LINDEMANN®

2025

Segeltuch
Segelmacher-Hardware
Tauwerk und Drahtseil
Bootsbeschläge
Innenausbaubeschläge
Motor- und Segelyachtzubehör

Informationen über verwendete Maße und Einheiten

1"	=	25,4mm	1/2"	=	12,7mm	1/4"	=	6,35mm	1/8"	=	3,175mm	1/16"	=	1,588mm	1/32"	=	0,794mm	1/64"	=	0,397mm
						3/4"	=	19,05mm	3/8"	=	9,525mm	3/16"	=	4,763mm	3/32"	=	2,381mm	3/64"	=	1,191mm
									5/8"	=	15,875mm	5/16"	=	7,938mm	5/32"	=	3,968mm			
									7/8"	=	22,225mm	7/16"	=	11,113mm						
												9/16"	=	14,288mm						
												11/16"	=	17,463mm						
												13/16"	=	20,638mm						
												15/16"	=	23,813mm						

Länge

1 Zoll / Inch	(", in.)	=	25,4 mm					
1 Fuß	(´,ft)	=	0,3048 m	=	12"			
1 yard	(yd)	=	0,9144 m	=	36"	=	3'	
1 Faden		=	1,8288 m	=	72"	=	6'	
1 mil		=	1/1000 in.	=	0,0254 mm		~	25 µ
4 mil		=	1/250 in.	=	0,1016 mm			

Fläche

1 Quadratfuß(sqft)	=	0,093 m^2
1 m^2	=	10,76 sqft

Gewicht

1 US.oz		=	28,35 g
1 Pfund (lb)		=	453,6 g
bei Tuchen:	US-oz	=	46 g/m^2
	GB-oz	=	34 g/m^2

Temperatur

°Fahrenheit	=	(9/5 x°C) + 32
°Celsius	=	(°F - 32) x 5/9

Beispiel : 20°C = (9/5 x 20) + 32 = 68°F oder 90°F = (90-32) x 5/9 = 32,2 °C

Kraft

Eine Masse von 1 kg übt auf die Erde eine Kraft von 9.81 N (=1 kp) aus. (F= m x g mit g = 9.81 m/s^2)

10 N	=	1 daN (= 1,02 kp)
1000 N	=	1 kN (= 101,94 kp)
BRL	=	Bruchlast / breaking load / charge de rupture
S.W.L.	=	Safe Working Load Sichere Arbeitslast

siehe hierzu auch die Bemerkungen auf der dritten Umschlagseite

Elektrische Größen

1 kW	=	1,36 PS		1 PS	= 0,735 kW
Leistung [W] oder [kW]	=	Spannung [V]	x	Strom [A]	(gilt nur bei Gleichstrom)
Arbeit [Wh] oder [kWh]	=	Leistung [W] oder [kW]	x	Zeit [h]	

Batteriekapazitäten werden in [Ah] angegeben. Durch Multiplikation mit der Batteriespannung [V] erhält man die maximal von der (vollgeladenen) Batterie zu leistende Arbeit [Wh] oder [kWh].

Gewinde

Bei Wantenspannern und Gewindeterminals als Beispiel wird neben dem metrischen Gewinde, das Gewinde in Zoll mit UNF (**UN**ified **F**ine thread) angegeben.
Im Sanitärbereich (z.B. Artikelgruppe FZ und TD) kommen Gewinde zum Einsatz, deren Maße sich von üblichen UNF Zoll-Gewinden unterscheiden. Die sogenannten "Rohrgewinde" werden nach BSP (**B**ritish **S**tandard **P**ipe) als europäischer Standard oder NPT (**N**ational **P**ipe **T**hread) als US Standard unterschieden und sind zueinander nicht passend. In der nachfolgenden Tabelle werden die Unterschiede von UNF und BSP als europäischer Standard dargestellt:

Gewinde-bezeichnung	entsprechendes ca. Maß für "normales" Zoll UNF Gewinde	entsprechendes ca. Maß für "Rohraußengewinde"	entsprechendes ca. Maß für "Rohrinnengewinde"
1/4"	6,35 mm	13,4 mm	11,8 mm
3/8"	9,53 mm	17,2 mm	15,3 mm
1/2"	12,70 mm	21,3 mm	19,0 mm
3/4"	19,05 mm	26,9 mm	24,5 mm
1"	25,40 mm	33,7 mm	30,8 mm
1 1/4"	31,75 mm	42,4 mm	39,3 mm
1 1/2"	38,10 mm	48,3 mm	45,3 mm
2"	50,80 mm	60,3 mm	57,0 mm

Übersicht der in diesem Katalog benutzten Abkürzungen
Abbreviations used in this catalogue / Abreviations Utilisees

B	Breite	width	largeur	**La**	Länge außen	length ext.	longueur ext.
Ba	Breite außen	width ext.	largeur ext.	**Li**	Länge innen	length int.	longueur int.
Bi	Breite innen	width int.	largeur int.	**LL**	Lochabstand	length hole/hole	
D	Dicke	thickness	épaisseur	**NV**	Schlüsselweite	spanner size	
G	Gewinde	thread	filetage	**S**	Materialstärke	material strength	
H	Höhe	height	hauteur	**Ø**	Durchmesser	diameter	diamètre
Ha	Höhe außen	height ext.	hauteur ext.	**Øa**	Durchm. außen	diameter ext.	diamètre ext.
Hi	Höhe innen	height int.	hauteur int.	**Øi**	Durchm. innen	diameter int.	diamètre int.
L	Länge	length	longueur	**R**	Rohrgewinde s.o.		

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten

KATALOG-GLIEDERUNG

7	Rigging - Tauwerk, Drahtseil und Zubehör Rigging - Rope, Wire rope and Accessories Gréement - Cordage, Câble métallique et Accessoires	1	1
143	Segelmacher und Sattler Sailmaker and Saddler Voilerie et Sellerie	2	2
275	Decksausrüstung Deck equipment Accastillage	3	3
329	Motorentechnik und Motorbootzubehör Engine technology and Motorboat accessories Motorisation et accessoires pour bateaux à moteur	4	4
419	Rudern, Steuern, Manövrieren Rowing, Steering and Manoeuvring Aviron, guidage et Manoeuvrer	5	5
441	Ankern und Anlegen Anchoring and Mooring Ancrage et Amarrage	6	6
487	Beleuchtung und Elektrik Lighting and Electrics Éclairage et Électricité	7	7
557	Sicherheit und Flaggen Safety and Flags Sécurité et Pavillons	8	8
585	Pumpen, WC's und Zubehör Pumps, Toilets and Accessories Pompes, WC et Accessoires	9	9
663	Innenausbau und Lüftung Interior fittings and Ventilation Aménagement intérieur et Ventilation	10	10
713	Navigation und Windanzeiger Navigation and Wind Indicators Systèmes de navigation et girouettes	11	11
729	Pflege und Reparatur Care and Repair Entretien et réparation	12	12
761	Persönlicher Bedarf Personal Needs Besoins particuliers	13	13
785	Verkaufsunterstützung Sales Support Assistance Commerciale	14	14
787	Stichwortverzeichniss Keyword index Index		



LINDEMANN®

2025

Index

ab Seite 787

at page 796

op pagina 821

à la page 805

od strony 813



Seite 21 — Gleistein
GeoSquare GeoProp - Schwimmfähige Quadratgeflecht Festmacher



Seite 42 — BLUE WAVE
Starboot Walzterminals, schlank



Seite 45 — BLUE WAVE
Vorstagterminals, teilbar



Seite 85 — PEGUET peguet.fr
Aluminiumklemme für AT-Leinen



Seite 135 — allen
ALLEN Vang King



Seite 139 — allen
ALLEN SwiftFurl



Seite 173 — SCOVILL Great Designs Deserve Great Fasteners.
SCOVILL Zackenösen

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten!



Seite 236

SATTLER PVC Tuche



Seite 240

FASTMOUNT Textile Clip Carper, speziell für Bodenbeläge



Seite 298

AEROCLEAT aus Aluminium harteloxiert, Unibody



Seite 302

AEROCLEAT aus Aluminium harteloxiert, Unibody



Seite 318

Flipper und Flipper Max, klappbare Winschkurbeln



Seite 330

Produktangebot für Opferanoden stark erweitert



Seite 363

Erweiterung des Angebotes an RIVIERA Steuerräder

All technical information without obligation, errors reserved



Seite 533

Lithium-Eisen-Phosphat LiFePO4 Batterien



Seite 578

WICHARD ProLine in neuer Ausführung



Seite 588

Klappbarer Wasserhahn



Seite 594

FLOJET Frischwasserpumpen und Zubehör



Seite 611

JABSCO Kühlwasserpumpen



Seite 612

JABSCO Umwälzpumpe

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Seite 618

TROBOLO®

Tragbare Trenntoilette



Seite 701

FASTMOUNT PANEL MOUNTING SOLUTIONS

FASTMOUNT Maxi Metal Profile aus Edelstahl AISI316 A4



Seite 746

MASTICBOX SADURR®

Aufbewahrung von angebrochenen Kartuschen



Seite 770

OUTILS Océans

Aufbewahrungstaschen für den Innenbereich



Seite 775

FIDLOCK®

FIDLOCK TWIST Trinkflaschen und Halter



Seite 776

OUTILS Océans

Flaschenhalter für den Innenbereich

All technical information without obligation, errors reserved

Rigging - Tauwerk, Drahtseil und Zubehör

Achter- und Babystagspanner	ab Seite	60
ALLEN Blöcke	ab Seite	101
Barton Blöcke	ab Seite	90
Baumbeschläge	ab Seite	122
Baumbremse	ab Seite	134
Drahtseile	ab Seite	32
Drahtseilklemmen	ab Seite	38
Drahtseilschneider	ab Seite	31
Flechtleinen	ab Seite	27
Gleistein Tauwerk	ab Seite	8
Griffkugeln	ab Seite	132
Haken	ab Seite	81
Hi Load Augen	ab Seite	63
Holz- und Tufnolblöcke	ab Seite	117
Isolatoren	ab Seite	40
Karabiner	ab Seite	74
Kauschen	ab Seite	29
Kicker	ab Seite	135
Lazy Jack	ab Seite	133
Mastbeschläge	ab Seite	126
Nicopress®	ab Seite	36
Niederholer	ab Seite	123
Pelikanhaken	ab Seite	59
Blindnieten	ab Seite	121
Rollen	ab Seite	120
Rollreffanlagen	ab Seite	138
Salingschoner	ab Seite	128
Schäkel	ab Seite	62
Scheuerschutz	ab Seite	28
Schraubglieder	ab Seite	84
Schraubterminals	ab Seite	39
Seasure Blöcke	ab Seite	114
Segeleinfädler	ab Seite	137
Splinte und Bolzen	ab Seite	56
Toggle	ab Seite	54
Trapezbeschläge	ab Seite	130
Walzmaschinen	ab Seite	34
Walzterminals	ab Seite	42
Wantenspanner	ab Seite	48
Wantenspanner Teile	ab Seite	47
Wantenspannungsmesser	ab Seite	53
Wantenversteller	ab Seite	129
Wichard Blöcke	ab Seite	111
Wirbel	ab Seite	86
Wirbel- und Schnappschäkel	ab Seite	81











Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein

Tauwerkeinsatz in Abhängigkeit der Segelfläche

Segelfläche in m²	Seiltyp	Dyneema®	TaperTwin	DynaLite MegaTwin07	Dyna One	Discover	Cup	Gemini X	Tasmania	Harkon	Standard
	10	4–5	4–6	6–8	4–5	3–6	6–8	6–8	6–8	6–8	8–10
	20	5–8	6–8	8–10	4–5	5–8	8–10	6–10	10–12	8–10	10–14
	30	6–10	6–10	10–12	5–8	6–10	10–14	10–12	10–14	12–14	12–16
	40	8–10	8–12	10–12	6–8	8–12	10–14	12–16	12–16	12–16	12–16
	50	10–12	8–12	12–14	8–10	8–12	12–16	12–16	14–18	12–16	12–16
	60	10–12	10–12	12–14	8–10	10–12	14–18	14–18	14–20	14–16	12–16
	70	10–14	12–14	12–16	8–10		14–18	14–18	16–20	14–16	
	80	12–14	12–14	14–16	10–12		16–18	16–20	16–20	14–16	
	90	12–16	12–16	14–16	10–12		16–18	18–22			
	100	12–16	12–16	14–16	10–12			18–22			
	125	14–18	10–16		12–14			20–24			
	150	16–20	14–16		14–16			24–28			
	175	18–22	16		14–16			24–32			
	200	18–22			16–18			24–32			
	225	20–24			16–18			26–36			
	250	22–26			16–20						

Unsere Empfehlungen wurden nach nebenstehendern Formeln errechnet und decken sich mit den langjährigen Erfahrungen unserer Kunden und Partner. Die Daten gelten nur als Anhaltspunkte, im Einzelfall kann es zu anderen Dimensionierungen kommen.

Es gelten diese Formeln:

- Segelfläche (in m^2) × Windgeschwindigkeit^2 (in Knoten) × 0,021 = Kraft (in daN) × 5 = Bruchkraft
- Segelfläche (in sqft) × Windgeschwindigkeit^2 (in Knoten) × 0,00431 = Kraft (in pounds) × 5 = Bruchkraft
- Die Segelfläche errechnet sich aus "Höhe × Breite / 2" = entweder P × E / 2 oder I × J / 2

Seildurchmesser für Festmacher, Spring, Anker- und Schleppleine

	Polyester	Polyamid	GeoProp	Thempest	Hempex
Schiffslänge in m	***GeoTwist*** ***GeoSquare*** ***GeoTwin*** ***Bavaria*** ***Dockline*** ***GeoOne*** ***GeoX-tend***	***GeoTwist,*** ***GeoSquare*** ***GeoTwin*** ***GeoOne***	***GeoTwist,*** ***GeoSquare*** ***GeoTwin*** ***GeoOne***	***GeoTwist***	***GeoTwist*** ***GeoOne***
	Ø in mm	Ø in mm	Ø in mm	Ø in mm	Ø in mm
6 – 8	10	10	12	12	16
10	12	12	14	14	20
12	14	14	16	16	22
14	16	16	20	20	26
16 – 18	18	18	22	22	28
20 – 22	20	20	24	24	32

Die Schiffslänge hat sich als Bezugsgröße für die Dimensionierung von Festmachern bewährt. Da das Wasser das Gewicht eines Schiffes ohnehin trägt, müssen Festmacher in erster Linie den von der Schiffsform abhängigen Strömungs- und Winddruck aushalten.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Welches Seil wofür
The right rope



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein





Dinghy

Racing

Dehnwert bei 10% der Bruchlast

0,3 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

BIO BASED Gleistein

DynaOne® HS MAX

12-fach geflochten aus Dyneema® DM20 Fasern

Wanten & Stagen

Ø in mm	3	4	5	6	8	10	
Bruchlasten in daN	1.100	1.750	2.730	3.500	7.000	9.300	
Gewicht in kg/100m	0,60	1,00	1,60	2,10	4,10	5,50	
	GR010310HS	GR010410HS	GR010510HS	GR010610HS	GR010810HS	GR011010HS	

Dyneema®-Power für statischen Einsatz. Extrem leicht, thermisch gereckt

- Mit Dyneema® Max Technology
- Thermisch gereckt für höhere Festigkeit und minimierte Konstruktionsdehnung
- Kein Kriechen (unelastische Dehnung) unter Last
- Ermöglicht ultraleichte Wanten und Stagen als vollwertigen Drahtseilersatz
- Aufgrund der Hebelwirkung des Mastes erhöht ein leichteres Rigg das Aufrichtmoment deutlich und erlaubt einen wesentlich leichteren Kiel
- Minimale Windangriffsfläche durch Reckprozess
- Abrieb- und UV-beständig wie alle Seile der DynaOne®-Familie
- Auch ohne Schutzmantel ein richtiges Seil mit ausgewogenen Universaleigenschaften und hoher Lebensdauer. Grund hierfür ist neben dem Coating vor allem die feste Flechtstruktur
- Langlebiger, leichter und preiswerter als PBO/ Zylon





Dinghy

Racing

Classics

Dehnwert bei 10% der Bruchlast

0,6 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

BIO BASED Gleistein

DynaOne®

12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 Fasern
Vollfarbig schwarz aus Dyneema® SK75 Fasern

Schot und Fall

Ø in mm	2	3	4	5	6	8	10	12
Bruchlasten in daN	450	900	1.400	2.400	3.190	5.590	7.980	11.950
Gewicht in kg/100m	0,24	0,48	0,84	1,43	1,90	3,30	4,80	7,20
	GR020210	GR020310	GR020410	GR020510	GR020610	GR020810	GR021010	GR021210
		GR020320	GR020420	GR020520				
		GR020390	GR020490	GR020590	GR020690			

Ø in mm I 100m Spule	2	3	4	5	6
	GR020210-100	GR020310-100	GR020410-100	GR020510-100	GR020610-100
		GR020390-100	GR020490-100	GR020590-100	GR020690-100

Nackt im Wind. Reines Dyneema® für höchste Leistung bei geringstem Gewicht: So belastbar wie ein Stahlseil – bei einem Siebtel der Masse.

- 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern
- Geothane-Coating für verbesserten Witterungs- und Abriebschutz
- Drahtseilähnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil des Gewichts
- Schwimmfähig
- Auch ohne Schutzmantel langlebig – bei besonderer Beanspruchung gezielter Schutz durch MegaCoverSystem möglich





Dinghy

Racing

Dehnwert bei 10% der Bruchlast

0,4 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

BIO BASED Gleistein

RunnerTwin99

Kern: Dyneema® SK99 Fasern
Mantel: 50% Technora®, 50% Polyester hochfest

Schot und Fall

Ø in mm	6	8	10	12	14		
Bruchlasten in daN	1.680	3.830	6.700	8.620	9.580		
Gewicht in kg/100m	2,51	4,45	6,95	9,10	11,50		
	GR050610	GR050810	GR051010	GR051210	GR051410		
	GR050620	GR050820	GR051020	GR051220	GR051420		
	GR050630	GR050830	GR051030	GR051230	GR051430		
	GR050640	GR050840	GR051040	GR051240	GR051440		
	GR050660	GR050860	GR051060	GR051260	GR051460		
	GR050690	GR050890	GR051090	GR051290	GR051490		

Kann eine kräftige Abreibung vertragen: Maximale Standfestigkeit bei extremer Reibungshitze auf Winschen

- Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK99 Fasern mit Geothane HD Ausrüstung
- Mantel 32-fach geflochten aus 50% Technora® (Kevlar) und 50% Polyester hochfest
- Überragende Abrieb- und Hitzebeständigkeit durch hohen Anteil an Hochmodulfasern im Mantel
- Minimiertes Verglasen beim Durchrauschen
- Besserer Halt in Fallenstoppern
- Excellente Bruchkraft bei geringster Dehnung
- Hält hohen Anpressdrücken stand
- Sehr stabiler Seilquerschnitt

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

RunnerTwin^{99} Olympic

Kern: Dyneema® SK99
Mantel: Technora® / Dyneema® / Polyester

Schot und Fall

Ø in mm	4	5	6	7	8	10	
Bruchlasten in daN	810	1.080	1.680	2.870	3.830	6.710	
Gewicht in kg/100m	1,12	1,32	2,51	3,10	4,42	7,31	
	GR500400	GR500500	GR500600	GR500700	GR500800	GR501000	
	GR500424	GR500524	GR500624	GR500724	GR500824	GR501024	
	GR500429	GR500529	GR500629	GR500729	GR500829	GR501029	
	GR500461	GR500561	GR500661	GR500761	GR500861	GR501061	



Dinghy
Racing
Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,4 %

Absolut unschlagbar: Hochflexible und unübertroffen feste Wettkampfschot für höchste Ansprüche

- Höchste Festigkeit und geringste Dehnung für maximale Kontrolle unter härtesten Bedingungen.
- Dreifasermantel mit extremer Abriebbeständigkeit und bestem Grip in Klemmen.
- Die Lieblingsleine der dänischen Nationalmannschaft.

RunnerTwin Olympic

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: Technora® / Dyneema® / Polyester

Schot und Fall

Ø in mm	4	5	6	8	10		
Bruchlasten in daN	560	1.000	1.496	2.620	4.300		
Gewicht in kg/100m	1,15	1,30	2,50	4,40	7,30		
	GR380420	GR380520	GR380620	GR380820	GR381020		
	GR380430	GR380530	GR380630	GR380830	GR381030		
	GR380440	GR380540	GR380640	GR380840	GR381040		
	GR380460	GR380560	GR380660	GR380860	GR381060		
	GR380492	GR380592	GR380692	GR380892	GR381092		

Ø in mm I 100m Spule	4	5	6	8
	GR380420-100	GR380520-100	GR380620-100	GR380820-100
	GR380430-100	GR380530-100	GR380630-100	GR380830-100
	GR380440-100	GR380540-100	GR380640-100	GR380840-100
	GR380460-100	GR380560-100	GR380660-100	GR380860-100
	GR380492-100	GR380592-100	GR380692-100	GR380892-100



Dinghy
Racing
Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,6 %

Wettkampfschot für maximale Kontrolle, erstklassigem Gripp in Klemmen und höchste Lebensdauer speziell auf kleinen, schnellen Kielyachten

- Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 Geothane Ausrüstung
- 3-Fasermantel 16- / 24- 32-fach geflochten aus Technora® / Dyneema® / Polyester hochfest
- Erstklassiger Grip in Schotklemmen, hohe Lebensdauer
- Sehr stabiler Seilquerschnitt
- Speziell konstruiert für kleine, schnelle Kielyachten wie J/70 und Melges 24
- Bestes Handling, perfekt zum Fahren aus der Hand
- Überragende Wettkampfleine, perfekt als abgemantelte Schot und Fall

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein





Dinghy

Racing

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,6 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

BIO BASED Gleistein

RunnerTwin ZigZag

Kern: Dyneema® SK78
Mantel: Technora® / Polyester

Schot und Fall

Ø in mm	6	8	10	12	14		
Bruchlasten in daN	1.500	3.400	5.900	8.000	9.200		
Gewicht in kg/100m	1,85	5,10	7,25	9,30	13,90		
	GR510629	GR510829	GR511029	GR511229	GR511429		
	GR510640	GR510840	GR511040	GR511240	GR511440		
	GR510690	GR510890	GR511090	GR511290	GR511490		

Rückenwind für Ihren Sieg: Überragende Runnerleine für maximale Kontrolle im Kampf um Bestzeiten.

- Bester Halt
  Excellent in Hebelklemmen und auf Winschen, kontrolliertes Abriebverhalten.
- Zwei in Eins
  Stripfähig für gewichtsoptimierte Runner und Fallen mit Grip und Schutz nach Maß.
- Lebensdauer
  Hält hohem Anpressdruck und Reibungshitze stand, perfekt für schnelle Manöver





Dinghy

Racing

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,6 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

BIO BASED Gleistein

TaperTwin

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: HT Polyester

Schot und Fall

Ø in mm	6	8	10	12			
Kern-Ø in mm	4,00	6,00	8,00	10			
Bruchlasten in daN	1.650	2.620	4.300	5.985			
Gewicht in kg/100m	2,40	4,20	7,50	8,80			
	GR430611	GR430811	GR431011	GR431211			
	GR430640	GR430840	GR431040	GR431240			
	GR430630	GR430830	GR431030	GR431230			
	GR430620	GR430820	GR431020	GR431220			
	GR430660	GR430860	GR431060	GR431260			

Regattaperformance nach Maß: Federleicht am Segel, griffig in der Hand, geschützt im Stopper.

- Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 Fasern mit farbiger Bonthane Beschichtung für optimierten Kraftschluss zum Mantel
- Mantel 24- oder 32-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Exzellente Bruchkraft bei geringster Dehnung
- Abriebbeständiger Mantel, stoppergeeignet
- TaperTwin ist zum Abmanteln und Verjüngen vorgesehen
- Der Mantel verbleibt nur im Klemmbereich am Seil, dadurch höchste Festigkeit bei minimalem Gewicht
- Für Schoten und Fallen auf Dinghy- und Regattayachten

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

MegaTwin Dyneema®

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: Polyester hochfest

Schot und Fall

Ø in mm	4	5	6	8	10	12	14	16
Bruchlasten in daN	700	1.200	1.650	2.800	4.900	7.000	8.500	12.000
Gewicht in kg/100m	1,00	1,70	2,60	4,00	7,00	9,90	13,00	17,50
	-	-	GR030620	GR030820	GR031020	GR031220	GR031420	GR031620
	-	-	GR030660	GR030860	GR031060	GR031260	GR031460	GR031660
	GR030499	-	GR030699	GR030899	GR031099	GR031299	GR031499	GR031699
	GR030410	GR030510	GR030610	GR030810	GR031010	GR031210	GR031410	GR031610
	-	-	GR030692	GR030892	GR031092	GR031292	GR031492	GR031692
	-	-	-	-	GR031080	GR031280	GR031480	GR031680





Dinghy
Racing

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,4 %

BIO-BASED FIBER AT HEART DYNEEMA®

Extreme Festigkeit, minimale Dehnung, höchste Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem Niveau.

- Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 Fasern
- Zwischenmantel aus Polyester-Stapelfaser
- Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Exzellente Bruchkraft bei geringster Dehnung
- Abriebbeständiger Mantel, stoppergeeignet
- Sehr stabiler Seilquerschnitt
- Universalleine: Ideal für Fallen, Schoten, Achter- und Niederholer
- Dyneema® SK78 kann unter Dauerlast unelastisch dehnen (Kriechen)

Discover

8-fach Dyneema® SK78 Fasern,
Polyester Stapelfasergemisch, geflochten

Schot

Ø in mm	6	8	10				
Bruchlasten in daN	900	1.350	2.250				
Gewicht in kg/100m	2,40	4,00	6,50				
	GR460620	GR460820	GR461020				
	GR460660	GR460860	GR461060				
	GR460692	GR460892	GR461092				





Dinghy
Racing

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,7 %

BIO-BASED FIBER AT HEART DYNEEMA®

Hart und weich zugleich: Hoch belastbare Schot – und doch griffig durch den raffinierten Fasermix.

- 8-fach Geflecht aus Dyneema® SK78/Polyester Stapelfaser Gemisch
- Besonders angenehmes und griffiges Geflecht zum Fahren aus der Hand
- Hält ausgezeichnet in Klemmen
- Hohe Knotenfestigkeit
- Universalleine für Dinghys mit vielen Einsatzmöglichkeiten

MegaCoverSystem

Kern: -
Mantel: 100 % Dyneema®

Art.-Nr.	Farbe colour	End Ø mm
GR330610	weiß - white	6 - 8 mm
GR330690	schwarz - black	6 - 8 mm
GR331010	weiß - white	10 - 12 mm
GR331090	schwarz - black	10 - 12 mm
GR331210	weiß - white	12 - 14 mm
GR331290	schwarz - black	12 - 14 mm
GR331410	weiß - white	14 - 16 mm
GR331490	schwarz - black	14 - 16 mm



BIO-BASED FIBER AT HEART DYNEEMA®

Gezielter Schutz für extrem beanspruchte Seilabschnitte

- Mega Cover System 100 % Dyneema®
- Gezielter Schutz für extrem beanspruchte Seilabschnitte
- Extreme Festigkeit
- Minimale Dehnung
- Höchste Lebensdauer

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein

JammerTwin

Kern: Dyneema® SK38
Mantel: Technora® / Polyester

Fall

Ø in mm	8	10	12				
Bruchlasten in daN	3.000	4.100	5.500				
Gewicht in kg/100m	4,80	7,25	10,50				
	GR520829	GR521029	GR521229				
	GR520830	GR521030	GR521230				
	GR520850	GR521050	GR521250				



Cruising
Racing

Dehnwert bei 10% der Bruchlast
0,6 %

WITH Dyneema®

Sitzt richtig in der Klemme... Überragender Grip und minimale Dehnung für den perfekten Segeltrimm auf Cruiseryachten.

- Bester Halt
  Hochwertiger Fasermix im verstärkten Mantel für maximalen Grip in Hebelklemmen.
- Dyneema® Inside
  Hochleistungsfasern vom Branchenführer im Kern für minimale Dehnung und hohe Festigkeit.
- Sieger-Gene
  Abgeleitet von unseren hochwertigen Wettkampfleinen, gezähmt für herkömmliche Beschläge.

DynaLite

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: verstärkt, HT Polyester

Schot und Fall

Ø in mm	6	8	10	12	14		
Bruchlasten in daN	700	1.650	3.000	5.100	7.500		
Gewicht in kg/100m	2,30	3,80	5,92	8,90	11,60		
	GR060630	GR060830	GR061030	GR061230	GR061430		
	GR060620	GR060820	GR061020	GR061220	GR061420		
	GR060660	GR060860	GR061060	GR061260	GR061460		



Dinghy
Racing
Cruising

Dehnwert bei 10% der Bruchlast
0,6 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

BIO BASED Gleistein

Ökonomie und Höchstleistung – Preiswertes Dyneema®-Seil, geeignet auch für herkömmliche Beschläge.

- Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78
- Zwischenmantel aus Polyester Stapelfaser
- Verstärkter Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Drahtseilähnliche Dehnung und hohe Festigkeit bei einzigartigem Preis-Leistungsverhältnis machen DynaLite auch für Tourensegler und Erstausrüster interessant
- Äußerst abriebbeständiger Mantel
- Sehr gute Fallenstoppereigenschaften
- Universalleine für Tourensegler

ReLite

Kern: Dyneema® SK78 Fasern
Mantel: Recyceltes Polyester

Schot und Fall

Ø in mm	6	8	10	12	14		
Bruchlasten in daN	700	1.650	3.000	5.100	7.500		
Gewicht in kg/100m	2,30	3,80	5,92	8,90	13,50		
	GR530630	GR530830	GR531030	GR531230	GR531430		
	GR530640	GR530840	GR531040	GR531240	GR531440		
	GR530680	GR530880	GR531080	GR531280	GR531480		



Dinghy
Cruising

Dehnwert bei 10% der Bruchlast
0,6 %

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

RE CYCLED Gleistein

BIO BASED Gleistein

Nachhaltigkeit gewinnt: Umweltfreundliche Universalleine mit Hochleistungskern aus bio-based Dyneema® und Mantel aus recyceltem Polyester

- Volle Kontrolle
  Minimale Dehnung, hohe Festigkeit und Flexibilität, excellent als Reffleine und zum Trimmen.
- Universell
  Beste Eignung für fast alle Anwendungen an Bord.
- Perfekt für Cruiser
  Verstärkter Mantel für sicheren, langfristigen Einsatz auf herkömmlichen Beschlägen.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

MegaTwin 07

Kern: Dyneema® SK38 Fasern
Mantel: Polyester hochfest

Schot und Fall

Ø in mm	4	5	6	8	10	12	14
Bruchlasten in daN	530	800	1.150	1.750	3.200	5.000	6.500
Gewicht in kg/100m	1,00	2,10	2,50	3,80	6,70	9,90	13,30
	GR040410	GR040510	GR040610	GR040810	GR041010	GR041210	GR041410
	GR040420	GR040520	GR040620	GR040820	GR041020	GR041220	GR041420
	GR040430	GR040530	GR040630	GR040830	GR041030	GR041230	GR041430
	GR040440	GR040540	GR040640	GR040840	GR041040	GR041240	GR041440
	GR040460	GR040560	GR040660	GR040860	GR041060	GR041260	GR041460
	GR040490	GR040590	GR040690	GR040890	GR041090	GR041290	GR041490

Ø in mm I 100m Spule	4	5	6	8
	GR040410-100	GR040510-100	GR040610-100	GR040810-100
	GR040420-100	GR040520-100	GR040620-100	GR040820-100
	GR040430-100	GR040530-100	GR040630-100	GR040830-100
	GR040440-100	GR040540-100	GR040640-100	GR040840-100
	GR040460-100	GR040560-100	GR040660-100	GR040860-100
	GR040490-100	GR040590-100	GR040690-100	GR040890-100

Einstiegs Dyneema® Universalleine mit hoher Festigkeit und langer Lebensdauer zu einem günstigen Preis. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Kern 12-fach geflochten aus original Dyneema® SK38 Fasern
- Zwischenmantel aus Polyester-Stapelfaser
- Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Sehr hohe Bruchkraft bei geringer Dehnung
- Extrem abriebbeständiger Mantel
- Ausgezeichnete Performance in Hebelklemmen
- Sehr stabiler Seilquerschnitt, dennoch flexibel
- Universalleine: Ideal für Fallen, Schoten, Achter- und Niederholer
- Auch für herkömmliche Beschläge geeignet: Dyneema® Power für Fahrtensegler





Dinghy
Racing
Cruising

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,6 %

WITH Dyneema®

Gemini X

Kern: Endlosfaser hochfest mit Marine finish, geflochten
Mantel: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten

Schot

Ø in mm	8	10	12	14			
Bruchlasten in daN	1.400	2.350	3.200	4.100			
Gewicht in kg/100m	4,20	7,50	10,00	13,50			
	GR080820	GR081020	GR081220	GR081420			
	GR080860	GR081060	GR081260	GR081460			
	-	-	GR081290	-			
	GR080830	GR081030	GR081230	GR081430			

Hochwertige Polyesterschot mit herausragenden Leistungswerten und optimierter Abriebfestigkeit.

- Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest mit Spezialfinish für höhere Festigkeit und besse-reA briebbeständigkeit
- Flexibler Mantel aus dem gleichen Material
- Gemini – der Zwilling. Kern und Mantel tragen jeweils die Hälfte der Festigkeit
- Sehr hohe Festigkeit für ein Polyesterseil
- Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbarkeit
- Hervorragende Lebensdauer durch verbesserte UV- und Abriebbeständigkeit
- Besonders geeignet als Großsegel- und Genuaschot auf selbstholenden Winschen
- Mit dem Endlosspleiß lässt sich GeminiX zur verdickungsfreien Schlinge schließen, so wie sie zur Betreibung moderner Endlossysteme für Großsegel- und Genuaschot benötigt wird. Detailliert beschrieben im Gleistein Spleißbuch





Dinghy
Racing
Cruising
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,0 %

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein

Cup

Kern: Polyester Endlosfaser hochfest, parallel
Mantel: Polyester Endlosfaser

Fall



Dinghy
Racing
Cruising
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
1,4 %

Ø in mm	3 *)	4 *)	5	6	8	10	12	14
Bruchlasten in daN	170	350	600	780	1.300	2.200	3.200	4.600
Gewicht in kg/100m	0,70	1,10	1,80	2,70	4,50	7,30	9,50	13,50
Spulenlänge	250 m	250 m						
	GR070310-250	GR070410-250	GR070510	GR070610	GR070810	GR071010	GR071210	-
	-	-	-	GR070630	GR070830	GR071030	GR071230	-
	-	-	-	GR070620	GR070820	GR071020	GR071220	-
	-	-	-	GR070660	GR070860	GR071060	GR071260	GR071460
	-	-	GR070590	GR070690	GR070890	GR071090	GR071290	-
	-	-	-	GR070640	GR070840	GR071040	GR071240	-

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Der Klassiker, seit Jahrzehnten bewährt, holt alles aus Polyester heraus durch eine einzigartige Konstruktion.

- Seilkern aus parallelen Polyesterfasern hochfest
- Eine Umflechtung (ab 8 mm Durchmesser), um den Faserkern zu bündeln
- Flechtmantel aus Polyester hochfest
- Geringstmögliche Dehnung in einem Polyesterseil durch Wegfall der Konstruktionsdehnung
- Kompakter Seilaufbau, hohe Festigkeit
- Sehr hohe Lebensdauer
- Keine unelastische Dehnung (Kriechen)
- Sehr gute Eigenschaften in Hebelklemmen
- Die anfängliche Steifigkeit verliert sich im Gebrauch
- Einsatz als Kontrollleine oder Fall

Tasmania

Kern: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten
Mantel: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten

Schot



Dinghy
Cruising
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,0 %

Ø in mm	6	8	10	12	14	16	
Bruchlasten in daN	800	1.300	2.000	3.000	3.700	4.800	
Gewicht in kg/100m	2,60	4,00	6,80	9,30	13,00	18,00	
	GR090610	GR090810	GR091010	GR091210	GR091410		
	GR090692	GR090892	GR091092	GR091292	GR091492		
	GR090699	GR090899	GR091099	GR091299	GR091499	GR091699	
	GR090624	GR090824	GR091024	GR091224	GR091424	GR091624	
	GR090680	GR090880	GR091080	GR091280	GR091480	GR091680	
	GR090610M	GR090810M	GR091010M	GR091210M	GR091410M		
	GR090660M	GR090860M	GR091060M	GR091260M	GR091460M		
	GR090620M	GR090820M	GR091020M	GR091220M	GR091420M		
	GR090640M	GR090840M	GR091040M	GR091240M	GR091440M		



Mottled
GR09....M

Besonders ausgewogene, langlebige und flexible Leine mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

- Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Flexibler Flechtmantel aus dem gleichen Material
- Doppelgeflecht mit genau aufeinander abgestimmten Konstruktionen von Kern und Mantel
- Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbarkeit
- Sehr lange Lebensdauer
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Als Schot und Universalleine gut einsetzbar
- Mit dem Endlosspleiß lässt sich Tasmania zur verdickungsfreien Schlinge schließen, so wie sie zur Betreibung moderner Endlossysteme für Großsegel- und Genuaschot benötigt wird. Detailliert beschrieben im Gleistein Spleißbuch

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Standard / Standard SC

Kern: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten
Mantel: Polyester Stapelfaser (Halbkammgarn), geflochten

Schot

Ø in mm	4	5	6	8	10	12	
Bruchlasten in daN	230	360	500	750	1.250	2.000	
Gewicht in kg/100m	1,00	1,60	2,55	3,80	6,10	8,70	
	-	-	-	GR120820	GR121020	GR121220	
	-	GR120510	GR120610	GR120810	-	-	
	GR120490	-	GR120690	GR120890	GR121090	-	
	-	-	GR120616	GR120816	GR121016	GR121216	
	-	-	GR120612	GR120812	GR121012	GR121212	





Dinghy
Cruising
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
1,6 %

Alles im Griff: Hochwertige Polyesterschot mit wolligem Mantel, optimiert zum Fahren aus der Hand.

- Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Mantel aus Polyester-Stapelfasern als flexibles 1 über 2 Geflecht
- Das Flechtverfahren des Mantels verbindet Flexibilität und gute Abriebfestigkeit
- Griffige und angenehme Oberfläche – optimiert zum Fahren aus der Hand
- Hochwertige Dinghy-Schot zum attraktivem Preis
- Zum Winscheneinsatz nur bei glatten Winschen geeignet

Caribic Color

Trimmleine



Liek- und Trimmleine, Dyneema® SK78 Kern mit farbiger Polyesterummantelung
Hohe Festigkeit, geringste Dehnung und leichte Identifizierbarkeit

Ø in mm	2	3	4	5	6			
Bruchlasten in daN	180	400	750	1.050	1.700			
Gewicht in kg/100m	0,27	0,74	1,00	2,10	2,55			
	-	-	GR230460	GR230560	GR230660			
	GR230220	GR230320	GR230420	GR230520	GR230620			
	-	-	-	GR230530	-			
	-	-	GR230440	GR230540	GR230640			
	GR230290	GR230390	GR230490	GR230590	GR230690			





Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
0,7 %

Ø in mm | 100m Spule	4	5	6	
	GR230460-100	GR230560-100	GR230660-100	
	GR230420-100	GR230520-100	GR230620-100	
	GR230440-100	GR230540-100	GR230640-100	
	GR230490-100	GR230590-100	GR230690-100	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein

GeoOne Polyester Flaggleine

Leine





Flaggleine PES, 8-fach geflochten - 250 m Spulen
Takel- und Flaggleine, Polyester, weiß

Ø in mm	1 *)	1,5 *)	2 *)	2,5 *)	3 *)	4 *)	5 *)
Bruchlasten in daN	20	40	75	105	150	270	420
Gewicht in kg/100m	0,08	0,14	0,22	0,35	0,61	1,10	1,72
	GR261010-250	GR261510-250	GR262010-250	GR262510-250	GR263010-250	GR264010-250	GR265010-250

Ø in mm	6	8					
Bruchlasten in daN	590	1.030					
Gewicht in kg/100m	2,44	4,35					
	GR266010	GR268010					

GeoOne Polyamid

Leine



Polyamid Flechtschnur, 8-fach geflochten
Takel- und Flaggenleine

Ø in mm	3 *)	4 *)	5 *)	6 *)			
Bruchlasten in daN	155	270	420	610			
Gewicht in kg/100m	0,51	0,90	1,40	2,00			
	GR270310-250	GR270410-250	GR270510-250	GR270610-220			
	GR270390-250	GR270490-250	GR270590-250	GR270690-220			

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

GeoOne GeoProp

Leine



GeoProp Flechtschnüre, Polypropylen multifil, 8-fach geflochten
Flexibel, schwimmfähig, sehr guter Preis

Ø in mm	4 *)	5 *)	6 *)	8			
Bruchlasten in daN	300	450	520	900			
Gewicht in kg/100m	0,70	1,10	1,55	2,60			
	GR310410-250	GR310510-250	GR310610-250	GR310810			
	GR310490-250	GR310590-250	GR310690-250	GR310890			

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
4,5 %

GeoOne GeoProp

Leine



GeoProp Flechtschnüre, Polypropylen multifil, 16-fach geflochten
Flexibel, schwimmfähig

Ø in mm	2 *)	3 *)	4 *)	5 *)	6 *)	8	10	12
Bruchlasten in daN	70	150	300	450	520	900	1.300	1.780
Gewicht in kg/100m	0,19	0,40	0,70	1,10	1,55	2,60	4,00	5,50
	-	GR280360-250	GR280460-250	GR280560-250	-	GR280860	-	-
	-	GR280320-250	GR280420-250	-	-	-	-	-
	-	GR280330-250	GR280430-250	GR280530-250	-	-	-	-
	GR280210-250	GR280310-220	GR280410-250	GR280510-250	GR280610-250	-	-	-
	GR280290-250	GR280390-250	GR280490-250	GR280590-250	-	-	-	-
	-	GR280340-250	GR280440-250	-	GR280640-250	GR280840	GR281040	GR281240

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
4,5 %

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

DockTwin

Kern: Polyamid hochfest, geflochten
Mantel: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten

Festmacher

Ø in mm	10	12	14	16	18	20		
Bruchlasten in daN	2.600	3.800	5.100	6.700	8.400	10.300		
Gewicht in kg/100m	6,20	8,80	12,00	15,80	19,80	24,50		
	GR411091	GR411291	GR411491	GR411691	GR411891	GR412091		
	GR411024	GR411224	GR411424	GR411624	GR411824	-		
	GR411010	GR411210	GR411410	GR411610	GR411810	-		

Das Beste aus zwei Welten in einem Festmacher: Hochelastischer Polyamidkern geschützt im robusten Polyestermantel

- Kern 12-fach geflochten Polyamid hochfest mit GeoGuard N Finish
- Flexibler geflochtener Mantel aus Polyester, hochfest
- Exzellente Bruchkraft
- Innovative Konstruktion, in der sich die Rohstoffe perfekt ergänzen und gegenseitig unterstützen
- Dauerhaft elastisch zur Aufnahme von Schwelllasten
- Sehr gute Abrieb-, UV- und Witterungsbeständigkeit
- Hochwertiger Festmacher für harte Beanspruchungen



Dinghy
Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,6 %

DockLine

Kern: Polyester PES, geflochten
Mantel: Polyester PES, geflochten

Festmacher

Ø in mm	8	10	12	14	16	18	20	
Bruchlasten in daN	1.300	2.000	3.000	3.700	4.800	6.100	8.500	
Gewicht in kg/100m	4,00	6,80	9,30	13,00	18,00	23,40	30,00	
	GR190820	GR191020	GR191220	GR191420	GR191620	GR191820	GR192020	
	GR190890	GR191090	GR191290	GR191490	GR191690	GR191890	GR192090	
	GR190891	GR191091	GR191291	GR191491	GR191691	GR191891	GR192091	

Sehr flexibel für angenehmes Handling mit ausgewogenen Dehnungseigenschaften.

- Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest
- Flexibler Flechtmantel aus dem gleichen Material
- Doppelgeflecht mit genau aufeinander abgestimmten Konstruktionen von Kern und Mantel
- Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbarkeit
- Sehr lange Lebensdauer
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis



Dinghy
Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,0 %

Bavaria

Kern: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten
Mantel: Polyester Endlosfaser hochfest, geflochten

Festmacher

Ø in mm	6	8	10	12	14	16	18	20
Bruchlasten in daN	800	1.300	2.000	3.000	3.700	4.800	6.100	8.500
Gewicht in kg/100m	2,60	4,00	6,80	9,30	13,00	18,00	23,40	29,80
bis Schiffslänge in m		6	8	10	12	14	16	18
		GR160820	GR161020	GR161220	GR161420	GR161620	GR161820	-
	GR160690	GR160890	GR161090	GR161290	GR161490	GR161690	GR161890	GR162090

Dauerhaft flexibler Festmacher mit besonders ausgewogenen Eigenschaften und hoher Festigkeit.

- Kern 12-fach geflochten Polyester hochfest
- Flexibler geflochtener Mantel aus dem gleichen Material
- Exzellente Bruchkraft
- Ausgewogenes Dehnungsverhalten
- Bleibt immer flexibel und verhärtet nicht
- Sehr gute Abriebbeständigkeit
- Geringe Wasseraufnahme



Dinghy
Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,0 %

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein



Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,0 %

ReBoB

Kern: Recyceltes Polyester
Mantel: Recyceltes Polyester

Leine

Ø in mm	8	10	12	14	16	18	
Bruchlasten in daN	1.250	1.950	2.900	3.550	4.650	5.900	
Gewicht in kg/100m	3,95	6,70	9,10	12,80	17,90	23,20	
	GR540810	GR541010	GR541210	GR541410	GR541610	GR541810	
	GR540824	GR541024	GR541224	GR541424	GR541624	GR541824	

Kann fast alles: Umweltfreundlicher Festmacher und ausgewogene Universalleine, zu 100 % bestehend aus recycelten PET-Flaschen.

- Nachhaltigkeit
  Sortenrein aus hochwertigen Recyclat-Fasern in bewährter Bavaria-Konstruktion.
- Komfort
  Dauerhaft flexibel bei ausgewogenem Dehnungsverhalten für komfortables Festmachen.
- Qualität
  Abriebbeständiger Festmacher mit langer Lebensdauer, guter UV-Beständigkeit und geringer Wasseraufnahme.



Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
2,5 %

GeoSquare Polyester

Endlosfaser hochfest, quadratgeflochten

Festmacher

Ø in mm	14	16						
Bruchlasten in daN	3.700	4.700						
Gewicht in kg/100m	14,90	19,40						
	GR141410	GR141610						
	GR141490	GR141690						

Quadratgeflochtener Festmacher. Unverwüstlich und hervorragend geeignet auch als Ankerleine.

Größere Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar
Larger diameters are available on special request

- Quadratgeflochtene Ausführung aus Polyester hochfest in weiß
- Thermostabilisiert für höhere Lebensdauer und verbesserte Gebrauchseigenschaften
- Polyesterfasern vereinen beste Abriebbeständigkeit mit hervorragender UV-Stabilität
- Verhärtet im Gebrauch nicht
- Quadratgeflochtene Seile können nicht kinken
- Bestens geeignet als Festmacher, Spring, Ankerleine

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

GeoTwist Polyester

Endlosfaser hochfest, 3-schäftig, geschlagen — Festmacher

Ø in mm	6 *)	8	10	12	14	16	18	20
Bruchlasten in daN	650	1.150	1.850	3.000	3.900	5.000	6.400	8.400
Gewicht in kg/100m	2,73	4,85	7,58	10,90	14,90	19,40	24,60	30,30
	GR130610-220	GR130810	GR131010	GR131210	GR131410	GR131610	GR131810	GR132010
	-	GR130890	GR131090	GR131290	GR131490	GR131690	GR131890	GR132090

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Extrem langlebiger und dauerhaft flexibler Festmacher zu einem besonders attraktiven Preis.

- 3-schäftig geschlagen Ausführung aus Polyester hochfest
- Thermostabilisiert für höhere Lebensdauer und verbesserte Gebrauchseigenschaften
- Polyesterfasern vereinen beste Abriebbeständigkeit mit hervorragender UV-Stabilität
- Verhärtet im Gebrauch nicht
- Die Lichtbeständigkeit der farbigen Ausführungen ist noch besser als die der weißen
- Bestens geeignet als Festmacher, Spring, Ankerleine



Dinghy
Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert bei 10% der Bruchlast: 4,0 %

GeoTwist GeoProp

Polypropylen multifilament hochfest, 3-schäftig, geschlagen — Festmacher

Ø in mm	10	12	14	16	18			
Bruchlasten in daN	1.750	2.470	3.290	4.210	5.250			
Gewicht in kg/100m	4,52	6,51	8,86	11,60	14,60			
	GR201090	GR201290	GR201490	GR201690	GR201890			
	GR201024	GR201224	GR201424	GR201624	GR201824			

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Äußerst preiswerter, schwimmfähiger Festmacher mit guten Allroundeigenschaften

Größere Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar
Larger diameters are available on special request

- 3-schäftig geschlagen Ausführung aus Polypropylen multifilament hochfest (Fabrikmarke GeoProp) in weiß, blau, navy blue oder schwarz
- Schwimmfähig
- GeoProp Leinen haben in dunklen Farben eine bessere UV-Stabilität als in hellen
- GeoProp Leinen verhärten im Gebrauch nicht



Dinghy
Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert bei 10% der Bruchlast: 4,0 %

GeoSquare GeoProp

Polypropylen multifilament hochfest, Quadratgeflecht, imprägniert — Festmacher

Ø in mm	10	12	14	16	18			
Bruchlasten in daN	1.530	2.000	2.400	3.400	4.400			
Gewicht in kg/100m	4,50	6,50	9,00	11,60	14,60			
	GR211040	GR211240	GR211440	GR211640	GR211840			

Nicht unterzukriegen: Schwimmfähiger Festmacher, hochwertig ausgeführt als Quadratgeflecht.

Größere Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar
Larger diameters are available on special request

- Einfach gut - Das griffige GeoSquare® GeoProp ist dehnungsfrei, leicht spleißbar und bietet ausgewogenes Dehnungsverhalten bei gutem Halt auf polierten Pollern.
- Ideal als Schleppleine - Schwimmfähig, gerät dadurch nicht so leicht in die Schraube und lässt sich gut aus dem Wasser fischen.
- Preis-Leistung - Hochwertiger Festmacher mit gutem Absorbtionsvermögen zum attraktiven Preis.



Dinghy
Racing
Cruising
Motor Yacht
Classics

Dehnwert bei 10% der Bruchlast: 3,2 %

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein





Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
1,6 %

GeoOne Hempex

Polypropylen Stapelfaser,
8 / 16-fach, Rundgeflecht

Universalleine

Ø in mm	4 *)	5 *)	8	10			
Bruchlasten in daN	135	160	470	740			
Gewicht in kg/100m	0,62	1,00	2,30	3,70			
Flechtart	8-fach	8-fach	8-fach	16-fach			
Spulenlänge	250 m	250 m					
	GR180480-250	GR180580-250	GR180880	GR181080			

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Schwimmfähige, geflochtene Festmacherleine im Hanflook. Angenehmes Handling durch wollige Oberfläche.

- Rundgeflecht 8- oder 16-fach geflochten aus Polypropylen Stapelfasergarnen
- Schwimmfähig (daher als Ankerleine nur bedingt geeignet)
- Der Rohstoff PPTex® wird nach dem Bastfaser Spinnverfahren hergestellt und weist dadurch hanfartige Eigenschaften auf
- Hohe Bruchlasten und niedrige Dehnung im Vergleich zu Hanftauwerk
- GeoOne Hempex ist drehungsneutral
- Hohe Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- Universalleine mit breiten Einsatzmöglichkeiten auf historischen Schiffen
- GeoOne Hempex ist in dünnen Durchmessern auch eine ausgezeichnete Takelleine





Classics

Dehnwert
bei 10% der Bruchlast
3,2 %

GeoTwist Hempex

Polypropylen Stapelfaser,
3-schäftig, geschlagen

Universalleine

Ø in mm	6 *)	8	10	12	14	16	18	20
Bruchlasten in daN	350	600	900	1.340	1.740	2.180	2.730	3.420
Gewicht in kg/100m	1,60	2,80	4,30	6,30	8,10	10,40	13,00	16,00
Spulenlänge	220 m							
	GR220680-220	GR220880	GR221080	GR221280	GR221480	GR221680	GR221880	GR222080

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Sieht aus wie Hanf, fühlt sich an wie Hanf, ist aber ein modernes und langlebiges Chemiefaserseil

- 3-schäftig geschlagene Ausführung aus Polypropylen Stapelfasergarnen
- Bis 26 mm Ø auch 4-schäftig lieferbar
- Schwimmfähig (daher als Ankerleine nur bedingt geeignet)
- Der Rohstoff PPTex® wird nach dem Bastfaser Spinnverfahren hergestellt und weist dadurch hanfartige Eigenschaften auf
- Hohe Bruchlasten und niedrige Dehnung im Vergleich zu Hanftauwerk
- Hohe Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- Universalleine mit breiten Einsatzmöglichkeiten auf historischen Schiffen
- THC frei

GLEISTEIN MeterZähler



Für professionelles Ablängen
For the accurate measurement of rope

- Geeignet für Durchmesser von 4 - 35 mm
- Handmessgerät
- Deutsches Markenzählwerk mit einem Messbereich von 0 bis 9999,9 Meter
- Automatische Durchmesseranpassung über Druckbügel

Art.-Nr.	Ø mm
GR-METERZA	4 - 35 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

GeoPacks

Fenderleine GeoTwist GeoProp, 3-schäftig, einseitig kleines Auge

Ø in mm	6	8	10	10			
Bruchlasten in daN	600	1.040	1.530	1.530			
Länge in Meter	1,7	1,7	1,7	2,0			
VP à	6	6	6	1			
	GO609	GO610	GO611				
	GO619	GO620	GO621				
	GO689	GO690	GO691	GO201090-02			



Schlepp-/Springleine GeoTwist Polypropylen, einerseits Auge 40 cm, andererseits Takling

Ø in mm	10	12					
Bruchlasten in daN	1.575	2.200					
Länge in Meter	30	30					
	GO422	GO423					



Festmacher GeoTwist Polypropylen, einerseits Auge 30 cm

Ø in mm	8	10	10	12	12	14	16
Bruchlasten in daN	1.040	1.575	1.575	2.200	2.200	2.900	3.750
Länge in Meter	6	6	8	6	8	8	8
	GO200608	GO200610	GO200810	GO200612	GO200812	GO200814	GO200816



DockLine PES weiß/schwarz Festmacher einerseits Auge 30 cm

Ø in mm	8	8	10	10	10	12	12
Bruchlasten in daN	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Länge in Meter	4	6	4	6	8	4	6
	GO160408	GO160608	GO160410	GO160610	GO160810	GO160412	GO160612

DockLine PES weiß/schwarz Festmacher einerseits Auge 30 cm

Ø in mm	12	12	12	14	14	16	16
Bruchlasten in daN	3.000	3.000	3.000	3.700	3.700	4.800	4.800
Länge in Meter	8	10	12	8	14	8	15
	GO160812	GO161012	GO161212	GO160814	GO161414	GO160816	GO161516



Auf Wunsch können wir Ihre Festmacher auch nach Ihren Vorgaben konfektioniert mit Spleiß und Takling professionell fertigen lassen. Fragen Sie bei Bedarf gerne an.

On request, we can also make a custom made mooring line according to your specifications with splice and whipped end. Please contact us if necessary.









Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein

GeoPacks







Dockline geflochtener Polyester PES Festmacher mit Polyester Mantel, einerseits Auge

Ø in mm	8	8	8	10	10	10	10	
Bruchlasten in daN	1.300	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
Länge in Meter	4	6	10	4	6	8	10	
Länge Auge	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	
	GO100804	GO100806	GO100810	GO101004	GO101006	GO101008	GO101010	
	GO110804	GO110806	GO110810	GO111004	GO111006	GO111008	GO111010	
	GO090804	GO090806	GO090810	GO091004	GO091006	GO091008	GO091010	

Ø in mm	12	12	12	12	14	14	14	14
Bruchlasten in daN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Länge in Meter	4	6	8	10	6	8	10	14
Länge Auge	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	GO101204	GO101206	GO101208	GO101210	GO101406	GO101408	GO101410	GO101414
	GO111204	GO111206	GO111208	GO111210	GO111406	GO111408	GO111410	GO111414
	GO091204	GO091206	GO091208	GO091210	GO091406	GO091408	GO091410	GO091414

Ø in mm	16	16	16	16	18	18	18	
Bruchlasten in daN	4.800	4.800	4.800	4.800	6.100	6.100	6.100	
Länge in Meter	6	8	10	15	6	10	15	
Länge Auge	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm	
	GO101606	GO101608	GO101610	GO101615	GO101806	GO101810	GO101815	
	GO111606	-	GO111610	GO111615	-	-	-	
	GO091606	-	GO091610	GO091615	-	-	-	



Flexi Dockline geflochtener Polyamid Festmacher mit Polyester PES Mantel, einerseits Auge 30 cm

Ø in mm	10	10	10	12	12	12		
Bruchlasten in daN	2.200	2.200	2.200	3.100	3.100	3.100		
Länge in Meter	6	8	10	6	8	10		
	GO411006	GO411008	GO411010	GO411206	GO411208	GO411210		

Flexi Dockline geflochtener Polyamid Festmacher mit Polyester PES Mantel, einerseits Auge 40 cm

Ø in mm	14	14	14	14				
Bruchlasten in daN	3.800	3.800	3.800	3.800				
Länge in Meter	6	8	10	14				
	GO411406	GO411408	GO411410	GO411414				



Bleileine

Polyester Doppelgeflecht
mit gekapselter Bleieinlage

Ankerleine



Ø in mm	10	12	14	16				
Bruchlasten in daN	1.250	1.800	2.650	3.200				
Länge	35 m	40 m	40 m	40 m				
empf. Schiffslänge	< 9 m	8 - 12 m	10 - 14 m	14 - 17 m				
	GO501	GO502	GO503	GO504				

Sieger im Schwergewicht: Ankerleine mit eingeflochtener Bleieinlage für eine optimierte Durchhangleine

- Doppelgeflecht aus Polyester, weiß mit blauer Kennung
- Eingespleißte Edelstahlkausch an einem Ende
- 10 m Einlage aus eingekapseltem Blei
- Verhärtet nicht und ist ausgesprochen abriebfest
- Durch Kapselung der Bleieinlage gerät kein Schwermetall ins Wasser
- Fertig konfektioniert zum sofortigen Gebrauch

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

GeoOne® extra hart



Dehnwert bei 10% der Bruchlast 3,4 %

Liekleine, 16-fach hartgeflochten aus Polyester, kein Schrumpfen

Ø in mm	1 *)	1,5 *)	2 *)	2,5	3 *)	3,5 *)
Bruchlasten in daN	22	44	83	117	167	222
Gewicht in kg/100m	0,13	0,14	0,34	0,35	0,68	0,95
Spulenlänge in Meter	250	250	250	250	250	250
	GR421011-250	GR421511-250	GR422011-250	GR422511-250	GR423011-250	GR423511-250

Ø in mm	4	4,5	5	6	8	
Bruchlasten in daN	300		467	656	1144	
Gewicht in kg/100m	1,34		1,80	2,61	4,40	
Spulenlänge in Meter	250	250	250	250	250	
	GR424011	GR424511	GR425011	GR426011	GR428011	

GeoOne® Polyester



Dehnwert bei 10% der Bruchlast 3,4 %

16-Fach geflochten

Ø in mm	2,5 *)	3 *)	4 *)	5	6
Bruchlasten in daN	120	170	300	470	660
Gewicht in kg/100m	0,35	0,68	1,34	1,80	2,61
		GR290310-250	GR290410-250	GR290510	GR290610
	GR290212-250	GR290312-250	GR290412-250	GR290512	GR290612
		GR290330-250	GR290430-250	GR290530	GR290630
		GR290360-250	GR290460-250	GR290560	GR290660
		GR290390-250	GR290490-250	GR290590	GR290690

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Dyneema® Trimm



Leine

Dyneema® Trimm-, Liek- und Regulierleine
100% Dyneema®geflecht



Ø in mm	1 *)	1,5 *)	2 *)	2,5	3		
Bruchlasten in daN	100	180	240	485	527		
Gewicht in kg/100m	0,08	0,13	0,16	0,27	0,39		
	GR251010-250	GR251510-250	GR252010-250	GR252510	GR253010		

*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

AT Twin

Kern: 12-fach geflochten aus Vectran® Fasern
Mantel: Duplex Mantelgeflecht 64-fach aus Filamentfasern



Leine

Vectran® Trimm-, Liek- und Regulierleine
100% Dyneema®geflecht



Ø in mm	10	12	14					
Bruchlasten in daN	5.000	7.273	10.000					
Gewicht in kg/100m	9,70	14,00	16,00					
	GR361090	GR361290	GR361490					

Das perfekte Furlercable: AT Twin überträgt Torsionskräfte über große Längen und ist trotzdem flexibel und hoch belastbar.

- Kern 12-fach geflochten aus Vectran®-Fasern
- Duplex Mantelgeflecht 64-fach geflochten aus mehrstufig stabilisierten, hochfesten Filamentfasern.
- Spezialkonstruktion optimiert für die gleichzeitige Übertragung von Zug- und Torsionskräften
- Exzellente Bruchkraft bei geringster Dehnung
- Extrem stabiler Seilquerschnitt, äußerst abriebfester Mantel
- AT Twin ist speziell entwickelt zum zuverlässigen Betreiben von Gennaker, Stagsegel und Code0 Furleranlagen

Dehnwert bei 10% der Bruchlast 0,3 %

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gleistein





Cruising



RollerTwin

12-fach Dyneema® SK78, geflochten — Schot und Fall

Ø in mm	6	8	10	12	14		
Bruchlasten in daN	700	1.650	3.000	5.100	7.500		
Gewicht in kg/100m	2,30	3,80	5,92	8,90	13,10		
	GR370690	GR370890	GR371090	GR371290	GR371490		

Performance ohne Ende: Endlose Furlerleine mit Dyneema®, speziell konstruiert für Endlosspleiß ohne Verdickung.

- 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern
- Verstärkter Zwischenmantel aus Polyester Stapelfasern
- Drahtseilgleiche Dehnung für höchste Präzision
- Excellenter Grip auch bei schneller Betätigung
- Durch die spezielle Doppelmantelkonstruktion kann RollerTwin zur Schlinge geschlossen werden, ohne eine Verdickung in der Spleißzone auszubilden.
- Auch als Schot oder Fall einsetzbar

Jackline

Leine

Ø in mm	4	5	6				
Bruchlasten in daN	500	800	1.000				
Gewicht in kg/100m	1,10	1,70	2,65				
	GR470492	GR470592	GR470692				

Spezialleine für den Einsatz als Lazy Jack in Großsegel-Bergesystemen: Abriebbeständig, edler Look und leichte Spleißbarkeit.

- 12-fach geflochten aus Polyester hochfest mit Geothane Ausrüstung
- Einsatz als Lazy Jack in Großsegel-Bergesystemen
- Offenes Hohlgeflecht, einfach zu spleißen
- Geothane Coating für besseren Abriebschutz
- Äußerst langlebig
- Kein Fusseln bei Kontakt mit dem Segel
- Edle „DynaOne®"-Optik

FurlerTwin Reffleine

Dyneema® SK78 mit Polyester Mantel, verjüngt, beidseiting Takling — Leine

FurlerTwin Reffleine, fertig konfektioniert
Dyneema® mit Polyester Mantel, verjüngt, beidseitig Takling (Längenaufteilung 50% / 50%)

Ø in mm	10 → 5	11 → 6	13 → 7.5				
Bruchlasten in daN	1.100	1.400	3.000				
Länge in Meter	28	34	34				
Kennung	grün	blau	blau				
	GO202	GO203	GO204				

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Liekleinen - Bolt Rope

Vorliekleine aus Polyester für weiche Lieken. 3-schäftig
Bolt rope in Polyester for stretchy luff. 3-strand

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe colour	Spulenlänge Coil length
RS0124006	6	weiß - white	200 m
RS0124007	7	weiß - white	200 m
RS0124008	8	weiß - white	200 m
RS0124009	9	weiß - white	200 m
RS0124010	10	weiß - white	200 m



Flechtleine, DIN 83334 (Form E) - Braided Rope, DIN 83334 (Type E)

100% hochfestes multifiles Polypropylen (PP), 8-fach geflochten, UV-stabilisiert, schwimmfähig, nimmt so gut wie keine Feuchtigkeit auf, kein Quellen, kein Schrumpf, Nassfestigkeit = Trockenfestigkeit. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit.
Keine Abschnitte möglich - Abnahme nur in ganzen Rollen -

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe	Spulenlänge Coil length	Mindest-bruchfestigkeit
CK48402	2	gelb - yellow	100 m	71 kg
CK48103	3	weiß - white	100 m	152 kg
CK48203	3	blau - blue	100 m	152 kg
CK48303	3	grün - green	100 m	152 kg
CK48403	3	gelb - yellow	100 m	152 kg
CK48603	3	rot - red	100 m	152 kg
CK48903	3	schwarz - black	100 m	152 kg
CK48104	4	weiß - white	100 m	305 kg
CK48204	4	blau - blue	100 m	305 kg
CK48304	4	grün - green	100 m	305 kg
CK48404	4	gelb - yellow	100 m	305 kg
CK48604	4	rot - red	100 m	305 kg
CK48904	4	schwarz - black	100 m	305 kg
CK48105*	5	weiß - white	100 m	407 kg
CK48205*	5	blau - blue	100 m	407 kg
CK48405*	5	gelb - yellow	100 m	407 kg
CK48605*	5	rot - red	100 m	407 kg
CK48905*	5	schwarz - black	100 m	407 kg





Keine Abschnitte möglich
Abnahme nur in ganzen Rollen

*** Die Mindestbruchfestigkeiten sind für diesen Durchmesser nicht in der DIN definiert**

Flechtleine Minispulen - Braided Rope on Mini-Coils

Geflochtenes Polyester Tauwerk auf Mini-Spulen. Lieferung erfolgt per Pack mit 5 Spulen Inhalt.
Braided Polyester rope on Mini-Coils. Delivery per pack including 5 coils.

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe colour		ca. Lauflänge ca. coil length
CK27002	2	einfarbig	Uni-Coloured	40 m
CK27102	2	mehrfarbig	Multi-Coloured	40 m
CK27003	3	einfarbig	Uni-Coloured	20 m
CK27103	3	mehrfarbig	Multi-Coloured	20 m
CK27004	4	einfarbig	Uni-Coloured	12 m
CK27104	4	mehrfarbig	Multi-Coloured	12 m

Keine Farbauswahl möglich
No colour selection



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

OUTILS OCEANS Scheuerschutz - OUTILS OCEANS Chafe guard



Der Scheuerschutz für Festmacher von OUTILS OCEANS. Durch den Klettverschluss kann der Scheuerschutz jederzeit, auch an bereits gesetzten Festmachern nachträglich befestigt werden. Durch das eingenähte Moosgummi wird ein Verrutschen vermieden.
The chafe protection for mooring lines from OUTILS OCEANS. Thanks to the touch & Close fastener, the chafe protector can be retrofitted at any time, even to mooring lines that have already been set. The sewn-in EVA foam prevents it from slipping.

Art.-Nr.	Ø mm	Länge Length
FT3001	max. 16 mm	40 cm

SPIROLL Scheuerschutz - SPIROLL Chafe guard



Der einfache Scheuerschutz für Festmacher. SPIROLL, aus weichem, UV-beständigem Polyurethan einfach über den Festmacher wickeln und an die benötigte Position schieben. Durch die besondere Fertigung rollt sich das Material um das Tauwerk herum und muss nicht gesondert befestigt werden. Als Scheuerschutz an einer Lippe reduziert SPIROLL zusätzlich die Geräuschentwicklung.
The easy way chafe guard for mooring lines. SPIROLL is made of soft and UV-resistant Polyurethane. Wrap it around the rope and adjust it to the right location. Designed with a special technology that allows the material to automatically roll up itself several times. No additional fastening required. Protecting in the mooring cleat you will also reduce the noise.

Art.-Nr.	für Tauwerk Ø for rope Ø	Länge length
WT1120	8 - 16 mm	39 cm
WT1122	16 - 25 mm	60 cm





Video



Scheuerschutz - Chafe guard



Schützt den Festmacher vorm Durchscheuern an Klampen, Lippen und ähnlich scharfen Kanten. SB-Pack à 2 Stück. Passend für Leinen von 10-25 mm
Prevent chafing over cleat, cap rail and so on. Self service pack with 2 pcs. Suitable for ropes with 10 up to 25 mm in diameter

Art.-Nr. VP à 2	für Tauwerk Ø for rope Ø	Länge length		
DA397	10 - 25 mm	ca. 40 cm	schwarz	black



Transparente und selbstklebende Folien. Diese widerstandsfähigen Folien verhindern eine Beschädigung des Gelcoats an Stellen wo Tauwerk regelmäßig schleift, z. B. in der Nähe von Klampen oder Winschen.
Transparent and self adhesive patches. These resistant patches prevents any damage on the Gel Coat on places where ropes are permanently chafe i. e. next to cleats and winches.

Art.-Nr.	Beschreibung description
PSCC11	2x 125 x 150 mm (250µ), 1x 100 x 125 mm (130µ), 1x 75 x 125 mm (130µ)
PSCC12	1 Rolle 50 mm x 3 m (130µ)
PSCC13	1 Rolle 50 mm x 2 m (250µ)

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Herzform, offen, Edelstahl 1.4301 - slitted type, AISI 304

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	La mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil	Gewicht g
PK110002-10	PK110002-100	22,5	17	9	3	1,0	2	2,1
PK110003-10	PK110003-100	25,0	18	10	4	1,0	3	3,0
PK110004-10	PK110004-100	28,0	20	11	5	1,2	4	5,5
PK110005-10	PK110005-100	32,0	23	13	6	1,2	5	8,5
PK110006-10	PK110006-100	39,0	27	15	7	1,5	6	12,0
PK110008-10	-	51,0	38	22	9	2,0	8	26,5
PK110010-10	-	65,0	48	27	11	2,5	10	53,0
PK110012-10	-	70,0	53	29	14	2,5	12	55,0
PK110014-10	-	76,0	57	32	16	3,0	14	99,0
PK110016-10	-	86,0	67	40	18	3,0	16	125,0
PK110018-10	-	102,0	75	45	20	4,0	18	223,0

Art.-Nr. lose		La mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil	Gewicht g
PK110020		115,0	84	52	22	4,0	20	270,0
PK110022		125,0	96	56	24	5,0	22	360,0
PK110024		144,0	108	62	26	7,0	24	500,0





Herzform, offen, Edelstahl 1.4401 - slitted type, AISI 316

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil
HC02-10			12,0	7,0	2,0	1,0	2,0
HC025-10	HC025-100		14,0	8,0	2,5	1,0	2,5
	HC03-100		17,0	10,0	3,0	1,0	3,0
	HC04-100		18,0	11,0	4,0	1,0	4,0
	HC05-100		20,0	13,0	5,6	1,2	5,0
HC06-10	HC06-100		26,0	15,0	6,5	1,2	6,0
HC07-10			30,0	15,0	7,5	1,2	7,0
HC08-10			33,0	18,0	9,0	1,5	8,0
HC10-10			41,0	23,0	11,0	1,5	10,0
HC12-10			48,0	27,0	14,0	1,5	12,0
HC14-10			53,0	34,0	15,0	2,0	14,0

Art.-Nr. VP à 5			Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil
HC16-5			57,0	36,0	17,0	2,0	16,0



Nylon Herzkauschen - Nylon thimbles

Art.-Nr. VP à 10		La mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Ø Tau	Gewicht g
HA802-10		12	7,3	5,0	2	0,4	2	0,1
HA803-10		18	11,0	7,3	3	0,6	3	0,5
HA804-10		24	14,5	10,0	4	0,8	4	0,8
HA805-10		30	18,0	12,0	5	1,0	5	1,5
HA806-10		36	21,8	14,7	6	1,1	6	2,5
HA808-10		48	29,0	19,5	8	1,5	8	5,0
HA810-10		60	36,3	24,4	10	1,9	10	9,8
HA812-10		72	43,5	29,3	12	2,3	12	17,2
HA814-10		84	51.0	34.0	14	2.6	14	27.4
HA818-10		108	65.3	44.0	18	3.4	18	56.8

allen





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

verschweißt und gefüllt, Edelstahl 1.4401 - Welded and filled, AISI 316



Art.-Nr.		La mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil	Gewicht g
HCA06		39	18	15	7	1,5	6	11
HCA08		49	20	22	9	2,0	8	20
HCA10		56	28	27	11	2,5	10	35
HCA12		70	29	29	14	2,5	12	58
HCA14		75	32	32	16	3,0	14	84
HCA16		85	38	38	18	3,0	16	111

verschweißt, Edelstahl 1.4401 - welded, AISI 316





Verstärkte Herzkausch aus poliertem Edelstahl 1.4401
reinforced thimble made of polished stainless steel AISI 316

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr.		La mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil	Gewicht g
PH119908			22	22	9	2	8	29
PH119909		58	24	24	10	2	9	32
PH119910		63	27	27	11	3	10	59
PH119912		70	29	29	14	3	12	63
PH119914		77	32	32	16	3	14	123
PH119916		86	40	40	18	3	16	136
PH119920		123	50	50	22	4	20	348

geschlossene Form - closed shape



Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.		La mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	D mm	Draht-seil	Gewicht g
HD3		26	20,7	12	3,2	0,9	3	3,3
HD4		30	22,8	13	4,2	1,2	4	6,5
HD57		44	34,0	20	6,4	1,6	6	14,2

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

FELCO Drahtseilscheren - FELCO wire rope cutters

Profi-Drahtseilscheren für den täglichen Werkstattgebrauch. Saubere Schnitte ohne zu Quetschen. Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl.
Professional wire rope cutters for daily use in workshops. Precise cuts without crushing the cable. Blades and fastenings are made of high-quality hardened steel.

Art.-Nr.	Kapazität max.Ø 7x19 capacity max.Ø 7x19	Kapazität max.Ø 1x19 capacity max.Ø 1x19	Länge length	Gewicht weigth
CC7	5 mm	3 mm	190 mm	0,27 kg
CC9	7 mm	4 mm	325 mm	0,75 kg
CC12	8 mm	5 mm	500 mm	1,50 kg
CC16	12 mm	6 mm	590 mm	2,30 kg









FELCO Drahtseilscheren mit Übersetzung

Mit Übersetzung für weniger Kraftaufwand beim schneiden.
With transmission system with cam device for easier cutting.

Art.-Nr.	Kapazität max.Ø 7x19 capacity max.Ø 7x19	Kapazität max.Ø 1x19 capacity max.Ø 1x19	Länge length	Gewicht weigth
CC108	8 mm	8 mm	560 mm	2,40 kg
CC112	12 mm	12 mm	730 mm	3,60 kg







D-SPLICER® Drahtseilschere

Die D-SPLICER Drahtseilschere W18 schneidet problemlos 7x19 Drahtseile bis 5mm und 1x19 Drahtseile bis 3mm Durchmesser. Die Klingen sind aus kohlenstoffreichem Stahl mit speziellem Schneidwinkel gefertigt, welche einen lang anhaltenden, sauberen Schnitt gewährleisten. Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet.
The D-SPLICER Wire rope cutter W18 easily cuts 7x19 wire ropes up to 5mm and 1x19 wire ropes up to 3mm diameter. The blades are made of high carbon steel with special modified cutting angles to ensure clean cuts for a long lifetime. The handle is suitable for left and right handed users.

Art.-Nr. SB-Pack	Modell Model	Kapazität max.Ø 7x19 capacity max.Ø 7x19	Kapazität max.Ø 1x19 capacity max.Ø 1x19	Länge length	Gewicht weigth
MRW18	W18	5 mm	3 mm	180 mm	247 g





Drahtseilschere

Drahtseilschere für Hobbyanwendungen
Wire rope cutter for non commercial use

Art.-Nr. SB-Pack	Kapazität max.Ø 7x19 capacity max.Ø 7x19	Kapazität max.Ø 1x19 capacity max.Ø 1x19	Länge length	Gewicht weigth
NYCC7	4 mm	3 mm	190 mm	250 g





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Compacted Strand, verdichtete Litzen - compacted strand



Edelstahl 1.4401, Wantendrahtseil mit sehr niedrigem Reck bei hoher Bruchlast
AISI 316, special wire rope with low stretch and high breaking load

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Ø mm	ca.kg / 100m	Bruchlast break. load
PY16025	200	1 x 7 Compacted Strand	2,5	3,7	0,65 t
PY16030	200	1 x 7 Compacted Strand	3,0	5,2	0,89 t
PY16040	200	1 x 7 Compacted Strand	4,0	9,1	1,58 t
PY199050	200	1 x 19 Compacted Strand	5,0	14,3	2,56 t
PY199060	200	1 x 19 Compacted Strand	6,0	20,8	3,71 t
PY199070	200	1 x 19 Compacted Strand	7,0	28,2	5,03 t
PY199080	200	1 x 19 Compacted Strand	8,0	36,3	6,43 t
PY199100	100	1 x 19 Compacted Strand	10,0	57,0	9,68 t
PY199120	100	1 x 19 Compacted Strand	12,0	82,5	14,00 t

Die hohen Bruchlasten von Compacted Strand-Drahtseil erfordern hohe Bruchlasten der Beschläge. Wir empfehlen daher nur Terminals und Wantenspanner zu verwenden, deren Bruchlasten denen des Compacted Strand-Drahtseiles entsprechen.

The high breaking loads of the compacted strand wire ropes require high breaking loads for the fittings. We therefore recommend only using terminals and turn-buckles with breaking loads corresponding to those of the compacted strand wire ropes.

1 x 19



Edelstahl 1.4401, Wantendrahtseil
AISI 316, wire rope for shrouds

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Ø mm	ca.kg / 100m	Bruchlast break. load
WR19010 *)	125	1 x 19 nach DIN 3053	1,0	0,50	0,08 t
WR19015 *)	125 / 250 / 500	1 x 19 nach DIN 3053	1,5	1,20	0,19 t
WR19020 *)	125 / 250 / 500	1 x 19 nach DIN 3053	2,0	2,00	0,33 t
WR19025 *)	125 / 250 / 500	1 x 19 nach DIN 3053	2,5	3,10	0,52 t
WR19030	125 / 250 / 500	1 x 19 nach DIN 3053	3,0	4,50	0,75 t
WR19040	125 / 250 / 500	1 x 19 nach DIN 3053	4,0	8,00	1,34 t
WR19050	125 / 250	1 x 19 nach DIN 3053	5,0	12,40	2,1 t
WR19060	125 / 250	1 x 19 nach DIN 3053	6,0	17,80	3,02 t
WR19070	125 / 250	1 x 19 nach DIN 3053	7,0	24,30	4,12 t
WR19080	125 / 250	1 x 19 nach DIN 3053	8,0	31,70	5,3 t
WR19100	125 / 250	1 x 19 nach DIN 3053	10,0	49,50	8,2 t
WR19120	125	1 x 19 nach DIN 3053	12,0	71,30	11,3 t
WR19140	125	1 x 19 nach DIN 3053	14,0	97,10	14,0 t
WR19160	125	1 x 19 nach DIN 3053	16,0	127,00	18,3 t

*) keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen
*) No coupons available. Roll sale only

7 x 7



Edelstahl 1.4401, weiches Drahtseil für Steuerseile u. ä.
AISI 316, soft wire rope

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Ø mm	ca.kg / 100m	Bruchlast break. load
WR77005 *)	125	7 x 7 nach Werks-Specs	0,45	0,081	0,011 t
WR77008 *)	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	0,8	0,25	0,034 t
WR77010 *)	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	1,0	0,44	0,057 t
WR77012 *)	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	1,25	0,50	0,089 t
WR77015 *)	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	1,6	0,92	0,129 t
WR77020 *)	125 / 250	7 x 7 nach DIN 3055	2,0	1,71	0,229 t
WR77025	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	2,5	2,50	0,359 t
WR77030 *)	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	3,0	3,50	0,517 t
WR77040	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	4,0	6,30	0,918 t
WR77050	125 / 250	7 x 7 nach DIN 3055	5,0	9,80	1,435 t
WR77060	125 / 250 / 500	7 x 7 nach DIN 3055	6,0	14,20	2,067 t
WR77080	125 / 250	7 x 7 nach DIN 3055	8,0	25,20	3,676 t

*) keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen
*) No coupons available. Roll sale only

1 x 7



Edelstahl 1.4401, Spezial-Wantendraht für Jollen
AISI 316, Special wire rope for dinghy rigging

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Ø mm	ca.kg / 100m	Bruchlast break. load
WR17030 *)	125	1 x 7 nach DIN 3052	3	4,5	0,776 t

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

7 x 19

Edelstahl 1.4401, Spezialdrahtseil für laufendes Gut, sehr flexibel
AISI 316, wire rope for halyards, flexible

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Ø mm	ca.kg / 100m	Bruchlast break. load
WR79020 *)	125 / 250 / 500	7x19 nach DIN 3060	2,0	1,5	0,212 t
WR79025	125 / 250 / 500	7x19 nach DIN 3060	2,5	2,3	0,332 t
WR79030	125 / 250 / 500	7x19 nach DIN 3060	3,0	3,5	0,478 t
WR79035 *)	125 / 250	7x19 nach DIN 3060	3,5	5,0	0,65 t
WR79040	125 / 250 / 500	7x19 nach DIN 3060	4,0	6,1	0,85 t
WR79050	125 / 250	7x19 nach DIN 3060	5,0	9,6	1,328 t
WR79060	125 / 250	7x19 nach DIN 3060	6,0	13,8	1,913 t
WR79080	125 / 250	7x19 nach DIN 3060	8,0	24,3	3,401 t
WR79100	125 / 250	7x19 nach DIN 3060	10,0	38,1	5,314 t
WR79120	125 / 250	7x19 nach DIN 3060	12,0	54,8	7,652 t



*) keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen
*) No coupons available. Roll sale only

7 x 7 ummantelt - 7 x 7 covered

Spezialdraht für Lieken und Abspannungen - Edelstahl 1.4401
wire rope for leeches and aviation use - AISI 316

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Øi mm	Øa mm	Bruchlast break. load
WR77112 *)	125 / 250	7x7 PVC transparent	1,25	2	89 kg
WR77123 *)	125 / 250	7x7 PVC transparent	2	3	229 kg
WR77023 *)	125 / 250	7x7 PVC transparent	2,5	3,5	359 kg
WR77034	125	7x7 PVC transparent	3	4	517 kg
WR77135	125 / 250	7x7 PVC weiß / white	3	5	517 kg
WR77145	125 / 250	7x7 PVC weiß / white	4	5	916 kg
WR77146	125 / 250	7x7 PVC weiß / white	4	6	916 kg
WR77147	125	7x7 PVC weiß / white	4	7	916 kg
WR77148	125 / 250	7x7 PVC weiß / white	4	8	916 kg
WR77158	125 / 250	7x7 PVC weiß / white	5	8	1323 kg
WR77169	125	7x7 PVC weiß / white	6	9	2069 kg



*) keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen
*) No coupons available. Roll sale only

7 x 19 ummantelt - 7 x 19 covered

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Øi mm	Øa mm	Bruchlast break. load
WR79045	125 / 250	7x19 PVC transparent	4	5	846 kg
WR79057	125	7x19 PVC transparent	5	7	1323 kg



1 x 19 ummantelt - 1 x 19 covered

Spezialdraht für Wanten
wire ropes for shrouds

Art.-Nr.	Spulenlängen Coil length	Konstruktion construction	Øi mm	Øa mm	Bruchlast break. load
WR19146	125 / 250	1x19 PVC weiß / white	4	6	1345 kg



Wir geben bei Drahtseilen statt einer "rechnerischen Bruchlast" eine "Bruchlast" an.
Die "Bruchlasten" sind um den "Verseilfaktor" niedriger als die "rechnerischen Bruchlasten".
Die Formel zum Vergleich lautet

rechnerische Bruchlast = Einzeldraht r^2 x π x Drahtanzahl x 1570 N / mm^2
Bruchlast = rechnerische Bruchlast x Verseilfaktor

der Verseilfaktor beträgt z.B. bei: 1x19 = 0,88 / 7x7 = 0,838 / 7x19 = 0,8
6x37PP = 0,825 / 6x37StS = 0,768

Die sichere Arbeitslast ist abhängig von der Anwendung und beträgt meistens 20% von der BRL. Belastungen von mehr als 50% der Bruchlast bewirken bleibende Schäden am Drahtseil.

Drahtseile aus Edelstahl benötigten eine regelmäßige Pflege.
Die Häufigkeit der Pflege ist abhängig von der Höhe der Salzkonzentration und der industriellen Luftverunreinigung (Industrie an der Küste). Salzwasser ist besonders aggressiv, wenn es auf der Oberfläche des Edelstahles verdunstet und hohe Salzkonzentrationen entstehen. Meistens genügt es schon das Drahtseil mit Süßwasser abzuspülen.
Ist bereits ein Korrosionsansatz (Flugrost etc.) festzustellen, dann sollte dieser fort poliert werden, eventuell auch mit Hilfe einer Politur.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



WIRETEKNIK - Walzmaschinen haben keine drehenden Achsen. Im Unterschied zu anderen Walzsystemen treibt der Terminal die Walzbacken, nicht umgekehrt. Das Ergebnis sind handliche, transportable Maschinen, die sowohl von Hand als auch elektrisch bzw. mit Druckluft angetrieben werden können. Die Walzungen sind sicher, die Technik ist durch Lloyd`s Register of Shipping anerkannt. Ausführliche technische Daten auf Anfrage. Zugeinsätze für Linksgewinde sind auf Anfrage als Zubehör lieferbar.
Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbeitungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen.

WIRETEKNIK swaging machines replace brute force with rollers. This is because the terminal itself drives the roller dies. The results are handy, portable machines using a manual pump, electric motor or compressed air. The machines are safe, the swaging is approved by Lloyd`s Register of Shipping. Complete technical data available. Inserts for left hand thread are available on request.
When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacturer exactly and check "Table of swage dimensions".
All technical data without obligation, errors reserved

Typ WIRETEKNIK A 100



AE100 inklusive Handpumpe AEHAND
AE100 inclusive Hand Pump AEHAND

Walzmaschine mit allen Werkzeugen, Handpumpe und Transportkasten,
aber OHNE Walzbacken. Der Walzbereich ist von 1,6 bis 5 mm. Die Abmessungen sind 500 mm lang, 300 mm breit und 100 mm hoch.
Swaging machine with all tools, hand pump and transport box but without roller pairs. Swaging range from 1,6 mm up to 5 mm. Measures are 500 mm length, 300 mm width, 100 mm height.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Gewicht weight
AE100	Maschine mit Handpumpe aber ohne Walzbacken	12 kg
AE125	Walzbackenpaar für 2,5 mm	
AE130	Walzbackenpaar für 3,0 mm	
AE140	Walzbackenpaar für 4,0 mm	
AE150	Walzbackenpaar für 5,0 mm	

Typ WIRETEKNIK A 200



Walzmaschine mit allen Werkzeugen, Handpumpe und Transportkasten, aber OHNE Walzbacken. Der Walzbereich ist von 1,6 bis 8 mm. Die Abmessungen sind 500 mm lang, 290 mm breit und
140 mm hoch.
Swaging machine with all tools, hand pump and transport box but without roller pairs. Swaging range from 1,6 up to 8 mm. Measures are 500 mm length, 290 mm width and 140 mm height

Art.-Nr.	Beschreibung description	Gewicht weight
AE200	Maschine mit Handpumpe aber ohne Walzbacken	19,5 kg
AE16	Walzbackenpaar für 1,6 mm	0,8 kg
AE25-AE 8	Walzbackenpaare von 2,5 mm bis 8 mm	0,8 - 1,7 kg
AEHAND	Ersatz-Handpumpe PA09H2	
AE320	Elektrischer Antrieb 230 V für AE 200	

Photographer: Mikael Ullén - www.ullen.se

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacturer exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Typ WIRETEKNIK A 270

Walzmaschine ohne Antrieb und ohne Walzbacken. Der Walzbereich ist von 2,5 bis 12 mm. Die Abmessungen sind 750 mm lang, 420 mm breit und 177 mm hoch.
Swaging machine without hand pump and without roller pairs. Swaging range from 2,5 up to
12 mm. Measures are 750 mm length, 420 mm width and 177 mm height.



Art.-Nr.	Beschreibung description	Gewicht weight
AE270	Maschine ohne Handpumpe und ohne Walzbacken	51 kg
AEHAND	Ersatz-Handpumpe PA09H2	
AE320	Elektrischer Antrieb 230 V für AE 270	

Typ WIRETEKNIK A 350

Walzmaschine ohne Antrieb und ohne Walzbacken. Der Walzbereich ist von 2,5 mm bis 16 mm.
Die Abmessungen sind 1117 mm lang, 370 mm breit und 177 mm hoch.
Swaging machine without hand pump and without roller pairs. swaging range from 2,5 mm up to 16 mm. Measures are 1117 mm length, 370 mm width and 177 mm height



Art.-Nr.	Beschreibung description	Gewicht weight
AE350	Maschine ohne Antrieb und ohne Walzbacken	69 kg
AEHAND2	Handpumpe PA18H2	
AE320	Elektrischer Antrieb 230 V für AE 350	

Walzbacken für Typ A270 und A350 - Roller pairs for type A270 and A350



Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wirerope-Ø	passend für suitable for	Gewicht weight
AE325	2,5mm	A270, A350	2,7 kg
AE303	3,0mm	A270, A350	2,7 kg
AE304	4,0mm	A270, A350	2,2 kg
AE305	5,0mm	A270, A350	2,2 kg
AE306	6,0mm	A270, A350	2,6 kg
AE307	7,0mm	A270, A350	2,6 kg
AE308	8,0mm	A270, A350	2,6 kg
AE310	10,0mm	A270, A350	5,1 kg
AE312	12,0mm	A270, A350 für 21,44 mm Terminalaußen-Ø	
AE312E	12,0mm	A270, A350 für 20,08 mm Terminalaußen-Ø	
AE314	14,0mm	A350	4,7 kg
AE316	16,0mm	A350	4,6 kg

Walzmaschinen bis 44 mm Drahtseil-Ø sind lieferbar
Swaging machines up to 44 mm wire rope Ø are available

Homepage
wireteknik.se







Photographer: Mikael Ullén - www.ullen.se

Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbei-tungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kupfer-Presshülsen oval für Spleiße gemäß Mil.Spec.MS51844



*) Kupfer unveredelt
Copper no finish

*) Kupfer verzinkt
Copper galvanized



Nicopress Prüflehre für Ovalhülsen
1,2 - 8 mm (B4 - G9)
Nicopress Replacement gauge for press sleeves
1,2 - 8 mm (B4 - G9)

Oval Pressülsen zum schnellen verpressen von Drahtseilen mit Handwerkzeugen (siehe nächste Seite), das aufgrund der Präzision und Festigkeit auch im Luftfahrtbereich zugelassen ist. Tausendfach erprobt. Kupfer verzinnt.
Oval press sleeves for efficient pressed slices on stainless steel wire with hand tools (see on next page). Copper, tinned.

Art.-Nr.	Packmenge package	Art.-Nr.	Packmenge package	Seil-Ø mm	wire-Ø inch	Nominal Ø mm
NT161A-10 *)	VP à 10 Stück	NT161A-100 *)	VP à 100 Stück	0,26		
		NT162A-100 *)	VP à 100 Stück	0,52		
NT271B-10	VP à 10 Stück	NT271B-100	VP à 100 Stück	0,8 - 1,0	1/32"	0,7938
NT2811B4-10	VP à 10 Stück	NT2811B4-100	VP à 100 Stück	1,2 - 1,4	3/64"	1,3969
NT281C-10	VP à 10 Stück	NT281C-100	VP à 100 Stück	1,5 - 1,7	1/16"	1,5875
NT181C-10 *)	VP à 10 Stück	NT181C-100 *)	VP à 100 Stück	1,5 - 2,0	1/16"	1,5875
NT281CA-10 *)	VP à 10 Stück	NT281CA-100 *)	VP à 100 Stück	1,5 - 2,0	1/16"	1,5875
NT282G-10	VP à 10 Stück	NT282G-100	VP à 100 Stück	2,5	3/32"	2,3813
NT282GA-10 *)	VP à 10 Stück	NT282GA-100 *)	VP à 100 Stück	2,5	3/32"	2,3813
NT2829M-10	VP à 10 Stück	NT2829M-100	VP à 100 Stück	2,8 - 3,0	7/64"	2,7781
NT283M-10	VP à 10 Stück	NT283M-100	VP à 100 Stück	3,1 - 3,5	1/8"	3,173
NT284P-10	VP à 10 Stück	NT284P-100	VP à 100 Stück	4,0	5/32"	3,9688
NT286X-10	VP à 10 Stück	NT286X-50	VP à 50 Stück	5,0	3/16"	4,7625
NT288F2-10	VP à 10 Stück	NT288F2-50	VP à 50 Stück	6,0	7/32"	5,5563
NT2813G9-10	VP à 10 Stück	NT2813G9-50	VP à 50 Stück	8,0	5/16"	7,9375
NT2823H5-10	VP à 10 Stück			10,0	3/8"	9,525
NT2824J8	-			11,0 - 12,0	7/16"	11,125

Kupferpresshülsen rund (Stopphülsen) für Stopper - for stoppers



NTS132B-10	VP à 10 Stück	NTS132B-100	VP à 100 Stück	0,8	1/32"	0,7938
NTS112B4-10	VP à 10 Stück	NTS112B4-100	VP à 100 Stück	1,0 - 1,2		
		NTS011C-100	VP à 100 Stück	1,5 - 1,7	1/16"	1,5875
NTS117J-10	VP à 10 Stück	NTS117J-100	VP à 100 Stück	2,5	3/32"	2,3813
NTS118J-10	VP à 10 Stück	NTS118J-100	VP à 100 Stück	3,0 - 3,5	1/8"	3,173
NTS119M-10	VP à 10 Stück	NTS119M-100	VP à 100 Stück	4,0 - 4,5	5/32"	3,9688
NTS120M-10	VP à 10 Stück	NTS120M-100	VP à 100 Stück	5,0	3/16"	4,7625
NTS122M-10	VP à 10 Stück	NTS122M-100	VP à 100 Stück	6,0	7/32"	5,5563

Aluminium-Presshülsen DIN EN13411-3 (ehemals DIN3093)



Für verzinkte- und blanke Stahldrahtseile. Nicht mit Nicopress-Werkzeug verarbeitbar
For galvanized and polished wire rope. Not to use with Nicopress tools

Art.-Nr.	Packmenge package	Seil-Ø mm
TT2020-100 *)	VP à 100 Stück	2,0
TT202-100	VP à 100 Stück	2,5 - 2,7
TT203-100	VP à 100 Stück	2,8 - 3,2
TT204-100	VP à 100 Stück	3,8 - 4,3
TT205-50	VP à 50 Stück	4,9 - 5,4
TT206-50	VP à 50 Stück	6,0 - 6,4
TT208-10	VP à 10 Stück	8,0 - 8,4

*) Nenngröße bis 2,0 mm entsprechen nicht der DIN EN 13411-2
Nominal - Nominal sizes up to 2,0 mm are not according to DIN EN 13411-3

Presshülsen Edelstahl AISI 304 gem. Mils Specs MS51844



Verarbeitung ist nur möglich mit Presszangen vom Typ „51". Diese Presszangen haben nur eine Pressspur und erzeugen einen höheren Druck, als die „Multi"-Presszangen mit mehreren Pressspuren. Der Buchstabe in der Artikelnummer gibt den Hinweis auf die Pressspur. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanweisung der Presszange.

Art.-Nr. VP à 10	Seil-Ø wire rope Ø	Verarbeitung mit Presszange Work with press tool	Anz. Pressungen # of pressings
NTA25C-10	2,5 mm / 3/32"	NT 51C	1
NTA30G-10	3,0 mm / 1/8"	NT 51G	1

Bei Verarbeitung von Presshülsen hat der Verarbeiter selbstverantwortlich zu prüfen, ob der tatsächliche Durchmesser zu den für die Hülse angegebenen Maßen passt. Pressspur und Hülse müssen zueinander passen und gleiche Symbole haben (z. B. C,G,M,P,X usw.). Die fertig gestellte Pressung muss mit der Lehre geprüft werden. Stopphülsen haben geringere Festigkeit, für tragende Teile mehrere Stopphülsen verwenden und TESTEN.

Handgeräte (Presszangen) - Hand Tools

NICOPRESS

NICOPRESS - ein System zum schnellen Verpressen von Drahtseilen, das aufgrund der Präzision und Festigkeit auch im Luftfahrtbereich zugelassen ist. Tausendfach erprobt.
Improved NICOPRESS system for efficient pressed slices on stainless steel wire.

Art.-Nr.	zum Gebrauch mit folgenden Hülsen for use following sleeves	
NT 17BA	NT 271B, 161A, 162A, S132B	0,3 - 1,0 mm rund & oval
NT 17B4B	NT 271B, 2811B4, S112B4	0,8 - 1,4 mm rund & oval
NT 31B	NT 271B	0,8 - 1,0 mm oval
NT 32CG	NT 181C, 281C, 281C-A, 282G, 282G-A, S011C	1,5 - 2,5 mm
NT 33CGB4	NT 2811B4, 181C, 281C-A, 281C, 282G, 282G-A, S011C	1,5 - 2,5 mm
NT51B4	NT 2811B4	1,2 - 1,4 mm
NT51C	NT 181C, 281C, 281C-A, S011C	1,5 - 2,0 mm
NT51G	NT 282G, 282G-A	2,5 mm
NT51MJ	NT S117J, S118J, S119M, S120M, S122M nur für Rundhülsen	2,5 - 6,0 mm
NT51M	NT 2829M, 283M	2,8 - 3,5 mm
NT51P	NT 284P	4,0 mm
NT51X	NT 286X	5,0 mm
NT51F2	NT 288F2	6,0 mm
NT63XPM	NT 2829M, 283M, 284P, 286X	3,0 - 4,0 - 5,0 mm
NT64CGMP	NT 181C, 281C, 281C-A, 282G, 282G-A, 2829M, 283M, 284P	2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 mm
NT641CGMP	wie 64CGMP, aber mit Drahtseilschneider/with cable cutter	
NT3G9	NT 2813G9	8,0 mm


NT17BA
NT17B4B


NT31...
NT32...
NT33...


NT51...


NT63...
NT64...


NT3..

Tischgerät und Pressbacken - Bench Tool with suitable Dies

NICOPRESS

Art.-Nr.	zum Gebrauch mit folgenden Hülsen for use following sleeves	
NT510	Tischgerät ohne Pressbacken, Hebellänge ca. 55 cm table top tool without dies, length of the lever approx. 55 cm	
PRESSKÖPFE - DIES		
NT10CGMP	NT 181C, 281C, 282G, 283M, 2829M, 284P	2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 mm
NT10XPM	NT 2829M, 283M, 284P, 286X	3,0 - 4,0 - 5,0 mm
NT10G	NT 282G, 282GA	2,5 mm
NT10M	NT 2829M, 283M	2,8 - 3,5 mm
NT10MJ	NT S117J, S118J, S119M, S120M, S122M	2,5 - 6,0 mm
NT10X	286X	5,0 mm
NT10F2	288F2	6,0 mm



Standgerät und Pressbacken - Big Bench Tool with suitable Dies

NICOPRESS

Art.-Nr.	zum Gebrauch mit folgenden Hülsen for use following sleeves	
NT300	Standgerät ohne Pressbacken, Hebellänge ca. 88 cm freestanding tool without dies, length of the lever approx. 88 cm	
PRESSKÖPFE - DIES		
NT30M	2829M, 283M	2,8 - 3,5 mm
NT30CGMP	281C, 282G, 2829M, 283M, 284P	2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 mm
NT30P	NT 284P	4,0 mm
NT30X	NT 286X	5,0 mm
NT30F2	NT 288F2	6,0 mm
NT30G9	NT 2813G9	8,0 mm



HIT® Werkzeug - HIT® Tool

Presszange Typ 22 für Hobbyanwendungen
Hand tool type 22 for non commercial use

Art.-Nr.	zum Gebrauch mit folgenden Hülsen for use following sleeves
NY641CGMPX	NT 281C, 282G, 2829M, 283M, 284P, 286X inkl. Drahtseilschneider für Drahtseildurchmesser von 1,5 - 5,0 mm incl. wire rope cutter for 1,5 - 5,0 mm wire ropes



Bei Verarbeitung von NICOPRESS®-Hülsen hat der Verarbeiter selbstverantwortlich zu prüfen, ob der tatsächliche Durchmesser zu den für die Hülse angegebenen Maßen passt. Pressspur und Hülse müssen zueinander passen und gleiche Symbole haben (z. B. C,G,M,P,X usw.). Die fertig gestellte Pressung muss mit der Lehre geprüft werden. Stopphülsen haben geringere Festigkeit, für tragende Teile mehrere Stopphülsen verwenden und TESTEN.

Bügelklemmen - Bulldog grips





Bügelklemmen, Edelstahl 1.4401
Bulldog grips, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Packmenge package	Art.-Nr.	Packmenge package	Drahtseil-Ø wirerope Ø	Gewinde thread	Ba mm	Bi mm
HG102-10	VP à 10	HG102-100	VP à 100	2 - 2,5 mm	M 3	18	4,5
HG103-10	VP à 10	HG103-100	VP à 100	3 mm	M 4	23	6
HG104-10	VP à 10	HG104-100	VP à 100	4 mm	M 5	21	6
HG105-10	VP à 10	HG105-100	VP à 100	4 - 5 mm	M 5	24	7
HG106-10	VP à 10	HG106-100	VP à 100	6 mm	M 5	31	7
HG108-10	VP à 10			8 mm	M 6	32	11
HG110-10	VP à 10			10 mm	M 8	37	11
HG112-10	VP à 10			12 mm	M10	41	14
HG14				14 mm	M10	46	14
HG16				16 mm	M10	52	20

Nutzen Sie die vorgeschriebene Anzahl der Klemmen gemäß der jeweiligen Anwendungsvorschrift

Flachklemmen, doppelt DUPLEX - Flat clips DUPLEX



Flachklemmen, doppelt DUPLEX, Edelstahl 1.4401
Flat clips DUPLEX, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Packmenge package			Drahtseil-Ø wirerope Ø	Gewinde thread	Ba mm	Bi mm
HG202-10	VP à 10			2 mm	M4	36	14
HG203-10	VP à 10			3 mm	M4	40	17
HG204-10	VP à 10			4 mm	M5	44	17
HG205-10	VP à 10			5 mm	M6	52	20
HG206-10	VP à 10			6 mm	M6	60	24
HG208-10	VP à 10			8 mm	M8	74	30

Flachklemmen, einfach SIMPLEX - Flat clips SIMPLEX



Flachklemmen, einfach SIMPLEX, Edelstahl 1.4401
Flat clips SIMPLEX, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Packmenge package			Drahtseil-Ø wirerope Ø	Gewinde thread	Ba mm
HG502-10	VP à 10			2 mm	M4	17
HG503-10	VP à 10			3 mm	M4	18
HG504-10	VP à 10			4 mm	M5	21

Seilkreuzklemmen - Net clips







Seilkreuzklemme aus Edelstahl zum Einschrauben mit Innensechskantschlüssel
Net-Clips in stainless steel to lock with an Inside hexagon key

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wirerope-Ø	Øa mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	G
PHA600003C	3 mm	17	19	5,0	8	3,2	M10
PHA600004C	4 mm	20	21	5,0	8	4,2	M12
PHA600005C	5 mm	20	23	5,0	10	5,2	M12
PHA600006C	6 mm	20	25	5,0	10	6,2	M12
PHA610005C	4 + 5 mm	20	23	5,0	8	5,2	M12





Seilklemmring aus Edelstahl zum Aufschrauben
Stop Clips in stainless steel to lock with an Inside hexagon key

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wirerope-Ø	B mm	L mm	Li1 mm	Li2 mm	G
PHA650003	3 mm	10	15	3,0	2,5	M3
PHA650004	4 mm	10	15	4,0	3	M3
PHA650005	5 mm	10	20	5,0	4	M4
PHA650006	6 mm	10	20	6,0	5	M3





Seilklemmring aus Edelstahl, kleine Ausführung
Stop Clips in stainless steel , compact version

PHA660003	3-4 mm	12	15	4,5		M8
PHA660005	5-6 mm	15	20	6,5		M10

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



BLUE WAVE Schraubterminals "CONE" aus Edelstahl AISI316
Leichte und sichere Montage in kurzer Zeit ohne Maschinen. Das Drahtseil wird geöffnet, der Konus wird in das Drahtseil geschoben und einzelnen Außendrähte werden um den Konus gelegt. Anschließend wird der Terminal verschraubt. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.
Alle Terminals sind mit Konen für die **Drahtseilkonstrukton 1 x 19** ausgestattet. Die Schraubterminals "CONE" sind nicht geeignet für abweichende Drahtseilkonstruktionen.

Arbeiten Sie immer genau nach Bedienungsanleitung.
Read the instructions before working.

Für 7x7 und 7x19 Drahtseile empfehlen wir die BLUE WAVE Schraubterminale Typ "JAW". Bitte fragen Sie gezielt an.
We recommend BLUE WAVE "JAW" swageless terminals for wire rope 7x7 and 7x19. Please ask for it specifically.

Augterminals - Eyeterminals

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr. 1x19		L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S mm	D mm	Drahtseil mm
PH2104		57	27	9	25	6,0	8,3	4
PH2105		64	30	11	28	8,0	10,2	5
PH2106		78	38	14	34	10,0	13,0	6
PH2107		92	46	15	38	10,0	13,0	7
PH2108		113	54	19	46	12,0	16,5	8
PH2110		133	64	21	53	16,0	19,5	10
PH2112		154	82	21	56	16,0	19,5	12
PH2114		175	89	25	64	18,0	23,0	14
PH2116		187	100	28	69	20,0	26,0	16





Gabelterminals - Forkterminals

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr. 1x19		L1 mm	L2 mm	A mm	Ø mm	B mm	C mm	Drahtseil mm
PH2204		62	27	6,5	8,0	16	9,0	4
PH2205		73	30	9,0	9,5	21	11,0	5
PH2206		90	38	11,0	12,7	26	13,5	6
PH2207		104	46	11,0	12,7	29	14,5	7
PH2208		120	54	14,0	16,0	32	17,0	8
PH2210		142	64	18,0	19,0	35	21,0	10
PH2212		162	82	18,0	19,0	39	21,0	12
PH2214		187	89	20,0	22,0	45	25,0	14
PH2216		200	100	22,0	25,4	47	26,5	16







Step 1
Tragen Sie Loctite 262 (Gewindesicherung) auf das Gewinde auf und schrauben Sie die Teile einmal zusammen und danach wieder auseinander um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen.



Step 2
Schieben Sie die Terminalhülse über das Drahtseil.



Step 3
Trennen Sie die äußeren Drähte, einen nach dem anderen, von der mittleren Litze. Ein Schraubendreher ist dabei hilfreich.



Step 4
Schieben Sie den Konus über die mittlere Litze. Wenn Sie den Konus während des Schiebens etwas drehen, geht es einfacher.



Step 5
Schieben Sie die äußeren Drähte über den Konus. Achten Sie darauf, dass alle Drähte gleichmäßig über den Konus herum verteilt sind. Das Ende des Seils muss etwas überstehen (1,5x des Seildurchmessers).



Step 6
Füllen Sie den Hohlraum zum Formen des Seils mit Blue Wave PTFE Gewindefett. Schrauben Sie den Terminalkopf auf die Terminalhülse (Terminalhülse bleibt fest, nicht drehen).



Step 7
Handfest verschrauben und mit einer weiteren halben Drehung, mit geeigneten Werkzeugen, fest ziehen. Achten Sie darauf, dass das Gewinde nicht überdreht wird. Es bleiben maximal 2-3 Gewindegänge sichtbar.

Step 8
Zur Kontrolle wird jetzt der Terminal noch einmal geöffnet. Prüfen Sie, ob die äußeren Drähte einzeln und gleichmäßig verteilt auf dem Konus liegen, sowie die Drahtenden so geformt sind, dass sie gut in den "Former" (Hohlraum im Terminalkopf) passen. Anschließend wieder wie im Step 6 und 7 verschrauben.

When using BLUEWAVE terminals please check diameter of wire rope with size of terminal. Read instructions carefully BEFORE working.



Die Isolatoren von Petersen besitzen einen internen Mutterring auf dem die Isolatorenden aufgeschraubt werden. Diese Mutter wird mit Hilfe von Tufnol™ Basisplatten isoliert. Die Hi-MOD Isolatoren von Petersen entsprechen oder übertreffen die aktuellen Standards bei Achterstagen in der Freizeitschifffahrt.
This insulator has an internal ball-socket in the main body that threads onto the connecting stud. The nut is insulated from the stainless steel body by a Tufnol™ socket, preventing electrical transference to the insulator body. The Hi-MOD insulator meets or exceeds current electrical standards for marine backstay insulators.

Schraubterminal / Augende - swageless / eye end



Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wire rope Ø	Länge C-L length C-L	Länge E-L length E-L	Auge Øi Eye Øi
PG2506	6 mm	110 mm	107 mm	11,3 mm
PG2507	7 mm	131 mm	129 mm	13,0 mm
PG2510	10 mm	159 mm	155 mm	16,2 mm

Augende / Augende - eye end / eye end



Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wire rope Ø	Länge E-L length E-L	Auge Øi Eye Øi
PG2608	8 mm	151 mm	14,5 mm

Schraubterminal / Schraubterminal - swageless / swageless



Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wire rope Ø	Länge C-L length C-L
PG2706	6 mm	110 mm
PG2707	7 mm	131 mm
PG2708	8 mm	153 mm
PG2710	10 mm	159 mm

Walzterminal / Augende - swage terminal / eye end



Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wire rope Ø	Länge S-L length S-L	Länge E-L length E-L	Auge Øi Eye Øi
PG5506	6 mm	101 mm	107 mm	11,3 mm
PG5507	7 mm	120 mm	129 mm	13,0 mm
PG5508	8 mm	140 mm	151 mm	14,5 mm
PG5510	10 mm	142 mm	155 mm	16,2 mm
PG5512	12 mm	168 mm	180 mm	19,2 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Walzterminal / Walzterminal - swage terminal / swage terminal



Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Drahtseil-Ø wire rope Ø	Länge S-L length S-L	Wireteknik Zugteile / Puller
PG5706	6 mm	101 mm	PG5706TO
PG5707	7 mm	120 mm	PG5707TO
PG5708	8 mm	140 mm	PG5708TO
PG5710	10 mm	142 mm	PG5708TO
PG5712	12 mm	168 mm	PG5712TO



Rope Eye Fittings



Blue Waves Dyneema® rope eye fittings werden aus hochwertigem Edelstahl mit auffälligem Design und solider Konstruktion hergestellt. Sie bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung mit Dyneema® Seil von Ø 4 -16 mm.
Blue Wave's Dyneema® rope eye fittings are made from high quality stainless steel with eye catching design and solid construction. It offers a lot of possibilities for applications with Dyneema® rope from Ø 4 - 16 mm.

Art.-Nr.	für Tauwerk for rope	L1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	S mm	NV mm	BRL kg
PHRP820804	Ø 4 mm	45,0	12,0	16,0	8,5	6,0	5,0	11	1900
PHRP821005	Ø 5 mm	58,5	14,5	21,0	10,5	8,0	6,0	16	3200
PHRP821206	Ø 6 mm	71,0	17,5	25,0	13,0	10,0	9,0	19	5500
PHRP821408	Ø 8 mm	103,5	29,5	39,0	14,5	16,0	10,0	29	9400
PHRP821610	Ø 10 mm	120,0	34,0	45,0	16,2	18,0	13,0	33	15000



Leinenknochen - Rope Bone



Blue Wave Rope Bone Seilbefestigung aus Edelstahl 1.4401.
Blue Wave Rope Bone rope attachment made of stainless steel AISI316

Art.-Nr.	für Tauwerk for rope	L mm	D1 mm	Ø mm
PHRP0608	3 mm	36	8	3
PHRP0610	3 - 5 mm	45	10	4

ALLEN Rope Bone Seilbefestigung aus Aluminium, farbig eloxiert
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
ALLEN Rope Bone rope attachment made of coloured anodized aluminium.
Other colours available on special request



Art.-Nr. blau - blue	Art.-Nr. schwarz-black	Art.-Nr. orange	für Tauwerk for rope	L mm	D1 mm
HA8606B	HA8606	HA8606O	2 - 4 mm	24	6
HA8608B	HA8608		4 - 5 mm	32	8
HA8612B			5 - 6 mm	40	12
HA8616B			6 - 8 mm	48	16

UBI MAIOR Soft-Hanks T-Bones
UBI MAIOR Soft-Hanks T-Bones

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø1 mm	Ø2 mm	
UBTB3706	38 mm	20 mm	10 mm	6 mm	Aluminium
UBTB5009	53 mm	25 mm	16 mm	10 mm	Aluminium





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gabelterminals BLUE WAVE - Fork Terminals BLUE WAVE





Edelstahl 1.4401, geschweißt
AISI 316, welded

Art.-Nr.	Øa mm	L1 mm	L2 mm	Ø3 mm	Bi mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH100502	5,50	58	9,50	5,0	7,5	2,0	800
PH100525	5,50	58	9,50	5,0	7,5	2,5	800
PH100503 *)	6,35	67	9,50	5,0	7,5	3,0	800
PH100603	6,35	68	10,00	6,0	9,5	3,0	1300
PH106303	6,35	68	9,50	6,4	9,5	3,0	1300
PH100504	7,50	71	9,50	5,0	7,5	4,0	800
PH100604 *)	7,50	73	10,00	6,0	9,5	4,0	1500
PH100604S	7,50	73	10,00	6,0	7,5	4,0	1500
PH100804-8	7,50	77	11,00	8,0	8,0	4,0	1700
PH100804	7,50	77	11,00	8,0	11,0	4,0	1700
PH100805 *)	9,00	87	11,00	8,0	11,0	5,0	2400
PH109505	9,00	91	14,25	9,5	12,0	5,0	2400
PH109506 *)	12,58	104	14,25	9,5	12,0	6,0	3800
PH101106	12,58	108	17,50	11,0	13,0	6,0	5000
PH101206	12,58	110	19,00	12,0	14,0	6,0	5200
PH101207 *)	14,20	119	19,00	12,0	14,0	7,0	6500
PH101308	16,00	136	19,00	12,7	14,0	8,0	6500
PH101608	16,00	145	25,00	16,0	17,0	8,0	8500
PH101410 *)	17,80	151	25,00	14,0	18,0	10,0	9400
PH101610	17,80	149	25,00	16,0	17,0	10,0	9400
PH101912 *)	20,00	189	38,50	19,0	24,0	12,0	11200
PH102214 *)	25,00	232	46,00	22,0	30,0	14,0	15000

STARBOOT Terminals Schlank - STARBOAT Terminals Slim

NEU!



Gabelterminals, schlanke Form, aus Edelstahl AISI316L A4L
Fork terminals, slim style made of stainless steel AISI 316L A4L

Art.-Nr.	Øa mm	L1 mm	L2 mm	Ø3 mm	Bi mm	Drahtseil-Ø inch	Drahtseil-Ø nom.mm
PHACF4525	5,5	49,0	14,5	5,0	2,8	3/32"	2,5
PHACF4503	6,3	60,0	16,2	5,0	5,2	-	3,0
PHACF0604	7,5	67,0	17,1	6,3	5,2	5/32"	4,0
PHACF0805	9,0	78,0	19,8	7,9	6,6	3/16"	5,0



Gabelterminals, schlanke Form mit Bolzen aus Edelstahl 1.4401
Fork terminals, slim style with pin AISI 316

Art.-Nr.	Øa mm	L1 mm	Ø3 mm	Bi mm	Drahtseil-Ø nom.mm
PH720503	6,35	61	5	5,3	3,0
PH720604	7,50	69	6	5,2	4,0

Toggle-Terminals - Toggle Terminals





Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Øa mm	Ø3 mm	L1 mm	L2 mm	Bi mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH500503G	6,35	5,00	78	9,0	7	3 mm	1000
PH500603	6,35	6,35	81	13,8	8	3 mm	1300
PH506304G	7,50	6,35	91	10,8	10	4 mm	1400
PH500804	7,50	8,00	94	21,0	10	4 mm	1700
PH509505	9,00	9,50	116	22,7	12	5 mm	2400
PH501206X	12,58	12,7	151	26,7	18	6 mm	5500
PH501207X	14,20	12,7	157	26,7	18	7 mm	6200
PH501608X	16,00	15,9	198	33,0	20	8 mm	8700
PH501610	16,00	15,9	192	33,0	20	10 mm	9700

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Augterminals BLUE WAVE - Eye terminals BLUE WAVE

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	Øa mm	B mm	L1 mm	Ø mm	S mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH190002	5,50	12,0	41	5,5	3	2 mm	1200
PH190025	5,50	12,0	44	5,5	3	2,5 mm	1000
PH190003	6,35	14,0	60	6,5	4	3 mm	1300
PH190004	7,50	17,0	67	8,5	5	4 mm	1700
PH190005	9,00	21,0	79	10,5	6	5 mm	2400
PH190006	12,58	25,0	94	13,0	8	6 mm	5500
PH190007	14,20	27,0	104	13,0	9	7 mm	6800
PH190008	16,00	30,0	124	14,5	10	8 mm	8000
PH190008X	16,00	36,0	141	16,5	12	8 mm	8000
PH190010	17,80	35,0	137	16,3	11	10 mm	9700
PH190010X	17,80	40,0	165	19,5	16	10 mm	9700
PH190012	20,00	40,0	156	19,3	15	12 mm	11400
PH190012X	21,40	40,0	178	19,3	15	12 mm	14200
PH190014	25,00	47,0	206	23,0	18	14 mm	15900
PH190016	28,00	53,0	232	26,0	20	16 mm	19000





Augterminals STARBOOT Schlank - Eye Terminal STARBOAT Slim

Augterminals, schlanke Form, aus Edelstahl AISI316L A4L
Eye terminals, slim style made of stainless steel AISI 316L A4L

Art.-Nr.	Øa mm	B mm	L1 mm	Ø mm	S mm	Drahtseil-Ø inch	Drahtseil-Ø mm
PHACE4525	5,5	11,1	52,0	5,2	2,6	3/32"	2,5
PHACE4503	6,3	12,7	59,4	5,2	4,8	-	3,0
PHACE0604	7,5	16,3	68,2	6,5	5,0	5/32"	4,0
PHACE0805	9,0	19,8	76,7	8,0	6,5	3/16"	5,0



Ringterminals - Ring Terminals

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr.	G	Øa mm	L1 mm	L2 mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH650003	5/16"	6,35	60	26	3 mm	1300
PH650004	5/16"	7,50	68	26	4 mm	1700
PH650005	5/16"	9,00	76	26	5 mm	2200



Gewindeterminals metrisch - Stud terminals metric

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr. rechts - right	Art.-Nr. links - left	G	Øa mm	L1 mm	L3 mm	NV mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH900205	-	M 5	5,50	87	42	4,5	2 mm	800
PH902505	PH912505	M 5	5,50	87	42	4,5	2,5 mm	800
PH900306	PH910306	M 6	6,35	100	48	5,0	3 mm	1200
PH900406	PH910406	M 6	7,50	110	48	6,0	4 mm	1200
PH900408	PH910408	M 8	7,50	117	57	6,0	4 mm	2200
PH900508	PH910508	M 8	9,00	123	57	7,0	5 mm	2500
PH900510	PH910510	M10	9,00	130	63	7,0	5 mm	3500
PH900610	PH910610	M10	12,58	145	63	11,0	6 mm	3500
PH900612	PH910612	M12	12,58	162	80	11,0	6 mm	5100
PH900714	PH910714	M14	14,20	180	89	12,0	7 mm	6800
PH900816	PH910816	M16	16,00	203	100	14,0	8 mm	8700
PH901016	-	M16	17,80	210	100	15,0	10 mm	8700
PH901020	-	M20	17,80	230	120	15,0	10 mm	9700
PH901220	-	M20	20,00	249	120	17,0	12 mm	11400
PH901422	-	M22	25,00	308	140	22,0	14 mm	15900





Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbei-tungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gewindeterminals Feingewinde - Stud terminals fine thread





Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr. rechts - right		G UNF	Øa mm	L1 mm	L3 mm	NV mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH930306A		1/4"	6,35	100	48	5	3 mm	1300
PH930406A		1/4"	7,50	110	48	6	4 mm	1300
PH930408A		5/16"	7,50	117	57	6	4 mm	1700
PH930508A		5/16"	9,00	123	57	8	5 mm	2200
PH930510A		3/8"	9,00	130	63	8	5 mm	2400
PH930610A		3/8"	12,58	145	63	8	6 mm	3400
PH930611A		7/16"	12,58	157	68	8	6 mm	4600
PH930612A		1/2"	12,58	162	80	11	6 mm	5400
PH930712A		1/2"	14,20	170	80	11	7 mm	6100
PH930812A		1/2"	16,00	185	80	14	8 mm	6100
PH930816A		5/8"	16,00	203	100	12	8 mm	8700
PH931016A		5/8"	17,80	212	100	15	10 mm	9700
PH931020A		3/4"	17,80	230	120	15	10 mm	9700
PH931220A		3/4"	20,00	249	120	17	12 mm	11400



Gewindeterminal mit langen Gewinde, aus Edelstahl AISI316L A4L
Long threaded Terminal made of stainless steel AISI 316L A4L

Art.-Nr. rechts - right		G UNF	Øa mm	L1 mm	L3 mm	NV mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	BRL kg
PH05M0406A		1/4"	7,50	143	81	6	4 mm	1300
PH05M0408A		5/16"	7,50	147	93	6	4 mm	1700
PH05M0508A		5/16"	9,00	156	93	8	7 mm	2200
PH05M0510A		3/8"	9,00	176	115	8	7 mm	2400

Hakenterminals - Hook terminals



Edelstahl 1.4401
AISI 316

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr.		Øa mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø
PH630025		6,35	68,5	12	16	2,5 mm
PH630003		6,35	73,0	12	16	3 mm
PH630004		7,50	90,0	18	23	4 mm

Relingterminals - Lifeline terminals



Edelstahl 1.4401
AISI 316

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr.		Øa mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø
PH640004		7,50	61	67	5,3	4 mm

Ballterminal / STARBOOT-Terminals



Ballterminals aus AISI 303 - Norm MS 20664 ähnlich DIN-EN 2362
Ball terminals in AISI 303 - Norm MS 20664 similar DIN-EN 2362

Art.-Nr.	(MS Part. No.)	Øi mm	Ø2 mm	La mm	Øa mm	Drahtseil-Ø inch	Drahtseil-Ø nom. mm
LK16B		1,7	3,3	6,8	4,8	1/16"	1,6
LK25B	MS 20664C3	2,6	4,2	9,8	7,2	3/32"	2,5
LK3B	MS 20664C4	3,5	5,7	12,7	8,9	1/8"	3,2
LK4B	MS 20664C5	4,3	6,5	15,6	10,8	5/32"	4,0
LK5B	MS 20664C6	5,1	7,5	18,5	12,5	3/16"	4,8

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Vorstag-Terminals - Stem ball terminals

Edelstahl 1.4401
AISI 316

Art.-Nr. Terminal	Art.-Nr. Scheibe-cupple	Øa mm	La mm	L2 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø	
PH620003	PH626204	6,35	58	54	13,0	26	3 mm	
PH620004	PH626204	7,50	69	63	16,0	26	4 mm	
PH620004SD	-	7,50	70	64	17,8	-	4 mm	Sweden
PH620005	PH626205	9,00	79	72	19,0	26	5 mm	
PH620005SD	-	9,00	77	70	17,8	-	5 mm	Sweden
PH620006	PH626207	12,58	90	84	20,0	26	6 mm	
PH620006SD	-	12,58	90	84	21,8	-	6 mm	Sweden
PH620007	PH626207	14,20	94	87	21,3	26	7 mm	
PH620007SD	-	14,20	102	95	21,8	-	7 mm	Sweden
PH620008	PH626212	16,00	116	108	26,3	34	8 mm	
PH620008SD	-	16,00	116	108	27,7	-	8 mm	Sweden
PH620010	PH626212	17,80	129	119	27,5	34	10 mm	
PH620012	PH626212	20,00	145	135	28,0	34	12 mm	
PH620012X		21,40	165	155	29,3		12 mm	



Vorstag-Terminals mit Auge - Stemball eye

NEU!

Vorstagterminal mit Auge, teilbar aus Edelstahl A4 AISI316
Stemball eye, removeable in stainless steel A4 AISI316

Art.-Nr.		L1 mm	Ø1 mm	Ø3 mm	S mm	Ø2 mm	G	NV mm
PHBE9526		98	9,8	22	6	26	3/8"	8
PHBE1126		107	11,5	24	8	26	7/16"	9
PHBE1326		115	13,0	28	10	26	1/2"	11
PHBE1634		138	16,5	36	12	34	5/8"	14



T-Terminal mit Auge - T-bar eye

Tauwerk-T-Terminal um z.B. Trapezdrahtseile durch Dyneema®-Tauwerk zu ersetzen. Dieser T-Terminal passen in die meisten T-Terminal Mastaufnahmen für 2,5 und 3 mm Drahtseil.

Art.-Nr.	Gegenplatte backplate	Ø1 mm	S1 mm	S2 mm	B1 mm	T mm	für Tau-Ø for rope Ø	BRL kg
PH616506F	PH616103	7,5	6,35	5,0	15,0	6,35	3 mm	1800
PH616507F	PH616105	9,6	7,50	6,5	18,0	7,50	4 mm	
PH616508F	PH616105	9,5	9,00	8,0	18,5	9,00	4 mm	3800
PH616512F		13,5	14,00	12,0	29,0	14,00	5 - 6 mm	7600
PH616516F		17,5	18,00	16,0	35,5	18,00	7 - 8 mm	12700



T-Terminals mit seitlichen Augen - T-Terminals with side eyes

Die neuen BLUE WAVE T-Terminals aus Edelstahl 1.4401 mit seitlich angeschweißten Augen. Lieferbar sind die Terminals für 2,5 und 3,0 mm Drahtseile mit Augen jeweils links, rechts oder beidseitig. Mit diesen T-Terminals erhalten Sie zusätzliche Anschlagpunkte die ansonsten so nicht vorgesehen waren.
The new BLUE WAVE T-Terminals made of stainless steel AISI 316 with weld on Eyes. Available for 2.5 and 3.0 mm wire rope equipped with eyes on the left, right or on both sides. With this T-Terminals you will receive additional attachment points otherwise are not provided.

Art.-Nr.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Øa mm	Ø2 mm	Ø3 mm	B mm	B1 mm	Drahtseil-Ø wire rope Ø
PH610025LRT	83	32	31	5,50	8	18	15	6,3	2,5





Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbei-tungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

T-Terminal mit Gabel - T-bar fork



Edelstahl 1.4401
AISI 316

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr.	Gegenplatte backplate	L1 mm	L2 mm	T mm	Bi mm	S mm	Ø3 mm
PH613406	PH616103	83,5	10,00	6,35	9,5	6,4	6,0
PH613408	PH616105	93,0	11,00	7,50	11,0	7,5	8,0
PH613495	PH616105	104,0	14,25	9,00	12,0	9,0	9,5
PH613412	PH616107	130,0	19,50	12,58	14,0	12,6	12,0

T-Terminals geschmiedet - T-Terminals forged



Edelstahl 1.4401
AISI 316

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr. Terminal	Art.-No. Gegenplatte	L1 mm	L2 mm	B1 mm	B2 mm	Øa mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø
PH610002	PH616103	75	13	6,35	13,5	5,50	2,0 mm
PH610025	PH616103	77	13	6,35	13,5	5,50	2,5 mm
PH610003	PH616103	86	13	6,35	13,5	6,35	3,0 mm
PH610004	PH616105	101	14	7,50	16,5	7,50	4,0 mm
PH610005	PH616105	112	16	9,00	18,5	9,00	5,0 mm
PH610006	PH616107	136	19	12,58	27,5	12,58	6,0 mm
PH610007	PH616107	148	26	14,20	30,0	14,20	7,0 mm
PH610008	PH616110	184	30	16,00	33,5	16,00	8,0 mm
PH610010	PH616110	214	30	17,80	36,0	17,80	10,0 mm

Edelstahl 1.4401 - Long Neck
AISI 316 - Long Neck

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE



Art.-Nr. Terminal	Art.-No. Gegenplatte	L1 mm	L2 mm	B1 mm	B2 mm	Øa mm	Drahtseil-Ø wirerope Ø
PH610006S	PH616107	132	32,5	12,58	27,8	12,58	6,0 mm
PH610007S	PH616107	139	33,0	14,20	30,0	14,20	7,0 mm
PH610008S	PH616110	171	37,0	16,00	33,5	16,00	8,0 mm

T-Terminals Gegenplatten - T-Terminals back plates



Edelstahl 1.4401
AISI 316

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr.	für Drahtseil-Ø for wirerope-Ø	La mm	Li mm	Ba mm	Bi mm
PH616103	2,0 - 3,0 mm	50	14,0	15	7,0
PH616105	4,0 - 5,0 mm	88	26,0	26	9,5
PH616107	6,0 - 7,0 mm	123	32,0	40	15,0
PH616110	8,0 - 10,0 mm	151	41,0	38	19,0

Sicherungsstopfen für T-Terminal Gegenplatten. Einfach einsetzen und mit der Innensechskant Madenschraube festziehen.
Locking plug for T-Terminal back plates. Just set in the plug and secure it with the inside hexagon locking screw.

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE



Art.-Nr. VP à 2 St.	für Drahtseil-Ø for wirerope-Ø	passend für suitable for	Gegenplatte back plate
PHPL02-2	2,0 - 3,0 mm	BlueWave	PH616103
PHPL04-2	4,0 - 5,0 mm	BlueWave	PH616105
PHPL06-2	6,0 - 7,0 mm	BlueWave	PH616107
PHPL08-2	8,0 - 10,0 mm	BlueWave	PH616110
PHPLS03-2	3,0 mm	schwedische	-
PHPLS04-2	4,0 mm	schwedische	-
PHPLS05-2	5,0 mm	schwedische	-
PHPLS06-2	6,0 mm	schwedische	-
PHPLS07-2	7,0 mm	schwedische	-
PHPLS08-2	8,0 mm	schwedische	-

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Gabeln, mit Gewinde - Forks, with thread

metrisches Gewinde, Edelstahl 1.4401
metric thread, AISI 316

Art.-Nr. rechts-right	Art.-Nr. links-left	G	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Bi mm	Ø3 mm	BRL kg
PH021205B	PH031205B	M5	60	41	9,5	8,0	5,0	800
PH021206B	PH031206B	M6	67	47	9,5	8,0	5,0	1000
PH021208B	PH031208B	M8	79	57	10,0	10,0	6,0	1600
PH021210B	PH031210B	M10	90	63	11,0	11,0	8,0	3200
PH021212B	PH031212B	M12	119	80	19,0	14,0	12,0	5000
PH021214XB	PH031214XB	M14	136	86	25,0	18,0	14,0	6900
PH021216XB	PH031216XB	M16	151	100	26,0	18,0	16,0	9400
PH021220B	PH031220B	M20	191	120	41,0	24,0	19,0	14000





Feingewinde, Edelstahl 1.4401
fine thread, AISI 316

	Art.-Nr. links-left	G UNF	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Bi mm	Ø3 mm	BRL kg
	PH031306AB	1/4"	68,0	47	9,8	9,5	6,35	1300
	PH031308AB	5/16"	81,0	57	11,0	11,0	8,00	2200
	PH031310AB	3/8"	94,0	63	14,3	12,0	9,50	3400
	PH031311AB	7/16"	104,0	80	17,5	12,0	11,00	4600
	PH031312AB	1/2"	119,0	80	18,7	14,0	12,70	6100
	PH031316AB	5/8"	151,0	100	25,0	18,0	14,00	9900
	PH031316AXB	5/8"	151,0	100	25,1	18,0	16,00	9900
	PH031320AB	3/4"	191,0	119	41,0	24,0	19,00	14400



Muttern für Wantenspanner - Nuts for rigging screws

Muttern, metrisch mit geringen Außenmaßen zur Sicherung von Wantenspannern
Metric Nuts with small external dimensions to lock rigging screws

Art.-Nr. rechts - right	Art.-Nr. links - left	G	Packmenge package
PH041205-10	PH051205-10	M5	VP à 10 Stück
PH041206-10	PH051206-10	M6	VP à 10 Stück
PH041208-10	PH051208-10	M8	VP à 10 Stück
PH041210-10	PH051210-10	M10	VP à 10 Stück
PH041212-10	PH051212-10	M12	VP à 10 Stück
PH041214	PH051214	M14	
PH041216	PH051216	M16	
PH041220	PH051220	M20	





Muttern, Feingewinde mit geringen Außenmaßen zur Sicherung von Wantenspannern
Nuts with fine thread and small external dimensions to lock rigging screws

Art.-Nr. rechts - right	Art.-Nr. links - left	G UNF	Packmenge package
PH041206A-10	PH051206A-10	1/4"	VP à 10 Stück
PH041208A-10	PH051208A-10	5/16"	VP à 10 Stück
PH041210A-10	PH051210A-10	3/8"	VP à 10 Stück
PH041211A-10	PH051211A-10	7/16"	VP à 10 Stück
PH041212A-10	PH051212A-10	1/2"	VP à 10 Stück
PH041216A	PH051216A	5/8"	
PH041220A	PH051220A	3/4"	
PH041222A	PH051222A	7/8"	
PH041225A	PH051225A	1"	

Montage-Paste - Anti Seize Paste

High-Tech-Paste ist eine Mehrzweck-Montagepaste auf der Basis von metallfreien, trennwirksamen Festschmierstoffen. Sie ermöglichen, oft auch noch nach Jahren, eine leichte Demontage. Die Montagepaste reduziert das Festfressen, Festbrennen oder Kaltverschweißen (z. B. an Edelstahl).
Anti Seize High-Tech Paste is a multi-purpose assembly compound based on metal-free lubricants with high separating capacities. It prevents often corrosion, seizing, galling and cold welding. Parts can easily be dismantled even after years in normal cases.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	
WN1209	120 g Pinseldose	weiß	white



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Wantenspannerhülsen - Rigging Screw Sleeves





metrisches Gewinde, Edelstahl 1.4401
metric thread, stainless steel AISI

Art.-Nr.	G	L1 mm	Øa mm	BRL kg
PH011205	M5	80	8,0	800
PH011206	M6	92	10,0	1200
PH011208	M8	112	14,0	2200
PH011210	M10	120	17,0	3500
PH011212	M12	150	21,0	5100
PH011214	M14	170	21,0	6900
PH011216	M16	190	27,0	9400
PH011220	M20	220	34,0	14700



offene Bronzehülse
open body in bronze

Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	Øa mm	BRL kg
PH011308A	5/16"	120	17,0	2200
PH011310A	3/8"	135	20,5	3400
PH011311A	7/16"	150	24,0	4600
PH011312A	1/2"	170	27,0	6100
PH011316A	5/8"	210	32,0	9900

BLUE WAVE Racing Spanner - BLUE WAVE Racing rigging screw

- Leicht und schnell verstellbar, ohne Werkzeuge
- Skalierung für genaue Einstellung der Wantenspannung
- Hülse und Terminal aus Edelstahl 1.4401, Mutter aus verchromter Bronze
- Feingewinde und Togglegabel für 3 - 7 mm Drahtseil

- Handle for one end quick adjustment and easy locking
- Calibration scale for precise adjustment
- AISI316 stainless steel body and terminal with chromed bronze nut
- Fine threads and toggle fork for 3 - 7 mm wire

QRT QuickRacingTuning





Der BLUE WAVE Regatta Wantenspanner QRT aus Edelstahl 1.4401 für die ambitionierten Regattasegler. Mit der verchromten Einstellmutter aus Aluminiumbronze und der eingeprägten Skala kann der Spanner mit dem montierten Griff schnell und genau justiert werden.

The QRT racing rigging screw by BLUE WAVE for the hardcore racing crews. It features an adjustment nut in chromed high quality alu bronze. Engraved calibration scale and quick adjust handle for fast and accurate tuning of the rig.

Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Ø mm	Bi mm	Draht-seil	BRL kg
PHQRT25014	1/4"	206	166	12,8	6,35	8	2,5 mm	1000
PHQRT03014	1/4"	212	172	12,8	6,35	8	3,0 mm	1300
PHQRT04516	5/16"	251	201	16,0	8,00	10	4,0 mm	1700
PHQRT05516	5/16"	258	208	16,0	8,00	10	5,0 mm	2200
PHQRT06716	7/16"	335	265	24,4	11,10	15	6,0 mm	4600
PHQRT07716	7/16"	342	272	24,4	11,10	15	7,0 mm	4600



Ersatzgewindeterminals für PHQRT - Replacement thread terminals for PHQRT

Art.-Nr.	G LH UNF	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Draht-seil	BRL kg
PHQT902506AM	1/4"	117	80	5,50	2,5 mm	1300
PHQT903006AM	1/4"	128	80	6,35	3,0 mm	1300
PHQT900408AM	5/16"	153	93	7,50	4,0 mm	2200
PHQT900508AM	5/16"	159	93	9,00	5,0 mm	2200

MRT MonoRacingTuning





Der BLUE WAVE Regatta Wantenspanner MRT aus Edelstahl 1.4401 für die ambitionierten Regattasegler. Mit der schwarz verchromten Einstellmutter aus Aluminiumbronze und der eingeprägten Skala kann der Spanner schnell und genau justiert werden.

The MRT racing rigging screw by BLUE WAVE for the hardcore racing crews. It features an adjustment nut in black chromed high quality alu bronze. Engraved calibration scale for fast and accurate tuning of the rig.

Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Ø mm	Bi mm	Draht-seil	BRL kg
PHMRT04014	1/4"	256	216	13,8	6,35	8	4,0 mm	1300
PHMRT04516	5/16"	271	221	16,0	8,00	10	4,0 mm	1700
PHMRT05516	5/16"	277	227	16,0	8,00	10	5,0 mm	2200
PHMRT05038	3/8"	323	263	21,2	9,50	12	5,0 mm	2400
PHMRT06716	7/16"	353	283	22,5	11,00	15	6,0 mm	4600

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

geschlossene Hülse, beidseitig Gabeln



Geschlossene Hülse, beidseitig Gabeln
Closed body, forks on each side



Art.-Nr.	G	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Ø mm	Bi mm	BRL kg
PH120005	M5	180	126	80	9,5	5,0	7,5	800
PH120006	M6	200	138	92	9,5	5,0	7,5	1000
PH120006X	M6	202	140	92	10,0	6,0	9,5	1200
PH120008	M8	234	158	112	10,0	6,0	9,5	1600
PH120008X	M8	240	166	112	11,0	8,0	11,0	2200
PH120010	M10	272	188	120	11,0	8,0	11,0	3200
PH120010X	M10	280	196	120	14,7	9,5	12,0	3500
PH120012	M12	350	244	152	19,0	12,0	14,0	5100
PH120012X	M12	370	269	152	25,0	14,0	18,0	5100
PH120014	M14	387	267	172	19,0	12,0	14,0	6900
PH120014X	M14	405	295	172	25,0	14,0	18,0	6900
PH120016L	M16	442	309	192	23,0	14,0	22,0	9400
PH120016	M16	446	313	192	25,0	14,0	18,0	9400
PH120020	M20	550	390	223	38,5	19,0	24,0	14000
PH120024	M24	769	536	320	49,5	25,0	30,0	21000

geschlossene Hülse, mit Gabel und Walzterminal



Geschlossene Hülse, mit Gabel und Walzterminal
Closed body, with fork end and swage terminal



Art.-Nr.	G	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Øa mm	Ø mm	Bi mm	Draht-seil	BRL kg
PH122505	M5	206	152	80	6,9	5,50	5,0	7,5	2,5 mm	800
PH120306	M6	232	170	92	6,9	6,35	5,0	7,5	3 mm	1200
PH120306X	M6	233	171	92	7,4	6,35	6,0	9,5	3 mm	1200
PH120406	M6	242	180	92	7,9	7,50	5,0	7,5	4 mm	1200
PH120406X	M6	242	180	92	7,4	7,50	6,0	9,5	4 mm	1200
PH120408	M8	275	199	112	7,4	7,50	6,0	9,5	4 mm	1600
PH120408X	M8	277	201	112	8,2	7,50	8,0	11,0	4 mm	1700
PH120508	M8	281	205	112	10,0	9,00	6,0	9,5	5 mm	1600
PH120508X	M8	284	208	112	8,2	9,00	8,0	11,0	5 mm	1700
PH120510	M10	312	228	120	10,0	9,00	8,0	11,0	5 mm	2500
PH120510X	M10	316	232	120	9,2	9,00	9,5	12,0	5 mm	2500
PH120610	M10	327	243	120	11,0	12,58	8,0	11,0	6 mm	3200
PH120612	M12	393	287	152	12,5	12,58	12,0	14,0	6 mm	5100
PH120712	M12	401	295	152	19,0	14,20	12,0	14,0	7 mm	5100
PH120714	M14	439	319	172	19,0	14,20	14,0	14,0	7 mm	6800
PH120816	M16	498	365	192	25,0	16,00	14,0	18,0	8 mm	8700
PH121016	M16	506	373	192	26,0	18,00	14,0	18,0	10 mm	9400
PH121020	M20	587	427	223	33,3	17,80	19,0	24,0	10 mm	9700
PH121220	M20	606	446	223	32,3	20,00	19,0	24,0	12 mm	11500

offene Hülse Bronze, UNF, mit Gabel und Toggle aus Edelstahl 1.4401



Offene Bronzehülse, mit Gabel und Toggle aus Edelstahl 1.4401
Open body in bronze with fork and toggle in AISI 316



Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	Ø mm	Bi1 mm	Bi2 mm	BRL kg
PH330006A	1/4"	225	163	100	9,8	13,8	6,35	8,0	10,0	1300
PH330008A	5/16"	268	192	120	11,0	16,0	8,00	10,0	11,0	2200
PH330010A	3/8"	313	229	135	14,0	21,2	9,50	12,0	12,0	3400
PH330011AX	7/16"	350	260	150	17,5	22,5	11,00	15,0	12,0	4600
PH330012AX	1/2"	382	276	170	18,5	28,5	12,70	18,0	14,0	6100
PH330016AX	5/8"	491	359	210	25,0	33,0	16,00	20,0	18,0	9900

Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbei-tungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander passen. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

offene Hülse Bronze, UNF, mit Gabeln aus Edelstahl 1.4401



offene Bronzehülse, mit Gabeln aus Edelstahl 1.4401
open body in bronze with fork / fork in AISI 316



Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Ø mm	Bi mm	BRL kg
PH130006A	1/4"	205	143	100	9,8	6,35	9,5	1300
PH130008A	5/16"	244	168	120	11,0	8,00	11,0	2200
PH130010A	3/8"	299	197	135	14,2	9,50	12,0	3400
PH130010A10	3/8"	278	202	135	15,9	9,50	10,0	3500
PH130011A	7/16"	312	222	150	17,5	11,00	12,0	4600
PH130012A	1/2"	358	248	170	18,5	12,70	14,0	6100
PH130016A16	5/8"	446	314	210	25,0	14,00	16,0	8000
PH130016AX	5/8"	450	312	210	25,0	16,00	18,0	9900
PH130020A	3/4"	562	392	250	38,5	19,00	24,0	14400

offene Hülse Bronze, UNF, mit Gabel / Terminal aus Edelstahl 1.4401



offene Bronzehülse, mit Gabel / Terminal aus Edelstahl 1.4401
open body in bronze with fork / terminal in AISI 316



Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Øa mm	Ø mm	Bi mm	Draht-seil	BRL kg
PH130306A	1/4"	236	174	100	8,2	6,35	6,35	9,5	3 mm	1300
PH130406A	1/4"	246	184	100	8,2	7,50	6,35	9,5	4 mm	1300
PH130408A	5/16"	280	204	120	11,0	7,50	8,00	11,0	4 mm	1700
PH130508A	5/16"	286	210	120	11,0	9,00	8,00	11,0	5 mm	2200
PH130510A	3/8"	317	233	135	14,2	9,00	9,50	12,0	5 mm	2400
PH130510A10	3/8"	317	233	135	14,2	9,00	9,50	10,0	5 mm	2400
PH130610A10	3/8"	328	252	135	16,0	12,58	9,50	10,0	6 mm	3500
PH130611A	7/16"	365	275	150	17,5	12,58	11,00	12,0	6 mm	4600
PH130711A	7/16"	370	280	150	17,5	14,20	11,00	12,0	7 mm	4600
PH130712A	1/2"	405	299	170	18,5	14,20	12,70	14,0	7 mm	6100
PH130816AX	5/8"	496	364	210	25,0	16,00	16,00	18,0	8 mm	8700
PH130816A16	5/8"	500	368	210	26,0	16,00	14,00	16,0	8 mm	8000
PH131016A	5/8"	509	375	210	25,0	17,80	14,00	18,0	10 mm	9700
PH131020A	3/4"	591	431	250	38,5	17,80	19,00	24,0	10 mm	9700
PH131220A	3/4"	606	446	250	38,5	20,00	19,00	24,0	12 mm	11400

offene Hülse Bronze, UNF, mit Walzterminal und Toggle aus Edelstahl



offene Bronzehülse, mit Toggle und Walzterminal aus Edelstahl
open body in Bronze, with toggle and swage terminal in AISI 316



Art.-Nr.	G UNF	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Øa mm	Ø mm	Bi mm	Draht-seil	BRL kg
PH330306A5G	1/4"	250	188	100	9,0	6,35	5,00	7,0	3 mm	1000
PH330306A	1/4"	255	193	100	13,8	6,35	6,35	8,0	3 mm	1300
PH330406A	1/4"	265	203	100	10,8	7,50	6,35	8,0	4 mm	1300
PH330406A6G	1/4"	269	207	100	10,8	7,50	6,35	10,0	4 mm	1400
PH330408A	5/16"	304	228	120	16,0	7,50	8,00	10,0	4 mm	1700
PH330508A	5/16"	310	234	120	16,0	9,00	8,00	10,0	5 mm	2200
PH330510A	3/8"	349	265	135	21,2	9,00	9,50	12,0	5 mm	2400
PH330610A	3/8"	364	280	135	21,2	12,58	9,50	12,0	6 mm	3400
PH330611AX	7/16"	397	307	150	22,5	14,20	11,00	15,0	6 mm	4600
PH330612AX	1/2"	425	319	170	28,5	12,58	12,70	18,0	6 mm	5400
PH330711AX	7/16"	408	318	150	22,5	14,20	11,00	15,0	7 mm	4600
PH330712AX	1/2"	433	327	170	28,5	14,20	12,70	18,0	7 mm	6100
PH330812AX	1/2"	448	342	170	28,5	16,00	12,70	18,0	8 mm	6100
PH330816AX	5/8"	536	404	210	33,0	16,00	16,00	20,0	8 mm	8700
PH33081612AX	5/8"	536	404	210	33,0	16,00	12,70	20,0	8 mm	6100
PH331016AX	5/8"	545	413	210	33,0	17,80	16,00	20,0	10 mm	9700
PH331020AX	3/4"	625	465	250	35,5	17,80	19,00	24,0	10 mm	9700
PH331220AX	3/4"	640	480	250	35,5	20,00	19,00	24,0	12 mm	11400
PH331222AX	7/8"	786	592	305	38,0	21,40	22,00	26,0	12 mm	14000

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

APEX Spannhülsen mit Toggle - APEX Rigging screws with toggle

Aus poliertem Edelstahl A4 AISI316. Die Gewindeeinsätze bestehen aus Bronze, sind in der Hülse verpresst und zusätzlich mit Loctite®-Kleber fixiert. Mit UNF-Feingewinde. Linksgewinde mit Toggle / Rechtsgewinde frei. Extra breite Schlüsselflächen.
Made of polished stainless steel A4 AISI316. The thread inserts are made of bronze, are pressed into the body and additional secured with Loctite®-glue. With UNF-fine thread. Left thread with toggle / Right thread open. Extra wide flats.



Art.-Nr.	G	Ø Bolzen Ø Pin	A mm	B mm	L Min	L Max	KW mm	BRL kg
PH240010AS	3/8"	9,5 mm	12	27	203 mm	241 mm	15	3400
PH240011AXS	7/16"	11,0 mm	15	30	222 mm	266 mm	16	4600
PH240012AXS	1/2"	12,7 mm	18	35	245 mm	297 mm	18	6100
PH240016AXS	5/8"	15,7 mm	20	40	310 mm	378 mm	22	9900
PH240020AXS	3/4"	19,0 mm	24	45	386 mm	467 mm	28	14400
PH240022AXS	7/8"	22,0 mm	26	49	435 mm	529 mm	31	19600
PH240025AXS	1"	25,4 mm	29	56	514 mm	633 mm	33	21400



APEX Spannhülsen - APEX Rigging screws

Die polierte Hülse besteht aus Edelstahl A4L AISI316L. Die Gewindeeinsätze bestehen aus Bronze, sind in der Hülse verpresst und zusätzlich mit Loctite®-Kleber fixiert. Mit UNF-Feingewinde. Rechts- und Linksgewinde. Extra breite Schlüsselflächen.
The polished body is made of stainless steel A4L AISI316L. The thread inserts are made of bronze, are pressed into the body and additional secured with Loctite®-glue. With UNF-fine thread. Right- and left-handed. Extra wide flats.



Art.-Nr.	G	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KW	BRL kg
PH012410A	3/8"	18	135	19	5,5	15	3400
PH012411A	7/16"	20	150	22	5,5	16	4600
PH012412A	1/2"	22	170	26	6,5	18	6100
PH012416A	5/8"	26	210	30	6,5	22	9900
PH012420A	3/4"	34	250	39	6,5	28	14400
PH012422A	7/8"	38	305	44	7,5	31	19600
PH012425A	1"	41	366	48	7,5	33	21400



Wantenspanner Gabel / Gabel - Rigging screws fork / fork

Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Metric thread, made of stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. VP à 1	G	Ø mm	Bi mm	L1 mm	L2 mm	Spannweg Tension	BRL kg
PK120005	PK120005-SB	M5	4,8	6,0	190	130	60 mm	760
PK120006	PK120006-SB	M6	5,8	7,0	220	150	70 mm	1100
PK120008	PK120008-SB	M8	7,8	12,0	255	160	95 mm	1980
PK120010	PK120010-SB	M10	8,9	12,0	300	220	80 mm	3110
PK120012	PK120012-SB	M12	12,0	14,0	385	250	135 mm	4580



Wantenspanner Terminal / Gabel - Rigging screws terminal / fork

Zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen, Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
For processing with swaging or pressing machines, Metric thread, stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr.	Drahtseil wire rope	G	Ø mm	Bi mm	L1 mm	L2 mm	Schaft-Ø shaft-Ø
PK120306	3,0 mm	M6	5,8	7,0	250	170	6,4 mm
PK120406	4,0 mm	M6	5,8	7,0	255	180	7,5 mm
PK120408	4,0 mm	M8	7,8	10,0	280	200	7,5 mm
PK120508	5,0 mm	M8	7,8	11,0	300	220	9,0 mm
PK120510	5,0 mm	M10	8,9	12,0	300	220	9,0 mm
PK120612	6,0 mm	M12	12,0	14,0	385	270	12,6 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Spannschloss Auge/Haken - Turnbuckle Eye/Hook





Ähnlich DIN 1480, Auge mit Rechtsgewinde, Haken mit Linksgewinde, aus Edelstahl A4 AISI316
Similar DIN 1480, eye with right thread, jook with left thread. made of stainless steel A4 AISI316

Art.-Nr.	G	L1 mm	L2 mm	Spannweg mm	Øi mm
SP148005	M5	160	110	50	8
SP148006	M6	200	135	65	10
SP148008	M8	275	185	90	14
SP148010	M10	345	225	120	16
SP148012	M12	460	290	170	18

Gewindeterminals - Thread terminals



Zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen, Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
For processing with swaging or pressing machines, Metric thread, stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr. rechts		Drahtseil wire rope	G	GL mm	Länge length	Schaft-Ø shaft-Ø
PK900205		2,0 mm	M5	40 mm	85 mm	5,5 mm
PK900255		2,5 mm	M5	40 mm	85 mm	5,5 mm
PK900306		3,0 mm	M6	48 mm	100 mm	6,4 mm
PK900406		4,0 mm	M6	48 mm	110 mm	7,5 mm
PK900408		4,0 mm	M8	57 mm	117 mm	7,5 mm
PK900508		5,0 mm	M8	57 mm	125 mm	9,0 mm
PK900510		5,0 mm	M10	63 mm	130 mm	9,0 mm
PK900612		6,0 mm	M12	80 mm	160 mm	12,6 mm

Gewindegabeln - Thread forks



Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Metric thread, made of stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	G	GL mm	Bolzen-Ø bolt-Ø	Gabelweite width fork	BRL kg
PK021205	PK031205	M5	42 mm	4,8 mm	6,0 mm	760 kg
PK021206	PK031206	M6	48 mm	5,8 mm	7,0 mm	1100 kg
PK021208	PK031208	M8	56 mm	7,8 mm	10,0 mm	1980 kg
PK021210	PK031210	M10	63 mm	8,9 mm	12,0 mm	3110 kg
PK021212	PK031212	M12	80 mm	12,0 mm	14,0 mm	4580 kg

Gewindeaugen - Thread eyes



Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Metric thread, made of stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	G	GL mm	Ø Auge Ø Eye	Augstärke Eye thickness
PK021905	PK031905	M5	42 mm	5,5 mm	3,0 mm
PK021906	PK031906	M6	48 mm	6,5 mm	4,0 mm
PK021908	PK031908	M8	56 mm	8,5 mm	5,0 mm
PK021910	PK031910	M10	63 mm	10,5 mm	6,0 mm
PK021912	PK031912	M12	80 mm	13,0 mm	8,0 mm

Spannhülsen - Rigging screw bodies



Metrisches Gewinde mit Rechts- und Linksgewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Metric thread with left and right thread, made of stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr.	G	Länge length.	Außen-Ø outside Ø
PK011205	M5	80 mm	8,0 mm
PK011206	M6	95 mm	10,0 mm
PK011208	M8	105 mm	13,0 mm
PK011210	M10	125 mm	17,0 mm
PK011212	M12	150 mm	21,0 mm

Innengewindegabel - Inside thread fork



Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Metric thread, made of stainless steel A4 - AISI316

Art.-Nr.	G	Bolzen-Ø pin Ø	Gabelweite width fork
PK040606	M6	5,8 mm	9,0 mm

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging machines manufacture exactly and check "Table of swage dimensions". All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

ACHTUNG: Die Artikel auf dieser Seite nicht in sicherheitsrelevanten Anwendungen einsetzen!

Gabelterminals - Fork terminals

Zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen, aus Edelstahl A4 AISI316
For processing with swaging or pressing machines, made of stainless steel A4 AISI316



Art.-Nr.	Drahtseil wire rope	Bolzen-Ø pin-Ø	Gabelweite width fork	Schaft-Ø shaft-Ø
PK100502	2 mm	5,2 mm	7,0 mm	5,5 mm
PK100503	3 mm	5,7 mm	7,5 mm	6,4 mm
PK100604	4 mm	7,7 mm	10,0 mm	7,5 mm
PK100805	5 mm	8,7 mm	12,0 mm	9,0 mm
PK101106	6 mm	11,7 mm	14,0 mm	12,6 mm

Augterminals - Eye terminals

Zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen, aus Edelstahl A4 AISI316
For processing with swaging or pressing machines, made of stainless steel A4 AISI316



Art.-Nr.	Drahtseil wire rope	Ø Auge Ø Eye	Schaft-Ø shaft-Ø
PK190003	3 mm	6,5 mm	6,4 mm
PK190004	4 mm	8,5 mm	7,5 mm
PK190005	5 mm	10,0 mm	9,0 mm
PK190006	6 mm	12,5 mm	12,6 mm

Wantenspannungsmesser - Rigg Tensiometer

Wantenspannungsmesser PT1M für Wanten-Ø von 2 bis 4 mm geeignet, also für die Klassen:
Rigg tensiometer PT1M for shroud Ø from 2 to 4 mm. Suitable for classes:
Star, H-Boot, Dyas, Yngling, 49er, 470, 420 ....



LKPT1M	2,0 - 4,0 mm	Professional

Wantenspannungsmesser PT2M für Wanten-Ø von 5 bis 7 mm geeignet, also für die Klassen:
Rigg tensiometer PT2M for shroud Ø from 5 to 7 mm. Suitable for classes:
Drachen, Joker, Asso99 ...

Wantenspannungsmesser PT3M für Wanten-Ø von 7 bis 10 mm geeignet.
Rigg tensiometer PT3M for shroud Ø from 7 to 10 mm

LKPT2M	5,0 - 6,0 - 7,0 mm	Professional
LKPT3M	7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm	Professional

Wantenspannungsmesser RT für Rod-Wanten-Ø von 4,4 bis 9,5 mm geeignet.
Rigg tensiometer RT for Rod shroud Ø from 4,4 to 9,5 mm



LKRT10	4,4 - 7,1 mm	nur für Rod - for Rod only
LKRT11	7,1 - 9,5 mm	nur für Rod - for Rod only

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tauwerk Kausch - Wheel Thimble



Spezielle Tauwerk Kausch aus Edelstahl 1.4401 für einen besseren Sitz und geringere Belastung an modernen Hochleistungstauwerken.
Wheel thimble in stainless steel AISI316 for better performance and lower burden on high performance ropes.

Art.-Nr.	für Tauwerk Ø for rope Ø	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L mm
PHRP1105	3,0 mm	5	5,3	15,5	7,3
PHRP1106	4,0 mm	6	6,5	17,5	9,2
PHRP1108	5,0 mm	7	8,3	21,5	10,8
PHRP1110	6,0 mm	8	10,3	25,5	12,8

Toggle, geschweißt - Toggles, welded



Edelstahl 1.4401, geschweißt
stainless steel AISI 316, welded

Art.-Nr.	L mm	Bi mm	D mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
PH140506	26	7,5	5	5,5	5,0	1300
PH140608	32	9,5	6	6,5	6,0	1800
PH140810	36	11,0	8	8,5	8,0	3200
PH141011	45	12,5	9	10,0	9,5	3500
PH141111	51	12,0	9	11,5	11,0	5200
PH141214	59	14,0	10	13,0	12,0	5900
PH141414	78	22,0	14	14,5	14,0	7500

Toggle, Edelstahl - Toggle, stainless steel



Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	L mm	Bi1 mm	Bi2 mm	Ba mm	Ø mm	BRL kg
PH250008	30,0	10	5,2	18	8,0	2350
PH250010	38,0	12	6,2	22	9,5	3500
PH250011	42,0	15	9,2	30	11,0	4100
PH250012	47,5	18	11,2	30	12,7	6200
PH250016	57,0	20	13,5	35	16,0	9800
PH250019	63,0	24	17,5	40	19,0	13000

Toggle, Edelstahl - Toggle, stainless steel



Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	L mm	B mm	Bi mm	Ø mm	BRL kg
PH140006	25	7,0	7,5	6,0	1800
PH140008	30	7,7	8,5	8,0	3600
PH140010	40	10,2	10,5	9,5	4000
PH140011	45	10,5	11,5	11,0	4800
PH140012	50	12,0	13,5	12,0	5800
PH140016	55	15,0	17,0	16,0	8000
PH140019	60	18,0	21,0	19,0	13000

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wantenspannerschoner - Rigging screw protectors

Wantenspannerschutz von OUTILS-OCEANS sind leicht zu montieren. Einfach umwickeln und mit dem Klettverschluss verschließen. Robust und Klever.
OUTILS-OCEANS rigging screw cover with easy mounting. Just wrap it around and close it with the Touch & Close fastener. Rigid and Clever.

Art.-Nr.	Höhe height
FT3002	45 cm



Wantenspannerschoner aus seewasserfestem Aluminium mit Kunststoffendkappen
Rigging screw cover, silver anodised aluminium complete with plastic end caps

Art.-Nr.	Länge length	Innen-Ø inside Ø	Drahtseil wire rope
PH770632	450 mm	32 mm	6 mm
PH770736	600 mm	36 mm	7 mm
PH770845	610 mm	45 mm	8 mm
PH771260	750 mm	54 mm	12 mm



Wantenschoner - Shroud protectors

Kunststoff weiß DAVIS INSTRUMENTS, einzeln, unverpackt -
white plastic by DAVIS INSTRUMENTS, single units, unpacked

Art.-Nr.	Länge length	für Drahtseil for wire rope	für Drahtseil for wire rope
DA252	1800 mm	3 mm	1/8"
DA253	1800 mm	4 mm	5/32"
DA254	1800 mm	5 mm	3/16"
DA255	1800 mm	6 mm	1/4"
DA256	1800 mm	7-8 mm	5/16"
DA257	1800 mm	10 mm	3/8"



Wantenroller - Shroud rollers

Kunststoff, zum Schutz der Segel vor scharfkantigen Pressungen
plastic to prevent sails against sharp edged swaging

Art.-Nr.	Ø-außen Ø-outside	für Drahtseil for wire rope	
WL200-2SB	75 mm	6 mm	Sailguard
WL200-10	75 mm	6 mm	Sailguard
SR4107-2SB	70 mm	6 - 10 mm	

WL200-2SB
WL200-10



SR4107-2SB

Relingspolster - Rail Padding

Relingspolster von OUTILS OCEANS. Diese 3-teiligen Schoner sind leicht zu montieren. Sie schützen vor Abrieb und Polstern zugleich das Drahtseil. Daher auch hervorragend als Polsterung für die Reling geeignet. Spiralschlauch gegen Verrutschen, Schaumstoff zur Polsterung und Außenverkleidung mit Klettverschluss zum Schutz.
Rail padding from OUTILS OCEANS. These 3-part protectors are easy to assemble. They protect the wire rope from abrasion and also polsters. Therefore also excellently suitable as padding for the railing. Spiral hose to prevent slipping, dense foam to upholstery and abrasion-resistant outer lining with Velcro fastener.

Art.-Nr.	Länge length	Ø mm
FT3003	1000 mm	35 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Klappnasenbolzen - Drop nose pins





Die Bolzen sind komplett aus Edelstahl 1.4401 gefertigt. Die "Nase" wird durch eine eingebaute Feder sicher gehalten. SeaSure bietet eine einmalige Palette für praktisch jeden Einsatzbereich. Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
All pins are made from stainless steel AISI316, they are fitted with a locking drop nose. Sea Sure is offering a huge range of types for nearly any purpose. Other sizes are available on special request.

Ø	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Nutzlänge/ working lenght					
15 mm	SS36515				
20 mm	SS36520	SS36620	SS36820	SS361020	SS361220
22,2 mm					SS3612225
25 mm	SS36525	SS36625	SS36825	SS361025	SS361225
30 mm	SS36530	SS36630	SS36830	SS361030	SS361230
30 mm **BigHead**		SS36630BH			
35 mm				SS361035	SS361235
40 mm	SS36540	SS36640	SS36840	SS361040	SS361240
45 mm	SS36545				
50 mm	SS36550	SS36650	SS36850	SS361050	SS361250
50 mm **BigHead**			SS36850BH		
60 mm		SS36660	SS36860	SS361060	SS361260
70 mm		SS36670	SS36870	SS361070	SS361270
80 mm		SS36680	SS36880	SS361080	SS361280
80 mm **BigHead**			SS36880BH		SS361280BH
90 mm		SS36690	SS36890	SS361090	SS361290
100 mm		SS366100	SS368100	SS3610100	SS3612100
110 mm		SS366110	SS368110	SS3610110	SS3612110
120 mm		SS366120	SS368120	SS3610120	SS3612120

Steckbolzen - Clevis pins







Steckbolzen im SB-Pack à 2 oder 1 Stück oder in Packs zu 10 oder 100 Stück - Edelstahl 1.4401
Clevis pins in self service packs with 2 or 1 pieces or by 10 or 100 pieces - stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 100	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Ø1 inch	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm
SBB0411X	SBB0411-10	SBB0411-2SB	4	1/6"	14	11	2,0
SBB0416X	SBB0416-10	SBB0416-2SB	4	1/6"	20	16	2,0
SBB0511X	SBB0511-10	SBB0511-2SB	5	3/16"	15	11	2,5
SBB0514X	SBB0514-10	SBB0514-2SB	5	3/16"	18	14	2,5
SBB0517X	SBB0517-10	SBB0517-2SB	5	3/16"	21	17	2,5
SBB0524X	SBB0524-10	SBB0524-2SB	5	3/16"	28	24	2,5
SBB0611X	SBB0611-10	SBB0611-2SB	6	1/4"	15	11	2,5
SBB0616X	SBB0616-10	SBB0616-2SB	6	1/4"	20	16	2,5
SBB0621X	SBB0621-10	SBB0621-2SB	6	1/4"	25	21	2,5
SBB0625X	SBB0625-10	SBB0625-2SB	6	1/4"	29	25	2,5
SBB0632X	SBB0632-10	SBB0632-2SB	6	1/4"	36	32	2,5
SBB0641X	SBB0641-10	SBB0641-2SB	6	1/4"	45	41	2,5
SBB0648X	SBB0648-10	SBB0648-2SB	6	1/4"	52	48	2,5
SBB0817X	SBB0817-10	SBB0817-2SB	8	5/16"	22	17	2,5
SBB0820X	SBB0820-10	SBB0820-2SB	8	5/16"	25	20	2,5
SBB0823X	SBB0823-10	SBB0823-2SB	8	5/16"	28	23	2,5
SBB0828X	SBB0828-10	SBB0828-2SB	8	5/16"	32	28	2,5
SBB0833X	SBB0833-10	SBB0833-2SB	8	5/16"	36	33	2,5
SBB0922X	SBB0922-10	SBB0922-2SB	9,5		27	22	3,0
SBB1026X	SBB1026-10	SBB1026-2SB	9,5		31	26	3,0
SBB1022X	SBB1022-10	SBB1022-2SB	10	3/8"	27	22	3,0
SBB1124X	SBB1124-10	SBB1124-2SB	11	7/16"	30	24	3,5
SBB1226X	SBB1226-10	SBB1226-1SB	12	1/2"	32	26	4,0

Art.-Nr. lose			Ø1 mm	Ø1 inch	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm
SBB1232			12,5	1/2"	36	32	3,5

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kugelsperrbolzen - Quick pins

Kugelsperrbolzen
quick pins

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. VP à 10	Ø mm	L1 mm	L2 mm	
HA5005	-	5,0	26,5	12,5	
-	SBF0525-10	5,0	25,0	17,0	
-	SBF0625-10	6,0	25,0	17,0	
EK11700	-	6,0	25,0	17,0	mit 15 cm Sicherungsseil
-	EK26410-10	6,35	25,0	12,0	
-	EK26415-10	6,35	38,0	25,0	
-	EK26420-10	6,35	51,0	38,0	
-	EK26425-10	6,35	64,0	51,0	
-	EK26428-10	6,35	67,0	54,0	
-	EK11630-10	6,35	38,0	25,0	mit 15 cm Sicherungsseil
-	SBF0825-10	8,0	25,0	17,0	
-	SBF0838-10	8,0	38,0	26,0	



Stecksplinte - Cotter pins

Stecksplinte - Edelstahl 1.4401
cotter pins - stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Ø mm	L1 mm
SBS1610	SBS1610X	1,6	10
SBS1616	SBS1616X	1,6	16
SBS2012	SBS2012X	2,0	12
SBS2016	SBS2016X	2,0	16
SBS2020	SBS2020X	2,0	20
SBS2025	SBS2025X	2,0	25
SBS2525	SBS2525X	2,5	25
SBS2532	SBS2532X	2,5	32
SBS3225	SBS3225X	3,2	25
SBS3232	SBS3232X	3,2	32
SBS3240	SBS3240X	3,2	40
SBS4040	SBS4040X	4,0	40
SBS4050	SBS4050X	4,0	50





Ringsplinte - Ring pins

Ringsplinte - Edelstahl 1.4401
ring pins - stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Ø1 mm	Ø2 mm	Zusatz
SBR1011	SBR1011X	1,00	11	
SBR1215	SBR1215X	1,25	15	
SBR1519	SBR1519X	1,50	19	
SBR1825	SBR1825X	1,80	25	
SBR2023	SBR2023X	2,00	23	
SBR1016	SBR1016X	2x1,00	16	2,5 Drehungen - 2,5 turns
SBR1322	SBR1322X	2x1,25	22	2,5 Drehungen - 2,5 turns





SBR1016
SBR1322

BLUE WAVE SmartPin

Sie bieten eine schnelle und zuverlässige Sicherung für Wantenspanner mit offener Hülse. Der Sicherungsstift aus Edelstahl 1.4401 wird durch ein schwarzes Velcroband gesichert.
Fast and new way of securing open body rigging screws. Simply put the stainless steel pin attached to the Velcro strap into so split hole and secure the strap around the rigging screw.

Art.-Nr. VP à 4	Art.-Nr. VP à 20	Größe size		L mm	Ø Pin mm
PHVP1020-4SB	PHVP1020-20	M6	1/4"	100	2,0
PHVP1225-4SB	PHVP1225-20	M8 - M10	5/16" - 3/8"	130	2,5
PHVP1632-4SB	PHVP1632-20	M12	7/16" - 1/2"	180	3,2
PHVP2340-4SB	PHVP2340-20	M16 - M20	5/8" - 3/4"	220	4,0
PHVP3250-4SB	-		7/8" - 1"	280	5,0



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Federstecker - Beta pins



Federstecker ähnlich DIN 11024E, Edelstahl A2 AISI304
Beta pins similar to DIN 11024E, Stainless steel A2 AISI304

peguet.fr

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	Packmenge package
MCF020-10	2,0	8-12	48	VP à 10 Stück
MCF025-10	2,5	8-14	53	VP à 10 Stück
MCF030-10	3,0	10-15	60	VP à 10 Stück
MCF040-10	4,0	15-20	82	VP à 10 Stück
MCF050	5,0	20-25	103	
MCF060	6,0	25-30	103	



Federstecker, doppelte Ausführung, DIN 11024D, Edelstahl A4 AISI316
Beta pins with double ring, DIN 11024D, Stainless steel A4 AISI316

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	Øi mm	Packmenge package
SP11024425	2,25	9,0 - 11,2	42	20	VP à 25 Stück
SP11024432	2,80	11,2 - 14,0	48	20	VP à 25 Stück
SP1102444	3,60	14,0 - 20,0	64	20	VP à 25 Stück
SP1102445	4,50	20,0 - 26,0	80	25	VP à 10 Stück
SP11024463	5,60	26,0 - 34,0	97	25	VP à 10 Stück

Klappsplinte DIN 11023 - Linchpins DIN 11023



Klappsplinte aus Edelstahl A2 AISI304 ähnl. DIN 11023
Linchpins made of Stainless steel A2 AISI304 similar to DIN 11023

peguet.fr
Made in France

Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm
MCI0532	4,5	51	32	25
MCI0842	7,5	62	42	32

Sliphaken - Slip hooks



Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	passend für	B2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D1 mm	Ø mm	Bi mm	La mm	D2 mm
PK450506	1)	6,8	132	115	82	6	5,3	21	33	5
PK450606	2)	9,2	142	127	82	6	6,4	20	35	5
PK450808	3)	11,2	192	163	113	8	8,7	27	42	5
PK451312	4)	14,0	235	204	140	12	13,2	34	54	6

1) PH120005 / PH120006 / PH120505 / PH120306 / PH120406
2) PH120006X / PH120008 / PH120408 / PH130006A / PH130306
3) PH120008X / PH120010 / PH120510 / PH130008A / PH130408A / PH130508A
4) PH120012 / PH120014 / PH120612 / PH130012A / PH130712A



Lieferung ohne Wantenspanner



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Pelikanhaken - Pelican hooks

Messing blank
Plain brass

Art.-Nr.	G	L mm	Ø mm	WL kg *)	BRL kg	Edelstahl steel
HK150		100	13			-
HK152		123	17			-



Edelstahl 17.4PH mit Innengewinde
Stainless steel 17.4PH with inside thread

SR2831	M8	100	16	640 kg	2.300 kg	HR 17.4PH
SR12836	M12	170	20	2.400 kg	6.500 kg	HR 17.4PH



SR2831
SR12836

Edelstahl 1.4401 mit Innengewinde
Stainless steel AISI316 with inside thread

PK108006	M6	73	12			1.4401 - AISI 316
PK108008	M8	98	15			1.4401 - AISI 316



PK108006
PK108008

Edelstahl 1.4401 mit Innengewinde. Einhandbedienung durch gefederte Hülse
Stainless steel AISI316 with inside thread. One hand operated, spring lock sheave

Art.-Nr.	G	L mm	L2 mm	Ø mm	Ø2 mm	BRL kg	Edelstahl steel
PHGH06	M6	81	10,0	10	17	500 kg	1.4401 - AISI 316
PHGH08	M8	103	11,5	13	19	1200 kg	1.4401 - AISI 316



PHGH06
PHGH08

WL = Working load / Arbeitslast

Achterstag Spannerblock - Backstay tensioner block

BARTON Achterstag Spannerblöcke mit Messingrolle
BARTON Backstay tensioner blocks with brass sheaves

Art.-Nr.	max. Drahtseil-Ø max. wire rope Ø
BT91020	5 mm



SEA SURE Hebelspanner - SEA SURE Highfield Lever

Art.-Nr.		G	Länge min.	Länge max.	Drahtseil wirerope	BRL kg
SS2140		M10	260	380	4/5	2100



SS2140

Hebelspanner aus Edelstahl zum anschrauben
Highfield Lever in stainless steel to screw on

Art.-Nr.	Spannweg total throw	Ø Bolzen Ø Bolt	Einstelllöcher Adjuster holes
SS2540	50 mm	6 mm	5



SS2540

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Babystag Ratschenspanner - Forestay ratchet adjusters



SR5585
SR5587
SR5588

Edelstahl AISI316L und 17.4PH
stainless steel AISI316L and 17.4PH

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope	WL kg	BRL kg
SR5585	12 mm	M14	360	520		7/8/9	3200	6000
SR5587	14 mm	M14	360	520		7/8/9	3200	6700
SR5588	16 mm	M16	415	615		9/10	3200	9000

Babystag Radspanner - Forestay wheel adjusters



SR5546

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5546	12 mm	M12	250	310		5/6/7	2800	5300

Babystag-Spanner, Klappgriff - Forestay adjusters with handle



SR5556



SR5566

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5556	12 mm	M12	450	510		5/6/7	2800	5100
SR5566	12 mm	M12	370	540		5/6/7	2800	5000

Babystag-Spanner, Miniversion mit Doppelklappgriff



SR5554

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5554	8 mm	M8	310	450		4/5	960	2400

WL = Working load / Arbeitslast

Babystag Beschläge - Forestay fitting



SR6566



SR9150

SR9205

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SR9150	Mastbeschlag	Mast fitting
SR6566	doppeltes Decksauge	double folding padeye
SR9205	Decksauge als Unterdecksverstärkung für SR6566	Eye strap using as backing plate for SR6566

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Achterstag Radspanner - Backstay wheel adjusters

komplett aus Edelstahl AISI316L und hochfest 17.4PH, Stellrad aus GFK schwarz, komplett mit Toggles, Einstellungs-Skala mit rotem Anzeiger, Ratschenausführung mit Edelstahlhebel und praxiserprobtem Ratschenmechanismus.
complete in stainless steel AISI316L and 17.4PH, high tensile, wheel in GRP black, complete with toggles, scale and coloured indicator, ratchet type with lever in stainless steel and professional ratchet mechanism. Complete with toggles, scale and coloured indicator, ratchet type with lever in stainless steel and professional ratchet mechanism.

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5526	12 mm	M12	350	520	15	5/6/7	2800	5300

SR5526



Achterstag Ratschenspanner - Backstay ratched adjusters

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5565	12 mm	M14	440	660		7/8/9	3200	5000
SR5567	14 mm	M14	440	660		7/8/9	4400	6700
SR5568	16 mm	M16	505	755		9/10	5600	9000

SR5565
SR5567
SR5568



Achterstag-Spanner, Klappgriff - Backstay adjusters with handle

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5536	12 mm	M12	350	520		5/6/7	2800	5300

SR5536



WL = Working load / Arbeitslast

Auswahltabelle von Babystag-Spannern für jede Bootsgröße									
Länge in m		6,0 - 7,6	7,6 - 9,0	9,0 - 10,0	10-0 - 10,7	10,7 - 11,5	11,5 - 12,0	12,0 - 13,6	13,6 - 14,5
Länge in ft.		20 - 25	25 - 30	30 - 33	33 - 35	35 - 38	38 - 40	40 - 45	45 - 48
Achterstag	Babystag								
5mm	4mm	SR5554	SR5554						
6mm	5mm	SR5554	SR5546 SR5556 SR5566	SR5546 SR5556 SR5566					
7mm	6mm	SR5546 SR5556	SR5556 SR5566	SR5556 SR5566	SR5566				
8mm	7mm	SR5546 SR5556	SR5566 SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585
9mm	8mm		SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585
10mm	9mm		SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5588	SR5587 SR5588	SR5587 SR5588
12mm	10mm			SR5588	SR5588	SR5588	SR5588	SR5588	SR5588

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fallschäkel - Thimble shakles





mit selbstsicherndem Bolzen
with captive pin

Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Li mm	L2 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Material	
SR1494-SB	8	41		16	3000	1000	1.4404	AISI316L
SR1495-SB	10	51		20	5000	1520	1.4404	AISI316L

MXEvo-Fall-Schäkel - MXEvo Halyard shakles





Der MXEvo ist ein geschmiedeter Fallschäkel mit Bolzen aus hochfestem Edelstahl 17.4PH. Unverlierbarer Bolzen durch Sicherungsleine. Alternativ mit Sechskant Schraubbolzen lieferbar. Er kann an den meisten Kopfbrettern angeschlagen werden. Durch sein Design werden Kräfte optimal verteilt und hilft übermäßiges und unnötiges Scheuern am Tauwerk zu verhindern.
The MXEvo is a high resistant forged halyard shackle with Pin in 17.4PH. Captive Pin with leach line. Also available with inside hexagon pin. Also usable as Soft Block. The MXEvo has been designed to adapt itself to the heads of most mainsails. Thanks to its unique design it can distribute the stresses. Its particular shape enables the MXEvo to position the line to help avoid undue and excessive wear on the line.

Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. Sechskant	Tau-Ø rope-Ø	Ø mm	Li mm	L2 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg
SR11603	SR11613	8 mm	6	18		13	1700	720
SR11604	SR11614	10 mm	8	18		18	3500	1300
SR11605	SR11615	14 mm	10	22		22	5000	1760

MXLEvo Soft-Block













Unkompliziert in der Anwendung und wirtschaftlich:
Der MXLEvo wird mit einem, im Lieferumfang enthaltenen, Loop aus Dyneema® SK78 befestigt und erfordert keine speziellen Knoten- oder Spleißkenntnisse. Er ist demzufolge überall sehr leicht und schnell montierbar. Der Leinenhalter hält die Leine innen, auch wenn diese nicht mehr unter Spannung steht.

Anwendungen bei hohen Belastungen:
Der MXLEvo wurde für hohe Lasten und statische Anwendungen (mit geringer Leinen-Laufgeschwindigkeit) entwickelt. Damit ist er als Mastfußblock, 2:1Fallblock, Barberholer, Takelblock, Umlenkblock, Unterliekblock usw. sehr gut geeignet.

Leichtigkeit, Festigkeit und geringer Platzbedarf:
Der MXLEvo bietet ein beispielloses Festigkeits-Gewicht-Verhältnis. Im Vergleich zu einem marktüblichen Block ist
- der MXLEvo 10 zweimal widerstandsfähiger, zweimal leichter, dreimal kompakter.
- Bei einer Bruchlast von 5 Tonnen ist der MXLEvo16 um 35 % leichter.

Zuverlässig und wartungsfrei:
Da der Block MXLEvo keine drehenden Teile wie z. B. Rollen besitzt, ist er zuverlässig und wartungsfrei.

Flexibel einsetzbar
Der MXLEvo kann mit dem Loop auf zwei Arten befestigt werden. Er lässt sich daher mühelos in den vorgegebenen Decksplan integrieren und an Befestigungspunkten wie Püttinge, usw. anschlagen.

Economical and easy to use:
Delivered complete with a Dyneema® SK78 loop, you don't need any specific technical knowledge to use the MXLEvo. It can be installed quickly and easily on any type of anchoring. The rope housing keeps the ropes inside the block when there is no load on the system.

Heavy load applications:
The MXLEvo is designed to be used with heavier loads (low rope movement speed). As such, it is the perfect solution for use as: a mast foot block, halyard tackle, barber hauler, block and tackle, sheet return, large sail foot, etc.).

Lightweight, robust and highly compact:
MXLEvo provides exceptional resistance for its weight. In comparison with a standard competitor's block,
- The MXLEvo 10 is twice as robust, half the weight, a third of the size
- For a breaking load of 5 tonnes, the MXLEvo 16 is 35 % lighter.

A reliable solution with no need for maintenance:
As it does not contain any moving parts (such as a sheave), the MXLEvo is extremely reliable and requires no maintenance.

Adaptable to your deck plan
The loop on the MXLEvo can be positioned in one of two ways, making it easily adaptable to your deck and to whatever anchoring point or chain plate alignment you choose.

Art.-Nr.	max. Tauwerk-Ø max. rope-Ø	Höhe height	Breite width	Loop-Länge Loop length	BRL kg
SR21104	10 mm	30 mm	40 mm	170 mm	2000 kg
SR21105	12 mm	40 mm	54 mm	220 mm	3800 kg
SR21106	16 mm	47 mm	60 mm	270 mm	5000 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Tauwerk-Schäkel - Rope Shackles

GeoLink Tauwerkschäkel aus 100% Dyneema® SK78. Leichtes Öffnen bei Entspannung.
GeoLink Rope Shackle made of 100% Dyneema® SK78. Easy to open without load.

Gleistein

Art.-Nr.	Ø mm	End Ø mm	Länge geschlossen closed length	BRL kg	
GO701	2,5	4,0	85 mm	915	VP à 2 (grau / grey)
GO702	4,0	8,0	110 mm	1220	VP à 2 (rot-grün / red-green)
GO703	5,0	10,0	110 mm	3550	VP à 1 (grau / grey)
GO704	6,0	12,0	125 mm	4300	VP à 1 (grau / grey)
GO705	8,0	14,0	150 mm	7100	VP à 1 (grau / grey)
GO706	10,0	18,0	175 mm	10000	VP à 1 (grau / grey)



Softlink Tauwerkschäkel aus 100% Dyneema® SK75 mit Verbinder aus Edelstahl 1.4401
Softlink Rope Shackle made of 100% Dyneema® SK75 with Stainless steel AISI316L connector.

Wichard

Art.-Nr.	Ø mm	Länge geschlossen closed length	BRL kg
SR21223	3,0	70 mm	2600
SR21224	4,0	80 mm	3600
SR21225	5,0	90 mm	6000



Video



Seil-Rundkauschen - Low friction rings

CLAMCLEAT High Load Augen aus Titan, mit extra tiefer Tauwerkführung
CLAMCLEAT High Load eyes made of Titanium with extra deep rope guide

Clamcleat® Rope cleats

Art.-Nr. SB-Pack				Gewicht weight	WL Marine kg
SK5107-SB	16 mm	7 mm	3-4 mm	2,0 g	400 kg
SK5110-SB	23 mm	10 mm	5-6 mm	4,5 g	800 kg
SK5115-SB	34 mm	15 mm	7-8 mm	14,0 g	1500 kg
SK5120-SB	45 mm	20 mm	12-13 mm	32,0 g	3000 kg



BARTON High Load Auge, hergestellt aus seewasserfestem Aluminium mit einer widerstandsfähigen Spectro Eloxierung. Einsetzbar in diversen Bereichen an Bord geführt oder umgelenkt werden müssen.
BARTON High Load Eyes have been designed for Genoa / jib spinnaker barber haulers and for line guides. Produced using only the best Spectro anodized aluminium

Barton MARINE

Art.-Nr.				Gewicht weight	WL Marine kg
BT60449	12 mm	6 mm	3 mm	0,8 g	300
BT60450	18 mm	9 mm	4 mm	3,0 g	550
BT60451	26 mm	12 mm	6 mm	5,0 g	800
BT60452	38 mm	16 mm	10 mm	24,0 g	1800
BT60453	52 mm	22 mm	12 mm	52,0 g	3300
BT60454	65 mm	28 mm	16 mm	104,0 g	4500





ALLEN High Load Auge, hergestellt aus seewasserfestem Aluminium mit einer widerstandsfähigen, farbigen Eloxierung mit PTFE Beschichtung.
ALLEN High Load Eyes made of PTFE coated anodized Aluminium in different colours.

allen

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.				WL Marine kg
HA8715	HA8715B	HA8715G	HA8715O	HA8715P	HA8715S	15 mm	6 mm	4 mm	300
HA8720	HA8720B	HA8720G	HA8720O	HA8720P	HA8720S	20 mm	8 mm	5 mm	400
HA8725	HA8725B		HA8725O			25 mm	10 mm	6 mm	800
HA8730	HA8730B	HA8730G	HA8730O			30 mm	12 mm	8 mm	1000
HA8735	HA8735B		HA8735O		HA8735S	35 mm	14 mm	10 mm	1500



ALLEN Seil-Rundkauschen, aus Edelstahl A4 AISI316
ALLEN Low friction rings, made of stainless steel A4 AISI316

allen

Art.-Nr.				WL Marine kg
HA82-08	13 mm	8 mm	5 mm	150
HA82-10	15 mm	9 mm	6 mm	250
HA82-14	21 mm	14 mm	8 mm	300



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

gerade Form, mit Augbolzen - D-shaped, with eye bolt



aus Edelstahl 1.4301
in stainless steel AISI 304

Art.-Nr lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	S mm	BRL kg
PH150041	PI150041-2SB	4	15,0	10,0	1,5	500
PH150051	PI150051-2SB	5	17,0	12,0	2,0	1000
PH150052	PI150052-2SB	5	24,0	16,0	2,5	1000
PH155251	PI155251-2SB	5	25,0	13,5	2,0	1100
PH150053	PI150053-2SB	5	36,0	16,0	2,5	1100
PH155206	PI155206-2SB	6	23,0	16,0	2,5	1400
PH150062		6	40,0	14,0	3,0	2000

D-Form, Schlüsselbolzen - straight type with key pin



aus Edelstahl 1.4301
in stainless steel AISI 304

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	S mm	BRL kg
PH185205		5	26	13	2,0	1000
PH180005	PI180005-2SB	5	36	15	2,5	1000
PH180006	PI180006-2SB	6	40	15	3,0	1650

gedrehte Ausführung - twisted type



aus Edelstahl 1.4301
in stainless steel AISI 304

Art.-Nr lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	S mm	BRL kg
PH170005	PI170005-2SB	5	22	12	2,0	1200
PH170053	PI170053-2SB	5	33	12	2,5	1200
PH170006	PI170006-2SB	6	36	14	3,0	2000

geschweifte Form, mit schraubbarem Augbolzen - bow type, with eye bolt



aus Edelstahl 1.4301
in stainless steel AISI 304

Art.-Nr lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	Ø1 mm	S mm	BRL kg
PH150061		M 6	23	14	M 6	3	2000
PH150081		M 8	31	17	M 8	4	3000
PH150010		M 10	40	21	M 10	5	4800

Fallschäkel mit Schlüsselbolzen - halyard shackles with key pin



Edelstahl 1.4301
steel AISI 304

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Bi mm	Ø2 mm	S mm	BRL kg
PH180352		5	14	9	12	3	2	700
PH180305	PI180305-SB	5	21	12	15	3	2,5	700
PH180306	PI180306-SB	6	25	12	14	3	3	1500

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Bandschäkel mit Bolzen - Strap shackle with bolt

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	La mm	Li mm	Bi mm	BRL kg
PH160041	PI160041-2SB	M4	23	15	10,0	500
PH160042	-	M4	28	20	11,0	500
PH160051	-	M5	28	17	12,0	1000
PH160052	PI160052-2SB	M5	36	24	16,0	1000
PH165251	-	M5	36	25	13,5	1100
PH160053	-	M5	47	36	16,0	1100
PH165206	-	M6	36	23	16,0	1400





Schäkel Bandmaterial - Strap Shackles

Neue Edelstahl Schäkel aus Bandmaterial die durch einzigartige Produktionsmethoden entgratete Kanten besitzen und damit das Tauwerk schont.
The new range of stainless steel shackles benefits from an unique process that smoothes the edges to provide a kind surface that will reduce rope ware.

allen

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm
HA5404S	4,0	15,0	9,0
HA5405N	5,0	19,0	5,0
HA5405S	5,0	19,0	11,0



HA5405N



HA5404S
HA5405S

Schäkel, Bandmaterial aus Edelstahl 1.4301 - Strap Shackles in stainless steel AISI 304

D-Form Steckbolzen
straight type with cotter pin bolt

allen

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	S mm
HA4128	5	18	7	1,2



Schlüsselschäkel - Key pins shackles

Standardausführung
standard type

Wichard

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Li mm	L2 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Material	
SR1432	SR1432-SB	5	37	-	13	1000	400	1.4404	AISI316L
SR1433	SR1433-SB	6	45	-	16	1500	520	1.4404	AISI316L
SR1434	SR1434-SB	8	59	-	21	2300	800	1.4404	AISI316L





Schlüsselschäkel mit Steg
key pin shackle with bar

Wichard

Art.-Nr. SB-Pack		Ø mm	Li mm	L2 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Material	
SR81432		5	37	12	13	1200	400	1.4404	AISI316L
SR81433		6	45	15	16	1700	520	1.4404	AISI316L
SR81434		8	59	20	21	2500	800	1.4404	AISI316L



Schlüsselschäkel aus 1.4404 mit Schraub-Steg und "HR"-Bolzen (1.4542)
key pin shackle made of AISI316L with screw-bar and "HR"-pin (AISI630)

Wichard

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Li mm	L2 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg
SR8725H	SR8725H-SB	5	37	12	13	1500	480
SR8726H	SR8726H-SB	6	45	15	16	2200	600
SR8728H	SR8728H-SB	8	59	20	21	3500	960



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Rundschäkel, geschmiedet - Shackles, forged



WICHARD Schäkel aus Edelstahl 1.4404
mit **unverlierbarem** (auch im geöffneten Zustand), **selbstsicherndem** Bolzen
WICHARD Shackle in stainless steel AISI316L
with **captive** (even when opened) and **self locking** pin





gerade (D-Form kurz) - straight type (short D-shape)

Art.-Nr.	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Ø2 mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL Marine kg	WLL 5:1 kg
SR1401	SR1401-SB	4	5	13	8	1000	320	200
SR1402	SR1402-SB	5	6	16	10	1500	480	300
SR1403	SR1403-SB	6	7	20	12	2200	680	440
SR1404	SR1404-SB	8	9	26	16	3600	1080	720
SR1405	SR1405-SB	10	11	33	20	5200	1560	1040
SR1406	SR1406-SB	12	13	39	24	7000	2100	1400

gerade (D-Form lang) - straight type (long D-shape)

SR1411	SR1411-SB	4	5	31	8	1000	320	200
SR1412	SR1412-SB	5	6	39	10	1500	480	300
SR1413	SR1413-SB	6	7	46	12	2200	680	440
SR1414	SR1414-SB	8	9	62	16	3600	1080	720
SR1415	SR1415-SB	10	11	78	20	5200	1560	1040



gedreht lang, ohne Stempelung - twisted type long without marking

SR1422	SR1422-SB	5	6	37	10	1100	480	-
SR1423	SR1423-SB	6	7	44	12	1500	600	-
SR1424	SR1424-SB	8	9	59	16	3000	1000	-
SR1425	SR1425-SB	10	11	74	20	4500	1520	-



geschweifte Form (Omega) - bow type (Omega)

SR1441	SR1441-SB	4	5	18	8	1000	320	200
SR1442	SR1442-SB	5	6	23	10	1500	480	300
SR1443	SR1443-SB	6	7	27	12	2200	660	440
SR1444	SR1444-SB	8	9	37	16	3700	1110	720
SR1445	SR1445-SB	10	11	46	20	5200	1560	1040



WICHARD Schäkel aus Edelstahl 1.4404
mit **selbstsicherndem** Bolzen
WICHARD shackle in stainless steel AISI316L
with **self locking** pin

gerade (D-Form kurz) - straight type (short D-Form) with self locking pin

SR1201		4	4	13	8	700	320	140
SR1202		5	5	16	10	1000	400	200
SR1203		6	6	20	12	1600	600	320
SR1204		8	8	26	16	2700	1000	540
SR1205		10	10	33	20	4300	1520	860
SR1206		12	12	42	27	6000	2080	1200
SR1207 *)		14	14	47	28	8000	2400	1600

*) SR1207 nicht selbstsichernd - SR1207 without self locking pin



gerade (D-Form lang), ohne Stempelung - straight type (long D-shape) without marking

SR1233		6	6	45	16	1500	520	-
SR1234		8	8	59	21	2300	800	-

geschweifte Form (Omega) - bow type (Omega)

SR1241		4	4	18	8	700	320	140
SR1242		5	5	23	10	1000	400	200
SR1243		6	6	28	12	1500	600	300
SR1244		8	8	37	16	2700	1000	540
SR1245		10	10	47	20	4300	1520	860
SR1246		12	12	55	24	6000	2080	1200
SR1247 *)		16	16	70	32	10000	3200	2000
SR1248 *)		20	20	80	40	15000	4500	3000

*) SR1247 und SR1248 nicht selbstsichernd - SR1247 and SR1248 without self locking pin



gerade Form, extra weit - straight type extra wide

SR1262	SR1262-SB	5	5	36	20,0	1100	330	220
SR1263	SR1263-SB	6	6	42	25,5	1500	450	300
SR1264	SR1264-SB	8	8	57	32,0	2700	810	540
SR1265	SR1265-SB	10	10	72	40,0	4000	1280	800

HR = hochfest... Der rostfreie Stahl 17.4 PH, aus dem diese Schäkel geschmiedet wurden, weist hochwertige mechanische Eigenschaften auf. Hochfeste Schäkel gehören zu den unverzichtbaren Bestandteilen der Ausrüstung der großen Hochsee-Mono-Hulls und Multi-Hulls und finden auch in der Industrie breite Anwendung. Diese Schäkel sind bei vergleichbarem Materialdurchmesser belastbarer, aber auch korrosionsbeständiger.
HR stands for High Resistance. The 17.4 PH stainless steel that these shackles are forged from offers very high level mechanical performance characteristics. These models, which form an integral part of the fittings on large ocean-going monohulls and multihulls, are also widely used in the industrial sector. These shackles are more durable by a comparable material diameter, but also more corrosion-resistant.

"HR"
HIGH RESISTANT

Gerade Form (D-Form kurz)
Straight type.

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL Marine kg	WLL 5:1 kg	Material	
SR11203	6	20	12	2300	1040	460	1.4542	AISI630
SR11204	8	26	16	4100	1760	820	1.4542	AISI630
SR11205	10	33	20	6000	2640	1200	1.4542	AISI630
SR11206	12	39	24	10000	3600	2000	1.4542	AISI630
SR11207	14	49	28	12000	5120	2400	1.4542	AISI630
SR11208	16	56	32	19000	6800	3800	1.4542	AISI630
SR11209	20	70	40	28000	8800	5600	1.4542	AISI630

"HR"



Gerade Form (D-Form lang)
Straight type long.

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL Marine kg	WLL 5:1 kg	Material	
SR11215	10	78	20	6000	2640	1200	1.4542	AISI630

"HR"



Geschweifte Form (Omega)
Bow type (Omega)

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL Marine kg	WLL 5:1 kg	Material	
SR11244	8	37	16	4100	1760	820	1.4542	AISI630
SR11245	10	47	20	6000	2640	1200	1.4542	AISI630
SR11246	12	55	24	10000	3600	2000	1.4542	AISI630
SR11240	14	63	28	12000	5120	2400	1.4542	AISI630
SR11247	16	70	32	19000	6800	3800	1.4542	AISI630
SR11248	20	80	40	28000	8800	5600	1.4542	AISI630
SR11249	24	108	48	35000	12800	7000	1.4542	AISI630

"HR"



Rundschäkel mit Innensechskant-Bolzen - Shackles with int. hex-drive pin

Gerade Form (D-Form) mit selbstsicherndem Bolzen
Straight type with self locking pin

Art.-Nr.	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL Marine kg	WLL 5:1 kg	Material	
SR1303	SR1303-SB	6	19	12	1600	600	320	1.4404	AISI316L
SR1304	SR1304-SB	8	26	16	2700	960	540	1.4404	AISI316L
SR1305	SR1305-SB	10	33	20	4300	1440	860	1.4404	AISI316L
SR1306	SR1306-SB	12	39	24	6000	2080	1200	1.4404	AISI316L



Gerade Form, extra weit mit selbstsicherndem Bolzen
Straight type extra wide with self locking pin

SR1363		6	42	25,5	1500	450	300	1.4404	AISI316L



Geschweifte Form (Omega) mit selbstsicherndem Bolzen
Bow type (Omega) with self locking pin

SR1343	SR1343-SB	6	27	12	1500	600	300	1.4404	AISI316L
SR1344	SR1344-SB	8	37	16	2700	960	540	1.4404	AISI316L
SR1345	SR1345-SB	10	47	20	4300	1440	860	1.4404	AISI316L
SR1346	SR1346-SB	12	55	27	6000	2080	1200	1.4404	AISI316L



Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Geprüfte D-Schäkel aus hochfestem Edelstahl
High Tensile Stainless Steel D Shackles

Produktmerkmale
Hergestellt und geschmiedet aus dem hochfesten Edelstahl 1.4542 von Petersen Stainless in Newcastle/England.
Der ausgehärtete hochfeste Edelstahl 1.4542 ist auf Grund seiner mechanischen Eigenschaften für Hebeanwendungen hervorragend geeignet.
Korrosionsbeständigkeit entspricht dem A2 Edelstahl
Sicherheitsfaktor 6 : 1
Lieferbar sind 4 Bolzen Typen: Standard Schraubbolzen mit Kragen (Typ A), Schraubbolzen mit Kragen und Splintsicherung (Typ AL), Schraubbolzen mit versenktem Kopf (Typ B), Sicherheitsbolzen mit Mutter und zusätzlicher Splintsicherung (Typ E)

Qualitätsmerkmale
Jeder Schäkel wird mit der Prüflast (2fache WLL) getestet und zertifiziert durch Petersen Stainless.
Alle Schäkel werden gemäß der Maschinen Richtlinie 2006/42/EC hergestellt.
Abnahmeprüfzeugnis BS EN 10204 3.1B ist auf Anfrage lieferbar.
Kennzeichnung mit WLL, Chargennummer und „CE"-Zeichen.
Hergestellt mit moderner Elektrostauch-Schmiedetechnik.
Hochwertige Endbehandlung und exzellente Oberfläche

Product Features
Manufactured from 17/4PH precipitation hardening martensitic stainless steel
Excellent for general lifting applications - high tensile properties while avoiding work hardening
Corrosion resistance similar to 18/8 grade steels
Factor of Safety 6:1
Available with 4 pin types - Standard Screw Collar Pin (A Type), Extended Screw Collar Pin (AL Type), Countersunk Head (B Type), E Type Safety Pin (E Type)
Manufactured using the latest technology in electrical upset forging

Quality Features
Every shackle is proof tested to 2 x WLL and certified at our manufacturing facility in the North East of England
All shackles are manufactured in accordance with the Machine Directive 2006/42/EC
Inspection certificate BS EN 10204 3.1b available on request
High quality finish and excellent polish

Typische Anwendungen
Hebe- und statische Systeme, um Drahtseile, Ketten und andere Beschläge zu verbinden.

Typical Applications
General lifting in off-shore applications
General lifting and tethering in leisure marine applications
General lifting purposes




Type A


Type C


Type B


Type E - mit Splintsicherung

PIN STYLES & PRODUCT NUMBERS				DIMENSIONS & WLL					NOMINAL WEIGHT Per Shackle
A Type Pin	C Type Pin	B Type Pin	E Type Pin	WLL (t)	Pin Dia (P)	Body Dia (B)	Jaw Gap (J)	Inside L	
PG01TA	PG01TC	PG01TB	PG01TE	1.0	9.5	8.0	16.0	32.0	85g
PG02TA	PG02TC	PG02TB	PG02TE	2.0	12.7	10.0	20.0	40.0	150g
PG03TA	PG03TC	PG03TB	PG03TE	3.0	16.0	12.7	25.0	50.0	350g
PG05TA	PG05TC	PG05TB	PG05TE	5.0	19.0	16.0	32.0	64.0	550g
PG07TA	PG07TC	PG07TB	PG07TE	7.0	22.2	19.0	38.0	76.0	1000g
PG09TA	PG09TC	PG09TB	PG09TE	9.0	25.4	22.2	44.0	88.0	1900g
PG11TA	PG11TC	PG11TB	PG11TE	11.0	28.6	25.4	51.0	102.0	2900g
PG13TA	PG13TC	PG13TB	PG13TE	13.0	31.8	28.6	57.0	114.0	3100g
PG15TA	PG15TC	PG15TB	PG15TE	15.0	34.9	31.8	64.0	128.0	4350g
PG18TA	PG18TC	PG18TB	PG18TE	18.0	38.0	34.9	76.0	152.0	5300g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Produktmerkmale
Hergestellt und geschmiedet aus dem hochfesten Edelstahl 1.4542 von Petersen Stainless in Newcastle/England.
Der ausgehärtete hochfeste Edelstahl 1.4542 ist auf Grund seiner mechanischen Eigenschaften für Hebeanwendungen hervorragend geeignet.
Korrosionsbeständigkeit entspricht dem A2 Edelstahl
Sicherheitsfaktor 6 : 1
Lieferbar sind 4 Bolzen Typen: Standard Schraubbolzen mit Kragen (Typ A), Schraubbolzen mit Kragen und Splintsicherung (Typ AL), Schraubbolzen mit versenktem Kopf (Typ B), Sicherheitsbolzen mit Mutter und zusätzlicher Splintsicherung (Typ E)

Qualitätsmerkmale
Jeder Schäkel wird mit der Prüflast (2fache WLL) getestet und zertifiziert durch Petersen Stainless.
Alle Schäkel werden gemäß der Maschinen Richtlinie 2006/42/EC hergestellt.
Abnahmeprüfzeugnis BS EN 10204 3.1B ist auf Anfrage lieferbar.
Kennzeichnung mit WLL, Chargennummer und „CE"-Zeichen.
Hergestellt mit moderner Elektrostauch-Schmiedetechnik.
Hochwertige Endbehandlung und exzellente Oberfläche

Product Features
Manufactured from 17/4PH precipitation hardening martensitic stainless steel
Excellent for general lifting applications - high tensile properties while avoiding work hardening

Corrosion resistance similar to 18/8 grade steels
Factor of Safety 6:1
Available with 4 pin types - Standard Screw Collar Pin (A Type), Extended Screw Collar Pin (AL Type), Countersunk Head (B Type), E Type Safety Pin (E Type)
Manufactured using the latest technology in electrical upset forging

Quality Features
Every shackle is proof tested to 2 x WLL and certified at our manufacturing facility in the North East of England
All shackles are manufactured in accordance with the Machine Directive 2006/42/EC
Inspection certificate BS EN 10204 3.1b available on request
High quality finish and excellent polish

Typische Anwendungen
Hebe- und statische Systeme, um Drahtseile, Ketten und andere Beschläge zu verbinden.

Typical Applications
General lifting in off-shore applications
General lifting and tethering in leisure marine applications
General lifting purposes




Type A


Type AL


Type B


Type E - mit Splintsicherung

BOLZENTYPEN & ARTIKELNUMMER				ABMESSUNGEN & WLL						NETTO GEWICHT Per Schäkel
A Typ	AL Typ	B Typ	E Typ	WLL (t)	Bolzen Dia (P)	Material Stärke (B)	Gabel-weite (J)	Weite in-nen (W)	Länge innen L	
PGB08TA	PGB08TC	PGB08TB	PGB08TE	0.8	9.5	8.0	16.0	24.0	32.0	90g
PGB15TA	PGB15TC	PGB15TB	PGB15TE	1.5	12.7	10.0	20.0	30.0	40.0	158g
PGB25TA	PGB25TC	PGB25TB	PGB25TE	2.5	16.0	12.7	25.0	38.0	50.0	368g
PGB40TA	PGB40TC	PGB40TB	PGB40TE	4.0	19.0	16.0	32.0	48.0	64.0	578g
PGB55TA	PGB55TC	PGB55TB	PGB55TE	5.5	22.2	19.0	38.0	57.0	76.0	1050g
PGB75TA	PGB75TC	PGB75TB	PGB75TE	7.5	25.4	22.2	44.0	66.0	88.0	1995g
PGB90TA	PGB90TC	PGB90TB	PGB90TE	9.0	28.6	25.4	51.0	76.0	102.0	3045g
PGB110TA	PGB110TC	PGB110TB	PGB110TE	11.0	31.8	28.6	57.0	86.0	114.0	3255g
PGB130TA	PGB130TC	PGB130TB	PGB130TE	13.0	34.9	31.8	64.0	95.0	128.0	4568g
PGB150TA	PGB150TC	PGB150TB	PGB150TE	15.0	38.0	34.9	76.0	105.0	140.0	5565g

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Produktmerkmale

Hergestellt und geschmiedet aus dem Edelstahl 1.4404 (Marine Grade 316L) von Petersen Stainless in Newcastle/England.
Hervorragend geeignet für Hebeanwendungen, insbesondere wenn korrosionsbeständiges Material gefordert ist.
Sicherheitsfaktor 6 : 1
Lieferbar sind 2 Bolzen Typen: Sicherheitsbolzen mit Mutter- und zusätzlicher Splintsicherung (Typ E) oder Sicherheitsbolzen mit selbstsichernder Mutter und zusätzlicher Splintsicherung (Type E-NY)

Qualitätsmerkmale

Jeder Schäkel wird mit der Prüflast (2fache WLL) getestet und zertifiziert durch Petersen Stainless.
Alle Schäkel werden gemäß der Maschinen Richtlinie 2006/42/EC hergestellt.
Abnahmeprüfzeugnis BS EN 10204 3.1B ist auf Anfrage lieferbar.
Kennzeichnung mit WLL, Chargennummer und „CE"-Zeichen.
Hergestellt mit moderner Elektrostauch-Schmiedetechnik.
Hochwertige Produktendbehandlung und exzellente Oberfläche

Product Features

Manufactured from Stainless Steel EN10088 1.4404 (Marine Grade 316L)
Excellent for lifting applications where a high level of corrosion resistance is required.
Factor of Safety 6:1
Available with 2 pin types - E Type Safety Pin with Standard Nut (E Type) or Nylok Nut (E Type-NY)
Special design of bolt ensures the nut is positioned correctly allowing sufficient room for the cotter n pi

Quality Features

Every shackle is proof tested to 2 x WLL and certified at our manufacturing facility in the North East of England
All shackles are manufactured in accordance with the Machine Directive 2006/42/EC
Inspection certificate BS EN 10204 3.1b available on request
High quality finish and excellent polish
Manufactured using the latest technology in electrical upset forging

Typische Anwendungen

Hebe- und statische Systeme, um Drahtseile, Ketten und andere Beschläge zu verbinden.
Geeignet für Einsatz in maritimer Umgebung mit mittlerer Korrosionsbelastung.

Typical Applications

Water utility installations & other corrosive facilities
Pump chains and pump lifting
Chemical installations - Chlorine plants etc
General lifting in off-shore applications
General lifting and tethering in leisure marine applications
General lifting purposes



D-Schäkel



Bolzen E-Typ



BOLZENTYPEN & ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN & WLL					NETTO GEWICHT Per Schäkel
E Typ	WLL	Bolzen Dia (P)	Material Stärke (B)	Gabel-weite (J)	Länge innen L	
PG82M06E	350kg	M6 Bolt	6.0	13.0	25.0	48g
PG82M08E	500kg	M8 Bolt	8.0	16.0	32.0	75g
PG82M10E	800kg	M10 Bolt	9.5	19.0	38.0	136g
PG82M11E	1000kg	M12 Bolt	11.0	22.0	44.0	212g
PG82M12E	1250kg	M12 Bolt	12.7	26.0	52.0	331g
PG82M16E	1800kg	M16 Bolt	14.3	29.0	58.0	585g
PG82M20E	2800kg	M20 Bolt	16.0	32.0	64.0	760g
PG82M22E	3300kg	M22 Bolt	19.0	38.0	76.0	1180g
PG82M24E	4500kg	M24 Bolt	22.0	44.0	88.0	1750g
PG82M27E	5000kg	M27 Bolt	25.4	50.0	100.0	2600g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Produktmerkmale
Hergestellt und geschmiedet aus dem Edelstahl 1.4404 (Marine Grade 316L) von Petersen Stainless in Newcastle/England.
Hervorragend geeignet für Hebeanwendungen, insbesondere wenn korrosionsbeständiges Material gefordert ist.
Sicherheitsfaktor 6 : 1
Lieferbar sind 2 Bolzen Typen: Sicherheitsbolzen mit Mutter- und zusätzlicher Splintsicherung (Typ E) oder Sicherheitsbolzen mit selbstsichernder Mutter und zusätzlicher Splintsicherung (Type E-NY)

Qualitätsmerkmale
Jeder Schäkel wird mit der Prüflast (2fache WLL) getestet und zertifiziert durch Petersen Stainless.
Alle Schäkel werden gemäß der Maschinen Richtlinie 2006/42/EC hergestellt.
Abnahmeprüfzeugnis BS EN 10204 3.1B ist auf Anfrage lieferbar.
Kennzeichnung mit WLL, Chargennummer und „CE"-Zeichen.
Hergestellt mit moderner Elektrostauch-Schmiedetechnik.
Hochwertige Produktendbehandlung und exzellente Oberfläche

Product Features
Manufactured from Stainless Steel EN10088 1.4401/4 (Marine Grade 316)
Excellent for lifting applications where a high level of corrosion resistance is required
Factor of Safety 6:1
Available with 2 pin types - E Type Safety Pin with Standard Nut (E Type) or Nylok Nut (E Type-NY)
Special design of bolt ensures the nut is positioned correctly allowing sufficient room for the cotter pin

Quality Features
Every shackle is proof tested to 2 x WLL and certified at our manufacturing facility in the North East of England
All shackles are manufactured in accordance with the Machine Directive 2006/42/EC
Inspection certificate BS EN 10204 3.1b available on request
High quality finish and excellent polish
Manufactured using the latest technology in electrical upset forging

Typische Anwendungen
Hebe- und statische Systeme, um Drahtseile, Ketten und andere Beschläge zu verbinden. Geeignet für Einsatz in maritimer Umgebung mit mittlerer Korrosionsbelastung.

Typical Applications
Water utility installations & other corrosive facilities
Pump chains and pump lifting
Chemical installations - Chlorine plants etc
General lifting in off-shore applications
General lifting and tethering in leisure marine applications
General lifting purposes



geschweifter Schäkel



Bolzen E-Typ



BOLZENTYPEN & ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN & WLL						NETTO GEWICHT Per Schäkel
E Typ	WLL	Bolzen Dia (P)	Material Stärke (B)	Gabel-weite (J)	Weite innen (W)	Länge innen L	
PG84M06E	280kg	M6 Bolt	6.0	13.0	19.0	28.0	52g
PG84M08E	400kg	M8 Bolt	8.0	16.0	25.0	35.0	81g
PG84M10E	600kg	M10 Bolt	9.5	19.0	28.0	38.0	147g
PG84M11E	800kg	M12 Bolt	11.0	22.0	33.0	46.0	221g
PG84M12E	1000kg	M12 Bolt	12.7	26.0	38.0	52.0	354g
PG84M16E	1500kg	M16 Bolt	14.3	29.0	43.0	60.0	635g
PG84M20E	2500kg	M20 Bolt	16.0	32.0	50.0	68.0	805g
PG84M22E	3000kg	M22 Bolt	19.0	38.0	58.0	76.0	1250g
PG84M24E	4000kg	M24 Bolt	22.0	44.0	66.0	88.0	1820g
PG84M27E	4500kg	M27 Bolt	25.4	50.0	76.0	100.0	2700g

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Schäkel, geschmiedet aus Edelstahl 1.4401 - Shackles, forged in AISI 316





gerade Form (D-Form)
straight type (D-shaped)

PETERSEN STAINLESS RIGGING LIMITED

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	Li mm	BRL kg
PG8205	5,0	5,0	9,5	10	20	1500
PG8206	6,0	6,0	12,5	13	25	1950
PG8208	8,0	8,0	15,5	16	32	3000
PG8209	9,5	9,5	19,0	19	38	4800
PG8212	12,7	12,7	25,0	26	52	7500
PG8216	16,0	14,3	32,0	29	58	10000



gerade Form, lang
straight type long

PETERSEN STAINLESS RIGGING LIMITED

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	Li mm	BRL kg
PG8305	5,0	5,0	9,5	10	29	1200
PG8306	6,0	6,0	12,5	13	43	1600
PG8308	8,0	8,0	15,5	16	49	2400
PG8310	9,5	9,5	19,0	19	55	3800



gedrehte Form
twisted type

PETERSEN STAINLESS RIGGING LIMITED

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	Li mm	BRL kg
PG8605	5,0	5,0	9,5	10	16	1200
PG8606	6,0	6,0	12,5	13	20	1600
PG8608	8,0	8,0	15,5	16	26	2400
PG8609	9,5	9,5	19,0	19	31	3800
PG8612	12,7	12,7	25,0	26	41	6000
PG8616	16,0	14,3	32,0	29	45	8000



geschweifte Form
bow type

PETERSEN STAINLESS RIGGING LIMITED

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	Li mm	BRL kg
PG8405	5,0	5,0	9,5	10	22	1200
PG8406	6,0	6,0	12,5	13	28	1600
PG8408	8,0	8,0	15,5	16	35	2400
PG8409	9,5	9,5	19,0	19	38	3800
PG8412	12,7	12,7	25,0	26	52	6000
PG8416	16,0	14,3	32,0	29	60	8000

Schäkel, Fern-Ost-Import, Messing poliert





Messing, poliert
polished brass

Art.-Nr. VP à 10	Form	Ø mm	Bi mm	Ba mm	Packmenge package
PA84-10	D-Form	4	9	15	VP à 10 Stück
PA85-10	D-Form	5	10	17	VP à 10 Stück
PA86-10	D-Form	5	15	24	VP à 10 Stück
PA94-10	geschweift	4	9	15	VP à 10 Stück

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schäkel, Fern-Ost-Import, Edelstahl A4 - Shackles stainless steel A4

geschmiedete Schäkel aus Edelstahl A4 in gerader, geschweifter und langer Form.
Diese Schäkel sollen auf keinen Fall in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.
Forged shackle made of stainless steel in straight, long and bow version.
Never use these shackles in safety relevant application areas.



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	G	Ø3 mm	BRL kg
PZ8204-10	PZ8204-2SB	4	14	8	5/32"	8	550
PZ8205-10	PZ8205-2SB	5	16	10	3/16"	10	1000
PZ8206-10	PZ8206-2SB	6	21	12	1/4"	12	1500
PZ8208-10	PZ8208-SB	8	30	16	5/16"	16	2500
PZ8210-10	PZ8210-SB	10	36	20	3/8"	20	4000
PZ8212-10	PZ8212-SB	12	43	24	1/2"	22	6000



Art.-Nr. VP à 10		Ø1 mm	Li mm	Bi mm	G	Ø3 mm	BRL kg
PZ8605-10		5	22	25	3/16"	10	900
PZ8606-10		6	33	24	1/4"	12	1300
PZ8608-10		8	32	28	5/16"	16	2400



Art.-Nr. VP à 10		Ø1 mm	Li mm	Bi mm	G	Ø3 mm	BRL kg
PZ8504-10		4	14	8	5/32"	8	550
PZ8505-10		5	16	10	3/16"	10	1000
PZ8506-10		6	21	12	1/4"	12	1500
PZ8508-10		8	30	16	5/16"	16	2500
PZ8510-10		10	36	20	3/8"	20	4000
PZ8512-10		12	43	24	1/2"	22	6000



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	G	Ø3 mm	B2 mm	BRL kg
PZ8403-10		3	12	5	3/32"	6	10	
PZ8404-10	PZ8404-2SB	4	13	8	5/32"	8	14	550
PZ8405-10	PZ8405-2SB	5	20	10	3/16"	10	17	1000
PZ8406-10	PZ8406-2SB	6	22	13	1/4"	12	21	1500
PZ8408-10	PZ8408-SB	8	32	17	5/16"	16	28	2500
PZ8410-10	PZ8410-SB	10	35	22	3/8"	20	35	4000
PZ8412-10	PZ8412-SB	12	43	26	1/2"	24	43	6000



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB-Pack	Ø1 mm	Li mm	Bi mm	G	Ø3 mm	BRL kg
PZ8304-10	PZ8304-2SB	4	32	8	5/32"	8	550
PZ8305-10	PZ8305-2SB	5	38	10	3/16"	10	1000
PZ8306-10	PZ8306-2SB	6	45	12	1/4"	12	1500
PZ8308-10	PZ8308-SB	8	60	16	5/16"	16	2500
PZ8310-10	PZ8310-SB	10	77	20	3/8"	20	4000



Schäkel Standardqualität verzinkt - Shackles standard quality galvanized

Standard- und geschweifte Ausführung, Stahl feuerverzinkt
Diese Schäkel sollen auf keinen Fall in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.
Standard and bow type, hot dipped galvanized steel
Never use these shackles in safety relevant application areas.

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	B2 m	Packmenge package
VS9106-10	6	24	12		VP à 10 Stück
VS9108-10	8	32	16		VP à 10 Stück
VS9110-10	10	40	20		VP à 10 Stück
VS9112-10	12	48	24		VP à 10 Stück
VS9114-10	14	56	28		VP à 10 Stück
VS9116	16	64	32		
VS9120	20	76	38		



VS9206-10	6	24	12	17	VP à 10 Stück
VS9208-10	8	32	16	22	VP à 10 Stück
VS9210-10	10	40	20	28	VP à 10 Stück
VS9212-10	12	48	24	34	VP à 10 Stück
VS9214-10	14	56	28	42	VP à 10 Stück
VS9216	16	64	32	52	
VS9220	20	76	38	53	



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fern-Ost-Import



Karabiner ohne Kausch, normale Handelsausführung, Edelstahl AISI316
Carbine hooks without eye normal trade standard in stainless steel AISI316



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
KK6130-10	KK6130-2SB	30	3		
KK6140-10	KK6140-2SB	40	4		200
KK6150-10	KK6150-2SB	50	5	8,5	300
KK6160-10	KK6160-2SB	60	6	9,0	500
KK6170-10	KK6170-SB	70	7	10,0	630
KK6180-10	KK6180-SB	80	8	10,0	780
KK6110-10	KK6110-SB	100	10	15,0	1000
KK6112-10	KK6112-SB	120	11y	18,0	1250



Karabiner mit Kausch, normale Handelsausführung, Edelstahl AISI316
Carbine hooks with eye normal trade standard in stainless steel AISI316

KK6240-10	KK6240-2SB	40	4		200
KK6250-10	KK6250-2SB	50	5	8,5	300
KK6260-10	KK6260-2SB	60	6	9,0	500
KK6270-10	KK6270-SB	70	7	10,0	630
KK6280-10	KK6280-SB	80	8	10,0	780
KK6210-10	KK6210-SB	100	10	15,0	1000
KK6212-10	KK6212-SB	120	11	18,0	1250



Asymetrischer Karabiner ohne Kausch, normale Handelsausführung, Edelstahl AISI316
Asymetric carbine hooks without eye normal trade standard in stainless steel AISI316

KK7150-10		50	5	8,0	300
KK7160-10		60	6	9,0	500
KK7180-10		80	8	12,0	780
KK7110-10		100	10	15,0	1000
KK7112-10		120	11	18,0	1250



Asymetrischer Karabiner mit Kausch, normale Handelsausführung, Edelstahl AISI316
Asymetric carbine hooks with eye normal trade standard in stainless steel AISI316

KK7250-10		50	5	6,0	300
KK7260-10		60	6	7,0	500
KK7280-10		80	8	10,0	780
KK7210-10		100	10	13,0	1000
KK7212-10		120	11	14,5	1250



Ovaler Karabiner, normale Handelsausführung, Edelstahl AISI 316
Oval Carbine hooks, normal trade standard in stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10		La mm	Ø1 mm	B mm
KK2550-10		50	5	25,5
KK2560-10		60	6	31,5

Fern-Ost-Import, Karabiner, Stahl verzinkt



Karabiner, normale Handelsausführung, Stahl verzinkt
Carbine hooks normal trade standard in galvanized iron

Art.-Nr. VP à 10		La mm	Ø1 mm	Ø2 mm
KK3140-10		40	4	
KK3150-10		50	5	8,5
KK3160-10		60	6	9
KK3170-10		70	7	10
KK3180-10		80	8	10
KK3110-10		100	10	15
KK3112-10		120	11	18

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Standardform, Aluminium

farbig sortiert
assorted colours

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB Pack	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht g weight g
KK5505-10	KK5505-2SB	50	5	8	8	6
KK5506-10	KK5506-2SB	60	6	9	9	10
KK5508-10	KK5508-2SB	80	8	11	10	23







KONG® asymmetrische Karabiner, Aluminium

asymmetrische Karabiner, Aluminium, mit fingerfreundlichen Key-Lock-Verschluss.
Carbine kooks, asymmetric form, anodized Aluminium, with smooth Key-Lock

Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht g weight g	BRL kg
NB5053		52	5	7,5	9	6	150
NB5063		65	6	8	12	11	150
NB5083		85	8	12	18	26	500

KEY LOCK SYSTEM



Karabinerhaken Typ "Paddle" - Carbine hook type "Paddle"

Leichter Aluminium Karabinerhaken Typ "Paddle". Sichern von Paddeln im Kanu oder Kajak.
Light weight Aluminium Carbine hook type "Paddle". Securing paddles on canoe or kayak.

Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø2 mm	BRL-L kg	BRL-B kg
NB5212		114	12	32	2200	800

BRL-L BRL-B



KONG® ERGO

KONG ERGO SCREW SLEEVE - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss, geringes Gewicht (58g). Die spezielle Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275, CE EN 362 und UIAA
KONG ERGO SCREW SLEEVE - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate equipped with KeyLock system, low weight (58g). The special shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275 CE EN 362 and UIAA

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB783NCP4A1	99	11,5	-	19,0	2750	CE EN 12275, CE EN 362

SCREW SLEEVE

KEY LOCK SYSTEM

CE





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

KONG® ARGON



KONG ARGON F - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, Drahtschnapper für geringes Gewicht (31g). Die spezielle D-Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275 und UIAA
KONG ARGON F - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, Wire gate for low weight (31g). The special D-shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275 and UIAA

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB908B003	93	-	-	18,0	2140	CE EN 12275

KONG ARGON K - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss, geringes Gewicht (36g). Die spezielle D-Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275 und UIAA
KONG ARGON K - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate equipped with KeyLock system, low weight (36g). The special D-shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275 and UIAA

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB719DB0400	93	-	-	17,0	2240	CE EN 12275

KONG® TRAPPER



KONG TRAPPER BENT GATE - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gebogener Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss, geringes Gewicht (52g). Die spezielle D-Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275 und UIAA.
KONG TRAPPER BENT GATE - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, bended aluminium gate equipped with KeyLock system, low weight (52g). The special D-shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275 and UIAA

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB769CN0400	98	10	-	19,0	2345	CE EN 12275



KONG TRAPPER STRAIGHT GATE - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss, geringes Gewicht (55g). Die spezielle D-Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275 und UIAA.
KONG TRAPPER STRAIGHT GATE - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate and with KeyLock system, low weight (55g). The special D-shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275 and UIAA

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB799CN0400	98	10	-	19,0	2345	CE EN 12275



KONG TRAPPER SCREW SLEEVE - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium und Edelstahl Schraubsicherung mit Keylock Verschluss, geringes Gewicht (55g). Die spezielle D-Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275, CE EN 362 und UIAA.
KONG TRAPPER SCREW SLEEVE - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate and stainless steel screw sleeve equipped with KeyLock system, low weight (55g). The special D-shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275, CE EN 362 and UIAA

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB789CNP4A1	98	10	-	15,0	2345	CE EN 12275, CE EN 362

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

KONG® HMS

KONG HMS CLASSIC SCREW SLEEVE - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss und Schraubsicherung für hohe Sicherheit, geringes Gewicht (88g). Spezielle Birnenform für eine gute Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275, CE EN 362 und UIAA.
KONG HMS CLASSIC SCREW SLEEVE - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate equipped with KeyLock system and screw sleeve for more safety, low weight (88g). The special shape allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275, CE EN 362 and UIAA



Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB786NNN6AN	116	12	-	25,0	2240	CE EN 12275, CE EN 362
NB786DBD6AD	116	12	-	25,0	2240	CE EN 12275, CE EN 362

KONG HMS TWIST LOCK - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss und TwistLock Sicherung für hohe Sicherheit, geringes Gewicht (95g). Spezielle Birnenform für eine gute Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275, CE EN 362 und UIAA.
KONG HMS TWIST LOCK - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate equipped with KeyLock system and TwistLock safety sleeve for more safety, low weight (95g). The special shape allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275, CE EN 362 and UIAA



Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB786NNN6PN	116	12	-	23,0	2240	CE EN 12275, CE EN 362
NB786DPB5PB	116	12	-	23,0	2240	CE EN 12275, CE EN 362

KONG HMS AUTOBLOCK - Asymmetrischer Karabinerhaken aus Aluminium mit großer Öffnung, gerader Schnapper aus Aluminium mit Keylock Verschluss und AutoBlock Sicherung für hohe Sicherheit, geringes Gewicht (95g). Spezielle Birnenform für eine gute Lastverteilung entlang der längeren Achse.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275, CE EN 362 und UIAA.
KONG HMS AUTO BLOCK - Asymmetrical Aluminium carbine hook with large opening, straight aluminium gate equipped with KeyLock system and AutoBlock safety sleeve for more safety, low weight (95g). The special shape allows better load distribution along the longer axis.
Certified according to CE EN 12275, CE EN 362 and UIAA



Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB786DPB5VB	116	12	-	23,0	2240	CE EN 12275, CE EN 362

KONG® asymmetrischer Karabinerhaken

asymmetrische Karabinerhaken aus Edelstahl 1.4401 mit fingerfreundlichem Key-Lock-Verschluss
asymmetrical carbine hooks, stainless steel AISI 316 with smooth Key-Lock





Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht g weight g	BRL kg
NB7150		53	5	8	11	18	-
NB7160		65	6	8,5	14	32	-
NB7180		85	8	12	17	77	1500
NB7110		100	10	13	18	142	2200
NB7112		124	11	18	26	211	2800
NB7120		202	13	25,5	56	508	2400
NB7260		65	6	7,5	14	33	-
NB7280		86	8	9,5	17	78	1500
NB7210		100	10	11,0	18	147	2200
NB7212		124	11	15,5	26	215	2800

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

KONG® Spezialkarabiner



Asymmetrischer Karabinerhaken aus Edelstahl mit großer Öffnung, Schraubverschluss und hoher Bruchlast. Die spezielle D-Form verhindert ein Rotieren des Karabiners und ermöglicht eine bessere Lastverteilung entlang der längeren Achse. Der KEY-Lock-Verschluss erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert die Verletzungsgefahr.
Zertifiziert gemäß CE EN 12275, CE EN 362/B und UIAA.
Asymetrical carbine hook made of stainless steel with large opening, screw lock and high breaking load. The special D-shape prevents rotating of the carbine hook and allows better load distribution along the longer axis. The KEY-Lock closure increases user-friendliness and reduces the risk of injury. Certified according to CE EN 12275, CE EN 362 / B and UIAA.

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB5890	114	12	-	25,4	3560	CE EN 12275, CE EN 362/B

Spezialkarabiner



Asymmetrischer Karabiner aus Edelstahl mit Schraubverschluss. Der KEY-Lock-Verschluss erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert die Verletzungsgefahr. Die Größen 100 und 120 mm sind zertifiziert gemäß CE EN 362/B.
Asymmetrical carbine hook made of stainless steel and features a screw lock. The KEY-Lock closure increases user-friendliness and reduces the risk of injury. The sizes 100 and 120 mm are certified according to CE EN 362/B.

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB53608	80	8	12	15	1530	
NB53610	100	10	13	17	2240	CE EN 362/B
NB53612	120	12	17	24	2850	CE EN 362/B



Asymmetrischer Karabinerhaken aus Edelstahl mit Schraubverschluss und Öse. Der KEY-Lock-Verschluss erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert die Verletzungsgefahr, Die Größe 100 mm ist zertifiziert gemäß CE EN 362/B.
Asymmetrical carbine hook made of stainless steel and features a screw lock and an eyelet. The KEY-Lock closure increases user-friendliness and reduces the risk of injury. The size 100 mm are certified according to CE EN 362/B.

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB53808	80	8	10,0	15	1530	
NB53810	100	10	11,5	17	2240	CE EN 362/B

Spezialkarabiner mit Twist-Lock Sicherung



Asymmetrischer Karabiner aus Edelstahl mit selbstverriegelnden Drehverschluss "TWIST LOCK" und Öse. Dieser Karabiner ist zertifiziert gemäß CE EN 362/B. Der KEY-Lock-Verschluss erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert die Verletzungsgefahr.
Asymmetrical carbine hook made of stainless steel and features a rotary lock "TWIST LOCK" and an eyelet. This carbine hook is certified according to CE EN 362/B. The KEY-Lock closure increases user-friendliness and reduces the risk of injury.

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	
NB53312	120	11	15,4	23	2850	CE EN 362/B



Alle CE zertifizierten Karabiner sind stückgeprüft und markiert mit Chargen- und Seriennummer.
All CE certified carbine hooks are individually tested and marked with lot and serial numbers.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Standardkarabiner

Edelstahl 1.4401 mit "fingerfreundlichem" KEY-LOCK Verschluss
stainless steel AISI 316, smooth KEY-LOCK system







KEY LOCK SYSTEM

ohne Kausch
without thimble

Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
NB6150	Key-Lock	50	5	8	7,5	-
NB6160	Key-Lock	60	6	9	9	-
NB6170	Key-Lock	70	7	10	9	-
NB6180	Key-Lock	80	8	11	11	800
NB6110	Key-Lock	100	10	15	15	1200
NB6112	Key-Lock	120	11	18	17	2000
NB6116	Key-Lock	160	13	23	30	2400

mit Kausch
with thimble



NB6250	Key-Lock	50	5	6	7,5	-
NB6260	Key-Lock	60	6	7	9	-
NB6270	Key-Lock	70	7	9	9	-
NB6280	Key-Lock	80	8	10	11	800
NB6210	Key-Lock	100	10	12	15	1200
NB6212	Key-Lock	120	11	15	17	2000

GENIUS - GENIUS



KEY LOCK SYSTEM

ohne Kausch
without thimble

Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
NB6180V	Key-Lock	80	8	11	24	800
NB6110V	Key-Lock	100	10	15	22	1200
NB6112V	Key-Lock	120	11	18	26	2000

mit Kausch
with thimble



NB6280V	Key-Lock	80	8	10	24	800
NB6210V	Key-Lock	100	10	11	22	1200
NB6212V	Key-Lock	120	11	15	26	2000

Karabiner mit Sicherungsmutter - Carbine hook with locking nut

mit Kausch
with thimble



SC

KEY LOCK SYSTEM

Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
NB6310	Key-Lock	100	10	12	13	1200
NB6312	Key-Lock	120	11	15	16	2000

Außen öffnend - outside opening

ohne Kausch
without thimble



EX

Art.-Nr.		La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
NB6480	standard	80	8	11	25	800

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Karabinerhaken, asymmetrisch - carbine hooks, asymmetric







Edelstahl 1.4404 mit selbstsichernder Feder
stainless steel AISI316L with spring lock

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Øi mm	D1 mm	Ø1 mm	BRL kg	WL kg		
SR2323	SR2323-SB	60	-	6	7	800	400	1.4404	AISI316L
SR2325	SR2325-SB	80	-	8	11	1500	960	1.4404	AISI316L
SR2326	SR2326-SB	100	-	10	13	2500	1320	1.4404	AISI316L
SR2327	SR2327-SB	120	-	12	16	4500	1440	1.4404	AISI316L
SR2328		170	-	12	20	4500	1440	1.4404	AISI316L

Karabinerhaken, symmetrisch - carbine hooks, symmetric





Edelstahl 1.4404 mit selbstsichernder Feder
stainless steel AISI316L with spring lock

Art.-Nr.		La mm	Øi mm	D1 mm	Ø1 mm	BRL kg	WL kg		
SR2313		60	-	6	7	600	360	1.4404	AISI316L
SR2315		80	-	8	11	1300	880	1.4404	AISI316L
SR2316		100	-	10	13	2500	1200	1.4404	AISI316L
SR2317		120	-	12	16	3600	1360	1.4404	AISI316L

Schnapphaken - snap hooks





SR2448

Edelstahl 1.4404 geschmiedet mit selbstsichernder Feder
forged stainless steel AISI316L with spring lock

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Øi mm	D1 mm	Ø1 mm	BRL kg	WL kg		
SR2448	SR2448-SB	25	-	-	4	110	55	1.4404	AISI316L
SR2479	SR2479-SB	35	-	-	4	150	80	1.4404	AISI316L
SR2480	SR2480-SB	50	-	-	6	300	200	1.4404	AISI316L
SR2481	SR2481-SB	75	-	-	10	700	480	1.4404	AISI316L
SR2482	SR2482-SB	100	-	-	13	1500	1120	1.4404	AISI316L

Schnapphaken, mit Wirbelauge - with swivel eye



Edelstahl 1.4404 geschmiedet mit selbstsichernder Feder
forged Stainless steel AISI316L with spring lock

	Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Øi mm	D1 mm	Ø1 mm	BRL kg	WL kg		
	SR2384-SB	70	13	-	8	300	200	1.4404	AISI316L
	SR2385-SB	100	19	-	12	750	480	1.4404	AISI316L

Sicherheits-Schnapphaken - security snap hooks



"HR"
HIGH RESISTANT

Sicherheits-Schnapphaken, Edelstahl 1.4542, geschmiedet
security snap hooks, forged stainless steel AISI 630

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Øi mm	D1 mm	Ø1 mm	BRL kg	WL kg		
SR2381	SR2381-SB	75	-	-	10	1600	880	1.4542	AISI630
SR2382		100	-	-	14	4000	1680	1.4542	AISI630

WICHARD Schnappschäkel für Gurtband





Schnappschäkel aus geschmiedetem Edelstahl für Gurtband bis 25 mm Breite
tack snap shackle made of forged stainless steel for 25 mm webbing

Art.-Nr.	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	WL kg
SR2575	70	20	Gurtband bis 25 mm	2300	1280

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schnappschäkel - snap shackles

Schnappschäkel aus Edelstahl AISI 316, Feinguss
Snap shackle in stainless steel AISI 316, precision casting

Art.-Nr.	La mm
NB9503	35

Schnappschäkel aus Edelstahl AISI 316, Feinguss, mit festem Auge
Snap shackle in stainless steel AISI 316, precision casting with fixed eye

Art.-Nr.	La mm
PZ9505	52
PZ9507	66

Schnappschäkel aus Edelstahl AISI 316, Feinguss, mit Wirbel-Auge
Snap shackle in stainless steel AISI 316, precision casting with swivel eye

Art.-Nr.	La mm
PZ9607	70
PZ9609	87



Schweden Schnappschäkel - Sweden-snap shackles

Messing blank mit festem Auge
Brass with fixed eye

Art.-Nr.	La mm	BRL kg	
HK9130	30		ohne Sicherungsring
HK9140	40	328	
HK9150	50	319	
HK9160	60	613	
HK9170	70	820	

Messing blank mit Wirbel-Auge
Brass with swivel eye

Art.-Nr.	La mm	BRL kg
HK927	75	492
HK929	95	540



S-Haken (Offene Haken) - S-hooks (Open hooks)

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304

Art.-Nr.	Länge length	Stärke strength
EK31955	47,0 mm	5,0 mm
EK31956	61,0 mm	6,0 mm

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Stärke strength
SS2528	68,0 mm	8,0 mm
HA4159	67,0 mm	max. 10 mm Tau-Ø

symmetrisch aus Edelstahl 1.4401
symmetric in stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Stärke strength
ED6330-10	24,0 mm	3,0 mm
ED6340-10	32,0 mm	4,0 mm



Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Speedlink Trigger Schnappschäkel - Speedlink Trigger snap shakles

Aus geschmiedetem hochfestem Edelstahl 1.4542 mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht. Mit Universal Wirbelauge für Fallen und Spinnaker. Dieses Auge ist passend für eine und auch für zwei Schoten.
Made of forged high resistant stainless steel 1.4542 with high strength and low weight. With universal swivel eye for halyards and spinnakers. Suitable eye for one and for two sheets.

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht weight	WL kg
SR2650-SB	74	14	11,5	59 g	1100
SR2652-SB	87	17	15,5	97 g	1440
SR2654-SB	108	21	22,0	173 g	2320
SR2656-SB	134	25	26,0	326 g	4300

Mit breitem Wirbelauge für Gurtband, z.B. zur Befestigung am Segelhals des Vorsegels.
With extra wide swivel eye for webbing. i. e. for mounting on the sail tack of the headsail.

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Bi mm	Gewicht weight	WL kg
SR2750-SB	72	14	11	23	58 g	1100
SR2752-SB	83	17	13	26	95 g	1440
SR2754-SB	102	21	17	35	174 g	2320
SR2756-SB	128	25	21	59	337 g	4300

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	E mm	Gewicht weight	WL kg
SR2852-SB	105	17	13	7	11	18	110 g	1440
SR2856-SB	135	27	19	11	18	26	360 g	4100

SR10302-SB	Auslöse-Fit aus eloxiertem Aluminium

Regatta Schnappschäkel - Quick release snap shackles

"HR"
HIGH RESISTANT



Regatta Schnappschäkel sind aus „HR"-Edelstahl (hochfest 1.4542) geschmiedet. Sie lassen sich auch unter Belastung leicht öffnen, aus Entfernung (z.B. per Leine oder Gurtband). Unentbehrlich für Spinnaker und auch für jede andere Anwendung bei der ein Loswerfen unter Last nötig ist wie z.B. schleppen und heben

Quick release snap shackles are forged from high resistant „HR" stainless steel (AISI 630). They open easily under load, even at a distance (with a line or webbing). Indispensable for spinnakers, they are useful for any application which requires release under load (towing, lifting or material handling.)

mit kleinem Wirbelauge
with small swivel eye

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	WL kg
SR2673-SB	70	14	11	1500	880
SR2674-SB	80	16	12	2300	1280
SR2675-SB	90	20	13,5	3200	1600
SR2676-SB	110	25	16	4200	2400
SR2677-SB	130	30	20	6300	3200
SR2678-SB	150	34	24	9000	5200

mit großem Wirbelauge
with large swivel eye

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	WL kg
SR2773-SB	80	14	19	1300	880
SR2774-SB	90	16	23	2000	1280
SR2775-SB	110	20	26,5	3000	1600
SR2776-SB	120	25	31	4000	2400
SR2777-SB	145	30	35,5	6300	2800
SR2778-SB	160	34	41	8000	5200

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schnappschäkel

Zur nachträglichen Montage an Travellern, Blöcken und ähnlichem.
To be fixed on a traveller car, on the head of a block

Art.-Nr.	La mm	Ø1 mm	L1 mm	Ø3 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg		
SR2293	52	16	5,1	6	13	2000	960	1.4542	AISI630
SR2295	70	21	7,5	8	16	3850	1280	1.4542	AISI630
SR2297	86	26	9,0	10	21	7000	2800	1.4542	AISI630





Wichard® Schnappschäkel

Edelstahl 1.4542 (hochfest / magnetisierbar) mit festem Auge
stainless steel AISI 630 (high tensile) with fixed eye

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg		
SR2470 *)	SR2470-SB *)	35	8	6	-	400	160	1.4404	AISI316L
SR2471	SR2471-SB	50	16	10	-	2000	960	1.4542	AISI630
SR2472	SR2472-SB	70	21	13	-	3000	1280	1.4542	AISI630

*) SR2470 besteht aus Edelstahl 1.4404 / AISI 316L



mit kleinem Wirbelauge
with swivel eye

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	L1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg		
SR2473-SB	70	-	16	11	-	-	2000	960	1.4542	AISI630
SR2475-SB	90	-	21	14	-	-	3700	1280	1.4542	AISI630
SR2477-SB	120	-	26	21	-	-	7000	2800	1.4542	AISI630



mit großem Wirbelauge
with large bail

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	L1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg		
SR2373-SB	80	-	16	19	-	-	2000	960	1.4542	AISI630
SR2375-SB	105	-	21	26	-	-	3600	1280	1.4542	AISI630
SR2377-SB	140	-	26	35	-	-	7500	2800	1.4542	AISI630



mit Wirbelschäkel
with swivel shackle

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	L1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg		
SR2474-SB	70	14	16	-	6	12	1600	800	1.4542	AISI630
SR2476-SB	90	17	21	-	7	13	3800	1280	1.4542	AISI630
SR2478-SB	120	27	26	-	11	18	7000	2400	1.4542	AISI630





Schnappschäkel, "HR"-Kauschen - "HR" thimble snap shackle

Das Tauwerk kann direkt an dem mit Polypropylen ummantelte Auge befestigt werden. Es ist keine Kausch zum Schutz vom Tauwerk nötig.
The rope can be spliced directly over the glass fibre reinforced polypropylene moulded shape. This eliminates the use of an additional thimble.

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	L1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg		
SR2493-SB	95	-	16	12	-	-	2000	960	1.4542	AISI630
SR2495-SB	110	-	21	12	-	-	2400	1280	1.4542	AISI630



Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Standard - standard



Die angegebene BRL gilt nur für die Belastung der Hauptachse und nur bei vollständig zugeschraubten Gewinde.

Edelstahl A4L AISI316L — Stainless steel A4L AISI316L

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
MCN025	26,0	21,0	2,5	7,0	3,5	3,1	500	100	
MCN030	31,0	25,0	3,0	8,5	4,0	5,3	800	160	
MCN035	36,0	29,0	3,5	10,0	5,0	8,1	1100	220	
MCN040	39,5	31,5	4,0	11,5	5,5	12,0	1400	280	
MCN050	49,5	39,5	5,0	13,0	6,5	21,0	2250	450	
MCN060	57,0	45,0	6,0	14,5	7,5	35,4	3250	650	
MCN070	66,0	52,0	7,0	16,0	8,5	52,3	4500	900	CE & EN362
MCN080	74,0	58,0	8,0	17,5	11,0	79,0	5500	1100	
MCN100	89,0	69,0	10,0	20,5	12,0	140,5	9000	1800	
MCN120	104,5	80,5	12,0	23,5	15,0	238,0	12500	2500	
MCN140	121,0	93,0	14,0	26,5	17,0	374,0	17500	3500	
MCN160	140,0	108,0	16,0	29,5	19,0	576,0	22500	4500	

Edelstahl A2 AISI304 — Stainless steel A2 AISI304

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
NBN040	41,0	33,0	4,0	13,0	6,0	13,0	1400	280	
NBN050	50,0	40,0	5,0	16,0	7,0	22,0	2250	450	
NBN060	58,0	46,0	6,0	17,0	8,0	34,0	3250	650	
NBN080	74,0	58,0	8,0	23,0	10,0	79,0	4070	814	CE & EN362
NBN100	89,0	69,0	10,0	27,0	12,0	142,0	6110	1222	CE & EN362
NBN120	105,0	80,0	12,0	28,0	14,0	222,0	12500	2500	



Stahl verzinkt — Galvanized steel

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
MCN025V	26,0	21,0	2,5	7,0	3,5	3,0	175	35	
MCN030V	31,0	25,0	3	8,5	4,0	5,1	250	50	
MCN040V	39,5	31,5	4	11,5	5,5	11,7	900	180	
MCN050V	49,5	39,5	5	13,0	6,5	20,5	1400	280	
MCN060V	57,0	45,0	6	14,5	7,5	34,5	2000	400	
MCN080V	74,0	58,0	8	17,5	11,0	77,0	3500	700	CE & EN362
MCN100V	89,0	69,0	10	20,5	12,0	137,0	5500	1100	CE & EN362
MCN120V	104,0	80,5	12	23,5	15,0	232,0	7500	1500	
MCN140V	121,0	93,0	14	26,5	17,0	365,0	11000	2200	
MCN160V	140,0	108,0	16	29,5	19,0	562,0	14500	2900	

Lange Form - Long type



Edelstahl A4L AISI316L, große Öffnung — Stainless steel A4L AISI316L, wide opening

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
MCG025	33,0	28,0	2,5	7,0	7,0	3,6	450	90	
MCG030	39,5	33,5	3,0	8,5	8,5	7,0	725	145	
MCG035	46,0	39,0	3,5	10,0	10,0	10,5	1000	200	
MCG040	53,0	45,0	4,0	11,5	11,5	15,4	1250	250	
MCG050	62,0	52,0	5,0	13,0	13,0	25,7	2000	400	
MCG060	70,5	58,5	6,0	14,5	14,5	42,0	2900	580	
MCG070	79,0	65,0	7,0	16,0	16,0	61,5	4000	800	CE & EN362
MCG080	88,0	72,0	8,0	17,5	17,5	93,3	4900	980	
MCG100	105,5	85,5	10,0	20,5	20,5	161,0	8000	1600	
MCG120	124,0	100,0	12,0	23,5	23,5	274,7	11000	2200	
MCG140	142,0	114,0	14,0	26,5	26,5	430,5	15500	3100	
MCG160	161,0	129,0	16,0	29,5	29,5	645,8	20000	4000	



Stahl verzinkt, große Öffnung — Galvanized steel, wide opening

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
MCG080V	88,0	72,0	8	17,5	17,5	91,0	3250	650	CE & EN362
MCG100V	105,5	85,5	10	20,5	20,5	157,0	5000	1000	CE & EN362
MCG120V	124,0	100,0	12	23,5	23,5	268,0	6250	1250	

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

peguet.fr

Made in France

Rechteck - Square shape



Edelstahl A4L AISI316L — Stainless steel A4L AISI316L

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
MCS040	39,5	31,5	4	25,0	5,5	15,3	1000	200	●
MCS050	47,5	37,5	5	28,0	6,5	26,7	1625	325	●
MCS060	55,0	43,0	6	31,0	7,5	44,0	2250	450	●

Delta, Triangel Form - Delta, triangle type



Edelstahl A4L AISI316L — Stainless steel A4L AISI316L

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
MCD025	27,0	22,0	2,5	17,0	3,5	2,6	350	70	●
MCD030	30,0	24,0	3,0	21,0	4,0	6,1	550	110	●
MCD040	40,0	32,0	4,0	27,5	5,5	13,9	1000	200	●
MCD050	48,0	38,0	5,0	30,0	6,5	23,6	1625	325	●
MCD060	56,0	44,0	6,0	35,0	7,5	39,5	2250	450	●
MCD070	63,0	49,0	7,0	37,0	8,5	59,0	3125	625	● CE & EN362
MCD080	73,0	57,0	8,0	40,0	10,0	88,0	3850	770	●
MCD100	87,0	67,0	10,0	46,0	12,0	156,0	6250	1250	●
MCD120	104,0	80,0	12,0	51,0	15,0	262,4	8750	1750	●
MCD140	123,0	95,0	14,0	57,0	17,0	413,6	12250	2450	●

Die angegebene BRL gilt nur für die Belastung der Hauptachse und nur bei vollständig zugeschraubten Gewinde.

Edelstahl A4 AISI316 — Stainless steel A4 AISI316

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ø mm	Bi mm	L2 mm	Gew. g	BRL kg	WL 5:1 kg	
NBD080	73,0	57,0	8,0	40,0	10,0	88,2	4070	814	● CE & EN362
NBD100	87,0	67,0	10,0	46,0	12,0	156,4	6110	1222	● CE & EN362

Birnenform - Pear Type

NEU!





Edelstahl A4L AISI316L — Stainless steel A4L AISI316L

Art.-Nr.	Ø mm	La mm	Li mm	iD mm	iD1 mm	L2 mm	BRL kg	WL 5:1 kg	Gew. g	
MCP025	2,5	40,0	35,0	3,50	7,50	7,0	300	60	5	●
MCP030	3,0	45,5	39,5	4,25	8,75	8,5	500	100	8	●
MCP035	3,5	52,5	45,5	5,00	10,25	10,0	650	130	12	●
MCP040	4,0	61,0	53,0	5,75	12,00	11,5	850	170	18	●
MCP050	5,0	70,5	60,5	6,50	13,50	13,0	1350	270	30	●
MCP060	6,0	81,5	69,5	7,25	15,50	14,5	2000	400	50	●
MCP070	7,0	91,0	77,0	8,00	17,00	16,0	2750	550	73	●
MCP080	8,0	100,0	84,0	8,75	18,50	17,5	3300	660	108	●



PEGUET stellt seit drei Generationen die berühmten und originalen "Maillon Rapid" Schraubglieder her. Ein Qualitätsmerkmal ist die Gravur auf jedem Schraubglied mit Angabe der europäischen Standards CE & EN 362 P.P.E. Industry (wenn angegeben) sowie der sicheren Arbeitslast (SWL). Bei dem EN 362 Standard sind die Maximalnennlasten in kN angegeben.

PEGUET has been producing the well-known and original "Maillon Rapide" screw links for three generations. A quality feature is the engraving on each screw link with indication of the European Standards CE & EN 362 P.P.E. Industry (if specified) and safe working load (SWL). For the EN 362 standard, the maximum loads are given in kN.

Die angegebene BRL gilt nur für die Belastung der Hauptachse und nur bei vollständig zugeschraubten Gewinde.

Das französische Traditionsunternehmen PEGUET ist Hersteller der original "Maillon Rapide" Schraubglieder. "Maillon Rapide" Schraubglieder von PEGUET sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.

The French traditional company PEGUET is manufacturer of the original "Maillon Rapide" screw links. "Maillon Rapide" links from PEGUET are marked with a blue dot.

● PEGUET peguet.fr Made in France — Maillon Rapide

Das italienische Unternehmen Kong fertigt seit 1830 Produkte in sicherheitsrelevanten Bereichen. KONG Schraubglieder sind mit einem gelben Punkt gekennzeichnet.

The Italian company Kong has been manufacturing products in safety-relevant areas since 1830. KONG screw links are marked with a yellow dot.

● KONG ITALY

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Wirbelschäkel Auge-Auge, Fern-Ost-Import



Gegossene Teile weisen keine „Kraftlinien" auf und können im Inneren Einschlüsse aufweisen. Diese Schäkel sollen auf keinen Fall bei sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.

Wirbel, Auge-Auge, Edelstahlguss A4
Swivel, Eye - Eye, cast steel A4

Art.-Nr.	Material-Ø mm	La mm
PZ7004	4 mm	50 mm
PZ7005	5 mm	60 mm
PZ7006	6 mm	65 mm
PZ7008	8 mm	90 mm
PZ7010	10 mm	115 mm

Wirbelschäkel Auge-Gabel, Fern-Ost-Import



Gegossene Teile weisen keine „Kraftlinien" auf und können im Inneren Einschlüsse aufweisen. Diese Schäkel sollen auf keinen Fall bei sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.

Wirbel, Auge-Gabel, Edelstahlguss A4
Swivel, Eye - Fork, cast steel A4

Art.-Nr.	Material-Ø mm	La mm
PZ7205	5 mm	60 mm
PZ7206	6 mm	64 mm
PZ7208	8 mm	88 mm



Wirbel, Auge-Gabel, Edelstahlguss A4, mit Innensechskant Bolzen
Swivel, Eye - Fork, cast steel A4, with inside hexagon pin

PZ7505	5 mm	60 mm
PZ7506	6 mm	64 mm
PZ7508	8 mm	88 mm

Wirbelschäkel Gabel-Gabel, Fern-Ost-Import



Gegossene Teile weisen keine „Kraftlinien" auf und können im Inneren Einschlüsse aufweisen. Diese Schäkel sollen auf keinen Fall bei sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.

Wirbel, Gabel-Gabel, Edelstahlguss A4
Swivel, Fork - Fork, cast steel A4

Art.-Nr.	Material-Ø mm	La mm
PZ7405	5 mm	60 mm
PZ7406	6 mm	64 mm
PZ7408	8 mm	89 mm
PZ7410	10 mm	112 mm



Wirbel, Gabel-Gabel, Edelstahlguss A4, mit Innensechskant Bolzen
Swivel, Fork - Fork, cast steel A4, with inside hexagon pin

PZ7605	5 mm	60 mm
PZ7606	6 mm	64 mm
PZ7608	8 mm	98 mm

Wirbelschäkel - Swivel shackle



Wirbelschäkel Gabel - Gabel mit Steckbolzen, Edelstahl 1.4401
Swivel shackle, Fork - Fork with clevis pin, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Ø1 mm	La mm	Bi mm	Li mm	Packmenge package		
SS2522	4,8	38	14	13	VP à 1 Stück	1.4401	AISI316
HA4102-1SB	5	37	13	9/12	VP à 1 Stück	1.4401	AISI316



mit 2 Gabelenden (Steckbolzen) 1.4404
with forks on each side (clevis pins) AISI316L

Wichard

Art.-Nr.	Ø1 mm	La mm	Bi mm	Li1 mm	Li2 mm	BRL kg	WL kg		
SR2461-SB	5	45	10	10	9	1000	480	1.4404	AISI316L
SR2462-SB	6	60	12	13	15	1400	720	1.4404	AISI316L

ACHTUNG: Die Artikel auf dieser Seite nicht in sicherheitsrelevanten Anwendungen einsetzen!

Gabel und Auge - fork and eye

mit Gabel und Auge 1.4542
with fork and eye AISI630

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	La mm	Bi mm	Li1 mm	Li2 mm	BRL kg	WL kg		
SR2464-SB	7	14	70	11	21	-	2800	1600	1.4542	AISI630
SR2465	11	19	105	18	31	-	6000	3200	1.4542	AISI630



Wirbelschäkel, Gabel und Auge, Innensechskant-Schraubbolzen

mit Gabel und Auge mit Innensechskant Schraubbolzen 1.4542
with fork and eye with Inside hexagon screw pin AISI630

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	La mm	Bi mm	Li1 mm	Li2 mm	BRL kg	WL kg		
SR2364	8	14	70	11	21	-	2800	1440	1.4542	AISI630
SR2365	10	19	105	18	31	-	5500	3200	1.4542	AISI630



Schraubbolzen - 2 fork ends with screw pins

mit 2 Gabelenden (Schraubbolzen) 1.4542
with forks on each side (screw pins) AISI630

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	La mm	Bi mm	Li1 mm	Li2 mm	BRL kg	WL kg		
SR2463-SB	8	-	80	11	20	17	2800	1440	1.4542	AISI630
SR2469	10	-	120	18	31	27	5000	2000	1.4542	AISI630



Innensechskant Schraubbolzen - Inside hexagon pin

mit 2 Gabelenden mit Innensechskant Schraubbolzen 1.4542
with forks on each side with Inside hexagon screw pin AISI630

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	La mm	Bi mm	Li1 mm	Li2 mm	BRL kg	WL kg		
SR2363-SB	8	-	80	11	21	17	2800	1440	1.4542	AISI630
SR2369	10	-	120	18	31	27	5000	2000	1.4542	AISI630



2 Wirbelaugen - 2 swivel eyes

mit 2 Wirbelaugen
with two swivel eyes

Art.-Nr.	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	La mm	BRL kg	WL kg			
SR2467	7	14	26	80	3000	1600		1.4542	AISI630
SR82467	7	14	26	80	3000	1600	kugelgelagert	1.4542	AISI630
SR2468	10,2	19	35	115	6500	3200		1.4542	AISI630





SR82467
Kugellager
Ball Bearing



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kunststoffblöcke - Plastic blocks

MB2410



MB2610



Blöcke aus Kunststoff mit Nylongehäuse und POM Seilrolle
Plastic blocks with Nylon housing and POM rope sheaves

Art.-No. VP à 10	Länge mm length mm	Rollen mm sheaves mm	Tau-Ø rope-Ø	
MB2410-10	38	15 x 6	4 mm	(Flaggleine)
MB2610-10	55	25 x 8	5 mm	

Seitenrollen - Cheek pulley blocks



Kunststoff schwarz mit Edelstahllasche
black plastic with stainless steel bracket

seasure

Art.-Nr.	Länge mm length mm	Rollen mm sheaves mm	Tau-Ø rope-Ø
SS99176	51	20	6 mm

Aufrichtfedern - Stand-up springs



Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

allen

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	passend für Allen Blöcke suitable for Allen blocks	Typ type	L mm	Ø1 mm	Ø2 mm
HA1034-2SB	HA1034-10	Serie 30, 40, 50 & 60mm	groß - large	44,0	25,0	25,0
HA4034-2SB	HA4034-10	Serie 20, 30 & 40mm	klein - small	25,0	23,0	16,0

Je nach Blockgröße können Fender-Ösen HA4073, HA4388 und HA4488 verwendet werden.
Depending on the Block size the fairleads HA4073, HA4388 and HA4488 can be used.



Wichard

Art.-Nr.		passend für Wichard Blöcke suitable for Wichard blocks	Typ type	L mm	Ø1 mm	Ø2 mm
SR32540		35 und 45	klein - small	44,0	33,5	28,9
SR32550		55 und 70	groß - large	39,4	46,5	40,2



Barton MARINE

Art.-Nr.		passend für Barton Blöcke suitable for Barton blocks	Typ type	L mm	Ø1 mm	Ø2 mm
BT60122		Kunststoff-Feder	klein - small	50,0	40	
BT60123		Kunststoff-Feder	groß - large	55,0	48	

High load Blöcke mit Wirbelschäkel - High load block with swivel shackle



Barton High load Blöcke mit Ertalyte®-Rollen
BARTON High load blocks with Ertalyte®-sheaves

Barton MARINE

Art.-Nr.	Rollen sheaves	Rollengröße sheave size	max. Tau-Ø max. rope Ø	Gewicht weight	SWL kg	BRL kg
BT82100	1	50 x 15 mm	12 mm	146 g	500	1000
BT82200	1	65 x 18 mm	16 mm	267 g	800	1600
BT82300	1	85 x 21 mm	18 mm	551 g	1500	3000

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wir bieten komplette Block-Serien der oben aufgeführten Hersteller.
Unter anderem finden Sie bei uns:

- Kugellager-Blöcke und Gleitlager-Blöcke
- Blöcke mit festem Auge, Wirbelauge, Umsteckschäkel, Schnappschäkel
- Edelstahl-, Komposit-, Echtholz- und Kunststoffblöcke
- Einfach-, Doppel-, Dreifach oder Violinenblöcke und Thimbles
- Blöcke für Drahtseil und Tauwerk



Welches Lager für welchen Zweck	
	• **Gleit-gelagerte-Blöcke** für hohe statische Belastungen wie z.B: Fallenblöcke (Mastfuß/Masttop) und Kicker; sowie für andere Anwendungen, bei welchen dauerhaft hohe Belastungen vorhanden sind.
	• **Kugel-gelagerte-Blöcke**, für dynamische Belastungen wie z.B.: Großschot und Spischot



Wichtig für die Wahl des richtigen Blocks sind außerdem:

- Passende Leistungsfähigkeit des von Ihnen gewählten Blocks (berücksichtigen Sie hierzu bitte auch die unten aufgeführte Tabelle.
- Passender Tauwerkdurchmesser. Ein zu fester Sitz erhöht die Reibung und verursacht Verschleiß an Block und an der Tauwerk.
- Passender Einlaufwinkel des Tauwerks. Die Blöcke sind so konzipiert, dass die Last immer direkt über die Mittelachse laufen muss.
- Für maximale Festigkeit sollten Fußblöcke und Anschraubblöcke immer durchgebolzt werden.



Verhältnis zwischen der Last auf dem Block und der Umlenkung:
Die Last auf einem Block hängt von dem Umlenkungswinkel und der Last auf der Leine ab. Der Umlenkwinkel ist der Winkel der Richtungsänderung einer Leine um einen Block.

Umlenkungswinkel	Lastfaktor	Last auf Block *)
180°	200 %	200 kg
160°	197 %	197 kg
140°	187 %	187 kg
120°	173 %	173 kg
100°	153 %	153 kg
90°	141 %	141 kg
80°	129 %	129 kg
60°	100 %	100 kg
45°	76 %	76 kg
20°	35 %	35 kg
0°	0 %	-

*) Last auf dem Block bei 100 kg Zug
z.B. bei einem Umlenkwinkel von 180° entspricht dem Lastfaktor von 200%. Ein Zug von 100 kg an einer Leine ergibt eine Last von 200 kg auf dem Block

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Blöcke Size 0

Größe 0	
für Tauwerk bis	5 mm
Scheiben Ø	20 mm
Scheibenbreite	8 mm
Bruchlast	550 kg
Arbeitslast	275 kg

Einfachblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00110	BTN10110	39,1	13	13



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00111	BTN10111	52,2	19	17



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00130	BTN10130	53,8	20	18



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00131	BTN10131	66,7	25	20



Wirbel, ohne Schäkel
Swivel, without shackle

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
	BTN10190	39,6	16	14



Wirbel, ohne Schäkel, mit Unterbügel
Swivel, without shackle, with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00191	BTN10191	52,8	20	18



Liegender Block
Cheek block

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00160	BTN10160	55,0	17	15



Stand-Up Block
Stand-Up block

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00170	BTN10170	47,0	21	23

Doppelblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00210	BTN10210	50,4	37	33



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00211	BTN10211	63,5	41	37



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00230	BTN10230	65,8	46	38



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00231	BTN10231	79,0	47	42

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARTON Blöcke Size 0

Größe 0	
für Tauwerk bis	5 mm
Scheiben Ø	20 mm
Scheibenbreite	8 mm
Bruchlast	550 kg
Arbeitslast	275 kg

Dreifachblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00310	BTN10310	50,4	55	48



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00311		63,5	59	52



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00330	BTN10330	66,7	60	53



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00331	BTN10331	79,3	64	57



Dreifach, Festes Auge, Kevlar Komposit Klemme
Triple, fixed eye, Kevlar composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00511	BTN10511	71,7	103	96



Dreifach, Wirbelauge, Kevlar Komposit Klemme
Triple, swivel eye, Kevlar composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN00931	BTN10931	88,5	110	102

4 : 1 Großschotführung



6 : 1 Großschotführung



6 : 1 Großschotführung mit 24 : 1 Feinjustierung



Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Blöcke PERFORMANCE

Größe 1		Größe 2		Größe 3	
für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	10 mm
Scheiben Ø	30 mm	Scheiben Ø	35 mm	Scheiben Ø	45 mm
Scheibenbreite	11 mm	Scheibenbreite	11 mm	Scheibenbreite	13 mm
Bruchlast	710 kg	Bruchlast	740 kg	Bruchlast	800 kg
Arbeitslast	355 kg	Arbeitslast	370 kg	Arbeitslast	400 kg

Einfachblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01110	BTN11110	1	55	31	32
BTN02110	BTN12110	2	65	40	39
BTN03110	BTN13110	3	80	61	65



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01111	BTN11111	1	66	42	40
BTN02111	BTN12111	2	76	49	48
BTN03111	BTN13111	3	91	70	74



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01130	BTN11130	1	73	43	41
BTN02130	BTN12130	2	80	49	47
BTN03130	BTN13130	3	100	79	82



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01131	BTN11131	1	84	51	49
BTN02131	BTN12131	2	91	56	55
BTN03131	BTN13131	3	111	86	91



Wirbel-Schnappschäkel
Swivel Snaphook

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02140	BTN12140	2	91	84	
BTN03140		3	109	106	



Wirbel-Schnappschäkel mit Unterbügel
Swivel Snaphook with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02141		2	100	92	
BTN03141		3	120	115	

Spezial Einfachblöcke



Relingsblock für 25mm Relingsstützen
Stanchion block for 25mm stanchions

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02190	BTN12190	2	95	71	69
BTN03190	BTN13190	3	110	92	96



Upright Block
Upright block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01150	BTN11150	1	53	63	62
BTN02150	BTN12150	2	51	79	78
BTN03150	BTN13150	3	75	121	124



Stand-Up Block
Stand-Up block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02170	BTN12170	2	92	126	123
BTN03170	BTN13170	3	108	146	151

Stand-Up Block mit Bügel
Stand-Up block with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02171		2	103	135	132

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARTON Blöcke PERFORMANCE

Größe 1	
für Tauwerk bis	8 mm
Scheiben Ø	30 mm
Scheibenbreite	11 mm
Bruchlast	710 kg
Arbeitslast	355 kg

Größe 2	
für Tauwerk bis	8 mm
Scheiben Ø	35 mm
Scheibenbreite	11 mm
Bruchlast	740 kg
Arbeitslast	370 kg

Größe 3	
für Tauwerk bis	10 mm
Scheiben Ø	45 mm
Scheibenbreite	13 mm
Bruchlast	800 kg
Arbeitslast	400 kg

Doppelblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01210	BTN11210	1	55	64	61
BTN02210	BTN12210	2	65	75	73
BTN03210	BTN13210	3	80	111	117



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01211	BTN11211	1	66	72	69
BTN02211	BTN12211	2	76	83	81
BTN03211	BTN13211	3	92	119	126



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01230	BTN11230	1	73	78	73
BTN02230	BTN12230	2	80	86	84
BTN03230	BTN13230	3	100	131	138



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01231	BTN11231	1	84	85	82
BTN02231	BTN12231	2	91	97	94
BTN03231	BTN13231	3	111	140	148



Upright Block
Upright block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01250		1	53	89	84
BTN02250	BTN12250	2	63	110	108
BTN03250	BTN13250	3	75	168	175



Back-2-Back Block
Back-2-Back block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
	BTN11280	1	90	68	63
	BTN12280	2	100	77	75

Spezial Einfachblöcke



Feste Gabel
Fixed Fork

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01090	BTN11090	1	78		
BTN02090	BTN12090	2	87		
BTN03090	BTN13090	3	97		



Liegender Block
Cheek block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01160	BTN11160	1	55	21	20



Liegender Block
Cheek block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN02160	BTN12160	2	80	73	69
BTN03160	BTN13160	3	92	109	110
BTN04160	-	4	107	178	174



Grundplatte mit Schmiege für liegenden Block
Curved base plate for cheek block

Art.-No.		Größe	Länge mm	Gewicht (g)
BTN03161		3	92	19

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Blöcke PERFORMANCE

Größe 1		Größe 2		Größe 3	
für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	10 mm
Scheiben Ø	30 mm	Scheiben Ø	35 mm	Scheiben Ø	45 mm
Scheibenbreite	11 mm	Scheibenbreite	11 mm	Scheibenbreite	13 mm
Bruchlast	710 kg	Bruchlast	740 kg	Bruchlast	800 kg
Arbeitslast	355 kg	Arbeitslast	370 kg	Arbeitslast	400 kg

Dreifachblöcke



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01330	BTN11330	1	73	89	90
BTN02330	BTN12330	2	80	108	105
BTN03330	BTN13330	3	100	162	165



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN01331	BTN11331	1	73	89	90
BTN02331	BTN12331	2	80	108	105
BTN03331	BTN13331	3	100	162	165

Klemmblöcke



Einfach, Wirbelschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Single, swivel shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN02531	BTN12531	2	100	107	107
BTN03511	BTN13511	3	115	172	173



Dreifach, Wirbelschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Triple, swivel shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN03531		3	115	257	



Stehblock, Unterbügel, K-Klemme
Stand-Up block, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN02571		2	132	201	
BTN03571		3	136	261	



Wirbelschäkel, Unterbügel, Kunststoffklemme
Swivel shackle, becket, plastic material cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN02731	BTN12731	2	145	222	224
BTN03731	BTN13731	3	165	224	229



Wirbelschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Swivel shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN02631	BTN12631	2	145	215	220
BTN03631	BTN13631	3	165	222	227



Schnappschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Snap shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN02641	BTN12641	2	150	215	217
BTN03641	BTN13641	3	170	250	254

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARTON Violinen-Blöcke PERFORMANCE

Größe 2	
für Tauwerk bis	8 mm
Ø große Scheibe	45 mm
Ø kleine Scheibe	30 mm
Scheibenbreite	11 mm
Bruchlast	740 kg
Arbeitslast	370 kg

Größe 3	
für Tauwerk bis	10 mm
Ø große Scheibe	58 mm
Ø kleine Scheibe	30 mm
Scheibenbreite	13 mm
Bruchlast	800 kg
Arbeitslast	400 kg



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02410	BTN12410	2	113	89	87
BTN03410	BTN13410	3	133	134	137



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02411	BTN12411	2	124	97	95
BTN03411	BTN13411	3	144	141	144



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02430	BTN12430	2	132	97	95
BTN03430	BTN13430	3	153	141	144



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02431	BTN12431	2	132	97	95
BTN03431	BTN13431	3	153	141	144



Wirbel-Schnappschäkel
Swivel Snaphook

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02440		2	142	130	
BTN03440		3	160	164	

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Blöcke PERFORMANCE CRUISER

Größe 5		Größe 6		Größe 7	
für Tauwerk bis	12 mm	für Tauwerk bis	12 mm	für Tauwerk bis	14 mm
Ø Scheibe	54 mm	Ø Scheibe	63 mm	Ø Scheibe	70 mm
Scheibenbreite	17 mm	Scheibenbreite	17 mm	Scheibenbreite	20 mm
Bruchlast	1500 kg	Bruchlast	2000 kg	Bruchlast	2500 kg
Arbeitslast	750 kg	Arbeitslast	1000 kg	Arbeitslast	1250 kg

Einfachblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05110	BTN15110	5	107	154	140
BTN06110	BTN16110	6	118	180	172
BTN07110	BTN17110	7	137	246	237



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05111	BTN15111	5	130	177	163
BTN06111	BTN16111	6	147	210	201
BTN07111	BTN17111	7	166	282	271



Umsteckschäkel
Reverse shackle

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05120	BTN15120	5	130	178	164
BTN06120	BTN16120	6	140	206	197
BTN07120	BTN17120	7	168	308	299



Umsteckschäkel mit Unterbügel
Reverse shackle with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05121	BTN15121	5	150	204	189
BTN06121	BTN16121	6	165	232	225
BTN07121	BTN17121	7	195	343	337



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05130	BTN15130	5	130	197	183
BTN06130	BTN16130	6	142	227	217
BTN07130	BTN17130	7	163	354	345



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05131	BTN15131	5	153	220	206
BTN06131	BTN16131	6	167	255	245
BTN07131	BTN17131	7	197	389	382



Wirbel-Schnappschäkel
Swivel Snaphook

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05140	BTN15140	5	142	263	247
BTN06140	BTN16140	6	170	292	283
BTN07140	BTN17140	7	168	359	350



Wirbel-Schnappschäkel mit Unterbügel
Swivel Snaphook with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05141	BTN15141	5	165	286	272
BTN06141	BTN16141	6	180	322	307
BTN07141	BTN17141	7	200	394	385

Spezial Einfachblöcke



Stand-Up Block
Stand-Up block

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05170	BTN15170	5	140	347	329
BTN06170	BTN16170	6	150	369	361
BTN07170	BTN17170	7	162	444	439



Stand-Up Block mit Bügel
Stand-Up block with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05171	BTN15171	5	163	370	352
BTN06171	BTN16171	6	179	399	391
BTN07171	BTN17171	7	191	480	471

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARTON Blöcke PERFORMANCE CRUISER

Größe 5		Größe 6		Größe 7	
für Tauwerk bis	12 mm	für Tauwerk bis	12 mm	für Tauwerk bis	14 mm
Ø Scheibe	54 mm	Ø Scheibe	63 mm	Ø Scheibe	70 mm
Scheibenbreite	17 mm	Scheibenbreite	17 mm	Scheibenbreite	20 mm
Bruchlast	1500 kg	Bruchlast	2000 kg	Bruchlast	2500 kg
Arbeitslast	750 kg	Arbeitslast	1000 kg	Arbeitslast	1250 kg

Doppelblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05210	BTN15210	5	121	274	247



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05211	BTN15211	5	125	274	247



Umsteckschäkel
Reverse shackle

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05220	BTN15220	5	125	274	247
BTN06220	BTN16220	6	135	325	307
BTN07220	BTN17220	7	160	461	448



Umsteckschäkel mit Unterbügel
Reverse shackle with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05221	BTN15221	5	147	300	272
BTN06221	BTN16221	6	164	352	334
BTN07221	BTN17221	7	195	491	484



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05230	BTN15230	5	130	274	247



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05231	BTN15231	5	141	300	272

Spezial Einfachblöcke



Relingsblock für 25mm Relingsstützen
Stanchion block for 25mm stanchions

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05190	BTN15190	5	135	182	168

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Blöcke PERFORMANCE CRUISER

Größe 5	
für Tauwerk bis	12 mm
Ø Scheibe	54 mm
Scheibenbreite	17 mm
Bruchlast	1500 kg
Arbeitslast	750 kg

Größe 6	
für Tauwerk bis	12 mm
Ø Scheibe	63 mm
Scheibenbreite	17 mm
Bruchlast	2000 kg
Arbeitslast	1000 kg

Größe 7	
für Tauwerk bis	14 mm
Ø Scheibe	70 mm
Scheibenbreite	20 mm
Bruchlast	2500 kg
Arbeitslast	1250 kg

Dreifachblöcke



Umsteckschäkel
Reverse shackle

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05320	BTN15320	5	130	382	337
BTN06320	BTN16320	6	135	449	425
BTN07320	BTN17320	7	165	616	604



Umsteckschäkel mit Unterbügel
Reverse shackle with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05321	BTN15321	5	148	402	365
BTN06321	BTN16321	6	167	476	455
BTN07321	BTN17321	7	199	646	637



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05330	BTN15330	5	150	490	475
BTN06330	BTN16330	6	170	686	662
BTN07330	BTN17330	7	163	734	725



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05331	BTN15331	5	173	513	498
BTN06331	BTN16331	6	193	716	692
BTN07331	BTN17331	7	192	770	761

Klemmblöcke



Dreifach, Wirbelauge, Kevlar Komposit Klemme
Tripple, swivel eye, Kevlar composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05930	BTN15930	5	150	660	645
	BTN16930	6	170		832
BTN07930	BTN17930	7	163	770	761



Dreifach, Wirbelauge, Kevlar Komposit Klemme
Tripple, swivel eye, Kevlar composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05931	BTN15931	5	173	513	498
BTN06931	BTN16931	6	193	886	862
BTN07931	BTN17931	7	192	806	797



Schnappschäkel, Unterbügel, Kevlar-Kompositklemme
Snap shackle, becket, Kevlar-Composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05641	BTN15641	5	215	568	553
BTN06641	BTN16641	6	245	639	618
BTN07641	BTN17641	7	250	668	644



Wirbelschäkel, Unterbügel, Kevlar-Kompositklemme
Swivel shackle, becket, Kevlar-Composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05631	BTN15631	5	209	469	449
BTN06631	BTN16631	6	232	575	554
BTN07631	BTN17631	7	248	660	651



Wirbelschäkel, Unterbügel, Kevlar-Kompositklemme
Swivel shackle, becket, Kevlar-Composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) plan	kugel
BTN05531		5	153	220	



Wirbelschäkel, Unterbügel, Kunststoffklemme
Swivel shackle, becket, plastic material cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	kugel
BTN05731	BTN15731	5	209	318	296

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARTON Violinen-Blöcke PERFORMANCE CRUISER

Größe 5	
für Tauwerk bis	12 mm
Ø große Scheibe	64 mm
Ø kleine Scheibe	38 mm
Scheibenbreite	17 mm
Bruchlast	1500 kg
Arbeitslast	750 kg

Größe 6	
für Tauwerk bis	12 mm
Ø große Scheibe	70 mm
Ø kleine Scheibe	44 mm
Scheibenbreite	17 mm
Bruchlast	2000 kg
Arbeitslast	1000 kg

Größe 7	
für Tauwerk bis	14 mm
Ø große Scheibe	70 mm
Ø kleine Scheibe	44 mm
Scheibenbreite	20 mm
Bruchlast	2500 kg
Arbeitslast	1250 kg



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05410	BTN15410	5	183	278	255



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05411	BTN15411	5	209	318	296



Umsteckschäkel
Reverse shackle

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05420	BTN15420	5	185	278	255
BTN06420	BTN16420	6	210	339	321
BTN07420	BTN17420	7	220	398	390



Umsteckschäkel mit Unterbügel
Reverse shackle with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05421	BTN15421	5	205	300	285
BTN06421	BTN16421	6	233	366	350
BTN07421	BTN17421	7	252	428	410



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05430	BTN15430	5	185	300	278
BTN06430	BTN16430	6	210	357	346
BTN07430	BTN17430	7	220	449	406



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05431	BTN15431	5	209	318	296
BTN06431	BTN16431	6	235	388	358
BTN07431	BTN17431	7	248	470	361



Wirbel-Schnappschäkel
Swivel Snaphook

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05440	BTN15440	5	200	362	340
BTN06440	BTN16440	6	220	417	407
BTN07440	BTN17440	7	222	448	431



Wirbel-Schnappschäkel mit Unterbügel
Swivel Snaphook with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN05441	BTN15441	5	220	378	360
BTN06441	BTN16441	6	250	450	437
BTN07441	BTN17441	7	253	488	461

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Drahtseil-Blöcke



Liegender Block
Cheek block

gleit gelagert	Rolle mm	Tau Ø	Draht-seil-Ø	BRL kg	Gewicht g
BT91650	51 x 15	12	4		141



Upright Block
Upright block

gleit gelagert	Rolle mm	Tau Ø	Draht-seil-Ø	BRL kg	Gewicht g
BT91400	38 x 12	8	4	-	92
BT91500	51 x 15	12	5	-	160



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	Rolle mm	Tau Ø	Draht-seil-Ø	BRL kg	Gewicht g
BT91200	35 x 6	4	4	400	67
BT91300	45 x 8	5	5	750	106

BARTON Snatch-Blöcke



Wirbelauge aus Edelstahl
Swivel Eye in stainless steel

gleit gelagert	Rolle mm	Tau Ø	Länge mm	BRL kg	Gewicht g
BT90402	48 x 20	16	144	1300	316



Wirbel-Schnappschäkel aus Edelstahl
Swivel Snaphook in stainless steel

gleit gelagert	Rolle mm	Tau Ø	Länge mm	BRL kg	Gewicht g
BT90301	35 x 17	12	110	800	170
BT90401	48 x 20	16	150	1100	378

BARTON Knarr-Blöcke



- Beidseitiger Bedienung
- Aluminiumscheibe
- Swivelstop - Schäkel kann im 90° Winkel festgestellt werden.

- Double sided handling
- Aluminium sheave
- Swivelstop - Shackle can be locked in 90° angle



Wirbelauge aus Edelstahl
Swivel Eye in stainless steel

gleit gelagert	Rolle mm	Tau Ø	Länge mm	BRL kg	Gewicht g
BT90500	55 x 14	10	115	1200	145



Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



HA2121 HA2121P



HA2122



HA4710

20mm

Führungsblöcke / Leading Blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2121	Decksdurchführung Einfachrolle through deck block single	34 mm	10,8 g	400	105
HA2121P	Wie HA2121, jedoch gleit-gelagert Like HA2121 but in plain bearing	34 mm	10,8 g	400	105
HA2122	Decksdurchführung Doppelrolle through deck block double	60 mm	20,0 g	350	105
HA4710	Decksdurchführung schmal through deck block narrow	34 mm	19,0 g	350	105

Technischen Daten

Rollen	Ø	20 mm
	Breite	7 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		4 - 6 mm

30mm



HA2131



HA2132

Führungsblöcke / Leading Blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2131	Decksdurchführung Einfachrolle through deck block single	47 mm	25,6 g	500	140
HA2132	Decksdurchführung Doppelrolle through deck block double	77 mm	45,0 g	650	140

Technischen Daten

Rollen	Ø	28 mm
	Breite	10 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		5 - 8 mm

Snatch Blöcke



HA4475



HA1375

Snatch Block

Art.-Nr.	Typ type	TauwerkØ mm	Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA4475	30 mm Dynamic Snatchblock	5 - 6 mm	53 mm	28,0 g	350	140
HA1375	40 mm Dynamic Snatchblock	6 - 10 mm	76 mm	95,0 g	700	200

***) Maximale Dynamische Last:**
Maximale Belastung des Blockes ohne Beschädigung während einer kontinuierlichen Rollenbewegung
The maximum load that the block will remain intact with repeated sheave movement

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

20mm
Dynamic Blocks



HA2021HK



HA2020



HA2020HL



HA2020XHL



HA2026



HA2020TI



HA2021



HA2020LZ



HA2020SC



HA2021F

Technischen Daten

Rollen	Ø	20 mm
	Breite	7 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstär-kungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		2,5 - 6 mm

***) Maximale Dynamische Last:**
Maximale Belastung des Blockes ohne Beschädigung während einer kontinuierlichen Rollenbewegung
The maximum load that the block will remain intact with repeated sheave movement

Passende Aufrichtfedern:
HA4034 (klein)
Suitable Stand-Up Springs:
HA4034 (small)



Einfachblöcke — Single blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg	MDL kg
HA2020	mit Auge - with eye	37 mm	11,1 g	540	115
HA2020HL	HighLoad - mit Auge - with eye	37 mm	17,5 g	540	300
HA2020LZ	Bügel und Feder - with brecket and spring	41 mm	15,4 g	520	115
HA2021F	mit Gabelkopf - with fork	48 mm	15,2 g	350	115
HA2020TI	Ezi Ti	29 mm	11,0 g	540	115
HA2020XHL-S	ExtremeHighLoad Ezi Ti Black	29 mm	17,0 g	900	300
HA2021	Basis	35 mm	11,5 g	350	115
HA2020SC	mit Wirbelschäkel - with swivel shackle	49 mm	15,4 g	350	115
HA2021HK	mit Haken - with hook	60 mm	17,1 g	165	115
HA2026	liegender Block - Cheek Block	45 mm	15,3 g	350	115



HA2022



HA2022TII



HA2023

Doppelblöcke — Double blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg	MDL kg
HA2022	Doppelblock - double block	49 mm	31,6 g	500	200
HA2022TII	Doppelblock Ezi Ti - double block Ezi Ti	29 mm	30,0 g	540	115
HA2023	mit Unterbügel - with becket	61 mm	33,5 g	500	225



HA2024



HA2025



HA2027

Dreifachblöcke — Triple blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg	MDL kg
HA2024	Dreifachblock - triple block	51 mm	47,9 g	650	300
HA2025	mit Unterbügel - with becket	66 mm	52,9 g	650	320
HA2027	Klemme und Unterbügel - cam and becket	79 mm	86,9 g	650	320

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

30mm
Dynamic Blocks


HA2030


HA2030HL


HA2030LZ


HA2030SC


HA2030XHL


HA2031XHL


HA2030Tii


HA2030TIIHL


HA2031


HA2031F


HA2036


HA2036M


HA2039F


HA2039CAM

Einfachblöcke — Single blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2030-1SB	mit Auge - with eye, VP à 1	50 mm	26,0 g	750	140
HA2030-10	mit Auge - with eye, VP à 10	50 mm	26,0 g	750	140
HA2030HL	HighLoad - mit Auge - with eye	50 mm	39,0 g	800	250
HA2030LZ-1SB	Bügel und Feder - with brecket and spring	58 mm	30,2 g	500	140
HA2031F	mit Gabelkopf - with fork	68 mm	36,0 g	450	140
HA2030TII	Ezi Tii	42 mm	24,0 g	750	140
HA2030TIIHL	Ezi Tii -HighLoad	41 mm	37,0 g	800	300
HA2030XHL-S	ExtremeHighLoad Ezi Ti Black	43 mm	41,0 g	1250	350
HA2030XHL-B	ExtremeHighLoad Ezi Ti Blau	43 mm	41,0 g	1250	350
HA2031XHL-B	ExtremeHighLoad Ezi Ti Blau für Baumniedeholer	48 mm	55,0 g	1000	500
HA2031	Basis	48 mm	28,0 g	750	140
HA2030SC	mit Wirbelschäkel - with swivel shackle	68 mm	36,0 g	450	140
HA2036	liegender Block - Cheek Block	60 mm	35,0 g	500	140
HA2036-PRO	Adapter für liegende Montage		3,8 g		
HA2036M	liegender Block, fix - Cheek Block fixed	50 mm	24,0 g	400	140
HA2039F	Violinblock ohne Klemme - fiddle w/o cam	85 mm		600	140
HA2039CAM	Violinblock mit Klemme - fiddle with cam	85 mm	86,2 g	600	140


HA2032


HA2032TII


HA2033


HA2038

Doppelblöcke — Double blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2032	Doppelblock - double block	64 mm	72,0 g	1250	280
HA2032TII	Doppelblock Ezi Tii - double block Ezi Tii	42 mm	48,0 g	750	140
HA2033	mit Unterbügel - with becket	76 mm	77,0 g	1250	350
HA2038	Back-to-Back Block	78 mm	49,0 g	750	140


HA2034


HA2035


HA2037

Dreifachblöcke — Triple blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2034	Dreifachblock - triple block	67 mm	103,0 g	1750	420
HA2035	mit Unterbügel - with becket	87 mm	114,0 g	1750	490
HA2037	Klemme und Unterbügel - cam and becket	96 mm	146,0 g	1750	490

Technischen Daten

Rollen	Ø	28 mm
	Breite	10 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstär-kungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		6 - 8 mm

***) Maximale Dynamische Last:**
Maximale Belastung des Blockes ohne Beschädigung während einer kontinuierlichen Rollenbewegung
The maximum load that the block will remain intact with repeated sheave movement

Passende Aufrichtfedern:
HA4034 (klein) oder
HA1034 (groß)
Suitable Stand-Up Springs:
HA4034 (small) or
HA1034 (large)

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

40mm
Dynamic Blocks

Neue Version
New Design


HA20401


HA20401B


HA20401S


HA20401SR

Technischen Daten

Rollen	Ø	40 mm
	Breite	12 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstär-kungen aus Edelstahl A4 - AISI316	
Achse	Material	A4-AISI 316
Tau-Ø		6 - 10 mm
mit Klemme		2 - 6 mm

Passende Aufrichtfedern:
HA4034 (klein) oder
HA1034 (groß)

Suitable Stand-Up Springs:
HA4034 (small) or
HA1034 (large)


HA2040TI


HA20401-77


HA20401B-77


HA20401C

Einfachblöcke — Single blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg	WL Marine
HA20401	Wirbelschäkel - Swivel shackle	82 mm	54,0 g	780	240
HA20401B	Wirbelschäkel, Unterbügel - Swivel shackle, becket	98 mm	58,0 g	780	240
HA20401S	fester Bügel - fixed eye strap	64,5 mm	40,0 g	700	240
HA20401SR	abnehmbarer Bügel - removable eye strap	64 mm	42,0 g	700	240
HA2040TI	Ezi Tii	58 mm	34,5 g	800	180
HA20401-77	Wirbelschäkel, Klemme - Swivel shackle, cleat	82 mm	120,0 g	750	80
HA20401B-77	Wirbelschäkel, Unterbügel, Klemme Swivel shackle, becket, cleat	98 mm	123,0 g	780	80
HA20401C	liegend - Cheek Block	62 mm	34,0 g	780	240

HA20401F



HA20401F-77



HA20401BF-77



Violinblöcke — Fiddle blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg	WL Marine
HA20401F	Wirbelschäkel - Swivel shackle	107 mm	68,0 g	780	240
HA20401F-77	Wirbelschäkel, Klemme - Swivel shackle, cleat	107 mm	134,0 g	780	80
HA20401BF-77	Wirbelschäkel, Unterbügel, Klemme Swivel shackle, becket, cleat	125 mm	139,0 g	780	80

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



HA2050
HA2060



HA2166



HA2050TII

50mm
Dynamic Blocks

Einfachblöcke / Single blocks

Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2050	50	mit Wirbelschäkel - with swivel shackle	95 mm	71,6 g	900	300
HA2060	60	mit Wirbelschäkel - with swivel shackle	115 mm	118,0 g	1000	500
HA2050TII	50	Ezi Tii	72 mm	70,0 g	900	300
HA2166	60	Liegeblockadapter für HA2060 Cheek block adaptor for HA2060	107 mm	31,0 g		



HA2052
HA2062



HA2053
HA2063

Doppelblöcke / Double blocks

Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2052	50	mit Wirbelschäkel with swivel shackle	100 mm	144,0 g	950	450
HA2062	60		130 mm	255,0 g	1250	600
HA2053	50	mit Wirbelschäkel und Hundsfot with swivel shackle and becket	136 mm	160,0 g	950	450
HA2063	60		148 mm	271,0 g	1250	600



HA2055
HA2065

HA2054
HA2064



HA2058
HA2068

60mm
Dynamic Blocks

Dreifachblöcke / Triple blocks

Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2054	50	mit Wirbelschäkel with swivel shackle	100 mm	210,4 g	950	470
HA2064	60		130 mm	353,0 g	1250	600
HA2055	50	mit Wirbelschäkel und Hundsfot with swivel shackle and becket	136 mm	230,0 g	950	470
HA2065	60		148 mm	397,0 g	1250	600
HA2058	50	Wirbel, Hundsfot, Klemme und Ratsche swivel, becket, cleat and ratchet	130 mm	370,0 g	950	470
HA2068	60		150 mm	550,0 g	1250	600



HA2056
HA2066



HA2057
HA2067

Vierfachblöcke / Quad blocks

Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2056	50	mit Wirbelschäkel with swivel shackle	100 mm	290,0 g	950	470
HA2066	60		130 mm	449,0 g	1250	600
HA2057	50	mit Wirbelschäkel und Hundsfot with swivel shackle and becket	136 mm	300,0 g	950	470
HA2067	60		150 mm	453,0 g	1250	600

Technischen Daten

Rollen	Ø	50 mm
	Breite	11 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		5 - 10 mm
mit Klemme		2 - 6 mm

***) Maximale Dynamische Last:**
Maximale Belastung des Blockes ohne Beschädigung während einer kontinuierlichen Rollenbewegung
The maximum load that the block will remain intact with repeated sheave movement

Passende Aufrichtfedern:
HA1034 (groß)
Suitable Stand-Up Springs:
HA1034 (large)

Technischen Daten

Rollen	Ø	60 mm
	Breite	12 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		5 - 12 mm
mit Klemme		2 - 6 mm

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

16mm High Tension

Technischen Daten

Rollen	Ø	16 mm
	Breite	5 mm
	Material	AISI 316
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		2 - 4 mm

Die 16 mm High Tension Blöcke bieten die beste Leistung von allen Micro - Blöcken. Wenn Sie auf Gewicht und auch auf Leistung achten müssen, sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Wählen Sie die Besten

The 16 mm High Tension range offers the highest performance of any Micro block range. Quite simply with working loads and overall efficiency way ahead of the competition they have to be the #1 choice when only the best will do..



HA4568



HA4068

High Tension MICRO Einfachblöcke — Single blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg
HA4568	mit festem Auge - with fixed eye	29 mm	11,0 g	400
HA4068	Sprit-Block für Optimisten - Optimist Sprit block	33 mm	22,0 g	400

38mm High Tension

Technischen Daten

Rollen	Ø	38 mm
	Breite	6 mm
	Material	AISI 316
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		2 - 6 mm



HA4196



HA4296



HA4396

High Tension MACRO Einfachblöcke — Single blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg
HA4196	mit festem Auge - with fixed eye	60 mm	62,0 g	1000
HA4296	mit Schäkel - with shackle	74 mm	60,0 g	1000
HA4396	mit Hundsfott - with becket	74 mm	77,0 g	1000



HA4496

High Tension MACRO Doppelblöcke — Double blocks

Art.-Nr.	Typ / type	Länge / length	Gewicht / weight	BRL kg
HA4496	mit festem Auge - with fixed eye	74 mm	68,0 g	1000

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!


HA4379


HA4993


HA4479


HA4279
8mm Rolle


HA4393

25mm
High Tension

Technischen Daten

Rollen	Ø	25 mm
	Breite	6 mm
	Material	AISI 316
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		2 - 5 mm

25mm High Tension Blöcke

Gestaltet, um die hohen Zugfestigkeiten von modernen Aramid-Fasern und die kompromisslose Zusammenstellung der High Tension Blöcke in Einklang zu bringen. Der Edelstahl AISI316 behebt Korrosionsprobleme und verhindert dadurch ein Festfressen des Blocks. Das besondere Edelstahl Kugellager stellt sicher das auch unter hohen Lasten das Lager sicher und leicht läuft.

Wenn Sie Regatten gewinnen und nur das Beste wollen, achten Sie auf die Decksausrüstung. Die High Tension Blöcke werden Sie nicht im Stich lassen.

Designed to meet the high working capacity of modern Aramid fibres to the non compromise composition of the High Tension blocks. 316 stainless steel throughout stops problems with corrosion that can lead to eventual failure. The unique S/S ball race ensures the working efficiency is maintained even under extreme loads, maximising the performance exactly when it counts.

If you are serious about winning and require the best, make sure the High Tension Series is part of your deck hardware inventory - it won't let you down.

High Tension MIDI Einfachblöcke — Single blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4379	mit festem Auge - with fixed eye	41 mm	25,0 g	750
HA4993	mit Steckbolzen - with pin	41 mm	31,0 g	750
HA4479	mit Schäkel - with shackle	41 mm	33,0 g	750
HA4279	mit Schäkel, **8mm Rolle** - with shackle, **8mm sheave**	41 mm	44,0 g	750
HA4393	mit Hundsfott - with becket	59 mm	31,0 g	750


HA4679

High Tension MIDI Zweifachblöcke — Double blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4679	mit festem Auge - with fixed eye	51 mm	54,0 g	750


HA4593

High Tension MIDI Dreifachblöcke — Triple blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4593	mit festem Auge - with fixed eye	51 mm	78,0 g	750


HA4979

High Tension MIDI Vierfachblöcke — Quad blocks

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4979	mit festem Auge - with fixed eye	51 mm	89,0 g	750

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

16mm

Technischen Daten

Rollen	Ø	16 mm
	Breite	6 mm
	Material	Acetal / Messing
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		2 - 5 mm

Wenn Sie einen leichten und einfach gelagerten Block suchen sind diese Blöcke die richtige Wahl.

If you need lightweight plain bearing blocks this range is simply the best.


HA4078


HA4080


HA4181


HA4081

Einfach gelagerte Blöcke / **Plain bearing blocks**

Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4078-SB	HA4078-10	Acetalscheibe - Acetal sheave	26 mm	5,0 g	275
-	HA4080-10	Messingscheibe - Brass sheave	26 mm	10,0 g	275
HA4181		Acetalscheibe - Acetal sheave	30 mm	6,0 g	275
HA4081		doppelt, Acetal - double, Acetal	30 mm	10,0 g	275


HA4301


HA4401


HA4501


HA4601

Einfach gelagerte Blöcke Decksrollen / **Plain bearing blocks Through Deck Lead**

Art.-Nr.		Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4301		2 Acetalrollen - 2 Acetal sheaves	38 mm	16,0 g	275
HA4401		2 Messingrollen - 2 Brass sheaves	38 mm	27,0 g	275
HA4501		1 Acetalrolle - 1 Acetal sheave	16 mm	7,0 g	275
HA4601		1 Messingrolle - 1 Brass sheave	16 mm	13,0 g	275

25mm

Technischen Daten

Rollen	Ø	25 mm
	Breite	8 mm
	Material	Acetal
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø mit Klemme		4 - 8 mm 4 - 6 mm

Wenn Sie einen leichten und einfach gelagerten Block suchen sind diese Blöcke die richtige Wahl.

If you need lightweight plain bearing blocks this range is simply the best.


HA4178


HA4178E

Einfach gelagerte Blöcke / **Plain bearing blocks**

Art.-Nr.		Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4178		einfach - single	41 mm	13,0 g	400
HA4178E		einfach mit Haken - single with hook	71 mm	38,0 g	400


HA4265

Edelstahl Blöcke mit V-Klemme / **Stainless Steel Blocks with V-Cleat**

Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA4265	mit Hundsfot - with becket	61 mm	33,0 g	550

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



HA2020P
HA2030P | HA2020P-4035 | HA2020P-4036 | HA2030PLZ | HA2030PSC | HA2020PSHK
HA2030PSHK



HA2021P
HA2031P | HA2021PHK | HA2026P
HA2036P | HA2022P
HA2032P | HA2023P
HA2033P | HA2024P
HA2034P | HA2025P
HA2035P

20 mm

This range uses 100% recycled plastic



Die einfach gelagerten Blöcke von allen werden im gleichen Design gefertigt, wie die bereits bekannten DYNAMIC Blöcke. Zur besseren Unterscheiden sind bei diesen Blöcken jedoch die Rollen in grau gehalten. Die Kunststoffteile bestehen zu 100% aus recyceltem Kunststoff.
The allen single bearing blocks are manufactured in the same design as the already known DYNAMIC blocks. For better differentiation, the sheaves are kept in grey. The plastic parts are made of 100% recycled plastic.

Einfach gelagerte Blöcke 20 mm		Plain bearing blocks 20 mm		
Art.-Nr. Ø 20 mm	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA2020P	einfach - single	37 mm	10 g	540
HA2020P-4035	mit P-Clip - with P-Clip	62 mm	14 g	540
HA2020P-4036	mit Bügel - with Becket	52 mm	14 g	540
HA2020PSHK	Wirbelhaken - Swivel Hook	58 mm	18 g	350
HA2021P	Multifunktion - Multi functional	35 mm	10 g	350
HA2021PHK	Haken - Hook	66 mm	16 g	165
HA2022P	doppelt - double	48 mm	29 g	500
HA2023P	Unterbügel - Becket	59 mm	31 g	500
HA2024P	dreifach - tripple	50 mm	45 g	650
HA2025P	Unterbügel - Becket	66 mm	50 g	650
HA2026P	Seitenblock - Cheek Block	45 mm	14 g	350

Technischen Daten

Rollen	Ø	20 mm
	Breite	8 mm
	Material	Kunststoff recycled
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
max. Tau-Ø		6 mm

30 mm

Einfach gelagerte Blöcke 30 mm		Plain bearing blocks 30 mm		
Art.-Nr. Ø 30 mm	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA2030P	einfach - single	49 mm	23 g	750
HA2030PLZ	Stand Up	59 mm	27 g	500
HA2030PSC	Wirbelschäkel Swivel shackle	66 mm	33 g	450
HA2030PSHK	Wirbelhaken - Swivel Hook	70 mm	32 g	450
HA2031P	Multifunktion - Multi functional	47 mm	25 g	750
HA2032P	doppelt - double	64 mm	66 g	1250
HA2033P	Unterbügel - Becket	76 mm	71 g	1250
HA2034P	dreifach - tripple	63 mm	94 g	1750
HA2035P	Unterbügel - Becket	83 mm	105 g	1750
HA2036P	Seitenblock - Cheek Block	59 mm	32 g	500

Technischen Daten

Rollen	Ø	30 mm
	Breite	10 mm
	Material	Kunststoff recycled
Backen	Material	AISI 316
Achse	Material	AISI 316
max. Tau-Ø		8 mm

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Pro Ratchet

HA2140



HA2150
HA2160

HA2166

Technischen Daten

Rollen	Ø	40 mm
	Breite	11 mm
	Material	Acetal
Tau-Ø		6 mm

Technischen Daten

Rollen	Ø	50 mm
	Breite	11 mm
	Material	Acetal
Tau-Ø		5 - 8 mm

Technischen Daten

Rollen	Ø	60 mm
	Breite	17 mm
	Material	Acetal
Tau-Ø		5 - 10 mm

Passende Aufrichtfedern:
HA1034 (groß)
Suitable Stand-Up Springs:
HA1034 (large)

Speziell für Großschot- und Spinnaker-Systeme entworfen, ist dieser Block der leichteste seiner Klasse. Die komplett aus Kompositmaterial gefertigte Scheibe bietet Stärke und Dauerhaftigkeit ohne Gewichtskompromisse. Ohne Einengung durch konventionelle Fertigungswinkel wurde die Scheibe konstruiert: maximale Griffigkeit bei eingeschalteter Knarre, bei ausgeschalteter Knarre ist eine Reibung zu vernachlässigen.
Designed for mainsheet and spinnaker applications the Pro-Ratchet is the lightest in its class. The fully composite sheave offers strength and durability without compromise of weight. Not limited by conventional machining angles the sheave is engineered to maximise grip when the ratchet is on, yet allow less grip when the load is reduced.

Pro Ratchet			40 mm		
Art.-Nr.	Typ type	Tauwerk Ø rope Ø	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA2140	Pro Ratchet	max 6 mm	78 mm	40,0 g	475

Pro Ratchet			50 mm		
Art.-Nr.	Typ type	Tauwerk Ø rope Ø	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA2150	Pro Ratchet	max 8 mm	95 mm	65,0 g	700

Pro Ratchet			60 mm		
Art.-Nr.	Typ type	Tauwerk Ø rope Ø	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA2160	Pro Ratchet	max 10 mm	110 mm	110,0 g	1000
HA2166	Liegeblockadapter für HA2160 Cheek block adaptor for HA2160		107 mm	31,0 g	

Ezi Ratchet



HA2345

Technischen Daten

	Material	Karbonverbund
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316

Passende Aufrichtfedern:
HA1034 (groß)
Suitable Stand-Up Springs:
HA1034 (large)

Das "Automatik-Getriebe" für Regattaboote. Ezi-Ratchet hat der Ratschentechnologie neue Impulse gegeben. Der geniale, **zugabhängige** Mechanismus löst die Ratschenfunktion nur bei steigender Schotbelastung aus. Der Übergang von kugelgelagerter Scheibe zur kräftigen Ratsche ist sehr harmonisch. So ist jederzeit eine optimale Schotkontrolle sichergestellt. Manuelle Nachstellung und Schalter, die entweder an oder aus gestellt sind (und dies dann auch noch zur falschen Zeit), gehören der Vergangenheit an. Segeln Sie einmal mit einem Ezi-Ratchet Block und überzeugen Sie sich selbst!
Dubbed as the automatic gearbox for racing boats. The Ezi-Ratchet has rewritten the laws that used to govern ratchet block technology. The ingenious **load-sensitive** mechanism triggers the ratchet only when the sheet load increases. The transition from ball race sheave to the tough holding power of the ratchet is incredibly smooth, providing the ultimate in hands free operation.
Manual adjustment and switches that are always on or off (often at the wrong time) are a thing of the past. Sail with Ezi-Ratchet and you'll wonder how you ever sailed without one.

Ezi-Ratchet mit Wirbelschäkel, ohne Hundsfott			45 mm with swivel shackle, without becket			
Art.-Nr.	Typ type	Tauwerk rope	Scheibe Ø sheave Ø	Länge length	BRL kg	Umschaltlast Trigger load
HA2345		Ø 5 - 8	45 mm	90 mm	600 kg	6 kg

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

WICHARD MINIBLÖCKE
18 & 25mm Rollendurchmesser
festes Auge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60113	SR70113	18	4-6	35	14	500
SR61113	SR71113	25	6-8	49	18	600



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60114	SR70114	18	4-6	55	28	700
SR61114	SR71114	25	6-8	78	34	800

Schäkel



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60213	SR70213	18	4-6	45	28	700
SR61213	SR71213	25	6-8	64	34	800



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60214	SR70214	18	4-6	55	28	700
SR61214	SR71214	25	6-8	78	34	800

Schäkel



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60313	SR70313	18	4-6	45	42	900
SR61313	SR71313	25	6-8	60	51	1000



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60314	SR70314	18	4-6	55	42	900
SR61314	SR71314	25	6-8	74	51	1000

WICHARD Microblock
mit Edelstahlrolle



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR60600		12	bis 4	33	16	300

WICHARD DRAHTSEILBLÖCKE



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR31024		24	3 mm	42	11	350
SR30036		36	4 mm	66	11	500
SR30050		50	5 mm	75	12	800
SR30070		70	7 mm	105	17	2500



mit Wirbelgabel - with swivel fork head

SR30071		70	7 mm	150	17	2500

WICHARD SNATCHBLÖCKE



Soft Snatch Block mit Dyneema® Schlaufe und Rolle und Backe aus eloxiertem Aluminium.
Soft Snatch Block with Dyneema® loop and sheave and cheekes in anodised Aluminium.

gleit gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR36010	41	10	82	43	4000
SR36020	46	12			6000
SR36030	55	16			9000
SR36040	70	20			14000



gleit gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR34500	55	bis 12	145	59	1300
SR35500	55	bis 18	155	59	2500

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

WICHARD STANDARDBLÖCKE
35, 45, 55 & 70mm Rollendurchmesser
Wirbelauge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62105	SR72105	35	8-9	84	23	900
SR63105	SR73105	45	10	97	26	900
SR64105	SR74105	55	12	119	29	1500
SR65105	SR75105	70	14	153	39	2700



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62106	SR72106	35	8-9	101	23	900
SR63106	SR73106	45	10	117	26	900
SR64106	SR74106	55	12	144	29	1500
SR65106	SR75106	70	14	183	39	2700

festes Auge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62113	SR72113	35	8-9	65	23	900
SR63113	SR73113	45	10	78	26	900
SR64113	SR74113	55	12	98	29	1500



Spezialblöcke

feste Gabel



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62117	-	35	8	72	23	500
SR63117	SR73117	45	10	87	26	700
SR64117	SR74117	55	12	107	29	1200
SR65117	SR75117	70	14	132	39	2000

Wirbelgabel



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR64109	SR74109	55	12	113	29	1000
SR65109	SR75109	70	14	137	39	1500

D-Ring



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR63118	SR73118	45	10	93	26	900
SR64118	SR74118	55	12	110	29	1500

Wirbelschnappschäkel



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR64130	SR74130	55	12	126	29	1500
SR65130	-	70	14	162	39	2700

liegende Montage



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62120	SR72120	35	8-9	52	20	900
SR63120	SR73120	45	10	65	23	900
SR64120	SR74120	55	12	81	26	1500
-	SR75120	70	14	103	34	2700

Doppelblöcke mit Wirbelauge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62205	SR72205	35	8-9	84	40	900
SR63205	SR73205	45	10	97	46	1000
SR64205	SR74205	55	12	119	52	1500
SR65205	SR75205	70	14	153	68	2700



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62206	SR72206	35	8-9	101	40	900
SR63206	SR73206	45	10	117	46	1000
SR64206	SR74206	55	12	144	52	1500
SR65206	SR75206	70	14	183	68	2700

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

WICHARD STANDARDBLÖCKE
35, 45, 55 & 70mm Rollendurchmesser

Dreifachblöcke mit Wirbelauge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62305	SR72305	35	8-9	84	58	1000
SR63305	SR73305	45	10	97	67	1000
SR64305	SR74305	55	12	119	75	1500
SR65305	SR75305	70	14	153	97	2700



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62306	SR72306	35	8-9	101	58	1000
SR63306	SR73306	45	10	117	67	1000
SR64306	SR74306	55	12	144	75	1500
-	SR75306	70	14	183	97	2700

Klemmblöcke mit Wirbelauge

1-fach



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62108	SR72108	35	8-9	101	45	900
SR63108	SR73108	45	10	117	61	900
SR64108	SR74108	55	12	144	61	1500
	SR75108	70	14	183	80	2700

3-fach



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62308	SR72308	35	8-9	101	60	1000
SR63308	SR73308	45	10	117	72	1000
SR64308	SR74308	55	12	144	81	1500
-	SR75308	70	14	183	101	2700

Violinblöcke mit Wirbelauge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62405	SR72405	35	8-9	107	23	900
SR63405	SR73405	45	10	130	26	1000
SR64405	SR74405	55	12	160	29	1500
SR65405	SR75405	70	14	204	39	2700



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR63406	SR73406	45	10	150	26	1000
SR64406	SR74406	55	12	186	29	1500
SR65406	SR75406	70	14	236	39	2700

Violinblöcke mit Wirbelschnappschäkel



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR63435	SR73435	45	10	143	26	1000
SR64435	SR74435	55	12	167	29	1500
SR65435	-	70	14	213	39	2700



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR63438	SR73438	45	10	163	61	1000
SR64438	SR74438	55	12	193	61	1500
SR65438	SR75438	70	14	245	80	2700

Violinklemmblöcke mit Wirbelauge



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR63407	-	45	10	130	61	1000



gleit gelagert	kugel gelagert	Ø mm	Tau-Ø mm	Länge mm	Breite mm	BRL kg
SR62408	SR72408	35	8-9	124	45	900
SR63408	SR73408	45	10	150	61	1000
SR64408	SR74408	55	12	186	61	1500
SR65408	SR75408	70	14	236	80	2700

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SeaSure Blöcke mit Karbon Scheiben bis 4 mm Tauwerk















Blöcke mit Scheiben aus Karbon, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks, carbon sheaves, stainless steel cheeks AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm	BRL kg
SS0201	28 mm	20 x 4	400 kg
SS0202	33 mm	20 x 4	400 kg
SS0205	33 mm	20 x 4	400 kg
SS0207	43 mm	20 x 4	400 kg
SS0209	24 mm	20 x 4	400 kg
SS0213	47 mm	20 x 4	400 kg
SS0221	36 mm	20 x 4	400 kg

SeaSure Blöcke mit Messing Scheiben























Blöcke mit Scheiben aus Messing verchromt, Backen aus Edelstahl 1.4401
1" blocks with chrome plated brass sheaves, stainless steel cheeks in AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm	BRL kg
SS0101	44 mm	25 x 6	950 kg
SS0102	44 mm	25 x 6	950 kg
SS0103	69 mm	25 x 6	950 kg
SS0104	44 mm	25 x 6	950 kg
SS0106	31 mm	25 x 6	950 kg
SS0108	36 mm	25 x 6	950 kg
SS0110	57 mm	25 x 6	300 kg
SS0112	56 mm	25 x 6	300 kg
SS0116	42 mm	25 x 6	950 kg
SS0118	39 mm	25 x 6	950 kg
SS0114	32 mm	25 x 6	950 kg

*) Aluminiumscheibe
*) Aluminium sheave

SeaSure Blöcke mit Nylon Scheiben bis 6 mm Tauwerk



Leichter Kunststoffblock
lightweight block

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm	BRL kg
SS0039	45 mm	25 x 8	500 kg

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

SeaSure Blöcke mit Nylon Scheiben bis 8 mm Tauwerk

Blöcke für 8 mm Tau mit Scheiben aus Nylon, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks for 8 mm rope with Nylon sheaves, cheeks in stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm	BRL kg
SS0001	38 mm	25 x 8	500 kg
SS0002	44 mm	25 x 8	500 kg
SS0003	42 mm	25 x 8	500 kg
SS0005	42 mm	25 x 8	500 kg
SS0007	44 mm	25 x 8	500 kg
SS0008	56 mm	25 x 8	500 kg
SS0009	44 mm	25 x 8	500 kg
SS0011	63 mm	25 x 8	500 kg
SS0013	64 mm	25 x 8	500 kg
SS0015	67 mm	25 x 8	500 kg
SS0016	93 mm	25 x 8	500 kg
SS0017	32 mm	25 x 8	500 kg
SS0019	51 mm	25 x 8	700 kg
SS0020	45 mm	25 x 8	1000 kg
SS0021	57 mm	25 x 8	1000 kg
SS0022	87 mm	25 x 8	400 kg
SS0023	79 mm	25 x 8	1000 kg
SS0025	76 mm	25 x 8	1000 kg
SS0029	68 mm	25 x 8	700 kg
SS0031	56 mm	25 x 8	1250 kg
SS0032	75 mm	25 x 8	1250 kg
SS0033	79 mm	25 x 8	1250 kg
SS0035	76 mm	25 x 8	1250 kg

SS0507	Deckswirbel für 25 mm SeaSure Blöcke Deck swivel for 25 mm SeaSure blocks



Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SeaSure Blöcke mit Nylon Scheiben bis 10 mm Tauwerk



Blöcke für 10 mm Tau mit Scheiben aus Nylon, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks for 10 mm rope with Nylon sheaves. Cheeks in stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm	BRL kg
SS0300	87 mm	38 x 10	1400 kg
SS0305	50 mm	38 x 10	1400 kg
SS0301	68 mm	38 x 10	1400 kg

SeaSure Blöcke mit Aluminium Scheiben



Blöcke mit Aluminium-Scheiben, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks with sheaves in aluminium alloy, stainless steel cheeks AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm
SS0404	48 mm	38 x 10

SeaSure PAD i



Befestigungspunkte für niedrige Lasten zum Ankleben an Deck, hergestellt aus Kohlefaser verstärktem Nylon. Durchmesser: 32 mm, Höhe 8 mm, Gewicht 6 g. Das Set besteht aus 4 Befestigungsplatten und 4 Dyneema SK99 Strops. Als Klebstoff wird SIKAFLEX oder auch Epoxidharz empfohlen. SEASURE hat bei internen Tests bei Verklebung mit SIKAFLEX eine Bruchlast von 80 kg und mit Epoxidharz eine Bruchlast von 200 kg erreicht.
Low Load attachment points for gluing to deck. Made of carbon reinforced Nylon. Diameter: 32 mm, height: 8 mm, weight: 6 g. Set contains 4 mounting plates and 4 Dyneema SK99 straps. The recommanded adhesive is SIKAFLEX or epoxy resin. SEASURE has achieved a breaking load of 80 kg with SIKAFLEX and 200 kg with epoxy in internal tests.

Art.-Nr.	Inhalt contains
SS2520	4 "Pad i"

ALLEN Taljenblöcke - ALLEN vang blocks

Taljenblöcke mit Aluminium Seiten und Nylon Rollen.
Strap blocks with Aluminium cheeks and Nylon sheaves.

25mm

Technischen Daten

Rollen	Ø	25 mm
	Breite	8 mm
	Material	Acetal
Backen	Material	Aluminium
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		4 - 6 mm


HA93


HA93LZ


HA93C


HA165PS

Aluminium Blöcke / Aluminium Blocks				
Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA93	Taljenblock - Becket block	79 mm	39,0 g	620
HA93LZ	mit geradem Schlüssel - with straight key	86 mm	62,0 g	620
HA93C	mit gebogenem Schlüssel - with curved key	86 mm	62,0 g	620
HA165PS	mit geradem Schlüssel - with straight key	100 mm	62,0 g	620

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



BARTON Victory



BARTON Victory Retro-Reihe aus echtem Eschenholz und modernem Innenleben. Die Victory wurde nach der HMS Victory der britischen Navy benannt. Die Blöcke sind lackierter und mit Delrin Kugellager.
BARTON Victory Retro range made from ash wood equipped with modern technology. The Victory range has been named by the HMS Victory of the British Navy. Available in glossy varnished housing and Delrin ball bearing inside.



Einfach, festes Auge, ohne Unterbügel
Single, fixed Eye, without becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT50030	70 mm	30 mm	8 mm	700
BT50045	90 mm	45 mm	10 mm	700
BT50060	120 mm	64 mm	12 mm	1400
BT50080	140 mm	80 mm	14 mm	2500



Einfach, Wirbelauge, ohne Unterbügel
Single, swivel Eye, without becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT50330	88 mm	30 mm	8 mm	700
BT50345	105 mm	45 mm	10 mm	700



doppelt, festes Auge, ohne Unterbügel
double, fixed Eye, without becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT52030	70 mm	30 mm	8 mm	700
BT52045	90 mm	45 mm	10 mm	700



doppelt, Wirbelauge, ohne Unterbügel
double, swivel Eye, without becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT52330	88 mm	30 mm	8 mm	700
BT52345	105 mm	45 mm	10 mm	700



dreifach, festes Auge, ohne Unterbügel
triple, fixed Eye, without becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT53030	70 mm	30 mm	8 mm	700
BT53045	90 mm	45 mm	10 mm	700



dreifach, Wirbelauge, ohne Unterbügel
triple, swivel Eye, without becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT53330	88 mm	30 mm	8 mm	700
BT53345	105 mm	45 mm	10 mm	700



Einfach, festes Auge, mit Unterbügel
Single, fixed Eye, with becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT50230	90 mm	30 mm	8 mm	700
BT50245	111 mm	45 mm	10 mm	700



Einfach, Wirbelauge, mit Unterbügel
Single, swivel Eye, with becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT50430	109 mm	30 mm	8 mm	700
BT50445	127 mm	45 mm	10 mm	700



doppelt, festes Auge, mit Unterbügel
double, fixed Eye, with becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT52230	90 mm	30 mm	8 mm	700
BT52245	111 mm	45 mm	10 mm	700



doppelt, Wirbelauge, mit Unterbügel
double, swivel Eye, with becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT52430	109 mm	30 mm	8 mm	700
BT52445	127 mm	45 mm	10 mm	700



dreifach, festes Auge, mit Unterbügel
triple, fixed Eye, with becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT53230	90 mm	30 mm	8 mm	700
BT53245	111 mm	45 mm	10 mm	700



dreifach, Wirbelauge, mit Unterbügel
triple, swivel Eye, with becket

Art.-Nr.	Länge length	Rollen Ø sheave Ø	max Tau max rope	BRL kg
BT53430	109 mm	30 mm	8 mm	700
BT53445	127 mm	45 mm	10 mm	700

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

TUPHblox

The original by Barton

Barton Marine freut sich, die Rückkehr von Tuphblox anzukündigen, der ursprünglichen Produktreihe von Tufnol®-Blöcken, die erstmals 1948 hergestellt wurde. Barton kann auf eine lange Tradition in der Herstellung hochwertiger Tufnol®-Blöcke zurückblicken und verfügt über das technische Know-how und die Flexibilität in der Fertigung.
Das Tuphblox-Sortiment von Barton wird unter Verwendung von echtem OEM-Tufnol® für maximale Leistung hergestellt. Im Laufe der Zeit wurde es als kunstharzgebundenes Konstruktionsmaterial weiterentwickelt und hat sich aufgrund seiner hohen Festigkeit, seines geringen Gewichts und seiner Leitfähigkeitseigenschaften zu einer festen Größe in der Schifffahrt und in industriellen Anwendungen entwickelt. In Kombination mit 316er Edelstahl und Messinglagern ist das hochfeste Tuphblox von Barton extrem langlebig, leichtgängig und äußerst korrosionsbeständig. Tuphblox ist ideal für klassische Yachten bis zu 50 Fuß mit Scheibengrößen zwischen 8 und 16 mm und bietet eine originelle Ästhetik, hervorragende UV-Beständigkeit und maximale Lebensdauer. Tufnol®-Blöcke sind auch ideal für den Einsatz an Bord von Handelsschiffen und in der allgemeinen Industrie, wo Zweckmäßigkeit, Festigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.

Barton Marine are pleased to announce the return of Tuphblox, the original range of Tufnol® Blocks, which they first manufactured in 1948. With a strong history of manufacturing high quality Tufnol® blocks and the engineering expertise and manufacturing flexibility.
Barton's Tuphblox range will be manufactured using real OEM Tufnol® for maximum performance. Over time it has been improved as a synthetic resin bonded fabric construction material to become a mainstay in marine applications alongside industrial applications for its high strength, low weight, and conductivity properties. Combined with 316 marine grade stainless steel and brass bearings, Barton's high strength Tuphblox will be ultra-durable, free running and highly corrosion resistant.
Ideal for classic yachts up to 50ft with sheave sizes between 8-16mm, Tuphblox will provide original aesthetics, superior UV resistance and maximum service life. Tufnol® blocks are also ideal for use aboard commercial vessels and in general industry where practicality, strength and durability are key.

Größe 20		Größe 30		Größe 35	
für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	10 mm	für Tauwerk bis	12 mm
Ø Scheibe	20 mm	Ø Scheibe	30 mm	Ø Scheibe	35 mm
Bruchlast	550 kg	Bruchlast	700 kg	Bruchlast	740 kg
Arbeitslast	275 kg	Arbeitslast	350 kg	Arbeitslast	370 kg

Größe 45		Größe 58		Größe 64	
für Tauwerk bis	13 mm	für Tauwerk bis	14 mm	für Tauwerk bis	16 mm
Ø Scheibe	45 mm	Ø Scheibe	58 mm	Ø Scheibe	64 mm
Bruchlast	770 kg	Bruchlast	1260 kg	Bruchlast	1500 kg
Arbeitslast	385 kg	Arbeitslast	630 kg	Arbeitslast	750 kg



Einfachblöcke



Festes Auge / Fixed Eye

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00180	BTT00181	8	20	550	275
BTT01180	BTT01181	10	30	700	350
BTT02180	BTT02181	12	35	740	370
BTT03180	BTT03181	13	45	770	385
BTT04180	BTT04181	14	58	1260	630
BTT06180	BTT06181	16	64	1500	750



Bügel / Bow

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00110	BTT00111	8	20	550	275
BTT01110	BTT01111	10	30	700	350
BTT02110	BTT02111	12	35	740	370
BTT03110	BTT03111	13	45	770	385
BTT04110	BTT04111	14	58	1260	630
BTT06110	BTT06111	16	64	1500	750



Wirbelschäkel / Swivel shackle

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00130	BTT00131	8	20	550	275
BTT01130	BTT01131	10	30	700	350
BTT02130	BTT02131	12	35	740	370
BTT03130	BTT03131	13	45	770	385
BTT04130	BTT04131	14	58	1260	630
BTT06130	BTT06131	16	64	1500	750



Liegender Block / Cheek block

		Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00160		8	20	550	275
BTT01160		10	30	700	350
BTT02160		12	35	740	370
BTT03160		13	45	770	385
BTT04160		14	58	1260	630
BTT06160		16	64	1500	750

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Doppel- und Dreifachblöcke

Doppelblöcke mit Bügel
Double block with Bow

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00210	BTT00211	8	20	550	275
BTT01210	BTT01211	10	30	700	350
BTT02210	BTT02211	12	35	740	370
BTT03210	BTT03211	13	45	770	385
BTT04210	BTT04211	14	58	1260	630
BTT06210	BTT06211	16	64	1500	750



Doppelblöcke mit Wirbelschäkel
Double block with Swivel shackle

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00230	BTT00231	8	20	550	275
BTT01230	BTT01231	10	30	700	350
BTT02230	BTT02231	12	35	740	370
BTT03230	BTT03231	13	45	770	385
BTT04230	BTT04231	14	58	1260	630
BTT06230	BTT06231	16	64	1500	750



Dreifachblöcke mit Bügel
Tripple block with Bow

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00310	BTT00311	8	20	550	275
BTT01310	BTT01311	10	30	700	350
BTT02310	BTT02311	12	35	740	370
BTT03310	BTT03311	13	45	770	385
BTT04310	BTT04311	14	58	1260	630
BTT06310	BTT06311	16	64	1500	750



Dreifachblöcke mit Wirbelschäkel
Tripple block with Swivel shackle

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00330	BTT00331	8	20	550	275
BTT01330	BTT01331	10	30	700	350
BTT02330	BTT02331	12	35	740	370
BTT03330	BTT03331	13	45	770	385
BTT04330	BTT04331	14	58	1260	630
BTT06330	BTT06331	16	64	1500	750



Violinenblöcke

Violinenblöcke mit Bügel
Fiddle block with Bow

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00410	BTT00411	8	20/30	550	275
BTT01410	BTT01411	10	20/38	700	350
BTT02410	BTT02411	12	30/45	740	370
BTT03410	BTT03411	13	38/58	770	385



Violinenblöcke mit Wirbelschäkel
Fiddle block with Swivel shackle

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00430	BTT00431	8	20/30	550	275
BTT01430	BTT01431	10	20/38	700	350
BTT02430	BTT02431	12	30/45	740	370
BTT03430	BTT03431	13	38/58	770	385



Violinenblöcke mit Bügel und Klemme
Fiddle block with Bow and cam

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00610	BTT00611	8	20/30	550	275
BTT01610	BTT01611	10	20/38	700	350
BTT02610	BTT02611	12	30/45	740	370
BTT03610	BTT03611	13	38/58	770	385

Violinenblöcke mit Wirbelschäkel und Klemme
Fiddle block with Swivel shackle and cam

ohne Unterbügel	mit Unterbügel	Ø Tau	Ø Scheibe	BRL kg	WL kg
BTT00630	BTT00631	8	20/30	550	275
BTT01630	BTT01631	10	20/38	700	350
BTT02630	BTT02631	12	30/45	740	370
BTT03630	BTT03631	13	38/58	770	385

Klemmen

Schotklemmen
Cam cleats

ohne Bügel	mit Bügel	Ø Tau	Befestigung	Halte-kraft
BTT70200	BTT70201	6-12	M5 - 10G	230
BTT70300	BTT70301	10-14	M5 - 10G	260



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Einfach gelagerte Acetalrollen


HA45


HA612


HA220, HA86
HA119, HA150


HA80A


HA215
HA216


HA613
HA614


HA217

Art.-Nr.	Typ type	Rollen-breite	Rollen-Ø sheave-Ø	Bohrung bore	Gewicht weight
HA45		6 mm	15 mm	6,0 mm	0,5 g
HA220		6 mm	27 mm	8,4 mm	2 g
HA612		7 mm	20 mm	6,0 mm	1 g
HA86		8 mm	29 mm	9,0 mm	2 g
HA150		8 mm	38 mm	9,0 mm	7 g
HA119		8 mm	50 mm	9,0 mm	14 g
HA613		10 mm	27 mm	8 mm	2 g
HA614		12 mm	38 mm	8 mm	8 g
HA215		12 mm	38 mm	9 mm	9 g
HA216		13 mm	50 mm	9 mm	14 g
HA217		13 mm	74 mm	9 mm	26 g
HA80A		18 mm	27 mm	10 mm	4 g

Einfach gelagerte Acetalrollen



Art.-Nr.	Typ type	Rollen-breite	Rollen-Ø sheave-Ø	Bohrung bore	Gewicht weight
BT64801		11 mm	30 mm	8 mm	12 g
BT64804		12 mm	35 mm	8 mm	14 g
BT64809		11 mm	45 mm	8 mm	14 g
BT64810		14 mm	45 mm	8 mm	15 g
BT64812		14 mm	57 mm	8 mm	33 g
BT64813		17 mm	58 mm	11 mm	44 g
BT64814		18 mm	64 mm	13 mm	52 g
BT64815		18 mm	72 mm	13 mm	59 g

Einfach gelagerte Metallrollen



Art.-Nr.	Typ type	Rollen-breite	Rollen-Ø sheave-Ø	Bohrung bore	Gewicht weight
HA46	Messing	6 mm	16 mm	6 mm	6 g
HA84	Aluminium	8 mm	28 mm	9 mm	10 g
HA83	Aluminium	8 mm	38 mm	8 mm	20 g
HA315	Aluminium	12 mm	38 mm	8 mm	30 g

Kugelgelagerte Edelstahlrollen



Art.-Nr.		Rollen-breite	Rollen-Ø sheave-Ø	Bohrung bore	Gewicht weight
HA4567		5 mm	16 mm	3 mm	5 g
HA4986-6		6 mm	25 mm	8 mm	17 g
HA4786-6		6 mm	38 mm	8 mm	51 g
HA4986-8		8 mm	25 mm	8 mm	19 g
HA4786-8		8 mm	38 mm	8 mm	55 g

Kugelgelagerte Acetalrollen


HA48865 HA4886

Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	Rollen-breite	Rollen-Ø sheave-Ø	Bohrung bore	Gewicht weight	
HA4886		7 mm	20 mm	3 mm	3 g	Achse Acetal
HA48865		7 mm	20 mm	5 mm	5 g	Achse Edelstahl
HA4086-1SB	HA4086-10	10 mm	27 mm	5 mm	7 g	Achse Acetal
HA3086		12 mm	38 mm	5 mm	16 g	Achse Acetal
HA1086		14 mm	40 mm	6 mm	26 g	Achse Acetal
HA1886		15 mm	52 mm	6,5 mm	46 g	Achse Acetal

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Nietzangen - Riveter for blind rivets

Art.-Nr.	Beschreibung description
NP5021	inkl. Klemmbacke + Mundstück für 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 mm für Nieten / for rivets: 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 mm


NP5021

Art.-Nr.	Beschreibung description
NP5011	inkl. Klemmbacken + 5 Mundstücke für 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 mm für Nieten / for rivets: 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4 mm


NP5011

Art.-Nr.	Beschreibung description
NP5030	Nietenzange für Alunieten bis 5 mm



NP5030

Blindnieten - Blind rivets

Blindnieten aus einer Nickel-Kupfer-Legierung (Dorn aus verzinktem Stahl) sind besonders geeignet für Verbindungen von Stahl- und Aluminium, da der Potentialunterschied der Materialien zu geringem Stromfluss und einer guten Beständigkeit gegen galvanische Korrosionen führt (besser als Edelstahl). Die zugfeste Legierung mit hoher Streckgrenze (70% Nickel und 30% Kupfer – ähnlich Monel®), lässt sich gut kalt verformen und ist widerstandsfähig gegenüber Meerwasser sowie einer Vielzahl von Säuren und Laugen.
Blind rivets made of Nickel-Copper (mandrel made of galvanized steel) are particularly suitable for joining steel and aluminium, as the potential difference of the materials leads to low current flow and good resistance to galvanic corrosion (better than stainless steel). The tensile alloy (70% nickel, 30% copper, similar to Monel®) with a high yield strength can be easily cold-formed and is resistant to sea water and a variety of acids and alkaline solutions.



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Ø	Länge length	Klemmbereich Clamping range	Ø Bohrloch Ø Drilling
NP1306-10	NP1306-100	3,2 mm	6,2 mm	1,8 - 3,1 mm	3,3 - 3,4 mm
NP1309-10	NP1309-100	3,2 mm	9,0 mm	4,3 - 5,8 mm	3,3 - 3,4 mm
NP1409-10	NP1409-100	4,0 mm	9,5 mm	4,1 - 5,8 mm	4,1 - 4,2 mm
NP1508-10	NP1508-100	4,8 mm	7,7 mm	2,3 - 3,8 mm	4,9 - 5,0 mm
NP1509-10	NP1509-100	4,8 mm	9,3 mm	3,0 - 5,1 mm	4,9 - 5,0 mm
NP1510-10	NP1510-100	4,8 mm	10,0 mm	3,8 - 5,8 mm	4,9 - 5,0 mm
NP1512-10	NP1512-100	4,8 mm	12,8 mm	5,8 - 8,6 mm	4,9 - 5,0 mm
NP1516-10	NP1516-100	4,8 mm	16,5 mm	8,6 - 12,5 mm	4,9 - 5,0 mm
NP1521-10	NP1521-100	4,8 mm	21,0 mm		4,9 - 5,0 mm
NP1612-10	NP1612-100	6,4 mm	12,8 mm	4,0 - 7,6 mm	6,5 - 6,7 mm
NP1618-10	NP1618-100	6,4 mm	18,0 mm	7,6 - 13,5 mm	6,5 - 6,7 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



Taljenkästen - Muscle boxes

kompaktes Design mit geringem Gewicht, kugelgelagerte Rollen, Untersetzung 7:1 Tauwerk Dyneema®, reckarm. Gehäuse Aluminium eloxiert, mit verstellbarer Gabel.
Compact and lightweight design, ball bearing sheaves, gear reduction 7:1, Dyneema® rope. Housing made of anodized Aluminium, with adjustable fork.

Art.-Nr.	L mm	L max. mm	Spannweg range	WL kp	Gewicht weight
HA4233	253	307	147 mm	400	254 g



Hebelspanner - Tension lever

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	L mm	B mm	Breite Platte width base	Spannweg mm range mm
HA4260	100	20	16x2 mm	75+63
HA4260-1	100	20	12x5 mm	75+63 für Mastschiene



Niederholer Schlüssel - Kicking strap keys

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS0501	Kopf 13 mm Ø, Schäkelende, 10 mm Breite Head 13 mmØ, fork end, 10 mm width


HAS873


HAS312

Niederholer Bolzen - Kicking strap key

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Beschreibung description
HAS873	gebogene Form, Edelstahl, für HA4413 - Bow type, stainless steel, for HA4413
HAS312	gerade Form, Edelstahl, für HA4413 - straight type, stainless steel, for HA4413



Niederholer Baumbeschlag - Kicking straps bracket

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Beschreibung description
HA4413	für alle Baumprofile von 50 - 80 mm Ø Nur passend für HAS312 und HAS873 only suitable for HAS312 and HAS873

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Niederholerhebel - Kicking lever

Leichter und stabiler Niederholerhebel aus Edelstahl. Durch die fünf Anschlagspunkte ist je nach Bedarf eine Kraftübertragung von 5:1 bis 9:1 möglich.
Lightweight stainless steel lever provides a quick, low friction method of adjusting kicking vang tension. Five adjustment positions give a purchase range from 5:1 to 9:1 depending on requirements.



allen

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight
HA4192	230 mm	136 g

Baumbeschläge - Boom straps

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

allen

Art.-Nr.	L mm	B mm	Beschreibung description
HA4016	58	38	
HA4116	61	32	
HA4216	65	80	universal
HA4203	59	58	für Ø 50 - 80 mm Type "A"
HA4203R	64	55	für Ø 50 - 80 mm Type "B"
HA4042	44	66	für Ø 50 - 80 mm













Baumauge - Spar clip

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

seasure

Art.-Nr.	L1 mm	LL mm	Li mm	B mm	Bemerkungen remarks
SS2512	29	23	9	9	mit Schmiege





Lümmelbeschläge - Goosenecks

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

allen

Art.-Nr.	Länge length	für Mast-Ø for spar-Ø
HA4009K	108,4 mm	50 mm
HA4314	125,0 mm	52 mm
HA4314R	125,0 mm	52 mm





Aluminium eloxiert für die Mastnut
Aluminium anodized

allen

HA4114-1	10 x 10 mm	für 7 mm-Schlitz
HA4114-2	16 x 3,5 mm	für HA 26 + HA 126
HA4114-3	16 x 5,5 mm	







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Spischothaken - Spi Guy Hooks







Spischothaken, Edelstahl 1.4401
Spi Guy Hooks, stainless steel AISI 316

seasure

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SS1613	zum Aufschrauben	to screw on deck
SS1615	zum Durchbolzen	with integrated bolt

Edelstahl 1.4401 mit runder Grundplatte
stainless steel AISI 316 with round base plate

Art.-Nr. VP à 10	Ø mm	Øa mm	H mm
EK90135-10	5	33	20
EK90136-10	6	40	28

Spibaumbeschläge - Spi pole fittings



Acetal mit Edelstahlbolzen
Acetal with stainless steel piston

allen

Art.-Nr.	Øa mm	Beschreibung descrpition	
HA4431	22	für Alu-Rohr 25 mm Øa	for Alu tube 25 mm Øa
HA4331	34	für Alu-Rohr 38 mm Øa	for Alu tube 38 mm Øa



komplett in Edelstahl 1.4401
all stainless steel AISI 316

seasure

Art.-Nr.	Øi mm	Beschreibung descrpition	
SS1607	29	für Alu-Rohr 25 mm Øa	for Alu tube 25 mm Øa
SS1609	35	für Alu-Rohr 32 mm Øa	for Alu tube 32 mm Øa
SS1611	32	für Holzbaum 32 mm Ø	for wodden pole 32mmØ





Transporthalter - Spar carrier



Transporthalter, Rigg-Halter speziell für Jollen. Einfach in die Ruderkopfbeschläge am Spiegel einhängen und die passende Höhe einstellen.

Barton MARINE

Art.-Nr.	Beschreibung description
BT42300	für den Transport und einfache Lagerung - for transport and easy storage





Pins für den Spiegelbeschlag höhenverstellbar und entfernbar.
Pins for tran-som fittings adjustable and removable

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Rollenkasten für hohe Lasten

Diese Edelstahl Rollenkästen ermöglichen eine leichte Montage sowie einen einfachen Zugriff auf das Mastinnere , um z.B. die Fallen zu tauschen.
The stainless steel cheeks on these sheave boxes twist open to allow easy fitting as well as clean access to the inside of the mast when changing halyards etc.

Rollenkästen für hohe Lasten		Sheaveboxes High Tension				
Art.-Nr.	Typ type	Breite Rolle	Ø Rolle	Ø Tauwerk	Größe Schlitz	Gewicht
HA4409	Aluminiumrolle - Aluminium sheave	12 mm	38 mm	10 mm	77x19mm	98,0 g





Kielboot Rollenkästen Nylon Gehäuse

Diese einfachen Rollenkästen bieten ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Von Decksdurchführungen bis hin zu Mastrollen.
These sheave boxes are for wide range purposes. From through deck sheave to halyard exit.

Rollenkästen Kielboote			Sheaveboxes Keel Boat				
Art.-Nr. VP à 1	Art.-No. VP à 10	Typ type	Breite Rolle	Ø Rolle	Ø Tauwerk	Größe Schlitz	Gewicht
HA8-1SB	HA8-10	Acetalrolle - Acetal sheave	12 mm	38 mm	10 mm	69x24mm	41,0 g
HA8A		Aluminiumrolle - Aluminium sheave	12 mm	38 mm	10 mm	69x24mm	65,0 g









schmale Rollenkästen 6 mm

Diese Rollenkästen sind besonders schmal und auch für hohe Lasten in modernen Riggs bestens geeignet. Spezielle Seitenkanten minimieren ein Scheuern und damit die Abnutzung der Leinen.
These sheave boxes feature unique low profile hook-in cage which has been developed to withstand the high loading of today's modern rigs. The pressure die cast aluminium casing incorporates special side flanges to minimise friction and rope wear.

Rollenkästen 6 mm		Sheaveboxes 6 mm				
Art.-Nr.	Typ type	Breite Rolle	Ø Rolle	Ø Tauwerk	Größe Schlitz	Gewicht
HA15	Acetalrolle - Acetal sheave	6 mm	25 mm	5 mm	38x10mm	12,0 g
HA15B	Edelstahlrolle - Stainless steel sheave	6 mm	25 mm	5 mm	38x10mm	24,0 g
HA16	Acetalrolle - Acetal sheave	6 mm	38 mm	5 mm	54x13mm	36,0 g
HA16B	Edelstahlrolle - Stainless steel sheave	6 mm	38 mm	5 mm	54x13mm	68,0 g







Rollenkästen 8 mm

Rollenkästen 8 mm		Sheaveboxes 8mm				
Art.-Nr.	Typ type	Breite Rolle	Ø Rolle	Ø Tauwerk	Größe Schlitz	Gewicht
HA6	Acetalrolle - Acetal sheave	8 mm	38 mm	6 mm	52x15mm	34,0 g
HA6H	Aluminiumrolle - Aluminium sheave	8 mm	38 mm	6 mm	52x15mm	48,0 g
HA6B	Edelstahlrolle - Stainless steel sheave	8 mm	38 mm	6 mm	52x15mm	79,0 g
HA9	Acetalrolle - Acetal sheave	8 mm	26 mm	6 mm	44x13mm	21,0 g
HA9H	Aluminiumrolle - Aluminium sheave	8 mm	25 mm	6 mm	44x13mm	31,0 g
HA9B	Edelstahlrolle - Stainless steel sheave	8 mm	25 mm	6 mm	44x13mm	38,0 g

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mastfußschiene - Mast step



Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	B mm	L mm
HA4124	19	152

Markierungsstreifen - Control labels



selbstklebend, 300 x 15 mm
self-adhesive, 300 x 15 mm

Art.-Nr.	Beschreibung description
MN20-10	10 Stück Pack

Hakenschiene - Toothed rack



Aluminium

Art.-Nr.	L mm	Haken hooks
HA245	125	10
HA345	85	5

Mastaustritt - Sail entry - Exit liners



Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Schlitz slot size	Lochabstand Dist. fixingholes	max. Ø mm
HA4383	116 mm	21 mm	53 x 12 mm	99 mm	12,0 mm
HA4385	189 mm	29 mm	101 x 18 mm	150 mm	18,0 mm
HA4283	44 mm	19 mm	16 x 7 mm	31 mm	2,5 mm
EK21010	83 mm	32 mm		20 x 70 mm	14,0 mm

Mast-Wanten-Beschlag - Mast shroud strap



Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	L mm	B mm
HA4041	77	16
HA4141	104	22

Salinge - Spreader



Aluminium, eloxiert
aluminium anodized

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Höhe height	Bemerkungen remarks
HA791	490 mm	32 mm	10 mm	hohl, mit Endstopfen - hollow, with end plugs
HA625				Endstopfen für Saling HA791

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Mastplatten für Spibäume - Mast plates for spi poles

Edelstahl A4 AISI316
Stainless steel A4 AISI316

seasure

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Øi mm	Mast-Ø mm
	SS1601-SB	51	38	6	16	50
	SS1603-SB	41	46	6	16	50
SS1605	SS1605-SB	51	38	6	16	flach / flat


SS1601-SB


SS1603-SB


SS1605

allen

HA4332		55	45	6	25	70


HA4332

seasure

	SS1582-SB	64	73	8,0	25	100
SS1550		73	65	9,5	25	75
SS1551		70	76	12,7	38	75
SS1584		64	73	8,0	32	flach / flat


SS1582-SB


SS1550
SS1551


SS1584

Gegenplatten zum Einbetten

Nylon schwarz, rundet die Kanten ab und sorgt für Isolierung bei Montage an Aluminiumteilen.
Black Nylon, Nest plate for smooth edges. Isolation for mounting on Aluminium surfaces

seasure

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	passend für Mastplatte suitable for mast plate
SS1584B		SS1584
	SS1605B-SB	SS1605



Mastauge - Mast eye

Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

seasure

Art.-Nr.	L mm	B mm	Beschreibung description
SS2539	42	33	gedreht - twisted



Maststufen - Mast steps

anklappbar
folding steps

Art.-Nr.	Länge lenght	Material
EK31600	108 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI 316
EK31602	108 mm	Edelstahl 1.4401, Nylon Einlage - stainless steel AISI 316, Nylon insert
EK86020	110 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI 316


EK31602


EK31600

Maststufen sollten aus Sicherheitsgründen nur in Verbindung mit einem Bootsmannstuhl genutzt werden.
Mast steps should always be used in conjunction with bosuns chair.


EK86020

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Salingschoner - Spreader protectors

Leder zum Anbändseln, Paarweise SB-verpackt
Leather, for sewing on, by pairs in self service pack

Art.-Nr.	Größe size	ca. Länge ca. length	ca. Breite ca. width
MB7091	1: klein / small	110 mm	90 mm
MB7092	2: groß / large	140 mm	120 mm
MB7093	3: extra groß / extra large	180 mm	210 mm



Salingschoner mit einer Leder Außenseite und Neopren Innenseite. Einfach zu befestigen mit Klettverschluss.
Spreader boot with leather outside and Neoprene inside. Easy to put on and off with Velcro.

WATERLINE DESIGN

Art.-Nr.	Continuous Rig Breite - width	Linked Rig Breite - width
WT1050	55 - 95 mm	-
WT1052	95 - 122 mm	74 - 95 mm
WT1054	122 - 154 mm	105 - 122 mm
WT1056	-	122 - 154 mm





PSP Saling Tape, 25 mm x 10 m, silber
PSP spreader tape, 25 mm x 10 m, silver

Art.-Nr.	Größe size
PSN251012	Salingtape 10 m x 25 mm

Weitere Klebe- und Reparaturbänder finden Sie auf Seite
You will find more repair and adhesive tapes on page 749

Bugbeschläge - Bow plate

HA4225



allen

Art.-Nr.		Öffnung opening	Material material
HA4225		95 x 85 mm	stainless steel



HA134

allen

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Öffnung opening	Material material
HA134-1SB	HA134-10	33 x 16 mm	Acetal

Auf Anfrage auch in blau lieferbar.
Available in blue on special request.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wantenversteller - Stay adjuster

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI316

allen



Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	L1 mm	L2 mm	Ø mm	LL mm	Loch-Anzahl	
HA4172-1SB		99	46	5,0	9	7	
HA4872		128	51	6,8	13	7	
HA4272-1SB	HA4272-10	78	18	5,0	3	17	
HA4772				5,0	4	21	
HA4772HT-1SB		100	20	6,0	5	17	extra stark



Steckbolzen mit Knauf "Reaching Hooks" aus Edelstahl A4 AISI316
Pins with knob "Reaching Hooks" made of stainless steel A4 AISI316

allen

Art.-Nr.	Pin-Ø x Nutzlänge Pin-Ø x usefull length	Länge Length	Ø	Passend für Suitable for
HA5105-L	5 x 13 mm	29 mm	15 mm	HA4272
HA5105-S	5 x 9 mm	25 mm	15 mm	HA4772
HA5106-S	6 x 9 mm	25 mm	15 mm	HA4272HT



Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	L1 mm	L2 mm	Ø mm	LL mm	Loch-Anzahl
HA4372-1SB	HA4372-10	86	26	5,0	9	8
HA4472-1SB		95	25	5,0	9	8
HA4972-1SB				5,0	4	17





Barton MARINE

BT42700		75	27	4,5	10	6



Püttingeisen - Shroud plates

Edelstahl
stainless steel

allen



Art.-Nr.	La mm	L1 mm	Ba mm	S mm	Ø mm	Lochanzahl
HA4025	194	177	16	1,6	4,3	4

Verbindungsglieder - connecting link

Edelstahl gerade Ausführung
Stainless steel straight type

seasure

Art.-Nr.		L mm	S mm	Einstellbereich adjusting area
SS2700		51	2,5	8 / 9,5 mm

Winkel 33°
angle 33°

seasure

SS2701		25+25	2,5	8 / 9,5

Kauschenkopf aus Kunststoff
Thimble head made of plastics

seasure

SS2704	für 2,5 mm Kauschen - for 2,5 mm thimbles



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Trapezhaken - Trapeze hooks



SS1939


HA4040

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	H mm	Ba mm	Bi mm	
HA4040	96	95	42	
SS1939	115	87	53	zum Schnüren

Trapezringe - Trapeze rings


SS1930

Trapezringe, Edelstahl 1.4401
Trapeze rings, stainless steel AISI 316

Art.-Nr. lose		L mm	S mm	
SS1930		270	4,5	

seasure


SS1936

SS1936		143	5,0	mit einfach gelagertem Block - with plain bearing block


SS1934

seasure

SS1934		132	4,7	mit einfach gelagertem Block - with plain bearing block


HA4261

allen

HA4261		137	5,0	mit kugelgelagertem Block - with ball bearing block

Trapezgriffe - Trapeze handles



Edelstahl (Nylon)
stainless steel (Nylon)

seasure

Art.-Nr.	La mm	für Draht Ø for wire rope Ø
SS1935A	103	3 mm



komplett Nylon schwarz
complete black Nylon

allen

Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	La mm	für Draht Ø for wire rope Ø
HA60-1SB	HA60-10	113	3 mm
	HA60OPT-10	113	4 - 5 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Trapez Griffscheiben - Trapeze handle disks

seasure

Art.-Nr. VP à 2	Art.-No. VP à 10	Øa mm	Øi1 mm	Øi2 mm	Farbe	colour
SS19313-2SB	SS19313-10	52	6	12	grün	green
SS19316-2SB	SS19316-10	52	6	12	rot	red
SS19319-2SB	SS19319-10	52	6	12	schwarz	black
SS19323-2SB	SS19323-10	65	6	12	grün	green
SS19326-2SB	SS19326-10	65	6	12	rot	red
SS19329-2SB	SS19329-10	65	6	12	schwarz	black



Schwarze Griffscheibe speziell passend für Clamcleat Trapetzklemme CL253
Black handle designed for perfect fit on Clamcleat trapeze cleat CL253

Art.-Nr. lose	Art.-No. SB-Pack	Øa mm
CL834	CL834-2SB	50
CL253-10	CL253-SB	Clamcleat Trapetzklemme - Clamcleat Trapeze Cleat



Trapeztalje, komplett - Trapeze set, complete

seasure

Art.-No.	Beschreibung description
SS1938	beinhaltet: SS2536, SS1934, SS1936, SS0013 und Tauwerk contains: SS2536, SS1934, SS1936, SS0013 and rope



45 Trapez T-Terminals finden Sie auf der Seite
You will find Trapeze T-Terminals on page

Kordelstopper - Cord Locks

Schwarzer Kordelstopper aus Acetal mit Edelstahlfeder
Black Acetal cord locks with stainless steel spring.

Art.-Nr. VP à 10	Farbe Colour	Ø mm
SK4790-10	schwarz - black	3 - 4 mm



Ballstopper - Ball Stoppers

Stopper-Ball, der mit einer Schraube in der Mitte eines Seils befestigt wird. Die Edelstahlschraube wird mit einem 3 mm Innensechskanntschlüssel angezogen. Sie greift in das Seil und hält die Kugel sicher in Position. Zum verstellen die Schraube lösen und die Kugel in einer neue Position wieder festsetzen. Aus stoßfestem Material gefertigt.
Stopper ball that is fixed with a screw in the middle of a rope. The stainless steel screw is tightened with a 3 mm Allen key. It engages in the rope and holds the ball securely in position. To adjust, loosen the screw and re-tighten the ball in a new position. Made of shock-resistant material.

Art.-Nr. VP à 10	Farbe Colour	Ø mm
CLPT524-SB	schwarz - black	6 mm
CLPT525-SB	schwarz - black	8 - 9 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Griffkugeln, Griffknöpfe - Stopper knobs



Kugeln aus Nylon, farbig
Stopper knobs coloured Nylon

allen

	Art.-Nr. VP à 10		für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
	HA22W-10		4 mm	12	7,0	weiß / white
	HA22-10		4 mm	12	7,0	anthrazit / anthracite
	HA222W-10		5 mm	19	9,2	weiß / white
	HA222-10		5 mm	19	9,2	anthrazit / anthracite
	HA122W-10		7 mm	25	13,8	weiß / white
	HA122-10		7 mm	25	13,8	anthrazit / anthracite

seasure



Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
SS2535W-2SB	SS2535W-10	SS2535W-100	6 mm	22	12,7	weiß / white
SS2535B-2SB	SS2535B-10	SS2535B-100	6 mm	22	12,7	blau / blue
SS2535L-2SB	SS2535L-10	SS2535L-100	6 mm	22	12,7	grün / green
SS2535G-2SB	SS2535G-10		6 mm	22	12,7	gelb / yellow
SS2535R-2SB	SS2535R-10	SS2535R-100	6 mm	22	12,7	rot / red
SS2535S-2SB	SS2535S-10	SS2535S-100	6 mm	22	12,7	schwarz / black

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
SS2536W-2SB	SS2536W-10	SS2536W-100	7 mm	32	15,6	weiß / white
SS2536B-2SB	SS2536B-10	SS2536B-100	7 mm	32	15,6	blau / blue
SS2536L-2SB	SS2536L-10	SS2536L-100	7 mm	32	15,6	grün / green
	SS2536G-10	SS2536G-100	7 mm	32	15,6	gelb / yellow
SS2536R-2SB	SS2536R-10	SS2536R-100	7 mm	32	15,6	rot / red
SS2536S-2SB	SS2536S-10	SS2536S-100	7 mm	32	15,6	schwarz / black

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
SS2546W-2SB	SS2546W-10	SS2546W-100	11 mm	44	24,0	weiß / white
SS2546L-2SB	SS2546L-10	SS2546L-100	11 mm	44	24,0	grün / green
SS2546R-2SB	SS2546R-10	SS2546R-100	11 mm	44	24,0	rot / red
SS2546S-2SB	SS2546S-10	SS2546S-100	11 mm	44	24,0	schwarz / black



Kugeln aus Polypropylen (PP), farbig
Stopper knobs coloured Polypropylene (PP)

		Art.-Nr. VP à 100	für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
		HD02811-100	4 mm	18	10,6	weiß / white
		HD02816-100	4 mm	18	10,6	rot / red
		HD02819-100	4 mm	18	10,6	schwarz / black

		Art.-Nr. VP à 100	für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
		HD02821-100	6 mm	25	11,8	weiß / white
		HD02822-100	6 mm	25	11,8	blau / blue
		HD02826-100	6 mm	25	11,8	rot / red
		HD02829-100	6 mm	25	11,8	schwarz / black

		Art.-Nr. VP à 100	für Tau-Ø	Øa mm	Øi mm	Farbe colour
		HD02839-100	8 mm	33	16,0	schwarz / black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Lightweight LAZY JACK KIT

Lazyjack-Set für Yachten bis 9 m und für nicht durchgelattete Segel
Inhalt: 2 Blöcke mit Abdeckung, 1 liegender Block, 1 Klampe, Befestigungsösen, 4 mm Tauwerk und Kleinmaterial für die Montage.
Lazyjack-Set for yachts up to 30 ft. and for not full batten sails
Pack includes: 2 blocks with cover, 1 cheek block, 1 cleat, eyelets, 4 mm rope and material for mounting



Art.-Nr.	für Schiffe LüA	for Yachts LOA
BT41140	bis ca. 9 m	up to 30 ft.

Lightweight LAZY JACK KIT Cascade

Cascade Lazyjack-Set für Yachten bis 10,5 m und für nicht durchgelattete Segel
Inhalt: 4 Blöcke mit Abdeckung, 1 liegender Block, 1 Klampe, Befestigungsösen, 4 mm Tauwerk und Kleinmaterial für die Montage.
Cascade Lazyjack-Set for yachts up to 35 ft. and for not full batten sails
Pack includes: 4 blocks with cover, 1 cheek block, 1 cleat, eyelets, 4 mm rope and material for mounting





Art.-Nr.	für Schiffe LüA	for Yachts LOA
BT41143	bis ca. 10,5 m	up to 35 ft.

Bindereff, komplett - Slab reefing kit

Bestehend aus Aluminiumschiene komplett mit Endstücken und Edelstahlrutschern mit Federfeststellern.
Made from Aluminium track complete with endcaps and stainless steel sliders with spring loaded plungers.





Art.-Nr.	Beschreibung description
BT41483	bis ca. 8,5 m L.ü.A./up to 28 feet l.o.a. Länge / length: 650 mm, 25 mm Breite, für 8 mm Tauwerk 2 Nylonblöcke / 2 Nylon blocks
BT41496	bis ca. 12 m L.ü.A. / up to 40 feet l.o.a. Länge / length: 914 mm, 32 mm Breite, für 10 mm Tau 3 Edelstahlblöcke / 3 stainless steel blocks

Reffhaken - Reefing hook

Doppel Reffhaken, Edelstahl
Double Reefing hook in stainless steel



Art.-Nr.	Länge Length	Breite width
BT41518	47,0 mm	92,5 mm

Laser Replica Base

Laser Replica Klemmen-Basis mit zwei BARTON K-Klemmen und Leinenführungen.
Laser Replica cleat base fitted with two BARTON K-Cleats and fairleads.



Art.-Nr.	
BT98078	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Vor- und Unterliekspanner Set - Down- and Outhaul pack



Komplettset für Vor- und Unterliekstrecker bei Jollen. Das Packet enthält 4x 20 mm Dynamic Blöcke, 1x 20 mm Dynamic Block mit Haken, 1x Edelstahlplatte mit 2 Blöcken, 1 Klemmbasisplatte mit 2 Kompositklemmen, 2x Griffkugeln für 4 und 5 mm Tauwerk, sowie Schrauben und passende Tauwerkabschnitte.

Down- and Outhaul set for dinghies. The package contains 4x 20 mm Dynamic blocks, 1x 20 mm Dynamic Block with hook, 1x stainless steel plate with attached blocks, 1x cleat base including 2 composite cleats, 2 stopper knobs for 4 and 5 mm, screws and suitable rope sections.

Art.-Nr.	
HA8332	

Niederholer Set - Kicker pack



Komplettset für Niederholer bei Jollen. Das Packet enthält 1x 20 mm Dynamic Doppelblock, 1x Niederholerschlüssel, 27 mm Block mit Niederholerschlüssel, Fußblock mit Klemme und passende Tauwerkabschnitte.
Kicker set for dinghies. The package contains 1x 20 mm Dynamic double block, 1x curved kicker key, 1x 27 mm block with attached kicker key, base block with cleat and suitable rope sections.

Art.-Nr.	
HA8331	

Baumbremse - Boom Brake



Gyb'Easy: Die Wichard Baumbremse
Dank der Reibung durch die spezielle Leinenführung über die Baumbremse schwenkt der Baum langsam auf die andere Seite. Mit Gyb'Easy ist der Ablauf bei der Halse sicherer. Die Einstellung des Gyb'Easy wird durch die spezielle Leinenführung vorgenommen. Es gibt 4 verschiedene Positionen für eine Anpassung an das Großsegel und die Bedingungen. Die Installation benötigt nur ein paar Minuten: ein Schäkel wird an einem Auge am Baum befestigt. Um für verschiedene Deckskonfigurationen gerüstet zu sein, können zwei unterschiedliche Befestigungen gewählt werden. Die Baumbremse kann auf modernen Booten wie auch auf klassischen montiert werden.
Merkmale:
- Kann bis zu einer Großsegelfläche von 40 m^2 genutzt werden.
- Material eloxiertes Aluminium
- Gewicht 600 g

Art.-Nr.	Material		Gewicht weight	max Segelfläche mainsails up to
SR7150	Aluminium	Verkaufspack komplett mit 16 m Spezialleine, 11 mm Salespack with 16 m special rope, 11 mm	600 g	40 m^2

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

ALLEN VANG KING



Der Allen Vang King ist eine teleskopische Gasdruckfeder, die als Baumstütze dient und mit einem Befestigungssystem kombiniert wird, um die Vang-Steuerung zu ermöglichen.
Der Vang King verfügt über eine gleitgelagerte 37,8 mm Scheibe am oberen Ende der Stütze, die speziell für die Belastung von Yachten bis zu 26 Fuß entwickelt wurde.
An der Basis des Vang King befindet sich unser einzigartiger Befestigungssockel. Er verfügt über drei Löcher, die mit rostfreien Stahlösen verstärkt sind. Diese Löcher können auch für Tauwerk oder Schäkelblöcke verwendet werden.
Die Gasdruckfeder kann eingestellt werden, um den Rückholdruck zu verringern. Lösen Sie einfach die Schrauben, die den Bodenstopfen in Position halten, und entfernen Sie dann den Stopfen. Öffnen Sie mit einem Inbusschlüssel die Madenschraube, um den Druck zu verringern.
BITTE BEACHTEN SIE: Dies ist ein einmaliger Vorgang. Sie können die Druckfeder nicht wieder befüllen.

The Allen Vang King is a telescopic gas strut, designed to be used as a boom support system and combined with a purchase system to create the Vang control.
The Vang King features a plain bearing 37.8 mm sheave in the top end of the strut which has been specifically designed to take the load required on yachts up to 26 ft.
At the base of the Vang King is our unique attachment post. It has three holes which are reinforced with stainless-steel ferrules. These holes can be used to dead-end rope or shackle blocks too.
The gas strut can be adjusted to reduce the return pressure. Simply remove the screws holding the base plug in position and then remove the plug. Using an Allen key open the grub screw to allow the pressure to reduce.
PLEASE NOTE: This is a one-way process. You cannot reinflate the strut.



Art.-Nr.	Größe Size	L min mm	L max mm	max. Rücklaufdruck max. return pressure
HA1714	Vang King 1	782 mm	982 mm	122 kg
HA1715	Vang King 2	1104 mm	1304 mm	122 kg
HA1715-M24	Vang King 2 Melges 24	1104 mm	1304 mm	122 kg

HA1714 und 1715 werden ohne Blöcke und Tauwerk geliefert.
HA1715-M24 wird als Set geliefert mit 4 mm Dyneema® Tauwerk, 3-fach Block HA2034 und einem 3-fach Fußblock HA2037. Tauwerk für die Talje ist nicht im Lieferumfang enthalten.

HA1714 and 1715 are supplied without blocks and ropes.
HA1715-M24 is supplied as a set with 4 mm Dyneema® rope, 3-fold block HA2034 and a 3-fold foot block HA2037. The main control line is not included in this set.









Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kicker





BOOMKICKER-SET bestehend aus:
- Mastbeschlag
- Baumbeschlag
- 1 Paar GFK Federstangen (je nach Baumgewicht)

BARTON BOOM STRUT, leicht und schmal. Zwei beschichtete Fiberglas Federstangen ind weiß oder schwarz unterstützen den Baum. Das Anziehen des Niederholers bewirkt, dass die Federstangen nach oben wegbiegen und beim Fieren des Niederholers sich in Ihre alte Position zurückbewegen und damit den Baum stützen. Einfache Montage direkt vor dem vorhandenen Niederholer.
BARTON BOOM STRUT, lightweight and low profile design. Two coated fibreglass spring rods in white or in black provide the force to support the boom. Pulling the boom down causes the boom-kicker to flex upward, releasing straightens the boomkicker lifting the boom. For easy installation and rigging, boomkickers mount independently inside the vang, out of the way.

Die Talje (Niederholer) ist im Set nicht enthalten

Art.-Nr. weiß white	Art.-Nr. schwarz black	Schiffsgröße boat length	Länge length 1)	kürzbar um cut off	Gewicht bei Baumnock 2)
BT44010	BT44011	bis 6,0 m	96 cm	max. 15 cm	max. 6,3 kg
BT44020	BT44021	6,0 - 7,5 m	107 cm	max. 15 cm	max. 9,5 kg
BT44030	BT44031	7,5 - 9,0 m	118 cm	max. 15 cm	max. 15,0 kg
BT44035	BT44036	9,0 - 10,5 m	132 cm	max. 15 cm	max. 19,0 kg
BT44040	BT44041	10,5 - 12,0 m	145 cm	max. 15 cm	max. 23,0 kg

1) Abstand zwischen Bolzen zu Bolzen, wenn die Stäbe gerade sind
2) maximales Gewicht an der Baumnock inklusive Segel und Baumpersenning
Die Boomstrutstäbe und Niederholer sollten in einem Winkel von 30-40° zum Baum montiert werden.
Die Boomstrutstäbe können, wenn notwendig, maximal um 15 cm gekürzt werden.



1) Distance pin to pin with straight spring rods
2) maximum weight it can support measured at the end of the boom with the sail flaked.
It's recommended that the vang and Boomstrut make an angle of between 30 and 40° with the boom.
Do not shorten the total length of the rod by more than 15 cm!

Auswahlübersicht online unter:
www.bartonmarine.com



welcher Boomstrut zu welchem Bootstyp

Beachten Sie bei der Produktauswahl:
1) Bootslänge
2) Stäbe sollen in einem Winkel von 30-40° montiert werden.
3) Länge (1) der Stäbe von Bolzen zu Bolzen. Sie können um max. 15 cm gekürzt werden.
4) Maximales Gewicht (2) an der Baumnock, inkl. Segel und Baumpersenning.



BARTON Jollen BoomStrut - BARTON Dinghy BoomStrut

Speziell für Jollen geeignete Version der bewährten BOOM STRUT von BARTON. Es ist in Minuten-schnelle installiert und stützt den Baum ohne Bohrungen vornehmen zu müssen.
The new Dinghy Boomstrut has a unique flexing action that responds to movement of the boom and provides constant support to prevent the boom from falling onto the deck.

Art.-Nr.	Schiffsgröße boat length		Länge length 1)	kürzbar um cut off max.	Gewicht bei Baumnock 2)
BT44001	für Jollen	for Dinghy's	76,2 cm	12,5 cm	max. 6,8 kg



1) Abstand zwischen Bolzen zu Bolzen, wenn die Stäbe gerade sind
2) maximales Gewicht an der Baumnock inklusive Segel und Baumpersenning
Die Boomstrutstäbe und Niederholer sollten in einem Winkel von 30-40° zum Baum montiert werden.
Die Boomstrutstäbe können, wenn notwendig, maximal um 12,5 cm gekürzt werden.

1) Distance pin to pin with straight spring rods
2) maximum weight it can support measured at the end of the boom with the sail flaked.
It's recommended that the vang and Boomstrut make an angle of between 30 and 40° with the boom.
Do not shorten the total length of the rod by more than 12,5 cm!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARTON FOLKEBOOT BoomStrut - BARTON FOLK BOAT BoomStrut

Speziell für FOLKEBOOTE geeignete Version der bewährten BOOM STRUT von BARTON. Es ist in Minutenschnelle installiert und stützt den Baum ohne Bohrungen vornehmen zu müssen.
The new FOLK BOAT Boomstrut has a unique flexing action that responds to movement of the boom and provides constant support to prevent the boom from falling onto the deck.



Art.-Nr.	Schiffsgröße boat length	Farbe colour	Länge length 1)	kürzbar um cut off max.	Gewicht bei Baumnock 2)
BT44006	FOLKEBOOT	schwarz - black	100 cm	15 cm	max. 9,0 kg
BT44008	FOLKEBOOT	weiß - white	100 cm	15 cm	max. 9,0 kg

1) Abstand zwischen Bolzen zu Bolzen, wenn die Stäbe gerade sind
2) maximales Gewicht an der Baumnock inklusive Segel und Baumpersenning
Die Boomstrutstäbe und Niederholer sollten in einem Winkel von 30-40° zum Baum montiert werden.
Die Boomstrutstäbe können, wenn notwendig, maximal um 15 cm gekürzt werden.

1) Distance pin to pin with straight spring rods
2) maximum weight it can support measured at the end of the boom with the sail flaked.
It's recommended that the vang and Boomstrut make an angle of between 30 and 40° with the boom.
Do not shorten the total length of the rod by more than 15 cm!

Voreinfädler, Edelstahl geschmiedet - Prefeeder forged stainless steel



Zum Öffnen einfach die Feder mit dem Daumen hoch drücken, die Backen öffnen automatisch. Zum Schließen den Voreinfädler zusammendrücken. Er kann leicht unter einem Vorsegel oder während des Reffens montiert werden. In der geschlossenen Position stellt er ein glattes und leichtes Segel setzen sicher.
To open simply push the spring with your thumb, the jaws will open automatically. To close, squeeze the jaws together between thumb and fingers, until the spring reengages. The prefeeder can be easily installed below any headsail foil or headsail reefing construction. In the closed position, it ensures a smooth and easy sail hoist



Art.-Nr.	Beschreibung description
SR7485-SB	Klappbarer Prefeeder aus Edelstahl, SB-Pack foldable Preefeeder made of stainless steel, Self service pack

Einfädler - Feeders

Groß- und Vorsegeleinfädler
Main- and foresail feeders

Art.-Nr.	Beschreibung description
SLRFMA	Großsegeleinfädler zur Montage in der Mastnut. Max. Vorliekdurchmesser 11 mm Mainsail feeder for sail track mount. Max. Leechline Ø 11 mm
SLRFH	Vorsegeleinfädler, komplett mit Leine zur freien Montage zwischen Deck und Vorstag. Headsail feeder with rope for free mount between deck and forestay.
HA924	Segeleinfädler aus Aluminium für max. 9 mm Vorliektau. Spezielles Design für durchgelattete Großsegel. Anodised aluminium sail feeder for max. 9 mm luffline. For keeping fully battened mainsails in the sail track.
SS0544	Edelstahl Segeleinfädler für 8 mm max. Vorliekdurchmesser. - Ø Klemmsteg 9,5 mm Stainless steel mainsail feeder for 8 mm luffline max. - Ø clamping bar 9,5 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Achterstagheber - Backstay Flicker



Achterstagheber mit einer speziellen pulverbeschichteten Epoxydlatte für eine höhere Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Umwelteinflüssen. Lieferbar in 3 verschiedenen Längen, je nach Bootsgröße.
Backstay flicker with an unique powder coated epoxy batten for adding UV and environmental resistance. Available in three different length for all boats.

Art.-Nr.	Länge length	Lattenbreite batten width	Latten Stärke batten strength	
XEBFJ70	90 cm	15 mm	5,3 mm	für J70
XEBFM24	120 cm	15 mm	6,7 mm	für Melges 24
XEBFM32	170 cm	15 mm	7,7 mm	für Melges 32
XEBF01	120 cm	19 mm	6,7 mm	
XEBF02	140 cm	19 mm	8,9 mm	
XEBF03	180 cm	19 mm	10,2 mm	

Homepage

Gennaker Furler



Gennaker Furler und Top-Wirbel, kugelgelagert, für Jollen und kleine Kielschiffe.
Gennaker Furler and Top swivel, ball bearing mounted for dinghies and small keel boats

Art.-Nr.			BRL kg
HA4302	Top-Wirbel für Gennaker Furler	Top swivel for Gennaker Furler	800
HA4905	Gennaker Furler	Gennaker Furler	800





Fockroller, kugelgelagert - Jib furler, ball bearings



Material schwarzer Kunststoff mit Edelstahl-Beschlägen 1.4401
Black plastic material with stainless steel fittings AISI 316

Art.-Nr.	Ø mm	Segelfläche max. sail area max.	L mm	BRL kg
SS2554	70	9,5 m^2	47	



Art.-Nr.	Ø mm	Segelfläche max. sail area max.	L mm	BRL kg	Gewicht weight
BT42334	76	5,5 m^2	58	1108	218 g
BT42335	95	9,5 m^2	68	1108	281 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Endlos Fockroller, kugelgelagert - Infinity furler, ball bearings

SEASURE neues Endlos-Fockroller-System wurde speziell für den Markt der kleinen Jollen und Schlauchboote entwickelt und ist eine Weiterentwicklung vom SEASURE SS2554 Trommel-Reffsystem. Die über 15 Jahre bewährte und weiterentwickelte Mittelachse aus Edelstahl AISI316 wurde im Endlosroller leicht verkürzt eingesetzt, um das Gerät so klein wie möglich zu halten, aber eine größtmögliche Segelfläche zu gewährleisten. Auch das Edelstahl Kugellager des Standard Furlers, das auf einer Bronze Oberfläche läuft und in den 15 Jahren immer verbessert wurde, findet im Endlosroller seine Verwendung. Dadurch ist dieser stabiler und gewährleistet eine höhere Arbeitslast, als andere aus Kunststoff bestehende Endlosroller.

Technische Schlüsseldaten
- hergestellt für 6-8 mm Tauwerk
- Bruchlast 1 000 kg

Sea Sure's new infinity furler is a new single line furling system designed and manufactured specifically for the inflatable and small dinghy market. The infinity furler incorporates parts of Sea-Sure's current drum furler SS2554. The 316 Stainless Steel centre column that has been tried and tested for the last 15 years has been modified to be shorter so that the unit is as small as possible to allow for maximum sail luff length and to keep the unit as small and light as possible. The Infinity furler also uses the same 316 Stainless Steel balls and bronze bearing surface that has been in the standard drum furler for 15 years. Due to the Infinity furler having a 316 Stainless Steel column, the furler has a much higher breaking and working load than many of the other plastic single line systems on the market.

Technical Information
- Designed to be used with 6-8 mm Rope
- Breaking load of 1000 Kg



Art.-Nr.		
SS2570	Endlos Fockroller mit Topwirbel	Infinity furler with top swivel

ALLEN SwiftFurl für Endlosleinen.
Dieses Fockroller-System ist mit fünf Reihen Torlon-Kugellagern ausgestattet, die ein reibungsloses Drehen der Trommel auch unter Last ermöglichen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fockroller ist dieses System, für die Verwendung einer durchgehend gespleißten Leine ausgelegt. Dadurch kann sich die Trommel weiterdrehen, bis das Segel vollständig eingerollt ist und somit jede Segelgröße verwendet werden kann. Die untere Befestigungsgabel kann in 90-Grad-Ausrichtung befestigt werden. Eine kleine Aussparung am Rand der oberen Rollreff-Scheibe ermöglicht ein einfaches Einlegen einer durchgehenden Leine. So kann die Leine aus- und eingebaut werden, ohne dass die Rollfockleine neu gespleißt werden muss.

ALLEN SwiftFurl Continuous Line Furler.
This jib furler system is equipped with five rows of Torlon ball bearings, which allow the drum to turn smoothly even under load. Unlike a conventional jib furler, this system is designed for use with a continuously spliced line. This allows the drum to continue turning until the sail is fully furled, so that any size of sail can be used. The lower attachment fork can be attached in a 90-degree orientation. A small cut-out on the edge of the upper furling disc makes it easy to insert a continuous line. This means that the line can be removed and installed without having to re-splice the furling line.



Art.-Nr.		
HA4907	Endlos Fockroller ohne Topwirbel	Infinity furler without top swivel





Top-Wirbel, kugelgelagert - Top swivel, ball bearings

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Beschreibung description	L mm	BRL kg
SS2557A	6,5 mm Innenweite - Width inside 6,5 mm	31	1000
BT42336	4,0 mm Ø	35	1108



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



UBI MAIOR® hat mit 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von mechanischen Präzisions-Produkten die besten Voraussetzungen für High End Decks Hardware. Spätestens seit dem Sieg des Emirates Team New Zealand beim Americas Cup 2017 hat sich die Edelschmiede aus Italien auch international einen Namen gemacht. Denn **UBI MAIOR®** ist der offizielle Ausrüster des Gewinner Teams 2017.
UBI MAIOR® bietet hochwertige und langlebige Code Zero sowie Top Down Furler. Wahlweise mit dem patentierten Ratschensystem "REWIND®" für Bootsgrößen von 18ft. bis 100ft.
Passend zu den Furlern bietet **UBI MAIOR®** eine ganze Reihe von Beschlägen und Verbindungselementen, die für ambitionierte Segler keine Wünsche offen lassen. Zu dem zeichnen sich die Furler Made in Italy noch durch das patentierte "X BEARING®" Sytem aus. Die einzigartige Anordnung der Lasttragenden Rollen ist nicht wie üblich parallel zur Lasttragenden Achse angeordnet sondern angewinkelt.

The parent company of **UBI MAIOR®** has more than 50 years of experience in manufacturing mechanical Precision products and these are the best conditions for high end decks hardware. With the victory of Emirates Team New Zealand at the Americas Cup 2017, the luxury manufacturer from Italy has also made a name for itself internationally. Because **UBI MAIOR®** is the official supplier of the winner team 2017.
UBI MAIOR® offers high quality and durable Code Zero and Top Down Furler. Optionally with the patented ratchet system "REWIND®" for boat sizes from 18ft. up to 100ft. In addition, **UBI MAIOR®** offers a whole range of fittings and adapters that leave nothing to be desired for the advanced sailor.
The patented "X-BEARING®" system honer these high end furlers from Italy. The unique layout of the load-bearing rollers is not arranged parallel to the load-bearing axis as usual they are angled.

Classic Furler CodeZero





Die UBI MAIOR Classic Furler sind äußerst zuverlässige, funktionelle Furler für die Bedienung von Code Zero Segeln und Gennaker. Die komplette Linie reicht von Produkten für kleine Jollen, bis zur Sonderanfertigung für große Yachten. Die Trommel und der Kopf sind aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt und enthalten Zylinderrollenlager, die die besten Eigenschaften für diesen Einsatz bieten. Lieferung erfolgt inklusive Top-Wirbel, jedoch ohne Schäkel am Furler zur Befestigung am Boot / Bugsprit.
Alle Furler sind mit dem EASY LOCK SYSTEM ausgestattet die das nachträgliche Einziehen einer gespleißten Endlos-Reffleine auch nachträglich ermöglicht.
The UBI MAIOR Classic Furler are extremely reliable and functional furlers for use with Code Zero sails and gennakers. The complete line range fits for small dinghies to custom-made furlers for large yachts. The drum and head are made from a single piece of aluminium and contain cylindrical roller bearings that offer the best performance for this application. Delivery includes Top Swivel. Delivered without shackle on furler for attachment to boat / bowsprit.
All furlers are equipped with the EASY LOCK SYSTEM which allows the later fitting of a spliced endless reefing line.

Art.-Nr.	Classic Furler	max Segelfläche max Sail area	Ø Trommel Ø Drum	Ø Bolzen Ø Pin	max. Ø Leine max. Ø Rope	max. WL kg	BRL kg
UB01087	FR87	30 m^2	87 mm	6 mm	6 mm	750 kg	1500 kg
UB01100	FR100	70 m^2	100 mm	8 mm	8 mm	1500 kg	3000 kg



UB01087
Topwirbel
Aluminium gefräst



UB01100
Quick Release Pin
Topwirbel
Aluminium gefräst

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rewind Furler CodeZero



Die Rewind Furler sind eine brilliante Lösung für Code Zero Segel. Es ist das erste Rollreffsystem mit einer patentierten Ratsch, die auch deaktiviert werden kann. Durch die Ratsche wird ein Entrollen des Segels beim Aufwickeln verhindert. Dies führt bei starkem Seegang und Wind zu einem einfacheren Handling und zu höherer Sicherheit für den Bediener.
Lieferung erfolgt inklusive Top-Wirbel, jedoch ohne Schäkel am Furler zur Befestigung am Boot / Bugsprit
Alle Furler sind mit dem EASY LOCK SYSTEM ausgestattet die das nachträgliche Einziehen einer gespleißten Endlos-Reffleine auch nachträglich ermöglicht.
The Rewind Furler are a brilliant solution for Code Zero sails. It is the first roller reefing system with a patented ratchet that can also be deactivated. The ratchet prevents the sail from unwinding during winding. This results in easier handling and increased safety for the operator in strong swell and wind conditions.
All furlers are equipped with the EASY LOCK SYSTEM which allows the later fitting of a spliced endless reefing line.
Delivery includes Top Swivel. Delivered without shackle on furler for attachment to boat / bowsprit

Art.-Nr.	Rewind Furler	max Segelfläche max Sail area	Ø Trommel Ø Drum	Ø Bolzen Ø Pin	max. Ø Leine max. Ø Rope	max. WL kg	BRL kg
UB02100	FR100RW	70 m^2	100 mm	8 mm	8 mm	1500 kg	3000 kg
UB02125	FR125RW	120 m^2	125 mm	10 mm	8 mm	3000 kg	6000 kg
UB02150	FR150RW	170 m^2	150 mm	12 mm	10 mm	5000 kg	10000 kg

Rewind Furler Top Down



UBI MAIOR Rewind Furler mit Free Tack Funktion. Die Free Tack Funktion erleichtert das Einrollen von Gennaker Segeln, da ein anluven nicht mehr notwendig ist.
Lieferung erfolgt inklusive Top-Wirbel
UBI MAIOR Rewind Furler with free tack function. The Free Tack function makes gennaker sailing easier, because it is no longer necessary to luff.
Delivery includes Top Swivel

Art.-Nr.	Rewind Furler Free Tack	max Segelfläche max Sail area	Ø Trommel Ø Drum	Ø Bolzen Ø Pin	max. Ø Leine max. Ø Rope	max. WL kg	BRL kg
UB04100	FR100RWM	70 m^2	100 mm	8 mm	8 mm	1500 kg	3000 kg
UB04125	FR125RWM	120 m^2	125 mm	10 mm	8 mm	3000 kg	6000 kg
UB04150	FR150RWM	170 m^2	150 mm	12 mm	10 mm	5000 kg	10000 kg

Free Tack Furler Top Down



Machen Sie aus Ihrem Furler UBI MAIOR Classic oder Rewind Furler einen Free Tack Furler. Sie brauchen einfach nur den passenden Adapter zu Ihrem Furler auswählen.
Change your Furler UBI MAIOR Classic or Rewind Furler into a free tack furler. All you need to do is select the right adapter for your Furler.

Art.-Nr.		max Segelfläche max Sail area
UB05125	UBI MAIOR Free-Tack Furler Adapter FR125MADP	120 m^2
UB05150	UBI MAIOR Free-Tack Furler Adapter FR150MADP	170 m^2

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

2:1 Block - 2:1 block



UBI MAIOR FR2:1 Aluminium Block. Speziell angepasst für FR Furler.
UBI MAIOR FR2:1 Aluminium Block. Specially adapted for FR Furler.

Art.-Nr.	passend für suitable for	Ø Scheibe Ø Sheave	max TauwerkØ max rope Ø
UB07150	UBI MAIOR FR150	46 mm	12 mm

Kauschen - Thimbles



UBI MAIOR Aluminium Kauschen Typ FRrd. Speziell angepasst für FR Furler.
UBI MAIOR Aluminium thimbles type FRrd. Specially adapted for FR Furler.

Art.-Nr.	Kauschen passend für Thimbles suitable for	Ø Tauwerk Ø rope	Ø Bolzen Ø Pin	max. Breite max width
UBRD87	UBI MAIOR FR87 / FR87L	7 mm	6 mm	34 mm
UBRD100	UBI MAIOR FR100	9 mm	8 mm	34 mm
UBRD125	UBI MAIOR FR125	13 mm	10 mm	45 mm
UBRD150	UBI MAIOR FR150	16 mm	12 mm	63 mm

Triangeln - Triangles



UBI MAIOR Aluminium Triangeln Typ FRds für Dyneema® Vorstag, Speziell angepasst für FR Furler
UBI MAIOR Aluminium triangles type FRds for Dyneema® forestay. Specially adapted for FR Furler

Art.-Nr.	Triangeln passend für Triangles suitable for	Ø Bolzen Ø Pin	max. Tauwerk max. Rope
UB08087	UBI MAIOR FR87 / FR87L	6 mm	6 mm
UB08100	UBI MAIOR FR100	8 mm	8 mm
UB08125	UBI MAIOR FR125	10 mm	10 mm

Barber Ring - Barber Rings





UBI MAIOR Aluminium Barber Ringe
UBI MAIOR Aluminium Barber Rings

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	Ba mm	WL kg
UBAB1632	32 mm	16 mm	10 mm	800 kg
UBAB2445	45 mm	24 mm	15 mm	1200 kg

Klemmen - Cleats



UBI MAIOR Aluminium Klemme für AT-Leinen
UBI MAIOR Aluminium Cleats for AT Ropes

Art.-Nr.	Länge length	für AT-Leine for AT rope
UBFRCP11	60 mm	10-11 mm
UBFRCP13	70 mm	12-13 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Segelmacher und Sattler

2

CONTENDER Sailcloth	ab 144
Doppelseitige Klebebänder	ab 190
Druck- und Drehknöpfe	ab 248
Fensterfolie	ab 185
Großsegel-Traveller-System	ab 160
Gummileine	ab 211
Gurtband	ab 218
Gurtbeschläge und Schnallen	ab 213
Haken für Gummileine	ab 208
Keder	ab 182
Klettbänder	ab 222
Kopfbretter	ab 177
Lattenbeschläge	ab 159
Liekleinen	ab 183
Liekleinenklemmen	ab 167
Locheisen	ab 173
Masacril	ab 230
Mastrutscher und Schäkel	ab 164
Nähgarn	ab 193
Nieten	ab 176
Nummerntuch	ab 183
Nylon-Gewebe	ab 227
Persenninghaken	ab 246
Persenninglüfter	ab 244
Polsterstoffe	ab 238
Pressringe	ab 174
PVC-Tuche	ab 233
Reißverschlüsse	ab 224
Ringe, D-Ringe, Triangeln	ab 169
Scheren	ab 196
Schotbretter	ab 180
Schothornblöcke	ab 163
Segellatten	ab 148
Segelmacherwerkzeug	ab 198
Segelnummern	ab 184
Sonnenschutzbefestigung	ab 181
Spanngurte	ab 220
Sprayhoodbeschläge	ab 263
Stagreiter	ab 168
StopGull	ab 242
Tapes	ab 187
Trimmfäden	ab 188
Vorliekbänder	ab 182
WEATHERMAX	ab 227
Zackenösen	ab 172

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



DIE GESCHICHTE VON CONTENDER SAILCLOTH

Contender ist ein Familienunternehmen, das im Jahre 1986 von Guus Bierman, einem leidenschaftlichen Segler, der sich zu den Olympischen Spielen im Jahre 1972 qualifiziert hatte, gegründet wurde.

Um Tuche höchster Qualität produzieren zu können, arbeitet Contender eng mit seinen Faserproduzenten, Webereien und dem herausragenden deutschen Finishing-Unternehmen Contender Finishing, ehemals KBC Finishing, zusammen. Dank dieser engen Zusammenarbeit und des ständigen Austausches mit Seglern und Segelmachern in aller Welt haben wir unübertroffenes Fachwissen erworben und verstehen so viel von Segeltuch und insbesondere Spinnakertuchen wie kein anderer Hersteller. Die perfekte Balance zwischen Gewicht, Stabilität, Reißfestigkeit und Bruchbelastung der Tücher wird durch die Qualität der Fasern, die Ausrüstung und die Konstruktion des Gewebes erreicht.

CONTENDER SAILCLOTH®

Lesen Sie hier die Geschichte von Contender

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Fibercon-Segeltuch in 30-facher Vergrößerung

SEGELTUCH-VIELFALT IN HÖCHSTER QUALITÄT

Dafür steht das Fibercon Label

EIN EINZIGARTIGES TUCH

Das Fibercon-Segeltuch wird aus unserem einzigartig hochfesten Fibercon-Polyestergarn gewebt.

EIN EINZIGARTIGES GARN

In der Vergangenheit ist das Polyestergarn bei renommierten Spinnereien in Amerika und Europa hergestellt worden. Aufgrund von Umstrukturierungen bei jenen Herstellern ist die Produktion der fraglichen Garne jedoch verstärkt in Niedriglohnländer ausgelagert worden, wodurch gewisse Einbußen in Bezug auf die Qualität und Kontinuität hingenommen werden mussten. Das war für Contender der Anlass dafür, das Garn im eigenen Haus zu spinnen. Als Marktführer in hochwertigem Segeltuch ist Contender wie kein anderer davon überzeugt, dass die Garne in unserem Segeltuch ebenso wichtig sind wie die gewebte Struktur und die Endverarbeitung. Contender hat das Webeverfahren und die Endbearbeitung selbst im Griff. Durch die hauseigene Produktion des hochfesten Polyestergarns von Fibercon können wir die Qualität unseres gewebten Polyester-Segeltuchs immer gewährleisten.

HOCHFESTES GARN

Das hochfeste Garn zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Zugfestigkeit und geringe Dehnung aus.

DIE DICHTE DES GEWEBES

Durch die Verwendung der neuesten technologischen Entwicklungen in Bezug auf das Webeverfahren können wir ausgesprochen dicht gewobenes Segeltuch liefern. Dies gewährleistet eine optimale Formstabilität des Gewebes, und das bereits vor der Endbearbeitung.

GARN MIT HOHEN SCHRUMPFEIGENSCHAFTEN

Die Thermofixierung ist ein wichtiger Aspekt der Endbearbeitung von Yachtsegeltuch. Beim Thermofixieren nutzen wir die hervorragenden Schrumpfeigenschaften des Fibercon-Garns, um die optimale Festigkeit des Segeltuchs zu gewährleisten.

DER EINFLUSS DER UV SHRAHLUNG

Segeltuch wird einer starken UV-Strahlung ausgesetzt. Durch Verwendung von UV-Filtern im Fibercon-Garnspinnverfahren wird eine sehr gute UV-Beständigkeit erzielt.

MÖCHTEN SIE MEHR INFORMATIONEN ÜBER SEGELTUCH?

Hier geht es zur Beratung durch unseren Stoffberater

Go the extra mile!

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



SUPERKOTE SPINNAKERTUCH

Die erste wahl für spinnakertuch - seit 1971

Für den ambitionierten Segler, der Spitzenleistungen erbringen will.

Seit 1995 ist unser Spinnakertuch die erste Wahl für die Gewinner des Americas Cup. Das Tuch eignet sich hervorragend für alle Vor- und Raumwindsegel. Deswegen wählen die Gewinner des letzten Volvo Ocean Race, die TP52 World Series und der RC44 das Tuch von Contender. Um diesen exzellenten Standard zu erreichen arbeiten wir eng mit den Produzenten der Faser, der Weberei und dem eigenen Finishing Unternehmen zusammen – der Contender Finishing GmbH in Lörrach. Dank dieser engen Zusammenarbeit zwischen Produzenten, Seglern und Segelmachern in der ganzen Welt verfügen wir über einzigartiges Segeltuch-Know-How und haben mehr Einblick in das spezielle Gewebe von Spinnakertüchern als jeder andere Hersteller.

Die Superlite, Superkote und Powerkote Produktreihe enthält eine komplette Palette an Tuchgewichten für jeden Spinnakertyp!

MÖCHTEN SIE MEHR INFORMATIONEN ÜBER SUPERKOTE?

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



CDX PRO POLYESTER CRUISING LAMINAT

Formstabil, leicht zu bedienen, ausgezeichnete Haltbarkeit

Unser CDX Pro Polyester Cruising Laminat mit ZigZag-Garntechnologie ermöglicht es, ein Segel in Radialschnitt herzustellen, welches einer modernen Yachttakelung entspricht. Die Garne in CDX Pro werden so schräg gelegt, dass die Kräfte im Segel gleichmäßig auf die Radialbahnen verteilt werden. Dies führt zu einem Segel mit hervorragender Formstabilität, das ein effizienteres Segeln bei unterschiedlichen Windstärken ermöglicht, ohne die einfache Handhabung Ihres Segels zu beeinträchtigen. Man kann später reffen, da das Segel bei zunehmendem Wind flacher bleibt. Ihre Yacht wird schneller segeln und Sie können mit weniger Krängung höher am Wind fahren. So wird die Sicherheit und der Komfort an Bord erhöht!

Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit Segelmachern und Seglern auf der ganzen Welt ist es uns gelungen, eine Produktreihe von laminierten Segeltüchern zu entwickeln, die den höchsten Anforderungen des modernen Segeldesigns gerecht werden.

Unser ZigZag-Faser-Layout sorgt für eine effiziente Unterstützung und Verteilung der Lasten auf die Radialbahnen in Ihrem Segel. Der Effekt dieser Faseranordnung ist, dass die Belastung der Mylar-Folie verringert wird, was dem Segel hilft, seine Form länger zu erhalten.

MÖCHTEN SIE MEHR INFORMATIONEN ÜBER CDX PRO?

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

F

RBS Epoxy E-Glas Latten

Gebaut mit einer einzigartigen und selbst entwickelten Epoxidharzmatrix und einer optimierten Uni-direktional Glas-Faser-Orientierung für maximale Steifigkeit bei geringem Gewicht, produziert RBS eine nahezu unzerstörbare Latte.

RBS Epoxy E-glass Battens

Built using a unique, proprietary epoxy resin matrix and optimizing uni-directional glass fibre orientation for maximum stiffness to weight, RBS produce a nearly indestructible batten.

RBS Batten Splice

ermöglicht sehr lange Segellatten um bis zu 40 % der Länge zu reduzieren ohne jeglichen Kompromisse in strukturelle Festigkeit oder Abweichungen in der Biegekurve.

RBS Batten Splice

Allows a full compression batten's length to be decreased by up to 40% without any compromise in structural integrity or flexural profile.

RBS Batten Lattenspanner und Endkappen

fertigt RBS passgenau für alle E-Glas und Kohlefaserlatten. RBS bietet verschiedene Endkappenbeschläge mit oder ohne Lattenspanner, für einen festen und sicheren Halt in der Lattentasche

RBS Batten Tensioners and End Caps

Built to fit RBS E-glass and Carbon Fibre batten stock, RBS offer different low profile aft enclosure options to keep the battens in the pocket.

RBS Roll-Latten

dank der Nutzung eines sehr leichten aber trotzdem stoßfesten Thermoplast ist es RBS möglich die einzigartigen „verjüngten" Roll-Segellatten zu fertigen die für einen perfekten Stand des Segels garantieren

RBS Roller Battens

Using a lightweight, durable glass integrated thermoplastic process, RBS are able to build tapers into the unique roller battens to provide shape and support sail design.

RBS EPOXY für nicht durchgelattete Segel, verjüngt
RBS EPOXY for leech batten sails, tapered



	soft	light	medium	medstiff	stiff		
RBS Typ	E10100F	E10140F	E10180F	E10200F	E10230F		
ca. Bootsgrößen	Opti Europe	Finn M24 Jib	505er H-Boot	Jollen	20-25 Fuß		
Länge	10 x 2,55mm	10 x 3,57mm	10 x 4,6mm	10 x 5,2mm	10 x 5,8mm		
45cm	**XEK1045**	**XEL1045**					
60 cm	**XEK1060**	**XEL1060**	**XEM1060**		**XES1060**		
75 cm	**XEK1075**	**XEL1075**	**XEM1075**		**XES1075**		
90 cm	**XEK1090**	**XEL1090**	**XEM1090**	**XEMS1090**	**XES1090**		
105 cm	**XEK1105**	**XEL1105**	**XEM10105**	**XEMS1105**	**XES1105**		
120 cm		**XEL1120**	**XEM1120**	**XEMS1120**	**XES1120**		
135 cm			**XEM1135**	**XEMS1135**	**XES1135**		
150 cm			**XEM1150**	**XEMS1150**	**XES1150**		
180 cm			**XEM10180**	**XEMS1180**	**XES1180**		
210 cm					**XES1210**		
240 cm					**XES1240**		
Kappen (VP à 10)	**XEC010-10**	**XEC014-10**	**XEC018-10**	**XEC020-10**			
Spanner	**XET105**						

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

F

RBS EPOXY für nicht durchgelattete Segel, verjüngt
RBS EPOXY for leech batten sails, tapered

	Xlight	light	medium	medstiff	Xstiff	XXstiff	superstiff
RBS Typ	E15140F	E15160F	E15180F	E15200F	E15230F	E15265F	E15300F
ca. Bootsgrößen	20-25 Fuß	25-30 Fuß M24	J-80 Farr 25	20-25 Fuß	25-30 Fuß	25-30 Fuß M24	25-30 Fuß
Länge	15 x 3,7mm	15 x 4,1mm	15 x 4,6mm	15 x 5,2mm	15 x 5,8mm	15 x 6,7mm	15 x 7,7mm
90 cm	**XELS15090**	**XEL15090**	**XEM15090**	**XEMS15090**	**XEX1590**	**XEXX15090**	
105 cm	**XELS15105**	**XEL15105**	**XEM15105**	**XEMS15105**	**XEX15105**	**XEXX15105**	
120 cm	**XELS15120**	**XEL15120**	**XEM15120**	**XEMS15120**	**XEX15120**	**XEXX15120**	**XEZ15120**
135 cm	**XELS15135**	**XEL15135**	**XEM15135**	**XEMS15135**	**XEX15135**	**XEXX15135**	**XEZ15135**
150 cm	-	**XEL15150**	**XEM15150**	**XEMS15150**	**XEX15150**	**XEXX15150**	**XEZ15150**
180 cm	-	**XEL15180**	**XEM15180**	**XEMS15180**	**XEX15180**	**XEXX15180**	**XEZ15180**
210 cm	**XELS15210**	**XEL15210**	**XEM15210**	**XEMS15210**		**XEXX15210**	**XEZ15210**
240 cm	**XELS15240**	**XEL15240**	**XEM15240**	**XEMS15240**		**XEXX15240**	**XEZ15240**
270 cm							**XEZ15270**
300 cm							**XEZ15300**
Kappen (VP à 10)			**XEC518-10**	**XEC520-10**	**XEC523-10**	**XEC526-10**	**XEC530-10**
Spanner	**XET157**						

	OR 0	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5	
RBS Typ	E19180F	E19230F	E19265F	E19300F	E19350F	E19400F	
ca. Bootsgrößen	30-35 Fuß	30-35 Fuß	35-40 Fuß	35-40 Fuß	40-45 Fuß	45-50 Fuß	
Länge	19 x 4,6mm	19 x 5,8mm	19 x 6,7mm	19 x 7,6mm	19 x 8,9mm	19 x 10,2mm	
90 cm	**XE01090**	**XE1090**	**XE2090**				
105 cm	**XE01105**	**XE1105**	**XE2105**				
120 cm	**XE01120**	**XE1120**	**XE2120**	**XE3120**	**XE4120**		
135 cm	**XE01135**	**XE1135**	**XE2135**	**XE3135**	**XE4135**		
150 cm	**XE01150**	**XE1150**	**XE2150**	**XE3150**	**XE4150**	**XE5150**	
180 cm	**XE01180**	**XE1180**	**XE2180**	**XE3180**	**XE4180**	**XE5180**	
210 cm			**XE2210**	**XE3210**	**XE4210**	**XE5210**	
240 cm			**XE2240**	**XE3240**	**XE4240**	**XE5240**	
270 cm				**XE3270**	**XE4270**	**XE5270**	
300 cm					**XE4300**	**XE5300**	
330 cm						**XE5330**	
360 cm						**XE5360**	
Kappen (VP à 10)	**XEC918-10**	**XEC923-10**	**XEC926-10**	**XEC930-10**	**XEC935-10**	**XEC940-10**	
Spanner	**XET196**			**XET198**			

Auf Anfrage sind RBS Segellatten auch mit Karbonfasern lieferbar.
Segellatten über 2 m Länge können nur per Spedition geliefert werden.
RBS Sailbattens with Carbon fibre are available on special request.
Sail battens with over 2 m in length can only be delivered by forwarder.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

C

RBS EPOXY für durchgelattete Segel, verjüngt
RBS EPOXY for full batten sails, tapered



RBS Epoxy E-Glas Latten
Gebaut mit einer einzigartigen und selbst entwickelten Epoxidharzmatrix und einer optimierten Uni-direktional Glas-Faser-Orientierung für maximale Steifigkeit bei geringen Gewicht, produzieren wir ein nahezu unzerstörbaren Latte.

RBS Epoxy E-glass Battens
Built using a unique, proprietary epoxy resin matrix and optimizing uni-directional glass fibre orientation for maximum stiffness to weight, we produce a nearly indestructible batten.

RBS Batten Splice
ermöglicht sehr lange Segellatten um bis zu 40 % der Länge zu reduzieren ohne jeglichen Kompromisse in strukturelle Festigkeit oder Abweichungen in der Biegekurve.

RBS Batten Splice
Allows a full compression batten's length to be decreased by up to 40% without any compromise in structural integrity or flexural profile.

	light	medlight	medstiff	XXstiff	superstiff		
RBS Typ	E10140C	E10160C	E10200C	E10265C	E10300C		
ca. Bootsgrößen	420er 470er	15-20 Fuß	15-20 Fuß	20-25 Fuß	20-25 Fuß		
Länge	10 x 3,6mm	10 x 4,2mm	10 x 5,3mm	10 x 6,7mm	10 x 7,7mm		
75 cm	**XEDL1075**						
90 cm	**XEDL1090**	**XEDM1090**					
120 cm	**XEDL1120**	**XEDM1120**	**XEDMS1120**	**XEDXX1120**			
150 cm	**XEDL1150**	**XEDM1150**	**XEDMS1150**	**XEDXX1150**			
180 cm			**XEDMS1180**	**XEDXX1180**	**XEDZ1180**		
210 cm			**XEDMS1210**	**XEDXX1210**	**XEDZ1210**		
240 cm			**XEDMS1240**	**XEDXX1240**	**XEDZ1240**		
270 cm				**XEDXX1270**	**XEDZ1270**		
300 cm				**XEDXX1300**	**XEDZ1300**		
330 cm				**XEDXX1330**	**XEDZ1330**		
360 cm					**XEDZ1360**		
Kappen (VP à 10)	**XEC014-10**		**XEC020-10**				
Spanner	**XET105**						

	light	medium	Xstiff	superstiff			
RBS Typ	E15140C	E15180C	E15230C	E15300C			
ca. Bootsgrößen	20-25 Fuß J80	20-25 Fuß J80	25-30 Fuß M24	25-30 Fuß			
Länge	15 x 3,6mm	15 x 4,7mm	15 x 5,7mm	15 x 7,7mm			
120 cm	**XEDL15120**	**XEDM15120**	**XEDX15120**				
150 cm	**XEDL15150**	**XEDM15150**	**XEDX15150**	**XEDZ15150**			
180 cm	**XEDL15180**	**XEDM15180**	**XEDX15180**	**XEDZ15180**			
210 cm	**XEDL15210**	**XEDM15210**	**XEDX15210**	**XEDZ15210**			
240 cm	**XEDL15240**	**XEDM15240**	**XEDX15240**	**XEDZ15240**			
270 cm			**XEDX15270**	**XEDZ15270**			
300 cm			**XEDX15300**	**XEDZ15300**			
330 cm			**XEDX15330**	**XEDZ15330**			
360 cm				**XEDZ15360**			
Kappen (VP à 10)		**XEC518-10**	**XEC523-10**	**XEC526-10**			
Spanner	**XET157**						

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

C

RBS EPOXY für durchgelattete Segel, verjüngt
RBS EPOXY for full batten sails, tapered

	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5
RBS Typ	E19230C	E19265C	E19300C	E19350C	E19400C
ca. Bootsgrößen	30-35 Fuß	30-35 Fuß	35-40 Fuß	40-45 Fuß	45-50 Fuß
Länge	19 x 5,8mm	19 x 6,7mm	19 x 7,6mm	19 x 8,9mm	19 x 10,2mm
90 cm	**XED1090**				
120 cm	**XED1120**	**XED2120**			
125 cm				**XED4125**	
150 cm	**XED1150**	**XED2150**	**XED3150**		**XED5150**
160 cm			**XED3160**		
180 cm	**XED1180**	**XED2180**	**XED3180**		
210 cm	**XED1210**	**XED2210**	**XED3210**	**XED4210**	**XED5210**
240 cm	**XED1240**	**XED2240**	**XED3240**	**XED4240**	
270 cm	**XED1270**	**XED2270**	**XED3270**	**XED4270**	**XED5270**
300 cm		**XED2300**	**XED3300**	**XED4300**	
330 cm		**XED2330**	**XED3330**	**XED4330**	
360 cm		**XED2360**	**XED3360**	**XED4360**	
390 cm			**XED3390**	**XED4390**	
420 cm				**XED4420**	
450 cm				**XED4450**	
Kappen (VP à 10)	**XEC923-10**	**XEC926-10**	**XEC930-10**	**XEC935-10**	**XEC940-10**
Spanner	**XET196**		**XET198**		





	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4
RBS Typ	E19230C	E19265C	E19300C	E19350C
ca. Bootsgrößen	30-35 Fuß	30-35 Fuß	35-40 Fuß	40-45 Fuß
Länge	19 x 5,8mm	19 x 6,7mm	19 x 7,6mm	19 x 8,9mm
300 cm			**XED3300T**	**XED4300T**
330 cm	**XED1330T**	**XED2330T**	-	**XED4330T**
360 cm		**XED2360T**	**XED3360T**	**XED4360T**
390 cm			**XED3390T**	-
420 cm			**XED3420T**	**XED4420T**
450 cm				**XED4450T**
510 cm				**XED4510T**
550 cm				**XED4550T**
Kappen (VP à 10)	**XEC923-10**	**XEC926-10**	**XEC930-10**	**XEC935-10**
Spanner	**XET196**		**XET198**	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

C

RBS EPOXY für durchgelattete Segel, unverjüngt
RBS EPOXY for full batten sails, untapered









	soft	light	medium	medium	Xstiff
RBS Typ	E10120CNT	E10140CNT	E10180CNT	E15180CNT	E15230CNT
ca. Bootsgrößen		420er 470er	15-20 Fuß	20-25 Fuß M24	25-30 Fuß M24
Länge	10 x 3,1 mm	10 x 3,7mm	10 x 4,6mm	15 x 3,7mm	15 x 5,8mm
90 cm		**XEDL10090NT**			
120 cm	**XEDK10120NT**	**XEDL10120NT**	**XEDM10120NT**		
150 cm		**XEDL10150NT**	**XEDM10150NT**	**XEDM15150NT**	**XEDX15150NT**
180 cm			**XEDM10180NT**		
240 cm					**XEDX15240NT**
Kappen (VP à 10)	**XEC014-10**		**XEC018-10**	**XEC518-10**	**XEC523-10**
Spanner	**XET105**			**XET157**	
TOOL	**XET001 - Schraubendreher für RBS ROCKET Spanner**				

verjüngte RBS Epoxy Segellattensätze - Tapered RBS Epoxy Batten Sets



Art.-Nr.	Beschreibung description	Latten per Satz battens per set
XE0070	J 70 Mainsail	5
XE0071	J 70 Jib	3
XE0110	H-BOAT Mainsail	4
XE0200	Finn	5
XE0220	OK Dinghy	4
XE0240	Optimist	2
XE0250	Laser	3
XE0260	Pirat	4
XE0420	420 Mainsail	4
XE0421	420 Jib, 12 mm breit	3



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Auswahlempfehlung RBS - Specification Guide RBS

Bootstyp main boat size		7/8 Rigg fractional	Abmessung size	topgetakelt masthead	Abmessung size
25ft.	1 Top	XEDM...	15 x 4,7 mm	XEDL...	15 x 3,6 mm
25ft.	2	XEMS...	15 x 5,2 mm	XEM...	15 x 4,6 mm
25ft.	3	XEX...	15 x 5,8 mm	XEMS...	15 x 5,2 mm
25ft.	4	XEXX...	15 x 6,7 mm	XEX...	15 x 5,8 mm
30ft.	1 Top	XE0...	19 x 4,6 mm	XE0...	19 x 4,6 mm
30ft.	2	XE1...	19 x 5,8 mm	XE1...	19 x 5,8 mm
30ft.	3	XE2...	19 x 6,7 mm	XE2...	19 x 6,7 mm
30ft.	4	XE3...	19 x 7,6 mm	XE2...	19 x 6,7 mm
35ft.	1 Top	XE1...	19 x 5,8 mm	XE0...	19 x 4,6 mm
35ft.	2	XE2...	19 x 6,7 mm	XE1...	19 x 5,8 mm
35ft.	3	XE3...	19 x 7,6 mm	XE2...	19 x 6,7 mm
35ft	4	XE4...	19 x 8,9 mm	XE3...	19 x 7,6 mm
40ft.	1 Top	XE2...	19 x 6,7 mm	XE1...	19 x 5,8 mm
40ft.	2	XE3...	19 x 7,6 mm	XE3...	19 x 7,6 mm
40ft.	3	XE4...	19 x 8,9 mm	XE4...	19 x 8,9 mm
40ft	4	XE5...	19 x 10,2 mm	XE5...	19 x 10,2 mm
45ft.	1 Top	XE2...	19 x 6,7 mm	XE1...	19 x 5,8 mm
45ft.	2	XE3...	19 x 7,6 mm	XE3...	19 x 7,6 mm
45ft.	3	XE4...	19 x 8,9 mm	XE4...	19 x 8,9 mm
45ft	4	XE5...	19 x 10,2 mm	XE5...	19 x 10,2 mm
50ft.	1 Top	XE2...	19 x 6,7 mm	XE2...	19 x 6,7 mm
50ft.	2	XE4...	19 x 8,9 mm	XE3...	19 x 7,6 mm
50ft.	3	XE5...	19 x 10,2 mm	XE4...	19 x 8,9 mm
50ft	4	XE5...	19 x 10,2 mm	XE5...	19 x 10,2 mm

Auswahlempfehlung Blue Streak - Specification Guide Blue Streak

Bootstyp main boat size	7/8 Rigg fractional	Profil profile	Abmessung size	topgetakelt masthead	Profil profile	Abmessung size
30ft.	OR1...	OR 1	20 x 6 mm	OR1...	OR 1	20 x 6 mm
30ft.	OR1...	OR 1	20 x 6 mm	OR1...	OR 1	20 x 6 mm
30ft.	OR2...	OR 2	20 x 8 mm	OR2...	OR 2	20 x 8 mm
30ft.	OR2...	OR 2	20 x 8 mm	OR2...	OR 2	20 x 8 mm
35ft.	OR1...	OR 1	20 x 6 mm	OR1...	OR 1	20 x 6 mm
35ft.	OR2...	OR 2	20 x 8 mm	OR1...	OR 1	20 x 6 mm
35ft.	OR3...	OR 3	20 x 9 mm	OR2...	OR 2	20 x 8 mm
35ft	OR4...	OR 4	20 x 10 mm	OR2...	OR 2	20 x 8 mm
40ft.	OR1...	OR 1	20 x 6 mm	OR1...	OR 1	20 x 6 mm
40ft.	OR2...	OR 2	20 x 8 mm	OR2...	OR 2	20 x 8 mm
40ft.	OR4...	OR 4	20 x 10 mm	OR3...	OR 3	20 x 9 mm
40ft	OR5...	OR 5	20 x 12 mm	OR3...	OR 3	20 x 9 mm
45ft.	OR2...	OR 2	20 x 8 mm	OR1...	OR 1	20 x 6 mm
45ft.	OR3...	OR 3	20 x 9 mm	OR2...	OR 2	20 x 8 mm
45ft.	OR4...	OR 4	20 x 10 mm	OR3...	OR 3	20 x 9 mm
45ft	OR5...	OR 5	20 x 12 mm	OR4...	OR 4	20 x 10 mm
50ft.	OR2...	OR 2	20 x 8 mm			
50ft.	OR3...	OR 3	20 x 9 mm			
50ft.	OR5...	OR 5	20 x 8,9 mm			
50ft	OR5...	OR 5	20 x 12 mm			



OR001 - BLUE STREAK Batten Loader, 30 cm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BLUE STREAK® für nicht durchgelattete Segel, verjüngt (10 mm breit)
BLUE STREAK® for leech batten sails, tapered (10 mm width)


OR T10C


OR T10T



verjüngte Segellatten aus Vinylester mit weicher Spitze. Ideal als Lieklatte im Groß- und Vorsegel bei Jollen
tapered vinylester battens with soft tip. Ideal for use as leech batten in main and jib sails for dinghies

	Art.-Nr. 10 x 3 mm	Art.-Nr. 9,5 x 5 mm
Länge Length	HEX1	HEX2
45 cm	**ORL1045**	**ORM1045**
60 cm	**ORL1060**	**ORM1060**
75 cm	**ORL1075**	**ORM1075**
90 cm	**ORL1090**	**ORM1090**
105 cm	**ORL10105**	**ORM10105**
120 cm	**ORL10120**	**ORM10120**
135 cm	**ORL10135**	-
150 cm	**ORL10150**	-
Kappen (VP à 10)	**ORT10C-10 & ORT10T-10**	

BLUE STREAK® für nicht durchgelattete Segel, verjüngt (15 mm breit)
BLUE STREAK® for leech batten sails, tapered (15 mm width)



verjüngte Segellatten aus Vinylester mit weicher Spitze. Ideal als Lieklatte im Groß- und Vorsegel bei Jollen
tapered vinylester battens with soft tip. Ideal for use as leech batten in main and jib sails for dinghies

	Art.-Nr. 15 x 4,7 mm	Art.-Nr. 15 x 6,5 mm
Länge Length	WR2	WR3
45 cm	**ORS1545**	-
60 cm	**ORS1560**	**ORX1560**
75 cm	**ORS1575**	**ORX1575**
90 cm	**ORS1590**	**ORX1590**
105 cm	**ORS15105**	**ORX15105**
120 cm	**ORS15120**	**ORX15120**
135 cm	**ORS15135**	**ORX15135**
150 cm	**ORS15150**	**ORX15150**
Kappen (VP à 10)	**ORT15T-10 & ORT15B-10**	

unverjüngte Segellatten aus Vinylester für Focken von Jollen, Skiffs usw., passende Kappe ORT15T-10
untapered vinylester battens for dinghy and skiff foresails, suitable endcap ORT15T-10

Länge Length	Art.-Nr. 15 x 1,6 mm
250 cm	**OR8515**
Kappen (VP à 10)	**ORT15T-10 & ORT15B-10**

BLUE STREAK® für nicht durchgelattete Segel, verjüngt (20 mm breit)
BLUE STREAK® for leech batten sails, tapered (20 mm width)




ORT20R3
ORTOR1
ORTOR4
ORTOR5


OR T20B


OR TV20

verjüngte Segellatten aus Vinylester mit weicher Spitze. Ideal als Lieklatte im Groß- und Vorsegel bei Jollen
tapered vinylester battens with soft tip. Ideal for use as leech batten in main and jib sails for dinghies

	Art.-Nr. 20 x 6 mm	Art.-Nr. 20 x 8 mm	Art.-Nr. 20 x 9 mm	Art.-Nr. 20 x 10 mm	Art.-Nr. 20 x 12 mm
Länge Length	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5
75 cm	**OR175**	-	-	-	-
90 cm	**OR190**	**OR290**	-	-	-
105 cm	**OR1105**	**OR2105**	-	-	-
120 cm	**OR1120**	**OR2120**	-	-	-
135 cm	**OR1135**	**OR2135**	-	-	-
150 cm	**OR1150**	**OR2150**	**OR3150**	**OR4150**	-
180 cm	**OR1180**	**OR2180**	**OR3180**	**OR4180**	**OR5180**
210 cm	**OR1210**	**OR2210**	**OR3210**	**OR4210**	-
240 cm	-	**OR2240**	**OR3240**	**OR4240**	-
270 cm	-	**OR2270**	**OR3270**	**OR4270**	-
Kappen (VP à 10)	**ORTOR1-10**	**ORT20R3-10**		**ORTOR4-10**	**ORTOR5-10**
	ORTV20-10 / ORT20B-10				

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BLUE STREAK® für durchgelattete Segel, verjüngt (15 mm breit)
BLUE STREAK® for full batten sails, tapered (15 mm width)

	Art.-Nr. 15 x 4,8 mm	Art.-Nr. 15 x 6,5 mm
Länge Length	WR 2	WR 3
60 cm	ORW260	-
90 cm	ORW290	ORW390
120 cm	ORW2120	ORW3120
150 cm	ORW2150	ORW3150
180 cm	ORW2180	ORW3180
210 cm	ORW2210	ORW3210
240 cm	ORW2240	ORW3240
270 cm	ORW2270	ORW3270
300 cm	ORW2300	ORW3300
330 cm	ORW2330	ORW3330
360 cm	-	ORW3360
Kappen (VP à 10)	ORT15T-10 & ORT15B-10	



BLUE STREAK® für durchgelattete Segel, verjüngt (20 mm breit)
BLUE STREAK® for full batten sails, tapered (20 mm width)

	Art.-Nr. 20 x 6 mm	Art.-Nr. 20 x 8 mm	Art.-Nr. 20 x 9 mm	Art.-Nr. 20 x 10 mm	Art.-Nr. 20 x 12 mm
Länge Length	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5
90 cm	ORD190	-	-	-	-
120 cm	ORD1120	ORD2120	ORD3120	-	ORD5120
150 cm	ORD1150	ORD2150	ORD3150	-	-
180 cm	ORD1180	ORD2180	ORD3180	ORD4180	-
210 cm	ORD1210	ORD2210	ORD3210	-	-
240 cm	ORD1240	ORD2240	ORD3240	ORD4240	-
270 cm	ORD1270	ORD2270	ORD3270	ORD4270	-
300 cm	ORD1300	ORD2300	ORD3300	ORD4300	-
330 cm	ORD1330	ORD2330	ORD3330	ORD4330	ORD5330
360 cm	ORD1360	ORD2360	ORD3360	ORD4360	ORD5360
390 cm	ORD1390	ORD2390	ORD3390	ORD4390	ORD5390
420 cm		ORD2420	ORD3420	ORD4420	ORD5420
450 cm		ORD2450	ORD3450	ORD4450	ORD5450
500 cm			ORD3500	ORD4500	ORD5500
550 cm				ORD4550	ORD5550
600 cm					ORD5600
Kappen (VP à 10)	ORTOR1-10	ORT20R3-10		ORTOR4-10	ORTOR5-10
	ORTV20-10 / ORT20B-10				



BLUE STREAK® LATTEN UNVERJÜNGT auf Ringen
BLUE STREAK® BATTENS UNTAPERED on Rings

unverjüngte Segellatten aus Vinylester, 15 mm Breite
untaper-laminated vinylester battens, 15 mm width

Länge Length	Art.-Nr. 15 x 3,3 mm	Art.-Nr. 15 x 4,8 mm	Art.-Nr. 15 x 6,5 mm
15 Meter	ORW150	ORW215	ORW315
Kappen (VP à 10)	ORT15T-10 & ORT15B-10		



unverjüngte Segellatten aus Vinylester, 20 mm Breite
untaper-laminated vinylester battens, 20 mm width

Länge Length	Art.-Nr. 20 x 6 mm	Art.-Nr. 20 x 8 mm	Art.-Nr. 20 x 9 mm	Art.-Nr. 20 x 10 mm	Art.-Nr. 20 x 12 mm
15 Meter	OR115	OR215	OR315	OR415	OR515
Kappen (VP à 10)	ORTOR1-10	ORT20R3-10		ORTOR4-10	ORTOR5-10



Segellatten über 2 m Länge können nur per Spedition geliefert werden.
Sail battens with over 2 m in length can only be delivered by forwarder.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

GFK Segellatten SquareEdge - Glassfibre contract batten SquareEdge



Unverjüngte Segellatten aus GFK, Hergestellt aus besten Harzen und Rovingen
Untapered sailbattens in glassfibre-filled plastic. Produced with best resins and rovings

SLIM	Art.-Nr. **16 x 2,0 mm** 59 g / m	Art.-Nr. **25 x 2,0 mm** 90 g / m		
Länge Length				
1,25 m	**TL0105-01**	**TL0120-01**		
2,00 m	**TL0105-02**	**TL0120-02**		
5,00 m	**TL0105-05**	**TL0120-05**		
100,00 m	**TL0105-100**	**TL0120-100**		
Kappen VP à 10	**TL0640-10**	**TL0642-10**		

MEDIUM	Art.-Nr. **9,5 x 3,0 mm** 62 g / m	Art.-Nr. **16 x 3,0 mm** 89 g / m	Art.-Nr. **25 x 3,0 mm** 140 g / m	Art.-Nr. **32 x 3,0 mm** 175 g / m
Länge Length				
1,25 m	-	**TL0106-01**	**TL1211-01**	**TL0130-01**
2,00 m	-	**TL0106-02**	**TL1211-02**	**TL0130-02**
5,00 m	**TL0102-05**	**TL0106-05**	**TL1211-05**	**TL0130-05**
100,00 m	**TL0102-100**	**TL0106-100**	**TL1211-100**	**TL0130-100**
Kappen VP à 10	-	**TL0640-10**	**TL0642-10**	**TL0616-10**

WARNHINWEIS !
Bei der Handhabung und der Verarbeitung von GFK kann es zu Reizungen der Haut, der Schleimhäute und der Augen kommen.
Bitte persönliche Schutzausrüstung verwenden:
Atemschutz: zugelassenen Staubfilter tragen und ausreichend lüften
Augenschutz: Schutzbrille verwenden
Hautschutz: Handschuhe sowie saubere körperbedeckende Arbeitskleidung und evtl. Schutzcreme verwenden.
Segellatten über 2,0 m können nur per Spedition verschickt werden.

STIFF	Art.-Nr. **18 x 4,0 mm** 130 g / m	Art.-Nr. **25 x 4,0 mm** 185 g / m	Art.-Nr. **32 x 4,0 mm** 235 g / m	Art.-Nr. **40 x 4,0 mm** 290 g / m
Länge Length				
1,25 m	-	**TL0122-01**	**TL0131-01**	**TL0160-01**
2,00 m	-	**TL0122-02**	**TL0131-02**	**TL0160-02**
5,00 m	**TL0112-05**	**TL0122-05**	**TL0131-05**	**TL0160-05**
100,00 m	-	**TL0122-100**	**TL0131-100**	**TL0160-100**
Kappen VP à 10	**TL0649-10**	**TL0642-10**	**TL0645-10**	**TL0646-10**

X-STIFF Straklatten	Art.-Nr. **20 x 5,0 mm** 185 g / m	Art.-Nr. **30 x 5,0 mm** 280 g / m	Art.-Nr. **50 x 5,0 mm** 413 g / m	
Länge Length				
6,00 m	-	**TL0133-06**	**TL0170-06**	
100,00 m	-	**TL0133-100**	-	
Kappen VP à 10	**TL0647-10**	**TL0644-10**	-	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

GFK Segellatten WHITESTREAK SoftEdge
Glassfibre contract batten WHITESTREAK SoftEdge

Unverjüngte Segellatten aus GFK, Kanten abgerundet. Hergestellt aus besten Harzen und Rovingen
Untapered sailbattens in glassfibre-filled plastic, rounded edge. Produced with best resins and rovings

WHITE STREAK	Art.-Nr. **18 x 3,0 mm** 95 g / m	Art.-Nr. **30 x 3,5 mm** 202 g / m	Art.-Nr. **20 x 4,0 mm** 155 g / m	Art.-Nr. **20 x 5,0 mm** 180 g / m	Art.-Nr. **20 x 6,0 mm** 195 g / m	Art.-Nr. **20 x 8,0 mm** 230 g / m	Art.-Nr. **20 x 10,0 mm** 320 g / m
Länge Length							
6,00 m	**TL0104-06**	**TL0132-06**	**TL0109-06**	**TL0108-06**	**TL0101-06**	**TL0103-06**	**TL0180-06**
50,00 m	-	-	-	-		**TL0103-50**	-
100,00 m	**TL0104-100**	**TL0132-100**	**TL0109-100**	**TL0108-100**	**TL0101-100**	-	-
Kappen VP à 10	**TL0641-10**	**TL0645-10**	**TL0649-10**	**TL0647-10**	**TL0647-10**	**TL0648-10**	



Rundstäbe - Round sail battens

Runde Segellatten bieten eine gleichbleibende Steifheit über die gesamte Länge und können im Vergleich zu flachen Latten dünner dimensioniert werden: Eine wichtige Gewichtsersparnis
Round Sailbattens feature a better stiffness/diameter ratio than flat sailbattens.
This enables smaller diameters of battens to reduce weight



ROD CARBON		Art.-Nr. **Ø 6 mm** 40 g / m	Art.-Nr. **Ø 8 mm** 78 g / m	Art.-Nr. **Ø 10 mm** 110 g / m			
Länge Length							
6,00 m		**TL0511-06**	**TL0515-06**	**TL0513-06**			

ROD GFK	Art.-Nr. **Ø 6 mm** 50 g / m	Art.-Nr. **Ø 8 mm** 86 g / m	Art.-Nr. **Ø 10 mm** 145 g / m	Art.-Nr. **Ø 12 mm** 260 g / m	Art.-Nr. **Ø 14 mm** 290 g / m	Art.-Nr. **Ø 16 mm** 370 g / m	Art.-Nr. **Ø 18 mm** 470 g / m	Art.-Nr. **Ø 20 mm** 650 g / m
Länge Length								
6,00 m	**TL0506-06**	**TL0508-06**	**TL0510-06**	**TL0512-06**	**TL0514-06**	**TL0516-06**	**TL0518-06**	**TL0520-06**
25,00 m	**TL0504-25**	**TL0519-25**	**TL0521-25**	-	-	-	-	-
Endkappe VP à 10	**TL0624-10**	**TL0625-10**	**TL0626-10**	**TL0638-10**	**TL0634-10**	**TL0628-10**	**TL0618-10**	**TL0627-10**
Endcap 57 mm	RS15450657	RS15450857	RS15451057					
Endcap 85 mm	RS15450685	RS15450885	RS15451085					
Endcap 150 mm	RS154506150	RS154508150	RS154510150					




TL06..

Steckverbinder - Connectors

Steckverbinder für Rundstäbe aus Edelstahl AISI316L, mit Anschlag in der Mitte.
Hülse wird ohne Pins geliefert.
Rod connectors in stainless steel AISI316L, with stop in the middle.
Sleeve will be delivered without pins

Art.-Nr. Hülse - Sleeve	Art.-Nr. Pins (VP à 10)	Länge length	passend für Ø fits for Ø	
TL0637N	TL0637P-10	100 mm	6 mm	TL0506 / TL0504 / TL0511
TL0631N	TL0631P-10	120 mm	8 mm	TL0508 / TL0519 / TL0515
TL0632N	TL0632P-10	120 mm	10 mm	TL0510 / TL0521 / TL0513



Rohre - Tubes

Rohre aus GFK oder aus Carbon (CFK-GFK-Hybrid Rohr). Hergestellt aus besten Harzen und Rovingen
Tubes in glassfibre-filled plastic or with carbon (CFK-GFK-Hybrid tube). Produced with best resins and rovings

Rohre	Art.-Nr. **GFK (Tube I)** u.a. für Maindrop 90 g / m	Art.-Nr. **GFK (Tube II)** u.a. für Maindrop 130 g / m	Art.-Nr. **CARBON (Tube II)** u.a. für Maindrop 100 g / m	Art.-Nr. **GFK (Tube III)** u.a. für Maindrop 170 g / m	Art.-Nr. **GFK (Tube IV)** 350 g / m
Länge Length	Øi 10,1 mm Øa 12,7 mm	Øi 13,0 mm Øa 16,0 mm	Øi 13,0 mm Øa 16,0 mm	Øi 17,0 mm Øa 20,0 mm	Øi 26,0 mm Øa 30,0 mm
6,00 m	**TL0501-06**	**TL0502-06**	**TL0524-06**	**TL0503-06**	**TL0525-06**
Endkappe VP à 10	**TL0638-10**	**TL0628-10**	**TL0628-10**	**TL0627-10**	



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Vinylester Segellatten, weiß - Vinylester battens, white



unverjüngte Segellatten aus Vinylester. Farbe weiß
untapered sailbattens in Vinylester. Colour white

Art.-Nr.	Art.-Nr. 30 x 6,3 mm	Art.-Nr. 30 x 7,6 mm	Art.-Nr. 30 x 10,2 mm	Art.-Nr. 30 x 11,4 mm
Länge Length				
20,00 m	FL063020	FL073020	FL103020	FL113020

Verbinder für runde Segellatten - Connector for round sail battens



Verbinder für runde Segellatten. Verbindet Segellatten mit dem selben oder mit 2 unterschiedlichen Durchmessern.
Connectors for round battens. Connect battens with same or different diameters

Art.-Nr.	Latten-Ø batten-Ø	
RS15480810	8 & 10 mm	Aluminium
RS15481013	10 & 13 mm	Aluminium

Art.-Nr.	Latten-Ø batten-Ø	
RS154706	6 mm	Edelstahl
RS154708	8 mm	Edelstahl
RS154710	10 mm	Edelstahl
RS15481010	10 mm	Aluminium

Roll Latten - Roller-Batten



Roller-Batten wurde in Zusammenarbeit von RUTGERSON und HARKEN entwickelt. Roller-Batten ermöglicht neue Segelschnitte bei Roll-Segeln, denn Rollgenuas oder Großsegel können jetzt horizontale Latten für den optimalen Stand des Segels erhalten, dabei aber rollbar bleiben.
ROLLER-BATTEN wird aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4401 mit Federwirkung gefertigt, der in einer speziell gewebten Polyester-Hülle eingearbeitet ist. So wird ein Aufscheuern der Lattentasche vermieden.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Gewicht weight	empf. Schiffsgrösse suggested Boatsize
RS3140030	40 mm	300 mm	53 g	bis 32 ft
RS3140040	40 mm	400 mm	70 g	bis 32 ft
RS3140050	40 mm	500 mm	87 g	bis 32 ft
RS3140060	40 mm	600 mm	86 g	bis 32 ft
RS3150050	50 mm	500 mm	118 g	30 - 40 ft
RS3150060	50 mm	600 mm	145 g	30 - 40 ft
RS3150070	50 mm	700 mm	166 g	30 - 40 ft

Auf Anfrage auch mit 70 mm Breite und einer Länge von 1400 mm lieferbar.
Also available with 70 mm width and 1400 mm length on special request.

Roll Latten - Roller-Batten





Verjüngte Rolllatten für zahlreiche Rollanwendungen. Leicht und widerstandsfähig bieten die RBS Latten perfekte Funktionalität und Leistung. Lieferbar in 7 Längen und 3 Härtegraden, Light, Standard und Heavy. Einsatzfähig auch unter extremen Temperaturen von -50°C bis +182°C. Aufrollbar bis zu einem Durchmesser von 64 - 102 mm je nach Länge und Härte. Eine farbige Markierung (Aft inside) kennzeichnet das Achterliek und Innenseite der Rollrichtung.
RBS Roll-Segellatten sind NICHT für Roll-Reff-Segel geeignet. Nicht permanent aufgerollt lassen.
Tapered roller battens for any Roller batten application. Lightweight and resistant, the Roller Battens provide function and performance. Available in 7 different length and 3 stiffnesses. With a functional operating temperature of -60°F to +360°F, the RBS Roller Battens can withstand harsh conditions. Minimum roll diameter between 2,5" - 4" depending on length and stiffness. The Roller Batten will be marked with a coloured tab (Aft inside) indicating the Aft and the inside of the roll when furled.
Do NOT use RBS Roller Battens with furling sails.

Video

Art.-Nr. Light	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. Heavy	Breite ca. width ca.	Länge length	Gewicht ca. weight ca.
-	XERB050S	XERB050H	50 mm	500 mm	114 g
-	XERB060S		50 mm	600 mm	119 g
-	XERB070S		50 mm	700 mm	115 g
-	XERB080S		50 mm	800 mm	151 g
-	XERB090S		50 mm	900 mm	155 g
-	XERB100S		50 mm	1000 mm	179 g
XERB120L	XERB120S		50 mm	1200 mm	275 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Endkappen für runde Segellatten - End caps for round sail battens

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Ø innen mm	Farbe colour	Form shape
TL0624-10	MB8106-1	6 mm	weiß / white	rund
TL0625-10	MB8108-1	8 mm	weiß / white	rund
TL0626-10	MB8110-1	10 mm	weiß / white	rund
TL0638-10	-	12 mm	weiß / white	rund
TL0634-10	-	14 mm	weiß / white	rund
TL0628-10	-	16 mm	weiß / white	rund
TL0618-10	-	18 mm	weiß / white	rund
TL0627-10	-	20 mm	weiß / white	rund



Endkappen für Segellatten - End caps for sail battens

Art.-Nr. VP à 10	Art.-No. VP à 100	Innenbreite width inside	Innenhöhe inside height	Farbe colour	Form shape
MB8009	MB8009-1	8,0 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
HA651-10		14,5 mm	6,0 mm	weiß / white	
MB8014	MB8014-1	13,5 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8016	MB8016-1	14,0 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8018	MB8018-1	16,0 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8020	MB8020-1	18,0 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8024	MB8024-1	22,5 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8025	MB8025-1	25,5 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8030	MB8030-1	28,5 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8040	MB8040-1	38,0 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex
MB8048	MB8048-1	46,5 mm	2,0 mm	blau / blue	konvex





TL0640-10		16,0 mm	2,0 mm	weiß / white	konvex
TL0641-10		18,0 mm	2,0 mm	weiß / white	konvex
TL0649-10		18,0 mm	4,0 mm	weiß / white	konvex
TL0647-10		20,0 mm	5,0 mm	weiß / white	konvex
TL0648-10		20,0 mm	6,0 mm	weiß / white	konvex
TL0612-10		25,0 mm	2,0 mm	weiß / white	konvex
TL0642-10		25,5 mm	2,0 mm	weiß / white	konvex
TL0616-10		30,0 mm	3,0 mm	weiß / white	konvex
TL0644-10		30,0 mm	5,0 mm	weiß / white	konvex
TL0645-10		32,0 mm	3,0 mm	weiß / white	konvex
TL0646-10		39,0 mm	4,0 mm	weiß / white	konvex
TL0620-10		40,0 mm	4,0 mm	weiß / white	konvex



Lattentaschenschutz, zum Schrauben - Batten protectors, with screws

allen

Art.-Nr. VP à 10	Innenbreite width inside	Innenhöhe inside height
HA151-10	35,0 mm	4,5 mm
HA51-10	27,0 mm	14,0 mm
HA351-10	40,0 mm	18,0 mm
HA451-10	25,0 mm	15,0 mm
HA851-10	40,0 mm	22,0 mm

Art.-Nr. VP à 25	Innenbreite width inside	Innenhöhe inside height	
HB3290-25	47,0 mm	25,0 mm	CAT BATTENS

Art.-Nr. VP à 10	Innenbreite width inside	Innenhöhe inside height
HD6612-10	35,0 mm	21,0 mm
HD6614-10	50,0 mm	24,0 mm
HD6616-10	50,0 mm	50,0 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gummiband für Lattentaschen, weiß - Batten pocket elastic, white



Art.-Nr.	Breite width	Rollenlänge length of roll
HB9019	20 mm	50 m
HB9025	25 mm	50 m

Lattenendbeschläge - Batten end cap



Lattenendbeschläge aus schwarzem Komposit. Passend für klassische Segellatten und auch für Rundstäbe.
Batten end cap made of black composite. Suitable for classic and also for round sail battens.

Art.-Nr.	Bi mm	Øi mm	Hi mm	Gewinde thread
HA419S	42,5	16,0	6,0	M10
HA419L	53,0	22,5	10,5	M10
HA102	passender Verbindungsbolzen		suitable connector	

Lattenendbeschlag inkl. Schäkel
Batten end cap incl. shackle

Art.-Nr.	Gesamtlänge o.a. length	Breite width	Gewicht weight	für Latten bis max.	Rundstab bis max.
RS1490	75 mm	62 mm	67 g	45 mm	12 mm
PH160053	Passender Ersatzschäkel - Suitable replacement shackle				

RUTGERSON-Lattenspanner-System 1600 Aluminium

Die Lattenspanner "**BANTAM**" und "**LIMOUSINE**" von RUTGERSON bestehen aus schwarz eloxiertem **Aluminium**.
Die einmalige Schnapp-Funktion ermöglicht das Entfernen der Abdeckung ohne Werkzeuge. Durch die innovative Schnapp-Funktion wird dieser Lattenspanner für den Segler sehr anwenderfreundlich. Zusätzlich bietet dieses System ein elegantes Design ohne scharfe Kanten und Schrauben. Des weiteren bieten diese Spanner mehrere Vorteile für den Segelmacher wie zum Beispiel die schnelle und einfache Installation am Segel. Gerade bei großen und schweren Segeln wird die Installation schneller und einfacher. Ein weiterer Vorteil bietet die kombinierte Aufnahmemöglichkeit für klassische Segellatten und auch Rundstäben.



BANTAM

ist die kleinere Ausführung der RUTGERSON Lattenspanner aus der 1600er Serie.
Konzipiert für Einrumpf-Yachten bis zu einer Länge von 55 ft bzw. 44 ft bei Mehrrumpfbooten.

Art.-Nr.	Länge Length	Breite width	Höhe height	Gewicht weight	für Latten bis max.	Rundstab bis max.	G
RS1601	135 mm	55 mm	24 mm	400 g	25 x 10 mm	16 mm	M10
RS1602	135 mm	55 mm	24 mm	400 g	25 x 10 mm	16 mm	M12

BANTAM

Ausführung mit Titanschraube, speziell für Karbonfaser Segel

RS1601T	135 mm	55 mm	24 mm	400 g	25 x 10 mm	16 mm	M10 - Titan
RS1602T	135 mm	55 mm	24 mm	400 g	25 x 10 mm	16 mm	M12 - Titan



LIMOUSINE

ist die größere Ausführung der RUTGERSON Lattenspanner aus der 1600er Serie. Konzipiert für Einrumpf-Yachten bis zu einer Länge von 70 ft bzw. 60 ft bei Mehrrumpfbooten.

Art.-Nr.	Länge Length	Breite width	Höhe height	Gewicht weight	für Latten bis max.	Rundstab bis max.	G
RS1610	153 mm	67 mm	32 mm	475 g	34 x 14 mm	22 mm	M10
RS1612	153 mm	67 mm	32 mm	475 g	34 x 14 mm	22 mm	M12

LIMOUSINE

Ausführung mit Titanschraube, speziell für Karbonfaser Segel

RS1610T	153 mm	67 mm	32 mm	475 g	34 x 14 mm	22 mm	M10 - Titan
RS1612T	153 mm	67 mm	32 mm	475 g	34 x 14 mm	22 mm	M12 - Titan

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

RUTGERSON-Lattenspanner-System 1500 Komposit

Die Lattenendkappe von Rutgerson wird aus einem besonders leichten und extrem flexiblem **Komposit-Kunststoff** hergestellt und bietet darüber hinaus noch eine sehr hohe UV-Beständigkeit. Diese Lattenendkappe kann mit jedem beliebigen Rutscher mit M10 Gewinde (z.B. Rutgerson Lattenrutscher auf der gegenüberliegenden Seite) genutzt werden. Die Lattenendkappe ist einfach zu montieren und kann mit Segellatten bis zu 40 x 6 mm bestückt werden. Die Einstellung der Spannung kann stufenlos mit einem Schraubendreher erfolgen und die Einstellungen können im Kontrollfenster überprüft werden (RS1590 mit Skaleneinteilung).

Hinweis:
Rutgerson empfiehlt dringend den Gebrauch seiner ausführlich erprobten Druckaufnahmerutscher.



Lattenspanner
Batten adjuster

Art.-Nr.	Gesamtlänge o.a. length	Breite width	Gewicht weight	für Latten bis max.	Rundstab bis max.	Rutscher Battcar
RS1580	110 mm	50 mm	96 g	20 x 4 mm 30 x 6 mm 20 x 10 mm	10 mm	RS1530xx05
RS1590	145 mm	78 mm	185 g	40 x 6 mm	-	RS15301105
RS1595	145 mm	78 mm	221 g	25 x 10 mm	-	RS1530xx05





Der Lattenspanner 1587 von RUTGERSON wird aus einem besonders leichten und extrem flexiblem **Komposit-Kunststoff** hergestellt und ist extrem anwenderfreundlich da er ohne Werkzeug zu öffnen ist. Diese Lattenendkappe kann mit jedem beliebigen Rutscher mit M10 Gewinde (z.B. Rutgerson Lattenrutscher auf der gegenüberliegenden Seite) genutzt werden. Die Lattenendkappe ist einfach zu montieren und kann mit Segellatten 20 x 8 mm (OR1) / 30 x 6 mm (OR2) bestückt werden. Die Einstellung der Spannung kann stufenlos mit einem Innensechskantschlüssel erfolgen und die Einstellungen können im Kontrollfenster überprüft werden.
The RUTGERSON Batten receptacle is made of lightweight and flexible Composite plastics and offers a high UV resistance and is incredibly user-friendly because it's very easy to open without tools. This end cap can be used with any slider equipped with an M10 thread (i. e. RUTGERSON batten cars on the opposite side). They are easy to install and can be used with battens 20 x 8 mm (OR1) / 30 x 6 mm (OR2).
For easy and infinitely variable adjustment use a hexagon socket key and check the tensioning on the monitoring opening.



Art.-Nr.	Gesamtlänge o.a. length	Breite width	Gewicht weight	für Latten bis max.	Rundstab bis max.	Rutscher Battcar
RS1587	125 mm	61 mm	208 g	20 x 8 mm 30 x 6 mm	10 mm	RS1530xx05

Der Lattenspanner 1597 von RUTGERSON wird aus einem besonders leichten und extrem flexiblem **Komposit-Kunststoff** hergestellt und ist extrem anwenderfreundlich da er ohne Werkzeug zu öffnen ist. Diese Lattenendkappe kann mit jedem beliebigen Rutscher mit M10 Gewinde (z.B. Rutgerson Lattenrutscher auf der gegenüberliegenden Seite) genutzt werden. Die Lattenendkappe ist einfach zu montieren und kann mit Segellatten bis zu 21 x 10 mm bestückt werden. Die Einstellung der Spannung kann stufenlos mit einem Innensechskantschlüssel erfolgen und die Einstellungen können im Kontrollfenster überprüft werden.
The RUTGERSON Batten receptacle is made of lightweight and flexible Composite plastics and offers a high UV resistance and is incredibly user-friendly because it's very easy to open without tools. This end cap can be used with any slider equipped with an M10 thread (i. e. RUTGERSON batten cars on the opposite side). They are easy to install and can be used with battens up to 21 x 10 mm.
For easy and infinitely variable adjustment use a hexagon socket key and check the tensioning on the monitoring opening.



Art.-Nr.	Gesamtlänge o.a. length	Breite width	Gewicht weight	für Latten bis max.	Rundstab bis max.	Rutscher Battcar
RS1597	140 mm	60 mm	248 g	21 x 10 mm	14 mm	RS1530xx05

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zwischenrutscher



Druckrutscher für durchgelattete Großsegel:
Das Hauptproblem bei durchgelatteten Großsegeln ist die Aufnahme des Druckes der gespannten Segellatte auf den Mast. In vielen Fällen wird durch diesen Druck die Reibung zwischen Mastnut und Mastrutscher so groß, dass ein Setzen oder Bergen des Segels unmöglich wird.
Druck-Aufnahme-Rutscher können in keinem Fall Zugbelastungen aufnehmen. Daher dürfen diese Rutscher auf keinen Fall als Kopfbrettrutscher oder im Bereich der Reffpunkte eingesetzt werden, da die Zugbelastung hierbei zu groß ist.
Die Rollen der Druck-Aufnahme-Rutscher sollen auf der Rückenfläche der Mastnut oder der Mastschiene laufen, um die Reibung zu verringern. Der Rutscherkörper ist aus hochbelastbaren Nylonmaterial gefertigt, die Platte ist aus Edelstahl 1.4401.

Art.-Nr.	für Profil for Profile	Länge length	Rollengröße Ø wheel size Ø
RS152511	11 mm	55 mm	15 mm



Verbinder für RS152511 mit RS1580 / RS1587
Connector for RS152511 with RS1580 / RS1587

RS1529

Lattenrutscher - Battencars





RS1530..03

für Rutgerson Lattenspanner
for Rutgerson batten receptacles

Art.-Nr.	für Profil for Profile	Länge length	Rollengröße Ø wheel size Ø		
RS15301103	11 mm	66 mm	15 mm	-	A
RS15301603	16 mm	66 mm	15 mm	-	D
RS15301903	19 mm	66 mm	15 mm	-	B
RS15302303	23 mm	66 mm	15 mm	-	C



RS1530..05

mit M10 Gewinde, Edelstahl
with thread M10, stainless steel

RS15301105	11 mm	66 mm	15 mm	41 mm	A
RS15301605	16 mm	66 mm	15 mm	41 mm	D
RS15301905	19 mm	66 mm	15 mm	41 mm	B
RS15302305	23 mm	66 mm	15 mm	41 mm	C



RS1530..10

Zwischenrutscher
slide for webbing

RS15301110	11 mm	66 mm	15 mm	-	A
RS15301610	16 mm	66 mm	15 mm	-	D
RS15301910	19 mm	66 mm	15 mm	-	B
RS15302310	23 mm	66 mm	15 mm	-	C



Der Rutscher-Tester ist ein einfaches Hilfsmittel, um festzustellen welcher Rutscher in die Mastnut passt. Er enthält einen Fächer mit unterschiedlichen Schablonen aller Rutscher der 1530er Familie.
The Battcar Tester is a useful tool to determine which batcar model that fits the mast. It consists of a fan with different testers that includes all the 1530 dimensions for the RUTGERSON Battcar System.

RS1530



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Luffshuttle

Alle Luffshuttle werden komplett mit zahlreichen Mastnutaufnahmen geliefert, sodass eine sofortige Montage an nahezu jedem Mast möglich ist. Die ebenfalls beigelegten Rollen verhindern ein Verkannten in der Nut und sichern somit stets einen leichtgängigen Lauf.
Durch das spezielle Kugelgelenk bietet der BATTSHUTTLE einen Bewegungsbereich von 200° und durch das flache Design ist es möglich das Vorliek bis auf 3 cm an den Mast heranzusetzen.
LUFFSHUTTLE eignet sich zum Einsatz auf Schiffen bis zu einer Länge von 12 Metern.



Art.-Nr.	Beschreibung description
CT1240	BATTSHUTTLE mit 10 mm Gewinde BATTSHUTTLE with 10 mm thread



Art.-Nr.	Beschreibung description
CT1250	INTERSHUTTLE Zwischenrutscher INTERSHUTTLE slide for webbing



In jeder Verkaufsverpackung befinden sich 9 Rutscheraufsätze aus Karbon, 7 flache für flache Mastnuten und 2 runde für zylindrische Mastnuten. Dadurch können die Luffshuttle in den allermeisten Fällen sofort an Bord montiert werden. Ebenfalls befindet sich eine Auswahl an Nylon- und Messing-rollen in der Verpackung sowie 2 Schrauben. Zur Montage wird nur ein Innensechskant-Schlüssel zum Zusammenschrauben des passenden Rutschers benötigt.







Schothornblöcke - Clewblocks

Aluminium, anthrazit eloxiert, ideal zum Gebrauch mit Großsegel-Reffsystemen. Schäkel sind überflüssig, das Schlagen der Segel wird verhindert, das Segel wird direkt an der Baumnock befestigt.
Aluminium, anthracite anodized, ideal for use with mainsail-reefing systems. No shackles required.

Art.-Nr.	Rollen sheaves	für Tau-Ø for rope-Ø	Gurtband webbing	BRL kg
SS0487	42 x 12 mm	6 - 8 mm	20 mm	1250
SS0488	50 x 15 mm	8 - 10 mm	30 mm	1500
SS0490	69 x 18 mm	10 - 12 mm	30 mm	3500
SS0492	100 x 22 mm	12 - 14 mm	50 mm	4000



Asymmetrische Reffblöcke - Asymmetric Reefing Blocks

Aluminium, anthrazit eloxiert, ideal zum Gebrauch mit Großsegel-Reffsystemen. Durch asymmetrische Form flach am Segel anliegend.
Aluminium, anthracite anodized, ideal for use with mainsail-reefing systems. Asymmetric shapes sit flat on the sail

Art.-Nr.	Rollen sheaves	für Tau-Ø for rope-Ø	Gurtband webbing	BRL kg
SS0487RB	42 x 12 mm	6 - 8 mm	20 mm	1250
SS0488RB	50 x 15 mm	8 - 10 mm	30 mm	1500
SS0490RB	70 x 18 mm	10 - 12 mm	30 mm	3500



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mastrutscher - Mast sliders







Göhlrutscher mit Edelstahlbügel
Nylon slug slides with stainless steel bail

Art.-Nr. VP à 10	L mm	Ø mm
HB1416-10	25	5/16" = 7,5 mm
HB1417-10	25	3/8" = 9 mm
HB1419-10	30	7/16" = 11 mm



Spezial-Göhlrutscher, Nylon weiß
Special slug slider, Nylon white

seasure

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	L mm	B1 mm	B2 mm	passende SS-Schäkel suitable SS shackles
SS0477-10	SS0477-100	25	3	10	SS0461
SS0475-10	SS0475-100	30	4	14	SS0461, SS0459



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	L mm	B1 mm	B2 mm	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
HA558-2SB	HA558-10	HA558-100	25	3,1	10	HA249, 349 und 749
HA458-2SB	HA458-10	HA458-100	30	3,6	14	HA249, 349, 449, 749 und 849





Zwischenrutscher, reibungsarm, aus schwarzem Kompositmaterial, für durchgelattete Segel. Profil identisch mit HA458
Special slug slider, low friction, made of black composite material for full batten sails. Profile as Slider HA458

allen

	Art.-Nr. VP à 10		L mm	B1 mm	B2 mm	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
	HA1158-10		45	4,5	15,0	HA1049





Zwischenrutscher, reibungsarm, hergestellt aus schwarzem Komposit, für durchgelattete Segel
Low friction intermediate sliders made of black composite for full batten sails

allen

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Profil wie Rutscher profile as sliders	L mm	B1 mm	Ø mm	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
	HA1058-10	HA258	45	4,0	7,0	HA1049
	HA958-10	HA158	45	4,0	9,0	HA1049
HA758-2SB	HA758-10	HA358	45	4,0	11,5	HA1049





Göhlrutscher, Nylon weiß
Slug slider, Nylon white

allen

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	L mm	B1 mm	Ø mm	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
HA158-2SB	HA158-10	HA158-100	21	3	9,0	HA249, 349, 449, 749 und 849
HA358-2SB	HA358-10	HA358-100	22	3	12,5	HA249, 349 und 749
HA258-2SB	HA258-10	HA258-100	25	3	14,0	HA249, 349 und 749

Mastrutscher-Stopper - Sail track stops


DA2350


DA2351


DA2352

Aluminium, Messing vernickelt
aluminium, nickel plated brass

DAVIS

Art.-Nr.	L mm	B mm	Ø mm	Ausführung type
DA2350	22	-	12,5	rund / round
DA2351	25	10	-	flach / flat
DA2352	25	19	-	flach / flat

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Mastrutscher - Mast sliders

Rutscher für Kastenschienen, Nylon weiß
external track slides, white Nylon

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Schiene for Track	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
HA89-2SB	HA89-10	HA89-100	16 mm	HA249, 349, 449, 549, 749 und 849
HA90-2SB	HA90-10	HA90-100	19 mm	HA249, 349, 449, 549, 749 und 849
HA91-2SB	HA91-10	HA91-100	22 mm	HA249, 349, 449, 549 und 849





Art.-Nr. lose		für Schiene for Track
SS0662		25 mm

Zwischenrutscher, reibungsarm, hergestellt aus schwarzem Komposit, für durchgelattete Segel
Low friction intermediate sliders made of black composite for full batten sails

Art.-Nr. VP à 10	Profil wie Rutscher profile as sliders	L mm	B1 mm	B2 mm	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
HA95-10	HA89	45	7,5	15,0	HA1049
HA92-10	HA90	45	9,0	18,0	HA1049
HA96-10	HA91	45	10,5	22,0	HA1049



Mastrutscher für T-Schienen - Mast sliders for T-Tracks

Rutscher für T-Schienen, Nylon weiß
T-Track slides, white Nylon

Art.-Nr. lose		für Schiene for Track	passende HA-Schäkel suitable HA shackles
HA389		HA226	HA249, 349, 449, 549, 749 und 849





Mastschienen - Sail tracks

Aluminium, silber eloxiert
aluminium, silver anodized

Art.-Nr.	L mm	B1 mm	Ausführung type
HA26-2	3660	16	gelocht / drilled
HA526-2N	2600	19	gelocht / drilled
HA226-2	3660	22	gelocht / drilled





HA 26



HA 526


HA 226

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mastrutscher-Schäkel - Shackles for sliders





Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304

BLUE WAVE® RIGGING HARDWARE

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	La mm	Li mm	Bi mm	BRL kg
PH160041	PI160041-2SB	M4	23	15	10,0	500
PH160042	-	M4	28	20	11,0	500
PH160051	-	M5	28	17	12,0	1000
PH160052	PI160052-2SB	M5	36	24	16,0	1000
PH165251	-	M5	36	25	13,5	1100
PH160053	-	M5	47	36	16,0	1100
PH165206	-	M6	36	23	16,0	1400



HA349



HA449
HA549



Kunststoff-Schäkel zum Schrauben
Plastic shackles "screw-on" type

allen

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	La mm	Li mm	Bi mm	passend für suitable for
HA349-5SB	HA349-10	HA349-100	26	18,0	3	HA158, 258, 358, 458, 558, 89, 90, 91
HA449-5SB	HA449-10	HA449-100	44	27,5	6	HA158, 89, 90, 91, SS0465
-	HA549-10	-	53	33,0	6	HA89, 90, 91

Schäkel zum Schrauben aus Komposit, passend für alle Rutscher aus schwarzem Kompositmaterial
Screw shackles made of black composite for all black composite sliders

allen

Art.-Nr. lose		La mm	Li mm	Bi mm
HA1049		61,5	45	10

Alle schraubbaren Schäkel komplett mit Schrauben
All screw-on shackles complete with screws



HA749
HA849

zum Aufdrücken
Snap-On type

allen

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	La mm	Li mm	Bi mm	passend für suitable for
HA749-2SB	HA749-10	HA749-100	37	20	9	HA158, 258, 358, 458, 558, 89, 90
-	HA849-10	HA849-100	39	22	9	HA158, 89, 90, 91



seasure

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		La mm	Li mm	Bi mm	passende für suitable for
SS0461-10	SS0461-100		38	23	7	SS0477, SS0475
SS0459-10	SS0459-100		46	30	8	SS0662, SS0475
SS0458-10	SS0458-100		60	42	8	SS0662



Spezial Verbindungsschäkel (Pat.Nr.905732)
Special sail slide hanks (Pat. No. 905732)

allen

Art.-Nr. VP à 10		La mm	Li mm	
HA249-10		60	18	f. luff-line

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Segelklemmen - Sail cleats

Art.-Nr.	VP	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	g
				mm	A	B	C	mm	g
CL221-10	10 Set	Jollen Achterliek Klemme	○ Nylon	0 - 3	43	33	17	3	4
CL267-10	10 Stk	Micros-Nylon, Aluklemme	○ Nylon/Alu	1 - 4	50		14		10
CL269-10	10 Stk	Micros - komplett Nylon	○ Nylon	1 - 4	50		14		12
CL233-10	10 Stk	Sail Line Klemme	○ Nylon	2 - 6	57		34		8
CL233-100	100 Stk	Sail Line Klemme	○ Nylon	2 - 6	57		34		8

Art.-Nr.	VP	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	g
				mm	A	B	C	mm	g
CL212-10	10 Stk	Achterliekklemme	○ Nylon	2 - 5	70	49	21	4	9
CL212A-10	10 Stk	Schild für CL212	○ Nylon		71	49	29	4	4
CL214W-10	10 Stk	Fine-Line weiß	○ Nylon	2 - 5	70	49	21	4	9
CL273	1 Stk	Racing Fine Line Steuerbord	○ Alu	3 - 6	70	49	21	4,5	16
CL273PR	1 Set	CL273 mit Gegenplatte & Nieten	○ Alu	3 - 6	70	49	21	4,5	19
CL283W-10	10 Stk	Sail Line Steuerbord, weiß	○ Nylon	3 - 6	70	49	21	4,5	10
CL283W-100	100 Stk	Sail Line Steuerbord, weiß	○ Nylon	3 - 6	70	49	21	4,5	10
CL283-10	10 Stk	Sail Line Steuerbord, schwarz	● Nylon	3 - 6	70	49	21	4,5	10
CL241AN	1 Stk	CL241 harteloxiert	● Alu	3 - 6	70	49	21	4,5	16
CL241	1 Stk	Racing Fine Line Backbord	○ Alu	3 - 6	70	49	21	4,5	16
CL281W-10	10 Stk	Sail Line Backbord, weiß	○ Nylon	3 - 6	70	49	21	4,5	10
CL281W-100	100 Stk	Sail Line Backbord, weiß	○ Nylon	3 - 6	70	49	21	4,5	10
CL281-10	10 Stk	Sail Line Backbord, schwarz	● Nylon	3 - 6	70	49	21	4,5	10
CL258	1 Stk	Racing Fine Line Steuerbord	○ Alu	3 - 6	70	49	21	4,5	18
CL259	1 Stk	Racing Fine Line Backbord	○ Alu	3 - 6	70	49	21	4,5	18
CL212BP-10	10 Stk	Gegenplatte für CL212 / 214 / 258 / 259 / 241 / 273							
CL212BP-100	100 Stk	Gegenplatte für CL212 / 214 / 258 / 259 / 241 / 273							



CL212 / CL212A



Wahlweise Anordnung von CL212 und CL258 (oder CL214W und CL259)



CL233



CL241 auch auf festem Untergrund einsetzbar.



CL267 & CL269 kann genietet oder genäht werden.



Liekleinenklemmen - Leechline Cleats

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Größe size	für Leinen-Ø for line-Ø	Länge length	Einsatzbereich for use on
GS1-10	GS1-100	klein small	1 - 2,5 mm	30 mm	Surf- und Jollensegel Surf and dighy sails
GS2-10	GS2-100	mittel medium	1 - 4 mm	45 mm	Yachten bis zu 10 m Yachts up to 10 m
GS3-10	GS3-100	groß large	2 - 5 mm	60 mm	Yachten bis zu 15 m Yachts up to 15 m



RUTGERSON Best in action

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Größe size	für Leinen-Ø for line-Ø	Länge length	Breite width
RS221501-10	RS221501-100	No1	2 - 3 mm	70 mm	21 mm
RS221502-10	RS221502-100	No2	3 - 6 mm	70 mm	30 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Stagreiter - Piston hanks



Zuschlag-Stagreiter aus Messing mit Unterzug, made in Sweden
knock-on piston hanks in brass, made in Sweden

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100	Länge length	D1 mm	Größe size
HK5040-10	HK5040-100	40 mm (1 3/4")	7	0
HK5050-10	HK5050-100	50 mm (2")	9	1
HK5060-10	HK5060-100	60 mm (2 1/2")	12	2
HK5070-10	HK5070-100	70 mm (2 7/8")	16	3
HK5080-10	HK5080-100	80 mm (3 1/4")	17	4
HK5090-10		90 mm (3 3/4")	21	5
HK5100-10		100 mm(4 1/4")	23	6



Zuschlag-Stagreiter aus Bronze mit Unterzug, made in Italy
knock-on piston hanks in bronze, made in Italy

Art.-No. VP à 10		Länge length	D1 mm	Größe size
NB5040-10		40 mm	7	0
NB5050-10		50 mm	9	1
NB5060-10		60 mm	12	2
NB5075-10		75 mm	16	3



Annäh-Stagreiter mit Unterzug in Bronze, Italien
sew-on piston hanks in Bronze, Italy

Art.-Nr.		Länge length	D1 mm	Größe size
NB5160		60 mm	12	2



Zuschlag-Stagreiter in Bronze mit Edelstahlfeder, WICHARD®
knock-on piston hanks in brass with stainless steel spring, WICHARD®

Art.-Nr.		Länge length	D1 mm	Größe size
SR72486		50 mm	7,5	0
SR72483		55 mm	9	1
SR72487		65 mm	11	2



WICHARD® Zuschlag-Stagreiter aus geschmiedetem Edelstahl AISI316L
WICHARD® knock-on piston hanks made of forged stainless steel AISI316L

Art.-Nr.		Länge length	D1 mm	Größe size
SR2486		50 mm	7,5	0
SR2483		55 mm	9	1
SR2487		65 mm	11	2
SR2489		80 mm	13	3
SR2488		90 mm	17	4



Die Zuschlag-Stagreiter sollten mit mehreren, dosierten Schlägen auf die Hakenspitze mit einem Kunststoffhammer oder einer Ledermalle geschlossen werden. Ansonsten kann es durch die plötzliche Schlagbelastung zum Bruch kommen.
The knock-on piston hanks should be closed with several, diced bats with a plastic hammer or a rawhide mallet on the hook tip. Otherwise, the sudden impact can cause breakage.

Kunststoff-Stagreiter - Plastic jib hanks



Nylon weiß
Nylon white

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Größe size	Länge length
HA144-5SB	HA144-10	HA144-100	max. 3 mm	31 mm
HA244-5SB	HA244-10	HA244-100	max. 4 mm	33 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Liekenschoner - Leech protectors

transparentes Kunststoffmaterial für Stagreiter
transparent plastic material, for piston hanks

Art.-Nr. VP à 100	LL mm	La mm	für Größe for use with size
CT151-100	34	60	0,1
CT152-100	37	65	2
CT153-100	47	73	3



Triangeln - Triangles

Edelstahl 1.4401 elektropoliert
stainless steel AISI 316 electropolished

Art.-Nr.	Bi1 mm	Bi2 mm	S mm	BRL kg
SS0755	27	28	4,8	1800
SS0756	30	32	6,3	3700



extra lang, Edelstahl 1.4401 elektropoliert
head triangles, stainless steel AISI 316 electropolished

Art.-Nr.	Bi1 mm	Bi2 mm	S mm	BRL kg
SS0752	30	50	4,8	2500



Edelstahl 1.4401, Industriefinish
stainless steel AISI 316, not electropolished

Art.-Nr.	Bi1 mm	Bi2 mm	S mm	BRL kg
SS1770	45		6	2800
SS1773	50		6	2800
SS1781	50		8	4900
SS1777	60		6	3400
SS1783	67		8	4900
SS1785	80		8	4800



mit Steg, Edelstahl 1.4401, Industriefinish
with bar, stainless steel AISI 316, not electropolished

Art.-Nr.	Bi1 mm	Bi2 mm	S mm	BRL kg
SS1775	50		6	3400



Die SEASURE Triangeln werden im WIG-Schweißverfahren hergestellt und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
All SEASURE triangles are produced with TIG welding and are for sophisticated purposes. Different sizes are available on special request.

WIG-Schweißverfahren (Wolfram-Inertgasschweißen) wird im englischen TIG (Tungsten Inert-Gaswelding) genannt. Ein besonderer Vorteil des WIG-Schweißens ist, dass nicht mit einer abschmelzenden Elektrode gearbeitet wird (Schmelzschweiß-verfahren). Durch den verhältnismäßig geringen und kleinräumigen Wärmeeintrag ist der Schweißverzug der Werkstücke geringer als bei anderen Verfahren. Wegen der hohen Schweißnahtgüten wird das WIG-Verfahren bevorzugt dort eingesetzt, wo die Schweißgeschwindigkeiten gegenüber den Qualitätsanforderungen zurücktreten.



Edelstahl 1.4401, Industriefinish, Fern-Ost Import
stainless steel AISI 316, not electropolished, far-east import

Art.-Nr. VP à 10	Bi1 mm	Bi2 mm	S mm
CT0816-10	25	25	4
CT0817-10	25	25	5
CT0818-10	30	30	5
CT0823-10	50	50	5
CT0825-10	40	40	6
CT0828-10	50	50	6



Nur für einfache, nicht sicherheitsrelevante Anwendungen mit niedrigen Lasten geeignet.
Only for simple purposes in not security related applications with low charges.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rundringe - Round rings



Kunststoff, weiß
white plastic

allen

Art.-Nr. VP à 10	Größe (Øa x Øi)	BRL kg
HA56-10	22,0 x 13 mm	50
HA156-10	32,0 x 18 mm	90
HA256-10	37,5 x 22 mm	130
HA356-10	46,5 x 28 mm	200

Edelstahl 1.4401, Industriefinish
stainless steel AISI 316

seasure





Art.-Nr.	Øi mm	S mm	BRL kg
SS1700	15	3	900
SS1703	20	4	1400
SS1707	20	5	2300
SS1705	25	4	1600
SS1709	25	5	2500
SS1711	30	5	2400
SS1713	30	6	3600
SS1719	30	8	4800
SS1715	40	6	3400
SS1721	40	8	4800
SS1717	50	6	3500
SS1723	50	8	4800
SS1729	50	10	7700
SS1725	60	8	4800
SS1731	60	10	7700
SS1733	75	10	7700

Die SEASURE Ringe werden im WIG-Schweißverfahren hergestellt und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
All SEASURE Rings are produced with TIG welding and are for sophisticated purposes. Different sizes are available on special request.



Edelstahl Fern-Ost Import
stainless steel, far-east import



Art.-Nr. VP à 10	Øi mm	S mm
CT0711-10	20	3
CT0712-10	25	4
CT0713-10	25	5
CT0714-10	30	4
CT0716-10	30	5
CT0718-10	30	6
CT0717-10	35	6
CT0719-10	40	5
CT0720-10	40	6
CT0721-10	40	8
CT0723-10	45	8
CT0724-10	50	6
CT0725-10	50	8
CT0729-10	75	8

Nur für einfache, nicht sicherheitsrelevante Anwendungen mit niedrigen Lasten geeignet.
Only for simple purposes in not security related applications with low charges.



Messing
brass

Art.-Nr. VP à 10	Øi mm	S mm	D mm
HI4-10	16,5	4,0	24,5
HI6-10	23,7	4,0	32,7
HI7-10	25,5	5,0	35,5
HI8-10	29,0	5,0	39,0
HI9-10	31,5	6,5	44,5

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

D-Ringe - D-rings

Edelstahl 1.4401, Industriefinish
stainless steel AISI 316, not electropolished

seasure

Art.-Nr.	Bi mm	S mm	Hi mm	BRL kg
SS1740	25	5	17	2000
SS1743	35	5	27	2400
SS1745	40	5	25	2100
SS1747	45	5	32	2500
SS1749	50	5	35	2900
SS1751	50	6	34	3300



mit Steg Edelstahl 1.4401, Industriefinish
with bar, stainless steel AISI 316, not electropolished

seasure

Art.-Nr.	Bi mm	S mm	H1 mm	H2 mm	BRL kg
SS1757	60	8	41	4	4800



Die SEASURE D-Ringe werden im WIG-Schweißverfahren hergestellt und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
All SEASURE D-Rings are produced with TIG welding and are for sophisticated purposes. Different sizes are available on special request.



Edelstahl, Fern-Ost Import
Stainless steel, far east import

Art.-Nr. VP à 10	Bi mm	S mm	Hi mm
CT0911-10	20	3	15
CT0919-10	20	4	15
CT0912-10	25	3	18
CT0914-10	25	4	18
CT0918-10	25	5	18
CT0913-10	30	3	21
CT0915-10	30	4	21
CT0916-10	35	4	25
CT0917-10	40	4	28
CT0921-10	40	5	28
CT0923-10	50	5	35
CT0928-10	50	6	35





Nur für einfache, nicht sicherheitsrelevante Anwendungen mit niedrigen Lasten geeignet.
Only for simple purposes in not security related applications with low charges.

Kunststoff schwarz
black plastic

Art.-Nr. VP à 10	Bi mm	S mm	Hi mm
HD685-10	20	4	17
HD686-10	25	4,5	17



Rindsleder - Cowhide Leather

Leder ist ein Naturprodukt und daher ist keine Haut genau gleich einer anderen. Bei der Verarbeitung sollten die verschiedenen Teile der Haut entsprechend ihren spezifischen Eigenschaften eingesetzt werden.

Hals: hat offene, lockere Struktur und ist nicht besonders haltbar. Sie sollten darauf achten, dass es nicht für stärker beanspruchte Stellen verwendet wird.
Rücken: feinporig mit einer hoher Festigkeit. Das Leder ist an dieser Stelle schwer und dick.
Seiten: feinporig mit guter Festigkeit. Das Leder ist dünn und dehnbar.
Bauch: offene und lockere Struktur. Die Unterseite ist faserig und weich. Das Leder besitzt eine geringe Festigkeit ist aber sehr lehnig und dehnbar. Nicht an beanspruchten Stellen verwenden.



Der Unterschied zwischen Leder dünn (HJ31) und dick (HJ32) muss für die ganze Haut gesehen werden. Der Rücken bei dünnem Leder kann stärker sein, als Hals und Seiten bei dickem Leder. Dickes Leder ist meist in größeren Häuten lieferbar. Brandzeichen, Markierungen, Schmisse und Verletzungen sind handelsüblich. Diese bleiben auch nach einer Verheilung im Leder sichtbar und sollten nicht an beanspruchten Stellen verarbeitet werden. Löcher sind ausgeschnittene, starke Verletzungen. Solche sind handelsüblich und werden beim Aufmaß von der Ledermessmaschine abgezogen.

Art.-Nr.	Größe ca. size approx.	Dicke thickness
HJ31	2,50 m^2	1,1 - 1,6 mm
HJ32	2,50 m^2	1,5 - 1,8 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zackenösen - Spur-toothed grommets



Amerikanische STIMPSON®-Zackenösen komplett, erstklassige Qualität
American STIMPSON ® spur-toothed grommets with washers, superior quality

Art.-Nr. Messing brass	Art.-Nr. vernickelt nickeled	Größe size	Einheit unit	Øi mm	Locheisen Empfehlung	Art.-Nr. Einsatz inset
HB6810	HB6840	0	144 (gros)	8	LO9	HB6740 *)
HB6821	HB6841	1	144 (gros)	10	LO11	HB6741 *)
HB6822	HB6842	2	144 (gros)	11	LO13	HB6742 *)
HB6823	HB6843	3	144 (gros)	12	LO14	HB6743 *)
HB6824	HB6844	4	144 (gros)	14	LO18	HB6744 *)
HB6825	HB6845	5	144 (gros)	16	LO19	HB6745 *)
HB6826	HB6846	6	144 (gros)	19	LO22	HB6946
HB6827		7	144 (gros)	24	LO26	HB6947
HB6828		8	144 (gros)	26	LO28	HB6948

*) Zu den Einsätzen werden Amboss (HB6701) und Schlageisen (HB6700) benötigt
*) Additional to the inlays the Base (HB6701) and Handle (HB6700) required



Einschlagstempel "KitTool" für STIMPSON Zackenösen der Größen 0 bis 5. Er besteht aus 3 separaten Teilen und können einzeln bestellt werden. Die Oberteile (Schlageisen) und Unterteile (Amboss) sind bei diesen Größen identisch. Der Presseinsatz wird passend zur Zackenösengröße ausgewählt.
Punch-In "KitTool" for STIMPSON spur-toothed grommets size 0 to 5. It consists of 3 separate parts and can be ordered separately. The upper parts (Handle) and lower parts (Bolster) are identical for these sizes. The press insert is selected to match the size of the serrated eyelet.

Art.-Nr. KitTool		Größe size	passen für fits for		
HB6700		0 - 5	HB6740 - HB6745	Schlageisen	Handle
HB6701		0 - 5	HB6740 - HB6745	Amboss	Bolster

HB6740		0	HB6810 / HB6840	Einsatz	inset
HB6741		1	HB6821 / HB6841	Einsatz	inset
HB6742		2	HB6822 / HB6842	Einsatz	inset
HB6743		3	HB6823 / HB6843	Einsatz	inset
HB6744		4	HB6824 / HB6844	Einsatz	inset
HB6745		5	HB6825 / HB6845	Einsatz	inset





Einsetzwerkzeug "UniTool" für STIMPSON Zackenösen Größe 6-8 aus Unterteil und Griff.
Punch-In "UniTool" for STIMPSON spur-toothed grommets Size 6-8 with Bolster and handle.

Art.-Nr. UniTool		Größe size	passen für fits for	Locheisen Empfehlung
HB6946		6	HB6826 / HB6846	LO22
HB6947		7	HB6827	LO26
HB6948		8	HB6828	LO28



Edelstahl AISI 305
Stainless steel AISI305

Amerikanische STIMPSON®-Zackenösen komplett, erstklassige Qualität
American STIMPSON ® spur-toothed grommets with washers, superior quality

Art.-Nr. Edelstahl stainless steel		Größe size	Einheit unit	Øi mm	Locheisen Empfehlung	Art.-Nr. Werkzeug tool
HB6850		0	144 (gros)	8	LO9	HB6950 *)

*) komplettes KitTool mit Basis, Griff und Einsatz
*) Complete KitTool with base, handle and inset.



Englische Zackenösen, Standard-Qualität
English spur-toothed eyelets, Standard-quality

Art.-Nr, VP à 200	Art.-Nr. VP à 1000	Größe size	Finish	Øi mm	Ø mm	Art.-Nr. Werkzeug tool
GH6830-200	GH6830-1000	000	Messing - Brass	5,1	10,3	GH6930
GH68430-200	GH68430-1000	000	vernickelt - Nickel plated	5,1	10,3	GH6930
GH6820-200	GH6820-1000	00	Messing - Brass	6,3	14,3	GH6920
GH68420-200	GH68420-1000	00	vernickelt - Nickel plated	6,3	14,3	GH6920

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Zackenösen - Spur-toothed grommets

SCOVILL-Zackenösen komplett, Messing vernickelt. Set aus Zackenring und Öse
SCOVILL spur-toothed grommets with washers, nickled brass. Set with grommet and washers

Art.-Nr. Set	Größe size	Einheit unit	Øi mm	Art.-Nr. Zackenring tooth washer	Art.-Nr. Öse grommet	Art.-Nr Werkzeug Tool
TRS6840	0	144 (gros)	8,8	TR200088051831XG	TR200099051831XG	TR22RHT0RR
TRS6841	1	144 (gros)	11,6	TR200088151831XG	TR200099151831XG	TR22RHT1RR
TRS6842	2	144 (gros)	13,0	TR200088251831XG	TR200099251831XG	TR22RHT2RR
TRS6843	3	144 (gros)	13,6	TR200088351831XG	TR200099351831XG	TR22RHT3RR
TRS6844	4	144 (gros)	16,4	TR200088451831XG	TR200099451831XG	TR22RHT4RR



Halbkauschen und Ringe - Brass grommets and rings

Schwere Messing-Halbkauschen und Ringe aus Vollmaterial
Heavy duty brass grommets and casted brass rings

Art.-Nr. Kausch grommet	Art.-Nr. Ring ring	Größe size	Øi mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Ø4 mm	
HB6604-10	HI4-10	5/8"	12,0	14,0	15,0	16,5	24,5	
HB6605-10	HI6-10	3/4"	16,0	18,2	18,5	23,7	32,7	
HB6606-10	HI7-10	7/8"	17,5	20,0	21,0	25,5	35,5	
-	HI8-10	1"	21,7	23,0	25,0	29,0	39,0	
HO9	HI8-10	1 1/8"	24,0	26,0	28,5	29,0	39,0	
HO9	HI9-10	1 1/4"	24,0	26,0	28,5	31,5	44,5	
HO11		1 3/4"	36,0	38,0	39,0	43,7	61,6	



Locheisen, Werkzeugstahl - Hole punches, tool steel

Werkzeugstahl
tool steel

Art.-Nr. 2-9mm Ø	Loch-Ø hole-Ø	Art.-Nr. 10-19mm Ø	Loch-Ø hole-Ø	Art.-Nr. 20-28mm Ø	Loch-Ø hole-Ø	Art.-Nr. ab 35mm Ø	Loch-Ø hole-Ø
LO2	2	LO10	10	LO20	20	LO35	35
LO3	3	LO11	11	LO22	22	LO38	38
LO4	4	LO12	12	LO24	24	LO44	44
LO5	5	LO13	13	LO26	26	LO48	48
LO6	6	LO14	14	LO28	28		
LO7	7	LO15	15				
LO8	8	LO16	16				
LO9	9	LO18	18				
		LO19	19				



Hebellochzange - Lever punch pliers

Robuste Hebellochzange in geschmiedeter Ausführung. Hebelübersetzt und Federunterstützt. Lochpfeifen und Amboss auswechselbar. Zange wird ohne Lochpfeifen geliefert.
Robust lever punch pliers in forged quality. Lever ration and spring supported. Replacable punch pipes and ambos. Pliers delivered without pipes.

Art.-Nr.	Beschreibung description		Ø Lochpfeife Ø punch pipes
LO1300	Hebellochzange	Lever punch pliers	ohne - without
LO1303	Lochpfeife (benötigt LO1399)	punch pipes (requires LO1399)	3 mm
LO1304	Lochpfeife (benötigt LO1399)	punch pipes (requires LO1399)	4 mm
LO1306	Lochpfeife	punch pipes	6 mm
LO1307	Lochpfeife	punch pipes	7 mm
LO1308	Lochpfeife	punch pipes	8 mm
LO1309	Lochpfeife	punch pipes	9 mm
LO1310	Lochpfeife	punch pipes	10 mm
LO1311	Lochpfeife	punch pipes	11 mm
LO1312	Lochpfeife	punch pipes	12 mm
LO1313	Lochpfeife	punch pipes	13 mm
LO1398	Ersatzamboss	replacement anvil	-
LO1399	Reduzierstück für 3 & 4 mm	Reducing sleave for 3 & 4 mm	3 mm & 4 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SUPER - RING - SYSTEM



Das SUPER-RING (SR-Ring) System weist den Weg in eine neue Generation von Segelmacher-Hardware. Die SR-Ringe sind aus einer hochwertigen Molybdän-Edelstahllegierung (besser als 1.4401). Sie sind leicht, stark, dünn und korrosionsbeständig. Sie sind leicht einzusetzen oder zu entfernen, sie sind zuverlässig und preiswert. Die SR-Ringe werden weltweit von der Mehrzahl der Segelmacher verwendet. Moderne Segel verlangen moderne Ringe. RUTGERSON Super-Ringe sind eine Notwendigkeit für jeden Segelmacher. Die breite Palette der Rutgerson Super-Ringe macht die Auswahl des richtigen Ringes sehr einfach. Der Super-Ring besteht aus 3 Teilen:

Zackenring, Hülse und Kunststoff-Einsetzteil

Die SR-Ringe werden bereits bei der Herstellung vorgefettet. Dies wird getan, um Ihnen die Zeit zu sparen, die Sie benötigen, um die Werkzeuge einzusprühen. Ein Einfetten der Werkzeuge ist unbedingt nötig, wenn Sie Edelstahl-Mittelstücke verarbeiten.



Art.-Nr. VP à 10	Art.-No. VP à 100	Loch Ø mm	endgültiger Ø nach der Pressung innen-Ø	außen-Ø	Höhe Hülse mm	Pressdruck	ca. Belastbarkeit
RS110-10	RS110-100	11	10 mm	23 mm	8,9	per Hand	250 kg
RS112-10	RS112-100	13	12 mm	26 mm	10,5	per Hand	330 kg
RS114-10	RS114-100	15	14 mm	28 mm	13,3	3 - 5 t	500 kg
RS120-10	RS120-100	22	20 mm	40 mm	17,4	11 - 13 t	1500 kg
RS120L-10	RS120L-100	22	20 mm	40 mm	16,1	8 - 10 t	1125 kg
RS125-10	RS125-100	28	25 mm	46 mm	16,7	15 t	1590 kg
RS125L-10	RS125L-100	28	25 mm	46 mm	16,2	11 - 13 t	1400 kg

Art.-Nr. VP à 5	Art.-No. VP à 50	Loch Ø mm	endgültiger Ø nach der Pressung innen-Ø	außen-Ø	Höhe Hülse mm	Pressdruck	ca. Belastbarkeit
RS135-05	RS135-50	38	35 mm	58 mm	19,5	22 t	2045 kg
RS145-05	RS145-50	48	45 mm	72 mm	26,1	25 t	2500 kg

Art.-Nr. VP à 5	Art.-No. VP à 10	Loch Ø mm	endgültiger Ø nach der Pressung innen-Ø	außen-Ø	Höhe Hülse mm	Pressdruck	ca. Belastbarkeit
RS155-05	RS155-10	60	55 mm	86 mm	28,2	25 t (1. Pressung) 30 t (2. Pressung)	3200 kg



Der Titan Super Ring wiegt 50% weniger als der originale Edelstahlring. Der Titanring ist perfekt für alle Arten von Leichtgewichtsanwendungen, einschließlich Kohlefasersegeln. Es wird auch häufig für Schwimmbadabdeckungen verwendet, da Titan chloridbeständiger ist als andere Metalle.
Der Super Ring ist der beste Freund des Segelmachers und die zeiteffizienteste Lösung auf dem Markt, da er direkt auf das Segel gedrückt werden kann. Es ist kein Schneiden, Nähen, Gurten, Kleben oder andere Maßnahmen erforderlich, einfach ein Loch stanzen und den Ring eindrücken. Beim Einpressen in das Tuch dringen die Zähne leicht ein, ohne die Umgebung zu beschädigen. Zusätzlich sind die Zähne gleichmäßig verteilt, um eine maximale Haltekraft zu gewährleisten, da sie sich gleichmäßig biegen, um die Last zu verteilen.
The Titanium Super Ring weighs 50% less than the original stainless steel ring. The titanium ring is perfect for all types of light weight applications including carbon fiber sails. It is also commonly used for swimming pool covers as titanium is more resistant to chloride than other metals.
The Super Ring is the sailmaker's best friend, and the most time efficient solution on the market as it can be pressed directly onto the sail. There is no cutting, sewing, webbing, taping or other action needed, simply punch a hole and press in the ring. When pressed onto a cloth, the teeth penetrate easily without damaging the surrounding area. Additionally, the teeth are evenly spaced to provide maximum holding power as they bend uniformly to spread the load.

Art.-Nr. VP à 10		Loch Ø mm	endgültiger Ø nach der Pressung innen-Ø	außen-Ø	Höhe Hülse mm	Pressdruck	ca. Belastbarkeit
RS114T-10	TITAN	15	14 mm	28 mm	13,3	3 - 5 t	375 kg
RS120T-10	TITAN	22	20 mm	40 mm	17,4	9 - 12 t	840 kg
RS125T-10	TITAN	28	25 mm	46 mm	16,7	13 t	1190 kg
RS135T-10	TITAN	38	35 mm	58 mm	19,5	20 t	1530 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Quick Reef Ring

Neue Innovation QRS (Quick Reef solution) ist die perfekte Lösung für sanftes Reffen und eine einzigartige Lösung auf dem Markt. Der Ring könnte als reibungsarmer Ring beschrieben werden, besteht aber aus zwei Teilen, die durch den Super Ring und das Segeltuch miteinander verbunden sind, wodurch das Gewicht auf dem Segel zentralisiert wird. Daher ist die Installation sehr schnell und einfach, es ist kein Gurtband erforderlich. Ein weiterer Vorteil bei dieser Lösung ist, dass der Bootseigner wählen kann, ob er die Reffleine auf der Steuerbord- und/oder Backbordseite des Segels haben möchte und es ist auch möglich, die Seiten zu wechseln.
Der installierte Quick Ring gibt der Reffleine einen größeren Radius durch den Reffpunkt und die einzigartige Hartbeschichtung und PTFE-imprägnierte Eloxierung sorgt für noch bessere reibungsarme Eigenschaften. Den QRS gibt es für drei Super Ring Größen: SR25, SR35 und SR45.
New innovation QRS (Quick Reef solution) is the perfect solution for smooth reefing and a unique solution on the market. The ring could be described as a low-friction ring, but it consists of two parts connected by the Super Ring and the sailcloth, which centralises the weight on the sail. Therefore, installation is very quick and easy, no webbing is required. Another advantage with this solution is that the boat owner can choose to have the reefing line on the starboard and/or port side of the sail and it is also possible to switch sides.
The installed Quick Ring gives the reefing line a larger radius through the reefing point and the unique hard coating and PTFE impregnated anodising gives even better low friction properties. The QRS is available for three Super Ring sizes: SR25, SR35 and SR45.







Art.-Nr.	für Ring	Øa mm	Øi mm	max. Last max. load	Gewicht weight
RSQRS25	RS125	50 mm	15 mm	1590 kg	54 g
RSQRS35	RS135	65 mm	23 mm	2045 kg	121 g
RSQRS45	RS145	80 mm	30 mm	2500 kg	201 g

Einpress- und Entfernungs-Werkzeuge für Rutgerson-Super-Ringe

Die Einsetzwerkzeuge sind aus Werkzeugstahl gefertigt, hartverchromt und gehärtet. Die Werkzeuge für 10 und 12 mm können zum Einschlagen per Hand oder zum Einpressen mit einer Hydraulikpresse benutzt werden. Der 55 mm Ring wird in zwei Schritten eingepresst, das entsprechende Einsetzwerkzeug besteht aus 3 Teilen. Um gleichmäßig gute Ergebnisse zu erzielen, ist es besonders wichtig, die Werkzeuge sauber zu halten und zu pflegen. Versuchen Sie nicht, Rutgerson Super-Ringe mit anderen Werkzeugen einzusetzen, ebenso versuchen Sie bitte nicht, andere Ringe mit den Rutgerson-Werkzeugen einzupressen.

Halten Sie sich an die Pressdrucktabelle unten. Sie vermeiden so Schäden an den Werkzeugen.

Bei Segel-Reparaturen ist es manchmal notwendig, alte Ringe zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Falls es sich um Rutgerson Super-Ringe handelt, stellt dies kein Problem dar. Rutgerson bietet Ihnen spezielle Auspresswerkzeuge (RP), die in Verbindung mit der Hydraulikpresse die Ringe entfernen. Benutzen Sie diese speziellen Werkzeuge nur bei Rutgerson-Ringen und achten Sie darauf, dass der Auspressdruck nicht zu hoch wird. Nur so lassen sich Schäden an den Werkzeugen vermeiden. Noch ein Tipp: Sprühen Sie die Hülse des Ringes vor dem Auspressen mit einem Sprühfett ein. Werkzeug und Mittelstück lassen sich so leichter voneinander trennen.


RS1030xx - Einpresswerkzeug


RS1040xx - Auspresswerkzeug

Art.-Nr. Einsatzwerkzeug	für Ring	Art.-Nr. Auspresswerkzeug	Pressdruck auf den Werkzeugen
RS103010	RS110		per Hand einzuschlagen
RS103012	RS112		per Hand einzuschlagen
RS103014	RS114	RS104014	3 - 5 t
RS103020	RS120	RS104020	11 - 13 t
RS103025	RS125	RS104025	15 t
RS103035	RS135	RS104035	22 t
RS103045	RS145	RS104045	25 t
RS103055	RS155	RS104055	25 t (1. Pressung) 30 t (2. Pressung)

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rutscher - Sliders



Reibungsarme Rutscher, Kunststoff mit Edelstahlbügel -
Low friction slides, black plastic with stainless steel hoop

Art.-Nr.	D1 mm	D2 mm	L mm
HD2141	2	7,5 (5/16")	50
HD2142	2	9,5 (3/8")	50
HD2143	2	12,5(1/2")	50



Göhlrutscher mit Edelstahlbügel
Nylon slug slides with stainless steel bail

Art.-Nr.	L mm	Ø mm
RS1203	54	9
RS1204	60	12



Spezial Schothornrutscher aus seewasserfestem Aluminium, grau anodisiert
Special clew slider in marine grade aluminium, grey anodized

Art.-Nr.	L mm	Ø mm
SS0760	76	11,7 (15/32")

Edelstahl Hohlnieten - hollow tubular rivets



Edelstahl Hohlnieten aus AISI 316
AISI 316 hollow tubular rivets

Art.-Nr. VP à 100	L mm	Øa mm
RS214008	8	4,5
RS214012	12	4,5



RS1240	Nietendöpper für Edelstahlnieten Bestehend aus 2 Teilen, die u.a. auch in die Hydraulikpressen eingesetzt werden können, Das Unterteil besitzt einen gefederten Zentrierstift, um stets ein optimales Nietergebnis zu erhalten.

Aluminium Voll-Nieten - Aluminium Semi tubular rivets









Vollnieten in Aluminium
semi tubular aluminium

Art.-Nr.	L1 mm	Li mm	Ø mm	B mm	
AN1	10	3,5	4,6	9,5	VP à 100 Stück
AN2	12,5	3,5	4,6	9,5	VP à 100 Stück
AN3	15	3,5	4,6	9,5	VP à 100 Stück
AN11	10	3,5	3,9	9	VP à 100 Stück
AN12	12,5	3,5	3,9	9	VP à 100 Stück
RS1230		Nietendöpper für AN 1-3 / tool for AN 1-3			
TRWH164		Nietendöpper für AN 11-12 / tool for AN 11-12			

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kauschen und Werkzeug - Liners and closing tools

Kauschen aus Edelstahl AISI316 für RUTGERSON Kopf- und Schothornbretter.
AISI316 stainless steel liners for headboards and clewbords

Art.-Nr. VP à 10	Art.-No. VP à 100	Art.-No. lose	L mm	Øa mm	Øi mm
RS125014-10	RS125014-100		15,0	16,0	14
RS1250142-10		RS1250142	19,0	16,0	14
RS125019-10	RS125019-100		22,0	22,0	20
RS1250192-10		RS1250192	26,5	22,0	20
		RS1250233	22,0	25,0	23
		RS1250234	26,5	25,0	23



Passende Werkzeuge zu RUTGERSON Kauschen
closing tool for RUTGERSON liners

Art.-Nr.		
RS126014	passend für RS125014 / RS1250142	suitable for RS125014 / RS1250142
RS126019	passend für RS125019 / RS1250192	suitable for RS125019 / RS1250192
RS126023	passend für RS1250233 / RS1250234	suitable for RS1250233 / RS1250234



Kopfbretter - Headboards

Kunststoff Nylon6, weiß
white plastic Nylon6

Art.-Nr.	A mm	B mm	Ø Kausch mm	Nieten rivets	Kauschen liners
HD079	98	113	19	AN 1,2	HB 6606
HA575	120	140	20	AN 1,2	HB 6605



HD079 HA575

Kopfbretter - Headboards

RUTGERSON Kopfbretter aus Komposit Kunststoff sind extrem leicht, sehr widerstandsfähig und UV-Resistent. Das Material ermöglicht den Einsatz von allen Nieten, ohne das Risiko von Korrosion.
This headboard is made in strong and light weight composite. This composite material can be used with all kinds of rivets without the risk of corrosion.

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1105135	115	135	170	4	3x RS125019 or RS1250192
RS1105115	100	115	146	3	3x RS125014 or RS1250142
RS1105090	70	90	110	2	1x RS125014 or RS1250142



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kopfbretter Racing - Head boards Racing



RUTGERSON Racing Kopfbretter wurden speziell für kleinere Boote, wo Gewicht eine entscheidende Rolle spielt, entwickelt. Sie wurden ausgiebig auf Finn-Dingies getestet. Die Kopfbretter bestehen aus 1,5mm starkem, schwarz eloxiertem Aluminium. Die Kopfbretter werden mit Nieten am Segel eingesetzt, um das Gewicht so gering zu halten wie möglich.
RUTGERSON Racing headboards has been developed for smaller boats when weight saving is critical. The Product has been tested for Finn boats with impeccable results. The headboard is made of 1,5 mm special black-anodized aluminium. It is fitted onto the sail with rivets in order to save weight when the product is installed on the sail.

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1115110B	123	162	205	1,5	1x RS125019 or RS1250192

"Standard" aus Aluminium - "Standard" in Aluminium



silber eloxiert. Die Größen 135 und 160 haben zusätzlich zwei Ausfräsungen für Gurtband zur Verstärkung.
silver anodized. The sizes 135 and 160 have webbing slots for extra strong attachments in the sail

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1102075	75	103	117	2	1x RS125019 or RS1250192
RS1102090	90	120	143	2	1x RS125019 or RS1250192
RS1102115	115	162	192	2	1x RS125019 or RS1250192
RS1102135	135	185	220	2	1x RS125019 or RS1250192
RS1103135	135	185	220	3	1x RS125019 or RS1250192
RS1103160	160	220	265	3	1x RS125019 or RS1250192



RUTGERSON Kopfbretter aus Aluminium



RUTGERSON Kopfbretter aus Aluminium. RS1102-113 hat zwei Ausfräsungen für Gurtband zur Verstärkung im Segel.
RUTGERSON head board in Aluminium . RS1102-113 with webbing slots for strong attachment in the sail

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1102112	112	140	171	2	1x RS125019 or RS1250192
RS1102113	112	140	171	2	3x RS125019 or RS1250192

Kopfbretter - Head boards



RUTGERSON Kopfbretter aus Aluminium sind leicht und sehr widerstandsfähig. Das offene Layout bietet größtmögliche Gewichtsersparniss im Top. Farbe schwarz
RUTGERSON headboards in aluminium are lightweight and very tough. The open layout reduce weight in the top. Colour black

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1115070B	80	115	127	2	3x RS125019 or RS1250192
RS1115121B	135	160	190	3	4x RS125019 or RS1250192
RS1115175B	185	215	265	3	6x RS125019 or RS1250192

Kopfbrett Light - Head board Light



RUTGERSON Kopfbrett Light aus Aluminium. Mit zusätzlich zwei Ausfräsungen für Gurtband zur Verstärkung im Segel
RUTGERSON Head board "Light" in Aluminium. With webbing slots for strong attachments in the sail.

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1101135	135	185	220	1,5	3x RS125014 or RS1250142

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kopfbretter - Headboards



Standard

Rutgerson Kopfbrett A1 Black für Einrumpfboote.
Gurtband 3x 30 mm
Stärke 4 mm
Abmessungen 140 x 156 mm

Art.-No.	A mm	B mm	Stärke mm
RS111A1B	140	156	4



Fat Head

Rutgerson Kopfbrett A2 Black für Mehrrumpfboote.
Gurtband 5x 30 mm
Stärke 4 mm
Abmessungen 189 x 157 mm

Art.-No.	A mm	B mm	Stärke mm
RS111A2B	189	157	4



Standard

Rutgerson Kopfbrett B1 Black für Einrumpfboote.
Gurtband 4x 30 mm
Stärke 6 mm
Abmessungen 194 x 217 mm

Art.-No.	A mm	B mm	Stärke mm
RS111B1B	194	217	6



Fat Head

Rutgerson Kopfbrett B2 Black für Mehrrumpfboote.
Gurtband 5x 30 mm
Stärke 6 mm
Abmessungen 246 x 218 mm

Art.-No.	A mm	B mm	Stärke mm
RS111B2B	246	218	6



Standard

Rutgerson Kopfbrett C1 Black für Einrumpfboote.
Gurtband 3x 40 mm
Stärke 10 mm
Abmessungen 199 x 180 mm

Art.-No.	A mm	B mm	Stärke mm
RS111C1B	199	180	10



Fat Head

Rutgerson Kopfbrett C2 Black für Mehrrumpfboote.
Gurtband 4x 40 mm
Stärke 10 mm
Abmessungen 237 x 180 mm

Art.-No.	A mm	B mm	Stärke mm
RS111C2B	237	180	10



Schlittensystem
Typ A

Rutgerson Kopfbrett Wagen A11
Passend für Kopfbretter RS111A1B und RS111A2B
Komplett mit 2 Mastrutscherwagen RS153011

Art.-No.
RSA111





Kugelsperrbolzen für schnelles und problemloses Abschlagen vom Groß.
Passend für RUTGERSON Kopfbrett Wagen vom Typ B1 / B2 und C1 / C2.
Nicht passend für A1 / A2!

Art.-No.	Länge length	Ø mm
RS1570	50 mm	12 mm

Passende Schlittensysteme sind auf Anfrage lieferbar.
Suitable mainsail sliders are available on special request.





Klappnasenbolzen für schnelles und problemloses Abschlagen vom Groß.
Passend für RUTGERSON Kopfbrett Wagen vom Typ B1 / B2 und C1 / C2.
Nicht passend für A1 / A2!

Art.-No.	Länge length	Ø mm
SS361250	50 mm	12 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schothornbretter - Clew boards



Einstellbares RUTGERSON Schothornbrett aus Aluminium, schwarz eloxiert. Geeignet für Jollen und kleine Strandcatamarane. Die Befestigung am Segel erfolgt mit 25 mm Gurtbändern.
Adjustable RUTGERSON clew board in black anodized Aluminium. Suitable for dinghies and small beach catamarans. Mounting on sail with 25 mm webbing.

Art.-Nr. schwarz	L mm	B mm	S mm	Gurtband webbing
RS1194014B	140	35	4	4 x 25 mm



Die perfekte Lösung für alle Selbstwendefocken.
RUTGERSON Schotbretter aus Aluminium, in schwarz oder silber eloxiert
The perfect solution for all self tacking jib systems.
RUTGERSON clew boards in aluminium , black or silver anodized

Art.-Nr. schwarz	L mm	B mm	R	S mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS1191018B	183	45	85	3	5x RS125019 or RS1250192
RS1191025B	258	55	105	3	6x RS125019 or RS1250192
RS1191-031B	305	60	110	4	7x RS1250233 or RS1250234



Asymmetrische RUTGERSON Schothornbretter aus eloxiertem Aluminium in drei Größen. Die Größe 30 ist geeignet für Segelyachten (Monohull) bis ca. 40ft., Größe 40 bis ca. 48ft. und die Größe 50 bis zu ca. 65ft. Die Befestigung am Segel erfolgt mit Gurtbändern. Ausgestattet mit abgerundeten Gurtbandführungen sowie fertig eingepressten Edelstahlkauschen.
Asymmetric RUTGERSON clew board made of anodized Aluminium available in three different sizes. Size 30 fits on sail yachts (Monohull) up to approx. 40ft, size 40 up to approx. 48ft. and size 50 up to approx. 65 ft. Mounting on sails with webbing. This clew boards are equipped with smoothly rounded webbing slots and ready attached thimbles.



Art.-Nr. schwarz	A mm	B mm	S mm	Gurtband webbing	Anschlagpunkte Anchor points
RS1194030B	204	207	4	5 x 30 mm	4x Ø 19 mm
RS1194040B	277	270	6	7 x 30 mm	5x Ø 19 mm
RS1194050B	369	368	10	7 x 40 mm	6x Ø 23 mm

Wir empfehlen Dyneema® Gurtband GW4125 / GW4145
We recommend Dyneema® webbing GW4125 / GW4145



Die perfekte Lösung für alle Selbstwendefocken, Großsegel und Standard-Vorsegel.
RUTGERSON Schotbretter aus Aluminium, silber eloxiert
The perfect solution for all self tacking jib systems, main sails and headsails
RUTGERSON clew boards in aluminium , silver anodized

Art.-Nr.	L mm	B mm	S mm	Anzahl x passende Kauschen Quantity x fitting thimbles
RS119004	220	45	2	4x RS125019 or RS1250192
RS119007	230	70	2	5x RS125014 or RS1250142
RS119005	190	50	2	5x RS125014 or RS1250142
RS1190080	250	169	2	6x RS125014 or RS1250142



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



BLUE WAVE hat die optimale Befestigungsmöglichkeit für Ihre Sonnensegel entwickelt.
PHSAIL60 ist ausschließlich zur Gurtbefestigung mit 40 mm Gurtband. Der PHSAIL130 ist für 50 mm Gurtband und 6 mm Drahtseil.

BLUE WAVE has developed the optimal mounting option for your sun protection.
PHSAIL60 is primary designed to use with 40 mm webbing. PHSAIL130 is for 50 mm webbing and 6 mm wire rope.

Sonnenschutzbefestigung Sail 60 - Sun shade mounting point Sail 60

BLUE WAVE Gurtband Eckbefestigung für Sonnensegel.
Flexibler Befestigungspunkt für Sonnensegel.
Befestigung und spannen mit 8 mm oder 5/16" Bolzen.
Hergestellt aus Edelstahl 1.4404

BLUE WAVE webbing corner plate for shades and membranes.
Flexible anchor plates
Attach and tension with 8 mm or 5/16" pin.
Made of stainless steel AISI 316L

Art.-Nr.			für Gurtband for webbing	S mm	BRL kg
PHSAIL60			40	4,0 mm	1200 kg





Sonnenschutzbefestigung Sail 130 - Sun shade mounting point Sail 130

BLUE WAVE Gurtband Eckbefestigung für Sonnensegel.
Flexibler Befestigungspunkt für Sonnensegel.
Befestigung mit M12 oder 1/2" Gewinde, Unterlegscheiben und Muttern.
Hergestellt aus Edelstahl 1.4404

BLUE WAVE webbing corner plate for shades and membranes.
Flexible anchor plates
Attach with M12 or 1/2" thread, washers and nuts.
Made of stainless steel AISI 316L

Art.-Nr. silber		L mm	für Gurtband for webbing	Terminal	S mm
PHSAIL130		152	50	M10 / 6 mm	6,0 mm









Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fertige Vorliekbänder - Ready made lufftapes



ROBERT LINDEMANN bietet für alle Vorstagsysteme und Reffanlagen das passende Vorliekband. Die Vorliekbänder werden ausschließlich aus 127 mm breiten Segeltuchstreifen und hartgeflochtenem Liektau hergestellt. Um eine gute, feste Verbindung zwischen Segeltuchstreifen und Liektau zu erreichen, wird das Liektau durch eine zusätzliche Naht fixiert.
ROBERT LINDEMANN is offering a complete line of ready-made lufftapes for nearly any usual forestay systems. These tapes are of a very high quality and are based on sailmaker's experiences. These tapes are made only in 127 mm material and are featuring minimum 2 hard braided polyester lufflines. One seam always through the first luffline, a second one behind it. Further lufflines are seamed before and behind of the luff.



Art.-Nr.	Tuchgewicht cloth weight	Liektau1* luffline1*
KL219	ca. 300 g/m² (7oz.)	6,0 mm
KL220	ca. 300 g/m² (7oz.)	8,0 mm
KL221	ca. 300 g/m² (7oz.)	10,0 mm





Art.-Nr.	Tuchgewicht cloth weight	Liektau1* luffline1*
KL201	ca. 300 g/m² (7oz.)	3,0 mm
KL205	ca. 300 g/m² (7oz.)	4,0 mm
KL206	ca. 300 g/m² (7oz.)	4,5 mm
KL209	ca. 300 g/m² (7oz.)	5,0 mm
KL207	ca. 300 g/m² (7oz.)	6,0 mm





Art.-Nr.	Tuchgewicht cloth weight	Liektau1* luffline1*	Liektau2* luffline2*	Abstand distances
KL217	ca. 300 g/m² (7oz.)	4,5 mm	4,0 mm	10 mm
KL208	ca. 300 g/m² (7oz.)	5,0 mm	4,0 mm	10 mm
KL213	ca. 300 g/m² (7oz.)	6,0 mm	4,0 mm	10 mm
KL202	ca. 300 g/m² (7oz.)	4,0 mm	4,0 mm	25 mm
KL210	ca. 300 g/m² (7oz.)	4,5 mm	4,0 mm	25 mm
KL203	ca. 300 g/m² (7oz.)	5,0 mm	4,0 mm	25 mm
KL214	ca. 300 g/m² (7oz.)	6,5 mm	4,0 mm	25 mm



*Die Durchmesserangaben beziehen sich auf den Durchmesser des verwendeten Liektaues. Der Außendurchmesser des fertigen Liekbandes ist demzufolge um die doppelte Stärke des Segeltuches größer. Bitte überprüfen Sie vor der Verarbeitung den Außendurchmesser des Liekbandes! Fertige Vorliekbänder mit anderen Maßen (bis zu 12 mm Liektau) sind auf Wunsch lieferbar.
*The diameters are those of the lufflines. The diameters of the complete lufftapes are bigger. To avoid mistakes we appreciate samples of required tapes. Other types (up to 12 mm luffline-Ø) are available on request

Fertige Persenning Keder - Ready made tarpaulin Kadors



Art.-Nr.	Tuchgewicht cloth weight	Liektau* luffline*	Fahne lug		
KLK060	ca. 300 g/m² (7oz.)	6,0 mm	2 cm	weiß	white
KLK75	ca. 300 g/m² (7oz.)	7,5 mm	2 cm	weiß	white
KLK759	ca. 300 g/m² (7oz.)	7,5 mm	2 cm	schwarz	black
KLK85	ca. 300 g/m² (7oz.)	8,5 mm	2 cm	weiß	white
KLK859	ca. 300 g/m² (7oz.)	8,5 mm	2 cm	schwarz	black



Mit ZippKeder von PASKAL wird das Einfädeln eines Keders in der Kederschiene zum Kinderspiel. Der ZippKeder besteht, aus POM-Kunststoff & PES/PP Gurtband. Dieser ist äußerst formstabil und hat ein hervorragendes Gleit- und Verschleißverhalten. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. für Bootsverdecke, Maindrop-Systeme, Vorhänge, Zeltwände... einfach alles was sich üblicherweise schwergängig in Kederschienen einfädeln lässt.
With the ZippKeder of PASKAL it is really easy to thread in a spray hood track. The ZippKeder is made of POM plastic and a PES/PP webbing. This is extremely dimensionally stable and has an excellent sliding and wear properties. The ZippKeder is very versatile, such as for boat covers, Maindrop systems, tent walls....any many more

PASKAL



Art.-Nr.	Perlenfarbe Colour beads	Größe Perlen size beads	Fahne lug
NRK75	weiß - white	7,5 mm Ø / 15 mm	weiß - white
NRK90	weiß - white	9,0 mm Ø / 37 mm	weiß - white

Passende Kederschienen auf Seite
Suitable Sprayhood tracks on Page **263**

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Liekleinen - Bolt rope + leechline

Vorliekleine aus Polyester für weiche Lieken. 3-schäftig - 200 m Rollen
Bolt rope in Polyester for stretchy luff. 3-strand - 200 m length

Ø in mm	6	7	8	9	10	
	RS0124006	RS0124007	RS0124008	RS0124009	RS0124010	



Liekleine, vorgerecktes Polyester, niedriger Reck. Mantel 16-fach hart geflochten mit Einlage, 250 m Rollen
Leechline, prestretched Polyester, low elongation. 16 plait cover with fibre inlay - 250 m length

Gleistein

Ø in mm	1 *)	1,5 *)	2 *)	2,5 *)	3 *)
	GR421011-250	GR421511-250	GR422011-250	GR422511-250	GR423011-250

Ø in mm	3,5 *)	4	4,5	5	6	8
	GR423511-250	GR424011	GR424511	GR425011	GR426011	GR428011



*) Nur komplette Spulen lieferbar - Only whole coils available

Vorliekleine aus Polyester für weiche Lieken. 16-fach geflochten - 250 m Rollen
Leechline in Polyester for stretchy luff. 16 plait - 250 m length

Gleistein

Ø in mm	2,5	3	4	5	6
		GR290310-250	GR290410-250	GR290510	
	GR290212-250	GR290312-250	GR290412-250	GR290512	GR290612
				GR290590	GR290690



Nummerntuche - Insignia cloth

Selbstklebendes Polyestergewebe, verträglich mit allen Arten von Segeltuch wie TERYLENE®, DACRON®, DIOLEN® und anderen Segeltuchen. Rollenlänge 50 yards (45,7 m). Rollenbreite 54" (ca. 137 cm). Die Rollenbreite kann fertigungsbedingt um bis zu 50 mm schwanken.
Self-adhesive polyester cloth, compatible to all types of TERYLENE®, DACRON®, DIOLEN ® and other sail fabrics. On rolls of 50 yards (45,7 m) length and 54" (ca. 137 cm) width. The width is varying up to 2" (50 mm).

Art.-Nr.	Breite ca. width ca.	Farbe	colour
ZAW74-22010	137 cm	weiß	white
ZAW74-22020	137 cm	blau	blue
ZAW74-22024	137 cm	marineblau	navy blue
ZAW74-22030	137 cm	grün	green
ZAW74-22060	137 cm	rot	red
ZAW74-22090	137 cm	schwarz	black
ZAW74-22091	137 cm	grau	grey
ZAW74-22092	137 cm	hellgrau	light grey
ZAW74-22093	137 cm	Silver medi grad	Silver medi grade

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge





Klebstoffreiniger - Adhesion Cleaner

Der 3M Klebstoffreiniger entfernt effektiv Klebstoffreste, Fette, Wachs und Öl von vielen verschiedenen Oberflächen. So schafft er beispielsweise optimale Voraussetzungen, um bei Neuverklebungen ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
The 3M adhesive cleaner effectively removes adhesive residues, grease, wax and oil from many different surfaces. For example, it creates optimal conditions for perfect results when new adhesives are applied.

Art.-Nr.	Inhalt contains	
DM08984	1000 ml	Dose - Can



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Segelnummern - Sail numbers



Alle Segelnummern sind aus selbstklebendem Polyestergewebe. Diese Segelnummern haften auf allen Arten von Segeltuchen, z.B. Dacron®, Terylene®, Diolen®.
Segelnummern sind in den unten aufgeführten Verpackungseinheiten lieferbar. Bitte ersetzen Sie einfach das Fragezeichen mit der von Ihnen gewünschten Nummer oder Buchstaben. Sie erhalten damit die vollständige und richtige Artikelnummer.

made in self-adhesive polyester fabric. These numbers will adhere to most types of Terylene®, Dacron ®or Diolen®.
Sailnumbers are only available in packages as shown below. Please replace the question mark with your required number or letter to get the complete and correct article number.

Größenauswahl
gemäß ISAF Regeln 2017-2020

Bootslänge über alles	Segelnummer Größe
< 3,5 m	min. 230 mm
3,5 - 8,5 m	min. 300 mm
8,5 - 11,0 m	min. 375 mm
> 11,0 m	min. 450 mm

9 1/4" 235 mm

Art.-Nr. VP à 10 St.	Art.-Nr. VP à 2 St.	Größe size	Farbe	colour	Verfügbare Zeichen available digits
CTZ92?-10		9 1/4" = 235 mm	blau	blue	0 - 9 G E R
CTZ96?-10		9 1/4" = 235 mm	rot	red	0 - 9 G E R
CTZ99?-10		9 1/4" = 235 mm	schwarz	black	0 - 9 G E R A U T S U
CTZ99OPTI-10	CTZ99OPTI-2				Opti-Zeichen

12" 300 mm

Art.-Nr. VP à 10 St.	Art.-Nr. VP à 2 St.	Größe size	Farbe	colour	Verfügbare Zeichen available digits
CTZ22?-10		12" = 300 mm	blau	blue	0 - 9 G E R
CTZ26?-10		12" = 300 mm	rot	red	0 - 9 G E R
CTZ29?-10	CTZ29?-2	12" = 300 mm	schwarz	black	0 - 9 G E R A U T S U

15" 380 mm

Art.-Nr. VP à 10 St.	Art.-Nr. VP à 2 St.	Größe size	Farbe	colour	Verfügbare Zeichen available digits
	CTZ52?-2	15" = 380 mm	blau	blue	0 - 9 G E R
	CTZ59?-2	15" = 380 mm	schwarz	black	0 - 9 G E R U T S U

Digital-Segelnummern - Digital sail numbers



Diese Nummern sparen Ihnen Lagerhaltungskosten. Sie brauchen lediglich eine einzelne "8",um jede gewünschte Ziffer zu bekommen. Entsprechend den ISAF-Richtlinien

These numbers will cut costs of stock-taking. You only need a single "8" to cut any number required. According to new ISAF regulations.

Art.-Nr. VP à 10 St.		Größe size	Farbe	colour
CTC028-10		10" = 250 mm	blau	blue
CTC098-10		10" = 250 mm	schwarz	black
CTC228-10		12" = 300 mm	blau	blue
CTC268-10		12" = 300 mm	rot	red
CTC298-10		12" = 300 mm	schwarz	black
CTC528-10		15" = 380 mm	blau	blue
CTC568-10		15" = 380 mm	rot	red
CTC598-10		15" = 380 mm	schwarz	black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Fensterfolie - Window material

RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR ist eine neue Generation flexibler Fensterfolie von ausgezeichneter Transparenz. Die neuen Vinylfolien sorgen nicht nur für klare Durchsicht, sie sind auch explizit für den Außeneinsatz konzipiert.

RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR Folien eignen sich optimal für die Herstellung flexibler Fenster für eine Vielzahl von Anwendung wie: Zelte, Vorzelte und Markisen für die Caravan-Industrie, ebenso wie Großzelte, Witterungsschutz für Terrassenbereiche, Sprayhoods für Boote und sogar industrielle Rolltore.

Die beliebtesten Materialstärken und Härtegrade halten wir ab unserem Lager bereit. Darüber hinaus produzieren wir Folien nach spezifischen Anforderungen unserer Kunden; dies könnte bspw. eine besonders flexible Ausführung für kältere Regionen oder eine brandhemmend ausgerüstete Folie sein.

Qualitätsmerkmale von **RENOLIT** PRIME CRYSTAL CLEAR:
- Ausgezeichnete Transparenz
- Witterungsbeständigkeit, mit UV Absorbern
- Optimale Flexibilität des Materials
- Gute Roll- und Faltbarkeit
- Einfache Reinigung
- Erfüllt die Vorgaben von REACH
- Antiblock für leichtere Verarbeitung

RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR is a new generation of flexible window films with outstanding clarity. These vinyl films not only provide clear visibility but are made specifically for outside weather conditions.

RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR films are ideal for the manufacture of flexible windows for a large variety of applications such as: tents, awnings and canopies for the caravan industry, large marquees, weather protection for terraces, sprayhoods for boats, and even for industrial rolling doors.

The most popular thicknesses and flexibility grades are available directly from our stock. In addition, our films can be individually produced according to our customers' specific requirements, for example, greater flexibility versions for cold environments or with flame retardant properties.

Quality features of **RENOLIT** PRIME CRYSTAL CLEAR:
- Excellent transparency
- Resistance to outdoor weather conditions, with UV absorbers
- Optimum material flexibility
- Easy to roll and easy to fold
- Easy to clean
- REACH compliant
- Antiblock for easy handling

Bläulich transparent mit Antiblock-Ausrüstung, Härte H69
Bluish transparent with Antiblock finish, hardness grade H69

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Dicke thickness		
FF940-40	40 m	ca. 140 cm	0,40 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish
FF950-30	30 m	ca. 140 cm	0,50 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish
FF950-50	50 m	ca. 140 cm	0,50 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish
FF965-30	30 m	ca. 140 cm	0,65 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish
FF975-30	30 m	ca. 140 cm	0,75 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish

SMOKE transparent mit Antiblock-Ausrüstung, Härte H69
SMOKE transparent with Antiblock finish, hardness grade H69

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Dicke thickness		
FF740-30	30 m	ca. 140 cm	0,40 mm	Antiblock SMOKE	Antiblock SMOKE
FF750-50	50 m	ca. 140 cm	0,50 mm	Antiblock SMOKE	Antiblock SMOKE

MEDITERRANO, Bläulich transparent mit Antiblock-Ausrüstung.
Höhere Härte H71 für bessere Formbeständigkeit bei höheren Temperaturen.
MEDITERRANO, Bluish transparent with Antiblock finish.
Higher hardness grade H71 for higher stability at higher temperatures.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Dicke thickness		
FF950M-30	30 m	ca. 140 cm	0,50 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish
FF975M-30	30 m	ca. 140 cm	0,75 mm	Antiblock bläulich	Antiblock bluish

FENSTERFOLIEN KÖNNEN NUR IN GANZEN ROLLEN GELIEFERT WERDEN.
WINDOW MATERIAL CAN ONLY SUPPLIED IN WHOLE ROLLS.



Hinweis zur Verarbeitung von Fensterfolie:
Jede Fensterfolie hat einen sehr geringen aber dennoch vorhandenen Kaltschrumpf. Das bedeutet, dass die Folie nach dem Auslegen bei Zimmertemperatur ca. 0,5% schrumpft. Wir empfehlen, die Folie nach dem Ausrollen und vor der Verarbeitung ruhen zu lassen um den Kaltschrumpf zu reduzieren.

Processing of window film
Each window foil has a very small but nevertheless existing cold-shrinkage percentage. Cold-shrinkage means that the film shrinks by approx. 0.5% after being laid out at room temperature. We recommend to let the film rest after unrolling and before processing in order to reduce cold shrinkage.

Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege von Fensterfolien das Produkt VUPLEX mit der Artikelnummer VU375. Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie auf Seite 755
We recommend VUPLEX VU375 for cleaning and maintenance purposes. More informations about this product on page 755.





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fensterfolie - Window material



RENOLIT FLEXGLAS - Presslaminierte Vinylscheiben-Platten
Eignet sich optimal als flexible Verglasung von Stoffverdecken und als Witterungsschutz. FLEXGLAS bietet eine hohe Transparenz und verzerrungsfreie Sicht, ähnlich wie beim Glas, bietet eine hohe Formstabilität und ist für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet. Shore Härte 90 / 100. Hochwertige und langlebige Alternative zu Rollenware.

RENOLIT FLEXGLAS - Press laminated Vinyl sheets
Ideal material for flexible glazing for soft tops and sprayhoods. FLEXGLAS offers high transparency and distortion free view like glass, a high form stability and is specified for long-term outdoor use. Shore hardness 90 / 100. Superior and long lasting alternative to clear roll film.

Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege von Fensterfolien das Produkt VUPLEX mit der Artikelnummer VU375. Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie auf Seite 755
We recommend VUPLEX VU375 for cleaning and maintenance purposes. More informations about this product on page 755.



Klar transparent
Clear transparent

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Dicke thickness	
FFS100-5	2520 mm	1260 mm	1,00 mm	VP à 5

Char Coal
Char Coal

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Dicke thickness	
FFS7100-5	2520 mm	1260 mm	1,00 mm	VP à 5

Fensterfolie - Window material



CONTENDER Laminat Fensterfolie, **klar transparent** mit schwarzer Polyester X Verstärkung
CONTENDER laminate window material, **clear transparent** with black Polyester X reinforcement

Art.-Nr.		Breite width	Dicke thickness
AHAX40		137 cm	4.0 mil (ca. 0,1 mm)

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

FENSTERFOLIEN KÖNNEN NUR IN GANZEN ROLLEN GELIEFERT WERDEN.
WINDOW MATERIAL CAN ONLY SUPPLIED IN WHOLE ROLLS.

Schablonenfolie - Pattern material



milchig-weißes MYLAR Material, maximale Rollenlänge 50 yards.
white milky MYLAR material, maximum roll length 50 yards.

Art.-Nr.		Breite width	Dicke thickness
HB211		152 cm (60")	0.0075 (0,19 mm)



Preiswertes Schablonenmaterial aus transluzenter PE-Bändchengewebefolie. Abnahme nur als vollständige Rollenware.
Inexpensive stencil material from translucent PE woven fabric film. Purchase only in full rolls.

Art.-Nr.	Rollenlänge Roll length	Breite width	Gewicht weight
PJ1018050	50 m	200 cm	180 g / m^2
PJ10180100	100 m	200 cm	180 g / m^2



Transparente Schablonenfolie aus Bändchengewebefolie. Abnahme nur als vollständige Rollenware.
transparent stencil material made of ribbon mesh film. Purchase only in full rolls.

Art.-Nr.	Rollenlänge Roll length	Breite width	Gewicht weight
AH9016050	ca. 50 m	ca. 250 cm	160 g / m^2

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

WEATHERMAX® UV-Schutz -WEATHERMAX UV-protection

Garngefärbtes Polyestergewebe, einseitig selbstklebend. Optimal geeignet als UV-Schutz.
Dyed yarn Polyester cloth, self adhesive on one side. Best choice for UV protection

Art.-Nr. 50 cm Breite Länge ca. 30m	Art.-Nr. 150 cm Breite Länge ca. 50m	Farbe	colour	Gewicht weight
WM74-05010	WM74-15010	weiß	white	220 g
WM74-05022	WM74-15022	pazifikblau	pacific blue	220 g
WM74-05025	WM74-15025	marineblau	navy blue	220 g
-	WM74-15090	schwarz	black	220 g
WM74-05091	WM74-15091	kohlegrau	charcoal grey	220 g
-	WM74-15094	graphitgrau	graphite grey	270 g
WM74-05095	WM74-15095	mistgrau	mist grey	220 g

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge



WAVE TAPE

Selbstklebendes Polyester Nummerntuch-Tape, in Wellenform geschnitten
Self adhesive Polyester Dacron Insignia tape, wave shape cut

Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe	colours
CT5027	50 / 75	45	weiß	white
CT5028	50 / 75	45	schwarz	black



PTFE-TAPE

Spezial-Vorliekstreifen für Vorstagsysteme, extrem niedrige Reibung
Special tape for use on forestay systems, extremely low friction

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight	Breite width
HH1271-10	10 m	8 oz - 340 g/qm	125 mm
HH1271-100	100 m	8 oz - 340 g/qm	125 mm



Schaumstoff - Foamed material

Selbstklebender, weißer Profilschaum für Rollreff-Genua. 5 mm dick.
Self adhesive foamed material for furler Genua in white. 5 mm thick.

Art.-Nr.		Breite width	Rollenlänge length of roll
HB460	Schaumstoff, weiß	100 cm	25 m

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

HB4608-25	Schaumstoff, weiß	8 cm	25 m
HB4612-25	Schaumstoff, weiß	12 cm	25 m

Abnahme nur in ganzen Rollen - Full rolls only



Sprühkleber - Spray Adhesive

Art.-Nr.	Inhalt contents
DM77	3M Super 77, 500 ml



Imprägnierungsspray - Fabric proofing spray

Zur Pflege und Imprägnierung für alle Gewebearten. Ideal für alle Segel, Planen, Zelte, Markisen oder Sportbekleidung. Langanhaltende und dauerhafte Wirkung.
Heavy duty fabric proofing spray for all kinds of fabrics. Ideal for sails, canopy, tents, awnings or clothes. Long lasting effect.

ART.-NR.	Inhalt Contents
KC3	500 ml Aerosol



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Trimmstreifen - Trim strips



Selbstklebendes Polyester Nummerntuch-Tape für Doppelungen, Reparaturen und Profilstreifen
Self adhesive Polyester Dacron Insignia tape for heavy duty repair use or as Fast Tape

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Farbe	colour
HB1921	45 m	20 mm	weiß	white
HB1922	45 m	20 mm	blau	blue
HB1926	45 m	20 mm	rot	red
HB1929	45 m	20 mm	schwarz	black
HB1D	45 m	25 mm (1")	weiß	white
HB2D	45 m	50 mm (2")	weiß	white
HB3D	45 m	76 mm (3")	weiß	white
HB4D	45 m	102 mm(4")	weiß	white
HB5D	45 m	127 mm(5")	weiß	white
HB6D	45 m	154 mm(6")	weiß	white

Trimmfäden - Sail tell tales



CF3002

LINDEMANN Achterliektrimmstreifen für Großsegel, selbstklebendes RIPSTOP-Nylon
LINDEMANN Leech trimmers for the main sail, self adhesive RIPSTOP Nylon

Art.-Nr.	Inhalt Package	Farbe Colour	
CF3002	VP à 6 Stk VP à 6 pcs	6x rot	6x red



DA950

DAVIS Trimmfädensatz für Vorsegel, aus selbstklebendem RIPSTOP-Nylon
DAVIS Tell tales for headsails made of self adhesive RIPSTOP Nylon

Art.-Nr.	Inhalt Package	Farbe Colour	
DA950	VP à 14 Stk VP à 14 pcs	7x rot 7x grün	7x red 7x green



CF3008

LINDEMANN Trimmfädensatz für Vorsegel. 4 Paar, selbstklebende Wollfäden
LINDEMANN Tell tales for headsails. 4 pairs, self adhesive wool threads

Art.-Nr.	Inhalt Package	Farbe Colour	
CF3008	VP à 8 Stk VP à 8 pcs	4x rot 4x grün	4x red 4x green



CF3009

LINDEMANN Trimmfädensatz für Vorsegel. 8 Stück, selbstklebende Wollfäden
LINDEMANN Tell tales for headsails. 8 pcs. self adhesive wool threads

Art.-Nr.	Inhalt Package	Farbe Colour	
CF3009	VP à 8 Stk VP à 8 pcs	8x schwarz	8x black



SEASURE FLO Trimmfädensatz für Vorsegel.
Selbstklebende Sockel mit 3M I VHB™ Tape.
Durch den erhabenen Sockel kleben nasse Fäden nicht mehr am Tuch.
SEASURE FLO Tell Tales for headsails.
Self adhesive with 3M I VHB™ Tape.
Due to the raised base, wet threads no longer stick to the cloth.

Art.-Nr.	Inhalt Package	Farbe Faden Colour thread		Farbe Basis Colour Base	
SS0790	VP à 6 Stk	6x schwarz	6x black	schwarz	black
SS0790RG	VP à 6 Stk	3x rot 3x grün	3x red 3x green	rot grün	red green
SS0791	VP à 6 Stk	6x weiß	6x white	schwarz	black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

POLYAMID-TAPES

für Spinnaker, 100 m Länge
for spinnaker edging, 100 m length

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight	Breite width	Farbe	colour
KL10119	100 m	1,5 oz	20 mm	weiß	white
KL10319	100 m	1,5 oz	20 mm	grün	green
KL10619	100 m	1,5 oz	20 mm	rot	red



Tapes zum Nähen - Tapes for bolt roping

Produktionsbedingt variieren die Rollenlängen in der Regel zwischen 60 und 100 m.
Wir fakturieren daher diesen Artikel unterschiedlich. Yrd=per Yard, Rll=per Rolle, M=per Meter. Abnahme stets nur in ganzen Rollen.
Depending on production, the roll lengths usually vary between 60 and 100 m.
We therefore invoice this article differently. Yrd=by Yard, Rll=by rollm M=by Meter. Delivery always in whole rolls.



Yrd Polyester 3,8 oz. / 170 g

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL923840	40 mm	blau	blue
KL933840	40 mm	grün	green
KL963840	40 mm	rot	red
KL993840	40 mm	schwarz	black
KL923850	50 mm	blau	blue
KL933850	50 mm	grün	green
KL963850	50 mm	rot	red
KL993850	50 mm	schwarz	black
KL923875	75 mm	blau	blue
KL933875	75 mm	grün	green
KL963875	75 mm	rot	red
KL993875	75 mm	schwarz	black
KL9938100	100 mm	schwarz	black

Rll Polyester 4,0 oz. / 170 g

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL914025	25 mm	weiß	white
KL964025	25 mm	rot	red
KL964030	30 mm	rot	red
KL914040	40 mm	weiß	white
KL914055	55 mm	weiß	white
KL964055	55 mm	rot	red

Rll Polyester 5,0 oz. / 210 g

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL915050	50 mm	weiß	white
KL915065	65 mm	weiß	white
KL915075	75 mm	weiß	white
KL915085	85 mm	weiß	white
KL915100	100 mm	weiß	white

M Polyester 6,0 oz. / 255 g

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL906360	60 mm	grau	grey
KL996360	60 mm	schwarz	black
KL916065	65 mm	weiß	white
KL916075	75 mm	weiß	white
KL906380	80 mm	grau	grey
KL996380	80 mm	schwarz	black
KL9063100	100 mm	grau	grey
KL916100	100 mm	weiß	white
KL9963100	100 mm	schwarz	black
KL916120	120 mm	weiß	white

M Polyester 7,0 oz. / 300 g

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL917065	65 mm	weiß	white
KL917075	75 mm	weiß	white
KL907380	80 mm	grau	grey
KL997380	80 mm	schwarz	black
KL917085	85 mm	weiß	white
KL917100	100 mm	weiß	white
KL9073100	100 mm	grau	grey
KL9973100	100 mm	schwarz	black
KL917120	120 mm	weiß	white
KL917180	180 mm	weiß	white

M Polyester 8,0 oz. / 340 g

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL918100	100 mm	weiß	white
KL918120	120 mm	weiß	white



M MAXILITE 150

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL1503010	30 mm	weiß	white
KL1503030	30 mm	grün	green
KL1503060	30 mm	rot	red
KL1504010	40 mm	weiß	white
KL1504030	40 mm	grün	green
KL1504060	40 mm	rot	red
KL1505010	50 mm	weiß	white
KL1505030	50 mm	grün	green
KL1505060	50 mm	rot	red
KL1505090	50 mm	schwarz	black
KL1506010	60 mm	weiß	white
KL1506030	60 mm	grün	green
KL1506060	60 mm	rot	red
KL1508010	80 mm	weiß	white
KL1508030	80 mm	grün	green
KL1508060	80 mm	rot	red
KL1508090	80 mm	schwarz	black

M STORMLITE 210

Art.-Nr.	Breite width	Farbe	colour
KL2103010	30 mm	weiß	white
KL2106010	60 mm	weiß	white
KL2106022	60 mm	blau	blue
KL2106030	60 mm	grün	green
KL2106060	60 mm	rot	red
KL2106090	60 mm	schwarz	black

Auf Anfrage auch in FIBRECON erhältlich, UV-beständig.
FIBRECON available on special request. UV resistant

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Doppelseitige Klebebänder - Double adhesive tapes



"Paper Tissue Tack"
Doppelseitiges Klebeband, Produktdicke ca. 0,09 mm, Träger Papiervlies und daher gut zum Reißen, gute Klebeleistung (Acrilklebstoff) und hohe UV-Beständigkeit. Das Trägermateriel kann sich unter ungünstigen Vorraussetzungen Verfärben, da es aus organischen Material besteht.
"Paper Tissue Tack"
double sided adhesive tape, thickness approx. 0,09 mm. Paper carrier, tear off. Good adhesive performance (acrylic adhesive) and high UV resistance. Paper carrier may change colour in special purposes because of the organic material

Art.-Nr.	Breite width	Lauflänge length per roll
CT9106	6 mm	50 Meter
CT9109	9 mm	50 Meter
CT9112	12 mm	50 Meter
CT9115	15 mm	50 Meter
CT9125	25 mm	50 Meter



„Polyester Film High Tack"
Doppelseitiges Klebeband, Produktdicke ca. 0,1 mm, Träger Polyester Film transparent, sehr gute Klebeleistung (Acrilklebstoff) und sehr hohe UV Beständigkeit
„Polyester Film High Tack"
double sided adhesive tape, Thickness approx. 0,1 mm. Clear and transparent Polyester carrier, Very good adhesive performance (acrylic adhesive) and very high UV resistance.

CT9006	6 mm	50 Meter
CT9009	9 mm	50 Meter
CT9012	12 mm	50 Meter
CT9015	15 mm	50 Meter
CT9019	19 mm	50 Meter
CT9025	25 mm	50 Meter



„Polyester Film Super Tack"
Doppelseitiges Klebeband, Produktdicke ca. 0,14 mm, Träger Polyester Film transparent, extrem gute Klebeleistung (Acrilklebstoff) und hohe UV-Beständigkeit
„Polyester Film Super Tack"
double sided adhesive tape, Thickness approx. 0,14 mm. Clear and transparent Polyester carrier, extreme high adhesive performance (acrylic adhesive) and high UV resistance.

CT9206	6 mm	50 Meter
CT9209	9 mm	50 Meter
CT9212	12 mm	50 Meter
CT9215	15 mm	50 Meter
CT9219	19 mm	50 Meter



„Dacron Seamstick"
doppelseitiges Klebeband, Träger Polyestergewebe speziell zum Kleben von Foliensegeln
„Dacron Seamstick"
double sided adhesive tape, polyester fabric carrier

CT913	13 mm	50 Yards

Venture Tapes



Venture Tape® ist ein doppelseitiges Polyester-Tape das beidseitig mit einem extrem klebstarken Acrylklebstoff versehen ist. Dieses Hochleistungstape wurde speziell für anspruchsvollste Anwendungsgebiete entwickelt. Venture Tape bietet eine dauerhafte Klebeverbindung auf Schaumstoff, Kunststoff, Metallen und Verbundmaterial. Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung.
Venture Tape is a double coated Polyester film tape coated on both sides with a high deposition of a acrylic adhesive. A high performance tape specifically designed for the most demanding bonding applications. Venture Tape provides permanent bond on foams, plastics and composite materials. Excellent UV resistance

Art.-Nr.	Breite width	Lauflänge length per roll
CTVT06	6 mm	50 Meter
CTVT09	9 mm	50 Meter
CTVT12	12 mm	50 Meter
CTVT15	15 mm	50 Meter
CTVT19	19 mm	50 Meter
CTVT25	25 mm	50 Meter

Produktdicke	0,17 mm
Dicke Klebefilm	0,08 mm
Schälhaftung	25,0 N / 25 mm
Scheradhäsion	>24 h - 15,2 kPa
Zugfestigkeit	33,9 N / 25 mm
Dehnung	100 %
Temperaturbeständig	-40°C - +107°C

183 Klebstoffentferner finden Sie auf der Seite
You will find adhesion cleaner on page

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Doppelseitige Vliesklebebänder - Double adhesive non woven tapes

"Douplo Vlies VL100"
Doppelseitiges Klebeband, Produktdicke ca. 0,09 mm, Träger Vlies und daher gut zum Reißen, gute Klebeleistung (Acrilklebstoff) und hohe UV-Beständigkeit. Das Trägermateriel kann sich unter ungünstigen Vorraussetzungen Verfärben, da es aus organischen Material besteht.
"Douplo non woven VL100"
double sided adhesive tape, thickness approx. 0,09 mm. Non woven carrier, tear off. Good adhesive performance (acrylic adhesive) and high UV resistance. Carrier may change colour in special purposes because of the organic material



Art.-Nr.	Breite width	Lauflänge length per roll
CT8106	6 mm	50 Meter
CT8109	9 mm	50 Meter
CT8112	12 mm	50 Meter
CT8115	15 mm	50 Meter
CT8125	25 mm	50 Meter

Doppelseitige Klebebänder - Double adhesive tapes

doppelseitiges Klebeband speziell zum Kleben von Contender MAXX Laminaten
double sided adhesive tape, for Contender MAXX laminates



Art.-Nr.	Breite width	Lauflänge length per roll
CT861000	1 Meter	10 Meter

3M Klebebänder - 3M adhesive Tapes

Transparenter Klebefilm mit hoher Soforthaftung, ohne Trägerfolie aber mit Schutzabdeckung aus Papier. Dicke ca. 0,05 mm. Temperaturbeständig bis +80°C, kurzzeitig bis +120°C
transparent adhesive tape with high initial tack without carrier foil but with protective paper. Thickness approx. 0,05 mm, Temperature resistant up to +80°C, temporarily up to +120°C



Art.-Nr.	Breite width	Lauflänge length per roll
DM976-55	1/2" - 13 mm	55 Meter

PSP MARINE TAPES® Kite Reparaturband - Kite repair tape

selbstklebendes Spinnakertuch auf Rollen für Kites und auch für Spinnaker, 150 mm breit
Adhesive Spinnaker cloth on rolls for Kites and Spinnakers with 150 mm width



Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe	colour
PSK150210	150	2,5	weiß	white
PSK150290	150	2,5	schwarz	black

PSP MARINE TAPES® HEAVY DUTY SAIL REPAIR TAPE

selbstklebendes Polyamid-Tape für kleine Notreparaturen
self adhesive Polyamid tape for small emergency repairs



für kleine Notreparaturen

Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe	colours
PSD500211	50	2,0	weiß	white
PSD1000211	100	2,0	weiß	white

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Segelreparatur Patches - Sail repair patches



Selbstklebende Segelreparatur-Flicken aus Kevlar oder farbigem Dacron. In jedem SB-Pack sind 2 Flicken mit einer Größe von 24 x 37 cm enthalten.
Self adhesive sail repair patches made of Kevlar laminates or coloured Dacron. Self service pack includes 2 patches with a size of 24 x 37 cm.

Art.-Nr. VP à 2	Material	
PSK243790	Kevlar Laminat, schwarz	Kevlar scrim, black
PSA500611	Dacron Segeltuch, weiß	Dacron sailcloth, white

MYLAR REPAIR TAPE



Selbstklebende Mylar-Folie, geeignet für kleine Notreparaturen
Self adhesive Mylar-film, especially for small repairs

Art.-Nr.	B mm	L m	Material material	Farbe	
PSG050310	50	3,0	25 µ	transparent	clear
PSG150310	150	3,0	50 µ	transparent	clear

KEVLAR REPAIR TAPE



Kevlargewebe eingefasst in einem Mylarfilm und beschichtet mit einem UV-Resistenten Acrylklebefilm. Hervorragend für Kevlar- und Hochleistungssegel.
Kevlar scrim encapsulated in a Mylarfilm. Coated with a UV resistant acrylic adhesive. Ideal for repairs to kevlar an high performance sails.

Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe	
PSK750190	75	1,50	1 Rolle, transparent / schwarz	1 Roll, transparent black

PSP MARINE TAPES® Segelreparaturband - Sail repair tape



selbstklebendes Nummerntuch aus Polyestergewebe auf Rollen zu 1,5 m, 75 mm breit
adhesive DACRON Insignia on rolls of 1,5 m and 75 mm width

Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe	colour
PSA500511	75	1,5	weiß	white

PSP MARINE TAPES® Spinnakerreparaturband - Spinnaker repair tape



selbstklebendes Spinnakertuch auf Rollen, 50 mm breit
adhesive Spinnaker cloth on rolls with 50 mm width

Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe	colour	
PSA500411	50	4,5	weiß	white	
PSA502511	50	25,0	weiß	white	25 m Rolle
PSA500421	50	4,5	hellblau	light blue	
PSA500422	50	4,5	königsblau	royal blue	
PSA500423	50	4,5	dunkelblau	dark blue	
PSA500429	50	4,5	rosa	pink	
PSA500430	50	4,5	grün	green	
PSA500441	50	4,5	gelb	yellow	
PSA500443	50	4,5	leuchtend gelb	fluor yellow	
PSA500450	50	4,5	orange	orange	
PSA500460	50	4,5	rot	red	
PSA500490	50	4,5	schwarz	black	
PSA502590	50	25,0	schwarz	black	25 m Rolle
PSA500491	50	4,5	grau	grey	
PSA502591	50	25,0	grau	grey	25 m Rolle
PSA500492	50	4,5	dunkelgrau	charcoal	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

DABOND® Nähgarn - DABOND® thread

Das Maschinen-Nähgarn DABOND® von Barbour (früher Heminway & Bartlett) besteht aus Polyester und bietet alle Vorzüge, die ein modernes Segelmachergarn benötigt:

- hohe Reißfestigkeit
- ermöglicht schnelles Nähen
- seewasserbeständig
- verrottungssicher
- gleichmäßig geringe Dehnung
- gegen Abrieb präpariert
- UV-stabilisiert
- Schmelztemperatur 250-260°C

Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Lauflängen unten angegeben sind.

The machine sewing thread DABOND® by Coats (former Heminway & Bartlett) is made of Polyester and offers all benefits that a modern sailmaking thread needs:

- high strength
- bonded for faster sewing
- salt water degration resistant
- mildew proofed
- controlled stretch
- abrasion resistant
- sunlight stabilized
- Melting point 250-260°C

Delivered in coils, with lengths you find in the table below:



	Art.-Nr. V-33	Art.-Nr. V-46	Art.-Nr. V-69	Art.-Nr. V-92	Art.-Nr. V-138	Art.-Nr. V-207
ca. Lauflänge je Spule ca. length per coil	6000 m	5000 m	3000 m	2500 m	1500 m	2000 m
weiß / white	BA8130	BA8146	BA8169	BA8192	BA81138	BA81207
blau / blue (144)		BA8246	BA8269	BA8292	BA82138	
rot / red			BA8669	BA8692		
braun / brown (560)			BA8869	BA8892	BA88138	BA88207
schwarz / black (50)			BA8969	BA8992		
Stahlgrau / steel grey			BA89169	BA89192	BA891138	

Typ type	Etikett No. Ticket	Tex	empf. Tuchgewicht recomm. cloth weight	Reißfestigkeit Tear strength
V-33	80	35	0,5 - 1,2 US oz	2.280 cN
V-46	50	50	0,75 - 3 US oz	3.800 cN
V-69	30	80	3 - 5 US oz	5.700 cN
V-92	25	105	5 - 9,5 US oz	7.600 cN
V-138	18	150	8 - 10 US oz	9.030 cN
V-207	12	240	9,5 - 16 US oz	15.580 cN

Ein "Ausbluten" oder "Abfärben" kann durch sogenannte Weichmacher im Nähgut verursacht werden. Insbesondere bei der Verarbeitung von PVC- und PUR-haltigen Materialien mit Weichmachern kann es zu einer Migrations-Wanderung des Farbstoffes zwischen farbigem Garn und dem genähten Produkt kommen. Es sollte daher vor der Fertigung entsprechende Versuche vorgenommen werden.
Softening incredients may cause bleeding or staining. Especially PVC- or PUR-containing fabrics bear the risk of migration-transfer for the pigments between coloured and ready-sewn fabric. Trials should be made before production.

Coats® HELIOS™ P PTFE 30

NEU!

Für UV-resistente Nähte - 100 % PTFE
Outdoor-Textilien müssen über Jahre ihren Einsatzzweck uneingeschränkt erfüllen. Für Nähte an diesen Textilien bietet sich ein spezielles Nähgarn aus Polytetrafluorethylen (PTFE) an. PTFE eignet sich ideal für die Konfektionierung von Markisen und Outdoor-Textilien. Sehr gute Temperatur-, UV-Licht- und Chemikalienbeständigkeit. Extrem reiß- und scheuerfest.
For UV-resistant seams - 100 % PTFE
Outdoor textiles are expected to last for many years. It is a special thread made of polytetrafluorethylene (PTFE). PTFE is ideal for making marquees, outdoor textiles. Very good temperature, ultra-violet light and chemical resistance. High breaking strength and abrasive resistance.



Art.-Nr.	Lauflänge length per coil	Tex	Reißfestigkeit Tear strength	Farbe colour
BA92011	2100 m	135	3.800 cN	weiß - white

Fadengleitmittel - Thread lubricant

Zum einfacheren Nähen von Nummerntuchen
For easier sewing through insignia cloth



Art.-Nr.	
HZ41	1 Liter

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SERAFIL WRe Polyester Garn - SERAFIL WRe Polyester thread

Serafil WRe



SERAFIL WRe Polyester Multifilament

Serafil WRe ist ein umweltfreundlicher Nähfaden aus wasserabweisendem, PFC-freiem Polyester Multifilament, frei von gesundheitsschädlichen Chemikalien und somit ein umweltfreundlicher Nähfaden. Serafil WRe ist extrem strapazierfähig in der Naht bei bester Nähleistung mit perfekter Stichbildung. Es wird für wasserabweisende Schließ- und Ziernähte sowie für wasserabweisende grobe Zierstickerei eingesetzt.

SERAFIL WRe Polyester Multifilament

Serafil WRe is an environmentally friendly sewing thread made from water-repellent, PFC-free polyester continuous filament (multifilament) or harmful chemicals, therefore it is an environmentally friendly sewing thread. Serafil WRe has a high seam strength with best sewing performance and perfect stitch formation. It is used for water-repellent closing and decorative seams as well as for water-repellent coarse decorative embroidery.

		Art.-Nr. **20WRe**	Art.-Nr. **20WRe**	Art.-Nr. **30WRe**	Art.-Nr. **30WRe**
ca. Lauflänge je Spule ca. run length per coil		2500 m	Kurzspule 600 m	4000 m	Kurzspule 900 m
weiß	white	BB14210	BB14210K	BB15210	BB15210K
natur	nature	BB14211	BB14211K	BB15211	BB15211K
beige	beige	BB14216	BB14216K	BB15216	BB15216K
Königsblau	royal blue	BB14222	BB14222K	BB15222	BB15222K
navy blau	navy blue	BB14225	BB14225K	BB15225	BB15225K
grün	green	BB14230	BB14230K	-	-
moosgrün	moss green	-	-	BB15236	BB15236K
rot	red	BB14260	BB14260K	BB15260	BB15260K
schwarz	black	BB14290	BB14290K	BB15290	BB15290K
hellgrau	light grey	BB14291	BB14291K	BB15291	BB15291K
anthrazit	anthracite	BB14294	BB14294K	BB15294	BB15294K

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar - Other colours available on special request

- Schmelztemperatur Polyester bei ca. 250 - 260°C
- Polyester wird bei 220 - 240°C weich
- Schrumpf vom Garn bei 150°C geringer als 1 %

- Polyester melts at 250 - 260°C
- Polyester softens at 220 - 240°C
- Thread shrinkage less than 1 % at 150°C

Typ Type	Tex	empf. Nadeldicken rec. needle strength
20WRe	135	120-140 NM / 19 - 22
30WRe	90	100-130 NM / 16 - 21

Rasant Umspinnzwirn - Rasant core spun

Rasant



RASANT Polyester/Baumwoll Umspinnzwirn

- Der speziell ausgerüstete Nähfaden für stark beanspruchte Anwendungen
- Für Schließ. und Ziernähte
- Edel matte Optik
- Höchste Belastbarkeit in der Naht

RASANT Polyester/Cotton core spun

- The sewing thread with special finish for heavy-duty applications
- For closing and decorative seams
- Fine matt sheen
- Extremely durable in the seam

		Art.-Nr. **25WR**
ca. Lauflänge je Spule ca. run length per coil		2000 m
weiß	white	BB16210
natur	nature	BB16211
beige	beige	BB16216
Königsblau	royal blue	BB16222
navy blau	navy blue	BB16225
grün	green	BB16230
rot	red	BB16260
schwarz	black	BB16290
hellgrau	light grey	BB16291
anthrazit	anthracite	BB16294

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar - Other colours available on special request

Typ Type	Tex	empf. Nadeldicken rec. needle strength
25WR	120	130-160 NM / 21 - 23

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

SOLBOND Polyester Garn - SOLBOND Polyester thread

SOLBOND - 100 % Polyester, endlos (bondiert)

Für den maritimen Außenbereich entwickelter und bondierter Spezialnähfaden. UV-Stabilisiert zusammen mit hoher Farbechtheit und Seewasserbeständigkeit sorgen für besonders langlebige Nähte unter extremen Bedingungen, bei gleichzeitig optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Einsatzgebiete: Alle maritimen Anwendungen wie Segel, Sonnenschutz sowie textiles Bauen

Produktvorteile: Hervorragende Vernähbarkeit, sehr hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit. Für alle Nahtanwendungen welche starken Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Extrem hohe UV- und Meerwasserbeständigkeit, sehr hohe Farbechtheit.

Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Laufängen unten angegeben sind.

SOLBOND - 100 % Polyester, endless (bonded)

Designed and bonded special sewing thread for maritime outside areas. UV steady, high colour fastness and sea water resistance ensures long lasting seams even under extreme conditions, combined with perfect processing properties.

Application: All maritime applications such as sails, sun protection and also textile constructions.

Advantage: excellent sew ability, very high tear strength and abrasion resistance. For all seam applications which are exposed to strong environmental influences. Extremely high UV and salt water resistance. Very high colour fastness.

Comes in whole coils. Run length as shown in the table below.



		Art.-Nr. **Solbond 10**	Art.-Nr. **Solbond 20**	Art.-Nr. **Solbond 30**	Art.-Nr. **Solbond 40**
ca. Lauflänge je Spule ca. run length per coil		1000 m	1500 m	2500 m	3000 m
weiß	white	BB8110	BB8210	BB8310	BB8410
blau	blue		BB8220	BB8320	BB8420
blaugrau	slate blue		BB8228	BB8328	BB8428
rot	red			BB8360	
schwarz	black	BB8190	BB8290	BB8390	BB8490

Typ type	Tex	empf. Nadeldicken rec. needle strength	Reißfestigkeit breaking strength	Bruchdehnung elongation
Solbond 10	250	NM 160-230 / 23-26	Ø 13.000 cN	Ø 20% (17% - 23%)
Solbond 20	150	NM 120-160 / 19-23	Ø 8.900 cN	Ø 16% (13% - 19%)
Solbond 30	100	NM 110-130 / 18-21	Ø 5.500 cN	Ø 14% (11% - 22%)
Solbond 40	75	NM 90-110 / 14-18	Ø 4.500 cN	Ø 14% (11% - 22%)

Echtheiten:		
Waschechtheit	gemäß ISO 105 C10 C(3)	Note 4 - 5
Wasserechtheit	gemäß ISO 105 E01	Note 4 und besser
Reibechtheit	gemäß ISO 105 X12	Note 4 und besser
Schweißechtheit	gemäß ISO 105 E04	Note 4 und besser
Lichtechtheit	gemäß ISO 105 B02	Note 4 und besser

WEATHERMAX Polyester Garn - WEATHERMAX Polyester thread

WeatherMAX™

WEATHERMAX Polyester Garn

- Das perfekte Garn für den Außeneinsatz
- Hohe Farb- und Reißbeständigkeit bei hoher UV-Bestrahlung
- Hervorragende wasserabweisende Eigenschaften.

WEATHERMAX Polyester thread

- The perfect sewing thread for outdoor applications
- UV resistance preserving colour and strength
- High water and weather repellency.



		Art.-Nr.
ca. Lauflänge je Spule ca. run length per coil		1326 m
Admiral blau	admiral blue	BB713525
grau	grey	BB713591
hellgrau	light grey	BB713592
Graphit	graphite	BB713594
Silber	silver	BB713595
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar - Other colours available on special request		

Typ Type	Tex	empf. Nadeldicken rec. needle strength
WeatherMax	135	140 NM / 22

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Messer für Hochleistungstauwerk - knifes for high performance ropes



D-SPLICER

Das D-SPLICER Keramikmesser ist ein professionelles Werkzeug zum Schneiden von Tauwerk und Seilen mit Fasern aus Dyneema®, Spectra®, Technora® oder Vectran®. Die scharfe Keramik-Klinge bleibt aufgrund ihrer Härte viel länger scharf als konventionelle Stahlklingen und kann zudem nicht rosten. Lieferung inkl. Klingenschutz.
The D-SPLICER ceramik knife is a professional tool to cut ropes made of Dyneema®, Spectra®, Technora® or Vectran® fibres. Due to the hardness of the material, the sharp ceramic blade stays much longer sharp than conventional steel blades and cannot rust in addition. Delivery incl. blade sheath.

Art.-Nr.	Modell Model	für Seil-Ø for rope Ø	Länge length	Länge Klinge length Blade
MRC20	C20	10 mm	200 mm	ca. 105 mm
MRC24	C24	20 mm	240 mm	ca. 130 mm

Akkuschere WBT2 - Battery cutter WBT2



Das Set mit umfangreichen Zubehör ermöglicht ein einfaches und schnelles Zuschneiden. Der 5.000 mAh starke Li-Ionen Akku bietet genügend Kapazität, um auch bei längeren Zuschneidearbeiten durchzuhalten. Schneidet auch schwierige Materialien wie Kevlar®, Twaron®, Dyneema®, Kohle- und Glasfaser aber auch Baumwolle, Wolle, Leder, Gummi, Tapeten, Papier und Holzfurniere.

Inhalt Set:
- 1x Schneidgerät
- 2x Austauschbarer Schneidkopf, verzahnt
- 1x 5.000 mAh Akku
- 1x Aufladeschale für Akku
- 1x Netzadapter zum Anschluss am Netzzeil
- 1x Netzteil 230V mit Schraubsicherung
- 1x Kreuzschlitz Schraubendreher

The set with extensive accessories enables easy and quick cutting. The 5.000 mAh strong Li-Ion battery offers enough capacity to last even during longer cutting operations. Cuts even difficult materials such as Kevlar®, Twaron®, Dyneema®, carbon and glass fibre but also cotton, wool, leather, rubber, wallpaper, paper and wood veneer.

Content Set:
- 1x cutting tool
- 2x exchangeable cutting head, toothed
- 1x 5.000 mAh battery
- 1x charging tray for battery
- 1x power adapter for connection to the power line
- 1x power supply unit 230V with screw lock
- 1x cross-head screwdriver

Art.-Nr.	Typ type
RQ3968011	Cutter Set, Akkuschere, verzahnt - Cutter Set, Battery scissor set, toothed
RQ3968111	Schneidkopf, verzahnt - Scissor head, toothed
RQ3968171	5.000 mAh Ersatzakku - 5.000 mAh replacement battery

Scheren für Hochleistungstauwerk - Scissors for high performance ropes



D-SPLICER

Diese Scheren sind speziell konzipiert, um moderne HMPE-Hochleistungstauwerke aus Dyneema® und Spectra® oder anderen High-Tech Aramid-Fasern wie Kevlar® und Technora® sauber zu schneiden. Die scharfen Scherenblätter mit induktiv gehärteten Schneidkanten und Mikroverzahnung bestehen aus speziellem Kohlenstoffstahl. Der maschinelle Schliff und die großen Griffe ermöglichen ein einfaches, ermüdungsfreies und kontrolliertes Schneiden.
These scissors are designed for precisely cutting of modern HMPE high performance ropes made of Dyneema® and Spectra® or high-tech Aramid fibres like Kevlar® and Technora®. The sharp blades with induction hardened cutting blades and micro teeth are made of special carbon steel. The machine grinded cutting edges and the large handles allow easy and controlled cutting without fatigue.





Art.-Nr.	Modell Model	für Seil-Ø for rope Ø	Länge length	Beschreibung description
MRD16	D16	8 mm	160 mm	mit feiner Spitze - with a fine tip
MRD20	D20	10 mm	200 mm	mit langen Klingen - with long blades
MRD26	D26	14 mm	260 mm	extra stark für Profis - extra strong for pros

Aufgrund des hohen Karbongehaltes muss die Schere, zur Vermeidung von Korrosion, besonders sorgfältig gepflegt und behandelt werden.
To avoid corrosion due to the high carbon level of the scissors it must be carefully maintained and treated.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Alle Scheren sind Spezial-Werkzeuge für höchste und dauerhafte Beanspruchung. Die Scheren werden heiß geschmiedet und in Öl gehärtet und garantieren so eine überdurchschnittlich gute Schnitthaltigkeit. Sie zeichnen sich durch große Härte, dauerhafte Schärfe, leichten Gang, große Schneidekraft an den Scherenspitzen, gleichmäßig hohe Schneidekraft längs der ganzen Schneide und festen Stand der Schrauben aus. Die Scheren sind nachschleifbar.
Aufgrund des höheren Karbongehaltes müssen, zur Vermeidung von Korrosion, die Scheren besonders sorgfältig gepflegt werden. Sie gehören stets gut eingeölt.

This scissors are special tools for the professionals.
Made from hardened steel they feature best quality available.

Zuschneideschere für leichtes und mittelschweres Aramid-Gewebe. Scherenblätter aus Molybdän-Vanadian-Sonderstahl für höchste Schneiden-Standzeit und Schneidfähigkeit. Beide Blätter sind spitz zulaufend. Grosses Griffauge mit "Elastomer" Weichplastik-Griffpolstern. "Duplex Interlock" Einstellschraube sorgt für die beständige Spannungseinstellung. Geeignet für: Textilien/Stoffe, Leder, Papier/Pappe, Folie/Plane, Spezialfasern, Gummi.
Scissors especially designed for use on lightweight and moderate Aramid fibres. Blades made of high-carbon Molybdenum Vanadium stainless steel for extra long edge life and high cutting efficiency. Ergonomic styled and padded grip made of "Elastomer" soft plastic. "Duplex interlock" screw for lasting blade tension. Usable with textiles/clothes, leather, paper/cardboard, foil/tarpaulin, special fibres, rubber.


RQ102603

RQ102603	Länge 250 mm	rechts	right hand	Härte 58+1 HRC
RQ104603	Länge 250 mm	links	left hand	Härte 58+1 HRC

Universal-Zuschneideschere für Gewebe aus Glas- und Kohlenstoff-Fasern - auch in größeren Stärken, auch prepregs. Eine Mikro-Verzahnung der Schneide verhindert das Wegrutschen glatter Stoffe. Trotzdem kann diese Schere auch durch das Gewebe gezogen werden. Mit Weichplastik-Griffpolstern und "Duplex Interlock" Einstellschraube sorgt für die beständige Spannungseinstellung. Geeignet für: Textilien/Stoffe, Leder, Papier/Pappe, Folie/Plane, Spezialfasern, Gummi.
Top quality scissors for use on all kind of synthetics, Carbon- and glassfibre material. With micro serration. Ergonomic styled and padded grip made of "Elastomer" soft plastic. "Duplex interlock" screw for lasting blade tension. Usable with textiles/clothes, leather, paper/cardboard, foil/tarpaulin, special fibres, rubber.


RQ105394

RQ105394	Länge 250 mm	rechts	right hand	Härte 58+1 HRC

Leichtgewicht-Zuschneideschere für leichtere Stoffe. Griffe aus widerstandsfähigem Kunststoff, Scherenblätter aus Edelstahl.
lightweight scissors with stainless steel blades


RQ202559
RQ202569

RQ202559	Länge 210 mm	rechts	right hand	feinverzahnt / micro serration
RQ202569	Länge 210 mm	rechts	right hand	glatte Schneide
RQ204569	Länge 210 mm	links	left hand	glatte Schneide

Zuschneideschere für Aramid-Gewebe. Scherenblätter aus Molybdän-Vanadian-Sonderstahl für höchste Schneiden-Standzeit und Schneidfähigkeit. Großes Griffauge mit "Elastomer" Weichplastik-Griffpolstern. "Duplex Interlock" Einstellschraube sorgt für die beständige Spannungseinstellung. Geeignet für: Textilien/Stoffe, Leder, Papier/Pappe, Folie/Plane, Spezialfasern, Gummi.
Scissors especially designed for use on Aramid fibres. Blades made of high-carbon Molybdenum Vanadium stainless steel for extra long edge life and high cutting efficiency. Ergonomic styled and padded grip made of "Elastomer" soft plastic. "Duplex interlock" screw for lasting blade tension. Usable with textiles/clothes, leather, paper/cardboard, foil/tarpaulin, special fibres, rubber.


RQ1026

RQ1026	Länge 240 mm	rechts	right hand	Härte 58+1 HRC

Standard-Segelmacherschere in Industrie-Qualität.
Standard sailmaker`s scissors in industrial quality


HM38-9

HM38-9	Länge 235 mm	rechts	right hand

Fadenscheren - Thread clips

Ergonomische Einring-Weberscheren bzw. Ringfingerscheren zum sauberen Trennen von Garnen.
Ergonomical one-ring weavers scissors or ring finger scissors for clean clipping of threads.


RQ203761

RQ203861

Art.-Nr.	Länge length	Form shape		Material	
RQ203761	120 mm	gebogen	curved	Edelstahl	Stainless steel
RQ203861	120 mm	gerade	straight	Edelstahl/Kunststoff	Stainless steel/Plastic

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Naht-Trennmesser - slitting knife



Art.-Nr.	Länge length
RQ1558	120 mm

Rollschneider - Wheel cutter



Zum Schneiden von Leder, Stoff, Papier, Glas- und Kohlefasergeweben.
Mit stabilem Handgriff und fest arretiertem Rundmesser aus Wolframstahl.
wheel cutter for leather, cloth, paper, fibreglass or carbon fabric. With durable handle circular blade made of tungsten steel.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RQ1150028	Rollschneider mit Klingendurchmesser von 28 mm
RQ1150045	Rollschneider mit Klingendurchmesser von 45 mm
RQ1150128	2 Ersatzklingen aus Wolframstahl, 28 mm
RQ1150145	1 Ersatzklingen aus Wolframstahl, 45 mm

Schneidunterlage - Cutting pad



Spezielle Schneidunterlage für Rollschneider aus einem schnittfestem Kunstoff. Diese Schneidunterlage ist 1,5 mm stark und kann beidseitig genutzt werden. -
Special cutting pad for wheel cutters made of firm plastic material. 1,5 mm strength. Useable on both sides.

Art.-Nr.	Abmessung measures
RQ1150063	60 x 90 cm
RQ1150064	60 x 143 cm

Ledermallen - Rawhide mallets



Art.-Nr.	Länge length	Gewicht	weight
HB1575-2	220 mm	0,9 kg	2 lbs

Stanzunterlage - Cutting pad



besonders strapzierfähiges HYDROSOLID® grün
extra durable HYDROSOLID® green

Art.-Nr.	Größe size
HY1	350 x 350 x 25 mm

Ahle (Elst) - Scartch awl



Top-Qualität mit gelbem Kunststoffgriff
top quality with yellow plastic handle

Art.-Nr.	Länge length
HB1571	116 mm



Top-Qualität mit Holzgriff
top quality with wodden handle

Art.-Nr.	Länge length
HB1577	97 mm

Heftnadeln - Push pins



Edelstahl, in Schachteln zu 100 Stück
stainless steel, in boxes by 100 pieces

Art.-Nr.	Länge length	Beschreibung description
HB1570	28 mm	mit rotem Kunststoffkopf

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Heiß-Schneider - Heat cutter, Hot knife



Art.-Nr.	
EW0	60 Watt - 230 Volt mit EURO-Stecker, ohne Spitzen 60 Watt - 230 Volt with EURO-plug, without blades

Diese Heißschneider sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Recommended for short-time operation only.

Art.-Nr.	
EW1	Spitze für Tuch / blade for cloth
EW2	Spitze für Tau / blade for rope
EW10	Spezialfuß für EW 2 / special foot for EW 2



Art.-Nr.	
EW9500094	Rändelschraube - Knurled thumb screws

Segelmacherzange - Sailmaker's pliers

Segelmacherzangen mit extra breiten Zangenkopf für einen besseren Halt. Lieferbar mit glatter Oberfläche um das Material zu schonen oder mit geriffelter Oberfläche für einen optimalen Halt.
Sail maker pliers with extra wide pliers head for a better hold. Available with even surface to protect the material or with ribbed surface for an optimal grip.



Art.-Nr.	Länge length	Farbe Colour		
LE81	165 mm	rot - red	glatt	even
LE83	165 mm	grün - green	geriffelt	ribbed

Bankhaken - Sail hook

Stahl mit Wirbel
steel with swivel



Art.-Nr.	Länge length
WS1577	90 mm

Knieschützer - Knee-pads

LATEX-Material
LATEX material



Art.-Nr.	
HB22	

Spleißtape - Splicing tape

Weiches, sehr dünnes und flexibles Spezialtape mit glatter Oberfläche und starker Haftkraft für Spleißarbeiten.
Soft, extra thin and flexible tape for splicing with a smooth surface and strong adhesive.

D-SPLICER



Art.-Nr.	Breite width	Länge length
MR40	19 mm	66 m

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Takler Werkzeuge - Rigging tools



Fid
GR91...

Art.-Nr.		Beschreibung description
GR9106		Fid für 6 mm Tauwerk
GR9108		Fid für 8 mm Tauwerk
GR9110		Fid für 10 mm Tauwerk
GR9112		Fid für 12 mm Tauwerk
GR9114		Fid für 14 mm Tauwerk
GR9116		Fid für 16 mm Tauwerk
GR9118		Fid für 18 mm Tauwerk
GR9122		Fid für 22 mm Tauwerk
GR9124		Fid für 24 mm Tauwerk



Pusher
GR92..

GR9206		Pusher für 6 - 14 mm Tauwerk
GR9216		Pusher für 16 - 24 mm Tauwerk



CM5

CM5	182 mm	Edelstahl Marlspieker mit Schäkelöffner



MQ7580
MQ7581

MQ7580	175 mm	Hohlspieke aus Edelstahl mit Holzgriff
MQ7581	280 mm	Hohlspieke aus Edelstahl mit Holzgriff



PR125555

PR125555	Spleißnadelset ohne Spitze mit 6 Nadeln für 1-2 mm Ø



MR1005
MR1004

MR20410	Spleißnadelset mit 4 Nadeln passend für 4-10 mm Tauwerk
MR1004	Spleißnadeln passend für 4 mm Tauwerk
MR1005	Spleißnadeln für 5,5 mm Tauwerk



MR20410

Spleißbücher - Splice Instructions



D-SPLICER

Eine komplette deutsche Anleitung zum Spleißen von modernem Tauwerk. Das Buch von Jan-Willem Polman enthält 30 detaillierte Spleißanleitungen mit hochauflösenden Fotos. Zusätzlich gibt es sinnvolle Tipps für den Einsatz und Umgang der unterschiedlichsten Spleißwerkzeuge von D-Splicer und anderen Herstellern.
A completely german splice instruction for modern ropes. The book by Jan-Willem Polman includes 30 detailed splicing instructions with high resolution photos. It gives you also tips for using and handling a wide variety of splicing tools from D-Splicer and other manufacturers.



Art.-Nr.	Beschreibung description	
MR001	DIN A5	deutsch / german



Gleistein

Das Gleistein Spleißbuch ist ein unentbehrlicher Ratgeber mit leicht verständlichen Anleitungen zum Spleißen von Gleistein Seilen und vielen wertvollen Tipps.
Nicht mehr als gedruckte Version verfügbar.
Kostenfreier Download mit dem QR-Code.

Art.-Nr.			
GR9031	72 Seiten	72 Pages	PDF

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

D-Splicer Spleißnadeln - D-Splicer splicing needles



Die D-SPLICER Spleißnadeln sind optimal geeignet zum Spleißen von dünnem, geflochtenem Tauwerk und Hohlgeflechten. Das Set besteht aus 4 Edelstahl-Spleißnadeln (2x für Seil-Durchmesser max. 4 mm und 2x für Seil-Durchmesser 2-8 mm), einem Griff aus eloxiertem Aluminium und einem transparenten Kunststoff-Röhrchen zur praktischen Aufbewahrung.
The D-SPLICER splicing needles are ideal for splicing of thin, braided ropes or hollow braided ropes. The set contains 4 stainless steel splicing needles (2x for rope diameter max. 4 mm and 2x for rope diameter 2-8 mm), an anodized aluminium handle and a clear plastic tube for storage.

Art.-Nr.	Beschreibung Desctiption		für Seil-Ø for rope Ø	Länge length
MR50	D-Splicer Set, 4 Nadeln 2x MR52, 2x MR54	D-Splicer Set, 4 needles 2x MR52, 2x MR54	max. 8 mm	
MR52	Ersatznadel 1,0 mm	Spare needle 1,0 mm	max. 4 mm	240 mm
MR54	Ersatznadel 1,5 mm	Spare needle 1,5 mm	2 - 8 mm	260 mm
MR56	Spleißnadel 1,5 mm	Splicing needle 1,5 mm	2 - 8 mm	450 mm

D-Splicer FIXED



Die modernen D-SPLICER Fixed Spleißnadeln sind für geflochtenes Tauwerk, welches zwischen die Doppelnadel geklemmt und durch das Geflecht gezogen wird. Das spezielle Design ermöglicht Spleißarbeiten auch bei eng geflochtenen Seilen, wenn traditionelle Werkzeuge aufgeben. D-Splicer Fixed arbeitet auf Zug - damit gelingen die Spleiße leichter.
The modern D-SPLICER Fixed splicing needles are for braided ropes, which is catched by the double-needle and is pulling through the braid. The special design enables splicing even with tightly braided ropes, when conventional tools fail. D-SPLICER Fixed works with pulling action – this makes splicing easier.

Art.-Nr.		Modell Model	für Seil-Ø for rope-Ø	Länge length	Material Ø
MRF10		F-10	max. 4 mm	180 mm	1,0 mm
MRF15		F-15	2 - 8 mm	260 mm	1,5 mm
MRF20		F-20	4 - 14 mm	260 mm	2,0 mm
MRF25		F-25	6 - 18 mm	260 mm	2,5 mm
MRXL20		XL-20	4 - 14 mm	550 mm	2,0 mm
MRXL25		XL-25	6 - 18 mm	600 mm	2,5 mm

Video

D-Splicer Soft-Fid



Der Soft Fid von D-SPLICER ist die Lösung für alle Spleiße mit Kern-Mantel-Konstruktionen, bei denen man mit herkömmlichen Zieh- oder Hohlnadeln nur sehr schwierig voran kommt. Gerade bei modernen, sehr eng gewebten Tauwerkkonstruktionen wie z.B. RunnerTwin stoßen Sie mit den Nadeln aus Metall oft an Ihre Grenzen. Der Soft Fid besteht aus einem weißen Mantel und einem farbigen Hohlgeflecht aus Dyneema®. Zum Verspleißen ziehen Sie das zu steckende Ende in den weißen Mantel vom Soft Fid. Mit Hilfe einer dünnen Spleißnadel ziehen Sie das farbige Ende vom Soft Fid durch den langen Teil des Tauwerks. Ziehen Sie nun fest am farbigen Ende des Soft Fids, so dass der weiße Mantel mit dem zu steckenden Ende durch das Tauwerk gezogen wird.
The D-SPLICER Soft Fid is the solution for all splices with doublebraided ropes, where traditional drawing- or hollow needles do not work properly. Especially with modern, very tight woven ropes such as RunnerTwin, you often reach the limits of the metal needles. The Soft Fid is a white sheat braid and a coloured hollow braided rope made of Dyneema®. To splice them put the rope plug end to the end of the white sheat braid of the Soft Fid. Use a thin splicing needle to pull the coloured end of the Soft Fid through the long part of the rope. Now pull firmly at the coloured end of the Soft Fid that the white sheat braid with the plugged rope end is pulling through the rope.

Art.-Nr.	Modell Model	für Seil-Ø for rope-Ø	Länge length	Farbe Colour	
MRS4	S-4	4 - 8 mm	1,0 + 0,6 m	rot / weiß	red / white
MRS8	S-8	8 - 12 mm	1,2 + 0,6 m	grau / weiß	grey / white
MRS12	S-12	12 - 18 mm	1,3 + 0,6 m	blau / weiß	blue / white



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Spleißertaschen - Splicers bags

D-SPLICER

D-Splicer POUCH
Die kompakten D-Splicer Taschen D-Pouch sind hochwertig verarbeitet, bestehen aus kräftigen Nylon und bieten genügend Platz für vielerlei Spleißwerkzeuge, Garne, Tapes, Nadeln, Messer etc. An der langen Innenseite gibt es ein separates Fach, dass die langen Spleißnadeln aufnimmt und schützt. Lieferung ohne Inhalt.
D-Splicer POUCH
The high quality bags for splicing tools are made of durable Nalon and offers enough space for needles, yarn, fids, tapes etc. Along the long side in the bag is a compartment, where the long splicing needles can be stored safely. Bag delivered without content.

Art.-Nr.	Größe Size	Modell Type	L mm	B mm	H mm
MRP40	small	P 40	400	100	100
MRP65	large	P 65	600	100	100



D-SPLICER

D-Splicer Set SAILOR
Das Set besteht aus einer Takeltasche D-Pouch P-40 (Art.-Nr. MRP40) und diversen Werkzeugen, die zum Spleißen benötigt werden: 4 Spleißnadeln für Seil 4-10 mm (Art.-Nr. MR20410), Spleißnadel Fixed für Seil 2-4 mm (Art.-Nr. MRF15), Keramikmesser C-20 (Art.-Nr. MRC20), Spleißtape (Art.-Nr. MR40) und gewachstes Takelgarn 1 mm mit Nadel-Set. Mit diesen Werkzeugen können Augspleiße, Endlosspleiße, Loops, Tauwerkschäkel, Taklinge sowie viele weitere Spleiß- und Taklingarbeiten an verschiedenen Seiltypen auf Segelbooten, Jollen und Kielyachten selbstständig ausgeführt werden. In der gefütterten Takeltasche ist alles griffbereit und gut geschützt aufbewahrt.
D-Splicer Set SAILOR
The kit comes with a takle bag D-Pouch P-40 (Art.no. MRP40) and various splicing tools, which are necessary for splicing: 4 splicing needles for rope 4-10 mm (Art.-no. MR20410), splicing needle Fixed for rope 2-4 mm (Art.-no. MRF15), ceramic knife C-20 (Art.-no. MRC20), splicing tape (Art.-no. MR40) and waxed whipping twine 1 mm with needle-kit. With this kit you can produce eyesplices, endless splices, loops, softshackles, whippings and many more splicings with different rope types for sailboats, dinghies and yachts. In the padded bag, everything is ready to hand and protected well.

Art.-Nr.	Größe Size		
MRSET1	Sailor	Spleißtasche MRP40 mit Inhalt: MR20410 Spleißnadelset, MRF15 Fixed, MRC20 Messer, Takelgarn, Nadelset, MR40 Speißtape	bag MRP40 with contents: MR20410 Splicing needle, MRF15 Fixed, MRC20 Knife, Whipping twine, Needle set, MR40 Splicing tape



Gleistein

GLEISTEIN Spleißertasche
Praktische Spleißertasche aus gebrauchtem Segeltuch mit Griff aus GLEISTEIN Tauwerk. Farben variieren, Lieferung ohne Inhalt.
GLEISTEIN Splicers bag
Practical splicers bag made of used canvas with GLEISTEIN rope handle. Colours vary, delivered without content.

Art.-Nr.	Größe Size		
GR9042	42 cm	Spleißtasche ohne Inhalt	bag without contents

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Handschuhe - Palms

Art.-Nr.	Type type		
WS8021	No.2	rechts / right	STANDARD
WS8022	No.2	links / left	STANDARD
WS8051	No 2,5	rechts / right	Daumenschutz, Ms.Platte + Schnalle
WS8052	No 2,5	links / left	thumb protection, brass buckle + plate
WS8031	No.3	rechts / right	
WS8055	No.5	rechts / right	
WS8091	No.9	rechts / right	
WS8111	No.11	rechts / right	
WS8151	No.15	rechts / right	PROFESSIONAL SEAMING
WS8152	No.15	links / left	
WS8161	No.16	rechts / right	PROFESSIONAL ROPING
WS8162	No.16	links / left	


WS8021


WS8091


WS8051


WS8111


WS8031


WS8151


WS8055


WS8161

Segelnadeln - Sailmaking needles

WILLIAM SMITH & SON®
3-kant, Pack mit 25 Stück
tri-angular, packs by 25 needles

Art.-Nr.	Type type	Länge length	Ø mm
WS5109	No.9	102 mm	3,5
WS5110	No.10	89 mm	3,0
WS5112	No.12	81 mm	2,6
WS5113	No.13	79 mm	2,3
WS5114	No.14	76 mm	2,0
WS5115	No.15	72 mm	1,9
WS5116	No.16	69 mm	1,6
WS5117	No.17	65 mm	1,4
WS5118	No.18	62 mm	1,2
WS5119	No.19	49 mm	1,0
WS5120	Umschlag mit 5 Nadeln sortiert (No. 13, 15, 16, 17, 18) Envelop with 5 assorted needles (No. 13, 15, 16, 17, 18)		
WS5120T	Köcher mit 5 Nadeln sortiert (No. 14, 15, 16, 17, 18) Tube with 5 assorted needles (No. 14, 15, 16, 17, 18)		
WS5121	Köcher mit 20 Nadeln sortiert (je 4x No.14, 15, 16, 17, 18 + 2 Nähnadeln) Tube with 20 assorted needles (4 ea. No. 14, 15, 16, 17, 18 + 2 sewing needles)		



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Handnähahle - Hand sewing awl











Zum Nähen von Leder, Segeltuch und ähnlichen Materialien. Die Ahle hat eine Spule im hohlen Griff. Wenn die Ahle nicht gebraucht wird, können die Nadeln verletzungssicher und unverlierbar befestigt werden. Der Ahle liegt eine leicht verständliche Bedienungsanleitung bei.

Art.-Nr.		L mm	Ø ca. mm
GA1	Holzheft, Garn GA15 + 2 Nadeln (gerade & gebogen) Wooden handle, thread GA15 + 2 needles (straight & bended)	155	
GA13-12	Ersatznadel fein Größe #4, gerade Replacement needle fine size #4, straight	46	1,4
GA03-12	Ersatznadel dick Größe #8, gerade Replacement needle thick size #8, straight	54	2,0
GA04-12	Ersatznadel dick Größe #8, gebogen Replacement needle thick size #8, bended	54	2,0
GA14	Ersatzspule Garn, ohne Garn, Kunststoff Replacement bobbin, without thread, plastics		
GA15	Grobes, gewaxtes Polyestergarn, Farbe Natur, passend für Nadeln #8 ca. 160 m Thick coarse waxed Polyester thread, colour natural fits for needles #8 ca. 180 yards		
GA17	Feines, gewaxtes Polyestergarn, Farbe Natur, passend für Nadeln #4 ca. 160 m Fine coarse waxed Polyester thread, colour natural fits for needles #4 ca. 180 yards		
GA21	Grobes, gewaxtes Polyestergarn, Farbe weiß, passend für Nadeln #8 ca. 160 m Thick coarse waxed Polyester thread, colour white fits for needles #8 ca. 180 yards		
GA29	Grobes, gewaxtes Polyestergarn, Farbe schwarz, passend für Nadeln #8 ca. 160 m Thick coarse waxed Polyester thread, colour black fits for needles #8 ca. 180 yards		



Segelreparatur-Sets - sail repair sets



Typ 1

Typ 2

Art.-Nr.		
WS5201	Typ1	Beinhaltet Segelmacherhandschuh No. 2, Köcher mit 5 verschiedenen Segelnadeln, gewachstes Handnähgarn und Bienenwachs
WS5202	Typ2	Beinhaltet Segelmacherhandschuh No. 5, Köcher mit 10 verschiedenen Segelnadeln, gewachstes Handnähgarn und Bienenwachs

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Takelgarne - Whipping Twines

Takelgarn, gewachst - Der praktische Karton dient als Verkaufskarton und erleichtert die Lagerung. Die Schrumpfneigung des Rohstoffes nutzt man, indem ein fertiger Takling mit möglichst heißem Wasser behandelt wird.
Tackle yarn, waxed - The practical cardboard box serves as a sales box and storage. The tendency of the raw material to shrink is exploited by treating a finished rigging with water that is as hot as possible.

Gleistein

gewachst - waxed
ungewachst - unwaxed



Verschiedene, weiße Takelgarne, gewachst und ungewachst in verschiedenen Durchmessern.
Different white whipping twines, waxed and unwaxed in different diameters

Art.-Nr.	ca. Spullänge ca. spool length			Farbe colour	Ø mm	
GR340010	20x Spulen			weiß / white	1,0 - 1,5 mm	

Verschiedenfarbige Takelgarne, mit ca. 1,0 mm Durchmesser, gewachst.
Different coloured whipping twines, approx. 1,0 mm in diameter, waxed.

Art.-Nr.	ca. Spullänge ca. spool length			Farbe colour	Ø mm	
GR340100	20x 30 Meter			farbig sortiert	ca. 1,0 mm	

Takelgarne, Kurzspulen, gewachst
Whipping twines, short length spools, waxed

Art.-Nr.	ca. Spullänge ca. spool length			Farbe colour	Ø mm	
GR351010	30 Meter	geflochten	braided	weiß / white	ca. 1,0 mm	
GR351020	30 Meter	geflochten	braided	blau / blue	ca. 1,0 mm	
GR351030	30 Meter	geflochten	braided	grün / green	ca. 1,0 mm	
GR351060	30 Meter	geflochten	braided	rot / red	ca. 1,0 mm	
GR351090	30 Meter	geflochten	braided	schwarz / black	ca. 1,0 mm	
GR351210	30 Meter	gedreht	twisted	weiß / white	ca. 1,2 mm	
GR351510	20 Meter	geflochten	braided	weiß / white	ca. 1,5 mm	



Takelgarne, Langspulen, gewachst
Whipping twines, long length spools, waxed

Art.-Nr.	ca. Spullänge ca. spool length		Farbe colour	Ø mm	
GR35861010	500 m		weiß / white	ca. 1,0 mm	
GR35864010	500 m		rot / red	ca. 1,0 mm	
GR35869010	500 m		schwarz / black	ca. 1,0 mm	
GR35869015	500 m		schwarz / black	ca. 1,5 mm	



Nähgarne - Sewing thread



MAMMUT SYNTHETIK, geflochten, stark gewachst
MAMMUT SYNTHETIC, heavy waxed, braided

Art.-Nr.		Stärke thickness	ca. Spullänge ca. spool length	Ø mm	
HS05	No. 5	extra dünn	800 Meter	ca. 0,5 mm	weiß / white
HS10	No.10	dünn	400 Meter	ca. 0,9 mm	weiß / white
HS109	No.10	dünn	400 Meter	ca. 0,9 mm	schwarz / black
HS14	No.14	dick	300 Meter	ca. 1,2 mm	weiß / white

Gedrehtes Handnähgarn für Segelreparaturen in naturweiß aus hochfestem Polyester
Twisted hand sewing thread for sail repair in nature white made of Polyester.

Art.-Nr.	Stärke thickness	ca. Spullänge ca. spool length	Feinheit (ISO2060)
CF4010	dünn / fine	120 Meter	ca. NM 14/3 (dtex 714 x 3)
CF4020	dick / thick	60 Meter	ca. NM 8/3 (dtex 1250 x 3)



MARA WA Polyestergarn auf 300 m Kurzspulen
MARA WA Polyester thread on 300 m short length coils

Art.-Nr.	Farbe colour	ca. Spullänge ca. spool length	Feinheit (ISO2060)
BB6451K	weiß - white	300 Meter	NM 110-130 / 18-21
BB64513K	beige	300 Meter	NM 110-130 / 18-21
BB6452K	blau - blue	300 Meter	NM 110-130 / 18-21
BB64565K	burgund - burgundy	300 Meter	NM 110-130 / 18-21
BB64590K	schwarz - black	300 Meter	NM 110-130 / 18-21
BB64591K	grau - grey	300 Meter	NM 110-130 / 18-21



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Sail & Kite Coating











Segel gehören zu den empfindlichsten Komponenten eines Bootes. Mechanische Belastungen (Manöver, Starkwind) und Umwelteinflüsse (Wasser, Salz) setzen allen Segeltüchern, Folien und Laminaten stark zu.

Sail & Kite Coating ist eine zweikomponentige Segeltuchbeschichtung die auf der chemischen Nanotechnologie basiert. Die optisch neutrale Beschichtung verlängert die Lebensdauer, steigert die Performance und vereinfacht die Handhabung.

Sail & Kite Coating ist ein effektiver Schutzschild gegen Wasser, Verschmutzungen und Witterung. Die Oberfläche wird extrem gleitfähig, wodurch die Reibung vermindert und die Handhabung großer Stofflagen erleichtert wird. Schnelles Trocknen verringert die Schimmel- und Stockfleckenbildung.

Sail & Kite Coating erhöht somit die Lebensdauer des Gewebes deutlich.

Vorteile:
- Verbesserung der Gleitfähigkeit (Setzen, Einholen oder Rollen von Vorsegel, Fock oder Spinnaker)
- Geringere Reibung in der Mast-Rille oder Rollreffanlage
- Stark imprägnierende Wirkung mit wasser- und schmutzabweisendem Effekt
- Bis zu 65% leichtere Segel durch reduzierte Wasseraufnahme
- Bis zu 65% schnellere Trocknungszeit
- Reduzierung der Schimmel– und Stockfleckenbildung
- Optimierung der aerodynamischen Eigenschaften
- Erhöhung der Bruchlast ohne Erhöhung des Tuchgewichtes
- Verbesserung der Optik durch Glättung der Segel
- Extrem hohe Langlebigkeit
- Resistent gegen Reinigungschemikalien
- Hochkonzentriert -> sehr ergiebig
- Wasserbasiert -> lösemittelfrei -> biozidfrei
- Nicht brennbar -> kein Gefahrgut
- Einfache Anwendung

Sails are one of the most sensitive components of a boat. Mechanical loads (manoeuvres, strong winds) and environmental influences (water, salt) are a major factor for all canvas, foils and laminates.

Sail & Kite coating is a two-component canvas coating based on the chemical nanotechnology. The optically neutral coating extends the life, increases the performance and simplifies the handling.

Sail & Kite coating is an effective shield against water, dirt and weather. The surface gets extremely slidable, reducing friction and facilitating handling of large fabric layers. Fast drying reduces the growth of mildew and mold formation.

Sail & Kite Coating thus significantly increases the life of the fabric.

Benefits:
- Improve the gliding behaviour (trimming, setting and recovery of sails, fock or spinnaker)
- Significant reduction of friction in the mast groove and profile guard
- Strong waterproofing effect, very high water and dirt repellency
- Up to 65% lighter sails through reduced water absorption
- Up to 65% faster drying time
- Reduction of mold and stain formation
- Optimizing the aerodynamic properties
- Increase the breaking load of sail cloths without increasing the fabric weight
- Improving the look by smoothing the sails
- Extremely high durability
- Resistant to cleaning chemicals
- Highly concentrated -> high yield
- Water-based -> solvent free -> free of biocides
- Non-combustible -> no hazardous material
- Easy application

Sail & Kite Coating

Art.-Nr.	Inhalt contains	Comp. A / Comp. B ml	Ergiebigkeit *) Yield *)
IS10601	50 ml	40 / 10 ml	ca. 20 - 32 m^2
IS10602	125 ml	100 / 25 ml	ca. 50 - 80 m^2
IS10603	1250 ml	1000 / 250 ml	ca. 500 - 800 m^2

Sail & Kite Impregnation

Geeignet zur wasserdichten Imprägnierung von allen Arten von Geweben. Ideal zum Aufsprühen auf Sprayhood, Persenning, Bimini, Cabrioverdeck, Zelt, Sonnenschirm, Rucksack, Segelbekleidung, Schuhe, Bootskissen, etc. Wasser-, öl- und fettabweisend. Schutz vor Schimmel, Salzwasser, Regen, Schmutzwasser, Grünbelag und Verrottung

Sail & Kite Impregnation

Spray impregnation with stain protection:
Ideal for spraying on smaller surfaces such as sprayhood, protective roofs, convertible top, sun shade, backpack, sailing-clothing, shoes, boat pillows, etc. Water, oil and fat repellent. Protection against dirty water, green coverings and mould

Art.-Nr.	Inhalt contains	Ergiebigkeit *) Yield *)
IS10556	2500 ml	ca. 25 - 35 m^2
IS10604	500 ml	ca. 5 - 7 m^2

Sail & Kite Cleaner

Hochleistungskonzentrat zur Reinigung von Geweben wie Segeltüchern, Sonnensegel, Persennige, Biminis, Markisen, etc. Ideal zur Vorbehandlung für Sail & Kite Coating oder Sail & Kite Impregnation

Sail & Kite Cleaner

A universal cleaner for all canvas types. Ideal for pre-treatment of Sail & Kite Coating or Sail & Kite Impregnation

Art.-Nr.	Inhalt contains	
IS10555	750 ml	Konzentrat

Die Ergiebigkeit bezieht Sich bei Verwendung auf glatten Tuchen wie z. B. Spinnaker. Bei der Verwendung auf groben Tüchern, wie z. B. Großsegel oder Sprayhoods halbieren sich die Werte.
When used, the yield refers to smooth cloth such as spinnaker. When used on coarse cloth such as mainsails or sprayhoods, the values are halved.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

PRYM® SB-PACKUNGEN / PRYM® DIY-CARDS
Selbermachen leicht gemacht
Das PRYM-Programm für Boot, Caravan und Camping

Handwerkernadeln / Craftmen's needles
5 Nadeln, sortiert pro Karte / 5 assorted needles per card
- PR131107

Ösen 4 mm, 50 St. Messing vernickelt
Eyelets 4 mm, 50 each in brass and nickel plated
- PR542363

Ösen + Scheiben 8 mm, 24 Stück Messing vernickelt mit Werkzeug
Eyelets + rings 8 mm, 24 each in nickel plated brass, incl. tool
- PR541374

Ösen + Scheiben 8 mm, 24 Stück in Messing gelb, mit Werkzeug
Eyelets + rings 8 mm, 24 each in brass plain, incl. tool
- PR541375

Ösen + Scheiben 11 mm (3B) 15 St. in Messing vernickelt mit Werkzeug
Eyelets + rings 11 mm (3B) 15 each in nickel plated brass, incl. tool
- PR541370

Ösen + Scheiben 11 mm (3B) 15 St. in Messing gelb mit Werkzeug
Eyelets + rings 11 mm (3B) 15 each in brass plain, incl. tool
- PR541371

Ösen + Scheiben 14 mm (6B) 10 St. in Messing vernickelt mit Werkzeug
Eyelets + rings 14 mm (6B) 10 each in nickel plated brass, incl. tool
- PR541383

Ösen + Scheiben 14 mm (6B) 10 St. in Messing gelb mit Werkzeug
Eyelets + rings 14 mm (6B) 10 each in brass plain, incl. tool
- PR541373

Druckknöpfe, Messing vernickelt / Patent dots, nickel plated

Druckknöpfe vernickelt 15 mm Ø, 10 Stück mit Werkzeug
Patent dots, nickeled 15 mm Ø, 10 each with tool
- PR390201

dito, Unterteil "Kugel" anschraubbar mit Blechschrauben
same, bottom part "ball" to be screwed on
- PR390211

10 Stück Druckknopf Anorak, glatte Kappe, vernickelt, 15 mm Ø
- PR390301

Drehverschlüsse, Ms. vernickelt, 4 St. mit Blechschrauben
turning fasteners, brass nickeled, 4 ea compl. with screws
- PR545510




PR131107


PR542363


PR541374


PR541371


PR541383


PR390201


PR390211


PR390301


PR545510

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



HIPKISS Messingösen mit Stanzwerkzeug - eyelets and tools in DIY-sets

HIPKISS® Messingösen mit Stanzwerkzeug
HIPKISS® brass eyelets and tools in DIY-sets

Art.-Nr.	Beschreibung description	Øi mm
GH18	Set mit 50 Stück in blank und vernickelt	5,0
GH20	Set mit 50 Stück / set with 50 pieces	6,0
GH22	Set mit 25 Stück / set with 25 pieces	8,5
GH24	Set mit 25 Stück / set with 25 pieces	10,0
GH26	Set mit 25 Stück / set with 25 pieces	11,0
GH28	Set mit 15 Stück / set with 15 pieces	12,7

Laschhaken - Lacing hook

HA435...



Nylon anthrazit
Nylon anthracite

allen

Art.-Nr. VP à 10	L mm	LL mm	Tauwerk-Ø max. rope Ø max.
HA435-10	55	40	10 mm

HA248...



HA148...



HA135...



HA61...
HA61W...



Nylon anthrazit
Nylon anthracite

allen

Art.-Nr. VP à 10	L mm	LL mm	Tauwerk-Ø max. rope Ø max.		
HA248-10	57	43	2 mm		
HA148-10	49	14	3 mm		
HA135-10	49	19	10 mm		
HA61-10	25	16	7 mm		
HA61W-10	25	16	7 mm	weiß	white



Edelstahl
stainless steel

seasure

Art.-Nr. lose	L mm	B mm	Tauwerk-Ø max. rope Ø max.
SS2515	26	25	8 mm
SS2516	16	25	5 mm
SS2518	46	13	8 mm

Leinen Schlaufenklemme - Cord loop cleat



Art.-Nr. VP à 10	für Ø for Ø	Farbe	colour
FI197-10	4 mm	grau	grey

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Leinenhaken

SEASURE Leinenhaken "Ran und Hängt" zum Anschrauben. Der einfache Weg um Leinen ordentlich aufgeschossen zu verstauen. Kein Vertörnen mehr. Inkl. Haltetau und Schraube
SEASURE Line hook for screw on mounting. The easy way to stow shot up ropes. No more knotting. Includes lashing line and screw

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Beschreibung description
SS2529-10	SS2529-100	gemischte Farben - mixed colours
SS2529S-10	SS2529S-100	nur schwarz - black only
SS2529W-10	SS2529W-100	nur weiß - white only



SEASURE Leinenhaken zum Aufkleben. Der einfache Weg um Leinen ordentlich aufgeschossen zu verstauen. Kein Vertörnen mehr. Selbstklebende Pads enthalten.
SEASURE Line hook with stick on mounting. The easy way to stow shot up ropes. No more knotting. Self-adhesive pads included.

Art.-Nr.	Packmenge Package	Beschreibung description
SS2537B-10	VP à 10	Haken ohne Haltetau - Without lashing line
SS2537B-4SB	VP à 4	SB-Pack mit Haltetau - Self Service pack with lashing line



Art.-No.		Beschreibung description
EK17362		Gleiches Prinzip, jedoch zur Montage an Relings-Rohren mit einem Außendurchmesser von 22 bis 25 mm



Barton Line Tamer, per Paar. Zum Anschrauben
Barton Line Tamer by pair. Screw on mount

Art.-No.		Beschreibung description
BT52000		grau - grey
BT52001		weiß - white



Spiralhaken - Shock cord hooks

Spiralhaken aus Edelstahl
Shock cord hooks in stainless steel

Art.-Nr. VP à 10	für Ø for Ø
EK21696-10	6 mm
EK21698-10	8 mm
EK21699-10	10 mm



Rib Haken - Rib hook

Haken aus Acetal zum Aufziehen auf Tauwerk oder Gummileine mit 5-6 mm Ø.
Hooks rigged on a rope or a shock cord with 5 to 6 mm Ø. Made of Acetal.

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		L mm	Tauwerk-Ø max. rope Ø max.
SK4010-10	SK4010-100	weiß - white	38	5 - 6 mm
SK4010S-10	SK4010S-100	schwarz - black	38	5 - 6 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Leinenhaken - Cord hooks



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Ø for Ø	Farbe	colour
SK20-10	SK20-100	4 - 6 mm	weiß	white
SK20S-10	SK20S-100	4 - 6 mm	schwarz	black


SK21


SK21S

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Ø for Ø	Farbe	colour
SK21-10	SK21-100	6 - 8 mm	weiß	white
SK21S-10	SK21S-100	6 - 8 mm	schwarz	black


SK22

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Ø for Ø	Farbe	colour
SK22-10	SK22-100	6 - 8 mm	weiß	white



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Ø for Ø	Farbe	colour
SK28-10	SK28-100	8 mm	schwarz	black
SK29-10	SK29-100	5 mm	schwarz	black



Art.-Nr.		Beschreibung description
KK6300		Haken, Ms. vernickelt, Länge 55 mm - Hook, nickled brass, length 55 mm
KK6040		Haken, Edelstahl, Länge 53 mm - Hook, stainless steel, length 53 mm


HA59...
HA259...
HA559...

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Ø for Ø	Farbe	colour
HA59-2SB	HA59-10	-	4 mm	weiß	white
HA259-2SB	HA259-10	HA259-100	6 mm	weiß	white
-	HA559-10	-	8 mm	weiß	white


HA359W


HA359

	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	für Ø for Ø	Farbe	colour
	HA359-10	HA359-100	8 mm	anthrazit	anthracite
	HA359W-10	-	8 mm	weiß	white

Gummileinenclips - Shock cord clips



Speed Clips aus widerstandsfähigem Kunststoff. Beklemmt Gummileinen schnell und einfach in jeder benötigten Länge.
Speed Clips made of high resistance plastics. To bind shock cords fast and simple in every required length.

Art.-Nr. VP à 10	für Ø for Ø	Farbe	colour
SK3459-10	4 - 5 mm	schwarz	black
SK3562-10	5 - 6 mm	blau	blue
SK3889-10	8 mm	schwarz	black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Gummileine - Shock cord

Gummileine mit geflochtenem Polyestermantel, sehr robust, nur in ganzen Rollen lieferbar
Shock cord with braided Polyester covering, extra durable, only available in compl. Spools

Ø mm	Art.-No. 250 m/Rll	Art.-No. 150 m/Rll	Art.-No. 100 m/Rll	Art.-No. 75 m/Rll	Art.-No. 60 m/Rll	Dehnfähigkeit stretch capacity	BRL kg
weiß							
3,0	AL031-250		AL031-100			130 %	40 kg
4,0	AL041-250		AL041-100			130 %	90 kg
5,0	AL051-250		AL051-100			130 %	100 kg
6,0		AL061-150		AL061-75		130 %	180 kg
8,0				AL081-75		120 %	260 kg
10,0					AL101-60	100 %	300 kg
12,0					AL121-60	100 %	
schwarz							
3,0	AL039-250		AL039-100			130 %	40 kg
4,0	AL049-250		AL049-100			130 %	90 kg
5,0	AL059-250		AL059-100			130 %	100 kg
6,0		AL069-150		AL069-75		130 %	180 kg
8,0				AL089-75		120 %	260 kg
10,0					AL109-60	100 %	300 kg



rot							
6,0			AL066-100			130 %	180 kg
8,0				AL086-75		120 %	260 kg
blau							
6,0			AL062-100			130 %	180 kg
8,0				AL082-75		120 %	260 kg



Viele weitere Farben und Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar.
Wide colour range and diameters available on special request

Krampen, Edelstahl - Clamps, stainless steel

für Gummileine oder gefl. Tauwerk
for shockcord or plaited rope

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Größe size	für Ø for Ø	Krampen je Auge clamps each loop
HB4-10	HB4-100	00	4 mm	1
HB6-10	HB6-100	0	5+6 mm	2
HB8-10	HB8-100	1	8 mm	3
HB10-10	HB10-100	3	10 mm	3



Krampenzange - Clamp pliers

Art.-Nr.	
HB1230	4-10 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Patent-Zeisinge - Sail ties





Aus sehr guter Gummileine, geknotet, korrosions- und farbsicher, auch bei nassen Segeln.
Made of superior shock cord, knotted, corrosion resistant, will not bleed out, even with wet sails.

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 25	Art.-Nr. VP à 100	L cm	Seil Ø Rope Ø	Seilfarbe Rope colour		Hakenfarbe Hook colour	
	RZ110-25		10 cm	4 mm	weiß	white	weiß	white
	RZ310-25		10 cm	4 mm	schwarz	black	schwarz	black
	RZ115-25		15 cm	4 mm	weiß	white	weiß	white
	RZ315-25		15 cm	4 mm	schwarz	black	schwarz	black
RZ125-4SB	RZ125-25	RZ125-100	25 cm	4 mm	weiß	white	weiß	white
	RZ325-25	RZ325-100	25 cm	4 mm	schwarz	black	schwarz	black
RZ130-4SB	RZ130-25		30 cm	4 mm	weiß	white	weiß	white
RZ135-4SB	RZ135-25		35 cm	4 mm	weiß	white	weiß	white
	RZ335-25		35 cm	4 mm	schwarz	black	schwarz	black
RZ140-4SB	RZ140-25		40 cm	4 mm	weiß	white	schwarz	black
RZ150-4SB	RZ150-25		50 cm	4 mm	weiß	white	rot	red
RZ155-4SB	RZ155-25		55 cm	4 mm	weiß	white	schwarz	black
RZ160-4SB	RZ160-25		60 cm	4 mm	weiß	white	blau	blue
RZ170-4SB	RZ170-25		70 cm	4 mm	weiß	white	weiß	white
RZ180-4SB	RZ180-25		80 cm	4 mm	weiß	white	schwarz	black

Kugel-Zeisinge - Ball sail ties



Aus sehr guter Gummileine, geknotet, korrosions- und farbsicher, auch bei nassen Segeln.
Made of superior shock cord, knotted, corrosion resistant, will not bleed out, even with wet sails.

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 25	L cm	Seil Ø Rope Ø	Seilfarbe Rope colour		Kugelfarbe Ball colour	
RZ225-4SB	RZ225-25	25	4 mm	weiß	white	weiß	white
RZ240-4SB	RZ240-25	40	4 mm	weiß	white	schwarz	black
RZ250-4SB	RZ250-25	50	4 mm	weiß	white	rot	red
RZ260-4SB	RZ260-25	60	4 mm	weiß	white	blau	blue

Segelzeisinge - Sail Ties



Aus leichtem Gurtband mit Schlaufen am Ende zur leichten Befestigung
Lightweight webbing sail ties with a loop in one end for easy attachment

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	L cm	Gurtbreite width webbing	
CF2115	CF2115-10	150	30 mm	mit Auge - with eye
CF2120		200	30 mm	mit Auge - with eye

Tragesäcke - Carry bags



fertig konfektionierte Säcke, 1-farbig, dunkelblau
Sondergrößen, Sonderfarben und evtl. Aufdrucke sind auf Anfrage lieferbar.
Ready made bags, 1 coloured, dark blue. Special sizes, colours and prints are available on request

Art.-Nr.	Größe size		
ML0	ca. 30 cm Ø x 60 cm	blau	blue
ML1	ca. 40 cm Ø x 80 cm	blau	blue
ML2	ca. 50 cm Ø x 100 cm	blau	blue

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Fußgurt-Schnallen, Edelstahl - Toe strap buckles stainless steel

Art.-Nr.			Bi mm	L mm	LL mm		für Gurtband for webbing
SS2547			54	88	47x26		50 mm
HD0313			54	61			50 mm



Fußgurtplatten - Toe strap plates

Fußgurtplatten aus Nylon
Toe strap plates nylon

allen

Art.-Nr. VP à 10			B mm	L mm	LL mm	Farbe colour	für Gurtband for webbing
HA99-10			19	47	28	weiß / white	bis 45 mm
HA99G-10			19	47	28	Anthrazit	bis 45 mm



Fußgurtplatten aus Edelstahl
Toe strap plates stainless steel

allen

Art.-Nr. SB-Pack			B mm	L mm	LL mm	für Gurtband for webbing
HA4099-1SB		Paar	16	51	28	bis 45 mm



Fußgurtbrücken - Webbing bridges

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack		B mm	L mm	LL mm	für Gurtband for webbing
SS0596			25	51	40	25 mm
SR9211	SR9211-SB		28	64	54	25 mm
SR9212	SR9212-SB		35	76	66	30 mm
SS0597			40	72	61	40 mm
SS0598			50	81	67	50 mm
-	SR9222-SB		50	97	86	50 mm
EK36252			51	88	77	50 mm





Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI316

Art.-Nr. VP à 10			B mm	L mm	LL mm	für Gurtband for webbing
FK6915-10			13,5	38		15 mm
FK6925-10			27	48	37	25 mm
FK6325-10			16	46	38	25 mm



Nylon

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		B mm	L mm	LL mm	Farbe colour	für Gurtband for webbing
HD693-10	HD693-100		30	48	38	weiß - white	30 mm
HD693S-10	HD693S-100		30	48	38	schwarz - black	30 mm
HD694-10	HD694-100		40	61	50	weiß - white	40 mm
HD695-10	-		50	69	58	weiß - white	50 mm
HD695S-10	HD695S-100		50	69	58	schwarz - black	50 mm



Polypropylene

allen

Art.-Nr. VP à 10			B mm	L mm	LL mm	Farbe colour	für Gurtband for webbing
HA38-10			26	58	42	anthrazit	25 mm
HA38W-10			26	58	42	weiß	25 mm
HA138-10			35	67	50	anthrazit	35 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gurtschnalle mit beweglichem Steg - Buckle with sliding bar



Gurtschnalle mit beweglichem Nylon-Steg
Buckle for webbing with adjustable Nylon slide

seasure

Art.-Nr. lose		Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing
SS0670		33	42	-	-	30 mm
SS0674		44	52	-	-	40 mm
SS0678		53	62	-	-	50 mm



Gurtschnalle mit beweglichem Nylon-Steg
Buckle for webbing with adjustable Nylon slide

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing
HD0412-10	HD0412-100	25	39	-	-	25 mm



Gurtschnalle mit beweglichem Aluminium-Steg
Buckle for webbing with adjustable Aluminium slide

seasure

Art.-Nr. lose		Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing
SS0672		33	42	-	-	30 mm
SS0680		53	62	-	-	50 mm



Gurtschnalle mit beweglichem Steg komplett aus Edelstahl 1.4401. Geeignet für Gurtbänder bis 25 mm breite.
Buckle for webbing with adjustable slide made of stainless steel AISI 316. For use with 25 mm webbings.

Art.-Nr. VP à 10	Ø1 mm	S mm	Hi mm	für Gurtband for webbing
FK6625-10	9 mm	4 mm	25 mm	25 mm

passende Grundplatte für SS0678+0680



seasure

Art.-Nr. lose		Befestigung fixing holes
SS2548		6 x 5 mm Ø

Hebelverschluß-Schnallen aus Nylon - Lever buckles, Nylon



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 5	Bi mm	Farbe colour	für Gurtband for webbing
FI3115-10		15	weiß / white	15 mm
FI3915-10		15	schwarz / black	15 mm
FI3920-10		20	schwarz / black	20 mm
FI3925-10		25	schwarz / black	25 mm
	FI3940-5	40	schwarz / black	40 mm
	FI3950-5	50	schwarz / black	50 mm

Hebelverschluß-Schnallen aus Edelstahl - Lever buckles, stainless steel



Art.-Nr. lose		Bi mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing
HD324		25			25 mm
HD350		50	5	70	50 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schnellverschluss für Strecktaue - Fast-Closing buckle for Jacklines

Schnellverschluss aus Edelstahl für 25 mm Gurtband
Fast-closing buckle in stainless steel for 25 mm webbing

Art.-Nr.
AC2000



Leiterschnallen, Kunststoff - Ladder buckles, plastic material

Nylon, schwarz
Nylon black

Art.-Nr. VP à 10	Bi mm	Ba mm	L mm	für Gurtband for webbing
FI1920-10	20,2	26,3	39,1	20 mm
FI1925-10	26,3	33,3	40,2	25 mm



Leiterschnallen, Edelstahl - Ladder buckles, stainless steel

Art.-Nr.	Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing	
HD0666	27,5	35,0	1,4	35,7	25 mm	1"



Rollschnallen, Edelstahl - Roller buckles, stainless steel

Rollschnalle aus Edelstahl 1.4401 mit Steg für 25 mm Gurtband
Roller buckle with prong in stainless steel AISI316 for 25 mm webbing

Art.-Nr.	Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing	
FK6740-10	26,5	37,0	5,0	53,5	25 mm	1"



Gurtschnallen - Buckles for webbing

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing	
HD538	20,5	29,0	1,5	23,0	20 mm	
SS0668	26,6	33,4	1,6	25,0	25 mm	1"
HD520	28,0	36,0	2,0	28,5	25 mm	1"
HD514	34,4	46,0	2,0	31,1	30 mm	
SS0682	45,0	52,0	2,5		40 mm	1 1/2"
SS0684	52,7	62,7	2,5	35,6	50 mm	2"
HD2920	51,0	63,0	1,5	25,4	50 mm	2"
HD309	50,4	65,4	3,0	33,6	50 mm	2"
HD311	50,0	70,0	3,0	40,0	50 mm	2"





HD538
HD520
HD514
HD2920
HD309



SS0668
SS0684



SS0682



HD311

Kunststoff Gurtschnallen - Buckles for webbing in plastic

mit festem Steg aus Acetal, schwarz
with fixed bar in acetal, black

Art.-Nr. VP à 10	Bi mm	Ba mm	L mm	für Gurtband for webbing	
HD655-10	20,1	25,3	23,1	20 mm	
HD656-10	25,4	32,9	23,1	25 mm	1"



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gurtschlaufe - strap loop



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. VP à 10	Material material	für Gurtband for webbing
HD2930		Edelstahl 1.4401	50 mm
	HD475-10	Polyethylen	25 mm

Gurtschnallen, komplett - comlete buckles



Art.-Nr.	Bi mm	Ba mm	Stärke thickness	L mm	für Gurtband for webbing
HD2910	46	62	1,5	70	40 mm

Steckschnallen, Kunststoff schwarz - Snap buckles, black plastic material



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	B mm	für Gurtband for webbing
YKLB10-10	YKLB10-100	14,5	10 mm



Art.-Nr. VP à 10		B mm	für Gurtband for webbing
FI4920-10		20,0	20 mm



Art.-Nr. VP à 10		B mm	für Gurtband for webbing
FI2916-10		22,0	16 mm
FI2920-10		27,0	20 mm
FI2925-10		32,0	25 mm / 1"
FI2940-10		46,5	40 mm / 1 1/2"
FI2950-10		60,0	50 mm / 2"

Gurtschnallen und Gleiter - Adjuster buckles and slides





Gurtschnallen und Gleiter aus Edelstahl 1.4401
Adjuster buckles and slides in stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Typ type	Bi mm	Ba mm	Li mm	La mm	S mm	für for
HD520	Gurtschnalle	28	36	5,1	28,6	2	25 mm Gurt
HD0521	Gleiter	29	36	22,0	36,0	2	HD 520
HD309	Gurtschnalle	51	65	6,4	33,0	3	50 mm Gurt
HD0308	Gleiter	51	65	22,4	41,0	3	HD 309





Gurtschnallen und Gleiter aus schwarzem Nylon 6. Dadurch sind diese Schnallen sehr leicht, verfügen aber trotzdem über eine hohe Bruchlast von 200 kg.
Adjuster buckles and slides in black Nylon 6. Lightweight but a high breaking load of 200 kg



Art.-Nr.	Typ type	Passend für Gurtband to fit webbing
HD0969N	Gurtschnalle	40 mm
HD0968N	Gleiter	40 mm
HD0978N	Gurtschnalle	50 mm
HD0979N	Gleiter	50 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Gurtbandhaken - Webbing hook

Schnapphaken für 30 mm Gurtband aus geschmiedetem Edelstahl AISI316L
webbing snap hook for 30 mm webbing in forged stainless steel AISI316L

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Bi mm	BRL kg	WL kg
SR2284	SR2284-SB	60	8	30	300	200



Gurtbandhaken aus Edelstahl 1.4401 für 25 mm Gurtband
Webbing hooks stainless steel AISI316 for 25 mm webbing

Art.-Nr. lose		La mm	Bi mm
HD0230		37,5	25,4



Gurtbandhaken aus Edelstahl 1.4301 für 25 mm Gurtband
Webbing hooks stainless steel AISI304 for 25 mm webbing

Art.-Nr. VP à 10		La mm	Bi mm	Ba mm	S mm
FK6760-10		49	26	36	1,7



Gurtbandhaken für 25 mm Gurtband aus Edelstahl 1.4401
Webbing hook for 25 mm webbing in stainless steel AISI316

Art.-Nr. VP à 10		La mm	Ø1 mm	Bi mm		
FK6825-10		65	10	28	mit Wirbel	with swivel
FK6525-10		50	6,5	26	ohne Wirbel	without swivel



Gurtbandhaken für 25 mm Gurtband aus Kunststoff, schwarz. Einrastsicherung für einen sicheren Halt bei Gurtschnallen oder Drahtseilen.
Webbing hook for 25 mm webbing in black plastic material. Latching support for secure hold with webbing buckles or wire rope.

Art.-No. VP à 10		La mm	Ø1 mm	Bi mm
SK2509-10		44	6	25





Gurtband Block - Webbing block

WICHARD Poulies - Block mit D-Ring für Gurtband
WICHARD Poulies - Block with D-Ring for webbing

Art.-Nr.	Typ Type	L mm	B mm	BRL kg	Zusatz
SR73118	Einfachblock, 45 mm Rolle	93	49	900	Kugellager
SR63118	Einfachblock, 45 mm Rolle	93	49	900	Plan



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gurtband Polyester - Webbing Polyester



Leichtes Gurtband aus POLYESTER, Leinwandbindung, nur komplette Rollen
light weight POLYESTER Webbing, plain weave, whole rolls only

Art.-Nr. 100m Rolle	Art.-Nr. 50m Rolle	B mm	Farbe	colour	BRL ca. approx. BRL	S mm
GW0110		10	weiß	white	120 daN	0,5
GW0910		10	schwarz	black	120 daN	0,5
GW0120	GW0120-50	20	weiß	white	243 daN	0,5
GW0125	GW0125-50	25	weiß	white	292 daN	0,5
GW0130		30	weiß	white	363 daN	0,5
GW0930		30	schwarz	black	363 daN	0,5
GW0140		40	weiß	white	504 daN	0,5

Standard-Gurtband aus POLYESTER, Köperbindung, nur komplette Rollen
Standard weight POLYESTER Webbing, twill weave, Whole rolls only



GW1112		12	weiß	white	439 daN	1,1
GW1115		15	weiß	white		1,1
GW1915		15	schwarz	black		1,1
GW1120	GW1120-50	20	weiß	white	653 daN	1,1
GW1125	GW1125-50	25	weiß	white	824 daN	1,1
GW1925		25	schwarz	black	824 daN	1,1
GW1130	GW1130-50	30	weiß	white	1051 daN	1,1

Schweres Gurtband aus POLYESTER, Leinwandbindung, nur komplette Rollen
Heavy Weight POLYESTER, plain weave, hole rolls only



GW2120	GW2120-50	20	weiß	white	702 daN	1,1
GW2125	GW2125-50	25	weiß	white	925 daN	1,1
GW2130	GW2130-50	30	weiß	white	1040 daN	1,1
GW2140	GW2140-50	40	weiß	white	1376 daN	1,1
GW2150		50	weiß	white		1,1

GW2120-5	5 m Rolle	20	weiß	white
GW2140-5	5 m Rolle	40	weiß	white
GW8950-5	5 m Rolle	48	schwarz	black



Extra schweres Gurtband aus POLYESTER, Köperbindung, nur komplette Rollen
Extra Heavy Weight POLYESTER Webbing, twill weave, whole rolls only

GW3920		20	schwarz	black		1,3
GW3025		25	grau	grey	1381 daN	1,3
GW3125	GW3125-50	25	weiß	white	1381 daN	1,3
GW3225		25	blau	blue	1381 daN	1,3
GW32525		25	Navyblau	Navy blue	1381 daN	1,3
GW3625		25	rot	red	1381 daN	1,3
GW3925		25	schwarz	black	1381 daN	1,3
GW3030		30	grau	grey	1629 daN	1,3
GW3130	GW3130-50	30	weiß	white	1629 daN	1,3
GW3930		30	schwarz	black	1629 daN	1,3
GW3040		40	grau	grey	2209 daN	1,3
GW3140		40	weiß	white	2209 daN	1,3
GW3240		40	blau	blue	2209 daN	1,3
GW32540		40	Navyblau	navy blue	2209 daN	1,3
GW3940		40	schwarz	black	2209 daN	1,3
GW3150		50	weiß	white	2773 daN	1,3



Spezial Zeisinggurtband aus Polyester, Leinwandbindung mit Ripskante, nur komplette Rollen
Special Webbing ties in POLYESTER, plain weave with rib selvedge, whole rolls only

GW7130		25	weiß	white	924 daN	1,6

Schlauchgurtware POLYESTER geschrumpft fixiert. Nur komplette Rollen
Tubular POLYESTER webbing shrinked finish. Whole rolls only



Art.-Nr. 100 m Rolle	Art.-Nr. 50 m Rolle	B mm	Farbe colour	BRL ca. approx. BRL
GW9112		12	weiß / white	690 daN
GW9120	GW9120-50	20	weiß / white	1500 daN
GW9125	GW9125-50	25	weiß / white	1915 daN
GW9925		25	schwarz / black	1915 daN
GW9130	GW9130-50	30	weiß / white	2183 daN
GW9140		40	weiß / white	

Produktionsbedingt kann es zu Unterteilungen innerhalb der Rolle kommen. Diese werden durch einen Aufkleber mit den entsprechenden Längenaufteilungen gekennzeichnet.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Dyneema® Gurtband - Dyneema® Webbing

100 % Dyneema® Gurtband, nur komplette Rollen
100 % Dyneema® Webbing, Whole rolls only

Art.-Nr. 100 m Rolle	Art.-Nr. 50 m Rolle	B mm	Farbe colour	BRL ca. approx. BRL	Qualität quality	S mm
GW4125	GW4125-50	25	weiß / white	2000 daN	23 g/m²	1,8
GW4145	GW4145-50	45	weiß / white	3300 daN	41 g/m²	1,8



100 % Dyneema® Gurtband, extra dünn, nur komplette Rollen
100 % Dyneema® Webbing, extra thin, whole rolls only

	GW44115-50	15	weiß / white	660 daN	6 g/m²	0,8
	GW44125-50	25	weiß / white	1700 daN	15 g/m²	1,1



Gurtband Polypropylen - Webbing Polypropylene

POLYPROPYLEN Gurtband, Leinwandbindung, nur komplette Rollen
POLYPROPYLENE Webbing, plain weave, whole rolls only

Art.-Nr. 100m Rolle		B mm	Farbe	colour	BRL ca. approx. BRL	S mm
GW6025		25	hellgrau	light grey		
GW6125		25	weiß	white		
GW6225		25	dunkelblau	dark blue		
GW6925		25	schwarz	black		
GW6030		30	hellgrau	light grey		
GW6250		50	dunkelblau	dark blue		
GW6950		50	schwarz	black		



Nicht für Outdoor Zwecke geeignet
Not for Outdoor use

Zurrgurtband per Rolle - Fastening webbing by coil

Zurrgurte aus Polyester, nur komplette Rollen
Fastening webbing in Polyester, whole rolls only

Art.-Nr. 100m Rolle	Breite width	BRL	Farbe	colour
GW602510	24 - 26 mm	1200 kg	weiß	white
GW602591	24 - 26 mm	1200 kg	grau	grey
GW605050	48 - 51 mm	6000 kg	orange mit 4 Streifen	orange with 4 stripes
GW605091	48 - 51 mm	6000 kg	grau mit 4 Streifen	grey with 4 stripes



Gurtband / Ausreitgurt - Webbing / Toestrap

Gurtband aus Polyester. Sicher und sehr belastbar, nur komplette Rollen
Polyester webbing . Save and very durable, whole rolls only

Art.-Nr. 100m Rolle	Farbe colour	B mm	L m
GW8920	schwarz - black	20	100
GW8925	schwarz - black	25	100
GW8250	blau - blue	50	100
GW8650	rot - red	50	100
GW8950	schwarz - black	50	100



Produktionsbedingt kann es zu Unterteilungen innerhalb der Rolle kommen. Diese werden durch einen Aufkleber mit den entsprechenden Längenaufteilungen gekennzeichnet.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ratschen Spanngurte - ratchet straps



Schwarze Spanngurte mit Ratschenspanner aus Edelstahl.
25 mm Polyester Gurtband, 5 m lang. Lieferbar in 2 Ausführungen.
Black tie down straps with stainless steel ratchet buckles.
25 mm and 5 m long Polyester webbing, available in 2 versions

Art.-Nr.	Länge length		Bruchlast breaking load
AC4025	0,4 m + 4,6 m	2-teilig	ca. 500 kg
AC4125	5 m	1-teilig	ca. 500 kg

Zurrgurte gemäß EN12195-2. - Lashing straps according to EN12195-2



2-teilig, 2 Spitzhaken. Zur Ladungssicherung auf Straßen dürfen nur Zurrgurte nach EN12195-2 eingesetzt werden. Sie dürfen nicht geknotet werden oder beschädigt sein und müssen gegen Durchscheuern geschützt werden.
2 parts, 2 hooks, for professional lashing

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Zul. Zugkraft LC max. traction
AC53540	4m (3,5 + 0,5m)	35 mm	1000 kg
AC53560	6m (5,5 + 0,5m)	35 mm	1000 kg
AC55060	6m (5,5 + 0,5m)	50 mm	1600 kg
AC55080	8m (7,5 + 0,5m)	50 mm	1600 kg

Ratschenschnallen - Ratchet buckle



Ratschenschnallen aus Edelstahl
Ratchet buckle in stainless steel

Art.-Nr.	Griffbreite width handle	BRL kg	Länge length	Für Gurtband for webbing
AK5251	ca. 35 mm	800	115 mm	25 mm
AK5253	ca. 55 mm	1500	128 mm	25 mm
AK5351	ca. 71 mm	2500	170 mm	35 mm
AK5501	ca. 99 mm	3000	192 mm	50 mm

AK 5351 und AK 5501 besitzen eine doppelte Sicherung
AK 5351 and AK 5501 with double securing

Edelstahlhaken für Gurtband - Stainless steel hooks for webbing



Art.-Nr.	Materialstärke strength	BRL kg	Länge length	für Gurtband for webbing
AK4251	7,0 mm	1500	60 mm	25 mm
AK4501	12,0 mm	2000	85 mm	50 mm

schwarzes Nylongurtband - black Nylon webbing



Schwarzes Nylongurtband mit geschmiedetem Haken speziell für Trailerwinden
Black nylon webbing for trailer jacks with forged hook

Art.-Nr.	L m	B mm
EK33725	7,6	50

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Klemmschloss - Cam buckle

Klemmschloss
Cam buckle

Art.-Nr. VP à 10	BRL kg	für Gurtband for webbing	
FK5702-10	250 kg	25 mm	Zinkdruckguss - metal die cast
FK6715-10		15 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316
FK6725-10		25 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316
FK6425		25 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316



Spanngurte - lashing straps

Farbige Spanngurte mit verzinkter Klemmschnalle und 25 mm Polyester Gurtband.
Tie down straps with galvanized cam buckle and 25 mm webbing.

Art.-Nr.	Länge length	Farbe	colour	Bruchlast breaking load
AC3510	1,0 m	schwarz	black	ca. 500 kg
AC3515	1,5 m	gelb	yellow	ca. 500 kg
AC3520	2,0 m	rot	red	ca. 500 kg
AC3525	2,5 m	blau	blue	ca. 500 kg
AC3535	3,5 m	orange	orange	ca. 500 kg
AC3550	5,0 m	schwarz	black	ca. 500 kg
AC3600	Tresendisplay, gefüllt mit 45 Spanngurten (je 9 Stück) sales point with 45 tie down straps (9 pcs. each)			



Chok-A-Blok™

CHOK-A-BLOK.COM

Gurtpolster für 25-38 oder 50 mm Gurtband. Verhindert Beschädigungen und Kratzer auf der Oberfläche durch die weich gepolsterte Unterseite. Einfach anzubringen - nur am Gurt einhaken.
Webbing pads for 25-38 or 50 mm webbing. Protects against surface damage and scratches by the soft bottom. Easy to apply - just twist onto straps

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description
GW035-2SB	GW035-10	Kantenschutz "CHOK-A-BLOK" für 25 bis 38 mm Gurtband
GW050-2SB	GW050-10	Kantenschutz "CHOK-A-BLOK" für 50 mm Gurtband







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Klettbänder - Touch & close fasteners



VELCOIN® - selbstklebend. Rolle mit ca. 1120 Klebepunkten, Polyamid
- Große Anzahl (bis 10.000) von Zyklen (öffnen/schließen)
- bevorzugt auf Holz und Metall
- nicht geeignet für PVC-Planen

VELCOIN® - self adhesive. Spool with approx. 1120 dots, Polyamide
- large number (up to 10.000) of cycles (open/close)
- preferred on wood and metal
- not suitable for PVC

Art.-Nr. Haken hooks	Art.-Nr Flausch. loops	Breite width	Farbe	colour	Länge length	
VK919010	VK919110	19 mm Ø	weiß	white	25 m	ca. 1120

VELCRO® ist Seewasserbeständig nach DIN 54.007

Lieferung nur in ganzen Rollen zu 25m
only compl. spools with 25m

Die Verantwortung für Applikation und Gebrauch selbstklebender Produkte liegt beim Anwender



ORIGINAL VELCRO® - BACK-2-BACK, 1. Seite Flausch, 2. Seite Haken, Polyamid
- verklebt
- zum Bündeln und Umreifen

ORIGINAL VELCRO® - BACK-2-BACK, one side hooks other side loops, Polyamide
- bonded together
- for bundling and strapping

Art.-Nr.		Breite width	Farbe	colour	Länge length
VK195-25		1" - 25 mm	schwarz	black	25 m



1 m Haken und Flausch, selbstklebend
1 m hook and loop, self adhesive

Art.-Nr.		Breite width	Farbe	colour	Länge length
PS170		1" - 25 mm	weiß	white	1 m



VELCRO® ALFA-LOK® - Selbstklebendes Pilzkopf Klettband
VELCRO® ALFA-LOK® - Self adhesive mushroom head fasteners

Art.-Nr.		Breite width	Farbe	colour	Länge length
VK8253		1" - 25 mm	schwarz	black	3 m
VK8255		1" - 25 mm	schwarz	black	5 m



Dual Lock Klettband mit hochleistungs-Acrylkleber
Dual Lock Touch & close fasteners with high preferment acrylic adhesive

Art.-Nr.		Breite width	Farbe	colour	Länge length
PSH251290		1" - 25 mm	transparent	Clear	2x 125 mm



Klett-Teller aus Kunststoff zum Anschrauben auf planen Oberflächen. Speziell auf Oberflächen die nicht beklebbar sind, bieten diese Klett-Teller mit Haken eine optimale Alternative. Nutzbar mit Handelsüblichen Flausch Klettverschlüssen wie zum Beispiel Velcro. Die Klett-Teller haben einen Durchmesser von 45 mm mit einer Dicke von nur 1,5 mm.
Hook & loop fastener plates made of plastic for screwing onto flat surfaces. These plates with hooks offer an ideal alternative, especially for surfaces that cannot be covered with adhesive. Can be used with commercially available hook & loop fasteners such as Velcro. The plates have a diameter of 45 mm with a thickness of only 1.5 mm.

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Farbe Colour	Ø mm
YKD145-10	YKD145-100	weiß - white	45 mm
YKD945-10	YKD945-100	schwarz - black	45 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Klettbänder - Touch & Close fasteners

ORIGINAL VELCRO® nach DIN 3415-A zum Nähen, Polyamid
- langlebig
- Große Anzahl (bis 10.000) von Zyklen (öffnen/schließen)
- geringe UV-Beständigkeit

ORIGINAL VELCRO® according to DIN 3415-A to sew, Polyamide
- long-lasting
- large number (up to 10.000) of cycles (open/close)
- low UV resistance



Art.-Nr. Haken hooks	Art.-Nr Flausch. loops	Breite width	Farbe	colour	Länge length
VK1090-25	VK1091-25	3/8" - 10 mm	schwarz	black	25 m
VK510-25	VK511-25	5/8" - 16 mm	weiß	white	25 m
VK590-25	VK591-25	5/8" - 16 mm	schwarz	black	25 m
VK310-25	VK311-25	3/4" - 20 mm	weiß	white	25 m
VK320-25	VK321-25	3/4" - 20 mm	blau	blue	25 m
VK390-25	VK391-25	3/4" - 20 mm	schwarz	black	25 m
VK110-25	VK111-25	1" - 25 mm	weiß	white	25 m
VK180-25	VK181-25	1" - 25 mm	beige	beige	25 m
VK120-25	VK121-25	1" - 25 mm	blau	blue	25 m
VK190-25	VK191-25	1" - 25 mm	schwarz	black	25 m
VK170-25	VK171-25	1" - 25 mm	lichtgrau	light grey	25 m
VK410-25	VK411-25	1 3/16" - 30 mm	weiß	white	25 m
VK490-25	VK491-25	1 3/16" - 30 mm	schwarz	black	25 m
VK610-25	VK611-25	1 1/2" - 38 mm	weiß	white	25 m
VK210-25	VK211-25	2" - 50 mm	weiß	white	25 m
VK220-25	VK221-25	2" - 50 mm	blau	blue	25 m
VK290-25	VK291-25	2" - 50 mm	schwarz	black	25 m
VK710-25	VK711-25	4" - 100 mm	weiß	white	25 m
VK790-25	VK791-25	4" - 100 mm	schwarz	black	25 m



ORIGINAL VELCRO® selbstklebend, Polyamid
- Große Anzahl (bis 10.000) von Zyklen (öffnen/schließen)
- bevorzugt auf Holz und Metall
- nicht geeignet für PVC-Planen

ORIGINAL VELCRO® self adhesive, Polyamide
- large number (up to 10.000) of cycles (open/close)
- preferred on wood and metal
- not suitable for PVC

Lieferung nur in ganzen Rollen zu 25m
only compl. spools with 25m

VELCRO® ist Seewasserbeständig nach DIN 54.007

Die Verantwortung für Applikation und Gebrauch selbstklebender Produkte liegt beim Anwender

Art.-Nr. Haken hooks	Art.-Nr Flausch. loops	Breite width	Farbe	colour	Länge length
VK312-25	VK313-25	3/4" - 20 mm	weiß	white	25 m
VK392-25	VK393-25	3/4" - 20 mm	schwarz	black	25 m
VK112-25	VK113-25	1" - 25 mm	weiß	white	25 m
VK192-25	VK193-25	1" - 25 mm	schwarz	black	25 m
VK412-25	VK413-25	1 3/16" - 30 mm	weiß	white	25 m
VK492-25	VK493-25	1 3/16" - 30 mm	schwarz	black	25 m
VK212-25	VK213-25	2" - 50 mm	weiß	white	25 m
VK292-25	VK293-25	2" - 50 mm	schwarz	black	25 m
VK712-25	VK713-25	4" - 100 mm	weiß	white	25 m
VK792-25	VK793-25	4" - 100 mm	schwarz	black	25 m

ORIGINAL VELCRO® - Dispenser Box, Haken und Flausch zum Aufnähen, Polyamid
- langlebig
- Große Anzahl (bis 10.000) von Zyklen (öffnen/schließen)
- geringe UV-Beständigkeit

ORIGINAL VELCRO® - Dispenser Box, hook and loop to sew on, Polyamide
- long-lasting
- large number (up to 10.000) of cycles (open/close)
- low UV resistance



VK2060201		3/4" - 20 mm	weiß	white	5 m
VK2060233		3/4" - 20 mm	schwarz	black	5 m

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zackenreißverschlüsse Gr. 10 - ZigZag Zippers Size 10



Typ **1**

ca. 38 mm
8,6 mm

Teilbar mit Doppelrutscher und automatischer Arretierung
Dividable zippers with double slider and auto lock



Typ **2**

ca. 46 mm
8,6 mm

Teilbar mit vernickelten Einfachschieber aus Metall, ohne Arretierung
Dividable zippers with nickle plated zinc alloy single slider without lock

Was ist POM?
POM ist ein Kunststoff und steht für Polyoxymethylen. Umgangssprachlich wird dieser Kunststoff auch Polyacetal oder einfach nur Acetal genannt. Bekanntester Markennamen für diesen Kunststoff ist Delrin® von DuPont. POM wird aufgrund seiner Formstabilität häufig z.B. bei kugelgelagerten Blöcken eingesetzt.

YKK verwendet für alle Komponenten des Reißverschlusses Kunststoffe mit hoher Festigkeit und guter UV-Beständigkeit.
Das Polyester-Trägerband ist wasserabweisend ausgerüstet.
Schieber, Zacken und Endstücke [1]) sind aus dem Kunststoff „POM" (Delrin®) hergestellt. POM zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. POM weist eine hohe Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten, eine hohe Wärmeformbeständigkeit, sowie gute Gleiteigenschaften auf. Um Korrosion speziell im Salzwasserbereich zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Reißverschlüssen, die komplett aus Kunststoff hergestellt sind.

YKK use plastics with high strength and good UV resistance for all zippers and their components.
Polyester carrier tape with water repellency treatment.
Sliders, teeth and endcaps [1]) are made of "POM" (Delrin®) plastics. POM feature high strength, hard- and stiffness in a wide temperature range. POM has a high abrasion resistance, low friction, high dimensional stability under heat and good sliding properties. We recommend POM zippers in salt water environment to prevent corrosion.

Typ 1 weiß white	Typ 1 schwarz black	Typ 1 beige beige	Typ 1 grau grey	Typ 2 weiß white	Länge length
-	-			YK80030	0,30 m
-	-			YK80040	0,40 m
-	-			YK80050	0,50 m
YK90080	YK900809	YK9008013	YK9008091	-	0,80 m
YK90090	YK900909	YK9009013	YK9009091	YK80090	0,90 m
YK90100	YK901009	YK9010013	YK9010091	YK80100	1,00 m
YK90110	YK901109	YK9011013	YK9011091	YK80110	1,10 m
YK90125	YK901259	YK9012513	YK9012591	YK80125	1,25 m
YK90150	YK901509	YK9015013	YK9015091	YK80150	1,50 m
YK90175	YK901759	YK9017513	YK9017591	YK80175	1,75 m
YK90200	YK902009	YK9020013	YK9020091	YK80200	2,00 m
YK90225	YK902259	YK9022513	YK9022591	YK80225	2,25 m
YK90250	YK902509	YK9025013	YK9025091	YK80250	2,50 m
YK90300	YK903009	YK9030013	YK9030091	YK80300	3,00 m
YK90350	YK903509	YK9035013	YK9035091	YK80350	3,50 m
YK90400	YK904009	YK9040013	YK9040091	YK80400	4,00 m
YK90450	YK904509	YK9045013	YK9045091	YK80450	4,50 m
YK90500	YK905009	YK9050013	YK9050091	YK80500	5,00 m
YK90600	YK906009	YK9060013	YK9060091	YK80600	6,00 m
YK90800	YK908009	-	YK9080091	YK80800	8,00 m
YK91000	YK910009	YK9100013	YK9100091	YK81000	10,00 m
YK91200	YK912009	YK9120013	YK9120091	YK81200	12,00 m
YK91500	YK915009	YK9150013	YK9150091	YK81500	15,00 m
YK91800	YK918009	YK9180013	YK9180091	YK81800	18,00 m
YK92500	YK925009	YK9250013	YK9250091	-	25,00 m
YK910000	YK9100009	YK91000013	YK91000091	-	100,00 m *)

*) Endlosreißverschluss ohne Endstücke und Schieber
*) continuos zipper without end pieces or sliders



Vorlieks Zackenreißverschluss mit einseitigem Autolock Kunststoffschieber
Luff ZigZag Zippers with one sided Autolock POM slider

YK990630	-	-	-	-	6,30 m
YK990800	-	-	-	-	8,00 m

untere Endstücke
lower endcap



YK90001 YK900019 YK900010 YK80003 YK800030



YK90009 YK90002 YK800040 YK80004

YK90001-10	YK900019-10	Einfachschieber POM mit autom. Arretierung single slider POM with auto-lock	VP à 10
YK90002-10	YK90009-10	Doppelschieber POM mit autom. Arretierung double slider POM with auto-lock	VP à 10
YK900010-10		Einfachschieber Edelstahl single slider stainless steel	VP à 10
YK80003-10		Einfachschieber aus Zinklegierung, lackiert single slider, lacquered zinc alloy	VP à 10
YK800030-10		Einfachschieber aus Zinklegierung, vernickelt single slider, nicle plated zinc alloy	VP à 10
YK80004-10		Doppelschieber Zinklegierung, lackiert double slider, lacquered zinc alloy	VP à 10
YK800040-10		Doppelschieber Zinklegierung, vernickelt double slider nickle plated zinc alloy	VP à 10
YK900051-10		obere Endstücke, Metall für Selbstanbau upper endcap, metal for Do-It-Yourself	VP à 10
YK900061-10		untere Endstücke, Metall für Selbstanbau lower endcap, metal for Do-It-Yourself	VP à 10

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Spiralreißverschlüsse Gr. 10 - Spiral zippers Size 10

YKK verwendet für alle Komponenten des Reißverschlusses Kunststoffe mit hoher Festigkeit und guter UV-Beständigkeit.
Das Trägerband ist aus Polyester. Schieber und Endstücke sind aus einer vernickelten Zinklegierung hergestellt und besitzen keine Arretierung. Die Spirale wird aus Polyamid gefertigt und ist daher sehr biegsam und flexibel. Um Korrosion speziell im Salzwasserbereich zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Reißverschlüssen, die komplett aus Kunststoff hergestellt sind.

YKK use plastics with high strength and good UV resistance for all zippers and their components.
Polyester carrier tape. Sliders and endcaps are made of nickle plated zinc alloy without locking mechanism. The spiral is made of Polyamide and is very pliable and flexible. We recommend POM zippers in salt water environment to prevent corrosion.

10 mm - Spiralreißverschluss Größe 10 - Spiral Zipper Size 10

weiß white	schwarz black	Beige beige	grau grey		Länge length
YK70060	YK700609	YK7006013	YK7006091	teilbar	0,60 m
YK70090	YK700909	YK7009013	YK7009091	teilbar	0,90 m
YK70100	YK701009	YK7010013	YK7010091	teilbar	1,00 m
YK70110	YK701109	YK7011013	YK7011091	teilbar	1,10 m
YK70125	YK701259	YK7012513	YK7012591	teilbar	1,25 m
YK70150	YK701509	YK7015013	YK7015091	teilbar	1,50 m
YK70175	YK701759	YK7017513	YK7017591	teilbar	1,75 m
YK70200	YK702009	YK7020013	YK7020091	teilbar	2,00 m
YK70225	YK702259	YK7022513	YK7022591	teilbar	2,25 m
YK70250	YK702509	YK7025013	YK7025091	teilbar	2,50 m
YK70300	YK703009	YK7030013	YK7030091	teilbar	3,00 m
YK70400	YK704009	YK7040013	YK7040091	teilbar	4,00 m
YK70500	YK705009	YK7050013	YK7050091	teilbar	5,00 m
YK70600	YK706009	YK7060013	YK7060091	teilbar	6,00 m
YK70800	YK708009	YK7080013	YK7080091	teilbar	8,00 m
YK71000	YK710009	YK7100013	YK7100091	teilbar	10,00 m
YK71200	YK712009	YK7120013	YK7120091	teilbar	12,00 m
YK71500	YK715009	YK7150013	YK7150091	teilbar	15,00 m
YK72000	YK720009			teilbar	20,00 m
YK72500	YK725009	YK7250013	YK7250091	teilbar	25,00 m
YK710000	YK7100009	YK71000013	YK71000091	endlos	100,00 m *)

*) Endlosreißverschluss ohne Endstücke und Schieber
*) continuos zipper without end pieces or sliders



Teilbar mit vernickelten Doppelschieber aus Metall, ohne Arretierung
Dividable zippers with nickle plated zinc alloy double slider without lock

Zweiwegereißverschluss mit zwei gegenläufigen Schiebern
Two-Way Zippers with two counter-rotating sliders

YKZ70200				teilbar	2,00 m
YKZ70400				teilbar	4,00 m
YKZ70600				teilbar	6,00 m



6 mm - Spiralreißverschluss Größe 6 - Spiral Zipper Size 6

weiß white	schwarz black	Länge length	
YK52000 *)	YK520009 *)	endlos	200 m

VP à 10 weiß-white	VP à 10 schwarz-black		für Größe for Size
YK70001-10	YK700019-10	Einfachschieber aus Zinklegierung, lackiert single slider, lacquered zinc alloy	10
YK70002-10	-	Doppelschieber Zinklegierung, lackiert double slider, lacquered zinc alloy	10

VP à 10	VP à 100		für Größe for Size
YK700010-10		Einfachschieber aus Zinklegierung, vernickelt single slider, nickle plated zinc alloy	10
YK700020-10		Doppelschieber Zinklegierung, vernickelt double slider, nickle plated zinc alloy	10
-	YK520001-100	Einfachschieber aus Zinklegierung, vernickelt single slider, nickle plated zinc alloy	6
-	YK520009-100	Einfachschieber aus POM, schwarz single slider, POM, black	6

YK700059-10		obere Endstücke, Metall für Selbstanbau upper Endcap, metal for Do-It-Yourself	10



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

YKK SNAPCAP



YKK SNAPCAP - Endstopper zur Eigenmontage, ohne Werkzeuge. SNAPCAP auf einem Zacken platzieren, 90° drehen und nach unten drücken - fertig. Passend für Zackenreißverschlüsse Größe 10.
YKK SNAPCAP - End stopper for self-assembley without tools. Place SNAPCAP on a tooth, turn 90° and press down - done. Fits for ZigZag Zippers size 10.

Art.-Nr. VP à 10	Farbe colour	
YK900071-10	weiß	white
YK900079-10	schwarz	black



1) Place



2) Twist 90°



3) Push

Netzgewebe - Mesh fabrics



TRAMPOLINGEWEBE
Trampolin mesh

Polyester 290g / m²

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Farbe colour
AH9031590	ca. 100 m	ca. 190 cm	schwarz - black

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge





Flammenhemmend
Flame retardant
M1

FABRINET Fliegengitter
FABRINET Anti-insect mesh

Polyester 150g / m²

30% Polyester, 70% PVC Beschichtung Flammenhemmend M1
30% Polyester, 70% PVC coated, flame retardant M1

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Farbe colour
SE5120090	ca. 50 m	ca. 152 cm	schwarz - black
SE5120091	ca. 50 m	ca. 152 cm	grau - grey

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge



NET Netzgewebe
NET mesh fabrics

Polyester 220g / m²

100% Polyester DTEX 1100
100% Polyester DTEX 1100

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Farbe colour
SE5122010	ca. 100 m	ca. 250 cm	weiß - white
SE5122090	ca. 100 m	ca. 250 cm	schwarz - black
SE5122091	ca. 100 m	ca. 250 cm	grau - grey

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Nylon-Gewebe - Nylon fabric

Sehr strapazierfähiges Nylon-Material, von guter Reißfestigkeit, mit leicht durchlässiger, einseitiger PU-Beschichtung (Nähfinish), nicht wasserdicht.
Strong Nylon fabrics with good tensile strength, light permeable PU-finish on one side (sewing finish), not watertight.

210den x 210den ca. 110 g/m²

Art.-Nr.	Rollenlänge roll length	Rollenbreite roll width	Farbe	Colour
ZAW62-21010	100 m	158 cm	weiß	white
ZAW62-21020	100 m	158 cm	blau	blue
ZAW62-21060	100 m	158 cm	rot	red

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

420den x 420den ca. 180 g/m²

ZAW62-24010	100 m	158 cm	weiß	white
ZAW62-24020	100 m	158 cm	blau	blue
ZAW62-24023	100 m	158 cm	dunkelblau	dark blue
ZAW62-24030	100 m	158 cm	grün	green
ZAW62-24040	100 m	158 cm	gold	gold
ZAW62-24060	100 m	158 cm	rot	red
ZAW62-24090	100 m	158 cm	schwarz	black
ZAW62-24091	100 m	158 cm	dunkelgrau	dark grey
ZAW62-24092	100 m	158 cm	hellgrau	light grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge



Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an!

Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards!

Farbige Kunststoffgewebe können ihre Farbe unter gewissen Umständen auf andere Gewebe übertragen (abfärben). Das kann geschehen, bei länger anhaltender Feuchtigkeit, Wärme oder Druck. Diese Gefahr kann vermieden werden, wenn Segel nicht nass verstaut werden. Wenn Segel trotzdem feucht weg gestaut werden müssen, so sollten sie auf jeden Fall locker liegen und schnellstmöglich getrocknet werden.
Wir legen es dem Verarbeiter der von uns gelieferten Tuche auf, diese Vorbehalte seinen Abnehmern weiterzugeben.

Colored synthetic fabrics can transfer their colour to other fabrics (stain) under certain circumstances. This can happen with prolonged exposure to moisture, heat or pressure. This risk can be avoided if sails are not stowed away wet. If sails still have to be stowed away wet, they should always be laid loosely and dried as quickly as possible.
We require the processor of the fabrics supplied by us to pass on these reservations to his customers.

WEATHERMAX® Einfassbänder / Einfädler - Edge bindings / pre-feeder

Produktionsbedingt variieren die Rollenlängen in der Regel zwischen 60 und 100 m. Wir fakturieren daher diese Saumbänder daher per Meter. Abgabe stets nur in ganzen Rollen.
Due to manufacturing process, the roll lengths usually vary between 60 and 100 m. We therefore invoice these hem bands per by Meter. Only available in whole rolls

Art.-Nr.	Rll. Länge rll. length	Breite width	Farbe	Colour
WM8010	60-100 m	22 mm	weiß	white
WM8011	60-100 m	22 mm	austerbeige	oyster beige
WM8013	60-100 m	22 mm	toastbeige	toast beige
WM8014	60-100 m	22 mm	sandbeige	sand beige
WM8016	60-100 m	22 mm	beige	beige
WM8022	60-100 m	22 mm	pazifikblau	pacific blue
WM8025	60-100 m	22 mm	marineblau	navy blue
WM8030	60-100 m	22 mm	waldgrün	forest green
WM8065	60-100 m	22 mm	burgundrot	burgundy red
WM8066	60-100 m	22 mm	scarletrot	scarlet red
WM8090	60-100 m	22 mm	schwarz	black
WM8091	60-100 m	22 mm	kohlegrau	charcoal grey
WM8092	60-100 m	22 mm	taupegrau	taupe grey
WM8094	60-100 m	22 mm	graphitgrau	graphite grey
WM8095	60-100 m	22 mm	mistgrau	mist grey
WM8097	60-100 m	22 mm	schiefer heather	slate heather

Abnahme nur in ganzen Rollen - Full rolls only

Art.-Nr.:
WMBINDER
Flexibler Einfädler für WEATHERMAX 80 Einfassbänder



Einfassbänder aus WEATHERMAX 80.
Edge bindings made of WEATHERMAX 80.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

WEATHERMAX® 80


10 weiß
white


11 austerbeige
oyster beige


13 toastbeige
toast beige


14 sandbeige
sand beige


16 beige
beige


18 sandstein heather
sandstone heather


22 pazifikblau
pacific blue


24 königsblau
royal blue


25 marineblau
navy blue


26 saphirblau tweed
saphire blue tweed


30 waldgrün
forest green


36 moosgrün
moss green


40 gelb
yellow


90 schwarz
black


91 kohlegrau
charcoal grey


92 taupegrau
taupe grey


94 graphitgrau
graphite grey


95 mistgrau
mist grey


97 schiefer heather
slate heather

Aus garngefärbten SaturaMax™ Fasern. Bei diesem Garn handelt es sich um ein technisches Polymer, das außergewöhnlich UV-beständige Merkmale für langanhaltende Farbechtheit und Stärke aufweist. Das PFZero™ Finish erhöht die Wassersäule und ermöglicht hervorragende Ergebnisse bei der Wasser- und Schimmelfestigkeit, ohne die Atmungsfähigkeit der Faser zu verringern. WEATHERMAX® zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit und Knickbeständigkeit aus.

Made of dyed SaturaMax™ fibers. This yarn is an engineering polymer that has exceptional UV-resistant properties for long-lasting color fastness and strength. The PFZero™ finish increases the water column and enables excellent results in water and mold resistance without reducing the breathability of the fiber. WEATHERMAX® is characterized by very high tear strength and kinking resistance.

PFZero™
PFAS frei
PFAS free

Polyester, unbeschichtet - Polyester, uncoated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 271 g/m²
Breite - width 152 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
WM8027010	weiß	white
WM8027011	austerbeige	oyster beige
WM8027013	toastbeige	toast beige
WM8027014	sandbeige	sand beige
WM8027016	beige	beige
WM8027018	sandstein heather	sandstone heather
WM8027022	pazifik blau	pacific blue
WM8027024	königsblau	royal blue
WM8027025	marineblau	navy blue
WM8027026	saphirblau tweed	sapphire blue tweed
WM8027030	waldgrün	forest green
WM8027036	moosgrün	moss green
WM8027040	gelb	yellow
WM8027090	schwarz	black
WM8027091	kohlegrau	charcoal grey
WM8027092	taupegrau	taupe grey
WM8027094	graphitgrau	graphite grey
WM8027095	mistgrau	mist grey
WM8027097	schiefer heather	slate heather

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Faser:	100% in der Lösung gefärbte SaturaMax™ Garne		Thread	100% solution-dyed SaturaMax™ yarn	
Gewicht	ca. 271 g/m²		weight	approx. 8,0oz.	
Reißfestigkeit (ASTM D5034)	Kette Schuss	2000 N 1600 N	Tensile strength (ASTM D5034)	warp weft	2000 N 1600 N
Wassersäule (DIN EN 20811)	550 mm		Water column (DIN EN 20811)	550 mm	
Breite	ca. 152 cm		width	60"	
Finish	PFZero™		finish	PFZero™	
Rollenlänge	ca. 68 m		length	approx. 68 m	

Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr.
Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an!
Printed colours do not match the real colours exactly.
Please ask for our pattern-cards!

Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
Mildew stains are caused by the action of organic environmental substances and moisture on the cloth, as well as insufficient ventilation. Therefore, please observe our and the general care instructions and pass them on to the end customer. Ensure adequate ventilation.

WM0101
WEATHERMAX Label zum Einnähen mit Pflegeanleitung (English). VP à 10 Stk.



Bitte beachten Sie, dass unbeschichtete Gewebe wie Weathermax bei Starkregen Feuchtigkeit durchlassen können.

Please note that uncoated fabrics such as Weathermax can let moisture through in heavy rain.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

WEATHERMAX® LT Light weight

Weathermax LT ist die leichte Alternative zu Weathermax 80. Bei gleicher Lichtbeständigkeit und ähnlicher Langzeithaltbarkeit ist es dünner, atmungsaktiver, jedoch auch wasserdurchlässiger. Ideal geeignet für Terrassenmöbelabdeckungen, Pferdeabdeckungen und viele weitere Anwendungen, bei denen ein geringes Gewicht mit einfacher Verstaubarkeit von Vorteil sind.

Weathermax LT is the lightweight alternative to Weathermax 80. With the same lightfastness and similar long-term durability, it is thinner, more breathable, but also more water-permeable. Perfect for patio furniture covers, horse covers and many other applications where light weight and easy storage are an advantage.

PFZero™ PFAS frei PFAS free

Polyester, unbeschichtet - Polyester, uncoated
Rollenlänge - Roll length 91 m

Gewicht - weight ca. 220 g/m²
Breite - width 152 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
WM6522010	weiß	white
WM6522013	toastbeige	toast beige
WM6522022	pazifikblau	pacific blue
WM6522025	marineblau	navy blue
WM6522090	schwarz	black
WM6522091	kohlegrau	charcoal grey
WM6522095	mistgrau	mist grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Faser:	100% in der Lösung gefärbte SaturaMax™ Garne		Thread	100% solution-dyed SaturaMax™ yarn	
Gewicht	ca. 220 g/m²		weight	approx. 6,5oz.	
Reißfestigkeit (ASTM D5034)	Kette Schuss	1900 N 1200 N	Tensile strength (ASTM D5034)	warp weft	1900 N 1200 N
Wassersäule (DIN EN 20811)	550 mm		Water column (DIN EN 20811)	550 mm	
Breite	ca. 152 cm		width	60"	
Finish	PFZero™		finish	PFZero™	
Rollenlänge	ca. 91 m		length	approx. 91 m	



WEATHERMAX® 3D

Weathermax 3D ist ein Outdoor-Stoff mit 3-Wege-Stretch. Perfekt für Sonnensegel oder Abdeckungen mit stark gerundeten Kanten oder asymmetrischen Schnittformen. Mit seiner Dehnbarkeit von bis zu 20% passt es sich nahezu allem an und zieht sich danach zu seinem Ursprungszustand zurück.

Weathermax 3D is an outdoor fabric with 3-way stretch. Perfect for awnings or covers with very rounded edges or asymmetrical cuts. With its stretch of up to 20%, it adapts to almost anything and then returns to its original shape.

PFZero™ PFAS frei PFAS free

WeatherMAX® 3D

Polyester, unbeschichtet - Polyester, uncoated
Rollenlänge - Roll length 68 m

Gewicht - weight ca. 240 g/m²
Breite - width 154 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
WM0324090	schwarz	black
WM0324091	kohlegrau	charcoal grey
WM0324095	mistgrau	mist grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Faser:	100% in der Lösung gefärbte SaturaMax™ Garne		Thread	100% solution-dyed SaturaMax™ yarn	
Gewicht	ca. 240 g/m²		weight	approx. 7,2oz.	
Reißfestigkeit (ASTM D5034)	Kette Schuss	1000 N 1300 N	Tensile strength (ASTM D5034)	warp weft	1000 N 1300 N
Wassersäule .	ca. 305 mm		Water column	approx. 305 mm	
Breite	ca. 154 cm		width	60"	
Finish	PFZero™		finish	PFZero™	
Rollenlänge	ca. 68 m		length	approx. 68 m	



Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
Mildew stains are caused by the action of organic environmental substances and moisture on the cloth, as well as insufficient ventilation. Therefore, please observe our and the general care instructions and pass them on to the end customer. Ensure adequate ventilation.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

masacril®

EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA · EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

SE0101
MASACRIL Label zum Einnähen mit Pflegeanleitung (English). VP à 10 Stk.
MASACRIL label for sew-in with care instructions (English). P.U. of 10 pcs.



Hochqualitatives Acryl für Sprayhoods, Markisen, Segelkleider oder wo langlebige Tuche notwendig sind. Hergestellt aus Polyacryl Garn, behandelt mit Flourcarbon. Die Beschichtung mit PTFE bietet einen Schutzeffekt, der die wasserabweisende Wirkung verstärkt und das Anhaften von Schmutz verzögert. Dieser Effekt wird durch Witterungs- und Umwelteinflüsse (u.a. saurer Regen, Vogelkot sowie aggressives Waschen) im Laufe der Zeit verringert. Technische Änderungen und Farbabweichungen sind vorbehalten.

A high quality cloth suitable for making covers, sprayhoods, blinds and awnings, or whenever a durable material is required. It's made of 100% Polyacryl yarn and treated with a flourcarbon finish. All acrylic fabrics have been impregnated with PTFE. This creates a barrier effect and reinforces the water repellency of the fabric. Furthermore, it delays the adherence of soil onto the fabric. It is important to know that such as acid rain or birds excrements, as well as washing the fabric with an abrasive product may damage the PTFE finish. Technical changes and colour variations are reserved.



Acryl, unbeschichtet - Acrylic, uncoated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 310 g/m²
Breite - width 153 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour	Color
SE6030010	weiß	white	blanco
SE6030011	seideweiß	silk white	seda
SE6030013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6030014	beige	beige	beige
SE6030015	vanillegelb	vanilla yellow	vainilla
SE6030016	nerzbraun	mink brown	vison
SE6030022	königsblau	royal blue	azul real
SE6030023	blau	blue	azul
SE6030024	marineblau	navy blue	marino
SE6030025	admiralblau	admiral blue	admiral
SE6030026	blau tweed	blue tweed	azul tweed
SE6030027	armadablau	armada blue	armada
SE6030030	grün	green	verde
SE6030031	flaschengrün	bottle green	botella
SE6030032	aquamarin	aquamarine	acquamarina
SE6030034	grün tweed	green tweed	verde tweed
SE6030044	gelb	yellow	amarillo
SE6030050	orange	orange	naranja
SE6030060	rot	red	rojo
SE6030064	ziegelrot	brick red	teja
SE6030065	granatrot	garnet red	granate
SE6030066	weinrot	wine red	rioja
SE6030067	rot tweed	red tweed	rojo tweed
SE6030080	braun	brown	marron
SE6030090	schwarz	black	negro
SE6030091	grau	grey	gris
SE6030092	perlgrau	pearl grey	perla
SE6030093	silber	silver	silver
SE6030094	anthrazit	anthracite	antracita
SE6030095	mineralgrau	mineral grey	mineral
SE6030096	schwarz tweed	black tweed	negro tweed

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications

Gewebe Fabric		100% in der Lösung gefärbte Masacril® Garne 100% solution-dyed Masacril® yarn	
Garn Yarns	Kette • Warp Schuss • Weft	31 h/cm 15 h/cm	EN 1049.2 EN 1049.2
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	140 daN / 5 cm 95 daN / 5 cm	EN 13934.1 EN 13934.1
Wassersäule Water Column		360 mm	EN 20811
Lichtechtheit Light fastness		7 / 8	EN ISO 105 B02

- Bei der Verarbeitung des Stoffes ist die beschichtete Seite auf der Unter- bzw. Innenseite einzusetzen.
- Bitte beachten Sie, dass unbeschichtete Gewebe bei Starkregen Feuchtigkeit durchlassen können.
- When processing the fabric, the coated side should be used on the underside or inside.
- Please note that uncoated fabrics can let moisture through in heavy rain.

Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unseren Mustermappen an!
Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards!

Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.

Mold and mildew are caused by the effect of organic environmental substances and moisture on the fabric, as well as by insufficient ventilation. Please therefore follow our and the general care instructions and pass these on to the consumers. Ensure adequate ventilation.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sauleda

Acryl, einseitig beschichtet - Acrylic, one side coated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 310 g/m²
Breite - width 153 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour	Color
SE6033010	weiß	white	blanco
SE6033011	seideweiß	silk white	seda
SE6033013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6033014	beige	beige	beige
SE6033015	vanillegelb	vanilla yellow	vainilla
SE6033016	nerzbraun	mink brown	vison
SE6033020	brieseblau	breeze blue	brisa
SE6033022	königsblau	royal blue	azul real
SE6033023	blau	blue	azul
SE6033024	marineblau	navy blue	marino
SE6033025	admiralblau	admiral blue	admiral
SE6033026	blau tweed	blue tweed	azul tweed
SE6033027	armadablau	armada blue	armada
SE6033028	mitternachtblau tweed	midnight blue tweed	midnight blue tweed
SE6033030	grün	green	verde
SE6033031	flaschengrün	bottle green	botella
SE6033032	aquamarin	aquamarine	acquamarina
SE6033034	grün tweed	green tweed	verde tweed
SE6033044	gelb	yellow	amarillo
SE6033050	orange	orange	naranja
SE6033060	rot	red	rojo
SE6033064	ziegelrot	brick red	tejo
SE6033065	granatrot	garnet red	granate
SE6033066	weinrot	wine red	rioja
SE6033067	rot tweed	red tweed	rojo tweed
SE6033080	braun	brown	marron
SE6033081	kokosbraun	coco brown	coco
SE6033090	schwarz	black	negro
SE6033091	grau	grey	gris
SE6033092	perlgrau	pearl grey	perla
SE6033093	silber	silver	silver
SE6033094	anthrazit	anthracite	anthracita
SE6033095	mineralgrau	mineral grey	mineral
SE6033096	schwarz tweed	black tweed	negro tweed
SE6033097	graphitgrau	graphite grey	grafito
SE6033098	steingrau	stone grey	piedra
SE6033099	kohlegrau	charcoal grey	coal

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications

Gewebe Fabric		100% in der Lösung gefärbte Masacril® Garne 100% solution-dyed Masacril® yarn	
Garn Yarns	Kette • Warp Schuss • Weft	31 h/cm 15 h/cm	EN 1049.2 EN 1049.2
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	160 daN / 5 cm 95 daN / 5 cm	EN 13934.1 EN 13934.1
Wassersäule Water Column		1000 mm	EN 20811
Lichtechtheit Light fastness		7 / 8	EN ISO 105 B02

SAULEDA Einfassbänder, 100 % Acryl
SAULEDA Edge bindings, 100 % Acrylic

Art.-Nr. 20 mm breit 50 m lang	Art.-Nr. 22 mm breit 150 m lang	Art.-Nr. 25 mm breit 150 m lang	Farbe	Colour
SE2010	SE3110	SE3010	weiß	white
SE2013	SE3113	-	elfenbeinweiß	ivory white
SE2014	SE3114	-	beige	beige
SE2022	-	-	königsblau	royal blue
-	SE3123	SE3023	blau	blue
SE2024	-	-	marineblau	navy blue
SE2025	SE3125	-	admiralblau	admiral blue
-	SE3131	-	flaschengrün	bottle green
SE2065	-	-	granatrot	garnet red
SE2090	SE3190	-	schwarz	black
-	SE3191	SE3091	grau	grey
SE2092	-	-	perlgrau	pearl grey
SE2094	SE3194	-	anthrazit	anthracite

Abnahme nur in ganzen Rollen - Full rolls only


31 flaschengrün
bottle green


32 aquamarin
aquamarine


34 grün tweed
green tweed


44 gelb
yellow


50 orange
orange


60 rot
red


64 ziegelrot
brick red


65 granatrot
garnet red


66 weinrot
wine red


67 rot tweed
red tweed


80 braun
brown


90 schwarz
black


91 grau
grey


92 perlgrau
pearl grey


93 silber
silver


94 anthrazit
anthracite


95 mineralgrau
mineral grey


96 schwarz tweed
black tweed


97 graphitgrau
graphite grey


98 steingrau
stone grey

20 mm
aus Masacril
made of Masacril



22 mm
feste Webung
firmly woven



25 mm
lockere Webung
loosely woven





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mærlin

NAUTIC COLLECTION

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA · EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

Das neue Maerlin ist das Premiumgewebe aus der Nautic Collection. Es besteht aus Masacril, also 100 % spinndüsengefärbtem Acryl und wurde so veredelt, dass Abdrücke (z.B. von der Herstellung oder beim Falten) bedeutend reduziert wurden. Es ist nahezu wasserdicht, hat eine angenehm weiche und griffige Textur sowie reduzierten Weißbruch.

- Verringerter Weißbruch
  Reduces the writing effect
- Angenehmere Griffigkeit
  Soft Touch
- Weichere Oberfäche
  Smoother surface
- Verbesserte Dichtigkeit
  Improves impermeability

13 elfenbeinweiß
ivory white

14 beige
beige

22 königsblau
royal blue

25 admiralblau
admiral blue

91 grau
grey

92 perlgrau
pearl grey

93 silber
silver

94 anthrazit
anthracite

95 mineralgrau
mineral grey

Acryl, einseitig beschichtet - Acrylic, one side coated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 330 g/m²
Breite - width 153 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour	Color
SE6233013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6233014	beige	beige	beige
SE6233022	königsblau	royal blue	azul real
SE6233025	admiralblau	admiral blue	admiral
SE6233091	grau	grey	gris
SE6233092	perlgrau	pearl grey	perla
SE6233093	silber	silver	silver
SE6233094	anthrazit	anthracite	anthracita
SE6233095	mineralgrau	mineral grey	mineral

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications

Gewebe Fabric		100% in der Lösung gefärbte Masacril® Garne 100% solution-dyed Masacril® yarn	
Garn Yarns	Kette • Warp	31 h/cm	EN 1049.2
	Schuss • Weft	15 h/cm	EN 1049.2
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp	140 daN / 5 cm	EN 13934.1
	Schuss • Weft	95 daN / 5 cm	EN 13934.1
Wassersäule Water Column		1000 mm	EN 20811
Lichtechtheit Light fastness		7 / 8	EN ISO 105 B02

- Bei der Verarbeitung des Stoffes ist die beschichtete Seite auf der Unter- bzw. Innenseite einzusetzen.
- Bitte beachten Sie, dass unbeschichtete Gewebe bei Starkregen Feuchtigkeit durchlassen können.
- When processing the fabric, the coated side should be used on the underside or inside.
- Please note that uncoated fabrics can let moisture through in heavy rain.

Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unseren Mustermappen an!
Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards!

Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.

Mold and mildew are caused by the effect of organic environmental substances and moisture on the fabric, as well as by insufficient ventilation. Please therefore follow our and the general care instructions and pass these on to the consumers. Ensure adequate ventilation.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sauleda

PES, beidseitig PVC-beschichtet - PES, both side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 65 m

Gewicht - weight ca. 670 g/m²
Breite - width 250 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour	Color
SE6708810	weiß	white	blanco
SE6708813	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6708822	blau	blue	azul
SE6708823	dunkelblau	dark blue	azul oscuro
SE6708824	marineblau	navy blue	marino
SE6708831	grün	green	verde
SE6708836	flaschengrün	bottle green	botella
SE6708850	orange	orange	naranja
SE6708860	rot	red	rojo
SE6708865	granatrot	garnet red	granate
SE6708890	schwarz	black	negro
SE6708891	grau	grey	gris

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications			
Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	hochfestes Polyester DTEX1100 high tenacity Polyester DTEX1100	
Gewicht • weight		ca. 670 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,54 mm	
Finish		beidseitig lackiert lacquered both sides	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	270 daN / 5 cm 230 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	Kette • Warp Schuss • Weft	30 daN 25 daN	EN ISO 13937.2 EN ISO 13937.2
Lichtechtheit Light fastness		6 - 8	EN ISO 105 B02

Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an!
Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards!

Acryl, einseitig PVC-besch. - Acrylic, one side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 520 g/m²
Breite - width 204 cm

Art.-Nr.	Farbe Acryl / PVC	colour Acrylic / PVC	Color
SE67052014	haferbeige	oat beige	avena
SE67052023	marineblau	navy blue	marino
SE67052065	granatrot	garnet red	granate
SE67052025	admiralblau / grau	admiral blue / grey	admiral / gris
SE67052029	ozeanblau / grau	ocean blue / grey	ocean / gris
SE67052093	silber / grau	silver / grey	silver / gris
SE670520901	schwarz / grau	black / grey	negro / gris
SE67052094	anthrazit / grau	anthracite / grey	antracita / gris
SE67052013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE67052030	flaschengrün	bottle green	botella

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications			
Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	100% spinndüsengefärbte Masacril Garne 100% production dyed Masacril yarn	
Gewicht • weight		ca. 520 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,65 mm	
Finish		matt lackiert matt lacquered	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	150 daN / 5 cm 90 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
Temperaturbeständig temperature resist.		-30° - +70°C	
Lichtechtheit Light fastness		6 - 8	EN ISO 105 B02

SuperTrans


10 weiß
white


13 elfenbeinweiß
ivory white


22 blau
blue


23 dunkelblau
dark blue


24 marineblau
navy blue


31 grün
green


36 flaschengrün
bottle green


50 orange
orange


60 rot
red


65 granatrot
garnet red


90 schwarz
black


91 grau
grey

Duo


14 haferbeige
oat beige


23 marineblau
navy blue


65 granatrot
garnet red


25 admiralblau
admiral blue


29 ozeanblau
ocean blue


93 silber
silver


901 schwarz
black


94 anthrazit
anthracite


13 elfenbeinweiß
ivory white


30 flaschengrün
bottle green

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Port

VERBESSERTE UV-REZEPTUR
IMPROVED UV FORMULA

Polyester Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet
Polyester fabric, PVC coated on both sides

PES, beidseitig PVC-beschichtet - PES, both side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 400 g/m²
Breite - width 220 cm

10 weiß / white
11 seideweiß / silk white
13 elfenbeinweiß / ivory white
14 beige / beige
22 königsblau / royal blue
24 marineblau / navy blue
31 flaschengrün / bottle green
50 orange / orange
65 granatrot / garnet red
90 schwarz / black
91 grau / grey
93 silber / silver

Art.-Nr. Port	Art.-Nr. Port *PRO*	Farbe	Colour	Color
SE6040010	SEP6040010	weiß	white	blanco
SE6040011		seideweiß	silk white	seda
SE6040013	SEP6040013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6040014	SEP6040014	beige	beige	beige
SE6040022		königsblau	royal blue	azul real
SE6040024	SEP6040024	marineblau	navy blue	marino
SE6040031		flaschengrün	bottle green	botella
SE6040050		orange	orange	naranja
SE6040065		granatrot	garnet red	granate
SE6040090		schwarz	black	negro
SE6040091	SEP6040091	grau	grey	gris
SE6040093	SEP6040093	silber	silver	silver

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical characteristica

Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	hochfestes Polyester DTEX550 high tenacity Polyester DTEX550	
Gewicht • weight		ca. 400 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,35 mm	
Finish		matt lackiert mate lacquered	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	150 daN / 5 cm 130 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	Kette • Warp Schuss • Weft	13 daN 10 daN	EN ISO 13937.2 EN ISO 13937.2
Lichtechtheit Light fastness		6 - 8	EN ISO 105 B02



PORT PVC Einfassbänder, Polyester beidseitig PVC beschichtet.
PORT PVC Binding strips, Polyester PVC coated on both sides.

Art.-Nr.	Länge Length	Breite Width	Farbe	Colour
SE4010	50 m	20 mm	weiß	white
SE4013	50 m	20 mm	hell beige	light beige
SE4014	50 m	20 mm	beige	beige
SE4024	50 m	20 mm	marineblau	marino
SE4065	50 m	20 mm	burgund	burgundy
SE4090	50 m	20 mm	schwarz	black
SE4091	50 m	20 mm	grau	grey

Abnahme nur in ganzen Rollen - Full rolls only

Spriegelbeschlag - Batten pockets for cover lifter



Praktische Lösung für Persenninge bei offenen Booten
Für die Latten kann man Taschentunnel an das Persenning nähen, dieser sollte ca. 50 - 60 mm lichte Breite haben, damit das Persenning keine Falten wirft. Der Taschentunnel sollte etwa 10 - 15 cm vor dem Spriegelbeschlag enden, damit das Lattenende leicht in den Beschlag eingesetzt werden kann. Für empfindliche Hände kann das freie Ende der Latte mit Nummerntuch abgeklebt werden. Bei kurzen Latten unter 80 cm kann auch eine etwas dünnere Latte verwendet werden.
A practical solution for tarpaulins for dinghies
Just attach batten pockets at the tarpaulin. The pockets must have a width of 50 - 60 mm to prevent wrinkles. The pocket should end approx. 10-15 cm before the fitting.
For short battens shorter than 80 cm you should chose a smaller batten.

Art.-Nr. VP à 10	La mm	Li mm	Ba mm	Bi mm	Schraube screw	empf. Latte recomm. batten
HA8424-10	65	29	25	6	4 mm	TL0122-05





All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

LINDEMANN®

VERBESSERTE UV-REZEPTUR
IMPROVED UV FORMULA

Deck

PES, einseitig PVC-beschichtet - PES, one side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 50 m

Gewicht - weight ca. 320 g/m²
Breite - width 220 cm

Art.-Nr. Deck	Art.-Nr. Deck *PRO*	Farbe	Colour	Color
SE6532010	SEP6532010	weiß	white	blanco
SE6532013	SEP6532013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6532022		königsblau	royal blue	azul real
SE6532024	SEP6532024	marineblau	navy blue	marino
SE6532031		flaschengrün	bottle green	botella
SE6532065		granatrot	garnet red	granate
SE6532090	SEP6532090	schwarz	black	negro
SE6532091		grau	grey	gris
SE6532093	SEP6532093	silber	silver	silver

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical characteristica			
Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	hochfestes Polyester DTEX280 high tenacity Polyester DTEX280	
Gewicht • weight		ca. 320 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,34 mm	
Finish		matt lackiert mate lacquered	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	140 daN / 5 cm 160 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	Kette • Warp Schuss • Weft	8 daN / 5 cm 15 daN / 5 cm	EN 13937.2 EN 13937.2
Lichtechtheit Light fastness		6 - 8	EN ISO 105 B02

Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unseren Mustermappen an!
Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards!








10 weiß
white


13 elbenbeinweiß
ivory white


22 königsblau
royal blue


24 marineblau
navy blue


31 flaschengrün
bottle green


65 granatrot
garnet red


90 schwarz
black


91 grau
grey

93 silber
silver

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Covermaster 697



PES, einseitig PVC-beschichtet - PES, one side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 60 m

Gewicht - weight ca. 300 g/m²
Breite - width 205 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
SX697018	silber	silver
SX697121	weiß	white
SX697251	küstenbeige	coast beige
SX697583	marineblau	navy blue
SX697589	azurblau	azure blue
SX697798	beige	beige
SX697832	nebelgrau	fog grey
SX697835	felsgrau	rock grey
SX697846	taupegrau	taupe grey
SX697904	schwarz	black

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications			
Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	hochfestes Polyester DTEX280 high tenacity Polyester DTEX280	
Gewicht • weight		ca. 300 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,27 mm	
Finish		matt	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	150 daN / 5 cm 150 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	Kette • Warp Schuss • Weft	7 daN / 5 cm 7 daN / 5 cm	DIN 53 363 DIN 53 363

Covermaster Duo 672



PES, beidseitig PVC-beschichtet - PES, both side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 60 m

Gewicht - weight ca. 420 g/m²
Breite - width 205 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
SX672251	küstenbeige	coast beige
SX672583	marineblau	navy blue
SX672589	azurblau	azure blue
SX672798	beige	beige
SX672832	nebelgrau	fog grey
SX672846	taupegrau	taupe grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications			
Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	hochfestes Polyester DTEX280 high tenacity Polyester DTEX280	
Gewicht • weight		ca. 420 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,30 mm	
Finish		matt	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	150 daN / 5 cm 150 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	Kette • Warp Schuss • Weft	7 daN / 5 cm 7 daN / 5 cm	DIN 53 363 DIN 53 363

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Oceanic 613

SATTLER

PES, einseitig PVC-beschichtet - PES, one side PVC coated
Rollenlänge - Roll length 60 m

Gewicht - weight ca. 480 g/m²
Breite - width 205 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
SX613583	marineblau	navy blue
SX613832	nebelgrau	fog grey
SX613846	taupegrau	taupe grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications			
Garn Einstellung Thread	Kette • Warp Schuss • Weft	hochfestes Polyester DTEX1100 high tenacity Polyester DTEX1100	
Gewicht • weight		ca. 480 g / m²	EN ISO 2286.2
Dicke • Thickness		ca. 0,44 mm	
Finish		matt	
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette • Warp Schuss • Weft	290 daN / 5 cm 260 daN / 5 cm	EN ISO 1421 EN ISO 1421
eißfestigkeit Tear resistance	Kette • Warp Schuss • Weft	40 daN / 5 cm 35 daN / 5 cm	DIN 53 363 DIN 53 363

583 marineblau
navy blue

832 nebelgrau
fog grey

846 taupegrau
taupe grey

PLANOFIL®

SWISS | MADE | PROTECTION

Planofil ist ein besonders widerstandsfähiger Planenstoff aus Polyester mit einer ökologischen PU-Beschichtung. Durch die robuste Gewebestruktur bietet es eine hohe Langlebigkeit. Das Material ist überraschend leicht, hoch wasserdicht, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und ist UV-Beständig.
Beschichtung muss nach außen zeigen.

Planofil is a particularly hard-wearing tarpaulin fabric made of polyester with an ecological PU coating. Thanks to the robust fabric structure, it offers a long service life. The material is surprisingly light, highly waterproof, has a very high tear resistance and is UV-resistant.
The coating must face outwards.

Polyester, einseitig PU-beschichtet - Polyester, one side PU coated
Gewicht - weight ca. 190 g/m² - Rollenlänge - Roll length 50 m - Breite - width 180 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour
PL1018010	weiß	white
PL1018011	elfenbeinweiß	ivory white
PL1018013	beige	beige
PL1018021	hellblau	light blue
PL1018023	dunkelblau	dark blue
PL1018092	grau	grey
PL1018093	silber	silver
PL1018094	anthrazit	anthracite

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications					
Gewicht	ca. 190 g/m²		weight	approx. 190 g/m²	
Reißfestigkeit (ISO13934-1)	Kette Schuss	1200 N 1000 N	Tensile strength (ISO13934-1)	warp weft	1200 N 1000 N
Dehung in %	Kette Schuss	30 % 25 %	elongation in %	warp weft	30 % 25 %
Wassersäule (nach Schopper)	> 2000 mm		Water column (acc. Schopper)	> 2000 mm	
Sonnenschutz	UPF 40+		Sun protection	UPF 40+	
Breite Netto	ca. 180 cm		width	180 cm	
Rollenlänge	ca. 50 m		length	approx. 50 m	

10 weiß
white

11 elfenbeinweiß
ivory white

13 beige
beige

21 hellblau
light blue

23 dunkelblau
dark blue

92 grau
grey

93 silber
silver

94 anthrazit
anthracite

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

(agora)®


10 weiß
white


13 elfenbeinweiß
ivory white


14 haferbeige
oat beige


16 integralbeige
integral beige


17 toffeebraun
toffee brown


20 briseblau
breeze blue


21 indigoblau
indigo blue


23 blau
blue


24 marineblau
navy blue


25 admiralblau
admiral blue


31 türkis
turquoise


50 manderinorange
mandarin orange


65 granatrot
garnet red


80 braun
brown


90 schwarz
black


91 basaltgrau
basalt grey


92 perlgrau
pearl grey


93 silber
silver


94 anthrazit
anthracite


95 mineralgrau
mineral grey


97 steingrau
stone grey

Die agora Polsterstoffe wurden von zwei Spezialisten, Sauleda und Tuvatextil, entwickelt. 100 % spinndüsengefärbtes Acryl das mit PTFE bestmöglich vor Schimmel und Stockflecken geschützt ist. Zudem bieten diese Stoffe eine sehr hohe Lichtechtheit von 7 - 8. Durch diese Eigenschaften eignen sich diese Polsterstoffe sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Masacril und Agora lassen sich perfekt kombinieren, da die Farbtöne aufeinander abgestimmt sind.

The agora upholstery fabrics were developed by two specialists, Sauleda and Tuvatextil. 100% solution-dyed acrylic that is protected in a best way against mold and mildew with PTFE. In addition, these fabrics offer a very high light fastness of class 7 - 8. These properties make the upholstery fabrics suitable for indoor and outdoor use. Agora and Masacril can be perfectly combined because the colours are coordinated.

LISOS

ca. 260 g/m²
Rollenlänge 50 m • Breite 160 cm

Art.-Nr.	Farbe	Colour	Color
SE6126010	weiß	white	blanco
SE6126013	elfenbeinweiß	ivory white	marfil
SE6126014	haferbeige	oat beige	avena
SE6126016	integralbeige	integral beige	integral
SE6126017	toffeebraun	toffee brown	toffee
SE6126020	briseblau	breeze blue	brisa
SE6126021	indigoblau	indigo blue	indigo
SE6126023	blau	blue	azul
SE6126024	marineblau	navy blue	marino
SE6126025	admiralblau	admiral blue	admiral
SE6126031	türkis	turquoise	turkis
SE6126050	mandarinorange	mandarin orange	mandarina
SE6126065	granatrot	garnet red	granate
SE6126080	braun	brown	marron
SE6126090	schwarz	black	negro
SE6126091	basaltgrau	basalt grey	basalto
SE6126092	perlgrau	pearl grey	perla
SE6126093	silber	silver	silver
SE6126094	anthrazit	anthracite	antracita
SE6126095	mineralgrau	mineral grey	mineral
SE6126097	steingrau	stone grey	piedra

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge

RAYURE

ca. 260 g/m²
Rollenlänge 50 m • Breite 160 cm

AZUL



GRIS



Art.-Nr.	Farbe	Colour	Color
SE6126029	blau	blue	Azul
SE6126099	grau	grey	Gris

Bei Coupons unter 5 m +20 % Aufschlag - Coupons below 5 m +20 % surcharge

Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.

Lichtechtheit:

Stufe	Klasse	erste merkliche Farbveränderung
8	hervorragend	700 Tage
7	vorzüglich	350 Tage
6	sehr gut	160 Tage

Die Tageangabe dienen nur zur Orientierung unter Laborbedingungen. Durch natürliche Bedingungen und Abnutzungen können diese Angaben zum Teil erheblich abweichen.

Auf Anfrage sind weitere Farben und Muster lieferbar.
Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr.

Reinigungsanleitung



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Continental
The Future in Motion

Bessere Remission – weniger Wärmeeintrag
Die extrem verbesserte Remission der Strahlung im nahen Infrarotbereich (780-1500 Nanometer) ist das Geheimnis der innovativen „cool colors" Technologie. Die Wärmebildkamera macht den Effekt sichtbar: Im energiereichen Nahinfrarotbereich des Sonnenlichts bleiben „cool colors" Synthetics deutlich kühler als vergleichbare Standard-Synthetics. Wie stark sich Oberflächen aufheizen können, zeigen Tests mit einem Strahlungsthermometer. Temperaturen von bis zu 90 °C sind in direkter Sonne bei dunklen Farben keine Seltenheit. Der Direktvergleich beweist: Die Oberflächen-temperatur von „cool colors" Synthetics ist nach direkter Bestrahlung nachweisbar niedriger als die eines Standardmaterials.

Better remission – less heat input
The greatly improved remission of the radiation in the near infrared range (780-1500 nanometer) is the secret of the innovative "cool colors" technology. The thermal imaging camera makes the effect visible: in the energy-rich near infrared range of sunlight, "cool colors" synthetics remain much cooler than comparable standard synthetics. The degree to which surfaces can heat up is shown by tests with a pyrometer. Temperatures of up to 90 °C are not uncommon on dark colors in direct sunlight. Direct comparison proves: the surface temperature of "cool colors" synthetics is demonstrably lower than that of a standard material after exposure to direct sunlight.



Quelle: IPS / G. Hugo / Leder

Kunstleder skai cool colours VALERO

mit feiner Ledernabung - with fine leather grain

85 % PVC / 13 % Polyester / 2 % Nano-Hightech Partikel **ca. 580 g/m²**

Art.-Nr. Standard	Rll. Länge rll. length	Breite ca. width ca.	Farbe	colour
CO1058010	30 m	140 cm	weiß	white
CO1058016	30 m	140 cm	sattelbraun	saddle brown
CO1058025	30 m	140 cm	marineblau	navy blue
CO1058090	30 m	140 cm	schwarz	black
CO1058091	30 m	140 cm	stahlgrau	steel grey
CO1058092	30 m	140 cm	hellgrau	light grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge

Technische Daten • Technical specifications	
Dicke Thickness	ca. 1,35 mm
Flammenhemmend Flame retardant	DIN EN 1021-1 + 2, BS 5852 IS-0+1, CA TB 117-2016, UFAC/NFPA260 Class 1
Abriebfest Abrasion resistant	DIN EN ISO 5470-2, ASTM D4157 / CFFA-1A > 100.000

Kunstleder skai cool colours VENEZIA

mit sportlich-eleganter Nabung - with sporty elegant grain

85 % PVC / 13 % Polyester / 2 % Nano-Hightech Partikel **ca. 580 g/m²**

Art.-Nr. Light	Rll. Länge rll. length	Breite ca. width ca.	Farbe	colour
CO1158010	30 m	140 cm	weiß	white
CO1158016	30 m	140 cm	sattelbraun	saddle brown
CO1158025	30 m	140 cm	ozeanblau	ocean blue
CO1158080	30 m	140 cm	kastanienbraun	chestnut brown
CO1158090	30 m	140 cm	schwarz	black
CO1158091	30 m	140 cm	anthrazit	anthracite
CO1158092	30 m	140 cm	hellgrau	light grey

Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag - Coupons below 5m +20 % surcharge


10 weiß
white


16 sattelbraun
saddle brown


25 marineblau
navy blue


90 schwarz
black


91 stahlgrau
steel grey


92 hellgrau
light grey


10 weiß
white


16 sattelbraun
saddle brown


25 oceanblau
ocean blue


80 kastanienbraun
chestnut brown


90 schwarz
black


91 anthrazit
anthracite


92 hellgrau
light grey

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

FASTMOUNT Textile Clip Teppich
FASTMOUNT Textile Clip Carpet




NZTCCF3CL


NZTCCM6


NZTCCSM6





Der NZTCCF3 wurde als Teppichbefestigung für 3-5 mm dicke Teppiche entwickelt, die die Hitze der Sonne nicht absorbieren. Damit ist er eine hervorragende Alternative zu Metallstiften, die Seglern in der Schifffahrt die Füße verbrennen. Der NZTCCF3 wird mit Hilfe des Fastmount CT-10-Installationswerkzeugs durch ein 16 mm Loch in den Teppich gebohrt. Die vier Flügel ziehen sich an der Unterseite des Teppichs fest und halten ihn sicher. Der NZTCCM6 kann auf Glasfaser- oder Aluminiumdecks verwendet werden, der selbstklebende NZTCCSM6 kann auf lackierten oder Glasfaserdecks verwendet werden. Der Teppich wird dann eingeklipst und sicher befestigt. Verwenden Sie den NZCT05, um den Teppich von der männlichen Befestigung abzuheben. Maximal 400 mm Abstand zwischen den Clips empfohlen.

VORTEILE
- Schnell und einfach zu installieren
- Kostengünstig, da nur wenige Teile für die Montage erforderlich sind
- Sichert lose Teppiche, um Stolpern oder Stürze zu vermeiden
- Hochwertige, sichere Verarbeitung
- Entwickelt als Verbesserung gegenüber herkömmlichen Befestigungsmethoden
- Einfache Entfernung zur Reinigung, Überwinterung oder zum Austausch

The NZTCCF3 is designed as a carpet clip for 3-5 mm carpet that doesn't absorb heat from the sun, making it a superior alternative to metal studs that burn sailors' feet in marine applications. The NZTCCF3 winds through a 16 mm hole punched into the carpet using the Fastmount CT-10 installation tool. The four wings tighten up onto the underside of the carpet holding it secure. Use with the NZTCCM6 on fibreglass or aluminium decks, or the stick-on NZTCCSM6 can be used on a painted or fibreglass deck surface. The carpet is then clipped into place holding it secure. Use the NZCT05 to lift the carpet off the male clip. 400 mm max spacing recommended between clips.

BENEFITS
- Quick and easy to install
- Cost-effective as minimal parts are required for fitting
- Secures loose carpets to avoid trips or falls
- High quality, secure finish
- Designed as an improvement on traditional fixed methods
- Easy removal for cleaning, winterising or replacement

Textile Clip Sets

Art.-Nr. VP à 100	Art.-Nr. VP à 10	
NZTCCM6-100	NZTCCM6-10	ScrewMale - zum Schrauben, weiß
NZTCCSM6-100	NZTCCSM6-10	VHB Tape Male - zum Kleben, weiß
NZTCCF3CL-100	NZTCCF3CL-10	Female Clip, transparent

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!





Female
NZTCF6H



Male zum Annähen
NZTCSM6S



Male zum Schrauben
NZTCM6



Male zum Kleben
NZTCSM6



CenterPoint
NZCPTC6

Der Textile Clip von Fastmount – Hält Polster sicher auf Position oder bei Bedarf einfach mit einem Klick zu entfernen.

Der neue Fastmount Textile Clip wurde speziell für Polster im Innen- und Außenbereich an Bord von Superyachten entworfen.
Der Textile Clip ist die echte Alternative gegenüber herkömmlichen Befestigungsmethoden mittels Klettband, Druckknöpfen oder anderen Systemen um Polster schnell und einfach zu fixieren und auch wieder zu lösen. Der Fastmount Textile Clip wird rücklinks auf das Polster genäht und das Gegenstück auf der Sitz bzw. Bettfläche oder die Rückenlehne geschraubt.
Mit dem Textile Clip können die Polster immer wieder passgenau, ohne jegliches nachjustieren neu fixiert werden und bei Bedarf einfach entfernt werden.
Das perfekte System für Polster an Bord, in Reisemobilen und im Caravan sowie überall dort wo Textilien auf harten Untergründen fixiert werden müssen.

Hold exterior cushions in place perfectly. Release with the click of a button.

Fastmount has announced its purpose-built clip for cushions in the interior and on the exterior of superyachts, as an alternative solution to 'hook and loop' or metal button fixings traditionally used to attach soft furnishings to various superyacht spaces.
The solution, which is of most benefit to crew, speeds up the process of removing and adding upholstery, necessary to avoid wear and tear as a result of the weather. Yet crew will often find themselves removing and replenishing seat cushions multiple times each day, particularly during bad weather when a seat cover is not sufficient; and each time they do this, they must check each individual cushion to ensure correct placement and appearance, not to mention when an owner or guest moves and distorts them. All of this not only adds to the wear and tear of the expensive upholstery, it takes up much of the crewmembers' valuable time while guests are on board.
"We have designed something that is easy to remove and easy to replace perfectly, something that is important when setting up deck space," explains Maxine Kelly, communications at Fastmount and ex-superyacht stewardess.





NZTCSM6 - transparent

Textile Clip Sets

Art.-Nr. VP à 100	Art.-Nr. VP à 10	
NZTCM6-100	NZTCM6-10	ScrewMale - zum Schrauben weiß
-	NZTCM6B-10	ScrewMale - zum Schrauben schwarz
NZTCSM6S-100	NZTCSM6S-10	Sew On Male - zum Nähen
-	NZTCSM6-10	VHB Tape Male - zum Kleben
NZTCF6H-100	NZTCF6H-10	Female Clip, Haltekraft 26 kg

Textile Clip Tools

Art.-Nr.		
NZCPTC6		Center Point

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

StopGull FALCON - StopGull Gull FALCON



Der StopGull® Falcon wurde entworfen, um Seevögel von Yachten und Hafenanlagen fernzuhalten. Er funktioniert bereits bei einer leichten Brise nachhaltig und andauernd. StopGull Falcon ahmt Flüge und Sturzflüge eines Greifvogels aus bis zu 10 m Höhe nach. Die Installation ist einfach und schnell mit einem teleskopierbaren Mast in 5 m oder 7 m Länge und es entstehen keine Wartungskosten. Der Mast kann in einem Angelrutenhalter fixiert werden. Falcon ist hergestellt aus Luftfahrt-Textilmaterial.
StopGull® Falcon is designed to keep away shorebirds of the yachts and marinas installations. It's deterrent effect is instantaneous and permanent through a slight breeze which allows that the StopGull® Falcon performs chopped flights up 10 mts casting it's shadows and it's silhouette to long distances. It's made aeronautical fabric of high strength. The device comes equipped with a telescopic mast from 5 mts or 7 mts high and an invisible rope. The mast can be fixed in a fishing rod holder.



Art.-Nr.	Beschreibung description	
ST3030015	Falcon 5 mit 7 m Teleskopstange	Falcon 5 with 7 m telescopic rod
ST3030016	Falcon 5 mit 5 m Teleskopstange	Falcon 5 with 5 m telescopic rod
ST3030017	Ersatz Falcon 5	replacement Flacon 5

StopGull Möwenschreck - StopGull Gull landing protection



StopGull entwickelt und fertigt spezielle Problemlösungen, um Seevögel, wie zum Beispiel Möwen, vom Landen an Bord abzuhalten. Diese Produkte stören den Landeanflug ohne die Tiere zu verletzen. Sie strahlen weder Schallwellen aus noch werden elektrische Impulse genutzt. Bereits durch eine leichte Brise wird StopGull Air in Bewegung versetzt und benötigt keine weitere Energieversorgung über Batterien oder über das Bordnetz.
StopGull Air verfügt in der Basisausführung bereits über einen Sockel, der mit Schrauben befestigt wird. Des weiteren werden von StopGull verschiedene Befestigungssockel optional angeboten und ermöglichen somit nahezu überall den Einsatz von StopGull.

StopGull designs an manufactures products to deter their landing of gulls, cormorants and shorebirds on yachts and port facilities, where they find their comfort. Such devices do not emit any sounds or electric shocks, are practical and resistant at the marine environments.
StopGull Air is easy to install can be folded or removed from it`s base and stowed. The wind action on the flags, housed at the ends of the blades, makes a rotational movement that avoid gulls and shorebirds perch on the boat. It works by the wind action however strong or mild it may be due to it incorporates an innovative rotation system.
StopGull Air can be attached to any part of your boat through their optional supports.



Der StopGull Air ist einfach zu installieren und kann schnell zusammengefaltet oder auch entfernt werden. Schraubsockel im Lieferumfang enthalten.
The StopGull Air is easy to install and can be folded or removed quickly. Screw on socket included.

Art.-Nr.		Spannweite wing span
ST30001	StopGull AIR	185 cm
ST30019	StopGull AIR XL	235 cm
ST30001-S	Ersatz Klappgelenk	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



StopGull Air Befestigungssatz „**Sandbag**“. Der Sandsack mit ca. 4 kg Gewicht kann schnell und einfach auf rauhen Deckflächen platziert werden. Durch das Gurtband kann der Sandbag überall an Deck gesichert werden.
StopGull Air support „Sandbag“. Textile support with weighing about 4 kilos, ideal for installing on rough surfaces. It include one strap so it can be tied in any element of the boat.

Art.-Nr.	
ST10013	





StopGull Air Befestigungssatz „**Boom**“. Einstellbar durch drei Schnellverschluss Gurtschnallen. Durch die 1 m langen Gurte passend für nahezu allen Masten, auch mit angeschlagenen Segeln..
To install StopGull Air device to all kind of booms. It has three textile straps of one meter long, to cover the boom and sails when are folded.

Art.-Nr.	
ST10012	



Befestigungssatz „**Inflatable**“. Durch die 4 Gummileinen mit Haken optimal geeignet für Schlauchboote. Lieferung mit teleskopierbarer Stütze.
StopGull Air **Inflatable** support. Flexible shock cords with four hooks for inflatable boats. It includes a telescopic mast.

Art.-Nr.	
ST10003	



StopGull Air Befestigungssatz „Suction Mount“. Die durch Unterdruck verstärkte Saugnapfhalterung ist die optimale Lösung für alle glatten Flächen. Einfach aufsetzen, Hebel umlegen und fest...
StopGull Air Suction Mount Support high strength and durability for smooth surfaced. Ideal for hatches, outboard motors etc. This support includes the base to fit Air appliance easily.

Art.-Nr.	
ST10010	



StopGull Air Befestigungssatz „Bimini Open“. Spezialhalter für offene Bimini. Komplett gefertigt aus Edelstahl AISI 316. Passend für Rohrdurchmesser von 22 bis zu 38 mm.
StopGull Air support „Bimini Open“. Bimini arch support when bimini is open. It`s manufactured in stainless steel AISI 316 and adaptable for tubes from 22 to 38 mm.

Art.-Nr.	
ST10002	





StopGull Air Befestigungssatz „Handrail“ für Handläufe, Heck- und Bugkörbe mit einem Rohrdurchmesser von 22 bis zu 38 mm. Einfach bei Bedarf vertikal oder horizontal montieren.
StopGull Air support for handrail for handrails, is indicated for the pulpit or the stern handrails, hardtops handrails, etc. Two positions both vertically and horizontal is quick and easy to install. Fits on rails from 22 mm to 38 mm in diameter.

Art.-Nr.	
ST10001	



StopGull „Keeper“. Spezielles Design für Radarantennen oder andere kleine Plätze, die Vögel gerne als „Aussichtsplattform“ nutzen. Befestigung mit Industriekleber (nicht enthalten).
StopGull „Keeper“ is designed to be installed on radar, antennas and in confined spaces where gulls and shore birds use as lookout area.

Art.-Nr.	
ST30002	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BoatVent 3



Einfacher aber Effektiver Lüfter für Persenninge und Planen. Einfach durch eine kleine Öffnung in der Persenning stecken, die Gegenplatte von Innen dagegen schrauben und fertig, die zwei großen Klemmplatten halten den Boat Vent 3 Lüfter sicher in der Persenning.
A simple and efficient vent for tarpaulins. Just insert the vent through a small opening in the tarpaulin and fix it from inside with the counterpart. The two cleat panels secures the Boat Vent 3 vent on the tarpaulin.

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cutout	Øi mm	Farbe colour	
BV30	109	57 - 80 mm	20	schwarz	black
BV31	109	57 - 80 mm	20	weiß	white
BV333	BoatVent Lochschneider - Boatvent hole cutter				
BV339	Ersatzmesser für Lochschneider - replacement knife for hole cutter				
BV334	Ringschlüssel für Boatvent 3 - Boatvent 3 wrench				
BV335	Nuss zum Festschrauben mit Akkuschrauber - Socket to lock with cordless screwdriver				





BV333



BV334

BV335

BoatVent 4



BoatVent4 zum Einnähen in die Persenning.
BoatVent4 for sew in application on tarpaulins.

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cutout	Øi mm	Farbe colour	
BV24	124	74 mm	20	schwarz	black

Persenninglüfter Aero - Tarpaulin vent Aero



Der Boat Vent Aero ist in schwarz und weiß erhältlich und geeignet zum Einnähen für eine zusätzliche Belüftung. Durch das gummigartige, weiche Material ist der Aero Lüfter leicht einzunähen und flexibel. Hervorragend geeignet für Segelbootabdeckungen, Cockpitabdeckungen oder an schwierigen Positionen in dem der klassische BoatVent nicht eingesetzt werden kann.
The Boat Vent Aero is available in black and white and is suitable for sewing in for additional ventilation. The Aero vent is easy to sew in and flexible due to the soft rubbery material. Ideal for sailboat covers, aft covers, cockpit covers or in difficult positions where the classic BoatVent cannot be used.

Art.-Nr.	Größe Size	Farbe colour	
BV42	186 x 130 x 36 mm	weiß	white

Persenninglüfter Aero Uni - Tarpaulin vent Aero Uni



Der Boat Vent Aero Uni ist in schwarz und weiß erhältlich und geeignet zum Einnähen für eine zusätzliche Belüftung. Durch das gummigartige, weiche Material ist der Aero Uni Lüfter leicht einzunähen und flexibel. Hervorragend geeignet für Segelbootabdeckungen, Cockpitabdeckungen oder an schwierigen Positionen in dem der klassische BoatVent nicht eingesetzt werden kann. 1-teilig
The Boat Vent Aero Uni is available in black and white and is suitable for sewing in for additional ventilation. The Aero Uni vent is easy to sew in and flexible due to the soft rubbery material. Ideal for sailboat covers, aft covers, cockpit covers or in difficult positions where the classic BoatVent cannot be used. Uni Body (1 piece)

Art.-Nr.	Größe Size	Farbe colour	
BV51	186 x 130 x 36 mm	weiß	white
BV59	186 x 130 x 36 mm	schwarz	black
BV61	275 x 190 x 55 mm	weiß	white
BV69	275 x 190 x 55 mm	schwarz	black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Teleskopstütze für Bootsplanen - Telescopic support for tarpaulins

Eloxiertes Aluminium mit Spezialklemme. Die Länge kann stufenlos den Anforderungen angepasst werden. Die Endkappe besitzt eine Spezialaufnahme, für einen optimalen Halt der BoatVent Persenninglüfter.
Made in anodized Aluminium with special one hand lock. The length can freely adjusted to the requirements. The end cap features a special profile to fit perfect with BoatVent tarpaulin vents.



Art.-Nr.	Länge length	Ø mm	Schnellverschluss Quick lock
BV559	85 - 150 cm	19 / 23 mm	1x
BV570	94 - 180 cm	19 / 23 mm	1x
BV501	Spezialfuß, rutschsicher für BV570 + BV559 - special non slip feet for BV570 + BV559		





BV501
mit Kugelgelenk
with ball joint

Teleskopstütze für Bootsplanen - Telescopic support for tarpaulins



Eloxiertes Aluminium. Die Länge kann stufenlos den Anforderungen angepasst werden. Eine große, weiche Top-Kappe verhindert ein Durchstechen der Plane.
Made in anodized Aluminium. The length can freely adjusted to the requirements. The big soft end cap prevents any damage at the tarpaulin.

Art.-Nr.	Länge length	Ø mm
EK34122	75 - 120 cm	19 / 22 mm
EK34126	90 - 160 cm	19 / 22 mm

Teleskopstütze mit flacher Spitze
Telescopic support with small cap

Art.-Nr.	Länge length	Ø mm
EK34132	100 - 180 cm	20 / 23 mm

Teleskopstütze mit Ösenspitze
Telescopic support with eyelet cap

Art.-Nr.	Länge length	Ø mm
EK34134	100 - 180 cm	19 / 22 mm







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Flex Support 2



Der Flex Support 2 ist eine einfache Möglichkeit, die Persenning zu stützen, wenn keine Entlüftung erforderlich ist. Der Gummirand verteilt das Gewicht und vermeidet dadurch Risse und Beschädigungen. Der BoatVent Flex Support wird direkt in die Persenning eingenäht. Dadurch wird der Flex Support an seinem Platz gehalten und bietet so einen festen Punkt zum Stützen der Persenning.
BoatVent Flex Support 2 is an easy way to support your cover if venting is not required. The rubber sides dispersing the weight and protecting it from rips or tears. Made to sew directly into the cover. This will help keep the Flex Support in place, giving an easy, fixed location to tent the cover.

Art.-Nr.	max Ø Stütze max Ø Pole	Ø Top mm	Höhe height	Farbe colour	
BV52	19 mm	126 mm	50 mm	schwarz	black





Spezialblöcke - special blocks





SAIL SNAP BLOCK
Die Lösung für alle Vorsegelbezüge. Statt der üblichen Kunststoffschäkel werden diese Blöcke zum "Aufschnappen " genommen. Für alle Reffleinen bis 5 mm geeignet. Farbe: weiß

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	L mm	B mm	Ø mm	Material
HA886-10	HA886-100	40	6	16	Nylon

Persenningknöpfe - Lacing buttons



Nylon
Nylon

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Ø1 mm	Øa mm	Øi mm	H mm	Farbe	Colour
HD599S-10	HD599S-100	10	18	4	13	schwarz	black
HD599-10	HD599-100	10	18	4	13	weiß	white
HD598S-10	HD598S-100	13	13	4	11	schwarz	black
HD598-10	HD598-100	13	13	4	11	weiß	white

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Ø1 mm	Øa mm	Øi mm	H mm	Größe	Size
EQ600-10	EQ600-100	6,5	10,5	4,4	10,5	klein	small
EQ600A-10	EQ600A-100	10,0	19,0	4,0	12,0	groß	big
HD600L-10		12,0	12,0	4,0	18,0	lang	long

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Persenningstroppen BUNGEE-LOOP- Cover tensioners BUNGEE-LOOP



Flacher Persenningstrop mit Persenningknopf, Tuchmuschel und Gummileine. Die Tuchmuschel wird an der vorgelochten Persenning mit einem Gegenstück befestigt. Die Gummileine kann dann einfach über den angeschraubten Persenningknopf gelegt werden.
Flat cover tensioner with knob, cover body and shock cord. The cover body is secured to the pre-pierced cover with a counterpart. The shock cord can be easily place over the bolt knob.

Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Farbe colour		L mm
NR1-SB	NR1-10	NR1-100	schwarz	black	105
	NR2-10	NR2-100	weiß	white	105

Persenningstroppen - Cover tensioners

UNIMER Persenningstroppen aus EPDM Gummi oder Naturgummi. EPDM Gummi bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen UV- und Ozoneinflüsse. Naturgummi zeichnet sich durch eine höhere Reißfestigkeit und Elastizität aus.
UNIMER Cover tensioner made of EPDM rubber or natural rubber. EPDM rubber offers excellent resistance to UV and ozone influences. Natural rubber is characterized by a higher tear strength and elasticity.

	NR	EPDM
Witterung und Ozon UV and Ozone	3 *)	5 *)
Reißfestigkeit Tear strength	5 *)	4 *)
Elastizität bei Kälte Elasticity in cold cond.	5 *)	4 *)

*) 1=schlecht, 2=weniger gut, 3=gut, 4= sehr gut, 5=ausgezeichnet
*) 1=bad, 2=less good, 3=good, 4=very good, 5=excellent

UNIMER Designed and delivered

Art.-Nr. VP à 4	Länge length	Ø mm	Model	Material		
RG1060-4		61 mm	Ring	EPDM	schwarz	black
RG1060W-4		61 mm	Ring	EPDM	weiß	white
RG1065B-4	77 mm		842	EPDM	blau	blue
RG1065W-4	77 mm		842	EPDM	weiß	white
RG2160-4	190 mm		T160	NR	schwarz	black
RG1270-4	270 mm		Ladder 270	EPDM	schwarz	black
RG1285-4	285 mm		T285	NR	schwarz	black
RG2210W-4	Befestigungsknopf - fixing knob			PP	weiß	white
RG2210-4	Befestigungsknopf - fixing knob			PP	schwarz	black





Persenninghaken zum Annähen - Sew on Cover hooks

Kunststoff weiß mit UV-Schutz
white plastic material with UV-protection

seasure

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		L mm	B mm	Ausführung type	
SS0765-10	SS0765-100		50	38	Haken	hook
SS0766-10	SS0766-100		48	38	Auge	eyelet



Kunststoff schwarz
black plastic material

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	L mm	B mm	Ausführung type	
RY01-10	RY01-100	63,5	58	Auge	eyelet
RY02-10	RY02-100	63,5	58	Haken	hook
RY06-10	-			Gummiring für RY02	Rubber ring for RY02
RY05-10	RY05-100	63,5	58	Rolle	sheave



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schnellverschlüsse - Quick fasteners



Kunststoff
plastic material

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Beschreibung description
MF01-10	MF01-100	Oberteil, weiß - white top
MF019-10	MF019-100	Oberteil, schwarz - black top
MF07-10	MF07-100	Unterteil, weiß - white bottom base
MF079-10	MF079-100	Unterteil, schwarz - black bottom base
MF04-10	MF04-100	Maschinenschraube M4 x 20 mm - machine screw M4 x 20 mm
MF03-10	MF03-100	Holzschraube in Edelstahl - screw in stainless steel for wood
MF05-10	MF05-100	Holzschraube in Messing vernickelt - screw in nickled brass for wood

Art.-Nr.		Beschreibung description
MF18		Schlüssel zur Montage - key for mounting
LO13		passendes Locheisen - suitable punching tool

Drehverschlüsse - Revolving fasteners



Messing vernickelt
nickel plated brass

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	Beschreibung description
MF21-10	MF21-100	Ovalöse 22,5 x 13,5 mm
MF31-10	MF31-100	Ovalöse 17,0 x 11 mm
MF24-10	MF24-100	Drehverschluss für MF 21, 11 mm hoch
MF37-10	MF37-100	Drehverschluss für MF 31, 8 mm hoch
MF39-10	MF39-100	Drehverschluss für MF 31, 11 mm hoch

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. VP à 100	Beschreibung description
-	MF25	Hohlniete für MF24, MF37, MF39 - hollow rivet for MF24, MF37, MF39
-	MF24B-100	Nietgegenplatte für MF24 - Rivet backing plate for MF24
MF22		Einschlagstempel für MF21 - tool for MF21
MF32		Einschlagstempel für MF31 - tool for MF31
MF23		Locheisen für MF21 - punching tool for MF21
MF33		Locheisen für MF31 - punching tool for MF31

XTREME SEAL



XTREME SEAL Moosgummi aus standardmäßiger, geschlossenzelliger, flexibler Schaumstoff, zum verkleben oder vernähen mit den meisten Materialien, um eine Dreipunkt-Kontaktdichtung zu schaffen. Xtreme Seal ist dick genug, um die Installation von Druckknöpfen zu unterstützen und eignet sich perfekt für die Abdichtung aller Arten von Abdeckungen, Cabrioverdecken, Sprayhoods, Schiebedächern, Seitenverkleidungen, Windschutzscheibenverdecken, Radarhauben, und Verkleidungen.
XTREME SEAL Kantendichtgummi kann für alle Arten von Verdecken verwendet werden:
- Cabrioverdecke
- Sprayhood
- Seitenverkleidungen
- Camperverdecke
- Windschutzscheibenoberteile und -seiten
- Frontseitige Windschutzscheiben
- Radarhauben
- Decksabdichtungen
- Vorzelte

XTREME SEAL Foam is a standard closed-cell, flexible foam welt that can be glued to most surfaces or sewn to materials to create a three-point contact seal. Xtreme Seal weather stripping is thick enough to support snap fastener installation and is perfect for sealing all types of custom covers, convertible tops, dodgers, side curtains, windshield tops, radar arches and awnings.

XTREME SEAL edge seal can be used on all types of custom covers:
- Convertible tops
- Side curtains
- Camper enclosures
- Windshield tops and sides
- Front-drop windshields
- Radar arches
- Deck seals
- Awnings

Art.-Nr.	Farbe Colour	Rollenlänge length roll
XT0690	schwarz - black	30 m
XT0690-15	schwarz - black	15 m

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



LOXX® Oberteile



kleine Kappe,
Messing vernickelt
3 mm Klemmbereich
small cap,
nickel plated brass
3 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX01-4SB	4 St.
TX01-10	10 St.
TX01-100	100 St.
TX01-1000	1000 St.



kleine Kappe,
Messing verchromt
3 mm Klemmbereich
small cap,
chromed brass
3 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX21-10	10 St.
TX21-100	100 St.
TX21-1000	1000 St.



große Kappe,
Messing vernickelt
3 mm Klemmbereich
large cap,
nickel plated brass
3 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX02-4SB	4 St.
TX02-10	10 St.
TX02-100	100 St.
TX02-1000	1000 St.



große Kappe,
Messing vernickelt,
4 mm Klemmbereich
large cap,
nickel plated brass,
4 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX02L-10	10 St.
TX02L-100	100 St.
TX02L-1000	1000 St.



große Kappe,
Messing verchromt
3 mm Klemmbereich
large cap,
chromed brass
3 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX22-10	10 St.
TX22-100	100 St.
TX22-1000	1000 St.



große Kappe,
Edelstahl Hybrid
3 mm Klemmbereich
large cap,
Stainless Steel Hybrid
3 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX32-10	10 St.
TX32-100	100 St.
TX32-1000	1000 St.



große Kappe,
Edelstahl Hybrid
4 mm Klemmbereich
large cap,
Stainless Steel,
4 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX32L-10	10 St.
TX32L-100	100 St.
TX32L-1000	1000 St.



große Kappe,
schwarz verchromt
3 mm Klemmbereich
large cap,
black chromed
3 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX92-10	10 St.
TX92-100	100 St.



große Kappe,
schwarz verchromt,
4 mm Klemmbereich
large cap,
black chromed,
4 mm clamp range

Art.-No.	VP
TX92L-100	100 St.

LOXX® - seit über 60 Jahren in der Marine verankert!

In der Marineindustrie ist **LOXX®** seit mehr als 60 Jahren eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung aller Verdecke, Sprayhoods, Biminis und Abdeckungen. Egal ob für den Sonnen- oder Regenschutz, ob für die Wind- oder Sturmabdeckung, ob für die Schutzplane oder die Schutzbespannung: Die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung ist dieser geniale Schnellverschluss! Wir entwickeln unser Repertoire stets weiter, um immer wieder innovative Befestigungsmöglichkeiten für Ihr Boot parat zu haben!

Wie funktioniert LOXX®?

LOXX® schließt und sichert automatisch, indem sich die perfekt entwickelte Edelstahl-Feder (ähnlich wie bei einer Anhängerkupplung) um den genormten Kugelkopf des Unterteils fest legt und verriegelt. Durch einfaches Hochziehen der Kappe gibt die Feder den Kugelkopf wieder frei, und die Verbindung kann kinderleicht gelöst werden. Dieser sogenannte Sperrverschluss ist zuverlässig in der Anwendung, nachhaltig in der Herstellung und überrascht immer wieder mit innovativem Design.

100% Rostfrei - Made in Germany!

LOXX® Box



LOXX® Box ist ein fertig konfektionierter Sortimentskasten und mit allen gängigen Teilen fertig bestückt. Kein langes wühlen mehr in einer Grabbelkiste, alles Griffbereit inkl. Werkzeuge.
LOXX® Box is a ready-made assortment box and fully equipped with all common parts. No more long digging in a grabbel box, everything ready to hand including tools.

Art.-No.	Ausführung Version	VP
TXBOX1	Big Mixed (Nickel, Edelstahl & Chrom)	1 St.
TXBOX2	Small Nickel	1 St.
TXBOX3	Small Chrom	1 St.



LOXX® Set bestehend aus 4x TX02, Schlüssel TX10 und Lochschneider TX11
LOXX® Set contains 4x TX02, Key TX10 and Hole cutter TX11

Art.-No.	VP
TX02-SET	

LOXX® - Robust und Vielseitig

LOXX® Druckknöpfe sind robuster als man denkt. Erst bei einer Belastung von **120 kg** beginnt die **Deformation**. Der **Bruch** trat erst bei einer Belastung von **190 kg** ein. Unabhängig, ob die Belastung als Scherkraft (seitlich) oder als Zugbelastung getestet wurde.

Auch der Kopf vom Oberteil wurde getestet und riss erst bei einem Zug von 30 kg.



Scheerbelastung



Zugbelastung

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

LOXX® Unterteile





Zapfen für Tuch 3,0mm
Messing vernickelt
Stud for cloth 3,0mm
nickel plated brass

Art.-No.	VP
TX03LD-10	10 St.
TX03LD-100	100 St.
TX03LD-1000	1000 St.



Zapfen für Tuch 3,0mm
Messing verchromt
Stud for cloth 3,0mm
chromed brass

Art.-No.	VP
TX23LD-10	10 St.
TX23LD-100	100 St.
TX23LD-1000	1000 St.



Zapfen für Tuch 3,0mm
Edelstahl
Stud for cloth 3,0mm
Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX33-10	10 St.
TX33-100	100 St.



Zapfen für Tuch 4,0mm
Messing vernickelt
langes Gewinde
Stud for cloth 4,0mm
nickel plated brass
long thread

Art.-No.	VP
TX03L-4SB	4 St.
TX03L-10	10 St.
TX03L-100	100 St.
TX03L-1000	1000 St.



Zapfen für Tuch 4,0mm
Messing verchromt
langes Gewinde
Stud for cloth 4,0mm
chromed brass
long thread

Art.-No.	VP
TX23L-10	10 St.
TX23L-100	100 St.
TX23L-1000	1000 St.



Zapfen für Tuch 4,0mm
Edelstahl
langes Gewinde
Stud for cloth 4,0mm
Stainless Steel
long thread

Art.-No.	VP
TX33L-10	10 St.
TX33L-100	100 St.



Zapfen zum Kleben
Edelstahl
Stud to glue
Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX423-10	10 St.
TX423-100	100 St.



Zapfen zum Schrauben
runde Basis, LL=16mm
Edelstahl
Stud to screw on
round base, LL=16mm
Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX424-10	10 St.
TX424-100	100 St.



Zapfen zum Schrauben
2x 3,5 mm, LL=15mm
Messing vernickelt
Stud for 2x 3,5 mm
screws, LL=15mm
nickel plated brass

Art.-No.	VP
TX04-4SB	4 St.
TX04-10	10 St.
TX04-100	100 St.
TX04-1000	1000 St.



Zapfen zum Schrauben
extra lang
Messing vernickelt
Stud, extra long
nickel plated brass

Art.-No.	VP
TX04L-4SB	4 St.
TX04L-10	10 St.
TX04L-100	100 St.



Zapfen zum Schrauben
2x 3,5 mm, LL=15mm
Messing verchromt
Stud for 2x 3,5 mm
screws, LL=15mm
chromed brass

Art.-No.	VP
TX24-10	10 St.
TX24-100	100 St.
TX24-1000	1000 St.



Zapfen zum Schrauben
extra lang
Messing verchromt
Stud, extra long
chromed brass

Art.-No.	VP
TX24L-10	10 St.
TX24L-100	100 St.



Zapfen für Wind-
schutzscheiben und
Zierleisten, 21 mm
Stud for Windscreens
and decorative strips,
21 mm

Art.-No.	VP
TX421-10	10 St.
TX421-100	100 St.



Zapfen für Wind-
schutzscheiben und
Zierleisten, 24 mm
Stud for Windscreens
and decorative strips,
24 mm

Art.-No.	VP
TX425-100	100 St.



Kunststoffdübel
Einsatz für Scheiben-
rahmen in grau
Grey plastic dowel
insert for window
frames

Art.-No.	VP
TX429-10	10 St.
TX429-100	100 St.



Schraube M5x10mm
Messing vernickelt
Screw M5x10mm
nickel plated brass

Art.-No.	VP
TX08-4SB	4 St.
TX08-10	10 St.
TX08-100	100 St.
TX08-1000	1000 St.



Schraube M5x10mm
Messing verchromt
Screw M5x10mm
chromed brass

Art.-No.	VP
TX28-10	10 St.
TX28-100	100 St.



Schraube M5x10mm
Edelstahl
Screw M5x10mm
Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX38-10	10 St.
TX38-100	100 St.
TX38-1000	1000 St-



Schraube M5x22mm
Messing vernickelt
Screw M5x22mm
nickel plated brass

Art.-No.	VP
TX08L-10	10 St.
TX08L-100	100 St.
TX08L-1000	1000 St.



Mutter M5 aus
Edelstahl
Nut M5 in Stainless
Steel

Art.-No.	VP
TX09-10	10 St.
TX09-100	100 St.

LOXX® Rohrschellen inkl. Schrauben zur Befestigung an Rohren mit Durchmessern von 22, 25 oder 30 mm.
LOXX® tube clip including screws for mounting on tubes with 22, 25 or 30 mm in diameter.

Art.-No. VP à 20	passend für fits on	VP
TX4222-20	Ø 22 mm	1 St.
TX4225-20	Ø 25 mm	1 St.
TX4230-20	Ø 30 mm	1 St.







All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



LOXX® Schrauben-Unterteile



Schraube 4,2x10mm Edelstahl, Zapfen Messing vernickelt
Screw 4,2x10mm Stainless Steel, stud in nickeled brass

Art.-No.	VP
TX05-4SB	4 St.
TX05-10	10 St.
TX05-100	100 St.
TX05-1000	1000 St.



Schraube 4,2x10mm und Zapfen aus Edelstahl
Screw 4,2x10mm and stud in Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX25-10	10 St.
TX25-100	100 St.
TX25-1000	1000 St.



Schraube 4,2x10mm Edelstahl, Zapfen Messing verchromt
Screw 4,2x10mm stainless steel, stud in chromed brass

Art.-No.	VP
TX35-10	10 St.
TX35-100	100 St.
TX35-1000	1000 St.



Schraube 4,2x12mm Edelstahl, Zapfen Messing vernickelt
Screw 4,2x12mm Stainless Steel, stud in nickeled brass

Art.-No.	VP
TX06-10	10 St.
TX06-100	100 St.
TX06-1000	1000 St.



Schraube 4,2x12mm und Zapfen aus Edelstahl
Screw 4,2x12mm and stud in Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX36-10	10 St.
TX36-100	100 St.



Schraube 4,2x12mm Edelstahl, Zapfen Messing verchromt
Screw 4,2x12mm stainless steel, stud in chromed brass

Art.-No.	VP
TX26-10	10 St.
TX26-100	100 St.
TX26-1000	1000 St.



Schraube 4,2x16mm Edelstahl, Zapfen Messing vernickelt
Screw 4,2x16mm Stainless Steel, stud in nickeled brass

Art.-No.	VP
TX37-100	100 St.
TX37-1000	1000 St.



Schraube 4,2x16mm und Zapfen aus Edelstahl
Screw 4,2x16mm and stud in Stainless Steel

Art.-No.	VP
TX27-10	10 St.
TX27-100	100 St.



Schraube 4,2x16mm Edelstahl, Zapfen Messing verchromt
Screw 4,2x16mm Stainless Steel, stud in chromed brass

Art.-No.	VP
TX07-10	10 St.
TX07-100	100 St.



Schraube 4,8x12mm Edelstahl, Zapfen Messing vernickelt
Screw 4,8x12mm Stainless Steel, stud in nickeled brass

Art.-No.	VP
TX46-10	10 St.
TX46-100	100 St.
TX46-1000	1000 St.



Schraube 4,8x16mm Edelstahl, Zapfen Messing vernickelt
Screw 4,8x16mm Stainless Steel, stud in nickeled brass

Art.-No.	VP
TX47-10	10 St.
TX47-100	100 St.
TX47-1000	1000 St.



LOXX® Tools



Art.-No.	VP
TX10	1 St.

LOXX® Universal-schlüssel für Stoff Ober- und Unterteile sowie für LOXX® Schrauben-Unterteile.
LOXX® Universal key for all Top and bottom cloth parts as well as LOXX® screw bottom parts.



Art.-No.	VP
TX15	1 St.

LOXX® Schlüssel mit Holzgriff zum Öffnen und Schließen aller Oberteile
LOXX® key with wooden handle to open and close all LOXX® top parts



Art.-No.	VP
TX14	1 St.

LOXX® Schlüssel mit Holzgriff zum Anbringen aller LOXX® Oberteile und LOXX® Stoff-Unterteile.
LOXX® key with wooden handle for mounting all LOXX® top and bottom cloth parts.



Art.-No.	VP
TX12	1 St.

Einschraubschlüssel passend für alle LOXX® Schrauben-Unterteile
Screw-in wrench for all LOXX® Screw-in sockets.



Art.-No.	VP
TX11-10	10 St
TX11-100	100 St.

Lochwerkzeug zum Stanzen oder Einschneiden von 10 mm Löchern, passend für LOXX Ober- oder Unterteilen.
Hole cutter to punch-out or cut-out 10 mm holes for LOXX top or bottom parts.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

PER FIX®

SICHER UND ELEGANT
PERFIX ist eine sichere Verbindung ohne hervorstehende Teile. Entstanden aus purer Frustration über vorstehenden Teile, die aus dem Boot ragen. PERFIX wurde für die Befestigung von Abdeckungen auf Booten entwickelt, findet sich aber heutzutage in allen möglichen Anwendungen, bei denen Sicherheit oder Komfort ein Thema ist.

SAFE, SECURE AND ELEGANT
PERFIX is a secure connection without using any protruding parts. Born out of pure frustration over these protruding parts sticking out of the boat. PERFIX is designed for fixing covers on boats, but nowadays found in all kinds of applications where safety or comfort is an issue.





Q-SNAP®

NICHTS ZU STRAMM FÜR Q-SNAP
Q-SNAP ist ein sicheres Befestigungselement mit Dehnfunktion. Er wurde für Abdeckungen und Sprayhoods auf Booten entwickelt und eignet sich perfekt für alle Anwendungen, bei denen Textilien stramm und sicher sitzen müssen.

NOTHING TOO TIGHT FOR Q-SNAP
Q-SNAP is a secure fastener with stretch function. It is developed for covers and sprayhoods on boats and is perfect for all applications that require textiles to be tight and secure.





CAF® 316

EIN DRUCKKNOPF, AUF DEN MAN SICH VERLASSEN KANN
CAF-316 bringt die neueste Technologie, um Druckknöpfe endlich seewasserbeständig zu machen und gleichzeitig eine lebenslange Leistung zu gewährleisten. Von nun an können Sie auf die breite Palette wirklich langlebiger Befestigungselemente aus Edelstahl 316 vertrauen: CAF-316®, hergestellt für eine lange Lebensdauer.

FINALLY: A PRESS FASTENER YOU CAN TRUELY RELY ON
CAF-316 brings in the last technology to make press fasteners finally sea water resistant, while ensuring a lifetime performance. From now on you can place your trust in the wide range of real durable 316 stainless-steel fasteners: CAF-316®, made to last.





CAF® COMPO

PASSEND ZU JEDEM DESIGN
Stellen Sie sich vor, der Verschluss an Deck Ihres schönen Bootes würde zum Deck passen, der zu 100 % korrosionsfrei ist und in der Deckfarbe auswählbar ist.

MATCHING ANY DESIGN
Imagine a screw-stud on deck of your beautiful boat used to fix a cover being 100% corrosion free and that blends away in the deck colour.





PASSEND ZU ANDEREN STANDARD-VERSCHLÜSSEN
CAF-COMPO Verschlüsse sind auch für Befestigungselemente wie Tenax®, LOXX®, Minax und Lift-the-DOT® erhältlich. Es gibt sie in verschiedenen Gewindeausführungen. Jetzt können auch andere Sicherungselemente von den Eigenschaften von CAF-COMPO profitieren: 100% korrosionsfrei, farblich passend, und geringes Gewicht.

MATCHING OTHER STANDARD LOCKING FASTENERS
CAF-COMPO composite studs are also available with fasteners like Tenax®, LOXX®, Minax and Lift-the-DOT® type products. It comes in different thread-versions. Other locking fastener can now benefit from the features from CAF-COMPO: 100% corrosion-free, matching colours and light weight.



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

SICHER UND ELEGANT
PERFIX ist eine sichere Verbindung ohne hervorstehende Teile. PERFIX wurde für die Befestigung von Abdeckungen auf Booten entwickelt.
SAFE, SECURE AND ELEGANT
PERFIX is a secure connection without using any protruding parts.
PERFIX is designed for fixing covers on boats.





PERFIX® Oberteil - Buttons

Oberteile PERFIX®. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Buttons PERFIX®. Other colours available on special request.

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		Farbe	Colour
HP1001-10	HP1001-100	Oberteil	weiß	white
HP1003-10	HP1003-100	Oberteil	schwarz	black



PERFIX® Unterteil - Receivers

mit Stoffschraube zur Verbindung von Tuch + Tuch.
Receiver Cloth to Cloth

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		Farbe	Colour
HP2001-10	HP2001-100	Stoffschraube	weiß	white



mit Holzschraube zur Verbindung von Tuch + Deck. Auch in grau und blau lieferbar
Receiver Cloth to Deck. Also available in grey and blue

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100		Farbe	Colour
HP2011-10	HP2011-100	Holzschraube	weiß	white
HP2013-10	HP2013-100	Holzschraube	schwarz	black



PERFIX® Werkzeuge - Tools

Schlüssel mit Anleitung
mounting key with instructions

Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	
HP9000-1	HP9000-10	



Profiwerkzeug
professional tool

HP9300	-	

Profiwerkzeug
professional tool
HP9300



Kompletter Werkzeugsatz bestehend aus: 1x Profiwerkzeug, 1x Bohrschablone, 10x Montagestifte mit Kappe
Complete toolkit contains: 1x professional tool, 1x drilling template, 10x mounting peg with cap

HP9900	-	





Montagestift
mounting peg

Bohrschablone
drilling template





Starter-Kit
auf Anfrage
Starter Kit
on special
request



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

CAF-316® Druckknöpfe - CAF-316® fasteners



CAF-316 Oberteil (Cap) aus Edelstahl 1.4401. Kundenspezifische Farben sind auf Anfrage möglich.
CAF-316 Top part (Cap) made of stainless steel AISI316. Customized colours are possible on special request

Art.-Nr. VP à 100	Schaftlänge length shaft	colour
HQ21000-100	Normal (4,4 mm)	stainless steel AISI316
HQ210002-100	Normal (4,4 mm)	schwarz matt- black matt
HQ210001-100	Normal (4,4 mm)	schwarz glanz - glossy black
HQ210003-100	Normal (4,4 mm)	perlweiß - pearl white
HQ210004-100	Normal (4,4 mm)	grau - grey
HQ210006-100	Normal (4,4 mm)	navy blau - navy blue
HQ21010-100	Lang - long (6,2 mm)	stainless steel AISI316



CAF-316 Hülse (Sockets), hergestellt aus Edelstahl 1.4401. Mit Feder aus hochwertigem Duplex Stahl
CAF-316. sockets made of stainless steel AISI 316. Incl. duplex quality spring.

Art.-Nr. VP à 100	colour
HQ22000-100	stainless steel AISI316



CAF-316 Zapfen (Studs) für ebene Untergründe zum Schrauben oder Nieten oder zur Befestigung an Tuchen mit Niete HQ24050. Hergestellt aus Edelstahl 1.4401.
CAF-316. studs to screw or rivet on for flat surfaces. Also for clothes with rivet HQ24050. Made of stainless steel AISI 316.

Art.-Nr. VP à 100	Beschreibung Description
HQ23000-100	ohne Schraube, Innendurchmesser 4,2mm - without screw, inside diameter 4,2 mm
HQ230110-100	10 mm Schraube, selbstschneidend - 10 mm self-tapping Screw
HQ230116-100	16 mm Schraube, selbstschneidend - 16 mm self-tapping Screw
HQ230316-100	16 mm Schraube, selbstschneidend Oversized - 16 mm self-tapping Screw Oversized
HQ230416-100	16 mm Schraube, selbstbohrend - 16 mm self-drilling Screw



CAF-316 Niete, hergestellt aus Edelstahl 1.4401. Benötigt zur Befestigung von HQ23000 an Tuchen.
CAF-316. rivet made of stainless steel AISI 316. Required for mounting HQ23000 on cloth.

Art.-Nr. VP à 100	Farbe	colour
HQ24050-100	Edelstahl 1.4401	stainless steel AISI316



SB-Packs mit je 10 Oberteilen, Hülsen, Unterteilen und Werkzeug.
Self service packs with 10 pcs. each of Top, Socket, bottom parts and Tools

Art.-Nr. VP à 10		
HQ250001-10	zum Anschrauben HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), HQ230110 (Studs) und Nietwerkzeug	to Screw on HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), HQ230110 (Studs) and rivet tool
HQ250002-10	Tuch an Tuch Set HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), HQ23000 (Studs), HQ24050 (Niete) und Nietwerkzeug	Cloth to Cloth Set HQ21000 (Cap), HQ22000 (Sockets), HQ23000 (Studs), HQ24050 (Rivet) and rivet tool

Holding force performance

comparing different press fastener material configurations



Agenda	Korrosions-beständigkeit	zuverlässige Feder
Hülse: AISI316 Edelstahl Feder: Duplex Edelstahl CAF-Feder	✓	✓
Hülse: Messing-Nickel Feder: Messing Handelsüblicher Druckknopf	✗	✓
Hülse: AISI304 Edelstahl Feder: Phosphor-Bronze Risiko galvanischer Korrosion	✗	✓
Hülse: AISI304 Edelstahl Feder: AISI304 Edelstahl	~	✗
Hülse: AISI316 Edelstahl Feder: AISI316 Edelstahl	✓	✗

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

CAF-Tools

Art.-Nr.		
HQ1906001	Schließwerkzeug Ober- & Unterteil	Closing tool for top and bottom
HQ2500101	Starter Kit mit Werkzeugen	Starter Kit with tools


HQ1906001

Starter Kit Inhalt (ca.)

Oberteile	Unterteile	Compo
100x HQ21000	50x HQ23000	10x HQ351110
25x HQ21010	50x HQ230110	50x HQ351116
100x HQ22000	10x HQ230116	10x HQ351210
	10x HQ230316	10x HQ353210
	10x HQ230416	10x HQ354116
	50x HQ24050	10x HQ354210


HQ2500101

CAF-COMPO

Passend zu jedem Design

Eine Druckknopfaufnahme an Deck Ihres Bootes vor, mit dem Sie Abdeckungen befestigen, die 100% korrosionsfrei ist und die zur Deckfarbe passt.
Designer lieben es, wenn die schönen Linien und Formen ihres Produkts nicht durch die unvermeidlichen Punkte gestört werden, an denen Kissen, Jalousien, Teppiche oder Decken an Deck gehalten werden. Dabei handelt es sich um die exakt gleiche und schnelle Montage wie bei einer normalen Druckknopfaufnahme. Eine einzigartige Formel von smartem Design und hochwertigen Materialien ermöglicht es, einen selbstschneidenden Schraubbolzen aus Verbundwerkstoff für den Einsatz in Glasfaser, Holz und anderen Verbundwerkstoffen zu verwenden.
Passend zu jedem Design, jeder Farbe und jedem Druckknopf. Erhältlich in 4 Standardfarben oder in jeder beliebigen RAL-Farbe auf Anfrage. Und es passt zu jedem handelsüblichen (24-Linien) Ringfeder-Druckknopf.
Gleiche und schnelle Montage wie traditionelle Druckknopfaufnahmen. Bohren Sie einfach ein Pilotloch (5,5 mm) und schrauben Sie die CAF-COMPO Druckknopfbefestigung mit einem TX 30 Bit ein.

Suitable for every design

Imagine a push button holder on the deck of your beautiful boat, which you can use to attach a cover that is 100% corrosion-free and matches the ship's deck colour. Time to say goodbye to the annoying eye-catchers that stand out from the noble design, even if they are not corroded. Designers love it when the beautiful lines and shapes of their product are not disturbed by the inevitable points where cushions, blinds, carpets or blankets are held on deck. This is exactly the same and quick assembly as with a normal push button holder. A unique formula of smart design and high quality materials makes it possible to use a self-tapping composite bolt for use in glass fibre, wood and other composites.

Suitable for every design, every colour and every push button. Available in 4 standard colours or in any RAL colour on request. And it goes with any commercially available (24 lines) annular spring push button.

Same and quick mounting as traditional snap fasteners. Simply drill a pilot hole (5.5 mm) and screw in the CAF-COMPO push button fastening with a TX 30 bit.





CAF COMPO Unterteil, **10 mm** Gewinde weiß
CAF COMPO bottom **10 mm** thread white

Art.-No.	VP
HQ351110-10	10 St.
HQ351110-100	100 St.



CAF COMPO Unterteil, **16 mm** Gewinde weiß
CAF COMPO bottom **16 mm** thread white

Art.-No.	VP
HQ351116-10	10 St.
HQ351116-100	100 St.
HQ351116G	1000 St.



CAF COMPO Unterteil, **10 mm** M6 Gewinde weiß
CAF COMPO bottom **10 mm** M6 thread white

Art.-No.	VP
HQ351210-10	10 St.
HQ351210-100	100 St.



CAF COMPO Unterteil, **16 mm** Gewinde cream weiß
CAF COMPO bottom **16 mm** thread cream white

Art.-No.	VP
HQ352116-10	10 St.







CAF COMPO Unterteil, **10 mm** M6 Gewinde cream weiß
CAF COMPO bottom **10 mm** M6 thread cream white

Art.-No.	VP
HQ352210-10	10 St.
HQ352210-100	100 St.



CAF COMPO Unterteil, **16 mm** Gewinde grau
CAF COMPO bottom **16 mm** thread grey

Art.-No.	VP
HQ353116-10	10 St.



CAF COMPO Unterteil, **10 mm** M6 Gewinde grau
CAF COMPO bottom **10 mm** M6 thread grey

Art.-No.	VP
HQ353210-10	10 St.
HQ353210-100	100 St.



CAF COMPO Unterteil, **16 mm** Gewinde schwarz
CAF COMPO bottom **16 mm** thread black

Art.-No.	VP
HQ354116-10	10 St.
HQ354116-100	100 St.
HQ354116G	1000 St.



CAF COMPO Unterteil, **10 mm** M6 Gewinde schwarz
CAF COMPO bottom **10 mm** M6 thread black

Art.-No.	VP
HQ354210-10	10 St.
HQ354210-100	100 St.



CAF LOXX Unterteil, **16 mm** Gewinde weiß
CAF LOXX bottom **16 mm** thread white

Art.-No.	VP
HQ361116-10	10 St.
HQ361116-100	100 St.



CAF LOXX Unterteil, **10 mm** M6 Gewinde weiß
CAF LOXX bottom **10 mm** M6 thread white

Art.-No.	VP
HQ361210-10	10 St.
HQ361210-100	100 St.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

tight and easy





NICHTS ZU STRAMM FÜR Q-SNAP
Q-SNAP ist ein sicheres Befestigungselement mit Dehnfunktion. Er wurde für Abdeckungen und Sprayhoods und eignet sich perfekt für alle Anwendungen, bei denen Textilien stramm und sicher sitzen müssen.

NOTHING TOO TIGHT FOR Q-SNAP
Q-SNAP is a secure fastener with stretch function. It is developed for covers and sprayhoods and is perfect for all applications that require textiles to be tight and secure.

Q-SNAP® CAP



Q-Cap Oberteil aus Edelstahl 1.4404. Kundenspezifische Farben sind auf Anfrage möglich.
Q-Cap Top part made of stainless steel AISI316L. Customized colours are possible on special request.

Art.-Nr. VP à 100		Schaftlänge length shaft	Farbe	colour
HQ11000-100		Normal (4,4 mm)	Edelstahl	stainless steel



Q-SOCKET. Befestigungsring für die Tuchunterseite zum Einhaken im Q-STUD auf dem Deck. Hergestellt aus Edelstahl 1.4404.
Q-SOCKET. Fixing ring underneath the cloth to hook in the Q-STUD on deck.
Made of stainless steel AISI 316L.

Art.-Nr. VP à 100			Farbe	colour
HQ12000-100			Edelstahl 1.4404	stainless steel AISI316L

Q-SNAP® STUD



Q-STUD. Aufnahme für Q-SNAP® Sockets zur Montage auf Deck. Hergestellt aus Edelstahl 1.4404. Der Haken muss in Zugrichtung des Tuches zeigen.
Q-STUD. Stud for Q-SNAP® Sockets for Deck mounting. Made of stainless steel AISI 316L.
Position the hook in the direction of the tensile force.

Art.-Nr. VP à 100		
HQ13000-100 HQ13010-100	Q-Stud mit Schraube, selbstschneidend 3,9 x 16	Q-Stud with self-tapping screw 3,9 x 16



NP1409-10	VP à 10	Pop-Niete 4,0 x 9,4	blind rivet 4,0 x 9,4
NP1409-100	VP à 100	Pop-Niete 4,0 x 9,4	blind rivet 4,0 x 9,4

Q-SNAP® SB-Pack



Jede VE beinhaltet 10 komplette Druckknöpfe, bestehend aus Oberteile "CAP" und "SOCKET", Unterteile "STUDS"mit Holzschraube sowie den dazugehörigen Werkzeugen
Self Service Pack, Includes 10 full fasteners with top parts "CAP" and "SOCKETS", bottom parts "STUD" with wood screw and required tools

Art.-Nr. VP à 10		
HQ150001-10	zum Anschrauben	to screw on

Q-SNAP® Zubehör - Accessories





Art.-Nr.	Packmenge package		
HQ19040-10	VP à 10 Stück	Q-Installations Pin	Q-Installation pins
HQ19010-10	VP à 10 Stück	Q-STUD Abdeckung grau	Q-STUD Cover, grey
HV001	VP à 1 Stück	Einsetzwerkzeug mit Einsätzen	Plier with dies
HQ190503	Oberteil Set für HV001 - Einsatz für Q-Snap und CAF		HV001 Top part kit insert for Q-Snap and CAF
HQ190504	Unterteil Set für HV001 - Einsatz für CAF		HV001 Bottom part kit insert for CAF
HQ190505-1	Ersatzgummi für CAP A Werkzeug HV001		Replacement rubber for CAP A tool HV001
HQ190515-1	Ersatzgummi für Eyelet D Werkzeug HV001		Replacement rubber for Eyelet D tool HV001





Starter-Kit
auf Anfrage
Starter Kit
on special
request

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

DOT® Verbindungselemente, eingeführt vor mehr als 100 Jahren. Ihre robuste Konstruktion und die Haltekraft in den härtesten Einsatzgebieten sorgen für den guten Ruf in der Beständigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit bei Kunden in aller Welt.
DOT® Befestigungselemente werden in vielen Bereichen mit hohen Qualitätsansprüchen genutzt.
DOT® Befestigungselemente halten sicher, auch in schwierigen Situationen.

DOT® brand fasteners, introduced more than 100 years ago. Their heavy-duty construction and adherence to the toughest specifications have given this product line a reputation for consistency, quality and dependability among customers around the world.
DOT® fasteners are used in many sectors with high quality standards.
DOT® fasteners remain secure in challenging environments.

DURABLE



PULL-THE-DOT



LIFT THE DOT



COMMON SENSE DOT



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

DURABLE™ DOT® Druckknöpfe



Das DURABLE™ DOT® Befestigungssystem gibt Ihnen eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen dem Druckknopf-Oberteil und Unterteilen für jeden Einsatzbereich. Wichtig ist auch das einfache Verarbeiten: DURABLE™ DOT® Elemente können ohne vorheriges Ausstanzen des Materials gesetzt werden.

Oberteil-Elemente, Messing vernickelt oder Edelstahl, Kappen-Ø ca. 15 mm
top parts, brass nickel finish or Stainless Steel, Cap Ø approx 15 mm

Art.-Nr. Messing VP à 100	Art.-Nr. Edelstahl VP à 100	Beschreibung description
TRW10128	TRW40128	Kappe mit Niet, 4,4 mm Zylinderlänge
TRW10128-9		Kappe mit Niet, 4,4 mm Zylinderlänge, schwarz emailliert
TRW10128N		Kappe mit Niet, 4,4 mm Zylinderlänge, Navy blau emailliert
TR93XV101501V		Kappe mit Niet, 4,7 mm Zylinderlänge, Kunststoffüberzug weiß
TRW10127	TRW40127	Kappe mit Niet, 6,4 mm Zylinderlänge
TRW10129		Kappe mit Niet, 7,9 mm Zylinderlänge



Hülse, Messing vernickelt oder Edelstahl
Socket, brass nickel finish or Stainless Steel

Art.-Nr. Messing VP à 100	Art.-Nr. Edelstahl VP à 100	Beschreibung description
TRW10224	TRW40224	Hülse zu 10127 / 10128 / 10129



Unterteil-Elemente
bottom parts

Zapfen zum annieten, Messing vernickelt oder Edelstahl
Studs to rivet on, brass nickel finish or Stainless Steel

Art.-Nr. Messing VP à 100	Art.-Nr. Edelstahl VP à 100	Beschreibung description
TRW10370	TRW40370	Normalzapfen
TRW10373		Zapfen ohne Rand
TRW10379		Zapfen mit flachem Absatz
TRW10342		Zapfen mit Nietrücken mit 4,4 mm Zylinder
TRW10314		Pop-Niete 3,2 mm mit Edelstahl-Dorn, für Material 1,6 mm - 4,8 mm.
TRW10319		Pop-Niete 3,2 mm mit Edelstahl-Dorn, für Material 4,8 mm - 9,6 mm.



Nieten für obige Zapfen 10370, 10373 und 10379, Messing vernickelt oder Edelstahl
Rivets for above Studs 10370, 10373 and 10379, brass nickel finish or Stainless Steel

Art.-Nr. Messing VP à 100	Art.-Nr. Edelstahl VP à 100	Beschreibung description
TRW10412	TRW40412	Niete mit 6,1 mm Zylinder
TRW10413	TRW40413	Niete mit 7,9 mm Zylinder



Zapfen, Messing vernickelt
Studs, brass nickel finish

Art.-Nr. Messing VP à 100	Art.-Nr. Edelstahl VP à 100	Beschreibung description
TRW10301-12		Unterteil mit Edelstahlschraube #8 12 mm, selbstschneidend
TRW10301-20		Unterteil mit Edelstahlschraube #8 16 mm, selbstschneidend
TRW10302L		Unterteil mit Edelstahlschraube #10 12 mm, selbstschneidend
TRW10393-12		Unterteil mit Edelstahlschraube #8 10 mm, gewindeschneidend
TRW10393-20		Unterteil mit Edelstahlschraube #8 16 mm, gewindeschneidend
TRW10708-12		Unterteil mit MS-Schraube 10 mm, Gewinde #10-32
TRW10708-20		Unterteil mit MS-Schraube 16 mm, Gewinde #10-32



Zapfen für Windschutzscheiben und Zierleisten, Messing vernickelt
Studs for windscreens and decorative strips, brass nickel finish

Art.-Nr. VP à 100	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description
TRW10388	TRW10388-10	Unterteil zum Aufschieben auf Windschutzscheiben/Zierleisten 3/4" (19,1 mm)
TRW10391	TRW10391-10	Unterteil zum Aufschieben auf Windschutzscheiben/Zierleisten 7/8" (22,2 mm)

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

PULL-THE-DOT® Druckknöpfe

Pull-The-Dot® ist ein fest verschließender Druckknopf, der nur durch Zug in eine Richtung geöffnet werden kann. Zug in allen anderen Richtungen kann den Verschluss nicht öffnen. -





Oberteil-Elemente, Messing vernickelt, Kappen-Ø ca. 15 mm
top parts, brass nickel finish, Cap Ø approx 15 mm

Art.-Nr. VP à 100	Beschreibung description	VP Stk.
TRW18100	Kappe mit Niet	100
TRW18201	Hülse zu TRW18100	100

Unterteil-Elemente, Messing vernickelt
bottom parts, brass nickel finish

TRW18307	Zapfen mit Kreuzschlitzschraube #8 x 9,5 mm	100
TRW18303	Zapfen in Clinchausführung	100
TRW10412	Niete für Clinchzapfen TRW18303	100



LIFT-THE-DOT® Druckknöpfe

Lift-The-DOT® ist ein hoch belastbares Verschlusssystem, dass ähnlich wie Pull-The-DOT® nur durch Anheben der markierten Stelle des Oberteils geöffnet werden kann. Zug an jeder anderen Stelle des Verschlusses bewirkt kein unbeabsichtigtes Öffnen. -





Oberteil-Elemente, Messing vernickelt
top parts, brass nickel finish

Art.-Nr. **VP à 100**	Beschreibung description	VP Stk.
TRW16205	Normalhülse mit 5,2 mm langen Zapfen	100
TRW16206	Hülse mit extra langen Zapfen für dickes Material	100
TRW16506	Clinch-Gegenplatte zu TRW16205 + TRW16206	100



Unterteil-Elemente, Messing vernickelt
bottom parts, brass nickel finish

TRW16349	Unterteil zur Stoffmontage mit 2 Zapfen	100
TRW16501	Clinch-Gegenplatte zu TRW 16349	100
TRW16362	Unterteil mit Sechskant und Gewindeschrauben #8-32, 9,5 mm zöllig	100
TRW16360-12	Unterteil mit Edelstahlschraube #8-18, 9,5 mm lang	100
TRW16360-20	Unterteil mit Edelstahlschraube #8-18, 15 mm lang	100



COMMON SENSE® DOT® Drehverschlüsse

Dieses Befestigungssystem hält sicher, weil eine eingebaute Feder den Zapfen unter Druck hält, bis er von Hand geöffnet wird. Ein unbeabsichtigtes Öffnen ist somit ausgeschlossen.



Unterteil-Elemente, Messing vernickelt
bottom parts, brass nickel finish

Art.-Nr. **VP à 100**	Beschreibung description	VP Stk.
TRW78323	extra hoch, mit 2 Schraublöchern	100
TRW78322	Normalhöhe, mit 2 Schraublöchern	100
TRW78332	Normalhöhe in Clinch-Ausführung mit 2 Zapfen	100
TRW78507	Clinch-Gegenplatte zu TRW78332	100



Oberteil-Elemente, Messing vernickelt
top parts, brass nickel finish

TRW78403	Öse in Clinch-Ausführung mit 4 Zapfen	100
TRW78505	Gegenplatte zu TRW78403 (klein)	100
TRW78510	Gegenplatte zu TRW78403 (groß)	100

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Verarbeitungs-Maschine M840 - Professional tool M840



M840 erleichtert die Lochung und die Montage aller DOT®-Befestigungselemente. Die Maschine wird mit auswechselbaren Einsätzen betrieben. Mit diesen können alle DOT®-Teile der Vorseiten schnell und sicher verarbeitet werden.
Die Maschine M840 ist die optimale Lösung für alle professionellen Verarbeiter.
M840 is the professional way to work with DOT®-fasteners. With a various number of dies you can use M840 as punching or setting tool.

Art.-Nr.	Beschreibung description
TRWM840	Maschine ohne Einsätze - machine without setting dies
TRWM840-1	Ersatz Gummistücke für den Werkzeugeinsatz
TRWM840-2	Ersatz Gummistücke für den Werkzeugeinsatz (oval)
TRWM840-3	Ersatz Gummistücke für den Werkzeugeinsatz (rund) für TRW4403/4 alte Version

Einsätze für DURABLE™ DOT® Druckknöpfe - dies for DURABLE™ DOT®

TRW4403	Ober-Werkzeug für Kappen	(zur Aufnahme von TRW10128/10127)
TRW4303	Unter-Werkzeug für Kappen	(zur Aufnahme von TRW10224)
TRW4304	Ober-Werkzeug für Hülsen	(zur Aufnahme von TRW10370/10379)
TRW4404	Unter-Werkzeug für Hülsen	(zur Aufnahme von TRW10412)

Einsätze für COMMON SENSE®-Druckknöpfe - dies for COMMON SENSE®

TRW4103	Ober-Werkzeug zum Lochen
TRW4203	Unter-Werkzeug zum Lochen
TRW4302	Ober-Werkzeug zum Einsetzen
TRW4402	Unter-Werkzeug zum Einsetzen

Einsätze für PULL-THE-DOT®-Druckknöpfe - dies for PULL-THE-DOT®

TRW4405	Ober-Werkzeug für Kappen	(zur Aufnahme von TRW18100)
TRW4305	Unter-Werkzeug für Kappen	(zur Aufnahme von TRW18201)
TRW4304	Ober-Werkzeug für Hülsen	(zur Aufnahme von TRW18303)
TRW4404	Unter-Werkzeug für Hülsen	(zur Aufnahme von TRW10412)

Einsätze für LIFT-THE-DOT®-Druckknöpfe - dies for LIFT-THE-DOT®

TRW4101	Ober-Werkzeug zum Lochen	
TRW4201	Unter-Werkzeug zum Lochen	
TRW4301	Ober-Werkzeug zum Einsetzen	(zur Aufnahme von TRW16205/16206)
TRW4401	Unter-Werkzeug zum Einsetzen	(zur Aufnahme von TRW16506)

HANDSTEMPEL FÜR DOT® ELEMENTE - Hand tools for DOT® fasteners



Werkzeuge für DOT®-Befestigungsteile
Tools for DOT® fasteners

Art.-Nr.	für TRW for TRW	Beschreibung description
TRWH164	10127, 10128, 10129, 10412, 10413	Einschlagstempel für DURABLE™-Kappen und Ösen
TRWH9936	18100, 10127, 10128, 10412, 10413	Unterwerkzeug für PULL-THE-DOT® / DURABLE™-Kappen
TRWH169N	183073 10393	Schraubendreher für alle Schraubzapfen PULL-THE-DOT® / DURABLE™
TR89450E	78403	Lochstempel für Ösen COMMON SENSE®
TR89171	16349, 78332	Lochstempel für Clinchzapfen LIFT-THE-DOT® / COMMON SENSE®
TR899951E	16205, 16206, 16506	Lochstempel für Oberteile LIFT-THE-DOT®
TRWH169B	16317, 16318, 16360	Schraubendreher für alle Schraubzapfen LIFT-THE-DOT®
HV025	10127, 10128, 10129, 10412, 10413, 18100	Einschlagstempel und Unterwerkzeug für DURABLE™-Messing Druckknöpfe für den **Hobby-Bedarf**.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

HANDSTEMPEL FÜR DOT® ELEMENTE - Hand tools for DOT® fasteners

Werkzeuge für DOT® Zackenösen
Tools for DOT® grommets

Art.-Nr.	Größe Size
TR22RHT0RR	#0
TR22RHT1RR	#1
TR22RHT2RR	#2
TR22RHT3RR	#3
TR22RHT4RR	#4



TRW-STANDARDSET01
DOT DURABLE Starter Set
for mounting on solid surfaces.
Including insertion tool Press-N-Snap





TRW10128
DOT DURABLE cap MsNi 4,7mm
Pack of 100 pieces

TRW10224
DOT DURABLE Socket MsNi Standard
Pack of 100 pieces

TRW10393-12
DOT DURABLE Studs MsNi with tapping screw. A2 4,2x10mm
Pack of 100 pieces

TRW-STANDARDSET02
DOT DURABLE Starter Set
for mounting on fabrics.
Including insertion tool Press-N-Snap



TRW10128
DOT DURABLE cap MsNi 4,7mm
Pack of 100 pieces

TRW10224
DOT DURABLE Socket MsNi Standard
Pack of 100 pieces

TRW10379
DOT DURABLE Studs MsNi deep variant
Pack of 100 pieces

TRW10412
DOT DURABLE/PULL-THE-DOT Rivet MsNi 6,1mm
Pack of 100 pieces

Verarbeitungs-Maschine Pres-N-Snap - Mounting tool Pres-N-Snap

Einsetzwerkzeug für DURABLE™ DOT® Druckknöpfe aus Messing und für den Hobby-Bedarf.
Nicht geeignet für Druckknöpfe aus Edelstahl. Ersatzteile auf Anfrage erhältlich.
Mounting tool for Brass DURABLE™ DOT® fasteners and for Do-It-Yourself.
Do not use with stainless steel fasteners. Spare parts available on request.

Art.-Nr.		
HV002	Einsetzwerkzeug	Mounting tool



Pres-N-Snap Presseinsätze für Zackenösen aus Messing
Pres-N-Snap pressing dies for toothed eyelets made of brass

Art.-Nr.		
HVG0S	Größe 0	Size 0
HVG1S	Größe 1	Size 1

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SNAD®

Im Gegensatz zu herkömmlichen Metall Druckverschlüssen ist SNAD® aus Kunststoff gefertigt. Dieses Produkt kann sich nicht verklemmen und behält seine Klemmfähigkeit auch bei Sonneneinstrahlung, Sand oder Schmutz. Durch die Kuppelform von SNAD kann man auch mal ohne Schmerzen drauf treten. Die Installation ist einfach, reinigen Sie die Oberfläche, ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche, positionieren und halten Sie den Druckknopf und üben Sie etwas Druck aus. Keine Werkzeuge, keine Spalten, keine Löcher!













SNAD®

Unlike traditional metal trims, SNAD® is a plastic adhesive snap component. This product will not snag clothing or deteriorate from exposure to sunlight, sand, or dirt. Plus, walking on SNAD® is pain free due to its unique dome shape. Installation is simple, clean the surface where the snap is to be applied, peel off the protective paper backing, position and firmly hold the snap in place and release. No tools, no splits, no holes!

Oberteil - Top Cap

passend für Unterteile wie TRW10301 oder TRW18307.
Suitable for Sockets like TRW10301 or TRW18307.

YKK Little Parts. Big Difference.

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe colour
YKS1140	40 mm	weiß - white
YKS1940	40 mm	schwarz - black

Unterteil - Bottom Cap

passend für TRW10224 und TRW18201 Oberteil.
Suitable for TRW10224 and TRW18201 sockets

YKK Little Parts. Big Difference.

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe colour
YKS2125	25 mm	weiß - white
YKS2925	25 mm	schwarz - black
YKS2140	40 mm	weiß - white
YKS2940	40 mm	schwarz - black

FLEX Unterteil - FLEX Bottom Cap

passend für TRW10224 und TRW18201 Oberteil.
Suitable for TRW10224 and TRW18201 sockets

YKK Little Parts. Big Difference.

Art.-Nr.	Ø mm	Farbe colour
YKS3025	25 mm	transparent
YKS3125	25 mm	weiß - white
YKS3925	25 mm	schwarz - black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sprayhood Kederschiene - Sprayhood track

TrimTrack Kederschiene aus Edelstahl 1.4401 für Liekleinen, Vorliekbänder und Keder mit 6 mm Durchmesser. Schiene ohne Bohrungen.
TrimTrack Sprayhood track made of stainless steel AISI316 for bolt ropes, lufttapes and kadors with 6 mm diameter. Track without holes.


HD3912

HD3910

HD3911

Art.-Nr.	Beschreibung description	
HD3900-3	Edelstahlschiene, 3 m	Stainless steel track, 3 m
HD3910	Endstück mit Einfädler	End feeder
HD3911	Endstück	End stop
HD3912	Mittelstück mit Einfädler	mid feeder
HD3920	Montagewerkzeug für HD3900	Opening tool for HD3900

Kederschiene aus PVC Kunststoff. Toleranz bei Abmessungen 0,25 mm
Sprayhood Track made of PVC plastics. Tolerance for dimensions 0.25 mm



HD23301
HD23309



Art.-Nr.	Beschreibung description	Form	Farbe colour	Länge length
HD23301	Sprayhood Kasten-Kederschiene	U-Form	weiß - white	5 m
HD23309	Sprayhood Kasten-Kederschiene	U-Form	schwarz - black	5 m




HD23514

Art.-Nr. weiß white	Art.-Nr. schwarz black	Beschreibung description	Form	Länge length
HD23501	HD23509	Sprayhood Kederschiene - Sprayhood Track	U-Form	5 m
HD23511	HD23591	Einfädler - Feeder		
HD23512	HD23592	Endkappe - End cap		
HD23513	HD23593	Verbinder kurz - Connector short		
HD23514	HD23594	Verbinder mit Einfädler - Connector with feeder		


HD23501 HD23509



Kederschiene aus Aluminium
Sprayhood Track made of Aluminium

Art.-Nr.	Beschreibung description	Form	Farbe colour	Länge length
ER87200	Kederschiene aus Aluminium	P-Form	Aluminium	6 m
ER87201	Kederschiene aus Aluminium	U-Form	Aluminium	6 m



ER87201



ER87200

182 Passende Persenning-Keder auf der Seite
Suitable tarpaulin kadors on page

Flache Ausstellvorrichtung - Low profile slide unit

Art.-Nr.	Beschreibung description	Breite width	Länge length	W mm	Ø Pin
HD2602	Edelstahlschiene	19,2 mm	300 cm		
HD2604-4	Edelstahlschiene	19,2 mm	120 cm		
HD2603	Endbeschlag für Schienen				
HD2604	Rutscher mit HD603			5 mm	8 mm
HD2601	Rutscher mit HD866			8 mm	6 mm


HD2602
HD2604-4
HD2603


HD2604
HD2601





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Sleek Track MK2



Diese Einstellschienen sind komplett aus Edelstahl 1.4401 gefertigt und durch die Abdeckschiene werden die Befestigungsschrauben für die Unterschiene versteckt. Verletzungen durch scharfkantige Schraubenkanten werden somit verhindert. Die speziell zu diesen Schienen passenden Schlitten aus Edelstahl 1.4401 können leicht durch Drücken des Einstellknopfes verschoben werden und rasten ein, sobald der Einstellknopf losgelassen wird. Die Einrastpunkte befinden sich alle 15 mm an der Schiene und ermöglichen somit eine sehr feine Einstellung.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Breite width	Länge length	Weite width	Ø Pin
HD3360-12N	Edelstahlschiene 1.4401	25 mm	120 cm		
HD3360-18N	Edelstahlschiene 1.4401	25 mm	180 cm		



Edelstahlschlitten per Stück, mit gerader Gabel
Stainless steel slider per piece with straight fork

HD3380N	Edelstahlschlitten 1.4401	8 mm	6 mm

Edelstahlschlitten per Paar (Backbord/Steuerbord) mit angewinkelter Gabel
Stainless steel slider by pair (port/starboard) with angled fork

HD3381N	Edelstahlschlitten 1.4401	8 mm	6 mm

Zwei Endstopper aus Edelstahl für HD3360...
Two stainless steel end stoppers for HD3360

HD3390N	Edelstahl Endstopper

Schrauben und Bolzen für Beschläge - Screws and pins for fittings



Madenschrauben für alle Beschläge auf dieser und auf den vorherigen Seiten
set screws for all fittings on this and on the previous pages

Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung	description
EK87104	Schraube (1/4" für EK8... Beschläge)	screws (1/4" for EK8... fittings)
EK87105	Innensechskant-Schlüssel für EK87104	Inside hexagon for EK87104
EK97104-10	Schraube (M6 für EK9... Beschläge)	screws (M6 for EK9... fittings)
EK97105-10	Innensechskant-Schlüssel für EK97104	Inside hexagon for EK97104



Rändelschraube für Klappverdecksbeschläge
Knurled-head screw for canopy fittings

Art.-Nr. VP à 10	Länge length	Gewinde thread
EK37758-10	17 mm	1/4" - 20 UNC
EK37765-10	25 mm	1/4" - 20 UNC



Handstellrad für Klappverdecksbeschläge
Hand knob for canopy fittings

Art.-Nr.	Länge length	Gewinde thread
HD608	14 mm	M6



Bolzen mit 15 cm Sicherungsseil
Pin with 15 cm safety rope

Art.-Nr.	VP	Länge length	Nutz Länge Use lenght	Ø mm	
EK11700	lose	25 mm	17 mm	6,0 mm	Kugelsperrbolzen - Ball Lock pin
EK11630-10	à 10 St.	38 mm	25 mm	6,35 mm	Kugelsperrbolzen - Ball Lock pin
EK11633-10	à 10 St.	41 mm	22 mm	6,35 mm	Klappnasenbolzen - Drop Nose pin



Kugelsperrbolzen ohne Sicherungsseil
quick pins without safety rope

HA5005	lose	26,5 mm	12,5 mm	5,0
SBF0525-10	à 10 St.	25,0 mm	17,0 mm	5,0
SBF0625-10	à 10 St.	25,0 mm	17,0 mm	6,0
EK26410-10	à 10 St.	25,0 mm	12,0 mm	6,35
EK26415-10	à 10 St.	38,0 mm	25,0 mm	6,35
EK26420-10	à 10 St.	51,0 mm	38,0 mm	6,35
EK26425	lose	64,0 mm	51,0 mm	6,35
EK26428-10	à 10 St.	67,0 mm	54,0 mm	6,35
SBF0825-10	à 10 St.	25,0 mm	17,0 mm	8,0
SBF0838-10	à 10 St.	38,0 mm	26,0 mm	8,0



Klappnasenbolzen für Sprayhoodbeschläge, ohne Sicherungsseil
Drop Nose Pin for Sprayhood fittings, without safety rope

EK86220P	lose	39,0 mm	20,0 mm	6,22	Klappnasenbolzen

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Decksbeschläge - Deck fittings



Schwere Decksbefestigung aus Edelstahl für 4 Bolzen mit beweglicher Klemme. Komplett mit Unterlegplatte aus Nylon
4 hole heavy duty stainless deck fitting with straight clamp, complete with nylon deck shoe.

Art.-No.	Øa mm	ØLK mm	Gabel weite	Ø PIN
HD0996	64 mm	44 mm	7 mm	6 mm

EK86596-1 EK86596-2



Schwere Decksbefestigung für Einbau aus Guss Edelstahl mit herausnehmbarer Steckgabel. Sichtbare Teile hochglanzpoliert.
Heavy duty cast stainless deck fitting for recessed mounting with removable fork. Visible part with mirror polishing.

Art.-No.	Øa mm	ØLK	Gabel weite	Ø PIN
EK86596-1	59 mm	44 mm	-	-
EK86596-2	-	-	7 mm	

Gerade Aufnahme, flache Nylon Unterlegplatte



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
HD866	zöllig	7 mm	6 mm
EQ866	metrisch	8 mm	6 mm

mit 45° Aufnahme, flache Nylon Unterlegplatte



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
HD866A	zöllig	8 mm	6 mm

90° AISI316



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK12	zöllig	7,5 mm	6 mm
EK87106	Ersatzpin f. EK12		
EK95090	metrisch	8 mm	6 mm

90° AISI316

Decksbeschlag Gabel, 90°, extra weit
Deck fitting Fork, 90°, extra width



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK86108	zöllig	11 mm	8 mm

80° AISI316



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK12A	zöllig	7 mm	6 mm
EK87106	Ersatzpin f. EK12A		
EK95080	metrisch	8 mm	6 mm

90° AISI316

mit gefedertem Klappnasenbolzen
with drop nose pin and spring



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK86220	zöllig	6 mm	6 mm
EK86220P	Ersatzbolzen f. EK86220 inkl. Feder		
EK95190	metrisch	7,5 mm	6 mm

80° AISI316

mit gefedertem Klappnasenbolzen
with drop nose pin and spring



Art.-No.		B mm	Ø PIN
EK95180	metrisch	7,5 mm	6 mm

AISI316 Aufnahme AISI316

Mit Kugelsperrbolzen für schnellen Auf- und Abbau
Equipped with Fast pin for fast installations.



Art.-No.		B mm	Ø PIN
EK95018	metrisch	8 mm	6 mm

zöllig & metrisch imperial & metric

Wir bieten Ihnen bei unseren Sprayhood-Beschlägen zwei Typen an. Typ "**zöllig**" und Typ "**metrisch**". Dies bezieht sich auch den Bolzen- oder Augentyp. Die Artikel des gleichen Types sind untereinander passend.

We offer you two types of our Sprayhood fittings. Type "**imperial**" and type "**metric**". This also applies to the pin or eye type. The articles of the same type are compatible with each other.

AISI316 Aufnahme AISI316



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK95017	metrisch	7,5 mm	6 mm

AISI316 Aufnahme Nylon

Edelstahl Base mit Nylon Aufnahme
Stainless steel base with Nylon fork



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK17710N	zöllig	7 mm	6 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Decksbeschläge - Deck fittings

AISI316



Art.-No.		B mm	Ø PIN
EK86607	abnehmbare Gabel	7 mm	6 mm

AISI316

Decksbeschlag mit abnehmbarer Gabel.
Deck fitting with removable fork.



EQ86607

EK95016

Art.-No.	Gewinde thread		B mm	Ø PIN
EQ86607 EQ86608	zöllig Austauschauge	Gabel	7 mm	8 mm
EK95016	metrisch	Gabel	8 mm	6 mm

AISI316



Art.-No.		B mm	Ø PIN
EK86605	extra Slim	7 mm	8 mm

AISI316



Art.-No.		B mm	Ø PIN
EK86087		10 mm	11 mm

AISI316

Abnehmbarer Beschlag. Durch eine Federarretierung kann der Decksbeschlag einhändig aus der Basis entfernt werden. Keine Knöpfe, Hebel oder Splinte.



Art.-No.	Rohr Øa tube Øa
EK86657	22 mm

weißer Kunststoffsockel, Aufnahme Edelstahl 200° schwenkbar



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
HD603	zöllig	6 mm	8 mm

Abnehmbare Gurtschnalle aus Edelstahl AISI316. Passend für 25 mm Gurtband.
Removable strap buckles made of stainless steel AISI316. Fits on 25 mm webbing.



Art.-No.	Øa mm	ØLK	für Gurt
HD4147	59 mm	44 mm	25 mm

AISI316



Gurtbrücke für 25 mm Gurtband

Art.-No. VP à 10	Breite mm	Länge mm	LL mm
FK6925-10	27 mm	48 mm	37 mm

Endkappen - Endcaps

AISI316

Endkappe mit Auge und einer Madenschraube zur Befestigung
End cap with eye equipped with one set screw for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK86301	zöllig	20 mm	7 mm	7 mm
EK13	zöllig	22 mm	7 mm	6,4 mm
EK87080	zöllig	25 mm	7 mm	6,4 mm
EK86310	zöllig	30 mm	9 mm	8 mm

AISI316

Endkappe mit Auge Madenschraube zur Befestigung, langes M6 Gewinde
End cap with eye equipped with set screw long thread M6 for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK96220	metrisch	20 mm	7 mm	6,6 mm
EK96222	metrisch	22 mm	7 mm	6,6 mm
EK96225	metrisch	25 mm	7 mm	6,6 mm
EK96230	metrisch	30 mm	7 mm	8,6 mm

AISI316

Endkappe mit Auge und einer Madenschraube zur Befestigung
End cap with eye equipped with one set screw for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK96120	metrisch	20 mm	7 mm	6,6 mm
EK96122	metrisch	22 mm	7 mm	6,6 mm
EK96125	metrisch	25 mm	7 mm	6,6 mm
EK96130	metrisch	30 mm	7 mm	8,6 mm

Gabel
Fork



Auge
Eye



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Endkappen - Endcaps

AISI316

Endkappe mit Auge und zwei Madenschrauben zur Befestigung
End cap with eye equipped with two set screws for fastening


EK90522 EK90525 EK90230

Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK90522	metrisch	22 mm	7 mm	6,4 mm
EK90525	metrisch	25 mm	7 mm	6,4 mm
EK90230	metrisch	30 mm	7 mm	8,6 mm

AISI316

Endkappe mit 90° Auge.
End cap with 90° angled eye.



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK96322	metrisch	22 mm	7 mm	6,6 mm
EK96325	metrisch	25 mm	7 mm	6,6 mm

AISI316

Endkappe mit Gabel.
End cap with fork.



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK86600	zöllig	22 mm	7 mm	6 mm
EK86602	zöllig	25 mm	7 mm	6 mm

zöllig & metrisch
imperial & metric

Wir bieten Ihnen bei unseren Sprayhood-Beschlägen zwei Typen an. Typ "**zöllig**" und Typ "**metrisch**". Dies bezieht sich auch den Bolzen- oder Augentyp. Die Artikel des gleichen Types sind untereinander passend.

We offer you two types of our sprayhood fittings. Type "**imperial**" and type "**metric**". This also applies to the pin or eye type. The articles of the same type are compatible with each other.

AISI316

Höhenverstellbare Endkappe, 77 - 90 mm
Adjustable End cap, 77 - 90 mm



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK94922	metrisch	22 mm	7 mm	6,6 mm
EK94925	metrisch	25 mm	7 mm	6,6 mm



Höhenverstellbare Endkappe AISI316 mit Einstellhülse. 140 - 170 mm
Adjustable End cap AISI316 with adjustment sleeve. 140 - 170 mm

Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK94722	metrisch	22 mm	7 mm	6,6 mm
EK94725	metrisch	25 mm	7 mm	6,6 mm

Gabel
Fork



Auge
Eye



Schlüsselloch Endstopfen
Key hole end plug



Art.-No.	Rohr Øa tube Øa	Rohr Øi tube Øi	Wand wall
HD3336	19 mm	15,9 mm	1,6 mm
HD3330	25 mm	21,0 mm	2,0 mm

Gelenkstück mit einer Madenschraube zur Befestigung
Joint fitting equipped with one set screw for fastening



Art.-No.	Rohr Øa tube Øa	Rohr Øi tube Øi	Wand Wall
HD591	18 mm	13,0 mm	2,5 mm
HD601	19 mm	15,9 mm	1,6 mm
HD601A	19 mm	16,7 mm	1,2 mm
HD611	22 mm	19,8 mm	1,2 mm
HD621	25 mm	21,0 mm	2,0 mm

Kugelgelenk Beschläge - Swivel ball fittings

AISI316

für Rohrmontage, Edelstahl
for rail mount, stainless steel



Art.-No.		Rohr Øa tube Øa	L mm	B mm
EK95622	metrisch	22 mm	97,0	32,0
EK95625	metrisch	25 mm	97,0	33,0

AISI316

für Decksmontage, Edelstahl
for Deck mount, stainless steel



Art.-No.		Rohr Øa tube Øa	L mm	B mm
EK95722	metrisch	22 mm	82,0	29,0
EK95725	metrisch	25 mm	82,0	29,0
EK9799	Grundplatte - Base plate			

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gelenkstücke - Joint fittings

AISI316

Gelenkstück mit einer Madenschraube zur Befestigung
Joint fitting equipped with one set screw for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK86300	zöllig	20 mm	7 mm	6 mm
EK14	zöllig	22 mm	7 mm	6 mm
EK87083	zöllig	25 mm	7 mm	6 mm
EK86311	zöllig	30 mm	9 mm	7 mm

AISI316

Gelenkstück mit einer Madenschraube zur Befestigung
Joint fitting equipped with one set screw for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK96020	metrisch	20 mm	7,5 mm	6 mm
EK96022	metrisch	22 mm	7,5 mm	6 mm
EK96025	metrisch	25 mm	7,5 mm	6 mm
EK96030	metrisch	30 mm	7,5 mm	8 mm

AISI316

Gelenkstück mit einem Madenschraube mit langem M6 Gewinde zur Befestigung
Joint fitting equipped with one long M6 threaded set screw for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK96720	metrisch	20 mm	7,5 mm	6 mm
EK96722	metrisch	22 mm	7,5 mm	6 mm
EK96725	metrisch	25 mm	7,5 mm	6 mm
EK96730	metrisch	30 mm	7,5 mm	8 mm

AISI316

Gelenkstück mit zwei Madenschrauben zur Befestigung
Joint fitting equipped with two set screws for fastening



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK90722	metrisch	22 mm	7,5 mm	6 mm
EK90725	metrisch	25 mm	7,5 mm	6 mm

zöllig & metrisch
imperial & metric

Wir bieten Ihnen bei unseren Sprayhood-Beschlägen zwei Typen an. Typ "**zöllig**" und Typ "**metrisch**". Dies bezieht sich auch den Bolzen- oder Augentyp. Die Artikel des gleichen Types sind untereinander passend.

We offer you two types of our sprayhood fittings. Type "**imperial**" and type "**metric**". This also applies to the pin or eye type. The articles of the same type are compatible with each other.

Gelenkstück Typ "Rohrschelle" aus Flachmaterial
Joint fitting type "HoseClip" made of band material



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	Ø PIN
HD592	zöllig	18 mm	5 mm
HD602	zöllig	19 mm	8 mm
HD602B	zöllig	20 mm	8 mm
HD612	zöllig	22 mm	8 mm
HD622	zöllig	25 mm	8 mm

Gelenkstück Typ "Rohrschelle" aus Flachmaterial
Joint fitting type "HoseClip" made of band material



Gewinde thread	G	Rohr Øa tube Øa	Ø PIN
HD607B	zöllig	20 mm	8 mm
HD614	zöllig	22 mm	6 mm

AISI316

Gelenkstück mit Auge
Joint fitting with eye



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK86601	zöllig	22 mm	7 mm	6 mm
EK86603	zöllig	25 mm	7 mm	6 mm

AISI316

Gelenkstück zum Öffnen
Unfolding joint fitting



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK86847	zöllig	22 mm	7 mm	6 mm
EK86841	zöllig	25 mm	7 mm	6 mm
EK87105	Innensechskantschlüssel 1/8"			

AISI316

Gelenkstück zum Öffnen
Unfolding joint fitting



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	Ø PIN
EK96522	metrisch	22 mm	6 mm
EK96525	metrisch	25 mm	6 mm
EK96530	metrisch	30 mm	8 mm

AISI316

Gelenkstück zum Öffnen, mit Schnellverschluss und Klappnasenbolzen
Unfolding joint fitting with quick locking and drop nose pin



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	B mm	Ø PIN
EK86592	zöllig	22 mm	6 mm	6 mm
EK86595	zöllig	25 mm	6 mm	6 mm
EK86593	zöllig	30 mm	8 mm	6 mm

AISI316

Gelenkstück zum Öffnen, mit Innensechskant und Klappnasenbolzen
Unfolding joint fitting with inside hexagon locking and drop nose pin



Art.-No.	Gewinde thread	Rohr Øa tube Øa	Ø PIN
EK96422	metrisch	22 mm	6 mm
EK96425	metrisch	25 mm	6 mm
EK96430	metrisch	30 mm	6 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Seiten- und Rohrbefestigungen - Side- and tubemounting

AISI316

Rohrbefestigung für Rohre mit 22-25 mm Außen Ø, 90°
Tube base for tubes with 22-25 mm outside Ø, 90°



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK86200	zöllig	7 mm	6 mm
EK95290	metrisch	7,5 mm	6 mm
EK86220P	Ersatzpin inkl. Feder		

AISI316

Rohrbefestigung für Rohre mit 22-25 mm Außen Ø, 90°
Tube base for tubes with 22-25 mm outside Ø, 90°



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EK86221	zöllig	7 mm	6 mm
EK95390	metrisch	7,5 mm	6 mm

AISI316

Rohrbefestigung mit abnehmbarer Gabel
Tube base with removable fork



Art.-No.	Gewinde thread	B mm	Ø PIN
EQ86609	zöllig		6 mm

AISI316

Seitenhalter für Rohre Gewinde Madenschraube meterisch
Side mount tube holder Set screw with metric thread



Art.-No.	Rohr Øa tube Øa	L mm	B mm	H mm
EK91820	20 mm	58,0	46,0	26,0
EK91822	22 mm	58,0	46,0	29,5
EK91825	25 mm	61,5	46,0	33,0

AISI316

Rohrsockel für versenkten Einbau.
Tube socket for recessed mounting



Art.-No.	Rohr Øa tube Øa	Øa mm	H mm
EK91722	22 mm	63,5	68,0
EK91625	25 mm	73,0	53,5

AISI316

Seitenbefestigung für Schlüsselloch Endstopfen
Side mount base for key hole endplugs



Art.-No.	Gewinde thread	Ø PIN
EK11	zöllig	5,5 mm
EK95011	metrisch	6 mm

Winschenaufnahme - winches fitting

Spezielle Decksbefestigung für die Kurbelaufnahme einer Winsch.
Special deck fitting for winches

EK9106005		AISI316



Pelikanhaken - Pelican hooks

Edelstahl 1.4401 mit Innengewinde
Stainless steel AISI316 with inside thread

PK108006	M6	73	12	1.4401 - AISI 316
PK108008	M8	98	15	1.4401 - AISI 316



PK108006
PK108008

Edelstahl 1.4401 mit Innengewinde. Einhandbedienung durch gefederte Hülse
Stainless steel AISI316 with inside thread. One hand operated, spring lock sheave

Art.-Nr.	G	L mm	L2 mm	Ø mm	Ø2 mm	BRL kg	Edelstahl steel
PHGH06	M6	81	10,0	10	17	500 kg	1.4401 - AISI 316
PHGH08	M8	103	11,5	13	19	1200 kg	1.4401 - AISI 316

WL = Working load / Arbeitslast



PHGH06
PHGH08

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Verbinder - Tube joints



Rohrverbinder aus Aluminium mit einseitig O-Ring
Tube connector in Aluminium with O-Ring on one side

Art.-Nr.	Øa mm	für Rohr for tube
ER87101	15,6 mm (+0,5)	20 mm Außen-Ø x 2,0 mm / 20 mm outside Ø x 2,0 mm



Rohrverbinder aus Edelstahl 1.4401, Länge ca. 15 cm, beidseitig mit Kugelsperre
Tube connector in stainless steel AISI316, length approx. 15 cm, with ball lock on both sides

Art.-Nr.	Øa mm	für Rohr for tube
EK96622	18,7 mm	22 mm Außen-Ø x 1,5 mm / 22 mm outside Ø x 1,5 mm
EK96625	21,7 mm	25 mm Außen-Ø x 1,5 mm / 25 mm outside Ø x 1,5 mm
EK96611-10		Blattfeder aus Edelstahl mit Kugel VP à 10 St.



Rohrverbinder aus Kunststoff
Tube connector in Plastic

Art.-Nr.	Øa mm	für Rohr for tube
ER87322	18,8 mm	22 mm Außen-Ø x 1,5 mm / 22 mm outside Ø x 1,5 mm
ER87325	21,9 mm	25 mm Außen-Ø x 1,5 mm / 25 mm outside Ø x 1,5 mm

Rohr-Parallelverbinder - Tube parallel connector



Rohr-Parallelverbinder aus Edelstahl Feinguss 1.4401. Einfache Verschraubung mit Innensechskanntbolzen. Rückseitig Madenschrauben mit Innensechskannt um ein Verrutschen des Parallelverbinders zu verhindern.
Tube parallel connector in stainless steel precision cast AISI316. Easy to set with allen key bolt. Backside with hexagon set screws to prevent slipage of the tube parallel connector.

Art.-Nr.		für Rohr for tube
EK95922		22 mm Außen-Ø / 22 mm outside Ø
EK95925		25 mm Außen-Ø / 25 mm outside Ø

Rohrgelenk - Tube hinges



komplett aus Edelstahl, hochglanzpoliert. Arretierung mit Kugelsperrbolzen.
Madenschrauben metrisch
complete in stainless steel, mirror polished. Locking with ball lock pin. Metric set screws

Art.-Nr.		Rohr-Außen-Ø tube outside-Ø	La mm	Øa mm	Edelstahl stainless steel
EK94022	metrisch	22 mm	78,0 mm	28,5 mm	AISI316
EK94025	metrisch	25 mm	78,0 mm	32,0 mm	AISI316

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rohre - tubes

Edelstahl-Rohr 1.4301, geglüht und poliert, Lieferung nur in 6 m Längen
Stainless Steel Tube AISI 304, glowed and polished, delivery only in 6 m length

Art.-Nr.	Beschreibung	description
ER22015-6	20 mm Außen-Ø x 1,5 mm Stärke	20 mm outside Ø x 1,5 mm wall thickness
ER22215-6	22 mm Außen-Ø x 1,5 mm Stärke	22 mm outside Ø x 1,5 mm wall thickness
ER22515-6	25 mm Außen-Ø x 1,5 mm Stärke	25 mm outside Ø x 1,5 mm wall thickness
ER23015-6	30 mm Außen-Ø x 1,5 mm Stärke	30 mm outside Ø x 1,5 mm wall thickness

Bitte beachten Sie die Verträglichkeit des Edelstahles - siehe letzte Umschlagseite. Rohre aus Edelstahl 1.4404 - AISI 316L finden Sie Anfang Kapitel 3



Aluminium, seewasserfest eloxiert, Lieferung nur in 6 m Längen
Aluminium, anodized, delivery only in 6 m lengths

Art.-Nr.	Beschreibung	description
ER12020-6	20 mm Außen-Ø x 2,0 mm Stärke	20 mm outside Ø x 2,0 mm wall thickness

Biegemaschine - Tube former

CROWNARC
Kleine und portable Maschine zum Biegen von Aluminium- und Edelstahlrohren. Durch die austauschbare Rolle auch für Rohrdurchmesser 22 bis 25 mm geeignet. Für enge Radien ist es notwendig den Biegevorgang mehrmals zu wiederholen.
CROWNARC
Small and portable machine to bend aluminium and stainless steel tubes. Exchangeable roller dies for 22 and 25 mm tube Ø. For tight curves it will be necessary to make several passes noting the setting if repeatability is required.

Art.-Nr.	Beschreibung description
AR202225	Biegemaschine für 22 und 25 mm Rohre. Tube former for 22 and 25 mm tubes



BENDARC
Diese Biegemaschine ermöglicht es Edelstahlrohre in einem Winkel von 90° zu biegen bei einem internen Radius von 20 cm bei 22 mm und 25 cm bei 25 mm Rohren.
BENDARC
This tube former for stainless steel tubes can form 90° angles with internal radius of 20 cm with 22 mm tubes and 25 cm with 25 mm tubes.

Art.-Nr.	Beschreibung description
AR102225	90° Biegemaschine für 22 und 25 mm Rohre. 90° tube former for 22 and 25 mm tubes



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Runde Basis - round base





Edelstahl 1.4401. Madenschrauben metrisch
stainless steel AISI316. Metric set screws

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Winkel angle	Øa mm	LL1 mm	LL2 mm	Relingsbefestigung Stanchion mounting
EK97029	22	30°	67	43	43	Anschrauben - screw on
EK97030	25	30°	71	47	47	Anschrauben - screw on





EK97032	22	60°	67	50	35	Anschrauben - screw on
EK97033	25	60°	71	54	38	Anschrauben - screw on





EK97034	22	90°	67	43	43	Anschrauben - screw on
EK97035	25	90°	71	47	47	Anschrauben - screw on



EK97022	22	90°	67	43	43	Anschweißen - weld on
EK97025	25	90°	71	47	47	Anschweißen - weld on

Rechteckige Basis - Square Base





Edelstahl 1.4401. EK8.... Madenschraube zöllig, EK9.... Madenschraube metrisch
stainless steel AISI316, EK8.... Set screw imperial, EK9.... Set screw metric

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Winkel angle	La mm	LL mm	Ba mm	BL mm	Relingsbefestigung Stanchion mounting
EK97038	22	60°	78	61	44	26	Anschrauben - screw on
EK97040	22	90°	77	60	43	27	Anschrauben - screw on
EK86178	25	30°	81	27	47	32	Anschrauben - screw on
EK97039	25	60°	83	66	48	29	Anschrauben - screw on
EK97041	25	90°	81	66	48	29	Anschrauben - screw on





Edelstahl 1.4401 - für Anschweiß-Relingsstützen
stainless steel AISI316 - for weld on stanchions

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Winkel angle	La mm	LL mm	Ba mm	BL mm	Relingsbefestigung Stanchion mounting
EK97225	25	60°	83	66	48	29	Anschweißen - weld on
EK97125	25	90°	81	66	48	29	Anschweißen - weld on





T-Stück - T-shaped connector

Edelstahl 1.4401 - T-Stück - durchgehende Öffnung
stainless steel AISI316 - continuous opening

Art.-Nr. für Rohr-Ø 22mm	Art.-Nr. für Rohr-Ø 25mm	Winkel angle	Bemerkungen	remarks	Madenschraube Set screw
EK96093	EK96193	60°	universal	universal	metrisch - metric
EK97054	EK97055	90°			metrisch - metric





T-Stück - T-shaped connector

Edelstahl 1.4401 - T-Stück - ausklappbar, einfache Montage
stainless steel - T-shaped connector - fold out, easy mounting

Art.-Nr. für Rohr-Ø 22mm	Art.-Nr. für Rohr-Ø 25mm	Winkel angle	Madenschraube Set screw
EK96848	EK96842	90°	metrisch - metric
EK96849	EK96843	60°	metrisch - metric

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Winkelstücke - Corner Fitting

Kreuz-Verbinder
Cross-Connectors

Art.-Nr. für Rohr-Ø 22mm	Art.-Nr. für Rohr-Ø 25mm		Madenschraube Set screw
EK96056	EK96156		metrisch - metric



3 Wege
3-way

Art.-Nr. für Rohr-Ø 22mm	Art.-Nr. für Rohr-Ø 25mm	Winkel angle	Madenschraube Set screw
EK96046	EK96146	90°	metrisch - metric



2 Wege
2-way

EK97075	EK97076	90°	metrisch - metric



Mittelstück - Center Stanchion

Rechteckige Basis. Madenschrauben metrisch
Square base. Metric set screws

Art.-Nr. für Rohr-Ø 22mm	Art.-Nr. für Rohr-Ø 25mm	Winkel angle	Bemerkungen	remarks
EK97060	EK97061	60°	für 6,5 mm Schrauben	for 6,5 mm screws



Endstück - Endpiece

Rund, Madenschrauben metrisch
Round, metric set screws

Art.-Nr. für Rohr-Ø 22mm	Art.-Nr. für Rohr-Ø 25mm	Winkel angle	Bemerkungen	remarks
EK97056	-		für 5 mm Schrauben	for 5 mm screws



Rechteckige Basis
square base

EK97064	EK97065	60°	für 6,5 mm Schrauben	for 6,5 mm screws



Endstopfen "Bullet" für offene Rohrenden
End Plug "Bullet" for open tube endings.

EK97122	-



Handläufe - Hand Rails

Handläufe mit Grundplatten aus Edelstahl A4 AISI316
Handrails with base plates made of stainless steel A4 AISI316

Art.-Nr.	Ø Rohr Ø tube	Länge length	Höhe height
BL922200	22 mm	200 mm	70 mm
BL922300	22 mm	300 mm	70 mm
BL922500	22 mm	500 mm	70 mm
BL925200	25 mm	200 mm	70 mm
BL925300	25 mm	300 mm	70 mm
BL925500	25 mm	500 mm	70 mm



Polierte Handläufe mit Innengewinde aus Edelstahl A2 AISI304
Polished Handrails with internal thread made of stainless steel A2 AISI304

Art.-Nr.	Ø Rohr Ø tube	Länge length	Gewinde thread
EK21449M	25 mm	229 mm	M6
EK21442M	25 mm	305 mm	M6
EK21448M	25 mm	460 mm	M6
EK21444M	25 mm	610 mm	M6
EK21446M	25 mm	915 mm	M6
EK21441	Optionale Gundplatten (Paar) - Optional base plates (pair)		



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Decksausrüstung

3

Antennenbasen	ab 281
Augbolzen	ab 287
Bugbeschläge	ab 286
Clamcleat Tauklampen	ab 297
Decksaugen	ab 280
Decksdurchführungen	ab 284
Deckshalterungen	ab 286
Fallenstopper	ab 303
Fallumlenkblöcke	ab 305
Fenderösen	ab 282
Fockleitschienen	ab 307
Fußrelingsbeschläge	ab 279
Genuarutscher	ab 311
High Load Augen	ab 305
iWINCHER	ab 319
Klampen	ab 288
Leitösen	ab 282
Lippen	ab 291
Muttern	ab 286
Optizubehör	ab 320
Poller	ab 291
Pump Action Cleat	ab 328
Relingsbeschläge	ab 276
Relingstützen	ab 276
Schotklemmen	ab 294
Servo - Cleats	ab 294
Traveller	ab 307
U-Bolzen	ab 285
Umlenkösen	ab 278
Unterlegscheiben	ab 286
WINCHER	ab 314
Winschen	ab 314
Winschkurbeln	ab 318
Winschkurbeltaschen	ab 319
Wirbelbasen	ab 292













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Relingstützen - Stanchions

Edelstahl 1.4401, sauber geschliffen und poliert, obere Hälfte konisch, Kopf eckig
Stainless steel AISI 316, smoothed and polished, upper range tapered, square top

Art.-Nr.	Durchmesser diameter	Stärke strength	Länge length	
EK31610	25,4 mm / 1"	1,5 mm	610 mm	2 Durchzüge

Edelstahl 1.4401, sauber geschliffen und poliert, obere Hälfte konisch, Kopf eckig
Stainless steel AISI 316, smoothed and polished, upper range tapered, square top

Art.-Nr.	Durchmesser diameter	Stärke strength	Länge length	
SM68450	25,4 mm / 1"	1,5 mm	450 mm	2 Durchzüge
SM68610	25,4 mm / 1"	1,5 mm	610 mm	2 Durchzüge

Edelstahl 1.4401, sauber geschliffen und poliert, obere Hälfte konisch, Kopf rund
Stainless steel AISI 316, smoothed and polished, upper range tapered, round top

Art.-Nr.	Durchmesser diameter	Stärke strength	Länge length	
SM65450	25,4 mm / 1"	1,5 mm	450 mm	1 Durchzug
SM65610	25,4 mm / 1"	1,5 mm	610 mm	2 Durchzüge

Relingfüsse - Stanchion bases



Edelstahl 1.4305
Stainless steel AISI 303

Art.-Nr.	Durchmesser diameter		
EK21800	25 mm	gerade	
EK21800A	25 mm	gerade	durchgebolzt durch die Relingstütze
EK21806	25 mm	6° Winkel	
EK21806A	25 mm	6° Winkel	durchgebolzt durch die Relingstütze



Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Durchmesser diameter	
SM69601	25 mm	gerade
SM69604	25 mm	6° Winkel

Madenschrauben - Set screws



Madenschrauben für alle Beschläge auf dieser und auf den vorherigen Seiten
set screws for all fittings on this and on the previous pages

Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung	description
EK87104	Schraube (1/4" für EK8... Beschläge)	screws (1/4" for EK8... fittings)
EK87105	Innensechskant-Schlüssel für EK87104	Inside hexagon for EK87104
EK97104-10	Schraube (M6 für EK9... Beschläge)	screws (M6 for EK9... fittings)
EK97105-10	Innensechskant-Schlüssel für EK97104	Inside hexagon for EK97104

Edelstahlrohr - Stainless steel tube



Edelstahl, feinstgeschliffen, geglüht, hochglanzpoliert, Lieferung in 6 m Längen
Stainless steel, high polished, delivery only in 6 m length

Art.-Nr.	Øa mm	Øa Zoll	Stärke mm	Material
ER32215-6	22	7/8"	1,5	1.4404 / AISI316L
ER32515-6	25	1"	1,5	1.4404 / AISI316L

Bitte beachten Sie die Verträglichkeit des Edelstahles - siehe letzte Umschlagseite. Rohre aus Edelstahl 1.4301 - AISI 304 finden Sie am Ende vom Kapitel 2

Top Qualität aus Edelstahl für Reling und Bugkörbe, Lieferung in 6 m Längen
Top quality in stainless steel for rail guard and pulpits, delivery only in 6 m length

ER32520-6	25	1"	2,0	1.4571 / AISI316Ti

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Relingsnetz - Guard rail net

FILT - verstärktes Relingsnetz
Nylon, weiß, geflochten, 40 mm Maschenlänge, 3 mm Stärke.
Für jede Relingshöhe zwischen 40 und 60 cm geeignet.
Pro Meter Reling sind zu rechnen:
40 cm Höhe: 114 cm Netz / 50 cm Höhe: 125 cm / 60 cm Höhe: 140 cm
FILT - reinforced guard rail net
3 mm Nylon, white, braided, mesh size 40 mm
For rail guard height between 40 and 60 cm
for 1 m guard rail please calculate:
40 cm height: 114 cm net / 50c m height: 125 cm / 60 cm height: 140 cm



Keine Abschnitte möglich!
Abnahme nur in ganzen Rollen
No coupons possible
Only complete coils

Art.-Nr.	Beschreibung	description
FN01	Rollen zu 100 Metern	coils with 100 m

Scheuerschutz - Chafe Protection

Scheuerschutz für Reling und Relingsendbeschläge aus Leder. Die Sets bestehen jeweils aus 2 Stück Leder, passend zugeschnitten und gelocht, 2x Nadeln sowie 2x Garn (WT1155 enthält 4x Garn).
Einfach zu montieren durch das vorgelochte Leder. Einfach zu entfernen für das Winterlager.
Chafe protection for stanchions and end fittings made of grey leather. The set contains 2 pieces of cut to sized leather, 2x needles and 2x thread (WT1155 contains 4x thread). Easy to install with prepunched leather. Easy to remove for maintenance and re-use next season.





Art.-Nr. VP à 2	für for	
WT1150	Walzterminal	swage Terminal
WT1155	Relingsstützen	Stanchions

Relingshaken - Rail hooks

Relingshaken aus Edelstahl 1.4404 dienen zum einfachen und wirksamen Verschließen von Relingstüren. Diese Modelle entsprechen europäischen Normentwürfen.
Rail hooks made of stainless steel AISI316L are used for the simple and effective closing of railing doors. These models comply with European standards.

SR 2831



SR 12836



Art.-Nr.	G mm	Länge length	Li mm	Ø mm	BRL kg	Edelstahl stainless steel
SR2831	M8 x 125	100	51	16	2300	1.4404 - AISI 316L
SR12836	M12 x 175	170	31	20	6500	1.4404 - AISI 316L

Selbstschließender Relingshaken aus Edelstahl 1.4404 zum einfachen und wirksamen Verschließen von Relingstüren. Durch den großen Auslöser auch mit einer Hand zu bedienen.
Self-closing rail hook made of stainless steel AISI316L for simple and effective closing of rail doors. Can also be operated with one hand thanks to the large trigger.



Art.-Nr.	G mm	Länge length	B mm	Ø mm	BRL kg	Edelstahl stainless steel
SR2834	M6 x 100	91	55	11	1500	1.4404 - AISI 316L
SR2835	M8 x 125	91	55	11	1500	1.4404 - AISI 316L

Relingsösen, Klampen und Haken - Stanchion fairleads. cleats and hooks



Art.-Nr.	Beschreibung description	für Rohr-Ø for tube Ø
EK17362	Kunststoffhaken - plasic hook	22 - 25 mm
EK17382	Kunststoffklampe - plastic cleat, 114 mm	22 - 25 mm
EK17591	Kunststoffleitöse - plastic fairlead, 17 mm	22 - 25 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Umlenkrollen und Ösen für Rollfock - Furling lead blocks and fairleads





Innensechskantschraube
Hexagon socket

Zur Montage an Relingstützen mit 25 mm. Rolle läuft um die Stütze.
For mounting on stanchions with 25 mm,. Sheave runs around the stanchion.

Art.-Nr.	Rollen-Ø sheave-Ø	Länge length	Seil Ø Rope Ø	Lagertyp Bearing type	BRL	WL Marine
BU25	56 x 17 mm	78 mm		Kugellager - Ball bearing		



Dreh- und klappbar aus Kunststoff, für Relingsstützen 25 mm
Rotatable and hinged, made of plastics, for stanchions 25 mm

HA450	27 x 18 mm	94 mm	max 14 mm	Gleitlager - Plain bearing	280 kg	200 kg



Einzelblock, drehbar, für Relingsstützen 25 mm
Single block, rotatable, for stanchions 25 mm

BTN02190	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Gleitlager - Plain bearing	740 kg	370 kg
BTN12190	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Kugellager - Ball bearing	740 kg	370 kg
BTN03190	45 x 13 mm	110 mm	max 10 mm	Gleitlager - Plain bearing	800 kg	400 kg
BTN13190	45 x 13 mm	110 mm	max 10 mm	Kugellager - Ball bearing	800 kg	400 kg

Doppelblock, drehbar, für Relingsstützen 25 mm
Double block, rotatable, for stanchions 25 mm

BTN02290	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Gleitlager - Plain bearing	740 kg	370 kg
BTN12290	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Kugellager - Ball bearing	740 kg	370 kg



Kunststoffleitöse mit Edelstahlverstärkung
Plastic fairlead with stainless steel bushing

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Länge length	Seil Ø Rope Ø	für Rohr-Ø for tube Ø	BRL	WL Marine
HA455-1SB	HA455-10	60 mm	max 14 mm	25 mm	600 kg	300 kg



Kunststoffleitöse mit BARTON High Load Auge 60452
Plastic fairlead with BARTON High Load Eye 60452

Art.-Nr. SB-Pack		Länge length	Seil Ø Rope Ø	für Rohr-Ø for tube Ø	BRL	WL Marine
BT60150		79 mm	max 10 mm	25 & 30 mm		





Die neue WICHARD Leitöse kann, durch einfaches Aufklappen (einfach) bzw. mit einem Klettverschluss (doppelt), an jeder Relingsstütze mit 25 mm Durchmesser nachträglich montiert werden. Die Leitöse bietet Platz für Leinen bis zu 20 mm Durchmesser. Sie besitzt keine beweglichen Teile was eine längere Lebensdauer und minimale Pflege bedeutet.
New WICHARD Fairleads. Easy installation by opening (single eye) or with touch and close fasteners (double eye) on every stanchion with a diameter of 25 mm. The fairlead fits ropes up to 20 mm in diameter. No moving parts for longer life and minimal maintenance.

Art.-Nr.			für Rohr-Ø for tube Ø
SR20120		einfaches Auge / single eye	25 mm
SR21120		einfaches Auge mit Gelenk / single articulated eye	25 mm
SR20220		doppeltes Auge / double eye	25 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Rohrschellen - tube clamp

Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10		Bemerkung remarks	
PK372505-10		für 25 mm Rohr-Øa	for tube-Ø of 25 mm
SS2504-10		Gegenplatte für PK372505-10	Counter plate for PK372505-10
PK372506-10		für 25 mm Rohr-Øa	for tube-Ø of 25 mm



Art.-Nr.		Bemerkung remarks	
PK372507		für 25 mm Rohr-Øa	for tube Ø of 25 mm
PK373007		für 30 mm Rohr-Øa	for tube Ø of 30 mm

Fußrelingrutscher - Toerail padeyes

Hergestellt aus Edelstahl 1.4567 und Kunststoff verteilen diese Rutscher die Last ohne die Fußreling zu zerkratzen oder zu verformen. Komplett in aufwendiger Verpackung mit allen Auswahltabellen und typischen Einsatzbereichen
This padeyes made of Stainless steel 1.4567 and plastics spread the load on the toe-rail without any deformations or scratchings. Complete in a sales box with all selection tables and typical application fields.

für symmetrische Fußrelinge mit folgenden Höchst / Mindestmaßen
for symmetric toe rails with following minimum / maximum measures

Art.-Nr.	Ø mm	H mm	D mm	BRL kg
SR6613	9-13	40	2-4	3.000





für asymmetrische Fußrelinge
for asymmetric toe rails

Art.-Nr.	Ø mm	H mm	D mm	BRL kg
SR6614	9-13	40	2-5	3.000



Fußrelingbeschlag - Toe-rail fitting

Ein schneller und sicherer Weg Umlenkblöcke, Sicherheitsleinen und andere Beschläge an der Fußreling zu befestigen. Der SeaSure-Beschlag kann schnell an die Fußreling gesetzt, als auch wieder entfernt werden.
A fast, secure way of gaining an attachment point from the guardrail or other fittings. The strong and Sedden Link can be used to lock down blocks or safety lines, offering twist and flexibility. It can be fitted or removed in seconds.

Art.-Nr.		Beschreibung description	
SS0805	per Stück	bis zu 30 mm Rohr-Ø	to fit 30 mm tube-Ø





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Klappbare Decksaugen - Folding pad eyes









Vorteile:

- Hergestellt in Frankreich
- Warmgeschmiedet
- Aus Edelstahl 1.4404
- Hervorragende Belastbarkeit in jeder Einsatzposition
- Klappbar, geringer Platzbedarf
- Vibrations- und schallgedämpfte Silikon-Puffer
- Vielseitig im Einsatz: Befestigungsmittel, Wanten, Blöcke, Lifelines usw.

Benefits:

- Made in France
- Hot forged
- Made of stainless steel AISI 316L
- Outstanding working load in all positions
- Compact, can be folded
- Silicone pad to reduce noise and vibrations
- Multi use: fastening, shrouds, blocks, jackstays etc.

WICHARD klappbare Lifeline Augen: Das Original - und nichts anderes!
Die komplett geschmiedeten WICHARD-Lifeline Augen gewährleisten maximale Sicherheit und sind äußerst korrosionsbeständig. Ihr Zeitloses Design passt sich jedem Bootstyp an.
WICHARD folding pad eyes : Choose the original!
Only WICHARD pad eyes are completely forged. They are 100 % safe, highly resistant to corrosion and their design is suitable for all types of boats.

Art.-Nr. SB-Pack	gemäß according to	Ø2 mm	Li mm	Ø mm	Hi mm	La mm	BRL kg
SR6604-SB	ISO15085	6	27	6,4	15,5	45 x 41	3000
SR6605-SB	ISO15085	8	35	8,5	20,0	57 x 51	5000
SR6606-SB	ISO15085	10	45	10,5	25,0	75 x 68	9000

Art.-Nr. SB-Pack		Ø2 mm	Li mm	Ø mm	Hi mm	La mm	BRL kg
SR6564		6	27	6,4	14,0	75 x 45	2500
SR6565		8	35	8,5	17,0	81 x 59	4300
SR6566		10	45	10,5	23,0	104 x 75	9000

Art.-Nr. SB-Pack	gemäß according to	Ø2 mm	Li mm	Ø mm	Hi mm	La mm	BRL kg
SR6684-SB	ISO15085	6	23,4	7	min. 15,0	40 x 40	1600

Decksaugen - Deck eyes





Decksauge für Führungsleinen mit M10 Bolzen, Edelstahl A4 AISI316L
Deck Eye for leader lines with M10 bolt, stainless steel A4 AISI 316L

Art.-Nr.	G	Ø1 mm	Ø mm	La mm	LG mm
SR21020	M10	34,0	18,0	34,0	25,3



Decksauge für Führungsleinen für M5 Bolzen, Duplexstahl
Deck Eye for leader lines for M5 bolt, Duplex stainless steel

Art.-Nr.		Ø1 mm	Ø mm	La mm
SR20320		36,0	18,0	34,0



Decksauge in Rautenform für Tauwerk und Gurtband, runder Bügel, Duplexstahl
Diamond deck eye for ropes and webbings, round bracket, Duplex stainless steel

Art.-Nr.	L mm	B mm	LL1 mm	LL2 mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bolzen Ø Bolt	BRL kg	WL Marine
SR6644	60	38	46	24	19	14,3	M5	3000	1100
SR6645	79	50	60	32	22	18,5	M6	6300	2400
SR6646	98	59	73	35	27	22,0	M8	11000	4100





Decksauge rund für Tauwerk und Gurtband, runder Bügel, Duplexstahl
Round deck eye for ropes and webbings, round bracket, Duplex stainless steel

Art.-Nr.	L mm	B mm	LL1 mm	LL2 mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bolzen Ø Bolt	BRL kg	WL Marine
SR6635	57	57	27	30	22	19	M6	3900	1950

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Decksaugen - Deck eyes

Edelstahl 1.4401
stainless steel, AISI 316

Art.-Nr.	LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm
SS2542	22	15,0	9,5	1,3	5
SS2524	29	28,0	9,0	1,3	5


SS 2542


SS 2524

Edelstahl 1.4401 mit runder Grundplatte - stainless steel AISI 316 with round base plate

Art.-Nr. VP à 10	Ø mm	Grundplatte Base Plate	H mm		
EK90105-10	5	33	20	geschlossen	closed
EK90106-10	6	40	28	geschlossen	closed
EK90135-10	5	33	20	offen	open
EK90136-10	6	40	28	offen	open





Edelstahl 1.4401 mit rechteckiger Grundplatte - stainless steel AISI 316 with round base plate

EK90115-10	5 mm	35 x 30 mm	20 mm
EK90116-10	6 mm	40 x 35 mm	26 mm



Edelstahl 1.4401 mit länglicher Grundplatte - stainless steel AISI 316 with long base plate

EK90125-10	5 mm	45 x 15 mm	20 mm
EK90126-10	6 mm	60 x 20 mm	26 mm



Antennenbasis - Antenna bases

aus Nylon mit Edelstahlbefestigung und komplett aus Edelstahl 1.4401 (AISI 316).
Für Antennen mit 1" Gewinde.
moulded nylon with stainless steel fasteners and compl. in stainless steel AISI 316.
For Antennas with 1" thread.

Versionen zum Anschrauben
Screw mount type

Art.-Nr.	Basisabmessungen base dimension	Material material
EK86230	63 x 92mm	Edelstahl / stainless steel
EK37670	64 x 92mm	Nylon
EK86236	56 x 95mm	Edelstahl extra robust - stainless steel heavy duty


EK 86230


EK 37670


EK 86236

Versionen zur Relingsmontage
Guardrail mount

Art.-Nr.	Rohr Ø außen tube Ø outside	Material material
EK86232	22 - 25mm	Edelstahl Einfacheinstellung
EK37676	22 - 25mm	Nylon mit Handrad


EK 86232


EK 37676

Versionen zur Deckmontage
Deck mount version

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base	Höhe height	Material material
EK86878	70mm	41mm	Edelstahl - stainless steel AISI316
EK37678	70mm	41mm	Nylon weiß - white





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Leitösen - Fairleads





150401 155102 155203 155304

BLUE WAVE, Edelstahl 1.4401
BLUE WAVE, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Art.-Nr. SB-Pack	LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm
PH150401	PI150401-2SB	28	12	11	1,5	4,2
PH155102	PI155102-2SB	34	14	15	2,0	5,0
PH155203	PI155203-2SB	44	19	20	2,5	5,3
PH155304		63	28	28	2,4	5,3

SEASURE, Edelstahl 1.4401
SEASURE, stainless steel AISI 316



2509 2517 0531 2510 0536

Art.-Nr.		LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm	Mengeneinheit package
SS2517-10		24	5	6	1,25	4,5	VP à 10 Stück
SS2517-100		24	5	6	1,25	4,5	VP à 100 Stück
SS2509		24	8	10	1,25	3,5	
SS2510		25	10	12	1,5	4,5	
SS0531		31	10	10	1,5	4,5	
SS0536		45	18	16	2,0	4,5	

ALLEN, Edelstahl 1.4401
ALLEN, stainless steel AISI 316



4288 4388 4073 4488 4588

Art.-Nr.		LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm	Mengeneinheit package
HA4288-10		22	8	11	1,25	3,0	VP à 10 / 2 Stück
HA4388-10		27	8	14	1,0	4,0	VP à 10 Stück
HA4073-10		34	12	17	1,8	5,0	VP à 10 Stück
HA4488		39	16	14	1,0	6,0	
HA4588		45	19	20	2,4	5,5	

ALLEN, Edelstahl 1.4401 mit Kausch
ALLEN, stainless steel AISI 316 with guiding eye



5014F 5015F

Art.-Nr.	Art.-Nr. SB-Pack	LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm
-	HA5014F-2SB	27	8	8	1,5	4,0
-	HA5015F-2SB	33	10	10	1,5	5,0



9201 9202 9203 9204

WICHARD®, Edelstahl 1.4567, Rundmaterial geschmiedet
WICHARD®, stainless steel AISI304Cu, forged

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm
SR9201	SR9201-SB	30	11	8	4	4
SR9202	SR9202-SB	38	13	10	5	5
SR9203	SR9203-SB	45	16	12	6	6
SR9204	SR9204-SB	60	21	16	8	8
SR9205	-	78	26	20	10	10



921005 921006 921008

Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10		LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm
EK921005-10		38	12	15	5	4,2
EK921006-10		46	15	18	6	5,2
EK921008-10		49	18	16	8	6,3



986105

Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10		LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm
EK986105-10		35	9	11	5	5,0

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Leitösen - Fairleads

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	LL mm	Hi mm	Bi mm	S mm	Ø mm	BRL kg
SS0532-10		34	10	10	2,0	5,0	
HA4035-10	HA4035-100	-	10	10	2,0	5,0	
PH150404-10		-	7	7	1,5	4,2	500
PH150505-10		-	10	10	2,0	5,0	1000





Leitösen Edelstahl-verstärkt - Fairleads with stainless steel liners

Geschlossene Leitöse aus Kunststoff
bullseye fairlead made of plastics

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	LL mm	Øi mm	Bohrung mm drillhole mm
-	HA4153-10	20	6	3
HA4052-2SB	HA4052-10	15	6	3
HA4452-1SB	HA4452-10	18	10	3
HA4152-2SB	HA4152-10	25	13	4
HA4252-1SB	HA4252-10	34	19	5



HA4153



HA4052
HA4152
HA4252
HA4452

Offene Leitöse aus Kunststoff
Open base fairlead made of plastics

	HA4182-10	23	5	4
	HA4282-10	25	6	4



HA 4182
HA 4282

Leitösen - Fairleads

Nylon, anthrazit
Nylon, anthracite

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	LL mm	Øi mm	Bohrung mm drillhole mm
-	HA153-10	23	8	4
HA52-2SB	HA52-10	15	7	3
-	HA452-10	18	11	3
HA152-2SB	HA152-10	25	14	4
-	HA252-10	34	16	5
	HA182-10	23	7	4
	HA282-10	23	9	4
	HA382-10	25	12	4



HA153



HA52
HA152
HA252
HA452



HA182
HA282
HA382

Aluminium, hart eloxiert
Aluminium, hard anodized

Art.-Nr. lose	LL mm	Øi mm	Bohrung mm drillhole mm
HA282A	23	8	4



HA282A

ILCA Scheuerschutz aus Nylon, passend für HA282A.
ILCA Wear protector made of Nylon, fits for HA282A.

Art.-Nr. lose	Beschreibung Description	
HA1649	Scheuerschutz per Paar ohne Leitöse	Wear protector by pair without fairlead



HA1649



Nylon, schwarz
Nylon, black

Art.-Nr. VP à 10	LL mm	Øi mm	Bohrung mm drillhole mm
MB3910-10	22	10	4



Nylon, weiß
Nylon, white

Art.-Nr. VP à 10	LL mm	Øi mm	Bohrung mm drillhole mm
MB3910W-10	22	10	4



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Decksdurchführungen - Deck bushes



HA 39
HA 139
HA 239
HA 339



HA 439
HA 539

Nylon, anthrazit
Nylon, anthracite

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
	HA39-10	41	9	19 mm	28
	HA239-10	45	12	22 mm	31
	HA339-10	48	15	25 mm	36
	HA139-10	57	20	33 mm	44
	HA439-10	-	8	13 mm	-
	HA539-10	-	13	16 mm	-



HA 4039
HA 4139
HA 4239
HA 4339



HA 4439
HA 4539

mit Edelstahl-Verstärkung
with stainless steel liners

HA4039-2SB	HA4039-10	41	6	19 mm	28
HA4239-2SB	HA4239-10	45	11	22 mm	31
HA4339-2SB	HA4339-10	48	13	25 mm	36
HA4139-2SB	HA4139-10	57	20	33 mm	44
HA4439-2SB	HA4439-10	-	6	13 mm	-
HA4539-2SB	HA4539-10	-	13	16 mm	-

Aluminium, farbig eloxiert
Aluminium, anodized Aluminium







Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	La mm	LL mm		Ba mm	Hi mm	Ø1 mm
HA18039BLK	HA18039BLU	HA18039SIL	HA18039GOL	HA18039ORA	HA18039PUR	41,7	29,3	9 mm	21,3	9,4	19,0
HA28239BLK	HA28239BLU	HA28239SIL	HA28239GOL	HA28239ORA	HA28239PUR	45,1	32,5	13 mm	25,0	9,0	21,5
HA38339BLK	HA38339BLU	HA38339SIL	HA38339GOL	HA38339ORA	HA38339PUR	47,8	35,8	15 mm	27,5	9,0	24,5
HA48139BLK	HA48139BLU	HA48139SIL	HA48139GOL	HA48139ORA	HA48139PUR	56,5	44,5	22 mm	33,0	9,0	33,0



Aluminium, farbig eloxiert mit 8 mm Øi
Aluminium, anodized Aluminium, 8 mm Øi

Art.-Nr. SB-Pack		Øi mm	Øa mm	Farbe colour	
HA439A		8	12,8 mm	schwarz	black
HA439A-B		8	12,8 mm	blau	blue
HA439A-G		8	12,8 mm	gold	gold
HA439A-O		8	12,8 mm	orange	orange
HA439A-P		8	12,8 mm	violett	purple
HA439A-S		8	12,8 mm	silber	silver

Aluminium, farbig eloxiert mit 12 mm Øi
Aluminium, anodized Aluminium, 12 mm Øi

HA539A		12	16,0 mm	schwarz	black



Aluminium, farbig eloxiert mit Gewinde
Aluminium, anodized Aluminium with thread

Art.-Nr. schwarz black	Art.-Nr. silber silver	Art.-Nr. blau blue	Øi mm	Øa mm	D mm
HA8439-7	HA8439-7S	HA8439-7B	8	12,8 mm	7 - 9 mm
HA8439-9	HA8439-9S	HA8439-9B	8	12,8 mm	9 - 14 mm
HA8439-13	HA8439-13S	HA8439-13B	8	12,8 mm	13 - 18 mm
HA8439-17	-	-	8	12,8 mm	17 - 22 mm
HA8439-21	-	-	8	12,8 mm	21 - 26 mm
HA8539-21	-	-	12	16,0 mm	21 - 26 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Decksdurchführungen - Deck bushes



Ovale Decksdurchführung aus eloxiertem Aluminium.
Oval deck bushes in anodised Aluminium.

Art.-Nr.		La mm	Ba mm	Li mm	Bi mm	Lc mm	Bc mm	Hi mm
HA8040-34		44,3	24,0	34,5	8,2	38,0	11,7	6,0
HA8040-56		68,0	36,0	56,0	16,0	60,0	20,0	7,0



U-Bolzen - U-shaped bolts

Edelstahl 1.4401, obere Gegenplatte lose
Stainless steel AISI 316, upper counter plate loose

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	L1 mm	Li mm	A mm	G	LG mm
PK340535	-	67	38	22	28	M5	35
PH340635	-	67	35	26	33	M6	30
PK340635	PK340635-SB	69	39	22	36	M6	35
PK340835	PK340835-SB	71	38	23	34	M8	35
PK340850	PK340850-SB	86	53	23	34	M8	45
PK340880	-	116	83	23	34	M8	50
PK341060	PK341060-SB	110	66	32	40	M10	60





V-Bolzen - V-shaped bolts

Edelstahl 1.4401, obere Gegenplatte verschweißt
Stainless steel AISI 316, welded top counter plate

Art.-Nr. lose		L mm	L1 mm	Li mm	A mm	G	Winkel angle
PH408500		100	50	40	41	M8	0°
PH408508		100	50	40	41	M8	8°
PH410600		120	60	48	50	M10	0°
PH410608		120	60	48	50	M10	8°





Wichard® U-Bolzen - U-shaped bolts

Edelstahl AISI316L mit schwarzen Gummikragen, erspart das Abdichten, wasserdicht
AISI316L with black rubber collar, watertight, eliminates need for sealants

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	L1 mm	Li mm	A mm	G	BRL kg
-	SR6532-SB	60	30	21	28	M5	2000
-	SR6533-SB	70	35	24	32	M6	3000
-	SR6543-SB	90	55	24	32	M6	3000
-	SR6534-SB	80	40	25	36	M8	4800
SR6544	SR6544-SB	100	60	25	36	M8	4800
-	SR6535-SB	90	45	26	40	M10	7000
SR6545	SR6545-SB	110	65	26	40	M10	7000
-	SR6536-SB	110	50	27	44	M12	10000
SR6546	SR6546-SB	130	70	27	44	M12	10000



Edelstahl AISI316L mit weißen Gummikragen, erspart das Abdichten, wasserdicht
AISI316L with white rubber collar, watertight, eliminates need for sealants

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	L1 mm	Li mm	A mm	G	BRL kg
SR6543W		90	55	24	32	M6	3000
SR6544W		100	60	25	36	M8	4800



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Deckshalterungen für Spibäume - Spi pole stowage brackets





Edelstahl 1.4401
Stainless steel AISI 316

seasure

Art.-Nr.	La mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	Ø mm	H mm
SS1572	112	90	38	81	65	60
SS1573S	112	90	38	81	86	-

Bugbeschlag - Bow plate

HA 4225



allen

Art.-Nr.		Öffnung opening	Material material
HA4225		95 x 85 mm	stainless steel



HA 134

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Öffnung opening	Material material
HA134-1SB	HA134-10	33 x 16 mm	Acetal

Auf Anfrage auch in blau lieferbar.
Available in blue on special request.

Unterlegscheiben, Edelstahl 1.4401 - Washers, AISI 316



seasure

Art.-Nr. VP à 10		Øi mm	Øa mm	S mm
SS2601-10		4,0	25	2,0
SS2603-10		5,0	25	2,0
SS2605-10		6,0	25	2,0
SS2609-10		8,0	25	2,0
SS2584-10		5,0	32	2,0
SS2586-10		8,0	32	2,0
SS2587-10		10,0	32	2,0

Ringmuttern - Ring nuts





WICHARD®, Edelstahl AISI316L geschmiedet
WICHARD®, stainless steel forged AISI 316L

Wichard

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	G	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø mm	LG mm	BRL kp
SR6333	SR6333-SB	M6	27	17	6	13	7	1500 *
SR6334	SR6334-SB	M8	27	17	6	13	7	2200 *
SR6344	SR6344-SB	M8	36	22	8	17	10	3000 *
SR6345	SR6345-SB	M10	36	22	8	17	10	4500 *
SR6355	SR6355-SB	M10	46	28	10	22	12,5	4800 *
SR6356	SR6356-SB	M12	46	28	10	22	12,5	5200 *
SR6366		M12	56	34	12	27	15,5	7000 *
SR6367		M14	56	34	12	27	15,5	9000 *
SR6368		M16	56	34	12	27	14,5	10000 *

* Die angegebene Bruchlast sind kalkulierte Werte. Die tatsächliche Bruchlasten sind von zusätzlichen Faktoren abhängig.



Edelstahl 1.4301, DIN 582
Stainless steel AISI304, DIN 582

Art.-Nr. lose		G	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø mm	LG mm
LL58206		M6	28	16	6	16	7
LL58208		M8	33	19	8	20	8
LL58210		M10	42	24	10	25	10
LL58212		M12	52	29	12	30	12

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Augbolzen DIN 580 - Eye bolts DIN 580

Edelstahl 1.4301, DIN 580
Stainless steel AISI304, DIN 580

Art.-Nr. lose		G	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø mm	LG mm
LL58006		M6	28	17	6	16	11
LL58008		M8	33	18	8	20	13
LL58010		M10	42	24	10	25	17
LL58012		M12	53	30	12	30	20



Augbolzen geschmiedet - Eye bolts forged

WICHARD®, Edelstahl AISI316L geschmiedet
WICHARD®, stainless steel AISI316L forged

Hinweis: Bei diesen Artikeln (nur SR) sind bei Ø1 die Breite/Länge des Ovals angegeben

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	G	La mm	L2 mm	L3 mm	Ø1 mm	Ø mm	Ø2 mm
SR6490	SR6490-SB	M6	66	55	40	14/17	12	5
SR6491	SR6491-SB	M6	88	74	60	14/17	12	5
SR6492	SR6492-SB	M8	110	95	80	17/20	14	6
SR6493	SR6493-SB	M8	130	115	100	16/20	14	6
SR6495	SR6495-SB	M10	135	120	100	18/24	16	7
SR6497	SR6497-SB	M12	160	145	120	21/28	18	8



Augbolzen geschweißt - Eye bolts welded

Edelstahl geschweißt
Stainless steel welded

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	G	La mm	L2 mm	L3 mm	Ø1 mm	Ø mm	Ø2 mm
PK370630	PK370630-2SB	M6	57	46	30	25	12	5
PK370660	PK370660-2SB	M6	87	76	60	25	12	5
PK370835	PK370835-SB	M8	66	53	35	25	14	6
PK370880		M8	111	98	80	25	14	6
PK371050		M10	85	70	50	30	16	7
PK371000		M10	135	120	100	30	16	7
PK371210		M12	140	123	100	30	18,5	9
PK371216		M12	200	184	160	30	18,5	9



Augbolzen mit Ring- Eye bolts with ring

Edelstahl 1.4401, geschweißt
Stainless steel AISI316, welded

Art.-Nr.	G	La mm	L3 mm	Ø mm	Ø2 mm
PK380655	M6	90	55	35	6



Schraubösen - Ringscrews

Edelstahl 1.4301, VP à 10 Stück
Stainless steel AISI 305 10 pcs. per pack

Art.-Nr. VP à 10	G	La mm	L2 mm	L3 mm	Ø1 mm	Ø mm	Ø2 mm
ED5530-10	M5	48	40	31	16	8	4
ED5640-10	M6	62	52	43	20	10	5
ED5850-10	M8	79	66	54	26	12	7



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ringschrauben - Ringscrews



Edelstahl 1.4301, geschweißt
Stainless steel AISI 304, welded

Art.-Nr. VP à 10	Art.-No SB-Pack	L mm	L1 mm	LG mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	S mm	ØG mm
PK60660-10	-	86	58	47	20,5	13,5	-	3,5	6,0
PK60880-10	-	105	80	70	23,8	15,0	-	4,5	8,0



PK70445-10	-	67	45	40	18,0	13,5	20	2,3	4,8
PK70660-10	PK70660-2SB	79	60	50	20,5	13,5	26	3,5	6,0

Schrauben Rosetten - Countersunk washers



Spezielle Unterlegscheiben aus Kunststoff für Senkkopfschrauben, um auftretende Lasten großflächiger zu verteilen.
These washers are ideally suited to spreading the load of a countersunk screw when clamping in place. A very handy washer for numerous marine applications.

Art.-Nr. schwarz	Art.-No. weiß	passend für Senkkopfschrauben suitable for coutersunk screw	Packungsinhalt package
TD90270	TD90269	5 mm	VP à 20
TD90302	TD90303	6 mm	VP à 20

Belegklampen - Deck cleats



Nylon 6
Nylon 6

allen

Art.-Nr.		L mm	LL mm	H mm	Øf mm
HA281		155	48	27	5,0
HA381		200	64	38	6,0



Belegklampen aus Nylon
Nylon belaying cleat

Art.-Nr. schwarz black	Art.-Nr. weiß white	Nenngröße nominal size (L) mm	LL mm	B mm	H mm	Øf mm
MB3313	MB3313W	130	37	18	25	5,0
MB3317	MB3317W	170	43	21	32	6,0
MB3321	MB3321W	210	50	24	38	6,0
MB3324	-	245	75	38	52	8,0

Belegklampen aus Nylon. Verpackungseinheit à 10 Stück
Nylon belaying cleat. Packing unit à 10 pieces

MD3375-10	MB3375W-10	75	26	12	17	4,0
MB3310-10	MB3310W-10	100	28	14	20	4,5



Art.-Nr. Teakholz teak	Art.-Nr. Esche ashtree	Nenngröße nominal size (L) mm	LL mm	B mm	H mm	Øf mm
WB3207	WB3107	75	28	15	19	4,0
WB3210	WB3110	100	35	17	22	4,5
WB3212	WB3112	125	41	19	27	5,0
WB3215	WB3115	150	56	20	30	5,0
WB3217	WB3117	175	62	23	36	6,0
WB3220	WB3120	200	71	25	42	6,0
WB3222	WB3122	225	78	29	45	8,0
WB3225	WB3125	250	89	32	42	7,0
WB3230	WB3130	300	120	38	54	8,0

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Belegklampen - Deck cleats



Teakstab mit verchromten Messing-Haltern
Teak staff with chromed brass bases

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	G
HK4033	250	45	68	M10



Klampen aus Edelstahl AISI316, Skandinavisches Design mit ovalem Steg und von unten zu verschrauben.
Cleats in stainless steel AISI316, Scandinavian design with an oval bar and bolted from below.

Art.-Nr.	L mm	Basis Base	LL mm	H mm	G
SM7415	150	90 x 30 mm	47	50	M8
SM7420	205	120 x 35 mm	70	55	M10
SM7460	265	145 x 40 mm	83	70	M10
SM7430	300	160 x 50 mm	100	80	M12



Edelstahlklampe, Standardversion
Stainless steel cleat, standard form

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	H mm	Øf mm
SM7010	100	50 x 23	38	26	M5
SM7012	125	54 x 25	38	29	M5
SM7015	150	56 x 26	47	31	M6
SM7020	200	72 x 34	54	38	M6
SM7025	250	93 x 45	69	47	M8
SM7030	300	99 x 49	69	58	M8



Edelstahlklampe mit flachem Klampenblatt
Stainless steel low silhouette cleat

SM7710	100	30 x 24	40	23	M5
SM7712	125	40 x 30	45	27	M5
SM7715	150	50 x 42	57	30	M6
SM7720	200	55 x 42	61	43	M6
SM7725	250	60 x 45	65	43	M8
EK86209	300	65 x 65	87	67	8,5
EK86210	380	77 x 71	103	88	13,0



Hochglanzpoliert aus Edelstahl 1.4401 mit flachem Blatt und durchgehender Basisplatte
Stainless steel AISI316 mirror polish with low silhouette cleat and solid base plate

SM7100	100	30	13,7	25	4,3
SM7125	125	35	16,2	30	4,3
SM7150	150	45	19,0	37	5,2
SM7200	200	55	22,0	39	6,7
SM7250	250	70	25,5	44	8,4



Klampenabdeckung - Cleat Cover

CLEAT BOOT Klampenabdeckung. Das Produkt schützt Vorsegel vor dem Zerreißen an einer Klampe oder dem hängenbleiben der Schot. Durch die anpassbare Gummileine passend für die meisten Klampen. VP à 2 Stück.
CLEAT BOOT cleat cover. The product protects headsails from tearing on a cleat or getting the sheet caught. Due to the adjustable rubber line suitable for most cleats. VP of 2 pieces.

Art.-Nr.		
CB1080	CLEAT BOOT per Paar	CLEAT BOOT by pair



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Belegklampen - Deck cleats





Formschöne, Klappklampe aus Edelstahl 1.4401. Mit Klapperstopp.
Fold down cleat cast in stainless steel AISI316. With anti rattle hold down

Art.-Nr.	L mm	LL mm	LG mm	B mm	H mm	G	Montage mounting
EK86288	114	67	43	40	38	1/4"	Montagebolzen
EK86289	114	67	-	40	38		Schraubbohrung
EK86290	173	115	46	61	56	5/16"	Montagebolzen
EK86292	173	115	-	61	56		Schraubbohrung
EK86294	207	137	51	73	67	3/8"	Montagebolzen
EK86295	207	137	-	73	67		Schraubbohrung



Versenkbare Klampe aus Edelstahl 1.4401. Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben. Nicht wasserdicht. Es wird ein separater Wasserablauf benötigt.
Lift-Up cleat made of stainless steel AISI316. With all nuts and washers. Not watertight. Needs separate waterdrain

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Tiefe Unterdeck mm	Form style	
EK86444	132	46	38	65	schmal	narrow
EK86454	132	46	50	65	normal	
EK86446	185	60	50	76	schmal	narrow
EK86456	185	60	60	73	normal	
EK86457	204	71	70	85	normal	

Wasserablauf für versenkbare Klampen
Waterdrain for lift up cleats

Art.-Nr.	passend für suitable for	passender Schlauchverbinder suitable hose connector
EK86448DT	EK86448	FM2006-5



Versenkbare Klampe aus Edelstahl 1.4401. Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben. Nicht wasserdicht.
Lift-Up cleat made of stainless steel AISI316. With all nuts and washers. Not watertight.

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	G	Ø mm	H mm	H1 mm
SM7512	125	115	40	45	97	M6	19,5	62	78
SM7515	155	145	50	60	130	M10	19,5	72	93
SM7520	205	200	65	75	155	M10	25,0	97	130
SM7525	265	235	80	92	194	M12	32,0	125	160



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Poller - Bollards

Poller, Edelstahl 1.4401, gegossen
Cast stainless steel AISI 316 bollards

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	Gewicht weight
EK81910	60	90	60	90	105	140		720 g
EK81911	66	96	95	120	120	160		1150 g
EK81912	80	120	116	150	150	210		2400 g





Kreuzpoller für Yachthafen aus Edelstahl 1.4401, geschweißt mit extra langem Steg
Welded stainless steel AISI 316 cross bollards for marinas with extra long bar

SM9270	110	140	110	140	170	270	12,7	ca. 1,5 kg

Kleiner Bug-Kreuzpoller aus Edelstahlfeinguss, 1.4401
Small bow Cross bollard fine cast stainless steel AISI 316

EK81916	55	84	28	46	72	70		305 g

Kreuzpoller für Yachthafen verzinkt
Galvanized cross bollards for marinas

SG8110	40	60	90	110	88	110	7,0
SG8140	52	80	112	140	110	140	8,5



Doppel-Kreuzpoller für Yachthafen verzinkt
Galvanized Double Cross Bollards for marinas

SG8200	40	70	144	180	101	198	8,0
SG8270	57	90	194	235	127	264	8,0

Lippen - Fairleads



Edelstahllippen per Paar
stainless steel fairleads by pairs

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Ømax. mm	H mm	Ø mm
EK86013	114	84	19	16	25	2x5,2
EK86030	150	121	25	19	36	2x6,8



Edelstahllippen per Paar
stainless steel fairleads by pairs

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Ømax. mm	H mm	Ø mm
SM8114	119	50+50	23	12	24	3x4,3



Edelstahllippen per Paar Überlappend
stainless steel fairleads by pairs overlaped

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Ømax. mm	H mm	Ø mm
SM8115	115	85	20	10	31	2x5,2
SM8150	145	118	26	16	40	2x6,8



Messinglippen verchromt per Paar Überlappend
chromed brass fairleads by pairs overlaped

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Ømax. mm	H mm	Ø mm
EK32221	78	60	20	10	23	2x4,3
EK32222	104	82	22	15	28	2x5,0
EK32223	125	100	25	15	32	2x5,0



Edelstahllippen per Stück, gerade
stainless steel fairleads by peace, straight form

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Ømax. mm	H mm	Ø mm
SM8200	100	82	20	14	26	2x5,2
SM8227	125	98	22	16	28	2x5,2
SM8252	152	128	25	19	35	2x7



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Seitenklüse - Hawse pipe



Edelstahl, ovale Form, 22 mm unter Flansch, außen poliert
stainless steel, 22 mm under flange, polished outside

Art.-Nr.	L mm	Li mm	B mm	Bi mm	LL mm
EK87018	140	95	63,5	38	112 x 35

360° Wirbelklemme mit Führungsaugen - 360° swivel cleat with fairlead



Diese Klemmenbasis und die Leitöse sind mit der Acetalbasis durch eine verstärkte Edelstahlniete verbunden. Das Ergebnis ist eine Wirbelbasis, die auch unter Last leicht dreht und dabei wenig Spiel hat.
The cleat base and the fairlead are connected with the Acetal base plate by an enhanced stainless steel rivet. Because the swivel base rotates even under load easily.

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Höhe height	Gewicht weight	Klemme cleat
HA4466	4 - 10 mm	3x M5	72 mm	137 g	HA677



Klemmenbasis mit Edelstahl verstärkter Leitöse für Tauwerkdurchmesser bis 12 mm. Ausgestattet mit einer Kevlarverstärkten Klemme.
Cleat base with stainless steel reinforced fairlead for rope diameters up to 12 mm. Equipped with a Kevlar reinforced cleat.

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Ø Basis Ø Base	Gewicht weight
BT42601	12 mm	4x M5	58 mm	217 g

360° Wirbelklemme für Kontrollleine - 360° swivel cleat for control lines



Einfach gelagerte Acetalrolle für Kontrollleinen bis 6 mm Ø. Durch den Rotationspunkt in der Mitte kann die Kontrollleine von der Unterdeckführung direkt am Deckaustritt belegt werden.
Plain bearing Acetal sheave for control lines up to 6 mm Ø. Through the rotation center an under deck control line could be jammed direct at the Deck outlet.

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Höhe height	Gewicht weight
HA4876	4 - 6 mm	4x M5	63 mm	120 g

180° Flip-Flop Klemmen - 180° swivel cleat



Aus Acetal mit oben liegender Rolle. Geeignet für Kontrollleinen, die von oben kommend auf die Klemme umgeleitet werden wie z. B. bei der Cunningham. Montagefläche mit Schmiege.
Made of Acetal. For use with all kind of top feeding control lines like Cunninghams.
Mounting base with bevel.

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Höhe height	Gewicht weight	Klemme cleat
HA4988	6 mm	2x M4	100 mm	97 g	HA77

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Großschot Wirbelbasis - Mainsheet Jammer

Kugelgelagerte Wirbelbasis aus Aluminium mit Klemme und Kopfbügel sowie den 60 mm Pro Ratchet Block HA2160 mit Aufrichtfeder. Der Schwenkbereich kann nach bedarf eingestellt werden auf 180°, 220° oder 360°
Ball bearing aluminium mainsheet jammer equipped with Cleat and front fairlead. The 60 mm Pro Ratchet block HA2160 with spring is also attached. The angles of rotation can be set to 180°, 220° or 360°.

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Höhe height	Ø Basis Ø Base	Gewicht weight
HA5166COMP-A	5 - 10 mm	M5	130 mm	60 mm	486 g



HA5166COMP-A

Dezentrale Wirbelbasis **mit ALLEN 60 mm Pro-Ratchet Block** HA2160 und mit Aufrichtfeder
Decentralised swivel base **with ALLEN 60 mm Pro-Ratchet block** HA2160 and with spring

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Ausführung style	Ø Basis Ø Base	Gewicht weight
HA5266ASS	5 - 10 mm	M5	hoch - high	60 mm	400 g
HA5266COMPAS	5 - 10 mm	M5	niedrig - low	60 mm	370 g



Hoch - High

BARTON Quick Cleat

BARTON Quick Cleat ist eine kleine, flache und robuste Nylonklemme für die kleinen Klemmaufgaben an Bord. Selbstbeklemmender Drehverschluss mit Edelstahlfeder. Optimal für kleine Klemmaufgaben. Lieferung auf SB-Karte. BT60020 per Paar, BT60030 per Stück.
BARTON Quick Cleat is a small flat and rigid nylon cleat for small cleating tasks on board. Self-clamping twist lock with stainless steel spring. Ideal for small cleating tasks. Delivery on a self service card. BT60020 by pair, BT60030 by single piece.

Art.-Nr.	Tau-Ø Rope-Ø	LL mm	Höhe height	Basis Base	SWL kg	VP
BT60020	- 6 mm	50 mm	21 mm	60,3 x 43,6 mm	13,5 kg	2x
BT60030	6 - 10 mm	66 mm	28 mm	77,8 x 65,9 mm	70,0 kg	1x



BARTON Quick Cleat speziell zum Nachrüsten für Schlauchboote. Vormontiert auf einem Patch, so dass die Klemme mit einem Kleber direkt mit dem Schlauchboot verklebt werden kann.
Kleber nicht im Lieferumfang enthalten.
BARTON Quick Cleat especially for retrofitting inflatable boats. Pre-assembled on a patch so that the clamp can be glued directly to the inflatable boat with an adhesive.
Adhesive not included.

Art.-Nr.	Tau-Ø Rope-Ø	LL mm	Höhe height	Basis Base	VP
BT60021	- 6 mm	50 mm	21 mm	60,3 x 43,6 mm	1x



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SERVO-Cleat Material DELRIN - SERVO Cleats made of DELRIN


SN11


SN22


SN33


SN44



Material DELRIN, schwarz mit Edelstahl-Einlage, Basis Edelstahl. Der angegebene Tauwerkbereich dient nur als Orientierung. Bei hartem Tauwerk verschiebt sich der Bereich nach unten, bei weichem Tauwerk nach oben.

Material DELRIN, black with stainless steel inserts and stainless steel base. The rope range service as an orientation. In case of hard rope, the range shifts downward, with soft rope climbing upward.

Art.-Nr.	ca. Tau Ø mm	La mm	B mm	LL mm	
SN11	4 - 7 mm	47	22,5	27	SERVO 11
SN22	6 - 10 mm	70	28	42	SERVO 22
SN33	10 - 14 mm	86	36	52	SERVO 33
SN44	6 - 12 mm	79	29	52	SERVO 44

SERVO-Cleat Zubehör - SERVO Cleats Accessories



Kopfbügel aus Edelstahl
top fairleads made of stainless steel

Art.-Nr.	passend für use with
SN12	SERVO 11
SN24	SERVO 22
SN34	SERVO 33
SN34	SERVO 44



Softcap, schwarz
Nur zusammen mit Kopfbügel nutzbar.
Soft Cap, black
Only for use together with top fairlead

Art.-Nr.	passend für use with
SN12SC	Kopfbügel SN12
SN24SC	Kopfbügel SN24



Frontbügel aus Edelstahl. Lieferung ohne Klemme.
Front fairleads made of stainless steel. Delivery without cleat.

Art.-Nr.	passend für use with
SN13	SERVO 11
SN25	SERVO 22



Parallelsockel
Parallel base

Art.-Nr.	passend für use with
SN14	SERVO 11
SN26	SERVO 22
SN35	SERVO 33



Schrägsockel
Angled base

Art.-Nr.	passend für use with
SN14S	SERVO 11
SN26S	SERVO 22
SN35S	SERVO 33



Gegenplatte
Backing plate

Art.-Nr.	passend für use with
SN15	SERVO 11
SN27	SERVO 22
SN27	SERVO 33
SN27	SERVO 44



Unterdeckhalter
Lieferung erfolgt ohne Klemme
Under deck fairlead. Delivery without cleat

Art.-Nr.	passend für use with
SN16	SERVO 11
SN28	SERVO 22



Unterbügel
Bottom fairlead

Art.-Nr.	passend für use with
SN23	SERVO 22



Rollenbügel
Lieferung erfolgt ohne Klemme
Roller fairlead
Delivery without cleat

Art.-Nr.	passend für use with
SN19	SERVO 11
SN29	SERVO 22

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

BARTON "K" Schotklemme - BARTON "K" Cam Cleat





BARTON "K" Schotklemmen aus Kevlar / Zytal Komposit. Lieferbar in 3 Größen mit bis zu 14 mm Tauwerkdurchmesser. Das Hochleistungskomposit Material bietet eine höhere Abriebfestigkeit gegenüber Glasfaser- und Karbonverstärktem Kunststoff. Das Moderne Klemmprofil bietet maximalen Halt mit allen Leinentypen bei möglichst geringem Abrieb an Klemme und Tauwerk.
BARTON "K" cam cleats from a composite Kevlar / Zytal material is available in 3 sizes to accept lines up to 14 mm in diameter. This advanced material offers performance advantages over carbon fibre and conventional glass-reinforced resins. A progressive tooth design ensures maximum holding power on all types of line, whilst maintaining minimum wear to both cam and line.



Art.-Nr. ohne Bügel	Art.-Nr. mit Bügel	max.TauØ mm	Gewicht weight	LL mm	
BT70100	BT70101	10	17 g	30 mm	MINI
BT70200	BT70201	6 - 12	34 g	40 mm	MIDI
BT70300	-	10 - 14	50 g	50 mm	MAXI

BT70100 und BT70106 zur Nachrüstung bei der Klasse "Laser" - BT70100 and BT70106 for retrofit the class "Laser"

Zubehör BARTON Schotklemmen - Accessories for BARTON cam cleats



Schrägsockel
Angled base

Art.-Nr. SB-Pack	passend für use with
BT70140	MINI
BT70240	MIDI
BT70340	MAXI



Unterbügel aus Edelstahl
under fairlead made of stainless steel

Art.-Nr.	passend für use with
BT70104	MINI
BT70204	MIDI
BT70304	MAXI



Top-Kappen zur leichteren Identifikation. Set per Paar mit rot, grün und gelb.
Top-Caps for easy identification. Set by pair in red, green and yellow.

Art.-Nr.	passend für use with
BT70341	MAXI



Farbige Kopfbügel
coloured top fairleads

Farbe colour		Art.-Nr. MINI	Art.-Nr. MIDI	Art.-Nr. MAXI
grau	grey	BT70106	BT70206	BT70306
grün	green	BT70116	-	BT70316



Frontbügel mit Edelstahlführung
Front fairlead with stainless steel guide

Farbe colour		Art.-Nr. MINI	Art.-Nr. MIDI	Art.-Nr. MAXI
grau	grey	BT70105	BT70205	BT70305
gelb	yellow	BT70135	-	BT70335

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!





Allen Kugellager Schotklemmen haben über 55 Jahren Forschung und Entwicklung hinter sich, um ihr Design zu perfektionieren. Erhältlich in Aluminium und Alanite (ein extrem leichter und harter Karbon Komposit Kunststoff). Das Klemmbackenprofil ermöglicht ein leichtes Be- und Entklemmen. Im inneren der Klemme sitzt eine Feder mit 2 Windungen sowie das selbstschmierende Kugellager für eine zuverlässige Funktion.
Die Alanite Komposit Klemmen sind besonders leicht und trotzdem robust. Durch die Wärmeleitfähigkeit des Materials wird die Reibungshitze von den Backen abgeleitet und bieten daher eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. In besonders harten Einsatzbereichen bieten sich die Aluminiumklemmen an. Deren Festigkeit liegt meist weit oberhalb vom Tauwerk.
Allen's ball bearing cam cleats have had over 55 years of meticulous research and development to perfect their design. Available in either alloy or Alanite (a super light, super-tough carbon composite) the jaw profile optimises rope entry and exit for smooth cleating and un-cleating. Inside the cleat, double coil springs and self-lubricating ball bearing technology maintain consistent cam action when required. The Alanite cleats are light and tough, the composite material is designed to diffuse the build up of heat away from the jaws giving incredible wear resistance. For ultra-hardwearing applications you can't beat the alloy series cam cleat for strength and durability without shredding your lines.





Serie 77 — 2 - 6 mm

Zwei Versionen, Komposit und Aluminium. SERIE 77 für Leinendurchmesser von 2 bis 6 mm
Two versions as composite and aluminium. SERIES 77 for rope diameter from 2 up to 6 mm

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Material material	Gewicht weight	LL mm	SWL kg
HA677-1SB	HA677-10	Komposit	22 g	28	70
HA77-1SB	HA77-10	Aluminium	29 g	28	140

Serie 76 — 4 - 10 mm

SERIE 76 für Leinendurchmesser von 4 bis 10 mm
SERIES 76 for rope diameter from 4 up to 10 mm

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Material material	Gewicht weight	LL mm	SWL kg
HA676-1SB	HA676-10	Komposit	34 g	38	100
HA76-1SB	HA76-10	Aluminium	63 g	38	150

Zubehör ALLEN Schotklemmen - Accessories for ALLEN cam cleats



Unterdeckkeile und Schrägsockel im Set
On deck and Under deck wedge set.

Art.-Nr. SB-Pack	passend für use with
HA493-2SB	HA677 & HA77
HA593-2SB	HA676 & HA76



Unterbügel aus Edelstahl
under fairlead made of stainless steel

Art.-Nr.	passend für use with
HA4665	HA677 & HA77
HA4675	HA676 & HA76



ROLLER FAIRLEAD Schotführung mit Seiten- und Toprolle.
ROLLER FAIRLEAD reduce friction with side and top rollers.

Art.-Nr.	passend für use with
HA597	HA676 & HA76



PRO LEAD aus Karbon und Glassfaserverstärktem Nylon
PRO LEAD made of Carbon and glassfibre reinforced Nylon

Art.-Nr.	passend für use with
HA397	HA677 & HA77
HA396	HA676 & HA76



MEGA PRO LEAD Die PRO LEAD mit zusätzlicher Edelstahlführung.
MEGA PRO LEAD The PRO LEAD with additional stainless steel fairlead

Art.-Nr.	passend für use with
HA497	HA677 & HA77
HA496	HA676 & HA76

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Klemmen für 1- 6mm Tauwerk Ø - Cleats for 1 - 6mm rope Ø

offene Klemmen
Open cleats

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
CL274		Micros schwarz	Nylon	1 - 4	33	24	13	3	3	3
CL274W		Micros weiß	Nylon	1 - 4	33	24	13	3	3	3
CL275AN		Micros harteloxiert	Alu	1 - 4	33	24	13	3	3	7
CL213		Fine Line Steuerbord	Nylon	2 - 5	70	49	21	4	4.2	9
CL214		Fine Line backbord	Nylon	2 - 5	70	49	21	4	4.2	9
CL712		Mini Gabelbaumklemme	Alu	3 - 5	28	-	11	-	-	7
CL204	CL204-SB	Mini schwarz	Nylon	3 - 6	52	36	17	4	4.2	9
CL204W		Mini weiss	Nylon	3 - 6	52	36	17	4	4.2	9
CL222	CL222-SB	Racing Mini silber	Alu	3 - 6	48	36	15	4	4.2	15
CL222AN	CL222AN-SB	Racing Mini harteloxiert	Alu	3 - 6	48	36	15	4	4.2	15
CL258		Racing Fine Line Steuerbord	Alu	3 - 6	70	49	21	4	4.2	18
CL259		Racing Fine Line Backbord	Alu	3 - 6	70	49	21	4	4.2	18
CL802		Keiluntersatz für CL204, 222	Polyprop	-	57	-	21	4	4.2	4



Klemmen für 1- 6mm Tauwerk Ø - Cleats for 1 - 6mm rope Ø

Klemmen mit Leitöse
Fairlead cleats

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
CL263	-	Micros	Nylon	1 - 4	44	24	13	3	3.0	4
CL263W	-	Micros weiß	Nylon	1 - 4	44	24	13	3	3.0	4
CL268	-	Micros	Alu	1 - 4	44	24	13	3	3.0	11
CL268AN	-	Micros, harteloxiert	Alu	1 - 4	44	24	13	3	3.0	11
CL270AN	-	Micros, harteloxiert	Alu	1 - 4	44	24	13	3	3.0	13
CL203	CL203-SB	Junior	Nylon	3 - 6	82	66	18	4	4.2	17
CL203W	-	Junior weiß	Nylon	3 - 6	82	66	18	4	4.2	17
CL211-I	CL211-I-SB	Racing Junior MK1-silber	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	35
CL211MK1CS	-	Racing Junior MK1-verchr.	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	35
CL211AN-I	CL211AN-I-SB	Racing Junior MK1-hartelox	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	35
CL211-II	CL211-II-SB	Racing Junior MK2-silber	Alu	3 - 6	55	27	17	4	4.2	23
CL211AN-II	CL211AN-IISB	Racing Junior MK2-hartelox	Alu	3 - 6	55	27	17	4	4.2	23
CL702	-	Baumklemme, silber	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	34
-	CL702AN	Baumklemme, harteloxiert	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	34
CL704	-		Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	33
-	CL704AN		Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	33
CL241	-	Racing Sail Line	Alu	3 - 6	70	49	21	4	4.2	16
-	CL255AN-SB	Omega Harteloxiert	Alu	3 - 6	46	27	43	4	4.2	31





CL270 Leinenführung
CL270 Rigged



CL702 / CL702AN mit gewölbter Basis
CL702 / CL702AN with curved base



CL211-I Tauwerkwinkel
CL211-I Rope angles



CL211-II Tauwerkwinkel
CL211-II Rope angles



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Keeper & Cage







Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	passend für suitable for	Material material	mm A	B	C	mm	mm	g
KEEPER									
CL814	CL814-SB	CL203, 211-I, 217-I, 218-I CL236, 704	Acetal	82	66	24			11
-	CL815-SB	CL211-II, CL211AN-II	Acetal	55	27	21			9
SCHRÄGSOCKEL MIT GEGENPLATTE									
-	CL818-SB	CL203, 211-I, 217-I, 218-I CL236, 704	Polyprop	87		27			14
-	CL819-SB	CL211-II, CL211AN-II	Polyprop	59		22			8
CAGE									
-	CL816-SB	CL203, 211-I, CL236	(zur Montage wird der Keeper CL814 benötigt)						
-	CL817-SB	CL211-II, CL211AN-II	(zur Montage wird der Keeper CL815 benötigt)						

Tauwerk läuft frei
Keeper ist geschlossen und verhindert ein beklemmen vom Tauwerk.



Durch spannen und nach unten ziehen des Tauwerks kann es auf der Klemme belegt werden.



Tauwerk beklemmt.
Der Keeper hält das Tauwerk in der Klemme.



Zum Lösen das Tauwerk etwas spannen und nach oben ziehen. Die Backen vom Keeper öffnen sich.



Tauwerk läuft wieder frei.



Klemmen für 3 - 6mm Tauwerk Ø - Cleats for 3 - 6mm rope Ø



Klemmen mit seitlichem Einzug
Cleats with side entry

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm A	B	C	mm	mm	g
CL217-I	CL217-I-SB	silber, Steuerbord	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	30
	CL217AN-I	harteloxiert, Steuerbord	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	30
CL217-II	CL217-II-SB	silber, Steuerbord	Alu	3 - 6	55	27	17	4	4.2	24
	CL217AN-II	harteloxiert, Steuerbord	Alu	3 - 6	55	27	17	4	4.2	24
CL218-I	CL218-I-SB	silber, Backbord	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	30
	CL218AN-I	harteloxiert, Backbord	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	30
CL218-II	CL218-II-SB	silber, Backbord	Alu	3 - 6	55	27	17	4	4.2	24
	CL218AN-II	harteloxiert, Backbord	Alu	3 - 6	55	27	17	4	4.2	24



CL277 / CL278 Tauwerkwinkel und Befestigung
CL277 / CL278 Rope rigging and angles



CL217 / CL218 Tauwerkwinkel
CL217 / CL218 Rope angles

Isolatoren für Clamcleat Klemmen - Insulators for Clamcleat cleats



Isolatoren aus Nylon für Clamcleat Klemmen aus Aluminium. Sie bilden eine isolierende Schicht zwischen den unterschiedlichen Materialien, um Korrosion zu verhindern.
Nylon insulators for Clamcleat clamps made of Aluminium. They form an insulating layer between the different materials to prevent corrosion.

Art.-Nr. VP à 50	Art.-Nr. VP à 4	passend für fits for	Material material	mm A	B	C	mm	mm
CLPT42021-50	CLPT42021-4	CL211-II	Nylon	55	27	16	4	4.2
CLPT42223-50	CLPT42223-4	CL211-I, CL217-I, CL218-I CL230, CL236, CL704	Nylon	82	66	18	5	4.8
CLPT42425-50	CLPT42425-4	CL268, CL270, CL277 CL275, CL278	Nylon	44	24	13	3	2.9

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Klemmen für 4 - 8mm Tauwerk Ø - Cleats for 4 - 8mm rope Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material		A	B	C	mm	mm	g
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL209	CL209-SB	Midi	Nylon	4 - 8	73	55	19	5	4.8	20
CL215	-	Midi Seitenbefestigung	Nylon	4 - 8	38	27	43	5	4.8	14
CL231	CL231-SB	Midi mit Leitöse	Nylon	4 - 8	88	55	22	5	4.8	30
CL254	CL254-SB	Racing Midi, silber	Alu	4 - 8	70	55	19	5	4.8	38
CL254AN	-	Racing Midi, harteloxiert	Alu	4 - 8	70	55	19	5	4.8	38
CL803	-	Keiluntersatz	Polyprop	-	79		24	5	4.8	8


CL209


CL215


CL231


CL803


CL254AN


CL254

Klemmen für 6 - 10mm Tauwerk Ø - Cleats for 6 - 10mm rope Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material		A	B	C	mm	mm	g
				mm	A	B	C	mm	mm	g
	CL202-SB	Horizontal	Nylon	6-10	74	51	79	6	6.3	64
CL206		Lateral, Steuerbord	Nylon	6-10	75	51	49	6	6.3	35
CL207		Lateral, Backbord	Nylon	6-10	75	51	49	6	6.3	35


CL202


CL207


CL206

Klemmen für 6 - 12mm Tauwerk Ø - Cleats for 6 - 12mm rope Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material		A	B	C	mm	mm	g
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL201	CL201-SB	Vertical	Nylon	6-12	95	72	28	6	6.3	43
CL219	CL219-SB	Racing Vertical, silber	Alu	6-12	90	72	27	6	6.3	70
CL219AN		Racing Vertical, harteloxiert	Alu	6-12	90	72	27	6	6.3	70
CL228	CL228-SB	Vertical mit Führungsauge	Nylon	6-12	114	72	30	6	6.3	68
	CL804	Keiluntersatz	Polyprop	-	103		34	6	6.3	18


CL201


CL219


CL219AN


CL804


CL228

Klemmen für 10 - 16mm Tauwerk Ø - Cleats for 10 - 16mm rope Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material		A	B	C	mm	g
				mm	A	B	C	mm	g
CL205		Major	Nylon	10-16	122	95	36	8	85
CL220		Racing Major	Alu	12-16	118	95	37	8	163
	CL805	Keiluntersatz	Polyprop		131		45	8	35


CL205


CL220


CL805

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Klemmen mit Sicherheitsbügel - Cleats with spring gate



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
				mm	A	B	C	mm	mm	g
	CL237-SB	Vertical mit Bügel	Nylon	6-12	95	72	40	6	6.3	47



Der rote Sicherheitsbügel wird mit der Hand zurückgeklappt, um ein Verklemmen des Seiles auszuschliessen.

Leitrollenklemmen - Roller cleats













Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL230	CL230-SB	Unterrolle, silber	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	35
CL230AN		Unterrolle, harteloxiert	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	35
CL236	CL236-SB	Oberrolle, silber	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	37
CL236AN		Oberrolle, harteloxiert	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	37
CL236CS		Oberrolle, verchromt	Alu	3 - 6	82	66	18	5	4.8	37
	CL253-SB	Trapez, silber	Alu	4 - 8	89	70	18	-	-	46
	CL253AN-SB	Trapez, harteloxiert	Alu	4 - 8	89	70	18	-	-	46
CLPT230SSE		Führungsauge für CL230 & CL253								
CL834	CL834-2SB	Griffscheibe für CL253								



CL236

CL230
Die CL230/CL230AN eignet sich ideal für durch Deck oder Mast verlaufende Seile und kann als Trapezbeschlag verwendet werden.

Auto-Release Klemme - Auto release cleat



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL257	CL257-SB	Auto Release	Alu + Acetal	4 - 6	68	36	24	4	4.2	28





CL257
Die Klemme klappt auf, um z.B. ein Ruderfall an einer vorgegebenen Belastung frei zu geben. Die CL257 lässt sich leicht auch auf dem Wasser zurücksetzen. Das Justieren der Klemme ist einfach und schnell.

Pollerklemmen - Clam Bollard





Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
				mm	A	B	C	mm	mm	g
	CL208	Pollerklemme	Nylon	6-10	85	64		6	6.3	67
	CL210	Pollerklemme Major	Nylon	10-16	99	76		8		141

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Streckergriffe - Power Grip

Art.-Nr. lose		Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
CL261		Power Grip 1	Alu	3 - 6	95		17			52
CL262		Power Grip 2	Alu	3 - 6	189		17			70
CL249		Tug Cleat	Alu	3 - 6	95		17			52





Wo auch immer mehr Zugkraft benötigt wird, benutzen Sie die **CL262** PowerGrip 2.

Nie wieder schmerzende Hände! Die **CL261** PowerGrip 1 ist für den Einhändigen Gebrauch und erhöht die Zugkraft fast auf das doppelte.



Windsurfkemmen - Windsurfing cleats

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
	CL244-SB	Baumklemme 30-35 mmØ	Alu	3 - 6	58				4.2	32
CL250		Gap Closer	Alu	3 - 5	84		48	5	4.8	43



Kitesurfklemmen - Kitesurfing cleats

Depowerleinenklemme „COBRA“
Depowerline Cleat "COBRA"

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
	CL264-SB	Cobra Cleat, silber	Alu	4 - 6	120		23			47



Depowerleinenklemme
Depowerline Cleat

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10		Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
CL253-SB	CL253-10	silber	silber	Alu	4 - 8	89		18			46
CL253AN-SB	CL253AN-10	harteloxiert	harteloxiert	Alu	4 - 8	89		18			46



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm	A	B	C	mm	mm	g
CL230		silber	Alu	3 - 6	82		18			35
CL230AN		harteloxiert	Alu	3 - 6	82		18			35



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

AEROCLEATS



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL285		harteloxiert Mk2	Alu	4 - 6	67		15			34
CL82611AN		harteloxiert mit CL211-II	Alu	4 - 6	73		16			35
CL82672		Nylon mit CL272	Nylon	4 - 6	73		16			24
CL82711AN		harteloxiert mit CL211-I	Alu	4 - 6	112		19			62
CL82868AN		harteloxiert mit CL268	Alu	3 - 4	60		13			21
CL82877AN		harteloxiert mit CL277	Alu	3 - 4	60		14			23
CL82863		Nylon mit CL263	Nylon	1 - 4	60		13			15



Campingklemme „LINE-LOK®“ - Tent cleat „LINE-LOK®“





Benutzen Sie die LINE-LOK® für eine effektive Seilkontrolle. Sie ist sehr leicht zu spannen und zu lösen, selbst wenn Sie dicke Handschuhe tragen. Die LINE-LOK® hält das Seil so fest, dass es sich nicht durch wackeln löst, auch nicht unter extremsten Bedingungen.
Gefertigt aus sehr hochwertigem Nylon, unempfindlich gegen Schläge und UV-Strahlen.
Getestet unter arktischen Bedingungen (unter -20°C) in der Kältekammer der Universität Hertfordshire.
LINE-LOK® Tent cleats, holding power in Miniature. The Line tensioner that locks lines securely and is easy to release even when wearing thick gloves. Grips the line to resist being shaken loose even in extreme conditions. Engineering grade Nylon, impact and UV resistant. Tested to sub-zero conditions (below -20°C) in the cold chamber of the University of Hertfordshire.

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
	á 12 Stück			mm	A	B	C	mm	mm	g
	CL266-SB	schwarz	Nylon	- 3	22		7			0,5

Art.-Nr. VP á	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm						
100 Stück	á 8 Stück			mm	A	B	C	mm	mm	g
CL260-100	CL260-SB	schwarz	Nylon	2 - 5	32		10			2,2
	CL260G-SB	fluoreszierend	Nylon	2 - 5	32		10			2,2



Art.-Nr. lose		Typ type	Material material	mm						
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL282		schwarz	Nylon	1 - 3	37		12			5,0
CL276		schwarz	Nylon	3 - 6	47		17			10,5
CL271		schwarz	Nylon	4 - 8	67		23			27,0



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Spinlock Fallenstopper XAS - Spinlock clutches XAS

Hervorragende Leistung. Perfekt für Rennyachten bis 27 Fuß und Fahrtenyachten bis 35 Fuß.
Excellent performance. Perfect for racing yachts up to 27 feet and cruising yachts up to 35 feet.

Art.-Nr.	Typ Type	Ø Seil Ø Rope	L mm	B mm	H mm	LL mm	WL Marine	Gewicht weight
SLXA1	einfach/single	6 - 12 mm	125	40	62	79	575 kg	270 g
SLXA2	doppelt/double	6 - 12 mm	125	65	62	79 x 26	575 kg	500 g
SLXA3	dreifach/triple	6 - 12 mm	125	91	62	79 x 26	575 kg	680 g



Seitenteile - Side fairs
SLXAS-SIDE



Klemmbacken - Cams
SLXASCAM 6 - 12 mm



Griff - Handle
SLXASHDL





Spinlock Fallenstopper XTS - Spinlock clutches XTS

Als Standard auf Serienyachten, aber auch für Rennyachten im Küsten- und Hochseebereich.
As standard on series yachts but also on racing yachts in coastal and offshore areas.

Art.-Nr.	Typ Type	Ø Seil Ø Rope	L mm	B mm	H mm	LL mm	WL Marine	Gewicht weight
SLXT1	einfach/single	8 - 14 mm	148	38	78	70	1000 kg	545 g



Klemmbacken XCS / XTS
Cams for XCS / XTS

SLCAM0610	6 - 10 mm
SLCAM0814	8 - 14 mm





Spinlock Fallenstopper XCS - Spinlock clutches XCS

Mit weiß beschichteter Alu-Seitenverkleidung. Auf Anfrage in schwarz eloxiert oder silber poliert.
With white coated Alu side fairings. Black anodized or silver polished on request.

Art.-Nr.	Typ Type	Ø Seil Ø Rope	L mm	B mm	H mm	LL mm	WL Marine	Gewicht weight
SLXC1	einfach/single	8 - 14 mm	148	35	78	70	1200 kg	630 g
SLXC2	doppelt/double	8 - 14 mm	148	67	78	70 x 31,5	1200 kg	1130 g
SLXC3	dreifach/triple	8 - 14 mm	148	98	78	70 x 31,5	1200 kg	1610 g



Klemmbacken XCS / XTS
Cams for XCS / XTS

SLCAM0610	6 - 10 mm
SLCAM0814	8 - 14 mm





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Fallenstopper DO 550 - BARTON Clutches DO 550





Hergestellt aus modernen und leichten Materialien. Die hochwertigen Kunststoffteile der DO 550 sind extrem widerstandsfähig und leicht. Klemmbacken und Basis sind aus seewasserfestem Aluminium und "Spectro" eloxiert für eine lange Lebensdauer auch unter den harten Bedingungen auf See. Der Vollwertige Stoppermechanismus erlaubt es die Leine auch im geschlossenen Zustand dichtzuholen. Das Öffnen der Klemme unter Last ist mühelos möglich. Ausgestattet mit Edelstahl Leitösen am Leinen Ein- und Ausgang. Durch die zusammengebolzte Bauweise ist die Wartung und Reparatur schnell erledigt.
Manufactured from modern lightweight materials, the DO 550 moulded parts are from high-grade plastics which are strong, light and impact resistant. Cams and bases are from marine grade aluminium, "Spectro" anodised for long life in the harsh marine environment. This true clutch mechanism allows line to be adjusted in the closed position with minimal slippage, Release under load requires little effort. Stainless steel rope fairleads are fitted to both line entry and exit points. Bolt-together construction for straightforward servicing.

Art.-Nr.	Typ Type	Ø Seil Ø Rope	L mm	B mm	H mm	LL mm	Befestigung fastening	WL Marine	Gewicht weight
BT81500	einfach/single	8 - 12 mm	133	38	68	79	6 mm	550 kg	343 g
BT81501	doppelt/double	8 - 12 mm	133	65	68	79	6 mm	550 kg	544 g
BT81502	dreifach/triple	8 - 12 mm	133	91	68	79	6 mm	550 kg	754 g

Art.-Nr.	Beschreibung description
BT81540	Hebelbeschriftungsset "CRUISER" mit 7 farbigen Labels CRUISER Insert Pack with 7 coloured labels
BT81541	Hebelbeschriftungsset "RACER" mit 12 farbigen Labels RACER Insert pack with 12 coloured labels



Spinlock Seilklemme PXR - Spinlock Cam cleat PXR





Kompakte Seilklemme für Hochleistungs-Seile, einhändige Bedienbarkeit.
Compact rope cleats for high-performance ropes, one-handed operation.

Art.-Nr.	Typ Type	Ø Seil Ø Rope	L mm	B mm	H mm	LL mm	Befestigung fastening	WL Marine	Gewicht weight
SLPXR0206		2 - 6 mm	65	30	41	46,0	M4	550 kg	43 g
SLPXR0206VP	vertikal	2 - 6 mm	94	30	50	51,0	M5	550 kg	97 g
SLPXR0810		8 - 10 mm	81	37	51	57,5	M6	550 kg	84 g





SLPXR0206VP
vertikal schwankbar
vertical pivotable

Spinlock Mini-Seilstopper SUA - Spinlock Mini Jammer SUA



Beliebter Fallenstopper für kleinere Winschen. Höhere Haltekraft als vergleichbare Seilklemmen mit größeren Abmessungen.
Popular halyard stopper for smaller winches. Stronger holding force than comparable rope cleats with larger dimensions.

Art.-Nr.	Typ Type	Ø Seil Ø Rope	L mm	B mm	H mm	LL mm	WL Marine	Gewicht weight
SLSUA1	einfach/single	6 - 10 mm	57	51	46	22 x 39	400 kg	180 g
SLSUA2	doppelt/double	6 - 10 mm	57	69	46	22 x 56	400 kg	270 g
SLSUA3	dreifach/triple	6 - 10 mm	57	86	46	22 x 74	400 kg	360 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

BARTON High Load Auge - BARTON High Load Eye

BARTON High Load Auge, hergestellt aus seewasserfestem Aluminium mit einer widerstandsfähigen Spectro Eloxierung. Einsetzbar in diversen Bereichen an Bord geführt oder umgelenkt werden müssen, wie zum Beispiel für LazyJacks, Barberholer, am Mastfuß oder auch an Relingsstützen.
BARTON High Load Eyes have been designed for Genoa / jib spinnaker barber haulers and for line guides such as Lazy Jack Kits, furler lines and mast tides. Produced using only the best Spectro anodized aluminium



Art.-Nr.				Gewicht weight	SWL kg
BT60449	12 mm	6 mm	3 mm	0,8 g	300
BT60450	18 mm	9 mm	4 mm	3,0 g	550
BT60451	26 mm	12 mm	6 mm	5,0 g	800
BT60452	38 mm	16 mm	10 mm	24,0 g	1800
BT60453	52 mm	22 mm	12 mm	52,0 g	3300
BT60454	65 mm	28 mm	16 mm	104,0 g	4500



HI-LOAD Blöcke mit Wirbelschäkel - HI-LOAD block with swivel shackle

Barton HI-LOAD Blöcke mit Ertalyte®-Rollen
BARTON HI-LOAD blocks with Ertalyte®-sheaves

Art.-Nr.	Rollen sheaves	Rollengröße sheave size	max. Tau-Ø max. rope Ø	WL kg	BRL kg	Gewicht weight
BT82100	1	50x15 mm	12 mm	500	1000	146 g
BT82200	1	65x18 mm	16 mm	800	1600	267 g
BT82300	1	85x21 mm	18 mm	1500	3000	551 g



Blöcke für Decksmontage ohne Klemme - Foot blocks without cam

Blöcke für Decksmontage ohne Klemme
Foot blocks without cam

Art.-Nr.	Rollen sheaves	Rollengröße sheave size	max. Tau-Ø max. rope Ø	WL kg	BRL kg	Gewicht weight
BT82995	1	50x15 mm	12 mm	500	1000	116 g
BT82996	1	65x18 mm	16 mm	800	1600	210 g
BT82997	1	85x21 mm	18 mm	1500	3000	425 g



Basis für Fallumlenkblöcke - Mast base Organizer

BARTON Basis für Fallumlenkblöcke aus eloxiertem Aluminium für bis zu 4 Blöcken (nicht im Lieferumfang enthalten). Die 4 Edelstahlsockel können BARTON Performance Blöcke der Größen 1 bis 3 mit Gabelkopf aufnehmen. Befestigung mit nur 3 Bolzen mit 6 mm Durchmesser.
BARTON Mast base organizer made of anodized Aluminium for up to 4 Blocks (not supplied). The 4 stainless steel posts can be equipped with BARTON Performance blocks with fork end in Size 2 and 3. Mounting with 3 bolts 6 mm diameter.

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	WL kg	BRL kg	Gewicht weight
BT81550	160	25	28	1540	3080	166 g



BARTON Einfachblöcke, mit fester Gabel passend für BT81550
BARTON single Blocks with fixed fork end suitable for BT81550

gleit gelagert	kugel gelagert	Scheiben Ø sheave Ø	Länge length	
BTN01090	BTN11090	30 x 11 mm	78	Einzelblock - single block
BTN02090	BTN12090	35 x 11 mm	87	Einzelblock - single block
BTN03090	BTN13090	45 x 13 mm	97	Einzelblock - single block



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fallenumlenkblöcke - Deck organisers



Backen aus grau eloxiertem Aluminium. Die Edelstahl Hohlachsen können 6 mm Bolzen aufnehmen und ermöglichen dadurch eine einfache und saubere Installation.
This range features aluminium construction with grey anodised finish. Sheaves are from moulded acetal with hollow stainless steel rivets to allow easy and tidy fitting

Art.-Nr.	Rollen sheaves	Rollengröße sheave size	L mm	B mm	H mm	Befestig. fixing	LL mm	Gewicht weight
BT81582	2	32x16 mm	115	28	25	6 mm	43	108 g
BT81583	3	32x16 mm	157	28	25	6 mm	43	155 g
BT81584	4	32x16 mm	200	28	25	6 mm	43	200 g
BT81585	5	32x16 mm	244	28	25	6 mm	43	244 g
BT81586	6	32x16 mm	287	28	25	6 mm	43	295 g
BT81683	3	44x17 mm	205	38	28	8 mm	58	290 g
BT81684	4	44x17 mm	262	38	28	8 mm	58	378 g



Die SPINLOCK Deckumlenkblöcke wurden unter Berücksichtigung der geringstmöglichen Reibung entwickelt. Sie sind profiliert, um optisch mit dem SPINLOCK Stoppern übereinzustimmen.
- Hochleistungs-Kompositrollen für Draht oder Tauwerk
- Senkkopf-Befestigung

symmetrisch - symmetric

Art.-Nr.	Rollen sheaves	Rollengröße sheave size	L mm	B mm	H mm	Befestig. fixing	LL mm	Gewicht weight
SLTB2	2	38 x 20 mm	148	38	26	M6	43	90 g
SLTB3	3	38 x 20 mm	191	38	26	M6	43	130 g
SLTB4	4	38 x 20 mm	234	38	26	M6	43	160 g
SLTB5	5	38 x 20 mm	277	38	26	M6	43	205 g
SLTB6	6	38 x 20 mm	320	38	26	M6	43	240 g



Backen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Doppelt kugelgelagert auf Edelstahl Hohlachsen, durch die eine hohe Lastaufnahme bei leichtem Lauf möglich ist.
Cheeks made of black anodised aluminium. Double ball bearings on stainless steel hollow axles, which allow a high load capacity with smooth running.

Art.-Nr.	Rollen sheaves	Rollengröße sheave size	L mm	B mm	H mm	LL1 mm	LL2 mm	max. Tauwerk
HA2423	3	20 x 8 mm	87	22	13	25	20	6 mm
HA2433	3	30 x 10 mm	118	30	16	34	28	8 mm
HA2443	3	40 x 16 mm	170	42	23	50	40	16 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Fockschot-Rutscher mit Schienen - Jib sheet sliders ans tracks

allen

Art.-Nr.	
HA4274	Aluminiumschiene, 377 mm mit Rutscher, Klemme aus Karbonverbund, Befestigungen und Endstücken, per Paar Aluminium track, 377 mm with carbon composite cam cleat, fastenings and end stops, by pair



Selbstwendefocksystem - self tacking jib system

allen

Selbstwendefocksystem für Katamarane
Die Aluminiumschiene mit kugelgelagertem Traveller wird durch 4 verschiebbare Sockel befestigt.
Self tacking jib system for catamarans
Aluminium track with ball bearing traveller car. 4 moveable Pro-ball joint system.
Fit on most high performance catamarans.

Art.-Nr.	Beschreibung description	L cm
HA4491	4 Kugelgelenksockel, gebogene Schiene, Kugellagertraveller 4 ball joints, curved track, ball bearing traveller car	110





Bedarfs-Travellersystem - Removable Mainsheet Traveller

Flexibles Großschot Traveller System zum Überbrücken der Plicht während des Segelns. Einfach nach dem Törn herausnehmbar, um mehr Platz und damit Komfort an Bord zu haben. Im härteren Racing Einsatz oder bei größeren Distanzen muss die Schiene entsprechend verstärkt werden.
This adaptable mainsheet track system is designed to span between the cockpit seats when sailing but is easily removable to ensure cockpit space is not compromised when you want to relax on board. For harsher racing purposes or higher distances the track must be supported.



Barton MARINE

Art.-Nr.	Breite Schiene width track	Höhe Schiene height track	für Yachten bis for Yachts to	Länge Schiene length track
BT20910	20 mm	27,0 mm	8,5 m	1 m
BT24910	24 mm	34,5 mm	11,0 m	1 m

beinhaltet / contains:

Dieses System kann bei normalen Fahrtenseglern bis zu einer Länge von 40 cm ohne weitere Verstärkung überbrücken.
This system can span on normal cruising yachts 40 cm without any additional supports.

BT20090 2 x	BT20003 1 m	BT20101 1 x	BT20117 2 x	BT20112 2 x	BT20110 2 x
BT24090 2 x	BT24003 1 m	BT24101 1 x	BT24117 2 x	BT24112 2 x	BT24110 2 x

Dieses System kann bei normalen Fahrtenseglern bis zu einer Länge von 70 cm ohne weitere Verstärkung überbrücken.
This system can span on normal cruising yachts 70 cm without any additional supports.



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARTON Traveller mit umlaufenden Kugellager

DIE AUSWAHL

Bei der Auswahl des richtigen Travellersystems sollten sie folgende Fragen berücksichtigen:

1.) Welche Übersetzung wird benötigt
- 2:1, 3:1 oder 4:1

2.) Für welche Schiffsgröße benötige ich den Traveller
- **Größe 0 16 mm - bis zu 5,5 m (18 ft)**
- **Größe 1 20 mm - bis zu 8,5 m (28,5 ft)**
- **Größe 2 26 mm - bis zu 11,0 m (36 ft)**
- **Größe 3 30 mm - bis zu 14,0 m (46 ft)**

3.) Auswahl Anschlagstyp
- Bügel oder Gabel

4.) Werden ein oder zwei Anschlagspunkte benötigt

Mit diesen Informationen kann nun das passende Travellersystem ausgewählt werden. Es besteht stets aus den Modulen A (Endbeschläge), B (Travellerwagen) und C (Schienen). Beim 16 mm System werden zusätzlich noch Anschlagpunkte (D) für den Tavellerwagen und ggf. für den Endbeschlag BT18110 benötigt.

Die Endbeschläge werden stets per Paar für Backbord und Steuerbord geliefert. Wagen und Schiene per Stück.

Traveller Pack

Alle Traveller Packs werden mit einer Spezial-Schiene „Sliding Bolt Track" geliefert.

Wichtiger Hinweis:

Die empfohlenen Bootslängen stellen nur eine Orientierungsgrundlage für Einrumpfboote mit der Schotführung am Baumende dar.

Durch eine Schotführung in der Mitte des Baumes und durch gebogene Schienen können größere Lasten auftreten als für das empfohlene System gedacht ist. Sie sollten in diesem Fall Rat von einem Fachmann einholen.

Wenn sich die auftretenden Lasten der sicheren Arbeitslast nähern, sollten sie ggf. das Kugellager gegen Torlon-Kugeln wechseln. Sie sichern ein gleichmäßiges rutschen des Wagens auch unter Last.

DIE SICHERE ARBEITSLAST

Die sicheren Arbeitslasten sind nach Systemgröße wie folgt angegeben:
- Größe 0 (16 mm) - 130 kg
- Größe 1 (20 mm) - 500 kg
- Größe 2 (26 mm) - 700 kg
- Größe 3 (30 mm) - 1000 kg

Diese Spezial-Schiene „Sliding Bolt Track", auf der der Travellerwagen sitzt, ist nicht nur – wie sonst üblich – hohl, sondern auch nach unten hin offen. Auf diese Weise kann die Aluminiumschiene ohne zusätzliche Bohrungen auf der Basis justiert werden. Die Befestigungsbolzen werden einfach in die Schiene eingeführt und auf der Basis gekontert.
Bei der Umrüstung auf ein neues Travellersystem müssen dementsprechend keine neuen Bohrungen ins Deck vorgenommen werden, da einfach die bestehenden Bohrlöcher verwendet werden können. Außerdem wird vermieden, dass Bohrungen und herausstehende Schrauben in der Schiene den Travellerwagen zerstören oder unter Last behindern. Die strukturelle Stabilität wird durch die offene Schiene nicht beeinträchtigt. Positiver Nebeneffekt: Die besonders flache Schiene ist auch dank versteckter Schraubenköpfe ein optischer Hingucker.



2 : 1



mit Klemmen an den Endbeschlägen
Das Set besteht aus einer Schiene, einem Travellerwagen mit einfachem Schäkelbügel und zwei Endbeschlägen mit montierter Klemme.

Art.-No.	Größe size	Länge Schiene track length
BT20900	20mm	1,4 m
BT24900	26mm	1,6 m

4 : 1



mit Klemmen an den Endbeschlägen
Das Set besteht aus einer Schiene, einem Travellerwagen mit einfachem Schäkelbügel und Umlenkrollen sowie zwei Endbeschlägen mit montierter Klemme und Umlenkrollen.

Art.-No.	Größe size	Länge Schiene track length
BT20901	20mm	1,4 m
BT24901	26mm	1,6 m

4 : 1



mit Klemmen am Rutscher
Das Set besteht aus einer Schiene, einem Travellerwagen mit einfachem Schäkelbügel, Umlenkrollen und Klemmen sowie zwei Endbeschlägen mit Umlenkrollen.

Art.-No.	Größe size	Länge Schiene track length
BT20902	20mm	1,4 m
BT24902	26mm	1,6 m

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

16mm Jollentraveller - Dinghy traveller

Benötigt für diese Traveller werden die Module: A (Endbeschläge), B (Wagen), C (Schiene) und D (Anschlagpunkte)
For this Traveller you will need following parts: A (Endfittings), B (Cars), C (Tracks) and D (fixing points)

A Endbeschläge



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT18110	16mm				Paar



BT18001	16mm				Paar

B Travellerwagen



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT18101	16mm				Stück

ODER



BT18105	16mm				Stück

C Travellerschienen



Art.-Nr.	Größe size	L m	B mm	H mm
BT18020	16mm	1,2	16	9
BT18030	16mm	1,8	16	9



D Anschlagpunkte



BT18111	16mm		Paar

BT18112	16mm		Paar

20 - 26 - 30mm Traveller

2:1



Benötigt für diese Traveller werden die Module: A (Endbeschläge), B (Travellerwagen) und C (Schiene)
For this Traveller you will need following parts: A (Endfittings), B (Traveller cars) and C (Tracks)

A Endbeschläge



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT20115	20mm	50	99	33	Paar
BT24115	26mm	89	125	42	Paar
BT30115	30mm	99	136	52	Paar

B Travellerwagen



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT20101	20mm	120	60	33	Stück
BT24101	26mm	140	74	42	Stück
BT30101	30mm	160	88	49	Stück



ODER

BT20103	20mm	184	60	33	Stück



ODER

BT20105	20mm	120	60	33	Stück



ODER

BT20107	20mm	184	60	33	Stück

C Travellerschienen



Art.-Nr.	Größe size	L m	B mm	H mm
BT20020	20mm	1,2	20	12
BT24020	26mm	1,2	26	15
BT30020	30mm	1,2	30	18
BT20030	20mm	1,8	20	12
BT24030	26mm	1,8	26	15
BT30030	30mm	1,8	30	18
BT20040	20mm	2,4	20	12
BT30040	30mm	2,4	30	18



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

20 - 26 - 30mm Traveller



3:1

Benötigt für diese Traveller werden die Module: A (Endbeschläge), B (Travellerwagen) und C (Schiene)
For this Traveller you will need following parts: A (Endfittings), B (Traveller cars) and C (Tracks)

A Endbeschläge



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT20116	20mm	50	99	55	Paar
BT30116	30mm	99	136	74	Paar

C Travellerschienen





Art.-Nr.	Größe size	L m	B mm	H mm
BT20020	20mm	1,2	20	12
BT24020	26mm	1,2	26	15
BT30020	30mm	1,2	30	18
BT20030	20mm	1,8	20	12
BT24030	26mm	1,8	26	15
BT30030	30mm	1,8	30	18
BT20040	20mm	2,4	20	12
BT30040	30mm	2,4	30	18

B Travellerwagen



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT20101	20mm	120	60	33	Stück
BT24101	26mm	140	74	42	Stück
BT30101	30mm	160	88	49	Stück

ODER

BT20103	20mm	184	60	33	Stück



ODER

BT20105	20mm	120	60	33	Stück



ODER

BT20107	20mm	184	60	33	Stück



4:1

Benötigt für diese Traveller werden die Module: A (Endbeschläge), B (Travellerwagen) und C (Schiene)
For this Traveller you will need following parts: A (Endfittings), B (Traveller cars) and C (Tracks)

A Endbeschläge



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT20116	20mm	50	99	55	Paar
BT30116	30mm	99	136	74	Paar

C Travellerschienen





Art.-Nr.	Größe size	L m	B mm	H mm
BT20020	20mm	1,2	20	12
BT24020	26mm	1,2	26	15
BT30020	30mm	1,2	30	18
BT20030	20mm	1,8	20	12
BT24030	26mm	1,8	26	15
BT30030	30mm	1,8	30	18
BT20040	20mm	2,4	20	12
BT30040	30mm	2,4	30	18

B Travellerwagen



Art.-Nr.	Größe size	L mm	B mm	H mm	
BT20102	20mm	120	60	43	Stück
BT24102	26mm	140	74	58	Stück

ODER

BT20104	20mm	184	60	43	Stück



ODER

BT20106	20mm	120	60	43	Stück



ODER

BT20108	20mm	184	60	43	Stück

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

GENUA-RUTSCHER
für 20mm "T"-Schienen

Eine leichte und kompakte Produktreihe aus Aluminiumrutschern, die im neuen "SPECTRO"-Verfahren eloxiert sind. Die Rutscher passen für die neue 20mm (3/4") "T"-Schiene.

GENUA-SCHLITTEN
mit einer präzise gedrehten Scheibe aus Ertalyte, die, um eine höhere Belastbarkeit zu erreichen, durchgebolzt ist. Die Schnapparretierung besitzt eine gute Paßform, um auch mit klammen Händen die Rutscher gut verstellen zu können.

GENUA-SCHLITTEN MIT TAUWERKFÜHRUNG
haben die gleichen Eigenschaften wie die einfachen Genua-Rutscher. Die Schnapparretierung wurde jedoch gegen Blöcke der Edelstahlbügel ausgetauscht. Dies ermöglicht die Einstellung der Genuarutscher aus dem sicheren Cockpit heraus.Sie benötigen hierzu die speziellen Endstopper.

GENUA- UND GROSSSCHOTRUTSCHER
haben ein robustes, rostfreies Auge, das durchgebolzt und vernietet ist. Dadurch ist es besonders robust und sicher. Dieser belastbare Rutscher kann mit vielen Blöcken ausgerüstet werden.

AUGRUTSCHER
besitzt ein einfaches Kunststoffauge, das auf einem verstellbaren Rutscher montiert ist. die große Öffnung kann Leinen bis zu 12mm Ø aufnehmen und ist optimal für Einsatzzwecke, wo hohe Bruchlasten nicht erforderlich sind.

"BULLAUGEN"-RUTSCHER
sind mit einem wirbelnd gelagerten Auge ausgestattet und haben somit stets den richtigen Winkel zur Schot. Eine Edelstahl Verstärkung, um den Verschleiß zu verringern.

"T"-SCHIENEN
für alle Rutscher auf dieser Seite. Gebohrt für die Befestigung und die Schnapprutscher. Grau eloxiert im neuen "SPECTRO"-Verfahren. Lieferbar in metrischen Längen.


BT22100


BT22220-N


BT22301


BT22300


BT22310


BT22311


BT22221-N

Art. No.	Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Rollen Ø	Max. TauØ	BRL kg	Gew. g
RUTSCHER								
BT22100	Genua-Schlitten	60	34	65	30	14	1160	117
BT22220-N	mit Tauwerkführung	138	34	65	30	14	1160	152
BT22301	Genuarutscher	60	32	32	-	-	1200	68
BT22300	Großschotrutscher	60	32	32	-	-	1200	55
BT22310	"Bullaugen"-Rutscher	90	32	60	-	14	400	150
BT22311	Augrutscher	90	32	42	-	14	400	95
ENDBESCHLÄGE								
BT22221-N	mit Block & Bügel für Tauführung	78	32	32	-	6	-	93
BT22900	Stopper mit Schnapparretierung	25	32	34	-	-	-	33
BT22901	Kunststoff Endstück für Schiene							
"T" SCHIENE, 20 mm								
BT22020	1,2 m							
BT22030	1,8 m							
BT22040	2,4 m							


BT22900

BT22901

SCHIENENABMESSUNGEN



Höhe (H)	8 mm
Höhe (J)	2,5 mm
Breite (W)	20 mm
Innenbreite (X)	11 mm
Befestigung	5 mm Ø
Lochabstand	100 mm
Einstellabstand	50 mm
Gewicht	270 g/m

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

GENUA-RUTSCHER
für 25mm "T"-Schienen


BT25100


BT25220-N


BT25301


BT25300


BT25310
BT25311


BT25302


BT25304


BT25303


BT25221-N


BT25900
BT25901

Die sehr beliebte und umfassende Produktreihe von Genuaschlitten und Rutschern für die 25mm (1") "T"-Schiene. Alle Rutscher sind mit Kunstoffeinlagen ausgestattet und dadurch auch unter Last leicht beweglich und schützen Rutscher und Schiene vor Korrosion.

GENUA-SCHLITTEN MIT SCHNAPPARRETIERUNG
mit einer präzise gedrehten Scheibe aus Ertalyte, die auf einem Kern mit großem Durchmesser laufen, um auch unter Last frei zu laufen. Die Rolle ist extra breit, um auch zwei Schoten aufnehmen zu können.

GENUA-SCHLITTEN MIT TAUWERKFÜHRUNG
Die Schnapparretierung wurde gegen Blöcke oder Edelstahlbügel ausgetauscht. Dies ermöglicht die Einstellung der Genuarutscher aus dem sicheren Cockpit heraus.

STANDUP
besitzt eine flexible Kunststoffeder, die den Block aufrecht hält und trotzdem voll beweglich ist.

GENUA- UND GROSSSCHOTRUTSCHER
haben ein robustes, rostfreies Auge, das durchgebolzt und vernietet ist. Dadurch kann er mit vielen Blöcken ausgerüstet werden.

SPIBAUMRUTSCHER
Robuster Edelstahlring, der auf eine Basisplatte geschweißt ist. Die Basis ist durch den Rutscher durchgebolzt und ist passend für die meisten Spibaumendbeschläge.

Art. No.	Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Rollen Ø	Max. TauØ	BRL kg	Gew. g
	RUTSCHER							
BT25100	Genua-Schlitten	80	42	87	40	2x12	2280	247
BT25220-N	mit Tauwerkführung	175	45	105	38	2x12	2280	297
BT25301	Genuarutscher	80	42	45	-	-	2860	123
BT25300	Großschotrutscher	80	42	40	-	-	2860	111
BT25310	StandUp	80	42	120	45	10	980	223
BT25311	StandUp	80	42	137	57	12	1580	305
BT25302	Spibaumrutscher	80	42	93	Auginnen-Ø = 50 mm			262
BT25304	Spibaumschlitten	80	42	60	Auginnen-Ø = 35 mm			178
BT25303	"Bullaugen"-Rutscher	80	42	60	Auginnen-Ø = 18 mm			165
BT25999	Kuststoff Rutschereinlagen für 25 mm T-Schienen							
	ENDBESCHLÄGE							
BT25221-N	mit Block und Tauführung	88	37	35	35	8	-	108
BT25900	Stopper mit Schnapparretierung	25	32	34	-	-	-	62
BT25901	Kunststoff Endstück für Schiene							
	"T" SCHIENE, 25 mm							
BT25020	1,2 m							
BT25030	1,8 m							
BT25040	2,4 m							
BT25050	3,0 m							

SCHIENENABMESSUNGEN

Höhe (H)	10 mm
Höhe (J)	4 mm
Breite (W)	25 mm
Innenbreite (X)	14 mm
Befestigung	5 mm Ø
Lochabstand	100 mm
Einstellabstand	50 mm
Gewicht	441 g/m



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

GENUA-RUTSCHER
für 32mm "T"-Schienen

Eine sehr beliebte und umfassende Produktreihe von Genuaschlitten und Rutschern für die 32 mm ($1\,^1/_4$") "T"-Schiene, die ebenfalls komplett aus seewasserfestem Aluminium hergestellt ist. Komplett mit dem neuen "SPECTRO"-Verfahren eloxiert und dadurch korrosionsgeschützt. Alle Rutscher sind mit Kunstoffeinlagen ausgestattet und dadurch auch unter Last leicht beweglich und schützen Rutscher und Schiene vor Korrosion.


BT32100


BT32210-N


BT32101


BT32201


BT32211-N


BT32311
BT32312


BT32300


BT32301


BT32304


BT32302

Art. No.	Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Rollen Ø	Max. TauØ	BRL kg	Gew. g
RUTSCHER								
BT32100	Genua-Schlitten (normal)	109	52	95	50	2x16	3280	469
BT32210-N	mit Tauwerkführung (normal)	220	52	95	60	2x16	3280	548
BT32101	Genua-Schlitten (groß)	122	55	117	60	2x16	5970	728
BT32201	mit Tauwerkführung (groß)	190	55	117	60	2x16	5970	749
BT32211-N	mit Tauwerkführung (groß)	230	55	117	60	2x16	5970	801
BT32301	Genuarutscher	109	52	45	-	-	2980	254
BT32300	Großschotrutscher	109	52	43	-	-	2980	231
BT32311	StandUp (Size 6)	109	52	160	60	12	2300	480
BT32312	StandUp (Size 7)	109	52	175	72	14	2800	555
BT32302	Spibaumrutscher	108	52	97	Auginnen-Ø = 50mm			383
BT32304	Spibaumschlitten	80	42	60	Auginnen-Ø = 30mm			178
BT458-01	Kuststoff Rutschereinlagen für 32mm T-Schienen							
BT558-01	Kunststoff Rutschereinlagen speziell für BT32101, BT32201 und BT32111							
ENDBESCHLÄGE								
BT32221-N	mit Block und Tauführung	109	52	42	32	8	-	235
BT32900	Stopper mit Schnapparretierung	35	39	40	-	-	-	120
BT32901	Kunststoff Endstück für Schiene							
"T" SCHIENE, 32 mm								
BT32010	0,6 m							
BT32020	1,2 m							
BT32030	1,8 m							
BT32040	2,4 m							


BT32221-N
BT32900
BT32901

SCHIENENABMESSUNGEN



Höhe (H)	14 mm
Höhe (J)	5 mm
Breite (W)	32 mm
Innenbreite (X)	18 mm
Befestigung	6 mm Ø
Lochabstand	100 mm
Einstellabstand	50 mm
Gewicht	756 g/m

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

WINCHER



Rüsten Sie preisgünstig und mühelos Ihre Winden zum Selbstholen um: Einfach auf den oberen Rand der Trommel setzen, fertig! Tausendfach bewährt, aus widerstandsfähiger Gummimischung.
A specially designed rubber moulding which fits over the top of standard winches converting them to self tailing.

Art.-Nr.	Größe size		max. Trommel-Ø max. drum Ø	Tauwerk-Ø rope Ø
BT21641	klein	small	64 - 69 mm	8 - 10 mm
BT21642	mittel	medium	73 - 80 mm	10 - 12 mm
BT21643	groß	large	80 - 90 mm	12 - 14 mm
BT21644	extra groß	extra large	90 - 100 mm	12 - 16 mm

BARTON Winschen - BARTON winches



Barton Komposit Winschen sind eine vielseitige Alternative zu Aluminiumwinschen und bieten erhebliche Preis- und Gewichtsvorteile und benötigen nur eine minimale Pflege. Nahezu selbstschmierend, reibungsfrei und korrosionsbeständig. Die raffinierte Nutzung von modernen Materialien stellen eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit sicher. Es sind zwei Barton Winschen erhältlich: eine Eingangwinsch mit 8:1 und eine Zweigangwinsch mit 16:1. Sie eignen sich als Hauptwinsch auf Yachten bis 10 m (30 Fuß) oder als Spinnakerschot und Fallwinsch bei größeren Yachten. Jeder Winsch liegen austauschbare, farbige Topkappen in rot, grün und blau bei.

A versatile alternative to conventional aluminium winches, the Barton range of composite winches offer significant cost and weight savings and are truly low maintenance. Virtually self lubricating, friction free and corrosion resistant, the ingenious use of advanced materials ensure consistent performance and reliability.
Two models available, a single-speed 8:1 and a twin-speed 16:1. Suitable as primaries for yachts up to 10 m (30 ft)or as spinnaker / halyard winches on larger craft. Coloured top rings are included in red, green and blue.



		TYP G8	TYP G16	
Art.-No.		BT21200	BT21201	
Trommel (T)		66,7 mm	66,7 mm	
Basis (B)		101,6 mm	114,3 mm	
Höhe (H)		101,6 mm	135,9 mm	
Leineneingang (L)		33 mm	59 mm	
Gewicht		0,8 kg	1,3 kg	
Gear Ratio,	*1. Gang*	1 : 1	1 : 1	
	2. Gang		2,14 : 1	
Power Ratio	*1. Gang*	8 : 1	16 : 1	

Winschenfett - winch grease



Eine spezielle Formulierung, abgestimmt auf den besonders anspruchsvollen Bereich der Winschenpflege. Auch für Faltpropeller und andere gleitende und bewegliche Teile geeignet. Spezielles Aluminiumkomplexfett auch für hohe Belastungen und Lagertemperaturen.
A special formula winch grease for highly stressed winches. Also for use with folding props and other plain bearing applications. Special aluminium complex grease for highest loads and temperatures.

ANDERSEN Stainless Steel Winches

Art.-Nr.	Beschreibung description	
AW500001	Tube mit 75 g Inhalt	tube content with 75 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Die Auswahl der richtigen Winde

Um Segeln voll genießen zu können, ist es erforderlich, dass Sie die Winden für Ihr Schiff nach den richtigen Kriterien für die Größe Ihrer Yacht und Ihren Anforderungen auswählen. Die nachstehende Tabelle ist ausgelegt für topgeriggte Einrumpfyachten von mittlerer Verdrängung.

Für eine 7/8-getakelte Yacht empfehlen wir, die Segelgröße bei der Auswahl der Winde heranzuziehen und nicht die Länge der Yacht. ULDB-Boote können kleinere Winden verwenden, schwere Boote dagegen sollten etwas größere Winden einsetzen. Für Katamarane und Trimarane werden generell größere Winden benötigt aufgrund des hohen aufrichtenden Momentes.



LÜA		Fuß Meter	**25 - 28 7,6 - 8,5**	**29 - 32 8,8 - 9,8**	**33 - 35 10,1 - 10,7**	**36 - 39 11,0 - 11,9**	**40 - 43 12,2 - 13,1**
Segelfläche	Genua	m^2	28	33	44	52	72
	Spinnaker	m^2	38	56	74	111	150
	Großsegel	m^2	14	20	24	30	40
Genuaschot			12 / 16	28 / 40	40 / 46	46 / 52	52
Spinnakerschot			10 / 12	10 / 12 / 16	16 / 28	28 / 40	40
Großschot			10	10 / 12	10 / 12 / 16	16 / 28	40
Genuafall			10 / 12	10 / 12 / 16	10 / 12 / 16	28 / 40	40 / 46
Spinnakerfall			10	10 / 12	10 / 12 / 16	16 / 28	40
Großfall			10	10 / 12	10 / 12 / 16	28 / 40	40
Stagsegelfall			-	10 / 12	10 / 12	16 / 28	28 / 40
Spinnakerbaum Aufholer			-	-	10	10	16
Spinnakerbaum Achterholer			-	10	10	12	16 / 28
Cunningham oder Reff			10	10	10	12 / 16	16 / 28



LÜA		Fuß Meter	**44 - 48 13,4 - 14,6**	**49 - 54 14,9 - 16,5**	**55 - 61 16,8 - 18,6**	**62 - 71 18,9 - 21,6**	**72 - 80 21,9 - 24,4**
Segelfläche	Genua	m^2	82	120	170	200	250
	Spinnaker	m^2	185	260	345	420	500
	Großsegel	m^2	46	70	88	102	121
Genuaschot			58 - 68	68	68 / 78	78	78 / 110
Spinnakerschot			46 / 52	52 / 58	58 / 68	68 / 78	78
Großschot			46	52	52 / 58	58 / 68	68 / 78
Genuafall			46 / 52	52 / 58	58 / 68	58 / 68	68 / 78
Spinnakerfall			40 / 46	46 / 52	52 / 58	58 / 68	68
Großfall			40 / 46	46 / 52	52 / 58	58	68 / 78
Stagsegelfall			28 / 40	40 / 46	46 / 52	52	58 / 68
Spinnakerbaum Aufholer			28	40	46	52	58
Spinnakerbaum Achterholer			28 / 40	40 / 46	46 / 52	52 / 58	58 / 68
Cunningham oder Reff			28 / 40	40 / 46	46 / 52	52 / 58	58 / 68



Light Version
Light Version

Art.-Nr.	L inch	L mm
AW507191	8"	203
AW507198	10"	254

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kleine Yachten benötigen genauso wie größere Yachten Qualitätswinden. Auch hier soll die Mannschaft die Kräfte sparen und präzise und schnell arbeiten können. Aus diesem Grunde sind die ANDERSEN Standard Winden von genau derselben kompromisslosen Qualität wie die großen Winden.

Alle Winden sind aus rostfreiem Stahl hergestellt mit Power Rib versehen und unter allen Bedingungen leichtgängig und effektiv.
Die ANDERSEN Standard-Winden sind in den Größen 10 -46 lieferbar. Größe 10 ist eine Eingangwinde, Größe 18 - 46 Zweigangwinden.









	TYP 10	TYP 18	TYP 28
Art.-No.	AW5000100	AW500018	AW500028
Trommel (T)	56 mm	60 mm	70 mm
Basis (B)	92 mm	114 mm	125 mm
Höhe (H)	83 mm	110 mm	125 mm
Leineneingang (L)	28 mm	45 mm	53 mm
Gewicht	1,4 kg	2,6 kg	3,3 kg
Gear Ratio, 1. Gang	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2. Gang	-	2 : 1	4 : 1
Power Ratio 1. Gang	8,3 : 1	8,3 : 1	7,1 : 1
2. Gang	-	17,4 : 1	28,6 : 1



Typ 91

Trommel	51 mm
Basis	80 mm
Höhe	94 mm
R	203 mm
Gewicht	1,0 kg
Gear Ratio	1:1
Power Ratio	8:1
Art.-No.	**AW510091**

Die ersten ANDERSEN-Ratschenwinden wurden auf die weltbekannten Drachen-Boote von Börresen montiert. Neben den Drachen werden auch auf den Folkebooten, H-Booten, Knarr-Booten weltweit diese Winden standardmäßig montiert. Heute sind diese Winden so etwas wie Klassiker, aber "still going strong". Die Winden sind einsetzbar auf Yachten bis zu 2 Tonnen.

Die Ratschen-Winde ist eine Eingang-Winde und kann entweder auf das Deck montiert werden (Nr.91 oder 101) oder alternativ als Unterdeckwinde (Nr.102) eingesetzt werden, wobei die Achse der Winde 102 in verschiedenen Längen vorrätig ist. Für die o.g. Winden ist die Kurbel im Lieferumfang enthalten. Sie können diese aber auch als Einzelteil nachkaufen.

Modell Nr.91 und Nr. 101 können, abhängig von der Art des Schiffes, entweder für Fallen oder für Schoten genutzt werden. Überdies erreicht das Modell Nr.101 eine höhere Leinengeschwindigkeit und kann einen grösseren Leinendurchmesser aufnehmen. Das Modell Nr.102 ist alternativ als Unterdeckwinde zu erhalten und mit Achslängen von 100mm, 150mm oder 200mm ausrüstbar.



Für Winde 90
AW510901



Für Winde 100
AW511001



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved



Der ST-Aufsatz passt sich flexibel sehr unterschiedlichen Tauwerkdurchmessern an. Die Rippen im ST-Aufsatz sind, wie die POWER RIBS auf der Trommel, abgerundet und schonen das wertvolle Tauwerk. Der Leinenführer lässt sich so einstellen, dass das Tauwerk im optimalen Winkel abläuft.

Bei der **Standard** Version ist die Basis und die obere Abdeckung aus schwarzem Komposit Kunststoff.

In der **FS Version** (Full Stainless) ist die Basis und die obere Abdeckung komplett aus Edelstahl.



	TYP 12ST FS	TYP 18ST FS	TYP 28ST FS	TYP 34ST FS	TYP 40ST FS	
Art.-No. Full Stainless Leinen Ø	**AW508212** **8 - 14 mm**	**AW508218** **8 - 14 mm**	**AW508228** **8 - 14 mm**	**AW508234** **8 - 14 mm**	**AW508240** **8 - 14 mm**	
Trommel (T)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	75 mm	
Basis (B)	115 mm	120 mm	125 mm	125 mm	152 mm	
Höhe (H)	130 mm	136 mm	151 mm	151 mm	174 mm	
Leineneingang (L)	44 mm	50 mm	65 mm	65 mm	71 mm	
Gewicht	2,5 kg	3,1 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,8 kg	
Gear Ratio, 1. Gang	1,3 : 1	2,6 : 1	1,3 : 1	1,3 : 1	1,3 : 1	
2. Gang	-	-	3,7 : 1	4,7 : 1	6,0 : 1	
Power Ratio 1. Gang	9,5 : 1	18,8 : 1	9,5 : 1	9,5 : 1	8,5 : 1	
2. Gang	-	-	28,6 : 1	33,8 : 1	39,5 : 1	

	TYP 46ST FS	TYP 50ST FS				
Art.-No. Full Stainless Leinen Ø	**AW508246** **8 - 14 mm**	**AW508250** **8 - 14 mm**				
Trommel (T)	89 mm	89 mm				
Basis (B)	180 mm	180 mm				
Höhe (H)	202 mm	209 mm				
Leineneingang (L)	90 mm	90 mm				
Gewicht	7,8 kg	7,8 kg				
Gear Ratio, 1. Gang	2,8 : 1	2,8 : 1				
2. Gang	8,4 : 1	8,8 : 1				
Power Ratio 1. Gang	15,7 : 1	15,7 : 1				
2. Gang	47,1 : 1	49,3 : 1				

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Winschkurbeln - Winch handles



Schwimmfähige Winschkurbeln aus Kunststoff. Arbeitslast beträgt laut Hersteller 40 kg und ist daher nicht für große Winschen mit hohen Kräften geeignet.
Floatable winch handles made of plastics. Working load is 40 kg according to manufacturer's instructions and therefor not for use on large high load winches.

Barton MARINE control the power

Art.-Nr.	L inch	L mm	Ausführung type	
BT21034	8"	200	schwimmfähig	floatable
BT21033	10"	280	schwimmfähig	floatable



Leichte Winschkurbeln aus Aluminium. Arbeitslast beträgt laut Hersteller 40 kg und ist daher nicht für große Winschen mit hohen Kräften geeignet.
Lightweight winch handles made of Aluminium. Working load is 40 kg according to manufacturer's instructions and therefor not for use on large high load winches.

Barton MARINE control the power

Art.-Nr.	L inch	L mm	Ausführung type	
BT21001	8"	225	ohne Sicherung	without lock



mit internationalem Standard-Achtkant, Aluminium, schwarz eloxiert
to fit all standard winches, Aluminium, black anodized

allen

Art.-Nr.	L inch	L mm	Ausführung type	
HA1221L	8"	200	mit Sicherung	with lock



Light Version
Light Version

ANDERSEN Stainless Steel Winches

Art.-Nr.	L inch	L mm	Ausführung type	
AW507191	8"	203	mit Sicherung	with lock
AW507198	10"	254	mit Sicherung	with lock



"Flipper" ist die weltweit erste, klappbare Winschkurbel von easysea®. Sie ermöglicht schnellere Manöver, sofortige Einsatzbereitschaft und Platzersparnis an Deck. Zusammengeklappt ermöglicht die Kurbel das Entfernen oder Belegen der Schot, ohne sie dabei von der Winsch nehmen zu müssen. Das innovative Design reduziert damit das Risiko, die Kurbel im Meer zu verlieren. Eine ständige Suche entfällt - "Flipper" verbleibt auf der Winsch und ist jederzeit und sofort einsatzbereit.
Die vier Funktionen:

Zusammengeklappt:	Verbleibt auf der Winsch während des Entfernens oder Belegens der Schot
Halboffen:	für schnelles Kurbeln
Offen:	Standard 8" / 10"-Kurbel
Verlängert:	30 / 38 cm langer Hebelarm für präzises und kraftvolles Nachjustieren

Passend für alle gängigen Winschen. Ausgestattet mit einer Sicherung zur Arretierung auf der Winsch. Lieferung im gepolsterten, blauen Stoffbeutel zur Aufbewahrung oder als schützende Abdeckung der Winsch. Hergestellt und zusammengebaut in Italien aus langlebigen und widerstandsfähigen Materialien: Stabile, CNC gefräste Konstruktion aus schwarz eloxiertem Aluminium 6082. Gelenke/Achsen aus Edelstahl A4L AISI316L. Ergonomischer Griff aus ABS-Kunststoff.



"Flipper" is the world´s first foldable winch handle by easysea®. This handle transforms sailing by offering faster maneuvers, constant readiness and space-saving at the deck. It allows to release or wrap the sheet without detaching it from the winch. It's innovative design significantly reduces the risk of losing the handle in the sea. With "Flipper," there's no need to search for the handle - it's always attached and ready for use on the winch.
The four configurations:

Folded/Closed:	Stays on the winch for smooth furling or sheet release.
Half-Open:	For quick maneuvers.
Open:	Standard 8"/ 10" leverage.
Extended:	30 / 38 cm leverage for precise, fatigue-free maneuvers.

Fits on any common winch-drive. Equipped with a lever for locking at the winch. Supplied in a padded, blue fabric bag for practical storage or as a protective cover for the winch. Made and assembled in Italy with longlife and durability materials: Strong CNC milled frame made of black anodized Aluminium 6082. Joints/axles are made of stainless steel A4L AISI316L. Ergonomic handle made of ABS-Plastic.

easysea









Art.-Nr.	Beschreibung Description	Länge mm Length mm	Winschgöße Winch size	Bootslänge Boat length	BRL kg	Gewicht Weight
EYFLIPPER	EASYSEA Winschkurbel Flipper 8" EASYSEA Winch handle Flipper 8"	205 - 300	6 - 46	6 - 11 m	> 350 kg	0,5 kg
EYFLIPPERMAX	EASYSEA Winschkurbel FlipperMax 10" EASYSEA Winch handle FlipperMax 10"	254 - 379	45 - 70	> 11 m	400 kg	0,7 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

iWinch Bit

iWinch-Bit für Akkuschrauber. Passend für fast alle auf dem Markt erhältlichen Winden. Leicht montierbar bei Akkuschrauber mit 13 mm Bohrfutter. Alle kräftezehrenden Situationen, die normalerweise auf einem Segelboot per Handkurbel erledigt werden, sind mit dem iWinch ein Kinderspiel. Die Verwendung von iWinch ist eine großartige Möglichkeit zusätzliche Leistung zu erzielen.
iWinch bit for cordless screwdriver. Suitable for almost all winches available on the market. Easy to mount for cordless screwdrivers with 13 mm drill chuck.
The iWinch makes it easy to handle all the exhausting situations that are normally done on a sailboat with a hand crank. Using iWinch is a great way to add extra power.







Art.-Nr.		
IW100	Aluminium eloxiert	anodized Aluminium

Stecken Sie stets den iWinch komplett in das Bohrfutter. Es empfiehlt sich ein Akkuschrauber mit mindestens 60 Nm.
Always insert the iWinch completely into the drill chuck.
A cordless screwdriver with at least 60 Nm is recommended.

Winschkurbelhalter - winch handle holder

Winschkurbelhalter aus weißem PVC (Kurbel nicht enthalten)
PVC winch handle holder, white (handle not included)

Art.-Nr.	
EK17420	



Outils Oceans Winschkurbeltasche.
Diese Taschen besitzen Aussparungen an den Seiten, um die Winschkurbel auch bei Schräglage immer parallel zur Bordwand zu lagern. Trotzdem wird das Verstauen oder Entnehmen nicht behindert. Die Kurbeltasche von Outils Oceans haben besondere Befestigungspunkte, die geklebt oder verschraubt werden können. Die Winschkurbeltasche kann dort einfach eingehängt und auch jederzeit problemlos wieder entfernt werden.
Outils Oceans winch handle bag.
These pockets have inclined cut-outs on the sides to keep the winch handle parallel to the boats surface even when it is tilted. Nevertheless the stowage or removal is not hindered. The Outils Oceans winch handle bag has special fixing points which are glued or screwed. The winch handle pocket can be easily hooked in and removed at any time.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth
FT1021	350 mm	100 mm	70 mm

Outils Oceans RACING Winschkurbeltasche.
Outils Oceans Winschkurbeltasche in der RACING-Variante. Lieferung per Paar für Backbord und Steuerbord. Die RACING Variante zeichnet sich durch ein ca. 20% geringeres Gewicht aus.
Outils Oceans RACING winch handle bag.
Outils Oceans winch handle bag as RACING version. Delivered by pair for port and starboard. The RACING version offers a recuced weight by approx 20 %.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth
FT1121	350 mm	100 mm	70 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Auftriebskörper IOD95 - Buoyancy bags IOD95



Die Auftriebskörper sind aus strapazierfähigem, beschichtetem Gewebe gefertigt. Die robusten Schläuche finden durch Form und Ausführung guten Sitz im Optimisten.
Buoyancy bags made from reinforced woven cloth. This tough buoyancy bags fit snugly in an Optimist because of it's shape and design.

Art.-Nr.	Auftrieb buoyancy	Farbe colour		
SS300008R	48 l	rot - red	IOD95	mit Schlauchventil
SS300008B	48 l	blau - blue	IOD95	mit Schlauchventil

Pinnenausleger -Tiller extensions





Delux, Gummigelenk mit Tauwerksicherung
Delux, rubber joint with rope core

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø Tube Ø	LL mm	Farbe colour
RB2306	600 mm	16 mm	32 mm	schwarz - black
RB2306X	Austauschgelenk für RB 2306		32 mm	



Standard mit Gummigelenk ohne Tauwerk
Standard with rubber joint but without rope core.

RB2406	600 mm	16 mm	32 mm	silber - silver





Aluminium Pinnenausleger mit austauschbarem Kunststoffgelenk.
Golfschlägergriff aus PU-Schaum.
Aluminium tiller extension with removable Omniflex® universal joint. Lightweight foam grip.

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø Tube Ø	LL mm	Gewicht weight	Farbe colour
HA4898	609 mm	16 mm	32 mm	124 g	silber - silver





Der Seaworld Pinnenausleger hat ein transparentes Gummigelenk (SS2344D), welches mit einem Dyneema®-Faden verstärkt ist. Das eloxierte Aluminium Rohr hat einen Durchmesser von 16 mm. Der Golfschlägergriff ist sehr griffig und liegt angenehm in der Hand. Der Lochabstand des Gummigelenkes beträgt 25 mm.
The Seaworld tiller extension is made of 16 mm anodized aluminium tube and equipped with a transparent flexible rubber joint (SS2344D) which is strengthened by a Dyneema® rope core. The golf club handle is very grippy. The fixing hole distance of the joint is 25 mm.

Art.-Nr.	Länge length
EKR8060	600 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Zubehör - Accesories

Austausch-Gummigelenk mit Tauwerkverstärkung für OPTIPART, HOLT und ALLEN Pinnenausleger
Joint with rope core suitable for OPTIPART, HOLT and ALLEN tiller extension.

Art.-Nr.		für Rohr-Øi for tube Øi	LL mm
RB2306X	-	13,0 mm	32 mm



Rohrklemme aus Kunststoff für Pinnenausleger mit 16 mm Øa
Clip for tillerextention with 16 mm Øa

seasure

Art.-Nr.	
SS2340	-



Golfschlägergriff für 16 mm Rohr-Øa
Golf club handle for 16 mm tube-Øa

seasure

Art.-Nr.	
SS2342	-



Ruderbeschläge - Rudder fittings

Edelstahl Ruderbeschläge speziell für Optimisten, entsprechend den Vorgaben der Internationalen Klassenvereinigung. Mit 6 mm Pin-Durchmesser.

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS300004S	Ruderbeschlag Set für Ruderblatt, bestehend aus 1x lang und 1x kurz
SS300005S	Ruderbeschlag Set für Spiegel, bestehend aus 2 Spiegelbeschlägen und Gegenplatten
SS300011	Ruderblattsicherung (Blattfeder)



Windanzeiger - Wind indicators

Art.-Nr.	Beschreibung description
MB6103	Verklicker mit Seitenhalter, Tuchlänge 100 mm
RB1240	Opti Windanzeiger mit roter Windfahne
RB1243	Opti Windanzeiger Windesign PRO
RB1245	Seitenhalter für RB1240 und RB1243
JH22	Windanzeiger "Little Hawk" mit Seitenhalter
JH22-1	Ersatz Windfahne für JH22 - orange
JH22-2	Ersatz Windfahne für JH22 - schwarz



RB1243



RB1240



RB1245



MB6103



JH22

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mastfuß - Mastbase



Verstellbarer Edelstahl Mastfuß
Adjustable mast base made of stainless steel

seasure

Art.-Nr.	Breite Basis width base	Länge Basis length base
SS300001	60 mm	110 mm

Mastführungen - Mast sleeves



Art.-Nr.	LochØ Deck hole Ø deck	Befestigung mounting	Material material
RB1208	53 mm	3 Schrauben	Nylon
SS300002	57 mm	4 Schrauben	Nylon

Mastkeilsatz für Jollen - mast chock set for Dinghies



Mastkeilsatz für Jollen bei denen der Mast durch eine Decksöffnung eingesteckt wird wie z. B. bei 420er oder Optimisten. Der Satz enthält 5x 1 mm, 1x 5 mm, 2x 10 mm und 1x 20 mm Keilscheiben.
This choke set is suitable for use with boats like the 420. It includes the following sizes: 5x 1 mm, 1x 5 mm, 2x 10 mm and 1x 20 mm.

allen

Art.-Nr.	Breite width
HA473	49,2 - 69,4 mm

Mastsicherung - Mast lock



Mastsicherung mit einem Edelstahl-Spannverschluß und einer Gummiverkleidung. Dadurch werden Schäden am Mast vermieden und die Mastsicherung vor Verrutschen gesichert. Die Sicherung sollte direkt unterhalb der Mastführung angebracht werden, um beim Kentern den Verlust des Mastes zu verhindern.
Stainless steel lock to secure your mast from coming out of its step when the boat is capsized. This lock has a rubber insert and should be clamped around the mast just under the deck. We suggest you use the collar in addition to the rope locking system to create double security. The lock will be provided with a line to attach it to the maststep.

Art.-Nr.	
RB1203	

Rigg Zubehör - Rigg equipment





allen

Art.-Nr.	Beschreibung description
RB1338	Verklickerhülse für Mast - Nylon, schwarz - 2 Stück Pack
HA866A	Verklickerhülse für Mast - Aluminium, gold eloxiert - per Stück

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Rigg Zubehör - Rigg Equipment

Endbeschläge für den Mast, Baum und die Spriet aus Glasfaserverstärktem Nylon.
End fittings for mast, boom and sprit made of glass fibre reinforced Nylon.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RB1255	Mastfuß, Kappe aus DELRIN, für Regatta Rigg Heel plugs made of DELRIN for racing mast
RB1257	Mastfuß, Kappe in schwerer Ausführung für "Silver" und "school" Rigg Heel plugs in heavy duty for "silver" and "school" masts





RB1260	Top-Beschlag Mast für "silver" und "school" Rigg Top cap for "silver" and "school" masts



RB1270	Top-Beschlag Sprit für Standard Rigg, Sprit-Ø 25 mm (2 Stück Pack) Sprit ends for standard 25 mm sprite (by pair)



RB1271	Top-Beschlag Sprit für Regatta Rigg, Sprit-Ø 27 mm (2 Stück Pack) Sprit ends for racing 27 mm sprit (by pair)



RB1275	Gabel für Standard-Baum mit 32 mm Ø Inboard end for 32 mm standard boom



RB1280	Gabel für Regatta-Baum mit 40 mm Ø Inboard end for 40 mm racing boom



RB1282	Nockbeschlag für Regatta-Baum mit 40 mm Ø Outboard end for 40 mm racing boom



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Knarrblöcke - Ratchet blocks



Das "Automatik-Getriebe" für Regattaboote. Ezi-Ratchet hat der Ratschentechnologie neue Impulse gegeben. Der geniale, **zugabhängige** Mechanismus löst die Ratschenfunktion nur bei steigender Schotbelastung aus. Der Übergang von kugelgelagerter Scheibe zur kräftigen Ratsche ist sehr harmonisch. So ist jederzeit eine optimale Schotkontrolle sichergestellt.
Manuelle Nachstellung und Schalter, die entweder an oder aus gestellt sind (und dies dann auch noch zur falschen Zeit), gehören der Vergangenheit an. Segeln Sie einmal mit einem Ezi-Ratchet Block und überzeugen Sie sich selbst!
Dubbed as the automatic gearbox for racing boats. The Ezi-Ratchet has rewritten the laws that used to govern ratchet block technology. The ingenious **load-sensitive** mechanism triggers the ratchet only when the sheet load increases. The transition from ball race sheave to the tough holding power of the ratchet is incredibly smooth, providing the ultimate in hands free operation.
Manual adjustment and switches that are always on or off (often at the wrong time) are a thing of the past. Sail with Ezi-Ratchet and you'll wonder how you ever sailed without one.

Ezi-Ratchet mit Wirbelschäkel, ohne Hundsfott		**45 mm** with swivel shackle, without becket				
Art.-Nr.	Typ type	Tauwerk rope	Scheibe Ø sheave Ø	Länge length	BRL kg	Umschaltlast Trigger load
HA2345		Ø 5 - 8	45 mm	90 mm	600 kg	6 kg

Blöcke - Blocks



Kugelgelagerte Rolle mit 40 mm Ø für max. 10 mm Schot
Ball bearing blocks with 40 mm Ø for max. 10 mm sheet.

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight
HA20401	82 mm	54 g

Schäkel und Feder - Shackles and spring



D-Schäkel, mit Augbolzen zur Befestigung der Knarrblöcke
D-shackle with eye bolt. For fixing of ratchet blocks

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Bolzen-Ø bolt-Ø	Länge innen length inside	Breite innen width inside
PH150041	PI150041-2SB	4 mm	15 mm	10 mm
PH150051	PI150051-2SB	5 mm	20 mm	11 mm



Edelstahlfeder zur Aufrichtung der Knarrblöcke
Stainless steel stand up spring for ratchet blocks

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	Ø1 mm	Ø2 mm
HA1034-10	HA1034-2SB	44	25	25

Deck-Wirbel - Swivel base



Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Beschreibung description	H mm	WL kg
HA4222	mit Schäkel und Bolzen - with shackle and pin	30	300

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Fallblöcke - Halyard blocks

Art.-Nr.	Lager bearing	Rollen-Ø sheave-Ø	Material material	Tau-Ø rope-Ø
HA4178	Gleitlager	25 mm	Acetal	4-8 mm Tau
SS0003	Gleitlager	25 mm	Nylon	4-6 mm Tau
HA4568	Kugellager	16 mm	Edelstahl	2-4 mm Tau/Draht
HA4068	Kugellager	16 mm	Edelstahl	2-4 mm Tau/Draht









Rigg Zubehör - Rigg equipment

Art.-Nr.	Beschreibung description
HA60-10	Griff für 3 mm Fall aus Nylon im 10er Pack
HA60OPT-10	Griff für 4-5 mm Fall aus Nylon im 10er Pack
MN20-10	Markierungsstreifen zum Aufkleben als 10er Pack
RB1373	Protestflagge komplett mit Bändsel zur Befestigung am Baum. Zum Hissen am unteren Band ziehen.





Großschotzubehör - Mainsheet equipment

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS1700	Edelstahlringe mit 15 mm Ø
SR2480	Schnapphaken aus Edelstahl, Länge 50 mm
HK9140	Schnappschäkel für Schot aus Messing, Länge 40 mm
NB9503	Schnappschäkel für Schot aus Edelstahl, Länge 33 mm
NB6150	Karabinerhaken aus Edelstahl mit Key-Lock System, Länge 50 mm









Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Klemmen - Cleats


HA146-10


CL 211AN-II


HA4246

Art.-Nr.	Beschreibung description
CL211AN-II	CLAMCLEAT Klemme aus Aluminium für 3-6 mm Tau harteloxiert
HA146-10	ALLEN Schlitzklemme aus Nylon für 5 mm Tau (10er Pack)
HA4246	ALLEN Schlitzklemme aus Edelstahl für 2-6 mm Tau

Basis Platten - Base plate

seasure


SS300015


SS2517-10

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS300015	Basis mit 4 mm Bohrlöchern
SS2517-10	Edelstahlöse klein (10 Stück Pack)

Segellatten - Sailbattens

Segellattensatz von RBS
Sail batten set by RBS



Art.-Nr.	Beschreibung description
XE0240	RBS Lattensatz für Optimisten, unverjüngt im Satz von 2 Stück



einzelne Segellatte von Blue Streak
single batten by Blue Streak

Art.-Nr.	Beschreibung description
ORL1045	verjüngte Vinylester Latten, 10 mm breit, 450 mm lang, einzeln

Segelnummern - Sail numbers

Opti Segelnummern, 9 1/4" = 235 mm

Alle Segelnummern sind aus selbstklebendem Polyestergewebe. Bestellen Sie einfach mit den nachfolgenden Bestellnummern und fügen Sie die gewünschte Ziffer oder Buchstaben an. Hinweis: Nur die hier gezeigten Buchstaben sind verfügbar.



9 1/4" 235 mm

Art.-Nr. VP à 10 St.	Art.-Nr. VP à 2 St.	Größe size	Farbe	colour	Verfügbare Zeichen available digits
CTZ92?-10		9 1/4" = 235 mm	blau	blue	0 - 9 G E R
CTZ96?-10		9 1/4" = 235 mm	rot	red	0 - 9 G E R
CTZ99?-10		9 1/4" = 235 mm	schwarz	black	0 - 9 G E R A U T S U
CTZ99OPTI-10	CTZ99OPTI-2				Opti-Zeichen



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Segelfäden - Telltales

Art.-Nr.	
CF3008	Trimmfädensatz. 4 Paar selbstklebende Wollfäden in rot und grün.



Einhand Jollenpaddel - Single Handed Paddle

Das Einhändige Paddel
Optimal für Ein-Mann-Jollen, da nur eine Hand zum paddeln benötigt wird. Mit der anderen kann gesteuert werden. Durch die Größe leicht zu verstauen und wiegt nur 215 g.
Single Handed Paddle
Best for one-hand-dinghies. Used with one arm only, whilst the other arm can steer by tiller.
Easy to stow, weights only 215 g.

Art.-Nr.	Farbe	Colour
SS300022	orange	orange
SS300022G	grau	grey



Schwertkastengummi - Rubber inserts daggerboard

Set mit 4 Schwertkastengummis für eine möglichst geringe Vibration des Schwertes.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SS300014-4		VP à 4 Stück



Ösfass - Hand bailer

Ösfass gemäß der Klassenvorschrift "Optimisten" Fassungsvermögen: 3,5 Liter
Hand bailers according to the Optimist Class directive. Capacity: 3,5 Liter

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS300018R	rot - red
SS300018G	grün - green
SS300018GY	grau - grey



Gurtband - Webbing Polyester

48 mm breites Polyester. Sicher und sehr belastbar. Lieferung auf 100 m Rollen.
48 mm Polyester webbing. Available on 100 m rolls only.

Art.-Nr.	Farbe colour	Breite width	Länge length
GW8250	blau - blue	48 mm	100 m
GW8650	rot - red	48 mm	100 m
GW8950	schwarz - black	48 mm	100 m



Ausreitgurt SB-Verpackt
Toe strap webbing in self service pack

GW8950-5	schwarz - black	48 mm	5 m Rolle

Ausreitgurt, schwarz gepolstert
Toe strap, schwarz padded webbing

OPTIPARTS MARINE EQUIPMENT

SS300019	schwarz - black	70 mm



allen

HA4099-1SB	Fußgurtplatten aus Edelstahl, 51 mm Breite	VP à 1 Paar



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Jollenstaubeutel



Jollenstaubeutel - Material: Nylon grau mit Reißverschluss. Die Lieferung erfolgt komplett mit Deckel.
Hatch storage bags - Material: Nylon grey with zipper. Delivered complete with cover

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Farbe Deckel colour cover
HA337W-BAG	100 mm (4")	145 mm	weiß / white
HA337-BAG	100 mm (4")	145 mm	anthrazit / anthracite

Transportwagen - Trolley



Transportwagen für kleine Jollen wie z. B. Opti, Kajaks oder Kanus. Mit Gurt und 9" Luftreifen.
Trolley for small dinghies i.e. Opti, Kajaks or Canoes. with webbing and 9" pneumatic wheels.

Art.-Nr.	Gesamtbreite total width	Nutzbreite usable width
EZ16230S	755 mm	540 mm

Pump Action Klemme - Pump Action Cleat



Eine pfiffige, schwenkbare Klemme in der die Leine frei durchlaufen kann, bis diese Leine bis zum Klemmpunkt angehoben wird. Wird die Leine wieder abgesenkt kann diese wieder frei durchlaufen. Vielfach verwendet am Spifall bei Pump-Action Systemen z.B. auf 470er, Fireballs, RS700 und anderen Jollenklassen. Geeignet für 4 mm Tauwerk Ø
A unique pivoting cleat that allows the line to run freely until the rope is lifted at which point it cleats. It will release again when the rope is flat on desk. Frequently used for Spinnaker halyard pump-up systems on 470's, Fireballs, RS700 and other dinghy classes. Designed for use with 4 mm lines.

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	LL mm
HA2077	40	20	32	20

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved

Motorentechnik und Motorbootzubehör

4

Anzeigeinstrumente	ab 392
Außenborderabdeckungen	ab 354
Außenbordersicherungen	ab 355
Bälge	ab 405
Benzinfilter	ab 408
hydraulische Steuersysteme	ab 388
Hydrofoil	ab 348
Impeller	ab 400
Kabeldurchführungen	ab 388
Kraftstofffilter	ab 407
Krümmer	ab 405
Kühlwasserfilter	ab 409
LENCO Trimmklappen	ab 349
mechanische Steuersysteme	ab 365
Motorhalterungen	ab 358
Ölbindetuch	ab 411
Ölpumpe	ab 410
Opferanoden	ab 330
PROP GUARD	ab 353
PROP SOX	ab 354
Propeller Mutternschlüssel	ab 348
Pumpball	ab 346
Quick-Stop-Schalter	ab 358
Rollen und Bugpuffer	ab 416
Schalldämpfer	ab 406
Schalt- und Gaskabel	ab 383
Schaltungen	ab 375
Scheibenwischer	ab 412
Scherstifte	ab 354
Schläuche	ab 345
Sitze	ab 395
Sitzstoßdämpfer	ab 398
Spiegeldurchführung	ab 407
Spülaufsatz	ab 348
Steuerräder	ab 361
Stopfbuchsen-Packung	ab 342
Tische	ab 399
Trailerwinden	ab 415
Treibstoff Verteilerhahn	ab 343
Treibstoffanschlüsse	ab 343
Treibstofftank	ab 347
Wasserskizubehör	ab 359
Wellenlager	ab 342













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Das richtige Metall für Anoden

Als generelle Faustregel sollten folgende Anoden für entsprechende Gewässer gewählt werden:

- **Salzwasser** **Zink**
- **Süßwasser** **Magnesium**
- **Brackwasser** **Aluminium**

Nicht alle Anoden sind für jedes Einsatzgebiet einsetzbar. Zinkanoden z. B. erhalten nach einiger Zeit im Süßwasser eine weiße Oxidationsschicht. Diese Schicht isoliert die Anode und verhindert ein effektives Arbeiten, auch wenn das Schiff in Salzwasser zurück kehrt. Es ist daher wichtig nach Ausflügen in Süßwassergebieten die Zinkanoden zu kontrollieren und zu reinigen oder sogar auszutauschen.

Wenn ein Schiff mehr als 2 Wochen im Süßwasser unterwegs ist, dann sollten die Anoden entsprechend gegen Magnesiumanoden ausgetauscht werden. Magnesiumanoden andererseits besitzen eine höhere Reaktionsfreudigkeit als Zink- oder Aluminiumanoden und sind daher gerade für Süßwasser optimal geeignet. Jedoch werden Magnesiumanoden im Salzwasser sehr aktiv und lösen sich unter Umständen bereits innerhalb eines Monats auf.

Magnesiumanoden sind nicht für den Aufenthalt im Salzwasser geeignet. Sollte das Schiff mehr als 7 Tage (14 Tage im Jahr) im Salzwasser befinden, so sollte ein Wechsel der Anoden in Betracht gezogen werden.

Magnesiumanoden sollten niemals auf Holzrümpfen montiert werden, da durch elektrochemische Zersetzung die Planken geschädigt werden.

Stiftanoden - Pencile anodes



Zweiteilige Stiftanoden mit Stopen aus Messing und Anode aus Zink
Two-piece pencil anodes with brass plug and zinc anode

Art.-Nr.		L mm	Ø mm	G NPT	NV mm	Gewicht ca.
MATECE1G		25	12,7	3/8"	17,5	0,070 kg
MATECE3		51	19,0	3/4"	27,0	0,050 kg

Wellen-Anoden, kurz, leicht - Shaft anodes, short and lightweight





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Øa mm	H mm	Øi mm	Typ type	Gewicht ca. (Zink)
MAS2020	-	-	55,0	25,0	20,0	A	0,315 kg
MAS2025	MAS2025M	MAS2025A	55,0	25,0	25,0	A	0,230 kg
MA00552LC	-	-	65,0	20,0	25,0	B	0,230 kg
MA00555LC	-	-	65,0	20,0	30,0	B	0,280 kg
MAS2030	MAS2030M	MAS2030A	66,0	25,0	30,0	A	0,280 kg
MAS2035	MAS2035M	-	66,0	25,0	35,0	A	0,240 kg
MAS2040	-	-	80,0	20,0	40,0	B	0,300 kg
MAS2045	-	-	80,0	20,0	45,0	B	0,350 kg
MAS2050	-	-	90,0	25,0	50,0	B	0,400 kg

Wellen-Anoden, lang, Kugelform - Shaft anodes, long, ball shape





Art.-Nr. Zink	T	Art.-Nr. Magnesium	T	Art.-Nr. Aluminium	T	Øa mm	Øi mm	H mm	Gewicht ca. (Zink)
MA00502USAC	A	MA00502USACMG		-		54,0	25,0	51,0	0,410 kg
MA3250	A	MA3250M	A	MA3250A	A	58,0	25,0	56,0	0,500 kg
MA3254	A	-		-		58,0	25,4	56,0	0,500 kg
MA3300	A	MA3300M	A	MA3300A	A	58,0	30,0	56,0	0,450 kg
MA3318	A	MA3318M	A	-		58,0	31,8	56,0	0,400 kg
-		MA00506USAMG	A	-		63,0	30,0	67,0	0,730 kg
MA3350	B	MA3350M	A	MA3350A	B	65,0	35,0	66,0	0,650 kg
MA00510C	A	-		-		65,0	38,0	66,0	0,480 kg
MA3400	B	MA3400M	A	MA3400A	B	81,0	40,0	77,0	1,300 kg
MA3450	B	MA3450M	B	MA3450A	B	81,0	45,0	77,0	1,135 kg
MA3500	B	MA3500M	B	MA3500A	B	93,0	50,0	88,0	1,030 kg
MA3550	B	-		-		93,0	55,0	88,0	1,080 kg
MA3600	B	-		-		100,0	60,0	100,0	1,750 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wellen-Anoden, konisch - Shaft anodes, conical

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium		Øa mm	Øi mm	H mm		Gewicht ca. (Zink)
MA1050	MA1050M		78,0	11,0	45,0		1,000 kg





Konische Wellenanoden ohne Bolzen
Shaft anodes without bolt

Art.-Nr. Zink			Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Gewicht ca. (Zink)
MA00400			33	39	25	6,5	11	0,140 kg
MA00401			41	53	32	8,5	14	0,280 kg
MA00403			51	68	42	8,5	16	0,510 kg
MA00405			72	71	57	11,0	22	1,140 kg





Konische Wellenanoden ohne Bolzen
Shaft anodes without bolt

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium		Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Gewicht ca. (Magnesium)
-	MA00400EMG		33	39	22	7,0	10	0,030 kg
-	MA00401EMG		41	53	27	9,0	14	0,070 kg
-	MA00402EMG		46	62	32	9,0	14	0,090 kg
-	MA00403EMG		51	67	36	9,0	15	0,120 kg





Konische Wellenanoden ohne Bolzen
Shaft anodes without bolt

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium		Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm		Gewicht ca. (Magnesium)
MA00460			34	34	20	6,5		0,130 kg
MA00461			50	43	25	6,5		0,340 kg





Wellen-Endanoden - Shaft end anodes

Wellen-Endanoden mit Gewinde
Shaft end anodes with thread

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium		Øa mm	L mm	G		Gewicht ca. (Zink)
MA5251			37	71	16 x 1,5		0,325 kg
MA5252			37	71	M16		0,312 kg
MA5301			37	71	3/4"		0,303 kg
MA5302			37	71	20 x 1,5		0,295 kg
MA5303			37	71	M20		0,296 kg
MA5351			37	71	7/8"		0,275 kg
MA5352			47	80	24 x 1,5		0,500 kg
MA5353	MAWE724MG		47	80	24 x 2		0,425 kg
MA5401			47	80	1"		0,484 kg





Art.-Nr. Zink			Øa mm	H mm	G		Gewicht ca. (Zink)
MA004921			40	50	M27 x 1,5		0,380 kg





Wellen-Endanoden Typ Max Prop
Shaft end anodes type Max Prop

Art.-Nr. Zink			Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Gewicht ca. (Zink)
MA004806			61	38	39	6,5	6,5	0,130 kg
MA004816			50	43	25	6,5	5,0	0,340 kg





Wellen-Endanoden Typ Max Prop
Shaft end anodes type Max Prop

Art.-Nr. Zink			Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm		Gewicht ca. (Zink)
MA00481			72	44	42	6,5		0,380 kg





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ruder- / Telleranoden - Rudder anodes





Lieferung per Paar
Delivered by pair

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht ca. (Zink)
MA4050	MA4050M	MA4050A	50,0	11,0	20,0	6,5	0,200 kg
MA4070	MA4070M	MA4070A	70,0	13,0	22,0	8,5	0,320 kg
MA4090	MA4090M	MA4090A	90,0	18,0	31,0	8,5	0,700 kg
MA4010	-	-	110,0	18,0	30,0	11,0	1,130 kg
MA4125	-	-	125,0	21,0	30,0	11,0	2,000 kg

Lieferung als Set mit zwei Anoden, Bolzen und Mutter
Delivered as a set with two anodes, bolt and nut.

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht ca. (Magnesium)
-	MAR1MG	-	47,0	7,0	9,50	6,5	
-	MAR2MG	MAR2AL	72,0	11,0	11,0	7,0	
-	MAR3MG	MAR3AL	92,0	13,0	13,0	8,5	
-	MA00103CMG	-	110,0	18,0	31,0	10,5	0,390 kg
-	MA00104CMG	-	125,0	21,0	31,0	10,5	0,550 kg
-	MAR4MG	-	127,0	15,0	13,0	9,0	
-	MA00105CMG	-	140,0	30,0	33,0	12,5	0,810 kg

Lieferung per Stück
Delivered by piece

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Øa mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht ca. (Zink)
-	MA00101PAL	-	70,0	17,0	22,0	8,5	0,300 kg
MA00102P	MA00102PAL	-	90,0	20,0	27,0	10,0	0,500 kg





Lieferung per Stück, Typ UK
Delivered by piece, Type UK

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium		H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht ca. (Zink)
MA00102UK	MA00102UKMG	-		32,0	42,0	14,5	1,000 kg

Plattenanoden - Plate anodes





Art.-Nr. Zink		L mm	L1 mm	Ø mm		H mm	B mm	Gewicht ca. (Zink)
MA00212		110	57	7,2		20	67	0,980 kg
MA00212RIVA		100	35	6,5		12	28	0,220 kg

Rumpfanoden - Hull anodes





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	L mm	LL mm	B mm	H mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht ca. (Zink)
MA1080	MA1080M	MA1080A	150,0	80,0	60,0	25,0	27,0	11 x 15	1,0 kg
MA1140	MA1140M	MA1140A	250,0	140,0	63,0	29,0	32,0	13 x 25	2,4 kg
MA1200	MA1200M	-	350,0	200,0	72,0	35,0	38,0	13 x 25	4,4 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rumpfanoden - Hull anodes

Stabanode Fairline
Bar anode Fairline

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	L mm	H mm	B mm	Gewicht ca. (Zink)
MA00269E	MA00269EMG	MA00269EAL	200	32	65	1,300 kg
MA00270E	MA00270EMG	MA00270EAL	320	33	65	2,200 kg
MA00272E			455	40	94	7,000 kg



Keilanode für Schnellboote
Wedge anode for speed boats

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium		L mm	H mm	B mm	Gewicht ca. (Magnesium)
-	MA00230MG		210	25	70	0,470 kg



Rumpfanode, rechteckig
Hull anodes, rectangular

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	L mm	LL mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht ca. (Zink)
MAS1020	-	MAS1020A	155	120	100	35	15	0,245 kg
MA00386	-	-		129	95	40	25	0,500 kg
MAS1050	-	MAS1050A	170	145	120	42	21	0,420 kg
MAS1055	MAS1055M	MAS1055A	170	129	95	40	25	0,500 kg
MAS1025	MAS1025M	MAS1025A	175	133	75	34	16	0,250 kg
MA003871	-	-		180	127	66	25	1,040 kg
MAS1100	-	MAS1100A	210	180	140	60	25	0,840 kg
MAS1190	-	-	210	183	160	85	30	2,200 kg
MAS1115	MAS1115M	-	250	180	120	46	35	1,100 kg
MA0388	-	-	250	180	140	82	26	2,000 kg
MAS1200	-	-	295	-	200	52	35	2,200 kg
MAS1350	-	-	295,0	-	200,0	72,0	35,0	2,650 kg



Rumpfanode, tropfenfärmig
Hull anodes, drop shaped

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	L mm	LL mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht ca. (Zink)
MA00350B	MA00350BMG	-	230	200	120	78	25	1,000 kg
MA00350	-	-	230	-	120	78	25	1,000 kg
MA003511	MA003511MG	-	250	200	140	90	35	1,800 kg
MA00352A	MA00352AMG		250	200	165	100	42	3,000 kg
MA00352	-	-	250	-	165	100	42	3,000 kg



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rumpfanoden - Hull anodes







Rumpfanode, oval
Hull anodes, oval

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	L mm	LL mm	L1 mm	B mm	H mm	Gewicht ca. (Aluminium)
-	-	MA00300AL	200	-	115	60	17	0,455 kg
-	MA00301MG	MA00301AL	200	-	110	63	26	0,550 kg
-	MA00302MG	MA00302AL	300	-	200	70	25	0,800 kg
MA0307	-	-	400	-	295	90	40	5,600 kg

Spezialanoden VolvoPenta - Special anodes for VolvoPenta


Symbolbild - Symbolic image

Anoden Kits für VOLVO
Anode Kits for VOLVO

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Anoden Kits für Anode Kits for
MA00601	MA00601M	MA00601A	VOLVO DuoProp 290
MA00602	MA00602M	MA00602A	VOLVO SXA / DPSA
-	MA00603M	-	VOLVO 280
MA00710Z	MA00718M	MA00710A	VOLVO SailDrive Ringanode, 3-teilig
MA00719Z	MA00719M	MA00719A	VOLVO DPH / DPR
-	-	MA00720A	VOLVO SX / DP-SM





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00710			852018	Propelleranoden Saildrive 110 - 120	0,120 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00708	MA00708M		852835	Bar - Duo Prop 290	0,630 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00717	MA00717M		872793	Triangle - Duo Prop 290	0,112 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00709	MA00709M	MA00709A	3888814 3888813 3888815	Cavitation Plate DPS-A; DPS-B; FWD	1,270 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00733			3588746	Cavitation Plate DPH	0,860 kg









Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Sockel (Brass)		VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca.
MA00714	MA00714TPM		838929	Stiftanode	0,070 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Spezialanoden VolvoPenta - Special anodes for VolvoPenta

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00703	MA00703M		875815	Collar - 280 / 290 E Single Prop	0,760 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00704	MA00704M		875821	Collar - Duo Prop 290	0,490 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00705	MA00705M		875812	Collar - Saildrive 110	1,031 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00706	MA00706M		876286 851983	Collar - Saildrive 120	0,472 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA007061				Split Collar - Saildrive 120	0,400 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00707	MA00707M	MA00707A	3888305	Split Collar Saildrive 130 / 150	1,270 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Magnesium)
-	MA007341MG	-	22651246	Split Collar Saildrive 130 / 150	0,360 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Magnesium)
MA00728	-	-	3858399	Collar 3-tlg. für Z-Antrieb mit 3-Blatt oder Faltprop. 4-Blatt	0,300 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	VolvoPenta Part.-No.		Gewicht ca. (Zink)
MA00747	-	-	3888491	Collar 2-tlg. für Faltpropeller 2-Blatt	0,140 kg



Spezialanoden Selva - Special anodes for Selva

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Selva Part.-No.		Gewicht ca.
MA01900	-	-	9005655	Stabanode	0,030 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Selva Part.-No.		Gewicht ca.
MA01903	-	-	2500050	Finnenanode Selva Best 800-s1000	0,200 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Selva Part.-No.		Gewicht ca.
MA01909	-	-	2504015	Stabanode Selva S601	0,400 kg



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Anodensets Mercury - anodes set for Mercury


Symbolbild - Symbolic image

Anoden Kits für VOLVO
Anode Kits for VOLVO

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium		Anoden Kits für Anode Kits for
-		MA0084A		Mercury Alpha One Gen. I
MA008A1	MA008A1M	MA008A1A	888756Q01	Mercury Alpha One Gen. II
MA008B1	-	MA008B1A	888758Q01	Mercury Bravo One
MA008B2	MA008B2M	MA008B2A	888761Q01	Mercury Bravo II - III
MA008B3	MA008B3M	MA008B3A		Mercury Bravo II - III

Spezialanoden Mercury - Special anodes for Mercury



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00800AL	31640	Finnenanode, Mercury ab 35PS	0,170 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA00820MG	-	762145 76214-5 76214Q5 76214T1 76214M	Finnenanode Mercury Alpha I/Bravo/Verado	0,080 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00834AL	875208	Finnenanode Mercury 4-9,9PS	0,090 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA00807MG	-	55989	Propelleranode, Mercury Alpha I, Bravo I	0,030 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00816AL	818298	Plattenanode 40PS bis Verado 135/150/175	0,260 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00817AL	806189	Trimmzylinder-Anode Alpha I Mk1 and Mk2	0,040 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA00825MG	MA00825AL	826134	Keilanode Mercury 35-300PS Getriebegehäuse	0,090 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00833AL	893404	Motoranode Mercury Verado 10	0,090 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00834AL	875208	Finnenanode Mercury 4-9,9PS	0,090 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Mercury Part.-No.		Gewicht ca.
MA00842	MA00842MG	-	8M0057772	Plattenanode Mercury F150 EFI	0,560 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Spezialanoden -Special anodes for BRP OMC Johnson-Evinrude

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA0907	-	MA00907AL	393023 0436745	Blockanode, OMC 50-140, Johnson/Evinrude 50-225PS (87-98) Getriebe	0,250 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA00912AL	173029 123009 327606	Stabanode Johnson/Evinrude 2-150PS Spiegelbeschlag	0,030 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA0933	-	-	55321-87J00	Scheibenanode Johnson-Evinrude 2-6PS, 25-225PS 4-Zyl.	0,010 kg





Anodensets Yanmar - anodes set for Yanmar

Anoden Kits für YANMAR
Anode Kits for YANMAR

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium		Anoden Kits für Anode Kits for
MA01001Z	-	MA01001A		Ringanode 2-tlg. SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50, SD60



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yanmar Part.-No.		Gewicht ca.
MA01301	-	-	27210-200300	Stiftanode **2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12,YSM8-12**	0,150 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yanmar Part.-No.		Gewicht ca.
MA01303	-	-	27210-200200	Stiftanode **1GM, 6LY3**	0,050 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yanmar Part.-No.		Gewicht ca.
MA01306	-	-	27210-200550 177301-54900	Stiftanode **SD20, SD25, SD30, SD31, 4LH-STE, 6LYSTE, 6LY-UTE**	0,120 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yanmar Part.-No.		Gewicht ca.
MA013051	MA013051MG	MA013051AL	196440-02660	Ringanode **SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50, SD60**	0,650 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yanmar Part.-No.		Gewicht ca.
MA01305	-	-	196420-02652	Ringanode **SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50, SD60**	0,830 kg





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Spezialanoden Yamaha - Special anodes for Yamaha

1





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01103MG		6E5-45371-01	Finnenanode Yamaha 90-200PS	0,100 kg

2





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01140MG		67F-45371-00	Finnenanode Yamaha 50-100PS	0,100 kg

3





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01135AL	61N-45251-01	Finnenanode Yamaha 8-25PS	0,100 kg

4





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01110AL	688-45251-01	Knopfanode, Mariner/Yamaha 40-90PS (bis 1987)	0,020 kg

5





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01112MG	MA01112AL	6G5-45251-01 6G5-45251-02	Plattenanode, Yamaha 115-350PS Motorhalter	0,350 kg

6





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA011121MG	MA011121AL	6AW-4525-1	Plattenanode Yamaha 200-300PS	0,260 kg

7





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01115AL	6H1-45251-03	Plattenanode, Yamaha 40-100PS (1990-1999)	0,180 kg

8





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
MA01123	MA01123MG	-	6E0-45251-11-00 65W-45251-00	Motoranode Yamaha 4-15PS (bis 1989)	0,100 kg

9





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA011231MG	-	6E0-45251-11-00 65W-45251-00	Motoranode Yamaha 8-300PS (bis 1989)	0,025 kg

10





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01132MG	MA01132AL	67C-45251-00	Blockanode Yamaha 25-60PS	0,050 kg

11





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01142MG	MA01142AL	68T-45251-00	Plattenanode, oval Yamaha F6-F9,9PS	0,040 kg

12





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01148AL	6G8-11325-00	Motoranode, konisch Yamaha 4-70PS	0,004 kg

13





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
MA01149	-	-	62Y-11325-00	Motoranode Yamaha 25-250PS	0,020 kg

14

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Spezialanoden Yamaha - Special anodes for Yamaha

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Yamaha Part.-No.		Gewicht ca.
MA01163	-	-	6BT-11325-00	Motoranode Yamaha 6-300PS	0,020 kg





Spezialanoden Suzuki - Special anodes for Suzuki

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01202AL	55320-98600	Blockanode Suzuki DT 4-5PS (1988-2002)	0,040 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01204MG	MA01204AL	55320-95311 55320-95310	Plattenanode, Suzuki DF 9,9-300PS, DT 9,9-200PS	0,030 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
MA01206	-	-	55321-93900	Scheibenanode Suzuki 9,9/15PS	0,050 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
MA01213	MA01213MG	MA01213AL	55321-87J00	Scheibenanode Suzuki Außenborder	0,020 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
MA01208	-	-	55300-95500	Stabanode Suzuki 3,5-50PS Getriebe	0,080 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
MA01210	-	-	55320-98400	Plattenanode Suzuki 2-5PS (1986-2002)	0,050 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
MA01212	MA01212MG	MA01212AL	55321-90J01	Plattenanode Suzuki DF 60-140 (1998-2006)	0,100 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Suzuki Part.-No.		Gewicht ca.
MA01214	-	MA01214AL	55320-94900	Plattenanode, Suzuki DF60-300 (01-10), DT115-140 (96-01)	0,510 kg





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Spezialanoden Honda - Special anodes for Honda




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
MA01400	-	MA01400AL	41106-ZW000	Scheibenanode Honda 8-20PS	0,020 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01401AL	0140CORR366JR3	Stabanode Honda BF 2-100PS (bis 1997)	0,030 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01402AL	41106-ZV-650 41106-835-812	Motorenanode Honda BF 2-15PS (1997-2007)	0,035 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
MA01403	-	MA01403AL	41107-ZV5-000	Finnenanode Honda BF 25-50PS	0,280 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01404MG	MA01404AL	06411-ZV5-000	Plattenanode, Honda BF 25-50PS	0,150 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01406AL	06411-ZW1-000	Plattenanode, Honda BF 75-225PS (1997-2006)	0,340 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01405AL	41109-ZW1-003	Keilanode Honda BF 75-90PS (1997-1998)	0,100 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	MA01407MG	MA01407AL	41109-ZW1-800	Keilanode Honda BF 75-225PS (ab 1999)	0,100 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA014081AL	12155-ZV4-A00	Knopfanode Honda BF 75-130PS	0,010 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
MA01409	MA01409MG	MA01409AL	41106-ZW9-000	Plattenanode Honda BF 8-50PS	0,050 kg




Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Honda Part.-No.		Gewicht ca.
-	-	MA01410AL	41107-ZW1-B01ZA	Finnenanode Honda BF 75-130PS	0,220 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Spezialanoden Gori - Special anodes for Gori

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	Gori Part.-No.		Gewicht ca.
MA01022	-	-	14072100	Propelleranode Welle 15-16,5"	0,040 kg
MA010221	-	-	14073100	Propelleranode Welle 18-20"	0,040 kg
MA01020	-	-	15540000	Ringanode Welle 22-26" 3-Blatt	1,350 kg
MA01023	-	-	15670000	Ringanode Welle 13-18" 2-Blatt	0,620 kg
MA01024	-	-	15539500	Ringanode Welle 18-20" 3-Blatt	0,930 kg
MA01025	-	-	15527500	Ringanode Welle 15-16,5" 3-Blatt	0,350 kg



Spezialanoden für Bugstrahlruder - Special anodes for Thrusters

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA01050	-	-	61180	Propelleranode Sleipner SP30/40	0,040 kg
-	MA01052MG	MA01052AL	71190/51180	Propelleranode Sleipner SP555,75T SE60/1855,80/185T	0,050 kg
MA01054	-	-	31180	Propelleranode Sleipner SP30 SE30 SP40 SE40	0,030 kg
MA02480	-	-	201180	Propelleranode Sleipner SE130/170 - SP240/285	0,250 kg
MA01081	-	-	589350	Telleranode Lewmar	0,110 kg
MA03502	-	-	BP129	Blockanode, Vetus KGF23A/50/80, Twindisc, BCS	0,070 kg
MA03605	-	-		für QUICK BTQ140	0,230 kg
MA03606	-	-		für QUICK BTQ185	0,260 kg



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Spezialanoden - Special anodes





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA01043	-	-	119	Propeller Bockanode Paar Flex-O-Fold 2-Blatt Propeller	0,130 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA01450	-	-	SBE00006AA / 39051	Ringanode Isotherm Boiler	0,240 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA02027	-	-	2L2280	Stiftanode Caterpillar Serie 2280	0,030 kg





Art.-Nr.			OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA02050TP				Gewindestopfen Bukh DV10/20/24	0,040 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA02516	-	-		Ringanode Technodrive Seaprop 60	0,610 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA02940	-	-	2178413/1	Stiftanode Steyr Motor	0,030 kg





Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MA04000ZN	-	-	060-00031	Motoranode, Sechskantmutter Torqeedo 401-801	0,020 kg



Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. Magnesium	Art.-Nr. Aluminium	OEM Part.-No.		Gewicht ca.
MAKIT102VET	-	-		Scheibenanode, H+B Technics Tender Lift Plattform	2,100 kg

Stopfbuchsen-Packung - Gland Packing



Art.-Nr.	Abmessung ☐ dimension ☐	L cm
PPJ020	5,0 x 5,0 mm	50
PPJ021	6,0 x 6,0 mm	50
PPJ022	8,0 x 8,0 mm	50
PPJ023	10,0 x 10,0 mm	50
PPJ024	12,7 x 12,7 mm	50

Wellenlager - shaft bearings



Gummi Endlager mit Messing Ummantelung, wassergeschmiert
Rubber shaft bearings with brass jacket, water lubricated

Art.-Nr.	Ø Welle Ø propshaft	Øa mm	L mm
IP802538	25 mm	38,10	102
IP803044	30 mm	44,45	127
IP803547	35 mm	47,60	140
IP804054	40 mm	53,97	160
IP804560	45 mm	60,30	178



Lager für weitere Wellendurchmesser auf Anfrage lieferbar.
Bearings for other propshaft diameters available on request.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

MERCURY

Art.-Nr.	Beschreibung description
IT2210	Anschlussverbinder mit Außengewinde Male threaded Connector for tank
IT2214	Schnellverbinder für Mercury / Mariner Quick connector for Mercury / Mariner



TOHATSU

Passend für alle Tohatsu Motoren
Suitable for all Tohatsu motors

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK29360	Tankadapter aus Messing verchromt - Chromed brass tank adaptor
EK29365	Schnellverbinder aus Messing verchromt - Chromed brass quick connector



HONDA

Art.-Nr.	Beschreibung description
IT2233	Schnellverbinder Typ SILVER für HONDA vor 2004 quick connector type SILVER for HONDA before 2004
IT2234	Schnellverbinder für HONDA ab 2004 quick connector for HONDA from 2004
EK29325	Schnellverbinder aus Messing verchromt chromed brass quick connector



Universal Tankanschluss - Universal tank connector

Universal Tankanschlüsse aus Messing
Universal Tank Connector made of Brass

Art.-Nr.	Außengewinde NPT external thread NPT	Schlauchanschluss hose connection
IT33433	1/8"	1/4" (ca. 6,0 mm)
IT33432	1/8"	5/16" (ca. 8,0 mm)
IT33434	1/8"	3/8" (ca. 9,5 mm)
IT33401	1/4"	1/4" (ca. 6,0 mm)
EZ8181	1/4"	5/16" (ca. 8,0 mm)
EZ8196	1/4"	3/8" (ca. 9,5 mm)



Treibstoff Verteilerhahn - Fuel line valve

Verteilerventil aus Messing zum Verbinden zweier Treibstofftanks an einer Maschine. Jeweils ein Tank kann zur Zeit genutzt werden. Mit Montagehalterung
Fuel line valve in brass to connect 2 fuel tanks to one engine and withdraw from one tank at a time. With mounting flange.

Art.-Nr.	Innengewinde NPT internal thread NPT
EZ14565	3x 1/4"



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

OMC







passend für alle Johnson und Evinrude Motoren
suitable for all Johnson and Evinrude motors

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK29200	Tankadapter aus Messing - brass tank adapter
EK29205	Schnellverbinder aus Kunststoff - plastic quick connector
IT2220	Anschlussverbinder mit Außengewinde - Male threaded connector

SUZUKI





für Suzuki Motoren mit großem (13 mm) Kraftstoffsystem
for Suzuki motors with big fuel system (13 mm)

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK29320	Tankadapter 1/4" NPT aus Messing verchromt - chromed brass tank adapter 1/4" NPT
EK29325	Schnellverbinder aus Messing verchromt - chromed brass quick connector





für Suzuki Motoren mit kleinem Kraftstoffsystem sowie Chrysler Eska und Sears
for Suzuki motors with small fuel system and also for Chrysler Eska and Sears

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK29270	Tankadapter 1/4" NPT aus Messing verchromt - chromed brass tank adaptor 1/4" NPT
EK29275	Schnellverbinder aus Messing verchromt - chromed brass quick connector





für Suzuki Motoren sowie HONDA, TOHATSU und NISSAN, Messing verchromt
for Suzuki motors and also for HONDA, TOHATSU and NISSAN, chromed brass

Art.-Nr.	Beschreibung description
IT2222	Tankanschluss 1/4" NPT mit Außengewinde - Male threaded tank connector 1/4" NPT
IT2221	Schnellverbinder aus Messing verchromt - chromed brass quick connector

YAMAHA





Passend für alle Yamaha-Mariner Motoren
Suitable for all Yamaha-Mariner motors

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK29330	Tankadapter aus Messing - brass tank adaptor
EK29335	Schnellverbinder aus Kunststoff - plastic quick connector





EK29076	Ersatz für 9,5 mm (3/8") Schlauch, Yamaha 20750, Mercury / Mariner 22-13563A3 replacement for 9,5 mm (3/8") hose, Yamaha 20750, Mercury / Mariner 22-13563A3
EK29085	Ersatz für 8 mm (5/16") Schlauch, alle Mercury, Mariner und Yamaha replacement for 8 mm (5/16") hose, for all Mercury, Mariner and Yamaha



IT2231	Schnellverbinder Typ SILVER für Mercury, Mariner und Yamaha quick connector type SILVER for Mercury, Mariner and Yamaha

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Treibstoffschlauch
für Diesel, Bio-Diesel und bleifreies Benzin für Einbaumotoren und Freizeitboote bis 24 m. Gemäß EN ISO 7840: 2013 A1 CE, R.I.N.A.
Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +80°C

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC06PA1	6 mm	16 mm	4 bar / 60 psi	60 mm
DC08PA1	8 mm	16 mm	4 bar / 60 psi	80 mm
DC10PA1	10 mm	18 mm	4 bar / 60 psi	100 mm
DC12PA1	12 mm	22 mm	2,5 bar / 36 psi	120 mm
DC16PA1	16 mm	26 mm	2,5 bar / 36 psi	160 mm



Treibstoffeinfüllschlauch
flexibel, mit extra fester Gewebeeinlage für Diesel, Bio-Diesel und bleifreies Benzin für Einbaumotoren und Freizeitboote bis 24 m.
Gemäß EN ISO 7840: 2013 A1 E10/B10 Compatible CE
Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +80°C

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC38PA3	38 mm	50 mm	2,5 bar / 36 psi	190 mm
DC51PA3	50 mm	63 mm	2,5 bar / 36 psi	254 mm



Ölschlauch
Druckschlauch für Diesel, Schmieröl und anderen Petroderivaten, blau mit Hart-PVC-Spirale. Nicht geeignet für unverbleites Benzin. Antistatisch mit Kupferlitze. (-40 bis +50°C)

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC38P	38 mm	48 mm	7,0 bar	152 mm
DC50P	50 mm	61 mm	7,0 bar	200 mm



Kühlwasserschlauch
Für das Motorkühlsystem. Bei diesem Schlauch ist aufgrund der eingearbeiteten Stahlspirale ein sehr geringer Biegeradius möglich. Temperaturbereich von -40°C bis +120°C

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC16K	16 mm	24 mm	5 bar / 75 psi	40 mm
DC19K	20 mm	28 mm	5 bar / 75 psi	45 mm
DC25K	25 mm	33 mm	5 bar / 75 psi	60 mm
DC32K	32 mm	42 mm	5 bar / 75 psi	90 mm
DC38K	38 mm	48 mm	5 bar / 75 psi	110 mm
DC51K	51 mm	60 mm	5 bar / 75 psi	150 mm



Treibstoffschlauch
für Diesel, Bio-Diesel und bleifreies Benzin für Einbaumotoren und Freizeitboote bis 24 m. Gemäß EN ISO 7840: 2013 A1 CE, R.I.N.A.
Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +100°C

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Druckfest press. resist.	Biegeradius bending
DC25PA1	25 mm	37 mm	2,5 bar / 36 psi	254 mm



Treibstoffschlauch für Außenborder
für Diesel und bleifreies Benzin speziell für den Einsatz mit Außenborder. Gemäß DIN 73379, Typ 2A. Einsetzbar bei Temperaturen von -40°C bis +110°C mit einfacher Gewebeeinlage für höhere Flexibilität

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC07PAB	7,0 mm	13,0 mm	10 bar / 150 psi	25 mm
DC08PAB	7,5 mm	13,5 mm	10 bar / 150 psi	25 mm
DC10PAB	10,0 mm	17,0 mm	10 bar / 150 psi	25 mm



Treibstoffschlauch
flexibel, mit extra fester Gewebeeinlage für Diesel, Bio-Diesel und bleifreies Benzin für Einbaumotoren und Freizeitboote bis 24 m.
Gemäß EN ISO 7840: 2013 A1 CE. E10/B10 Compatible
Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +80°C

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DS16PMS	16 mm	25 mm	2,5 bar / 36 psi	90 mm
DC19PMS	19 mm	31 mm	2,5 bar / 36 psi	90 mm



Abgasschlauch
Gemäß R.I.N.A. DIP 075110CS - Lloyds Register No. 96/00127 (-30°C - 100°C). Bei diesem Schlauch ist aufgrund der eingearbeiteten Stahlspirale ein sehr geringer Biegeradius möglich. Standard: SAE J 2006:2003 R2 - ISO 13363:2004 Tipo 2 Classe B

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC40E	40 mm	51 mm	3 bar / 45 psi	160 mm
DC45E	45 mm	56 mm	3 bar / 45 psi	180 mm
DC51E	51 mm	63 mm	3 bar / 45 psi	200 mm
DC60E	60 mm	71 mm	3 bar / 45 psi	240 mm
DC76E	76 mm	88 mm	3 bar / 45 psi	300 mm
DC90E	90 mm	100 mm	3 bar / 45 psi	360 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Pumpball - Extra primer ball



Für alle Motoren geeignet und mit einer hohen Ansaugleistung. Schlauchanschluss mit 9 mm Ø.
For all motors. High suction capacity. Hose connection 9 mm Ø

Art.-Nr.	Ø	Länge length	
IP500621	50 mm	190 mm	
IP500620	48 mm	154 mm	3/8"

Treibstoffschläuche - Fuel lines



Treibstoffschläuche aus verstärktem PVC, mit Pumpball
Fuel lines made in reinforced PVC with primer bulb

Art.-Nr.	Länge length	Anschluss 1 connector 1	Anschluss 2 connector 2
IP592707	2 m	Buchse - female • Mercury	Buchse - female • Mercury
IPC34636	2 m	Buchse - female - HONDA	Buchse - female - HONDA
IP592710	2 m	Stecker - male • MERCURY	Buchse - female • MERCURY
IP592711	2 m	Buchse - female • YAMAHA	Buchse - female • YAMAHA
IP592712	2 m	Buchse - female • YAMAHA	ohne - without



IP592707
IPC34636
IP592711



IP592710



IP592712

Die Treibstoffleitungen sind nicht für Treibstoffe auf Alkoholbasis geeignet! Keine alkoholbasierten Additive dem Treibstoff zufügen. Der Alkohol macht das Gummi porös und führt zur Brandgefahr!

These fuel lines are not suitable for fuel containing alcohol. Do not add alcohol-based additives. Alcohol will degrade the rubber, resulting in a possible fire hazard



EK19110



EK19113

Pumpball mit 2,44 m Treibstoffschlauch, 8 mm Innendurchmesser.
Primer bulb with 8 ft. fuel hose, 5/16" i.d.

Art.-Nr.	mit Anschlüssen für with connectors for
EK19110	OMC-Johnson-Evinrude
EK19113	ohne, universell einsetzbar mit Anschlüssen von der vorherigen Seite



Verstärkter Treibstoffschlauch, 15 m
reinforced fuel hose, 15 m

Art.-Nr.	Ø innen Ø inside		Ø außen Ø outside
EZ8180-15	5/16"	~ 8,0 mm	14 mm
EZ8195-15	3/8"	~ 9,5 mm	15 mm



Treibstoffschlauchschellen - Fuel hose clamps



Schlauchschellen Typ T, komplett in Edelstahl 1.4303 speziell für Treibstoffschläuche
Hose Clips Type T, complete in stainless steel AISI305, for use with fuel hoses

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB-Pack	ca. Spannbereich approx. Ø range
WUT12-10	WUT12-2SB	11 - 13 mm
WUT13-10	WUT13-2SB	12 - 14 mm
WUT15-10	WUT15-2SB	14 - 16 mm
WUT17-10	WUT17-2SB	15 - 17 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Treibstofftank fest - Fuel tank fixed

Treibstofftank zum Festeinbau, ohne Einfüllstutzen gemäß ISO21487. Größere Tanks sind auf Anfrage lieferbar.
fuel tanks for fixed mounting, without deck filler according to ISO21487. Larger tanks are available on special request.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Höhe Tank height Tank	Inhalt capacity
ITT2020	50 cm	40 cm	28 cm	40 l
ITT2021	65 cm	40 cm	28 cm	50 l
ITT2022	80 cm	40 cm	28 cm	65 l
ITT2024	65 cm	35 cm	23 cm	43 l
ITT2025	80 cm	35 cm	23 cm	53 l
ITT2151	Anschlussset für Einfüllstutzen - Connection set for fillers			





Kraftstoffanschluss 11 mm
Entlüftung 17 mm
Gewindeanschluss 3/8“

Anschlussset für Einfüllstutzen.
Passend für Schlauchzuleitungen mit 38, 50 und 60 mm Durchmesser. Mit diesem Set können diese Tanks einfach und dauerhaft mit einem Deckseinfüllstutzen verbunden werden.
Connection set for fillers.
Suitable for hose supply lines with 38,50 and 60 mm diameter.
With this set, these tanks can be easily and permanently connected to a deck filler.



Treibstofftank tragbar - Fuel tank portable

Tragbarer Treibstofftank für den Einsatz an Außenbordern, komplett mit Belüftungsventil
Portable fuel tank for use with outboard motors. Equipped with vent valve

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Höhe Tank height Tank	Füllstands- anzeige	Inhalt capacity
EZ8011	360	260	220	nein / no	11 l
EZ8111	360	260	240	ja / yes	11 l
EZ8022	560	360	210	nein / no	22 l
EZ8122	580	300	230	ja / yes	22 l

Zertifiziert nach ISO 13591
Certified according to ISO 13591



Ersatzteile, passend für tragbare Treibstofftanks Typ EZ
Spare parts for all type EZ portable fuel tanks

Art.-Nr.	Beschreibung description	
EZ8001	Ersatzdeckel ohne Füllstandsanzeige	spare cap without fuel gauge
EZ8003	Deckel mit Füllstandsanzeige, für Tankhöhe 233 mm	cap with fuel gauge, for 233 mm tank height
EZ8004	Deckel mit Füllstandsanzeige, für Tankhöhe 170 mm	cap with fuel gauge, for 170 mm tank height
EZ8181	1/4“ Außengewinde - 5/16“ Schlauchanschluss (ca. 8,0 mm)	
EZ8196	1/4“ Außengewinde - 3/8“ Schlauchanschluss (ca. 9,5 mm)	



Treibstofftank mit Rollen - Fuel tank with wheels

Treibstofftank „CADDY“ aus HDPE Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 59 Liter. Durch die 140 mm Rollen ist ein einfacher Transport möglich. Ausgerüstet mit einem 3 Meter langen Schlauch.
Fuel tank “CADDY” made of HDPE plastics and 59 litres capacity. The 140 mm wheels enables an easy transport. Equipped with a 3 meter long hose.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
IT3000	Treibstofftank CADDY, 59 Liter	Fuel Tank CADDY, 59 litres
ITSE3005	Handpumpe für IT3000 (blau)	Hand Pump for IT3000 (blue)
ITSE3008	Ersatzschlauch, 3 m	Replacement hose, 3 m

Nicht zertifiziert nach ISO oder CE
Not certified according to ISO or CE



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Tanküberlaufpfeife - FUEL WHISTLE™



Die FUEL WHISTLE™ von BARTON verhindert ein Überlaufen des Tanks beim Wiederbefüllen. In die 16 mm Entlüftungsleitung eingesetzt, ertönt ein gut hörbarer Pfeifton während des Tankens. Zum Ende hin, wenn sich der Tank füllt, verändert sich der Ton und verstummt ganz. Dies ist das Signal, dass der Tank voll ist.
The FUEL WHISTLE™ can help prevent accidental fuel spillage when refuelling boats. It's making a whistling sound throughout re-fulling, as air is displaced out of the 16 mm breather pipe. To inform the boat owner that the tank is approaching full, the sound changes to a warble before stopping when the tank is full.

Art.-Nr.	
BT60010	FUEL WHISTLE™

Hydrofoils



Einfach zu montierendes Hilfsmittel mit vielen Vorteilen:
Geringerer Treibstoffverbrauch durch eine bessere und stabilere Lage im Wasser, ruhigere Fahrt und bessere Steuerbarkeit auch bei geringen Geschwindigkeiten.
Easy to mount Hydrofoils with many advantages:
reduced fuel consumption through better and stable position. This results in a smoother ride and steering even at lower speeds.

Art.-Nr.	Beschreibung description
EZ10121	für Außenborder von 4-50 PS - for outboard engines with 4 up to 50 HP
EZ10122	für Außenborder ab 50 PS - for outboard engines with more than 50 HP
EZ10123	für Außenborder 40 bis 250 PS - for outboard engines 40 up to 250 HP



Motor Spülaufsatz - Motor flusher



Für Außenbordmotoren und Innenbordmotoren mit Z-Antrieb. Zur Reinigung von Salzwasser. Der Spülaufsatz wird einfach über die Ansaugschlitze geklemmt und an die Wasserleitung angeschlossen. Lieferung komplett mit Schlauchadapter. Der Motor darf beim Spülen nur bei Standgas laufen. Schlauchanschluss 3/4" Innengewinde. Inklusive Schlauch Schnellverbinder für 13 mm
Flushes cooling system of salts. Simply slip the flusher over the engines side water intakes and connect it to the water supply. Delivered with hose adapter. During the flushing use idling mixture only. Hose Connection with 3/4" inside thread. Including hose quick connector for 13 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Schlauchanschluss Hose connection	Für Schlauch-Ø For hose-Ø
EK45100	rechteckig, soft - rectangular, soft	3/4"	13 mm
EZ45100	rechteckig, semi-soft - rectangular, semi-soft	3/4"	13 mm
EK45100A	rund, soft - round, soft	3/4"	13 mm
EZ45100A	rund, semi-soft - round, semi-soft	3/4"	13 mm
EZ45100D	rechteckig, semi-soft, Deluxe Version rectangular, semi-soft, Deluxe version	3/4"	13 mm

Propeller Mutternschlüssel - Prop Nut Wrenches



Propellermutternschlüssel blau, 27 mm, passend für Mercury ab 75 PS, MerCruiser Alpha/Bravo One, Volvo SX und andere
Prop Nut hexagon Wrench in blue, 27 mm, suitable for Mercury from 75 HP, MerCruiser Alpha/Bravo One, Volvo SX and more

Art.-Nr.	
EZ10302	blau blue

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

LENCO Trimmklappen Standard - LENCO Trim Tabs Standard



LENCO Trimmklappen für Halbgleiter und Vollgleiter. Es lässt sich seitliche Schräglage, z.B. durch ungleichmäßige Beladung oder Winddruck, ausgleichen. Der Übergang in die Gleitfahrt wird beschleunigt was Sprit spart. Mit den Trimmklappen kann das Heck angehoben, sowie gleichzeitig der Bug gesenkt werden für eine bessere Sicht. Elektrisch angetrieben, ohne Hydrauliköl und daher umweltfreundlich. Der Kugelgewindeantrieb ist für große Lasten ausgelegt, zuverlässig und spricht sofort an. Die Antriebe sind wasserdicht, wartungsfrei und voll tauchfähig. Trimmklappen und Scharniere aus Edelstahl AISI 304.
LENCO trim tabs for half glider and full glider. Lateral inclination, e.g. due to uneven loading or wind pressure, can be compensated. The transition to glide travel is accelerated, which saves fuel. With the trim tabs the stern can be lifted and at the same time the bow can be lowered for a better view. Electrically driven, without hydraulic oil and therefore environmentally friendly. The ball screw drive is designed for heavy loads, is reliable and responds immediately. The drives are watertight, maintenance-free and fully submersible. Trim tabs and hinges made of AISI 304 stainless steel.

LENCO Standard Trimmklappen, kurz (9“)
LENCO Standard Trim Tabs, short (9“)

12V

Art.-Nr.	Länge (L) length (L)	Breite (W) width (W)	Höhe (H) Height (H)	Empf. Bootslänge recommended boat length	
UL15000	23 cm	23 cm	36 cm / 14“	14 - 18 Feet	4,2 - 5,5 m
UL15001	23 cm	30 cm	36 cm / 14“	16 - 25 Feet	4,9 - 7,6 m
UL15002	23 cm	46 cm	36 cm / 14“	22 - 30 Feet	6,7 - 9,1 m
UL15003	23 cm	61 cm	36 cm / 14“	26 - 40 Feet	7,9 - 12,2 m



LENCO Standard Trimmklappen, lang (12“)
LENCO Standard Trim Tabs, long (12“)

12V

Art.-Nr.	Länge (L) length (L)	Breite (W) width (W)	Höhe (H) Height (H)	Empf. Bootslänge recommended boat length	
UL15007	30 cm	30 cm	36 cm / 14“	17 - 30 Feet	5,1 - 9,1 m
UL15008	30 cm	46 cm	36 cm / 14“	26 - 36 Feet	7,9 - 11,0 m
UL15009	30 cm	61 cm	36 cm / 14“	30 - 44 Feet	9,1 - 13,4 m

LENCO Trimmklappen Edge Mount - LENCO Trim Tabs Edge Mount



LENCO Trimmklappen für Motorboote mit geringer Montagehöhe für die Trimmzylinder. Die Montagehöhe reduziert sich gegenüber den Standard Trimmklappen bei der 9“ (23 cm) langen Trimmklappe um 1,3 cm und bei der 12“ (30 cm) um 7,6 cm.
Alle Seiten sind gekantet und verleihen der Trimmklappe eine hohe Festigkeit und Stabilität.
LENCO trim tabs for powerboats with low mounting height for the trim cylinders. The mounting height is reduced by 1.3 cm for the 9“ (23 cm) trim tab and 7.6 cm for the 12“ (30 cm) trim tab compared to the standard trim tabs.
All sides are edged and give the trim tab high strength and stability.

LENCO Edge Mount Trimmklappen, kurz (9“)
LENCO Edge Mount Trim Tabs, short (9“)

12V

Art.-Nr.	Länge (L) length (L)	Breite (W) width (W)	Höhe (H) Height (H)	Empf. Bootslänge recommended boat length	
UL15013	23 cm	23 cm	34 cm / 13,5“	14 - 18 Feet	4,2 - 5,5 m
UL15014	23 cm	30 cm	34 cm / 13,5“	16 - 25 Feet	4,9 - 7,6 m

LENCO Edge Mount Trimmklappen, lang (12“)
LENCO Edge Mount Trim Tabs, long (12“)

12V

Art.-Nr.	Länge (L) length (L)	Breite (W) width (W)	Höhe (H) Height (H)	Empf. Bootslänge recommended boat length	
UL15015	30 cm	23 cm	28 cm / 11“	14 - 18 Feet	4,2 - 5,5 m
UL15016	30 cm	30 cm	28 cm / 11“	17 - 30 Feet	5,1 - 9,1 m



Alle Trimmklappen Sets beinhalten:

- 2x Edelstahl AISI304 Trimmplatten
- 2x Trimmzylinder 12 V, 1,8m mit DEUTSCH Stecker
- 2x Kabelverlängerung 6 m
- 2x obere Befestigungswinkel mit Kabeldurchführung
- 2x untere Befestigungswinkel.

Schalter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

All Trim Tab Kits includes:

- 2x Stainless Steel AISI304 Trim Tabs
- 2x Trim Cylinders 12 V, 1,8m with DEUTSCH Connector
- 2x Cable extensions 6 m
- 2x Top mounting brackets with gland seal
- 2x lower mounting brackets

Control switch not included.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

LENCO Retrofit Set 12V - LENCO Retrofit Set 12V



Mit diesem Set können Sie vorhandene Bennet Hydraulikzylinder durch elektrische und umweltfreundliche Trimmzylinder von **LENCO** ersetzen. Der Austausch ist sehr einfach und vorhandene Bohrlöcher können wiederverwendet werden. Kabel werden mitgeliefert und Sie können auch die vorhandenen Bennet-Schalter weiter verwenden oder durch moderne **LENCO** Schalter ersetzen.
With this set you can replace existing Bennet hydraulic cylinders with electric and environmentally friendly trim cylinders from **LENCO**. Replacement is very easy and existing boreholes can be reused. Cables are supplied and you can also continue to use the existing Bennet switches or replace them with modern **LENCO** switches.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	12V
UL15064	12 V	

LENCO Trimmzylinder - LENCO Trim Cylinders



UL15054-001 | UL15055-001 UL15056-001 | UL15057-001

LENCO Ersatz Trimmzylinder in verschiedenen Größen. Inklusive Befestigungsmaterial und Anschlusskabel mit DEUTSCH Steckverbindung.
Der angegebene Lochabstand (LL) gibt die Länge im eingefahrenen Zustand an.
LENCO replacement actuators in different sizes. Includes mounting equipment and connection cable with DEUTSCH connectors.
The listed hole distance (LL) shows the length in retracted state .

Art.-Nr.	Spannung Voltage	LL cm	Typ	Befestigung mounting	12V
UL15054-001	12 V	29,2 cm	101	5/16"	
UL15055-001	12 V	27,3 cm	101XD	5/16"	
UL15056-001	12 V	27,3 cm	101XD	3/8"	
UL15057-001	12 V	26,0 cm	101XDS short	5/16"	

LENCO Zubehör - LENCO Accessories



LENCO Ersatz Anschlagpunkte für Trimmklappen
LENCO replacement mounting brackets for trim tabs

Art.-Nr.		
UL15085	Gelenkhalterung oben	Upper mounting bracket
UL50015	Standard Gelenkhalterung oben	Standard upper mounting bracket
UL50014	Standard Gelenkhalterung unten	Standard lower mounting bracket
UL15099	Komplettset - Full replacement kit	UL15085 + UL50015 + UL50014



LENCO Verlängerungskabel mit DEUTSCH Verbinder, wasserdicht
LENCO Extension Harnesses with DEUTSCH connector, water proof

Art.-Nr.	Länge length
UL30133-002D	4,3 m
UL30133-103D	6,1 m
UL30142-104	13,7 m



DEUTSCH Verbinder, wasserdicht
DEUTSCH connectors, water proof

Art.-Nr. VP à 5		
UL15107-001	Stecker	Plugs
UL15107-002	Kupplung	Receptacle

Weitere Ersatzteile sind auf Anfrage lieferbar.
More spare parts are available on request.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Einbau Schalter Set „Single“ - Integrated Switch Kit „Single“

Einbau Schalter für Trimmklappen mit einem Stellzylinder. Stromversorgung 12 / 24 V. Schnell und einfach zu montieren. Ausgestattet mit hochwertigen CARLING Schaltern.
Integrated switch for trim tabs equipped with a single actuator. For use with 12 / 24 V. Fast and easy installation. Equipped with high quality CARLING Rocker switches.

Art.-Nr.	Kantenlänge Overall length	Ø Einbau Ø cutout	Tiefe depth	LED Licht LED light
UL10222	7 x 7 cm	Ø 5,7 cm	11 cm	Nein / No





Einbau Schalter Set „Single“ - Integrated Switch Kit „Single“

Einbau Schalter Set für Trimmklappen mit einem Stellzylinder. Kontrollbox mit automatischer Rückstellfunktion beim Ausschalten integriert. 76 cm Kabelbaum auf der Rückseite sowie 91 cm Anschlusskabel zur Stromversorgung (12 / 24 V).
Integrated switch Kit for trim tabs equipped with a single actuator. Control unit with built in retractor. 76 cm wiring harness length from back of the switch bezel and 91 cm power pigtail (12 / 24 V).

Art.-Nr.	Kantenlänge Overall length	Ø Einbau Ø cutout	Tiefe depth	LED Licht LED light
UL15169	7 x 7 cm	Ø 5,2 cm	11 cm	Nein / No



Einbau Schalter Set „Single LED“ - Integrated Switch Kit „Single LED“

Einbau Schalter Set für Trimmklappen mit einem Stellzylinder. Kontrollbox mit automatischer Rückstellfunktion beim Ausschalten integriert. 76 cm Kabelbaum auf der Rückseite sowie 91 cm Anschlusskabel zur Stromversorgung (12 / 24 V). LED Stellanzeigen mit automatischer Helligkeitsreglung. Ausgestattet mit einer Selbst-Kontroll-Funktion.
Integrated switch Kit for trim tabs equipped with a single actuator. Control unit with built in retractor. 76 cm wiring harness length from back of the switch bezel and 91 cm power pigtail (12 / 24 V). LED indicator light with automatic brightness control. Self-Check feature

Art.-Nr.	Kantenlänge Overall length	Ø Einbau Ø cutout	Tiefe depth	LED Licht LED light
UL15170	7 x 7 cm	Ø 5,2 cm	11 cm	Ja / Yes



Einbau Schalter Set für Trimmklappen mit einem Stellzylinder. Separate Kontrollbox mit automatischer Rückstellfunktion beim Ausschalten für geringere Einbautiefen. 76 cm Kabelbaum auf der Rückseite sowie 91 cm Anschlusskabel zur Stromversorgung (12 / 24 V). LED Stellanzeigen mit automatischer Helligkeitsreglung. Ausgestattet mit einer Selbst-Kontroll-Funktion.
Integrated switch Kit for trim tabs equipped with a single actuator. Seaparate control unit with built in retractor for shortened Bezel. 76 cm wiring harness length from back of the switch bezel and 91 cm power pigtail (12 / 24 V). LED indicator light with automatic brightness control. Self-Check feature

Art.-Nr.	Kantenlänge Overall length	Ø Einbau Ø cutout	Tiefe depth	LED Licht LED light
UL15270	7 x 7 cm	Ø 5,2 cm	6 cm	Ja / Yes



Einbau Schalter Set „Dual LED“ - Integrated Switch Kit „Dual LED“

Einbau Schalter Set für Trimmklappen mit zwei Stellzylindern. Kontrollbox mit automatischer Rückstellfunktion beim Ausschalten integriert. 76 cm Kabelbaum auf der Rückseite sowie 2x 91 cm Anschlusskabel zur Stromversorgung (12 / 24 V). LED Stellanzeigen mit automatischer Helligkeitsreglung. Ausgestattet mit einer Selbst-Kontroll-Funktion.
Integrated switch Kit for trim tabs equipped with double actuators. Control unit with built in retractor. 76 cm wiring harness length from back of the switch bezel and 2x 91 cm power pigtail (12 / 24 V). LED indicator light with automatic brightness control. Self-Check feature

Art.-Nr.	Kantenlänge Overall length	Ø Einbau Ø cutout	Tiefe depth	LED Licht LED light
UL15171	7 x 7 cm	Ø 5,2 cm	11 cm	Ja / Yes



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

LENCO AutoGlide System - LENCO Auto Glide System



Anleitung

LENCO AutoGlide System mit Einzelantrieb ist ein automatisches Kontroll- und Steuersystem, um das Boot in einen optimalen Trimm zu bringen. Es kann auf allen Booten montiert werden, die mit elektrischen **LENCO** Trimmklappen ausgestattet sind.

- automatischer Ausgleich, wenn das Boot rollt oder aufschlägt
- automatisches trimmen des Bootes in die treibstoffeffizienteste Lage
- vollständige, automatische Übernahme der Trimmklappensteuerung.
- manuelles Übersteuern durch Tastendruck jederzeit möglich
- korrigiert nicht beim Wenden und nutzt das natürliche Rollen des Bootes
- reduziert das „Bugsteigen" und verbessert die Beschleunigung
- automatisches Hochfahrwen der Klappen beim ausschalten
- wasserfestes Steuermodul und Kontrollbox
- Speicherung von 3 individuellen Einstellungen möglich

LENCO AutoGlide System for single actuator system is an automatic control and steering system to get the boat into optimum trim. It can be mounted on all boats equipped with electric **LENCO** trim tabs.

- Automatic compensation when the boat rolls or strikes.
- automatic trimming of the boat into the most fuel efficient position
- complete, automatic takeover of the trim tab control.
- manual oversteer possible at any time by pressing a button.
- does not correct when turning and uses the natural rolling of the boat
- reduces "bow climbing" and improves acceleration
- automatic raising of the tabs when switching off
- waterproof control module and control box
- Storage of 3 individual settings possible

Suitable for single cylinder Trim Tabs

Geeignet für Trimmklappen mit einem Zylinder



Art.-Nr.		12V
UL15504	ohne GPS und NMEA 2000 für Boote mit vorhandenem NMEA 2000 Netzwerk	without GPS and NMEA 2000 for Boats with existing NMEA 2000 Network
UL15500	mit GPS und NMEA 2000 für Boote ohne NMEA 2000 Netzwerk	with GPS and NMEA 2000 for Boats without existing NMEA 2000 Network

UL15504 ist nicht für VOLVO Motoren mit NMEA 2000 System geeignet.
UL15504 can't be used on VOLVO motors with NMEA 2000 system.

LENCO Lukenheber - LENCO Hatch Lifts



LENCO elektrische Lukenheber mit 61 cm Stromzuführung und DEUTSCH-Stecker. Das kupplungslose Kugelschraubensystem läuft auch bei Dual-Lift-Anwendungen synchron und klemmt nie. Der innenliegende Motor kann eine Kraft von über 225 kg ausüben. Wasserdicht und vollständig aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Die Kugelschraube dreht frei, wenn der Lukenheber komplett ein- oder ausgefahren ist. Dadurch entfällt ein lastbegrenzender Schalter um den Motor zu schützen.

LENCO electric hatch lifts with 61 cm lead and DEUTSCH plug. Clutchless ball screw design will not drift, never binds and runs in sync on dual lift applications. The inline motor design delivers over 225 kg of force. Water resistant and made entirely of non-corrosive materials. Ball screw spins freely when hatch is fully opened or closed eliminating limit switches and burned out motors.

12V

Art.-Nr. 12V	Typ Type	Spannung Voltage	Länge min Length min	Länge max Length max	Hub stroke
UL20764	HL-800S	12 V	50,8 cm	71,1 cm	20,3 cm
UL20768	HL-1200S	12 V	60,9 cm	91,4 cm	30,5 cm
UL20774	HL-1600S	12 V	73,7 cm	114,0 cm	40,6 cm
UL20778	HL-2000S	12 V	83,8 cm	134,0 cm	50,8 cm
UL20782	HL-2400S	12 V	93,9 cm	154,0 cm	60,9 cm

Lukenheber für 24 V auf Anfrage lieferbar
Hatch lifters for 24 V available on request

LENCO Lukenheber Schalter - LENCO Hatch Lifter Switches



Wippschalter für **LENCO** Lukenheber mit 12 / 24 V Antrieb
Rocker Switch for **LENCO** Hatch Lifts 12 / 24 Volt models

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Geeignet für Suitable for	
UL15096	12 / 24 V	1 Zylinder Lukenheber	1 Cylinder hatch lifter
UL15098	12 / 24 V	2 Zylinder Lukenheber	2 Cylinder hatch lifter

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

PROP-GUARD

PROP GUARD - Der Personen Berührungsschutz für die Schraube.
PROP-GUARD umschließt die Schraube und kann somit Tiere und Menschen (z.B. bei einem Mann über Bord Manöver) schützen.

PROP GUARD - The personal touch protection for the ship's propeller.
PROP-GUARD encloses the propeller and can therefore protect animals and people (e.g. a man over-board manoeuvres).

Art.-Nr.	max. Propeller Ø	Farbe	colour	Motorleistung motor power	Max. Geschwindigkeit Max. Speed
AD094	8,5" (ca. 21,6 cm)	gelb	yellow	ca. 9,9 - 20 PS	22 Knoten
AD115	10,5" (ca. 26,7 cm)	orange	orange	ca. 25 - 35 PS	22 Knoten
AD132	12,5" (ca. 31,7 cm)	blau	blue	ca. 40 - 65 PS	22 Knoten
AD146	13,5" (ca. 34,3 cm)	rot	red	ca. 70 - 100 PS	22 Knoten
AD169	15,5" (ca. 39,4 cm)	schwarz	black	ca. 110 - 350 PS	getestet bis 60 Knoten



Nicht geeignet für Geschwindigkeiten über 22 Knoten (AD169 getestet bis 60 Knoten). Prop-Guard bietet keinen Schutz bei Auffahren auf ein festes Hindernis oder Grundberührung.
Zuerst die Motorleistung feststellen, danach den Propeller-Durchmesser prüfen, Gegebenenfalls die nächste Größe wählen. Vor der Installation prüfen, ob der Propeller zum PROP-GUARD passt.
Not suitable for more than 22 knots (AD169 tested up to 60 knots). Offers no protection when driving on solid obstacle or grounding.
First determine the engine power, then check the propeller diameter, if necessary select the next size. Please check that the propeller and the PROP-GUARD fits.

Die angegebenen Propellerdurchmesser enthalten eine Toleranz von bis zu 1/2"
The specified propeller diameters contain a tolerance of up to 1/2".






Außenborderverlängerung - Outboard extension handle

Teleskop Außenborderverlängerung passt auf nahezu alle Außenborder mit Drehgriffgashebel.
Leicht anzubringen, stabiler Kopf greift einfach auf dem bestehenden Gashebel.
Telescopic Outboard Extension handle fits virtually all twist-grip outboard motors. Easy to install - tough head simply clamps over existing handle grip.

Art.-Nr.	Länge length	Øi Aufnahme	Li Aufnahme
EZ10219	43 - 63 cm	35 mm	120 mm
EZ10220	60 - 100 cm	35 mm	120 mm
EZ10221	65 - 100 cm	45 mm	160 mm



MOTOR CADDY

Der MOTOR CADDY® zum leichten und schnellen Bergen von Außenbordmotoren von 2-15 PS.
Aus hochwertigen Gurtband mit Glasfaserverstärken Nylonschnallen.
Der Motor Caddy ist mit Hilfe der Gurtschnallen an jeden gängigen Außenborder anzupassen. Durch verlängerte Gurte jetzt auch für 4-Takter bis zu 15 PS geeignet.
Motor Caddy is sized to be quickly attached to most outboards from 2-15 horsepower.
High quality webbing with Glass filled nylon buckles insure that Motor Caddy is easy to install and remove. Improved design features longer strap to fit 4-stroke motors up to 15 h.p.

Art.-Nr.	
DA430	Motor Caddy



Abdeckung - Covers



Außenborder Abdeckung aus Polyester 300 den mit PA Beschichtung für bestmöglichen Nässe- und UV-Schutz. Mit Gummizug und Reißverschluss. Der Außenborder ist komplett mit Schaft verpackt. Geschützt vor Sonneneinstrahlung, Regen und Staub.

Outboard engine cover made of Polyester 300 den with PA coating for best protection against moisture and UV radiation. Equipped with zipper and shock cord tensioning system. The outboard engine is completely covered including the shaft. Protectet for sun light, rain and dust.

Art.-Nr.	für Motoren bis for engines up to	Größe size
LZ34008	8 PS	75 x 125 cm
LZ34070	70 PS	87 x 157 cm
LZ34150	150 PS	125 x 210 cm
LZ34350	350 PS	135 x 210 cm



Abdeckung für Z-Antriebe aus Polyester 600 den mit PVC Innenbeschichtung für bestmöglichen Nässe- und UV-Schutz und Spanngurt. Abdeckung für kompletten Z-Antrieb. Geschützt vor Sonneneinstrahlung, Regen und Staub. Die rote Signalfarbe verbessert die Sichtbarkeit auf dem Trailer. Passend für die meisten Antriebe

Cover for Stern drive engines made of Polyester 600 den with PVC coating for best protection against moisture and UV radiation with lashing strap. The stern drive engine is completely covered and protectet for sun light, rain and dust. The red colour improves the sight on trailer. Fits on most engines.

Art.-Nr.	Größe / Size L x B x H
LZ4201	71 x 58 x 25 cm
LZ4202	84 x 64 x 25 cm



Abdeckung für Propeller aus Polyester 400 den mit Signalstreifen. Für bestmöglichen Sitz mit Zurrleine und Schnellverschluss. Passend für die meisten Propellergrößen. Geschützt vor Sonneneinstrahlung, Regen und Staub. Die rote Signalfarbe verbessert die Sichtbarkeit auf dem Trailer

Cover propellers made of Polyester 400 den equipped with reflective tape and lashing line and quick lock buckle. Fits on most propeller sizes. The propeller is completely covered and protected for sun light, rain and dust. The red colour improves the sight on trailer.

Art.-Nr.	Größe / Size Ø cm
LZ4303	26 cm
LZ4304	30 cm
LZ4301	38 cm
LZ4302	45 cm

PROP SOX®



Die patentierten Prop Sox werden über die Schraubenflügel gezogen und bilden damit den perfekten Schutz für die teuren Schrauben. Passanten können sich nicht mehr an den scharfen Rändern der Schraubenblätter verletzen.
Prop Sox protect the expensive propellers from road kick back when towing. People walking by a boat on a trailer can be cut without Prop Sox.

Art.-Nr.	
DA450	

Scherstifte - Sheer Pins



Scherstifte im SB-Pack à 2 Stück
Sheer Pins in self service pack, 2 pcs. each

Art.-Nr.	L mm	
PPJ040	23,0	SUZUKI 2 + 4 PS
PPJ041	30,0	TOHATSU M4A / M5A
PPJ042	25,0	MERCURY 2,3 PS
PPJ043	34,7	TOHATSU M8A / M9.8A / M12A
PPJ044	22,0	YAMAHA 2 + 4 PS
PPJ046	25,0	YAMAHA MARINER 6 PS
PPJ048	35,0	YAMAHA MARINER 20 + 25 PS
PPJ050	27,0	OMC (JOHNSON...) 2 + 4 PS
PPJ052	32,0	OMC 20 + 25 PS
PPJ054	35,0	OMC JOHNSON EVINRUDE 40 PS



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

STEADY Außenbordersicherung - STEADY Outboard motor lock

STEADY®

Die STEADY Außenborderschlösser sind einfach anzubringen und schützen Ihren Motor innerhalb weniger Sekunden. Eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Sicherung ist, dass sie nicht klappern kann, wenn der Motor läuft. Dafür sorgt die Kunststoffummantelung im Innern der Schlosshülse. Das Schloss ist aus speziell seewasserfestem Edelstahl gefertigt. Die Schlösser sind in den Niederlanden als VbV SCM Goedgekeurd mit der Registernummer MP 030912 als geeignete Außenbordersicherung zugelassen. Jedes Schloss wird mit 3 Schlüsseln ausgeliefert. Notieren Sie die Schlüsselnummer, falls weitere Schlüssel nötig werden. Die Schlösser sollten zweimal im Jahr geschmiert werden. Es sind 3 verschiedene Ausführungen lieferbar:



Art.-Nr.	Beschreibung description
SO101	Nr. 1 - bis 15 PS
SO102	Nr. 2 - über 15 PS
SO103	Nr. 3 - gebolzte Motoren





ABUS 808 Reef

ABUS
Security Tech Germany

- Einsetzbar für alle verbolzten Außenborder
- Keine separate Bohrung nötig
- Gehärteter Feingusskörper
- Inkl. Schlossfett
- Äußerst korrosionsbeständig
- Rappelschutz
- Abschließsicherung - Schlüssel nur abziehbar wenn ordnungsgemäß verschlossen
- Minimaler Bolzendurchmesser 12 mm

- Applicable to all bolted outboard engines
- No separate drilling necessary
- Hardened lock body
- incl. tube with lubricant
- Highly corrosion resistant
- Rappel prevention
- Forced locking funktion - after locking the key can only be removed if the lock is really locked
- Minimum bolt diameter 12 mm



Art.-Nr.		Für Spiegelstärke for transom
AB475047	808 Reef Außenbordersicherung OHNE Sicherungsbolzen	
AB486586	Sicherungsbolzen M12 x 100 mm Länge	44 - 74 mm
AB486593	Sicherungsbolzen M12 x 130 mm Länge	74 - 104 mm
AB486609	Sicherungsbolzen M12 x 160 mm Länge	104 - 134 mm

Videoanleitung 808 Reef

ABUS 388 NEMO EVO

Einsetzbar für alle Außenborder die mit Knebelschrauben befestigt werden (im Allgemeinen <25 PS). Keine Bohrung durch den Bootsspiegel notwendig.
Applicable for all portable outboard engines (usually < 25 hp). No need to drilling though the hull.

Art.-Nr.		
AB517143	388 NEMO EVO für Knebelschrauben	388 NEMO EVO for tommy screws

McGard bietet in der Branche die größte Auswahl an Marine Sicherheitsschlössern. Seit mehr als 40 Jahren ist McGard führender Hersteller von Automobil Radsicherungen und Sechskantmuttern. Dieselbe Qualität spiegelt sich auch in unseren Marineprodukten wieder. Das moderne Design, die Entwicklung, sowie die Konstruktions- und Produktionsweisen von McGard ermöglichen es, Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis zu fertigen. Ob Sie Diebstahlschutz für Z-Antriebe, Außenbordmotoren, Propeller oder Radsicherungen für Boots-Anhänger suchen, McGard hat die Lösung dafür.



Sicherungen für Z-Antriebe

Diebstahlschutz für MerCruiser, OMC, Yamaha und Volvo Z-Antriebe.
Einfach eine der vorhandenen Muttern durch eine McGard Sicherheitsmutter ersetzen. Unsere Sicherungen für Z-Antriebe sind komplett aus qualitativ hochwertigem, durchgehärtetem Edelstahl gefertigt. Dieses erprobte Design besteht aus einer Hülse, die sich beim Versuch, das Schloss mit Aufbruchwerkzeug gewaltsam zu öffnen, dreht.Das Schloss selbst bleibt jedoch fest. Schützen Sie Ihren Z-Antrieb mit McGard Sicherungen gegen Diebstahl.

Art.-No.	Gewinde	Motor	Z-Antrieb
AS74018	7/16 - 20	Single	**MerCruiser®** Alpha, Bravo I-III (inkl. X & XR), Blackhawk **OMC** Cobra & King Cobra **Volvo** SX, DP-S
AS74019	7/16 - 20	Twin *)	
AS74022	1/2 - 20	Single	**MerCruiser®** TRS & II SSM
AS74023	1/2 - 20	Twin *)	
AS74024	M12 x 1,25	Single	**Yamaha**
AS74025	M12 x 1,25	Twin *)	
AS74026	5/8 - 18	Twin *)	**Mercruiser®** III SSM, IV SSM, V SMM, VI SSM, NCT

*) Twin Drive Sätze enthalten 2 Sicherungen und 1 Schlüssel



Lower Unit Lock

Das McGard Lower Unit Lock dient zum Schutz gegen Diebstahl des Unterwasserteils Ihres Außenborders!
Die hochwertige Diebstahlsicherung wurde speziell entwickelt für Yamaha Außenborder Motoren. Ersetzen Sie einfach die Originalschraube durch die McGard Sicherheitsschraube.
Das McGard Lower Unit lock ist komplett aus qualitativ hochwertigem, durchgehärtetem Edelstahl gefertigt. Dieses erprobte Design besteht aus einer Hülse, die sich beim Versuch, das Schloss mit Aufbruchwerkzeug gewaltsam zu öffnen, dreht. Das Schloss selbst bleibt jedoch fest.
Um den optimalen Diebstahlschutz zu erreichen, empfehlen wir Ihnen das Lower Unit Lock in Kombination mit unserem Außenbordersicherung zu verwenden.

Art.-No.	Gewinde	Propeller Sicherungen für Z-Antriebe
AS74059	M10 x 1,25	Yamaha F115 - F350 L & X *) Schaftlängen Passend für viele Yamaha V4 & V6 2 Takter

*) Außer F150TXR

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Propellersicherungen

Sichern Sie den hochwertigen Propeller Ihres Außenborders oder Z-Antriebs gegen Diebstahl mit McGard. Einfach die verbaute Mutter durch die McGard Propellersicherung ersetzen. Beim Versuch, diese mit Aufbruchwerkzeugen gewaltsam zu öffnen, dreht sich eine lose Hülse, das Schloss bleibt jedoch fest und Ihr Propeller ist gegen Diebstahl geschützt. Unsere Propellersicherungen sind aus speziell korrosionsbeständigem Messing und gehärtetem Edelstahl gefertigt und garantieren maximale Sicherheit.





Art.-No.	Gewinde	Propeller Sicherungen für Z-Antriebe
AS74039	3/4 - 16	**MerCruiser®** Alpha I, Bravo I (inkl. X & XR, TRS, Vazer) **OMC** Cobra und King Cobra
AS74040	M18 x 1,5	**Yamaha**, alle
AS74057	M22 x 2,0	**Volvo** DP-S (Duo-Prop)
AS74058	1 - 14	**MerCruiser®** III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT

Art.-No.	Gewinde	Propeller Sicherungen für Außenbordmotoren
AS74039	3/4 - 16	**Mercury/Mariner** 70 PS und größer (ex.225 PS 4 stroke bis 2005) **Mercury** Bigfoot 40 PS, 50 PS, 60 PS (4 stroke) **Optimax** 75 PS und größer **Verado** 135 PS und größer **Johnson/Evinrude** 150 PS und größer (2 stroke)
AS74040	M18 x 1,5	**Honda** 75 PS und größer **Suzuki** 40 PS und größer **Yamaha** 115 PS und größer **Johnson/Evinrude** 150 PS und größer (4 stroke)
AS74052	5/8 - 11	**Johnson/Evinrude** 40 - 140 PS (2 stroke), einige 90 PS & 130 PS können einen Schaft von 3/4 - 16 haben.
AS74056	M16 x 1,5	**Nissan** 40 PS und größer **Tohatsu** 40 PS und größer **Honda** 40 - 50 PS

Außenbordmotorsicherung

Sichern Sie Ihren Außenborder mit den hochwertigen McGard Sicherungen gegen Diebstahl. Einfach eine der verbauten Muttern durch eine McGard Sicherheitsmutter ersetzen. Unsere Außenbordersicherungen sind komplett aus qualitativ hochwertigem, durchgehärtetem Edelstahl gefertigt. Beim Versuch, diese mit Aufbruchwerkzeugen gewaltsam zu öffnen, dreht sich eine lose Hülse, das Schloss bleibt jedoch fest und Ihr Motor ist gegen Diebstahl geschützt.





Art.-No.	Gewinde	Außenbordmotor
AS74036	1/2 - 20	**Mercury/Mariner** 40 PS und größer (2 stroke) **Mercury** 25 PS und größer (4 stroke) **Suzuki** 150 - 300 PS
AS74037	M12 x 1,25	**Yamaha** 40 PS und größer (2 stroke) **Yamaha** 30 PS und größer (4 stroke) **Honda** 40 PS und größer **Suzuki** 25 - 140 PS (ab 2005)
AS74038	1/2 - 13	**Johnson/Evinrude** 40 PS und größer (2 stroke)
AS74049	5/16 - 18	Für fast alle der folgenden Außenbordmotoren: **Honda** 8 - 20 PS **Johnson/Evinrude** 6 - 30 PS **Mercury/Mariner** 8 - 25 PS **Nissan** 8 - 18 PS **Suzuki** 8 - 30 PS **Tohatsu** 8 - 18 PS **Yamaha** 8 - 25 PS (auch für einige 2 strokes bis zu 30 PS geeignet. Bitte überprüfen Sie den Lochdurchmesser) Auch für andere kleine Außenbordmotoren mit einer 5/16" Öffnung in der Motorhalterung (Sätze enthalten Edelstahlbolzen)
AS74054	M12 x 1,75	**Nissan** 25 PS und größer **Suzuki** 25 - 140 PS (bis 2004) **Tohatsu** 25 PS und größer **Johnson/Evinrude** 40 PS und größer (4 stroke)

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Motorhalterung - Outboard motor bracket



Motorhalterung aus Edelstahl für Motoren bis zu 10 PS
Outboard motor bracket for motors up to 10 HP made of stainless steel.

Art.-Nr.	Typ type
EK11800	fest - fixed
EK11802	einstellbar - adjustable

Bei 4-Takt Motoren halbiert sich die angegebene PS Empfehlung.
For 4-stroke engines the recommended HP rating is halved.


EK11800


EK11802



Motorhalterung für Rohre mit 25 mm Ø und Motoren bis zu 8 PS
Outboard motor bracket for motors up to 8 HP and tubes with 25 mm Ø

Art.-Nr.	Typ type	Abmessungen dimensions
EK27800	fest - fixed	178 x 178 x 35 mm

Quick-Stop-Schalter - Safety tether switches


EK20480


EK20490


EK20491

Typ MAGNETO für Magnet oder Transistorzündung (Kurzschluss-Schaltung)
Type MAGNETO for Magneto or Transistor Ignition (short circuit)

Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A
EK20480	Magneto, rote Kappe	12 V	15 A
EK20490	Magneto, Kordel	12 V	5 A
EK20491	Magneto, Spiralkabel	12 V	5 A


EK20481C

Typ IGNETO mit grauer Kappe für Batteriezündung (Unterbrecher-Schaltung)
Type IGNETO with grey cap for Battery ignition (circuit breaker)

EK20481C	Zündung, Spiralkabel	12 V	15 A


EK20440

Universal Quickstop Spiralkabel mit 10 unterschiedlichen Anschlüssen, passend für Johnson, Evinrude, Mercury, Yamaha, Honda, Tohatsu und Nissan Unterbrecherschalter.
Universal Kill Switch Lanyard with 10 different keys, suitable for Johnson, Evinrude, Mercury, Yamaha, Honda, Tohatsu and Nissan kill switches.

Art.-Nr.			Anschlüsse keys
EK20440-SB	Spiralkabel	Lanyard	10

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wasserskiweste CE 100 N - Waterski Lifevest CE 100 N

Schwimmhilfe die speziell auf die Bedürfnisse beim Wasserski fahren zugeschnitten ist. Sie besitzt 3 große Schnallen sowie eine kleine, reflektierende. Auf der Rückseite, zwischen den Schulterblättern befindet sich ein Hebegurt, um die Person sicher an Bord zu holen.
Entspricht BS EN ISO 12402-04:2007

Art.-Nr.	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight
LX20474	100 N	60 - 90 kg
LX20475	100 N	> 90 kg


Große Gurtschnallen


Reflex-Gurtschnalle



KONG® Panikhaken - Special hook

Spezialhaken aus Edelstahl 1.4401
Special hook in stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	
NB525	







Wasserski-Haken - Ski tow

Wasserski-Haken aus Edelstahl, mit 2 Bolzen. Komplett mit Unterlegscheiben und Muttern
Stainless steel transom mount ski tow. Complete with washer and nuts

Art.-Nr.	Ring-Ø mm	Gewindelänge tread length	LL mm
EK31631	63 mm	63 mm	52
EK31632	89 mm	76 mm	



Wasserski-Haken aus Edelstahl, Ovale Einbauausführung mit Gegenplatte und Muttern
Stainless steel recess mount ski tow. Oval style with counterpart and nuts

Art.-Nr.	Ring-Ø mm	Gewindelänge tread length	LL mm	G
EK86254	100 x 60 mm	66 mm	76	3/8“



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Wasserski-Leinen - Ski leach



Spinera schwimmfühige Wasserski Leine - 2 Sektionen, 1 Section blau / grün, 2 Section orange / weiß. Max. Belastung 680 kg, Länge 18 m + 4,5 m. Griffbreite 31 cm
Spinera buoyant water ski rope - 2 sections, 1 section blue / green, 2 section orange / white. Max. Load 680 kg, length 18 m + 4.5 m. Handle width 31 cm

Art.-Nr.	Länge length	Typ type	
SZ2006	23 m	Softgrip	2 Section

Standard
EZ20752





Compitition Softgrip
EZ20754

Wasserski-Leinen mit 8 mm und 23 m langem, schwimmfähigen Tauwerk. Zwei Ausführungen, in „Standard" und „Competition Softgrip".
Waterski leach with 8 mm and 23 meter long floatable rope. Available in two different qualities "Standard" and "Competition Softgrip"

Art.-Nr.	Länge length	Typ type	
EZ20752	23 m	Standard	2-Section
EZ20754	23 m	Competition Softgrip	1-Section

Schleppdreieck mit Schwimmer - Towing triangle with float



Schleppdreieck mit 3,6 m Leine und Schwimmer, sowie zwei Karabinerhaken.
Towing triangle with 3,6 m rope and float, including two carbine hooks.

Art.-Nr.	Länge length	Typ type
SZ2005	3,6 m	Standard



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Separate Lenkradnaben:

Nabe aus Kunststoff
Typ X63 **UF40119D**



Bei Lenkrädern nicht enthalten
Not included in the steering wheels

Alle UFLEX Steuerräder entsprechen der EEC-Anforderungen 2013/53/EU für die Freizeitschifffahrt. Alle Steuerräder tragen das CE-Zeichen und entsprechen der Norm EN28848 - EN 29775 sowohl dem ABYC P22 Sicherheitsstandard.

- Standardkonus 3/4"
- ACHTUNG! Nabe **nicht** enthalten. Diese muss separat mitbestellt werden.

All UFLEX steering wheels meet the EEC directive 2013/53/EUrequirements about pleasure boats. All steering wheels are CE marked in conformity with the EN28848-EN29775 and ABYC P22 safety standards.

- Standard 3/4" taper
- ATTENTION! Hub **not** included. Must be ordered separately

CE

Steuerräder mit Holzgriff
Steering wheel wooden handle

TYP CAPRI

UF62465Y



Mahagoni - Ø 320mm (12.6")

TYP CLASSIC

UF40645B



Mahagoni - Ø 460mm (18.1")

CLASSIC Steuerrad
- Standardkonus 3/4"
- Nabe enthalten

CLASSIC steering wheel
- Standard 3/4" taper
- Hub included

Steuerräder mit Weichkunststoffgriff
Steering wheels with soft touch grip

TYP GRIMANI

UF69297S



Ø 350mm (13.8")

TYP SANTORINI

UF65995W



Ø 350mm (13.8")

TYP PALMARIA

UF63727H



Ø 350mm (13.8")

TYP MYKONOS

UF68365B



Ø 320mm (12.6")

TYP PORTOFINO



- Spezial-Nabe enthalten
- Spezial Hub included

Ø 350mm (13.8")
UF43016J

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker
Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Alle ULTRAFLEX Steuerräder entsprechen der EEC-Anforderungen 2013/53/EU für die Freizeitschifffahrt. Alle Steuerräder tragen das CE-Zeichen und entsprechen der Norm EN28848 - EN 29775 sowohl dem ABYC P22 Sicherheitsstandard.

- vibrationshemmender, thermoplastischer Kunststoff.
- Standardkonus 3/4"
- Nabe enthalten

All ULTRAFLEX steering wheels meet the EEC directive 2013/53/EU requirements about pleasure boats. All steering wheels are CE marked in conformity with the EN28848-EN29775 and ABYC P22 safety standards.

- Thermoplastic antishock material
- Standard 3/4" taper
- Hub included

CE

Der Ruderlageanzeiger wirkt ohne Kabel ausschließlich über die Erdanziehungskraft. Durch die mittige Stellschraube ist ein Nachjustieren möglich.



Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm
RA5	50 mm

TYP V32

UF35458X





Griff aus Hartkunststoff
Hard touch grip

TYP V45

UF37920H **UF39291J**





Griff aus Weichkunststoff
Soft touch grip

TYP V60

UF39189U





Griff aus Hartkunststoff
Hard touch grip

TYP V38

UF36517Q





Griff aus Weichkunststoff
Soft touch grip

TYP V62

UF39263D





Mahagoni - Ø 350mm (12.6")

TYP V70

UF39442D





Ø 350mm (12.6")

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker
All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Alle RIVIERA Steuerräder entsprechen der EEC-Anforderungen 2013/53/EU für die Freizeitschifffahrt.

All RIVIERA steering wheels meet the EEC directive 2013/53/EU requirements about pleasure boats.

TYP VR00

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI78400	schwarz - black	280 mm
RI78401	weiß - white	280 mm
RI78404	rot - red	280 mm
RI78405	blau - blue	280 mm

- Nabe enthalten
- Griff aus thermoplastischem Elastomer
- Speichen aus PP Carbon-Optik
- Hub included
- Grip in thermoplastic elastomer
- Spokes in PP carbon effect

Ø 280 mm



TYP VR04

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI86303	schwarz - black Naht rot - Stitching red	350 mm

NEU!

- Nabe enthalten
- Griff aus thermoplastischem Elastomer
- Speichen aus PP Carbon-Optik
- Hub included
- Grip in thermoplastic elastomer
- Spokes in PP carbon effect

Ø 350 mm



TYP VS1

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI72200	schwarz - black	350 mm
RI72201	grau - grey	350 mm
RI72204	Mahagoni - Mahagony	350 mm

- Nabe enthalten
- Griff aus Polyurethan / Mahagoni
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in Polyurethane / Mahagony
- Spokes in stainless steel

Ø 350 mm



TYP VS2

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI72301	Edelstahl - stainless steel	350 mm
RI72302	Mahagoni - Mahagony	350 mm
RI72304	schwarz - black	350 mm

- Nabe enthalten
- Griff aus Polyurethan / Mahagoni / Edelstahl
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in Polyurethane / Mahagony / stainless steel
- Spokes in stainless steel

Ø 350 mm



TYP VS3

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI72400	Mahagoni - Mahagony	350 mm
RI72401	weiß - white	350 mm
RI72404	schwarz - black	350 mm

- Nabe enthalten
- Griff aus Polyurethan / Mahagoni
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in Polyurethane / Mahagony
- Spokes in stainless steel

Ø 350 mm



TYP VS13

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI84000	schwarz - black	350 mm
RI84001	weiß - white	350 mm
RI84004	Mahagoni - Mahagony	350 mm

- Nabe enthalten
- Griff aus Polyurethan / Mahagoni
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in Polyurethane / Mahagony
- Spokes in stainless steel

Ø 350 mm



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker
Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Alle RIVIERA Steuerräder entsprechen der EEC-Anforderungen 2013/53/EU für die Freizeitschifffahrt.

All RIVIERA steering wheels meet the EEC directive 2013/53/EU requirements about pleasure boats.

TYP VR01



- Nabe enthalten
- Griff aus thermoplastischem Elastomer
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in thermoplastic elastomer
- Spokes in stainless steel

Ø 325 mm

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI53800	schwarz - black	325 mm
RI53802	grau - grey	325 mm

TYP VR02



- Nabe enthalten
- Griff aus thermoplastischem Elastomer
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in thermoplastic elastomer
- Spokes in stainless steel

Ø 350 mm

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI49906	schwarz - black Naht rot - Stitching red	350 mm
RI49900	schwarz - black	350 mm

NEU!

TYP VR03



- Nabe enthalten
- Griff aus thermoplastischem Elastomer
- Speichen aus Edelstahl
- Hub included
- Grip in thermoplastic elastomer
- Spokes in stainless steel

Ø 400 mm

Art.-Nr.	Farbe colour	Ø mm
RI49704	braun - brown Naht schwarz - Stitching black	350 mm
RI49700	schwarz - black	350 mm

NEU!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Die Auswahl der optimalen mechanischen Steuerung ist entscheidend für die Sicherheit und das Handling eines Bootes.

Die Kombination aus Motorstärke, Rumpfform sowie Bootsgeschwindigkeit ist entscheidend für die Auswahl des Steuerungstyps.

Die Kraft, die auf eine Steuerung einwirkt, steigt mit der Bootsgeschwindigkeit und der Motorleistung und kann eine schwergängige Lenkung verursachen.

Bei großen Verdrängerbooten mit Einbaumaschinen oder Stern Drive Antrieben kann man generell hohe Lenkungs- bzw. Ruderkräfte voraussetzen. In diesem Fall sind mechanische Kabellenkungen nicht zu empfehlen, man sollte in solch einem Fall auf hydraulische Lenkungen ausweichen.

Steuerkabel, Schaltkabel, Gaskabel sollten immer ohne scharfe Bögen oder gar Knicke verlegt werden. Eine solche Verlegung führt zu einer schwergänigen Lenkung / Schaltung und über kurz oder lang zu einem Schaden am Kabel oder Steuerkopf.

Steuerkabel, Gas- und Schaltkabel müssen regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen sollte ein Kabel möglichst kurzfristig ausgewechselt werden.

Vorzüge der mechanischen Lenkungen (Typ T71FC (Seite 370), T73NRFC (Seite 371)) mit Planetengetriebe sowohl bei der Einkabelausführung, als auch bei der Zweikabelausführung.

Der große Vorteil eines Planetengetriebes bei einer mechanischen Lenkung ist der, dass die auftretenden Kräfte auf drei Punkte verteilt werden und somit die Last nicht nur auf einem Punkt des großen Getrieberades, das auch das oder die Kabel aufnimmt, lastet. Das hat zur Folge, dass sich die Lebensdauer eines solchen Lenkgetriebes erhöht.

Vorzüge der mechanischen Lenkung (Typ T73NRFC (Seite 371), T83NRFC (Seite 372)) mit Rücklaufbremse. Jeder der schon einmal ein Motorboot mit mechanischer Steuerung gefahren hat, kennt das Problem: wird das Steuer aus irgend einem Grund losgelassen, dreht das Boot in Drehrichtung des Propellers aus dem Kurs, was durchaus zu gefährlichen Situationen führen kann, außerdem muss der Kurs ständig korrigiert werden.

Mit der Rücklaufbremse von Ultraflex ist dieses Problem gelöst, sie arretiert das Lenkgetriebe, und gibt das Getriebe nur frei, wenn der Kraftfluss von der Lenkradseite erfolgt, für die Gegenseite ist der Kraftfluss gesperrt. Einfach ausgedrückt: wird am Lenkrad gedreht, wird die Sperre freigegeben und der Aussenborder oder Sterndrive bzw. Ruder werden bewegt. Erfolgt die Kraftzufuhr von der Motorseite bzw. Ruderseite aus, sperrt das Getriebe. Vorteil: wird das Lenkrad losgelassen, läuft das Boot nicht aus dem Kurs, ist das Boot in Fahrt, braucht der Kurs nicht ständig korrigiert zu werden.



Selection of the appropriate mechanical steering system is an important factor for the safety and functionality of your boat.

The combination of engine power, hull type and boat speed influence the correct selection of the steering system.

The load on the steering system increases with the boat speed and engine power; the torque generated by the propeller rotation in high power outboard applications can make it hard to steer.

Big boats with displacement hulls and inboard or non power assisted stern drive engines, can generate high rudder loads: in this case a mechanical steering system will be inadequate and we suggest the use of an Ultraflex hydraulic steering system.

We always recommend consulting qualified personnel when selecting, installing and maintaining a steering system for your boat.

Ultraflex mechanical steering helms T71FC (page 370), T73NRFC (page 371) as well as dual cable versions and tilt wheel versions use a Planetary Gear Design. A Planetary Gear Design has three satellite gears that rotate on their axis and at the same time rotate around the central helm axis. This allows for equal distribution of engine torque over three points of the central gear, dividing and balancing the system loads. The benefits of this special design are increased system longevity, increased efficiency and less engine feedback compared to single pinion gear helms.

With Ultraflex Non-Reversible steering helms T73NRFC (page 371), T83NRFC (page 372) loads applied to the steering system are no longer a problem. A special patented device allows the helm shaft to lock until turned by the driver, maintaining the boat direction and neutralizing the feedback loads on the steering cable.
This mechanism is engaged when the driver is not turning the wheel and is automatically disengaged as soon as the driver applies pressure on the wheel to change direction of the boat. The Ultraflex Non-Reversible mechanism makes driving a boat safer and easier.

The steering system of a boat is the mechanism that determines the boat direction when the steering wheel is turned. If, for any circumstance, the driver does not hold the steering wheel, a dangerous situation may occur caused by a sudden change of direction of the boat due to external forces (waves, currents, etc.) or internal forces such as rudder torque originated by the way of rotation of the propeller. Engine torque usually generates a load on the steering system that must be continually compensated for by the driver even when the boat is going straight. The additional effort by the driver to maintain a true course can often cause fatigue.

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Auswahltabelle Lenkungen

ANWENDUNG APPLICATION	Maschinenleistung Engine Power	Einkabellenkung für Boote unter 50MpH Single cable steering for boats <50 MpH	Zweikabellenkung für Boote über 50MpH Twin cable steering for boats over 50MpH
Außenborder 	bis 40 KW (55 PS)	T67 (Seite 368)	
	Bootslänge boat length		
	bis 9m (30 ft.)	T85 (Seite 369) T71FC (Seite 370) T81FC (Seite 372) T73NRFC (Seite 371)	T72FC (Seite 370)
Einbaumaschinen 	bis 10,5m (35 ft.)	T85 (Seite 369) T71FC (Seite 370) T81FC (Seite 372) T73NRFC (Seite 371) T83NRFC (Seite 372)	T72FC (Seite 370)
Sterndrive Motoren 		T85 (Seite 369) T71FC (Seite 370) T81FC (Seite 372)	T72FC (Seite 370)

Diese Tabelle soll nur eine ungefähre Richtschnur für die Auswahl einer Lenkung darstellen.
Die letztendliche Auswahl sollte immer nach Rücksprache mit dem fachkundigen Techniker erfolgen, der die Anlage einbaut. Einbauempfehlungen des Motoren- bzw.. Bootsherstellers sollte man unbedingt beachten. Besondere Vorsicht ist bei Booten gegeben, die Übermotorisiert sind. Hier kann eine Empfehlung nur direkt vom Hersteller erarbeitet werden.
Speed, hull, horsepower, engine type, displacement and size are major factors in boat performance and handling characteristics. The above selection guide should be used as a general reference only. One of the major factors in selecting a steering system is proper cable length. Due to specific routing in each boat, these approximate lengths will vary. Final selection should be made with the assistance of a qualified technician. Ultraflex mechanical steering systems should not be used on boats equipped with engines that exceed the maximum horsepower rating of the boat.

Ermittlung der richtigen Kabellänge - How to measure for new cable installation




Abb. 1


Abb. 2


Abb. 3

Die Lenkkabel und Schaltkabel sind in Abstufungen von 1 Fuß (0,3048 mtr.) lieferbar. Addieren Sie Maß A + B + C , für jeden 90 Grad Bogen addieren Sie ca. 10 cm dazu. Wenn die Lenkung an einem Aussenborder mit Tilt Tube (siehe Abb.1) installiert wird, sind zu dem Gesamtmaß 30 cm zuzugeben. Generell ist es besser das Kabel ist etwas zu lang als zu kurz zu wählen, einen zusätzlichen Bogen der sich durch ein zu langes Kabel ergibt kann meistens noch irgendwo im Boot verstaut werden. Ist das Kabel zu kurz, kann man das Kabel gar nicht verwenden oder es wird mit scharfen Bögen eingebaut und die Lenkung / Schaltung funktioniert dann nicht zufriedenstellend.
Steering and engine control cables are available in increments of 1". Add. A + B + C and subtract 10 cm (4") for each 90° bend in the cable. For installation through the engine tilt tube, add 30,5 cm (1 ft) to the measure calculated above. To order in foot length, divide by 30,5 and round off to next whole foot. For TILT TUBE MOUNTING - Fig. 1 please add additional 30 cm

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wie werden Steuerkabel gemessen?
How to measure for replacement steering cable



Gemessen wird das Maß "D", also zwischen den Preßhülsen + ca. 56cm.
Order length: "D" dimension + 56 cm

M90



Die Kabel der Baureihe M90 stellen die nächste Entwicklungsstufe für die bewährten Kabel der Baureihe M66 da. Die Kabel der Baureihe M90 sind Teflon gelagert und die Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser wurde verbessert. Gerade wenn längere Kabel verwendet werden oder wegen der Einbausituation mehrere enge Bögen gelegt werden müssen, ist das M90 Kabel die ideale Lösung.

M66



Auswahltabelle Lenkungskabel (Ultraflex < Fremdfabrikate)

Austauschkabel Replacement cable	Steuerkopf Steering Helm	Adapter Adaptor
M58 	Ultraflex ® T67 (Seite 368) C230 / C231 Morse® Compac-T Teleflex ® 805 TX®	nicht erforderlich *) nicht erforderlich *) nicht erforderlich
M66 	Ultraflex ® T85 (Seite 369) T71FC - T72FC (Seite 370) T73NRFC (Seite 371) T81FC - T83NRFC (Seite 372) Safe - TII® / NFB 4.2® Teleflex® - D290 Morse®	nicht erforderlich
	Ultraflex® T71 - T72 (Seite 370) T73NR - T74NR (Seite 371) T81 - T83NR (Seite 372)	UF38432Q 
M90 Mach  A (5 : 1) Dichtung gegen Wassereintritt 	Ultraflex® T91 - T93ZT (Seite 373) T101 - T103ZT T85 (Seite 369) T71FC - T72FC (Seite 370) T73NRFC (Seite 371) T81FC - T83NRFC (Seite 372) Safe - TQC® - NFB Safe TII® NFB 4.2® Teleflex® - D290 Morse®	nicht erforderlich
M47 - NICHT MEHR LIEFERBAR nutzen Sie M66 mit dem Adapter UF38432Q 	Ultraflex® T71 - T72 T73NR - T74NR T81 - T83NR	nicht erforderlich
	Ultraflex® T85 (Seite 369) T71FC - T72FC (Seite 370) T73NRFC (Seite 371) T81FC - T83NRFC (Seite 372)	UF35679L 
	Safe - T® - Big - T® - Teleflex®	nicht erforderlich

*) ACHTUNG: Bei dem Steuerkopf C230/231 von Morse® und der Compact - T® von Teleflex® muss der Adapter UF 37816I verwendet werden, wenn das Ultraflexkabel M58 eingesetzt werden soll und die Kabel vor dem Jahr 1995 produziert wurden.
*) NOTE: With C230/C231 Morse® and Compac - T® Teleflex® steering helms a K55 - UF37816I adaptor is required if using M58 Ultraflex steering cable manufactured prior to January 1995.

T67

Eine komplette Steuerung besteht aus:
(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)

- Steuerkopf mit einstellbarer Bremse
  UF 35809J mit schwarzer Abdeckkappe
  UF 37925M mit weißer Abdeckkappe
- Steuerkabel Typ M58 (optional)
- Steuerrad (optional)
- Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig (optional)

Technische Informationen:

- Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.
- Die Rücklaufbremse ist einstellbar
- Die Abdeckkappe ist für 90° Montage vorgesehen
- Steuerrad-Ø maximal: 380 mm (15")
- Steuerkopf kann in 4 Positionen montiert werden
- ca. 2,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
- kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm
- maximaler Kabelhub: 230 mm (9")
- Steuerkabel in 1' Abstufungen

Zur Nutzung bei Außenbordmotoren bis zu 40 kW (55 PS)

A complete steering system consist of:
(Cable, steering wheel and connection kits are not included)

- Steering helm with friction:
  UF35809 J - Black bezel
  UF37925 M - White bezel
- Steering cable: M58 (optional)
- Optional steering wheel (optional)
- Engine connection kits (optional)

Features and technical specifications

- All stainless steel output end of cable
- Standard friction externally adjustable
- 90° bezel
- Four optional helm positions to facilitate steering cable installation
- Lock-to-lock steering wheel turns: approx. 2,5
- Stroke: 230 mm (9")
- Maximum allowable steering wheel Ø: 380 mm (15")
- Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7,9")

For use with outboard engines up to 40 kW (55 hp)

Steuerköpfe - Steering Helm

Art.-Nr.	Farbe Abdeckkappe colour bezel	Typ
UF35809J	schwarz - black	T67
UF37925M	weiß - white	T67W

Steuerseile - Steering cable

Art.-Nr.	Länge / length	
UFM58-07	7'	2,14 m
UFM58-08	8'	2,44 m
UFM58-09	9'	2,75 m
UFM58-10	10'	3,05 m
UFM58-11	11'	3,36 m
UFM58-12	12'	3,66 m
UFM58-13	13'	3,97 m
UFM58-14	14'	4,27 m
UFM58-15	15'	4,59 m
UFM58-16	16'	4,88 m
UFM58-17	17'	5,19 m
UFM58-18	18'	5,49 m
UFM58-20	20'	6,10 m

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen lieferbar.
Other length are available in 1" increments

Ersatzbuchse für Lenkseil
Spare Hub for steering cable
UFS6402K




UF 35809J


UF 37925M


Lenkungsseil **M58**



Ersatzbuchse für Lenkseil
Spare Hub for steering cable
UFS6402K



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

T85



Eine komplette Steuerung besteht aus:

(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)

- Steuerkopf
  - UF 38439Z mit schwarzer Abdeckkappe
  - UF 39213M mit weißer Abdeckkappe
- M66 Steuerseil **(optional)**
- Steuerrad **(optional)**
- Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig **(optional)**

Technische Informationen:

- Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.
- sonstige Teile aus korrosionsgeschützten Material
- ca. 3 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
- Steuerrad-Ø maximal: 406 mm (16")
- Kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm
- Maximaler Hub des Kabels: 228 mm (9")
- Relativ geringe Rückstellkräfte

Diese Lenkung kann für Außenborder bis 40 kW (55 PS) verwendet werden. Steuerkabel sind in 1'-Abstufungen lieferbar. Diese Lenkung soll nicht für Boote benutzt werden, die mit Motoren ausgerüstet sind, die die maximale empfohlene Motorisierung überschreiten.

A complete steering system consist of:

(Cable, steering wheel and connection kits are not included)

- Steering helm:
  - UF38439 Z - Black bezel
  - UF39213 M - White bezel
- Steering cable: M66 **(optional)**
- Optional steering wheel **(optional)**
- Engine connection kits **(optional)**

Features and technical specifications

- All stainless steel cable output ends
- Corrosion resistant materials
- Lock-to lock steering wheel turns: approx. 3
- Stroke 228 mm (9")
- Maximum allowable steering wheel Ø: 406 mm (16")
- Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7.9")
- Minimal feedback

For use with outboard engines up to 40 kW (55 hp). T85 steering system is not to be used on boats equipped with engines that exceed the maximum horsepower rating of the boat



UF 38439Z



UF 39213M



Steuerseil **M66 Standard**
oder **M90 HighTech**

Unterschiede zwischen M66 und M90 finden Sie auf der Seite 367





Steuerköpfe - Steering Helm

Art.-No.	Farbe Abdeckkappe colour bezel	Typ
UF38439Z	schwarz - black	T85
UF39213M	weiß - white	T85W

Steuerseil - Steering cable

Art.-No.	Art.-No.	Steuerkabellänge length steering cable	
Standard M66	**HighTech M90**		
UFM66-07	UFM90M-07	7'	2,14 m
UFM66-08	UFM90M-08	8'	2,44 m
UFM66-09	UFM90M-09	9'	2,75 m
UFM66-10	UFM90M-10	10'	3,05 m
UFM66-11	UFM90M-11	11'	3,36 m
UFM66-12	UFM90M-12	12'	3,66 m
UFM66-13	UFM90M-13	13'	3,97 m
UFM66-14	UFM90M-14	14'	4,27 m
UFM66-15	UFM90M-15	15'	4,59 m
UFM66-16	UFM90M-16	16'	4,88 m
UFM66-17	UFM90M-17	17'	5,18 m
UFM66-18	UFM90M-18	18'	5,49 m
UFM66-19	UFM90M-19	19'	5,79 m
UFM66-20	UFM90M-20	20'	6,10 m

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen und auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
Other length are available in 1" increments, also in stainless steel on special request.

T71FC/T72FC



Eine komplette Steuerung besteht aus:

(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)

- Steuerkopf
- Anbausatz (optional)
- Steuerkabel Typ M66 (optional)
- Steuerrad (optional)
- Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig (optional)

Technische Informationen:

- Planetengetriebe
- Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.
- 90° oder 20° Montage des Steuerkopfes möglich
- Steuerrad-Ø maximal: 406 mm (16")
- Ca. 3,8 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
- Kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm
- Relativ geringe Rückstellkräfte

Für Boote, die schneller als 50 MpH sind sollte die Ausführung T72FC mit Doppelsteuerkabel verwendet werden.

A complete steering system consist of:

(Cable, steering wheel and connection kits are not included)

- Steering helm:
- Mounting bezel: (optional)
- Cable: M66 (optional)
- Optional steering wheel (optional)
- Engine connection kits (optional)

Features and technical specifications

- All stainless steel cable output ends
- Corrosion resistant materials
- Optional 90° or 20° installation
- Lock-to-lock steering wheel turns: approx. 3,8
- Stroke: 228 mm (9")
- Maximum allowable steering wheel Ø: 406 mm (16")
- Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7.9")
- Minimal feedback

For boats faster than 50 mph the twin cable steering system T72FC is recommended



UF 38867H



UF 38868K



UF 36654B



UF 36655C

Steuerköpfe - Steering Helm

Art.-Nr.	Beschreibung description	Typ
UF38867H	für ein Steuerkabel	T71FC
UF38868K	für Doppelsteuerkabel	T72FC

Anbausätze für Steuerkopf - Mounting Bezels

Art.-Nr.	Winkel angle	Farbe colour
UF36654B	90°	schwarz
UF36655C	20°	schwarz

Steuerseil - Steering cable

Art.-No.	Art.-No.	Steuerkabellänge length steering cable	
Standard M66	**HighTech M90**		
UFM66-07	UFM90M-07	7'	2,14 m
UFM66-08	UFM90M-08	8'	2,44 m
UFM66-09	UFM90M-09	9'	2,75 m
UFM66-10	UFM90M-10	10'	3,05 m
UFM66-11	UFM90M-11	11'	3,36 m
UFM66-12	UFM90M-12	12'	3,66 m
UFM66-13	UFM90M-13	13'	3,97 m
UFM66-14	UFM90M-14	14'	4,27 m
UFM66-15	UFM90M-15	15'	4,59 m
UFM66-16	UFM90M-16	16'	4,88 m
UFM66-17	UFM90M-17	17'	5,18 m
UFM66-18	UFM90M-18	18'	5,49 m
UFM66-19	UFM90M-19	19'	5,79 m
UFM66-20	UFM90M-20	20'	6,10 m

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen und auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
Other length are available in 1" increments, also in stainless steel on special request.





Steuerseil **M66 Standard** oder **M90 HighTech**

Unterschiede zwischen M66 und M90 finden Sie auf der Seite 367

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



T73NRFC
mit Rücklaufbremse


UF 38869M

Eine komplette Steuerung besteht aus:
(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)
- Steuerkopf
- Anbausatz (optional)
- M66 Steuerseil (optional)
- Steuerrad (optional)
- Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig (optional)

Technische Informationen:
- Planetengetriebe
- Patentierte Rücklaufsperre
- Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.
- 90° oder 20° Montage des Steuerkopfes möglich (bitte bei der Bestellung berücksichtigen)
- Steuerrad-Ø maximal: 406 mm (16")
- Ca. 3,8 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
- Kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm

Steuerkabel sind in 1'-Abstufungen lieferbar

A complete steering system consist of:
(Cable, steering wheel and connection kits are not included)
- Steering helm:
- Mounting bezel: (optional)
- Steering cable: M66 (optional)
- Optional steering wheel (optional)
- Engine connection kits (optional)

Features and technical specifications
- Patented nonreversible mechanism
- Fast connect, simple installation
- Optional 90° or 20° installation
- All stainless steel cable output ends
- Lock-to-lock steering wheel turns: approx 3,8
- Stroke: 228 mm (9")
- Maximum allowable steering wheel Ø: 406 mm (16")
- Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7.9")


UF 36654B


UF 36655C

Steuerköpfe - Steering Helm

Art.-Nr.	Beschreibung description	Typ
UF38869M	für ein Steuerkabel	T73NRFC

Anbausätze für Steuerkopf - Mounting Bezels

Art.-Nr.	Winkel angle	Farbe colour
UF36654B	90°	schwarz - black
UF36655C	20°	schwarz - black

Steuerseil - Steering cable

Art.-No.	Art.-No.	Steuerkabellänge length steering cable	
Standard M66	**HighTech M90**		
UFM66-07	UFM90M-07	7'	2,14 m
UFM66-08	UFM90M-08	8'	2,44 m
UFM66-09	UFM90M-09	9'	2,75 m
UFM66-10	UFM90M-10	10'	3,05 m
UFM66-11	UFM90M-11	11'	3,36 m
UFM66-12	UFM90M-12	12'	3,66 m
UFM66-13	UFM90M-13	13'	3,97 m
UFM66-14	UFM90M-14	14'	4,27 m
UFM66-15	UFM90M-15	15'	4,59 m
UFM66-16	UFM90M-16	16'	4,88 m
UFM66-17	UFM90M-17	17'	5,18 m
UFM66-18	UFM90M-18	18'	5,49 m
UFM66-19	UFM90M-19	19'	5,79 m
UFM66-20	UFM90M-20	20'	6,10 m

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen und auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
Other length are available in 1" increments, also in stainless steel on special request.





Steuerseil **M66 Standard** oder **M90 HighTech**

Unterschiede zwischen M66 und M90 finden Sie auf der Seite 367

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

T81FC
T83NRFC

mit verstellbarer Lenkradachse



Eine komplette Steuerung besteht aus:
(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)

- Steuerkopf
- Anbausatz (optional)
- M66 Steuerseil (optional)
- Steuerrad (optional)
- Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig (optional)

Technische Informationen:

- Planetengetriebe
- Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.
- Steuerrad-Ø maximal: 406 mm (16")
- Ca. 3,8 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
- Kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm
- Maximaler Hub: 200 mm
- In 5 Positionen aretierbar
- Mit Rücklaufsperre (bei T83NRFC)

A complete steering system consist of:
(Cable, steering wheel and connection kits are not included)

- Steering helm:
- Mounting bezel: (optional)
- Steering cable: M66 (optional)
- Optional steering wheel (optional)
- Engine connection kits (optional)

Features and technical specifications

- All stainless steel cable output ends
- Maximum allowable steering wheel Ø: 406 mm (16")
- Lock-to-lock steering wheel turns: approx 3,8
- Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7.9")
- Stroke: 228 mm (9")
- Tilt range 48° and 5 locking positions
- Reversible steering helm (T83NRFC)

Steuerköpfe - Steering Helm

Art.-Nr.	Beschreibung description	Typ
UF38957J	für ein Steuerkabel	T81FC
UF38959N	mit Rücklaufbremse	T81NRFC

Steuerköpfe mit Rücklaufbremse
Steering Helm reversible

Art.-Nr.	Winkel angle	Farbe colour	
UF36654B	für ein Steuerkabel		T83NRFC

Steuerseil - Steering cable

Art.-No. Standard M66	Art.-No. HighTech M90	Steuerkabellänge length steering cable	
UFM66-07	UFM90M-07	7'	2,14 m
UFM66-08	UFM90M-08	8'	2,44 m
UFM66-09	UFM90M-09	9'	2,75 m
UFM66-10	UFM90M-10	10'	3,05 m
UFM66-11	UFM90M-11	11'	3,36 m
UFM66-12	UFM90M-12	12'	3,66 m
UFM66-13	UFM90M-13	13'	3,97 m
UFM66-14	UFM90M-14	14'	4,27 m
UFM66-15	UFM90M-15	15'	4,59 m
UFM66-16	UFM90M-16	16'	4,88 m
UFM66-17	UFM90M-17	17'	5,18 m
UFM66-18	UFM90M-18	18'	5,49 m
UFM66-19	UFM90M-19	19'	5,79 m
UFM66-20	UFM90M-20	20'	6,10 m

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen und auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
Other length are available in 1" increments, also in stainless steel on special request.







Steuerseil **M66 Standard** oder **M90 HighTech**

Unterschiede zwischen M66 und M90 finden Sie auf der Seite 367



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



T91
T93ZT

Eine komplette Steuerung besteht aus:
(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)
- Steuerkopf
- Anbausatz (optional)
- M90 Mach Steuerseil (optional)
- Steuerrad (optional)
- Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig (optional)

Technische Informationen:
- Planetengetriebe
- patentierte Rücklaufsperre
- Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.
- 90° oder 20° Montage des Steuerkopfes möglich (bitte bei der Bestellung berücksichtigen)
- Steuerrad-Ø maximal: 406 mm (16")
- Ca. 3,8 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag
- Kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm

Steuerkabel sind in 1'-Abstufungen lieferbar

A complete steering system consist of:
(Cable, steering wheel and connection kits are not included)
- Steering helm:
- Mounting bezel: (optional)
- Steering cable: M90 Mach (optional)
- Optional steering wheel (optional)
- Engine connection kits (optional)

Features and technical specifications
- Patented nonreversible mechanism
- Fast connect, simple installation
- Optional 90° or 20° installation
- All stainless steel cable output ends
- Lock-to-lock steering wheel turns: approx 3,8
- Stroke: 228 mm (9")
- Maximum allowable steering wheel Ø: 406 mm (16")
- Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7.9")



UF 42647S



UF 42648U



UF 36654B



UF 36655C





Steuerseil
M90 Mach



Steuerköpfe - Steering Helm

Art.-Nr.	Beschreibung description	Typ
UF42647S	für ein Steuerkabel	T91
UF42648U	Zero Torque	T93ZT

Anbausätze für Steuerkopf - Mounting Bezels

Art.-Nr.	Winkel angle	Farbe colour
UF36654B	90°	schwarz - black
UF42850N	90°	Chrome
UF36655C	20°	schwarz - black

Steuerseil - Steering cable

	Art.-No.	Steuerkabellänge length steering cable	
	HighTech M90		
	UFM90M-07	7'	2,14 m
	UFM90M-08	8'	2,44 m
	UFM90M-09	9'	2,75 m
	UFM90M-10	10'	3,05 m
	UFM90M-11	11'	3,36 m
	UFM90M-12	12'	3,66 m
	UFM90M-13	13'	3,97 m
	UFM90M-14	14'	4,27 m
	UFM90M-15	15'	4,59 m
	UFM90M-16	16'	4,88 m
	UFM90M-17	17'	5,18 m
	UFM90M-18	18'	5,49 m
	UFM90M-19	19'	5,79 m
	UFM90M-20	20'	6,10 m

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen und auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
Other length are available in 1" increments, also in stainless steel on special request.

Steuerkabelhalterungen - Steering cable support

	Art.-Nr.	Beschreibung
S39	UF31916F	Klemmblock Alu/Edelstahl mit Alu-Rohr Clamp block Alu/SS with Alu-tube
	UF41551X	Klemmblock Alu/Edelstahl mit Edelstahl Rohr Clamp block Alu/SS with SS-tube
	UF53930J	Alz-Rohr für UF31916F - Alu-tube for UF31916F
S61	UF36191S	Klemmblock Stahl lackiert mit Alu-Rohr clamp block Steel lacquered with Alu-tube
S62	UF38830H	Klemmblock kurz, Stahl lackiert mit Alu-Rohr clamp block short, Steel lacquered mit Alu-tube
	UF41555F	Klemmblock kurz, Edelstahl mit Alu-Rohr Clamp block short, SS with Alu-tube
S40	UF31917G	Spritzwannendurchführung, Stahl lackiert mit Alu-Rohr Splashwell mounting, lacquered steel with Alu-Tube
	UF41552Z	Spritzwannendurchführung Edelstahl, Edelstahl-Rohr Splashwell mounting, stainless steel with SS-tube
	UF53935O	Alu-Rohr für UF31917G - Alu-tube for UF31917G
	UF72972Y	SS-Rohr für UF41552Z - SS-tube for UF41552Z
S55	UF41553B	90° Halterung, Edelstahl mit Edelstahlrohr 90° rudder support, stainless steel with SS-tube

Motorenanbausätze - Engine connection kits

Art.-Nr.	Beschreibung - description
UF41255T	Tillerarm für Mercury Motoren Tiller arm for Mercury engines
UF41256V	Tillerarm für Johnson, Evinrude, OMC Tiller arm for Johnson, Evinrude, OMC
UF34459X	Gabel zur Verbindung von Lenkkabel und Motor Clevis

Neben der bekannten Ausführung auch in einer Edelstahlausführung erhältlich.
In addition to the well known in a stainless steel version

- UF 3... mit Aluminium-Rohr with Aluminium tube
- UF 4... mit Edelstahl Rohr with stainless steel tube















Auswahltabelle

Installation	zu verwendende Bauteile required parts
A	S39 oder S61 oder S62 und A75
B	S40 und A75
C	A73 oder A74
D	S55 und A75



A
Einbaubeispiel mit Universal-halterung



B
Einbaubeispiel mit Spritzwan-nendurchführung



C
Einbaubeispiel mit Tillerarm



D
Einbaubeispiel mit Universalhalter 90°

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Allgemeine Informationen zu Schaltungen

Gundsätzlich unterscheidet man zwischen Einhebelschaltungen und Zweihebelschaltungen. Heute werden meist Einhebelschaltungen verwendet. Der Vorteil liegt darin, dass beide Funktionen, Gas- und Schaltfunktion mit einem Hebel bedient werden können. Außerdem ist es fast nicht möglich das Getriebe zu beschädigen, da man mit dem Gas wieder in den Leerlauf muss, wenn man von Voraus auf Zurück schaltet oder umgekehrt. Einhebelschaltungen können bei fast allen Aussenbordern und Innenbordern mit hydraulischen und Konusgetrieben verwendet werden. Im Zweifelsfall fragen sie den Motoren- bzw. Getriebehersteller.
Zweihebelschaltungen werden nicht mehr so häufig eingesetzt. Die einfachen Zweihebelschaltungen für Seitenmontage werden meist aus Kostengründen eingebaut. Ein weiterer Einsatzort für Zweihebelschaltungen ist die Berufschifffahrt aber auch im Sportbootbereich wird die Zweihebelschaltung teilweise verwendet (Powerboote).



Einhebelschaltung

Topmontage (klassische Form)

- Topmontage
- Marine Aluminium verchromt
- Ausschalten der Getriebeschaltung durch seitliches herausziehen des Schalthebels
- Ermöglicht Gasgeben ohne den Gang einzulegen (Motor anlassen, Warmlaufen)
- Eine Bremse verhindert das zurückkriechen des Gashebels
- Es kann ein Neutralsicherheitsschalter (UF38160L) ein gebaut werden, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
- Zu verwenden mit Ultraflex Schaltkabeln (Seite 383): C2, C8 und MACHZero
- Mit dem Adapter UF 38378D (Seite 382) kann auch das Schaltkabel C22 genutzt werden.

- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Made of chrome plated marine aluminium
- Pull-out handle disengages shift for warm-up
- Neutral safety switch UF38160L (optional) prevents in-gear starting
- For use with C2, C8 and MACHZero Ultraflex engine control cables.
- To connect C22 cable to B103 control only, use UF38378D connection kit

Modell B103

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF37923K	Einhebelschaltung für einen Motor und Getriebe Single lever control for one engine

Modell B104

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF37924L	Einhebelschaltung für Doppelmotorenanlagen Single lever control for two engines



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Einhebelschaltung

Topmontage

UF 34731V - Typ B65



UF 35008B - Typ B74



UF 35007U - Typ B73
UF 35313F - Typ B77









Hebel mit Trimmgriff

- Topmontage
- Marine Aluminium verchromt oder Pulverbeschichtet
- Ausschalten der Getriebeschaltung durch seitliches herausziehen des Schalthebels
- Ermöglicht Gasgeben ohne den Gang einzulegen (Motor anlassen, Warmlaufen)
- Eine Bremse verhindert das zurückkriechen des Gashebels
- Es kann ein Neutralsicherheitsschalter (UF 34543Q) eingebaut werden, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
- Zu verwenden mit Ultraflex Schaltkabeln (Seite 383): außer C22 und C4, C36 und MACH36
- Mit dem Adapter UF 34730U (Seite 382) können auch die Schaltkabel C5, MACH5 und C16 genutzt werden.

- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Made of marine aluminum, chrom plated or powder coat finish
- Pull-out handle disengages shift for warm-up
- Neutral safety switch UF34543Q (optional) prevents in-gear starting
- For use with all Ultraflex engine control cables except C22, C4, C36 and MACH36
- Ultraflex C5, C16 and MACH5 cables require UF 34730U

Modell B65 verchromt - chrom plated

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF34731V	für eine Maschine for one engine

Modell B73 schwarze Kappe - black dome

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF35007U	für eine Maschine for one engine

Modell B77 schwarze Kappe - black dome

UF35313F	für eine Maschine, mit Trimmschalter for one engine, with Trim

Modell B74 schwarze Kappe - black dome

UF35008B	für zwei Maschinen for two engines

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Einhebelschaltung

Topmontage

- Ermöglicht ein leichtes und sicheres Schalten durch Verhinderung eines unbeabsichtigten Schaltvorganges, wenn der Motor nicht im Leerlauf läuft.
- Hochfestes ABS-Gehäuse mit schwarzem Druckgussgehäuse und schwarz lackierten Hebeln
- Einschaltknopf entriegelt Schaltung zum Starten
- Optionaler X12 Neutralsicherheitsschalter (UF34543Q), der das Einschalten des Getriebes verhindert.
- Übertrifft bei installiertem Sicherheitsschalter X12 die Norm EN ISO 11547
- Zur Verwendung mit allen Ultraflex-SteuerKabeln (außer C4)
  - C14- und MACH14-Kabel benötigen keinen Kit
  - für C2, C8 und MACHZero den Adapter UF40144C (im Liefe-rumfang enthalten)
  - C5, C16 und MACH5 benötigen Adapter UF40145E
  - C36 und MACH36 benötigen Adapter UF40157J
  - C22 Kabel benötigt Adapter UF40146G

- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Gloss black painted high resistance ABS housing with die cast black painted levers
- Push in button disengages shift for warm-up
- X12 neutral safety switch (UF34543Q) which prevents in-gear starting (optional)
- Exceeds EN ISO 11547 standards when X12 safety switch is installed
- For use with all Ultraflex control cables (except C4):
  - C14 and MACH14 require no kit
  - for C2, C8 and MACHZero the connection kit UF40144C (is included)
  - C5, C16 and MACH5 require Kit UF40145E
  - C36 and MACH36 require Kit UF40157J
  - C22 cable requires Kit UF40146G

Modell B501B schwarz - Black

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF43031E	für eine Maschine for one engine

Modell B502B schwarz - Black

UF43033J	für zwei Maschinen for two engines



B501B





B502B

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Einhebelschaltung

seitlicher Einbau



- Hebel und Flansch aus Edelstahl 316 für eine bessere Beständigkeit im maritimen Bereich
- Ermöglicht ein leichtes und sicheres Schalten durch Verhinderung eines unbeabsichtigten Schaltvorganges, wenn der Motor nicht im Leerlauf läuft.
- Kann horizontal oder vertikal, an Steuerbord oder Backbord montiert werden
- Ausgestattet mit einer einfach einstellbaren Bremse
- Taster für Warmlauf in Neutralstellung.
- Es kann ein Neutralsicherheitsschalter (UF38130F) eingebaut werden, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert (im Lieferumfang enthalten).
- Übertrifft die Norm EN ISO 11547, wenn der Sicherheitsschalter installiert ist
- Zur Verwendung mit Ultraflex C2, C8, MACHZero Steuerkabeln (kein Kit erforderlich)
- 316 stainless steel lever and flange for a better resistance in the marine environment
- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Can be installed horizontally or vertically, on the starboard or port side of the boat
- Provided with a brake tension release system easily adjustable
- Push-in button for throttle operation in Neutral (ENGINE WARM UP).
- Neutral safety switch UF38130F included prevents in-gear starting
- Exceeds EN ISO 11547 standards when safety switch is installed
- For use with Ultraflex C2, C8, MACHZero control cables (no kit required)

Modell B400

Art.-Nr.	Beschreibung / despription
UF42076Y	vollmechanische Ausführung aus Edelstahl 1.4401 full mechanical version made of stainless steel AISI316



- Ermöglicht ein leichtes und sicheres Schalten durch Verhinderung eines unbeabsichtigten Schaltvorganges, wenn der Motor nicht im Leerlauf läuft.
- Ausgestattet mit einer von außen einstellbaren Bremse
- Hebel in Neutralstellung heraus ziehen .
- Optionaler Neutralsicherheitsschalter, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert (UF34343Q - X12)
- Übertrifft die Norm EN ISO 11547, wenn der Sicherheitsschalter installiert ist
- Schalthebel rastet in neutral ein und muss mit dem Knopf im Hebel gelöst werden.
- Zur Verwendung mit allen Ultraflex-Steuer Kabeln außer C4, C36 und MACH36
  - C5, C16 und MACH5 benötigen Adapter UF34730U
  - C22 benötigen Adapter UF39964L
- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Can be installed horizontally or vertically, on the starboard or port side of the boat
- Provided with a brake tension release system adjustable from outside
- Pull-out handle disengages shift for warm-up
- Optional neutral safety switch which prevents in-gear starting (UF34343Q - X12)
- Exceeds EN ISO 11547 standards when X50 safety switch is installed
- Provided with positive lock-in neutral to prevent accidental gear engagement and a power trim switch conveniently located in the handle grip that enables an easy tilting of the engine
- For use with all Ultraflex control cables except C4, C36 and MACH36
  - C5, C16 and MACH5 require Kit UF34730U
  - C22 require Kit UF39964L

Modell B310

Art.-Nr.	Beschreibung / despription
UF41790S	rastet auf Neutral ein und besitzt einen Trimmschalter im Griff positive lock-in neutral and trim switch in the handle

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Einhebelschaltung

seitlicher Einbau

- Können horizontal oder vertikal auf der Backbord- oder Steuerbordseite eingebaut werden
- Marine Aluminium lackiert
- Ausgerüstet mit einer von außen einstellbaren Bremse
- Alle Modelle rasten auf Neutral ein. Ein unbeabsichtigtes Einlegen des Ganges ist nicht möglich.
- Es kann ein Neutralsicherheitsschalter (UF34543Q) eingebaut werden, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
- Zu verwenden mit allen Ultraflex Schaltkabeln (Seite 383), außer C22 und C4, Typ B400 außer C22, C4, C5 und MACH5.
- Für die Schaltkabel C5, MACH5 und C16 wird der Adaptersatz UF 34730U (Seite 382) benötigt.

- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Can be installed horizontally or vertically, on the starboard or port side of the boat
- Provided with a brake tension release system adjustable from outside
- Pull-out handle disengages shift for warm-up
- Neutral safety switch UF34543Q (optional) prevents in-gear starting
- For use with all Ultraflex engine control cables except C4, C22, Type B400 except C4, C22, C5 and MACH5
- Ultraflex C5, C16 and MACH5 cables require UF34730U connection kit

Modell B183

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF38945B	rastet auf Neutral ein positive lock-in neutral

Modell B184

UF38946D	rastet auf Neutral ein und besitzt einen Trimmschalter im Griff positive lock-in neutral and trim switch in the handle

Modell B85

UF35682I	rastet auf Neutral ein speziell für Segelboote positive lock-in neutral for use on sailboats



Typ B183
UF 38945B



Typ B184
UF 38946D



- Können horizontal oder vertikal auf der Backbord- oder Steuerbordseite eingebaut werden
- Marine Aluminium lackiert
- Ausgerüstet mit einer von außen einstellbaren Bremse
- Alle Modelle rasten auf Neutral ein. Ein unbeabsichtigtes Einlegen des Ganges ist nicht möglich.
- Es können die Neutralsicherheitsschalter X41 mit IP67 (UF83130F) oder X48 (UF43527L) eingebaut werden, die das Starten bei eingelegtem Gang verhindern.
- Zu verwenden mit Ultraflex Schaltkabeln (Seite 383) C2, C8 und MACHZero.

- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Can be installed horizontally or vertically, on the starboard or port side of the boat
- Provided with a brake tension release system adjustable from outside
- Pull-out handle disengages shift for warm-up
- Neutral safety switch X41 with IP67 (UF83130F) or X48 (UF43527L) prevents in-gear starting.
- For use with Ultraflex engine control cables C2, C8 and MACHZero.

Modell B110

Art.-Nr.	Beschreibung despription
UF39367S	schwarz, ohne Kill Switch Black without kill switch



Typ B110B
UF 39367S



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Einhebelschaltung

seitlicher Aufbau





Typ B85
UF35682I

Einhebelschaltung

seitlicher Aufbau



- Können horizontal oder vertikal auf der Backbord- oder Steuerbordseite eingebaut werden
- Marine Aluminium lackiert
- Ausschalten der Getriebeschaltung durch seitliches herausziehen des Schalthebels
- Ermöglicht Gasgeben ohne den Gang einzulegen (Motor anlassen, Warmlaufen)
- Es kann ein Neutralsicherheitsschalter (UF34543Q) eingebaut werden, der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
- Zu verwenden mit allen Ultraflex Schaltkabeln, außer C22 und C4
- Für die Schaltkabel C5, MACH5 und C16 wird der Adaptersatz UF 34730U (Seite 382) benötigt.
- Für die Schaltkabel C14 und MACH14 wird der Adaptersatz UF 32526N (Seite 382) benötigt.
- Schalthebel rastet in neutral ein und muss mit dem Knopf im Hebel gelöst werden.
- Enables easy and safe shifting by preventing accidental gear engagement unless engine is idling
- Can be installed horizontally or vertically, on the starboard or port side of the boat
- Provided with positive lock in neutral to prevent in-gear engagement
- Pull-out handle disengages shift for warm-up
- Neutral safety switch UF34543Q (optional) prevents in-gear starting
- For use with all Ultraflex engine control cables except C4 (discontinued) , C22, C36 and MACH36.
- Ultraflex C14 and MACH14 cables require UF32526N connection kit
- Ultraflex C5, C16 and MACH5 cables require UF34730U connection kit



Modell B89

Art.-Nr.	Beschreibung despription
UF36151G	Elfenbein - ivory
UF36168R	Ersatz Montagekit mounting kit

Modell B90

UF36152H	schwarz - black
UF36168R	Ersatz Montagekit mounting kit



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Einzelbedienhebel

seitliche Montage

- Seitlicher Einbau
- Nur eine Funktion z.B. Gas oder Hydraulik
- Einstellbare Bremse
- Rastpunkte
- Direkt zu verwenden mit C7, C8 und MACHZero
- Für das Schaltkabel C2 wird der Adaptersatz UF 32775F (Seite 382) benötigt.
- Flush side mount installation
- Particulary suitable for throttle control and hydraulic shift operation.
- With adjustable brake tension release and detents
- Ultraflex C2 cables require UF32775F connection kit
- For direct connection with Ultraflex C7, C8 and MACHZero cables



Modell B35

Art.-Nr.	Beschreibung despription
UF32386A	

Zweihebelschaltung

seitliche Montage

- Glasfaserverstärktes Nylongehäuse und Schalthebel aus Aluminiumn
- Einbau rechts oder links.
- Direkt anschließbar Schaltkabel C5, MACH5
- Für die Schaltkabel C14 und MACH14 wird der Adaptersatz UF 32773D (Seite 382) benötigt.
- Für die Schaltkabel C2, C8 und MACHZero wird der Adaptersatz UF 32775F (Seite 382) benötigt.
- Made of nylon fibreglass with anodized aluminium levers
- Left or right side mount installation
- C5 and MACH5 without connection kit
- Ultraflex C14 and MACH14 cables require UF32773D connection kit
- Ultraflex C2, C8 and MACHZero cables require UF32775F connection kit



Modell B47

Art.-Nr.	Beschreibung despription
UF32770A	hellgrau - light grey

Modell B49

Art.-Nr.	Beschreibung despription
UF33283S	schwarz - black



Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

K23



UF 32773D

K32



UF 34662Z

K51



UF 32526N

K25



UF 32775F

K35



UF 34730U

K33



UF 38378D

X12



UF 34543Q

Art.-Nr.	Beschreibung
UF32773D K23	Anbausatz, um C14 Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: Kit to connect C14 and MACH14 cables to following control boxes: B47, B49
UF34662Z K32	Anbausatz, um C22 Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: Kit to connect C22 cable to top mount two lever control boxes: B99, B100, B101, B102
UF32526N K51	Anbausatz, um C14 und MACH14 Kabel an Johnson und OMC Motoren nach Baujahr 1979 mit den Schaltungen B89 und B90 anzubauen. Kit to connect C14 and MACH14 cables to engine for use with B89 and B90.
UF32775F K25	Anbausatz, um C2, C8 und MACHZero Kabel an folgende Schaltungen anzubauen: B47 und B49 Kit to connect C2, C8 and MACHZero cables to B47 and B49 control boxes.
UF34730U K35	Anbausatz, um C5, C16 und MACH5 Kabel an alle UFLEX Einhebelschaltungen anzubauen, außer die Schaltungen B103 und B104 Kit to connect C5, C16 and MACH5 cables to single lever control boxes, except B103 and B104.
UF34543Q X12	Neuralsicherheitsschalter für fast alle Uflex-Schaltungen Neutral safety switch to prevent in-gear starting.
UF38378D K33	Anbausatz, um C22 Kabel an folgende Schaltungen anzubauen: B103 Kit to connect C22 cable to B103 control box.

Auswahl und Einbau nur durch den fachkundigen Motorentechniker

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schalt- und Gaskabel

Ermittlung der richtigen Kabellänge

Gemessen wird von der Schaltung bis zum Gas/Schalthebel am Motor/Getriebe, wobei die Maße A+B addiert werden. Die ermittelte Länge muss auf volle Fuß aufgerundet werden. Der kleinste mögliche Biegeradius ist 200 mm.
Wenn die Kabel an einen Außenborder angeschlossen werden sollen, muss zu der ermittelten Länge nochmals 3 Fuß hinzugegeben werden, da die Kabel in einem Bogen um den Außenborder herumgelegt werden müssen, um die Drehbewegung des Außenborders ausgleichen zu können. Diese 3 Fuß sind nur ein ungefährer Wert, der je nach Außenborder und Einbauverhältnissen auch abweichen kann. Anbausätze Motorseitig werden meist speziell von den Motorherstellern angeboten.
FOR NEW INSTALLATION, measure A + B distance from the control along an unobstructed cable routing to clutch and / or throttle connection. Round this dimension off to the next whole foot: you will have your cable length. We recommend that the cable bends have a minimum radius of about 8" (200 mm).
For outboard engine installations, it is necessary to add three feet to the obtained length, in order to allow the engine movement.
To determine the needed length of the REPLACEMENT CABLE, measure it from tip to tip. When ordering, specify the cable length in feet, rounding the dimension off to the next whole value.





HOCHLEISTUNG
Die patentierten Hochleistungskabel vom Typ MACH™ sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Fertigung von qualitativ hochwertigen, langlebigen und flexiblen Kabeln.
Die innovative Kernkonstruktion maximiert die Effektivität und minimiert die Reibung, während die besondere Konstruktion der Ummantelung ein Maximum an Flexibilität ermöglicht.
The PATENTED "high performance" MACH™ Cables are the result of our decades of experience in producing high quality, long lasting, flexible cables. The innovative core design maximizes efficiency and minimizes lost motion, while the exclusive design of the conduit provides extremely high level of flexibility.

KENNZEICHEN UND VORTEILE
Lieferbar in diesen Konfigurationen:
- **MACHZero** Universalkabel (wie C2, C8)
- **MACH5** Mercury® Ausführung (wie C5)
- **MACH14** Ausführung für aktuelle OMC® (wie C14)
- **MACH36** Ausführung für GenII Mercury® (wie C36)

- Einsetzbar für Außenborder, Innenborder und Stern-Drive Antriebe
- Extrem leichtgängig
- Hochflexibel, um Biegeradien zu verkleinern. Ideal für sehr lange, komplexe Kabelführungen
- Wartungsfrei
- Edelstahlkabel und Endbeschläge
- Extrem widerstandsfähiger blauer Mantel gegen Abrieb, UV und Chemikalien

FEATURES AND PERFORMANCE
Available in the following configurations:
- MACHZero Universal style (like C2, C8)
- MACH5 Mercury® style (like C5)
- MACH14 Current OMC® style (like C14)
- MACH36 Gen II Mercury® style (like C36)

- Suitable for outboard – inboard and sterndrive engines
- High efficiency for smooth operation
- High flexibility for reduced bend radius. Ideal for long complex cable routings
- Maintenance free
- Stainless steel cables end fittings
- High resistance blue outer jacket against abrasion, UV and chemicals

Auswahltabelle

Zuordnung zwischen Motor und Kabel - Selection of control cables		
Motor		**Kabel**
Außenborder outboarder	Mercury® & Gen.II™	C36 - MACH36
	Mercury® Mariner® über 50 PS (37 kW)	C5 - MACH5
	Mariner® bis 50 PS (37 kW)	C16
	Force® SELVA® YAMAHA® SUZUKI® TOHATSU® HONDA® NISSAN®	C2 - C8 - MACHZero
	JOHNSON® - EVINRUDE® - BRP®	ab 1979 - C14 - MACH14
Sterndrive	Mercruiser® & Gen.II™	C36 oder MACH36
	Mercruiser®	C5 - MACH5
	OMC® - BRP®	ab 1979 - C14 oder MACH14
	Volvo-Penta® YANMAR® Volkswagen®	C2 - C8 - C22 - MACHZero
Einbaumotor Inboard		C2 - C8 - C22 und MACHZero

Außenborder
Outboard motor

Länge = A + B + 3' (90cm)



Einbaumotoren / Sterndrive
Inboard motor / Sterndrive

Länge = A + B



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

MACHzero



Art.-Nr.	Länge length	
UFMACHZERO07	7'	2,14 m
UFMACHZERO08	8'	2,44 m
UFMACHZERO09	9'	2,75 m
UFMACHZERO10	10'	3,05 m
UFMACHZERO11	11'	3,36 m
UFMACHZERO12	12'	3,66 m
UFMACHZERO13	13'	3,97 m
UFMACHZERO14	14'	4,27 m
UFMACHZERO15	15'	4,59 m
UFMACHZERO16	16'	4,88 m
UFMACHZERO17	17'	5,19 m
UFMACHZERO18	18'	5,49 m
UFMACHZERO19	19'	5,80 m
UFMACHZERO20	20'	6,10 m
UFMACHZERO21	21'	6,41 m
UFMACHZERO22	22'	6,73 m
UFMACHZERO23	23'	7,03 m
UFMACHZERO24	24'	7,34 m
UFMACHZERO25	25'	7,66 m
UFMACHZERO26	26'	7,97 m
UFMACHZERO27	27'	8,28 m
UFMACHZERO28	28'	8,60 m
UFMACHZERO29	29'	8,90 m
UFMACHZERO30	30'	9,20 m
UFMACHZERO32	32'	9,76 m
UFMACHZERO34	34'	10,37 m
UFMACHZERO36	36'	10,98 m
UFMACHZERO38	38'	11,58 m
UFMACHZERO40	40'	12,20 m
UFMACHZERO42	42'	12,80 m
UFMACHZERO44	44'	13,41 m
UFMACHZERO46	46'	14,02 m
UFMACHZERO48	48'	14,63 m

Für **Einbaumaschinen**, **Sterndrive** Volvo-Penta, Yanmar und Volkswagen und **Außenborder** Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan mit entsprechendem Zubehör. Besonders geeignet für lange Schaltwege oder Verlegung mit besonders vielen Bögen. Hub = 87 mm

For use with **inboard**, **sterndrive** Volvo-Penta, Yanmar and Volkswagen and **outboard engines** Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan.
Ideal for high performance applications, long cable runs and complex routings. Stroke: 87 mm

C8



Art.-Nr.	Länge length	
UFC8-05	5'	1,55 m
UFC8-06	6'	1,83 m
UFC8-07	7'	2,14 m
UFC8-08	8'	2,44 m
UFC8-09	9'	2,75 m
UFC8-10	10'	3,05 m
UFC8-11	11'	3,36 m
UFC8-12	12'	3,66 m
UFC8-13	13'	3,97 m
UFC8-14	14'	4,27 m
UFC8-15	15'	4,59 m
UFC8-16	16'	4,88 m
UFC8-17	17'	5,19 m
UFC8-18	18'	5,49 m
UFC8-19	19'	5,80 m
UFC8-20	20'	6,10 m

Für **Einbaumaschinen**, **Sterndrive** Volvo-Penta, Yanmar und Volkswagen und **Außenborder** Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan mit entsprechendem Zubehör, Hub = 87mm

For use with **inboard**, **sterndrive** Volvo-Penta, Yanmar and Volkswagen and **outboard engines** Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan, with appropriate accessories. Stroke: 87 mm

C2



Art.-Nr.	Länge length	
UFC2-05	5'	1,55 m
UFC2-06	6'	1,83 m
UFC2-07	7'	2,14 m
UFC2-08	8'	2,44 m
UFC2-09	9'	2,75 m
UFC2-10	10'	3,05 m
UFC2-11	11'	3,36 m
UFC2-12	12'	3,66 m
UFC2-13	13'	3,97 m
UFC2-14	14'	4,27 m
UFC2-15	15'	4,59 m
UFC2-16	16'	4,88 m
UFC2-17	17'	5,19 m

Für **Einbaumaschinen**, **Sterndrive** Volvo-Penta, Yanmar und Volkswagen und **Außenborder** Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan mit entsprechendem Zubehör, Hub = 87 mm

For use with **inboard**, **sterndrive** Volvo-Penta, Yanmar and Volkswagen and **outboard engines** Force, Selva, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda, Nissan with appropriate accessories. Stroke: 87 mm

MACH14 • OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE®



Art.-Nr.	Länge length	
UFMACH14-08	8'	2,44 m
UFMACH14-09	9'	2,75 m
UFMACH14-10	10'	3,05 m
UFMACH14-11	11'	3,36 m
UFMACH14-12	12'	3,66 m
UFMACH14-13	13'	3,97 m
UFMACH14-15	15'	4,59 m
UFMACH14-16	16'	4,88 m
UFMACH14-17	17'	5,19 m
UFMACH14-18	18'	5,49 m
UFMACH14-19	19'	5,80 m
UFMACH14-20	20'	6,10 m
UFMACH14-22	22'	6,73 m
UFMACH14-24	24'	7,34 m
UFMACH14-26	26'	7,97 m
UFMACH14-28	28'	8,60 m
UFMACH14-30	30'	9,20 m
UFMACH14-32	32'	9,76 m
UFMACH14-34	34'	10,37 m
UFMACH14-36	36'	10,98 m
UFMACH14-38	38'	11,58 m
UFMACH14-40	40'	12,20 m
UFMACH14-44	44'	13,41 m
UFMACH14-48	48'	14,63 m

Für **Außenborder** der Marken Johnson, Evinrude (auch E-TEC) und OMC, gebaut nach 1979.
Hub = 75 mm
For **outboard engines** Johnson, Evinrude (also for E-TEC), OMC engines manufactured from 1979. Stroke: 75 mm

C14 • OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE®



Art.-Nr.	Länge length	
UFC14-08	8'	2,44 m
UFC14-09	9'	2,75 m
UFC14-10	10'	3,05 m
UFC14-11	11'	3,36 m
UFC14-12	12'	3,66 m
UFC14-13	13'	3,97 m

Für **Außenborder** der Marken Johnson, Evinrude (auch E-TEC) und OMC, gebaut nach 1979.
Hub = 75 mm
For **outboard engines** Johnson, Evinrude (also for E-TEC), OMC engines manufactured from 1979. Stroke: 75 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

MACH5 • MERCURY® - MERCRUISER® - MARINER®



Art.-Nr.	Länge length	
UFMACH5-06	6'	1,83 m
UFMACH5-07	7'	2,14 m
UFMACH5-08	8'	2,44 m
UFMACH5-09	9'	2,75 m
UFMACH5-10	10'	3,05 m
UFMACH5-11	11'	3,36 m
UFMACH5-12	12'	3,66 m
UFMACH5-13	13'	3,97 m
UFMACH5-14	14'	4,27 m
UFMACH5-15	15'	4,59 m
UFMACH5-16	16'	4,88 m
UFMACH5-17	17'	5,19 m
UFMACH5-18	18'	5,49 m
UFMACH5-19	19'	5,80 m
UFMACH5-20	20'	6,10 m
UFMACH5-21	21'	6,41 m
UFMACH5-23	23'	7,03 m
UFMACH5-24	24'	7,34 m
UFMACH5-25	25'	7,66 m
UFMACH5-26	26'	7,97 m
UFMACH5-27	27'	8,23 m
UFMACH5-28	28'	8,54 m
UFMACH5-30	30'	9,15 m
UFMACH5-32	32'	9,76 m
UFMACH5-34	34'	10,37 m
UFMACH5-36	36'	10,98 m
UFMACH5-40	40'	12,18 m
UFMACH5-42	42'	12,80 m
UFMACH5-44	44'	13,41 m
UFMACH5-46	46'	14,02 m
UFMACH5-48	48'	14,63 m

Für Motoren der Marken Mercruiser und Mercury. Hub = 95mm
For Mercury and Mercruiser engines.
Stroke: 95mm

C16 • MERCURY® - MERCRUISER® - MARINER®



Art.-Nr.	Länge length	
UFC16-06	6'	1,83 m
UFC16-07	7'	2,14 m
UFC16-08	8'	2,44 m
UFC16-09	9'	2,75 m
UFC16-10	10'	3,05 m
UFC16-11	11'	3,36 m
UFC16-12	12'	3,66 m
UFC16-13	13'	3,97 m
UFC16-14	14'	4,27 m
UFC16-15	15'	4,59 m
UFC16-16	16'	4,88 m
UFC16-17	17'	5,19 m

Für Motoren der Marke Mariner bis 40PS (29kW). Hub = 80mm
For Mariner engines up to 40hp (29 kW).
Stroke: 80mm

MACH36 • MERCURY® - MERCRUISER® - MARINER®



Art.-Nr.	Länge length	
UFMACH36-05	5'	1,55 m
UFMACH36-06	6'	1,83 m
UFMACH36-07	7'	2,14 m
UFMACH36-08	8'	2,44 m
UFMACH36-09	9'	2,75 m
UFMACH36-10	10'	3,05 m
UFMACH36-11	11'	3,36 m
UFMACH36-12	12'	3,66 m
UFMACH36-13	13'	3,97 m
UFMACH36-14	14'	4,27 m
UFMACH36-15	15'	4,59 m
UFMACH36-16	16'	4,88 m
UFMACH36-17	17'	5,19 m
UFMACH36-18	18'	5,49 m
UFMACH36-19	19'	5,80 m
UFMACH36-20	20'	6,10 m
UFMACH36-21	21'	6,41 m
UFMACH36-22	22'	6,73 m
UFMACH36-23	23'	7,03 m
UFMACH36-24	24'	7,34 m
UFMACH36-25	25'	7,66 m
UFMACH36-26	26'	7,97 m
UFMACH36-42	42'	12,80 m
UFMACH36-44	44'	13,41 m
UFMACH36-46	46'	14,02 m
UFMACH36-48	48'	14,63 m

Für Motoren der Marken Mercruiser und Mercury und Mercury Gen. II. Hub = 87mm
For Mercury and Mercruiser and Mercury Gen II engines.
Stroke: 87mm

C5 • MERCURY® - MERCRUISER® - MARINER®



Art.-Nr.	Länge length	
UFC5-06	6'	1,83 m
UFC5-07	7'	2,14 m
UFC5-08	8'	2,44 m
UFC5-09	9'	2,75 m
UFC5-10	10'	3,05 m
UFC5-11	11'	3,36 m
UFC5-12	12'	3,66 m
UFC5-13	13'	3,97 m
UFC5-14	14'	4,27 m
UFC5-15	15'	4,59 m
UFC5-16	16'	4,88 m
UFC5-17	17'	5,19 m
UFC5-18	18'	5,49 m

Für Motoren der Marken Mercruiser und Mercury. Hub = 95mm
For Mercury and Mercruiser engines.
Stroke: 95mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

C36 • MERCURY® - MERCRUISER® - MARINER®



Art.-Nr.	Länge length	
UFC36-05	5'	1,55 m
UFC36-06	6'	1,83 m
UFC36-07	7'	2,14 m
UFC36-08	8'	2,44 m
UFC36-09	9'	2,75 m
UFC36-10	10'	3,05 m
UFC36-11	11'	3,36 m
UFC36-12	12'	3,66 m
UFC36-13	13'	3,97 m
UFC36-14	14'	4,27 m
UFC36-15	15'	4,59 m
UFC36-16	16'	4,88 m
UFC36-17	17'	5,19 m
UFC36-18	18'	5,49 m
UFC36-19	19'	5,80 m
UFC36-20	20'	6,10 m
UFC36-21	21'	6,41 m
UFC36-22	22'	6,73 m
UFC36-23	23'	7,03 m
UFC36-24	24'	7,34 m

Für Motoren der Marken Mercruiser und Mercury und Mercury Gen. II. Hub = 87mm
For Mercury and Mercruiser and Mercury Gen II engines.
Stroke: 87mm

Weitere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Other length are available on special request

B14



Art.-Nr.	Länge length	
UFB14-11	11'	3,36 m
UFB14-14	14'	4,27 m

Stopzug besonders geeignet als Abstellzug für Dieselmotoren. Wird mit dem Anbauteil UF30335G und UF30336H geliefert. Hub = 70 mm
Designed for throttle, fuel shut-off and other applications. Supplied with UF30335G and UF30336H.
Stroke: 70 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

L2



UF 30324D

L3



UF 30325E

L7



UF 38078U

L12



UF 30334F

L13



UF 30335G

L14



UF 30336H

L25



UF 31906D

K56



UF 39237C

K57



UF 39238E

L23



UF31649B

K68



UF 40895B

Art.-Nr.	Beschreibung
UF30324D L2	Kabelschelle Cable clamp block
UF30325E L3	Befestigungsschelle und Montageplatte für C2, C8 und Czero Kabel Shim and clamp block. Fits C2, C8 and MACHZero cables.
UF38078U L7	Kugelkopf Edelstahl, Gewinde 10/32" UNF. Passend für C2, C8 und MACHZero Kabel. Ball Joint 10/32" UNF. Stainless steel, fits C2, C8 and MACHZero cables.
UF30334F L12	Endstück für Kabel C2, C8 und MACHZero Kabel. Eine Seite 10/32" UNF, andere Seite Zapfen Cable end fitting. Fits C2, C8 and MACHZero cables
UF30335G L13	Endstück für Stopkabel B14 Stop collar. Fits B14 cables.
UF30336H L14	Befestigungsschelle und Grundplatte für C2, C8 und MACHZero Kabel. Cable clamp block. Fits C2, C8 and MACHZero cables.
UF31906D L25	Gabelkopf für C2, C8 und MACHZero Kabel. 10/32" UNF Clevis 10/32" UNF. Fits C2, C8 and MACHZero.
UF39237C K56	Anbausatz, um C2, C8 und MACHZero Kabel an Mercury-Motoren anzubauen Adapts C2, C8 and MACHZero cables for use with Mercury engines.
UF39238E K57	Anbausatz, um C2, C8 und MACHZero Kabel an Johnson und Evinrude-Motoren anzubauen. Adapts C2, C8 and MACHZero cables for use with Johnson and Evinrude engines.
UF31649B L23	Doppelstationseinheit, wird benötigt wenn von zwei Steuerständen aus gefahren werden soll. Bevor man den Fahrstand wechselt, muss Getriebe und Gashebel am zur Zeit genutzten Fahrstand auf Neutral gestellt werden. Ein Wechsel während der Fahrt ist nicht möglich. Selector unit for use with single lever controls in dual station applications. Before changing stations, throttle must be on idling position and shift in neutral.
UF40895B K68	Einbaudose für B14 Kabel Recessed bulkhead support for B14 cable

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kabeldurchführungen - Steering grommets



schwarz - black

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø mm	H mm
UF38060I	groß - large	152	110
UF38061J	klein - small	105	65
UF38062K	für 2 Kabel - for 2 cables	105	52
UF38827V	einstellbar - adjustable	105	68



weiß - white

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø mm	H mm
UF38953A	groß - large	152	110
UF38954C	klein - small	105	65
UF38955E	für 2 Kabel - for 2 cables	105	52
UF38956G	einstellbar - adjustable	105	68



grau - grey

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø mm	H mm
UF39279V	groß - large	152	110
UF39280D	klein - small	105	65
UF39281F	für 2 Kabel - for 2 cables	105	52

Ultraflex Hydraulik Steuerung - Ultraflex hydraulic steering

Schematischer Aufbau einer Hydrauliksteuerung mit einem Steuerstand



Alle Teile der Ultraflex Hydraulik Steuerungen sind speziell für den Marineeinsatz konstruiert und gefertigt, auch die Materialien sind für diesen Einsatz ausgelegt um einen langen sicheren Betrieb unter diesen Bedingungen zu gewährleisten.
Die Entscheidung, welche Lenkung eingebaut wird, sollte immer in Absprache mit dem Bootsbauer und/oder dem Motorenhersteller beziehungsweise dem Fachbetrieb, der den Einbau ausführt, getroffen werden!

Hinweise zu Auswahl einer Hydrauliksteuerung
Die Kräfte die aufgewandt werden müssen um eine Hydraulik Lenkung zu betätigen, werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst:

1.) Bootsgeschwindigkeit
2.) Ruderdimension, Motorleistung
3.) Propellergröße
4.) Bootstyp (Verdränger, Halbgleiter, Gleiter)
5.) Strömungs und Wetterbedingungen.

Selection of a Hydraulic steering system
The strength required to drive a boat equipped with a hydraulic steering system is inversely proportional to the number of turns of the wheel lock-to-lock. The wheel turns are determined by the ratio between the cylinder volume and pump displacement. With the same type of cylinder installed on the engine, the less are the turns, the faster is the response but higher is the effort; more wheel turns, slower is the response and lower is the effort.
Other factors that can influence steering effort are:

Vessel speed
Rudder dimension, or engine power
Hull type (displacement, planing, etc.)

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Anschlussteile für Hydraulik - Connection fittings for Hydraulic



T-Verschraubung TF38 für 3/8" Schlauch
T-Connector TF38 for 3/8" hoses

Art.-No.		
UF38502U	Messing	Brass



Verschraubung SF38 für 3/8" Schlauch
Connector helm/tube for 3/8" hoses

Art.-No.		
UF39471L	Messing	Brass



Winkelverbinder EF38 für 3/8" Schlauch
90° connector helm/tube for 3/8" hoses

Art.-No.		
UF39472N	Messing	Brass



T-Verschraubung VFN38 für 3/8" Schlauch
T-Connector VFN38 for 3/8" hoses

Art.-No.		
UF39925A	Messing nickel	Brass nickel



T-Verschraubung VFNO38 für 3/8" Schlauch
T-Connector VFNO38 for 3/8" hoses

Art.-No.		
UF40868Y	Messing nickel	Brass nickel



2 Ersatzverschraubungen für Schlauch OB/M
2 replacement end fittings for hose OB/M

Art.-No.		
UF42670L	Messing	Brass



Überwurfmutter vernickelt for 3/8" Schlauch
Nut and sleeve assembly for 3/8" hose

Art.-No.		
UF71013L	Messing nickel	Brass nickel



Winkelverschraubung AF90 - 90° einstellbar
90° adjustable fitting AF90

Art.-No.		
UF74144U	Messing nickel	Brass nickel



Hydraulik Öl
1 Liter
Hydraulic Oil
1 litre

Art.-No.
UF42398X



Wasserdichte Schlauchdurchführung mit Knickschutz
Waterproof strain relief hose kit

Art.-No.	L mm	Øa mm
UF39510U	122 mm	68,0 mm



Schottverschraubung für 3/4" Schlauch
3/4" Bulkhead fitting kit

Art.-No.	Ø mm	L mm	Max Schott Max bulk
UF40819J	14,3 mm	65 mm	21 mm



Doppel Schlauchdurchführung
Dual Thru-Hull Hose kit

Art.-No.	L mm	B mm
UF41299P	106 mm	68 mm



Doppelschottverschraubung
Dual connection flange

Art.-No.	L mm	B mm
UF43165C	106 mm	68 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Komplettsystem bis 115 PS - Steering kit up to 115 HP

bis 115 PS
up to 115 HP



GOTECH-OBF

Hydraulik-Komplettsystem für einzelne Außenborder mit bis zu 115 PS. 4,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
Inklusive Schlauchkit Ø 1/4", 6 Meter Länge (19,7") mit vormontierten Endanschlüssen an einem Ende, das andere Ende ist frei ablängbar, mit Schraubverbindung.
Steuerrad nicht enthalten
Hydraulic steering kit for outboard single engines up to 115 HP. 4,5 turns from lock to lock.
Including Hose kit Ø 1/4", 6 Meter length (19,7") with fitting preassembled at one end only.
Steering wheel not included.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
UF42634G	GOTECH-OBF Komplettset Enthält: • Steuerkopf UP18F • Hydraulikzylinder UC81-UBF • Hydraulik Öl, 2 Liter • Schlauchkit, 6 m	GOTECH-OBF Steering Kit Contains: • Helm Pump UP18F • Hydraulic Cylinder UC81-UBF • Hydraulic Oil, 2 Litres • Hose Kit, 6m
UF43182C	UP18F Steuerkopf / Pumpe (bereits enthalten im Set GOTECH-OBF)	
UF42654N	UC81-UBF Zylinder (bereits enthalten im Set GOTECH-OBF)	
UF42669C	Schlauchkit, 2x 6 m 1/4", kürzbar	

Komplettsystem bis 115 PS - Steering kit up to 115 HP



Hydraulik-Komplettsystem für Innenbordmotoren mit bis zu 115 PS. 3,8 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
Inklusive Schlauchkit Ø 1/4", 6 Meter Länge (19,7") mit vormontierten Endanschlüssen an einem Ende, das andere Ende ist frei ablängbar, mit Schraubverbindung.
Steuerrad nicht enthalten
Hydraulic steering kit for inboard engines up to 115 HP. 3,8 turns from lock to lock.
Inclusing Hose kit Ø 1/4", 6 Meter length (19,7") with fitting preassembled at one end only.
Steering wheel not included.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
UF42824M	GOTECH-I Komplettset Enthält: • Steuerkopf UP18F • Hydraulikzylinder UC69-I • Hydraulik Öl, 2 Liter • Schlauchkit, 6 m	GOTECH-OBF Steering Kit Contains: • Helm Pump UP18F • Hydraulic Cylinder UC69-I • Hydraulic Oil, 2 Litres • Hose kit, 6m
UF43182C	UP18F Steuerkopf / Pumpe (bereits enthalten im Set GOTECH-I)	
UF42669C	Schlauchkit, 2x 6 m 1/4", kürzbar	

weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage lieferbar.
Additional accessories and spare parts available on special request

Anschluss-Sets - Tubing Kits



passend für fits for **GoTech**

Anschlussset K18 für Autopilot Anwendung
Passend für GoTech™
Tubing kit K18 for Autopilot application
Fits for GoTech™ systems

2x T-Fitting
8x Schlauchanschluss
3x 1/4" NPT gerade
1x 1/8" NPT gerade
1x TU1/4 Schlauch 10m
1x TU95 Schlauch 5m

Art.-No.		
UF43185J	1/4" Schlauch	1/4" hose



passend für fits for **HYCO NAUTECH**

Anschlussset für Autopilot Anwendung oder 2. Steuerstand
Tubing kit for Autopilot application or second steering station

2x T-Fitting
8x Schlauchanschluss
4x 1/4" NPT gerade
2x 1/8" NPT gerade
1x TU95 Schlauch 10m
1x TU5/16 Schlauch 10 m
1x Verschlusskappe

Art.-No.		
UF43401M	5/16" Schlauch	5/16" hose

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

HYCO-I System bis 150 PS - HYCO-I kit up to 150 HP



bis 150 PS
up to 150 HP

HYCO-I ist ein hydraulisches Steuersystem Kit passend für alle Schiffe bis ca. 10 m, die mit einem Innenbord Motor ausgerüstet sind. Schnelle und einfache Installation und komplett mit Einbauanweisung. Alles was für ein hydraulisches Steuersystem benötigt wird ist in einem Karton enthalten. (Steuerrad gehört nicht zum Lieferumfang)

HYCO-I is a hydraulic steering system kit for all vessels up to ca. 10 m length and equipped with an inboard engine. Fast and simple installation and complete with instructions. Almost everything you need for a hydraulic steering system in a box. (Steering wheel not included)

Art.-Nr.	Beschreibung description	
UF40243E	System-Kit ohne Schläuche Enthält: • Steuerkopf UP20F • Hydraulikzylinder UC69-I • Hydraulik Öl, 2 Liter • Endbeschläge	System Kit without hoses Contains: • Helm Pump UP20F • Hydraulic Cylinder UC69-I • Hydraulic Oil, 2 Litres • End fittings
UF42310D	Ersatz Dichtungssatz für UP20F	Replacement seal kit for UP20F



HYTECH-OBF System bis 175 PS - HYTECH-OBF kit up to 175 HP



bis 175 PS
up to 175 HP

HYTECH OBF Kit für **Außenbordmotoren**
Der Hydraulikzylinder UC95-OBF ist nicht für den Anschluss an folgende Motoren geeignet. HONDA® BF115 und BF130 sowie Mercury® Optimax™ 75, 90 und 115.

HYTECH OBF Kit for **outboard engines**
The hydraulic cylinder UC95-OBF is not suitable for HONDA® BF115 and BF130 and Mercury® Optimax™ 75, 90 and 115.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
UF43656Y	System-Kit ohne Schläuche Enthält: • Steuerkopf UP20F • Hydraulikzylinder UC95-OBF • Hydraulik Öl, 2 Liter	System Kit without hoses Contains: • Helm Pump UP20F • Hydraulic Cylinder UC95-OBF • Hydraulic Oil, 2 Litres
UF42310D	Ersatz Dichtungssatz für UP20F	replacement seal kit for UP20F





UF42310D

NAUTECH-1 System bis 300 PS - NAUTECH-1 kit up to 300 HP



bis 300 PS
up to 300 HP

NAUTECH-1 Kit für **Außenbordmotoren**
Hydraulik-Komplettsystem für ein oder zwei Außenborder mit bis zu 300 PS. 4,3 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
Steuerrad nicht enthalten.

NAUTECH-1 Kit for **outboard engines**
Hydraulic steering kit for outboard one or two engines up to 300 HP. 4,3 turns from lock to lock.
Steering wheel not included.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
UF40233B	System-Kit ohne Schläuche Enthält: • Steuerkopf UP28F • Hydraulikzylinder UC128-OBF • Hydraulik Öl, 2 Liter	System Kit without hoses Contains: • Helm Pump UP20F • Hydraulic Cylinder UC128-OBF • Hydraulic Oil, 2 Litres



Schlauchsätze per Paar - Hose kits by pair

Art.-Nr.	Länge Length	Beschreibung description		Passend für fits for
UF41708E	2x 6,0 m	kürzbar	shortenable	5/16" HYCO / HYTECH / NAUTECH
UF41709G	2x 9,0 m	kürzbar	shortenable	5/16" HYCO / HYTECH / NAUTECH
UF42656P	2x 15,0 m	kürzbar	shortenable	5/16" HYCO / HYTECH / NAUTECH
UFOB-50	2x 5,0 m	fixe Länge	fixed length	5/16" HYCO / HYTECH / NAUTECH
UFOB-60	2x 6,0 m	fixe Länge	fixed length	5/16" HYCO / HYTECH / NAUTECH



Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Other length are available on special request

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



CN Instruments vertreibt eine komplette Linie eigener hochwertiger Instrumente. Die Instrumente und Geber sind im Vergleich zu bekannten Marken bedeutend günstiger, ohne Abstriche in der Qualität zu befürchten.

Technische Daten:
- Die Linsenabdeckung ist konvex und beschlägt nicht.
- Die Instrumente sind IP67 wasserdicht.
- Zifferblatt weiß oder schwarz
- Der Frontring ist aus Edelstahl AISI 316L gefertigt.
- Zifferblatt leuchtet
- Multivolt (12/24V)
- 0 bis 190 Ohm (außer CN03...)

CN Instruments distributes a complete line of its own high-quality instruments. The instruments and encoders are significantly cheaper than well-known brands without compromising quality.

Technical data:
- The lens cover is convex and does not fog up.
- The instruments are IP67 waterproof.
- Dial in white or black
- The front ring is made of stainless steel AISI 316L.
- Dial lights up
- Multivolt (12/24V)
- 0 to 190 Ohm (except CN03...)



Kraftstofftank Anzeige
Fuel tank display

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN01S	schwarz	black
CN01SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN01W	weiß / chrom	white / chrome



Wassertank Anzeige
Water tank display

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN02S	schwarz	black
CN02SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN02W	weiß / chrom	white / chrome



Toilettentank Anzeige, 240-33 Ohm
Toilet tank display, 240-33 Ohm

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN03S	schwarz	black
CN03SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN03W	weiß / chrom	white / chrome



Anzeige Kühlwassertemperatur 40 - 120°C
Display coolant temperature 40 - 120°C

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN04S	schwarz	black
CN04SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN04W	weiß / chrom	white / chrome



Pyrometer analog (Abgastemperatur)
Pyrometer analogue (exhaust temperature)

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN17S	schwarz	black
CN17SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN17W	weiß / chrom	white / chrome



Pyrometer digital (Abgastemperatur)
Pyrometer digital (exhaust temperature)

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN16S	schwarz	black
CN16SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN16W	weiß / chrom	white / chrome



Voltmeter 12V, analog
Voltmeter 12V, analogue

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN0512S	schwarz	black
CN0512SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN0512W	weiß / chrom	white / chrome



Voltmeter 24V, analog
Voltmeter 24V, analogue

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN0524S	schwarz	black
CN0524SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN0524W	weiß / chrom	white / chrome



Voltmeter, digital
Voltmeter, digital

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN10S	schwarz	black
CN10SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN10W	weiß / chrom	white / chrome

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Amperemeter analog, max. 80 A
Ampere meter analogue, max. 80 A

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN14S	schwarz	black
CN14SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN14W	weiß / chrom	white / chrome



Amperemeter digital, max. 80 A
Ampere meter digital, max. 80 A

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN13S	schwarz	black
CN13SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN13W	weiß / chrom	white / chrome



Ruderlage Anzeige
Rudder indicator

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN07S	schwarz	black
CN07SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN07W	weiß / chrom	white / chrome



Öldruckanzeige, max. 5 Bar
Oil pressure gauge, max. 5 Bar

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN0605S	schwarz	black
CN0605SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN0605W	weiß / chrom	white / chrome



Öldruckanzeige, max. 10 Bar
Oil pressure gauge, max. 10 Bar

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN0610S	schwarz	black
CN0610SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN0610W	weiß / chrom	white / chrome



Trimm Anzeige
Trim Indicator

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN15S	schwarz	black
CN15SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN15W	weiß / chrom	white / chrome



GPS-Tacho digital (GPS enthalten)
GPS Speedometer digital (GPS incl.)

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN08S	schwarz	black
CN08SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN08W	weiß / chrom	white / chrome



Betriebsstundenzähler, digital
hourmeter, digital

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN09S	schwarz	black
CN09SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN09W	weiß / chrom	white / chrome



4-fach Alarmanzeige Spannung,/Öldruck/ Temperatur/Maschine - Quad Alarm display Voltage/Oil pressure/temperature/Engine-

Art.-No.	Farbe	Ø 57 mm 51 x 45 mm
CN11S	schwarz	black
CN11SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN11W	weiß / chrom	white / chrome



GPS-Tacho (GPS enthalten) + Kompass, digital - GPS Speedometer (GPS incl.) + compass, digital

Art.-No.	Farbe	Ø 96 mm 85 x 55 mm
CN0885S	schwarz	black
CN0885SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN0885W	weiß / chrom	white / chrome



Drehzahlmesser bis 4000U + Betriebsstundenzähler
Tachometer max. 4000 RPM and hourmeter

Art.-No.	Farbe	Ø 96 mm 85 x 55 mm
CN124000S	schwarz	black
CN124000SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN124000W	weiß / chrom	white / chrome



6 in 1 Multimeter
6 in 1 Multimeter

Art.-No.	Farbe	Ø 96 mm 85 x 55 mm
CN18S	schwarz	black
CN18SC	schwarz / chrom	black / chrome
CN18W	weiß / chrom	white / chrome

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Art.-No.	Länge length
CN50150	150 mm
CN50175	175 mm
CN50200	200 mm
CN50225	225 mm
CN50250	250 mm
CN50275	275 mm
CN50300	300 mm
CN50350	350 mm
CN50400	400 mm
CN50450	450 mm
CN50500	500 mm
CN50550	550 mm
CN50600	600 mm
CN50650	650 mm
CN50700	700 mm
CN50750	750 mm
CN50800	800 mm
CN50F	Flansch

Füllstandsensor für Diesel- und Wassertanks.
Widerstand 0-190 Ohm.
Flansch ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat geordert werden.
Level sensor for diesel and water tanks.
Resistance 0-190 Ohm.
Flange is not included and must be ordered separately.


CN50F



Abwassergeber speziel für Abwassertanks.
Widerstand 240 - 33 Ohm
Waste tank level sensor
Resistance 240 - 33 Ohm

Art.-No.	Länge length
CN60205	205 mm
CN60305	305 mm
CN60410	410 mm
CN60510	510 mm





Geber für Tankanzeige,
Widerstand 10 - 180 Ohm
20 - 60 cm, 2-pol.
Fuel level sender,
resistor 10 -180 Ohms
20 - 60 cm, 2-pol.

Art.-No.
UF66180C

Fühler für Kühlwassertemperatur
Temperaturbereich: 0 - 120 °C
Gewinde: M14 - 1.5
Alarmpunkt: 96 °C
Water temperature sender
Temperature range: 0 - 120 °C
Tread: M14 - 1.5
Alarm point: 96 °C

Art.-No.
CN3001



Ruderlagesensor
Widerstand 0 - 190 Ohm
Rudder angle sender
Resistance 0 - 190 Ohm

Art.-No.	
CN07G	0 - 190 Ohm



Öldruckmesser
Gewinde: M10 - 1.0
Widerstand 10 - 184 Ohm
Oil pressure sender
Tread: M10 - 1.0
Resistance: 10 - 184 Ohm

Art.-No.		Alarmgeber Alarm trans.
CN2001	0 - 5 Bar	Ja - Yes
CN2002	0 - 10 Bar	Ja - Yes
CN2003	0 - 5 Bar	Nein - No
CN2004	0 - 10 Bar	Nein - No



ultrasense

Der **CN Ultrasense** kann für alle Arten von Tanks verwendet werden und kann mit verschiedenen Ausgängen programmiert werden: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm und 0-5 Volt. Mit weniger als 20 mm Höhe und standardmäßige SAE 5-Loch-Montage passt der Sensor auf nahezu alle handelsüblichen Tanks.
Mit der Einstellung 240-33 Ohm oder 10-180 Ohm kann der **CN Ultrasense** beispielsweise an Anzeigen vieler bekannter Marken angeschlossen werden.
CN Ultrasense ist standardmäßig auf eine Tanktiefe von 0-2000 mm eingestellt.

Spezifikationen:
- Betriebsspannung: 10-32 Volt
- Stromaufnahme: 25 mA bei 5 Volt Instrumentenausgang
- Betrieb: Akustische Schallmessungen
- Tanktiefe: 0 bis 2000 mm
- Genauigkeit: Bereich 200 - 2000 mm, 3 mm Genauigkeit
- Programmierbar: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm, 10-300 Ohm, 0-5 Volt
- Montage: SAE 5 Lochbild, Lochgröße 33 mm, inkl. Montagematerial, nur von oben montierbar
- Umgebungstemperatur: 4 bis 65° C.
- Chemische Beständigkeit: Benzin, Diesel, Wasser, Toilettenchemikalien
- Tankmaterial: Metall und Kunststoff, Grau- und Schwarzwasser, Benzin und Diesel.

The **CN Ultrasense** can be used for all types of tanks and can be programmed with different outputs: 240-33 ohms, 10-180 ohms and 0-5 volts. With less than 20 mm height and standard SAE 5-hole mounting, the sensor fits almost any commercially available tank.
With the 240-33 Ohm or 10-180 Ohm setting, the **CN Ultrasense** can be connected to displays of many well-known brands, for example. **CN Ultrasense** is set to a tank depth of 0-2000 mm as standard.

Specifications:
- Operating voltage: 10-32 Volt
- Current consumption: 25 mA at 5 Volt instrument output
- Operation: Acoustic sound measurements
- Tank depth: 0 to 2000 mm
- Accuracy: range 200 - 2000 mm, 3 mm accuracy
- Programmable: 240-33 Ohm, 10-180 Ohm, 10-300 Ohm, 0-5 Volt
- Mounting: SAE 5 hole pattern, hole size 33 mm, incl. mounting material, can only be mounted from above
- Ambient temperature: 4 to 65° C.
- Chemical resistance: petrol, diesel, water, toilet chemicals.
- Tank material: metal and plastic, grey and black water, petrol and diesel.

Art.-No.		
CN70	Geber	Sensor
CN71	Programmierkit	Programming kit





All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Benötigt Sockel mit seitlicher Schiebevorrichtung.
Socket with slide adjustment required.

Flip-Up Bootssitz in Marineblau mit weißer Kedernaht oder weiß mit marineblauer Kedernaht. Der vordere Teil der Sitzfläche kann zum Steuern im Stehen hochgeklappt werden. Auf der Rückseite der Rückenlehne befindet sich ein kleines, mit Gummizug gesichertes Staufach.
Flip-Up chair in marine blue with white piping or white with marine blue piping. The front part of the seat features a Flip-Up function for steering in standing position. Equipped with an elastic top pocket in the seat back.

Art.-Nr.	Farbe colour	
TC1012	naturweiß mit blauer Kedernaht	natural white with blue piping
TC1021	blau mit naturweißer Kedernaht	blue with natural white piping



Klassischer Sitz mit einklappbarer Rückenlehne. Gelenk aus hochwertigem Aluminium
Classic seat with retractable seat back. The hinges are made of high grade Aluminium

Art.-Nr.	Farbe colour	
TC3012	naturweiß mit blauer Kedernaht	natural white with blue piping
TC3021	blau mit naturweißer Kedernaht	blue with natural white piping



Benötigt Sockel mit seitlicher Schiebevorrichtung.
Socket with slide adjustment required.



Der Sportsitz unter den Sitzen. Durch den ausgeprägten Seitenhalt erhält dieser Sitz eine sehr sportliche Optik. Weiße Innenfläche mit farbig in schwarz oder blau abgesetzter Außenfläche.
The Sport seat among the seats. By the pronounced lateral support this seat obtain a very sportive design. White inner surface with coloured outer surface in black or in blue.

Art.-Nr. fixed	Art.-Nr. Flip-Up	Farbe colour	
TC1221	TC1421	blau / naturweiß	blue / natural white
TC1291	-	schwarz / naturweiß	black / natural white
-	TC1411	kompl. naturweiß	full natural white
-	TC1433	beige / braun	beige / brown
-	TC1491	schwarz, weiße Naht	black, white sewing
-	TC1499	schwarz, rote Naht	black, red sewing

Alle Sitze sind aus widerstandsfähigen, Wasser- und UV-beständigen Materialien hergestellt. Alle Sitze werden ohne Sockel geliefert.
All seats are made of rigid materials and features superior water and UV resistivities. All seats delivered without sockets.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!





Komfortabler Sitz mit einklappbarer Rückenlehne. Gelenk aus hochwertigem Aluminium
Comfortable seat with retractable seat back. The hinges are made of high grade Aluminium

Art.-Nr.	Farbe colour	
TC3112	naturweiß mit blauer Kedernaht	natural white with blue piping
TC3121	blau mit naturweißer Kedernaht	blue with natural white piping



Einfach zu montierende und hochklappbare Fußstütze als eloxiertem Aluminium. Geeignet für alle TC Sitzgestelle oder alle Rohre mit 87 mm Außendurchmesser.
Foldable footrest made of anodized Aluminium. Easy to mount at all TC pedestals or all tubes with 87 mm outside diameter.

Art.-Nr.		
TC9010	klappbare Fußstütze	foldable footrest

Drehkonsole für Steuersitze aus widerstandsfähigem Kunststoff. Der Sitz kann durch Ziehen der grauen Arretierungslippe abgenommen werden. Durch Ziehen des Metallhebels kann die Dreh-Arretierung gelöst werden (eine Arritierungsposition auf 360°).
TC9018 aus Kunststoff mit Dreh-Arretierung

Swivel socket for steering seats made of resistant plastic. The seat can be removed by pulling the gray locking lip. The turn lock can be released by pulling the metal lever (a 360° locking position).
TC9018 made of plastic with turn lock


TC9018

Einfacher Drehkonsole für Steuersitze.
TC9016 aus Edelstahl

Seat swivel for helm seats.
TC9016 in stainless steel


TC9016

Einfacher Drehkonsole für Steuersitze.
EK73548 aus lackiertem Stahl.

Seat swivel for helm seats.
EK73548 lacquered steel.


EK73548

Art.-Nr.	Länge x Breite length x width	Höhe height	Gewicht weight
TC9018	175 x 175 mm	55 mm	ca. 0,8 kg
TC9016	178 x 178 mm	25 mm	ca. 1 kg
EK73548	165 x 165 mm	25 mm	ca. 1 kg

Alle Sitze sind aus widerstandsfähigen, Wasser- und UV-beständigen Materialien hergestellt. Alle Sitze werden ohne Sockel geliefert.
All seats are made of rigid materials and features superior water and UV resistivities. All seats delivered without sockets.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Verstellbares **Stuhlbein** mit Gasfeder. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und ausgestattet mit einem drehbarem Kopf und Schiebevorrichtung.
Gas powered adjustable **seat pedestal**. Made of high grade Aluminium and equiped with a rotary head and slide adjustment.

Art.-Nr.	Höhe height
TC5135	35 - 47 cm
TC5143	43 - 61 cm



Festes **Stuhlbein** ohne Wirbel
Fixed **seat pedestal** without swivel

Art.-Nr.	Höhe height
TC12573	177 mm



Mechanisch verstellbares **Stuhlbein**. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und ausgestattet mit einem Drehkopf. Sieben Einrastpunkte im 25 mm Abstand.
Mechanically adjustable **seat pedestal**. Made of high grade Aluminium and equiped with a rotary head. 7 locking positions with 25 mm distance between each position.

Art.-Nr.	Höhe height
TC6130	30 - 40 cm

Sitzsockel mit Schiebevorrichtung aus 4 mm starkem Aluminium. Der Einstellbereich für Vor und Zurück beträgt 127 mm (5").
Seat socket with slide adjustment made of 4 mm strong Aluminium. Provides smoth fore and aft travel of 5" (127 mm).



Art.-Nr.		
TC9012	Sockel mit Schiebevorrichtung	Socket with slide adjustment

Identisch mit TC9012, jedoch zusätzlich mit einer 360° Wirbelbasis ausgerüstet für noch mehr Bewegungsfreiheit.
Identical to TC9012 but also equiped with a 360° swivel base for even more flexibility.



Art.-Nr.		
TC9014	Sockel mit Schiebevorrichtung und drehbarem Kopf	Socket with slide adjustment and swivel head

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SHOCK-WBV ist ein Stoßdämpfungssystem das in Großbritannien entwickelt, getestet und hergestellt wird. Es reduziert deutlich Vibrationen und Stöße, die durch Wellenschläge verursacht werden und und bieten dadurch mehr Komfort und Sicherheit auf dem Wasser.

SHOCK-WBV kann einfach und kostengünstig neu oder nachträglich eingebaut werden. Die bestehenden Sitzanordnungen auf RIBs, Podesten, Berufs- und Freizeitschifffahrt können beibehalten werden. Die Einheiten lassen sich einfach an ein breites Spektrum von Passagiergewichten und Seebedingungen anpassen.

Jedes dieser drei Gestelle kann je nach Bedarf mit passenden Dämpfungsfedern bestückt geliefert werden. Alle Dämpfungsfedern können den Bedingungen wie Gewicht des Passagiers und auch Wellengang eingestellt werden.

DNM Spring Das Einstiegsmodell
Für Einsatzzeiten bei ca. 2 Stunden

FOX Float EVOL Das Topmodell
für Einsatzzeiten von 6 und mehr Stunden

SHOCK-WBV is a shock Mitigating system developed, tested and manufactured in the UK. It significantly reduces vibrations and shocks caused by wave impacts, providing greater comfort and safety on the water.

SHOCK-WBV can be easily and cost-effectively installed new or retrofitted. The existing seat arrangements on RIBs, platforms, commercial and recreational vessels can be retained. The units can be easily adapted to a wide range of passenger weights and sea conditions.

Each of these three racks can be equipped with the appropriate damping springs. All damping springs can be adjusted to the conditions such as weight of the passenger and also swell.

DNM Spring The entry-level model
For operating times of approx. 2 hours

FOX Float EVOL The top model
for operating times of 6 and more hours



für die Berufsschifffahrt und auf großen Freizeitschiffen

C SERIES ommercial



für die Freizeitschifffahrt und bei kleineren Berufsschiffen

P SERIES ersonal



für den Einsatz auf Rettungsbooten und bei Jockey-Sitzen.

R SERIES ibs



DNM Spring



FOX Evol Air

Art.-No.	Serie Series	Dämpfung Damping	
SUC01	C commercial	DNM Spring	
SUC03	C commercial	FOX EVOL Airshock	
SUP01	P personal	DNM Spring	
SUP03	P personal	FOX EVOL Airshock	
SUR01	R ribs	DNM Spring	
SUR03	R ribs	FOX EVOL Airshock	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Höhenverstellbares **Tischbein** und Bodenplatte mit Schraubverbindung aus hochwertigem Aluminium. Tragkraft 25 kg. Die Basisplatte wird nur am Deck verschraubt. Ein Durchbruch wie bei Einstecksystemen ist nicht notwendig.
Manual adjustable **table pedestal** and screw lock mount base made of high grade Aluminium. Load capacity 25 kg. The base is mounted directly on the deck. No post hole required on deck.



Art.-Nr.	Höhe height	
TC7050	50 - 70 cm	
TC7098	Zusätzliche Bodenplatte	additional floor plate
TC7099	Zusätzliche Tischbefestigung	additional table plate



Tischbein mit fester Länge inklusive Bodenplatte mit Schraubverbindung. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
Table pedestal with fixed length including mount base with screw lock. Manufactured in high grade Aluminium.





Art.-Nr.	Höhe height	
TC7068	68 cm	
TC7098	Zusätzliche Bodenplatte	additional floor plate
TC7099	Zusätzliche Tischbefestigung	additional table plate



Ovale Tischplatte **inklusive** höhenverstellbarem **Tischbein** mit Schraubverbindung. Die Tischplatte besitzt 4 eingearbeitete Getränkehalter.
Oval table plate **including** an adjustable **table pedestal** with screw lock. The table plate is equipped with 4 integrated drink holder.

Art.-Nr.	Höhe height	Abmessung Tischplatte measure table
TC7550	50 - 70 cm	450 x 760 mm
TC7098	Zusätzliche Bodenplatte	additional floor plate

Tischbefestigungsset - Table brackets

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI304

Art.-Nr.	Wandplatte mm	Tischplatte mm	Beschreibung
EK21320	54 x 60	44 x 70	Set aus 2 Wand- und 2 Tischhalter



Tischkonsole - Folding table brackets

Wandhalter aus elektropoliertem Edelstahl 1.4301 für klappbare Tische. Rastet sowohl ausgeklappt als auch eingeklappt ein. Entsperrhebel drücken um die Tischplatte wieder frei zu geben.
Wall mount table bracket made of electro polished stainless steel AISI304. Snaps into place at both open and closed positions. Quick release handle to unlock and fold down.

Art.-Nr.	Armlänge length arm	Höhe Wand height wall	Breite width
EK21325	305 mm	165 mm	32 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

für Innenbordmotoren nach Øa - for inboard engines sorted by Øa

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	B mm	Nabentyp type hub	Flügel blades	Nitril	Original OEM Nummern Original OEM Codes
IP500113	32,0	8,0	12,0	5	6		YANMAR 128176-42071 ▪ JABSCO 1411-0001
IP500130	32,0	8,0	12,0	5	6		JABSCO 1414-0001 / 14609-0001 / 14787-0001
IP601397	35,4	7,4	12,8	5	6	✓	JOHNSON 09-1077B-9
IP500332	39,0	11,1	17,7	6	3		JOHNSON - EVINRUDE 433915 / 433935 / 767407
IP500380	39,6	10,0	14,3	7	12		VOLVO PENTA 3555413-8
IP601384X	40,0	10,0	19,0	1	6	✓	YANMAR 104211-42070 ▪ JABSCO 4528-0003 ▪ RENAULT RC160
IP500100GX	40,0	10,0	19,0	1	6		JABSCO 4528-0001 ▪ JOHNSON 09-806B ▪ SHERWOOD 9979 VOLVO PENTA 875807-0 / 803729 / 3586494 ▪ YANMAR 10411-42070
IP500121GX	40,0	12,0	19,0	1	6		JABSCO 22405-0001 ▪ JOHNSON 09-808B ▪ VOLVO PENTA 3586496 ▪ NANNI FK2, 40E/HE, 2, 60H, KLA, L30, 3.90
IP500232	44,6	8,0	13,0	5	6	✓	JOHNSON 09-1052 S-9
IP500127	50,8	10,0	22,1	3	6		RENAULT COUACH 483000055 / 48300037 - 20 / 80HP
IP500210	51,0	8,0	22,0	5	6	✓	JABSCO 6303-0003 / 7273-0003 ▪ JOHNSON 09-824 P-9
IP500101GX	51,0	12,0	22,0	1	6		JABSCO 653-0001 ▪ JOHNSON 09-810B
IP500201GX	51,0	12,0	22,0	1	6	✓	JABSCO 653-0003 ▪ JOHNSON 09-810B9
IP601392	51,0	12,0	22,0	1	10		JABSCO 18653-0001
IP500116GX	51,0	13,0	22,0	1	6		JABSCO 673-0001 ▪ JOHNSON 09-1026 B ▪ VOLVO PENTA 3593659
IP500216GX	51,0	13,0	22,0	1	6	✓	JABSCO 673-0003 ▪ JOHNSON 09-1026 B
IP500129	51,0	13,0	22,0	3	6		JABSCO 22799-0001 ▪ YANMAR 104223-42091 -35HP
IP500138	51,3	7,3	22,0	5	6		JABSCO 6303-0001 / 7273-0001
IP500238	51,3	7,3	22,0	5	6	✓	JABSCO 6303-0003 / 7273-0003 ▪ JOHNSON 09-824 P-9
IP500123X	52,0	12,0	25,0	1	6		YAMAHA / SOLE -312.11.008 ▪ MINI 11-17-23-26-34-48
IP500170CG	57,0	16,0	31,6	3	12		JOHNSON 09-0801B ▪ VOLVO PENTA 875575 / 875575
IP500107GT	57,0	16,0	32,0	4	12		JABSCO 1210-0001 / 3085-0001 ▪ JOHNSON 09-1027B VOLVO PENTA 3862281 / 3862567 / 21213664 / 877400 YAMAHA / SOLE 351.11.008 ▪ YANMAR 129670-42530 ▪ NANNI 3.100HE, 3.110HE, 4.110HE, 4.150HE, 4.180, 4.190HE, 4.200HE, MB180, 220, 300
IP500207GT	57,0	16,0	32,0	4	12	✓	JABSCO 1210-0003 / 121037 ▪ JOHNSON 1027B9
IP500108CGT	57,0	16,0	32,0	3	12		YANMAR 145410-46090 / 145410-124310 JABSCO 4568-0001 ▪ JOHNSON 09-801B
IP500208CGT	57,0	16,0	32,0	3	12	✓	YANMAR 145410-46090 / 145410-124310 JABSCO 4568-0001 ▪ JOHNSON 09-801B
IP500124	57,0	16,0	48,2	4	12		JABSCO 13554-0001 ▪ JOHNSON 09812B ▪ YANMAR 119773-42600
IP601489	57,0	16,0	48,2	4	12		VOLVO PENTA 3842786 (mit 2 O-Ringen)



Professionelle Abzieher für Impeller.
Professional Impeller removal tool

Art.-Nr.	Passend für impeller	fits for impellers
JP50070-0080	bis maximal 57 mm Ø	up to 57 mm Ø max.





- Jabsco
- Johnson
- Mercruiser
- OMC
- Renault
- Mercury
- Evinrude
- Nanni
- Sherwood
- Volvo Penta
- Yamaha / Sole
- Yanmar
- Honda
- Mariner
- Suzuki

LEGENDE NABENTYP



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

für Innenbordmotoren nach Øa - for inboard engines sorted by Øa

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	B mm	Nabentyp type hub	Flügel blades	Nitril	Original OEM Nummern Original OEM Codes
IP500103T	62,0	16,0	31,8	3	12		JABSCO 18838-0001 ▮ SHERWOOD 9959K ▮ VOLVO PENTA 835512-5 VOLVO PENTA 3854286 / 21213664 ▮ ONAN 132-0117 / 24880178 ▮ PERKINS 24880178 / NA900010 ▮ YAMAHA YSC-101-03-00 / L4-70R-12457-00
IP500165	62,2	16,0	22,4	3	12		SHERWOOD 9000K
IP500114T	65,0	16,0	51,0	4	10		JABSCO 17937-0001 ▮ SHERWOOD 18200 (12 Flügel) ▮ VOLVO PENTA 3588475 / 801277 / 825941 / 877061-2 ▮ IVECO 8112772 ▮ PERKINS 0460024 / 24880031 ▮ YANMAR 12610-42200 ▮ MERCRUISER MB616 / SF15-18 / 60354-13 ▮ NANNI 4.220HE, 4.330TDI, 4.440E, 5.280HE, 5.250TDI, 5.300/T, 6.280HE, 6.570T, 6.660E/LE
IP500106GT	65,0	16,0	51,0	4	8		JABSCO 920-0001 ▮ JOHNSON 09-1028B ▮ VOLVO PENTA 3841697 / 875593 / 877061 ▮ NANNI 4.230, 4.240, 4.380, 5.300
IP500206GT	65,0	16,0	51,0	4	8	✓	JABSCO 920-0003 / 92037 ▮ JOHNSON 09-1028-B9
IP601238	65,0	16,0	51,2	3	12		SHERWOOD 15000 K
IP500120T	65,0	16,0	41,3	3	12		JABSCO 18948-0001 ▮ SHERWOOD 10615 ▮ YAMAHA 6TA-12457-00 YANMAR 124223-42091 / 128170-02070 ▮ VOLVO PENTA 835874 ▮ YAMAHA 64A-12457-00 ▮ PERKINS NA900012
IP500162G	65,8	25,0	80,0	4	12		JOHNSON 821-B ▮ YANMAR 119574-42550 ▮ VOLVO PENTA 3887761 / 876771
IP500159	66,5	11,4	50,6	9	8		MERCRUISER 47-862232A2
IP500145GT	95,0	25,0	89,0	4	12		JABSCO 17936-0001 ▮ JOHNSON 09-0814B ▮ YANMAR 16500-35270 ▮
IP500135T	95,0	25,0	63,0	4	12		JABSCO 17935-0001 ▮ JOHNSON 09-819B ▮ VOLVO PENTA 877066 ▮ NANNI 1300, 1600
IP500105GT	95,0	25,0	63,0	4	9		JABSCO 836-0001 ▮ JOHNSON 09-1029B ▮ VOLVO PENTA 875736 / 807904 / 875660-3



Professionelle Abzieher für Impeller.
Professional Impeller removal tool

Art.-Nr.	Passend für impeller	fits for impellers
JP50070-0040	bis maximal 65 mm Ø	up to 65 mm Ø max.
JP50070-0200	bis maximal 118 mm Ø	up to 118 mm Ø max.


Dichtung **G**


Keil **C**


Gummiplättchen **T**


Schraube **X**

Die Impeller besitzen nach Ihrer Basisartikelnummer (IP123456) ggf. noch eine weiterführende Kennung wie z. B. **CGT**. Dies beschreibt den zusätzlichen Packungsinhalt wie z.B. Dichtungen. Wenn die Artikel keine weitere Kennung besitzen, so ist nur der Impeller enthalten.

Folgende Kennungen und Kombinationen können Sie bei den Impellern finden:

G	Dichtung
C	Keil
T	Gummiplättchen
X	Schraube


Symbolbild Set **CGT**





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

für Außenbordmotoren

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	B mm	Nabentyp type hub	Flügel blades	Nitril	Original OEM Nummern Original OEM Codes
IP500309	32,0	11,6	14,4	6	6		MERCURY 47-22748B / 6-8-9 HP
IP500310	32,0	11,6	14,4	6	6		MERCURY 47-65957 / 47-89981 / 4-4,5-5-6-7,5-9,8 HP
IP601258	32,0	11,0	14,4	6	6		MERCURY 47-68988 / 47-89980 / 3,5-3,6-4,5 HP
IP500377	33,6	10,3	14,2	3	6		TOHATSU 369-65021-1 / 4-5 HP ▮ MERCURY 47-16154
IP500322	36,0	10,0	14,5	3	6		YAMAHA 6L5-44352 / 2-3 HP MALTA
IP500358	38,4	11,0	17,8	6	6		JOHNSON - EVINRUDE 387361 / 1,5-2-4-6 HP
IP601261G	38,4	11,2	17,9	6	6		OMC 389576 - 6HP ▮ EVINRUDE ▮ JOHNSON 7,5 HP
IP500355C	38,4	12,8	17,8	6	6		OMC 386084 9,9 / 15HP
IP601455	39,0	11,2	17,7	6	3		OMC 433915 / 433935
IP500329	39,3	13,2	22,0	3	6		SUZUKI 17461-63601 / 93902 / DT 9,9-15 / DF 9,9-15 HP
IP500325	40,0	11,0	12,6	3	6		MARINER 47-96305M / 4A-5C HP ▮ YAMAHA 6E0-44352 / 4-5 HP
IP500302	40,0	11,9	18,0	3	6		YAMAHA 6G1-44352 / 6-8 HP
IP500320	40,0	13,0	22,0	3	6		MERCURY 47-84027 ▮ MARINER 15 HP ▮ YAMAHA 682-44352-01-00
IP500321	40,0	14,0	22,0	3	6		MARINER 47-95611M / 8,8 HP ▮ YAMAHA 662-44352-01-00 / 6-8 HP
IP500383	40,8	14,0	23,4	3	8		TOHATSU 334-65021-0 / 9,9-15-15 HP 2Takt, 15-18 HP 4Takt
IP500336	41,0	10,0	14,0	7	6		SUZUKI 17461-98501 - 98502 / DT 2-2,2-4-5-6-8 HP
IP500327	41,0	13,2	23,0	5	8		HONDA 19210-881-A01 / 881-1003 / 5 BF50 - 5 BF5A-7,5 BF75-HONDA
IP500328	41,0	13,2	28,6	5	6		HONDA 19210-ZW1-013 / 9,9-15 HP / BF
IP500343	41,0	14,1	28,6	3	6		HONDA 19210-ZV4-651 / 8-9,9-15 HP
IP500319	42,0	12,2	20,0	3	6		SUZUKI 17461-93901 / 8-9,9 HP
IP500382	44,3	17,2	20,3	3	6		TOHATSU 345-65021-0 / 25-30 HP
IP500347	45,6	13,0	14,8	3	6		HONDA 19210-ZW9-003 / 8-10 HP (PowerTrust 2000)
IP500348	45,6	16,2	14,8	3	6		HONDA 19210-ZW9-A31 / 8-10 HP (2000)
IP601458	47,5	11,1	13,7	3	6		YAMAHA 646-44352-01 / 2HP (1985-89)
IP500369	47,6	11,0	14,1	3	6		EVINRUDE - JOHNSON ▮ OMC 382221 / 1,1-2,2 HP
IP500379	50,4	17,2	20,2	3	6		TOHATSU 3C8-65021-2 / 40-50 HP
IP500384	51,2	14,0	19,1	3	6		YAMAHA 6L2-44352-00-00 / 20-25 HP - 2cil.
IP500370C	51,2	16,0	19,1	9	6		JOHNSON - EVINRUDE 395289 / 22-25-30-35 HP (78al 91)
IP500357G	51,2	16,0	19,1	6	6		JOHNSON - EVINRUDE 388702 / 25 HP
IP500385G	51,2	16,1	19,1	3	6		YAMAHA - MARINER 6H4-44352-02-00 / 25-40-50 HP
IP500316	51,8	18,1	19,0	6	6		YAMAHA 697-44352-00-00 / 6H3-44352-00-00 / 55 HP (1989-93)
IP500312	51,8	19,1	19,0	6	6		MERCURY 47-65959 / 47-899983 ▮ MARINER 47-20268 / 70 HP
IP500368	53,0	11,6	14,0	3	6		YAMAHA - MARINER 68T-44352-00-00 / 6-8 HP
IP500363	53,0	12,9	14,0	3	6		SELVA 9,9-15 HP ▮ YAMAHA 63V-44352-01-00 / 15 HP
IP500338	55,8	17,2	20,2	3	6		HONDA 19210-ZV5-003 / 35-40-45-50-
IP500339T	55,8	17,2	20,2	3	6		HONDA 19210-ZY7-003 / 19210-ZV5-003 / 20-25-30 HP





LEGENDE NABENTYP



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

für Außenbordmotoren

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	B mm	Nabentyp type hub	Flügel blades	Nitril	Original OEM Nummern Original OEM Codes
IP500323C	58,0	20,1	30,0	3	6		YAMAHA 688-44352-03-00 / 85 E-90 HP
IP500317	58,5	12,8	40,4		10		OMC 983895 / 2,5L - 4,3L - 5,0L / 983895 /5,7L 3:0L (DOG COBRA) - 5,7L
IP500318	58,8	13,0	11,7	6	6		MERCURY 47-42038 - 8-9-13 HP
IP500313G	60,0	22,3	33,8	6	6		MARINER / 47-65960 / 89984 - 80-85 (4cil.) - 90-115-140 (6cil.) MARINER - MGA II - V135-V150-V175-V200-V220 HP MERCURY 2,4 EFI - 65-70-75-80-85-90-95-100-110-115-125-135- MERCRUISER IALPA - MC1 - MC1R ALPA - MR ALPA (1984-90) FORCE 90-120 HP - F 5 150 HP - 5 Cyl 88 HP
IP500388	65,8	20,3	35,2	3	6		TOHATSU 3C7-65021-1 / 3B/-65021-2 / 70-90-120-140 HP
IP500362G	67,0	17,1	16,5	3	6		SUZUKI 17461-96301 - DT40-50-60-65 HP / DT20 / DT20VE / DT25QD DT25VE / 30VE / 30QD / DT25 / DT25C / DT30 / DT30C / DT35 / DT40C
IP500360	67,5	20,0	19,0	3	6		SUZUKI 17461-95501 / 17461-95300 / DT75 - DT85 / DT50VE / DT60VE DT75VE / DT85VE
IP500350	69,0	10,9	12,7	3	6		EVINRUDE - JOHNSON 434424 / 277181 / 5-5,5-5,6-6-7,5 HP
IP500351	69,0	12,8	12,7	3	6		OMC 375638 20 HP / 9,5 HP / 389642
IP500349	69,0	14,0	12,7	3	6		OMC 9,5 - 10 HP ▮ EVINRUDE - JOHNSON 377178
IP500366	69,0	16,0	12,7	3	6		OMC 378891 SAIL DRIVE
IP500345	69,2	16,0	22,3	6	6		EVINRUDE - JOHNSON 389589 / 40-50-55-60 HP
IP500326	69,5	16,2	12,7	3	6		MERCURY 47-84797 ▮ MARINER 25 HP ▮ YAMAHA 689-44353-02
IP500352	69,8	16,0	22,1	3	6		YAMAHA 6F5-44352-00-00 / 40 HP
IP500346C	70,0	16,0	22,3	9	6		JOHNSON - EVINRUDE 396809 / 40-48-50 HP (1986-1988)
IP500315	73,0	16,0	12,6	3	6		MERCURY 47-85089-3 / 47-85089-10 / 8-9,9-20XD-25-40-50-25XD
IP500378	78,2	19,3	25,2	6	6		MERCURY - MARINER 47-19453 / 50-55-60 HP MERCURY 40 EFI - 40 JET - 45 JET - 50 - 50 EFI - 55 - 60
IP500365	78,3	22,2	26,0	6	6		SUZUKI 17461-87E00 / 87E10 / 87E11 / DT90 - DT100
IP500337	87,8	23,4	31,0	3	6		HONDA 19210-ZW1-B02 / 75-90-115-130 HP
IP500308CR	89,0	22,3	32,0	3	6		JOHNSON 3031500 / 397131 / 1,6L - 2,3L HP SEADRIVE
IP500371	89,0	22,4	31,0	3	6		SUZUKI 17461-95300 ▮ YAMAHA 115 / 250 HP
IP500301	89,0	22,4	32,5	6	6		MERCURY - MERCRUISER 47-43026-T2 ▮ HONDA 19210-ZW1-003 ▮ MARINER 70-75-90-100 HP
IP500372C	91,3	19,2	25,4	9	3		JOHNSON - OMC 373 / 432941 / 40-48-50 HP
IP500307	91,5	19,3	25,4	3	6		EVINRUDE - JOHNSON 382547 / 55-60-65-70-75 HP

JABSCO Kühlwasserpumpen sind auf Anfrage lieferbar.
JABSCO Coolant pumps are available on request.



JABSCO
a xylem brand



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Jabsco Impeller - Jabsco Impellers

Art.-Nr.	Øa mm	B mm	Øi mm	Nabentyp type hub	Flügel blades	Material	Original OEM Nummern Original OEM Codes
JI1414-0001P	32	12	8	Brass 5	6	Neopren	1414-0001-P
JI1414-0003B	32	12	8	Brass 5	6	Nitril	1414-0003-P
JI214140001P	32	12	8	Brass 5	6	Neopren	21414-0001-P
JI14750-0003	32	12	8	Brass 5	8	Nitril	14750-0003-P
JI172550003P	40	19	6	- -	6	Nitril	17255-0003-P
JI4528-0001P	40	19	10	Brass 1	6	Neopren	4528-0001-P
JI224050001P	40	19	12	Brass 1	6	Neopren	22405-0001-P
JI9200-0023B	41	19	8	Brass 5	10	Nitril	9200-0023-P
JI7273-0003B	51	22	8	Plastic 5	6	Nitril	7273-0003-P
JI6303-0001P	51	22	8	Plastic 5	6	Neopren	6303-0001-P
JI6303-0003P	51	22	8	Plastic 5	6	Nitril	6303-0003-P
JI653-0001-P	51	22	12	Brass 1	6	Neopren	653-0001-P
JI18653-0001	51	22	12	Brass 1	10	Neopren	18653-0001-P
JI673-0001-P	51	22	13	Brass 1	6	Neopren	673-0001-P
JI227990001P	51	22	13	Brass 2	6	Neopren	22799-0001-P
JI3085-0001B	57	32	13	Brass 4	10	Neopren	3085-0001-P
JI1210-0001P	57	32	16	Brass 4	12	Neopren	1210-0001-P
JI1210-0003B	57	32	16	Brass 4	12	Nitril	1210-0003-P
JI4568-0001P	57	32	16	Brass 2	12	Neopren	4568-0001-P
JI4568-0003B	57	32	16	Brass 2	12	Nitril	4568-0003-P
JI187770001P	57	51	16	Brass 4	10	Neopren	18777-0001-P
JI18948-0001	65	41	16	Brass 2	12	Neopren	18948-0001-P
JI920-0001-P	65	51	16	Brass 4	8	Neopren	920-0001-P
JI920-0003-P	65	51	16	Brass 4	8	Nitril	920-0003-P
JI179370001P	65	51	16	Brass 4	10	Neopren	17937-0001-P
JI17937-0003	65	51	16	Brass 4	10	Nitril	17937-0003-P
JI183270001P	65	51	16	Brass 2	12	Neopren	18327-0001-P
JI17018-001P	65	76	16	Brass 4	8	Neopren	17018-0001-P
JI836-0001B	95	63	25	Brass 4	9	Neopren	836-0001-P
JI836-0003B	95	63	25	Brass 4	9	Nitril	836-0003-P
JI17935-0001	95	63	25	Brass 4	12	Neopren	17935-0001-P
JI6760-0001B	95	89	25	Brass 4	9	Neopren	6760-0001B
JI17936-0001	95	89	25	Brass 4	12	Neopren	17936-0001
JI18786-0001	118	89	25	Plastic 4	9	Neopren	18789-0001



Professionelle Abzieher für Impeller.
Professional Impeller removal tool

Art.-Nr.	Passend für impeller	fits for impellers
JP50070-0040	bis maximal 65 mm Ø	up to 65 mm Ø max.
JP50070-0200	bis maximal 118 mm Ø	up to 118 mm Ø max.





JABSCO Impellerfett, Beutel mit 2,5 ml
JABSCO Impeller lubricant, tube with 2.5 ml

JI43000-0802



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Mercruiser®

Art.-Nr.	Ref.No.	Bemerkung remarks
IP500532	OE 32-807458T	Gummibalg / Auspuffmuffe für Mercruiser 4"
IP500508K	OE 32-14358T	Auspuffmuffe vom Bogen zum Krümmer unten 4"
IP500511K	OE 32-90949T	Auspuffmuffe 3"
IP500507K	OE 32-44348T	Auspuffmuffe oben 4"
IP500520K	OE 78458A1	Auspuffmuffe für Mercruiser Bravo I/II & III, Alpha One
IP500523	OE 70981A3	Auspuffmuffe für Mercruiser 200-320 GM 305/350/377 CID V8 (ab 1983) 3/4"
IP500524	OE 53114A1	Auspuffmuffe für Mercruiser 120, 140, 160 und 165
IP500512K	OE 18654A1	Abgasbalg für Mercruiser R/MR, alle Alpha One und Bravo Antriebe.
IP500513K	OE 23-30617A2	Schaltkabelbalg für Mercruiser MC1/R/Alpha One
IP500515K	OE 816431A1	Kreuzgelenkbalg für Mercruiser Alpha One Gen 2 ab Baujahr 1991
IP500516K	OE 60932A4	Kreuzgelenkbalg für Mercruiser MC / MR1 und alle Alpha
IP500509K	OE 86840A3	Kreuzgelenkbalg für Bravo I/II & III
IP501000	OE 27-64818T4	Dichtungssatz Alpha One (bis 1990)
IP501009	OE 32-43437	Kühlwasserschlauch für Bravo I/II & III



OMC®

Art.-Nr.	Ref.No.	Bemerkung remarks
IP500514K	OE 987467	Gummibalg
IP500527	OE 914036	Gummibalg
IP500506	OE 911826	Gummibalg für Schaltkabel
IP500534	OE 3852696	Auspuffmuffe
IP500521	OE 912374-1	Auspuffmuffe
IP500539	OE 3852741	Auspuffmuffe
IP500540	OE 3852742	Auspuffmuffe



Volvo-Penta®

Art.-Nr.	Ref.No.	Bemerkung remarks
IP500510K	OE 876294-0 OE 875256-0	Gummibalg
IP500500K	OE 876631-3	Abgasbalg für Volvo Penta AQ / SP / DPX / DP
IP500533K	OE 3860384 OE 3858139	Abgasbalg für Volvo Penta DP-G / DPX-A
IP500505K	OE 876631-3 OE 875829-4 OE 875848-4	Abgasbalg für Volvo Penta
IP500505FL	OE 875828-6, OE 876633-9	Abgasbalg mit Rückschlagklappe
IP500528K	OE 3850426	Abgasbalg (Kit mit Schellen)
IP501011	OE 875822-9, OE 897599-7	Krümmer für Volvo Penta AQ sowie DP & SP-A/MT Z-Antrieben



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schalldämpfer - Muffler



Mittelschalldämpfer aus widerstandsfähigem Kunststoff für das Abgassystem. Reduziert die Geräuschentwicklung erheblich. Gut in Kombination mit den Endschalldämpfern (Siphon).
Middle silencer made of resistant plastics for exhaust system. Reduces drastically noise emission. Perfect in combination with rear silencers (Siphon).

Art.-Nr.	B mm	H mm	L mm	Schlauch Ø Hose Ø
IP582275	150	105	372	40
IP582276	150	105	372	45
IP582277	150	105	372	50
IP582278	150	105	372	60
IP582279	150	105	372	75
IP582280	183	135	460	90
IP582281	183	135	460	102

Schwanenhals - Gooseneck



IP582287 IP582286

Schwanenhals Schalldämpfer für das Abgassystem aus widerstandsfähigem Kunststoff. Reduziert die Geräuschentwicklung erheblich. Gut in Kombination mit den Mittelschalldämpfern.
Gooseneck silencer for exhaust system made of resistant plastics. Reduces drastically noise emission. Perfect in combination with Middle silencers.

Art.-Nr.	H mm	B mm	Schlauch Ø Hose Ø	Winkel angle
IP582286	480	110	40 - 45 - 50	180°
IP582287	480	110	40 - 45 - 50	135°

Flexibel einsetzbar für verschiedene Schlauchdurchmesser durch abgestufte Anschlüsse.
Flexible use for different hose diameters due to stepped connections.

Wassersammler mit Schalldämpfer - Water Lock with Muffler



IP582290

Auspuff Schalldämpfer mit Wassersammler aus widerstandsfähigem Kunststoff
Exhaust silencer with water lock made of resistant plastics.

Art.-Nr.	L mm	H mm	B mm	Schlauch Ø Hose Ø	Volumen Volume
IP582290	485	220	150	40,5 - 45,5 - 50,5	7 l
IP582285	660	320	220	55,0 - 60,0 - 65,0	20 l
IP582288	760	400	290	75,0 - 90,0	33 l



IP582285

Flexibel einsetzbar für verschiedene Schlauchdurchmesser durch abgestufte Anschlüsse.
Flexible use for different hose diameters due to stepped connections.



IP582288





All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Auspuff Spiegeldurchführung - Exhaust connentions

Spiegeldurchführung aus Gummi mit polierter Edelstahl Blende. Die Artikel EK15311 und EK15312 besitzen im inneren eine Gummimanschette. Durch Entfernen kann der Innendurchmesser von 50 auf 60 bzw. von 75 auf 90 erhöht werden.
Exhaust connection made of rubber with polished stainless steel cap. EK15311 and EK15312 are equipped with inner rubber sleeve. By removing the sleeve the inner diameter can be extend from 50 to 60 mm or from 75 to 90 mm.



Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm
EK15310	40 mm	52 mm
EK15311	50 / 60 mm	71 mm

Inline Kraftstofffilter - Inline fuel filter

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	La mm
IP701770	7,0 - 8,0	4,0	35,0	45,0	15,0	107,0
IP701773	6,0 - 8,0	4,0	52,0	55,0	15,0	125,0





IP701770



IP701773

Inline Treibstofffilter mit universell einsetzbaren Treibstoffanschlüssen für 6, 8 und 9,5 mm Schläuchen. Der Filter kann einfach, bei Bedarf, durch neue ersetzt werden und bietet somit stets den bestmöglichen Schutz vor Schmutzpartikeln im Treibstoff.
Inline fuel filter with universal hose connectors for 1/4", 5/16" and 3/8" diameter. The Filter can be replaced by a new one whenever needed and therefore offers best protection against dirt in the fuel system.





Art.-Nr.	Beschreibung description	
IP701319	Universal Treibstofffilter	Universal fuel filter
IP701319S	Ersatzfilter mit Dichtung	replacement filter with seal

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



IP14573P

Benzinfilter - gasoline filters

Benzinfilter für MERCURY Motoren mit Absetzschüssel und Ablassschraube. Austauschbare Filterpatrone. Gehäuse und Kopf aus einer Druckguss Aluminiumlegierung.
Anschlussgewinde 3/8" NPT
Fuel filter for MERCURY motors with settling bowl and bleeding screw complete with interchangeable cartridge. Bowl and head made of cast Aluminium. Connector thread 3/8" NPT

Art.-Nr.		
IP14573P	Komplettset mit 10 Micron Filter	Complete kit with 10 micron filter
IP14568	Ersatzfilter, 10 Micron	Replacement filter, 10 micron



IT14371

Benzinfilter mit Absetzschüssel, Ablassschraube und Schwimmerring. Austauschbare Filterpatrone. Transparentes Gehäuse und MERCURY / YAMAHA Kopf aus einer Druckguss Aluminiumlegierung.
Anschlussgewinde 3/8" NPT
Fuel filter with settling bowl bleeding screw and floating ring complete with interchangeable cartridge. Transparent Bowl and MERCURY / YAMAHA head made of cast Aluminium. Connector thread 3/8" NPT

Art.-Nr.		
IT14371	Komplettset mit 10 Micron Filter	Complete kit with 10 micron filter
IT14372	Ersatzfilter, 10 Micron	Replacement filter, 10 micron



IT14867

Benzinfilter mit Absetzschüssel und Ablassschraube. Austauschbare Filterpatrone. Transparentes Gehäuse, Kopf aus einer Druckguss Aluminiumlegierung. Kompatibel zu RACOR S3227.
Anschlussgewinde 3/8" NPT
Fuel filter with settling bowl and bleeding screw complete with interchangeable cartridge. Transparent Bowl and head made of cast Aluminium. Replaces RACOR S3227.
Connector thread 3/8" NPT

Art.-Nr.		
IT14867	Komplettset mit 10 Micron Filter	Complete kit with 10 micron filter
IT14865	Ersatzfilter, 10 Micron	Replacement filter, 10 micron

Dieselfilter - Diesel filters



Dieselfilter mit Absetzschüssel und Ablassschraube. Austauschbare Filterpatrone. Transparentes Gehäuse, Kopf aus einer Druckguss Aluminiumlegierung. Mercury/Yamaha Style.
Anschlussgewinde 3/8" NPT
Fuel filter with settling bowl and bleeding screw complete with interchangeable cartridge. Transparent Bowl and head made of cast Aluminium. Mercury / Yamaha Style
Connector thread 3/8" NPT

Art.-Nr.		
IP14471	Komplettset mit 25 Micron Filter	Complete kit with 25 micron filter
IPC14373	Ersatzfilter, 25 Micron	Replacement filter, 25 micron
IP44522AB	Schlauchanschluss für 6 mm Schlauch	Hose Connector for 6 mm hoses





Dieselfilter mit Absetzschüssel und Ablassschraube. Austauschbare Filterpatrone für bis zu 3,5 Liter Motoren und einer maximalen Gehäuse aus einer Druckguss Metalllegierung. Durchflussrate von 50 Litern pro Stunde. Gewinde Schlauchanschluss M14 x 1.5
Single fuel filter with settling bowl and bleeding screw complete with interchangeable cartridge for engine max. 3500 cc. Pressure casted light alloy body. Max. allowed flow 50 lt / hour. Thread for hose connector M14 x 1.5

Art.-Nr.		
IP702569	Filtereinheit max. 3,5 l Maschine / 50 l/h	Filter unit max. 3500 cc / 50 lt/h
IP702571	Ersatz Filterpatrone	replacement filter gardridge
IP702572	Ersatzglas	replacement glass



IP702574 / 75
Wirbelanschluss
Swivel connector

Wirbelanschlüsse, bestehend aus 2 Wirbelbeschlägen, 2 Anschlussterminals und 4 Dichtungen
Swiveling connectors, including 2 swiveling fittings, 2 hose connection terminals and 4 gaskets.

IP702574	für 8 mm Schlauch-Ø	for 8 mm hose Ø
IP702575	für 10 mm Schlauch-Ø	for 10 mm hose Ø



IP702588
gerade
straight

Gerader Schlauchanschluss per Paar inklusive 2 Dichtungen. Passend für IP702569
Straight hose connectors by pair including 2 gaskets. Fits on IP702569

IP702588	für 8 mm Schlauch-Ø	for 8 mm hose Ø

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kühlwasserfilter - Coolant filters



Kunststoffgehäuse mit Edelstahlfilter und Edelstahl-Halter. Rohranschluss 1 1/2".
Durchflussrate von 300 l / min.
Plastic body with stainless steel filter and stainless steel bracket.
For 1 1/2" pipe connection. Flow rate of 300 l / min.

Art.-Nr.	Gewinde thread	Durchmesser Diameter
EK17917	1 1/2"	170 mm



Vernickeltes Messinggehäuse mit Edelstahlfilter und transparentem Schraubdeckel.
Gewindeanschluss für 3/8", 1/2" und 3/4"
Nickel plated brass body with stainless steel filter. With thread for 3/8", 1/2" and 3/4".

Art.-Nr.	Gewinde thread
IP701710	3/8"
IP701711	1/2"
IP701712	3/4"
IP701710D	Ersatzdeckel und Dichtung - Replacement cover and seal
IP701710H	Ersatzschlüssel für Deckel - Replacement handle for cover





VETUS FTR140 Kühlwasserfilter mit Kunststoffgehäuse inkl. Filter und Seitenhalter.
VETUS FTR140 Coolant filters with plastic body incl. filter and side mount bracket.

Art.-Nr.	Øa mm	L mm	L1 mm	Ø für Schlauch Ø for hose	Durchfluss flow rate
VTFTR14013	107 mm	111 mm	40 mm	13 mm	23 L/min
VTFTR14016	107 mm	111 mm	40 mm	16 mm	35 L/min
VTFTR14019	107 mm	111 mm	40 mm	19 mm	51 L/min

VETUS FTR330 Kühlwasserfilter mit Kunststoffgehäuse inkl. Filter und Seitenhalter.
Durch den größeren Durchmesser und der höheren Filterfläche wird das Reinigungsintervall reduziert.
VETUS FTR330 Coolant filters with plastic body incl. filter and side mount bracket.
The bigger diameter and the higher filter surface reduce the cleaning interval.

Art.-Nr.	Øa mm	L mm	L1 mm	Ø für Schlauch Ø for hose	Durchfluss flow rate
VTFTR33013	148 mm	162 mm	50 mm	13 mm	23 L/min
VTFTR33016	148 mm	162 mm	50 mm	16 mm	35 L/min
VTFTR33019	148 mm	162 mm	50 mm	19 mm	51 L/min
VTFTR33025	148 mm	162 mm	50 mm	25 mm	91 L/min
VTFTR33032	148 mm	162 mm	50 mm	32 mm	143 L/min
VTFTR33038	148 mm	162 mm	50 mm	38 mm	200 L/min





Kunststoffgehäuse mit Edelstahlfilter.
Plastic body with stainless steel filter

Art.-Nr.	Øa mm	L mm	L1 mm	für Schlauch for hose	Durchfluss flow rate
EK17914A	120 mm	164 mm	46 mm	19 - 25 mm	150 L/min



Kunststoffgehäuse mit Seitenhalter.
Plastic body with side mount bracket.

Art.-Nr.	Øa mm	L mm	L1 mm	für Schlauch for hose	Durchfluss flow rate
IP703300				19 - 25 mm	
IP703301	152 mm	200 mm	59 mm	32 - 38 mm	140 - 200 L/min



Schlauchschellen finden Sie auf Seite
You will find hose clips on Page **645**

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Öl- und Mehrzweckpumpen - Oil and all purpose pumps



Little Pal Mehrzweckpumpe
Ein kompakte Handpumpe aus Messing für den Ölwechsel der Maschine oder des Getriebes, Leistung bis 5 l / min, mit Schlauch 13 mm und 6 mm Ölpeilstaböffnung.
Little Pal multi-purpose pump
A compact hand pump made of brass for changing the oil of the machine or gearbox, capacity up to 5 l / min, with 13 mm hose and 6 mm dipstick opening.

JP34060-0010	Little Pal



Handy Boy Mehrzweck-pumpe
Eine solide und bewährte Handpumpe aus massivem Messing komplett mit Schlauchsystem für die unterschiedlichsten Anwendungen. Bis 7 l/min.
Handy Boy multipurpose pump
A solid and proven hand pump made of solid brass complete with hose system for a wide range of applications. Up to 7 l/min.

JP33799-0000	Handy Boy



35 l/min Flügelzellenpumpe
Diese Pumpe ist ausgelegt für 45 Minuten Laufzeit und selbstansaugend bis 2 m, Leistung 35 l/min, Anschluss 19 mm.
35 l/min Vane pump
This pump is designed for 45 minutes running time and is self-priming up to 2 m, capacity 35 l/min, connection 19 mm.

JP23870-2200	Flügelzellenpumpe 12V
JP23870-1300	Flügelzellenpumpe 24V



50 l/min Flügelzellenpumpe für Biodiesel Ausführung für Dauerbetrieb, Leistung 52 l/min, Saughöhe 3 m, Anschluss 3/4" BSP.
50 l/min Vane pump for Bio Diesel
Suitable for continuous operation, Capacity 52 l/min with a suction height of 3 m. Connection 3/4" BSP.

JPVR0502022V	Flügelzellenpumpe 12V



Ölwechselpumpe
Die gleiche hochwertige Pumpe, die auch im Ölwechselsystem verwendet wird. Mit dieser Pumpe kann das Öl einer V-8-Maschine in wenigen Minuten gewechselt werden.
Oil change pump
The same high-quality pump used in the oil change system. With this pump the oil of a V-8 machine can be changed in a few minutes.

JP17830-0012	Ölwechselpumpe 12V



MiniPuppy zur festen Installation an Bord zur Entleerung von Motorbilgen in einen geeigneten Behälter. Leistung 5,5 Liter / Minute, selbstansaugend bis 1,5 m, einfache Wartung.
MiniPuppy for fixed installation on board for emptying motor bilges into a suitable container. Capacity 5.5 litres / minute, self-priming up to 1.5 m, easy maintenance.

JP23620-4003	MiniPuppy 12V
JP23620-4103	MiniPuppy 24V
JESK374-0003	Service Kit



Porta-Quick™
Die Alternative, wenn man einen sauberen Ölwechsel durchführen will. Die robuste reversierbare Pumpe ist auf einem 13 l Behälter montiert und wird betriebsbereit mit Kabel, Batterieklemmen und Schlauchsystem geliefert. Auf einem Weg saugt die Pumpe das Öl aus dem Motor. Das in den Behälter abgesaugte Öl wird jetzt mit der gleichen Pumpe in ein geeignetes Gefäß abgepumpt. Selbstansaugend bis 1,2 m.
Porta-Quick™
The alternative if you want to carry out a clean oil change. The robust reversible pump is mounted on a 13 l container and is supplied ready for use with cable, battery clips and hose system. One way the pump sucks the oil out of the motor. The oil sucked into the container is now pumped into a suitable container with the same pump. Self-priming up to 1.2 m.

JP17800-2000	Porta-Quick 12V



Flachtank-Ölwechselsystem
Das Jabsco Flachtank-Ölwechselsystem extrahiert Öl bis Viskositätsgrad 50 bei einer Temperatur von 21°C durch den Motor-Ölmeßstabkanal in unter 5 Minuten. Das neue 13-Liter Flach-tankdesign ist Garant für einen sauberen und einfachen Ölwechsel auf jedem Boot und macht durch die stabile und leicht zu transportierende Ausführung eine einfache Entsorgung des Altöls möglich.
Flat tank oil change system
The Jabsco flat tank oil change system extracts oil to viscosity grade 50 at 21°C through the engine dipstick channel in under 5 minutes. The new 13 litre flat tank design ensures a clean and easy oil change on any boat and the robust and easy to transport design makes it easy to dispose of used oil.

JP17860-2012	Ölwechsler 12V



Ölwechselsystem
Herz des Systems ist eine robuste selbstansaugende Impellerpumpe, die auf einer Grundplatte an einem Verteiler mit 5 Anschlüssen und 3 Kugelventilen angeschlossen ist. Die ganze Einheit ist mit einer weißen Schutzhaube abgedeckt.
Oil change system
The heart of the system is a robust self-priming impeller pump, which is connected on a base plate to a manifold with 5 connections and 3 ball valves. The whole unit is covered with a white protective cover.

JP17820-0012	Ölwechselsystem 12V

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Ölpumpe - Oil change pump

Ölpumpe mit Körper aus Messing. Länge 200 mm
Oil change pump with brass body. Length 200 mm

Art.-Nr.	Länge length
EK32610	200 mm



Ölpumpe - Oil change pump

Ölpumpe mit Schlauch. Die Ausführung mit Kanister besitzt eine Aussparung am Kanister zum sicheren Verstauen der Pumpe.
Oil change pump with hose. The version with canister has a recess on the canister for safe storage of the pump.

Art.-Nr.	Länge length
EZ11579	ohne Kanister - without Canister
EZ24540	mit Kanister - including Canister



Motorölwechselset - Motor oil change kit

Motorölpumpe für die meisten Außenbord- und Z-Antrieb Motoren mit 3/8"-16 Anschluss. Inklusive Adapter für Yamaha.
Motor oil change pump suitable for most outboard or stern drive engines with 3/8"-16 filler plug. Comes with Yamaha adaptor.

Art.-Nr.	
EZ24543	



OIL SORBENT Ölbindetücher

Ein wasserabstoßender und schwimmfähiger Vliesstoff, der das 25-fache seines Eigengewichtes an Ölen oder Kraftstoffen in wenigen Sekunden aufsaugt.

OIL SORBENT ist das ideale Produkt zum
- Sichern des Tankeinfüllstutzen, um eine Verschmutzung des Decks zu verhindern.
- Reinigen von Deck und Rumpf ohne besondere Zusatzmittel
- Reinigen von Motoren und Generatoren
- Sichern der Bilge bevor Öle und Kraftstoffe in das Wasser gelangen können.
- Abschöpfen von Öl aus dem Bilgenwasser
- Ölaufnahme: 1 Liter/h

Art.-Nr.	
WP15	SB-Packung mit 1 Tuch 50 x 50 cm



Luftfilter - Vent Filter

Luftfilter mit austauschbarem Filter für Treibstoff und Fäkalientanks. Schlauchanschluss 19 - 25 mm
Vent filter with replaceable filter for fuel and faceal tanks. Hose Connection 19 - 25 mm

Art.-Nr.	Typ type
IP703305	Abluftfilter für Fäkalientanks - Holding Tank Vent Filter
IP703308	Ersatzfilter - Replacement filter unit



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

EXALTO Wischersystem sind für den maritimen Einsatz konzipiert
EXALTO bietet eine breite Palette von Hochleistungsmotoren, innovativen Armen, langlebigen Blättern, Steuerungen und Waschsystemen. Auf diese Weise kann **EXALTO** ein komplettes Wischersystem zusammenstellen, das die spezifischen Anforderungen und Wünsche des Kunden erfüllt. Die Wischer von **EXALTO** haben Wellen und Befestigungen aus rostfreiem Stahl. Die Antriebswellen laufen in selbstschmierenden Messinglagern, um viele Stunden störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Wischer verfügen über zwei Geschwindigkeiten, Selbstparken und bieten in Kombination mit einem unserer vielen Steuerungssysteme intervall Geschwindigkeiten, intelligente Wisch-/Waschfunktion und bei bestimmten Systemen synchronisiertes Wischen.
Sollten Sie größere Scheibenwischer als im Katalog aufgeführt benötigen, fragen Sie gezielt an.

EXALTO wiper systems are designed for maritime use
EXALTO offers a wide range of high performance motors, innovative arms, durable blades, controls and washing systems. This allows **EXALTO** to assemble a complete wiper system to meet the specific needs and wishes of the customer. **EXALTO**'s wipers have stainless steel shafts and attachments. The drive shafts run in self-lubricating brass bearings to ensure many hours of trouble-free operation. The wipers have two speeds, self-parking and, when combined with one of our many control systems, offer interval speeds, intelligent wipe/wash and, on certain systems, synchronised wiping.
If you need larger wipers than those listed in the catalogue, please contact us.

Wassertank mit Pumpe - Water tank with pump



Wassertank für Scheibenwaschsysteme. mit integrierter Pumpe. Es werden optionale Spritzdüsen benötigt, um das Reinigungswasser an die Scheibe zu bringen.
Windshield wash tank with integrated pump. Optional nozzles needed to apply the wash water to the windshield.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Inhalt capacity	Pumpe Pump
XA701080	12V	1,2 l	1
XA701021	24V	5,0 l	1

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar
Other sizes are available on special request.

Spritzdüsen für Waschanlagen - Washing Jets



Spritzdüsen für Waschanlagensystem.
Washing jet

Art.-Nr.	Anzahl Düsen Qty Nozzles	Passend für Fits for	
XA21000326	4	215 BD	
XA2154C		Clip für Schlauch	Clip for tubing

Steuerungen für Scheibenwischer - Wiper control units



Steuereinheit LD für bis zu 4 Scheibenwischern. Einsetzbar mit 12 und 24 V Bordnetz. Scheibenwischer können in zwei Gruppen getrennt voneinander angesteuert werden. Programmauswahl Dauerbetrieb, Parkposition, 3 Intervall-Schaltungen und Wasch/Wisch Programm. Im Intervall Modus laufen alle Wischer synchron
Wiper control unit for up to 4 whipers. For 12 and 24 V voltage. The whiper can be switched in two groups individually. Programm continous speed, selfparking, three step intermittent wipe and a wish/wash feature. In the intermittent modes, all wipers run syncronised.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Anz. Wischer Qty. wipers	Maße Außen Outer size	Einbautiefe deapth
XA210604	12 / 24 V	4	90 x 90 mm	50 mm



Steuereinheit LD für bis zu 3 Scheibenwischern. Einsetzbar mit 12 oder 24 V Bordnetz. Programmauswahl Dauerbetrieb langsam, Dauerbetrieb schnell, Parkposition, Intervall-Schaltung und Wasch/Wisch Programm. Schaltbar in 2 Gruppen: Nur Hauptwischer, oder alle Wischer.
Wiper control unit for up to 3 whipers. For 12 or 24 V voltage. Programm continous speed slow or fast, selfparking, intermittent wipe and a wish/wash feature. The Wipers can be switched in 2 groups, Master motor or all motors.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Anz. Wischer Qty. wipers
XALD91812	12 V	3
XALD91824	24 V	3



Steuereinheit LD für 1 Scheibenwischer. Einsetzbar mit 12 und 24 V Bordnetz. Programmauswahl Dauerbetrieb langsam, Dauerbetrieb schnell und Parkposition. Das Set enthält Schalter und Einbaurahmen.
Wiper control unit for 1 whiper. For 12 and 24 V voltage. Programm continous speed slow or fast and selfparking. The set includes a switch and frame.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Anz. Wischer Qty. wipers
XA906425	12 / 24 V	1

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Scheibenwischer Typ 215BD - Windshield wiper type 215BD

Der Scheibenwischermotor Typ 215BD ist für Schott- und Glasmontage geeignet. Es können auch Parallel-Wischerarme montiert werden. Die notwendige Montageplatte wird mit den Parallel-Wischerarmen mitgeliefert. Die Wischermotoreinheit ist vollständig in einem wasserdichten Gehäuse untergebracht. Das Gehäuse hat die Schutzart IP66, so dass der 215BD sowohl für offene als auch für abgedeckte Boote geeignet ist. Standardmäßig isoliert und massefrei. Zwei Geschwindigkeiten, selbstparkend Funktion. Wischwinkel einstellbar von 40° - 110°

The wiper motor type 215BD is suitable for bulkhead and glass mounting. Parallel wiper arms can also be mounted. The necessary mounting plate is supplied with the parallel wiper arms.
The wiper motor unit is fully enclosed in a waterproof housing. The housing is rated at IP66, so the 215BD is suitable for both open and covered boats. Insulated earth return as standard. Two Speed levels, self parking function. Adjustable wiping arc 40° - 110°.

Armlänge:	300-600 mm
Max. Blattlänge:	600 mm
Schaftdurchmesser:	16 mm
Schutzart	IP66
Drehmoment	18 Nm
Armlength:	300-600 mm
Max. Blade length	600 mm
Ø driveshaft	16 mm
Protection class	IP66
Torque	18 Nm

Art.-Nr.	Schaftlänge shaft length	Spannung Voltage	Stärke Durchlass Bulkhead thickness	Leistung Power	Farbe Colour
XALD12251	25 mm	12 V	0 - 15 mm	15 W	weiß - white
XALD24251	25 mm	24 V	0 - 15 mm	15 W	weiß - white
XALD12501	50 mm	12 V	15 - 40 mm	15 W	weiß - white
XALD24501	50 mm	24 V	15 - 40 mm	15 W	weiß - white
XALD12751	75 mm	12 V	40 - 65 mm	15 W	weiß - white
XALD24751	75 mm	24 V	40 - 65 mm	15 W	weiß - white

Art.-Nr.	Schaftlänge shaft length	Spannung Voltage	Stärke Durchlass Bulkhead thickness	Leistung Power	Farbe Colour
XALD12259	25 mm	12 V	0 - 15 mm	15 W	schwarz - black
XALD24259	25 mm	24 V	0 - 15 mm	15 W	schwarz - black
XALD12509	50 mm	12 V	15 - 40 mm	15 W	schwarz - black
XALD24509	50 mm	24 V	15 - 40 mm	15 W	schwarz - black
XALD12759	75 mm	12 V	40 - 65 mm	15 W	schwarz - black
XALD24759	75 mm	24 V	40 - 65 mm	15 W	schwarz - black



Wischerarm aus Edelstahl, schwarz beschichtet. Passend für 16 mm Schaft Ø. Einstellbare Länge.
Wiper arms in Stainless steel, black-coated. Fits on 16 mm shafts. Adjustable length.

Art.-Nr.	Länge length	Max. Blattlänge max. blade length		
XALD81118	330 - 450 mm	280 - 600 mm	schwarz	black
XALD81124	450 - 600 mm	280 - 600 mm	schwarz	black

Wischerarme aus Edelstahl, schwarz beschichtet. Passend für 16 mm Schaft Ø. Einstellbare Länge und Clip für Parkposition.
Wiper arms in Stainless steel, black-coated. Fits on 16 mm shafts. Adjustable length and clip for Parkposition.

Art.-Nr.	Länge length	Max. Blattlänge max. blade length		
XALD81218	330 - 450 mm	280 - 600 mm	schwarz	black
XALD81224	450 - 600 mm	280 - 600 mm	schwarz	black



Parallel-Wischerarm aus Edelstahl, schwarz beschichtet oder poliert. Passend für 16 mm Schaft Ø. Einstellbare Länge. Inklusive Halterung
Parallel wiper arms in Stainless steel, black-coated. Fits on 16 mm shafts. Adjustable length. Including Support shaft.

Art.-Nr.	Länge length	Max. Blattlänge max. blade length		
XALD81318	330 - 450 mm	280 - 600 mm	schwarz	black
XALD81318P	330 - 450 mm	280 - 600 mm	poliert	polished
XALD81324	450 - 600 mm	280 - 600 mm	schwarz	black
XALD81324P	450 - 600 mm	280 - 600 mm	poliert	polished

Ersatzwischblätter in schwarz mit hochwertige Wischerblatt, gebogen aus Karbonstahl oder Edelstahl AISI304.
Wiper blades in black with high quality rubber blade, curved made of carbon steel or stainless steel AISI304

Art.-Nr. AISI304	Art.-Nr. Carbon steel	Blattlänge blade length
XALD82011	XALD82011P	280 mm
XALD82012	XALD82012P	300 mm
XALD82014	XALD82014P	350 mm
XALD82016	XALD82016P	400 mm
XALD82018	XALD82018P	450 mm
XALD82020	XALD82020P	500 mm
XALD82022	XALD82022P	550 mm
XALD82024	XALD82024P	600 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Scheibenwaschanlage - Windshield wash system



Komplette Scheibenwaschanlage mit Tank, Haltebügel, Schlauch, zwei Spritzdüsen und Kabelset.
Windshield wash system incl. tank, mounting bracket, tubing, two nozzles and wireset.

Art.-Nr.	
EK10500	12V

Scheibenwischer - Windshield wiper



Handscheibenwischer mit verchromtem Messinggriff. Arm aus Edelstahl.
Nur für gerade Scheiben, kann jedoch ausgetauscht werden.
Hand operated windshield wiper, chrome plated brass handle and stainless steel arm.
For straight windshields only.

Art.-Nr.	Blattlänge blade length	Armlänge arm length
EK12601	280 mm	190 - 280 mm

Scheibenwischer - Windshield wiper



Wischerarm aus Edelstahl für Scheibenwischmotor mit 9 mm Schaft, passend für Wischblätter mit 5 mm Aufnahme, Länge ist einstellbar von 190 - 280 mm.
Wiper arms in stainless steel for wiper motors with 9 mm shaft, suitable for wiping blades with 5 mm receptacle, adjustable in length from 190 to 280 mm.

Art.-Nr.		passend für Scheibenwischer suitable for windshield wipers
EK31011-1		EK12601, EK40791A, EK40798A



Ersatzwischblätter, gerade Form, Halterung aus Edelstahl und Wischlippe aus Silikongummi, mit 5 mm Aufnahme.
Straight blades, straight shape, with stainless steel bracket and Silicon rubber Sqeegee, with 5 mm receptacle.

Art.-Nr.	Blattlänge blade length	passend für Scheibenwischer suitable for windshield wipers
EK31021-1	279 mm	EK12601, EK40791A, EK40798A
EK31024	355 mm	EK12601, EK40791A, EK40798A

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Trailer Sicherheitswinden - Trailer safety winches

Selbstbremsend
Self Braking



GOLIATH Trailer Sicherheitswinden komplett mit Gurt und Haken. Verzinkt mit Kunststoffabdeckung und abnehmbarer Kurbel. Die angegebenen Zuglasten bezieht sich auf eine Steigung von 20%. Die integrierten Sperrklinken verhindern ein Lösen, auch wenn die Kurbel los gelassen wird.

- Winde komplett mit Gurt und Haken
- Farbliches Gurtband zur Orientierung bei den Zugkräften
- Verzinkter Stahl mit Kunststoffabdeckung

GOLIATH safety Trailer winches with belt and hook. Galvanized with plastic cover and removable crank. The indicated tensile loads refer to a gradient of 20%.
The integrated pawls prevent loosening, even if the crank is released.

- Winch complete wit strap and hook
- Colour code indicates strap pulling capacity
- Galvanized steel and plastic carter



Einfachheit

Das Visier nach unten drücken und den Gurt von der Winde ziehen. Boot einhängen und den Gurt spannen. Das Boot ist automatisch gesichert.

Simplicity

Push the Strap guide in lower position and pull off the strap. Hitch the boat up. The boat is automatically secured



Permanent Sicherheit

Die Winde hält das Boot. Sie können die Kurbel loslassen.

Constant security

The winch holds the boat. You can unhand the handle.



Komfort

2 Achsen, um den Kraftaufwand zu verringern. Wenn der Benutzer sein Boot zu Wasser lässt, sichert die Winde das Boot, auch ohne Bedienung der Kurbel. Aufwickeln ohne Last 10x schneller.

Comfort of use

2 speeds to reduce the effort. During pulling operation the winch holds the boat even without action on handle. Up winding without load 10 times faster.

							
Art.-Nr.	**GT0700**	**GT0800**	**GT0900**	**GT1200**	**GT1600**	**GT2200**	**GT3000**
Zugkraft bei 20 % Steigung Tensile force at 20 % gradient	700	800	900	1200	1600	2200	3000
Untersetzung - 1. Gang Untersetzung - 2. Gang	1 / 3,5 -	1 / 4,85 -	1 / 4,85 -	1 / 4,85 1 / 9,71	1 / 4,85 1 / 9,71	1 / 4,85 1 / 9,71	1 / 10,00 1 / 21,77
Gurtband Länge Webbing length	6,5 m	8,0 m	8,0 m	8,0 m	8,0 m	8,0 m	13,0 m
Gurtband Farbe Webbing colour	schwarz black	schwarz black	gelb yellow	gelb yellow	grün green	grün green	rot red
Kurbelkraft beim Zug *) Bootsgewicht / Kurbelkraft	560 kg 700 kg 5 kg 7 kg	590 kg 780 kg 5 kg 7 kg	675 kg 900 kg 5 kg 7 kg	900 kg 1200 kg 5 kg 7 kg	1200 kg 1600 kg 5 kg 7 kg	1600 kg 2200 kg 7 kg 11 kg	2400 kg 3000 kg 2 kg 7 kg
Länge Kurbel Length handle	200 mm	250 mm	290 mm	250 mm	290 mm	290 mm	290 mm
L1 / L2	186 / 430 mm	186 / 390 mm	186 / 430 mm	186 / 390 mm	186 / 430 mm	186 / 430 mm	252 / 518,8 mm
B1 / B2	119 / 273 mm	119 / 273 mm	119 / 273 mm	119 / 273 mm	119 / 273 mm	119 / 273 mm	177,5 / 335,4 mm
H	183 mm	208 mm	208 mm	208 mm	208 mm	208 mm	220,5 mm
Gewicht ca. Weight approx.	4,7 kg	5,7 kg	5,7 kg	6,1 kg	6,1 kg	6,5 kg	21,0 kg





*) Die angegebenen Zuglasten bezieht sich auf eine Steigung von 20%
The indicated tensile loads refer to a gradient of 20%.

Nach Installation muss überprüft werden, dass die Winde korrekt funktioniert, indem ein Inbetriebnahmetest gemäß den vor Ort gültigen Bestimmungen durchgeführt wird. Die Winde muss entsprechend den vom Hersteller gegebenen Anweisungen verwendet und gewartet werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Unfällen führen.
After installation, check that the winch is functioning correctly by performing a commissioning test in accordance with local regulations. The winch must be used and serviced in accordance with the manufacturer's instructions. Failure to follow these instructions may result in an accident.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kielrolle - keel roll



schwarzes Gummi, mit Buchse
black rubber, with bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
TP21100	100	13	75
TP21130	130	13	75
TP21200	200	16	75



transparent aus Polymer, ohne Buchse
Polymer, transparent, without bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
EZ8712	125	17,7	74,0

Bugrolle - bow roll



schwarzes Gummi, ohne Buchse
black rubber, without bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
TP24075	75	13	75



transparent aus Polymer, ohne Buchse
Polymer, transparent, without bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
EZ8707	70	13,5	75,0



blaues PU, ohne Buchse
blue PU, without bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
TP34075	75	16,7	76,0

V-Kielrolle - V keel roll



schwarzes Gummi, ohne Buchse
black rubber, without bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
TP22200	180	16	80
TP22250	230	16	80



transparent aus Polymer, ohne Buchse
Polymer, transparent, without bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
EZ8720	200	17,5	76,0
EZ8725	250	15,5	80,5

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Seitenrolle - side roll



schwarzes Gummi, mit Buchse
black rubber, with bushing

Art.-No.	L mm	Schaft mm	Øa mm
TP23100	100	16	62
TP23150	150	16	64

Stevenschutz - Bow Stop



schwarzes Gummi, mit Buchse
black rubber, with bushing

Art.-No.	Basis base	H ca.
TP25050	50 x 50 mm	51 mm
TP25075	75 x 75 mm	95 mm
TP25100	100 x 75 mm	76 mm



transparent aus Polymer, ohne Buchse
Polymer, transparent, without bushing

Art.-No.	Breite Basis	Breite Öffnung	H ca.
EZ8808	76 mm	89 mm	76 mm
EZ8813	76 mm	140 mm	76 mm

Lagerbolzen - Bearing Bolts



Lagerbolzen für blaue PU Rollen, Material AISI 316
mit Gewindestange, 2 Unterlegscheiben und
2 selbstsichernden Muttern.
Bearing Bolts in AISI 316 for blue PU rolls
with bearing bolt, 2 washers and 2 self locking nuts.

Art.-No.	Ø mm	L mm	passende Rollen suitable rolls	
TP46095	16 mm	145	TP31100	(L=100)
TP46200	16 mm	250	TP32200	(L=200)
TP46250	16 mm	300	TP32201	(L=250)

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rudern, Steuern, Manövrieren

5

Bugstrahlruder	ab 436
Dollen	ab 432
Elektromotoren	ab 434
Kanu & Kajakpaddel	ab 430
Pinnenarretierungen	ab 424
Pinnenauslegergelenke	ab 428
Pinnenverlängerungen	ab 425
Riemen	ab 431
Ruderbeschläge	ab 420
Rudergabeln	ab 432
Schwertkastendichtung	ab 423
Spiegelbeschläge	ab 421
Stechpaddel	ab 429
Zubehör Pinnenverlängerungen	ab 424











Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ruderbeschläge Edelstahl - Rudder Fittings in Stainless Steel



HA4017-35
HA4017-42
HA4017-45

Edelstahl 1.4401
Stainless Steel AISI 316

allen

Art.-Nr.	Bi mm	Ø mm	Li mm	Zusatz
HA4117L	11	8	60	OPTI
HA4117S	11	8	60	OPTI
HA4017-23	23	8	ca. 70	
HA4017-35	35	8	89	
HA4017-42	42	8	92	
HA4017-45	45	8	88	



HA4017-23



HA4018-23

HA4018-23	23	8	ca. 109	
HA4018-35	35	8	147	
HA4018-42	42	8	144	
HA4018-45	45	8	ca. 110	



HA4018-35
HA4018-42
HA4018-45

Ruderbeschläge Aluminium - Rudder Fittings in Aluminium



SS1801
SS1844



SS1803
SS1807
SS1811
SS1846



SS1805

Aluminium schwarz eloxiert / Aluminium, black anodized
Neukonstruktion: Die Stifte weisen eine Bohrung auf, so dass mit einem Sicherungsclip (MC F025) unbeabsichtigtes Lösen verhindert werden kann.

seasure

Art.-Nr. lose	Bi mm	Ø mm	Li mm	Länge Fingerling
SS1801	ca. 26	8	ca. 58	32
SS1803	26	8	100	46
SS1844	32	8	58	32
SS1846	32	8	100	46
SS1805	38	8	58	32
SS1807	38	8	100	46
SS1811	54	8	100	46



SS1800



SS1802
SS1810
SS1845

Art.-Nr. lose	Bi mm	Ø mm	Li mm	H mm
SS1800	26	8	55	19
SS1802	26	8	100	26
SS1845	32	8	100	26
SS1804	38	8	58	19
SS1806	38	8	100	26
SS1810	54	8	100	26



SS1804
SS1806

Distanzstücke für SEA SURE - Packing Pieces for SEA SURE



Distanzstücke für SEA SURE - Ruderbeschläge, lange Ausführung
spacer pieces for SEA SURE rudder fittings, long (bottom)

seasure

Art.-Nr.	Dicke thickness		
SS1830	1/16"	1,8 mm	3 Löcher / 3 holes
SS1831	1/8"	3,2 mm	3 Löcher / 3 holes

kurz
short (top)

seasure

SS1835	1/16"	1,8 mm	2 Löcher / 2 holes
SS1836	1/8"	3,2 mm	2 Löcher / 2 holes

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Spiegelbeschläge Edelstahl - Transom Fittings in Stainless Steel

8 mm

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

allen

Art.-Nr.	Loch-abstand	Ø mm
HA4020S	60 mm	8
HA4019S	57 mm	8
HA4020	52 mm	8
HA4019	60 mm	8



Spiegelbeschläge Nylon - Transom Fittings in Nylon

8 mm

Nylon, grau
Nylon, grey

allen

Art.-Nr.	Loch-abstand	Ø mm	
HA420	50 / 110	8	extra langer Abstand 40 mm zum Fingerling



Spiegelbeschläge Aluminium - Transom Fittings in Aluminium

8 mm

SeaSure® Aluminium, schwarz eloxiert
SeaSure® Aluminium, black anodized

seasure

Art.-Nr.	Loch-abstand	Ø mm	Bohrungen	H mm	Länge Fingerling
SS1818	57 mm	8	2	13	38
SS1813	57 mm	8	2	22	29
SS1814	57 mm	8	4	28	43
SS1817	57 mm	8	2	13	
SS1812	57 mm	8	2	22	
SS1812B	57 mm	8	2	27	mit Carbonbuchse
SS1840	57 mm	8	4	33	mit Carbonbuchse





Spiegelbeschläge mit Klappnasensicherung
Top transom pintle with drop nose

seasure

SS1814DL	passend für SS1802, SS1845, SS1806, SS1810, 4 Bohrungen	37
SS1813D	Passend für SS1800 und SS1804, 2 Bohrungen	37



Art.-Nr.		
SS1839	Carbonbuchse für Ruderbeschläge	Carbon socket for rudder fittings
SS1839K	Carbonbuchse KURZ für Ruderbeschläge	Carbon socket SHORT for rudder fittings



Distanzstücke für SEA SURE - Packing Pieces for SEA SURE

Distanzstück für Spiegelbeschläge
spacer for top transom pintle

seasure

Art.-Nr.	passend für suitable for	Dicke thickness
SS1852	SS1812 und SS1813	4,9 mm
SS1854	SS1814 und SS1840	4,9 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ruderbeschläge Aluminium - Rudder Fittings in Aluminium







Aluminium schwarz eloxiert / Aluminium, black anodized
Neukonstruktion: Die Stifte weisen eine Bohrung auf, so dass mit einem Sicherungsclip (MC F025) unbeabsichtigtes Lösen verhindert werden kann.

Art.-Nr. lose		Bi mm	Ø mm	Li mm	Länge Fingerling
SS2203		25	10	100	46
SS2244		32	10	58	32
SS2207		38	10	100	46
SS2211		54	10	100	46







Art.-Nr. lose		Bi mm	Ø mm	Li mm	H mm	
SS2200		25	10	55	19	
SS2202B		25	10	100	26	mit Carbonbuchse
SS2245		32	10	100	26	
SS2204		38	10	58	19	
SS2210		54	10	100	26	
SS2208		54	10			

Spiegelbeschläge Aluminium - Transom Fittings in Aluminium

SeaSure® Aluminium, schwarz eloxiert
SeaSure® Aluminium, black anodized





Art.-Nr.		Loch-abstand	Ø mm	Bohrungen	H mm	Länge Fingerling
SS2213		57 mm	10	2	22	29
SS2214		57 mm	10	4	28	43





SS2212		57 mm	10	2	22	
SS2215		57 mm	10	4	33	

Ruderbeschlag für Kielboote - Keel Boat Transom Fitting



Lieferung ohne Bolzen
Delivered without pin

Ruderbeschlag aus schwarz eloxiertem Aluminium und Spiegelbeschlag aus Edelstahl.
Rudder fitting made of black anodized Aluminium and Transom fitting made of stainless steel

Spiegelbeschlag - Transom fitting

Art.-Nr.		Loch-abstand	Ø mm	Bohrungen	H mm
SS2219		76 mm	10	4	32

Ruderbeschlag - Rudder fitting

Art.-Nr. lose		Bi mm	Ø mm	Li mm	H mm
SS2220		46	10	100	25,4

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rudersicherung - Rudder Retaining Clips

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description
HA21-2SB	HA21-10	Nylon

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description	Stärke strength
SS1820	SS1820-SB	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316	0,6 mm
HA4121		Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316	0,8 mm



HA21



SS1820



HA4121

Schwertkastendichtung - Slot Strip

Schwertkastendichtung als Komplettset mit doppelseitigen 3M VHB Tape.
Slot Strip as complete system with double side 3M VHB Tape.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
JH3503-SB	Schwertkastendichtung, 50 mm x 2 m	Slot Strip, 50 mm x 2 m
JH3753-SB	Schwertkastendichtung, 75 mm x 2 m	Slot Strip, 75 mm x 2 m



Art.-Nr.	Beschreibung description	
JH350	Schwertkastendichtung, 50 mm x 30 m	Slot Strip, 50 mm x 30 m
JH375	Schwertkastendichtung, 75 mm x 30 m	Slot Strip, 75 mm x 30 m



Befestigung z. B. mit Sikaflex oder Epoxykleber
Fixing with Sikaflex or Epoxy glue i. e.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

DAVIS TILLER-TAMER



DAVIS TILLER-TAMER mit einer kleinen Schraubbewegung kann jederzeit die Pinne festgestellt werden. Keine Demontage notwendig bei Nichtbenutzung.
The tension is smoothly adjustable from fully locked to fully free. Not to be deinstalled in case of no use.

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	LL mm
DA2205	102	51	44	46

Sea Sure Tiller Lock



SEA SURE - Tiller Lock - Pack mit Leine, Gummileine und Anbauanweisung, Edelstahl
pack with rope, shock-cord and instructions, stainless steel

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	LL mm
SS1925	143	44	25	70





Golfschlägergriff - Golf club handle



Art.-Nr.	Beschreibung description
SS2342	(schwarz) passend f. 16 mm Außen-Rohr-Ø (black) suitable for 16 mm tube outside Ø

GRIP-KIT Grifftape



Grifftape schwarz 30 mm x 1,8 m aus weichem, strukturiertem Gummi. Jede Verpackung enthält zusätzlich selbstverschweißendes Tape für die Griffenden.
A soft conformable rubber grip tape to coil wrap Tillers, Windsurf, Kite and Ski handles. Pack includes self amalgamating tape to secure ends.

Art.-Nr.	B mm	L m	Farbe colour
PSV300290	30	1,8	schwarz - black

Halterung für Pinnenausleger - Retaining Clip



HA 454



SS23..

Art.-Nr.	Packmenge package	Beschreibung description
SS2340	-	Nylon f. 16 mm Ø
HA454-10	VP à 10 Stück	Nylon f. 16 mm Ø
SS2384	-	Nylon f. 19 mm Ø
SS2386	-	Nylon f. 22 mm Ø

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Aluminium



ALLEN Aluminium Pinnenausleger mit fester Länge in zwei Farben mit austauschbarem Kunststoffgelenk. Golfschlägergriff aus PU-Schaum.
ALLEN Aluminium tiller extension with fixed length in two different colours with removable plastic universal joint. Lightweight foam grip.

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Øa tube Ø outside	Gewicht weight	Farbe colour	
HA4898	609 mm	16 mm	124 g	silber	silver
HA4298	762 mm	16 mm	147 g	silber	silver
HA4498	915 mm	16 mm	170 g	silber	silver
HA4698	1067 mm	16 mm	195 g	silber	silver

Carbon



ALLEN Pinnenausleger mit fester Länge aus Carbonfaser mit austauschbarem Kunststoffgelenk. Golfschlägergriff aus PU-Schaum.
ALLEN tiller extension with fixed length made off Carbon fibre with removable plastic universal joint. Lightweight foam grip

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Øa tube Ø outside	Gewicht weight	passend für suitable for
HA5506	609 mm	20 mm	96 g	Optimist, Cadol
HA5512	1200 mm	20 mm	147 g	Finn, 470, 420, Laser, Pirat
HA5514	1400 mm	20 mm	164 g	RS400 (lang), Merlin, Rocket
HA5519	1900 mm	20 mm	206 g	Contender, Spice, Int. 14, RS814
HA5525	2500 mm	20 mm	269 g	49er, Laser 5000, Boss





BARTON Pinnenausleger verfügt über ein unidirektionales Carbonfaserrohr dass zusätzlich mit einer gewickelten Schicht verstärkt und somit stärker als traditionelle Konstruktionen ist. Ausgestattet mit Schaumgriff für weniger Ermüdung bei langer Nutzung. Inklusive Halterung.
BARTON Tiller extension features uni-directional Carbon fibre tube which incorporates an additional pullwound spiral layer for optimum strength. Making it stronger than conventional Carbon fibre tube. Equipped with foam handle to reduce fatigue during long periods of use. Includes Tiller clip.

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Øa tube Ø outside	Gewicht weight
BT43502	800 mm	16 mm	155 g
BT43506	1200 mm	16 mm	200 g
BT43509	1500 mm	16 mm	237 g
BT43605	Ersatz Sicherungsclip		Spare tiller clip

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

WICHARD



Teleskop-Pinnenausleger mit ergonomisch geformten Griff und integriertem Auslöser für variable Einstellung. Das spezielle Orbitalgelenk ermöglicht die freie Drehung in alle Richtungen. Komplett mit Rohrklemme
Telescopic tiller extension with ergonomic handle with integrated tigger for multi-position adjustment. The special orbital joint for rotational freedom. Complete with springcleat

Art.-Nr.	Länge length
SR7550	700 - 1000 mm
SR7551	800 - 1200 mm



Pinnenausleger aus Aluminium mit Gummigelenk. Komplett OHNE Rohrklemme
Tiller extension in Aluminium with rubber power joint. Complete WITHOUT springcleat

Art.-Nr.	Länge length
SR7555	700 - 1000 mm
SR7556	800 - 1200 mm



Pinnenausleger aus Aluminium mit einer Aufnahmegabel aus Edelstahl. Komplett mit Rohrklemme
Tiller extension in Aluminium with attachment fork in stainless steel Complete with springcleat

Art.-Nr.	Länge length
SR7540	580 mm
SR7541	700 mm

SEA SURE Jollen Teleskopausleger - SEA SURE Dinghy telescop extension



Teleskop-Pinnenausleger aus Aluminium komplett mit Kunststoff Halter und griffigem Golfschlägergriff. Gelenk mit Schnellverschluss.
Aluminium telescopic tiller extension with plastic clip and rubber handle. Joint with quick snap

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Øa tube Ø outside	Gewicht weight	Farbe colour	
SS2370A	710 - 1020 mm	35 / 30 mm		schwarz	black
SS2370B	810 - 1230 mm	35 / 30 mm	405 g	schwarz	black
SS2370C	1020 - 1630 mm	35 / 30 mm	510 g	schwarz	black



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

LINDEMANN





Der Seaworld Pinnenausleger hat ein transparentes Gummigelenk (SS2344D), welches mit einem Dyneema®-Faden verstärkt ist. Das eloxierte Aluminium Rohr hat einen Durchmesser von 16 mm. Der Golfschlägergriff ist sehr griffig und liegt angenehm in der Hand. Der Lochabstand des Gummigelenkes beträgt 25 mm.
The Seaworld tiller extension is made of 16 mm anodized aluminium tube and equipped with a transparent flexible rubber joint (SS2344D) which is strengthened by a rope core. The golf club handle is very grippy. The fixing hole distance of the joint is 25 mm.

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Øa tube Ø outside
EKR8060	600 mm	16 mm
EKR8075	750 mm	16 mm
EKR8090	900 mm	16 mm
EKR8105	1050 mm	16 mm

Optiparts



Delux, Gummigelenk mit Tauwerksicherung
Delux, rubber joint with rope core

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Øa tube Ø outside	LL mm	Farbe colour	
RB2306	600 mm	16 mm	32	schwarz	black
RB2950	Ersatzgelenk für RB2306		32		

Standard, mit Gummigelenk ohne Tauwerksicherung
Standard, with rubber joint but without rope core

Art.-Nr.	Länge	Rohr-Øa tube Ø outside	Farbe colour	
RB2406	600 mm	16 mm	silber	silver



RB 2306



RB 2406



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kunststoffgelenk für Pinnenausleger - Plastic Tiller Extension Joint


SS2344D

Set bestehend aus Befestigungsplatte und flexiblen Kunststoffgelenk für lange Ausleger
Set composed of base plate and flexible plastic joint for long tiller extensions

seasure

Art.-Nr.	für Rohr Øi for tube Øi	Gelenkform type of joint	LL mm	
SS2344	13,0 mm	rund - round	25	
SS2344D	13,0 mm	rund - round	25	mit Dyneema®-Tau Verstärkung


RB2306X

Set bestehend aus Befestigungsplatte und sehr flexiblen Kunststoffgelenk für kurze Ausleger
Set composed of base plate and ultra flexible plastic joint for short tiller extensions

seasure

SS2367D	13,5 mm	rund - round	25	mit Dyneema®-Tau Verstärkung

Set bestehend aus Befestigungsplatte und flexiblen Kunststoffgelenk
Set composed of base plate and flexible plastic joint

RB2306X	13,0 mm	rund - round	32	mit Tauwerkverstärkung

Kunststoffgelenk mit Schnellverschluss - Joint with Quick lock


SS2376


HA5198


RB2950


SS2378

Art.-Nr.	für Rohr Øi for tube Øi	Gelenkform type of joint	LL mm	
SS2376	13,0 mm	rund - round	25	
SS2378	13,0 mm	rund - round	25	
HA5198	13,0 mm	rund - round	32	
RB2950	13,0 mm	rund - round	32	mit Tauwerkverstärkung

Pinnenauslegerbeschlag - Tiller Extension Joint



Pinnenauslegerbeschlag für eckige Pinnenausleger
Tiller joint for square profile tiller extensions

allen

Art.-Nr.	Beschreibung description	LL mm
HA4098	Breite Pinnenaufnahmegabel 18 mm fork width for tiller extensions 18 mm	38

CONTACT Auslegergelenk - CONTACT Extension Joint





CONTACT SINGLE Auslegergelenk mit nach vorne liegendem Anschluss für Pinnenausleger mit 22 bzw. 25 mm Innen-Ø. Hergestellt aus steifem Gummi für längere Ausleger von 1,2 m bis 2,5 m. Passend für Pinnen mit 30 mm Ø
CONTACT SINGLE Extension joint with forward facing extension connectors for 22 or 25 mm inner-Ø. Manufactured in stiffer rubber better suited to longer length from 1,2 m - 2,5 m.
Fits on 30 mm Ø tillers.

seasure

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS2366S	für 22 mm Øi Ausleger - for 22 mm Øi handle
SS2368S	für 25 mm Øi Ausleger - for 25 mm Øi handle



CONTACT TWIN Auslegergelenk mit zwei seitlichen Anschlüssen für Pinnenausleger mit 22 bzw. 25 mm Innen-Ø. Hergestellt aus steifem Gummi für längere Ausleger von 1,2 m bis 2,5 m. Passend für Pinnen mit 30 mm Ø
CONTACT TWIN Extension joint with 2 extension connectors for 22 or 25 mm inner-Ø. Manufactured in stiffer rubber better suited to longer length from 1,2 m - 2,5 m.
Fits on 30 mm Ø tillers.

seasure

Art.-Nr.	Beschreibung description
SS2366	für 22 mm Øi Ausleger - for 22 mm Øi handle
SS2368	für 25 mm Øi Ausleger - for 25 mm Øi handle

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

IndiTour



Qualitätspaddel aus ausgewähltem laminierten Kiefernholz. 2-fach lackiert, mit Palm-Griff.
Quality paddle laminated from clean timber, varnished 2 times. Shaped handle.

Art.-Nr.	Länge length	ca. Gewicht approx. weight
RP1100	1000 mm	575 g
RP1125	1250 mm	700 g
RP1140	1400 mm	750 g
RP1150	1500 mm	800 g
RP1160	1600 mm	875 g
RP1170	1700 mm	975 g
RP1180	1800 mm	1050 g



Paddel mit Aluminiumsstiel - Paddle with Aluminium shaft



Leichte, widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion mit Kunststoff-Blättern
light, but strong aluminium construction with plastic parts

Art.-Nr. VP à 10	Länge length	Rohr-Ø tube-Ø	Endbeschlag end fitting	
EZ9120-10	120 cm	25	Griffknauf	pommel
EZ9140-10	137 cm	25	Griffknauf	pommel



Leichte, widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion mit KS-Blättern
light, but strong aluminium construction with plastic parts

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tube-Ø	Endbeschlag end fitting	
DA4330	500 - 1150 mm	25 / 29 mm	Griffknauf	pommel
DA4372	800 - 1700 mm	25 / 29 mm	Bootshaken	boat hook



Leichte, widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion mit Kunststoff-Blättern
light, but strong aluminium construction with plastic parts

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tube-Ø	Endbeschlag end fitting			
BL4330	57 - 82 - 107 cm	21 / 25	Griffknauf	pommel	orange	
BL4339	57 - 82 - 107 cm	21 / 25	Griffknauf	pommel	schwarz	black

Einhand Jollenpaddel - Single Handed Paddle

Das Einhändige Paddel
Optimal für Ein-Mann-Jollen, da nur eine Hand zum paddeln benötigt wird. Mit der anderen kann gesteuert werden. Durch die Größe leicht zu verstauen und wiegt nur 215 g.
Single Handed Paddle
Best for one-hand-dinghies. Used with one arm only, whilst the other arm can steer by tiller. Easy to stow, weights only 215 g.



Art.-Nr.	Farbe	Colour
SS300022	orange	orange
SS300022G	grau	grey

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Qualitätspaddel aus Finnland für Kanu und Kajak

IndiCamp



IndiCamp

Blatt und Griff aus wetterbeständigem Polypropylen.
Ein leichtes und haltbares Vielzweckpaddel.
Blade and Handle made of weather proof polypropylene
A light and strong all-round paddle

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight
RP7040	1400 mm	ca. 680 g
RP7050	1500 mm	ca. 700 g

Camping





Camping

Ein leichtes und robustes Paddel. Das Paddel ist rechtshändig mit bogenförmigen, symmetrischen Blättern aus hartem Kunststoff, die im 60°-Winkel zueinander stehen.
light and durable allround paddle. Right handed and the blades are at 60° angle to each other. The durable plastic blade is bent and symetrically shaped.

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight
RP1722	2200 mm	ca. 920 g
RP1724	2400 mm	ca. 1050 g

CampingPlus





mittig teilbar
divided in half

Camping Plus

Wie 'Camping', allerdings teilbar. Das Paddel kann in drei Winkeln zusammengesteckt werden: 80° rechtshändig, gerade oder 80° linkshändig.
Similar to "Camping" but with a joint. Connectable in three angles: 80° for right hand, straight and 80° for left hand.

Art.-Nr.	Länge length	Gewicht weight
RP1922	2200 mm	ca. 965
RP1924	2400 mm	ca. 1085

Transportwagen - Trolley



Transportwagen für kleine Jollen wie z. B. Opti, Kajaks oder Kanus. Mit Gurt und 9" Luftreifen.
Trolley for small dinghies i.e. Opti, Kajaks or Canoes. with webbing and 9" pneumatic wheels.

Art.-Nr.	Gesamtbreite total width	Nutzbreite usable width
EZ16230S	755 mm	540 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Riemenruder Seaside - Oars Seaside

Leichte Qualitätsriemen aus 2-fach lackiertem premium Fichtenholz.
Ø: 44 mm, Toleranz ± 1 mm. Wenn Notwendig, bitte Riemenmanschette mit runden Edelstahlnägel (2 mm x 25 mm) fixieren.
Light and high quality oars made of premium spruce wood.
Finished with water-proof special varnish. Ø 44 mm, allowance ± 1 mm. If necessary, please fix the oar collar with round stainless steel nails (2 mm x 25 mm).

Art.-Nr.	Länge length	Schaft Ø shaft Ø	Gewicht weight
RP2150	1500 mm	44 mm	1,15 kg
RP2180	1800 mm	44 mm	1,44 kg
RP2195	1950 mm	44 mm	1,49 kg
RP2210 *)	2100 mm	44 mm	1,60 kg
RP2225 *)	2250 mm	44 mm	1,72 kg
RP2240 *)	2400 mm	44 mm	1,83 kg
RP2270 *)	2700 mm	44 mm	2,06 kg
RP2300 *)	3000 mm	45 x 47 mm	2,52 kg

*) Bei Riemen über 2 m erfolgt der Versand per Spedition.

Bootsriemen, teilbar
Qualität wie oben, jedoch teilbar. Das Verbindungsstück ist aus Komposit gefertigt und sehr solide. Der Riemen lässt sich einfach teilen. Auch für Schlauchboote sehr gut geeignet.
Riemendurchmesser 35 mm
High class oar with joint. The oar can easily be divided into two parts. Practical oar for inflatables. Ø 35 mm

Art.-Nr.	Länge length	Schaft Ø shaft Ø
RP3180	1800 mm	35 mm

Längenempfehlungen des Herstellers
Die unten aufgeführte Tabelle zeigt minimal und maximal Empfehlungen. Ein hohes Freibord benötigt längere Riemen während ein geringes Freibord kürzere benötigt.
Manufacturer length selection guide
The below chart shows min. & max. recommendations. A high beam require longer and low beam shorter oars.

Breite vom Boot Beam at oarlock	Empf. Riemenlänge recom. length of oar
100 cm	150 - 180 cm
110 cm	180 - 210 cm
120 cm	195 - 225 cm
130 cm	225 - 255 cm
140 cm	240 - 270 cm
150 cm	255 - 300 cm
160 cm	285 - 315 cm
170 cm	300 - 330 cm





Displayständer

Art.-Nr.	Beschreibung description
RP5000	Verkaufs- und Displayständer für Riemen, kann bis zu 10 Paar aufnehmen. Oar stand for 10 pairs of oars.
RP5001	Verkaufs- und Displayständer für bis zu 10 Paddel. Paddle stand for 10 paddles





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Riemenmanschette - Oar collar



Lahnakoski Riemenmanschetten aus geschmeidigem und haltbarem PVC. Schützt das Ruder gegen Verschleiß.
Lahnakoski Oar collar protects the oar from wear. Made from strong plastic.

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description	Passend für Riemen suitable for Oars
RP4044-2SB	RP4044-10	für Riemen mit 44 mm Ø for oars with 44 mm Ø	150 - 270 cm
RP4047-2SB		für Riemen mit 46 - 47 mm Ø for oars with 46 - 47 mm Ø	285 - 360 cm

Abtropfring - Drip Ring



Aus geschmeidigem und haltbarem PVC. Verhindert, dass Wasser auf Ihre Hände tropft.
Made from soft and weather proof plastic. Prevents water from dripping on your hand.

	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description
	RP4045-10	für Paddel mit 28 mm Ø - for oars with 28 mm Ø

Riemennase Oar stopper



Riemennase, Messing poliert.
Oar stopper, polished brass

Art.-Nr.	
MB5180	

Ruderdollen - Rowlock



Polyacetal schwarz, komplett mit Kupplungsring. Hält das Ruder auch ohne Loch. Optimale Schonung der Riemen. Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt.
Strong rowlock made of plastic. No tools are needed in mounting. The oar is placed into the plastic coupling ring where the oar stays in place even if you release the grip.

Art.-Nr. VP à 2		L1 mm	Riemen-Ø Oar-Ø	D mm
RP4112		35	35 mm	12
RP4117		52	43-46 mm	17

Rudergabeln Temperguss - Row Locks Casted Steel



Rudergabeln feuerverzinkt- Row locks, hot galvanized

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	B1 mm	B2 mm	D mm
SG7050	153	64	50	60	12
SG7057	195	90	57	65	14

Buchsen zum Einlassen feuerverzinkt - Inlet socket plate, hot galvanized

SG7513	70	(passend zu SG7050)	13
SG7515	85	(passend zu SG7057)	15

Buchsen zur Seitenmontage feuerverzinkt - Side mount socket plate, hot galvanized

SG7713	70	(passend zu SG7050)	13
SG7715	85	(passend zu SG7057)	15

Buchsen zur Kantenmontage feuerverzinkt - Edge socket plate, hot galvanized

SG7613	70	(passend zu SG7050)	13
SG7615	85	(passend zu SG7057)	15

Klappbare Rudergabeln feuerverzinkt - foldable Row locks, hot galvanized

Art.-Nr.	L mm	B1 mm	B2 mm	D mm
SG7850	141	50	62	14,5
SG7857	146	57	69	14,5

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rudergabeln Aluminium - Row Locks Aluminium

Aluminium, Feinguss
Aluminium precision casting

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	B1 mm	B2 mm	D mm
SG1014A	144	47	48	55	17
SG1013C	148	50	54	67	17

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	B1 mm	B2 mm	D mm
SG1021A	140	49	-	45	17



Buchsen Aluminium - Socket Plates Aluminium

Aluminium, Feinguß
Aluminium precision casting

Art.-Nr.	Beschreibung description	L mm	D mm
SG1022	seitlich und von oben anschraubbar side and top mount	105	17
SG1023	zum Einlassen, unten offen Inlet version, open bottom	82	17
SG1023T	zum Einlassen, unten geschlossen Inlet version, closed bottom	82	17
SG1024	Ersatzmuffe aus Nylon für SG1022, SG1023 und SG1023T Nylon sleeve for SG1022, SG1023, SG1023T		



Rudergabeln Nylon - Row Locks Nylon

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	B1 mm	B2 mm	D mm	Farbe colour	
HA290	113	46	35	47	18	anthrazit	anthracite
HA390	133	46	50	63	18	anthrazit	anthracite
HA390W	133	46	50	63	18	weiß	white
EK27057	143	53	38	50	18	weiß	white
EK27058	148	53	38	54	18	weiß	white



Buchsen zum Anschrauben - Socket Plates Side Mount

Buchsen zum Anschrauben
Socket plate for side mount

Art.-Nr.	L mm	D mm	passend für suitable for	Farbe colour	
HA392	75	19	HA290 / HA390	anthrazit	anthracite
EK27052	77	19	EK27057 / EK27058	weiß	white



Buchsen zum Einlassen - Inlet Socket Plates

Buchsen zum Einlassen
Inlet Socket plate

Art.-Nr.	L mm	D mm	passend für suitable for	Farbe colour	
HA391	70	19	HA290 / HA390	anthrazit	anthracite
EK27050	74	19	EK27057 / EK27058	weiß	white



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

ENDURA C2

- 4 Leistungsklassen
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Teleskopgriff
- Flexibler Kompositschaft
- COOL POWER Technik

- 4 Power classes
- 5 Speeds
- Telescopic handle
- Flexible composite shaft
- COOL POWER technique











Der Name "Endura" verkörpert die Begriffe Ausdauer und Leistungsfähigkeit mit welchen diese Motorenserie ausgestattet ist und bietet Zuverlässigkeit und Kraft für jeden Bootsbesitzer. Ein idealer Motor zum Angeln und als Flautenschieber für Segelboote.
Die "COOL POWER" Technik ist, wie bei allen anderen MINN KOTA Motoren Standard. Alle Endura besitzen 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge. Die neue Motorhalterung mit kippmechanismus ist breiter und tiefer als die der bisherigen Modelle und passt daher auch auf Boote mit besonders starkem Heckspiegel. Diese Halterung ist aus bruchsicherem Polyamid-Composit-Material und UV-beständig. Ein neuartiger Entsicherungshebel an der Halterung ermöglicht es, den Motor mit einen Handgriff hochzuschwenken.
The Endura series trolling motors are the most cost-effective motors out there. Ranging in thrust levels from 30 lbs. of thrust up to 55lbs there is an Endura motor for most anglers. All Endura motors come with Minn Kota transom mounts which are twice as strong as traditional transom mounts. A quick release lever lock allows the convenience of being able to stow the motor with one hand. The twist tiller telescopes out an additional 6" to make operation easy on any boat. The Endura series also offers multiple speeds 5 forward and 3 reverse. With a name like Endura, you can be sure there is no quit in these workhorses.

Art.-No.	Modell model	Schaftlänge shaft length	Volt voltage	Schaltstufen speeds		Batterie-anzeige battery meter	Gewicht weight	Ersatzpropeller replacement prop
				FWD	REV			
EM430	Endura 30	76 cm	12V	5	3	ja	5,8 kg	MKP2
EM434	Endura 34	91 cm	12V	5	3	ja	6,0 kg	MKP2
EM440	Endura 40	91 cm	12V	5	3	ja	7,5 kg	MKP2
EM455	Endura 55	91 cm	12V	5	3	ja	9,5 kg	MKP6, MKP7, MKP32

Nur für den Einsatz im Süßwasserbereich - Only for use in fresh water area

Modell	Schaltstufen vorw. / rückw.	max. Amp. Aufnahme	max. Watt	max. Schubkraft in Kp	lbs	daN	ca. Gewicht	für Boots-gewicht (ca.)
Endura 30	5 / 3	30A	360	13,6	30,0	13,3	5,8 kg	780 kg
Endura 34	5 / 3	32A	384	15,4	34,0	15,1	6,0 kg	930 kg
Endura 40	5 / 3	42A	500	18,1	40,0	17,8	7,5 kg	1100 kg
Endura 55	5 / 3	50A	600	25,0	55,0	24,5	9,5 kg	1500 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

ENDURA MAX

- 2 Leistungsklassen
- Stufenlose Geschwindigkeiteinstellung
- Teleskopgriff
- Flexibler Kompositschaft
- DIGITAL MAXIMIZER Funktion
- Integrierte Batterieanzeige

- 2 Power classes
- variable speed models
- Telescopic handle
- Flexible composite shaft
- DIGITAL MAXIMIZER function
- Integrated battery indicator









ENDURA MAX zeichnet sich durch eine stufenlose Geschwindigkeitsreglung, einer Batterieanzeige und durch die "Digital Maximizer" Funktion aus. Bei Fahrt auf reduzierter Geschwindigkeitsstufe verringert sich durch den Maximizer die Stromaufnahme gegenüber Modellen mit Schaltstufen wesentlich. Beim Schleppangeln mit sehr geringer Geschwindigkeit können mit einer Batterieladung oft bis zu 5x längere Laufzeiten erreicht werden.
Anstelle von 5 vorgegebenen Geschwindigkeitsstufen, ermöglicht Ihnen der Endura Max durch seine moderne Technik eine Präzise Feinabstimmung der Geschwindigkeit und somit auch, eine bessere Kontrolle über Ihr Boot.
ENDURA MAX with variable speed control a Push-to-Test Battery meter and Digital Maximizer functionality. Motors with Digital Maximizer provide up to five times longer run time on a single charge by drawing only as much power as you need, so they don't waste any energy. These motors are variable speed, so dial in your precise speed and let Digital Maximizer deliver the right amount of power, while conserving your battery - extending your time on the water.
Get better boat control by precisely dialing in your speed, instead of being limited to five preset speeds.

Art.-No.	Modell model	Schaftlänge shaft length	Volt voltage	Schaltstufen speeds FWD	Schaltstufen speeds REV	Batterie-anzeige battery meter	Gewicht weight	Ersatzpropeller replacement prop
EM640	MAX 40	91 cm	12V	stufenlos		ja	7,5 kg	MKP6, MKP2
EM655	MAX 55	91 cm	12V	stufenlos		ja	9,5 kg	MKP32, MKP7, MKP37

Nur für den Einsatz im Süßwasserbereich - Only for use in fresh water area

Modell	Schaltstufen vorw. / rückw.	max. Amp. Aufnahme	max. Watt	max. Schubkraft in Kp	lbs	daN	ca. Gewicht	für Boots-gewicht (ca.)
MAX 40	stufenlos	42A	504	18,1	40,0	17,2	7,5 kg	1100 kg
MAX 55	stufenlos	50A	600	25,0	55,0	24,5	9,5 kg	1500 kg

Ein Überstromschutz ist zu verwenden. , entweder ein Sicherungsautomat oder eine Schmelzsicherung!
Beachten Sie vor der Installation die Gebrauchsanweisung.
An overcurrent protection must be used. Either an automatic fuse or a melt fuse!
Read the operating instructions before installation.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ersatzpropeller - Replacement props


EM202


EM206


EM207

Ersatzpropeller für MINN KOTA Motore zeichnen sich durch ihre spezielle Formgebung aus. Dadurch werden Pflanzenreste an der Schraube verhindert, was ansonsten zu einem höheren Energieverbrauch führen würde. Mit der PowerProp haben Pflanzenreste noch weniger Chancen sich festzusetzen und sind daher optimal für Gewässer mit einem starken Bewuchs.
Preplacing Props for MINN KOTA Motors with special shaped Prop-blades.
This blades „wedge" weeds away, allowing you to pass through heavy vegetation at any speed, without draining valuable battery power.

Art.-Nr.	Typ type	Passend für Modell suitable for motor
EM202	MKP2	PowerProp für Endura 30, 34 und 40
EM206	MKP6	Endura 30, 34, 40, Maxxum 40, Traxxis 45
EM207	MKP7	Endura 46, 55, Maxxum 55T

Batterieladegerät - Battery Charger



Modell MK110P, CE geprüft, für 12 Volt Batterien von 50 - 130 Ampere. Ladeleistung 10 A speziell für Blei / Säure und AGM (Vlies-) Batterien (**nicht geeignet für Gel-Batterien**). Für Innenraum und nicht unter feuchten Bedingungen zu verwenden. Gewicht 2,7kg. Zur Ladung von 12 Volt Bleiakkumulatoren, Ladeleistung 10 Ah. Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz und einer IUoU. Für Anschluss an 230 Volt, 50 Hz. Wechselstrom, Kabellänge 1,8 Meter. Mit fest montiertem Ladekabel 1,8 Meter lang, 2-Polig, komplett mit Froschklemmen.
7" length x 9" width x 7-3/4" height. Weighs just 6.5 pounds. Fully automatic 3-stage charging (bulk, absorption and maintenance) so you get a full charge every time, 10 amps total output. Short circuit and reverse polarity protection prevents the charger from operating if improperly connected to the battery. For use with 12V/6-cell batteries (50-130 amp hour rating) that are flooded/wet cell, maintenance free or starved electrolyte only (**not to use with gel batteries**)

Art.-Nr.	Typ type	Passend für Modell suitable for motor
EM566215	MK110P	für 12 V Batterien, 50 - 130 A

Power Center



Die Batteriebox mit Tragegriff mit eingebauter Batterieanzeige. 12 Volt Steckdose (abgesichert mit 60 A Sicherungsautomat) zum Anschluss eines Elektromotors und einer Steckdose (abgesichert mit 10 A) für den Anschluss eines Verbrauchers, wie z.B. eines Fishfinders.
Features easy access external battery terminals that allow trolling motor leads and charger leads to be connected without opening the box. Built-in battery meter displays current "state of charge". Includes two 12 Volt accessory plugs. Includes two manual reset circuit breakers: 10 amp for accessory plugs and 60 amp for trolling motor.

Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	Hi mm
EM901290	340	180	225

Bugstrahlruder Doppelschraube - Bowthruster Double Propeller





Typ BTQ	185-65	185-85	185-105	250-120	
Ø Tunnel	185 mm	185 mm	185 mm	250 mm	
Spannung voltage	12 V	12 V	12 V	12 V	
Motorleistung Motor power	3,3 kW	4,3 kW	6,3 kW	6,5 kW	
Schub Thrust	65 kp 637 N	85 kp 833 N	105 kp 1029 N	120 kp 1176 N	
Schiffslänge Boat length	8 - 12 m	10 - 15 m	12 - 15 m	13 - 17 m	
Gewicht weight	17,6 kg	17,9 kg	27,5 kg	35,5 kg	
Abmessungen measures	A = 292 mm B = 185 mm C = 265 mm	A = 329 mm B = 185 mm C = 265 mm	A = 410 mm B = 185 mm C = 265 mm	A = 390 mm B = 250 mm C = 373 mm	
Art..-No.	**QIBTQ18565**	**QIBTQ18585**	**QIBTQ185105**	**QIBTQ250120**	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schutz- und Steuerelemente
Keine elektronischen Komponenten im Motor eingebaut. Alle Schutzfunktionen werden über einen Mikroprozessor gesteuert, der in den Fernbedienungen integriert ist (Joystick bzw Tastenpanel).
Zeitüberwachung für:
- Wechsel der Fahrtrichtung.
- Automatisches Ausschalten des Bedienpanels, wenn nicht in Gebrauch (ungewolltes Einschalten).
- Überhitzung des Motors.

Protection devices and controls
No electronic component is installed on the motor. All the protection devices are managed by the microprocessor installed on the control panels (by joystick or push-buttons):
- Thrust reversal with timed delay.
- Timed automatic cutoff.
- Protection against overheating of the motor implemented in the remote panel

Anleitung





Typ BTQ	110-25	125-30	125-40
Ø Tunnel	110 mm	125 mm	125 mm
Spannung voltage	12 V	12 V	12 V
Motorleistung Motor power	1,3 kW	1,5 kW	2,2 kW
Schub Thrust	25 kp 245 N	30 kp 294 N	40 kp 392 N
Schiffslänge Boat length	5 - 7,5 m	6 - 8,5 m	7 - 9 m
Gewicht weight	9,8 kg	10,0 kg	10,9 kg
Abmessungen measures	A = 258 mm B = 110 mm C = 84 mm D = 750 mm	A = 258 mm B = 125 mm C = 84 mm D = 750 mm	A = 258 mm B = 125 mm C = 84 mm D = 750 mm
Set Inhalt	SET A	SET A	SET A
Art..-No. Set *)	**QIBTQ11025S**	**QIBTQ12530S**	**QIBTQ12540S**





Berechnung der richtigen Sicherung:
Dividieren Sie die Motorleistung durch die Spannung.
4300 W durch 12 V = 358,3 A
Wählen Sie in diesem Fall die nächst größere Sicherung mit 400 A



Typ BTQ	140-30	140-40	185-55	185-75	185-95
Ø Tunnel	140 mm	140 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Spannung voltage	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Motorleistung Motor power	1,5 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	6,0 kW
Schub Thrust	30 kp 294 N	40 kp 392 N	55 kp 539 N	75 kp 735 N	95 kp 931 N
Schiffslänge Boat length	7 - 8,5 m	7 - 9,5 m	8 - 11 m	10 - 13 m	12 - 15 m
Gewicht weight	11,3 kg	12,2 kg	17,2 kg	17,5 kg	27,2 kg
Abmessungen measures	A = 268 mm B = 140 mm C = 108 mm	A = 268 mm B = 140 mm C = 108 mm	A = 292 mm B = 185 mm C = 123 mm	A = 329 mm B = 185 mm C = 123 mm	A = 410 mm B = 185 mm C = 123 mm
Set Inhalt	SET B	SET B	SET B	SET B	SET B
Art..-No. Set *)	**QI5003012S**	**QI5004012S**	**QI5005512S**	**QI5007512S**	**QI5009512S**

*) **SET A** enthalten sind der Motor, Steuerkabel, Steuerschalttafel QI531022 Touch, Tunnel und Sicherungshalter mit Sicherung.
SET A contains the Motor, control cable, remote control QI531022 Touch, tunnel and fuse holder with fuse.



*) **SET B** enthalten sind der Motor, Steuerkabel und Steuerschalttafel QI531042 Joystick.
SET B contains the Motor, control cable and remote control QI531042 Joystick.



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Tunnel - Tunnel



Tunnel für Bugstahlruder
Tunnels for bow thrusters

Art.-Nr.	Länge length	Ø	Passend für Typ suitable for type
QI51110075	750 mm	110 mm	BTQ110
QI51110100	1000 mm	110 mm	BTQ110
QI51121075	750 mm	125 mm	BTQ125
QI51140075	750 mm	140 mm	BTQ140
QI51140150	1500 mm	140 mm	BTQ140
QI51185075	750 mm	185 mm	BTQ185
QI51185150	1500 mm	185 mm	BTQ185
QI51185200	2000 mm	185 mm	BTQ185
QI51125075	750 mm	250 mm	BTQ250
QI51250200	2000 mm	250 mm	BTQ250



Tunnel für Heckstahlruder
Tunnels for stern thrusters

Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Passend für Typ suitable for type
QI52140	176	130	250	250	158	105,0	BTQ140
QI52185	235	170	325	300	196	127,5	BTQ185
QI52250	325	230	420	380	255	160,0	BTQ250
QI52300	380	280	490	380	255	160,0	BTQ300





Ersatzteile - spare parts



Anodenset aus Aluminium für Bugstrahlruder
Aluminium Anode Sets for bow thrusters



Art.-No.	für Bugstrahlruder for bow thrusters
MAQ110	BTQ 125
MAQ140	BTQ 140
MAQ185	BTQ 185
MAQ250	BTQ 250
MAQ300	BTQ 300
MAR185	BTQR 185
MAR250	BTQR 250



Ersatzpropeller für Bugstrahlruder mit einer Schraube
Replacement props for bow thrusters with single prop.



Art.-No.	für Bugstrahlruder for bow thrusters
QESGEL125000	BTQ 125
QISGEL140R05	BTQ 140
QESGEL185R05	BTQ 185



Ersatzpropeller für Bugstrahlruder mit Doppelschraube
Replacement props for bow thrusters with double prop.



Art.-No.	für Bugstrahlruder for bow thrusters
QESGEL185L05	BTQ 185 LH Left-Hand
QESGEL185R05	BTQ 185 RH Right-Hand
QESGEL250L05	BTQ 250 LH Left-Hand
QESGEL250R05	BTQ 250 RH Right-Hand
QI55511	BTQ 300 RH Right-Hand
QI55512	BTQ 300 LH Left-Hand

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Ausfahrbares Bugstrahlruder - Retractable thrusters



QUICK bietet mit diesen ausfahrbaren Bugstrahlrudern nun eine komplette Produktreihe an. Mit dem Bestreben eine effiziente Lösung für die Hydrodynamischen Eigenschaften von Bugstrahlrudern zu finden haben sich die Ingenieure für eine ausfahrbare Variante der bekannten QUICK Bugstrahlruder entschieden. Der Einbau sollte jedoch von fachkundigen Personen durchgeführt werden um die Funktion und die Sicherheit zu gewährleisten.

QUICK offers with this retractable thrusters a complete range of thrusters. Clear hydrodynamic efficiency motives make QUICK Engineers choose a disappearing propeller with the experience of the well known QUICK Bow thrusters. The installation should be done by professionals only the ensure reliability and safety.

Berechnung der richtigen Sicherung:
Dividieren Sie die Motorleistung durch die Spannung.
4300 W durch 12 V = 358,3 A
Wählen Sie in diesem Fall die nächst größere Sicherung mit 400 A

Weiter Ausführungen der Bugstrahlruder sind auf Anfrage lieferbar.





Art.-No.	Montageflansch mounting flange	
QIBTQR-001	GFK	GRP

Typ	BTQR185-65	BTRQ185-85	
Ø Tunnel	185 mm	185 mm	
Spannung voltage	12 V	12 V	
Motorleistung Motor power	3,3 kW	4,3 kW	
Schub Thrust	65 kp 650 N	85 kp 850 N	
Schiffslänge Boat length	8 - 12 m	10 - 14 m	
Gewicht weight	47,0 kg	47,5 kg	
Abmessungen measures	A = 713 mm B = 292 mm	A = 743 mm B = 323 mm	
Art..-No.	**QIBTQR18565**	**QIBTQR18585**	

Anleitung



Homepage

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Steuerschalttafel - Remote control













Die TCD Serie wurde speziell zur Fernsteuerung von Quick® Bug- und Heckstrahlrudern entwickelt.
- einfache und sofort verständliche Kontrolleinheit
- Universelle Stromversorgung von 8 bis 30 V
- einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen (-20° - +70°C)
- Parallelschaltung von mehreren TCD Konsolen
- Einfache Installation mit zweiadrigem Kabel (optional QI55522)
- Automatisches Priorisierungs-System
- Automatische Notabschaltung
- Geschützt vor Verpolung, Kurzschluss, permanente Aktivierung des Motors und Unterbrechungen im Steuerkabel.

The TCD series remote control systems have been designed to control the stern and bow thrusters. Manufactured by Quick®.
- Simple and intuitive user interface.
- Universal power supply (from 8 to 30 Vdc).
- Can work in a wide range of ambient temperatures.
- Possibility of connecting several TCD controls in parallel.
- Easy to install by means of 2-wire connector (optional extensions QI55522).
- Automatic priority system.
- Automatic disablement.
- Protection against reverse polarity, short circuit output, prolonged activity of motor and interruption of thruster controls wiring.

Art.-Nr.	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage	Abmessungen measures	Schutzstufe protection level	
QITCD2042000	4 A	8 - 30 V	74 x 74 mm	IP 66	einfach
QITCD2044000	4 A	8 - 30 V	74 x 128 mm	IP 66	doppelt
QITCD2022000	4 A	8 - 30 V	74 x 74 mm	IP 66	einfach
QI55522	Y-Kabel zum Anschluss von 2 Schalttafeln		Y-Cable to connect 2 control units		



Pocket Sender - control cable



Einfache, und robuste Funkfernsteuerung und Empfänger für Bugstrahlruder. Sender benötigt Knopfzelle CR2450 (3 V). Der Empfänger arbeitet mit einem Spannungsbereich von 10,5 V bis 31 V Gleichstrom.
Simple and sturdy radio remote transmitter and receiver for bow thrusters. Transmitter requires a CR2450 (3V) button cell. The receiver works in a voltage range from 10,5 V up to 31 V DC.

Art.-Nr.	Frequenz frequency	Modulation	Batterie Battery		
QIRRCPT4P000	869,8 Mhz	FSK	CR2450 3V	Handsender	Transmitter
QIRRCR04P000	869,8 Mhz	FSK	-	Empfänger	Receiver

Steuerkabel - control cable



TCD Steuerungskabel. Weitere Längen und Doppelsteuerungsverteiler sind auf Anfrage lieferbar.
TCD steering cable. Further length and splitters are available on special request.

Art.-Nr.	Länge length
QI531012	12 m
QI531018	18 m

Sicherungen und Halter - Fuses and holder





Sicherungen und Halter speziell für die hohen Lasten bei Bugstrahlrudern
Fuses and fuse holder for the high loads at bow thrusters

Art.-Nr.		
QI55001	Sicherungshalter bis zu 400 A	Fuse holder up to 400 A
QI55002	Sicherungshalter ab 400 A	Fuse holder with 400 A and more

Ersatz Streifensicherungen
High current fuses

QI55130	130 A
QI55150	150 A
QI55225	225 A
QI55275	275 A
QI55325	325 A
QI55350	350 A
QI55400	400 A
QI55500	500 A

Berechnung der richtigen Sicherung:
Dividieren Sie die Motorleistung durch die Spannung. 4300 W durch 12 V = 358,3 A. Wählen Sie in diesem Fall die nächst größere Sicherung mit 400 A

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Ankern und Anlegen

6

Anker	ab 454
Ankerleinensystem	ab 443
Ankerverbinder	ab 463
Ankerwinden	ab 444
Bojenfänger	ab 470
Bootshaken	ab 472
Bugbeschläge und Rollen	ab 459
DC•Anker	ab 458
Federklammern	ab 472
Fender	ab 476
Fenderklemmen	ab 480
Fenderkörbe	ab 480
FENDRESS Fenderbezüge	ab 476
FOB Anker	ab 457
FORSHEDA	ab 468
G-HOOK	ab 471
Hebesysteme	ab 486
Ketten	ab 464
Kettenmarkierungen	ab 462
Kettennotglieder	ab 465
Kettenschäkel und -haken	ab 461
Kissenfender	ab 476
Klappdraggen	ab 459
Luftpumpen	ab 482
M-Anker	ab 458
Pflugscharanker	ab 458
POLYFORM	ab 477
REVOLVE Bootshaken	ab 473
ROCNA Anker	ab 454
Schleusenhaken	ab 461
Stegfender	ab 475
Treibanker	ab 460
U-CLEAT	ab 469













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ankerleinensystem - Mooring reel system



ANKAROLINA®

ANKAROLINA benutzt statt einer Ankerleine ein Polyester-Gurtband mit hoher Festigkeit. So bekommt man 56 Meter auf eine Trommel von nur 430 mm Ø! Die schwarze Trommel des Systems kann praktisch überall installiert werden: Im Ankerkastendeckel, unter dem Süllbord, an Bug- oder Heckkorb.

Ankern mit ANKAROLINA ist denkbar einfach:

Etwa 2 m Gurtband abspulen, den Anker direkt oder mit einem Kettenvorlauf an die Gurtbandschlaufe anschäkeln und fallenlassen. ANKAROLINA spult automatisch ab, ohne das Gurtband zu verdrehen. Wenn Sie genug Gurt ausgebracht haben, belegen Sie ANKAROLINA einfach auf einer Klampe.
Den Anker holen Sie ebenso einfach wieder auf: zuerst die Lose aufwickeln und ANKAROLINA von der Klampe nehmen.

Holen Sie den Anker von Hand auf. Danach spulen Sie das Gurtband auf. Benutzen Sie hierzu die beigefügte Kurbel.

ANKAROLINA eignet sich auch hervorragend als Rettungs- oder Schleppleine.

Jede ANKAROLINA wird mit einer vollständigen Montage- und Bedienungsanleitung geliefert.



Technische Daten:

Haspel-Ø	280 mm (24 m und 35 m Länge) 430 mm (56 m-Länge)
Breite	59 mm
Material	hochfester Kunststoff, schwarz

Beachten Sie: ANKAROLINA ist keine Ankerwinde!



Art.-Nr.	Typ	Länge length	Breite width	Bruchlast Breaking Load
AC1024	ANKAROLINA Set	24 m	25 mm	2.400 kg
AC1035	ANKAROLINA Set	35 m	25 mm	1.400 kg
AC1056	ANKAROLINA Set	56 m	25 mm	2.400 kg
AC105635	ANKAROLINA Set	56 m	35 mm	3.000 kg
AC1124	Reservegurtband	24 m	25 mm	2.400 kg
AC1135	Reservegurtband	35 m	25 mm	1.400 kg
AC1156	Reservegurtband	56 mm	25 mm	2.400 kg
AC1235	Einzelne Reservehaspel für 24 m / 35 m Gurtbandlänge (eine Seitenplatte)			
AC1256	Einzelne Reservehaspel für 56 m Gurtbandlänge (eine Seitenplatte)			
AC1300	Einzelne Kurbel			
AC1301	Einzelner Montagesatz			
AC1302	4 Montageclips, einzeln			

Ankerball - Signal Ball



Kunststoff, schwarz, 2 Scheiben zum Ineinander stecken
plastic, black, two slices to compose

Art.-Nr.	Ø mm	Type	
MB7070	350	robust	tough

Blei Ankerleine - Lead Anchor Line

Gleistein
More than Ropes.

Ankerleine mit eingeflochtener Bleieinlage für eine optimierte Durchhanglinie. Doppelgeflecht aus Polyester, weiß mit blauer Kennung. Eingespleißte NIRO Kausche an einem Ende. 10 Meter Einlage aus eingekapseltem Blei. Durch Kapselung der Bleieinlage
gerät kein Schwermetall ins Wasser.
Anchor warp with braided-in lead centre for optimum catenary. Double Braid made of Polyester in white with blue markers. Complete with spliced stainless steel thimble on one end. 10 metres with inner core from encapsulated lead. Environmentally sound as the lead is encapsulated so that no metal can escape into the environment.



Art.-Nr.	Ø mm	BRL daN	Länge Length	empf. Schiffslängen recommended ship length
GO501	10	1250 daN	35 m	< 9 m
GO502	12	1800 daN	40 m	8 - 12 m
GO503	14	2650 daN	40 m	10 - 14 m
GO504	16	3200 daN	40 m	14 - 17 m

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Ratschläge zur Auswahl der geeigneten Ankerwinde.

Für die richtige Wahl der erforderlichen Ankerwinde ist die genaue Kenntnis einiger Bootsparameter und der Haupteigenschaften des Produktes unerlässlich. Zum besseren Verständnis der Daten in den verschiedenen Tabellen der Ankerwinden wird im Folgenden die Bedeutung der wichtigsten Bezeichnungen erklärt.

Schiffslänge.
Der Typ der zu installierenden Ankerwinde hängt auch von der Länge und der Verdrängung des Schiffes ab. Die Haupteigenschaften, die berücksichtigt werden müssen, sind die Motorleistung (Watt) und die maximale Zugkraft. Je größer die Bootsabmessungen und das Gewicht der Kette mit Anker, um so leistungsfähiger muss die Ankerwinde sein.

Wichtige technische Merkmale

Zugkraft/Arbeitslast
Beim Hochholen des Ankers führt die Ankerwinde mehrere Arbeitsphasen aus, zu den auch das Losbrechen des Ankers vom Meeresgrund gehört.
In jeder Phase ändert sich die Arbeitslast und die Ketteneinholgeschwindigkeit.
In der Phase des Hochholens soll die maximale Arbeitslast nicht überschritten werden.
Die höchste Belastung entsteht beim Losbrechen des Ankers. Diese Spitze ist ein sehr kritischer Wert und es muss sicher gestellt sein, dass das Boot über eine Ankerwinde verfügt, die über eine ausreichende maximal Zugkraft verfügt.

Beispiel für Auswahl der Windengröße:
- Kettenlänge sollte Bootslänge x 5 entsprechen.
- Kettengewicht + Ankergewicht = Ankergeschirr
- Ankergeschirr x 4 = max. Arbeitsgewicht
- max. Arbeitsgewicht x 3 = Ausbrechgewicht max.
- Ausbrechgewicht entspricht der vorgeschlagenen Motorleistung in Watt.

Abmessungen der Ankerkasten.
Das Maß ist ein wichtiges Merkmal, das angibt, wie viel Tauwerk oder Kette geladen werden kann und wie viel Platz für den Windenmotor und Getriebe zur Verfügung steht.
Die Ankerkastentiefe bestimmt den Fall des Taus oder der Kette durch Schwerkraft; der Abstand zwischen der Ankerklüse und der Höhe des Tauwerks oder der Kette auf dem Boden der Ankerkasten muss daher mindestens 40 cm (16") betragen.



Horizontal oder vertikal

Die horizontalen Ankerwinden haben eine waagerecht ausgerichtete Drehachse und sind daher in einem Gehäuse auf Deck untergebracht. Sie sind für Pieks mit kleinen Abmessungen geeignet, in denen das Tauwerk oder die Kette nach einer Drehung von 90° um die Kettennuss aufgenommen wird. Sie können leicht vom Deck aus installiert werden und brauchen nur angeschlossen werden. Sie können vollständig in der Bug Ankerkasten versenkt montiert werden. Eventuelle Instandhaltungsarbeiten sind daher sehr einfach ausführbar.
Die vertikalen Ankerwinden haben dank des niedrigen Profils ein gefälliges Aussehen und erfordern auf Deck einen geringeren Platzbedarf. Die Drehachse liegt vertikal, der Getriebemotor ist unter Deck angeordnet. Die Kontaktfläche zwischen Tau/Kette und Kettennuss beträgt ca. 180° und gewährleistet hohen Eingriff.

Spezielle Funktionen

Manuelle Free-Fall Funktion:
Durch Freischalten der Kettennusskupplung kann die Kette ungebremst fallen und somit schnellstmögliches ankern.

Automatische Free-Fall Funktion:
Bei der Ankerwinde GENIUS kann man die Free-Fall Funktion über die Fernbedienung elektrisch steuern.

Manuelles Fieren möglich, Notfunktion gekennzeichnet.

Tips on selecting the best windlass for your needs.

To choose the right windlass for your needs you must know several parameters of the vessel and the main technical features of the products. To aid understanding of the data in the windlass tables the following section illustrates the meanings of the key expressions used.

Boat length.
The windlass model to install depends on the length and displacement of the vessel. Typically, windlasses are sized in relation to engine power (wattage) and maximum pulling capacity. As the size of the vessel increases, so does the size of the associated ground tackle so more windlass power is needed.

The main technical data

Pulling power.
The higher the maximum pull, the higher the permissible working load of the windlass and hence the heavier the ground tackle that can be handled.

Working Load.
During anchor recovery, the windlass will pass through a number of operation phases until the anchor is broken out of the seabed. At each phase, the working load and retrieval speed of the windlass will vary. For any anchor recovery, the windlass will operate longest during the "working load" phase but will experience a significant peak in load during anchor breakout. It is this significant peak load at breakout that puts the most strain on any windlass and why it is important to ensure that each boat has a windlass that maximizes this load factor. It is suggested that the safe working load be well below the windlass's maximum pulling capacity.

Anchor locker size.
This important consideration affects how much anchor rode can be placed in the locker and how much room there is for the windlass motor. The most important anchor locker measurement is its depth, since this ultimately determines how much "fall" is available. Specifically, the fall is the vertical distance between the top of the anchor locker and the top of the rode when the entire rode is completely stored inside. Ideally, in order to allow gravity to properly feed the anchor rode from the windlass into the anchor locker, a minimum of 30 cm (12") of fall is necessary

Horizontal or vertical

The horizontal windlass has its drive-shaft aligned on a horizontal plane and is usually completely self-contained in an above deck mounted unit. This windlass offers the best performance with small anchor lockers. On horizontal windlasses, as the anchor rode enters the gypsy, it makes a 90° turn and feeds directly into the anchor locker. Some maintenance operations tends to be easier.
The vertical windlasses are aesthetically pleasing with their low-profile lines while optimising the available deck area. Vertical windlasses are normally installed above deck, with a vertical rotation axe and the motor/gearbox coupled from below deck.

Special benefit

Manual Free-Fall:
a mechanism that releases the gypsy clutch, like this offering unlimited down speed of the anchor. These windlasses are designed for fast anchoring in deep water or for fishing, where it is important to anchor on a certain spot.

AUTOMATIC FREE FALL

Automatic Free-Fall:
mechanism that releases the clutch of the gypsy for the Free-Fall of the chain, which is controlled by an electrical command. This system is installed on the Genius FF series.

EMERGENCY MANUAL LIFT

Manual veering possible, Emergency manual lift if marked.

Lieferumfang: Relaisbox und Kurbel. Schalter, Kabel und Absicherung müssen separat bestellt werden.

Delivered with Contactors and handle. Switch, cable and circuit breaker must be ordered separately.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mini Genius GP2 — Gehäuse Komposit





„On-deck" Ankerwinden
Gehäuse aus Komposit Material (#150)
oder hart anodisiertem Aluminium (#250)
Kettennuss Deckel aus Messing verchromt
Kette auf einer kombinierten Ketten-/Tauwerknuss
Manuelles System für freien Kettenfall
Tauwerk - Spannvorrichtung

On-deck windlasses
Case in composite material (#150)
or hard anodized Aluminium (#250)
Chromed brass gypsy lid
Rope and chain on a single gypsy
Manual Free-Fall system
Supplied with pressure lever

Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIG150M-06	QIG250M-06	QIG250MF-06
Art.-Nr. (mit Verholspill)	-	-	-
			FREEFALL
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 8 m	6 - 9 m	6 - 9 m
Motor Motor output	150 W	250 W	250 W
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V
Max. Zugkraft Max. pull	220 kg	550 kg	550 kg
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	35 kg 70 kg	50 kg 170 kg	50 kg 170 kg
Leistungsaufnahme Current draw	29 A	35 A	35 A
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	38,9 m / min. 127,6 ft / min.	31,2 m / min. 102,4 ft / min.	31,2 m / min. 102,4 ft / min.
Kettennuss Gypsy	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO
Tauwerk / Rope	12 mm	12 mm	12 mm

Watertight IP66





*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp und Ankergeschirr variieren
The indication may vary according to the boat type and the anchor rode type.

Homepage
quicknauticalequipment.com

Genius GP2 — Gehäuse Aluminium eloxiert

Watertight IP66



„On-deck" Ankerwinden
Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium
Kette auf einer kombinierten Kettennuss
Manuelles System für freien Kettenfall
Tauwerk - Spannvorrichtung
Planetenuntersetzungsgetriebe

On-deck windlasses
in anodized aluminium in hard oxide
Rope and chain on a single gypsy
Manual Free-Fall system
Supplied with pressure lever
Epicyclical gearbox

Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIG600U-06	QIG1000U-06	QIG1000U-08	QIG1100U-08
Art.-Nr. (mit Verholspill)	-	-	QIG1000UD-08	-
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 10 m	8 - 13 m	8 - 13 m	8 - 13 m
Motor Motor output	500 W	800 W	800 W	800 W
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V	24 V
Max. Zugkraft Max. pull	680 kg	900 kg	900 kg	900 kg
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	85 kg 250 kg	120 kg 350 kg	120 kg 350 kg	120 kg 350 kg
Leistungsaufnahme Current draw	76 A	96 A	96 A	50 A
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	25,5 m / min. 83,7 ft / min	29,6 m / min. 97,1 ft / min	29,6 m / min. 97,1 ft / min	29,6 m / min. 97,1 ft / min
Kettennuss Gypsy	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO
Tauwerk / Rope	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm





Lieferumfang: Relaisbox und Kurbel. Schalter und Absicherung müssen separat bestellt werden.
Delivered with Contactors and handle. Switch and circuit breaker must be ordered separately

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Genius GP2 FF FreeFall — Gehäuse Aluminium eloxiert

„On-deck" Ankerwinden
Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium
Kette auf einer kombinierten Ketten-/Tauwerknuss
Automatischen System für freien Kettenfall
Tauwerk - Spannvorrichtung
Planetenuntersetzungsgetriebe

On-deck windlasses
in anodized aluminium in hard oxide
Rope and chain on a single gypsy
Automatic Free-Fall system
Supplied with pressure lever
Epicyclical gearbox



Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIG600UF-06	QIG1000UF-06	QIG1000UF-08
Art.-Nr. (mit Verholspill)	-	-	-
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 10 m	8 - 13 m	8 - 13 m
Motor Motor output	500 W	800 W	800 W
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V
Max. Zugkraft Max. pull	680 kg	900 kg	900 kg
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	85 kg 250 kg	120 kg 350 kg	120 kg 350 kg
Leistungsaufnahme Current draw	76 A	96 A	96 A
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	25,5 m / min. 83,7 ft / min.	29,6 m / min. 97,1 ft / min.	29,6 m / min. 97,1 ft / min.
Kettennuss Gypsy	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO
Tauwerk / Rope	12 mm	12 mm	12 mm

Watertight IP66

AUTOMATIC FREE FALL





Homepage
quicknauticalequipment.com





Lieferumfang: Relaisbox und Kurbel. Schalter und Absicherung müssen separat bestellt werden.
Delivered with Contactors and handle. Switch and circuit breaker must be ordered separately

Hector HC3 — Gehäuse Aluminium eloxiert

„On-deck" Ankerwinden
Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium
Motorabdeckung aus Kunststoff-Komposit (1000W)
oder aus Aluminium harteloxiert (1500W)
Mit oder ohne Verholspill
Kette auf einer kombinierten Ketten-/Tauwerknuss
Tauwerk - Spannvorrichtung
Eingebauter Relais
Hochholen des Ankers mit der Kurbel (Notfunktion)
Manuelles System für freien Kettenfall

On-deck windlasses
Base in anodized aluminium in hard oxide
Jacket made of composite material (1000W)
or aluminium hard anodized (1500W)
With and without drum
Rope and chain on a single gypsy
Supplied with pressure lever
Integrated solenoids
Emergency manual lift system
Manual Free-Fall system



Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIHC1012-08	-	QIHC1512A-10
Art.-Nr. (mit Verholspill)	QIHC1012D-08	QIHC1012DB08	QIHC1512AD10
Verholspill Seite	links - left	rechts - right	links - left
für Bootslänge *) for boat length *)	10 - 13 m	10 - 13 m	12 - 15 m
Motor Motor output	1000 W	1000 W	1500 W
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V
Max. Zugkraft Max. pull	1300 kg	1300 kg	1500 kg
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	130 kg 400 kg	130 kg 400 kg	150 kg 450 kg
Leistungsaufnahme Current draw	140 A	140 A	150 A
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	32,4 m / min 106,3 ft / min.	32,4 m / min 106,3 ft / min.	32,4 m / min 106,3 ft / min.
Kettennuss Gypsy	8mm DIN766 8mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO	10mm ISO
Tauwerk / Rope	12 mm	12 mm	16 mm

Watertight IP66

EMERGENCY MANUAL LIFT











*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp und Ankergeschirr variieren
The indication may vary according to the boat type and the anchor rode type.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Prince DP1 — Gehäuse Komposit mit Edelstahlabdeckung



Vertikale Ankerwinden	Vertical windlasses
Basis und Gehäuse aus Komposit mit Edelstahlabdeckung	Base and housing made of composite material with stainless steel cover
Mit oder ohne Verholspill	With and without drum
Manuelles System für freien Kettenfall	Manual Free-Fall system
Inspektionsklappe	Inspection Cover
Wassergeschützter Motor IP66	Waterproof motor IP66
Getriebegehäuse aus anodisiertem Aluminium	Anodized aluminium gearbox
Kettennuss aus Bronze verchromt	Chromed bronze gypsy
Ausschließlich für Einsatz mit Ketten	Only for chain use





Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIDP10312-06	QIDP10512-06	
Art.-Nr. (mit Verholspill)			
für Bootslänge *) for boat length *)	5 - 7,5 m	5 - 8,5 m	
Motor Motor output	300 W	500 W	
Spannung Voltage	12 V	12 V	
Max. Zugkraft Max. pull	370 kg	660 kg	
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	40 kg 120 kg	65 kg 200 kg	
Leistungsaufnahme Current draw	60 A	80 A	
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	26,3 m / min. 86,3 ft / min	25,2 m / min 82,7 ft / min.	
Kettennuss (kein Tauwerk) Gypsy (no rope)	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO	
Tauwerk / rope	-	-	

*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp und Ankergeschirr variieren
The indication may vary according to the boat type and the anchor rode type.

		A1	A2	B	C	D1	D2	D3	E
300W	mm	76	135	122	181	69	61	85	272
500W	mm	76	135	122	181	69	61	85	272

Prince DP2 — Gehäuse Komposit mit Edelstahlabdeckung



300W / 500W



Watertight IP67

700W / 1000W

Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIDP20512-06	QIDP20712-06	QIDP20712-08	QIDP21012-08	
Art.-Nr. (mit Verholspill)			QIDP20712C08	QIDP2112C-08	
für Bootslänge *) for boat length *)	5 - 9 m	7 - 12 m	7 - 12 m	8 - 13 m	
Motor Motor output	500 W	700 W	700 W	1000 W	
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V	12 V	
Max. Zugkraft Max. pull	660 kg	680 kg	680 kg	930 kg	
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	65 kg 200 kg	100 kg 300 kg	100 kg 300 kg	140 kg 420 kg	
Leistungsaufnahme Current draw	80 A	95 A	95 A	130 A	
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	28,9 m / min. 94,8 ft / min.	22,6 m / min. 74,1 ft / min.	22,6 m / min. 74,1 ft / min.	31,2 m / min. 102,4 ft / min.	
Kettennuss Gypsy	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO	
Tauwerk / Rope	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	





		A1	A2	B	C	D1	D2	D3	E
500W	mm	82	139	122	196	78	68	85	272
700W	mm	82	139	156	196	78	68	142	326
1000W	mm	82	139	156	196	78	68	142	344

Lieferumfang: Relaisbox und Kurbel. Schalter und Absicherung müssen separat bestellt werden.
Delivered with Contactors and handle. Switch and circuit breaker must be ordered separately

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Prince DP2E — Gehäuse Komposit mit Edelstahlabdeckung

Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIDP2E061206	QIDP2E101206	QIDP2E101208
Art.-Nr. (mit Verholspill)	-	QIDP2E10126C	-
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 10 m	7 - 12 m	7 - 12 m
Motor Motor output	500 W	800 W	800 W
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V
Max. Zugkraft Max. pull	620 kg	820 kg	820 kg
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	65 kg 200 kg	95 kg 290 kg	95 kg 290 kg
Leistungsaufnahme Current draw	60 A	84 A	84 A
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	22,9 m / min. 75,1 ft / min.	22,5 m / min. 73,8 ft / min.	22,5 m / min. 73,8 ft / min.
Kettennuss Gypsy	6mm DIN766 6mm ISO	6mm DIN766 6mm ISO	8mm DIN766 8mm ISO
Tauwerk / Rope	12 mm	12 mm	12 mm

Watertight IP67







Homepage
quicknauticalequipment.com

Lieferumfang: Relaisbox und Kurbel. Schalter und Absicherung müssen separat bestellt werden.
Delivered with Contactors and handle. Switch and circuit breaker must be ordered separately

Prince DP3 — Gehäuse Komposit mit Edelstahlabdeckung

Vertikale Ankerwinden	Vertical windlasses
Basis und Gehäuse aus Komposit mit Edelstahlabdeckung	Base and housing made of composite material with stainless steel cover
Mit oder ohne Verholspill	With and without drum
Manuelles System für freien Kettenfall	Manual Free-Fall system
Tauwerk - Spannvorrichtung	Supplied with pressure lever
Inspektionsklappe	Inspection Cover
Wassergeschützter Motor IP67	Waterproof motor IP67
Getriebegehäuse aus anodisiertem Aluminium	Anodized aluminium gearbox
Kettennuss aus Bronze verchromt	Chromed bronze gypsy



Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIDP30712-08	QIDP3712-10	QIDP31012-08	QIDP31512-10
Art.-Nr. (mit Verholspill)	QIDP30712C08	-	-	-
für Bootslänge *) for boat length *)	7 - 12 m	7 - 12 m	10 - 14 m	12 - 15 m
Motor Motor output	700 W	700 W	1000 W	1500 W
Spannung Voltage	12 V	12 V	12 V	12 V
Max. Zugkraft Max. pull	850 kg	850 kg	1000 kg	1100 kg
max. Gewicht Ankergeschirr max. Arbeitslast	80 kg 250 kg	80 kg 250 kg	120 kg 370 kg	160 kg 470 kg
Leistungsaufnahme Current draw	90 A	90 A	140 A	155 A
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	27,4 m / min. 89,9 ft / min.	27,4 m / min. 89,9 ft / min.	39,6 m / min. 129,2 ft / min.	29,2 m / min. 95,8 ft / min.
Kettennuss Gypsy	8 mm DIN766 8 mm ISO	10 mm ISO	8 mm DIN766 8 mm ISO	10 mm ISO
Tauwerk / Rope	12 mm	16 mm	12 mm	16 mm





		A1	A2	B	C	D1	D2	D3	E
700W	mm	99	164	156	247	92	82	142	326
1000W	mm	99	164	156	247	92	82	142	344
1500W	mm	99	164	171	247	92	82	162	385

Watertight IP67

*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp und Ankergeschirr variieren
The indication may vary according to the boat type and the anchor rode type.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Balder BL2R — Gehäuse Edelstahl



Abbildung inklusive der optionalen Decksdurchführung
Photo including the optional thru-hull fitting.

Tauwerkführung aus Edelstahl AISI 316
Basis aus hart anodisiertem Aluminium
Spezialnuss nur für Tauwerk
Manuelles System für freien Fall
Hochholen des Ankers mit der Kurbel (Notfunktion)
Wassergeschützter Motor IP67
Getriebegehäuse aus anodisiertem Aluminium

Rope guide made of Stainless steel AISI 316
and anodized aluminium base in hard oxide
Rope-Only Gypsy
Manual Free-Fall system
Emergency manual lift system
waterproof motor IP67
Anodized aluminium gearbox

Art.-Nr. (ohne Verholspill)	QIBALDER0612			Watertight IP67
Decksdurchführung thru-hull fitting **(optional)**	QIBALDERT1			
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 10 m			
Motor Motor output	600 W			
Spannung Voltage	12 V			
Max. Arbeitslast max. working load	200 kg			
Absicherung Protection circuit breaker	80 A			
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	25 - 28 m / min. 82 - 91 ft / min			
Nuss für Bleileine Gypsy for leaded rope	12, 14, 16 mm			

Passende Bleileinen
suitable leaded rope

GO502	40 m	12 mm
GO503	40 m	14 mm
GO504	40 m	16 mm



		A	B	E
600W	mm	44	122	271
900W	mm	44	155	327
1200W	mm	44	156	344

*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp und Ankergeschirr variieren
The indication may vary according to the boat type and the anchor rode type.

AUTOMATIC FREE FALL

EMERGENCY MANUAL LIFT





Decksdurchlass mit Automatic Stopper über integriertem Magnetschalter.
Thru-Hull fitting with magnetic switch automatic stopper

Ersatzteile für Ankerwinden - Spareparts for Windlasses





Ersatz Kettennüsse
Spare Gypsy

PRINCE DP1	6 mm Kette	QESSB0406000
PRINCE DP2	6 mm Kette	QESSBDP20600
PRINCE DP2	8 mm Kette	QESSBDP20800
HECTOR HC3	8 mm Kette	QESSB100851H
HECTOR HC3	10 mm Kette	QESSB101038H
PRINCE DP3	8 mm Kette	QESSBDP38516
PRINCE DP3	10 mm Kette	QESSBDP31038

Ersatz Motoren
Spare Motors

300 W	12 V	QESSM0312000
500 W	12 V	QESSM0512000
500 W	24 V	QESSN0524000
700 W	12 V	QESSM0712000
700 W	24 V	QESSM0724000

Weitere Kettennüsse für Vorgängermodelle sind auf Anfrage lieferbar.
More Gipsies for previous models are available on special request

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Pontoon PTG / PTR — Verholwinde

Verholwinden für auf- oder unterdeck Montage
aus Edelstahl 1.4401
und eloxiertem Aluminium
Wassergeschützter Motor IP67
Bugrollen als Zubehör erhältlich

Capstans for on-deck or under-deck mounting
made of stainless steel AISI316
and anodized Aluminium
Waterproof motor IP67
Bow roller available on request





Art.-Nr. (PTR incl Tauwerk)	QIPTR350	QIPTR700	-	incl. 30 m Tauwerk
Art.-Nr. (PTG incl Gurtband)	-	-	QIPTG1000	incl. 8 m Gurtband
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 9 m	8 - 12 m	8 - 12 m	
Motor Motor output	150 W	250 W	350 W	
Spannung Voltage	12 V	12 V	24 V	
Max. Zugkraft Max. pull	260 kg	600 kg	750 kg	
Max. Arbeitslast max. working load	40 kg (100 kg)	80 kg (220 kg)	100 kg (250 kg)	
Leistungsaufnahme Current draw	12 A	23 A	15 A	
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	20,8 m / min. 68,2 ft / min	20,8 m / min. 68,2 ft / min	21,5 m / min. 70,5 ft / min	

*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp variieren
The indication may vary according to the boat type.

Homepage
quicknauticalequipment.com







Totem TMG

Verholwinden für Tender
Basis aus verchromter Bronze
und Verholspill aus anodisiertem Aluminium
Wassergeschützter Motor IP67
Planetenuntersetzungsgetriebe

Capstans for tender
Chrome-plated bronze base
and anodized aluminium drum for webbing
Waterproof motor IP67
Epicyclical gearbox



Art.-Nr. (ohne Verholspill)	-	
Art.-Nr. (mit Verholspill)	QITM600G	
Motor Motor output	500 W	
Spannung Voltage	12 V	
Max. Zugkraft Max. pull	620 kg	
Arbeitslast (Max.) working load (Max.)	65 kg (200 kg)	
Leistungsaufnahme Current draw	40 A	
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	15,4 m / min. 50,5 ft / min	
Kettennuss Gypsy	-	







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



integrierte Taschenlampe mit LED-Leuchten

Die Hauptneuheit der Mehrzweck Fernbedienungen HRC ist die integrierte Stablampe mit LED-Leuchten, die die Bedienung bei Dunkelheit erleichtert. Die einzige im nautischen Bereich, die diese Eigenschaft aufweist.

Integrated LED lamp

The main innovation of the multipurpose HRC hand-held remote control is the built-in LED lamp, facilitating operation in the dark. This is the only hand-held remote in the nautical sector with this exclusive feature.

Mehrzweck wasserdichte Fernbedienungen
Multipurpose watertight hand held remote control

HRC ist die neue Baureihe der Mehrzweck-Fernbedienungen Quick®. HRC ist ein Instrument zur Fernbedienung verschiedener Vorrichtung an Bord des Bootes wie kleine Kräne, Gangways, Badeleitern, Ankerwinden usw. HRC ist mit Gummieinlagen versehen, die hohe Festigkeit, Dauer, vollkommene Abdichtung und sicheren Griff gewährleisten.
Das Kabel hat eine Reichweite bis 4,2 Meter, komplett mit wasserdichtem Steckverbinder und Bügel zum Ablegen nach dem Gebrauch. Lieferbar mit und ohne integrierte LED-Stablampe. Wartungsfrei. HRC ist ein patentiertes Produkt.
HRC is the new Quick range of multipurpose hand-held remote controls, designed to for remote operation of various on-board electrically operated equipment such as cranes, gangways, windlasses, sea ladders etc. HRC is constructed with rubber inserts to ensure high strength, long durability, perfect watertightness, and a secure grip.
HRC remote controls are supplied complete with a connecting cable extensible up to 4.2 metres, a watertight deck plug and socket, and a support bracket for stowing after use.
Available with or without built-in LED lamp. HRC units are maintenance-free.
HRC is a patented product.



Ersatzhalter
Replacement holder
Art.-No.:
QESPSTHRC300

Wasserdichte Steckverbindung
Watertight connector





Watertight IP67



Art.-Nr. (ohne Licht)	QI201002	QI201004	QI201006	-
Art.-Nr. (mit Licht)	QI201002L	QI201004L	-	QICHC1103000
Leistung der Kontakte Current capacity of contacts	5A			
Spannung Taschenlampe Torch supply voltage	6 - 30 V			12 / 24 V
Leistungsaufnahme Lampe Torch power absorption	70 mA max.			40 mA max.
Anzahl Kanäle Number of buttons	2	4	6	2
Gewicht ohne Licht Weight without light	460 g	600 g	720 g	
Gewicht mit Licht Weight with light	500 g	740 g	930 g	750 g
inkl Sockel & Kabel incl. socket & cable	Ja / Yes	Ja / Yes	Ja / Yes	Ja / Yes
Ersatz Kabel mit Sockel (ohne Licht) Replacement cable and socket (w/o light)	QESPSCHRC200			



QI201002
QI201002L



QI201004
QI201004L



QI201006



QICHC1103000



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Funkfernsteuerungsempfänger - Remote control receivers

Der Empfänger kann mehrere Sender mit unterschiedlichen Codes erkennt. Auf diese Weise ist es möglich, mit einem Sender mehrere Empfänger zu aktivieren oder einen einzigen Empfänger mit mehreren Sendern; dies erlaubt eine unendliche Zahl von Kombinationen und Anwendungen. Maximal 50 Sender können im Empfänger gespeichert werden. Über 16 Millionen Codekombinationen möglich.
The Receiver accept the signal of several transmitters with different codes. With this system it is also possible to operate with one transmitter and several receivers, or activate a single receiver with several transmitters, thus allowing an almost infinite number of combinations and applications. 50 transmitters could be stored in the receiver. More than 16 million code combinations possible.



Art.-Nr. lose	Frequenz frequency	Anzahl Relais Relay No.	Spannung voltage
QIRRCR02P000	869,8 MHz	2	10 - 30 V
QIRRCR04P000	869,8 MHz	4	10 - 30 V
QIRRCR06P000	869,8 MHz	6	10 - 30 V
QIRRCR08P000	869,8 MHz	8	10 - 30 V
QIRRCR10P000	869,8 MHz	10	10 - 30 V
QIRRCR12P000	869,8 MHz	12	10 - 30 V
QI250081	Außenantenne 18 cm, 434 MHz mit 6 m Koaxialkabel RG58 Outside antenna 18 cm, 434 MHz with 6 m Coax cable RG58		

Funkfernsteuerungssender - Remote control transmitters

Funkfernsteuerungssender mit einer Frequenz von 869,8 MHz, passen zu allen Empfängern der Serie QIRRCR...
Mit den Fernbedienungen ist das Ansteuern von mehreren Empfängern möglich. Bis zu zwei Kommandos können gleichzeitig an die Empfänger übertragen werden.
Radio remote control transmitters with a frequency of 869,8 MHz. Can be used with Receivers QIRRCR...
With a single transmitter you can control different receivers with up to two commands in the same time.



Fernbedienung "Pocket". Für den Betrieb ist eine Batterie vom Typ CR2450 nötig und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Radio remote control transmitter "Pocket". The battery type CR2450 is required for use and not included.

Art.-Nr. lose	Frequenz frequency	Anzahl Relais Relay No.	Gewicht weight
QIRRCP02P000	869,8 MHz	2	35 g
QIRRCP04P000	869,8 MHz	4	35 g

Ergonomisch geformte Fernbedienung inklusive Handschlaufe. Die Tasten aus Silikon sind hintergrundbeleuchtet. Diese Fernbedienungen schalten sich, bei Nichtbenutzung, nach 3 Minuten automatisch ab. Für den Betrieb sind 3 Batterien vom Typ AAA nötig und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wassergeschützt nach IP67
Ergonomic remote control transmitter including holder strap. The Buttons are made of backlighted silicone. These remote controls automaticalley turn off after 3 minutes when not in use. Three batteries type AAA are required for use and are not included. Water protected IP67.



Art.-Nr. lose	Frequenz frequency	Anzahl Relais Relay No.	Gewicht weight
QIRRCH02P000	869,8 MHz	2	144 g
QIRRCH04P000	869,8 MHz	4	144 g
QIRRCH08P000	869,8 MHz	8	144 g
QIRRCH12P000	869,8 MHz	12	144 g

Homepage
quicknauticalequipment.com

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fußschalter - Foot switch









Sicherheitsdeckel verhindert unbeabsichtigte Bedienung.
With safety cover to prevent accidental push-button operation

Art.-Nr.	Farbe Gehäuse housing colour	Farbe Knopf button colour	Farbe Deckel Cap colour	Richtung direction
QI210900DW	weiß - white	grau - grey	weiß - white	down
QI210900UW	weiß - white	rot - red	weiß - white	up
QI210900DB	schwarz - black	grau - grey	schwarz - black	down
QI210900UB	schwarz - black	rot - red	schwarz - black	up
QI21900XDB	schwarz - black	grau - grey	Edelstahl - s/s	down
QI21900XUB	schwarz - black	rot - red	Edelstahl - s/s	up
QESP900G000A	-	grau - grey	Ersatzkappe	replacement cap
QESP900R000A	-	rot - red	Ersatzkappe	replacement cap



Handschalter - Hand switch





Für Einbau im Armaturenbrett
For mounting on the dashboard

Art.-Nr.	Farbe colour
QI210800	schwarz - black
QIWCS820	schwarz - Black
QIWCS830	schwarz - Black









Relaisbox - Contactors



Die Relaisbox und Umpolrelaisbox T6315 oder T6415 sind für die Steuerung von Ankerwinden und Verholwinden geeignet. Vereinfachte Installation durch externen Anschluss.
The contactor and reversing contactor units T6315 or T6415 are capable of to operating electric motors for windlasses and capstans. Thanks to their external connections, they are very easy to install.

Art.-Nr.	Farbe colour	max. Motor W	Spannung Voltage
QET621512000	Relaisbox - Contactor	1000 W	12 V
QET631512000	Relaisbox - Contactor	2500 W	12 V
QET631524000	Relaisbox - Contactor	3000 W	24 V
QET641512000	Umpolrelais - Reversing contactor	2500 W	12 V
QET641524000	Umpolrelais - Reversing contactor	3000 W	24 V

Schutzschalter - Circuit breaker



Der hydraulische automatische Schutzschalter Quick® gewährleistet eine spezifische Gleichstromsicherung. Er wird bei Überstrom ausgelöst und unterbricht den Stromkreis. Die Rücksetzung des Schutzschalters erfolgt von Hand. Er ist bis 80 V einsetzbar.

Quick® „slow burn" hydraulic magnetic circuit breakers offer protection when using direct currents. In over current situations they will trip, break the circuit and protect the equipment, they may be reset manually and are suitable up to 80 Vdc.

Art.-Nr.		max. Strom max. power
QIWCB0400000		40 A
QIWCB0500000		50 A
QIWCB0600000		60 A
QIWCB0800000		80 A
QIWCB1000000		100 A





Schutzschalter sind träge ausgelegt. - Circuit breaker are slow-blowers

Art.-Nr.		max. Strom max. power
QI2310125		125 A
QI2310150		150 A
QI2310200		200 A



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kettenzählwerk QNC CHC - Chain Counter QNC CHC









Watertight IP67

Kettenzählwerk zur Einbaumontage

Das Modell QNC CHC ist ein komplettes Gerät zur Fernbedienung der Ankerwinde und gleichzeitigen Überwachung der ausgeworfenen Kettenlänge mit Hilfe des grafischen LCD-Displays.

Funktionen:
- Automatisches Fieren der Kette möglich
- Alarmfunktion beim Hieven
- Tastensperre
- Verwaltung der Ankerwinden mit automatischem "Frei Fallen"

Anzeige:
- Kettengeschwindigkeit
- Anzeige der Eingangsspannung
- Maßanzeige der herabgelassenen Kette in Metern, Fuß oder Faden

Generelle Eigenschaften:
- 3,5" Farb-Grafikbildschirm
- Einbauversion, mit sehr geringer Höhe
- Mehrsprachige Bedienung
- Schutzklasse IP67
- Touch Tastensteuerung
- CAN BUS-Schnittstelle für die Datenübertragung

Chain counter for recessed mount

The series QNC CHC is a complete instrument to manoeuvre from a distance the windlass and controlling the length of chain lowered through the LCD display graphic.

Operating functions:
- Automatic lowering function
- Up alarm function
- Locked keys function
- Ability to control free fall windlass feature

Display:
- Chain Speed
- Supply voltage
- Depth of chain lowered shown in metres, feet or fathom

General features:
- 3,5" Colour Graphic LCD display
- Recessed mount with very thin profile
- Multilingual user interface
- Protection rating IP67
- Capacitive keys
- CAN bus interface for data transfer



Art.-Nr.	Spannung voltage	Leistungsaufnahme max absorption max		
QIQNCCHCF000	12 / 24 V	160 mA max.	Einbau	recessed mount

Kettenzählwerk CHC Smart - Chain Counter CHC Smart

Kettenzählwerk zur Einbaumontage

Das Modell SMART CHC ist der ideale Kettenzähler für kleine Boote.
- Zeigt die abgesenkte Kette in Metern oder Fuß an. Kompatibel nur mit ON/OFF Systemen.
- Konfigurierbar über Smartphone (NFC-Technologie) mit einer speziellen App.
- iOS-Kompatibel ab iPhone 7 oder neueren Modellen und Geräten mit iOS13 oder neueren Versionen.
- Android-Kompatibel mit Android 6 oder neueren Versionen.
- 1,44" TFT Farbdisplay. Auch bei hellem Licht gut lesbar.

Durchmesser außen: Ø 59,2 mm
Einbauöffnung: Ø 52 mm
Einbautiefe: 45 mm

Chain counter for recessed mount

The series SMART CHC is the ideal chain counter for small boats.
- Displays the chain lowered in meters or feet. Compatible only on ON/OFF systems.
- Configurable on Smartphones (NFC technology) using a dedicated App.
- iOS compatible from iPhone 7 or newer models and devices with iOS13 or newer versions.
- Android compatible with Android 6 ir newer versions.
- 1.44" TFT colour display. Readable even in bright light.

Outside diameter: Ø 59,2 mm
Mounting hole: Ø 52 mm
Mounting depth: 45 mm



Watertight IP67

Art.-Nr.	Spannung voltage	Leistungsaufnahme max absorption max		
QISCHCF00000	9 / 32 V	52 mA max.	Einbau	recessed mount

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Der VULCAN-Anker ist eine Weiterentwicklung des ROCNA-Ankers. Er hat die gleichen guten Ankereigenschaften (hohe Haltekraft, sowie schnelles und verlässliches Eingraben), ist jedoch kompakter und hat eine günstigere Bauform für Ankerhalterungen auf Bugsteven und Badeplattformen.
Der VULCAN besitzt eine besondere Kombination aus Ankerschaft, Flunkenform und einer innovativen "Roll-Palm"-Abrollkante **(A)**. Die Abrollkante in Verbindung mit dem runden Ankerschaft funktioniert wie ein Rollbügel und bringt den Anker immer in die richtige Position.
Der "V-Bulb" **(B)** verlagert den Schwerpunkt des Ankers extrem nach unten, sowie zur Flunkenspitze und unterstützt den Eingrabeprozess.
Durch die konkave Form **(C)** wird die Flunkenoberfläche, wie bei dem ROCNA-Anker, vergrößert und daraus resultiert zum Teil die sehr große Haltekraft.
Das besondere Ankerschaftprofil **(D)**, sowie der Verzicht auf den Rollbügel (weil konstruktionsbedingt nicht notwendig), schaffen eine besonders gute Passform in Ankerhalterungen auf Bugsteven und Badeplattformen.
Der Ankerschaft wird aus hochfestem Stahl hergestellt. Durch das spezielle "I + V" Profil **(E)** wird der Schaft des VULCAN Ankers zusätzlich verstärkt.
Der Ankerschaft ist nicht nur "elegant", sondern beschleunigt auf Grund seines "V"-Profiles **(F)** im Flunkenbereich, den Eingrabeprozess. Das V-Profil fungiert wie ein Pflug und schneidet sich mit seiner "scharfen" Kante ins Seebett.
Es gibt Befestigungsösen für Sicherungs- und Bergeleinen, sowie für einen Tandem Anker.
The VULCAN anchor is an evolution of the Rocna anchor. It has the same good properties (high holding force, as well as fast and reliable dig), but is more compact and has a favorable design for anchor holders at the prow and sunbathing platforms.
Breaking from the Rocna design, the Vulcan features an unique combination of shank and fluke geometry - including an innovative "roll-palm" **(A)** which self-rights the anchor on the seabed without the use of a roll-bar.
This is assisted by the "V-bulb" **(B)** which extends fluke ballast downward to gain maximum leverage and efficiency.
The Concave fluke **(C)** is similar in design to the Rocna, directly equating to more holding power and security.
The omission of a roll-bar along with a carefully designed shank profile **(D)** ensures a snug fit on bowsprits, prods and platforms.
In addition to the use of high tensile steel, shank strength is optimized by a unique "I + V profile" shank design **(E)**, granting improved resistance to bending courtesy of a computer optimized I-beam geometry. This visually elegant innovation also improves setting performance, with the lower "V" edge **(F)** cutting into the seabed and minimizing resistance to a deep and secure burial.
There are fixing eyes for safety and rescue lines, as well as for a tandem anchor.





VULCAN Anker sind auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.
VULCAN anchors in stainless steel are available on special request.

Art.-Nr.	Gewicht weight	Flunkenfläche Fluke area	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	S mm	Breite width
RV004	4,0 kg	430 cm²	472	142	145	46	119	67	258
RV006	6,0 kg	560 cm²	541	163	167	53	136	77	296
RV009	9,0 kg	730 cm²	619	186	191	61	156	88	339
RV012	12,0 kg	890 cm²	681	205	210	67	172	97	373
RV015	15,0 kg	1030 cm²	734	221	226	72	185	104	402
RV020	20,0 kg	1250 cm²	808	243	249	79	204	115	442
RV025	25,0 kg	1450 cm²	870	262	268	85	220	124	476
RV033	33,0 kg	1740 cm²	955	287	294	93	241	136	522
RV040	40,0 kg	1980 cm²	1018	306	313	100	257	145	557

Um die richtige Ankergröße auszuwählen, richten Sie sich zuerst nach der Größe und anschließend nach dem Gewicht Ihrer Yacht. Wenn die Ankergröße unklar ist, wählen Sie immer den nächst größeren Anker. Bitte berücksichtigen Sie auch das Revier in dem Sie ankern werden. Bei Mehrrumpfbooten wählen Sie stets das nächst größere Ankergewicht aus.
To choose the right size for your Rocna anchor pick out the correct vessel length on the left side on the chart. As second step search for the weight of your yacht. If the correct size is not clear at all please choose the next bigger one. Please also consider the territory where to want to use the anchor. On Multihull yachts please always choose the next bigger size.

	ROCNA / Vulcan Größe I ROCNA / Vulcan Model												
Yachtlänge I Vessel length	4	6	9	10	12	15	20	25	33	40	55	70	110
	V & R	V & R	VULCAN	ROCNA	VULCAN	V & R	V & R	V & R	V & R	V & R	V & R	ROCNA	ROCNA
4 m	≤ 2 t												
5 m	≤ 1 t	≤ 5 t											
6 m	≤ 0,5 t	≤ 3,5 t	≤ 7 t										
7 m	≤ 0,5 t	≤ 2 t	≤ 6 t	≤ 7 t	≤ 9 t								
8 m		≤ 1 t	≤ 5 t	≤ 6 t	≤ 8 t	≤ 12 t							
9 m		≤ 0,5 t	≤ 4 t	≤ 5 t	≤ 7 t	≤ 10 t	≤ 16 t						
10 m			≤ 3 t	≤ 4 t	≤ 6 t	≤ 8,5 t	≤ 14 t	≤ 22 t					
11 m				≤ 3 t	≤ 5 t	≤ 7 t	≤ 12 t	≤ 20 t					
12 m					≤ 4 t	≤ 6 t	≤ 10 t	≤ 18 t	≤ 30 t				
14 m						≤ 4 t	≤ 6 t	≤ 13 t	≤ 23 t	≤ 40 t			
16 m							≤ 3 t	≤ 9 t	≤ 18 t	≤ 32 t	≤ 60 t		
18 m								≤ 5 t	≤ 14 t	≤ 25 t	≤ 50 t	≤ 85 t	
20 m									≤ 10 t	≤ 18 t	≤ 40 t	≤ 75 t	≤ 165 t
22 m									≤ 6 t	≤ 12 t	≤ 33 t	≤ 65 t	≤ 150 t
24 m										≤ 7 t	≤ 25 t	≤ 55 t	≤ 135 t
26 m											≤ 18 t	≤ 45 t	≤ 120 t
28 m												≤ 35 t	≤ 105 t
Gewicht weight	4 kg 9 lbs	6 kg 13 lbs	9 kg 20 lbs	10 kg 22 lbs	12 kg 27 lbs	15 kg 33 lbs	20 kg 44 lbs	25 kg 55 lbs	33 kg 73 lbs	40 kg 88 lbs	55 kg 121 lbs	70 kg 154 lbs	110 kg 243 lbs

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Der Schaft ist aus hochfestem Stahl gefertigt und verstärkt auf Grund seiner Konstruktion und des Gewichtes den "Eingabe-Prozess" des Ankers.
The shank is high tensile steel, and designed so the anchor self-launches.

Jeder Rocna Anker hat ein seewasserbeständiges Aluminium Typenschild und ist auch nach Jahren noch als Original Rocna Anker zu erkennen.
High Quality Genuine Rocna aluminium branding labels are permanent and durable. For years post-sale, they will protect your investment in the Rocna brand.

Der Bügel bringt den Rocna Anker immer in die richtige Position um in die optimale Haltekraft zu erreichen. Zusätzlich verstärkt der Bügel auch die Ankerflunke.
The Roll-Bar ensures correct setting attitude, plus reinforces the blade for massive strength.

Die konkave Flunkenform gibt dem Rocna Anker eine sehr hohe Festigkeit und erhöht die Haltekraft. Der konstruktive Knick in der Mitte der Ankerflunke verstärkt die Fläche der Flunke und ist gleichzeitig der Kipppunkt.
Of all anchor types, a concave blade gives the greatest resistance and superior holding Power. The hard fold through the length of the blade provides strong reinforcement at the crucial tip.



33 % des Ankergewichtes sind im vorderen Bereich der verstärkten Flunke. Die Spitze der Flunke hat die Form eines Meissels. Durch das hohe Gewicht und die Meisselform der Flunke wird ein schnelles und verlässliches "Eingraben" des Rocna Ankes ermöglicht. Der Rocna Anker ist sehr kompakt und gut zu verstauen. Der Schaft passt in die meisten gängigen Ankerhalterungen.
The sharp Chisel tip requires no dedicated tip weight, but nonetheless acheives a high weight on tip of 33 %, ensuring an instant reliable set with every use and providing the greatest blade area possible. No lead is also environmentally friendly.

Es gibt Befestigungsösen für Sicherungs- und Bergeleinen, sowie für einen Tandem-Anker.
The dedicated attachment points for a buoyed retrieval line and a tandem anchor are popular additions.

Die Führungswinkel bringen den Rocna Anker in die richtige Position und ermöglichen das schnelle und verlässliche "Eingraben" des Ankers auf weichen Untergründen.
The settings skids elevate the heel and correctly direct the tip, for reliable settings in soft seabeds.



ROCNA®
ORIGINAL



Art.-Nr. galvanized	Art.-No. Edelstahl	Gewicht weight	Flunkenfläche Fluke area	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	S mm	Breite width
RO004	RO1004	4,0 kg	460 cm²	547	234	154	133	96	103	75	275
RO006	RO1006	6,0 kg	590 cm²	630	270	170	150	102	123	80	315
RO010	RO1010	10,0 kg	795 cm²	724	312	204	174	130	133	90	365
RO015	RO1015	15,0 kg	1030 cm²	830	360	235	205	145	156	100	415
RO020	RO1020	20,0 kg	1140 cm²	864	373	244	220	162	158	110	435
RO025	RO1025	25,0 kg	1415 cm²	971	420	275	233	175	184	115	485
RO033	RO1033	33,0 kg	1695 cm²	1066	485	280	254	180	206	120	532
RO040	RO1040	40,0 kg	1945 cm²	1142	520	300	278	188	224	130	570
RO055	RO1050	55,0 kg	2300 cm²	1235	560	323	306	225	226	150	620
RO070		70,0 kg	2690 cm²	1338	607	354	330	240	250	155	670

Der verzinkte ROCNA Anker (4 bis 110 kg) ist von RINA als Anker mit einer besonders hohen Haltekraft "Super High Hold Power" (SHHP) zertifiziert.
RINA approval to Super High Holding Power (SHHP) and Sea Bed Testing Approval to SHHP certification for the galvanized Rocna anchors. RINA has approved galvanized Rocna anchors in sizes 4 kg to 110 kg.

Maßzeichnungen im Verhältnis 1:1 finden Sie auf der Seite www.rocna.com
Dimensioned drawing with scale 1:1 are available on www.rocna.com

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



ROCNA hat wieder sein ganzes Wissen und seine Erfahrung eingesetzt, um ein verbessertes Design zu entwickeln, das die Grenzen noch einmal verschiebt. Der Rocna Mk II bringt durch Überarbeitung und Verfeinerung erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Festigkeit mit sich. Er übernimmt die bewährten Leistungsvorteile des Originals für ein extrem schnelles und zuverlässiges Eingraben über eine Reihe von Meeresböden mit felsenfester Haltekraft.
Präzises setzen: Der Roll-Foil™ Bügel stellt sicher, dass der Anker immer im idealen Winkel für das eingraben in den Meeresboden eintrifft, und hilft, die Flunkenspitze zu führen, die sich in den Meeresboden eingraben, um ein sofortiges, zuverlässiges Halt zu ermöglichen.
ROCK SOLID HOLDING POWER: Eine konkave Flunke bietet den größten Widerstand. Auf weichem Meeresboden sorgt dies für die sichere Haltekraft, die Sie benötigen. Auf hartem oder verkrautetem Meeresboden schneidet die Meißelspitze durch die Oberfläche und gräbt sich tief ein.
ROCNA has again put to work all of his knowledge and experience to develop an improved design that pushes the limits once more. The Rocna Mk II brings substantial upgrades in performance and strength by way of revision and refinement — inheriting and prating the original's proven performance advantages for an extremely quick and reliable set across a range of seabeds, with rock solid holding power.
PRECISION SETTING: the roll-foil™ ensures the anchor always arrives at the ideal angle for penetration, and helps the skids guide the fluke tip which chisels into the seabed for an instant reliable burial.
ROCK SOLID HOLDING POWER: A concave fluke gives the greatest resistance. In soft seabeds, this provides the secure holding power you need. On hard or weedy sea floors, the weighted chisel tip cuts through and bites deep.

Mk II

Um die richtige Ankergröße auszuwählen, richten Sie sich zuerst nach der Größe und anschließend nach dem Gewicht Ihrer Yacht. Wenn die Ankergröße unklar ist, wählen Sie immer den nächst größeren Anker. Bitte berücksichtigen Sie auch das Revier in dem Sie ankern werden. Bei Mehrrumpfbooten wählen Sie stets das nächst größere Ankergewicht aus.
To choose the right size for your Rocna anchor pick out the correct vessel length on the left side on the chart. As second step search for the weight of your yacht. If the correct size is not clear at all please choose the next bigger one. Please also consider the territory where to want to use the anchor. On Multihull yachts please always choose the next bigger size.

Yachtlänge / Vessel length	ROCNA Mk II									
	4	6	9	12	15	20	25	33	40	50
4 m	≤ 2 t									
5 m	≤ 1 t	≤ 5 t								
6 m	≤ 0,5 t	≤ 3,5 t	≤ 8 t							
7 m	≤ 0,5 t	≤ 2 t	≤ 7 t	≤ 10 t						
8 m		≤ 1 t	≤ 6 t	≤ 8,5 t	≤ 13 t					
9 m		≤ 0,5 t	≤ 5 t	≤ 7,5 t	≤ 11 t	≤ 18 t				
10 m			≤ 4 t	≤ 6,5 t	≤ 9,5 t	≤ 16 t	≤ 25 t			
11 m			≤ 3 t	≤ 5,5 t	≤ 8 t	≤ 14 t	≤ 23 t			
12 m				≤ 4,5 t	≤ 6,5 t	≤ 11 t	≤ 21 t	≤ 34 t		
14 m					≤ 4,5 t	≤ 7 t	≤ 15 t	≤ 26 t	≤ 45 t	
16 m						≤ 4 t	≤ 10 t	≤ 20 t	≤ 36 t	≤ 60 t
18 m							≤ 6 t	≤ 16 t	≤ 28 t	≤ 50 t
20 m								≤ 11 t	≤ 20 t	≤ 40 t
22 m								≤ 7 t	≤ 13 t	≤ 33 t
24 m									≤ 8 t	≤ 25 t
26 m										≤ 18 t
Gewicht / weight	4 kg / 9 lbs	6 kg / 13 lbs	9 kg / 20 lbs	12 kg / 27 lbs	15 kg / 33 lbs	20 kg / 44 lbs	25 kg / 55 lbs	33 kg / 73 lbs	40 kg / 88 lbs	50 kg / 110 lbs





Art.-Nr. galvanized		Gewicht weight	Flunkenfläche Fluke area	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	S mm	R mm	Breite width
RK004		4,0 kg		529	365	152	132	99	93	66	132	271
RK006		6,0 kg		606	418	174	151	114	107	75	151	310
RK009		9,0 kg		694	479	199	172	130	122	86	173	355
RK012		12,0 kg		763	527	219	190	143	135	95	190	390
RK015		15,0 kg		822	568	236	204	154	145	102	205	421
RK020		20,0 kg		905	625	260	225	170	160	112	226	463
RK025		25,0 kg		975	673	280	242	183	172	121	243	499
RK033		33,0 kg		1069	738	307	266	200	189	133	267	547
RK040		40,0 kg		1140	787	328	284	214	201	141	284	583
RK050		50,0 kg		1228	848	353	305	230	217	152	306	628

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

FOB THP - Anker - FOB THP Anchor

FOB THP Anker - feuerverzinkter Stahl
Ein neues Konzept und eine neue Form für noch bessere Leistung.
FOB THP Anchor - hot galvanized steel
A new concept and a new geometry for more power

Art.-Nr.	Gewicht weight	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
FATHP4	4 kg	450	129	259	225	315
FATHP6	6 kg	475	140	288	242	350
FATHP8	8 kg	500	159	294	255	370
FATHP10	10 kg	540	175	307	267	400



FOB H.P. Anker - FOB H.P. Anchor

Durch Bureau Veritas, Paris, anerkannter Anker mit hoher Haltekraft. Der FOB H. P. Anker kommt auf nahezu allen Gründen schnell und sicher fest und zeichnet sich durch hohe Haltekraft aus.
feuerverzinkter Stahl
The FOB HP is certified as "High Holding Power" by the french Bureau Véritas. The HP's unique design geometry is what gives it its excellent holding power. Hot galvanized steel

Art.-Nr.	Gewicht weight	A mm	B mm	C mm
FA4	4 kg	254	318	500
FA6	6 kg	279	350	573
FA8	8 kg	318	390	624
FA10	10 kg	324	400	653
FA12	12 kg	334	421	699
FA14	14 kg	363	448	728
FA16	16 kg	369	455	761
FA20	20 kg	380	478	868
FA24	24 kg	417	519	917
FA34	34 kg	482	587	977
FA40	40 kg	488	603	1120
FA60	60 kg	598	737	1139



FOBLIGHT Aluminium Anker

Der sichere und zuverlässige Halt von Ankern ist mehr von der guten geometrischen Formgebung als vom Gewicht abhängig. Der FOBLIGHT Aluminium Anker besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung und seine Halteleistungen wurden in vielen Tests durch Lloyd's und Veritas bestätigt.
Der FAE10 Anker kann schnell an den Ankergrund angepasst werden. Für Schlickgrund sollten die Flunken im 45° Winkel und im Sand im 32° Winkel gestellt werden. So wird stets der optimale Halt trotz des geringen Gewichts erzielt.
Die Flunken des FAE06 besitzen einen festen Winkel von 32° und sind optimal für sandige Untergründe.
Lieferung erfolgt komplett mit einer praktischen Tragetasche.
The secure and reliable hold of anchors depends more on the good geometric shape than on the weight. The FOBLIGHT aluminium anchor is made of an aluminium-magnesium alloy and its holding capacity has been confirmed in many tests by Lloyd's and Veritas.
The FAE10 anchor can be quickly adapted to the sea bed. For muddy ground the troughs should be set at an angle of 45° and in sand at an angle of 32°. In this way, optimum support is always achieved despite the low weight.
The FAE06 has a fixed angle of 32° and is ideal for sandy substrates.
Supplied complete with a practical carrying bag.

Art.-Nr.	Gewicht weight	für Schiffe bis for boats up to	A mm	B mm	C mm	einstellbare Winkel adjust. angle
FAE06	2,0 kg	ca. 2 t	254	318	490	32°
FAE10	3,9 kg	ca. 4 t	342	396	650	32° & 45°



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

DC•Anker - DC•Anchor



Der verzinkte DC Anker (4 bis 63 kg) ist von Loyds Asia als Anker mit einer hohen Haltekraft "High Hold Power" (HHP) zertifiziert.
Loyds Asia approval to High Holding Power (HHP) and Sea Bed Testing Approval to HHP certification for the complete range of galvanized DC anchors. Loyds Asia has approved DC anchors in sizes 4 kg to 63 kg.



DC•Anker aus feuerverzinktem Stahl
DC•Anchor made of hot galvanized steel

Art.-Nr.	Nenngewicht nominalweight		A ca. mm	B ca. mm	C ca. mm
SM504	4 kg	9 lbs	514	230	210
SM506	6 kg	14 lbs	593	265	255
SM510	10 kg	22 lbs	695	310	290
SM516	16 kg	35 lbs	812	362	338
SM520	20 kg	44 lbs	877	392	370
SM525	25 kg	55 lbs	945	415	390



DC•Anker aus Edelstahl
DC•Anchor made of stainless steel

Art.-Nr.	Nenngewicht nominalweight		A ca. mm	B ca. mm	C ca. mm
SM605	5 kg	11 lbs	550	210	240
SM608	8 kg	18 lbs	610	240	250
SM610	10 kg	22 lbs	660	275	280
SM615	15 kg	33 lbs	720	310	335
SM620	20 kg	44 lbs	860	355	385

M-Anker - M-Anchor



Typ RL, feuerverzinkt, Herstellungsverfahren: Stahlguss, in einem Stück -
Type RL, hot galvanized, Manufacturing technique: casting of steel in one unit

Art.-Nr.	Nenngewicht nominalweight	Länge length	Breite width
SM101	1 kg	265 mm	163 mm
SM102	2 kg	350 mm	230 mm
SM105	5 kg	470 mm	310 mm
SM107	7,5 kg	530 mm	360 mm
SM110	10 kg	600 mm	380 mm
SM115	15 kg	670 mm	450 mm
SM120	20 kg	715 mm	470 mm



Typ RL, Edelstahl AISI 316, Herstellungsverfahren: Präzisionsguss, in einem Stück
Type RL, stainless steel AISI 316, Manufacturing technique: precision casting in one unit

Art.-Nr.	Nenngewicht nominalweight	Länge length	Breite width
SM402	2 kg	350 mm	230 mm
SM405	5 kg	470 mm	310 mm
SM407	7,5 kg	530 mm	360 mm
SM410	10 kg	600 mm	380 mm
SM415	15 kg	670 mm	450 mm
SM420	20 kg	715 mm	470 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Klappdraggen - Draggen Anchor

keine Kanten, wenig Platzbedarf, da faltbar, Eisenguss feuerverzinkt.
Hot dipped galvanized folding anchor. Minimum space required.

Art.-Nr.	Nenngewicht nominalweight	Länge length	ca. Breite ca. width	Typ type		
SA10	0,7 kg	158 mm	140 mm	B		
SA15	1,5 kg	278 mm	290 mm	A		
SA15R	1,5 kg	278 mm	290 mm	A	rot	red
SA25	2,5 kg	334 mm	320 mm	A		
SA32	3,2 kg	370 mm	360 mm	A		
SA40	4,0 kg	422 mm	400 mm	A		
SA60	6,0 kg	500 mm	465 mm	A		
SA80	8,0 kg	536 mm	535 mm	A		
SA100	10,0 kg	619 mm	580 mm	B		
SA120	12,0 kg	663 mm	620 mm	B		
SA150	15,0 kg	630 mm	680 mm	B		



Bugrollenbeschlag - Bow roller

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304

Art.-Nr.
EZ11882
EK11883



EZ11882



EK11883



Edelstahl 1.4301 passend für M-Anker
stainless steel AISI 304, suitable for M-Anchors

Art.-Nr.
EK11997A



Bugrollen aus Gummi - Bow Rollers Rubber

416 Bugrollen, Puffer, Seiten- und Kielrollen finden Sie auf der Seite
You will find bow rollers buffers side and keel rolls on page



TP24075

Wasserabweiser für Ankerkastenabfluss - Water Drain

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Maße measures	S mm
EK81360	41 x 41 mm	0,6
HA4037	55 x 53 mm	0,9
EK81370	57 x 54 mm	0,6



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Bugbeschlag mit Wippe - Bow fitting with rocker



Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 304

Art.-Nr.	L mm	B mm	S mm
EK11884	333	92	2





Edelstahl 1.4401 passend für DC-Anker 10 - 20 kg
stainless steel AISI 316 fits for DC Anchors 10 - 20 kg

Art.-Nr.	L mm	B mm	S mm
SM11998	575	80	4



Edelstahl 1.4301 passend für M-Anker
stainless steel AISI 304 fits for M-Anchors

Art.-Nr.	L mm	B mm	S mm
EK11998	395	76	2

Fallschirm Treibanker - Floating Anchor



Aus festem orangefarbigen PVC mit durchgehendem Gurtband vernäht. Dadurch sehr robust. Mit Auge für Beiholleine, auf kleines Packmaß zusammenfaltbar. Für Boote bis zu 15 m Länge
Made from strong coated PVC with continuous webbing inside, for added strength. Suitable for boats up to 15 m in length

Art.-Nr.	Maße measures	Bootslänge (A) boat length (A)
LZ10071	55 x 50 cm	4,5 m
LZ10072	88 x 77 cm	7,0 m
LZ10073	115 x 110 cm	7,5 m
LZ10074	137 x 152 cm	10,0 m
LZ10075	144 x 185 cm	13,5 m
LZ10076	155 x 225 cm	> 13,5 m



ROCKER STOPPER



Vertäute, treibende oder vor Anker liegende Boote bleiben stabil. Leichtes und stoßbeständiges Styrol. Platzsparend durch ineinander passende Teile.
Rocker Stoppers help dampen the rocking motion of boats at anchor. It's lightweight and molded of high impact, virtually indestructible styrene.
Anzahl benötigter Rocker Stopper auf jeder Seite des Bootes:
Number of Rocker Stopper Units Needed on Each Side of the Boat:

Bootslänge (m)	Vessel length	Anzahl / Quantity
bis 8	up to 26 ft.	3
8-11	27 - 36 ft.	4
11-13	37 - 42 ft.	5
13-15	43 - 50 ft.	8



Art.-Nr.	Ø mm	Gewicht g
DA352	340	450

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schleusenhaken - Sluice hook

Schleusenhaken mit Auge aus Edelstahl 1.4401
Sluice hook with eye made of stainless steel AISI 316



Art.-Nr.	Länge length	Stärke thickness	Breite Auge eye width
SM635	245 mm	10 mm	23 mm

Schleusenhaken mit Triangel aus Edelstahl 1.4401
Sluice hook with triangle made of stainless steel AISI 316



Art.-Nr.	Länge length	Stärke thickness	Breite Triangel width triangle
SM636	530 mm	10 mm	140 mm

Erdbohranker - Ground anchor



Erdbohranker aus Edelstahl. Der Erdbohranker kann wie ein Korkenzieher in den Erdboden gedreht und am Auge belegt werden. Nach der Nutzung einfach wieder heraus drehen.
Ground anchor made of stainless steel. Simple to use just drill it into the ground like a corkscrew.

Art.-Nr.	Länge length	Stärke thickness
SM617	440 mm	10 mm

Kettenfanghaken - Chain Hook

Stahl verzinkt
galvanized steel



Art.-Nr.	L mm	Ø Augen Ø eyes
NB432	195 mm	15 mm

Kettenhaken - Chain Grip

WICHARD® Kettenhaken
Der Kettenhaken wird einfach zwischen zwei Kettengliedern eingehängt und verhindert, dass die Kette an der Scheuerleiste oder der Bugrolle schamfilt. Geschmiedeter Duplex Edelstahl für höhere mechanische Belastungen und Korrosionsbeständigkeit.
WICHARD® Chain Grip
The chain grip has been designed for fine adjustments of a chain. It can be secured on the chain between two links. Forged duplex stainless steel for increased mechanical and corrosion resistance.



Art.-Nr.	Länge length	max. Tauwerk-Ø max. rope Ø	Ketten-Ø chain-Ø	WL kg
SR2994	85 mm	17 mm	8 mm	480 kg
SR2995	103 mm	22 mm	10 mm	720 kg
SR2996	125 mm	24 mm	12 mm	960 kg

Kettenhaken aus Edelstahl-Guss AISI316.
Chain Grip in stainless steel cast AISI316.



Art.-Nr.	L mm	Ø mm	Ketten-Ø chain-Ø
PZ5506	50 mm	13 mm	6 mm
PZ5508	58 mm	15 mm	8 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kettenschäkel - Chain Gripper





KONG CHAIN GRIPPER® Kettenschäkel
Universell und schnell einsetzbarer Kettenschäkel für Kettenglieder von 5 bis 8 bzw. 8 bis 12 mm Stärke. Aus Edelstahl 1.4401
KONG CHAIN GRIPPER®
Multipurpose device for a quick connection to chains from 5 to 8 mm or 8 to 12 mm. Stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Øi mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	B1 mm	B2 mm	S mm	Li mm	La mm	Kette chain
NB4608	19	17	9	8	17	9,5	8	25,5	75	5 - 8
NB4612	28	25	14	12	25	14	12	38	113	8 - 12

Kettenmarkierung - chain markers



Dank des einzigartigen, zum Patent angemeldeten Designs und der Befestigung mit einer Schraube können die AnchoRight Kettenmarker nicht aus den Gliedern herausspringen. Sets 6 Farben à 5 St. Fabcodetafel im Set enthalten.
Due the unique patent-pending design and being secured with a screw AnchoRight chain markers will not pop out from between the links once they have been put in place. Set 6 colour à 5 pcs.
Colour Code Boar are included.

Art.-Nr.	für Ketten-Ø for chain Ø	Farbe Colour	
AOS0606	6 mm	Set 6 Farben à 5 Stück	Set 6 colours à 5 pcs.
AOS0806	8 mm	Set 6 Farben à 5 Stück	Set 6 colours à 5 pcs.
AOS0808	8 mm	Set 8 Farben à 5 Stück	Set 8 colours à 5 pcs.
AOS1006	10 mm	Set 6 Farben à 5 Stück	Set 6 colours à 5 pcs.
AOS1008	10 mm	Set 8 Farben à 5 Stück	Set 8 colours à 5 pcs.
AOS1010	10 mm	Set 10 Farben à 5 Stück	Set 10 colours à 5 pcs.
AOS1206	12 mm	Set 6 Farben à 5 Stück	Set 6 colours à 5 pcs.
AOS1208	12 mm	Set 8 Farben à 5 Stück	Set 8 colours à 5 pcs.
AOS1210	12 mm	Set 10 Farben à 5 Stück	Set 10 colours à 5 pcs.



Kettenmarkierungen à 5 Stück für eine individuelle Kennzeichnung der Kette.
Chain markers à 5 pieces for individual marking of the chain.

Art.-Nr. 6 mm	Art.-Nr. 8 mm	Art.-Nr. 10 mm	Art.-Nr. 12 mm	Farbe Colour	Packungsinhalt package
AOC06BL	AOC08BL	AOC10BL	AOC12BL	blau - blue	VP à 5 pcs.
AOC06GR	AOC08GR	AOC10GR	AOC12GR	grün - green	VP à 5 pcs.
AOC06OR	AOC08OR	AOC10OR	AOC12OR	orange	VP à 5 pcs.
AOC06PI	AOC08PI	AOC10PI	AOC12PI	pink	VP à 5 pcs.
AOC06RE	AOC08RE	AOC10RE	AOC12RE	rot - red	VP à 5 pcs.
AOC06WH	AOC08WH	AOC10WH	AOC12WH	weiß - white	VP à 5 pcs.
AOC06YE	AOC08YE	AOC10YE	AOC12YE	gelb - yellow	VP à 5 pcs.
-	AOC08RO	AOC10RO	AOC12RO	königsblau - royal blue	VP à 5 pcs.
-	-	AOC10MA	AOC12MA	magenta - magenta	VP à 5 pcs.
-	-	AOC10FO	AOC12FO	wladgrün - forest green	VP à 5 pcs.



ANCHORIGHT Musterkarte mit Farbcodetafel als Eye-Catcher im Ladengeschäft.
ANCHORIGHT sample card with colour code board as eye catcher in the shop.

Art.-Nr.	
AOEDP23-SB	





ANCHORIGHT Tresendisplay als Eye-Catcher im Ladengeschäft.
ANCHORIGHT counter display as eye catcher in the shop.

Art.-Nr.		
AOPOSCT	befüllt mit Ware	filled with items
AOPOSCTE	unbefüllt ohne Ware	unfilled without items

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

LINDEMANN®

Wir empfehlen zur Vermeidung von Scherkräften den Einsatz eines Schäkels zwischen Ankerschaft und Ankerverbinder.
We recommend to use shackles between shaft and connector to prevent sheerforces.

Ankerverbinder - Chain Connectors

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI316

Art.-Nr.	L mm	B mm	B2 mm	D mm	Li mm	B1 mm	Kette chain	SWL kg	BRL kg
NB4308	80	28	16	10	19	9	6-8	850	2500





Stahl verzinkt
galvanized steel

Art.-Nr.	L mm	B mm	B2 mm	D mm	Li mm	B1 mm	Kette chain	SWL kg	BRL kg
NB4408	80	28	16	10	19	9	6-8	850	2500



Ankerwirbel - Chain Swivels

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI316

Art.-Nr.	L mm	B mm	B2 mm	D mm	Li mm	B1 mm	Kette chain	SWL kg	BRL kg	Gew. weight
NB4508	93	28	16	10	19	9	6 - 8	850	2500	240 g
NB4510	117	36	22	13	23	13	8 -12	2000	5000	550 g
NB4513	155	66	35	18	30	17	12-14	3000	9500	2350 g
NB4516	190	86	43	22	42	20	16-20	5000	20000	5000 g









Schäkel Standardqualität verzinkt - Shackles standard quality galvanized

Standardausführung, Stahl feuerverzinkt
Standard type, hot dipped galvanized steel

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	Packmenge package
VS9106-10	6	24	12	VP à 10 Stück
VS9108-10	8	32	16	VP à 10 Stück
VS9110-10	10	40	20	VP à 10 Stück
VS9112-10	12	48	24	VP à 10 Stück
VS9114-10	14	56	28	VP à 10 Stück
VS9116	16	64	32	
VS9120	20	76	38	





Geschweifte Ausführung. Stahl feuerverzinkt
Bow type, hot dipped galvanized steel

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	B2 mm	Packmenge package
VS9206-10	6	24	12	17	VP à 10 Stück
VS9208-10	8	32	16	22	VP à 10 Stück
VS9210-10	10	40	20	28	VP à 10 Stück
VS9212-10	12	48	24	34	VP à 10 Stück
VS9214-10	14	56	28	42	VP à 10 Stück
VS9216	16	64	32	52	
VS9220	20	76	38	53	



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ankerkette feuerverzinkt, kurzgliedrig, DIN 766
Anchor chain, hot galvanized, short linked, DIN 766





Ankerkette feuerverzinkt, kurzgliedrig nach DIN766, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, ganze Längen mit großen Endgliedern
Anchor chain, hot galvanized, short linked acc. to DIN 766, calibrated and tested for strength in the factory, whole length with big end links.

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	BRL kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSK06-30	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	30 m
BSK06-50	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	50 m
BSK06-100	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	100 m
BSK08-30	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	30 m
BSK08-40	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	40 m
BSK08-50	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	50 m
BSK08-60	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	60 m
BSK08-100	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	100 m
BSK10-30	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	30 m
BSK10-50	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	50 m
BSK10-60	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	60 m
BSK10-100	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	100 m
BSK13-100	13 mm	15,6	36,0	8480 kg	390	100 m



Ankerkette feuerverzinkt, kurzgliedrig nach DIN766, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, Meterware
Anchor chain, hot galvanized, short linked acc. to DIN 766, calibrated and tested for strength in the factory, cut length

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	BRL kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSK06	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	100 m
BSK08	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	100 m
BSK10	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	100 m

Anker Vorläuferkette feuerverzinkt, kurzgliedrig, DIN 766
Anchor fore run chain, hot galvanized, short linked, DIN 766



Anker Vorläuferkette, feuerverzinkt, kurzgliedrig gemäß DIN766, kalibriert, mit 2 großen Endgliedern
Anchor forerun chain, hot galvanized, short link acc, to DIN766, calibrated, with 2 big end links

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	BRL kg	Gewicht kg/100m	Länge length
BSK06-03	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	3 m
BSK06-04	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	4 m
BSK06-05	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	5 m
BSK06-06 *)	6 mm	7,2	18,5	1800 kg	80	6 m
BSK08-03	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	3 m
BSK08-04	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	4 m
BSK08-05	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	5 m
BSK08-06 *)	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	6 m
BSK08-10	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	10 m
BSK10-05	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	5 m
BSK10-10	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	10 m

*) von der Kreuzerabteilung empfohlene Länge für den jeweiligen Durchmesser
*) length recommended by the cruiser department for the respective diameter

Ketten aus Edelstahl benötigten eine regelmäßige Pflege.
Die Häufigkeit der Pflege ist abhängig von der Höhe der Salzkonzentration, der Wassertemperatur und der industriellen Luftverunreinigung (Industrie an der Küste). Salzwasser ist besonders aggressiv, wenn es auf der Oberfläche des Edelstahles verdunstet und hohe Salzkonzentrationen entstehen. Meistens genügt es schon die Edelstahlkette mit Süßwasser abzuspülen. Besonders in warmen Gewässern mit hoher Salzkonzentration, wie z.B. das Mittelmeer, ist eine regelmäßige Pflege der Edelstahlkette unbedingt erforderlich. Ist bereits ein Korrosionsansatz (Flugrost etc.) festzustellen, dann sollte dieser fort poliert werden, eventuell auch mit Hilfe einer Politur.
Edelstahl nach AISI 316 ist korrosionsbeständig. Beim Einsatz als Ankerkette treten aber besondere Faktoren auf die Ketten aus AISI 316 trotzdem rosten lassen. Typische Auslösemechanismen sind: Stauen im Ankerkasten unter Luftabschluss, evtl. mit nassem Tauwerk zusammen. Der Salzgehalt im feuchten Tauwerk steigert sich durch teilweises Verdunsten. Berührung mit anderen Stählen oder Metallen (in der Klüse, Kettenrolle oder Kettennuss). Scheuern am Grund und durch Schrammen in der Oberfläche der Kette. Die Vorteile von Ankerketten aus Edelstahl AISI 316 sind die besondere Lehrenhaltigkeit, die größere Beweglichkeit im Ankerkasten, das leichtere Laufen der Kette. Außerdem rosten Edelstahlketten nur an der Oberfläche, d.h. die Festigkeit der Kette bleibt erhalten.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kette feuerverzinkt, kurzgliedrig, DIN 766, jedoch mit höherer Festigkeit
Chain, hot galvanized, short linked, DIN 766, with increased strength

Kette feuerverzinkt, kurzgliedrig nach DIN766, Güteklasse 4, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, Meterware
Chain, hot galvanized, short linked acc. to DIN 766, quality class 4, calibrated and tested for strength in the factory, cut length

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	BRL kg	Gewicht kg/100m
BSKG406	6 mm	8,0	18,5	2400 kg	80
BSKG408	8 mm	11,2	24,0	4400 kg	142
BSKG410	10 mm	14,0	28,0	7200 kg	236



Diese Kette hat eine höhere Festigkeit als normalerweise übliche Ankerketten. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Ausrüstung für die höhere Festigkeit ausgelegt ist.
This chain has a higher strength than normally used anchor chains. Please check if your equipment is designed for the higher strength.

Ankerkette feuerverzinkt, kurzgliedrig, EN24565
Anchor chain, hot galvanized, short linked, EN24565

Ankerketten feuerverzinkt, kurzgliedrig nach EN818-3 / EN24565 / ISO4565, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, ganze Längen mit 2 großen Endgliedern
Anchor chain hot galvanized, short linked acc. EN818-3 / EN24565 / ISO4565, calibrated and tested for strength in factory, whole length only with 2 big end links

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Bruchlasten in kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSEN08-50	8 mm	10,8	24,0	3200 kg	140	50 m
BSEN10-50	10 mm	13,5	30,0	5000 kg	230	50 m



Ankerketten feuerverzinkt, kurzgliedrig nach EN818-3 / EN24565 / ISO4565, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, Meterware
Anchor chain hot galvanized, short linked acc. EN818-3 / EN24565 / ISO4565, calibrated and tested for strength in factory, cut length

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Bruchlasten in kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSEN08	8 mm	10,8	24,0	3200 kg	140	50 m
BSEN10	10 mm	13,5	30,0	5000 kg	230	50 m



Ketten aus Edelstahl benötigten eine regelmäßige Pflege.
Die Häufigkeit der Pflege ist abhängig von der Höhe der Salzkonzentration, der Wassertemperatur und der industriellen Luftverunreinigung (Industrie an der Küste). Salzwasser ist besonders aggressiv, wenn es auf der Oberfläche des Edelstahles verdunstet und hohe Salzkonzentrationen entstehen. Meistens genügt es schon die Edelstahlkette mit Süßwasser abzuspülen. Besonders in warmen Gewässern mit hoher Salzkonzentration, wie z.B. das Mittelmeer, ist eine regelmäßige Pflege der Edelstahlkette unbedingt erforderlich. Ist bereits ein Korrosionsansatz (Flugrost etc.) festzustellen, dann sollte dieser fort poliert werden, eventuell auch mit Hilfe einer Politur.
Edelstahl nach AISI 316 ist korrosionsbeständig. Beim Einsatz als Ankerkette treten aber besondere Faktoren auf die Ketten aus AISI 316 trotzdem rosten lassen. Typische Auslösemechanismen sind: Stauen im Ankerkasten unter Luftabschluss, evtl. mit nassem Tauwerk zusammen. Der Salzgehalt im feuchten Tauwerk steigert sich durch teilweises Verdunsten. Berührung mit anderen Stählen oder Metallen (in der Klüse, Kettenrolle oder Kettennuss). Scheuern am Grund und durch Schrammen in der Oberfläche der Kette. Die Vorteile von Ankerketten aus Edelstahl AISI 316 sind die besondere Lehrenhaltigkeit, die größere Beweglichkeit im Ankerkasten, das leichtere Laufen der Kette. Außerdem rosten Edelstahlketten nur an der Oberfläche, d.h. die Festigkeit der Kette bleibt erhalten.

Ketten-Notglied - Chain Emergency Link

Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI 305

Art.-Nr. VP à 10	Länge innen length inside	Breite innen width inside	Material-Ø material-Ø
ED4040-10	20 mm	10 mm	4 mm



Die Bundlänge ist die maximale Abschnittslänge. Bei größeren Längen können diese nur als Sonderbestellung individuell angeboten werden.
The bunch length is the maximum cutting length. Longer parts only available on special request.

Ankerkette Edelstahl AISI316, kurzgliedrig, DIN766
Anchor chain, stainless steel AISI316, short linked, DIN766



Ankerkette Edelstahl AISI316, poliert, kurzgliedrig nach DIN766, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, ganze Längen
Anchor chain stainless steel AISI316, polished, short linked acc. DIN766, calibrated and tested for strength in factory, whole length only

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Bruchlasten in kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSX03-50	3 mm	4,5	16,0		16,5	50 m
BSX04-50	4 mm	4,8	16,0	800 kg	32	50 m
BSX05-50	5 mm	6,0	18,5	1250 kg	50	50 m
BSX06-30	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	30 m
BSX06-50	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	50 m
BSX06-100	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	100 m
BSX08-30	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	30 m
BSX08-50	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	50 m
BSX08-100	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	100 m
BSX10-50	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	50 m
BSX10-100	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	100 m



Ankerkette Edelstahl AISI316, poliert, kurzgliedrig nach DIN766, kalibriert und im Werk auf Festigkeit geprüft, Meterware
Anchor chain stainless steel AISI316, polished, short linked acc. DIN766, calibrated and tested for strength in factory, cut length

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Bruchlasten in kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSX03	3 mm	4,5	16,0	-	16,5	50 m
BSX04	4 mm	4,8	16,0	800 kg	32	50 m
BSX05	5 mm	6,0	18,5	1250 kg	50	50 m
BSX06	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	100 m
BSX08	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	100 m
BSX10	10 mm	12,0	28,0	5000 kg	230	100 m

Anker Vorläuferkette Edelstahl AISI316, kurzgliedrig, DIN766
Anchor fore run chain, stainless steel AISI316, short linked, DIN766



Ankerkette Edelstahl AISI316, poliert, kurzgliedrig nach DIN766, kalibriert, ganze Längen mit 2 großen Endgliedern
Anchor chain stainless steel AISI316, polished, short linked acc. DIN766, calibrated, whole length only with 2 big end links

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Bruchlasten in kg	Gewicht kg/100m	Bund-Länge bunch length
BSX06-04	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	4 m
BSX06-06	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	6 m
BSX06-08	6 mm	7,2	18,5	1600 kg	80	8 m
BSX08-06	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	6 m
BSX08-08	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	8 m
BSX08-10	8 mm	9,6	24,0	3200 kg	140	10 m

Ketten aus Edelstahl benötigten eine regelmäßige Pflege.
Die Häufigkeit der Pflege ist abhängig von der Höhe der Salzkonzentration, der Wassertemperatur und der industriellen Luftverunreinigung (Industrie an der Küste). Salzwasser ist besonders aggressiv, wenn es auf der Oberfläche des Edelstahles verdunstet und hohe Salzkonzentrationen entstehen. Meistens genügt es schon die Edelstahlkette mit Süßwasser abzuspülen. Besonders in warmen Gewässern mit hoher Salzkonzentration, wie z.B. das Mittelmeer, ist eine regelmäßige Pflege der Edelstahlkette unbedingt erforderlich. Ist bereits ein Korrosionsansatz (Flugrost etc.) festzustellen, dann sollte dieser fort poliert werden, eventuell auch mit Hilfe einer Politur.
Edelstahl nach AISI 316 ist korrosionsbeständig. Beim Einsatz als Ankerkette treten aber besondere Faktoren auf die Ketten aus AISI 316 trotzdem rosten lassen. Typische Auslösemechanismen sind: Stauen im Ankerkasten unter Luftabschluss, evtl. mit nassem Tauwerk zusammen. Der Salzgehalt im feuchten Tauwerk steigert sich durch teilweises Verdunsten. Berührung mit anderen Stählen oder Metallen (in der Klüse, Kettenrolle oder Kettennuss). Scheuern am Grund und durch Schrammen in der Oberfläche der Kette. Die Vorteile von Ankerketten aus Edelstahl AISI 316 sind die besondere Lehrenhaltigkeit, die größere Beweglichkeit im Ankerkasten, das leichtere Laufen der Kette. Außerdem rosten Edelstahlketten nur an der Oberfläche, d.h. die Festigkeit der Kette bleibt erhalten.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kette langgliedrig, DIN5685C
Chain, long linked, DIN5685C



Kette feuerverzinkt, langgliedrig nach DIN5685 C, ungeprüft, Abnahme nur im ganzen Bund
Chain hot galvanized, long linked acc. DIN5685 C, untested, whole length only

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Beanspru- chungsgrenze	Gewicht kg / 100 m	Bund-Länge bunch length
BSC05-50	5 mm	9,0	35	127 kg	43	50 m
BSC06-50	6 mm	10,8	42	163 kg	63	50 m
BSC08-50	8 mm	14,4	52	326 kg	110	50 m
BSC10-50	10 mm	18,0	65	510 kg	175	50 m



Kette feuerverzinkt, langgliedrig nach DIN5685 C, ungeprüft, Meterware
Chain hot galvanized, long linked acc. DIN5685 C, untested, cut length

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Beanspru- chungsgrenze	Gewicht kg / 100 m	Bund-Länge bunch length
BSC05	5 mm	9,0	35	127 kg	43	50 m
BSC08	8 mm	14,4	52	326 kg	110	50 m



Kette Edelstahl AISI316, poliert, langgliedrig nach DIN5685 C, ungeprüft, Abnahme nur im ganzen Bund
Chain stainless steel AISI 316, polished, long linked acc. DIN5685 C, untested, whole length only

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Beanspru- chungsgrenze	Gewicht kg / 100 m	Bund-Länge bunch length
BSZ02-50	2 mm	4,0	22		6	50 m
BSZ03-50	3 mm	5,4	26	46 kg	15	50 m
BSZ04-50	4 mm	7,2	32	82 kg	27	50 m
BSZ05-50	5 mm	9,0	35	127 kg	43	50 m
BSZ06-50	6 mm	10,8	42	163 kg	63	50 m
BSZ08-50	8 mm	14,4	52	326 kg	110	50 m



Kette Edelstahl AISI316, poliert, langgliedrig nach DIN5685 C, ungeprüft, Meterware
Chain stainless steel AISI 316, polished, long linked acc. DIN5685 C, untested, cut length

Art.-Nr.	Ketten-Ø Chain-Ø	Bi mm	Li mm	Beanspru- chungsgrenze	Gewicht kg / 100 m	Bund-Länge bunch length
BSZ03	3 mm	5,4	26	46 kg	15	50 m
BSZ04	4 mm	7,2	32	82 kg	27	50 m
BSZ05	5 mm	9,0	35	127 kg	43	50 m
BSZ06	6 mm	10,8	42	163 kg	63	50 m
BSZ08	8 mm	14,4	52	326 kg	110	50 m

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit geprüft. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind nur errechnete Werte.

Kettensicherung - chainlock



Edelstahlguss 1.4401
cast stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Maße measures	für Ketten-Ø for chain Ø
EK16934M	60 x 67 mm Basis	5 - 6 mm
EK16935M	80 x 85 mm Basis	8 - 10 mm

Die Bundlänge ist die maximale Abschnittslänge. Bei größeren Längen können diese nur als Sonderbestellung individuell angeboten werden.
The bunch length is the maximum cutting length. Longer parts only available on special request.

FORSHEDA Ruckdämpfer - FORSHEDA Mooring Compensators

Das Original! Jetzt mit ECO-EPDM Gummi

FORSHEDA Ruckdämpfer werden aus ECO-EPDM-Gummi gefertigt, ein Material mit besten Widerstandseigenschaften gegen Sonnenlicht, Salzwasser und Ozon. ECO-EPDM-Gummi bleicht nicht aus. Die Leine wird einfach durch die patentierten Nylonklemmen an jedem Ende geführt, weitere Knoten sind nicht mehr nötig. **Neue Materialzusammensetzung für bessere Eigenschaften und über 60% aus umweltfreundlichen Materialien.**

Die Dehnungslänge der FORSHEDA Gummi Ruckdämpfer kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden:

1 Törn der Leine um den Ruckdämpfer
an ruhigen Gewässern ohne Schwall oder Wellengang.
wenig Bewegungsfreiheit für das Boot, geringe Dämpfung

2 Törns der Leine um den Ruckdämpfer
bei leichtem Schwall und in Tidengewässern.

3 Törns der Leine um den Ruckdämpfer
bei offenen und ungeschützten Liegeplätzen.
viel Bewegungsfreiheit für das Boot, starke Dämpfung



Idealerweise sollte jede Festmacherleine mit einem FORSHEDA Ruckdämpfer ausgestattet werden. Bei einem Liegeplatz am festen Steg wirken alle 4 Ruckdämpfer zusammen und gleichen praktisch jede Schiffsbewegung aus. Bei einem Liegeplatz am Schwimmsteg sollte auf gar keinen Fall auf FORSHEDA Ruckdämpfer verzichtet werden. Nur so lassen sich auch die Schwingbewegungen des Steges ausgleichen. Um ein optimales Abstimmen auf Ihr Boot und die verwendeten Festmacherleinen zu gewährleisten, wird der FORSHEDA Ruckdämpfer in 4 verschiedenen Größen geliefert:



Die Bequemlichkeit und Qualität der FORSHEDA Ruckdämpfer entbinden Sie natürlich nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht. Es kann immer zu Wettersituationen kommen, die selbst FORSHEDA Ruckdämpfer nicht mehr ausgleichen können. Eine regelmäßige Kontrolle der Festmacherleinen ist immer zu empfehlen. Auch zu kurze oder zu lange Festmacherleinen sollten vermieden werden. Zu kurze Festmacherleinen lassen das Gummi schneller altern und verursachen Verschleiß durch Abrieb auf den Ruckdämpfer. Zu lange Festmacherleinen lassen bei entsprechenden Wetterbedingungen ein seitwärts Schwingen in der Box mit Berührungsgefahr der Dalben bzw. der Nachbarboote zu.

Selbstverständlich altern auch FORSHEDA Ruckdämpfer. Um dem Eigner die Kontrolle zu erleichtern, ist auf jedem Ruckdämpfer ein EXPIRY DATE gedruckt. Zu diesem Datum sollten sowohl Ruckdämpfer als auch Festmacherleine ausgetauscht werden.

Art.-Nr.	Länge Dämpfer length compensator	Tauwerk Ø rope Ø	
FS1G	420 mm	10 - 12 mm	
FS2G	490 mm	14 - 16 mm	
FS3G	560 mm	18 - 20 mm	optimal für 18 mm Tauwerk Ø
FS4G	620 mm	22 - 24 mm	





Ruckdämpfer - Mooring Compensators



Ruckdämpfer aus Gummi speziell für kleine Boote als SB-Pack à 2 Stück
Rubber mooring compensators for small boats as self service pack with 2 pcs.

Art.-Nr.	Tauwerk Ø Rope Ø	Länge Length
FSA1-2SB	10 - 12 mm	160 mm
FSA2-2SB	12 - 14 mm	220 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

U-Cleat Ruckdämpfer - U-Cleat Mooring Compensators

Die U-Cleat Anlegefeder besitzen einen neuartigen Klemmmechanismus der es erlaubt, auch ohne freie Tauwerkenden eingesetzt zu werden. Dies bietet gegenüber den klassischen Ruckdämpfern Vorteile.
Der U-Cleat Ruckdämpfer kann jederzeit auf der Leine umpositioniert werden, komplett auf eine andere Leine oder auch auf Leinen mit beidseitigem Spleiß oder Kauschen gesetzt werden. Wenn Sie den Festmacher waschen wollen, so kann U-Cleat einfach entfernt und später wieder eingesetzt werden.
Die innovative U-Cleat Klemme wurde speziell entworfen um eine optimale Klemmwirkung zu erreichen und um zu Verhindern dass der Ruckdämpfer auf der Leine verrutscht. Die Stärke und Haltbarkeit der Leine wird nicht beeinträchtigt.
Der U-Cleat Ruckdämpfer wird in Schweden aus hochwertigen EPDM Gummi, verstärkt mit glasfaserverstärkten Polyamiden, hergestellt. Die Klemmen bestehen aus glasfaserverstärktem Polypropylen.









Art.-Nr.	Länge Dämpfer length compensator	Tauwerk Ø rope Ø
UN01	329 mm	10 - 12 mm
UN02	412 mm	12 - 16 mm
UN03	516 mm	16 - 20 mm



U-Cleat Austauschklemmen

Austauschklemmen für U-Cleat Anlegefedern.
VP à 2 Stück

Klemmen	passend für
UN0110	UN01
UN0210	UN02
UN0310	UN03

UNIMER Ruckdämpfer - UNIMER Mooring Compensators



Der Unimer Ruckdämpfer bietet eine effiziente Entlastung für Festmacherleinen, Steg- und Deckbeschläge. Der Ruckdämpfer ist widerstandsfähig und verfügt über einen Klemmmechanismus, der ein Verrutschen verhindert. Die selbstsichernden Innenelemente aus schwarzem Polyamid verhindern aufgescheuerte Leinen. Der Ruckdämpfer ist in vier verschiedenen Größen erhältlich, so dass Sie die beste Größe für Ihr Boot wählen können. Eine Größe nimmt verschiedene Leinendurchmesser auf, so dass Sie Ihre Leinen bei wechselnden Bedingungen variieren können.
The Unimer Mooring Compensator provides cushioned relief for mooring lines, pier and deck fittings. The compensator is design protected and features a cleat shaped locking mechanism that prevents slipping. The self-locking internal elements in black polyamide stop chafed lines completely. The compensator comes in four different sizes, so you can choose the best fit for your boat. The same compensator size takes different line diameters, allowing you to vary your lines with changing conditions.

Art.-Nr.	Länge Dämpfer length compensator	Tauwerk Ø rope Ø
UN21	332 mm	10 - 12 mm
UN22	416 mm	12 - 16 mm
UN23	520 mm	14 - 18 mm
UN24	600 mm	20 - 24 mm

Smart Snubber Ruckdämpfer - Smart Snubber Mooring Compensators



Der SMART SNUBBER Ruckdämpfer ist ein Produkt der schwedischen Firma Unimer und wird aus Polyurethan hergestellt. Die Montage ist sehr einfach er SMART SNUBBER Ruckdämpfer kann auch an bereits ausgebrachte Festmacher schnell montiert werden. Sie benötigen kein loses Ende zum Einfädeln. Aufgrund seiner Baulänge ist er auch gut geeignet für sehr kurze Festmacher. Auch als temporärer Ruckdämpfer in fremden Häfen wird er vielfach verwendet, da er schnell und einfach zu montieren und demontieren ist. Den Grad der Ruckdämpfung kann man durch einen 2. SMART SNUBBER Ruckdämpfer erhöhen.
The SMART SNUBBER mooring compensator is a swedish product and made of Polyurethane. The mounting of SMART SNUBBER is very easy even on already attached mooring lines. There is no need for any free end of the rope. Because of the compact length it also fits perfect on short length mooring lines. You can use it easily as a temporary compensator in foreign marinas because of the fast an easy installation. Adjust the level of damping with a second SMART SNUBBER mooring compensator.



Art.-Nr. VP à 2	Tauwerk Ø Rope Ø	Länge length
UN116-2	10 - 16 mm	70 mm
UN120-2	12 - 20 mm	87 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Bojenhaken Edelstahl - Mooring Hooks in stainless steel



Bojenhaken aus Edelstahl, ca. 110 cm lang und mit einer Materialstärke von 10 mm
Buoy hook made of stainless steel, length approx. 110 cm, material strength 10 mm

Art.-Nr.	La mm	D mm	L-Auge L-eye
SM652	1125	10	140 mm



Bojenhaken aus Edelstahl, verriegelbar mit Fernauslösung und großer Öffnung. Länge ca. 90 cm
Mooring hook made of stainless steel with remote trigger lock and large opening. Length ca. 90 cm

Art.-Nr.	La mm	D mm	D1 mm	B-Auge B-Eye
SM659	905	17	12	40 mm

Bojen-Karabinerhaken - Mooring Hooks



Bojen-Karabinerhaken aus Edelstahl 1.4401 der komplett ohne Befestigungen am Bootshaken auskommt. Durch seine enorme Öffnungsgröße und die einfache Handhabung wird das An- und Ablegen an einer Boje erheblich vereinfacht. Nach CE EN 795/B. Eine Sperrvorrichtung verhindert ein Öffnen durch Bewegungen und verdrehen.
Mooring hook made of stainless steel AISI316 that does not require any fixing to the boat hook. It allows an easy and safe docking manoeuvre to the buoy because of it's huge opening and the easy handling. According to CE EN 795/B. A locking mechanism prevents opening during movement or twisting.

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
NB650201	200	13	30	55	2400







Bojen-Karabinerhaken - Mooring Hooks

Edelstahl
stainless steel



NB6615 NB6620

Art.-Nr.	La mm	D1 mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg
NB6615	160	13	22,5	30	2400
NB6620	200	13	25,5	56	2400



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

G-Hook

GHOOK - die neue Art des Festmachens
GHOOK wurde entwickelt, um die Besatzung beim Hafenmanöver zu unterstützen und die Mooringleine ganz einfach außerhalb der Reling am Boot entlang zu führen. Nie wieder werden Sie schmutzige oder von Muscheln zerschnittene Hände und Schlamm oder Algen an Deck haben! Der innovative G-förmige Haken mit der breiten Rolle ist Ihre neue Manöverhilfe mit Mooringleine in Häfen. Die Mooringleine berührt dank GHOOK weder Ihre Hände noch Deck oder Rumpf Ihres Schiffes. Durch das Führen der Mooringleine außenbords wird das Leinenhandling sauberer als je zuvor.
GHOOK - New way of mooring
GHOOK has been developed in order to help crew during transfer of mooring line. It is providing an easy and clean mooring line transfer. No more dirty hands, no more cuts and no more mud on the deck! Innovative rotating G-shaped hook is your new crew member that does the dirty job! Using GHOOK the mooring line won't touch hull, deck, fenders or your hands. Transferring the mooring line with GHOOK is the cleanest transfer ever.

Art.-Nr.	La	D1	Ø1	Ø2	BRL
	mm	mm	mm	mm	kg
BO14 BO24	160 komplett mit Leine - Complete Set with rope	13	22,5	30	2400







G-Hook Linker

Hooklinker ist eine mobile All-in-One-Mehrzweck-Bootshakenverbindung für einfaches Anlegen und Festmachen. Zusammen mit dem Karabinerhaken aus Edelstahl, der LED-Taschenlampe und der Halterung für Boatasy GHOOK garantiert sie ein komplettes und schnelles Anlegemanöver.
Hooklinker is a mobile all-in-one multipurpose boathook link for simple mooring and docking. Together with stainless steel spring snap hook, LED flashlight, and holder for Boatasy GHOOK, it guarantees a complete and quick mooring or docking experience.

Art.-Nr.	
BO25	HookLinker mit Karabiner und LED Taschenlampe. Passend für GHOOK HookLinker with carbine and LED torch. Fits for GHOOK





GHOOK Tauwerkreiniger - GHOOK Rope Cleaner

GHOOK Tauwerkreiniger für mit Muscheln und Algen bewachsenes Tauwerk.
Spirale aus Edelstahl AISI 316 mit geschliffener Innenkante.
Einfach zu handhaben.
GHOOK rope cleaner for ropes overgrown with mussels and algae. Stainless steel AISI316 spiral with ground inner edge. Easy to handle.

Art.-Nr.	
BO32	GHOOK Tauwerkreiniger GHOOK Rope Cleaner




Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rohr- und Bootshakenhalter - Tube and Boat Hook Holder



Nylon, anthrazit
nylon, anthracite

allen

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description
HA754-2SB	HA754-10	für Ø: 19 mm
HA854-2SB	HA854-10	für Ø: 22 mm
HA254-2SB	HA254-10	für Ø: 25 mm
HA354-2SB	HA354-10	für Ø: 32 mm
HA554-2SB	HA554-10	für Ø: 38 mm
HA654-2SB	HA654-10	für Ø: 45 mm



Rohr- und Bootshakenhalter aus UV-stabilisiertem, thermoplastischem Elastomer "Santoprene".
Tube clips made of UV-Stabilized thermoplastic elastomer "Santoprene".

Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	für Ø mm	for Ø	Packmenge package
EK27369-2SB	EK27369W-2SB	12,5 mm	1/2"	VP à 2 St.
EK27370-2SB	EK27370W-2SB	16,0 mm	5/8"	VP à 2 St.
EK27371-2SB	EK27371W-2SB	19,0 mm	3/4"	VP à 2 St.
EK27372-2SB	EK27372W-2SB	22,0 mm	7/8"	VP à 2 St.
EK27373-2SB	EK27373W-2SB	25,0 mm	1"	VP à 2 St.
EK27374-2SB	EK27374W-2SB	32,0 mm	1 1/4"	VP à 2 St.

TEAM



DA41...





DA5141

Leichte, widerstandsfähige Konstruktion. Kompakt zu verstauen. Kräftiger Feststellmechanismus. Feststellen und Lösen mit einfacher 10° -Drehung. Rohre aus silber eloxiertem Marine-Aluminium. Korrosionsbeständiges Design ohne Metall-auf-Metall-Teile. Schwimmfähig. Bootshakenspitze aus unzerbrechlichem LEXAN®.
Light, durable and compact construction. Strong fixing mechanism. Fixing and disengaging only with a 10° turn. Tube made of silver anodised aluminium. Corrosion resistant design without metal-on-metal parts. Floatable. Top made of unbreakable LEXAN®

DAVIS Team®

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tubeØ
DA4122	1400 - 2400 mm	25 / 29 mm
DA4132	970 - 2400 mm	25 mm / 29 mm / 32 mm
DA4152	1400 - 3700 mm	25 mm / 29 mm / 32 mm
DA5141	Bootshakenspitze aus Lexan® - Top made of Lexan®	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Bootshaken - Boat Hooks



aus Aluminiumrohr und mit Kunststoffspitze
Aluminium tube with plastic top

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tubeØ
EKR5000	980 - 1690 mm	25 mm



aus Aluminiumrohr und mit Kunststoffspitze
Aluminium tube with plastic top

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tubeØ
EZ9240	1200 - 2130 mm	30 mm

REVOLVE Bootshaken - REVOLVE Boat hook



Revolve™ ist ein aufrollbarer Bootshaken in voller Größe, der sich in einem Raum verstauen lässt, der nicht viel größer als eine Kaffeetasse ist. Durch die Verwendung von Verbundwerkstofftechnologie der nächsten Generation kann er für die Lagerung aufgerollt und für den Gebrauch schnell ausgerollt werden. Leicht, stabil und kompakt - der Revolve Bootshaken ist wirklich revolutionär!
Revolve™is a full size rollable boat hook that stows into a space not much bigger than a coffee cup. Using next generation composite technology, it can be rolled up for storage and quickly unrolled for use. Lightweight, strong and compact, the Revolve boat hook is truly revolutionary!



Art.-Nr.	Länge length	
SQREG190	1900 mm	
SQREBAG		Tasche für SQREG190 - Storage Bag for SQREG190

Revolve™ kann mehr sein, als nur ein Bootshaken. Mit dem passenden Zubehör verwandeln Sie einen kompakten Bootshaken in einen Schrubber oder auch in einen Selfie Stick.
Revolve™ can be more than just a boat hook. With matching accessories, you can turn a compact boat hook into a scrubber or even a selfie stick.



Art.-Nr.	Beschreibung Description		
SQWBH	Decksbürste hart	Brush with stiff bristles	gelb - yellow
SQWBW	Decksbürste weich	Brush with soft bristles	blau - blue
SQUHS	Halter mit Stativgewinde 1/4"	Holder with 1/4" tripod thread	



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Bootshaken - Boat Hooks



Aluminium, eloxiert mit schwarzer KS-Spitze, vernietet
Aluminium anodized, black hook tip, riveted

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tubeØ
MB5121	1250 mm	25 x 1,4 mm
MB5151	1500 mm	25 x 1,4 mm
MB5171	1750 mm	25 x 1,4 mm
MB5201	2000 mm	25 x 1,4 mm



Aluminium, eloxiert mit Aluminiumspitze, vernietet
Aluminium anodized, aluminium-top, riveted

Art.-Nr.	Länge length	Rohr-Ø tubeØ
MB5152	1500 mm	28 mm
MB5202	2000 mm	28 mm



Oregonpinie, Mahagoniknopf, lackiert, MS-Spitze, schwimmend
Oregonpine, mahagony-knob, varnished, brass top, floating

Art.-Nr.	Länge length	Ø Schaft Ø shaft
MB5150	1500 mm	32 mm
MB5200	2000 mm	32 mm
MB5250	2500 mm	32 mm

Produktionsbedingt können die angegebenen Längen um bis zu 10 cm überschritten werden.
For production reasons the specified lengths can be exceeded up to 10 cm

Ersatzspitzen für Bootshaken - Spare tops for boat hooks



Art.-Nr.	passend für suitable for
MB5002	MB5122-MB5325 oder alle Bootshaken aus Aluminium mit 28 mm Ø (25 mm innen-Ø)



Art.-Nr.	passend für suitable for
MB5004	MB5121-MB5301 oder alle Bootshaken aus Aluminium mit 25 mm Ø (23 mm innen-Ø)

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Stegfender - Pontoon fenders

Art.-Nr.	Länge length	Höhe height
ESBUMP1	885 mm	270 mm
ESBUMP2	885 mm	270 mm





POLYGUARD Stegfender - POLYGUARD fender profiles



Polyguard Stegfender werden, wie alle Polyform-Fender, aus seewasserfestem Vinyl hergestellt. Das lange Profil kann nach bedarf gekürzt und jeder Steg nachgerüstet werden.

Art.-Nr. weiß	Beschreibung	Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
PFPG-3	langer Stegfender	PG-3	3048	48	76

Stegfender - fender profiles

Stegfender, gerade in weiß
White fender profiles, straight

Art.-Nr. weiß	Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
PFPG-125	kurze - short	250 mm	70 mm	100 mm
PFPG-150	mittel - medium	500 mm	70 mm	100 mm



Stegfender, Eckenschutz in weiß
White fender profiles, corner protection

Art.-Nr. weiß	Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schenkellänge leg length
PFPG-131	Eckschutz - corner protection	310 mm	70 mm	100 mm	245 x 245 mm



Fenderleinen, konfektioniert - fender lines, ready made

Fenderleine GeoTwist GeoProp, 3-schäftig, einseitig kleines Auge							
Ø in mm	**6 x 6**	**6 x 8**	**6 x 10**	**1 x 10**			
Bruchlasten in daN	600	1.040	1.530	1.530			
Länge in Meter	6 x 1,7	6 x 1,7	6 x 1,7	1 x 2,0			
	GO609	GO610	GO611				
	GO619	GO620	GO621				
	GO689	GO690	GO691	GO201090-02			



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Bugfender - Bow fenders

Art.-Nr.	Li mm	La mm	Ø	Farbe
ESNDP1	290	380	105	weiß - white
ESNDP2	450	610	140	weiß - white



Kissenfender - Cushion fenders

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Stärke thickness
ESDP1	500 mm	300 mm	50 mm
ESDP2	650 mm	300 mm	70 mm
ESDP3	950 mm	300 mm	70 mm



Die ursprünglich für Offshore-Rennyachten entwickelten Kissenfender schützen jeden Rumpf großflächig vor Stößen und Kratzern. Für die Aufhängung befinden sich an allen vier Ecken angenähte Gurtbandschlaufen aus Polypropylen. Die Fender sind leicht, einfach zu lagern, haltbar gegen Stöße und Scheuern, sowie widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl und UV-Strahlung. Zudem können sie auch als Trittstufe, weiche Liegefläche oder Kissen verwendet werden. Im Inneren befindet sich ein wiederverwerteter Polyethylen-Schaumstoff mit einer Raumdichte von 30 kg/m³. Die Hülle besteht aus beidseitig mit Polyester beschichtetem PVC 650 g/m² und die am Rumpf anliegende Rückseite aus Polyesterfilz (Farbe grau mit rückseitigem Netzgewebe). Die Produkte von Outils Océans werden vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt.
Developed for offshore racing yachts, the cushion fenders protect every hull against shocks and scratches. For attachment, there are sewn-on polypropylene webbing loops at all four corners. The fenders are lightweight, easy to store, durable to impacts and abrasion, as well as resistant against, abrasion, sea water, oil and UV. They also can be used as a step, soft lying surface or cushion. Inside there is a recovered polyethylene foam with a density of 30 kg/m³. The cover is made of PVC 650 g/m² coated with polyester on both sides. The back, which is close to the hull, is made of polyester felt (Grey colour with mesh backside). Outils Océans products are entirely designed and manufactured in France.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Höhe Height	Farbe colour		Gewicht weight
FT4002G	550 mm	400 mm	100 mm	grau	grey	0,85 kg

Auf Anfrage auch in weiß und marine erhältlich, sowie in den Größen 460x240x100mm und 550x400x200mm.
On request, also available in white and navy, as well as in the sizes 460x240x100mm and 550x400x200mm.

Fenderbezüge - Fender Covers



Unsere Fenderbezüge sind "flauschig" weich, pflegeleicht, abriebbeständig und haben eine gute UV-Beständigkeit. Hergestellt werden sie zu 100 % aus Acryl.
Our fender covers are "fluffy" and soft, easy to care, abrasion resistant and provide a good UV resistance. Manufactured of 100 % Acrylic.

Typ A passend für Polyform A - per Paar
Type A suitable for Polyform A - by pair

Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	Größe cm	passend für Polyform	passend für Majoni
PEXA-1B	PEXA-1S	29 x 37	A-1	
PEXA-2B	PEXA-2S	39 x 50	A-2	MB2 45x62
PEXA-3B	PEXA-3S	47 x 59	A-3	MB3 55x73
PEXA-4B	PEXA-4S	55 x 71	A-4	MB4 65x88
PEXA-5B	PEXA-5S	70 x 94	A-5	



Typ F passend für Polyform F, G und HTM - per Paar
Type F suitable for Polyform F, G and HTM - by pair



Art.-Nr. blau	Art.-Nr. rot	Art.-Nr. hellgrau	Art.-Nr. dunkelgrau	Art.-Nr. schwarz	Größe cm	passend für Polyform	passend für Majoni	passend für Dan-Fender
		PEX1240H	PEX1240G	-	12 x 40	G2		
PEXF-0B				PEXF-0S	15 x 40	G3		
PEXF-1B	PEXF-1R	PEXF-1H	PEXF-1G	PEXF-1S	15 x 56	F1, G4	Star 2	623
PEXF-02B	PEXF-02R	PEXF-02H	PEXF-02G	PEXF-02S	20 x 66	F02	Star 2A	822
PEXF-2B	PEXF-2R	PEXF-2H	PEXF-2G	PEXF-2S	21 x 63	F2, G5	Star 3	
PEXF-3B	PEXF-3R	PEXF-3H	PEXF-3G	PEXF-3S	23 x 76	F3	Star 4	1025
PEXF-4B		PEXF-4H	PEXF-4G	PEXF-4S	23 x 104	F4		839, 1035
PEXF-5B				PEXF-5S	30 x 76	F5, G6, HTM3		1232
PEX3090B			PEX3090G	PEX3090S	30 x 90		Star 5	
PEXF-6B				PEXF-6S	30 x 107	F6		1242
PEXF-7B				PEXF-7S	38 x 104	F7, HTM4	35x110	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

WASSERSKIBOJE - WS -

Diese neuen Markierungsbojen Typ -WS- sind eine excellente Wahl, wenn Sichtbarkeit und Haltbarkeit verlangt werden. Hergestellt aus hochqualitativem PVC mit kräftigen Augen. Die Fender erfüllen die Anforderungen des amerikanischen Wasserskiverbandes. Aufblasbar mit herkömmlicher Ventil / Hohlnadel (Ballventil)

Art.-Nr. grün	Art.-Nr. rot	Art.-Nr. gelb	Typ	Ø mm	Aug-Ø mm	Auf-trieb
PFWS-1G	PFWS-1R	PFWS-1Y	WS-1	203	9,5	6,1 l



Achtung, nicht für dauerhafte Außenmarkierung geeignet

FESTMACHERBOJE

Die „CMB" Bojen sind in 3 Farben lieferbar und werden ohne Bojenstange geliefert. Empfohlener Luftdruck 0,15 Bar

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. rot	Art.-Nr. gelb	Typ	L mm	Ø mm	Auf-trieb
PFCMB-2W	PFCMB-2R	PFCMB-2G	CMB-2	457	343	24,8 l
PFCMB-3W	PFCMB-3R	PFCMB-3G	CMB-3	559	432	44,8 l



WICHTIG!

Die Gewindemutter am Bojenstangenset unbeding gut sichern

BOJENSTANGENSET

Die Bojenstange ist aus feuerverzinktem Rundstahl hergestellt und wird komplett mit Mutter, Unterlegscheibe und Wirbel geliefert. Im Topbereich ist die Bojenstange kunststoffummantelt.

Art.-Nr.	Typ	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Aug-Ø mm	passend für
PFCMS-2L	lang	12	540	1130	100	PFCMB-2
PFCMS-2S	kurz	12	540	720	100	PFCMB-2
PFCMS-3L	lang	12	630	1220	100	PFCMB-3
PFCMS-3L16	lang	16	630	1220	100	PFCMB-3
PFCMS-3S	kurz	12	630	810	100	PFCMB-3
PFCMS-3S16	kurz	16	630	810	100	PFCMB-3

POLYFORM Zubehör - POLYFORM ACCESSORIES

Fender Handpumpe, 0,4 Liter Hub
wenn der Luftdruck des Fenders wider erwarten doch mal abfallen sollte, so kann mit dieser Handpumpe auch unterwegs der Fender wieder aufgepumpt werden. Nicht geeignet für Polyform Wasserski-Bojen.



Art.-Nr.
PF30

Pressluftadapter für Polyform-Fender (nicht Polyform Wasserski-Bojen)



Art.-Nr.
PF41

Kleine Fender Handpumpe für unterwegs inklusive Adapter.
Nicht geeignet für Polyform Wasserski-Bojen.



Art.-Nr.
PF31-SB

Ersatzventil mit Verschlusskappe



Art.-Nr.
PF40

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

POLYFORM ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kunststoff-Fendern und Bojen. POLYFORM fertigt diese in einem patentierten Verfahren, das es erlaubt, diese aus einem Stück herzustellen.
Das Fehlen von Nähten macht POLYFORM-Fender besonders belastbar. Die durchgehende Wärmekontrolle während der Fertigung garantiert gleichmäßige Wandstärken.Jeder Fender und jede Boje wird vor Verlassen des Werkes Stück für Stück kontrolliert, Ihre Garantie für gleichbleibende Qualität.





Grün hinterlegte Farbcodes sind Standard-Farben.
Grau hinterlegte können bei Bedarf für Sie geordert werden.
Colour codes with green background are standard colours.
Grey background marks special request items.



FENDER TYP - F -

Der klassische, europäische Doppelaugenfender wird in 12 verschiedenen Größen angeboten und bietet damit eine einmalige Auswahl. Die F- Fender wurden für den harten Einsatz in der Berufsschiffahrt entwickelt und bestehen aus seewasserbeständigem Vinyl.
Empfohlener Luftdruck 0,15 Bar

Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz		Typ	Länge mm	Ø mm	Aug-Ø mm	Auf-trieb	Passender Fenderschutz
PFF-1B	PFF-1W	PFF-1SS		F-1	610	152	18	7,1 l	PEXF-1...
PFF-2B	PFF-2W	PFF-2SS		F-2	635	208	22	16,3 l	PEXF-2...
PFF-02B	PFF-02W	PFF-02SS		F-02	660	191	18	11,8 l	PEXF-02...
PFF-3B	PFF-3W	PFF-3SS		F-3	762	208	22	20,4 l	PEXF-3...
PFF-4B	PFF-4W	PFF-4SS		F-4	1029	216	22	29,3 l	PEXF-4...
PFF-5B	PFF-5W	PFF-5SS		F-5	762	279	24	27,7 l	PEXF-5...
PFF-6B	PFF-6W	PFF-6SS		F-6	1067	279	24	57,0 l	PEXF-6...
PFF-7B	PFF-7W			F-7	1041	381	24	71,0 l	PEXF-7...
PFF-8B	PFF-8W			F-8	1473	381	24	149,9 l	
PFF-10B	PFF-10W			F-10	1270	457	24	128,0 l	
PFF-11B	PFF-11W			F-11	1461	538	27	241,1 l	
PFF-13B	PFF-13W			F-13	1943	737	30	600,4 l	

Die Größe F13 ist mit dem Dual-Valve System ausgestattet. Die Augen der schwarzen F-Fender sind ebenfalls in schwarz.



FENDER TYP - G -

Extrem robuste Doppelaugen-Langfender mit Verstärkungsrippen. Die G-Fender werden aufgeblasen ausgeliefert. Die Größen G-3, G-4, G-5 und G-6 sind aufblasbar und haben das spezielle POLYFORM-Ventil. Empfohlener Luftdruck 0,15 Bar

Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. Navy	Art.-Nr. rot	Art.-Nr. grau	Typ	Länge mm	Ø mm	Aug-Ø mm	Passender Fenderschutz
PFG-1B	PFG-1W	PFG-1S	PFG-1N	PFG-1R		G-1	325	89	9,5	
PFG-2B	PFG-2W	PFG-2S	PFG-2N	PFG-2R		G-2	394	114	12,7	PEX1240...
PFG-3B	PFG-3W	PFG-3S	PFG-3N	PFG-3R	PFG-3G	G-3	483	140	12,7	PEXF-0...
PFG-4B	PFG-4W	PFG-4S	PFG-4N	PFG-4R	PFG-4G	G-4	556	165	19,1	PEXF-1...
PFG-5B	PFG-5W	PFG-5S	PFG-5N	PFG-5R	PFG-5G	G-5	681	224	19,1	PEXF-2...
PFG-6B	PFG-6W	PFG-6S	PFG-6N		PFG-6G	G-6	762	279	22,2	PEXF-5...

Anleitung

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

KUGELFENDER TYP - A -



Bojen mit verstärkten blauen Fenderaugen für starke Belastung. Wie alle POLYFORM-Fender wird auch diese Boje aus einem Stück gefertigt, ein Fertigungsverfahren, das nur POLYFORM anwendet. Die starke Belastbarkeit dieser Bojen macht sie unentbehrlich in der Hochseefischerei und im Offshore-Bereich. Empfohlener Luftdruck 0,15 Bar

Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. rot	Typ	Länge mm	Ø mm	Aug-Ø mm	Auftrieb	Passender Fenderschutz
PFA-0B	PFA-0W	PFA-0S	PFA-0R	A-0	292	203	16	5,9 l	PEXA-0...
PFA-1B	PFA-1W	PFA-1S	PFA-1R	A-1	381	279	25	11,4 l	PEXA-1...
PFA-2B	PFA-2W	PFA-2S	PFA-2R	A-2	495	366	28	25,3 l	PEXA-2...
PFA-3B	PFA-3W	PFA-3S	PFA-3R	A-3	584	432	28	44,0 l	PEXA-3...
PFA-4B	PFA-4W	PFA-4S	PFA-4R	A-4	686	521	28	77,0 l	PEXA-4...
PFA-5B	PFA-5W	PFA-5S	PFA-5R	A-5	914	686	30	179,6 l	PEXA-5...
PFA-6B	PFA-6W	PFA-6S	PFA-6R	A-6	1118	864	38	360,0 l	
-	PFA-7W	-	PFA-7R	A-7	1372	991	50	611,7 l	



Die Größen A5, A6 und A7 sind mit dem Dual-Valve System ausgestattet.

FENDER TYP - HTM -



Extrem robuster Langfender mit Verstärkungsrippen. Die Fenderleine wird durch ein Loch längs durch den Fender geführt (HTM = "Hole Through the Middle"). So kann beim Ausbringen des Fenders entschieden werden, ob dieser quer oder lang ausgebracht werden soll. Der Fender kann optimal auf unterschiedliche Gegebenheiten angepasst werden. Empfohlener Luftdruck 0,15 Bar

Art.-Nr. schwarz	Typ	Länge mm	Ø mm	Aug-Ø mm	Auftrieb	Passender Fenderschutz
PFHTM-2S	HTM-2	521	216	16	17,9 l	
PFHTM-3S	HTM-3	686	267	16	35,0 l	PEXF-5...
PFHTM-4S	HTM-4	884	343	16	59,0 l	PEXF-7...



Anleitung



durchgehend gleichmäßige Wandstärken

mehrfach gerillte und verstärkte Tauwerksaugen

Einzigartiges Vinylventil für eine sichere Abdichtung



Kompressionstest

Der Polyform-Fender vom Typ F-13 widersteht einem Druck von 30 Tonnen ohne zu platzen

Die POLYFORM - Besonderheiten

1. die spezielle Ventiltechnik

Das besondere POLYFORM-Ventil erleichert das schnelle Aufpumpen, aber auch Entleeren der Fender. Die extrem widerstandsfähige Kunststoffschraube mit einem sehr scharf profilierten Gewinde verriegelt das Ventil schnell und zuverlässig.

2. Die Fenderaugen der Typen A und F

Die Fenderaugen sind durch robuste Stege verstärkt. Das Auge ist daher sehr stark belastbar, und der Zug wird auf den ganzen Fenderkörper verteilt.

3. Dual-Valve System

Große Yachten brauchen große Fender, aber auch große Yachten haben wenig Platz für große Fender. Dehalb stattet POLYFORM die Fender A5, A6, A7 und F13 mit dem Dual-Valve System aus. Dual-Valve bedeutet: 2Ventile; eins zum Aufpumpen und eins zum Entlüften. Mit dem Ventil zum Entlüften kann der voluminöse Fender einfach und schnell zu einem relativ kleinen Paket verwandelt werden, das leicht verstaubar ist.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Fenderkörbe - Fender Baskets



Doppelte Fenderkörbe aus Edelstahl AISI 316, passend für 22 bis 25 mm Reling.
Double fender baskets made of stainless steel AISI 316. suits to 22 - 25 mm rails.

Fenderkörbe doppelt, Backbord
Double fender baskets, port

Art.-Nr.	Breite width	Höhe height	Ø mm	Material material
NW08175B	410 mm	280 mm	175 mm	Ø 8 mm
NW08225B	530 mm	330 mm	225 mm	Ø 8 mm

Fenderkörbe doppelt, Steuerbord
Double fender baskets, starboard

Art.-Nr.	Breite width	Höhe height	Ø mm	Material material
NW08175S	410 mm	280 mm	175 mm	Ø 8 mm
NW08225S	530 mm	330 mm	225 mm	Ø 8 mm



FASTFENDER Fenderhaken - FASTFENDER Fender hooks









Fastfender macht das Anlegen des Bootes schnell und einfach!
Sind Sie unsicher, wenn Sie an einem unbekannten Steg anlegen? Die richtige Einstellung der Fender bei der Einfahrt in einen fremden Yachthafen ist normalerweise ein Ratespiel, aber das ist vorbei! Mit Fastfender können Sie oder Ihre Mitreisenden die Höhe der Fender in Sekundenschnelle einstellen! Wenn Sie einen Fender anheben oder absenken müssen, ist das so bequem wie das Herunterlassen Ihrer Jalousien.
Fastfender makes docking the boat easy and fun!
Nervous when coming up to an unfamiliar dock? Getting the fenders properly adjusted when going into a strange marina is usually a guessing game, but not anymore! With Fastfender you or your fellow passengers are able to adjust the height of fenders in seconds! If you need to raise or lower a boat fender it´s as convenient as lowering your blinds.



Art.-Nr. VP à 2	Farbe Colour		Tauwerk Ø Rope Ø	Passend für fits for	
FQ1015	blau	blue	6 - 10 mm	Relingsdraht 8 mm	Wire reiling 8 mm
FQ1022	schwarz	black	6 - 10 mm	Relingsdraht 8 mm	Wire reiling 8 mm
FQ1039	weiß	white	6 - 10 mm	Relingsdraht 8 mm	Wire reiling 8 mm
FQ2012	blau	blue	6 - 10 mm	Rohrreling 25 mm	Tube reiling 25 mm
FQ2029	schwarz	black	6 - 10 mm	Rohrreling 25 mm	Tube reiling 25 mm
FQ2036	weiß	white	6 - 10 mm	Rohrreling 25 mm	Tube reiling 25 mm
FQ3019	blau	blue	6 - 10 mm	Rohrreling 32 mm	Tube reiling 32 mm
FQ3026	schwarz	black	6 - 10 mm	Rohrreling 32 mm	Tube reiling 32 mm
FQ3033	weiß	white	6 - 10 mm	Rohrreling 32 mm	Tube reiling 32 mm
FQ4030	weiß	white	6 - 10 mm	Rohrreling 40 mm	Tube reiling 40 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Fenderhaken

Messingschnapphaken, verchromt, für Wandmontage
Wall mount brass chromed snaphook

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Länge length	Beschreibung description
EK32500	EK32500-SB	25 mm	ohne Schnappsicherung - without snaplock
EK32520	EK32520-SB	43 mm	
EK32530		30 mm	Fenderöse - fender eyelet

Edelstahl 1.4401 Schnapphaken für Wandmontage
Stainless steel AISI316 wall mount snaphook

Art.-Nr. VP à 10		Länge length	Beschreibung description
FK3251-10		43 mm	


EK32500


EK32520


EK32530


FK3251-10

Fender TENDER II

DER Fender-Clip! Hält sicher auf Handrelingen, Relingsdrähten, Seitenfenstern und Klampen.
Vereinfacht das Handling der Fender: Einfach aufzustecken, einfach abzunehmen, die Fenderleine ist einfach zu verstellen. Ohne Knoten! Hergestellt aus strapazierfähigem UV-beständigen Kunststoffmaterial.
für Reling 22 - 25 mm Ø für Relingsdraht 6 - 9 mm Ø
Fender Tender II to clip your fenders to rails, lifelines, side wing windows or cleats. Simplifies the handling and relocation of boat fenders Made of tough, sun-resistant plastic. Helps tidy up your boat.
for Tube Ø 7/8" - 1" for wire ropes Ø 1/4" - 3/8"

Art.-Nr.	Beschreibung description
DA393	1 Paar FENDER TENDER II



Klemmen zur Takelung des Seiles

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm				mm	mm	g
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL223	CL223-SB	Loop Klemme, schwarz	Nylon	3 - 6	52		18			18
	CL223W-SB	Loop Klemme, weiß	Nylon	3 - 6	52		18			18
	CL234-SB	Big Loop Klemme, schwarz	Nylon	6-12	78		24			45
	CL234W-SB	Big Loop Klemme, weiß	Nylon	6-12	78		24			45

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Material material	mm				mm	mm	g
				mm	A	B	C	mm	mm	g
CL253-10	CL253-SB		Alu	4 - 8	89	70	18			46
	CL806	Jiffy Tie, VP à 6	Nylon	5	42		21			4


CL223


CL223W


CL234

CL234W




CL223 - 2:1

Clamcleat® Rope cleats


CL253










CL806

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

12V



Art.-Nr.	LP7020	
Elektro-Luftpumpe 12 V Typ GE BP		
Fördermenge	160 Liter / Minute	
Luftdruck max.	1,0 bar	
Stromverbrauch	max. 20 A	
Abmessungen	ca. 19 x 10 x 13 cm	
Lieferumfang	•Schlauch •Adapter •Anschlusskabel •Transporttasche	•Hose •Adapter •Terminal Cables •storage bag
Anwendung	Schlauchboote (auch mit aufblasbaren Boden) bis ca. 3 m, Kayaks, Tubes, SUP-Boards Inflatable Boats (also with inflatable floor) up to 3 m, Kayaks, tubes, SUP-Boards	
Pumpe stoppt automatisch bei Erreichen des eingestellten Luftdruckes.		

12V



Art.-Nr.	LPGE3S0004	
Elektro-Luftpumpe TURBO 12 V Typ GE BTP-2		
Fördermenge	120 Liter / Minute (Kompressor) bis 420 Liter / Minute (Turbine)	
Luftdruck max.	1,2 bar	
Stromverbrauch	max. 18 A	
Abmessungen	ca. 30 x 11 x 16 cm	
Lieferumfang	•Schlauch •Adapter •Anschlusskabel •Transporttasche	•Hose •Adapter •Terminal Cables •storage bag
Anwendung	Schlauchboote (auch mit aufblasbaren Boden) bis ca. 6 m, Kayaks, Tubes, SUP-Boards Inflatable Boats (also with inflatable floor) up to 6 m, Kayaks, tubes, SUP-Boards	
Pumpe ist mit einem Manometer ausgestattet und stoppt automatisch bei Erreichen des eingestellten Luftdruckes. Kann auch zum Luftablassen verwendet werden. Wechselt je nach erreichten Luftdruck automatisch von Turbinen- auf Kompressorbetrieb.		

Turbine

230V



Art.-Nr.	LP6130430	
Elektro-Luftpumpe 230 V Typ OV6 - 230V		
Fördermenge	1600 Liter / Minute	
Luftdruck max.	0,175 bar	
Strom	600 W	
Abmessungen	ca. 15 x 16 x 17 cm	
Lieferumfang	•Schlauch •Adapter •Anschlusskabel	•Hose •Adapter •Terminal Cables
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) bis ca. 6 m, Kayaks, aufblasbares Strandspielzeug Inflatable Boats (without inflatable floor) up to 6 m, Kayaks, beach inflatables and toys	
Leistungsstarke Luftpumpe für mittelgroße aufblasbare Objekte. Kann auch zum Luftablassen verwendet werden.		

230V



Art.-Nr.	LP6131600	
Elektro-Luftpumpe 230 V Typ GE900		
Fördermenge	1700 Liter / Minute	
Luftdruck max.	0,17 bar	
Strom	1100 W	
Abmessungen	ca. 17 x 17 x 23 cm	
Lieferumfang	•Schlauch •Adapter •Anschlusskabel	•Hose •Adapter •Terminal Cables
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) aller Größen, Kayaks, Tubes, aufblasbare Zelte Inflatable Boats (without inflatable floor) every size, Kayaks, tents and big inflateable structures	
Leistungsstarke Luftpumpe für große aufblasbare Objekte. Kann auch zum Luftablassen verwendet werden.		

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Art.-Nr.	**LP1002**
Fußpumpe BRAVO 1 / SL	
Volumen	4,0 Liter
Luftdruck max.	0,5 bar
Abmessungen	ca. 26 x 20 x 8 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender Boats (only tubulars, no HP inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders



Art.-Nr.	**LP6090010**
Fußpumpe GP 10 / 5,5L mit Doppelluftkammer	
Volumen	5,5 Liter
Luftdruck max.	0,8 bar
Abmessungen	ca. 35 x 25 x 8 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (mit aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender Boats (tubulars and HP inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders



Art.-Nr.	**LP6120960**
Doppelhub-Handpumpe GM4	
Volumen	2x 2,0 Liter
Luftdruck max.	0,5 bar
Abmessungen	ca. 11 x 22 x 47 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (without inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys



Art.-Nr.	**LP6120940**
Doppelhub-Handpumpe GM4 ALU R.E.D.	
Volumen	2x 2,0 Liter
Luftdruck max.	0,8 bar
Abmessungen	ca. 11 x 22 x 47 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (auch mit aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (also with inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys

Ab ca. 0,4 bar wird das Volumen automatisch auf eine Luftkammer mit 2,0 Liter reduziert und es wird nur beim „Drücken“ gepumpt. Dies erleichtert das Pumpen bei hohem Luftdruck. Kann auch zum Luftablassen verwendet werden.

optionales Zubehör

LP4902	Manometer für GM 4 ALU



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Mit integriertem Manometer
With integrated Manometer

Art.-Nr.	LP4015
Handpumpe BRAVO 100	
Volumen	2x 2,0 Liter
Luftdruck max.	1,9 bar
Abmessungen	ca. 14 x 30 x 65 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (without inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys

Durch eine Steckfunktion wird das Volumen auf eine Luftkammer mit 2,0 Liter reduziert und es wird nur beim „Drücken" gepumpt. Dies erleichtert das Pumpen bei hohem Luftdruck. Mit eingebautem Manometer.



Mit integriertem Manometer
With integrated Manometer

Art.-Nr.	LP1101
Handpumpe BRAVO 110	
Volumen	2x 2,5 Liter
Luftdruck max.	1,0 bar
Abmessungen	ca. 17 x 30 x 58 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (without inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys

Durch eine Steckfunktion wird das Volumen auf eine Luftkammer mit 2,5 Liter reduziert und es wird nur beim „Drücken" gepumpt. Dies erleichtert das Pumpen bei hohem Luftdruck. Mit eingebautem Manometer.



Mit integriertem Manometer
With integrated Manometer

Art.-Nr.	LP6122204N
Doppelhub-Handpumpe GM5	
Volumen	2x 2,4 Liter
Luftdruck max.	1,0 bar
Abmessungen	ca. 17 x 16 x 51 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (auch mit aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (also with inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys

Durch den manuellen Umschalter am Pumpenkörper kann zwischen einer Luftkammer (wird nur beim „Drücken" gepumpt) und zwei Luftkammern umgeschaltet werden. Dies erleichtert das Pumpen bei hohem Luftdruck. Kann auch zum Luftablassen verwendet werden.



Mit integriertem Manometer
With integrated Manometer

Art.-Nr.	LP6120770
Doppelhub-Handpumpe GM6	
Volumen	2x 2,5 Liter
Luftdruck max.	1,0 bar
Abmessungen	ca. 17 x 30 x 58 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Hose • Adapter • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (auch mit aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (also with inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys

Durch den manuellen Umschalter am Pumpenkörper kann zwischen einer Luftkammer (wird nur beim „Drücken" gepumpt) und zwei Luftkammern umgeschaltet werden. Dies erleichtert das Pumpen bei hohem Luftdruck. Kann auch zum Luftablassen verwendet werden.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Art.-Nr.	LP4006
Doppelhub-Handpumpe BRAVO 6	
Volumen	2x 2,5 Liter
Luftdruck max.	0,6 bar
Abmessungen	ca. 21 x 12 x 47 cm
Lieferumfang	• Schlauch • Adapter • Hose • Adapter
Anwendung	Schlauchboote (ohne aufblasbaren Boden) bis ca. 4-5 m, Kayaks, Tubes, Fender, aufblasbares Strandspielzeug Boats (without inflatable floor) up to 4-5 m, Kayaks, tubes, fenders, beach inflatables and toys

Durch eine Steckfunktion wird das Volumen auf eine Luftkammer mit 2,5 Liter reduziert und es wird nur beim „Drücken" gepumpt. Dies erleichtert das Pumpen bei hohem Luftdruck.



LP0119A10
Manometer, 1 BAR mit Bajonett-Anschluss

LP4902
Manometer SP90B Bajonett.-Anschluss für LP6120940



LP2901
Manometer für BRAVO 9 / 6,5 Liter



LP0118SP
Bajonett Adapter für BRAVO Hand / Fußpumpen Ventile



LP0138SP
Bajonett Adapter für BRAVO Ventile 2001/04/05-05A/HR

KONG TORA

KONG TORA Schleppgurt für Festrumpfschlauchbooten (RIB). Es besteht aus zwei 232 cm langen Nylongurten, einem 6,35 cm Durchmesser Edelstahl Schleppring und zwei Edelstahlkarabinern. Ein Schwimmer ist ebenfalls im System enthalten. Nicht zum Heben geeignet.

KONG TORA Towing bridle for inflatable boats (RIB). Consists of two 232 cm nylon webbing legs, 63,5 mm diameter stainless steel towing ring, and two stainless steel carabiners. Bridle also includes float for marine applications. Not safe for lifting.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Länge length
NBTORA	KONG TORA	2,3 m



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

KONG OCTOPUS



KONG OCTOPUS System zum Heben von Festrumpfschlauchbooten (RIB), bestehend aus einer Platte, an der drei verstellbare Bänder befestigt sind, einem zusätzlichen Band für den vierten Befestigungspunkt und zwei Schlaufenriemen mit 46 cm Durchmesser. Die Aluminiumplatte verteilt die Last gleichmäßig und schafft einen Anschlagpunkt für eine schnelle Verbindung. Das zentrale Band ist bis zu 351 cm verstellbar, während die seitlichen bis zu 260 cm verstellbar sind. Zusätzliches 68,5 cm Band mit Aluminiumring und Schnellverschluss-Karabinern aus Edelstahl, um einen vierten Anschlagpunkt zu schaffen. Band mit einem Durchmesser von 46 cm zum Verbinden mit Objekten ohne Befestigungspunkte.

KONG OCTOPUS Lifting system for inflatable boats (RIB) made of a three-point lifting sling with rigging plate, additional bridle for fourth attachment point, and two 46 cm diameter loop straps. Aluminum rigging plate spreads the load evenly and creates one attachment point for quick connecting. Adjustable up to 351 cm (inside leg) and 260 cm (outside legs). Additional bridle with 68,5 cm legs, 45 mm ring, and stainless quick release snap shackles for creating the fourth attachment point. 46 cm diameter straps used to connect to objects without attachment points.

Art.-Nr.	Beschreibung description	max. Belastung max. Load
NBOCTOPUS	KONG OCTOPUS	227 kg

BARTON SkyDock





Das neue Barton Marine SkyDock ist die ultimative Stauraumlösung für das Dach. Entwickelt, um sperrige und unhandliche Gegenstände oder Lasten schnell vom Boden oder Dach Ihres Autos zu heben und sie an der Decke Ihrer Garage, Ihres Dachbodens, Ihrer Scheune oder Ihres Schuppens zu verstauen, bis Sie sie wieder benötigen. Ideal für Beiboote, Kajaks, Kanus, Paddelbretter, Campingausrüstung, Dachboxen, Fahrräder und viele andere Lasten bis zu 80 kg.

The new Barton Marine SkyDock is the ultimate roof space storage solution. Designed to easily lift bulky and awkward items or loads, swiftly out of the way from the floor or roof of your car, and stow them up against the ceiling of your garage, loft, barn or shed until you need them again. Ideal for dinghies, kayaks, canoes, paddleboards, camping equipment, roof boxes, bicycles and many other loads up to 80 kg.

Art.-Nr.	Beschreibung description
BT41200	Sky Dock 3:1 System







BARTON SkyLock ist ein integraler Bestandteil des SkyDock Hebesystems. Das clevere Design und die Positionierung der Verriegelungen bedeutet, dass die Steuerleine niemals, selbst bei versehentlichenm loslassen, nicht verrutscht.
BARTON SkyLock is an integral part of the SkyDock lifting system. The clever design and positioning of the locking cam means the control line will never slip even accidentally released.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø Tau rope Ø	L mm	B mm	H mm	SWL kg	BRL kg
BTN09411	BARTON SkyLock 400	5 mm	110	90	28	400	800
BTN09421	BARTON SkyLock 800	8-12 mm	152	110	38	800	1600

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Beleuchtung und Elektrik

7

12 Volt Stecker und Kupplungen	ab 526
Batteriekästen	ab 525
Batterien	ab 532
Batterieschalter	ab 517
BEP Batterieschalter und Zubehör	ab 519
BERKER Integro Flow	ab 554
Bugstrahler	ab 502
CARLING Schalter	ab 535
CEE-Stecker	ab 548
Decksdurchführungen	ab 531
Deckstrahler	ab 501
Einbauleuchten	ab 497
Gerätebatterien	ab 544
HELLA Handscheinwerfer	ab 501
HELLA Navigationslaternen	ab 499
Innenbeleuchtung	ab 504
Kabel	ab 545
Kabelschuhe	ab 543
Kartentischleuchten	ab 504
Koaxialverbinder	ab 542
Kojenleuchten	ab 505
Ladegeräte	ab 514
Ladestromverteiler	ab 516
Lautsprecher	ab 512
Lichtmasten	ab 497
Radios	ab 512
Relaisboxen	ab 543
Schalter	ab 534
Schaltpaneele	ab 540
Schutzschalter	ab 535
Sicherungen und Halter	ab 538
Steckverbindungen	ab 529
Stirnlampen	ab 511
Strahler	ab 500
Suchscheinwerfer	ab 500
Terminalblock	ab 542
Trailer Heckleuchten	ab 503
Unterwasserleuchten	ab 498
USB Steckdosen und Ladegeräte	ab 545
Ventilatoren	ab 511
Zündschlösser	ab 542













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Powerboats up to 7m
Max 7 knots



1 All Round White lamp

Powerboats up to 12m where Masthead and Sternlamps cannot be mounted



1 All Round White lamp
1 Port lamp
1 Starboard lamp

Powerboats up to 12 m where Masthead and Stern lamps cannot be mounted



1 All Round White lamp
1 Bi-Colour lamp

Powerboats up to 20 m



1 Masthead lamp
1 Port lamp
1 Starboard lamp
1 Stern lamp

Powerboats up to 20 m



1 Masthead lamp
1 Bi-Colour lamp
1 Stern lamp

Powerboats up to 50 m



1 Masthead lamp
1 Port lamp
1 Starboard lamp
1 Stern lamp

IMO COLREG 72
Lights and Visibility
Powerboats

IMO COLREG requirements for navigation lighting on powerboats less than 50m LOA (Length Overall).

Note: Sailboats under motor adopt the rules for Powerboats.

A vessel less than 50m engaged in trawling



1 All Round Green lamp
1 All Round White lamp
mounted above one another

A vessel less than 50m engaged in fishing, other than trawling



1 All Round Red lamp
1 All Round White lamp
mounted above one another

Powerboats towing with a tow length of less than 200m



In addition to Port, Starboard & Stern lamps
1 Towing lamp mounted above stern lamp
2 Masthead lamps in a vertical line
(When the towing length exceeds 200m, three Masthead lamps in a vertical line)

A vessel engaged in diving operations



1 All Round Red lamp
1 All Round White lamp
1 All Round Red lamp
mounted above one another

A vessel engaged in pilotage duty



In addition to Port, Starboard, Masthead and Stern lamps
1 All Round White lamp
1 All Round Red lamp
mounted above one another

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sailboats up to 20m under sail



1 Port lamp
1 Starboard lamp
1 Stern lamp

Sailboats up to 20m under sail



1 Bi-Colour lamp
1 Stern lamp

Sailboats more than 20m under sail



1 All Round Red lamp above
1 All Round Green lamp
1 Port lamp
1 Starboard lamp
or 1 Bi-Colour lamp
1 Stern lamp

Sailboats up to 20m under sail



1 Tri-Colour lamp

Sailboats and Powerboats < 50m at anchor



1 All Round White lamp

IMO COLREG 72
Lights and Visibility
Sailboats

IMO COLREG requirements for navigation lighting on sailboats less than 50m LOA (Length Overall).

Note: Sailboats under motor adopt the rules for Powerboats.

Sailboats and Powerboats more than 12m grounded



1 All Round White lamp
2 All Round Red lamps
mounted above one another

Sailboats and Powerboats more than 12m not under command (NUC)



In addition to Port, Starboard and Stern lamps
2 All Round Red lamps
mounted above one another

Sailboats and Powerboats more than 12m maneuvering with difficulty (RAM)



In addition to Port, Starboard and Stern lamps
1 All Round Red lamp
1 All Round White lamp
1 All Round Red lamp
mounted above one another

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

NAVILED COMPACT






HL980520061


HL980520071


HL980520261


HL980520271


HL980520501


HL980520511


HL980520861


HL980520871


HL980520601

2nm sm | LED | IP67 COMPLETELY SEALED | 12/24V MULTIVOLT™ | CORROSION RESISTANT | UV RESISTANT | MADE IN NZ | 5 YR WARRANTY

IMO COL REG 72 | BSH | RINA | ABYC A-16 | RCD

HELLA NaviLED Compact
Die in Neuseeland entworfenen und gefertigten NaviLED Compact Navigationslaternen sparen Energie an Bord und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform und extreme Langlebigkeit aus.

Minimale Leistungsaufnahme bei voller Tragweite
NaviLED Compact benötigen weniger als 10% der Leistung, die eine herkömmliche Navigationslaternen mit Glühlampen aufnimmt, um die gleiche Tragweite zu erzielen. Die zwei Seitenlaternen (Steuerbord und Backbord) verbrauchen zusammen weniger als 2 Watt.

Keine Glühlampen. Keine Wartungsintervalle. Extrem langlebig.
LEDs sind robuste Halbleiterbausteine, die keinerlei Glühfäden haben, die brechen können, so dass die Laternen absolut stoßfest und vibrationsunempfindlich sind.

Multivolt™ 9-33V DC
Modernste Schaltkreise, wassergeschützt im Innern der Leuchte verbaut, garantieren eine gleichmäßige Lichtleistung zwischen 9 und 33 Volt und schützen das Lichtmodul vor Spannungsspitzen und Verpolung.

Sichtbarkeit und Sicherheit auf See
Hella marine Präzisionsoptiken sorgen für akkurate Hell-Dunkel-Grenzen und verbessern die Sichtbarkeit im Vergleich zu Navigationslaternen mit Glühfäden.

Vorverkabelung
Die Vorverkabelung aller Hella marine LED Navigationslaternen ermöglicht eine schnelle, sichere und wasserfeste Installation. NaviLED sind in 2 Versionen mit 120 mm (2x einadrig) oder mit 2,5 m (1x zweiadrig) Kabel erhältlich.

HELLA NaviLED Compact
Ultra durable, power saving LED navigation lamps for enhanced safety.
NaviLED lamps are proven worldwide on commercial, military and recreational vessels.

Ultra low current draw
NaviLED lamps use less than 10% of the power required to run a bulb navigation lamp of the same visible distance. Port and Starboard lamps consume less than 2 watts combined!

No bulbs, No maintenance. Ultra long service life
Hella marine LED technology has no filaments to break, making NaviLED lamps extremely shock and vibration proof for reliability and safety in demanding conditions.

Multivolt™ 9-33V DC
Advanced electronics ensure reliable illumination and lamp protection even under severe voltage fluctuations and low battery voltages.

Safe and highly visible
Hella marine optics deliver 100% correct light output and enhanced visibility compared to bulb navigation lamps.

Fully sealed for life. IP67 Certified
Each NaviLED lamp is a completely sealed unit. High impact housings ensure durability from waves and impact.

Pre-wired with marine cable
Single core (120mm) or twin core (2.5m) sheathed marine cable assemblies available.
Ensures time saving, completely sealed installations.

Positionslaternen

SB-Pack	OEM à 10	Text	Kabellänge	
HL980520061	HL980520067	Backbord - Port	120 mm	2 sm
HL980520071	HL980520077	Backbord - Port	120 mm	2 sm
HL980520081	HL980520087	Backbord - Port	2,5 m	2 sm
HL980520091	HL980520097	Backbord - Port	2,5 m	2 sm
HL980520261	HL980520267	Steuerbord - Starboard	120 mm	2 sm
HL980520271	HL980520277	Steuerbord - Starboard	120 mm	2 sm
HL980520281	HL980520287	Steuerbord - Starboard	2,5 m	2 sm
HL980520291	HL980520297	Steuerbord - Starboard	2,5 m	2 sm
HL980520501	HL980520507	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	120 mm	2 sm
HL980520511	HL980520517	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	120 mm	2 sm
HL980520531	HL980520537	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	2,5 m	2 sm
HL980520541	HL980520547	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	2,5 m	2 sm
HL980520861	-	TwinPack Backbord / Steuerbord	120 mm	2 sm
HL980520871	-	TwinPack Backbord / Steuerbord	120 mm	2 sm
HL980520601	-	Schlepplicht - Tridle light	120 mm	2 sm

Gehäusefarbe, weiß
Gehäusefarbe, schwarz

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

2nm LED IP67 COMPLETELY SEALED 12/24V MULTIVOLT™ CORROSION RESISTANT UV RESISTANT MADE IN NZ 5 YR WARRANTY

IMO COL REG 72 RINA ABYC A-16 RCD

NAVILED DECK MOUNT

Kompakte LED Navigationslaternen zur Aufdeckmontage – formschön, energieeffizient, langlebig.

Minimale Leistungsaufnahme bei voller Tragweite
NaviLED benötigen weniger als 10% der Leistung, die eine herkömmliche Navigationslaternen mit Glühlampen aufnimmt, um die gleiche Tragweite zu erzielen. Die zwei Seitenlaternen (Steuerbord und Backbord) verbrauchen zusammen weniger als 2 Watt.

Keine Glühlampen. Keine Wartungsintervalle. Extrem langlebig.
LEDs sind robuste Halbleiterbausteine, die keinerlei Glühfäden haben, die brechen können, so dass die Laternen absolut stoßfest und vibrationsunempfindlich sind.

Multivolt™ 12/24V DC
Modernste Schaltkreise, wassergeschützt im Innern der Leuchte verbaut, garantieren eine gleichmäßige Lichtleistung zwischen 9 und 32 Volt und schützen das Lichtmodul vor Spannungsspitzen und Verpolung.

Sichtbarkeit und Sicherheit auf See
Hella marine Präzisionsoptiken sorgen für akkurate Hell-Dunkel-Grenzen und verbessern die Sichtbarkeit im Vergleich zu Navigationslaternen mit Glühfäden.

Vorverkabelung
Die Vorverkabelung aller Hella marine LED Navigationslaternen ermöglicht eine schnelle, sichere und wasserdichte Installation.

International zugelassen
Zugelassen entsprechend den Anforderungen von IMO COL REG, USCG, ABYC A-16 und RINA.

Compact deck mount LED navigation lamps.
Attractive, power saving and ultra reliable.

Ultra low current draw
NaviLED lamps use less than 10% of the power required to run a bulb navigation lamp of the same visible distance. Port and Starboard lamps consume less than 2 watts combined !

No bulbs, No maintenance. Ultra long service life
Hella marine LED technology has no filaments to break making NaviLED lamps extremely shock and vibration proof for reliability and safety in demanding conditions.

Multivolt™ 12/24V DC
Advanced electronics ensure reliable illumination and lamp protection even under severe voltage fluctuations and low battery voltages (9-32V DC).

Safe and highly visible
Hella marine optics deliver 100% correct light output and enhanced visibility compared to bulb navigation lamps.

Fully sealed for life. IP 67 Certified
Each NaviLED lamp is a completely sealed unit. High impact housings ensure durability from waves and impact.







Gehäusefarbe, weiß
Gehäusefarbe, schwarz



Positionslaternen

SB-Pack		Text	Kabellänge		
HL980620801		TwinPack Backbord / Steuerbord	120 mm		2 sm
HL980620811		TwinPack Backbord / Steuerbord	120 mm		2 sm

2nm LED IP67 COMPLETELY SEALED 12/24V MULTIVOLT™ CORROSION RESISTANT UV RESISTANT MADE IN NZ 7 YR WARRANTY HD GRILAMID LENS

IMO COL REG 72 BSH ABYC A-16 RCD

NAVILED TRIO

Minimale Energieaufnahme
Die drei Farben für Steuerbord, Backbord und Heck verbrauchen zusammen weniger als 3,5 Watt.

High-Tech-Materialien
NaviLED Trio sind mit einer Lichtscheibe aus Grilamid versehen, um auch unter anspruchsvollsten Bedingungen Sicherheit auf See zu gewährleisten.

Einzigartiges Montagesystem
NaviLED Trio werden auf einem Schaft aus rostfreiem Edelstahl 316 installiert, was eine sichere Montage und den Schutz der elektrischen Verbindung gewährleistet.

Ultra low current draw. Power saving on board.
Port, Starboard and Stern draws less than 3.5W

Ultra durable materials.
Advanced heavy duty Grilamid lens and housing, plus proven Hella marine LED technology combines to provide outstanding resistance to vibration, impact and shock loads.

Unique installation and removal system.
The NaviLEDTrio installs on a unique 316 stainless steel mounting shaft for a secure attachment and reliable electrical connections.





Kombilaterne mit HD Grilamid® Linsen

SB-Pack		Text	Kabellänge		
HL980650001		Dreieinigkeit + Anker Tricolour + Anchor	400 mm	135° 360°	2 sm
HL958988402		WINDEX Adapter			

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

NAVILED PRO

LED | IP67 COMPLETELY SEALED | 12/24V MULTIVOLT™ | CORROSION RESISTANT | UV RESISTANT | MADE IN NZ | 5 YR WARRANTY

BSH | IMO COL REG 72 | USCG | ABYC A-16 | RCD | BV CERTIFIED | RINA | CE






HL959900501
HL959908501


HL959909501
HL959909511


HL959900601
HL959908601


HL959909601
HL959940601


HL959941011

HELLA NaviLED PRO
Langlebige, energiesparende LED Navigationslaternen für mehr Sicherheit auf See. NaviLED PRO sind auf privaten, kommerziellen und militärischen Schiffen weltweit im Einsatz und haben sich tausendfach bewährt.

Extrem niedrige Leistungsaufnahme
Backbord- (< 0,7 W), Steuerbord- (< 1,2 W) und Hecklaterne (< 1,3 W) verbrauchen zusammen weniger als 3,2 W

Absolut wartungsfrei
Eine echte „Fit and Forget"-Lösung für den anspruchsvollen und sicherheitsbewussten Bootseigner

Multivolt™ 9-33V DC
Volle Lichtleistung und Tragweite auch bei Spannungsschwankungen des Bordnetzes und niedriger Batteriespannung

Innovative Selbstkontrolltechnik
Für zuverlässige, langjährige Sicherheit auf See

Lichtscheiben in zwei High-Tech-Materialien erhältlich
Je nach Einsatzanforderung in bewährtem PMMA oder – für besonders hohe Ansprüche an die Schlagfestigkeit – erstmalig in glasklarem Grilamid® Polyamid

Hermetisch versiegelt
IP 67 zertifiziert

HELLA NaviLED PRO
Ultra durable, power saving LED navigation lamps for enhanced safety.
NaviLEDPRO lamps are proven worldwide on commercial, military and recreational vessels.

Ultra low current draw
Port, Starboard and Stern lamps consume less than 3.2 watts combined.

No bulbs, No maintenance, Ultra long service life
Hella marine LED technology has no filaments to break making NaviLEDPRO lamps extremely shock and vibration proof for proven reliability and safety in demanding conditions.

Multivolt™ 9-33V DC
Advanced electronics ensure reliable illumination and lamp protection even under severe voltage fluctuations and low battery voltages.

Fully sealed for life. IP 67 certified
Each NaviLEDPRO lamp is a completely sealed unit. High impact housings ensure durability from waves and impact. Ultra heavy duty BSH versions use high-tech Grilamid® lens to offer superior strength in extreme conditions.

Pre-wired with 2.5m of twin core marine cable
High quality cable assemblies for time saving, completely sealed installations.

Positionslaternen Acryl Linse

SB-Pack	OEM à 10	Text	Kabellänge	
HL959900501		Backbord - Port	2,5 m	2 sm
HL959900511	HL959900017	Backbord - Port	2,5 m	2 sm
HL959908501		Steuerbord - Starboard	2,5 m	2 sm
HL959908511	HL959908017	Steuerbord - Starboard	2,5 m	2 sm
HL959909501		Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	2,5 m	2 sm
HL959909511	HL959909017	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	2,5 m	2 sm

Positionslaternen Heavy Duty HD Grilamid® Linse

SB-Pack		Text	Kabellänge	
HL959900601		Backbord - Port	2,5 m	2 sm
HL959900611		Backbord - Port	2,5 m	2 sm
HL959908601		Steuerbord - Starboard	2,5 m	2 sm
HL959908611		Steuerbord - Starboard	2,5 m	2 sm
HL959909601		Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	2,5 m	2 sm
HL959909611		Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	2,5 m	2 sm
HL959940601		Topp (Dampferlicht) - Masthead	2,5 m	3 sm
HL959940611		Topp (Dampferlicht) - Masthead	2,5 m	3 sm
HL959941001		Bi-Color - Bi-Colour	2,5 m	2 sm
HL959941011		Bi-Color - Bi-Colour	2,5 m	2 sm

HL241287802	Aufbausockel - Mounting Socket
HL241287812	Aufbausockel - Mounting Socket



Gehäusefarbe, weiß
Gehäusefarbe, schwarz

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

2nm sm | LED | 12/24V MULTIVOLT™ | HD GRILAMID LENS | IP67 COMPLETELY SEALED | UV RESISTANT | CORROSION RESISTANT | MADE IN NZ | 5 YR WARRANTY

IMO COL REG 72 | USCG | ABYC A-16 | RCD

NAVILED 360

Gehäusefarbe, weiß
Gehäusefarbe, schwarz

Kompakte LED Allround Navigationslaternen
In den Ausführungen Compact, Pro oder mit Mast lieferbar.

Compact Allround LED navigation lamps.
Available as Compact, Pro or as Pole mount.

Compact

SB-Pack	OEM à 10	Text	Kabellänge		
HL980960001	HL980960007	weiß, rundum - white, allround	120 mm	360°	2 sm
HL980960027	-	weiß, rundum - white, allround	8 m	360°	2 sm
HL980960011	HL980960017	weiß, rundum - white, allround	120 mm	360°	2 sm
HL980960037		weiß, rundum für 20mm Rohrmontage white, allround for 20mm tube mount	120 mm	360°	2 sm



Pro

SB-Pack	OEM à 10	Text	Kabellänge		
HL980910121	HL980910127	weiß, rundum - white, allround	120 mm	360°	2 sm
HL980910131	HL980910137	weiß, rundum - white, allround	120 mm	360°	2 sm
HL980910521	-	rot, rundum - red, allround		360°	2 sm
HL980910531	-	rot, rundum - red, allround		360°	2 sm



Compact mit Fuß - Compact Pedestal Mount

SB-Pack		Text	Länge		
HL980960201		weiß, rundum - white, allround	167 mm	360°	2 sm
HL980960211		weiß, rundum - white, allround	167 mm	360°	2 sm



Compact Schwenkbar - Compact Fold down mast

SB-Pack		Text	Länge		
HL980960281		weiß, rundum - white, allround	204 mm	360°	2 sm
HL980960291		weiß, rundum - white, allround	204 mm	360°	2 sm
HL980960301		weiß, rundum - white, allround	315 mm	360°	2 sm
HL980960311		weiß, rundum - white, allround	315 mm	360°	2 sm
HL980960321		weiß, rundum - white, allround	510 mm	360°	2 sm
HL980960331		weiß, rundum - white, allround	510 mm	360°	2 sm
HL980960341		weiß, rundum - white, allround	605 mm	360°	2 sm
HL980960351		weiß, rundum - white, allround	605 mm	360°	2 sm
HL980960361		weiß, rundum - white, allround	865 mm	360°	2 sm
HL980960371		weiß, rundum - white, allround	865 mm	360°	2 sm
HL980960461		weiß, rundum - white, allround	1016 mm	360°	2 sm
HL980960471		weiß, rundum - white, allround	1016 mm	360°	2 sm



Compact Einsteckmast - Compact Plug-In mast

SB-Pack		Text	Länge		
HL980960401		weiß, rundum - white, allround	610 mm	360°	2 sm
HL980960411		weiß, rundum - white, allround	610 mm	360°	2 sm
HL980960421		weiß, rundum - white, allround	1080 mm	360°	2 sm
HL980960431		weiß, rundum - white, allround	1080 mm	360°	2 sm
HL980960441		weiß, rundum - white, allround	1380 mm	360°	2 sm
HL980960451		weiß, rundum - white, allround	1380 mm	360°	2 sm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Serie 2984

BSH | IMO COL REG 72 | USCG | ABYC A-16 | RCD



HELLA Serie 2984
International anerkannte Positionslaternen. Nicht magnetisch, Seewasserbeständig. Das Gehäuse besitzt einen speziellen Schnellverschluss, der ein Wechsel der Leuchtmittel auch ohne Werkzeug ermöglicht. Das Leuchtmittel ist hängend positioniert, um Korrosion zu vermeiden.

Leuchtmittel 12 V / 25 W - BAY15d enthalten
Schutzklasse IP55
Montage Seitenmontage
Größe H = 108 / B = 107 / T = 90 mm

HELLA Series 2984
Internationally approved navigation lamps. Non-magnetic, saltwater resistant. It features a 'Snap Lock' housing allowing bulbs to be changed without tools.. The bulb is positioned in a hanging position to avoid corrosion.

Bulb 12 V / 25 W - BAY15d included
Protection IP55
Mounting Vertical surface mount
Size H = 108 / B = 107 / T = 90 mm



Positionslaternen Serie 2984 - Seitliche Montage

SB-Pack - 12 V		Text	Kabellänge			
HL002984335		Backbord - Port	-		2 sm	25 W
HL002984385		Backbord - Port	-		2 sm	25 W
HL002984345		Steuerbord - Starboard	-		2 sm	25 W
HL002984395		Steuerbord - Starboard	-		2 sm	25 W
HL002984325		Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	-	135°	2 sm	10 W
HL002984375		Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	-	135°	2 sm	10 W
HL002984305		Topp (Dampferlicht) - Masthead	-	225°	3 sm	25 W
HL002984355		Topp (Dampferlicht) - Masthead	-	225°	3 sm	25 W
HL002984315		Bi-Color - Bi-Colour	-		2 sm	25 W
HL002984365		Bi-Color - Bi-Colour	-		2 sm	25 W

Positionslaternen Serie 2984 - Horizontale Montage

SB-Pack - 12 V	unverp. - 12 V	Text	Kabellänge			
HL002984535		Dreieinigkeit - Tricolour	-	135°	2 sm	25 W
HL002984601		Dreieinigkeit + Anker Tricolour + Anchor	-	135° 360°	2 sm	25 W + 10 W
HL002984505		weiß, rundum - white, allround	-	360°	2 sm	10 W
HL002984565	HL002984562	weiß, rundum - white, allround	-	360°	2 sm	10 W
HL002984811		weiß, rundum, EasyFit - white, allround EasyFit	-	360°	2 sm	10 W
HL002984525		rot, rundum - red, allround	-	360°	2 sm	10 W
HL002984515		grün, rundum - green, allround	-	360°	2 sm	10 W

Zubehör

Art.-Nr.		Text			
HL003488121		Leuchtmittel - Bulb	12 V	10 W	BAY15d
HL003488131		Leuchtmittel - Bulb	24 V	10 W	BAY15d
HL003488301		Leuchtmittel - Bulb	12 V	25 W	BAY15d
HL003488311		Leuchtmittel - Bulb	24 V	25 W	BAY15d
HL005798001		Aufbausockel - Mounting Socket			
HL005798011		Aufbausockel - Mounting Socket			







All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

IMO COL REG 72 | USCG | ABYC A-16 | RCD | RINA | BSH

Serie 8504

HELLA Serie 8504
Kombilaterne mit Topplicht 25 W und Deckstahler mit H3 Halogen Leuchtmittel mit 55 W. Geeignet für Mastmontage bei Fahrzeugen unter 20 m Länge.

Leuchtmittel 12 V / 25 W - BAY15d
12 V / 55 W - H3 Halogen enthalten
Schutzklasse IPx4
Montage Seitenmontage
Größe H = 247 / B = 111 / T = 205 mm

HELLA Series 8504
Combination light with Masthead light 25 W and Floodlight with 55 W H3 Halogen bulb. For mounting on mast profiles for vessels less than 20 m in length.

Bulb 12 V / 25 W - BAY15d
12 V / 55 W - H3 Halogen included
Protection IP44
Mounting Vertical surface mount
Size H = 247 / B = 111 / T = 205 mm



Topplaterne Serie 2984 mit Deckstrahler

SB-Pack - 12 V		Text	Kabellänge	
HL998504001		Topp (Dampferlicht) - Masthead	-	3 sm
HL998504011		Topp (Dampferlicht) - Masthead	-	3 sm

Serie 3562

IMO COL REG 72 | USCG | ABYC A-16 | RCD

HELLA Serie 3562
Kompakte und bewährte Positionslaternen für Yachten und Motorboote. Seewasserbeständig und nicht magnetisch. Das Gehäuse der Serie 3562 besitzt einen speziellen Schnellverschluss, der ein Wechsel der Leuchtmittel auch ohne Werkzeug ermöglicht.

Leuchtmittel 12 V / 10 W Soffitte SV8.5 enthalten
Schutzklasse IP54
Montage Seitenmontage
Größe H = 75 / B = 63 / T = 53 mm

HELLA Series 3562
Compact and proven navigation lamps for yachts and power boats. Saltwater resistant and Non-magnetic. Series 3562 features a 'Snap Lock' housing allowing bulbs to be changed without tools.

Bulb 12 V / 10 W Soffit SV8.5 included
Protection IP54
Mounting Vertical surface mount
Size H = 75 / B = 63 / T = 53 mm





Positionslaternen Serie 3562

SB-Pack - 12 V		Text	Kabellänge	
HL003562035		Backbord - Port	-	1 sm
HL003562135		Backbord - Port	-	1 sm
HL003562025		Steuerbord - Starboard	-	1 sm
HL003562125		Steuerbord - Starboard	-	1 sm
HL003562015		Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	-	2 sm
HL003562005		Topp (Dampferlicht) - Masthead	-	2 sm
HL003562045		Bi-Color - Bi-Colour	-	1 sm
HL003562145		Bi-Color - Bi-Colour	-	1 sm

Zubehör

		Text
HL005799001		Aufbausockel - Mounting Socket
HL005799011		Aufbausockel - Mounting Socket
HL002091131		Ersatz Leuchtmittel - Replacement bulb



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Batteriebetriebene Navigationslaternen - Battery-driven Navigation lights



Batterie Navigationslaternen OHNE Zulassung, ideal für Binnenreviere ohne Zulassungspflicht. Für z. B. Kanus, Kajaks, Ruderboote, Angelboote usw.

Einsatzbereich:	Boote <7 m Länge mit maximaler Geschwindigkeit von 7 Knoten.
Zulassung:	keine. Die im Einsatzbereich angegebenen Boote unterliegen jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen und dürfen somit diese Laternen fahren.
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Gehäusefarbe:	weiß
Elektrik:	3x handelsübliche Batterien Typ AAA/Micro (Nicht im Lieferumfang enthalten. Art.-No. VA 4903)
Stromaufnahme:	ca. 0,9 W farbig und ca. 0,8 W weiß
Leuchtmittel:	LED

Battery Navigation Lights WITHOUT approval, perfect for inland waters without approval limitations. For Canoes, kayaks, rowing boats and so on.

Application:	For use on boats <7 m in length and with maximum speed of 7 knots
Approvals:	none. Boats matching the limitations in Application are free of approval limitations.
Housing:	Plastic housing
Housing colour:	white
Electric:	3x standard batteries type AAA/Micro (not included and could be ordered separately with Art.-No. VA 4903
Power consumption:	approx. 0,9 W Bi-Colour, approx. 0,8 W white
Lamp:	LED

Art.-Nr.	Beschreibung description		
EZ54017	Bi-Colour	Super-Saugfuß - Power Vac. Base	1
EZ54407	rundum weiß - allround white	Mast 645 mm mit C- & U Klemme 645 mm mast with C- and U Cleat	4
EZ54907	rundum weiß - allround white	Saugfuß - Vac. Base	2
EZ54917	rundum weiß - allround white	20cm Super-Saugfuß - Power Vac. Base	3
EZ54927	rundum weiß - allround white	38cm Super-Saugfuß - Power Vac. Base	

Ersatzleuchtmittel für Navigationslaternen finden Sie direkt bei den entsprechenden Laternen.
Replacement bulbs for navigation lanterns are listed at the corresponding lanterns.

Leuchtmittel für den Boots-Innenbereich
Ohne Zulassung für den Straßenverkehr.
Light source for the interiour of boats
Without approval for road traffic.

Erklärung der verschiedenen Sockel:

Fassungsform

BA	Bajonett
BAY	Bajonett mit unterschiedlich hohen Stiften
E	Schraubfassung (Edisonsockel)

Kontakte

s	einzeln, *single*
d	doppelt, *double*

Die Zahlen geben den Durchmesser in mm an.



BA 7s · BA 9s · BA 15s | BA 15d · BA 20d | BAY 15d | E 10 · E 22 · E 27

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Ankerleuchte - Anchor Light

12 V Ankerleuchte aus Polycarbonat mit Bajonettverschluss gemäß dem ABYC -Standard A-16, **ohne** BSH Zulassung
12 V Anchor light made of Polycarbonate, with bayonet closure, acc. ABYC standard A-16 **without** BSH certificate

Art.-Nr.	H mm	Øa mm	Spannung voltage	Fassung socket
EK10720	70	57	12 V	BA15s



Einbauleuchte für außen - Outdoor lamp

Einbauleuchte für außen, Edelstahl, 12 V mit Gummidichtung
Outdoor lamp for recessed mounting, stainless steel, 12 V with rubber gasket

Art.-Nr.	Ø mm	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Fassung socket
EK30150	76	12 V	5 W	Soffitte





Lichtmasten - Light pole

Formschöner Lichtmast komplett aus Edelstahl, fest montiert. Geschweißt und hochglanzpoliert
Elegant light pole completely made of stainless steel, fixed mounted. Welded and brightly polished

Art.-Nr.	Länge length
EK21490	590 mm



Sockel - Socket

Klappbare Halterung für Topplicht Beleuchtungsmasten, Flaggenstock usw. aus Edelstahl 1.4404. Passend für Rohr mit 22 mm Außendurchmesser. Ausgestattet mit einem Kabelauslass mit 7 mm im unteren Bereich der Rohrhalterung für eine innenliegende Kabelführung. Das Rohr wird mit sechs Madenschrauben fixiert und austariert. Durch den Zahnkranz kann der gewünschte Winkel eingestellt und fixiert werden.
Foldable pole socket for masthead lights, flag poles etc. made of stainless steel AISI316L. Suitable for tubes with 22 mm outside diameter. Equipped with a 7 mm cable output for internal cable routing. The tube is fixed with six set screws and balanced. The ring gear allows adjusted and can be fixed to the required angle.

Art.-Nr.		
EK95822	Sockel für 22 mm Rohr (70mm Ø)	Socket for 22 mm tube (70mm Ø)
ER32215-1	Edelstahlrohr 1.4404, 1 m	Stainless steel tube AISI316L, 1m
EK97034	Leuchten-Basis	Base for light
HL002984505	HELLA 2984, rundum weiß 12V Gehäuse schwarz	HELLA 2984, allround white 12V Black housing
HL002984565	HELLA 2984, rundum weiß 12V Gehäuse weiß	HELLA 2984, allround white 12V White housing



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Unterwasserleuchten - Under water lights



MAGGIE Unterwasserlicht mit einer 5 W Hochleistungs-LED in einem poliertem Edelstahlgehäuse AISI317L. Abstrahlwinkel von 20°. **Nur für den Einsatz mit 12 Volt Spannung**
MAGGIE under water light with a single 5 W high power LED. Polished AISI317L stainless steel housing. Beam angle of 20° **For 12 Volt usage only**

Art.-Nr.	LED Farbe LED Colour	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Øa mm	H mm
EK10260	2x weiß - white	600 lm	12 V	0,4 A @ 12V	80	25
EK10260B	2x blau - blue	90 lm	12 V	0,4 A @ 12V	80	25

MAGGIE Unterwasserlicht in Multicolor weiß-rot-blau-grün. Farben wechselbar durch kurze Spannungsunterbrechung (max. 3 Sekunden).
MAGGIE underwater light in multicolour white-red-blue-green. Colours can be changed by short voltage interruption (max. 3 seconds).

Art.-Nr.	LED Farbe LED Colour	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Øa mm	H mm
EK10260C	weiß-rot-blau-grün	12 V	0,5 A @ 12V	80	25



MERLIN Unterwasserlicht mit 6 Hochleistungs-LED in einem Faser verstärktem Kunststoffgehäuse mit einer Edelstahl Abdeckplatte und gehärtetem Schutzglas. Extrem hell mit bis zu 1200 Lumen und einem Abstrahlwinkel von 15°. Schutzklasse IP68
MERLIN under water light with 6 high-performance LEDs in a fibre reinforced resin body with a stainless steel cover plate and tempered glass. Extremely bright with up to 1200 lumens and a beam angle of 15°. Protection Class IP68

Art.-Nr.	LED Farbe LED Colour	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Øa mm	H mm
EK10290	6x weiß - white	1200 lm	12 - 28 V	1,2 A @ 12V	90	18
EK10290B	6x blau - blue	365 lm	12 - 28 V	1,2 A @ 12V	90	18



DYLAN Unterwasserlicht mit Hochleistungs-LED in Gehäuse aus Edelstahl AISI317L. Auch außerhalb des Wassers einsetzbar. Abstrahlwinkel von 10°.
DYLAN under water light with high-performance LEDs with stainless steel AISI317L body. Also for use outside of water. Beam angle 10°.

Art.-Nr.	LED Farbe LED Colour	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	L mm	LL mm	B mm	H mm
EK10271	4x weiß - white	1000 lm	12 - 28 V	1,0 A @ 12V	152	137	50	26
EK10271B	4x blau - blue	400 lm	12 - 28 V	1,0 A @ 12V	152	137	50	26
EK10272	2x weiß - white	500 lm	12 - 28 V	0,5 A @ 12V	108	93	50	26
EK10272B	2x blau - blue	150 lm	12 - 28 V	0,5 A @ 12V	108	93	50	26



DIONE Unterwasserlicht, 5 W Hochleistungs-LED mit 500 Lumen. Gehäuse aus widerstandsfähigem Polycarbonat. Schutzklasse IP68.
DIONE under water light, 5 W high power LED with 500 lumen light output. Housing made of rigid Polycarbonate. Protection Class IP68

Art.-Nr.	Beschreibung description	Spannung voltage	Øa mm	H mm
AQ3312402	LED blau - LED blue	10 - 30 V	99	17

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



HELLA APELO mit intelligenter Optik und moderne Materialien für überragende Lichtbrillanz liefert **APELO** A1 bis zu 1800 Lumen, **APELO** A2 bis zu 3000 Lumen und **APELO** A3 bis zu 6000 Lumen
Die intelligente Optik von **APELO** fokussiert Lichtmuster effizient unter der Wasserlinie. Ein enger vertikaler, aber breiter horizontaler Winkel sorgt für eine höhere Helligkeit beim Blick von oben. Eine hochfeste, UV-beständige Grilamid-Linse sorgt für außergewöhnliche Transparenz und Haltbarkeit
Die **APELO**-Unterwasserleuchten entsprechen internationalen Standards, mit einem beeindruckenden Maß an Robustheit, Passform und Verarbeitung.
APELO ist ein oberflächenmontierbares Design mit einem ultra-haltbaren, korrosionsbeständigen Gehäuse.
Die fortschrittliche Elektronik sorgt für zuverlässige Beleuchtung und Lampenschutz auch bei starken Spannungsschwankungen und niedriger Batteriespannung. **APELO**-Lampen sind so konstruiert, dass sie potenzielle Interferenzen mit Funkgeräten, Kartenplottern und anderen Geräten an Bord unterdrücken.

HELLA APELO with intelligent optics and modern materials for superior light brilliance delivers **APELO** A1 up to 1800 lumens, **APELO** A2 up to 3000 lumens and **APELO** A3 up to 6000 lumens.
APELO intelligent optics focus light patterns efficiently below the waterline. A narrow vertical but wide horizontal angle provides increased brightness when viewed from above. A high-strength, UV-resistant Grilamid lens provides exceptional transparency and durability.
APELO underwater luminaires meet international standards, with impressive levels of robustness, fit and finish.
APELO is a surface mount design with an ultra-durable, corrosion-resistant housing. Advanced electronics provide reliable illumination and lamp protection even during severe voltage fluctuations and low battery voltage. **APELO** lamps are designed to suppress potential interference with radios, chartplotters and other on-board equipment.



APELO A1 Polymer für alle Rumpfmaterialien. Bis zu 1800 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Schutzklasse IP68 / IP69
APELO A1 Polymer for all hull materials. Up to 1800 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Protection Class IP68 / IP69

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	LED Farbe LED Colour		Linse Lens		Verbrauch consumption
HL016145011	HL016145012	weiß / blau	white / blue	weiß	white	1,7 A @ 12V
HL016145001	HL016145002	weiß / blau	white / blue	grau	grey	1,7 A @ 12V
HL016146011	HL016146012	RGB	RGB	weiß	white	1,25A @ 12V
HL016146001	HL016146002	RGB	RGB	grau	grey	1,25A @ 12V



APELO A2 Bronze, nicht für Aluminiumrümpfe. Bis zu 3000 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Schutzklasse IP68 / IP69. Edge Light < 0,2A @12V
APELO A2 Bronze, not for Aluminium hulls. Up to 3000 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Protection Class IP68 / IP69, Edge Light < 0,2A @ 12V

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	LED Farbe LED Colour		Linse Lens		Verbrauch consumption
HL016147101	HL016147102	weiß / blau	white / blue	weiß	white	2,5 A @ 12V
HL016148101	HL016148102	RGB	RGB	weiß	white	2,5 A @ 12V



APELO A2 Das Gehäuse ist aus Aluminium. Diese Version ist vor allem zum Einsatz in Süßwasser und für Boote geeignet, die nicht dauerhaft im Wasser sind. Für Boote, die Salzwasser ausgesetzt sind und dauerhaft im Wasser liegen, empfehlen wir die APELO Varianten mit Bronze- oder Kunststoffgehäuse. Bis zu 3000 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Schutzklasse IP68 / IP69. Edge Light < 0,2A @12V
APELO A2 The housing is made of aluminum. This version is mainly suitable for use in fresh water and for boats that are not permanently in the water. For boats exposed to salt water and permanently in the water, we recommend the APELO versions with bronze or plastic housing. Up to 3000 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Protection Class IP68 / IP69, Edge Light < 0,2A @ 12V

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	LED Farbe LED Colour		Linse Lens		Verbrauch consumption
HL016147001	HL016147002	weiß / blau	white / blue	grau	grey	2,5 A @ 12V
HL016148001	HL016148002	RGB	RGB	grau	grey	2,5 A @ 12V



APELO A3 Bronze, nicht für Aluminiumrümpfe. Bis zu 6000 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Schutzklasse IP68 / IP69. Edge Light < 0,37A @12V
APELO A3 Bronze, not for Aluminium hulls. Up to 6000 Lumen.
Multivolt™ 9 - 32V. Protection Class IP68 / IP69, Edge Light < 0,37A @ 12V

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	LED Farbe LED Colour		Linse Lens		Verbrauch consumption
HL016830001		weiß / blau	white / blue	weiß	white	5,9 A @ 12V
HL016831001		RGB	RGB	weiß	white	5,9 A @ 12V

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Module 70 Gen 3



HELLA Module 70 Gen 3 - Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Vorverdrahtet mit 1 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 32 V DC. Schutzklasse IP6K9K
HELLA Module 70 Gen 3 - Die-cast Aluminium housing. Pre-wired with 1 m cable. Multivolt™ 9 - 32 V DC. Protection Class IP6K9K

Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL996276471	breit - wide	800 lm	9 - 32 V	13 W	weiß - white

MegaBeam



HELLA MegaBeam - Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Vorverdrahtet mit 2 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 30 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA MegaBeam - Die-cast Aluminium housing. Pre-wired with 2 m cable. Multivolt™ 9 - 30 V DC. Protection Class IP67

Art.-Nr.		Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL996136341		800 lm	9 - 30 V	13 W	weiß - white
HL996136351		800 lm	9 - 30 V	13 W	schwarz - black

Module 70 Gen 5



HELLA Module 70 Gen 5 - Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Vorverdrahtet mit 2 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 32 V DC. Schutzklasse IP6K9K
HELLA Module 70 Gen 5 - Die-cast Aluminium housing. Pre-wired with 2 m cable. Multivolt™ 9 - 32 V DC. Protection Class IP6K9K

Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL996476191	breit - wide	3500 lm	9 - 32 V	29 W	weiß - white
HL996476201	weit - long	3500 lm	9 - 32 V	29 W	weiß - white
HL996476211	breit - wide	3500 lm	9 - 32 V	29 W	schwarz - black
HL996476221	weit - long	3500 lm	9 - 32 V	29 W	schwarz - black

VERBESSERTE AUSFÜHRUNG
IMPROVED VERSION

RokLUME 280



HELLA RokLUME 280 - Gehäuse aus Aluminium. Anschluss mit DEUTSCH® Stecker. Multivolt™ von 12 - 24 V DC. Schutzklasse IP6K9K
HELLA RokLUME 280 - Aluminium housing. Power connection with DEUTSCH® plug. Multivolt™ 12 - 24 V DC. Protection Class IP6K9K

Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL995606501	breit - wide	4400 lm	12 - 24 V	56 W	schwarz - black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Stabstrahler für Festmontage - Bar handle searchlight for fixed mount



HELLA TwinBeam Strahler mit Stabgriff für Festmontage - Vorverdrahtet mit 350 mm Kabel. Ausgestattet mit 2x H3 Leuchtmittel. Schutzklasse IPx6K
HELLA TwinBeam search light with bar handle for fixed mount - Pre-wired with 350 mm cable. Equipped with 2x H3 bulbs. Protection Class IPx6K

Art.-Nr.	Bereich range	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL998502021	weit - long	12 V	2x 55 W	schwarz - black
HL998502041	weit - long	24 V	2x 70 W	schwarz - black

Handstrahler - Hand Held Search Light



HELLA Handstrahler - Gehäuse aus Aluminium Druckguss. 3,5 m Spiralkabel mit Stecker für Zigarettenanzünder. Multivolt™ von 9 - 32 V DC. Schutzklasse IP6K9K
HELLA Hand held search light - Die-cast Aluminium housing. 3,5 m Spiral cable with plug for cigarette lighter. Multivolt™ 9 - 32 V DC. Protection Class IP6K9K

Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL996476502	weit - long	2500 lm	9 - 32 V	30 W	schwarz - black



HELLA Handstrahler TwinBeam - 3,5 m Spiralkabel mit Stecker für Zigarettenanzünder. Ausgestattet mit 2x H3 Leuchtmittel. Schutzklasse IPx6K
HELLA Hand held search light TwinBeam - 3,5 m Spiral cable with plug for cigarette lighter. Equipped with 2x H3 bulbs. Protection Class IPx6K

Art.-Nr.	Bereich range	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL998502001	weit - long	12 V	55 / 100 W	schwarz - black



SeaHawk XLR



HELLA SeaHawk XLR Strahler - Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 12 - 24 V DC.
HELLA SeaHawk XLR Flood light - Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 12 - 24 V DC.



Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980740001	breit - wide	1500 lm	12 - 24 V	18 W	schwarz - black



SeaHawk 470



HELLA SeaHawk 470 Strahler - Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 12 - 24 V DC.
HELLA SeaHawk 470 Flood light - Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 12 - 24 V DC.



Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL958130501	breit - wide	3600 lm	12 - 24 V	36 W	schwarz - black



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SeaHawk



HELLA SeaHawk Scheinwerfer - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA SeaHawk - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67

Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980670301	breit - wide	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	schwarz - black
HL980670311	breit - wide	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	weiß - white



SeaHawk Einbau - SeaHawk Recess



HELLA SeaHawk Scheinwerfer - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA SeaHawk - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67

Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980747011	weit - long	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	weiß - white
HL980747111	breit - wide	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	weiß - white



Bugstrahler - Docking Light



HELLA Bugstrahler zum Einbau - Lieferung per Paar. Gehäuse aus Kunststoff. Ausgestattet mit H3 Leuchtmittel. Schutzklasse IP67
HELLA SeaHawk - Delivered by pair. Resistant plastic housing. Equipped with H3 bulbs. Protection Class IP67

Art.-Nr.		Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL998546801		12 V	55 W	weiß - white
HL998546811		24 V	70 W	weiß - white



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Suchscheinwerfer - Search Lights

Hochleistungs Halogen Suchscheinwerfer mit ASA Polykarbonat Gehäuse. Speziell für den harten Einsatz im maritimen Umfeld entwickelt und IP56 geschützt. Austauschbares H3 Halogen Leuchtmittel mit 100 W für Reichweiten bis zu 300 Meter. Kabellose Steuerung mit enthaltener Fernbedienung. Rotation 370°, Neigung von +75° bis -45° mit 2 wählbaren Geschwindigkeiten.
High power halogen searchlight with ASA polycarbonate housing. Specially developed for tough use in maritime environments and IP56 protected. Exchangeable H3 halogen bulb with 100 W for ranges up to 300 meters. Remote wireless control included. Rotation 370°, tilt from +75° to -45° with 2 selectable speeds.

Art.-Nr.	Spannung voltage	Farbe Colour	Abmessung Size	Stromaufnahme Current draw
UMSPL-12B	12 / 24 V	schwarz - black	19 x 19 x 23,5 cm	7 A
UMSPL-12C	12 / 24 V	Chrom	19 x 19 x 23,5 cm	7 A
UMSPL-12W	12 / 24 V	weiß - white	19 x 19 x 23,5 cm	7 A





Fernbedienungen
Remote controls



UMSPLR-2
enthalten / included



UMSPLR-1
(optional)



H3 Sockel
H3 Socket

- 525 Lux auf 20 Meter
- Montierbar über Kopf
- Suchmodus
- S.O.S. Funktion

- 525 Lux at 20 meters
- Mountable over head
- Search mode
- S.O.S. function

Heckleuchten für Trailer - Rear lights for Trailers



HELLA Heckleuchte mit Blinklicht, Bremslicht und Schlusslicht. Rechteckig für waagerechte Montage. Mit Dichtung, ohne Leuchtmittel.
HELLA combination rearlight with indicator, brake light and tail light. Rectangular for horizontal mounting. With seal, without bulb.

Art.-Nr.	Aufbau Mounting	Länge length	Breite width	Höhe height
HL002582011	links - left	170 mm	62 mm	75 mm
HL002582021	rechts - right	170 mm	62 mm	75 mm



HELLA Heckleuchte mit Blinklicht, Bremslicht, Schlusslicht und Kennzeichenlicht. Rechteckig für waagerechte Montage. Mit Dichtung, ohne Leuchtmittel.
HELLA combination rearlight with indicator, brake light, tail light and license plate light. Rectangular for horizontal mounting. With seal, without bulb.

Art.-Nr.	Aufbau Mounting	Länge length	Breite width	Höhe height
HL002582071	links - left	170 mm	62 mm	75 mm



HELLA Heckleuchte mit Blinklicht, Bremslicht, Schlusslicht und Kennzeichenlicht. Quadratisch für beidseitige Montage. Mit Dichtung, ohne Leuchtmittel.
HELLA combination rearlight with indicator, brake light, tail light and license plate light. Squared for mounting on both sides. With seal, without bulb.

Art.-Nr.	Aufbau Mounting	Länge length	Breite width	Höhe height
HL004623001	rechts/links - right/left	102 mm	98 mm	55 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kartentischleuchte - Chart lights



QUICK LED Kartentischleuchte "SHARK" mit Schwanenhalsgelenk.
Umschaltbar zwischen weiß- und Rotlicht. Spannung: 10 - 30 V
QUICK LED chart light "SHARK" with gooseneck.
Switchable between white and red light. Voltage: 10 - 30 V

Art.-Nr. 10-30V		Länge length				
QL38091220		200 mm	2-Farben LED	2-colour LED	schwarz	black
QL38091240		400 mm	2-Farben LED	2-colour LED	schwarz	black



LED Kartentischleuchte mit Schwanenhalsgelenk für Tischmontage.
Umschaltbar zwischen weiß- und Rotlicht. Spannung: 12 V
LED chart light with gooseneck for table mounting.
Switchable between white and red light. Voltage: 12 V

Art.-Nr. 12V	Ø Basis mm	Länge length				
EK10739	63,5	305 mm	2-Farben LED	2-colour LED	schwarz	black



Moderne und elegante Schwanenhals Leselampe für Tisch oder Wandmontage.
Warmweiße LED. Spannung: 12 V
Elegant and modern flex-arm table or wall mount reading light. Warm white LED.
Voltage: 12 V

Art.-Nr. 12V	Ø Basis mm	Länge length			
QL50001	50,0	675 mm	1-Farben LED	1-colour LED	Edelstahl



HELLA Flexi-Spot - Verfügbar als Uni- oder Duallicht Version. Der Gelenkarm besteht bei dem Duallicht Modellen aus Edelstahl AISI 316 und bei Unilicht aus beschichtetem Stahl. Vorverdrahtet mit 120 mm. Multivolt™ 9 - 31 V und einem Verbrauch von unter 2 W. Schutzklasse IP53 für den Innenbereich.
HELLA Flexi-Spot - Available as Uni Light or Dual Light. The Gooseneck arm is in stainless steel AISI 316 for Dual Light versions and in coated steel for the Uni Light ones. 120 mm prewired. Multivolt™ 9 - 31 V and a power consumption lower 2W. Protection class IP53 for indoor use.

Art.-Nr. 9 - 31 V		Länge length			
HL343720152		400 mm	1-Farben rot	1-colour red	beschichtet
HL343720522		150 mm	2-Farben rot/weiß	2-colour red/white	Edelstahl
HL343720527	BULK	150 mm	2-Farben rot/weiß	2-colour red/white	Edelstahl
HL343720621	BULK	400 mm	2-Farben rot/weiß	2-colour red/white	Edelstahl
HL343720622		400 mm	2-Farben rot/weiß	2-colour red/white	Edelstahl

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Deckenleuchten, mit Schalter - Dome lights, with switch

Deckenleuchten, 12 V, mit eingebautem Schalter
Dome lights, 12 V, with integrated switch

Art.-No.	Beschreibung description				Ø Linse mm	Ø a mm
EK30195	Messing lackiert - brass	12 V	15 W	BA15d	102	140



Kojenleuchte - Berth lights

Kojenleuchte Deluxe aus Messing, 12 V
Berth lights Deluxe made of brass, 12 V

EK12220	91	75	lackiert	12 V	15 W	BA15d

Kojenleuchte Deluxe aus Messing, 12 V mit Zweidrahtbirne.
In zwei Schaltstufen zwischen gemütlicher Beleuchtung und hellem Leselicht wählbar.
Berth light Deluxe made of brass, 12 V with 2-wire-bulb.
Two step switch for comfy light or bright light for reading.

EK12224	91	75	lackiert	12 V	5+21W	BA15d



EasyFit Stufenlicht - EasyFit Step Lamps

HELLA EasyFit Stufenlicht - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 100 mm Kabel. Multivolt™ von 9 - 32 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA EasyFit Step Lamps - Resistant plastic housing. Pre-wired with 100 mm cable. Multivolt™ 9 - 32 V DC. Protection Class IP67



Art.-Nr.			Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL958126001	weiß	white	9 - 32 V	< 0,5 W	verchromt
HL958126101	blau	blue	9 - 32 V	< 0,5 W	verchromt
HL958126111	blau	blue	9 -32 V	< 0,5 W	weiß - white



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

EuroLED 130



HELLA EuroLED 130 Aufbau Deckenstrahler - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA EuroLED 130 surface mount Downlight - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67

Art.-Nr.			Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL959950121	weiß/rot	white/red	9 - 33 V	4 W	weiß - white



EuroLED 150



HELLA EuroLED 150 Einbau Deckenstrahler - Gehäuse Kunststoff oder Edelstahl. Vorverdrahtet mit 0,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA EuroLED 150 recessed mount Downlight - Resistant plastic or stainless steel housing. Pre-wired with 0,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67

Art.-Nr.			Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980630001	weiß/rot	white/red	9 - 33 V	4 W	weiß - white
HL980630011	weiß/rot	white/red	9 - 33 V	4 W	Edelstahl
HL980630101	warmweiß/rot	warm white/red	9 - 33 V	4 W	weiß - white
HL980630111	warmweiß/rot	warm white/red	9 - 33 V	4 W	Edelstahl



DuraLED 12



HELLA DuraLED 12 Aufbauleuchte - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 0,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA DuraLED 12 surface mount light - Resistant plastic housing. Pre-wired with 0,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67

Art.-Nr.			Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980704001	weiß	white	9 - 33 V	< 2,5 W	weiß - white



5000 K - 12 LED



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

DuraLED 36

HELLA DuraLED 36 Aufbauleuchte - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA DuraLED 36 surface mount light - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67





Art.-Nr.			Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL959037521	weiß	white	9 - 33 V	< 7,0 W	weiß - white





5000 K - 36 LED

DuraLED 50 Low Profile

HELLA DuraLED 50 Aufbauleuchte - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA DuraLED 50 surface mount light - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67





Art.-Nr.				Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980629001	weiß	white	spread	9 - 33 V	< 12,0 W	weiß - white
HL980629501	weiß	white	wide	9 - 33 V	< 12,0 W	weiß - white





5000 K - 50 LED
Spread



5000 K - 50 LED
Wide Spread

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Auf Anfrage in IP66 lieferbar
On request available in IP66





IP40 CE F III

Club Ted C

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	2 W IP 40
QL01001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL01003	matt Satin	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL01005	weiß white	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K

Auf Anfrage in IP66 lieferbar
On request available in IP66

Mit Touch-Sensor
An - Aus und Dimmer
With touch switch
On - Off and dimmer





IP40 CE F III

Club Ted CT *touch*

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	2 W IP 40
QL03001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL03003	matt Satin	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL03005	weiß white	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K

Mit Kippschalter
With toggle switch





IP40 CE F III

Sandy C *switch*

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	2 W IP 40
QL45001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2900 - 3100 K

Mit Kippschalter
With toggle switch





IP40 CE F III

Selene C *switch*

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	2 W IP 40
QL07001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL07002	matt Satin	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K

Mit Kippschalter
With toggle switch





IP40 CE F III Adjustable

Syria Velvet 41 S

10 - 15 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	4,5 W IP 40
QL46001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2900 - 3100 K

Auf Anfrage in IP66 lieferbar
On request available in IP66





IP40 CE F III

Bryan C

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	2 W IP 40
QL08001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL08003	matt Satin	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL08005	weiß white	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



IP66

Thekla Lux — 9 W IP 66

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	
QL47001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2900 - 3100 K



IP66

KLEOS 235 — 15 W IP 66

20 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	
QL48001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2900 - 3100 K



IP40

Bryan CS *switch* — 2 W IP 40

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	
QL18001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K



IP40

Mirò — 2 W IP 40

10 - 15 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	
QL09001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K
QL09002	weiß white	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K

126 Hochleistungs LED
126 High luminosity LED







IP66

Action — 5 W IP 66

9 - 16 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	
QL3500106605	weiß white	DayLight	3800 - 4100 K







IP40
Adjustable

Olivia — 2,5 W IP 40

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	
QL42001	verchromt chromed	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



IP40 CE F III Adjustable

Jacob

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	2,5 W IP 40
QL320110	verchromt chromed	warmweiß Warm white	2800 - 3100 K





IP65 CE F III

Gwenda 1L / 2L

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemp. Colour temp.	Typ	1,5 W IP 65
QLSP2412UN2C	hochglanz polished	warmweiß Warm white	1L	2900 - 3100 K
QLSP2542UN2C	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2L	2900 - 3100 K



IP65 CE F III

Eyelid

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	0,25 W IP 65
QL11001	hochglanz polished	DayLight	3800 - 4200 K
QL11002	weiß white	DayLight	3800 - 4200 K



IP65 CE F III

Grace 1L

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	1,5 W IP 65
QL49001	hochglanz polished	warmweiß Warm white	2900 - 3100 K


QL14001



IP68 CE F III

Tab CPA1

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	0,5 W IP 68
QL14001	hochglanz polished	rot red	


QL12001


QL12011065



IP68 CE F III

Tab CPA3

10 - 30 V	Gehäuse housing	Lichttemperatur Colour temperatur	0,5 W IP 68
QL12001	hochglanz polished	rot red	
QL12011065	hochglanz polished	DayLight	3800 - 4200 K

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Stirnlampe KLIK - Headlight KLIK

Stirnlampe KLIK Micro von KONG, ultra kompaktes Design mit moderner LED Technik. Vier Funktionen: Weiß-hell, weiß-standard, rot-Dauerlicht, rot-SOS Strobe. Optimal als Arbeitslicht. Optimale Ausleuchtung, nicht zu grell und beide Hände bleiben frei. Batterien (2x CR2032) inklusive.
- Leuchtweite 25 m
- Lichtleistung von 25 Lumen
- Batterie Lebensdauer ca. 96 Stunden

ead light KLIK Mictro by KONG, ultra small design with modern LED technology. Four Functions: White-bright, white-standard, red light, red-SOS. Perfect light at work, not to bright and free hands.
Batteries (2x CR2032) included.
- Light range 25 m
- Light power of 25 Lumen
- Batterie Life is approx.



Art.-Nr.	Gewicht weight	Lebensdauer Batterie	Farbe Colour
NB951011	24 g	~ 96 h	blau - blue

Stirnlampe KLIK2 von KONG
- 7 Leuchtmodi für gebündeltes Licht und seitliche LED für Streulicht.
- Wasserdicht IPx6
- kompakte Stirnlampe mit bis zu 120m Leuchtweite
- 3x AAA Batterien (enthalten) mit langer Lebensdauer von bis zu 180h
- Elastisches, einstellbares Stirnband.

Head light KLIK2 by KONG
- 7 light modes for depth and lateral LED for diffused light.
- IPx6 class waterproof
- compact and powerful headlight with up to 120m beam.
- 3x AAA batteries (included) providing up to 180h of light.
- Elastic and adjustable head strap



Art.-Nr.	Gewicht weight	Lebensdauer Batterie	Farbe Colour
NB951010B	56 g	~ 180 h	blau - blue

Ventialtoren - Fans

HELLA Universal-Ventilatoren der bewährten, vielseitig einsetzbaren „Turbo"-Baureihe. Allseitig ausricht- und feststellbar.
- Qualitätsmotor, Garant für äußerste Laufruhe und lange Lebensdauer
- 150 mm Durchmesser mit Schutzgitter
- Bis zu 95 Liter/sek Luftleistung bei geringem Stromverbrauch
- Zweistufen-Schalter vor dem Schutzgitter
- Seitliche, stehende oder hängende Montage möglich
- 6,5 W

HELLA Universal fans from the versatile and well respected "Turbo" range. Can be turned and pivoted in all directions, and locked in position.
- Quality German motor provides very quiet operation
- 150 mm diameter fan blade with guard
- High air moving capacity with low power consumption
- Two speed switch in front of the blade guard
- Side, upright or pendant mounting
- 6,5 W



Art.-Nr.	Spannung Voltage	Farbe Colour
HL003361002	12 V	schwarz - black
HL003361012	24 V	schwarz - black
HL003361022	12 V	weiß - white



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

VMR301 DAB+ Media Receiver





Kompakter Digital Media Receiver VMR301 mit 3,0" (7,62 cm) Farbdisplay

- Integrierter DAB+ und UKW Tuner
- Bluetooth-Streaming Audio A2DP
- AUX und USB Eingang mit USB Ladefunktion
- 4 x 25 W RMS / 4 x 50 W max.
- Cinch Line Out für externe Verstärker
- Spritzwassergeschützt nach IP66
- Video Ein- und Ausgang für z.B. Rückfahrkamera
- Optional: RFVMR301C Fernbedienung (5 Meter Kabellänge)

Compact Digital Media Receiver VMR301 with 3.0" (7.62 cm) colour display

- Integrated DAB+ and FM tuner
- Bluetooth streaming audio A2DP
- AUX and USB input with USB charging function
- 4 x 25 W RMS / 4 x 50 W max.
- Cinch Line Out for external amplifier
- Splash-proof according to IP66
- Video input and output for e.g. rear view camera
- Optional: RFVMR301C remote control (5 metre cable length)

Art.-Nr.	
RFVMR301	Media Receiver VMR301

VMR301C Fernbedienung Kabelgebunden





Kompakte Fernbedienung
- **VMR301C** Fernbedienung
- 5 Meter Kabellänge

Compact remote control
- **VMR301C** remote control
- 5 meter cable length

Art.-Nr.		
RFVMR301C	Fernbedienung, kabelgebunden	Wired Remote Control

Marine Lautsprecher M0-65



- 16,5 cm 2-Wege Marine Koaxsystem
- 2-Wege Vollbereichslautsprecher
- Fequenz 40 Hz bis 25 kHz
- Indepanz: 4 Ohm
- Belastbarkeit: 65 Watt RMS, 250 Watt Peak
- Empfindlichkeit: 90,5 dB (1W/1m)
- Øa: 180,1 mm, ØE: 136,6 mm, T: 63,9 mm

- 16,5 cm 2-Way Marine Coax speaker
- 2-way full -range speakers
- Fequency 40 Hz bis 25 kHz
- Inpedance: 4 Ohm
- Power handling: 65 Watts RMS, 250 Watts Peak
- Sensitivity: 90,5 dB (1W/1m)
- Øa: 180,1 mm, ØE: 136,6 mm, T: 63,9 mm



Art.-Nr.		
RFM0-65	Lautsprecher per Paar, weiß	White Speaker by pair
RFM0-65B	Lautsprecher per Paar, schwarz	Black Speaker by pair

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Color Optix™ Controller

Color Optix™ Controller Übersicht
Der **PMX-RGB Color Optix™**-Controller ermöglicht die Steuerung der LED-Beleuchtung über M1-Lautsprecher. So können Sie ein echtes maritimes Ökosystem schaffen, das nahtlos zusammenarbeitet. Kombinieren Sie ihn mit unserer **RF Connect™ Smartphone-App** und geben Sie Ihrem System unendliche Kontrolle, indem Sie die Farben und Lichteffekte Ihrer Lautsprecher anpassen. Unterstützt bis zu 8 Lautsprecher oder Subwoofer. Die App unterstützt mehrere **Color Optix™**-Controller.

Color Optix™ Controller Overview
The **PMX-RGB Color Optix™** controller provides LED lighting control over M1 speakers. This allows you to create a true marine ecosystem that works together seamlessly. Pair this with our **RF Connect™ smartphone app** and give your system infinite control by customizing the colour and lighting effects of your speakers. Supports up to 8 speakers or subwoofers. App supports multiple **Color Optix™** controllers.



Art.-Nr.	
RFPMX-RGB	Color Optix™ Controller

Color Optix™ Kabel - Color Optix™ Cable

Color Optix™ Verlängerungskabel für PMX-RGB
Plug-and-Play-Verlängerungskabel, das die Installation des **PMX-RGB-Controllers** und der RGB-LED-Lautsprecher vereinfacht. Verlängert die Entfernung zwischen RGB-Controller und Lautsprecher.

Color Optix™ Extension Cable for PMX-RGB
Plug and play extension cable that makes the installation of the **PMX-RGB controller** and RGB LED speakers simple. Extends distance between RGB controller to speaker.



Art.-Nr.	Kabellänge Cable length
RFRGB-16C	16 ft. / 4,88 m
RFRGB-25C	25 ft. / 7,62 m

Marine Lautsprecher 6,5" M1-65 Color Optix

- 16,5 cm 2-Wege Marine Koaxsystem
- 2-Wege Vollbereichslautsprecher
- Fequenz 38 Hz bis 22 kHz
- Indepanz: 4 Ohm
- Belastbarkeit: 75 Watt RMS, 300 Watt Peak
- Empfindlichkeit: 90 dB (1W/1m)
- Øa: 165,0 mm, ØE: 136,6 mm, T: 63,2 mm

- 16,5 cm 2-Way Marine Coax speaker
- 2-way full -range speakers
- Fequency 38 Hz bis 22 kHz
- Inpedance: 4 Ohm
- Power handling: 75 Watts RMS, 300 Watts Peak
- Sensitivity: 90 dB (1W/1m)
- Øa: 165,0 mm, ØE: 136,6 mm, T: 63,2 mm





Art.-Nr.		
RFM1-65	Lautsprecher per Paar, weiß	White Speaker by pair
RFM1-65B	Lautsprecher per Paar, schwarz	Black Speaker by pair

Marine Lautsprecher 8" M1-8 Color Optix

- 20 cm 2-Wege Marine Koaxsystem
- 2-Wege Vollbereichslautsprecher
- Fequenz 35 Hz bis 22 kHz
- Indepanz: 4 Ohm
- Belastbarkeit: 150 Watt RMS, 600 Watt Peak
- Empfindlichkeit: 92 dB (1W/1m)
- Øa: 250,0 mm, ØE: 181,0 mm, T: 87,0 mm

- 20 cm 2-Way Marine Coax speaker
- 2-way full -range speakers
- Fequency 35 Hz bis 22 kHz
- Inpedance: 4 Ohm
- Power handling: 150 Watts RMS, 600 Watts Peak
- Sensitivity: 92 dB (1W/1m)
- Øa: 250,0 mm, ØE: 181,0 mm, T: 87,0 mm





Art.-Nr.		
RFM1-8	Lautsprecher per Paar, weiß	White Speaker by pair
RFM1-8B	Lautsprecher per Paar, schwarz	Black Speaker by pair

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

QUICK Ladegeräte - QUICK Battery Charger

SWITCH MODE TECHNOLOGY

3 STEP automatic CHARGE

MULTIPLE OUTPUT

FULLRANGE Universal AC Network

-15 +70

Art.-No.	QINRG140	QINRG250	QINRG300	QINRG500
	Mini Power	Low Power		Low Power
Nennspannung nominal voltage	12 V	12 V	12 V	12 V
Anzahl Ladekreisläufe Number of outputs	2	3	3	3
Eingangsspannung Supply voltage	83 - 264 V, 45 - 66Hz (automatische Umschaltung) 83 - 264 V, 45 - 66 Hz (automatic switch over)			
für Batteriekapazität for Battery capacity	55 - 120 Ah	110 - 250 Ah	140 - 300 Ah	180 - 400 Ah
max. Ladestrom max. current output	12 A	25 A	30 A	40 A
Ladeschlussspannung absorption charge voltage	14,1 V	14,1 V	14,1 V	14,1 V
Erhaltungsladespannung float charge voltage	13,4 V	13,4 V	13,4 V	13,4 V
max. Stromaufnahme 230V max. absorption 230V	0,9 A	1,8 A	2,2 A	2,8 A
max. Stromaufnahme 120V max. absorption 120V	1,7 A	3,4 A	4,2 A	5,4 A
Gewicht weight	1,1 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg



Ladediagramm (für alle Modelle) / Charge Diagram (for all models)

QINRG140 | QINRG250 / QINRG300 | QINRG500



- Laden in drei Stadien IUoU.
- Mehrfachausgänge zum Laden mehrerer Batteriegruppen (interner Lastverteiler).
- Lade-Wahlschalter für Batterien mit Elektrolyt / Gel / AGM.
- Niedrige Welligkeit am Ausgang (Rippel- oder Brummstrom unter 30 mV RMS).
- Universaler Netzanschluss AC
- Mit jedem Generatortyp kompatibel.
- Funktionstüchtig in einem breiten Temperaturbereich.

Schutzeinrichtung gegen

- Verpolung (durch interne Sicherung)
- Überlastung
- Kurzschluss am Ausgang
- Überhitzung

- Three stage IUoU battery charging.
- Multiple outputs in order to charge more groups of batteries (internal battery isolator diodes)
- Charge selector for liquid / gel electrolyte batteries
- Low residual fluctuation on output (ripple lower than 30 mV RMS).
- Universal AC supply input
- Compatible with every kind of generator.
- Capable of operating in a wide range of ambient temperatures.

Protections

- Reverse polarity (with internal fuse)
- Overload
- Output short circuit
- Overheating

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

QUICK Ladegeräte HI POWER+ - QUICK Battery Charger HI POWER+

Art.-No.	QINRG700	QINRG750	QINRG1100	QINRG1200
	Medium Power		HI POWER +	
Nennspannung nominal voltage	12 V	**24 V**	12 V	12 V
Anzahl Ladekreisläufe Number of outputs	3	3	3	3
Eingangsspannung Supply voltage	83 - 264 V, 45 - 66Hz (automatische Umschaltung) 83 - 264 V, 45 - 66 Hz (automatic switch over)			
für Batteriekapazität for Battery capacity	270 - 600 Ah	140 - 300 Ah	360 - 600 Ah	450 - 1000 Ah
max. Ladestrom max. current output	60 A	30 A	80 A	100 A
Ladeschlussspannung absorption charge voltage	14,1 V	28,2 V	14,1 V	14,1 V
Erhaltungsladespannung float charge voltage	13,4 V	26,8 V	13,4 V	13,4 V
max. Stromaufnahme 230V max. absorption 230V	3,9 A	4,2 A	5,4 A	6,5 A
max. Stromaufnahme 120V max. absorption 120V	7,5 A	7,9 A	10,6 A	12,7 A
Gewicht weight	3,1 kg	3,1 kg	4,2 kg	4,2 kg









Zubehör für Ladegeräte - Accessories for battery chargers



Das RDS1562 Fernsteuerungs Display ermöglicht den Status anzuzeigen und einige Einstellungen an den QUICK **HI POWER+** NRG Ladegeräten über das CAN BUS Interface vorzunehmen.
The RDS1562 remote panel is an instrument which allows to monitor the status and to set some parameters of the QUICK **Hi POWER+** NRG chargers by means of the CAN BUS communication interface.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Abmessungen mm Sizes mm
QIRDS1562	9 - 32 V	116,5 x 77,2 x 27,2



Temperatur Kontrollbox für bis zu 4 Sensoren QIKTBS mit CAN BUS Schnittstelle zur Datenübertragung.
Temperature control box for up to 4 sensors QIKTBS features CAN BUS interface for data transfer.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Abmessungen mm Sizes mm
QIKTB4N	8 - 30 V	134 x 63 x 94 mm



Temperatursensor für Batterien. Selbstklebend. Für den direkten Anschluss an der Überwachungsbox QIKTB4N.
Temperatur Sensor for batteries. Self adhesive. For direct connection to the temperature control box QIKTB4N.

Art.-Nr.	
QIKTBS	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ladestromverteiler - Electronic Charge Separator



Ein vollelektronischer Ladestromverteiler bietet eine 6-fach höhere Leistung als ein Diodenverteiler.
The maximum efficiency that a charge separator can offer, with an energy saving 6 times greater than the one given by the other devices available on the market.

Quick®

Der elektronische Ladestromverteiler erlaubt eine Verteilung des Batterienladestroms, der von der Lichtmaschine generiert wird (ähnlich wie bei den Batterieladengeräten). Der ECS Quick Ladestromverteiler ist ein vollelektronisches Gerät und erlaubt nur einen minimalen Spannungsverlust (etwa 0,1 V), während andere Geräte, die diodengesteuert sind, Verluste bis 0,6 V aufweisen.
- Vernachlässigbarer Spannungsabfall.
- Niedrige Verlustleistung.
- Funktioniert in einem weiten Umgebungstemperaturbereich.
- Ein einziges Modell für 12 V bzw. 24 V Anlagen verwendbar.
- Kompakter Aufbau und einfache Installation.

The charge separator allows to increase the number of possible connections to the batteries, individually preserving each one's charge, as usually occurs with multiple output battery chargers. The Quick ECS charge separator has been built using MOSFET technology, which makes it possible to distribute the charge without harmful voltage drops, as occurs with the traditional diode system.
- Negligible current drop.
- Low power dissipation.
- Capable of operating in a wide range of ambient temperatures.
- Suitable for both 12 and 24 V operation automatically.
- Easy installation and wiring thanks to the compactness of the unit.

Art.-Nr.	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage	Out	In	Kühlung Cooling	Abmessung dimensions
QIECS162	160 A	5 - 31 V	2	1	passive	195 x 68 x 135 mm
QIECS163	160 A	5 - 31 V	3	1	passive	195 x 68 x 135 mm
QIECS222	220 A	5 - 31 V	2	1	passive	195 x 68 x 135 mm
QIECS223	220 A	5 - 31 V	3	1	passive	195 x 68 x 135 mm

Ladestromverteiler - Electronic Charge Separator



BEP

Digitales Spannungstrennrelais (DVSR) zum gleichzeitigen Laden einer zweiten Batterie mit nur einem Ladegerät. Sobald die Spannung an der Starterbatterie ansteigt und 60 % erreicht schaltet das DVSR die zweite Batterie dazu. Sobald der Ladeprozess stoppt und die Spannung abfällt trennt das DVSR die Batterien von einander. Die Dual Sensing Funktion ermöglicht das überwachen von 2 Batteriebänken und eine Ladung über zwei Quellen.
The Digital Voltage Sensitive Relay (DVSR) allows the charging of a second battery from a single charging source. When the voltage on the start battery rises to a level indicating a 60 % charge, the DVSR engages allowing the 2nd battery to charge. When charging stops the voltage falls, the DVSR will disengage isolating the two battery banks from each other. Dual sensing functionality enables the sensing of two battery banks allowing two way charging.

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	V	max. A
BP710-140A	69	69	55	12/24	140



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Batterieschalter - Battery switches

Batterieschalter für 1 Batterie, Spannung: 6-24V, Dauerlast: 12V-100A, max. Spitzenlast: 12V-2000A
Battery switch for 1 battery, voltage: 6-24V, permanent load: 12V-100A, max. peak: 12V-2000A

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base		
QIS10N	64 mm	Kunststoff, schwarz	black plastic material



Batterieschalter für 1 Batterie, Spannung: 6-24V, Dauerlast: 12V-140A, max. Spitzenlast: 12V-2000A
Battery switch for 1 battery, voltage: 6-24V, permanent load: 12V-140A, max. peak: 12V-2000A

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base		
QIS14N	64 mm	Kunststoff, schwarz	black plastic material



Batterieschalter für 1 Batterie, Spannung: 6-24V, Dauerlast: 12V-200A, max. Spitzenlast: 12V-2000A
Battery switch for 1 battery, voltage: 6-24V, permanent load: 12V-200A, max. peak: 12V-2000A

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base		
QIS20N	64 mm	Kunststoff, schwarz	black plastic material
QIS20C	70 mm	Messing verchromt	chrome-plates brass



Ersatzschlüssel für QUICK Batterieschalter
Replacement Key for QUICK Battery switches

Art.-Nr.			
QIS-60		rot	red
QIS-90		schwarz	black



Batterieschalter für 1 Batterie, IP67, Spannung: 9-32V, Dauerlast: 12/24V-250A, max. Spitzenlast: 12/24V-1600A
Battery switch for 1 battery, IP67, voltage: 9-32V, permanent load: 12/24V-250A, max. peak: 12/24V-1600A

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base		
CABD01	64 mm	nicht abnehmbarer Schlüssel	non removable key
CABD01R		abnehmbarer Schlüssel	removeable key
CABD01S		Ersatzschlüssel	spare key





Batterieschalter für 1 Batterie, IP67, Spannung: 9-32V, Dauerlast: 12/24V-250A, max. Spitzenlast: 12/24V-1500A. Schalter kann mit Vorhängeschloss verriegelt werden.
Battery switch for 1 battery, IP67, voltage: 9-32V, permanent load: 12/24V-250A, max. peak: 12/24V-1500A
Switch can be secured with a Padlock.

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base		
CABD10	85 mm	abschließbar	lockable





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Batterieschalter - Battery switches



Batterieschalter für 1 Batterie, Spannung: 6-32V, Dauerlast: 12V-75A, max. Spitzenlast: 12V-500A
Battery switch for 1 battery, voltage: 6-32V, permanent load: 12V-75A, max. peak: 12V-500A

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base		
EK30040	58 mm		
EK30040W	58 mm	mit Abdeckkappe	with cover cap
EK30041		Ersatzschlüssel für EK30040/40W	Spare key for EK30040/40W



Batterieschalter für 1 Batterie, Spannung: 6-32V, Dauerlast: 12V-75A, max. Spitzenlast: 12V-500A
Battery switch for 1 battery, voltage: 6-32V, permanent load: 12V-75A, max. peak: 12V-500A

Art.-Nr.	Basis base		
EK10040	100 x 76 mm		
EK10040W	100 x 76 mm	spritzwassergeschützt	splash water proofed
EK30041		Ersatzschlüssel für EK10040/40W	Spare key for EK10040/40W



Batterieschalter für 1 Batterie, Spannung: 6-32V, Dauerlast: 12V-100A, max. Spitzenlast: 12V-750A
Battery switch for 1 battery, voltage: 6-32V, permanent load: 12V-100A, max. peak: 12V-750A

Art.-Nr.	Ø Basis Ø base
EK40040	58 mm



Batterieschalter mit Gehäuse aus ASA, für 1 Batterie, Spannung: 6-32V, Dauerlast: 12V-100A, max. Spitzenlast: 12V-1000A
Battery switch with ASA housing for 1 battery, voltage: 6-32V, permanent load: 12V-100A, max. peak: 12V-1000A

Art.-Nr.	
SV1011	



Batterieschalter mit Gehäuse aus ABS, für 1 Batterie, Spannung: 6-32V, Dauerlast: 12V-230A, max. Spitzenlast: 12V-345A
Battery switch with ABS housing for 1 battery, voltage: 6-32V, permanent load: 12V-230A, max. peak: 12V-345A

Art.-Nr.	Basis base
EK30035	110 x 110 mm



Batterieschalter mit Gehäuse aus ABS, für 2 Batterien, Spannung: 6-32V, Dauerlast: 12V-230A, max. Spitzenlast: 12V-345A
Battery switch with ABS housing for 2 batteries, voltage: 6-32V, permanent load: 12V-230A, max. peak: 12V-345A

Art.-Nr.	Basis base
EK30036	110 x 110 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



BEP PRO INSTALLER Batterieschalter

Es sind moderne und hochwertige Batterieschalter, speziell für den Wassersport entwickelt. Sie sind einfach zu montieren und sehr ergonomisch in der Handhabung.

- Entsprechen der Norm UL1107
- Entsprechen den CE-Anforderungen
- Entsprechen der Schutzklasse IP66
- Die Seitenplatten können bei allen Typen entfernt werden
- Ergonomisch abnehmbarer Drehknopf

BEP PRO INSTALLER Battery Switches

They are modern and premium quality battery switches, designed for the harsh marine environment. They are easy to mount and ergonomic in use.

- Meet standard UL1107
- Meet CE standards
- IP66 rated
- Removeable side plates
- Ergonomic removable switch knob.

BEP PRO INSTALLER Batterieschalter Typ "Standard"
Für den Schaltertyp "Standard" gibt es 3 Montagearten:
- **A** - Aufbaumontage,
- **B** - Paneelaufbau und
- **C** - Panelleinbaumontage.

BEP PRO INSTALLER Battery Switches Type "Standard"
There are 3 mounting options available for the "Standard" battery switches:
- **A** - Surface Mount,
- **B** - Front Panel Mount and
- **C** - Rear Panel Mount.



BEP PRO INSTALLER EZ-Mount - BEP PRO INSTALLER EZ-Mount



Ergonomischer, abnehmbarer Schaltknopf
Ergonomic removable switch knobs

Schalter können in einem beliebigen, um 90 Grad gedrehten Winkel montiert werden, so dass die Schalterbasis so installiert werden kann, wie es für die Verkabelung am besten geeignet ist
Switch actuator and knob can be fitted at any 90 degree rotated angle so switch base can be installed to best suit cabling

Schalter können in einem beliebigen, um 90 Grad gedrehten Winkel montiert werden, so dass die Schalterbasis so installiert werden kann, wie es für die Verkabelung am besten geeignet ist
Switch actuator and knob can be fitted at any 90 degree rotated angle so switch base can be installed to best suit cabling

Nach oben gerichtete Bolzen ermöglichen direkten Zugang für Kabelverbindungen.
Upward facing studs allow direct access for cable connections.

BEP PRO INSTALLER Batterieschalter Typ "EZ-Mount"
EZ-Mount bedeutet "leicht zu montieren", da er sich ganz einfach von vorne verkabeln lässt. Hierfür wird der Drehknopf samt Abdeckung abgenommen.

BEP PRO INSTALLER Battery Switches Type "EZ-Mount"
EZ-Mount means "Easy to Mount". land allows to wire from the front. Just remove switch knob and top cover.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



- Getestet nach UL1107 Zündschutzart, CE
- Bolzen aus verzinntem Kupfer 10 mm (3/8")
- Unterlegscheiben / Muttern aus Edelstahl
- Faserverstärkte Kunststoffe
- 400 A - kontinuierlich
  600 A - 5 min Lastspitze
  1500 A - 10 Sek. Motorstart
- Gleiche Anschlusshöhe wie Pro Installer
- Abnehmbarer Knopf ermöglicht Isolierung während der Wartung
- 3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
- Industriestandard 3,85" x 3,85" (98 x 98 mm) Grundfläche

- Tested to UL1107 ignition protection, CE
- Tinned copper 10 mm (3/8") studs
- Stainless steel washers/nuts
- Fibre reinforced plastics
- 400 A - Countinous
  600 A - 5 min. Intermittend
  1500 A - 10 sec. Cranking
- Same interconnection height as Pro Installer
- Removable knob allows isolation during servicing.
- 3 removable side plates for protection
- Industry standard 3,85" x 3,85" (98 x 98 mm) footprint

BEP Batterie-Trennschalter 770 - BEP Battery On/Off switch 770



IP66

Typ	EZ-Mount	Standard	EZ-Mount	Standard
Schaltung - Operation	On / Off Switch On / Off		Double Pole On / Off	
Montage - Mounting	Aufbau	Aufbau, Paneel Ein- & Aufbau	Aufbau	Aufbau, Paneel Ein- & Aufbau
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)
Anschluss	2x 10 mm (3/8")	2x 10 mm (3/8")	4x 10 mm (3/8")	4x 10 mm (3/8")
Höhe - Height	92 mm	92 mm	92 mm	92 mm
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP770-EZ	BP770	BP770-DP-EZ	BP770-DP
Art.-Nr. (unverpackt)	BP770-EZ-B	BP770-B	BP770-DP-EZB	

On/Off



Double Pole



BEP Batterie-Auswahlschalter 771 - BEP Battery select switch 771



IP66

Typ	EZ-Mount	Standard	Standard	
Schaltung - Operation	Select Switch 1 / 2 / 1&2 / Off		mit Lichtmaschinenschutz 1 / 2 / 1&2 / Off	
Montage - Mounting	Aufbau	Aufbau, Paneel Ein- & Aufbau	Aufbau, Paneel Ein- & Aufbau	
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)	
Anschluss	3x 10 mm (3/8")	3x 10 mm (3/8")	3x 10 mm (3/8")	
Höhe - Height	92 mm	92 mm	92 mm	
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP771-S-EZ	BP771-S	BP771-SFD	
Art.-Nr. (unverpackt)	BP771-S-EZ-B	BP771-S-B		

Selector Switch



Selector Switch
with Alternator
Field Disconnect



BEP Batterie-Auswahlschalter 772 - BEP Battery select switch 772



IP67

Typ	EZ-Mount	Standard		
Schaltung - Operation	Select Switch 1 / 1&2 / Parallel / Off			
Montage - Mounting	Aufbau	Aufbau, Paneel Ein- & Aufbau		
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)		
Anschluss	4x 10 mm (3/8")	4x 10 mm (3/8")		
Höhe - Height	92 mm	92 mm		
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP772-DBC-EZ	BP772-DBC		
Art.-Nr. (unverpackt)	BP772-DBCEZB	BP772-DBC-B		

Dual Bank
Control



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Trennschalter 720 Heavy Duty - On/Off switch 720 Heavy Duty

- Bolzen aus verzinntem Kupfer 12 mm (1/2")
- Unterlegscheiben / Muttern aus Edelstahl
- Faserverstärkte Kunststoffe
- 3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
- Grundfläche 4" x 4" (102 x 102 mm)

- Tinned copper 12 mm (1/2") studs
- Stainless steel washers/nuts
- Fibre reinforced plastics
- 3 removable side plates for protection
- Footprint 4" x 4" (102 x 102 mm)



Typ	Standard	Fernsteuerbar - Remote
Schaltung - Operation	On / Off Switch On / Off	On / Off Switch On / Off
Montage - Mounting	Aufbau - Paneeleinbau	Aufbau - Paneeleinbau
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 32 V)
	600 A kontinuierlich 800 A Lastspitze (5 min.) 2500 A Motorstart (10 sec.)	500 A kontinuierlich 700 A Lastspitze (5 min.) 2500 A Motorstart (10 sec.)
Anschluss	2x 12 mm (1/2")	2x 12 mm (1/2")
Höhe - Height	90 mm	110 mm
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP720	BP720-MDO
Art.-Nr. (unverpackt)	BP720B	





Schlüsselschalter für BP720-MDO und BP701-MD
Key switch for BP720-MDO and BP701-MD

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. unverpackt		
BP80-724	BP80-724-B	Passend für 701-MD & 720-MDO	suitable for 701-MD & 720-MDO

Trennschalter 701 - On/Off switch 701

- Bolzen aus verzinntem Kupfer 10 mm (3/8")
- Unterlegscheiben / Muttern aus Edelstahl
- Faserverstärkte Kunststoffe
- 3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
- Grundfläche 2,75" x 2,75" (69 x 69 mm)

- Tinned copper 10 mm (3/8") studs
- Stainless steel washers/nuts
- Fibre reinforced plastics
- 3 removable side plates for protection
- Footprint 2,75" x 2,75" (69 x 69 mm)







Typ	Standard	Panel Mount	Fernsteuerbar - Remote
Schaltung - Operation	On / Off Switch On / Off	On / Off Switch On / Off	On / Off Switch On / Off
Montage - Mounting	Aufbau	Paneeleinbau	Aufbau
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 32 V)
	275 A kontinuierlich 455 A Lastspitze (5 min.) 1250 A Motorstart (10 sec.)	275 A kontinuierlich 455 A Lastspitze (5 min.) 1250 A Motorstart (10 sec.)	275 A kontinuierlich 455 A Lastspitze (5 min.) 1250 A Motorstart (10 sec.)
Anschluss	2x 10 mm (3/8")	2x 10 mm (3/8")	2x 10 mm (3/8")
Höhe - Height	75 mm	67 mm	101 mm
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP701	BP701-PM	BP701-MD
Art.-Nr. (unverpackt)	BP701B	BP701B-PM	





Trennschalter 700 Easyfit™ - On/Off switch 700 Easyfit™

- Bolzen aus verzinntem Kupfer 10 mm (3/8")
- Faserverstärkte Kunststoffe
- 3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
- Grundfläche 2,7" x 2,7" (68 x 68 mm)

- Tinned copper 10 mm (3/8") studs
- Fibre reinforced plastics
- 3 removable side plates for protection
- Footprint 2,7" x 2,7" (68 x 68 mm)

Typ	Standard		
Schaltung - Operation	On / Off Switch On / Off		
Montage - Mounting	Aufbau - Paneeleinbau		
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)		
	275 A kontinuierlich 455 A Lastspitze (5 min.) 1250 A Motorstart (10 sec.)		
Anschluss	2x 10 mm (3/8")		
Höhe - Height	110 mm		
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP700		
Art.-Nr. (unverpackt)	BP700B		





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Auswahlschalter 721 Heavy Duty - select switch 721 Heavy Duty



Selector Switch



- Bolzen aus verzinntem Kupfer 12 mm (1/2")
- Unterlegscheiben / Muttern aus Edelstahl
- Faserverstärkte Kunststoffe
- 3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
- Grundfläche 4" x 4" (102 x 102 mm)

- Tinned copper 12 mm (1/2") studs
- Stainless steel washers/nuts
- Fibre reinforced plastics
- 3 removable side plates for protection
- Footprint 4" x 4" (102 x 102 mm)

Typ	Standard
Schaltung - Operation	Select Switch 1 / 2 / 1&2 / Off
Montage - Mounting	Aufbau - Paneeleinbau
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)
	600 A kontinuierlich 800 A Lastspitze (5 min.) 2500 A Motorstart (10 sec.)
Anschluss	2x 12 mm (1/2")
Höhe - Height	90 mm
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP721
Art.-Nr. (unverpackt)	BP721B

Auswahlschalter 701 - select switch 701



Selector Switch



- Bolzen aus verzinntem Kupfer 10 mm (3/8")
- Unterlegscheiben / Muttern aus Edelstahl
- Faserverstärkte Kunststoffe
- 3 abnehmbare Seitenplatten zum Schutz
- Grundfläche 2,75" x 2,75" (69 x 69 mm)

- Tinned copper 10 mm (3/8") studs
- Stainless steel washers/nuts
- Fibre reinforced plastics
- 3 removable side plates for protection
- Footprint 2,75" x 2,75" (69 x 69 mm)





Typ	Standard	Panel Mount
Schaltung - Operation	Select Switch 1 / 2 / 1&2 / Off	Select Switch 1 / 2 / 1&2 / Off
Montage - Mounting	Aufbau	Paneeleinbau
Spannung - Voltage	12 / 24 V (max. 48 V)	12 / 24 V (max. 48 V)
	275 A kontinuierlich 455 A Lastspitze (5 min.) 1250 A Motorstart (10 sec.)	275 A kontinuierlich 455 A Lastspitze (5 min.) 1250 A Motorstart (10 sec.)
Anschluss	2x 10 mm (3/8")	2x 10 mm (3/8")
Höhe - Height	75 mm	67 mm
Art.-Nr. (SB-Pack)	BP701S	BP701S-PM
Art.-Nr. (unverpackt)	BP701S-B	BP701S-B-PM

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BEP Sammelpunkt - BEP Insulated Studs

Die BEP Pro Installer Sammelpunkte gibt es mit 8 mm und mit 10 mm Bolzen, sowohl mit Einzel- oder Doppelanschluss. Basis aus faserverstärktem Kunststoff für hohe Temperaturen. Edelstahl Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern.
BEP Pro Installer insulated studs in single and twin stud versions with 8 mm and 10 mm stud. Base in high temperature fibre reinforced plastic. Stainless steel studs, washer and nuts.

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. unverpackt	Ø Bolzen Ø Stud	Typ type	Grundfläche footprint	Spannung Voltage	Stromstärke current
BPIST-8-1S	BPIST-8-1S-B	8 mm	single	0.5x	max 50 V	50 A
BPIST-8-2S	BPIST-8-2S-B	8 mm	double	0.5x	max 50 V	50 A
BPIST-10-1S	BPIST-101S-B	10 mm	single	0.5x	max 50 V	50 A
BPIST-10-2S	-	10 mm	double	0.5x	max 50 V	50 A



BEP Sammelschiene HeavyDuty - BEP Bus Bar HeavyDuty

Robuste Sammelschienen mit langen Anschlüssen für größere Querschnitte. Verzinkte Kupferleiter. Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl.
Robust bus bar with long connectors for larger diameters. Tinned copper conductors. Studs, washer and nuts in stainless steel.

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. unverpackt	Ø Bolzen Ø Stud	Anschlüsse gang	Grundfläche footprint	Spannung Voltage	Stromstärke current
BP777-BB35	BP777-BB35-B	10 mm	3	1.0x	max 50 V	650 A
BP777-BB45	BP777-BB45-B	8 mm	4	1.0x	max 50 V	500 A
BP777-BB55	BP777-BB55-B	10 mm	5	1.5x	max 50 V	650 A
BP777-BB85	BP777-BB85-B	10 mm	8	2.5x	max 50 V	650 A



BEP Z Sammelschiene - BEP Z Bus Bar

Zweireihige und Zweistufige Sammelschiene. 4x 6 mm Verbindungsanschluss aus Edelstahl. 10 oder 18 Anschlüsse mit 4 mm. Maximale Stromstärke pro Schiene 200 A
Two-row and two-stage busbar. 4x 6 mm stainless steel connection terminal. 10 or 18 connections with 4 mm. Maximum current per bus bar 200 A

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. unverpackt	Ø Bolzen Ø Stud	Anschlüsse gang	Grundfläche footprint	Spannung Voltage	Stromstärke current
BP777-Z10W	BP777-Z10W-B	4 mm	10	1.0x	max 50 V	2x 200 A
BP777-Z18W	BP777-Z18W-B	4 mm	18	1.5x	max 50 V	2x 200 A





BEP ANL Sicherungshalter - BEP ANL Fuse holder

Durch die transparente und abnehmbare Abdeckkappe der BEP ANL Sicherungshalter kann die Sicherung schnell überprüft und getauscht werden. Passend für ANL und ANN (fast blow) Sicherungen. Bolzen zur Sicherungsaufnahme sind stets 8 mm. BP778-ANLTP speziell für Paneel-Einbau.
The transparent and removable cover cap of the BEP ANL fuse holders allows the fuse to be quickly checked and replaced. Suitable for ANL and ANN (fast blow) fuses. Bolts for fuse holder are always 8 mm. BP778-ANLTP for Panel mount.

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. unverpackt	Ø Bolzen Ø Stud	Ø Sicherung Ø fuse	Grundfläche footprint	Spannung Voltage	Stromstärke current
BP778-ANL	BP778-ANL-B	8 mm	8 mm	1.0x	max 50 V	35 - 350 A
BP778-ANL25	BP778-ANL25B	10 mm	8 mm	1.5x	max 50 V	35 - 750 A
BP778-ANLTP	BP778-ANLTPB	10 mm	8 mm	1.0x	max 50 V	35 - 500 A



Sicherungen (QI55130 ff.) finden Sie auf Seite
You will find fuses (QI55130 ff.) on Page **539**



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BEP Verbindungsplatten - BEP Link Bars



E:E Ende zu Ende Verbindung
End to End linking



S:E Seite zu Ende Verbindung
Side to End linking



S:S Seite zu Seite Verbindung
Side to Side linking



Gap Für kleine Zwischenspalten
For small gaps between products



C: Zentrale Verbindung
Centerline linking



O: Versetzte Verbindung
Offset linking



PRO INSTALLER Verbindungsplatten
- Eine Reihe von Verbindungsplatten zur Ergänzung der PRO INSTALLER-Produktpalette
- Hochreines Kupfer, verzinnt für optimale elektrische Leitung auf See
- Schnellste und wirtschaftlichste Art, Produkte zu verbinden
- Spart Platz, ermöglicht Clustering für die kompaktesten Installationen
- Für höhere Lasten können die Verbindungen gedoppelt werden.

PRO INSTALLER Link Bars
- A range of linking bars to complement the PRO INSTALLER range of products
- High purity copper, tin plated for optimum marine electrical performance
- Fastest, most economic way of connecting products
- Saves space, allows clustering for the most compact installations
- Links can be doubled for higher loads.

Art.-Nr.	L mm	LL mm	B mm	Max Strom max. Amp
BPLB-2	69 mm	35,5 - 42,5	25 mm	650 A
BPLBJ-2	74 mm	46,0 - 50,0	25 mm	650 A
BPLBZ-1	49 mm	32 mm	12 mm	250 A
BPLBZ-2	53 mm	32 mm	25 mm	400 A





All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Batteriekupplung - Battery connectors

Batterieschnellverbinder aus korrosionsbeständigen Materialien, speziell für den Wassersport.
Passend: für alle Batterien gemäß DIN-Norm.
Material: Polypropylen, Edelstahl 316, verzinnte Kupfer-Zink-Legierung
Farben: rot für Plus-Pol und blau für Minus-Pol.
Quick-connect battery connector made of corrosion-resistant materials, especially for water sports.
Suitable: for all batteries according to DIN standard.
Material: Polypropylene, stainless steel AISI316, tinned copper-zinc alloy
Colours: red for positive pole and blue for negative pole.



Art.-Nr.		
QP10	Set à 2 Klemmen (Positiv / Negativ)	Set with 2 connectors (positiv / negativ)

Standard Batteriekupplungen aus Messing verzinkt. Ø Anschlussbolzen 5/16" (ca. 8 mm)
Standard Battery connectors made of tin plated brass. Connecting Bolt Ø 5/16" (approx 8 mm)



Art.-Nr.		
EZ00861	Set à 2 Klemmen (Positiv / Negativ)	Set with 2 connectors (positiv / negativ)

Batteriehalter und -kästen - Battery holder and boxes

Batteriehalter komplett aus Edelstahl für Batterien bis 230 mm Höhe
Battery Brackets, stainless steel for batteries up to 230 mm high.



Art.-Nr.	Breite width	Höhe height
EK21028	165-185 mm	165-230 mm

Batteriekasten aus Polypropylen, komplett mit Haltegurt und Gurtbrücken.
Battery box polypropylene complete with mounting straps and hardware.



Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	Hi mm	La mm	Ba mm	Ha mm
EK17011	205	135	150	270	190	216
EK17012	265	175	210	360	245	275
EK17010	305	180	195	350	217	260
EK17013	325	175	210	420	245	275
EK27017	390	185	200	445	240	265
AC3515	25 mm Spanngurt, Länge 1,5 m					25 mm lashing strap, length 1,5 m

Batteriehalter mit Befestigung
Battery holder with fixing



Art.-Nr.	Größe size	Befestigung fixing	
EZ11488	280 x 178 mm	Bügel	bracket
EZ11488S	280 x 178 mm	Gurt	strap
EZ11499	330 x 178 mm	Bügel	bracket
EZ11499S	330 x 178 mm	Gurt	strap

Batteriekasten, komplett mit Haltegurt
Battery box, complete with mounting straps



Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	Hi mm	La mm	Ba mm	Ha mm	
EZ11526	285	288	205	288	208	260	MEDIUM
EZ11527	350	190	225	422	234	290	LARGE

Batteriekasten, mit nach außen geleiteten Polen, 12V Buchse und USB Ladebuchse
Battery box, with battery poles accessible from outside, 12 V socket and USB charging socket



Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	Hi mm	La mm	Ba mm	Ha mm	
EZ11517	352	200	232	356	203	340	POWER USB

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Taster und Schalter mit LED - Push button and Switch with LED



Wasserdichte Druckschalter / -taster, Einsatz in extren rauhen Salzwasserbedingungen möglich, lange Haltbarkeit, IP67.
Schalterspannung AC / DC max. 250 V.
Beleuchtung rot / grün LED 12 / 24 V mit Silikonkappe und steckbarem Kabelbaum (20 cm).
Einfacher Anschluss. Wechselkontakt, Nennstrom 5 A
Waterproof pressure switch / push button, can be used in exremely harsh salt water conditions, long life, IP67. Switching voltage AC / DC max. 250 V.
Lighting red / green LED 12 / 24Vwith silicone cap and plugable cable harness, 20 cm, therefore easy connection, changeover contact rated current 5 A

Art.-Nr.	Beschreibung description	Schutzklasse Protection class	Ø mm	Farbe Colour
QG04221	Taster - Push button	IP67	22 mm	rot / grün - red / green
QG04222	Schalter - switch	IP67	22 mm	rot / grün - red / green

Einbausteckdose - Built-in socket



Einbausteckdose 12 / 24 V mit Kontermutter und Deckel für Stecker mit 21 mm Durchmesser. Belastbarkeit 20 A. Einbauloch-Ø 28 mm
Built-in socket 12 / 24 V with lock nut and cover for plugs with 21 mm in diameter.
Power rating 20 A. Mounting hole-Ø 28 mm

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Form Style		Farbe Colour
QG02009	-	PSD-20A	rund - round		grün / green



Einbausteckdose 12 / 24 V mit Kontermutter und Deckel für Stecker mit 21 mm Durchmesser. Belastbarkeit 20 A. Einbauloch-Ø 28 mm
Built-in socket 12 / 24 V with lock nut and cover for plugs with 21 mm in diameter. Power rating 20 A. Mounting hole-Ø 28 mm

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Form Style		Farbe Colour
QG02010	QG02010-SB	PSD-20MP	rechteckig - square	60 x 45 x 60 mm	grün / green

Aufbausteckdose - Built-On socket



Aufbausteckdose 12 / 24 V mit Deckel für Stecker mit 12 mm Durchmesser. Belastbarkeit 16 A.
Surface mount socket 12 / 24 V with cover for plugs with 12 mm in diameter.
Power rating 16 A.

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	B mm	H mm
QG02023	QG02023-SB	67 mm	31 mm	35 mm

Zigarettenanzünder - Cigarette lighter



Zigarettenanzünder mit integrierter Kartenleuchte zum Einbau, komplett mit Anschlusskabeln.
Cigarette lighter with integrated chart light. prewired

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK30538	12 V, Edelstahl

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Adapter und Verlängerungen - Adapter and extension cords

Adapter von Normstecker auf Kupplung mit Innen-Ø 21 mm (Zigarettenanzünder). Flachkabel 2x 0,75 mm², Länge 0,25 m
Adapter to connect normed plug and coupling. Socket connector interior Ø 21 mm (cigarette lighter socket), with flat cable 2 x 0.75 mm², length 0,25 m.



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02017	QG02017-SB	6 - 24 V - 8 A Adapterkabel 0,25 m - with flat cable 0,25 m
QG02018	QG02018-SB	6 - 24 V - 8 A Adapterstecker - Adapter plug

Verlängerungskabel 2x 0,75 mm² mit Sicherheits-Universalstecker und 8 A Sicherung. Kupplung mit innen-Ø 21 mm (Zigarettenanzünder). Ausziehbares Spiralkabel von 0,6 - 3,0 m
Extension cord 2 x 0,75 mm² with safety universal plug has an integrated 8 A fuse. Socket connector interior Ø 21 mm. Helix cable, length 0,6 m to 3,0 m.



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02021	QG02021-SB	6 - 24 V - 8 A

Zwillingskupplung mit Sicherheits-Universalstecker und 10 A Sicherung. Zwei Kupplungen mit Innen-Ø 21mm (Zigarettenanzünder). Flachkabel 2x 0,75 mm², Länge 0,25 m
Twin socket connector for all cigarette lighter sockets. Socket connector interior Ø 21 mm. Integrated exchangeable 10 A fuse. Flat cable 2 x 0,75 mm²,



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02022	QG02022-SB	6 - 24 V - 10 A (2x 5 A)

Universalstecker - Universal plugs

Universalstecker mit Schraubanschluss und Zugentlastung. Passend für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen.
Universal plug with screw-on connection, pull relief. Suitable for cigarette lighter sockets and normal plug



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02001	QG02001-SB	6 - 24 V - 8 A



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description	
QG02004	QG02004-SB	6 - 24 V - 15 A	ohne LED - without LED
QG02005	QG02005-SB	6 - 24 V - 15 A	mit LED - with LED

Winkelbarer Universalstecker. Die festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrasterung gewährt einen sicheren Halt. Bis max. 1,5 mm² Kabelquerschnitt.
Angle adjustable universal plug. The red adaptor can be firmly positioned by a bayonet catch, fitted for cigarette lighter and standard socket outlets.



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02002	QG02002-SB	6 - 24 V - 8 A

Universal Winkelstecker mit Funktions-LED ind integrierter Sicherung. Die fest arretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrasterung gewährt einen sicheren Halt.
Universal angle plug with function control light (lamp diode) and integrated fuse. The tightening collar with bayonet snap-in ensures a tight closure.



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02003	QG02003-SB	6 - 24 V - 8 A

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

12 V Stecker und Steckdose - 12 V plug and socket



Einbausteckdose 12 V, max. 15 A, Typ "Zigarettenanzünder"
Schwarzes Kunststoffgehäuse, rechteckig (20 mm Steckersystem) mit Abdeckkappe.
Zwischen Batterie und Steckdose muss immer eine Sicherung eingebaut werden.
Built-in socket, 12 V, max. 15 A, Type: "Cigarette lighter". Black plastic housing, square shape (20 mm plug system) with protective cap. Always install a fuse between battery and socket.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
EK30544S	12 V	15 A



Stecker 12 V, max. 10 A, Typ "Zigarettenanzünder"
Schwarzes Kunststoffgehäuse (20 mm Steckersystem) mit 10 A Glassicherung. Durch die Gummilippen dichtet der Stecker gegen Wasser ab.
12 V plug, max. 10 A, Type "Cigarette lighter". Black plastic housing (20 mm Plug system) with 10 A glass fuse. Because of the rubber gasket the plug will sealed up the socket.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
EK30549	12 V	10 A

Normstecker - Standard plugs



Normstecker mit Schraubanschluss, 6 - 24 V, passend für alle 12 / 24 V Normsteckdosen (12 mm).
Standard plug for all kinds of additional equipment connections, matches all normed plug sockets (12 mm).

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description	
QG02011	QG02011-SB	6 - 24 V - 15 A	gerade - straight
QG02464	QG02464-SB	6 - 24 V - 15 A	Winkelstecker - angled plug

Normsteckdosen und Kupplungen - Normed plugs and Coupling



Einbau Normsteckdose mit Deckel und Montageplatte. Passend für Norm- und Universalstecker (12 mm). Anschluss mit Flachsteckern 6,3 mm.
Built-in normed socket with protective cap and assembly plate. Has flat terminals 6,3 mm, suitable for normed and universal plugs (12 mm).

Art.-Nr.	Beschreibung description	Abmessungen (B x H x T) Measures (W x H x D)
QG02013	6 - 24 V - 16 A	40 x 46 x 40 mm



Einbau Normsteckdose mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Passend für Norm- und Universalstecker (12 mm). Einbauloch.Ø 16 mm, Gewindelänge 8 mm.
Built-in normed socket with protective cap against dust and spray. Comes with flat terminals 6.3 mm for spade connection, suitable for normed and universal plugs (12 mm). Hole-Ø 16 mm

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description	Einbauloch Hole Ø	Gewindelänge thread length
QG02014	QG02014-SB	6 - 24 V - 16 A	16 mm	8 mm



Einbau Dreifach-Normsteckdose. Passend für Norm- und Universalstecker (12 mm). Maximale Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen max. 16 A.
Built-in 3-fold plug socket (max 16 A total). Connection via flat terminals 6.3 mm for spade connection suitable for normed and universal plugs (12 mm).

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02015	QG02015-SB	6 - 24 V - 16 A



Kupplung zur Kabelverlängerung, passend für Norm- und Universalstecker (12 mm).
Coupling for cable extension of power supply suitable for normed and universal plugs (12 mm).

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Beschreibung description
QG02016	QG02016-SB	6 - 24 V - 16 A

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Steckverbindungen - Deck connectors

Hochwertige Kunststoff Steckverbindungen mit Gewinde für Montage im Innen- und Außenbereich. Wasserdicht und mit Verpolungsschutz. Mit Verschlusskappe. Für Leitungen bis 8 mm Außendurchmesser. Schutzklasse IP67
Watertight plastic plugs and Sockets for external or interior installations. Socket includes plastic cap. Plug suitable for cable up to 8 mm diameter. Protection Class IP67.



Art.-Nr.			Pole Pins		
HL006803801	16 A	12 V	3	Schraubanschluss	Screw Terminals
HL006805801	16 A	12 V	4	Schraubanschluss	Screw Terminals
HL006807801	10 A	12 V	7	Lötschschluss	Solder Terminals

Deck Stromanschlüsse
Deck Power Plug & Sockets



Art.-Nr.	Beschreibung description			Ø Stecker Ø plug
EK30031	Stecker	10 A	12 V	12 mm
EK30033	Stecker	15 A	12 V	21 mm

Messing verchromt - Rundsteckverbinder kompl. mit Dose und Stecker
Chromed brass - round deck connectors compl. with socket and plug



Set Dose + Stecker plug & socket	nur/only Buchse socket	nur/only Stecker plug	Max. Leistung Max. current	Pole poles		Ø Basis Ø Base
EK30262	EK30268	EK30265	3 A	2	12 V	37 mm
EK30263	EK30269	EK30266	3 A	3	12 V	37 mm
EK30264		EK30267	3 A	4	12 V	37 mm
EK30272			5 A	2	12 V	43 mm
EK30273			5 A	3	12 V	43 mm
EK30274			5 A	4	12 V	43 mm

Wasserdichte Steckverbindung - Kunststoff mit versilberten Kontakten
waterproofed deck connector - Plastic with silver plated connectors



Art.-Nr.			Max. Leistung Max. current	Pole poles		Ø Basis Ø Base
EK30030			5 A	4	12 V	48 mm

Mit Kontakten "Hypertac"- Hochleistungs - Kontaktaufbau. Er bietet mehrere Vorteile: hohe Leitfähigkeit dank des geringen Kontaktwiderstands, gleichmäßige Stromverteilung auf den Kontakt, Dauerhaftigkeit und hohe Zuverlässigkeit.
Hypertac connectors assure high performance contact structures. It offers number of benefits: high current rating due to low contact resistance, exceptional electrical continuity, uniform distribution of current on the contact, long contact life, and excellent reliability.



Art.-Nr.	Max. Leistung Max. current	Pole poles
QI607103	12 A	3
QI607105	12 A	5
QI607106	12 A	6
QI607107	12 A	7
QI607108	12 A	8
QI607112	12 A	12

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Steckverbindungen - Deck connectors



Wasserdichte Rund-Steckverbinder aus Kunststoff PBT-gv. Schutzklasse nach VDO 0470 entspricht IP67. Die Kontakte sind für einen optimalen Kontakt versilbert. Spannung bis max. 50 V.
Watertight round connectors in plastic PBT-gv. Protection class acc. VDO 0470 meets IP67. All contacts are silver plated. Maximum voltage 50 V.

Kupplungs stecker coupling plug	Kupplungs-dose coupling socket	Flanschstecker flange plug	Flanschdose flange socket	Nennstrom je Kontakt	Anschluss-querschnitt
QG01001	QG01011	QG01041	QG01021	2 polig 16 A	2,5 mm²
QG01002	QG01012	QG01042	QG01022	4 polig 16 A	2,5 mm²
QG01003	QG01013	QG01043	QG01023	7 polig 10 A	1,5 mm²

Zubehör für Rundsteckverbinder
accessories for round connectors



Art.-Nr.	Beschreibung description	Abmessungen (L x B x H) Measures (L x W x H)
QG01031	Winkelgehäuse 90° für Flanschdose 90° angularhousing for flange socket	56 x 53 x 36 mm
QG01032	Aufbaugehäuse für Flanschdose Squarehousing for flange socket	56 x 53 x 25 mm

QG01004	Schutzkappe für Kupplungsstecker	Protective cap for couling plug
QG01014	Schutzkappe für Kupplungsdose	Protective cap for coupling socket
QG01024	Schutzkappe für Flanschdose	Protective cap for flange socket
QG01044	Schutzkappe für Flanschstecker	Protective cap for flange plug

Kabelverbinder - Cable Connectors



Kabelverbinder für 12 Volt und bis maximal 10 A
Lineconnectors for 12 V and up to 10 A maximum

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK30562	2-polig
EK30563	3-polig
EK30564	4-polig

Steckverbindungen - Deck connectors



MARINCO Steckverbindung für 12 bis 48 V und für Leistungen bis 70 A
Korrosionsgeschützt durch beschichtete Messing Kontakte und durch eine Wasserdichte Schutzkappe. Geeignet für Elektromotoren
MARINCO Connector for 12 up to 48 V and current rating up to 70 A
Corrosion resistant, plated brass components and watertight sealing cap. Fits for electric motors

Art.-Nr.	Max. Leistung Max. current	Pole poles		
UM12VBRS3	70 A	3	Buchse	Socket
UM12VBPS3	70 A	3	Stecker	Plug

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Landanschluss - shore connection



Zur sicheren Landstromübernahme 230 V / 50 Hz - 16 A bietet sich der wasserdichte Rundsteckverbinder durch die kompakten Abmessungen, ideal bei beengten Platzverhältnissen, an. Schutzart IP67. Die Steckverbinderkombination besteht aus Winkelgehäuse, Kupplungsdose und Flanschstecker mit zwei Schutzkappen.
Complete plug connection for shore power connection 230 V/50Hz - 16 A. Includes coupling socket and flange plug (2 pole + ground), protective cap and angular housing with compact dimensions. Ideal for space saving on board. Protective system - IP67.

Art.-Nr.	Länge length	Spannung voltage		
QG09001	ca. 135 mm	230 V / 50 Hz	16 A	-









Wasserdichte Rund-Steckverbinder aus Kunststoff PBT-gv. Schutzklasse nach VDO 0470 entspricht IP67. Die Kontakte sind für einen optimalen Kontakt versilbert. 3-polig (2+PE). Spannung bis max. 230 V.
Watertight round connectors in plastic PBT-gv. Protection class acc. VDO 0470 meets IP67. All contacts are silver plated. 3-pin (2 + PE). Maximum voltage 230 V.

Kupplungs stecker coupling plug	Kupplungs- dose coupling socket	Flanschstecker flange plug	Flanschdose flange socket		Nennstrom je Kontakt	Anschluss- querschnitt
QG09031	QG09011	QG09041	QG09021	2 + PE	16 A	2,5 mm^2

Decksdurchführungen - Cable outlets



Messing verchromt mit Gummidichtung
chromed brass with rubber gasket

Art.-Nr.	Basis-Ø	für max. Kabel-Ø
EK32040	32 mm	6 mm
EK32041	32 mm	8 mm
EK32042	32 mm	10 mm
EK32051	38 mm	8 mm
EK32052	38 mm	10 mm



Die wasserdichten Kabeldurchführungen Quick® sind für hohe Korrosions- und Feuchtigkeits-beständigkeit ausgelegt und gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet.
The Quick watertight cable outlets have been expressly designed to withstand corrosion, humidity and any possible seepage.

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Kabel-Ø cable Ø	Breite width	Höhe height
QI608111-2SB	QI608111	5 - 10 mm	48 mm	38 mm
QI608113-2SB	QI608113	7 - 12 mm	48 mm	39 mm
QI608116-2SB	QI608116	10 - 14 mm	48 mm	40 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

AGM Zyklentypen - AGM Cycle types

Bei dem Q-BATTERIES Akku der Serie 12LC handelt es sich um AGM Akkus (Blei-Vlies-Technologie), die speziell für den zyklischen Einsatz konzipiert wurden. Durch den Einsatz spezieller Blei-Platten und der Verwendung eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine höhere Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.

Temperaturbereiche:

Entladung:	-15°C bis +50°C
Ladung:	-10°C bis +50°C
Lagerung:	-20°C bis +50°C
Normale Arbeitstemperatur	25°C +/- 5°C

Selbstentladung:
Kann mehr als 6 Monate gelagert werden bei ca. 25°C. Die Selbstentladung beträgt weniger als 3 % pro Monat bei 25°C, Die Batterien sollten vor Verwendung geladen werden.

Gehäuse:
A.B.S. (UL94-HB)

The Q-BATTERIES battery of the 12LC series are AGM batteries (lead-fleece technology) that have been specially designed for cyclic use. By using special lead plates and a special electrolyte, the batteries have a longer service life and cycle stability.

Temperature ranges:

Discharge:	-15°C to +50°C
Charging:	-10°C to +50°C
Storage:	-20°C to +50°C
Normal working temperature	25°C +/- 5°C

Self-discharge:
Can be stored for more than 6 months at approximately 25°C. Self-discharge is less than 3% per month at 25°C. Batteries should be charged before use.

Housing:
A.B.S. (UL94-HB)















F11 (Schraubanschluss M6)



F12 (Schraubanschluss M8)



F14 (Schraubanschluss M8)

Art.-Nr.	Beschreibung description		Abmessungen L x B x H	Anschluss connector	Gewicht Weight
VB642	Q-Batteries 12LC-75	12 V - 77 Ah	260 x 169 x 210	F11	23,5 kg
VB643	Q-Batteries 12LC-80	12 V - 80 Ah	350 x 167 x 180	F11	24,0 kg
VB644	Q-Batteries 12LC-92	12 V - 93 Ah	307 x 169 x 216	F12	29,9 kg
VB645	Q-Batteries 12LC-100	12 V - 107 Ah	328 x 172 x 222	F12	30,0 kg
VB646	Q-Batteries 12LC-130	12 V - 128 Ah	407 x 177 x 225	F12	35,0 kg
VB647	Q-Batteries 12LC-134	12 V - 143 Ah	340 x 173 x 280	F12	41,5 kg
VB648	Q-Batteries 12LC-150	12 V - 160 Ah	483 x 170 x 240	F12	44,5 kg
VB649	Q-Batteries 12LC-180	12 V - 193Ah	530 x 209 x 214	F12	53,0 kg
VB650	Q-Batteries 12LC-200	12 V - 214 Ah	522 x 240 x 219	F12	60,0 kg
VB651	Q-Batteries 12LC-225	12 V - 243 Ah	522 x 240 x 240	F14	65,0 kg
VB652	Q-Batteries 12LC-260	12 V - 260 Ah	520 x 268 x 220	F14	74,0 kg



Kostenfreie, bundesweite Alt-Blei Abholung ab 50 kg
Vergütungsbeitrag 35,00 € / 100 kg
Abholung ca. 2 Wochen nach Beauftragung



Poladapter per Paar mit M8 Gewinde (F12 und F14), 8 mm
Pole adapter per pair with M8 thread (F12 and F14), 8 mm

VB10101	per Paar	by pair

Poladapter per Paar mit M6 Gewinde (F11)
Pole adapter per pair with M6 thread (F11)

VB10103	per Paar	by pair

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Q-Batteries Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)

NEU!

Die Q-Batteries Lithium-Akkumulatoren mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (**LiFePO4**) sind extrem zyklenfeste und vielseitig einsetzbare Batterien. Im Vergleich zu Bleiakkus sind Lithium-Ionen-Akkus deutlich leichter und haben eine längere Lebensdauer. Auch unter extremen Bedingungen odervbei Fehlanwendung besteht keine Explosionsgefahr, da die innovative Zelltechnologie eine hohe Betriebssicherheit, lange Lagerfähigkeit und große Temperaturbereiche bietet. Ab einer Kapazität von 75 Ah verfügen die Batterien über eine Bluetooth Schnittstelle und können per Android App in Echtzeit auf dem Handy oder Tablet überwacht werden. Ob Ladezustand, Temperaturentwicklung oder Lade-/Entladeleistung



Eigenschaften:
- wartungsfrei, extrem zyklenfest
- sehr hohe Energiedichte, lange Lagerfähigkeit
- Lithium Technologie
- geringes Gewicht, kompakte Abmaße
- App verfügbar im Google Play Store: Q-Batteries BMS (ab 75 Ah)
- integrierte Heizfunktion für das Laden bei Temperaturen bis -20°C

Hinweis:
Für das Laden von Li-Ionen-Akkus dürfen nur spezielle Ladegeräte verwendet werden. Das Ladegerät muss einen konstanten Ladestrom und eine konstante Ladeschlussspannung gewährleisten und sich entsprechend abschalten, da eine Erhaltungsladung die Li-Ion Akkus schädigen und über die Zeit auch zerstören würde.



Art.-Nr.	Beschreibung description		Abmessungen L x B x H in mm	Anschluss connector	Gewicht Weight
VB9880210	Q-Batteries Li 12-7.5	12 V - 7,5 Ah	151 x 65 x 94	F1	1,1 kg
VB9884606	Q-Batteries Li 12-12	12 V - 12 Ah	151 x 99 x 92	F1	1,6 kg
VB9884605	Q-Batteries Li 12-18	12 V - 18 Ah			
VB9880208	Q-Batteries Li 12-100	12 V - 100 Ah	329 x 172 x 212	F12 (M8)	13,6 kg
VB9884607	Q-Batteries Li 12-150	12 V - 150 Ah	485 x 172 x 240	F12 (M8)	17,5 kg
VB9884608	Q-Batteries Li 12-200	12 V - 200 Ah	523 x 235 x 222	F12 (M8)	24,8 kg

Victron Energy Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)

NEU!

Die Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP)-Batterie ist der sicherste der regulären Lithium-Eisen-Batterietypen. Die Nennspannung einer LFP Zelle beträgt 3,2 V (Blei-Säure: 2 V/Zelle). Eine 12,8 V LFP-Batterie besteht daher aus 4 in Reihe geschalteten Zellen.

Robust
Eine LFP-Batterie muss nicht voll aufgeladen sein. Die Betriebslebensdauer erhöht sich sogar noch leicht, wenn die Batterie anstatt voll nur teilweise aufgeladen ist. Darin liegt ein bedeutender Vorteil von LFP-Batterien im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Weitere Vorteile betreffen den breiten Betriebstemperaturenbereich, eine exzellente Zyklisierung, geringe Innenwiderstände und einen hohen Wirkungsgrad.

Effizient
Bei zahlreichen Einsatzmöglichkeiten, kann der Energienutzungsgrad von ausschlaggebender Bedeutung sein. Die hin- und zurück- Energieeffizienz (Entladung von 100 % auf 0 % und zurück auf 100 % geladen) einer durchschnittlichen Bleibatterie beträgt 80 %. Die hin- und zurück -Energieeffizienz einer LFP-Batterie beträgt 92 %. Der Ladevorgang einer Blei-Säure Batterie wird insbesondere dann ineffizient, wenn die 80 %-Marke des Ladezustands erreicht wurde. Das führt zu Energienutzungsgraden von nur 50 %. Bei Solar-Anlagen ist dieser Wert sogar noch geringer, da dort Energiereserven für mehrere Tage benötigt werden (die Batterie ist in einem Ladezustand zwischen 70 % und 100 % in Betrieb). Eine LFP-Batterie erzielt dagegen noch immer einen Energienutzungsgrad von 90 %, selbst wenn sie sich in einem flachen Entladezustand befindet.



Teuer?
LFP-Batterien sind im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien teuer. Jedoch werden sich die höheren Anschaffungskosten bei anspruchsvollen Einsatzmöglichkeiten aufgrund der längeren Betriebslebensdauer, der hohen Zuverlässigkeit und dem hervorragenden Energienutzungsgrad mehr als bezahlt machen.

Bluetooth
Zellspannungen, Temperatur und Alarmstatus lassen sich per Bluetooth überwachen. Dies ist sehr nützlich, um ein (mögliches) Problem wie ein Zellenungleichgewicht zu erkennen.



Art.-Nr.	Beschreibung description		Abmessungen L x B x H in mm	Anschluss connector	Gewicht Weight
VB9886270	Victron Energy 12-50	12 V - 50 Ah	187 x 147 x 199	M8	8,6 kg
VB9886271	Victron Energy 12-100	12 V - 100 Ah	321 x 152 x 197	M8	15,0 kg
VB9886229	Victron Energy 12-160	12 V - 160 Ah	321 x 152 x 237	M8	18,0 kg
VB9886272	Victron Energy 12-200	12 V - 200 Ah	321 x 152 x 237	M8	21,3 kg
VB9886273	Victron Energy 12-330	12 V - 330 Ah	359 x 206 x 265	M8	28,5 kg

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kippschalter - Toggle Switch



Art.-Nr.		Körper body	Schalter switch	V	A	Durchlass Ø x L
EK20230	An / Aus	Messing	verchromt	12 V	15 A	11 x 9,5 mm
EK20330	An / Aus / An	Bakelit	Messing verchromt	12 V	10 A	
EK20331	An / Aus	Bakelit	Messing verchromt	12 V	10 A	
EK20450	An / Aus	Bakelit	Messing verchromt	12 V	15 A	12 x 12 mm
EK20462	An / Aus	Kunststoff	Kunststoff	12 V	10 A	
EK25023		Gummikappe für Schalter EK 20230				

Druckschalter aus Messing - Push switches, brass



Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A	Durchlass Ø x L
EK20420	Messing verchromt	12 V	20 A	16 x 23 mm
EK20426	Messing verchromt, wasserdicht	12 V	20 A	16 x 23 mm

Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A
EK20470		12 V	5 A
EK20471	wasserdicht	12 V	5 A
EK20472	Gummikappe einzeln für EK20470/20472		

Zugschalter aus Messing - Push-pull switches, brass



Art.-Nr.		Beschreibung description	V	A	Durchlass Ø x L
EK20390	An/Aus	Griff Kunststoff verchromt, 2-polig	12 V	20 A	9,5 x 32mm
EK20391	An/Aus	Griff verchromt, 2-polig	12 V	20 A	9,5 x 32mm
EK20400	Aus/An/An	Griff Kunststoff verchromt, 3-polig	12 V	20 A	9,5 x 32mm
EK20411	Aus/An/An	Griff verchromt, 3-polig	12 V	20 A	9,5 x 32mm
EK20402G	An/Aus	mit Kontrollleuchte grün	12 V	20 A	9,5 x 32mm
EK20405R	An/Aus	mit Kontrollleuchte rot	12/24 V	20/10 A	9,5 x 32mm

Wippschalter - Rocker Switch



beleuchtet, Außen 16,2 x 32 mm, Einbaumaß: 14 x 22 mm
illuminated, Outer dim. 16,2 x 32 mm, installation dim. 14 x 22 mm

Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A		
EK10017	rot	12 V	15 A	An / Aus	On / Off

Spritzwassergeschützter Wippschalter, rund Ø 25 mm für Einbauloch mit 20,2 mm Ø, IP65
Splash water proofed Rocker switch, round Ø 25 mm for mountig hole 20,2 mm Ø, IP65



Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A		
QG02201	unbeleuchtet - unlit	12 V	10 A	An / Aus	On / Off
QG02203	beleuchtet grün - illuminated green	12 V	10 A	An / Aus	On / Off
QG02206	beleuchtet rot - Illuminated red	12 V	10 A	An / Aus	On / Off

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schutzschalter mit hydraulisch-magnetischer Auslösung bieten höchst präzise, zuverlässige und kostengünstige Lösungen für **maritime** Anwendungen.
Sie sind **temperaturstabil im Bereich -40°/+85°C** und werden durch Schwankungen der Umgebungstemperatur nicht beeinträchtigt, wie es z.B. bei den weit verbreiteten Schutzschaltern mit thermischer (Bimetall) Auslösung der Fall ist.
Die präzise Schaltmechanik der CARLING Schutzschalter gewährleistet unbeeinflussbare Freiauslösung und zuverlässige Abschaltung bereits bei kleinsten Überspannungen.

Circuit breakers with hydraulic-magnetic tripping offer highly precise, reliable and cost-effective solutions for **maritime** applications.
They are **temperature-stable in the range -40°/+85°C** and are not affected by fluctuations in ambient temperature, as is the case, for example, with the widely used circuit breakers with thermal (bimetal) tripping.
The precise switching mechanism of the CARLING circuit breakers ensures uninfluenced free tripping and reliable disconnection even at the smallest overcurrents.

CARLING Schutzschalter Typ A - CARLING circuit breaker Type A

Technische Daten			Technical Data		
Nennspannung:	AC 125 / 250 V (50/60 Hz) DC 12-32 V Mittlere Verzögerung		Nom Voltage:	AC 125 / 250 V (50/60 Hz) DC 12-32 V Medium delay	
Nennstrom:	2,5 bis 50A		Rated current:	2,5 to 50A	
Polzahl:	1-polig		Poles:	single pole	
Farbe:	Gehäuse schwarz mit weißen Kipphebel		Colour:	Black housing with white rocker switch	
Montage:	M3 Gewindeschrauben		Mounting:	M3 threaded bolts	
Elektrische Anschlüsse:	UNF-Gewindeschrauben (ca. 6 mm)		Electrical connections:	UNF-threaded bolts (approx. 6 mm)	
Maße: ohne Anschlüsse und Hebel	Höhe: Breite: Tiefe:	50,8 mm 19,2 mm 41,6 mm	Sizes: without connectors and switch	Height: Width: Deapth:	50,8 mm 19,2 mm 41,6 mm
Zulassungen:	UL1077, UL508, UL1500, UL489A und CSA TÜV zertifiziert nach EN 60934		Approvals:	UL1077, UL508, UL1500, UL489A and CSA TÜV certificated to EN 60934	



Art.-Nr.	Beschreibung description	A
CAA11002	1-polig - 1 pole	2,5 A
CAA11005	1-polig - 1 pole	5 A
CAA11008	1-polig - 1 pole	8 A
CAA11010	1-polig - 1 pole	10 A
CAA11015	1-polig - 1 pole	15 A
CAA11020	1-polig - 1 pole	20 A
CAA11025	1-polig - 1 pole	25 A
CAA11050	1-polig - 1 pole	50 A



CARLING Schutzschalter Typ C - CARLING circuit breaker Type C

Technische Daten			Technical Data		
Nennspannung:	AC 125 / 250 V (50/60 Hz) DC 12-32 V Mittlere Verzögerung		Nom Voltage:	AC 125 / 250 V (50/60 Hz) DC 12-32 V Medium delay	
Nennstrom:	50 bis 100A		Rated current:	50 to 100A	
Polzahl:	1-polig		Poles:	single pole	
Farbe:	Gehäuse schwarz mit weißen Kipphebel		Colour:	Black housing with white rocker switch	
Montage:	M3 Gewindeschrauben		Mounting:	M3 threaded bolts	
Elektrische Anschlüsse:	M6-Gewindeschrauben		Electrical connections:	M6-threaded bolts	
Maße: ohne Anschlüsse und Hebel	Höhe: Breite: Tiefe:	63,5 mm 19,2 mm 50,8 mm	Sizes: without connectors and switch	Height: Width: Deapth:	63,5 mm 19,2 mm 50,8 mm
Zulassungen:	UL1077, UL508, UL1500, UL489A und CSA TÜV zertifiziert nach EN 60934		Approvals:	UL1077, UL508, UL1500, UL489A and CSA TÜV certificated to EN 60934	



Art.-Nr.	Beschreibung description	A
CAC11050	1-polig - 1 pole	50 A
CAC11060	1-polig - 1 pole	60 A
CAC11080	1-polig - 1 pole	80 A
CAC11100	1-polig - 1 pole	100 A



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

CARLING - Schalter und Taster „V-Serie“ - wasserdicht auch für den Außeneinsatz

Unser CARLING Schalter Sortiment aus der „V-Serie“ ist frontseitig abgedichtet (wasserdicht und staubdicht) nach IP66 und somit für den Außeneinsatz und natürlich auch für den Inneneinsatz geeignet.

CARLING Schalter werden weltweit von den führenden Werften (Freizeit als auch Berufsschifffahrt) eingesetzt. Lieferbar sind sie in vielen Ausführungen, als Schalter mit oder ohne LED, sowie als Taster oder als Kombi Schalter-Taster.

Beim Taster, z.B. (on)/off, ist die Schaltwippe rückfedernd und daher ideal für das Signalhorn oder auch andere Verbraucher, bei denen keine permanente, sondern eine kontrollierte Schaltung gewünscht ist.

Schaltwippenform: Sie können wählen zwischen dem Design Contura II oder dem Design Contura V.

Wie wird bestellt?
Der Schalter besteht aus 2 Teilen: Schalterunterteil und Schaltwippe.
Sie wählen separat aus: Das Schalterunterteil und die von Ihnen gewünschte Schaltwippe. Die Schaltwippen können mit Piktogramm, oder auch neutral bestellt werden.

Technische Daten:	
Schaltleistung:	12 V 20 A oder 24 V 15 A
Passende Wippen:	Contura II oder Contura V
Ausschnittmaß:	21,08 mm x 36,83 mm
Anschluss:	6,3 mm Steckverbinder
Zustandssignal:	rote / grüne LED eingeschaltet
Versiegelung:	IP66 frontseitig



Schaltpläne









CARLING Schalter "V-Serie" (Schaltunterteil **OHNE** Schaltwippe)
CARLING V-Series Switch (Switch base **WITHOUT** actuator)

Art.-Nr. grün green	Art.-Nr. rot red	Art.-Nr. ohne without	Typ	Type	Schaltung function	
CA1003	CA1006	CA1000	Schalter	maintained	on / off	1-polig
CA1403	CA1406	CA1400	Taster	momentary	on / off	1-polig
CA1013	CA1016	CA1010	Schalter	maintained	on / off / on	1-polig
CA1033	CA1036		Schalter	maintained	on / off / on	2-polig
CA1023	CA1026	CA1020	Schalter/Taster	momentary/maintained	on / off / on	1-polig
CA1413	CA1416	CA1410	Taster	momentary	on / off / on	1-polig
CA1433	CA1436		Taster	momentary	on / off / on	2-polig

Schaltung: on = rastend on = tastend
Function: on = maintained on = momentary

CARLING Zubehör für "V-Serie"
CARLING Accessories for V-Series Switch

Art.-Nr.		
CA1940	Steckergehäuse für CARLING V-Serie	Terminal Block for CARLING V-Series
CA1920	Werkzeug für Montage der Schaltwippen	Mounting tool for Actuators

CARLING Einbaurahmen für "V-Serie"
CARLING Mounting panels for V-Series Switch

Art.-Nr.	Typ type		La mm	Ba mm	Ausschnitt cutout
CA1900	Endstück	End panel	58,4	30,1	48,2 x 25,8 mm
CA1901	Mittelstück	Centre panel	58,4	26,2	48,2 x 26,2 mm
CA1902	Einzelrahmen	singel panel	58,4	34,0	48,2 x 26,0 mm
CA1903	3-fach Rahmen	3-way panel	58,4	86,5	48,2 x 77,5 mm
CA1905	Blindkappe	hole plug			

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

CARLING - Schaltwippen ohne Schalterunterteil.

Wählen Sie die passende Schaltwippe aus und entscheiden Sie sich für das Design "Contura II" oder "Contura V".
"Contura II" Schaltwippen (C2) sind orange und "Contura V" (C5) sind blau hinterlegt.



C2

Contura II
Schaltwippen mit oder ohne Piktogramm, PA66 (Polyamid),
Actuators with or without legend.



C5

Contura V
Schaltwippen mit oder ohne Piktogramm, PA66 (Polyamid)
Actuators with or without legend.

neutral ohne Licht neutral without light C2 CA0201 C5 CA0501	Navigationsbeleuchtung Navigation lights C2 CA02MA C5 CA05MA	Ankerlicht Anchor light C2 CA0238 C5 CA0538	Kabinenbeleuchtung Interior light C2 CA0252 C5 CA0552	Scheinwerfer High Beam C2 CA0245 C5 CA0545
Signalhorn Signal Horn C2 CA02MD C5 CA05MD	Instrumente Gauges C2 CA028J C5 CA058J	Scheibenwischer Windshield Wiper C2 CA02MH C5 CA05MH	Bilgepumpe Bilge Pump C2 CA02MJ C5 CA05MJ	Licht Light C2 CA02MB C5 CA05MB
Decksbeleuchtung Deck lighting C2 CA0255 C5 CA0555	Suchscheinwerfer Search light C2 CA02M4 C5 CA05M4	Cockpitbeleuchtung Work Lights C2 CA02BL C5 CA05BL	Anlegelichter Docking Light C2 CA02U3 C5 CA05U3	Masterschalter Licht Master Light Switch C2 CA02MC C5 CA05MC
Bilgepumpe 1 Bilge pump 1 C2 CA027A C5 CA057A	Bilgepumpe 2 Bilge pump 2 C2 CA027C C5 CA057C	Bilgepumpe 3 Bilge pump 3 C2 CA027E C5 CA057E	Druckwasserpumpe Pressure Water Pump C2 CA0242 C5 CA0542	WATER PUMP Wasserpumpe Water pump C2 CA021J C5 CA051J
WNDLS ON/OFF Ankerwinde An / Aus Windlass On / Off C2 CA022C C5 CA052C	Ankerwinde Windlass C2 CA0240 C5 CA0540	WNDLS UP/DN Ankerwinde Up / Down Windlass Up / Down C2 CA021Y C5 CA051Y	Auf / Ab Up / Down C2 CA02AU C5 CA05AU	Trimmklappen TrimTabs C2 CA0236 C5 CA0536
Autopilot Suplemental Steering C2 CA026E C5 CA056E	Echolot Depth Sounder C2 CA026J C5 CA056J	Motorlüftung Motor Blower C2 CA02MK C5 CA05MK	Scheibenwischwasser Windshield Washer C2 CA02MG C5 CA05MG	Ventilator Ventilaton Fan C2 CA02MF C5 CA05MF
Kühlschrank Refrigerator C2 CA023M C5 CA053M	Musik Music C2 CA022G C5 CA052G	Lautsprecher Speakers C2 CA029U C5 CA059U	ohne Piktogramm without Pictogram C2 CA0200	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sicherungsautomat - Circuit Breaker



Art.-Nr.	Absicherung		
EK20003	3 A - 12 V	ohne Gummikappe	without rubber cap
EK20004	4 A - 12 V	ohne Gummikappe	without rubber cap
EK20005	5 A - 12 V	ohne Gummikappe	without rubber cap
EK20006	6 A - 12 V	ohne Gummikappe	without rubber cap
EK20008	8 A - 12 V	ohne Gummikappe	without rubber cap
EK20010	10 A - 12 V	ohne Gummikappe	without rubber cap
EK20015	15 A - 12 V	mit Gummikappe	with rubber cap
EK20820	20 A - 12 V	mit Gummikappe	with rubber cap
EK20001		Gummikappe	Rubber cap

Sicherungsautomaten sind träge ausgelegt, ca. 70 % Überlast für ca. 80 Sekunden

Sicherungsautomat - Circuit breaker

Wippschalter mit Sicherungsautomat, 12 V max.
Rocker Switch with circuit breaker, 12 V max.



Art.-Nr.	Absicherung	Beschreibung description	
EK20938	8 A - 12 V	beleuchtet	illuminated
EK20940	10 A - 12 V	beleuchtet	illuminated
EK20945	15 A - 12 V	beleuchtet	illuminated

Sicherungsautomaten sind träge ausgelegt, ca. 70 % Überlast für ca. 80 Sekunden

Flachstecksicherungen "ATC" - Blade Fuses "ATC"



Sicherungskasten für Flachstecksicherungen Typ "ATC" (Sicherungen nicht enthalten)
Fuse box for Blade Fuses Type "ATC" (fuses not included)

Art.-Nr.	Anzahl Steckplätze No. of fuses	max. pro Stromkreis max. per circuit	Spannung voltage	Abmessung dimensions
EK20271-6	6	25 A	12 V	63 x 16 mm



Inline Sicherungshalter (Sicherung nicht enthalten)
Inline fuse holder (without fuse)

Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A
EK20270	für Stecksicherungen - for ATC-fuses	32 V	15 A



BEP Sicherungskasten für Flachstecksicherungen Typ "ATC" (Sicherungen nicht enthalten). Mehrere Sicherungshalter können zusammengeschlossen werden, um einen zusammenhängenden Sicherungsblock zu erstellen. Patentierter Kontur Schnappsystem zum arretieren der durchsichtbaren Abdeckkappe inklusive Aufkleber zur Kennzeichnung. Zwei Aufnahmeplätze für Ersatzsicherungen.
BEP fuse box for blade fuses type "ATC" (fuses not included). Multiple fuse holders can be connected together to create a continuous fuse block. Patented contour snap system for locking the transparent cover cap including label for identification. Two slots for spare fuses.

Art.-Nr.		Steckplätze fuses	A pro Stromkreis / Kasten A per circuit / box	Spannung voltage	Abmessung dimensions
BPATC-6W	SB-Pack	6	30 A / 100 A	12 - 32 V	80 x 90 x 47 mm
BPATC-6WB	lose	6	30 A / 100 A	12 - 32 V	80 x 90 x 47 mm



Standard Flachstecksicherung Typ "ATC"
Standard Blade Fuses Type "ATC"

Art.-Nr.	Farbcode Colour Code	Nennstrom Current rating	Nennspannung Voltage rating	Packmenge package
PPQ930A	grau - grey	2 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ930B	violett - violet	3 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ930C	rosa - rose	4 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ930	hellbraun - light brown	5 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ931	braun - brown	7,5 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ932	rot - red	10 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ933	blau - blue	15 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ933A	gelb - yellow	20 A	max 30 V	VP à 3 Stück

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Glas Feinsicherungen 20 mm - Glass Radio Fuses 20 mm

Ersatz Glas-Sicherung Feinsicherung - 20 x 5 mm
Miniature Glass-Radio Fuses - 20 x 5 mm

	Länge Length	Nennstrom Current rating	Nennspannung Voltage rating	Packmenge package
PPQ925	20 mm	2 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ926	20 mm	3 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ927	20 mm	5 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ928	20 mm	8 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ929	20 mm	10 A	max 30 V	VP à 3 Stück





Glas Fahrzeug-Sicherung 30 mm - Glass fuses Automotive 30 mm

Inline Sicherungshalter (ohne Sicherungen)
Inline fuse holder (without fuses)

Art.-Nr.	Beschreibung description	V	A
EK20500	für 30 mm Glassicherungen - for 30 mm glass fuses	12 V	15 A



Sicherungshalter für Feinsicherungen/Glassicherungen 6 x 30 mm
Fuse holder for glass fuses 6 x 30mm

EK20018	für vertikale Schaltpaneele - for vertical switch panels	24 V	15 A
EK20019	für horizontale Schaltpaneele - for horizontal switch panels	24 V	15 A
EK20252	einschraubbar - screw-in type	24 V	10 A



Ersatz Glas-Sicherung Fahrzeug - 6 x 30
Glass-Fuses Automotive style - 6 x 30 mm

Art.-Nr.	Länge Length	Nennstrom Current rating	Nennspannung Voltage rating	Packmenge package
PPQ910	30 mm	3 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ911	30 mm	5 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ912	30 mm	10 A	max 30 V	VP à 3 Stück
PPQ913	30 mm	15 A	max 30 V	VP à 3 Stück
EK20320-10	30 mm	20 A	max 30 V	VP à 10 Stück





Streifensicherungen "CNL" - Strip fuses "CNL"

Sicherungshalter für Streifensicherungen Typ "CNL", speziell für hohe Lasten.
Fuse holder for Strip fuses type "CNL", for high load environments.

Art.-Nr.	Größe Size	Gewindemitte zu Mitte	max A	max Spannung max Voltage	Anschlussbolzen Connector Studs
QI55001	112 x 43 mm	ca. 60 mm	350 A	max 32 V	M10
QI55002	237 x 52 mm	ca. 60 mm	600 A	max 32 V	M10



Ersatz Streifensicherungen Typ "CNL" und gemäß DIN43560
High current fuses Type "CNL" and according to DIN43560

Art.-Nr.	Größe Size	Anschlussweite Connect width	Nennstrom Current rating	Nennspannung Voltage rating	Für Anschluss for studs
QI55130	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	130 A	max 32 V	M10
QI55150	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	150 A	max 32 V	M10
QI55225	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	225 A	max 32 V	M10
QI55275	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	275 A	max 32 V	M10
QI55325	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	325 A	max 32 V	M10
QI55350	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	350 A	max 32 V	M10
QI55400	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	400 A	max 32 V	M10
QI55500	ca. 82 x 23 mm	ca. 60 mm	500 A	max 32 V	M10



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Streifensicherungen "MEDIVAL" - Strip fuses "MEDIVAL"



Sicherungshalter für Streifensicherungen Typ "MIDIVAL" (ohne Sicherungen). Ca. 70 x 37 mm mit M5 Anschlussschraube. Gehäuse:PA66, Kontakte: Stahl verzinkt
Fuse holder for high current fuses type "MIDIVAL" (without fuses). Approx. 70 x 37 mm with M5 connection bolts. Housing: PA66, Connecting bolt: galvanized steel

Art.-Nr.	Größe Size	Anschlussweite Connect width	Nennstrom Current rating	Nennspannung Voltage rating	Für Anschluss for studs
ET10000	ca. 70 x 37 mm	ca. 30 mm	125 A	max 32 V	M5





Streifensicherungen Typ "MEDIVAL" entsprechend der Norm ISO8820-5. Passend für M5 Anschlussschraube. Gewinde Mitte zu Mitte = 30 mm. Farbliche Kennzeichnung
High current fuses type "MEDIVAL" according to norm ISO8820-5. Suitable for M5 connecting bolts Thread center to center = 30 mm. Colour coded fuses

Art.-Nr.	Größe Size	Farbcode Colour Code	Nennstrom Current rating	Nennspannung Voltage rating	Für Anschluss for studs
ET10030	ca. 40 x 12 mm	orange	30 A	max 32 V	M5
ET10040	ca. 40 x 12 mm	grün - green	40 A	max 32 V	M5
ET10050	ca. 40 x 12 mm	rot - red	50 A	max 32 V	M5
ET10060	ca. 40 x 12 mm	gelb - yellow	60 A	max 32 V	M5
ET10070	ca. 40 x 12 mm	braun - brown	70 A	max 32 V	M5
ET10080	ca. 40 x 12 mm	weiß - white	80 A	max 32 V	M5
ET10100	ca. 40 x 12 mm	blau - blue	100 A	max 32 V	M5
ET10125	ca. 40 x 12 mm	lila - purple	125 A	max 32 V	M5

Schalterpaneel, 4-fach, vertikal - Switch panel, 4-gang, vertical



4-fach Schalterpaneel, vertikal mit beleuchtetem Schaltern und je einem Satz Sicherungen. Zur individuellen Beschriftung liegen passende Aufkleber bei. Nur für 12 V
4 gang vertical Switch panel illuminated switches. Additional press on name plates and fuses included. Only for use with 12 V

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10014	Alu, anodisiert	127 mm	114 mm	30 A	10 A



Ersatz Sicherungshalter
EK20018

Schalterpaneel, 6-fach, vertikal - Switch panel, 6-gang, vertical



6-fach, vertikal mit beleuchtetem Schaltern und je einem Satz Sicherungen. Zur individuellen Beschriftung liegen passende Aufkleber bei. Nur für 12 V
Vertical 6-gang panel with illuminated switches. Additional press on name plates and fuses included. Only for use with 12 V

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10011	Alu, anodisiert	165 mm	114 mm	30 A	10 A



Ersatz Sicherungshalter
EK20018

Schalterpaneel, 6-fach, horizontal - Switch panel, 6-gang, horizontal



6-fach, horizontal Nur für 12 V
horizontal 6-gang panel Only for use with 12 V

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10012	Alu, anodisiert	114 mm	165 mm	30 A	10 A



Ersatz Sicherungshalter
EK20019

Batterietestschalter - Battery test switch



Batterietestschalter aus anodisiertem Aluminium mit Schalter (Bat.1 / Off / Bat.2) zum Testen von zwei Batterien. Nur für 12 V
Battery test switch in anodized aluminium with switch (Bat.1 / Off / Bat.2). To test two batteries. Only for use with 12 V

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width
EK10002	Alu, Anodisiert	64 mm	83 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

6-fach, vertikal, Sicherungsautomat - 6-gang, vertical, circuit breaker



6-fach, vertikal, mit Sicherungsautomat. Nur für 12 V.
vertical 6-gang panel with circuit breakers. Only for use with 12 V

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10228	Alu, anodisiert	165 mm	114 mm	20 A	10 A

Schalterpaneel, 4-fach - Switch Panel, 4-gang



Schaltpaneel hergestellt aus einer Nylonplatte mit 4 Kippschaltern und 4 Schutzschaltern (2x Ein-Aus 10A und 2x Ein-Aus 5A). Für Innen- und Außeneinsatz. Versenkte Schraubenlöcher. Permanente grüne LED-Hintergrundbeleuchtung für Etiketten. Die rote LED leuchtet, wenn der Schaltkreis eingeschaltet ist.
IP-Einstufung: 65
Maximal 10 Ampere pro Stromkreis/Schalter
Maximal 37 Ampere per Schaltpanel

Switch panel made of a nylon plate with 4 toggle switches and 4 circuit breakers (2x on-off 10A and 2x on-off 5A). For indoor and outdoor use. Recessed screw holes. Permanent green LED backlight for labels. The red LED lights up when the circuit is switched on.
IP rating: 65
Maximum 10 amperes per circuit/switch
Maximum 37 amps per panel

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10454	Nylon	127 mm	114 mm	37 A	10 A

Schalterpaneel, 6-fach - Switch Panel, 6-gang



Schaltpaneel hergestellt aus einer Nylonplatte mit 6 Kippschaltern und 6 Schutzschaltern (3x ein-aus 10A, 1x ein-aus 5A, 1x ein-aus-ein 5A, Taster ein-aus 5A z.B.Signalhorn). Für Innen- und Außeneinsatz. Versenkte Schraubenlöcher. Permanente grüne LED-Hintergrundbeleuchtung für Etiketten. Die rote LED leuchtet, wenn der Schaltkreis eingeschaltet ist.
IP-Einstufung: 65
Maximal 10 Ampere pro Stromkreis
Maximal 37 Ampere pro Panel

Switch panel made of nylon plate with 6 toggle switches and 6 circuit breakers (3x on-off 10A, 1x on-off 5A, 1x on-off-on 5A, push-button on-off 5A e.g. horn). For indoor and outdoor use. Recessed screw holes. Permanent green LED backlight for labels. The red LED lights up when the circuit is switched on.
IP rating: 65
Maximum 10 amperes per circuit
Maximum 37 amps per panel

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10456	Nylon	165 mm	114 mm	37 A	10 A

Schalterpaneel, 5-fach + USB - Switch Panel, 5-gang + USB



Schaltpaneel hergestellt aus einer Nylonplatte mit 5 Kippschaltern und 5 Schutzschaltern und 1 USB-Ladeanschluss (3x ein-aus 10 Ampere, 1x ein-aus-ein 5 Ampere, 1x Taster ein-aus 5 Ampere z.B.Signalhorn, 1x USB-Ladeanschluss). Für Innen- und Außeneinsatz. Versenkte Schraubenlöcher. Permanente grüne LED-Hintergrundbeleuchtung für Etiketten. Die rote LED leuchtet, wenn der Schaltkreis eingeschaltet ist.
IP-Einstufung: 65
Maximal 10 Ampere pro Stromkreis
Maximal 37 Ampere pro Panel

Switch panel made of a nylon plate with 5 toggle switches and 5 circuit breakers and 1 USB charging connector (3x on-off 10 amps, 1x on-off on 5 amps, 1x button on-off 5 amps e.g. horn, 1x USB charging connector). For indoor and outdoor use. Recessed screw holes. Permanent green LED backlight for labels. The red LED lights up when the circuit is switched on.
IP rating: 65
Maximum 10 amperes per circuit
Maximum 37 amps per panel

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel	max. Stromkreis max. circuit
EK10456U	Nylon	165 mm	114 mm	37 A	10 A

Schalterpaneel, 6-fach - Switch Panel, 6-gang



Schaltpaneel hergestellt aus einer Nylonplatte mit 6 Kippschaltern (5x ein-aus, 1x Taster ein-aus z.B.Signalhorn). Jeder Schaltkreis ist mit einer ATC-Stecksicherung abgesichert.
IP-Einstufung IP40, mit LED-Kontrolllampen und max. 20A für das gesamte Schaltpanel.

Switch panel made of a nylon plate with 6 toggle switches (5x on-off, 1x on-off button e.g. horn). Each circuit is protected by an ATC plug-in fuse. For indoor and outdoor use. Countersunk screw holes.
IP classification: 40, with indicating LEDs.
Maximum 20 amperes for the panel.

Art.-Nr.	Material	Höhe height	Breite width	max. Paneel max. panel
EK10330BC	Nylon	95 mm	108 mm	20 A

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Terminalblock



Terminalblock (Masseverteiler) auf einer massiven Kunststoffbasis. Kontaktplatte und Schrauben aus Messing.
Terminal block (Bus bars) on heavy duty plastic base. Stud terminals and screws in brass.

Art.-Nr.	Max. Leistung max. current	Max. Spannung max. voltage	Anschlüsse gang	Grundplatte base	Material Base
EK20672	100 A	48 V	5	107x22x35 mm	ABS
EK20696	150 A	48 V	6	230x32x35 mm	ABS
EK20710	150 A	48 V	10	146x32x27 mm	PBT
EK20712	150 A	48 V	20	225x32x29 mm	Bakelit
EK20722	250 A	48 V	12	201x38x41 mm	PC



Einzel- und Doppelanschluss auf einer Glasfaserverstärkter Nylonplatte, verzinkter Mutter, Gewindestange und Unterlegscheiben aus Edelstahl.
PowerPosts on glassfilled nylon base, tin plated nuts, stainless steel washers and studs.

Art.-Nr.	Gewinde thread	Anschlüsse gang	Grundplatte base
EK20711	M10	1	83 x 44 mm
EK10723	M10	2	50 x 42 mm

Koaxialsteckverbinder - Coaxial connectors


QG03001


QG03002


QG030005


QG030006

Koaxial Steckverbinder mit Schraubverschluss und einrastender Verzahnung, die Verdrehungsschutz und Festigkeit bei Vibrationen gewährleistet. Weit verbreitet für Anwendungen im unteren Frequenzbereich 0-300 MHz Passend für Kabeltyp RG213. Kabelverbindung durch Lötverbindung. Einsatz nur im Innenbereich.
Coaxial plug connections with screw closure and slotted guides to ensure immobility and tightness in case of vibration. Commonly used for applications in lower frequency range 0-300 MHz. Suitable for Cable type RG213. Cable assembly by soldering. For inside use only.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
QG03001	Kabelstecker	Plug
QG03002	Reduktionshülse für RG58	reducer to RG58
QG030005	Verbinder UHF / UHF	Connector UHF/UHF
QG030006	T-Verbinder UHF / UHF	T-Connector UHF /UHF


QG01015

Wasserdichte Rund-Steckverbinder aus Kunststoff PBT-gv. Schutzklasse nach VDO 0470 entspricht IP67. Die Kontakte sind für einen optimalen Kontakt versilbert. Spannung bis max. 50 V.
Watertight round connectors in plastic PBT-gv. Protection class acc. VDO 0470 meets IP67. All contacts are silver plated. Maximum voltage 50 V.

Kupplungs stecker coupling plug	Kupplungs-dose coupling socket	
QG01005	QG01015	Koaxial, IP65, 50 Ohm, aus PBT

Zündschloss - Ignition starter switch


EK 20112 EK 20114

Zündschloß mit Wassergeschützter Kappe. Für maximal 12 Volt, 12 Ampere. 3 Positionen
Ignition starter switch with waterproof cap. For max. 12 V, 12 A. 3 positions

Art.-Nr.	Schaft-Ø stern-Ø	Schaftlänge stern length
EK20112	20 mm	33 mm
EK20114	20 mm	30 mm


EK 20115 EK 20120 EK 20122

Zündschloß ohne Wassergeschützter Kappe. Für maximal 12 Volt, 4 Positionen
Ignition starter switch without waterproof cap. For max. 12V, 4 positions

Art.-Nr.	Schaft-Ø stern-Ø	Schaftlänge stern length	
EK20115	20 mm	15 mm	ACC - Aus - Zündung - Start
EK20120	20 mm	15 mm	ACC - Aus - Zündung - Start/Choke
EK20122	20 mm	15 mm	Aus - Zündung - Start - Choke

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Relaisbox - Contactors

Die Relaisbox und Umpolrelaisbox T6315 oder T6415 sind für die Steuerung von Ankerwinden und Verholwinden geeignet. Vereinfachte Installation durch externen Anschluss.
The contactor and reversing contactor units T6315 or T6415 are capable of to operating electric motors for windlasses and capstans. Thanks to their external connections, they are very easy to install.



Art.-Nr.	Farbe colour	max. Motor W	Spannung Voltage
QET621512000	Relaisbox - Contactor	1000 W	12 V
QET631512000	Relaisbox - Contactor	2500 W	12 V
QET631524000	Relaisbox - Contactor	3000 W	24 V
QET641512000	Umpolrelais - Reversing contactor	2500 W	12 V
QET641524000	Umpolrelais - Reversing contactor	3000 W	24 V

Schutzschalter - Circuit breaker

Der hydraulische automatische Schutzschalter Quick® gewährleistet eine spezifische Gleichstromsicherung. Er wird bei Überstrom ausgelöst und unterbricht den Stromkreis. Die Rücksetzung des Schutzschalters erfolgt von Hand. Er ist bis 80 V einsetzbar.
Quick® „slow burn" hydraulic magnetic circuit breakers offer protection when using direct currents. In over current situations they will trip, break the circuit and protect the equipment, they may be reset manually and are suitable up to 80 Vdc.





Art.-Nr.		max. Strom max. power
QIWCB0400000		40 A
QIWCB0500000		50 A
QIWCB0600000		60 A
QIWCB0800000		80 A
QIWCB1000000		100 A



Schutzschalter sind träge ausgelegt. - Circuit breaker are slow-blowers

Art.-Nr.		max. Strom max. power
QI2310125		125 A
QI2310150		150 A
QI2310200		200 A



Schutzschalter sind träge ausgelegt. - Circuit breaker are slow-blowers

Kabelbinder - Zip ties

Kabelbinder zum Anschrauben aus widerstandsfähigem Nylon 6
Resistant screw on Zip ties made of Nylon 6



Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 50	Typ type		B mm	L mm
TD90383	TD90385	schwarz	black	10	290
TD90384	TD90386	weiß	white	10	290

Schraubkabelschuhe - Screw cable lugs

Schraubkabelschuhe nach DIN46227 E-CU gem. EN 13600, gestanzt, blank gebeitzt mit verzinkten Stahlschrauben DIN84/DIN933.
Screw cable lugs acc. to DIN46227 E-CU acc. EN13600, stamped, blank pickled with galvanized steel bolts DIN84/DIN933





Art.-Nr. VP á 2	Kabel-Ø Cable Ø	Gewinde thread	Laschen hold brackets	Schrauben bolts
PQ11608-2SB	10 - 16 mm	M8	1	2
PQ22508-2SB	16 - 25 mm	M8	2	4
PQ22510-2SB	16 - 25 mm	M10	2	4
PQ23508-2SB	25 - 35 mm	M8	2	4
PQ25010-2SB	35 - 50 mm	M10	2	4

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

VARTA High Energy Alkaline



High Energy - Die leistungsstarke VARTA für besonders energie-hungrige Anwendungen.
High Energy - The Powerful VARTA for energy intensive applications.

Art.-Nr.	Typ type	Volt	Ø x Höhe Ø x height	Kapazität capacitance	Blisterinh. blister with
VA4903	Microzelle / LR 03 / AAA	1,5 V	10,5 x 44,5 mm	1100 mAh	4 Stück
VA4906	Mignonzelle / LR 6 / AA	1,5 V	14,5 x 50,5 mm	2300 mAh	4 Stück
VA4914	Babyzelle / LR 14 / C	1,5 V	26,2 x 50,0 mm	7800 mAh	2 Stück
VA4920	Monozelle / LR 20 / D	1,5 V	34,2 x 61,5 mm	16500 mAh	2 Stück
VA4922	E-Block / 6 LR 61 / 9 V	9,0 V	26,5x17,5x48,5	550 mAh	1 Stück
VA4001	für Uhren / LR 01	1,5 V	12,0 x 30,2 mm	800 mAh	1 Stück

VARTA Spezialbatterien



Art.-Nr.	Typ type	Volt	Ø x Höhe Ø x height	Kapazität capacitance	Packmenge
VA430	für Beleuchtung	6 V	65x65x98 mm	7500 mAh	1 Stück

VARTA Photo



Mit Varta Photo Lithium Batterien ist Ihr Fotoapparat immer einsatzbereit. Die kraftvollen Lithium-Blöcke bieten digitalen und analogen Kameras extra viel Kapazität: Im Freien können daher noch mehr Fotos geschossen werden. Neben ihrer ausgesprochen hohen Leistung liegt die besondere Stärke der VARTA PHOTO Litium-Blöcke in der langen - und nahezu verlustfreien - Lagerfähigkeit der Zellen.
With Varta Photo Lithium Batteries your camera is ready for action. Powerful lithium blocks offer extra capacity for digital and analog cameras. More photos than ever can be taken outdoors. Varta Photo Lithium Blocks do not only excel by very high performance, they can also be stored for long periods at nearly no loss of energy.

Art.-Nr.	Typ type	Volt	Ø x Höhe Ø x height	Kapazität capacitance	Blisterinh. blister with
VA6205	CR123A	3 V	17,0 x 34,5	1600 mAh	1 Stück

Knopfzellen - Button Cells



VA 6032



VA 4176

Knopfzelle für elektronische Geräte
Elecronic coin cell CR2032 for electric devices

Art.-Nr.	Typ type	Volt	Ø x Höhe Ø x height	Kapazität capacitance	Blisterinh. blister with
VA6032	CR 2032	3,0 V	20,0 x 3,2 mm	180 mAh	1 Stück

Silberoxid & Alkalimangan Knopfzelle
Silver oxide & Alkaline button cell

VA4176	SR 44	1,55 V	11,6 x 5,4 mm	155 mAh	1 Stück

PVC-TAPE



selbstklebendes PVC Folienband
self-adhesive PVC tape

Art.-Nr.	Packmenge package
PSC1904-24	Karton mit 24 Rollen, sortiert

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Elektrokabel - Electric cable

H07VK

Art.-Nr. schwarz VP à 10 m	Art.-Nr. schwarz VP à 100 m	Art.-Nr. rot VP à 10 m	Art.-Nr. rot VP à 100 m	Ø mm²
KW070159-10	KW070159-100	KW070156-10	KW070156-100	1,5 mm²
KW070259-10	KW070259-100	KW070256-10	KW070256-100	2,5 mm²
KW070409-10	KW070409-100	KW070406-10	KW070406-100	4,0 mm²
KW070609-10	KW070609-100	KW070606-10	KW070606-100	6,0 mm²

Art.-Nr. schwarz VP à 1 m		Art.-Nr. rot VP à 1 m		Ø mm²
KW071009		KW071006		10,0 mm²
KW071609		KW071606		16,0 mm²





Einadrige Leitung H07VK mit seewasserbeständiger PVC Isolierung gemäß VDE 0281 Teil 3. Nennspannung 450/750V.
PVC selbstverlöschend nach VDE0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Temperaturbereich -40°C bis +70°C.

Kupfer, blank, feindrähtig Klasse 5

H05VV-F



Zweiadrige Leitung mit Zweifacher, seewasserbeständiger PVC Isolierung Ideal für Navigationslaternen, Pumpen und anderen Verbrauchern.
PVC selbstverlöschend nach VDE0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Kupfer, blank, feinstdrähtig



Art.-Nr. 2-adrig VP à 10 m	Art.-Nr. 2-adrig VP à 100 m	Querschnitt cross section
KW2801528-10	KW281528-100	2x 1,5 mm²
KW2802528-10	KW282528-100	2x 2,5 mm²

BLKY



Zweiadrige, hochflexible Leitung mit seewasserbeständiger PVC Isolierung. Nennspannung 80V.
Temperaturbereich -25°C bis +70°C.

Kupfer, blank, feinstdrähtig



Art.-Nr. 2-adrig VP à 1 m		Querschnitt cross section
KW2716069		2x 16 mm²
KW2725069		2x 25 mm²
KW2735069		2x 35 mm²
KW2750069		2x 50 mm²

OZ600



Dreiadrige Leitung für Mess- und Kontrollzwecke. Jede Ader ist durchgängig mit den Ziffern 1-3 gekennzeichnet. Geeignet für trockene, feuchte und nasse Räume. Schwarzer Spezial-PVC Außenmantel.
PVC selbstverlöschend nach VDE0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Kupfer, blank, feinstdrähtig



Art.-Nr. 3-adrig VP à 1 m		Querschnitt cross section
KW600375		3x 0,75 mm²
KW600315		3x 1,5 mm²

Wie wird der optimale Kabelquerschnitt ermittelt?
Um Spannungsverlust und Kabelerwärmung so gering wie möglich zu halten ist es notwendig den benötigten Querschnitt zu berechnen. Hierzu benötigt man den **Leitwert des Kupfers (56)** und den maximal zulässigen **Spannungsverlust**. Dieser wird bei Positionslaternen mit 5% der Bordnetzspannung angegeben (5% von 12V Bordnetz = 0,6V) bzw. 7% bei sonstigen Verbrauchern (7% von 12V Bordnetz = 0,84V)
Weiterhin benötigt man die genutzte **Stromstärke** des Verbrauchers in Ampere (Watt / Bordnetzspannung).

Formel:
Querschnitt = 2 x Kabellänge x Stromstärke (A) / 56 x Spannungsverlust

Bei einer 25W / 12V Positionslaterne mit 12m Kabellänge ergibt sich also folgende Gleichung:
2 x Kabellänge (12) x 2,1A (Watt / Volt) / 56 x 0,6V (5% Bordnetzspannung)

USB Steckdosen - USB Power Sockets

USB Einbau Doppel-Ladesteckdose.12 / 24 V. Ausgang USB 5 V, 2x 2,5 A.
Mit 4 Schrauben zu befestigen. Zugehörige Berker Abdeckkappen finden Sie am Ende des Kapitels. Nur für den Einsatz im Innenbereich.

USB mounting double charging socket 12 / 24 V. Output USB 5 V, 2x 2,5 A
4-hole screw mount. You will find related Berker Covers at the end of this chapter. Only for indoor use.

Art.-Nr.	Typ type	Montageplatte mounting plate	USB
QB1109	rechteckig - rectangular	59,5 x 59,5 mm	USB A + USB A





BERKER Abdeckkappen finden Sie auf Seite
You will find BERKER covers on Page **555**

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

USB Steckdosen - USB Power Sockets



USB Einbau Doppel-Ladesteckdose mit Abdeckkappe,12 / 24 V. Ausgang USB 5 V, 2x 2,1 A. Einbauloch 29 mm Ø. Mit LED Ladelicht

USB mounting double charging socket with cap 12 / 24 V. Output USB 5 V, 2x 2,1 A. Mounting hole 29 mm Ø. With LED Power indicator.

Art.-Nr.	Farbe colour	Montageplatte mounting plate
UM12VDUSB-B	schwarz - black	60 x 43 mm
UM12VDUSBW-B	weiß - white	60 x 43 mm



USB Einbau Doppel-Ladesteckdose und Zigarettenanzünderanschluss mit Abdeckkappen,12 / 24 V. Ausgang USB 5 V, 2x 2,1 A - Zigarettenanzünder 12 V bis max. 20A.
Einbauloch 2x 29 mm Ø. Mit LED Ladelicht am USB Port

USB mounting double charging socket and 12V receptacle with cap 12 / 24 V. Output USB 5 V, 2x 2,1 A - 12 V DC output up to 20 A max. Mounting hole 2x 29 mm Ø. With LED Power indicator.at USB

Art.-Nr.	Farbe colour	Montageplatte mounting plate
UM12VCOMBO-B	schwarz - black	105 x 45 mm
UM12VCOMBOW	weiß - white	105 x 45 mm



USB Lade-Einbausteckdose 12 / 24 V. Ausgang 5 V, 1x 3 A. Einbauloch 28 mm Ø
USB mounting charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 1x 3 A. Mounting hole 28 mm Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Montageplatte mounting plate	USB
QG02451	QG02451-SB	rund - round	Ø 36 mm	USB A



USB Lade-Einbausteckdose USB A und USB C. 12 / 24 V. Ausgang 5 V, 3,6 A max. Einbauloch 28 mm Ø
USB mounting charging socket USB A and USB C. 12 / 24 V. Output 5 V, 3,6 A max. Mounting hole 28 mm Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Montageplatte mounting plate		
QG02452	QG02452-SB	rund - round	Ø 36 mm	mit LED	with LED
QG02453	-	rund - round	Ø 36 mm	ohne LED	without LED



USB Lade-Einbausteckdose USB A (QuickCharge 18W) und USB C (PowerDelivery 30W). 12 / 24 V. Einbauloch 28 mm Ø
USB mounting charging socket USB A (QuickCharge 18W) and USB C (PowerDelivery 30W). 12 / 24 V. Mounting hole 28 mm Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Montageplatte mounting plate		
QG02463	QG02463-SB	rund - round	Ø 36 mm	ohne LED	without LED



Lade-Einheit mit USB A und USB C sowie Universalsockel "Zigarettenanzünder". 12 / 24 V. Ausgang 5 V, 3,6 A. Vorverdrahtet
Charging unit USB A and USB C and universal socket "cigarette lighter". 12 / 24 V. Output 5 V, 3,6 A. Pre wired

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Montageplatte mounting plate
QG02462	QG02462-SB	rechteckig - square	144 x 56 mm



Einbaublende zum Bestücken mit USB Ladebuchsen, Universalsockel "Zigarettenanzünder" und Schaltern mit 28 mm Einbauloch und 36 mm Øa.
Panel for fitting USB charging sockets, universal base "cigarette lighter" and switches with 28 mm mounting hole and 36 mm Ø outside.

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Montageplatte mounting plate
QG02461	QG02461-SB	rechteckig - square	144 x 56 mm



USB Ladekabel USB C auf USB C. USB 2.0 bis 3 A mit Baumwolle umflochten.
USB charging cable USB C to USB C. USB 2.0 bis 3 A braided with cotton.

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Länge length
QG02019	QG02019-SB	1 m

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

USB Steckdosen - USB Power Sockets

USB Doppelladestecker, winkelbar 12 / 24 V, Ausgang 5 V, 2x 2,5 A. Stecker passend für Zigarettenanzünder Dosen. USB A + USB A
USB bendable double charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 2x 2,5 A. Plug fits in cigarette lighter sockets. USB A and USB A

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type		USB
QG02441	QG02441-SB	Zigarettenanzünder	Cigarette lighter plug	USB A + USB A



USB Doppelladestecker, winkelbar 12 / 24 V, Ausgang 5 V, 3,6 A max. Stecker passend für Zigarettenanzünder Dosen. USB A + USB C
USB bendable double charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 3,6 A max. Plug fits in cigarette lighter sockets. USB A and USB C

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type		USB
QG02442	QG02442-SB	Zigarettenanzünder	Cigarette lighter plug	USB A + USB C



USB Ladestecker, angewinkelt 12 / 24 V, Ausgang 5 V, 3 A. Stecker passend für 12 mm Normsteckdosen. 1x USB C
USB charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 3 A. Plug fits for 12 mm standard sockets. 1x USB C

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type		USB
QG02466	QG02466-SB	12mm Normstecker	12mm standard plug	USB C



USB Lade-Aufbausteckdose flach 12 / 24 V. Ausgang 5 V, 1x 3 A. Anschlusskabel wird mitgeliefert.
USB surface mounting charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 1x 3 A. Connection cable included

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Abmessung measure	USB
QG02431	QG02431-SB	Aufbau - surface mount	L42 x B34 x H15 mm	USB A



USB Lade-Aufbausteckdose 12 / 24 V. Ausgang 5 V, 3,6 A max. Anschlusskabel inklusive
USB surface mounting charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 3,6 A max. Connection cable incl.

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Abmessung measure	USB
QG02456	QG02456-SB	Aufbau - surface mount	L87 x B34 x H31 mm	USB A + USB C



USB Lade-Aufbausteckdose 12 / 24 V. Ausgang 5 V, 3,6 A max. Anschlusskabel inklusive.
USB surface mounting charging socket 12 / 24 V. Output 5 V, 3,6 A max. Connection cable incl.

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Abmessung measure	USB
QG02465	QG02465-SB	Aufbau - surface mount	Ø 59 x H24 mm	USB A + USB C



USB Einbau Doppel-Ladesteckdose mit Abdeckkappe,12 / 24 V. Ausgang USB 5 V, 2x 2,5 A. Einbauloch 28 mm Ø
USB mounting double charging socket with cap 12 / 24 V. Output USB 5 V, 2x 2,5 A
Mounting hole 28 mm Ø

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Typ type	Montageplatte mounting plate	USB
QG02411	QG02411-SB	rund - round	Ø 36 mm	USB A + USB A
QG02421	QG02421-SB	rechteckig - rectangular	60 x 40 mm	USB A + USB A



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

CEE Stecker - CEE Plugs

EC 11



CEE Winkelstecker 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE angle plug 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

Art.-Nr.	Beschreibung description		
EC11	CEE-Winkelstecker mit Kabelknickschutz CEE angle plug with cable sleeve support	230 V	16 A

EC 12



CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

EC12	CEE-Stecker Typ "TWIST" CEE plug type "TWIST"	230 V	16 A

CEE Montagestecker - CEE installation plugs

EC 50





CEE Wandstecker 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE built in plug 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

Art.-Nr.	Beschreibung description		
EC50	Einbaustecker, witterungsbeständig, 102 x 163 mm built in plug, weatherproofed, 102 x 163 mm	230 V	16 A

EC 42





CEE Caravan Einbaustecker 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE Caravan built in plug 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

EC42	CEE-Caravan - Einbaustecker, weiß CEE-Caravan built in plug, white	230 V	16 A

EC 52



CEE Aufbaustecker 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE surface mount plug 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

EC52	CEE - Aufbaustecker CEE surface mount plug	230 V	16 A

● Buchse CEE
▲ Stecker CEE
● Buchse Schuko
▲ Stecker Schuko

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

CEE Montage Kupplungen - CEE installation sockets

CEE Aufbaukupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE surface mount socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

Art.-Nr.	Beschreibung description		
EC51	CEE-Aufbaubuchse CEE-surface mount socket	230 V	16 A


EC 51

CEE Caravan Anbaudose gerade, 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE Caravan surface mount socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

EC45	CEE Anbaudose gerade CEE panel mount socket	230 V	16 A


EC 45

CEE Kupplungen - CEE Sockets

CEE Kupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

Art.-Nr.	Beschreibung description		
EC22	CEE-Kupplung Typ "TWIST" CEE Socket type "TWIST"	230 V	16 A


EC 22

CEE Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole, IP44 splash water proofed

EC21	CEE-Winkelkupplung mit Kabelknickschutz CEE angled socket with cable sleeve support	230 V	16 A


EC 21

CEE Adapter - CEE Adapter

CEE Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig, mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, IP44 spritzwassergeschützt
CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole, with integrated grounded socket, IP44 splash water proofed

Art.-Nr.	Beschreibung description	Kabellänge m	Querschnitt mm²		
EC40	CEE-Winkelkupplung und Schuko Steckdose. CEE angled socket and Schuko socket	-	-	230 V	16 A


EC 40

Stromverteiler MIXO Caravan, IP44 spritzwassergeschützt
Eingang: 1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm²
mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig
Ausgang: 2x CEE Steckdosen 230 V - 16 A - 3 polig und 1x Schutzkontaktsteckdose
CEE distribution box MIXO Caravan, IP44 splash water proofed
inlet: 1,5m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm²
with CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole
outlet: 2x CEE sockets 230 V - 16 A - 3 pole and 1x grounded socket

EC41	CEE-Kombiverteiler CEE- allround distribution box	1,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A


EC 41

CEE Adapterleitung Caravan
1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit Schutzkontaktstecker und CEE Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, IP44 spritzwassergeschützt, geprüft nach IEC60309 und DIN VDE 0620-1
CEE Adapter cable Caravan
1,5m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with grounded plug and CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole and integrated grounded socket. IP44 splash water proofed, tested according to IEC60309 and DIN VDE 0620-1

EC43	CEE-Kombiverteiler CEE distribution cable	1,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A


EC 43

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

CEE Adapter - CEE Adapter



CEE Adapterleitung Caravan
1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig und CEE Winkelkupplung 230 V - 16 A - 3 polig mit integrierter Schutzkontaktsteckdose, IP44 spritzwassergeschützt
CEE Adapter cable Caravan
1,5m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole and CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole and integrated grounded socket. IP44 splash water proofed,

EC39	CEE-Kombiverteiler Typ "TWIST" CEE distribution cable type "TWIST"	1,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A



CEE Adapterleitung Caravan
schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit Schutzkontaktstecker und CEE Kupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE Adapter cable Caravan
heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with grounded plug and CEE angled socket 230 V - 16 A - 3 pole. IP44 splash water proofed

EC34	CEE-Adapterkabel Typ "TWIST" CEE Adapter cable type "TWIST"	0,4 m	3 x 2,5	230 V	16 A
EC38	CEE-Adapterkabel Typ "TWIST" CEE Adapter cable type "TWIST"	3,0 m	3 x 2,5	230 V	16 A



CEE Adapterleitung Caravan
schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe, IP44 spritzwassergeschützt
CEE Adapter cable Caravan
heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole and grounded socket equipped with protection cap. IP44 splash water proofed

EC36	CEE-Adapterkabel Typ "TWIST" CEE Adapter cable type "TWIST"	0,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A
EC37	CEE-Adapterkabel Typ "TWIST" CEE Adapter cable type "TWIST"	1,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A



CEE Adapterleitung NEMA
0,5 m schwere Gummischlauchleitung H07BQ-F 3G 2,5 mm² mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig und NEMA L6 Kupplung mit Schutzkappe und Kontroll-LED , IP44 spritzwassergeschützt.
CEE Adapter cable NEMA
0,5 m heavy rubberized wire H07BQ-F 3G 2,5 mm² with CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole and NEMA L6 socket equipped with protection cap and LED power indicator. IP44 splash water proofed

EC801	CEE-Adapterkabel CEE Adapter cable	0,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A
EC815	CEE-Adapterkabel CEE Adapter cable	15,0 m	3 x 2,5	230 V	16 A
EC825	CEE-Adapterkabel CEE Adapter cable	25,0 m	3 x 2,5	230 V	16 A

● Buchse CEE
▲ Stecker CEE
● Buchse Schuko
▲ Stecker Schuko


Schuko-Stecker

CEE-Stecker


NEMA-Stecker



TWIST INSIDE

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

CEE - Verlängerungen - CEE extension cable

CEE Verlängerung Caravan
1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit CEE Stecker und Kupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE extension cable Caravan
1,5 m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with CEE plug and socket 230 V - 16 A - 3 pole. IP44 splash water proofed



Art.-Nr.	Beschreibung description	Kabellänge m	Querschnitt mm²		
EC33	CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST" CEE extension cable type "TWIST"	1,5 m	3 x 2,5	230 V	16 A

CEE Verlängerung Caravan
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit CEE Stecker und Kupplung 230 V - 16 A - 3 polig, IP44 spritzwassergeschützt
CEE extension cable Caravan
Heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with CEE plug and socket 230 V - 16 A - 3 pole. IP44 splash water proofed



EC63	CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST" CEE extension cable type "TWIST"	15 m	3 x 2,5	230 V	16 A
EC62	CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST" CEE extension cable type "TWIST"	25 m	3 x 2,5	230 V	16 A

CEE Panzerverlängerung K35 AT -N07 V3V3-F 3G2,5
Leitung ist mechanisch hoch belastbar, K35 kälteflexibel bis -35°C , Kabelmantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff, Mantelfarbe gelb, mit CEE – Stecker und Kupplung 230V – 16A -3 polig
Geprüft nach OVE 8241-55, EN 60309
CEE armored extension K35 AT -N07 V3V3-F 3G2.5
Cable is mechanically highly resilient, K35 cold-flexible down to -35°C, cable sheath made of highly flexible special plastic, sheath color yellow, with CEE plug and coupling 230V - 16A -3 poles
Tested according to OVE 8241-55, EN 60309



EC61Y	CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST" CEE extension cable type "TWIST"	10 m	3 x 2,5	230 V	16 A
EC62Y	CEE-Verlängerungskabel Typ "TWIST" CEE extension cable type "TWIST"	25 m	3 x 2,5	230 V	16 A

CEE Camping-Caravan Kabeltrommel 230 V
25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm² mit CEE Stecker 230 V - 16 A - 3 polig,
Ausgang: 2x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel und 1x CEE Steckdose 230 V - 16 A - 3 polig.
Trommelkörper aus robustem, hochfesten Spezialkunststoff - Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell - mit Leitungsführung und ergonomisch geformten Haltegriff - Thermoschutzschalter - IP44 spritzwassergeschützt
CEE Camping-Caravan cable drum
25 m heavy rubberized wire H07RN-F 3G 2,5 mm² with CEE plug 230 V - 16 A - 3 pole.
Outlet: 2x grounded socket mit protective cap and 1x CEE socket 230 V - 16 A - 3 pole.
Drum made of sturdy and durable special plastics - shock absorbing, stable galvanized pedestal - with cable management and ergonomic shaped handle - with thermal protection switch - IP44 splash water proofed



EC60	CEE-Kabeltrommel Typ "TWIST" CEE cable drum type "TWIST"	25 m	3 x 2,5	230 V	16 A

Verbindungsbox - Connector Box

ElektroSafe Verbindungsbox
Verbindungsbox mit Schnappverschluss, zum Schutz einer Schuko Steckverbindung. Verhindert versehentliches Trennen der Verbindung und schützt vor Feuchtigkeit. Öffnen und verschließen ohne Werkzeuge. Schutzklasse IP44. Nicht geeignet für CEE Stecker
ElectroSafe Connector Box
Connector box with snap lock to protect a Schuko plug connection. Prevents accidental disconnection and protects against moisture. Open and close without tools. Protection class IP44. Not suitable for CEE plugs



EC44	rot - red

● Buchse CEE
▲ Stecker CEE
● Buchse Schuko
▲ Stecker Schuko

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

CEE - Stecker - CEE - Connectors



Art.-Nr.	Beschreibung description	
EC911	CEE-Stecker, max. 24 V - 32 A	CEE-Plug, max. 24 V - 32 A
EC921	CEE Kupplung, max. 24 V - 32 A	CEE Socket, max 24 V - 32 A
EC931	CEE Aufbausteckdose, max. 24 V - 32 A	CEE surface mount socket, max 24 V - 32 A
EC961	CEE Einbausteckdose, max. 24 V - 32 A	CEE panel mount socket, max. 24 V - 32 A

Landanschlusseinheit - Shore connection unit



Landanschlusseinheit für die Montage an Bord mit FI / LS Schutzschalter, inkl. Schuko-Steckdose.
FI / LS Schutzschalter (RCBO) 16 A, B 30 mA, 2-polig für 230 V / 50 Hz.
Das graue Mini-Gehäuse hat eine transparente Frontabdeckung und Schutzart IP65.
Schuko-Steckdose mit Abdeckung und Schutzart IP54.
Die einzelnen Komponenten (Gehäuse / Schutzschalter) sind nicht montiert.
Die Installation muss durch einen Fachmann erfolgen.
Shore connection unit for installation on board with FI / LS circuit breaker incl. SCHUKO socket.
FI / LS circuit breaker (RCBO) 16 A, B 30 mA, 2-pole for 230 V / 50 Hz.
The grey mini housing has a transparent front cover and protection class IP65.
Schuko-socket with cover according protection class IP54
The individual components (housing / circuit breaker) are not assembled.
The installation must be made by a specialist.

Art.-Nr.	Steckdose Socket	B mm	H mm	T mm
EC7122	Typ F - SCHUKO (Deutschland)	98 mm	248 mm	98 mm



Verschraubbare Kabeldurchführung, passend für EC7122
Screwable cable gland, suitable for EC7122

Art.-Nr.		Kabel Ø Cable Ø
EC731-2	per Paar - by pair	12 - 18 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

NEMA L5 Kupplung 16 A - NEMA L5 Socket 16 A

16 A

MARINCO Landanschlusskupplung 230 V - 16 A. Passend für US NEMA L5
MARINCO shore power socket 230 V - 16 A. Fits for US NEMA L5

Art.-Nr.	Beschreibung description
UM199114	Komplettset mit Außenhülle, Kupplung und Abdeckkappe Complete Set with outer cover, connector and cap
UM305CRCXNPK	Kupplung, einzeln für Außenhülle UM103RNXPK Female connector for outer cover UM103RNXPK
UM103RNXPK	Außenhülle, einzeln für Kupplung UM305CRCXNPK Outer Cover for female connector UM305CRCXNPK



NEMA L5 Kupplung 16 A - NEMA L5 Socket 16 A

16 A

MARINCO Landanschlusskupplung Einbau mit Edelstahl Blende und Abdeckung 230 V - 16 A Geschützt nach IP56. Passend für US NEMA L5
MARINCO built in shore power socket with stainless steel bezel and cap 230 V - 16 A. IP56 protection. Fits for US NEMA L5

Art.-Nr.	Beschreibung description		
UM303SSEL-BX	Einbaukupplung, IP56, Edelstahl built in socket, IP56, Stainless Steel	230 V	16 A



NEMA L5 Kupplung 16 A - NEMA L5 Socket 16 A

16 A

MARINCO Landanschlusskupplung Einbau, 230 V - 16 A. Passend für US NEMA L5
MARINCO built in shore power socket, 230 V - 16 A. Fits for US NEMA L5

Art.-Nr.	Beschreibung description		
UM301EL-BX	Einbaukupplung, Kunststoff, weiß built in socket, Plastic, white	230 V	16 A



NEMA L5 Kupplung 32 A - NEMA L5 Socket 32 A

32 A

MARINCO Landanschlusskupplung 230 V - 32 A. Passend für US NEMA L5
MARINCO shore power socket 230 V - 32 A. Fits for US NEMA L5

Art.-Nr.	Beschreibung description
UM199115	Komplettset mit Außenhülle, Kupplung und Abdeckkappe Complete Set with outer cover, connector and cap



NEMA L5 Kupplung 32 A - NEMA L5 Socket 32 A

32 A

MARINCO Landanschlusskupplung Einbau mit Edelstahl Blende und Abdeckung 230 V - 32 A Geschützt nach IP56. Passend für US NEMA L5
MARINCO built in shore power socket with stainless steel bezel and cap 230 V - 32 A. IP56 protection. Fits for US NEMA L5

Art.-Nr.	Beschreibung description		
UM6371ELX	Einbaukupplung, IP56, Edelstahl, ohne Gehäuse built in socket, IP56, Stainless Steel, without housing	230 V	32 A
UM6371EL-BX	Einbaukupplung, IP56, Edelstahl, mit Gehäuse built in socket, IP56, Stainless Steel, with housing	230 V	32 A



NEMA L5 Kupplung 32 A - NEMA L5 Socket 32 A

32 A

MARINCO Landanschlusskupplung Einbau, 230 V - 32 A. Passend für US NEMA L5
MARINCO built in shore power socket, 230 V - 32 A. Fits for US NEMA L5

Art.-Nr.	Beschreibung description		
UM6351EL-BX	Einbaukupplung, Kunststoff, weiß built in socket, Plastic, white	230 V	32 A



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!







Gerade auf kleinem Raum kommt es auf perfekte Integration eines Schalters an. Der Berker Integro Flow bildet hier ein besonders gelungenes Beispiel. Mit seiner gewölbtem Oberfläche fügt er sich perfekt in jede Umgebung ein – und leistet auf kleinem Raum einen großartigen Job.

- Ultrakompakte Bauweise – besonders geeignet für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen, Kücheneinrichtungen, Elektrogeräten oder für den Möbelbau und Sanitärbereich
- Erfüllt auch spezielle Anforderungen, etwa im Boots- und Schiffsbau sowie im Laborbereich
- Modulares Produktkonzept
- Individuelle Kundenwünsche zu Farben, Bedruckungen und Materialien realisierbar

Especially in a small space, it depends on perfect integration of a switch. The Berker Integro Flow is a particularly good example. With its curved surface it fits perfectly into any environment - and making a great job in small space.

- Ultra Compact design - especially suitable for use in recreational vehicles, kitchen equipment, electrical appliances or for making furniture and sanitary areas.
- Meets your specific requirements, such as in boat and ship building as well as in the laboratory
- Modular product concept
- Individual customer requests to colours, prints and materials feasible

Schuko Steckdosen - Schuko Power outlets



Schuko Steckdosen für 4-Loch Schraubbefestigung
Bauart nach DIN 49440, Verbindungsklemmen nach VDE0620-1.
Nennspannung 250 V, Nennstrom 16 A
Schuko Power Outlets for 4-hole screw mount
Construction according to DIN 49440, Connection terminals according to VDE0620-1
Nominal voltage 250 V, rated current 16 A

Art.-Nr.	Beschreibung description			max. V	max. A
QB0101	polarweiß glänzend	polar white glossy		250 V	16 A
QB0108	braun matt	brown frosted		250 V	16 A
QB0109	schwarz matt	black frosted		250 V	16 A

Wechselschalter - Toggle switch



Wechselschalter für 4-Loch Schraubbefestigung mit Schraubklemmen
Nennspannung 250 V, Schaltstrom 16 AX
Toggle switch for 4-hole screw mount with screw down terminals
Nominal voltage 250 V, switch current 16 AX

Art.-Nr. einfach single	Art.-Nr. doppelt double	Beschreibung description			max. V	max. A
QB0200	QB0300	chrom matt	chrome frosted		250 V	16 A
QB0201	QB0301	polarweiß glänzend	polar white glossy		250 V	16 A
QB0208	QB0308	braun matt	brown frosted		250 V	16 A
QB0209	QB0309	schwarz matt	black frosted		250 V	16 A

12 / 24 V Steckdosen - 12 / 24 V Power outlets



12 / 24 V Steckdosen für 4-Loch Schraubbefestigung
Nennspannung 12 - 24 V, Nennstrom bei 1,5 mm² max. 15 A, bei 2,5 mm² max 20 A
12 / 24 V Power Outlets for 4-hole screw mount
Nominal voltage 12 - 24 V, rated current with 1,5 mm^2 15 A, with 2,5 mm^2 max 20 A

Art.-Nr.	Beschreibung description			Nennspannung nom. voltage	Nennstrom rated current
QB1001	polarweiß glänzend	polar white glossy		12 - 24 V	15 / 20 A
QB1008	braun matt	brown frosted		12 - 24 V	15 / 20 A
QB1009	schwarz matt	black frosted		12 - 24 V	15 / 20 A

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rahmen - Frames

Rahmen für alle Berker Integro Flow Steckdosen und Schalter. Lieferbar als 1-Fach, 2-Fach und mit Klappdeckel. Durch diese separaten Rahmen können Sie das Design der Schalter frei wählen.
Breite 59,5 mm, Länge 59,5 mm einfach und 119,0 mm doppelt.
Frames for all Berker Integro Flow Power outlets and switches. Available as single, double and hinged frame. You can chose your individual design through this framework.
Width 59,5 mm, Length 59,5 mm single and 119,0 mm with double frame



Art.-Nr. 1-Fach	Art.-Nr. 2-Fach	Art.-No. Klappdeckel	Beschreibung description	
QB0400	QB0500	QB0600	chrom matt	chrome frosted
QB0401	QB0501	QB0601	polarweiß glänzend	polar white glossy
QB0408	QB0508	QB0608	braun matt	brown frosted
QB0409	QB0509	QB0609	schwarz matt	black frosted

Distanzring 10 mm - Spacer ring 10 mm

Zur Reduzierung der Einbautiefe von Schaltern und Tastern um 10 mm.
For 10 mm reduction in installation depth of switches and buttons.



Art.-Nr.			Beschreibung description	
QB0700			chrom matt	chrome frosted
QB0701			polarweiß glänzend	polar white glossy
QB0708			braun matt	brown frosted
QB0709			schwarz matt	black frosted

Aufbaugehäuse - Surface mount housing

Lieferbar als flache Version mit 16 mm Höhe und als hohe Version mit 41 mm. Ausgestattet mit einer Zugentlastung
Available as flat version with 16 mm height and as high version with 41 mm. Equipped with one cable stain relief.



Art.-Nr. flach - flat	Art.-Nr. hoch - high		Beschreibung description	
QB0801	QB0901		polarweiß glänzend	polar white glossy
	QB0908		braun glänzend	brown glossy
QB0809	QB0909		schwarz glänzend	black glossy

Zubehör - Accessories



Berührungsschutzdose mit 45 mm Ø. Vier Leitungsöffungen für bis zu 12 mm Ø und einer Einbautiefe von 35,5 mm. Ausgestattet mit einer Zugentlastung. Schwer entflammbar nach VDE0606-1.
Protective socket with 45 mm Ø. Four cable entries for up to 12 mm Ø. Mounting depth 35,5 mm. Equipped with a cable stain relief. Flame retardant according to VDE0606-1

Art.-Nr.		
QB1209	grau	grey



IP44 Dichtung für Steckdosen und für Wippschalter ohne geteilter Wippe.
IP44 seal for power outlets and toggle switches without shared rocker.

Art.-Nr.		
QB1309	schwarz	black

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sicherheit und Flaggen

8

Ankerbälle	ab 561
Aquamate	ab 576
Badeleitern	ab 583
Bootsmannsstühle	ab 580
Brummelhaken	ab 561
Bundesflaggen	ab 559
ClamSeal	ab 575
Erste-Hilfe-Kasten	ab 576
Flaggenstöcke und Halter	ab 562
Gastlandflaggen	ab 560
Halter für Rettungsmittel	ab 574
Hundeschwimmhilfe	ab 570
Länder-, Kreis- und Stadtflaggen	ab 559
Leckpropfen	ab 575
Lifelineaugen	ab 580
Lifelines und Lifebelts	ab 577
Lyf'Safe	ab 579
Magic Reboard	ab 582
Notfallmesser	ab 580
Protestflaggen	ab 558
Radarreflektoren	ab 564
Rettungsringe	ab 573
Safety Grab Bag	ab 576
Schallsignalanlage	ab 569
Schwimmhilfen	ab 573
Schwimmwesten	ab 570
Signalflaggen	ab 558
Signalhörner	ab 566
Signalkegel	ab 561
Spezialflaggen	ab 561
Strecktaue	ab 578
Verbandskasten	ab 576
Wantenklampen	ab 562
Wasserskiweste	ab 570
Werkzeugtaschen	ab 582
Wurfleinen	ab 574











Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Signalflaggensatz - Set of signal flags

40 Flaggen (A-Z, 0-9, I.-III. Hilfsstander und Antwortwimpel), komplett in Segeltuchtasche mit Fächereinteilung. Material Tasche Nylon, Flaggen Polyester
Polyester, containing 40 flags (A-Z, 0-9, 1st - 3rd substitute and answer flag) complete with Nylon-bag

Art.-Nr.	Nenngröße nominal size		
DV98S	20 x 30 cm	Tasche	Bag
DV98BOX	20 x 30 cm	Koffer	Box
DV99	30 x 45 cm	Tasche	Bag
DV99BOX	30 x 45 cm	Koffer	Box
DV101	40 x 60 cm	Tasche	Bag
DV100	50 x 70 cm	Tasche	Bag
DV102	60 x 73 cm	Tasche	Bag
DV103	80 x 98 cm	Tasche	Bag



Signalflaggen - signal flags

Polyester, Nenngrösse 30 x 45 cm

Polyester, nominal size 30 x 45 cm

Sprechfunk	ALFA	BRAVO	CHARLIE	DELTA	ECHO	FOXTROT	GOLF	HOTEL	INDIA
Art.-Nr. ▶	DVS-A	DVS-B	DVS-C	DVS-D	DVS-E	DVS-F	DVS-G	DVS-H	DVS-I
JULIETT	KILO	LIMA	MIKE	NOVEMBER	OSCAR	PAPA	QUEBEC	ROMEO	SIERRA
DVS-J	DVS-K	DVS-L	DVS-M	DVS-N	DVS-O	DVS-P	DVS-Q	DVS-R	DVS-S
TANGO	UNIFORM	VICTOR	WHISKEY	XRAY	YANKEE	ZULU	1. Hilfsstander	3. Hilfsstander	ANTWORT
DVS-T	DVS-U	DVS-V	DVS-W	DVS-X	DVS-Y	DVS-Z	DVSUB-1	DVSUB-3	DVS-ANSWER
NADAZERO	UNAONE	BISSOTWO	TERRATHREE	KARTEFOUR	PANTAFIVE	SOXISIX	SETTESEVEN	OKTOEIGHT	NOVENINE
DVS-00	DVS-01	DVS-02	DVS-03	DVS-04	DVS-05	DVS-06	DVS-07	DVS-08	DVS-09

Signalflaggen sind **NICHT** für die dauerhafte Außenbeflaggung geeignet.
Signal flags are **NOT** suitable for permanent outdoor usage.

Protestflaggen - Protest flags



Komplett mit Bändsel zur Befestigung am Baum. Zum Hissen einfach am unteren Band ziehen.
With a cord at the top to tie it to the boom. Pull the bottom cord and the protest flag comes out.

Art.-Nr.	Flaggengröße Flag size
RB1373	15 x 15 cm

CF3165	17 x 23,5 cm	mit Klettverschluss	with touch and close fastener
DVS-B	30 x 45 cm	Signalflagge "B" zum Hissen	signal flag "B" to hoist

Spezial Signalflaggen - Special signal flags



Notflagge rot für Binnenrevier und Bodensee
Emergency flag for inland waters & Lake Constance

Art.-Nr. 60 x 60 cm	Art.-Nr. 70 x 70 cm		Farbe colour	
DVNOT60	DVNOT70		rot	red
DVNOT60SB	-	SB-Pack	rot	red



Regattaflaggen aus Polyester im Rechteck-Format
Regatta flag made of Polyester rectangle format

Art.-Nr.	Nenngröße nominal size	Farbe colour	
DV-ROT50	50 x 60 cm	rot	red
DV-GRUEN50	50 x 60 cm	grün	green
DV-ORANGE50	50 x 75 cm	orange	orange
DV-BLAU50	50 x 75 cm	blau	blue
DV-SCHWARZ50	50 x 75 cm	schwarz	black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Bundesflaggen / Europaflaggen - Federal flag / Flag of Europe

Preiswerte und sehr robuste Polyester-Qualität
first class quality in 100% Polyester

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm	50 x 75cm	60 x 90cm	70 x 105cm
Deutschland	DVD20SB	DVD30SB	DVD40SB	DVD50SB	DVD60SB	DVD70SB
Europa EU	DVEUR20SB	DVEUR30SB	DVEUR40	DVEUR50	-	DVEUR70
Europa mit Deutschland	DVEUD20SB	DVEUD30SB	DVEUD40	DVEUD50	DVEUD60	DVEUD70
Europa mit Österreich	DVEUA20	DVEUA30				

	80 x 120cm	100x150cm	120x180cm	150x225cm
Deutschland	DVD80SB	DVD100	DVD120	DVD150
Europa EU	-	DVEUR100		
Europa mit Deutschland	DVEUD80			


Deutschland


Europa EU

Länder-, Kreis- und Stadtflaggen - States, counties and City-Flags

Deutschland	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm	50 x 75cm	60 x 90cm	70 x 105cm
Baden	DVBAD20	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	DVBW20SB	DVBW30	-	-	-	-
Bayern (Rauten & Wappen)	DVBAY20SB	DVBAY30SB	DVBAY40SB	-	-	-
Bayern (nur Rauten)	DVBAY20R	DVBAY30R	-	-	-	-
Berlin	DVBB20SB	DVBB30	DVBB40	-	-	-
Brandenburg	DVBRA20SB	DVBRA30	-	-	-	-
Bremen	DVHB20	DVHB30	-	-	-	-
Hamburg	DVHH20SB	DVHH30SB	DVHH40SB	DVHH50SB	DVHH60	DVHH70
Helgoland	DVHEL20	DVHEL30SB	DVHEL40SB	-	DVHEL60SB	DVHEL70SB
Hessen	DVHS20	-	-	-	-	-
Kiel	DVKI20	DVKI30	-	-	-	-
Köln	DVK20	DVK30	DVK40	-	-	-
Lübeck (mit Adler)	DVHL20	DVHL30	-	DVHL50	-	-
Mecklenburg	DVMEC20	DVMEC30	DVMEC40	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	DVMV20SB	DVMV30	DVMV40	-	-	-
Niedersachsen	DVNS20	DVNS30	-	-	-	-
Nordfriesland	DVNF20	DVNF30	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	DVNW20	DVNW30	-	-	-	-
Pommern	DVPOM20	DVPOM30	DVPOM40	-	-	-
Rheinland-Pfalz	DVRP20	-	DVRP40	-	-	-
Sachsen	DVSAC20SB	DVSAC30	DVSAC40	-	-	-
Sachsen-Anhalt	DVSAN20SB	DVSAN30	-	-	-	-
Schleswig-Holstein	DVSH20SB	DVSH30SB	DVSH40SB	DVSH50SB	DVSH60SB	DVSH70
- mit Wappen	DVSH20W	DVSH30W	DVSH40W	DVSH50W	-	-
Thüringen	DVTHU20	DVTHU30	-	-	-	-




Hamburg


Schleswig-Holstein mit Wappen


Rheinland-Pfalz


Thüringen


Bayern


Mecklenburg-Vorpommern

Deutschland	80 x 120cm	100x150cm	120x180cm	150x225cm
Hamburg	DVHH80	DVHH100	-	-
Helgoland	-	DVHEL100	-	DVHEL150
Schleswig-Holstein	DVSH80SB	DVSH100	DVSH120	DVSH150

Dänemark	20 x 30cm
Bornholm	DVDKB20

Artikelnummern mit Endung "SB" können bei Bedarf auch als nicht SB-Pack geordert werden. Streichen Sie in diesem Fall der Artikelnummer das "SB" am Ende.
Article numbers with "SB" ending are also available as non-self-service-pack. Please remove "SB" at the end of the requested article numbers

Beachten Sie die Vorschriften zur Flaggenführung.
Follow the regulations of flag guidance.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

GASTLANDFLAGGEN - COURTESY FLAGS


Dänemark


Grönland


Großbritannien


Schweiz


Griechenland


Spanien


Türkei


Australien

Preiswerte und sehr robuste Polyester-Qualität
first class quality in 100% Polyester

OSTSEE - BALTIC SEA

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm
Aland	DVAL20	DVAL30	
Dänemark	DVDK20SB	DVDK30SB	DVDK40
Estland	DVEST20SB	DVEST30SB	DVEST40
Finnland	DVSF20SB	DVSF30SB	DVSF40
Lettland	DVLL20SB	DVLL30	
Litauen	DVLIT20SB	DVLIT30	DVLIT40
Polen	DVPL20SB	DVPL30SB	DVPL40
Russland	DVRUS20	DVRUS30	
Schweden	DVS20SB	DVS30SB	DVS40

NORDSEE /NORDATLANTIK - NORTH SEA/NORTH ATLANTIC

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm	50 x 75cm	60 x 90cm
Belgien	DVB20SB	DVB30SB	DVB40		
Frankreich	DVF20SB	DVF30SB	DVF40		
Grönland	DVDKG20				
Großbritannien-Red Ensign	DVGB20SB	DVGB30SB	DVGB40		
Großbritannien-Union Jack	DVGB20N	DVGB30N	DVGB40N		
Schottland	DVSCO20	DVSCO30			
Irland	DVIRL20	DVIRL30			
Niederlande	DVNL20SB	DVNL30SB	DVNL40	DVNL50	DVNL60
Norwegen	DVN20SB	DVN30SB	DVN40		
Portugal	DVP20	DVP30			
USA	DVUS20	DVUS30			



EUROPA-BINNEN

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm	50 x 75cm	60 x 90cm
Bosnien Herzegowina	DVBHZ20	DVBHZ30			
Österreich	DVA20SB	DVA30SB	DVA40	DVA50	DVA60
Rumänien	DVRO20	DVRO30			
Schweiz	DVCH20SB	DVCH30SB	DVCH40SB	DVCH50SB	DVCH60SB
Slowakei	DVSK20	DVSK30			
Tschechische Rep.	DVCS20	DVCS30			
Ungarn	DVH20	DVH30	DVH40		

MITTELMEER - MEDITERRANEAN SEA

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm
Albanien	DVALB20	-	-
Balearen	DVEBAL20	DVEBAL30	DVEBAL40
Griechenland	DVGR20SB	DVGR30	-
Israel	DVISR20	DVISR30	-
Italien	DVI20SB	DVI30SB	DVI40
Korsika	DVCOR20	DVCOR30	DVCOR40
Kroatien	DVKR20SB	DVKR30SB	DVKR40
Monaco	DVMC20	DVMC30	-
Montenegro	DVMONT20	DVMONT30	-
Slowenien	DVSLO20	-	DVSLO40
Spanien	DVE20SB	DVE30	DVE40
Türkei	DVTR20	DVTR30	-
Zypern	-	DVCY30	-

PAZIFIC - PACIFIC AREA

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm
Australien	DVAUS20		

Artikelnummern mit Endung "SB" können bei Bedarf auch als nicht SB-Pack geordert werden. Streichen Sie in diesem Fall der Artikelnummer das "SB" am Ende.
Article numbers with "SB" ending are also available as non-self-service-pack. Please remove "SB" at the end of the requested article numbers

Beachten Sie die Vorschriften zur Flaggenführung.
Follow the regulations of flag guidance.

18 Flaggenleinen finden Sie auf der Seite
You will find ropes for flags on page

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

SPEZIALFLAGGEN - SPECIAL FLAGS

Preiswerte und sehr robuste Polyester-Qualität
first class quality in 100% Polyester



SPEZIAL- & SPASSFLAGGEN / SPECIAL & FUN FLAGS

	20 x 30cm	30 x 45cm	40 x 60cm	50 x 75cm	60 x 90cm
Cocktailglas	-	DVCOC30	-	-	-
Hexe	-	DVHEXE30	-	-	-
Kaffeeflagge	-	DVKAFFEE30	-	-	-
Piratenflagge	DVPIRAT20SB	DVPIRAT30SB	DVPIRAT40SB	DVPIRAT50	DVPIRAT60
Weinflagge	-	DVWEIN30	-	-	-
Frau an Bord	DVWIFE20	-	-	-	-



DVWIFE...


DVPIRAT...
DVHEXE...

FLAGGENSCHMUCK , 10 m lang - DECORATIVE FLAG LINES, length 10 m

DV98	mit Signalflaggen und -wimpeln Gr. 20 x 30 cm with signalflags 20 x 30 cm
DV97	mit Signalflaggen und -wimpeln Gr. 14 x 22 cm with signalflags 14 x 22 cm

Der Flaggenschmuck ist nicht für die dauerhafte Außenbeflaggung geeignet.
Decorative flag lines are not suitable for permanent outdoor usage.



Ankerball und Signalkegel - Signal ball and cone

Kunststoff, schwarz, 2 Platten zum Ineinander stecken
plastic, black, two slices to compose

Art.-Nr.	Ø		
MB7070	350 mm	Ankerball	Signal Ball
MB7080	470 mm	Signalkegel	Sinal Cone
MB70SET		Set aus Ball und Kegel	Set with Ball and Cone



Flagleinenwirbel - Swivel for burgee-halyards

Art.-Nr.	Beschreibung description
PA10001	Messing-Brummelhaken, zum schnellen Befestigen der Signal- oder Gastlandflaggen an der Flaggleine, per Satz 2 Stück. Länge ca. 7,7 cm brass brummel hooks, for fast and easy setting of signal and courtesy flags, set with 2 pieces. Length approx. 7,7 cm



Brummelhaken

einfache, aber sichere Konstruktion (per Stück, -2SB = 1 Paar, -10 = 5 Paar)
special hooks for burgee-halyards .e.g. (per piece, -2SB = 1 pair, -10 = 5 pairs)

Art.-Nr. VP à 2	Art.-No. VP à 10	Länge mm	Tau-Ø mm	Material
HA75-2SB	HA75-10	26	5	Nylon
HA74-2SB	HA74-10	36	6	Aluminium
HA174-2SB	HA174-10	50	10	Aluminium





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Wanten-Klampe - Shroud cleat





aus Hart-Kunststoff zum Aufschrauben auf Wanten von 4 mm bis zu 8 mm
black plastic material, fitting shrouds from 4 mm up to 8 mm Ø

Barton MARINE

Art.-Nr.	Beschreibung decrpition
BT52110	100 mm Standard-Klampe

Art.-Nr.	Beschreibung decrpition
BT52111	100 mm Klampe mit großem Auge

Flaggstockhalter - flag pole bracket



Flaggenstockhalter aus Edelstahl A4-AISI316 zur Montage an der Reeling mit 25 mm Außendurchmesser. Mit beigefügtem Adapter für Rohr-Außendurchmesser von 20 mm
Flag pole bracket in stainless steel A4-AISI316 for guard rail mounting for tubes with 25 mm outside dia. With included adapter also suitable for 20 mm tube outside dia.

Art.-Nr.	Flaggstock-Ø flag pole Ø.	
EK86168	ca. 25 mm	-



Flaggenstockhalter aus Edelstahl 1.4401 für Decksmontage.
Flag pole socket made of stainless steel AISI316. Deck mount.

Art.-Nr.	Flaggstock-Ø flag pole Ø.	Basis mm		
MB4052	ca. 25 mm	Ø 70 mm	schräg	angled
MB4053	ca. 32 mm	Ø 82 x 70 mm	schräg	angled



Messing verchromt, gerade, zum Einlassen, mit Wasserablauf für 1/2" Schlauch
chromed brass, flush flag pole socket with water drain for 1/2" hose

EK86614	25 mm	Ø 60 mm



schräg, zum Einlassen
flush flag pole socket

HK4045	25 mm	Ø 67 mm	Messing verchromt - chromed brass
EK86171	25 mm	64,3 x 80,0 mm	Edelstahl 1.4401, gegossen - Cast steel AISI316



Messing verchromt, schräg, ohne Flügelschraube
chromed brass, angled, without screw

MB4021	10 mm	35 x 35 mm



Edelstahl 1.4401, schräg, mit Schraube
Stainless steel AISI316, angled, with screw

EK86617	25 mm	Ø 66 mm
EK86618	32 mm	Ø 71 mm



Messingklampen für Flaggenstöcke
Cleats for flag poles in brass

Art.-Nr.	Länge length	Material	
MB3560	60 mm	vernickelt	nickel plated
EK22540	61 mm	verchromt	chrome plated
MB3580	80 mm	vernickelt	nickel plated



Edelstahlklampen für Flaggenstöcke
Stainless steel cleats for flag poles

Art.-Nr. VP à 5 St.	Länge length
SM7311-5	110 mm
SM7315-5	150 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Flaggenstöcke - Flagstaffs

Kiefer oder Mahagoni lackiert mit Mahagoniknopf
Pine or mahogany varnished with mahogany knob

Art.-Nr. Kiefer Pine	Art.-Nr. Mahagoni mahagony	Länge length	Ø am Fuß mm	Ø max. mm	Flaggleinen-befestigung
MB4400	MB4402	400 mm	13	16	Schrauböse
MB4500	MB4502	500 mm	16	20	Schrauböse
MB4650	MB4652	650 mm	16	20	60 mm Klampe
MB4651	MB4653	650 mm	20	25	60 mm Klampe
MB4900	MB4902	900 mm	20	25	60 mm Klampe
MB4901	MB4903	900 mm	25	30	60 mm Klampe
MB4120	MB4122	1250 mm	25	30	80 mm Klampe
MB4121	MB4123	1250 mm	30	35	80 mm Klampe
MB4151	MB4153	1500 mm	30	35	80 mm Klampe
MB4170		1750 mm	30	35	80 mm Klampe
MB4200		2000 mm	35	40	80 mm Klampe



empf. Flaggenstocklängen	
Bootslänge	Flaggenstocklänge
< 7 m	80 - 100 cm
7 - 10 m	120 cm
10 - 12 m	145 cm
12 - 15 m	175 cm
> 12 m	210 cm

Quelle: Finnish Yachting Association und Finnish Boating Association

Klassisch verjüngte Form aus poliertem Edelstahl 1.4401, für 25 mm Flaggstockhalter
Classic tapered style made of polished stainless steel AISI316. Suitable for 25 mm sockets.

MB4654		620 mm	25		Öse geschweißt
MB4754		750 mm	25		Öse geschweißt
MB4904		900 mm	25		Öse geschweißt
MB4124		1200 mm	25		Öse geschweißt



Flaggenstock aus Edelstahl mit Edelstahlhalter für Rohraußendurchmesser 22 und 25 mm.
Flag pole in stainless steel with stainless steel bracket for tube outside Ø 22 and 25 mm

EK16070		ca. 390 mm	12,4	-	



Flaggenstock aus Edelstahl mit Spiegelhalterung
Flag pole in stainless steel with transom fitting

EK16071		ca. 510 mm	12,5		Öse geschweißt



Flaggstock aus Edelstahl für Reelingsmontage. Die Kunststoff-Halterung passt für 22 mm und 25 mm Reeling. Der Flaggstock wird in der Halterung mit einer Stellschraube fixiert und ist daher auch abnehmbar.
Flag pole in stainless steel for tube mounting. The socket fits on 22 and 25 mm outside diameter tubes. The pole can be fixed with a set screw and is therefore removable.

EK99651		ca. 440 mm	einstellbare Ösen



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Serie 180 - Series 180



Der ideale Radarreflektor für kleinere Boote. Für Deck- und Mastmontage oder zum hissen. Basierend auf der bewährten Konstruktion von John Firth. α +/- 3° - 8,1 m² Max. Reflektionsfläche.
The ideal radar reflector for smaller boats. For Mast, Deck or halyard mounting. Based on the proven design by John Firth. α +/- 3° - 8,1 m² Max. response.

Art.-Nr.	Typ type	H mm	B mm	LL mm	Gewicht weight
AM180	180	470	197	410	1,4 kg
AM180DB	Deckhalterung für AM180		Mounting bracket for AM180		
AM180MB	Masthalterung für AM180		Mast mounting bracket for AM180		

Serie 230 Midi Original - Series 230 Midi Original



Der kleinste Radarreflektor der Serie 230. Hergestellt aus Polyethylene für Segel- und Motoryachten und kleine Motorboote. Getestet durch QinetiQ. Entspricht den RORC/ORC Anforderungen von 10 m². α +/- 3° - 20 m² Max. Reflektionsfläche.
The smallest of the 230 series Polyethylene models for sailing and motor yachts and also for smaller motor boats. Fully tested by QinetiQ. Exceeds RORC/ORC requirement of 10 m². α +/- 3° - 20 m² Max. response.

Art.-Nr.	Typ type	H mm	B mm	LL mm	Gewicht weight
AM230MO	230 Midi Original	450	245	408	1,9 kg
AM230MB	Masthalterung für AM230		Mast mounting bracket for AM230		

Serie 230 BR - Series 230 BR



Serie 230 BR passend für durchschnittlich lange Schiffe. Gehäuse aus Polyethylene. Erfolgreich getestet durch QinetiQ und entspricht den Anforderungen der RORC und ORC und ist laut annex AR der Marine Direktive 98/95/EC Sektion A.1/1.33 und A.1/4.39 abgenommen. Zertifiziert nach ISO 8729-1997/99 durch QinetiQ. Der Reflektor passt direkt auf die Montagebügel des Firdell Blipper 210-7. α +/- 3° - 24 m² Max. Reflektionsfläche.
Series 230 BR suitable for medium size vessels. Polyethylene case model has been fully tested by QinetiQ and exceeds RORC and ORC requirements and meets section A.1/1.33 and A.1/4.39 of annex A1 of Marine Directive 98/95/EC. Certified according to ISO 8729-1997/99 by QinetiQ. The EM230BR could replace a Firdell Blipper 210-7 with no need to alter or replace existing brackets. α +/- 3° - 24 m² Max. response.

Art.-Nr.	Typ type	H mm	B mm	LL mm	Gewicht weight
AM230BR	230 BR	610	245	545	2,5 kg
AM230DB	Deckhalterung für AM230BR		Mounting bracket for AM230BR		
AM230MB	Masthalterung für AM230BR		Mast mounting bracket for AM230BR		

Serie 230i, aufblasbar - Series 230i inflatable



Spezielles metallbeschichtetes Spinnvlies innerhalb der aufblasbaren PVC Hülle. Kann nach Ablassen der Luft extrem klein zusammengefaltet werden und bietet sich als Notfall Radarreflektor an. QinetiQ stellte einen max. response von 17 m² fest. Damit werden die Vorgaben der RORC von 10m² erfüllt. Für den Gebrauch auf einer Rettungsinsel oder in einem Dinghi ist ein Befestigungsset mit 3 Glasfaserstäben erhältlich. α +/- 3° - 17 m² Max. Reflektionsfläche.
Special metallized spunbonded fabric array with PVC case. Folds down neatly to pocket size and is an ideal addition to the grab bag for emergency use. QinetiQ recorded an astonishing 17 m² peak exceeding the RORC requirement of 10 m². Optional three piece glass fibre rod kit is for dinghy or liveraft use available. α +/- 3° - 17 m² Max. response.

Art.-Nr.	Typ type	H mm	B mm	Gewicht weight
AM230I	230 inflatable	750	300	413 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Active-X - Aktiv Radarziel Verstärker - Active-X Radar Target Enhancer

Art.-Nr.	Typ type	H mm	B mm	Gewicht *) weight *)
AM701 AM901	Active-X-Band Vorheiß Version	478 hoisting version	40,5	327 g *)

*) Gewicht ohne montiertem 24 m Kabel

Der Echomax Active-X Radarziel Verstärker nimmt X-Band Radarwellen (9,3 - 9,5 GHz) auf und schickt sie in kürzester Zeit, auf gleicher Frequenz wieder verstärkt zurück an den Sender. Dies erhöht die Reichweite und Sichtbarkeit von kleinen Fahrzeugen erheblich. Der Effekt nimmt ab, je größer die Reflektionsfläche des Schiffes ist. Der Verstärker ist primär für kleine Schiffe gedacht die ohne Radaranlage auskommen. Das Echosignal entspricht einer 25 m Yacht. Kleine Schlauchboote können statt 1-2 Seemeilen bereits ab 8-10 Seemeilen oder mehr erkannt werden. Dies ist unter anderem abhängig vom Wetter, Signalqualität und Seegang. Komplett mit 24 m Anschlusskabel.

Arbeitsfrequenz X-Band (9.30 - 9.50 Ghz)
Positionsgenauigkeit rund 1 Meter
Antennenkabel 24 m 2-adrig 0,5 mm^2 Gewicht 969 g
Montagefuß - Aufnahme 1" 25,4 mm 14NF Innengewinde
Maße Kontrollbox W 92 mm x H 52 mm x T 38 mm
Stromversorgung 12 V Gleichspannung, Polaritäts- und Überspannungsgeschützt
Stand-By Stromaufnahme < 15 mA
Stromaufnahme Betrieb 5 Radar in Reichweite ca. 23 mA
10 Radar in Reichweite ca. 32 mA
Sendeleistung 1 W (typisch)
Kompaßabstand mindestens 1 Meter
3-facher Alarm möglich:
- Grünes LED leuchtet bei Erfassung von Radar
- Summer-Alarm bei Erfassung von Radar (kann ein- und ausgeschaltet werden)
- Externer Alarm (8 A) anschließbar

	Werte X-Band (ISO Standard 7,5m^2)
0° Lage	111,36 m^2 SPL (Stated Performance Level)
+/- 10° Lage	78,96 m^2 SPL (Stated Performance Level)
+/- 20° Lage	20,80 m^2 SPL (Stated Performance Level)



Active-XS - Aktiv Radarziel Verstärker - Active-XS Radar Target Enhancer

AM727 AM927	Active-XS-DualBand Vorheiß Version	685 hoisting version	40,5	509 g *)

*) Gewicht ohne montiertem 24 m Kabel

Der Echomax Active-XS Radarziel Verstärker nimmt sowohl X-Band (9,3 - 9,5 GHz) als auch S-Band Radarwellen (2,9 - 3,1 GHz) auf und schickt sie in kürzester Zeit, auf gleicher Frequenz wieder verstärkt zurück an den Sender. Komplett mit 24 m Anschlusskabel zum Anschluss an 12 V (Überspannungs- und Verpolungsschutz), Stand-by Verbrauch < 23 mA.

Arbeitsfrequenz X-Band (9.30-9.50 Ghz) & S-Band (2.9-3.1 GHz)
Positionsgenauigkeit rund 1 Meter
Antennenkabel 24 m 2-adrig 0,5 mm^2 Gewicht 969 g
Montagefuß - Aufnahme 1" 25.4 mm 14NF Innengewinde
Maße Kontrollbox W 92 mm x H 51 mm x T 38 mm
Stromversorgung 12V Gleichspannung, Polaritäts- und Überspannungsgeschützt
Stand-By Stromaufnahme < 23mA
Stromaufnahme Betrieb X-Band Radar ca. 190 mA
S-Band Radar ca. 155 mA
Sendeleistung 1W (typisch)
Kompassabstand mindestens 1 Meter
Entspricht der ISO 8729-2 / meets ISO 8729-2 standards

4-facher Alarm möglich:
- Grünes LED leuchtet bei Erfassung von Radar (X-Frequenz)
- Gelbes LED leuchtet bei Erfassung von Radar (S-Frequenz)
- Summer-Alarm bei Erfassung von Radar (kann ein- und ausgeschaltet werden)
- Externer Alarm (8 A) anschließbar

	Werte X-Band (ISO Standard 7,5m^2)	Werte S-Band (ISO Standard 0,5m^2
0° Lage	111,36 m^2 SPL (Stated Performance Level)	6,26 m^2 SPL (Stated Performance Level)
+/- 10° Lage	78,96 m^2 SPL (Stated Performance Level)	6,44 m^2 SPL (Stated Performance Level)
+/- 20° Lage	20,80 m^2 SPL (Stated Performance Level)	5,36 m^2 SPL (Stated Performance Level)

Optional
Empfohlene Halterung für Decksmontage
Base fitting for deck mounting
EK86878



Optional: Masthalter für ActiveX
Mast bracket for ActiveX
AM700MB



Optional: Masthalter "Ocean" für ActiveXS
Mast bracket "Ocean" for ActiveXS
AM727MB



Optional: Wasserdichte Kontrolleinheit
Optional: Waterproofed control box
AM751



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Runder Radarreflektor - Ball type radar reflector



ECHOMAX

Runder Radarreflektor (Ø 12" = ca. 36 cm) für den täglichen Gebrauch, für den Notfall oder auch für die Rettungsinsel. Der RORC empfiehlt die Montage in einer Höhe von 4 m über dem Wasserspiegel um eine optimale Reflektion zu erzielen. Bitte den Reflektor in der „catch rain" Position montieren. Montagehöhen von 3 bis 10 m ermöglichen eine Sichtbarkeit auf dem Radarschirm in ca. 4 bis 7 Seemeilen. In der „catch rain" Position hat der Reflektor eine maximale Reflektionsfläche von ca. 5,5 m^2 und eine durchschnittliche Reflektionsfläche von ca. 1,8 m^2

- ISAF Regel 2015 werden erfüllt
- Gelistet auf der USCG Liste für geprüfte Radarreflektoren
- Optionales Zubehör wie die Adapter für Decks- und Antennenhaltermontage sind nicht enhalten.
- Packmaß: ca. 39 x 39 x 3cm
- Gewicht: ca. 730 g
- wird zusammengefaltet ausgeliefert und ist schnell und einfach zu benutzen

Echomax now offer the EM12 a popular corner 12 inch ball reflector, for everyday, emergency or liferaft use. The RORC recommend a mounting height of 4 metres above sea level or on small craft as high as possible. Mount in the catch rain position with the open corners facing the horizon. Mounting heights of 10-35 feet will give an approximate radar response between 4-7 nautical miles. In the catch rain position the EM12 gives a maximum RCS of 5.57 m^2 and an average RCS of 1.77 m^2.

- Meets ISAF rules 2015 and on USCG approved radar reflector list
- Optional extras: (sold separately)
- P.V.C 6" 1/14 TPI - adapter fits all VHF-GPS fittings
- Flange mount for direct cabin roof mount.
- Sailboat use: suspend from rigging in catch rain position.
- Supplied as a flat pack for quick assembly and immediate use.
- Packed dimensions are 13" x 13" and weighs just 730 g



Art.-Nr.	Typ type		Gewicht weight
AM012	Radar Reflector ohne Sockel	Radar Reflector without sockets	730 g
AM012RM	Sockel für Antennenhalter *)	Socket for antenna bases *)	

*) Für die Befestigung wird ein Antennensockel oder eine Decksmontageplatte benötigt
*) For mounting an antenna base or a deck socket required.

Signalhörner mit Kompressor - Air horns with compressor



Elektropneumatisches Horn für Boote. Komplett aus antikorrosivem Material hergestellt. Trichter aus verchromtem Kunststoff. Mit Kompressor, Montageset und Relais.
Single air horn for boats, entirely manufactured of non-corrosive materials. Plastic chromed trumpet, complete with compressor, fixing hardware and relay.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX30002	390	12 V	18 A	326	114 dB(A)	Einzelhorn	single horn



Elektropneumatisches Horn für Boote. Komplett aus antikorrosivem Material hergestellt. Trichter aus verchromtem Messing. Mit Kompressor, Montageset und Relais.
Single air horn for boats, entirely manufactured of non-corrosive materials. High quality chromed brass trumpet, complete with compressor, fixing hardware and relay.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX30012	500	12 V	18 A	326	117 dB(A)	Einzelhorn	single horn



Elektropneumatisches Doppelhorn mit Trichter aus verchromtem Kunststoff. Mit Kompressor und Montageset.
Twin tone air horn with plastic chromed trumpets, complete with electric compressor and fixing hardware.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX30402	390	12 V	18 A	326/412	111 dB(A)	Doppelhorn	double horn

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Signalhörner mit Kompressor - Air horns with compressor

HYDRA 2 Plus - elektropneumatisches Horn für Boote. Komplett aus antikorrosivem Material hergestellt. Trichter aus Edelstahl. Mit zwei Kompressoren, Schläuchen und Relais.
HYDRA 2 Plus - double air horn for boats, entirely manufactured of non-corrosive materials. Stainless steel trumpet, complete with two compressors, hoses and relays.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX1110022	400	12 V	18 A	380/310	118 dB(A)	Doppelhorn	Double horn
AX1110023	400	24 V	9 A	380/310	118 dB(A)	Doppelhorn	Double horn
AX2380310	Befestigungs-Kit			Mounting Kit			



Signalhörner, lange Bauform - Signal horns, long version

Elektrische Signalhörner für 12 V aus Edelstahl. DE LUXE mit 115 dB(A)
Electric signal horns, 12 V, in stainless steel. DE LUXE with 115 dB(A)

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
EK30500	390	12 V	5 A	378	110 dB(A)	Einzelhorn	single horn
EK30502	450	12 V	10 A	378/327	108 dB(A)	Doppelhorn	Double horn



Elektromagnetisches Horn mit Trichter aus Edelstahl. Die starke elektromagnetische Klanggruppe ist sorgfältig geschützt, aus antikorrosivem Material hergestellt und die Verchromung ist salzhaltigkeitsbeständig. Komplett ausgestattet mit Haltebügel.
Single electromagnetic horn with stainless steel trumpet. Powerful acoustic unit carefully protected and manufactured of non-corrosive materials, complete with fixing hardware.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX20402	400	12 V	5 A	370	118 dB(A)	Einzelhorn	single horn
AX20412	470	12 V	5 A	320	118 dB(A)	Einzelhorn	single horn
AX20602	470	12 V	10 A	320/370	118 dB(A)	Doppelhorn	double horn



Elektromagnetisches Horn mit Trichter, Haltebügel und Membran aus Edelstahl. Neues Design des Haltebügels, dank dessen das Kabel verborgen wird. Komplett mit Montageset.
Single electromagnetic horn with stainless steel trumpet , bracket and membrane. New support design with integrated cable. Complete with fixing hardware.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX20422	400	12 V	6 A	370	119 dB(A)	Einzelhorn	single horn



Kleines elektromagnetisches Horn, jedoch mit starkem Klang. Basis aus weiß lackiertem Stahl, Horn aus weiß lackiertem Messing.
Electromagnetic horn with reduced dimensions but with high sound output. Body made of white enamel brass and stainless steel, white brass trumpet.

Art.-Nr.	L mm	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX21202	250	12 V	5 A	350	114 dB(A)	Einzelhorn	single horn



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Signalhörner, kompakte Bauform - Signal horns compact style



Elektrische Signalhörner für 12 V aus Edelstahl.
Electric signal horns, 12 V, in stainless steel

Art.-Nr.	V	Hz.	Lautstärke volume	Abmessung size	
EK30700	12 V	400 - 450	110 dB(A)	76 x 83 mm	einfach - single
EK30720	12 V	400 / 450-500	110 dB(A)	102 x 222 mm	doppelt - double



Elektrisches Horn. Die elektromagnetische Klanggruppe ist sorgfältig geschützt, aus antikorrosivem Material hergestellt und die Verchromung ist salzhaltigkeitsbeständig. Komplett ausgestattet mit Haltebügel.
Electromagnetic horn. Acoustic unit carefully protected and manufactured of non-corrosive materials. Entirely chrome plated, complete with fixing hardware.

Art.-Nr.	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX20012	12 V	5 A	410	114 dB(A)	Einzelhorn	single horn
AX20202	12 V	10 A	410/490	114 dB(A)	Doppelhorn	double horn



Elektrisches Horn zum Einbau. Mit weißer und verchromter ABS-Abdeckung
Electromagnetic horn for recessed mounting. With white and chromed ABS cover



Art.-Nr.	V	A	Hz	Lautstärke volume		
EK30730	12 V	5 A	410	114 dB(A)	Einzelhorn	single horn



Elektrisches Horn.
Edelstahlmembran mit Befestigungsbügel und einem dreifach verchromten ABS-Gehäuse. Kompakte Abmessungen mit Länge 11 cm, Breite 13 cm und Höhe 17 cm
Electromagnetic horn.
Stainless Steel Diaphragm and mounting bracket. Tripple chromed ABS housing. Compact form factor with length 11 cm, width 13 cm and height 17 cm

Art.-Nr.	V	A	Hz	Lautstärke volume		
UM10036	12 V	4,5 A	310	123 dB(A)	Einzelhorn	single horn



Elektropneumatisches kompaktes Signalhorn zum Einbau mit integriertem Kompressor. Der Signalton ist besonders tief und laut. Die Abdeckung ist aus ASA in weiß oder verchromt.
Electropneumatic compact signal horn for installation with integrated compressor. The signal tone is particularly low and loud. The cover is made of ASA in white or chrome.

Art.-Nr.	V	A	Hz	Lautstärke volume		
AX30112	12 V	20 A	300	120 dB(A)	weiß	white
AX30152	12 V	20 A	300	120 dB(A)	verchromt	chromed



Signalpfeife - signal whistle



Seenotpfeife aus Kunststoff. Entspricht der Norm EN-ISO 12402-8
Signal whistle made of plastics. According to EN-ISO 12402-8

Art.-Nr. VP à 10	
VG25180-10	orange

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Pumpenhorn - Pump horn



Umweltfreundliches Druckluftthorn OHNE TREIBGAS. Funktioniert mit Luftdruck, ist handlich und sparsam. Durch Pumpen mit der Hand wird der Luftdruck für vollen Sound erzeugt. Pumpengehäuse und Horn aus Kunstharz.
Air handy horn WITHOUT GAS. It works with air pressure for maximum economy and sound performances. Pump housing and trumpet made of resin.

Art.-Nr.	Länge total length total	Länge Horn length horn
AX51010JR	190 mm	160 mm
AX51010	240 mm	215 mm

Signalhorn - Signal horn



Messing poliert
brass polished

Art.-Nr.	L mm	Typ type	
DW33	330 mm	gerade - straight	mit Kette - with Chain
DW26	260 mm	gebogen - curved	mit Kette - with Chain
DW15	145 mm	gerade - straight	ohne Kette - w/o Chain

Signalhorn aus Kunststoff
Signal horn made of rigid plastics



Art.-Nr.		Typ type
DW10		gerade - straight

Nebelhorn - signal horn



Horn mit aufsteckbarem Trichter und nicht entflammbarem Gas.
Entsprechen den aktuellen europäischen Richtlinien (z.B. Nr. 517/2014)
Hand held gas horn with non-inflammable gas
in agreement with the latest European directives (i.e. no. 517/2014)

Art.-Nr.	Beschreibung description	
AX1100030	Komplettset	70 ml
AX1100040	Nachfülldose	70 ml

Zugelassene Schallsignalanlage - Approved Horns



Zugelassene Schallsignalanlage mit Lautsprecher, elektronischer Einheit, akustischer Membran mit ultrasonischem Wärmesystem und Steuertafel.

Verfügbare Zulassungen
- **RINA**
- **LLOYD'S REGISTER MCA**
- **BUREAU VERITAS**
- **NMMA**
- **BSH**

Gemäß den internationalen Regeln COLREG 1972 IMO Klassen III und IV.

Approved signaling whistles with loudspeaker, control unit, acoustic membrane with ultrasonic heating system and remote control panel.

Available approvals:
- **RINA**
- **LLOYD'S REGISTER MCA**
- **BUREAU VERITAS**
- **NMMA**
- **BSH**

According to international regulations COLREG 1972 IMO Class III and IV.

Art.-Nr.	Typ type		V
AXEW212	Zugelassene Schallsignalanlage	Approved signaling whistle	12 V
AXEW224	Zugelassene Schallsignalanlage	Approved signaling whistle	24 V

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

FÜR BERUFSSCHIFFFAHRT

Feststoff-Rettungswesten - Inherent Lifejackets



UNI EN ISO 12402-3

0474

Faltbare Feststoff Rettungsweste mit SOLAS Zulassung. Der Kragen kann zum einfacheren Verstauen umgeklappt werden. Weiteneinstellung der Weste mit Hilfe zweier Schnellverschlussschnallen.
Foldable Inherent Lifejacket with SOLAS certificate. The collar could be fold down to reduce the storage dimension. Adjustment system composed with two quick release buckles system.

Art.-Nr.	Typ type	Farbe colour
VG02005	ohne Lifebelt - without Lifebelt	orange





UNI EN ISO 12402-4

Feststoff Rettungsweste in leuchtorange mit stark reflektierendem Streifen auf Brusthöhe. Weiteneinstellung mit einer Schnellverschlussschnalle. Zulassung gemäß ISO 12404 auf Fahrgastschiffen in Binnengewässern.
Inherent Lifejacket in hot orange equipped with retroreflective tape at breast height. Adjustment system composed with a quick release buckle.
According to ISO 12404-

Art.-Nr.	Typ type	Farbe colour
VG06220	für Erwachsene (40+ kg)	orange
VG06220-4	für Erwachsene im 4er Pack mit Tasche	orange
VG06221	NADIR Child für Kinder (15 - 40 kg max.)	orange

Hundeschwimmhilfe - Pet Retriever Bouyancy Aid



Schwimmhilfe mit guter Passform auf Grund des weichen Schaumes und des Gurtverschlusses, Haltegurt sowie Ring für Hundeleine

Art.-Nr.	Größe size	Körpergewicht body weight	Halsumfang Dog Neck	Länge length	Farbe colour
LX20020	Small	< 8 kg	38 - 43 cm	28 cm	orange
LX20021	Medium	8 - 15 kg	40 - 45 cm	33 cm	orange
LX20022	Large	15 - 40 kg	46 - 52 cm	38 cm	orange
LX20024	XLarge	40 - 60 kg	53 - 75 cm	44 cm	orange



Wasserskiweste CE 100 N - Waterski Lifevest CE 100 N



Schwimmhilfe, die speziell auf die Bedürfnisse beim Wasserski fahren zugeschnitten ist. Sie besitzt 3 große Schnallen sowie eine kleine, reflektierende. Auf der Rückseite, zwischen den Schulterblättern befindet sich ein Hebegurt um die Person sicher an Bord zu holen.
Entspricht BS EN ISO 12402-04:2007

Art.-Nr.	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight
LX20474	100 N	60 - 90 kg
LX20475	100 N	> 90 kg


Reflex-Gurtschnalle


Große Gurtschnallen

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Feststoff-Rettungsweste CE100N - Adult inherent lifejacket CE100N

100N Feststoff-Rettungsweste für Erwachsene – CE-Auftriebsklasse 100N
Diese Rettungsweste ist für Nutzer in Binnengewässern und in geschützten Revieren geeignet und nur eingeschränkt ohnmachtssicher.

- 3-geteilter Kragen für gute Bewegungsfreiheit
- Farbe in signalorange
- 2 Reflexionssignalstreifen mit hohen Rückstrahlwerten
- leicht zu erreichende Signalpfeife
- weicher mehrlagiger Schaumstoff und ergonomischer Schnitt für hohen Tragekomfort und gutes Auftriebsverhalten
- mit Klettband verschließbare Tasche
- verstellbare Gurte für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
- 2 mit Steckschnallen verschließbare leicht anlegbare Beingurte verhindern das Herausrutschen aus der Weste
- Halte- bzw. Bergegriff auf Schulterhöhe
- entspricht BS EN ISO12402-4 :2007
- Made in EU



Art.-Nr.	Größe size	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight	Farbe colour
LX20041	XSmall	50 N	30 - 40 kg	orange
LX20042	Small	60 N	40 - 50 kg	orange
LX20043	Medium	70 N	50 - 60 kg	orange
LX20044	Large	80 N	60 - 70 kg	orange
LX20045	XLarge	100 N	70 - 90 kg	orange
LX20046	XXLarge	100 N	> 90 kg	orange

Kinderfeststoffweste CE 100N - Child's Life Jacket CE100N

Feststoff-Rettungsweste für Kinder - CE-Auftriebsklasse 100N
Diese Rettungsweste ist für Nutzer in Binnengewässern und in geschützten Revieren geeignet und nur eingeschränkt ohnmachtssicher.

- 3-geteilter Kragen für gute Bewegungsfreiheit
- Farbe in signalorange
- 2 Reflexionssignalstreifen mit hohen Rückstrahlwerten
- Leicht zu erreichende Signalpfeife
- Weicher, mehrlagiger Schaumstoff und ergonomischer Schnitt für hohen Tragekomfort und gutes Auftriebsverhalten
- Verstellbare Gurte für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
- Der obere Verschluss besteht aus einer Leiterschnalle, damit die Kinder diesen nicht so leicht öffnen können
- Halte- bzw. Bergegriff auf Schulterhöhe
- Gurtschlaufe zur Befestigung einer Sorgeleine
- Entspricht BS EN ISO12402-4 :2007
- Made in EU



Art.-Nr.	Größe size	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight	Farbe colour	Verschluss
LX20030	Baby	30 N	< 15 kg	orange	Reißverschluss
LX20031	Child	40 N	15 - 30 kg	orange	Reißverschluss

Rettungswesten Blinkleuchte - Life jacket light

Helle Blinkleuchte für Rettungswesten. Fünf Jahre haltbar ab Herstellungsdatum. Automatische Aktivierung bei Nässe. Durch den handlichen Schalter kann die Blinkleuchte auch abgeschaltet werden. **Gemäß SOLAS Vorgaben kann dieses Leuchte nur einmalig durch Wasserkontakt aktiviert werden!**
Bright flashlight for life jackets. 5 years span of life from its manufactured date. Automatic activation with water. Because of the handy switch the flashlight can be disabled. **According to SOLAS requirements, this lamp can be activated only once by water contact!**



Art.-Nr.	
VG03015ALX	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kinderfeststoffweste CE 100N - Child's Life Jacket CE100N



Feststoff-Rettungsweste "PIRAT" für Kinder
CE-Auftriebsklasse 100N (0-15kg, 15-30kg, 30-40kg)

Diese Rettungsweste ist für Nutzer in Binnengewässern und in geschützten Revieren geeignet und nur eingeschränkt ohnmachtssicher.

- 3-geteilter Kragen für gute Bewegungsfreiheit
- Farbe in leuchtgelb / blau
- 2 Reflexionssignalstreifen mit hohen Rückstrahlwerten
- Leicht zu erreichende Signalpfeife
- Weicher, mehrlagiger Schaumstoff und ergonomischer Schnitt für hohen Tragekomfort und gutes Auftriebsverhalten
- verstellbare Gurte für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
- Der obere Verschluss besteht aus einer Leiterschnalle, damit die Kinder diesen nicht so leicht öffnen können
- Breiter sich nach vorne verjüngender Schrittgurt für besseren Tragekomfort. Größe 30-40 kg ist mit 2 leicht anlegbaren Beingurten ausgestattet.
- Halte- bzw. Bergegriff auf Schulterhöhe
- Gurtschlaufe zur Befestigung einer Sorgeleine (nur bei Größe 0-15 kg, sowie 15-30 kg)
- Entspricht BS EN ISO12402-4 :2007
- Made in EU

Art.-Nr.	Größe size	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight	Verschluss
LX20030DP	Baby	30 N	< 15 kg	Reißverschluss
LX20031DP	Child	40 N	15 - 30 kg	Reißverschluss
LX20032DP	XS	50 N	30 - 40 kg	Gurtschnalle

Kinderfeststoffweste CE 100N - Child's Life Jacket CE100N



Feststoff-Rettungsweste "WAL" für Kinder
CE-Auftriebsklasse 100N (0-15kg, 15-30kg, 30-40kg)

Diese Rettungsweste ist für Nutzer in Binnengewässern und in geschützten Revieren geeignet und nur eingeschränkt ohnmachtssicher.

- 3-geteilter Kragen für gute Bewegungsfreiheit
- Farbe in leuchtgelb / blau
- 2 Reflexionssignalstreifen mit hohen Rückstrahlwerten
- Leicht zu erreichende Signalpfeife
- Weicher, mehrlagiger Schaumstoff und ergonomischer Schnitt für hohen Tragekomfort und gutes Auftriebsverhalten
- verstellbare Gurte für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
- Der obere Verschluss besteht aus einer Leiterschnalle, damit die Kinder diesen nicht so leicht öffnen können
- Breiter sich nach vorne verjüngender Schrittgurt für besseren Tragekomfort. Größe 30-40 kg ist mit 2 leicht anlegbaren Beingurten ausgestattet.
- Halte- bzw. Bergegriff auf Schulterhöhe
- Gurtschlaufe zur Befestigung einer Sorgeleine (nur bei Größe 0-15 kg, sowie 15-30 kg)
- Entspricht BS EN ISO12402-4 :2007
- Made in EU

Art.-Nr.	Größe size	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight	Verschluss
LX20030DW	Baby	30 N	< 15 kg	Reißverschluss
LX20031DW	Child	40 N	15 - 30 kg	Reißverschluss
LX20032DW	XS	50 N	30 - 40 kg	Gurtschnalle

Schwimmboje - Floating Buoy



Schwimmboje aus Kunststoff mit Haltegriffen und Sorgleine
Floating Buoy made of plastics with handles and holding line

Art.-Nr.	Farbe colour
LX90100	orange

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schwimmhilfe CE 50N - BouyancyAid CE 50 N

Feststoff-Schwimmhilfe Typ „Standard" – CE-Auftriebsklasse 50 N
Diese Weste ist nur als Schwimmhilfe für erfahrene Schwimmer geeignet, sowie für Benutzung in geschützen Gewässern, wo Hilfe in der Nähe ist. Es ist keine Rettungsweste.

- Farbe in orange/blau
- 2 Reflexionssignalstreifen mit hohen Rückstrahlwerten
- weicher mehrlagiger Schaumstoff und ergonomischer Schnitt für hohen Tragekomfort
- verstellbare Gurte für optimale Passform.
- großer Armausschnitt gewährleistet hohe Bewegungsfreiheit beim Segeln, Rudern und Paddeln
- entspricht BS EN ISO12402-5 :2007
- Made in EU

Einsatzbereich: Jollensegeln, Wasserski, Surfen, Kanu, Kajak.



Art.-Nr.	Auftrieb Buoyancy	Körpergewicht body weight	Farbe colour	
LX20272	40 N	40 - 50 kg	orange / blau	orange / blue
LX20273	40 N	50 - 60 kg	orange / blau	orange / blue
LX20274	45 N	60 - 70 kg	orange / blau	orange / blue
LX20275	50 N	70 - 90 kg	orange / blau	orange / blue
LX20276	50 N	> 90 kg	orange / blau	orange / blue

Feststoff-Schwimmhilfe Typ „MQ Plus" – CE-Auftriebsklasse 50 N
Diese Weste ist nur als Schwimmhilfe für erfahrene Schwimmer geeignet, sowie für Benutzung in geschützen Gewässern, wo Hilfe in der Nähe ist. Es ist keine Rettungsweste.

- Farbe in rot/schwarz oder cyan/schwarz
- 2 Reflexionssignalstreifen mit hohen Rückstrahlwerten vorne und ein großer Reflektionsstreifen am Rücken.
- weicher mehrlagiger Schaumstoff und ergonomischer Schnitt für hohen Tragekomfort
- verstellbarer Frontgurt
- Durch den Reißverschluss ein Tragegefühl wie bei einer Weste
- durch den kurzen Schnitt der Weste kann unter der Weste ein Trapez getragen werden.
- Innenliegende Handy-Tasche
- verstellbare, gepolsterte Schultergurte für noch mehr Bewegungsfreiheit
- entspricht BS EN ISO12402-5 :2007
- Made in EU
- Mit Schlaufe für Trapez

Einsatzbereich: Jollensegeln, Wasserski, Surfen, Kanu, Kajak.



Art.-Nr. rot - red	Art.-Nr. cyan	Auftriebsklasse Buoyancy class	Körpergewicht body weight	Größe Size
LX20581	LX20571	CE 50 N	30 - 40 kg	XSmall
LX20582	LX20572	CE 50 N	40 - 60 kg	Small / Medium
LX20583	LX20573	CE 50 N	60 - 70 kg	Large / XLarge
LX20584	LX20574	CE 50 N	> 70 kg	XXLarge

Hufeisen Rettungsring - Horse shoe Buoys

Hufeisen Rettungsring aus PVC. Schutzhülle mit Reißverschluss. Widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung. Ausgestattet mit einer Umlaufenden Leine und Nylon Schnapphaken.
Horse shoe buoys made of PVC cover, closed with zipper. Resistant to UV radiation. Equipped with all around rope and Nylon snap hook.



Art.-Nr.	Farbe colour	Auftrieb Buoyancy
LZ20530	orange	>100 N
LZ20540	weiß - white	>100 N
LZ20550	gelb - yellow	>100 N



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rettungsringe - lifebuoy rings



für den privaten und den kommerziellen Bereich. CE-konform nach SOLAS mit Reflektionsstreifen
for private and commercial usage. CE approved to SOLAS with reflective tape

Art.-Nr.		Øi mm	Øa mm	Farbe colour
RM1000	2,5 kg	440	700	orange
RM2000	4,0 kg	440	700	orange

Rettungsringe müssen bei dauerhafter Lagerung im Freien in einer Schutzbox verstaut werden.
Lifebuoy rings must be stored in a Lifebuoy container in long term outdoor storage environment.

Aufbewahrung für Rettungsringe - Storage box for lifebuoy rings



Aufbewahrungsbox nach ISO 18421 aus Kunststoff für Rettungsringe sowie passende Stahlstützen.
Plastic storage container acc. to ISO 18421 for lifebuoy rings and steel brackets.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Länge length	Größe Fuß Size base
RM4001	Container ISO18421		
RM4015	Stütze	1,5 m	30 x 30 cm
RM4020	Stütze	2,0 m	30 x 30 cm

Halter für Rettungsmittel - Holder for lifebuoys



Halter für Rettungsringe als Drahtbügel mit Nylonsicherung zur Montage am Heckkorb.
Rail mount ring buoy holder kits. Stainless wire form holder with nylon straps

Art.-Nr.
EK11584

Halter für Rettungsringe aus Edelstahl zum Anschrauben
Screw on ring buoy holder in stainless steel.

Art.-Nr.
EK81240



Halter für Rettungsringe aus weiß beschichtetem Aluminium mit Nylonsicherung zur Montage am Heckkorb.
Rail mount ring buoy holder kits. Powder coated aluminium with nylon strap.

Art.-Nr.
EK14130

Wurfleine - heaving line



Wurfleine in einer Spezialhalterung. Die 30 Meter Polypropylene Leine ist im Aufbewahrungscontainer sicher vor UV-Belastung geschützt.
Throwing line in special storage container. The 30 Meter Polypropylene rope is protected against UV radiation inside the storage container.

Art.-Nr.	Länge length	Tauwerk Ø rope Ø	Farbe colour
RM4100	30 m	8 mm	orange



Geflochtene Wurfleine aus Polyethylen. Die 30 Meter Leine in orange ist an einem Ende mit einem Schnappverschluss ausgestattet und ist schwimmfähig.
Braided throwing rope made of Polyethylene. The floatable, orange 30 m rope is equipped with a snap hook on one end

Art.-Nr.	Länge length	Tauwerk Ø rope Ø	Farbe colour
RM4110	30 m	8 mm	orange

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wurfleinensack - Line Thrower

Wurfleinensack aus echtem Leder mit einem Gewicht von 400 g. Durch das eingepresste Auge leicht an vorhandenen Wurfleinen nachzurüsten.
Line thrower made of genuine leather with a weight of 400 g. Easy to retrofit on existing throwing lines due to the pressed-in eye.

Art.-Nr.	Gewicht weight	Farbe colour	
RM5590	400 g	schwarz	black



ClamSeal™

Seitdem es Schlauchboote gibt, können Löcher in den Schläuchen nur durch einen aufgeklebten Flicken repariert werden, und im Falle einer Rettungsinsel ist ein geklebter Flicken völlig undenkbar, denn um diesen aufzubringen, muss das Boot aus dem Wasser genommen, entlüftet und ausgetrocknet werden. Das patentierte ClamSeal® ist ein kompaktes Sicherheitsteil, das in jeden Riss eines Schlauches bis zu 90 mm eingebracht werden kann. Vor dem erneuten Aufblasen die Mutter einfach mit der Hand anziehen. Das Ergebnis ist ein provisorischer Flicken, der ohne Zeitbegrenzung das Loch sichert, bis eine endgültige Reparatur durchgeführt werden kann.
Since the first inflatable boat was available for the leisure industry the only successful solution to a punctured tube has been a glued patch. The arrival of the RIB has made boating more accessible but the problem encountered with a tear or worn-through abrasion is still acute. Barton Marine, has now launched a highly innovative repair and safety system designed to address this problem – instantly. The patented ClamSeal is a compact safety device which can be quickly inserted into any tear in a tube or fabric floor up to 90 mm (3.5 inches). Hand tighten the nut is all that is needed before reinflating the tube for an instant repair which can actually last indefinitely before a permanent repair need be carried out. Suitable for any inflatable product or fabric surface, the ClamSeal will instantly repair a tear in situ, even underwater.

Art.-Nr.	
BT60001	BARTON CLAMSEAL™



Holzpfropfen (Leckpropfen) - Woodplugs

Konischer Stöpselsatz aus Holz mit verschiedenen Längen und Durchmessern.
Set of conical plugs with different diameters and length

Art.-Nr.	Pachmenge package	Ø mm	Anzahl Quant.	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
EK28931	10 Stück	5 - 27	2x	5	11	40
			2x	8	15	45
			2x	7	16	50
			1x	14	22	60
			1x	18	27	70
			1x	23	32	80
			1x	27	38	100
EK28932	9 Stück	19 - 40	3x	19	29	110
			3x	29	39	110
			3x	40	50	110



STA-PLUG® Leckpropfen - STA-PLUG® Leak plug

Sta-Plug® ist der formbarer Leckstopfen von Forespar. Durch seine weiche, kegelförmige Konstruktion füllt er leicht die unregelmäßigen Formen von Leckagen der Hülle sowie Schläuche, Borddurchbrüche usw. Einzigartige, am Rand greifende Rippen helfen, den Stopfen in einem Loch zu halten und Wasser fernzuhalten. Die Rillen sorgen für ein gutes Abdichten und einen guten Halt.
Sta-Plug® form fitting emergency plug by Forespar. A soft cone shaped design allows it to easily fill the irregular shapes of hull impact breaches, as well as any round hole leak from a hose or through-hull. Unique edge gripping riblets help hold the plug in a hole, keeping water out. The riblets helps to improve sealing and holding the plug more securely in place.

Art.-Nr.		Pachmenge package	Ø cm	Höhe height
LS150110	STA-PLUG®	1 Stück	12 cm	22 cm
LS150112	STA-PLUG® Mini	2 Stück	5 cm	10 cm

Nicht geeignet für Treibstoff Lecks!
Not intended for fuel leaks!



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SAFETY GRAB BAG



Schwimmfähige Tasche herstellt aus robusten PU beschichteten Nylon Gewebe. Die signalgelbe Farbe erleichtert das Auffinden. Durch die Schaumstoffpolsterung wird empfindlicher Inhalt geschützt und Auftrieb erzeugt. Sprüh- und Spritzwasserschutz wird durch ein Roll-Verschluss mit Klettsicherung erzielt. Der einstellbare Gurt erleichert das Greifen und Tragen.

Floatable bag made of durable PU coated Nylon fabric. The signal yellow colour supports an easy indentification. The bag is upholstered by foam to protect sensitive content. Spray and splash-proof due to a rolled closure system with velcro strap. Adjustable handle for easy grab and transport.

Art.-Nr.	Höhe height	Breite width	Tiefe depth
ML50	ca 35 cm	ca 25 cm	ca 14 cm

AQUAMATE Solar Wassermacher - Solar Still



Der aufblasbare Solar-Wassermacher destilliert mit Hilfe der Sonneneinstrahlung Salzwasser und verunreinigtes Wasser und wandelt es in trinkbares Wasser um.
Die Destillierleistung beträgt zwischen 0,5 bis 2,0 Liter am Tag.
Der AQUAMATE Solar-Wassermacher wird seit ca. 40 Jahren von Militär und Katastrophendienst eingesetzt und hat auch eine NATO Lagernummer.
Packmaß: ca. 26 x 23 x 7 cm bei ca. 1 kg Gewicht.
The inflatable Solar still distil just with the sun and collect pure drinking water from sea or impure water. The still will produce 0,5-2,0 Liter of water per day and has been used for over forty years by military and civilian services around the world and with NATO stock number. The ideal addition to the grab bag for any ocean going yachtsman.

Art.-Nr.	Typ type
AM801	AQUAMATE

Verbandskasten, Erste Hilfe an Bord - First Aid On Board



EH10

Ein Erste-Hilfe-Kasten mit einer Inhaltszusammenstellung für die Anforderungen des Bordgebrauchs: Heftpflaster, Wundpflaster, Pflasterstrips, Verbandpäckchen verschiedener Größe, Verbandtuch, Wundkompressen, Augenkompressen, Alkoholtupfer, Fixierbinden verschiedener Größe, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Einmalhandschuhe, Erste-Hilfe-Schere aus Edelstahl mit Kerbung zum Schneiden dünner Drähte, Lederfingerlinge, Augenklappe, Splitterpinzette und allgemeiner Anleitung zur Ersten Hilfe. Der Kasten selbst ist aus schlagfestem ABS-Kunststoff gefertigt.

A First-Aid-Box for the demand on board:
Contains various material for first aid including some very special items like first-aid-scissors, finger protectors, eye protectors, heat keeping rescue blanket etc. The box itself is made from ABS material.

Art.-Nr.			
EH10	Verbandskasten 260x170x85 mm	ohne Halter	without holding bracket
EH20	Verbandskasten 260x170x85 mm	mit Halter	with holding bracket



EH20

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sicherheitsleine - Lifeline

- Gemäß CE EN1095
- Mit Überlastindikator
- mit Schnappschäkel und Spezial Sicherheitskarabiner

- complies with CE EN1095 standard
- With overload marker
- with a quick opening snap shackle and a special designed carbine hook

Art.-Nr.	
NB7008	Ausführung mit 2 Karabinerhaken - Version equipped with 2 carbine hooks



Überlastindikator
Diese Naht öffnet sich nach einer Überbelastung und die Leine sollte ausgetauscht werden!
Overload Marker
If this stitch has parted after an Overload the lifeline should be replaced!

- Gemäß EN ISO 12041
- Gemäß OSR-ISAF Richtlinien
- Mit Überlastindikator
- mit Spezial Sicherheitskarabiner und einem selbstsichernden, asymmetrischen Karabiner

- complies with EN ISO 12041 standard
- According to OSR-ISAF regulations
- With overload marker
- with a special designed carbine hook and one self locking, asymmetrical carbine hook.

Art.-Nr.	
NB7002	Ausführung mit 2 Karabinerhaken - Version equipped with 2 carbine hooks
NB7003	Ausführung mit 3 Karabinerhaken - Version equipped with 3 carbine hooks





Überlastindikator
Diese Naht öffnet sich nach einer Überbelastung und die Leine sollte ausgetauscht werden!
Overload Marker
If this stitch has parted after an Overload the lifeline should be replaced!

- Gemäß CE EN1095
- mit Schnappschäkel, der am Lifebelt ausgelöst wird
- mit Überlastanzeige

- complies with CE EN1095 standard
- Fitted with a quick opening snap shackle on the harness side
- With an overload indicator

Art.-Nr.	
SR7005	Elastic-Line mit 2 Sicherheits-Karabinern



Art.-Nr.	
SR7006	Elastic-Line mit 3 Sicherheits-Karabinern



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

ProLine Sicherheitsleinen - ProLine Tethers



- Karabiner mit automatischem und patentierten V-Nose Verschluss sowie doppelter Verriegelung (DIN EN 362
- Im Dunkeln gut sichtbar, reflektierender Gurt
- Mit Überlastanzeige gemäß den OSR-Sicherheitsbestimmungen der ISAF/ORC)
- Zugelassen nach DIN EN ISO 12401
- Große Öffnungsweite der Karabiner mit 26 mm

- Snap hooks with automatic and patented V-Nose closure as well as double action opening mechanism.
- Reflective belt, visible in the dark.
- Overload indicator according to OSR standards with ISAF/ORC)
- Compliance with DIN EN ISO 12401
- Wide opening of the snap hooks about 26 mm

Art.-Nr.	Beschreibung Description	Länge max length max.
SR7036	2 Alu-Karabiner 1 Stretchgurt 2 Alu safety hooks 1 elastic belt	2,0 m
SR7037	1 Alu-Karabiner 1 Gurt mit Schlaufe 1 Alu Safety Hook 1 Belt with loop	0,8 m
SR7038	1 Alu-Karabiner 1 Stretchgurt mit Schlaufe 1 Alu safety hook 1 elastic belt with loop	1,4 m
SR 7039	3 Alu-Karabiner 1 Stretchgurt und 1 Gurt 3 Alu safety hook 1 elastic belt and 1 belt	2,0 m + 1,0 m



ProLine'R Sicherheitsleinen - ProLine'R Tethers





- Karabiner mit automatischem und patentierten V-Nose Verschluss sowie doppelter Verriegelung (DIN EN 362
- Im Dunkeln gut sichtbar, reflektierender Gurt
- Mit Überlastanzeige gemäß den OSR-Sicherheitsbestimmungen der ISAF/ORC)
- Zugelassen nach DIN EN ISO 12401
- Große Öffnungsweite der Karabiner mit 26 mm

- Snap hooks with automatic and patented V-Nose closure as well as double action opening mechanism.
- Reflective belt, visible in the dark.
- Overload indicator according to OSR standards with ISAF/ORC)
- Compliance with DIN EN ISO 12401
- Wide opening of the snap hooks about 26 mm

Lösbare Haltegurte unter Last
Die Proline'R-Reihe ist mit einem geschmiedeten Edelstahlschnappschäkel ausgestattet, so dass sie in Notsituationen (Mann über Bord, Kentern, etc.) unter Last gelöst werden können. Die Proline'R haben alle Eigenschaften der Proline-Serie: ergonomisches Design, große Öffnungen, hohe Sicherheit, leichte Konstruktion und austauschbares Gurtband.

Releasable tethers under load
The Proline'R range is equipped with a forged stainless steel snap shackle meaning they can be released under load in emergency situations (man overboard, capsizing, etc.). The Proline'R have all the features of the Proline range: ergonomic design, wide openings, high levels of safety, light-weight structure and replaceable webbing.

Art.-Nr.	Beschreibung Description		Länge max length max.	Gewicht Weight
SR7066	1 Edelstahl Schnappschäkel 1 Alu-Karabiner 1 Stretchgurt	1 Stainless steel snap shackle 1 Alu safety hook 1 Elastic belt	2,0 m	0,33 kg
SR7069	1 Edelstahl Schnappschäkel 2 Alu-Karabiner 1 Stretchgurt 1 Gurt	1 Stainless steel snap shackle 2 Alu safety hooks 1 Elastic belt 1 Belt	2,0 m + 1,0 m	0,50 kg



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Lyf'Safe Set - Lyf'Safe Set



Der "Lyf'Safe" Streckgurt von WICHARD ist aus 25 mm breiten, abriebfesten Polyestergurtband hergestellt. Es wird als Set geliefert und besteht aus zwei Gurtbändern mir einem eingewebten **reflektierenden Kennfaden**. Die Gurtbänder haben auf einer Seite eine Schlaufe, auf der anderen ein glattes Ende. Für die Befestigung und genaue Einstellung wird je eine geschmiedete Edelstahl Gurtschnalle geliefert inkl. einer **fluoreszierenden** Plastikabdeckung.
Der "Lyf'Safe" Streckgurt wird ohne Schäkel an Deck montiert und ist dank des reflektierenden Kennfadens auch für die Nachtsegelei gut geeignet.
WICHARD "Lyf'Save" Jacklines with 25 mm webbing made of Polyester with **reflective stripes**. The anti-Abrasion edges to the webbing prevent early wear and fraying. The two webbings features a loop on one side and a free end opposite. Includes two forged stainless steel buckles with elastomer casing to protect the deck and eliminating noise and vibration.
Lyf'Safe does not require additional fastening components such as shackles. Thanks to its reflective stripe and **photoluminescent** casing, Lyf'Safe can be easily identified when sailing at night

Art.-Nr. VP à 2	Länge length	empf. für Yachten recommended for yachts	
SR7051	8,5 m	bis 9,3 m	up to 30 ft.
SR7052	11,0 m	bis 12,2 m	up to 40 ft
SR7053	14,0 m	bis 15,0 m	up to 50 ft
SR7054	16,0 m	bis 16,0 m	up to 52 ft



Strecktau - Jacklines



Strecktaue aus Draht oder Tauwerk können zu verstauchten Fußgelenken führen, da diese unter der Sohle weg rollen können. Dies wird durch den Einsatz von Gurtband verhindert. Das Set besteht aus einem 12 m Polyestergurtband mit 25 mm Breite und 2 t Bruchlast, einem Edelstahlschäkel und dem speziellen Schnellverschluss. Mit diesem Verschluss kann die Länge des Gurtes optimal eingestellt werden.

Art.-Nr. VP à 1	Farbe	colour
AC2012	weiß	white
AC2112	schwarz	black

Schnellverschluss für Strecktaue - Fast-Closing buckle for Jacklines



Schnellverschluss aus Edelstahl für 25 mm Gurtband
Fast-closing buckle in stainless steel for 25 mm webbing

Art.-Nr.	
AC2000	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Lifeline-Augen - Cockpit safety eyes







Vorteile:
- Hergestellt in Frankreich
- Warmgeschmiedet
- Aus Edelstahl 1.4404
- Hervorragende Belastbarkeit in jeder Einsatzposition
- Klappbar, geringer Platzbedarf
- Vibrations- und schallgedämpfte Silikon-Puffer
- Vielseitig im Einsatz: Befestigungsmittel, Wanten, Blöcke, Lifelines usw.

Benefits:
- Made in France
- Hot forged
- Made of stainless steel AISI 316L
- Outstanding working load in all positions
- Compact, can be folded
- Silicone pad to reduce noise and vibrations
- Multi use: fastening, shrouds, blocks, jackstays etc.

Der beste Sicherheitsgurt und die beste Sicherheitsleine nützen nichts, wenn an Bord keine geeigneten Befestigungspunkte vorhanden sind. Relingzüge z.B. sind absolut ungeeignet. Die optimale Lösung stellen die klappbaren Augen von WICHARD® dar. Edelstahl 1.4404. Gemäß **ISO15085**
The best lifebelt and lifeline are useless with unsuitable fixing points. The best solution to solve this problem are the folding pad eyes by WICHARD®. Stainless steel AISI316L. According to **ISO15085**

Art.-Nr. SB-Pack	gemäß according to	Ø2 mm	Li mm	Ø mm	Hi mm	La mm	BRL kg
SR6604-SB	ISO15085	6	27	6	15,5	45 x 41	3000
SR6605-SB	ISO15085	8	35	8	20,0	57 x 51	5000
SR6606-SB	ISO15085	10	45	10	25,0	75 x 68	9000
SR6684-SB	ISO15085	6	23,4	7	min. 15,0	40 x 40	1600

✶✶✶ ISO 15085 ✶✶✶

Die klappbaren Decksaugen sind der Norm ISO 15085 gemäß und werden für die Installation von Strecktauen und als Befestigungspunkte von Sicherheitsleinen empfohlen.

The folding pad eyes are compilant with ISO 15085 and are highly recommended for lifeline and tether fastening points.

Bootsmannstuhl - Bosuns chair



Robuster und bequemer Bootsmannstuhl aus robustem Nylongewebe mit einer seitlich angebrachten Werkzeugtasche. Getestet bis 300 kg
Tough and comfortable bosun chair made of tough Nylon cloth. With utility pocket. Tested up to 300 kg

Art.-Nr.	Beschreibung description	Farbe colour
VG11050	DELUXE Ausführung - Deluxe version	orange

Notfallmesser - Rescue Knives





- Leinenschneider, der speziell für Rettungseinsätze und Extremsportarten (Offshore-Rennen) entwickelt wurde, Sportkatamaran, Wildwassersport usw.). Es ermöglicht das schnelle Schneiden von beliebig kleinen Schnurdurchmessern (Dyneema®, Netze, Leinen, Gurte, Drachenleinen etc...)
- die Klingensicherung ermöglicht es, den Leinenschneider in allen Situationen zu positionieren. Er bietet mehrere Befestigungspunkte: an Schwimmweste, am Arm, am Bein und an verschiedenen Stützen (Cockpit, Steuerrad, Mastfuß, Trampolin am Katamaran etc...)
- Dank einer speziellen Behandlung ist die Klinge speziell gehärtet (70 HRC) für eine bessere und längere Schneidfähigkeit.
- Line cutter specifically developped for rescue operations and extreme sports (offshore racing, sport catamaran, white water sports etc...). It enables to quickly cut any small line diameters (Dyneema®, net lines webbing, kite lines etc...)
- the secured sheath enables the line cutter to be positioned in all situations. It offers multiple fastening points : personally on the sailor (life jacket, arm, leg) and on various supports (cockpit, steering wheel, mast foot block, trampoline, catamaran cross beam, etc...)
- Thanks to a specific treatment, the line cutter is specially hardened (70 HRC) for better and longer cutting power

Art.-Nr.	Ø max mm	Länge Klinge length blade	Länge gesamt length total	Gewicht weight
SR10193	9 mm	40 mm	109 mm	80 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Arbeitsschutzhelm - Work helmet

KONG Arbeitsschutzhelm "MOUSE" aus ABS. Gemäß EN397 mit automatischer Kinngurtöffnung.
KONG Work helmet "MOUSE" made of rigid ABS. According to EN397. Equipped with automatic chin strap opening.

Art.-Nr.	Größe size	Größe cm	Farbe colour
NB997186	Uni	52 / 63	rot - red



KLIK MICRO Stirnlampe - KLIK MICRO Head light

Mini Stirnlampe von KONG, ultra kompaktes Design mit moderner LED Technik. Vier Funktionen: Weiß-hell, weiß-standard, rot-Dauerlicht, rot-SOS Strobe Batterien (2x CR2032) inklusive.
Mini head light by KONG, ultra small design with modern LED technology Four Functions: White-bright, white-standard, red light, red-SOS. Batteries (2x CR2032) included.

Art.-Nr.	Gewicht weight	Lumen	Leuchtweite	Lebensdauer Batterie
NB951011	24 g	25	25	~ 96 h



Stirnlampe KLIK2 von KONG
- 7 Leuchtmodi für gebündeltes Licht und seitliche LED für Streulicht.
- Wasserdicht IPx6
- kompakte Stirnlampe mit bis zu 120m Leuchtweite
- 3x AAA Batterien (enthalten) mit langer Lebensdauer von bis zu 180h
- Elastisches, einstellbares Stirnband.

Head light KLIK2 by KONG
- 7 light modes for depth and lateral LED for diffused light.
- IPx6 class waterproof
- compact and powerful headlight with up to 120m beam.
- 3x AAA batteries (included) providing up to 180h of light.
- Elastic and adjustable head strap

Art.-Nr.	Gewicht weight	Lebensdauer Batterie	Farbe Colour
NB951010B	56 g	~ 180 h	blau - blue



Handschuhe - Gloves

KONG ALEX Arbeitshandschuhe nach EN388 und EN420 mit 3 offenen Fingern. Hochwertige Wildlederhandschuhe mit DuPont™ Kevlar® Verstärkungen am Handballen und Fingern. Elastisches Handgelenk mit Klettverschluss für leichtes An- und Ausziehen. Elastische Rückseite aus atmungsaktivem und abriebfestem Nylon.
KONG ALEX working glove according to EN388 and EN420 with 3 open fingers. High quality suede gloves reinforced with DuPont™ Kevlar® on palm and fingers. Elastic wrist with fastening fastener closure ensures a great fit. The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wear ability and comfort.

offene Finger open Fingers	Art.-Nr. S	Art.-Nr. M	Art.-Nr. L	Art.-Nr. XL	Art.-Nr. XXL
3	NB95201S	NB95201M	NB95201L	NB95201XL	NB95201XXL



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Werkzeugtaschen - Tools bag



FT5001
FT5002



Werkzeugtaschen aus PVC von OUTILS OCEANS. in drei Größen und zwei Ausführungen. Die Gürteltaschen werden mit einer Kuststoffschnalle und Gurt geliefert.
PVC tool bags from OUTILS OCEANS. In three sizes and two versions. The belt bags are supplied with a plastic buckle and belt.

Art.-Nr.	Größe size	Farbe colour			
FT5001	21 x 11 x 5 cm	navyblau	navy blue	Gürteltasche	Belt bag
FT5002	30 x 16 x 6 cm	navyblau	navy blue	Gürteltasche	Belt bag
FT5003N	38 x 15 x 15 cm	navyblau	navy blue	Schultertasche	shoulder bag
FT5003R	38 x 15 x 15 cm	rot	red	Schultertasche	shoulder bag



FT5003N FT5003R



MAGIC REBOARD®



MAGIC REBOARD® ist eine Rettungsleiter, die leicht zu montieren und leicht zu nutzen ist. Einfach an die Heckreling hängen und die Reißleine über Bord hängen lassen.
Mit MAGIC REBOARD® ist es möglich, auch ohne Hilfe, sicher wieder an Bord gelangen zu können. Mit der außenbords hängenden Reißleine lässt sich die Leiter vom Wasser aus öffnen und entfaltet sich automatisch. Die Länge passt zu den meisten Booten auf dem Markt. Die Stufen sinken durch das Eigengewicht. Es sollten vier Stufen unter Wasser liegen, um die Leiter im Notfall gut nutzen zu können. Durch die breiten Stufen passen beide Füße auf eine Stufe, wodurch das Klettern vereinfacht wird.
Konform nach den Normen EN/ISO 15085 und der europäischen Richtlinie 2013/53/EU

MAGIC REBOARD® is a rescue ladder that is easy to assemble and easy to use. Simply hang it from the stern railing and let the pull rope hang overboard.
With MAGIC REBOARD® it is possible to get back on board safely without help. The ladder can be opened from the water with the outboard hanging pull rope and unfolds automatically. The length is suitable for most boats on the market. The steps sink due to their own weight. There should be four steps under water to be able to use the ladder in an emergency. Due to the wide steps, both feet fit on one step, which makes climbing easier.
Conforms to EN/ISO 15085 standards and the European Directive 2013/53/EU

- Reflektierende Streifen (SOLAS)
- Reißleine mit Reflektions-Kennfaden
- Schwimmleine, um die Leiter in jeder Situation erreichen zu können.

- reflective Tape (SOLAS)
- Pull rope with reflective thread
- Floatable rope to reach the ladder in any situation

Art.-Nr.	Beschreibung description	Farbe colour
FT2001	9 textile Stufen	9 textile Steps
FT2002	11 feste Stufen	11 solid Steps



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Bugleiter aus Edelstahl AISI316 mit klappbarer Bugstütze und versenkbaren Einhängebügeln. Bugstütze wird durch eine Leine (nicht im Lieferumfang) in Position gebracht und gesichert.
Bow ladder in stainless steel AISI316 with folding bow support and retractable hooking brackets. Bow support is hold and secured by a leach (not included)

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Länge length
BL2504	3	20 cm	730 / 1095 mm



Weiße Kunststoffstufen, mit Tauwerk verarbeitet. Durch das Tauwerk ist diese Leiter nach dem Gebrauch einfach zu verstauen, da sie sich klein zusammenpacken lässt. Es werden keine speziellen Haltepunkte benötigt und ist somit für den gelegentlichen Einsatz optimal.
With white plastic rungs and rope. Because of the rope it's easy to stow the ladder after use. There is no need for special fixing points and this makes it perfect for casually use.

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Stufenabstand distance rungs
EK47003W	3	22 cm	23 cm
EK47004W	4	22 cm	23 cm
EK47005W	5	22 cm	23 cm



Badeleiter aus 25 mm seewasserfestem Aluminiumrohr. Die 30 cm breiten Stufen bestehen aus Polyprophylene. Die Abstandhalter und die Griffbügel sind zur Seite drehbar um ein einfaches Verstauen zu ermöglichen.
Boarding ladder made from 25 mm marine grade anodized aluminium tubing, with polypropylene rungs. Hooks and spacer fold flat for easy storage.

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Länge length
EZ50033	3	30 cm	860 mm
EZ50034	4	30 cm	1115 mm



Teleskop Badeleiter aus 25 mm Edelstahlrohr. Die 23 cm breiten Stufen bestehen aus Edelstahl und sind mit schwarzem Kunststoff verkleidet.
Die Badeleiter wird fest montiert und kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden. Dadurch versinken die unteren Stufen und nehmen nur eine geringe Höhe in Anspruch.
Telescopic boarding ladder made from 25 mm stainless steel tubing. Rungs made of stainless steel with plastic coating and 23 cm width. This ladder is for fixed mounting only. In case of no use just flip up the ladder and it folds down to a narrow height..

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Länge length
BL2103	3	23 cm	ca. 870 mm
BL2104	4	23 cm	ca. 1170 mm
BLS2104	Ersatz Kunststoffbelag - replacement plastic covering		

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Badeleiter aus Edelstahl AISI316 für Montage unter der Badeplattform, mit Teleskopauszug, sowie ovalen Stufen mit Kunststoff-Trittfläche und Arretierungsbügel
Telescopic under platform ladder made of stainless steel AISI316. Anti-slip, UV stabilized flat steps and locking bracket for under platform mounting.

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Länge length
BL2203	3	16,5 cm	ca. 705 mm
BL2204	4	16,5 cm	ca. 1150 mm
BLS2104	Ersatz Kunststoffbelag - replacement plastic covering		



Badeleiter aus Edelstahl AISI316 für Spiegel-Montage, klappbar, mit Handlauf für bequemen Ausstieg, sowie ovalen Stufen. Abstandshalter höhenverstellbar.
Folding Ladder made of stainless steel AISI316 with handrail and oval steps as well as distance holder. Spacer height adjustable.

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Gesamtbreite total width	mind. Spiegelhöhe
BL2303	3	22 cm	30 cm	23 cm
BL2304	4	22 cm	30 cm	40 cm



Badeleiter aus Edelstahl AISI316 für Spiegel-Montage, klappbar, sowie ovalen Stufen mit Teakholz-Trittfläche. Abstandshalter höhenverstellbar.
Folding ladder made of stainless steel AISI316 with steps made of Teak. Spacer height adjustable.

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Gesamtbreite total width	mind. Spiegelhöhe
BL2404	2 + 2	23 cm	28 cm	61 cm



Badeleiter aus Edelstahl AISI316 für Spiegel-Montage, klappbar, sowie mit Trittstufen aus Edelstahl, mit schwarzem Antirutschbelag.
Folding ladder made of stainless steel AISI316 with steps made of stainless steel with black anti-slip coating.

Art.-Nr.	Stufen rungs	Stufenbreite width rungs	Gesamtbreite total width	mind. Spiegelhöhe
BL2413	2 + 1	23 cm	28 cm	53 cm
BL2414	2 + 2	23 cm	28 cm	61 cm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Pumpen, WC's und Zubehör

9

Allzweckpumpen	ab 612
Auslaufhähne	ab 588
BARKA	ab 586
Bilgenalarm	ab 608
Boiler	ab 599
Brauchwassersystem	ab 616
Bronze Fittinge und Ventile	ab 638
Decksdurchführungen	ab 613
Deckwaschpumpen	ab 617
DRAINMAN	ab 610
Druckausgleichstanks	ab 591
Duschen	ab 588
Edelstahl Fittinge und Ventile	ab 639
elektrische Bilgepumpen	ab 604
elektrische Frischwasserpumpen	ab 592
ENGEL Kühlboxen und -schränke	ab 656
Füllstandssensor	ab 647
Gasanlagen Zubehör	ab 653
Heckduschen	ab 588
Handlenzpumpen	ab 602
Inspektionsdeckel	ab 650
Kühlwasserpumpen	ab 611
Lenzer	ab 610
Lenzstopfen	ab 613
Messing Fittinge und Ventile	ab 634
Rückschlagventile	ab 607
Rohrpumpen	ab 608
Pumpensets	ab 616
Schlagpützen und Ösfässer	ab 652
Schläuche	ab 643
Schlauchschellen	ab 645
Schwanenhalsventile	ab 623
Schwimmschalter	ab 609
Syphonpumpe	ab 615
Tankeinfüllstutzen	ab 647
Toiletten	ab 618
Toilettenpumpen	ab 622
Trinkwasserfilter	ab 591
TRUDESIGN Fittinge und Ventile	ab 625
Verstärkerpumpen	ab 596
Warmwasserbereiter	ab 599
Waschbecken und Spülen	ab 586
Wassersystem SPEEDFIT 15	ab 597
Wassertanks	ab 647
Zapfstellen	ab 588













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zubehör und Ersatzteile - Accessories and Spareparts



Art.-No.: BK16001
Waschbecken Auslass 1 1/4"



Art.-No.: BK16002
Waschbecken Auslass 1 1/2"



Art.-No.: BK16009
Waschbecken Auslass, 25mm Ø



Art.-No.: BK16029
Duschbecken Auslass, 25mm Ø



Art.-No.: BK16010
Auslass für Doppelspülen, 40mm



Art.-No.: BK16006
90° Winkel, 1 1/2" - 40mm



Art.-No.: BK16005
90° Winkel, 1 1/4" - 32mm



Art.-No.: BK16011
Reduzierstück 1 1/2" auf 1 1/4"



Art.-No.: BK16003
gerades Rohr, 1 1/4" - 32mm



Art.-No.: BK16004
gerades Rohr, 1 1/2" - 40mm



Art.-No.: BK16007
T-Stück, 1 1/4" - 32mm



Art.-No.: BK16008
T-Stück, 1 1/2" - 40mm



Art.-No.: BK16012
Schlauchanschluss, 1 1/4" - 20mm



Art.-No.: BK16013
Schlauchanschluss, 1 1/4" - 25mm



Doppelspülen - double sinks



hochglanzpoliert
mirror polish

Art.-Nr.	La mm	Li mm	L1 mm	L2 mm	Ba mm	Bi mm	Tiefe mm	Rand
BK1513223	575	555	320	230	325	300	200	A

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

BARKA fertigt eine riesige Palette an Becken und Spülen in Edelstahl 18/8. Allen gemeinsam ist die relativ große Tiefe der Becken und die durchgehende Wandstärke von 1 mm, die höchste Widerstandskraft gegen schnelle Beulen gewährleistet. Der Top-Flansch ist sehr flach mit einer leichten Fuge zum Abdichten. Die Form der Böden leitet das Wasser schnell zum großen Auslauf.

Alle BARKA Waschbecken und Spülen sind ohne Befestigungsmuttern und nur zum Verkleben vorbereitet.

Alle Becken werden ohne Auslaufarmaturen geliefert, bitte extra bestellen.

Randquerschnitte für BARKA Spülen und Becken.



rechteckige Waschbecken, Serie 30 - rectangular Series 30

rechteckige Waschbecken Serie 30, hochglanzpoliert
rectangular Series 30, mirror polish

Art.-Nr.	Ausschnitt	Gesamtmaß	Rand
BK301518P	300x150 mm Tiefe:180 mm	325x170 mm	A
BK302420P	300x240 mm Tiefe:200 mm	320x260 mm	A
BK302415P	300x240 mm Tiefe 150 mm	325x265 mm	A
BK010460	300x330 mm Tiefe 200 mm	320x350 mm	A

rechteckige Waschbecken Serie 30, matt geschliffen
rectangular Series 30, satin finish

BK1422315	300x240 mm Tiefe:150 mm	325x265 mm	A
BK1423315	300x330 mm Tiefe:150 mm	325x355 mm	A



Handwaschbecken, gewölbt - Hand basins, hemispheric

runde Hand-Waschbecken, gewölbt, hochglanzpoliert
wash hand basins, hemispheric, mirror polished

Art.-Nr.	Ausschnitt	Gesamtmaß	Rand
BK12320	Ø200 mm Tiefe: 100 mm	Ø 230 mm	B
BK12325	Ø260 mm Tiefe: 120 mm	Ø 293 mm	A
BK12330	Ø300 mm Tiefe: 180 mm	Ø 335 mm	A

BK 123..



Art.-Nr.	Ausschnitt	Gesamtmaß	Rand
BK13135	355x220 mm oval T:150 mm	400x265 mm	A
BK13235	355x240 mm oval T:140 mm	380x265 mm	A
BK13138	380x305 mm oval T:150 mm	425x350 mm	A

BK 13135
BK 13138
BK 13235



Handwaschbecken, zylindrisch - Hand basins, cylindrical

runde Hand-Waschbecken, zylindrisch, hochglanzpoliert
wash hand basins, cylindrical, mirror polished

Art.-Nr.	Ausschnitt	Gesamtmaß	Rand
BK11326	Ø260 mm, Tiefe 180 mm	Ø 293 mm	A
BK11231	Ø300 mm, Tiefe 125 mm	Ø 335 mm	A
BK11330	Ø300 mm, Tiefe 180 mm	Ø 335 mm	A

runde Hand-Waschbecken, zylindrisch, matt geschliffen
wash hand basins, cylindrical, satin finish

BK11230	Ø300 mm, Tiefe 125 mm	Ø 335 mm	A



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BARKA Wasserhahn - Barka faucets

Schwenkbare Mischbatterie, verchromt, Warm- und Kaltwasser
Swiveling water tap, chrome plated, warm + cold water



Art.-Nr.	Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15
BK3001	JG1512

Schwenkbare Mischbatterie mit ausziehbarem Schlauch, verchromt, Warm- und Kaltwasser
Swiveling water tap with pull-out hose, chrome plated, warm + cold water



Art.-Nr.	Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15
BK3002	JG1512



klappbar, mit vorstehendem Auslaufhals
foldable, with protruded water outlet

Art.-Nr.	Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15
BK4100	JG1538



klappbar, mit vorstehendem Auslaufhals
foldable, with protruded water outlet

Art.-Nr.	Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15
BK2061	JG1538



Einbau-Einhandmischer mit Abdeckkappe Der Mischer hat zwei Eingangsanschlüsse für: Warmwasser, Kaltwasser und einen Anschluß als Ausgang für einen Duschkopf.
Anschluss an das WHALE WX15 System mit Artikel WX1538.
Built-in single lever mixer with cover. The mixer is equipped with two input connections for warm and cold water and one connection as output for a shower head.
Connection the the WHALE System WX15 with article WX1538

Art.-Nr.	Øa mm	ØLK mm	Ausschnitt cutout	Einbautiefe install depth
BK2021	95 mm	79 mm	Ø 57 mm	150 mm
BK2021G	Ersatzgehäuse		Replacement housing	
BK2021C	Ersatzdeckel		Replacement cover	



Heckdusche mit Aufbausockel und 2 m Kunststoffschlauch. Durch den Druckknopf am Duschkopf kann das Wasser An- und Abgestellt werden. Ideal für Einhandmischer BK2021.
Cockpit shower with surface sleeve and 2 m plasic hose. Pressing the button on the head unit activate or deactivate the water flow.

Art.-Nr.	Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15
BK21513	JG1583

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Einbau-Einhandmischer und Heckdusche - Built-In single lever mixer and Cockpit shower



Einbaugehäuse aus weißem Kunststoff
OHNE Einhebelmischer **ITNI2498**.
Housing in white plastics ***WITHOUT***
mixing valve **ITNI2498**

Art.-Nr.	
ITNI2495	



Einbaugehäuse aus weißem Kunststoff
MIT Einhebelmischer **ITNI2498**.
Housing in white plastics ***WITH***
mixing valve **ITNI2498**

Art.-Nr.	
ITNI2492	



Einhebelmischer passend für **ITNI2495** / **ITNI2492**
Mixer Tap for housing **ITNI2495** / **ITNI2492**

Art.-Nr.	
ITNI2498	



Einbaugehäuse mit Einhebelmischer, Duschkopf und 2,5m Schlauch
Housing with mixing tap, shower head and 2.5m hose

Art.-Nr.	
ITNI2491	



Einbaugehäuse aus weißem Kunststoff für Duschkopf **ITNI2472** / **ITNI2473** und Mischer **ITNI2498**.
Housing in white plastics for shower head **ITNI2472** / **ITNI2473** and mixing tap **ITNI2498**.

Art.-Nr.	
ITNI2497	



Einbaugehäuse aus weißem Kunststoff für Duschkopf **ITNI2472** / **ITNI2473**.
Housing in white plastics for shower **ITNI2472** / **ITNI2473**.

Art.-Nr.	
ITNI2470	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Heckduschen - Cockpit Showers



Duschkopf mit Einhandbedienung mit AN/AUS Kontrollschalter in weiß oder verchromt. Optimal mit Gehäuse **ITNI2497** / **ITNI2470**.
Shower head with one hand control and ON/OFF control switch in white or chrome plated. For use with housing **ITNI2497** / **ITNI2470**.

Art.-Nr.			Anschluss Connection
ITNI2472	weiß	white	1/2"
ITNI2473	chrom	chromed	1/2"



Gerader Duschkopf mit verchromten Kopf. Optimal mit Gehäuse **ITNI2496**.
Straight shower head with chrome plated head. For use with housing **ITNI2496**.

Art.-Nr.	Anschluss Connection
ITNI2466	1/2"



Einbaugehäuse aus weißem Kunststoff für Duschkopf **ITNI2466**.
Housing in white plastics for shower head **ITNI2466**.

Art.-Nr.	Øa mm	Gehäuse-tiefe	Ausschnitt cutout	Einbautiefe install depth
ITNI2496	98 mm	63 mm	Ø 70 mm	104 mm



Verstärkter, weißer Duschschlauch mit verchromten Messinganschlüssen.
Reinforced white hose for shower with chromed brass fittings.

Art.-Nr.	Länge length	Gewinde Thread
ITNI2475	2,5 m	1/2" - 1/2"
ITNI2476	5,0 m	1/2" - 1/2"
ITNI2488	3,0 m	1/2" - 3/8"
ITNI2489	5,0 m	1/2" - 3/8"

Heckduschen-Set All Inklusive
- Wassertank 39 Liter
- Duschkopf mit 5 Meter Schlauch
- Duschkopfhalter für Decksmontage
- JABSCO Flojet,12 V
- 4 l / min., 2,5 bar

Shower kit All Inclusive
- Water tank, 39 litre
- shower head with 5 m hose
- deck mounted storage container for shower head
- JABSCO Flojet, 12 V
- 4 l / min., 2,5 bar



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Höhe height
ITSE2975	55 cm	39 cm	20 cm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Teleskop Hahn - Telescopic Faucet



Dreh- und höhenverstellbarer Wasserauslass für Anschluss an 10 oder 13 mm Schläuchen.
Eine Dichtkappe verhindert ein Nachtropfen.
Swivel and telescopic faucet for 10 or 13 mm hoses. The attached cap prevent leaking after use.

Art.-Nr.		Anschluss Connect	Verstellbereich Extension
EK37080		10 / 13 mm	125 mm

Wasserfilter - Water Fiters



Sauberes Trinkwasser ist nicht immer schmackhaft. Ein Aktivkohlefilter lässt Sie Ihre Getränke
genießen ohne dass Sie abgefülltes Wasser mitnehmen müssen. Die 180° drehbaren Anschlüsse der Aqua Filta erlauben eine vielseitige Installation, noch wichtiger ist, dass die jährliche Austausch-kartusche jetzt noch einfacher, günstiger und praktischer ist. Der Austausch einer Kartusche ist leicht und kostet nur halb so viel wie ein neuer Filter. Interne Ventile helfen außerdem, dass Sie das System für den Kartuschenaustausch nicht entleeren müssen!
Clean drinking water is not always tasty. An activated carbon filter lets you enjoy your drinks without having to take bottled water with you. The 180° rotating connections of the Aqua Filta allow a versatile installation, even more important is that the annual replacement cartridge is now even easier, cheaper and more practical. Replacing a cartridge is easy and costs half as much as a new filter. Internal valves also help eliminate the need to empty the cartridge replacement system!

Art.-Nr.		
JP59000-1000	AquaFilta™	AquaFilta™
JP59100-0000	Ersatzkartusche	Replacement cartridge
JP59100-0008	Tresendisplay inkl. 8 Kartuschen	Desktop display incl. 8 cartridges

Druckausgleichstank - Expansion tank



Stellt einen gleichmäßigen Wasserstrahl sicher, reduziert Lärm und Pulsieren in Systemen und schützt den Mikroschalter in einem Druckschaltersystem
Generates a constant water stream, reduce noises an pulsation in a water system and prevents damage on the micro switch in a pressure switch system

Art.-Nr.	Øa mm	Länge length	Schlauchanschluss Hose Connection	Entlüftungsschraube Air vent
EK17859	93 mm	27 cm	13 mm (1/2")	nein / no
EK17860	93 mm	27 cm	13 mm (1/2")	ja / yes

Mit Vordruck beaufschlagte Ausgleichsbehälter
Pre-pressurized expansion tank



Art.-Nr.	Volumen Capacity	Schlauch Hose	für	for
JP30573-0003	0,6 l	13 mm (1/2")	für enge Platzverhältnisse	for confined spaces
JP30573-0000	1,0 l	13 mm (1/2")	PAR-Max 2.9 und PAR-Max 4	PAR-Max 2.9 and PAR-Max 4
JP23240-2000	8,0 l	19 mm (3/4")	ab PAR-Max 4	fits from PAR-Max 4

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Frischwasserpumpen PAR-Max - Fresh Water Pumps PAR-Max



PAR-Max Baureihe Druckwasserpumpen

Diese klassischen über Druckschalter gesteuerten Pumpen im pulsationsfreien Membran-Design und Motoren mit langer Lebensdauer sind leise, selbstansaugend und können ohne Schaden trockenlaufen. Schnellanschlüsse zum schnellen Verbinden gehören zum Lieferumfang.

Motordesign	Brushed, permanent magnet TENV
Gehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Membran	Co-molded TPV
Ventile	EPDM
max. Eingangsdruck	2,1 bar
Temperaturbereich Flüssigkeit	0 - 60° C
Schutzklasse	IPx6
Selbstansaugend	2,13m / min.

PAR-Max Series pressurized water pumps

These classic pulsation-free diaphragm pumps controlled by pressure switches and long-life motors are quiet, self-priming and can run dry without damage. Quick connectors for quick connection are included.

Motor design	Brushed, permanent magnet TENV
Housing	Glass fibre reinforced Polypropylene
Diaphragm	Co-molded TPV
Valves	EPDM
max, inlet pressure	2,1 bar
fluid temperatur range	0 - 60° C
Ingress protection	IPx6
Self priming capability	2,13m / min.



L	B	H	H1	L1	B1
165 mm	102 mm	69 mm	61 mm	56 mm	84 mm

PAR-Max 1



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JP426303512	2,4 bar	3,8 l/min	13 mm (1/2")	12 V	3,5 A	1 - 2



L	B	H	H1	L1	B1
231 mm	107 mm	107 mm	79 mm	58 mm	81 mm

PAR-Max 2

3-Kammern Druckwasserpumpe **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
3 Chamber pressure pump **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JP312953512	2,4 bar	7,6 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	6,0 A	1 - 2
JP312953524	2,4 bar	7,6 l/min	2x 13 mm (1/2")	24 V	3,0 A	1 - 2



L	B	H	H1	L1	B1
231 mm	107 mm	107 mm	79 mm	58 mm	81 mm

PAR-Max 3

3-Kammern Druckwasserpumpe **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
3 Chamber pressure pump **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JP313952512	1,7 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	5,2 A	1 - 2
JP313954012	2,8 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	6,2 A	1 - 2
JP313952524	1,7 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2")	24 V	2,6 A	1 - 2
JP313954024	2,8 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2")	24 V	3,1A	1 - 2

Inline Wasserfilter - Inline Water Fiters



Kompakten JABSCO PUMPGUARD® Vorfilter mit 40er Mesh verhindern, dass Feststoffpartikel Ventile blockieren und es nicht zu Pumpenausfällen kommt. Der transparente Schraubdeckel ermöglicht schnelle Inspektion und Reinigung des Filtereinsatzes.
Compact JABSCO PUMPGUARD pre-filters with #40 mesh prevent solid particles from blocking valves and pump failures. The transparent screw cap allows quick inspection and cleaning of the filter insert.

Art.-Nr.	Einlass Inlet	Auslass Outlet		
JP46400-0002	**A** 13 mm (1/2")	**A** 13 mm (1/2")	180°	
JP46400-0012	**A** 13 mm (1/2")	**C** 13 mm (1/2") male	90°	
JP46400-0004	**B** 13 mm (1/2") male	**B** 13 mm (1/2") male	180°	
JP46400-0014	**C** 13 mm (1/2") female	**C** 13 mm (1/2") male	90°	
JP46400-0000	**A** 19 mm (3/4")	**A** 19 mm (3/4")	180°	
JP46400-0010	**A** 19 mm (3/4")	**C** Plug-In Port male	90°	
JP46400-0530	**C** Plug-In Port female	**C** Plug-In Port male	180°	Compact
JP46400-9500	**C** Plug-In Port female	**C** Plug-In Port male	90°	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Frischwasserpumpen PAR-Max HD - Fresh Water Pumps PAR-Max HD

PAR-Max HD Baureihe Druckwasserpumpen

Die neue Baureihe Jabsco PAR-Max HD Druckwasserpumpen ist für Anwendungen mit höherem Druck geeignet, verfügbar in 11, 15, 19 und 23 l/min ermöglicht diese Pumpenbaureihe konstanten Wasserdruck und die Versorgung mehrerer Zapfstellen gleichzeitig. Alle PAR-Max HD Modelle werden mit Gummifüssen, Filter und Schnellkupplungen zum schnellen Verbinden bzw. zur einfachen Installation, geliefert. Ein abgedichteter Druckschalter und vergossene Membrane verhindern Leckagen und verlängern so die Lebenszeit der Pumpen um 50%. Der automatische Druckschalter ist getestet für über 4 Millionen fehlerfreie Zyklen. Verbesserte Gummifüße zur Geräuschunterdrückung minimieren Schwingungen falls die Einheit auf einer harten Oberfläche montiert ist.

PAR-Max HD Series pressurized water pumps

The new Jabsco PAR-Max HD range of pressurised water pumps is suitable for higher pressure applications, available in 11, 15, 19 and 23 l/min, this range of pumps allows constant water pressure and the simultaneous supply of several taps. All PAR-Max HD models are supplied with rubber feet, filter and quick-release couplings for quick connection and easy installation. A sealed pressure switch and potted diaphragm prevent leakage and extend pump life by 50%. The automatic pressure switch has been tested for over 4 million faultless cycles. Improved rubber feet for noise reduction minimize vibration when the unit is mounted on a hard surface.



PAR-Max HD3

4-Kammern Druckwasserpumpe **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
4 Chamber pressure pump **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPQ301J115S	2,8 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	8,0 A	3
JPQ301J118S	4,1 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	8,7 A	3



L	B	H	H1	L1	B1
218 mm	104 mm	97 mm	89 mm	51 mm	91 mm

PAR-Max Plus HD4

4-Kammern Druckwasserpumpe **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
4 Chamber pressure pump **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPQ401J112S	1,7 bar	15 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	8,0 A	4
JPQ401J115S	2,8 bar	15 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	10,0 A	4
JPQ401J118S	4,1 bar	15 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	12,0 A	4
JPQ402J112S	1,7 bar	15 l/min	2x 13 mm (1/2")	24 V	4,0 A	4
JPQ402J115S	2,8 bar	15 l/min	2x 13 mm (1/2")	24 V	5,0 A	4



L	B	H	H1	L1	B1
239 mm	104 mm	97 mm	89 mm	51 mm	91 mm

PAR-Max Plus HD5

5-Kammern Druckwasserpumpe **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
5 Chamber pressure pump **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPP501J115S	2,8 bar	19 l/min	2x 13 mm (1/2") 2x 19 mm (3/4")	12 V	12,0 A	5
JPP501J118S	4,1 bar	19 l/min	2x 13 mm (1/2") 2x 19 mm (3/4")	12 V	13,0 A	5



L	B	H	H1	L1	B1
244 mm	127 mm	119 mm	102 mm	51 mm	91 mm

PAR-Max Plus HD6

5-Kammern Druckwasserpumpe **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
5 Chamber pressure pump **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPP601J215S	2,8 bar	23 l/min	2x 19 mm (3/4")	12 V	15,0 A	6
JPP601J218S	4,1 bar	23 l/min	2x 19 mm (3/4")	12 V	18,0 A	6
JPP602J215S	2,8 bar	23 l/min	2x 19 mm (3/4")	24 V	7,0 A	6
JPP602J218S	4,1 bar	23 l/min	2x 19 mm (3/4")	24 V	8,0 A	6
JPP602J219N	4,8 bar	23 l/min	2x 19 mm (3/4")	24 V	15,0 A	6



L	B	H	H1	L1	B1
259 mm	129 mm	119 mm	102 mm	51 mm	91 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

NEU!

Frischwasserpumpen FLOJET - Fresh Water Pumps FLOJET

FLOJET TRIPLEX / QUAD Baureihe Druckwasserpumpen

Diese klassischen über Druckschalter gesteuerten Pumpen im pulsationsfreien Membran-Design und Motoren mit langer Lebensdauer sind leise, selbstansaugend und können ohne Schaden trockenlaufen. Schnellanschlüsse zum schnellen Verbinden gehören zum Lieferumfang.

Motordesign	Brushed, permanent magnet TENV
Gehäuse	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Membran	Co-molded TPV
Ventile	EPDM
max. Eingangsdruck	2,1 bar
Temperaturbereich Flüssigkeit	0 - 60° C
Schutzklasse	IPx6
Selbstansaugend	2,13m / min.

FLOJET TRIPLEX / QUAD Series pressurized water pumps

These classic pulsation-free diaphragm pumps controlled by pressure switches and long-life motors are quiet, self-priming and can run dry without damage. Quick connectors for quick connection are included.

Motor design	Brushed, permanent magnet TENV
Housing	Glass fibre reinforced Polypropylene
Diaphragm	Co-molded TPV
Valves	EPDM
max, inlet pressure	2,1 bar
fluid temperatur range	0 - 60° C
Ingress protection	IPx6
Self priming capability	2,13m / min.





L	B	H	L1	B1
229 mm	108 mm	121 mm	65 mm	80 mm

FLOJET® 1.9 TRIPLEX

3-Kammern Druckwasserpumpe
3 Chamber pressure pump



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPR3426148A	1,7 bar	8,0 l/min	13 mm (1/2")	12 V	3,5 A	2 - 3



L	B	H	L1	B1
229 mm	108 mm	121 mm	65 mm	80 mm

FLOJET® 2.9 TRIPLEX

3-Kammern Druckwasserpumpe
3 Chamber pressure pump



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPR3426144A	1,7 bar	11,0 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	4,4 A	2-3
JPR3426501AP	1,7 bar	5,3 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	1,1 A	



L	B	H	H1	L1	B1
231 mm	107 mm	107 mm	79 mm	58 mm	81 mm

FLOJET® 3.3 QUAD

4-Kammern Druckwasserpumpe
4 Chamber pressure pump



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPR4405143A	2,4 bar	12,5 l/min.	2x 13 mm (1/2")	12 V	3,9 A	
JPR4405343A	2,4 bar	12,5 l/min.	2x 13 mm (1/2")	24 V	2,0 A	
JPR4406343M	2,4 bar	12,5 l/min	2x 13 mm (1/2")	24 V	15 A	



L	B	H	L1	B1
208 mm	160 mm	95 mm	82 mm	87 mm

FLOJET® 3.3 QUAD II

4-Kammern Druckwasserpumpe, ohne Druckschalter
4 Chamber pressure pump, without pressure switch



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPR4105143A	2,4 bar	12,5 l/min.	2x 13 mm (1/2")	12 V	3,6 A	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Frischwasserpumpen FLOJET - Fresh Water Pumps FLOJET



FLOJET® 4.3 QUAD

4-Kammern Druckwasserpumpe
4 Chamber pressure pump



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPR4325143A	2,8 bar	17,0 l/min	2x 13 mm (1/2")	12 V	12 A	

L	B	H	H1	L1	B1
231 mm	107 mm	107 mm	79 mm	58 mm	81 mm



FLOJET® 5.0 QUAD II

4-Kammern Druckwasserpumpe, mit Vorfilter, ohne Druckschalter
4 Chamber pressure pump, with pre-filter, without pressure switch



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Zapfstellen Outlets
JPR4125502A	2,8 bar	18,9 l/min	2x 19 mm 2x 3/4"	12 V	10 A	

L	B	H	H1	L1	B1
231 mm	107 mm	95 mm	90 mm	123 mm	89 mm

Inline Wasserfilter - Inline Water Fiters

Kompakte FLOJET® Vorfilter mit 40er Mesh verhindern, dass Feststoffpartikel Ventile blockieren und es nicht zu Pumpenausfällen kommt. Der transparente Schraubdeckel ermöglicht schnelle Inspektion und Reinigung des Filtereinsatzes.
Compact FLOJET® pre-filters with #40 mesh prevent solid particles from blocking valves and pump failures. The transparent screw cap allows quick inspection and cleaning of the filter insert.

FLOJET
a xylem brand



Art.-Nr.	Einlass Inlet	Auslass Outlet		
JP01740003	**A** 9,5 mm (3/8")	**A** 9,5 mm (3/8")	180°	→
JP01740002	**A** 13 mm (1/2")	**A** 13 mm (1/2")	180°	→
JP01740000	**A** 19 mm (3/4")	**A** 19 mm (3/4")	180°	→
JP01740012	**A** 13 mm (1/2")	**C** 13 mm (1/2") male	90°	↓
JP01740014	**C** 13 mm (1/2") female	**C** 13 mm (1/2") male	90°	↓
JP01740950	**C** Plug-In Port female	**C** Plug-In Port male	90°	↓

Schlauchanschlüsse - Hose connectors

FLOJET Schlauschanschlüsse für den direkten Anschluss an FLOJET Pumpen. Anschlüsse werden per Paar geliefert.
FLOJET hose connectors for direct connection to FLOJET pumps. Connectors delivered by pair.

FLOJET
a xylem brand

Art.-Nr.	Beschreibung Description	
JE20381000	1/2" Schlauchanschluss QUEST gerade	1/2" hose connector QUEST straight
JE20381002	1/2" Schlauchanschluss EPDM gerade	1/2" hose connector EPDM straight
JE20381006	3/4" Schlauchanschluss EPDM gerade	3/4" hose connector EPDM straight
JE20381008	1/2" Schlauchanschluss QUEST 90°	1/2" hose connector QUEST 90°
JE20381009	1/2" Schlauchanschluss EPDM 90°	1/2" hose connector EPDM 90°
JE20381010	3/4" Schlauchanschluss EPDM 90°	3/4" hose connector EPDM 90°
JE20381024	Stufentülle 3/8" - 1/2" EPDM 90°	Stepped spout 3/8" - 1/2" EPDM 90°
JE20381026	Stufentülle 3/8" - 1/2" EPDM gerade	Stepped spout 3/8" - 1/2" EPDM straight
JE20381117B	Schlauchanschluss JG15 EPDM gerade	Hose connector JG15 EPDM straight



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Tauchpumpen SLIMLINE - Submersible pumps SLIMLINE



Einsatz als Tauchpumpe
Submersible pump usage



Einsatz als Verstärkerpumpe - Siebkappe kann einfach entfernt werden.
Inline pump usage - Easy remove Strainer.

Slimline-Baureihe

Die Slimline-Serie ist eine Familie aus kompakten, kombinierten Tauch- und Inline-Pumpen sowie tragbaren Pumpen-Kits, die für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten sowohl an Bord als auch auf dem Land geeignet sind. Sie können zum Auspumpen von Bilgenwasser aus engen Räumen, für Bordduschen, zum allgemeinen Abspülen oder zum Betanken mit Diesel oder Wasser verwendet werden.
Die Slimline-Serie gibt es in vier Größen. Die Pumpen können heißes oder kaltes Süßwasser, Seewasser und – bei einigen Modellen – sogar Diesel pumpen.

Slimline Series

The Slimline series is a family of compact, combined submersible and in-line pumps, as well as portable pump kits, suitable for a variety of onboard and onshore applications. They can be used to pump bilge water out of confined spaces, for on-board showers, for general rinsing, or for refuelling with diesel or water.
The Slimline series is available in four sizes. The pumps can pump hot or cold fresh water, sea water and - on some models - even diesel.



Pumpt Süß- und Salzwasser mit einer Leistung von 12,7 l/min.
Pumps fresh and salt water with a capacity of 12.7 l/min.

Art.-Nr.	Typ Type	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current
JPIL200	iL200	12,7 l/min	13 mm (1/2")	12 V	2,8 A



Pumpt Süß- und Salzwasser mit einer Leistung von 12,7 l/min, auch für Diesel geeignet. Kompakte Pumpe für kontinuierlichen Betrieb, die für viele Anwendungen geeignet ist.
Pumps fresh and salt water with a capacity of 12.7 l/min, also suitable for diesel. Compact pump for continuous operation, suitable for many applications.

Art.-Nr.	Typ Type	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current
JPIL200P	iL200 plus	12,7 l/min	13 mm (1/2")	12 V	2,5 A
JPIL200P-24	iL200 plus	12,7 l/min	13 mm (1/2")	24 V	1,5 A



Pumpt Süß- und Salzwasser sowie Diesel, Leistung 18 l/min. Die Pumpe wird komplett mit 4 m Kabel und Batterieklemmen geliefert.
Pumps fresh and salt water as well as diesel, capacity 18 l/min. The pump is supplied complete with 4 m cable and battery clamps.

Art.-Nr.	Typ Type	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current
JPIL280P	iL280 plus	18,0 l/min	13 mm (1/2")	12 V	4,5 A
JPIL28024	iL280 plus	18,0 l/min	13 mm (1/2")	24 V	2,5 A



Pumpt Süß- und Salzwasser sowie Diesel mit einer Leistung von 32 l/min. Fördert gegen Drücke von 0,96 bar
Pumps fresh and salt water as well as diesel with a capacity of 32 l/min. Pumps against pressures of 0.96 bar

Art.-Nr.	Typ Type	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current
JPIL500P	iL500 plus	32,0 l/min	19 mm (3/4")	12 V	6,0 A

Benutzen Sie KEINE Jacsco oder Rule Pumpen für Benzin, Petroleumprodukte oder jegliche sonstige Produkte mit einem Flammpunkt unter 37°C
DO NOT use Jacsco or Rule pumps for petrol, petroleum products or any other product with a flash point below 37°C.



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

SPEEDFIT 15 - Das Original
Die leichte Art der Installation an Bord

Die gut durchdachten Anschlussmöglichkeiten des Wassersystems machen es zu einem verlässlichen Installationssystem.

- Rohr passend schneiden, den SPEEDFIT-Beschlag bis zum Anschlag aufschieben - fertig
- Eine wasserdichte Verbindung, die sich auch schnell wieder lösen lässt:
  - Einfach das herausstehende Teil am Beschlag eindrücken und das Rohr herausziehen.
- Bis zu 7 Bar bei 65°C

Millionenfach bewährt

The well thought-out connection possibilities of the water system make it a reliable installation system.

- Cut the pipe to fit, slide the SPEEDFIT fitting on as far as it will go - done!
- A waterproof connection that can also be quickly loosened:
  - Simply press in the protruding part of the fitting and pull out the pipe.
- Up to 7 bar at 65°C

Proven a million times



T-Stück 15 mm		
	weiß - white	
	JG1502W-2SB JG1502W-10	VP à 2 Stück VP à 10 Stück



90° - Winkel 15 mm		
	weiß - white	
	JG1503W-2SB JG1503W-10	VP à 2 Stück VP à 10 Stück



Muffe 15 - 15 mm		
JG1504W-2SB JG1504W-10		VP à 2 Stück VP à 10 Stück



Reduzierverbinder 12 - 15 mm		
JG1512-2SB JG1512-10		VP à 2 Stück VP à 10 Stück



Hahnanschluss 1/2" BSP Außeng. 15 mm		
JG1515-SB JG1515-10		VP à 1 Stück VP à 10 Stück



Edelstahl Kesselanschluss 15 mm		
JG1519		



Einsteck Winkelverbinder 15 mm		
JG1522W-2SB JG1522W-10		VP à 2 Stück VP à 10 Stück



Einschraubstutzen Messing 1/2" BSP 15 mm		
JG1524W-2SB JG1524W-10		VP à 2 Stück VP à 10 Stück



Adapter 1/2" BSP Innengew. 15 mm		
JG1531W-2SB JG1531W-10		VP à 2 Stück VP à 10 Stück

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Adapter 1/2" BSP Innengew. 15 mm

JG1532W-2SB		VP à 2 Stück
JG1532W-10		VP à 10 Stück



Messing Adapter 1/2" BSP Innengew. 15 mm

JG1533W-2SB		VP à 2 Stück
JG1533W-10		VP à 10 Stück



Adapter 3/8" BSP Innengew. 15 mm

JG1538-2SB		VP à 2 Stück
JG1538-10		VP à 10 Stück



Adapter 3/4" BSP Innengew. 15 mm

JG1542W-2SB		
JG1542W-10		



Schlauchverbinder 13 mm - 1/2" 15 mm

JG1544		



Endstück 15 mm

JG1546W-2SB		VP à 2 Stück
JG1546W-10		VP à 10 Stück



Montage Clip

JG1565W-10SB		VP à 10 Stück
JG1565W-100		VP à 100 Stück



Wassertank Verbinder 15 mm

JG1566W		



Doppelrückschlagventil 15 mm

JG1582W		



Adapter 3/8" BSP Außengew.

schwarz - black

JG1583-SB		VP à 1 Stück
JG1583-10		VP à 10 Stück



Y - Verbinder 15 mm

JG1501W-2SB		VP à 2 Stück
JG1501W-5		VP à 5 Stück



Schlauchverbinder 13 mm - 1/2" 15 mm Stutzen

JG1584-2SB		VP à 2 Stück
JG1584-10		VP à 10 Stück



Rohrschere 4 - 32 mm

JG7950		



15 mm Rohr

blau - blue	rot - red	
JG7152	JG7154	100 m Rolle
JG7152-10	JG7154-10	10 m Rolle

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sigmar Marine Compact

Die Compact und die Compact Inox sind die beiden Baureihen von SIGMAR MARINE. Innovative Wassererboiler, von 20 bis 80 Liter Volumen, die speziell für den Wassersportbereich entwickelt wurden. Der massive 1,5 mm starke Tank ist mit Argon schutzgasverschweißt. Alle Boiler besitzen eine Halterung, die ein maximum an Montagemöglichkeiten erlauben. Ausgestattet sind sie außerdem mit einem 220 V Heizelement, einem Thermostat und einem Sicherheits-/Rückschlagventil. Alles in einem Gehäuse zusammengefasst, was wiederum die Montage in einem bestehenden Kaltwassersystem erleichtert. Die Warmwasserbereitung nutzt die Abwärme des Kühlkreislaufs des Motors oder die Land-Stromversorgung, bzw. einen Generator. Insbesondere die Nutzung der Abwärme ist ökonomisch, da so das Wasser permanent erhitzt wird und durch die hervorragende Isolierung des Boilers lange Zeit heiß vorrätig gehalten wird. Alle Boiler sind auf einen Abschaltdruck von 4 bar (58 psi) eingestellt.





Art.-No.	Kapazität	Abmessungen			Netz-spannung	Leistung	Gewicht
		H	B	T			
SIC020	20 Liter	358mm	366mm	430mm	230 V	800 W	7 kg
SIC022	22 Liter	297mm	287mm	558mm	230 V	800 W	8 kg
SIC030	30 Liter	358mm	366mm	540mm	230 V	800 W	9 kg
SIC040	40 Liter	358mm	366mm	660mm	230 V	800 W	11 kg

Ersatzteile sind auf Anfrage, auch für ältere Modelle, lieferbar.
Kesselanschluss 1/2"

Sigmar Marine Compact Inox



Art.-No.	Kapazität	Abmessungen			Netz-spannung	Leistung	Gewicht
		H	B	T			
SICI030	30 Liter	358mm	366mm	540mm	230 V	800 W	9,5 kg
SICI040	40 Liter	358mm	366mm	660mm	230 V	800 W	11,5 kg
SICI060	60 Liter	358mm	366mm	875mm	230 V	800 W	15 kg
SICI080	80 Liter	401mm	410mm	920mm	230 V	1200 W	22 kg

Ersatzteile sind auf Anfrage, auch für ältere Modelle, lieferbar.
Kesselanschluss 1/2"

Sigmar Marine "Double Coil"

Die Compact und Compact Inox "Double Coil" Serie mit 2 Wärmetauschern
Sie besitzen neben den normalen Wärmetauscher zum Anschluss am Motor einen weiteren Kreislauf für einen externen Erhitzer wie z. B. einem Generator.



Art.-No.	Kapazität	Abmessungen			Netz-spannung	Leistung	Typ	Gewicht
		H	B	T				
SIC040D	40 Liter	358mm	366mm	660mm	230 V	800 W	Compact	11,0 kg
SICI060D	60 Liter	358mm	366mm	875mm	230 V	800 W	Compact Inox	15,0 kg

Ersatzteile sind auf Anfrage, auch für ältere Modelle, lieferbar.
Kesselanschluss 1/2"

Sigmar Marine Ersatzteile



Art.-No.	Beschreibung
SIE10006	Heizelement Incoloy 800 W - 110 V
SIE10034	Heizelement Incoloy 800 W - 230 V
QESLRSB12220	QUICK/SIGMAR Boiler Heizelement B3/BX 1200 W - 230 V
SIE10012	Sicherheitsventil 4 bar, 1/2"
QESLTB152700	Thermostat 230 V, 270 mm
SIE15003	Thermostat Mischerventil
JG1519	Edelstahl-Kesselanschluss

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



NAUTIC BOILER BX

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Tank aus Edelstahl 1.4401
Casing in stainless steel AISI 304, Tank in stainless steel AISI316

NAUTIC BOILER BX	
Tankdruck (Funktionstest) Tank pressure (running test)	800 kPa *)
max. Betriebsdruck max. working pressure	600 kPa *)
Anschlussspannung Voltage rating	220 V ± 10%
Ø Kesselanschlüsse Output Ø	1/2"

*) kPa steht für KiloPascal
kPa means KiloPascal
1 kPa = 1000 Pa
1 kPa = 0,1 N / cm²
100 kPa = 1 Bar

Original QUICK Magnesiumanode für Boiler
QESLANMG1820





Boilerträger bestehen aus Edelstahl 1.4401 und gehören zum Lieferumfang.
Tank mounting brackets for wall or floor-mounting are in stainless steel AISI 316 and are supplied as standard in each package.

Art.-Nr. 500W	Art.-No. 1200W	Liter	Ø	Länge length	Gewicht weight	Spannung Voltage
QIBX1505S	-	15 l	300 mm	405 mm	9,5 kg	230 V
QIBX2005S	QIBX2012S	20 l	300 mm	500 mm	10,9 kg	230 V
QIBX2505S	QIBX2512S	25 l	300 mm	605 mm	12,3 kg	230 V
QIBX3005S	QIBX3012S	30 l	360 mm	495 mm	12,6 kg	230 V
QIBX4005S	QIBX4012S	40 l	360 mm	620 mm	14,7 kg	230 V
-	QIBX5012S	50 l	400 mm	610 mm	17,0 kg	230 V

NAUTIC BOILER BXS



Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
Tank aus Edelstahl 1.4401
Casing in stainless steel AISI304
Tank in stainless steel AISI316

*) kPa steht für KiloPascal
kPa means KiloPascal
1 kPa = 1000 Pa
1 kPa = 0,1 N / cm²
100 kPa = 1 Bar

Original QUICK Magnesiumanode für Boiler
QE SLANMG1820

NAUTIC BOILER BXS	
Tankdruck (Funktionstest) Tank pressure (running test)	800 kPa *)
max. Betriebsdruck max. working pressure	600 kPa *)
Anschlussspannung Voltage rating	220 V ± 10%
Ø Kesselanschlüsse Output Ø	1/2"



Art.-Nr. 500W	Art.-No. 1200W	Liter	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight	Spannung Voltage
QIBXS2505S	QIBXS2512S	25 l	480	330	330	13,5 kg	230 V
QIBXS4005S	QIBXS4012S	40 l	560	380	380	17,0 kg	230 V

Zubehör - Accessories



Art.-No.	Beschreibung
QESLVS126B00	Überdruckventil
QESLTB152700	Thermostat BX und B3, 230V, 270 mm
QESLRSB05222	QUICK/SIGMAR Boiler Heizelement B3/BX 500 W - 230 V
QESLRSB12220	QUICK/SIGMAR Boiler Heizelement B3/BX 1200 W - 230 V
QEKMT000000A	Thermostat Mischerventil
QESLANMG1820	Magnesiumanode 200 mm
WX1519	Edelstahl-Kesselanschluss

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

NAUTIC BOILER B3

Gehäuse aus Kunststoff, Tank aus Edelstahl 1.4401
Casing in composite material, Tank in stainless steel AISI316



NAUTIC BOILER B3	
Tankdruck (Funktionstest) Tank pressure (running test)	800 kPa *)
max. Betriebsdruck max. working pressure	600 kPa *)
Anschlussspannung Voltage rating	220 V ± 10%
Ø Kesselanschlüsse Output Ø	1/2"

Original QUICK
Magnesiumanode für Boiler

QESLANMG1820

*) kPa steht für KiloPascal
kPa means KiloPascal

1 kPa = 1000 Pa
1 kPa = 0,1 N / cm^2
100 kPa = 1 Bar





Boilerträger bestehen aus Edelstahl 1.4401 und gehören zum Lieferumfang.
Tank mounting brackets for wall or floor-mounting are in stainless steel AISI 316 and are supplied as standard in each package.

Art.-Nr. 500W	Art.-No. 1200W	Liter	Ø	Länge length	Gewicht weight	Spannung Voltage
QIB31505S	QIB31512S	15 l	300 mm	405 mm	7,0 kg	230 V
QIB32005S	QIB32012S	20 l	300 mm	500 mm	8,1 kg	230 V
QIB32505S	QIB32512S	25 l	300 mm	605 mm	8,5 kg	230 V
QIB33005S	QIB33012S	30 l	360 mm	495 mm	10,5 kg	230 V
QIB34005S	QIB34012S	40 l	360 mm	620 mm	11,7 kg	230 V
QIB36005S	QIB36012S	60 l	400 mm	721 mm	14,6 kg	230 V
-	QIB38012S	80 l	400 mm	921 mm	17,8 kg	230 V

Hinweise zu allen QUICK Boilern:
Die Quick Boiler sind mit einem Wärmetauscher ausgestattet und können an den Kühlkreislauf des Motors angeschlossen oder auch elektrisch mit der eingebauten elektrischen Heizpatrone betrieben werden.
Mit dem eingebauten Thermostat wird die Temperatur im Elektro-Betrieb gesteuert.
Die Isolierung besteht aus hochwertigen HD-Polyurethanschaum.
Die Montage ist liegend als auch stehend möglich, jedoch muss das Überdruckventil immer unten sein, damit das Wasser bei der Entwässerung für die Winterlagerung vollständig ablaufen kann.

Für die Regelung der Wassertemperatur empfehlen wir den zusätzlichen Kauf des Thermostat Mischerventil (Art.Nr. **QE KMT 000 000 A** / ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

AMAZON WARRIOR



Eine robuste doppelt wirkende Membranpumpe für hohe Anforderungen auf Arbeitsboote und in der Freizeitschiffahrt. Zur Montage in der Plicht oder, mit optionalem Through Deck Kit und Halterung, auch unter Deck.

- Bis zu 135 l / Min.
- 38 mm (1-1/2") Anschlüsse ermöglichen auch das Fördern von Feststoffen.
- Kann im Notfall auch mit einer Membran arbeiten.
- Mit 45 cm (18") langem Griff
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien.

A robust double-acting diaphragm pump for high demands on workboats and in recreational boating.
For mounting in the cockpit or, with optional Through Deck Kit and bracket, also below deck.

- Up to 135 l / min.
- 38 mm (1-1/2") connections also allow pumping of solids.
- Can also work with a diaphragm in an emergency.
- With 45 cm (18") long handle.
- Corrosion resistant materials throughout.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	135 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 5,5 m
Schlauchanschluss Hose connection	38 mm (1-1/2")
Größe Size	35,5 x 24 x 20 cm
Gewicht weight	4,95 kg



Art.-Nr.	Leistung l / min			Schlauchanschluss Hose connection
JP29280-0000	135 l / min.	Bodenmontage	Floor mount	38 mm (1-1/2")
JE292861000	Service Kit			
JP29279-0000	Optionale Decksplatte		Optional Through Deck Kit	

AMAZON UNIVERSAL



Standard Bilgepumpe zur universellen Vor- oder Hinterschottmontage (mit optionalem Through Deck Kit).

- Bis zu 100 l / Min.
- 38 mm (1-1/2") Anschlüsse ermöglichen auch das fördern von Feststoffen.
- Der schnell lösbare Klemmring ermöglicht einen schnellen Zugang zur Pumpenkammer bei Verstopfungen.
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien.

Standard bilge pump for universal fore or aft bulkhead mounting (with optional Through Deck Kit).

- Up to 100 l / min.
- 38 mm (1-1/2") connections also allow pumping of solids.
- Quick release clamp ring allows quick access to pump chamber in case of blockage.
- Corrosion resistant materials throughout.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	100 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 3,0 m
Schlauchanschluss Hose connection	38 mm (1-1/2")
Größe Size	24 x 24 x 15 cm
Gewicht weight	1,2 kg



Art.-Nr.	Leistung l / min			Schlauchanschluss Hose connection
JP29270-0000	100 l / min.	Bodenmontage	Floor mount	38 mm (1-1/2")
JE292761000	Service Kit			
JP29279-0000	Optionale Decksplatte		Optional Through Deck Kit	
JE29275-1000	Schlauchanschlüsse Satz		Ports Kit	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

AMAZON THRUDECK

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	75 l / min (38mm) 50 l / min (25mm)
Selbst ansaugend Self priming	max 5,0 m
Schlauchanschluss Hose connection	38 mm (1-1/2") 25 mm (1")
Größe Size	25 x 11 x 12 cm
Gewicht weight	1,2 kg

Eine einfach wirkende Membranpumpe für die Montage durch das Deck oder das Schott.

- Bis zu 75 l / Min. Bei 38 mm Anschlüssen.
- 38 mm (1-1/2") Anschlüsse ermöglichen auch das mitfördern von Feststoffen.
- Bis zu 50 l / Min. Bei 25 mm Anschlüssen.
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien.
- Einfach verschraubter Klemmring ermöglicht schnellen Zugang zur Pumpenkammer.
- 360° drehbarer Pumpenkopf.
- 90° schwenkbare Anschlüsse.



A single-acting diaphragm pump for mounting through the deck or bulkhead.

- Up to 75 l / min. with 38 mm connections.
- 38 mm (1-1/2") connections also allow solids to be pumped.
- Up to 50 l / min. with 25 mm connections.
- Corrosion resistant materials throughout.
- Single screwed clamping ring allows quick access to the pump chamber.
- 360° rotatable pump head.
- 90° swivel connections.



Art.-Nr.	Leistung l / min			Schlauchanschluss Hose connection
JP29250-0000	50 l / min.	Durchdeck	Thrudeck	25 mm (1")
JP29250-0010	75 l / min	Durchdeck	Thrudeck	38 mm (1-1/2")
JE292561000	Service Kit			
JE29252-1000	Klemmring Satz		Clamp Ring Assembly	

AMAZON BULKHEAD

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	45 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 4,0 m
Schlauchanschluss Hose connection	25 mm (1")
Größe Size	18 x 12 x 20 cm
Gewicht weight	0,6 kg

Eine einfach wirkende Membranpumpe für die Schottmontage.

- Bis zu 45 l / Min. Bei 25 mm Anschlüssen.
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien.
- Repositionierbare Anschlüsse und Gehäuse bieten 96 Einstellmöglichkeiten für fast jede Einbausituation.

A single-acting diaphragm pump for bulkhead mounting.

- Up to 45 l / min. with 25 mm connections.
- Corrosion-resistant materials throughout.
- Repositionable connections and housing offer 96 adjustment possibilities for almost any installation situation.



Art.-Nr.	Leistung l / min			Schlauchanschluss Hose connection
JP29240-0000	45 l / min.	Schottmontage	Bulkhead	25 mm (1")
JE292461000	Service Kit			



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

RULE Automatic



Rule Automatische Bilge Pumpen
Schwimmerschalter sind für diese vollautomatischen Pumpen nicht notwendig. Überwacht durch computerisierten Betrieb schaltet sich die Pumpe alle 2,5 Minuten für ca. eine Sekunde ein, wenn Wasser vorhanden ist. Registriert die Pumpe einen Widerstand, läuft sie solange weiter, bis das gesamte Wasser entfernt ist. Der Strombedarf im Überwachungs- bzw. Prüf-Modus ist minimal und muss bei dieser Baureihe nicht weiter beachtet werden.
Rule Automatic Bilge Pumps
Float switches are not necessary for these fully automatic pumps. Monitored by computerized operation, the pump turns on every 2.5 minutes for about one second if water is present. If the pump registers a resistance, it continues to run until all the water has been removed. The current requirement in monitoring or test mode is minimal and does not need to be taken into account for this series.

Art.-Nr.	Typ Type	Leistung l / h	Spannung Voltage	Schlauchanschluss Hose connection
JPR25SA	500	1.925 l / h	12 V	19 mm (3/4")
JPR25SA-24	500	1.925 l / h	24 V	19 mm (3/4")
JPR20SA	800	3.100 l / h	12 V	19 mm (3/4")
JPR27SA	1100	4.200 l / h	12 V	25 mm (1") + 29 mm (1-1/8")

RULE-MATE®



Rule-Mate® automatische Bilge Pumpen
Die automatischen Bilgepumpen der Rule-Mate® Baureihe bestehen aus einer Pumpe und einem vollelektronischen Wasserdetektor. Sobald der Wasserspiegel steigt, beginnt die Pumpe zu arbeiten. Es gibt kein dauerndes Ein/Aus. Diese Rule Mate®-Pumpen sind durchdacht und können in praktisch allen Bilgepumpen-Anwendungen eingesetzt werden. Die neue Ausführungen haben ein Rückschlagventil, ein optimiertes Pumpenlaufrad, Thermoschalter und können mit unterschiedlichen Anschlüssen, gerade oder winklig geliefert werden. Eine Entlüftungsbohrung sorgt für kontinuiertliche Förderung auch bei anspruchsvollen Installationen.
Rule-Mate® automatic bilge pumps
Rule-Mate® automatic bilge pumps consist of a pump and a fully electronic water detector. As soon as the water level rises, the pump starts to work. There is no continuous on/off. These Rule Mate® pumps are well designed and can be used in virtually all bilge pump applications. The new versions have a check valve, an optimized pump impeller, thermal switches and can be supplied with different connections, straight or angled. A vent hole ensures continuous flow even in demanding installations.

Art.-Nr. 12 V	Art.-Nr. 24 V	Typ Type	Leistung l / h	Schlauchanschluss Hose connection
JPRM500B	JPRM500B-24	500	1.900 l / h	19 mm (3/4")
JPRM800B	JPRM800B-24	800	3.028 l / h	19 mm (3/4")
JPRM1100B	JPRM1100B-24	1100	4.250 l / h	25 mm (1") + 29 mm (1-1/8")
JPRM1500A	-	1500	5.678 l / h	25 mm (1") + 29 mm (1-1/8")
JPRM2000A	-	2000	7.571 l / h	25 mm (1") + 29 mm (1-1/8")

RULE LoPro



Rules Tauchpumpenserie LoPro 900 ist eine extrem flache Tauchpumpe, die auch in engen Bilgen Platz findet. Die Pumpe ist in 2 Ausführungen lieferbar. Modell 900D ist in konventioneller Ausführung und benötigt einen Schwimmerschalter und/oder manuellen Schalter. Modell 900S hat einen zweistufig verstellbaren Pegelsensor. Die Pumpe läuft an, wenn das Wasser eine Höhe von 3 oder 5 cm erreicht hat je nach gewünschter Einstellung. Die Pumpe läuft alle 2,5 Minuten kurz an und prüft, ob Wasser in der Bilge steht. Sofern Wasser ansteht, läuft die Pumpe so lange, bis alles Wasser weg gepumpt ist. Zur einfacheren Installation kann der Auslass stufenlos um 180° gedreht werden. Die Ausführung des Auslasses mit Gewinde ermöglicht es unterschiedliche Abgangsstücke aufzuschrauben. Im Lieferumfang sind folgende Auslassanschlüsse enthalten: 19 mm (3/4") gerade und winklig sowie für 25 mm (1") und 28 mm (1-1/8") Schläuche. Das Rückschlagventil verhindert einen Rückfluss des Wassers in die Bilge. Die Serie 900 kann waagerecht und senkrecht installiert werden.
Rules submersible pump series LoPro 900 is an extremely flat submersible pump which can also be used in narrow bilges. The pump is available in 2 versions. Model 900D is in conventional design and requires a float switch and/or manual switch. Model 900S has a two-stage adjustable level sensor. The pump starts when the water has reached a height of 3 or 5 cm, depending on the desired setting. The pump will start briefly every 2.5 minutes to check for water in the bilge. If water is present, the pump runs until all water has been pumped away. For easier installation, the diffuser can be rotated continuously by 180°. The threaded design of the diffuser makes it possible to screw on different outlet pieces. The following outlet connections are included in delivery: 19 mm (3/4") straight and angled as well as for 25 mm (1") and 28 mm (1 1/8") hoses. The non-return valve prevents water from flowing back into the bilge. Series 900 can be installed horizontally or vertically.

Art.-Nr.	Typ Type	Leistung l / h	Spannung Voltage	enthaltene Anschlüsse
JPLP900S	900 Sensor	3.465 l / h	12 V	19 - 25 - 28 mm
JPLP900D	900	3.465 l / h	12 V	19 - 25 - 28 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

RULE

Rule Bilge Pumpen
Basierend auf 50 Jahre Erfahrung wurde diese Baureihe stets weiterentwickelt und bieten ein Rücklaufventil, ein optimiertes Pumpenlaufrad und einen Thermoschutzschalter. Eine Entlüftungsbohrung sorgt für kontinuierliche Förderung. Pumpenanschlüsse in gerader Ausführung gehören zum Lieferumfang.
Anschluss 90° - 3/4" / 19 mm optional lieferbar:
JPR1201R (90°) oder **JPR1204R** (gerade)

Rule bilge pumps
Based on 50 years of experience, this series has been continuously developed and offers a return valve, an optimised pump impeller and a thermal protection switch. A vent hole ensures continuous delivery. Pump connections in straight design are included.
Connector 90° - 3/4" / 19 mm available:
JPR1201R (90°) or **JPR1204R** (straight)



Art.-Nr. 12 V	Art.-Nr. 24 V	Typ Type	Leistung l / h	Schlauchanschluss Hose connection
JPR24DA	-	360	1.400 l / h	19 mm (3/4")
JPR25DA	JPR25DA-24	500	1.925 l / h	19 mm (3/4")
JPR20DA	JPR20DA-24	800	3.100 l / h	19 mm (3/4")
JPR27DA	JPR27DA-24	1100	4.250 l / h	25 mm (1") + 29 mm (1-1/8")

Elektrische Bilge Pumpen - Electrical bilge pumps

Hohe Pumpleistung und Verlässlichkeit zu einem niedrigen Preis. Die Rule Bilgepumpen bietet eine höhere Pumpleistung und exklusivere Konstruktionsmerkmale als andere Fabrikate.

High pumping capacity and reliability at a low price. Rule bilge pumps offer higher pumping performance and more exclusive design features than other brands.



Art.-Nr.	Typ Type	Leistung l / min	Schlauch Ø mm	Leistung current	Volt
JPR02	RULE 1500	96 l / min.	29 mm	4,0 A	12 V
JPR03	RULE 1500	96 l / min.	29 mm	2,3 A	24 V
JPR10	RULE 2000	129 l / min.	29 mm	7,3 A	12 V
JPR12	RULE 2000	129 l / min.	29 mm	4,0 A	24 V
JPR14A	RULE 3700	239 l / min.	38 mm	10,1 A	12 V
JPR16A	RULE 3700	239 l / min.	38 mm	6,9 A	24 V
JPR56D	RULE 4000	252 l / min.	51 mm	10,2 A	12 V
JPR56D-24	RULE 4000	252 l / min.	51 mm	6,9 A	24 V

Saugkörbe für RULE Bilgepumpen
Strainer Bases for RULE Bilge Pumps

Art.-Nr.	Passend für RULE Typ Fits on RULE Type	Farbe colour	
JPR275	360, 500, 800, 1100	blau	blue

RULE Ersatzteile - RULE Spareparts

Art.-Nr.	Beschreibung Description	Passend für RULE Typ Fits on RULE Type
JER1221R	Rückschlagventil 3/4" - Non-Return-Valve 3/4"	800, 1100, LoPro, MATE 800
JPR1201R	Anschluss 90°, 3/4"/19mm - Connector 90°, 3/4"/19mm	360, 500, 800, MATE 500, 800
JPR1204R	Anschluss, 3/4"/19mm - Connector, 3/4"/19mm	360, 500, 800, MATE 500, 800



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Membran Bilgepumpe





Neue Generation Membranpumpen im Ein-Kammer-Design. Ideal zum Entleeren von flachen Bilgen. Die filterlose Konstruktion macht die Instandhaltung leicht und die Pumpe buchstäblich verstopfungsfrei. Die Pumpe hat ein kompaktes Design mit multi-positionierbaren Anschlüssen, was den Einbau erleichtert. 960 l/h Förderleistung, Ansaughöhe bis 3m und die trockenlaufsichere Ausführung macht diese Pumpe zu einer günstigen und verläßlichen Lösung zum Pumpen von Bilgewasser.

New generation of diaphragm pumps in single-chamber design. Ideal for emptying flat bilges. The filterless design makes maintenance easy and the pump literally clog-free. The pump has a compact design with multi-positionable connections for easy installation. 960 l/h flow rate, suction height up to 3m and the dry run safe design makes this pump an economical and reliable solution for pumping bilge water.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	960 l / h 16 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 3,0 m
Schlauchanschluss Hose connection	19 mm (3/4") 25 mm (1")
Größe Size	29,7 x 15 x 11 cm
Gewicht weight	2,7 kg



Art.-Nr.		Leistung l / h	Spannung Voltage	Schlauchanschluss Hose connection
JP50880-1000		960 l / h	12 V	19 / 25 mm (3/4" / 1")
JP50880-1100		960 l / h	24 V	19 / 25 mm (3/4" / 1")
JESK880	Service Kit			

PAR-Max 4 Bilge





Bilgepumpe für Dauerbetrieb in spritzwassergeschützter Ausführung, 978 l/h max. Fördermenge. Die Konstruktion der Membranpumpen erlaubt längere Trockenlaufzeiten. Der Motor ist gegen Überhitzung geschützt, ein Schmutzfilter liegt bei. Entspricht USCG 183.410, ISO 8846 und ISO 8849 MARINE

Bilge pump for continuous operation in splash-proof design, 978 l/h max. flow rate. The design of the diaphragm pumps allows longer dry running times. The motor is protected against overheating, a dirt filter is included. Complies with USCG 183.410, ISO 8846 and ISO 8849 MARINE.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	978 l / h 16,3 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 3,0 m
Schlauchanschluss Hose connection	19 mm (3/4")
Größe Size	19,6 x 10,6 x 8,9 cm
Gewicht weight	3,0 kg

Art.-Nr.	Typ Type	Leistung l / h	Spannung Voltage	Schlauchanschluss Hose connection
JP31705-0092		978 l / h	12 V / 15 A	19 mm (3/4")
JE30648-1000	Schnappverschluss Clips		Slide Clips	

WaterPuppy



Das „Arbeitspferd" im Programm! Entwickelt für das Pumpen von Bilgewasser oder allgemeine Pumpaufgaben. Selbstansaugend bis 1,2 m mit einer Förderleistung von 1.920 l/h. Pumpkopf aus Bronze. Entspricht USCG 183.410, ISO 8846 und ISO 8849 MARINE

The "workhorse" in the program! Developed for pumping bilge water or general pumping tasks. Self-priming up to 1.2 m with a capacity of 1,920 l/h. Bronze pump head. Complies with USCG 183.410, ISO 8846 and ISO 8849 MARINE.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	1920 l / h 23,8 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 1,2 m
Schlauchanschluss Hose connection	13 mm (1/2" NPT) 25 mm (1")
Größe Size	16,2 x 12,1 x 8,9 cm
Gewicht weight	2,94 kg

Art.-Nr.		Leistung l / h	Spannung Voltage	
JP23680-4003		1.920 l / h	12 V	15 A
JP23680-4103		1.920 l / h	24 V	10 A

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Junior Puppy

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	900 l / h 15,0 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 1,5 m
Schlauchanschluss Hose connection	10 mm (3/8" BSP) 19 mm (3/4")
Größe Size	18,0 x 11,0 x 9,0 cm
Gewicht weight	3,00 kg

JABSCO Junior Puppy für das Pumpen von Bilgewasser oder allgemeine Pumpaufgaben. Selbstansaugend bis 1,5 m mit einer Förderleistung von 900 l/h. Pumpkopf aus Bronze.
Entspricht ISO 8846 und ISO 8849 MARINE

JABSCO Junior Puppy, developed for pumping bilge water or general pumping tasks. Self-priming up to 1.5 m with a capacity of 900 l/h. Bronze pump head.
Complies with ISO 8846 and ISO 8849 MARINE.



Art.-Nr.		Leistung l / h	Spannung Voltage	
JP23670-4003		900 l / h	12 V	15 A

Utility Puppy 2000

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	1770 l / h 29,5 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 1,2 m
Schlauchanschluss Hose connection	19 mm (3/4" BSP)
Größe Size	19,0 x 12,0 x 9,0 cm
Gewicht weight	3,40 kg

JABSCO Utility Puppy 2000 für das Pumpen von Bilgewasser oder allgemeine Pumpaufgaben mit hohen Durchfluss. Selbstansaugend bis 1,2 m mit einer Förderleistung von 1770 l/h. Pumpkopf aus Bronze.
Entspricht USCG 183.410, ISO 8846 und ISO 8849 MARINE

JABSCO Utility Puppy 2000, developed for pumping bilge water or general pumping tasks with high flow rates. Self-priming up to 1.2 m with a capacity of 1770 l/h. Bronze pump head.
Complies with USCG 183.410, ISO 8846 and ISO 8849 MARINE.



Art.-Nr.		Leistung l / h	Spannung Voltage	
JP23920-2523		1770 l / h	24 V	10 A

Schmutzfilter PUMPGUARD - Strainer PUMPGUARD

Verhindert, dass Bilgenrückstände den Einlass-Saugschlauch verstopfen und reduzieren das Risiko, dass Rückstände in die Pumpe eindringen und diese blockieren.
Stop bilge debris from blocking inlet suction hose and reduce the risk of debris entering and blocking the pump.

Art.-Nr.	Schlauchanschluss House connector	Mesh
JP46200-0000	19 mm (3/4")	20



FLOJET

Art.-Nr.	Schlauchanschluss House connector	Mesh
JP01720002	13 mm (1/2")	20
JP01720000	19 mm (3/4")	20



Rückschlagventile - Non return valve

Rückschlagventile passen in den Ansaugschlauch einer Pumpe, um das Ansaugen zu erleichtern und den Rückfluss von Wasser in die Bilgen zu verhindern.
- Erhältlich für drei Schlauchgrößen - 19 mm, 25 mm und 38 mm.
- Einfach in den Ansaugschlauch einsetzen.
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien.

Non-return valves fit in a pump's suction hose to aid priming and prevent backflow of water into the bilges.
- Available for three hose sizes — 3/4", 1" and 1-1/2"
- Simply fit into suction hose.
- Corrosion-resistant materials throughout.



Art.-Nr.	Schlauchanschluss House connector
JP29295-1011	19 mm (3/4")
JP29295-1000	25 mm (1")
JP29295-1010	38 mm (1-1/2")

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rohrpumpe - Tube Pump



- tragbar - ideal für kleine oder offene Boote
- auch zum Pumpen von Diesel geeignet.
- in 3 Rohrlängen lieferbar: 45, 66 und 81 cm
- Ablaufschlauch im Lieferumfang enthalten.

- Portable - ideal for small or open boats
- Also suitable for pumping diesel.
- Available in 3 pipe lengths: 45, 66 and 81 cm
- Drain hose included in delivery.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	2,4 l / 10 Hübe 4,8 l / 10 Hübe 5,8 l / 10 Hübe
Höhe Pumpe Height Pump	45 cm 66 cm 81 cm

Art.-Nr.	Leistung Liter / 10 Hübe	Länge length	Schlauchlänge Hose length
EK17140	2,4 l / 10 Hübe	45 cm	61 cm
EK17141	4,8 l / 10 Hübe	66 cm	61 cm
EK17142	5,8 l / 10 Hübe	81 cm	75 cm

Bilgesiebe - Strainers



Verhindert, dass Bilgenrückstände den Einlass-Saugschlauch verstopfen und reduzieren das Risiko, dass Rückstände in die Pumpe eindringen und diese blockieren.
- Rückschlagventil, das so montiert ist, dass kein Bilgenwasser zurückfließt, wenn das Pumpen stoppt.
- Verstellbare Anschlüsse ermöglichen horizontale, vertikale oder seitliche Schlauchbefestigungen.
- Leicht abnehmbare Siebplatte zur Reinigung.
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien.

Stop bilge debris from blocking inlet suction hose and reduce the risk of debris entering and blocking the pump.
- Non-return valve fitted to stop bilge water draining back when pumping stops.
- Repositionable ports allow horizontal, vertical or sideways hose attachments.
- Easily removable strainer plate for cleaning.
- Corrosion-resistant materials throughout.

Art.-Nr.	Schlauchanschluss House connector
JP29290-1020	19 mm (3/4")
JP29290-1000	25 mm (1")
JP29290-1010	38 mm (1-1/2")

Bilgenalarm und -schalter - Bilge alarms and switches

EK10710



Bilgenalarmtafel gibt sowohl akustischen als auch visuellen Alarm sobald ein Schwimmschalter (nicht im Lieferumfang) einen erhöhten Wasserstand in der Bilge meldet. Spritzwassergeschützt, aus Kunststoff.
Bilge water alarm panel provides an audible and visual means of warning that water level in your bilge is beyond your bilge pump switch level (not include). Splash water proofed, plastic.

Art.-Nr.	Höhe hight	Breite width	Volt
EK10710	63,5 mm	82,6 mm	12 V

EK10709



Bilgenalarmtafel wie EK10710, jedoch mit Kontrollschalter für manuelle Kontrolle, Aus und Automatik. Spritzwassergeschützt, aus Kunststoff.
Bilge water alarm panel as EK10710 but with control switch for manual control, off and automatic. Splash water proofed, plastic.

Art.-Nr.	Höhe hight	Breite width	Volt
EK10709	63,5 mm	108 mm	12 V

EK30014



Bilgenalarmtafel mit Kontrollschalter für manuelle Kontrolle, Aus und Automatik.
Bilge water alarm panel with control switch for manual control, off and automatic.

Art.-Nr.	Höhe hight	Breite width	Volt
EK30014	63,5 mm	108 mm	12 V

JPR43



RULE Schaltertafel ohne Alarm - Aus, Automatik und Manuell.
RULE Control switch without alarm. Off, manuell and automatic.

Art.-Nr.	Höhe hight	Breite width	Volt
JPR43	63,0 mm	76 mm	12 V

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schwimmschalter - Float Switch

Für viele bekannte, Yachteigner ebenso wie für Berufsfischer und Bootswerften, ist dieser Schalter seit Jahren die erste Wahl. Damit ist der Rule-A-Matic® der meistverkaufte Schwimmerschalter weltweit. Zur Verwendung mit Pumpen bis 14 Ampere.
For many well-known, yacht owners as well as for professional fishermen and boatyards, this switch has been the first choice for years. This makes the Rule-A-Matic® the best-selling float switch in the world. For use with pumps up to 14 amps.



Art.-Nr.	Beschreibung description	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage
JPR35A	RULE-A-Matic®	14 A	12 - 32 V
JPR35FA	RULE-A-Matic® mit Sicherungshalter	14 A	12 - 32 V
JPR37A	RULE SuperSwitch	20 A	12 - 32 V

Kompakt, flach und robust – der Rule-A-Matic Plus® Schwimmerschalter besitzt eine robuste, voll integrierte, trittfeste Schutzhaube, die gegen Schmutz und Blockieren schützt; hoch abriebfeste Kabel treten an der Oberseite des Gehäuses aus. Die einfache manuelle Testfunktion erlaubt es, etwaige Hemmnisse zu erkennen. Zur Verwendung mit Pumpen bis zu 20 Ampere.
Compact, flat and rugged, the Rule-A-Matic Plus® float switch features a rugged, fully integrated, impact-resistant protective cover that protects against dirt and blockage; highly abrasion-resistant cables emerge from the top of the housing. The simple manual test function makes it possible to detect any obstructions. For use with pumps up to 20 amps.



Art.-Nr.	Beschreibung description	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage
JPR40A	RULE-A-Matic® Plus™	20 A	12 - 32 V

RULE ECO Switch ohne bewegliche Teile. Wenn der Wasserspiegel steigt, wird die Luft verdrängt, was der Schalter erkennt und die Pumpe aktiviert.
RULE ECO Switch with no moving parts. As the water level rises, air is displaced, which the switch detects and activates the pump.



Art.-Nr.	Beschreibung description	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage
JPR39	RULE ECO Switch	20 A	12 V
JPR39-24	RULE ECO Switch	10 A	24 V

RULE-A-MATIC Plus im Pack mit Bilgenalarm
RULE-A-MATIC Plus with Bilge alarm in blister pack



Art.-Nr.	Beschreibung description	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage
JPR33ALA	Schwimmschalter mit Alarm	20 A	12 V

Sensor Bilgeschalter - Sensor Bilge switch

- Betrieb über Mikrocontroller gesteuert.
- Hochentwickelter Digitalfilter zur Erfassung von Wasser.
- Fernanzeige des Betriebszustands über LED* oder Fernbedienungsblende.
- Möglichkeit zur manuellen Fernbedienung der Pumpe über Taste* oder Fernbedienungsblende.
- Meldung bei anhaltendem Betrieb der Bilgenpumpe (falls LED-Diode oder Fernbedienungsblende installiert ist).
- Batterie-Tiefentladungsschutz.
- Zeitverzögertes Einschalten 5 Sekunden - zeitverzögertes Ausschalten 20 Sekunden.

* LED und Taste optional erhältlich

- Operation by microcontroller.
- Advanced digital filter to detect the presence of water.
- Remote indication of operation status by led*.
- Manual remote pump switch-on by button*.
- Signal for prolonged bilge pump switch on (if led is installed).
- Protection against excessive battery rundown.
- Switch-on (5 sec)/switch-off (20 sec) delay to avoid false switch-on/switch-off cycling of the pump caused by the roll of the boat.

* Led and button not supplied.





Art.-Nr.	Max. Leistung Max. current	Spannung Voltage	Ruhestrom Idling current
QI7110	10 A	9 - 31 V	7,5 mA
QI7115	15 A	9 - 31 V	7,5 mA
QI7120	20 A	9 - 31 V	7,5 mA

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Drainman Lenzpumpe - Drainman bilge pump



Mit der natürlichen Kraft der Wellen und des Windes und dem daraus entstehenden Ruck am Festmacher lenzt der Drainman ihr Boot selbstständig. Der Drainman kann bis zu 2500 Liter Wasser pro Tag pumpen. Der Drainman wird aus langlebigen Materialien mit einer hohen Dehnfestigkeit hergestellt. Er ist einfach zu montieren, praktisch mitzunehmen.
Drainman ist schon seit einigen Jahren erfolgreich auf dem Markt. Jetzt stellen wir die zweite Generation vor, die sich durch ein neues Design und ein noch haltbareres Material auszeichnet. Neu ist auch der Neopren-Überzug, der die Lenzpumpe vor Sonnenlicht und gegen Verschleiß schützt.
Mit Drainman sparen Sie Zeit und Geld. Eine kleine Innovation die Ihnen, umweltfreundlich und effektiv das Leben einfacher macht.
Lieferung erfolgt mit einem 3 Meter langem Schlauch, der mit Hilfe eines Erweiterungsschlauches auf 6 Meter verlängert werden kann.
Wichtig: Drainman ist kein Ruckdämpfer und wird parallel zu der Festmacherleine angeschlagen.
The Drainman bilge pump is powered by the tugs created on the mooring line from wind, surf and waves. All natural, with no electricity that can fail.
Drainman has been on the market for a few years with great success. Now, we introduce the second generation, featuring a new design and upgraded materials for increased durability. The new neoprene cover protects the pump from sunlight and wear and tear.
Drainman is handy to carry, easy to install and lock into place. It can be fitted to mooring lines fore, aft or on the side of your boat. You can even place it in between your boat and dinghy.
The pump works around the clock and can pump up to 2,500 litres of water every twenty-four hours. Drainman is self-priming and has a suction height of up to 2.5 metres, and a suction length of up to 6 metres.
Water is pumped out through the hose placed in the lowest point of the boat. A small weight can be attached to, or simply placed upon, the eye-bolt at the intake to make sure the hose is positioned right. A sieve on the eye-bolt keeps dirt out of the hose, and is easy to clean. The hose is 3 metres long but can be extended to 6 metres, by using the Drainman extension hose, sold separately.



Art.-Nr.	Beschreibung description	
UN88	Pumpe inkl. 3 Meter Schlauch	Pump incl. 3 meter hose

Lenzer - Bailers

Andersen
Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316



Art.-Nr.	Montage von: mounting	La mm	Ba mm	Li mm	Bi mm	
EL1	außen - outside	92	56	73	37	MINI
EL2	innen - inside	105	60	82	38	Super-Mini
EL21	innen - inside	105	60	82	38	Super-Mini Spezial
EL3	innen - inside	136	67	107	40	Super-Medium
EL4	außen - outside	142	80	105	42	New Large
EL5	innen - inside	135	79	108	57	Super-Max

Ersatzdichtung
gaskets

Art.-Nr.	
EL61	Innendichtung für EL 1 - inner-gasket for EL1
EL82	Set für EL 2 aus Innen- und Außendichtung sowie 3 Nieten - Gasket set with 3 rivets
EL83	Set für EL 3 aus Innen- und Außendichtung sowie 6 Nieten - Gasket set with 6 rivets
EL64	Innendichtung für EL 4 - inner gasket for EL4
EL85	Set für EL 5 aus Innen- und Außendichtung sowie 6 Nieten - Gasket set with 6 rivets

Lenzgitter
strainer



Art.-Nr.	
EL92	Lenzgitter für EL 2 Super-Mini
EL93	Lenzgitter für EL 3 Super-Medium
EL95	Lenzgitter für EL 5 Super-Max



Edelstahllenzer aus Edelstahl AISI316, extra groß mit Lenzgitter, interessante Alternative zum Andersen Lenzer Super-Max
stainless steel AISI 316 self bailer extra large including strainer, interesting alternative to ANDERSEN bailer Super-Max

Art.-Nr.	Montage von: mounting	La mm	Ba mm	Li mm	Bi mm
MB1005	innen - inside	135	79	108	57

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Typ 21770



Selbstansaugende Bronze Flanschpumpe in Baugröße 040 mit Anschlüssen für 25 mm / 1" Schlauch Innendurchmesser. Neopren Impeller
Self priming Bronze flange pump in size 040 with connections for 25 mm / 1" inner diameter hose. Neoprene impeller

Art.-Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Leistung *) l / h	Impeller
JP21770	25 mm (1")	2400 l / h	Neopren

*) bei 1500 Umdrehungen - at 1500 rpm

Typ 51520



Selbstansaugende Bronze-Pumpe mit Fußmontage in Baugröße 020. Wellendurchmesser 11 mm. Neopren Impeller
Self-priming bronze pump with foot mounting in size 020. 11 mm shaft diameter. Neoprene impeller

Art.-Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Leistung *) l / h	Impeller
JP51520-2001	3/8" BSP	1200 l / h	Neopren
JP51520-2021	3/8" BSP	1200 l / h	Neopren - Hochdruck-high pressure

*) bei 1500 Umdrehungen - at 1500 rpm

Typ 52040



Selbstansaugende Bronze-Pumpe mit Fußmontage in Baugröße 040. Wellendurchmesser 16 mm. Neopren Impeller
Self-priming bronze pump with foot mounting in size 040. 16 mm shaft diameter. Neoprene impeller

Art.-Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Leistung *) l / h	Impeller
JP52040-2001	3/4" BSP	2400 l / h	Neopren
JP52040-2021	3/4" BSP	2400 l / h	Neopren - Hochdruck-high pressure

*) bei 1500 Umdrehungen - at 1500 rpm

Typ 52080



Selbstansaugende Bronze-Pumpe mit Fußmontage in Baugröße 080. Wellendurchmesser 16 mm. Neopren Impeller
Self-priming bronze pump with foot mounting in size 080. 16 mm shaft diameter. Neoprene impeller

Art.-Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Leistung *) l / h	Impeller
JP52080-2001	1" BSP	4800 l / h	Neopren

*) bei 1500 Umdrehungen - at 1500 rpm

Typ 52200



Selbstansaugende Bronze-Pumpe mit Fußmontage in Baugröße 200. Wellendurchmesser 25 mm. Neopren Impeller
Self-priming bronze pump with foot mounting in size 200. 25 mm shaft diameter. Neoprene impeller

Art.-Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Leistung *) l / h	Impeller
JP52200-2011	1 1/2" BSP	12000 l / h	Neopren

*) bei 1500 Umdrehungen - at 1500 rpm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Cyclone Kreiselpumpe - Cyclone Circulation Pump



Robuste und hoch-effiziente Kreiselpumpen für den Dauerbetrieb. Leistung bis zu 110 l / min. bei niedrigem Gegendruck. Ideal für Heißwasser-Umwälzung der Motorkühlung oder von Zentralheizungen.
Robust and high efficient circulation pump for continuous operatin. Maximum flow of 110 l / min. with low pressure. For use in hot and cold water systems, livewell and bait tank systems.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	6.600 l / h 110 l / min
Selbst ansaugend Self priming	-
Schlauchanschluss Hose connection	19 mm (3/4") BSP

Art.-Nr.	Größe Size	Leistung l / h	Spannung Voltage	A	Gewicht weight
JP50840-2012	15 x 16 x 12 cm	6600 l / h	12 V	10 A	6,8 kg
JP50840-2024	15 x 16 x 12 cm	6600 l / h	24 V	7 A	6,8 kg



Kreiselpumpen für den Dauerbetrieb. Leistung bis zu 110 l / min. bis 1,6 bar Gegendruck.
Circulation pump for continuous operation. Maximum flow of 110 l / min. with pressure up to 1,6 bar.

Art.-Nr.	Größe Size	Leistung l / h	Spannung Voltage	A	Gewicht weight
JP50860-2012	22 x 11 x 12 cm	6600 l / h	12 V	25 A	10,5 kg
JP50860-2024	22 x 11 x 12 cm	6600 l / h	24 V	13 A	10,5 kg

MiniPuppy



MiniPuppy zur festen Installation an Bord zur Entleerung von Motorbilgen in einen geeigneten Behälter. Leistung 5,5 Liter / Minute, selbstansaugend bis 1,5 m, einfache Wartung.
MiniPuppy for fixed installation on board for emptying motor bilges into a suitable container. Capacity 5.5 litres / minute, self-priming up to 1.5 m, easy maintenance.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	330 l / h 5,5 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 1,5 m
Schlauchanschluss Hose connection	3/8" BSP 19 mm (3/4")
Größe Size	15,0 x 12,0 x 8,0 cm

Art.-Nr.		Leistung l / h	Spannung Voltage
JP23620-4003		330 l / h	12 V
JP23620-4103		330 l / h	24 V
JESK374-0003	Service Kit		

Umwälzpumpe - Ecocirc pump



Magnetgekuppelte Umwelzpumpe für Heißwasserumwälzung bis 80°C. Nicht selbstansaugend. Geringe Stromaufnahme vom bürstenlosen Gleichstrommotor mit 1,8 A.
Magnetically coupled circulation pump for hot water circulation up to 80°C. Not self-priming. Low power consumption from brushless DC motor with 1.8 A.

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	1260 l / h 21 l / min
Schlauchanschluss Hose connection	1/2" BSP
Größe Size	9,0 x 8,2 x 8,6 cm

Art.-Nr.		Leistung l / h	Spannung Voltage	A	Gewicht weight
JP595200000B		1260 l / h	8-24 V	1,8 A	0,8 kg

Bohrmaschinenpumpe - Drill Pumps



JABSCO Bohrmaschinenpumpen sind geeignet, um Flüssigkeiten zu fördern. Die Pumpe kann von allen Bohrmaschinen mit einer Bohrfutterspannweite 6 - 10 mm angetrieben werden. Selbstansaugend bis 1 m und einer Pumpleistung bis zu 13 l/min.
JABSCO drill pumps provide a very versatile means of transfering fluid almost anywhere an electric drill with 6 - 10 mm chuck can be operated.
Self-priming to 1 m and a pump capacity up to 13 l/min.

Art.-Nr.	Typ Type	
JP17215-0000	Pumpe mit zwei Anschlussadaptern für Gartenschlauch und für 1/4" x 40" Messfühler, zusätzlich 0,9 m Schlauch 12,5 mm, um Öl durch einen Ölmaßstabkanal wechseln zu können.	Pump with two GHT port adapters, 1/4" x 40" probe and 12,5 mm x 90 cm hose for changing oil through a dipstick tube.
JI172550003P	Ersatzimpeller	Replacement Impeller

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Lenzstopfen aus Kunststoff - Drain Plugs in plastics

komplett mit Kappe
complete with cap

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Farbe colour	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
HA223-2SB	HA223-10	anthrazit	43	21	26 mm	30 x 30 x 30



mit Schraubverschluss
with screw cap

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Farbe colour	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
HA323-2SB	HA323-10	anthrazit	50	18	24 mm	38
HA323W-2SB	HA323W-10	weiß - white	50	18	24 mm	38



mit Schraubverschluß und Gummidichtung, per Paar
with srcew cap and rubber ring, per pair

Art.-Nr. VP à 1	Art.-Nr. VP à 10	Farbe colour	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
-	HA423-10	anthrazit	50	17	22 mm	36
BT42356	-	schwarz - black	42	17	22 mm	32



Art.-Nr. lose		Farbe colour	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK17391			53	17	25 mm	38
EK12391		Ersatz-Lenzstopfen				



Lenzstopfen aus Messing - Drain Plugs in brass

Lenzstopfen mit Vierkanntschraube 14x14 mm, komplett aus Messing
Drain plug with square screw 14x14 mm, completely made of brass

Art.-Nr.	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK32590	55 mm	19 mm	29 mm	Ø 39 mm
EK32591	Ersatzstopfen		replacement plug	



Lenzstopfen mit Schlitzschraube, komplett aus Messing
Drain plug with slitted screw, completely made of brass

Art.-Nr.	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK32592	55 mm	19 mm	29 mm	Ø 39 mm
EK32593	Ersatzstopfen		replacement plug	



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Lenzstopfen aus Edelstahl - Drain Plugs in Stainless Steel



Lenzstopfen aus Kunststoff mit Gummi Dichtungsring und mit Edelstahl Decksdurchführung mit Gewinde.
Tight drain plug in plastics and rubber ring. Deck bush with thread in stainless steel AISI316

Art.-Nr.	Größe Size	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK16390	52 x 35 mm	17 mm	25 mm	38 mm
EK16395	60 x 40 mm	25 mm	33 mm	47 mm



Lenzstopfen aus Edelstahl 1.4401. Stopfen kann bei Bedarf komplett herausgeschraubt werden.
Tight drain plug, stainless steel AISI316. Plug can be unscrewed completely

Art.-Nr.	L mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK86389	65 mm	20,8 mm	32 mm	46,5 mm



Lenzstopfen mit Vierkanntschraube, komplett aus Edelstahl 1.4401. Stopfen kann durch das Sicherungsseil vor Verlieren geschützt werden.
Drain plug with square screw, completely made of stainless steel AISI316. Plug can be protected against loss by the safety rope.

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK11590	55 mm	19 mm	29 mm	Ø 39 mm



Lenzstopfen mit Schlitzschraube, komplett aus Edelstahl 1.4401. Stopfen kann durch das Sicherungsseil vor Verlieren geschützt werden.
Drain plug with slitted screw, completely made of stainless steel AISI316. Plug can be protected against loss by the safety rope.

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	LL mm
EK11592	55 mm	19 mm	29 mm	Ø 39 mm

Lenzstopfen Schnellverschlüsse - Quick drain plug



Schnellverschluss für 25 mm Decksdurchführungen
Snap tight drain plug, 25 mm

Art.-Nr.
EK22570



Drehschnellverschluss für 25 mm Decksdurchführungen
Turntight drain plug, 25 mm

Art.-Nr.
EK22580

Inline Filter - Inline strainers



Kunststoffgehäuse mit Edelstahl Filterblech
Plastic construction with stainless steel fine mesh filter

Art.-Nr.	Anschluss connection	Typ type	Masche mesh
EK17911	13 mm	Schlauch	50
EK17913	19 mm	Schlauch	1/16"

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Tankentlüftung - Tank ventilators

Gemäss ISO 10088 Norm
Meets ISO 10088 requirements

Messing verchromt
chromed brass

Art.-Nr.	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection	gemäß according
EK32010	gerade	12 mm	16 mm	ISO10088
EK32030	gebogen	12 mm	16 mm	ISO10088



Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection	gemäß according
EK86004	gerade	12 mm	16 mm	ISO10088
EK86023	gebogen	12 mm	16 mm	ISO10088



Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Typ	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection		gemäß according
EK86474	A	gerade	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088
EK86478	A	gebogen	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088



Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Typ	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection		gemäß according
EK86464	B	gerade	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088
EK86468	B	gebogen	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088



Nylon, nicht für Treibstofftanks geeignet
Nylon, not suitable for fuel tanks

EK37105W		gerade	16 mm	16 mm



Universal Pump "Zack-Zack-Zack"

SUPERPUMP ist ein Einwegventil mit Pumpfunktion zum Pumpen fast aller Flüssigkeiten. Ohne Strom, schnell sicher und ohne etwas zu verschütten. Bewegen Sie den Schlauch zügig hoch und runter ohne es aus der Flüssigkeit heraus zu nehmen. Mit dem Pumpvorgang fortsetzen, bis die Flüssigkeit im Schlauch den Punkt "L" erreicht hat. Ab dann kann mit der Pumpbewegung aufgehört werden und die Flüssigkeit läuft von alleine weiter.
SUPERPUMP is a one-way valva that can be used as a pump to transfer most liquids without energy, quickly, safely and without spillage. Shake the tube vigorously up/down until liquid is in the tube, without lifting it out of liquid. Continue pumping until liquid in tube passes balance level (L). Now stop pumping -action. Liquid will flow automatically.



Art.-Nr.	Schlauch Ø hose Ø	Ventil Ø Valve Ø
UP10	13 mm - 1/2"	23 mm
UP12	19 mm - 3/4"	32 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

RULE Duschsumpf - RULE Shower Drain



Kompaktes Duschentleerungssystem mit hoher Leistung. Der integrierte Rule-A-Matic® Schwimmschalter schaltet bei Wasserzulauf und entsprechend bei Wassermangel. Lieferbar in 2 Fördermengen 3.028 l/h oder 4.164 l/h Transparenter Deckel, Rückschlagventil, abnehmbares Flusensieb, 3 unterschiedliche Einlässe.
A compact, full-capacity shower drain system. Automatically turns on after the water starts and shuts off when the water is removed. Activated by a non-mercury Rule-a-Matic® Plus™ Float Switch. Available with one or three inlet ports which offer varying combinations of inlet hose. Other features include a clear screw-down cover, a removable strainer for easy cleaning and an internal check valve to prevent back flow.

Art.-Nr.	Durchfluss Flow rate	Spannung Voltage	Leistung current	Auslass Outlet
JPR98B	3028 l/h	12 V	2,9 A	19 mm (3/4")
JPR99B	4164 l/h	12 V	3,7 A	29 mm (1-1/8")

Brauchwasserpumpe - Waste water pump



Weltweit die meistverkaufte Duschentleerungspumpe mit Membrane. Leiser Betrieb und komplett korrosions-beständig. Kompakt, trockenlaufsicher und selbstansaugend bis 2 m, Leistung 780 l/h bei 1 m Druckhöhe. Komplett mit Schmutzfilter Pumpgard™.
The world's best-selling shower drainage pump with membrane. Quiet operation and completely corrosion-resistant. Compact, safe to run dry and self-priming up to 2 m, capacity 780 l/h at 1 m head. Complete with dirt filter Pumpgard™.

Art.-Nr.	Durchfluss Flow rate	Spannung Voltage	Leistung current	Schlauch Hose
JP37202-2012	780 l/h	12 V	10 A	19 mm (3/4")
JP37202-2024	780 l/h	24 V	5 A	19 mm (3/4")



JABSCO Pumpenset - JABSCO pumpkit



- Duschen
- Trinkwasser
- Auffüllen/Entleeren von Tanks
- Brauchwasser abpumpen
- Waschen von Auto, Boot und Wohnwagen
- Rasen und Garten sprengen

JABSCO Slimline Pumpensets sind lieferbar in drei Leistungsklassen. Die Sets sind, bis auf die Version iL200, dieselfest. Alle Pumpen werden mit Tauchpumpe, Schlauch, Spritzdüse und mit Stromkabel inklusive Batterieklemmen geliefert.
JABSCO Slimline pump sets are available in three performance classes. The sets are diesel-proof, except for the iL200 version. All pumps are supplied with sub-mersible pump, hose, spray nozzle and power cable including battery clamps.

Art.-Nr.	Typ Type	Durchfluss Flow rate	Spannung Voltage	Dieselfest Diesel proof
JPIL200K	iL200	12,7 l/m	12 V	nein / no
JPIL280PK	iL280 plus	18,0 l/m	12 V	ja / yes
JPIL280PK-24	iL280 plus	18,0 l/m	24 V	ja / yes
JPIL500PK	iL500 plus	32,0 l/m	12 V	ja / yes

Benutzen Sie KEINE Jabsco oder Rule Pumpen für Benzin, Petroleumprodukte oder jegliche sonstige Produkte mit einem Flammpunkt unter 37°C
DO NOT use Jabsco or Rule pumps for petrol, petroleum products or any other product with a flash point below 37°C.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Deckwaschpumpen - Deck Cleaning pumps

Jabsco bietet eine große Auswahl an Pumpen für die Decksreinigung an, welche ideal zum Reinigen von Decks, Cockpits oder Ankern auf Jachten vieler Größen sind. Alle Pumpen können mit Salz- oder Süßwasser betrieben werden. Die neue HotShot Baureihe hat eine patentierte, robuste, formgepresste Fünf-Kammer-Membran und Motoren mit langlebigen Kohlebürsten. Mit abgedichtetem Druckschalter und vergossener Membran werden Leckagen eliminiert und die Pumpenlebensdauer um bis zu 50 % verlängert. Alle Pumpen werden mit Spritzpistole und Filter geliefert. Die Sets beinhalten zusätzlich noch Anschlussadapter und Schlauch. Im Lieferumfang sind Gummifüße zur Schwingungsreduktion der Pumpen enthalten. Außerdem werden Schnellkupplungen für 1/2" Schlauchanschluss mitgeliefert

Jabsco offers a wide range of deck cleaning pumps which are ideal for cleaning decks, cockpits or anchors on yachts of many sizes. All pumps can be operated with salt or fresh water. The new HotShot series has a patented, robust, compression moulded five-chamber diaphragm and motors with durable carbon brushes. A sealed pressure switch and potted diaphragm eliminate leakage and extend pump life by up to 50%. All pumps are supplied with spray gun and filter. The sets also include a connection adapter and hose. Rubber feet for vibration reduction of the pumps are included in the scope of delivery. Quick couplings for 1/2" hose connection are also included.



JABSCO
a xylem brand

HotShot 3

Druckwasserpumpe ohne Schlauchkit, **mit Filter, Mesh 40 (0,4mm)**
Pressure pump, without hose kit **including filter Mesh 40 (0,4mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Schlauch hose
JP32305-5012	3,4 bar	11 l/min	2x 13 mm (1/2") 2x 19 mm (3/4") 1x GHT Adapter	12 V	7,5 A	nein / no



HotShot HD4

Druckwasserpumpe, **mit Filter, Mesh 20 (0,2mm)**
Pressure pump, **including filter Mesh 20 (0,2mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Schlauch hose
JPQ401J118N	4,1 bar	15 l/min	2x 13 mm (1/2") 2x 19 mm (3/4") 1x GHT Adapter	12 V	11 A	nein / no
JPQ402J118N	4,1 bar	15 l/min.		24 V	6 A	nein / no
JPQ401J118Y	4,1 bar	15 l/min		12 V	11 A	ja / yes



HotShot HD5

Druckwasserpumpe, **mit Filter, Mesh 20 (0,2mm)**
Pressure pump, **including filter Mesh 20 (0,2mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Schlauch hose
JPP501J119N	4,8 bar	19 l/min	2x 13 mm (1/2") 2x 19 mm (3/4") 1x GHT Adapter	12 V	16 A	nein / no



HotShot HD6

Druckwasserpumpe, **mit Filter, Mesh 20 (0,2mm)**
Pressure pump, **including filter Mesh 20 (0,2mm).**



Art.-Nr.	Abschaltdruck Cutoff pressure	Durchfluss Flow rate	Anschluss Connection	Spannung Voltage	Leistung Current	Schlauch hose
JPP601J219N	4,8 bar	23 l/min	2x 19 mm (3/4") 1x GHT Adapter	12 V	19 A	nein / no
JPP601J219Y	4,8 bar	23 l/min		12 V	19 A	ja / yes



Decksanschluss - Deck connector

Optionaler Decks-Schlauchanschluss für Jabsco Deckwaschpumpen mit Schlauch
Optional Deck connector for Jabsco Deck cleaning pumps with hose.

Art.-Nr.
JP31911-0007



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Sprühdüse - Spray Nozzle



TRUDESIGN

Handsprühdüse aus Nylon6 mit einem Durchfluss von bis zu 42 Litern in der Minute. Mit dem optionalen Schlauchadapter kann die Düse mit einem Klick an ein Schnellverschluss angeschlossen werden.
Hand spray nozzle made of Nylon6 and a flow rate up to 42 Litres per minute. With the optional tail snap hose adaptor attachable to hose quick connectors.

Art.-Nr.		
TD90620	Handsprühdüse, 1/2" Schlauchanschluss	Hand spray nozzle, 1/2" hose connection
TD90621	Adapter für gängige Steckanschlusssysteme	Adapter for common plug-in connection systems.

FLOJET

Handsprühdüse mit Schlauchadapter. Mit nur einem Klick kann die Düse an den Schnellverschluss angeschlossen werden.
Hand spray nozzle with hose adapter. The nozzle can be connected to the quick-release fastener with just one click.

Art.-Nr.		
JE20446000	Handsprühdüse, 13 mm	Hand spray nozzle, 13 mm

Tragbare Toilette - Portable Toilet



Die tragbare Toilette für den mobilen Einsatz. An Bord, beim Camping oder im Caravan. Leichte und robuste Konstruktion. Durch die kleinen Abmessungen nahezu überall einsetzbar. Einfach in der Handhabung und Pflege. Kein externer Wasser- oder Stomanschluss nötig.

The portable toilet for mobile use. On board, camping or in the caravan. Light and robust construction. Can be used almost anywhere due to its small dimensions. Easy to handle and maintain. No external water or electricity connection necessary.

Art.-Nr.	Spülwassertank Flushing water tank	Abwassertank Waste tank
SV8010	13 l	10 l



Tragbare Trenntoilette - Portable composting toilet



TROBOLO

Das TROBOLO WandaGO ist die ideale Trenntoilette für Camping und Vanlife. Durch die kompakten Packmaße findet es in jedem PKW, Van oder Wohnmobil Platz und bietet dank Höhenverstellung maximalen Komfort für Groß und Klein.
- Besonders kompakte Transportmaße
- Passt in Staufächer aller gängigen Campervans
- Nur 4,2 kg Gewicht
- Verstellbare Sitzhöhe von 306 mm auf 436 mm
- Autarker Betrieb ohne Wasser, Chemie und Strom
- Zuverlässige Trennung von Urin und Feststoffen
- Geruchsneutral und ausschwappsicher dank patentiertem TROBOLO SafeShell System®

The TROBOLO WandaGO is the ideal composting toilet for camping and van life. Thanks to its compact packing dimensions, it fits in any car, van, or motorhome, and thanks to its height adjustment, it provides maximum comfort for both adults and children.
- Extra compact transport dimensions
- Fits in the storage compartments of all standard campervans
- Weighs only 4.2 kg
- Adjustable seat height of 306 mm or 436 mm
- Self-sufficient operation without water, chemicals or electricity
- Reliable separation of urine and solids
- Odourless and spill-proof thanks to the patented TROBOLO SafeShell System®

Art.-Nr.	Abwassertank Waste tank	Abmessung H x B x T Measure H x W x D
TB1403	6,5 Liter + 4,6 Liter	314 x 341 x 382 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

JABSCO Twist'n'Lock manuell - JABSCO Twist'n'Lock manual

Jabsco ist der weltweit größte Hersteller von Schiffstoiletten für Boote und Yachten. Mit der dritten Generation der berühmten Handpumptoilette hat Jabsco die gesamte Erfahrung der vergangenen Jahre einfließen lassen.
Der neue Twist 'n' Lock-Griff verriegelt durch eine einfache 90°-Drehung des Griffes das Bodenventil als zusätzlichen Schutz vor Rückfluss und Volllaufen der Toilette.
- Modernes, randloses Design für mehr Hygiene.
- SoftClose Sitz und Deckel in der Komfort Version.
- Alle Befestigungen zeigen, zur einfachen Wartung, nach vorne oder oben.
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien für zuverlässigen Süß- oder Salzwasserbetrieb.

Jabsco is the world's largest manufacturer of marine toilets for boats and yachts. With the third generation of the famous hand pump toilet, Jabsco has integrated all the experience of the past years.
The new Twist 'n' Lock handle locks the bottom valve by a simple 90° turn of the handle as an additional protection against backflow and filling up of the toilet.
- Modern, rimless design for improved hygiene.
- SoftClose seat and lid in the comfort version.
- All fixings face forward or upwards for easy maintenance.
- Corrosion-resistant materials throughout for reliable fresh or salt water operation.



Art.-Nr.	Form Style		Größe Size	Gewicht weight
JT29090-5000	Compact		45 x 41 x 34 cm	9,3 kg
JT29120-5000	Comfort		47 x 48 x 35 cm	11,6 kg
JT29120-5100	Comfort	SoftClose	47 x 48 x 35 cm	11,6 kg

Elektrische Umrüstsätze für die manuelle Toilette. Electric kit to convert the manual toilets.

Art.-Nr.	Spannung Voltage	Sicherung Fuse	Gewicht weight	Größe Size	
JE292000120	12 V	25 A			geräuschvoll - noisy
JP37010-0092	12 V	25 A	5,7 kg	34 x 21 x 8 cm	geräuschvoll - noisy

Servicekits für die manuelle Toilette. Service kits for manual toilets.

Art.-Nr.	Service Kit		
JE290453000	A ab 2008	Dichtungen & Elastomere	Sealings & elastomeres
JE290452000	A bis 2007	Dichtungen & Elastomere	Sealings & elastomeres
JE290403000	B	Pumpenbaugruppe	Pump assembly
JE290943000	C	Ventilabdeckung	Valve cover
JE290512000	D	Pumpenzylinder	Pump cylinders
JE29047-0000	E	Becken/Basis Verbindungssatz	Bowl/Base connection kit
JE290921000	F	Rückschlagventil	Non-return valve
JE29101-0000		ServiceKit A für JE29200	ServiceKit A for JE29200

Schlauchanschluss	
Schlauchanschluss In Hose connection In	19 mm (3/4")
Schlauchanschluss Out Hose connection Out	38 mm (1-1/2")

JABSCO 37010 elektrisch - JABSCO 37010 electric

Konventionelle elektrische Toilette, preiswerte und bewährte Technik mit beiden Pumpen auf einem Antrieb. Durch die langjährige Modellpflege gehört diese Toilette zu den zuverlässigsten in ihrem Segment.
- Modernes, randloses Design für mehr Hygiene.
- SoftClose Sitz und Deckel in der Komfort Version.
- Bei Installationen nahe oder unterhalb der Wasserlinie muss in die Spülzuleitung das aktive Belüftungsventil JP37068-0000 eingesetzt werden.
  Die Abwasserleitung muss einen passiven Belüftungsbogen erhalten.

Conventional electric toilet, inexpensive and proven technology with both pumps on one drive. Thanks to many years of model maintenance, this toilet is one of the most reliable in its segment.
- Modern, rimless design for improved hygiene.
- SoftClose seat and lid in the comfort version.
- For installations near or below the waterline, the active vented loop JP37068-0000 must be used in the flush supply line. The waste water line must be equipped with a passive vented loop.



Art.-Nr.	Form Style	Spannung Voltage	Sicherung Fuse	Größe Size	Gewicht weight
JP37010-3092	Compact	12 V	25 A	35 x 43 x 35 cm	15,4 kg
JP37010-3094	Compact	24 V	15 A	35 x 43 x 35 cm	15,4 kg
JP37010-4092	Comfort	12 V	25 A	38 x 47 x 37 cm	17,3 kg
JP37010-4094	Comfort	24 V	15 A	38 x 47 x 37 cm	17,3 kg
JP37010-4192	Comfort SoftClose	12 V	25 A	38 x 47 x 37 cm	17,3 kg
JP37010-4194	Comfort SoftClose	24 V	15 A	38 x 47 x 37 cm	17,3 kg

Schlauchanschluss	
Schlauchanschluss In Hose connection In	16 mm (5/8") 19 mm (3/4")
Schlauchanschluss Out Hose connection Out	25 mm (1") 38 mm (1-1/2")

Servicekits für Serie 37010. Service kits for Series 37010.

Art.-Nr.	Service Kit		
JE37040-0000	A	Dichtungen & Elastomere	Sealings & elastomeres
JE37041-0010	B	Pumpenbaugruppe 12 V	Pump assembly 12 V
JE37041-0011	B	Pumpenbaugruppe 24 V	Pump assembly 24 V
JE441061000	E	Rückschlagventil	Non-return valve

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Verbesserte Ausführung
Improved Version

JABSCO Quiet Flush E2 elektrisch - JABSCO Quiet Flush E2 electric

Schlauchanschluss	
Schlauchanschluss In Hose connection In	19 mm (3/4")
Schlauchanschluss Out Hose connection Out	25 mm (1") + Adaptor to 38 mm





Die Quiet Flush **E2** Toilettenserie ist eine verbesserte Variante der Vorgängerversion Quit Flush Serie. Die Quiet Flush **E2** ist sehr leise und mit einer separaten Spülpumpe bzw. Magnetventil mit Hygienebarriere ausgestattet. Die Trennung der Pumpen bietet den zusätzlichen Vorteil der getrennten und bedarfsgerechteren Steuerung des Spülvorganges. Die mit Magnetventil ausgestatteten Modelle sind für Süßwasserspülung aus Tankvorrat vorgesehen, ein Um- oder aufrüsten ist auch später möglich.

- Leistungsstarke, leicht zugängliche Zerhackerpumpe.
- Modernes Randloses Design für mehr Hygiene.
- Soft close Sitz und Deckel in der Komfort Version
- Erhältlich in regulären oder kompakten Beckengrößen.

The Quiet Flush **E2** toilet series is a improved variant of the previous Quit Flush series. The Quiet Flush **E2** is very quiet and equipped with a separate flushing pump or solenoid valve with hygiene barrier. The separation of the pumps offers the additional advantage of separate and more demand-oriented control of the flushing process. The models equipped with a solenoid valve are intended for freshwater flushing from tank supply; conversion or upgrading is also possible at a later date.

- Powerful, easily accessible chopper pump.
- Modern rimless design for improved hygiene.
- Soft close seat and lid in the comfort version
- Available in regular or compact tank sizes.

Frischwasser mit Magnetventil — Fresh water with Solenoid Valve

Art.-Nr.	Form Style	Spannung Voltage	Sicherung Fuse	Größe Size	Gewicht weight
JP38045-3092	Compact	12 V	25 A	35 x 42 x 34,5 cm	17,2 kg
JP38045-3094	Compact	24 V	15 A	35 x 42 x 34,5 cm	17,2 kg
JP38045-4192	Comfort SoftClose	12 V	25 A	37 x 50 x 37 cm	19,1 kg
JP38045-4194	Comfort SoftClose	24 V	15 A	37 x 50 x 37 cm	19,1 kg

Seewasser mit Spülpumpe — Sea water with Inlet Pump

Art.-Nr.	Form Style	Spannung Voltage	Sicherung Fuse	Größe Size	Gewicht weight
JP38245-3092	Compact	12 V	25 A	35 x 42 x 34,5 cm	17,2 kg
JP38245-3094	Compact	24 V	15 A	35 x 42 x 34,5 cm	17,2 kg
JP38245-4192	Comfort SoftClose	12 V	25 A	37 x 50 x 37 cm	19,1 kg
JP38245-4194	Comfort SoftClose	24 V	15 A	37 x 50 x 37 cm	19,1 kg

Servicekits für Quiet Flush E2 Toilette. — Service kits for Quiet Flush E2 toilets.

Art.-Nr.	Service Kit		
JE38595-1000	A	Dichtungen & Elastomere	Sealings & elastomeres
JE38572-0092	B	Pumpenbaugruppe 12 V	Pump assembly 12 V
JE38572-0094	B	Pumpenbaugruppe 24 V	Pump assembly 24 V
JE38580-1000	C	Bedieneinheit	Control unit
JE37038-2012	D	Magnetventil 12 V	Solenoid valve 12 V
JE37038-2024	D	Magnetventil 24 V	Solenoid valve 24 V
JE441061000	E	Rückschlagventil	Non-return valve
JE38503-1000		Sockel mit Montage Set	Base with mounting kit
JE38505-1000		Auslassanschluss-Set, gerade	Discharge port kit, straight
JE38506-1000		Auslassanschluss-Set, 90°	Discharge port kit, 90°
JE38508-1000		Sockelgehäuse	Base cover



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

JABSCO DELUXE Flush elektrisch - JABSCO DELUXE Flush electric

Die Deluxe Flush-Serie sind Jabscos neueste elektrische Toiletten. Diese Serie ist jetzt mit den neuen 14-Zoll- und den 17-Zoll-Elektrotoiletten komplett. Das stilvolle und äußerst kompakte Design ist sorgfältig konturiert, um die Spülpumpe, die Verkabelung und die Rohrleitungen zu verbergen, und verfügt dennoch über einen normalgroßen Haushaltssitz. Sowohl die 14"- als auch die 17"-Elektrotoiletten werden wahlweise mit schrägem oder geradem Rücken angeboten. Die Version mit schrägem Rücken bietet einen minimalen Platzbedarf und ermöglicht eine einfache Montage gegen eine schräge Fläche oder in einer Ecke. Die Version mit geradem Rücken ermöglicht eine passgenaue Montage gegen eine vertikale Trennwand. Die Toiletten verfügen über ein neues multifunktionales "One-Touch"-Bedienfeld.

- Praktisch geräuschloser Betrieb.
- Wahl zwischen vier Spüloptionen für einen Minimalen Wasserverbrauch von 1,5 l.
- Frischwasser- oder Salzwasser-Spüloptionen.
- Anti-Blockier-Kreiselspülpumpe.
- Keine "Schmutzfänger" für maximale Hygiene und einfache Reinigung.

The Deluxe Flush range are Jabsco's newest electric toilets. This range is now complete with the new 14" and 17" electric toilets. The stylish and extremely compact design is carefully contoured to conceal the flush pump, wiring and plumbing, while still featuring a full-size household seat. Both 14" and 17" electric toilets are offered in a choice of a slant back or a straight back. The slant back version gives a minimal footprint and makes it easy to mount against a sloping surface or in a corner. The straight back version allows snug fitting against a vertical bulkhead. The toilets feature a new multifunctional "one touch" control pad which adapts to standard Gewiss and Vimar switch fascias.

- Virtually silent operation for comfort onboard.
- Choice of four rinse options for minimum water usage 1.5L.
- Fresh or salt water flush options.
- Anti-blocking centrifugal flush pump.
- No "dirt traps" for maximum hygiene and easy cleaning.

Schlauchanschluss	
Schlauchanschluss In Hose connection In	19 mm (3/4")
Schlauchanschluss Out Hose connection Out	38 mm (1-1/2")



14"



17"

Frischwasser mit Magnetventil — Fresh water with Solenoid Valve

Art.-Nr.	Form Style	Spannung Voltage	Sicherung Fuse	Größe Size	Gewicht weight
JP58080-2012	14" Straight	12 V	25 A	37 x 45 x 38 cm	27,0 kg
JP58080-2024	14" Straight	24 V	15 A	37 x 45 x 38 cm	27,0 kg
JP58080-3012	14" Straight - SoftClose	12 V	25 A	37 x 45 x 38 cm	27,0 kg
JP58080-3024	14" Straight - SoftClose	24 V	15 A	37 x 45 x 38 cm	27,0 kg
JP58040-2012	17" Straight	12 V	25 A	44 x 45 x 38 cm	29,0 kg
JP58040-3012	17" Straight - SoftClose	12 V	25 A	44 x 45 x 38 cm	29,0 kg

Seewasser mit Spülpumpe — Sea water with Inlet Pump

Art.-Nr.	Form Style	Spannung Voltage	Sicherung Fuse	Größe Size	Gewicht weight
JP58280-3012	14" Straight - SoftClose	12 V	25 A	37 x 45 x 38 cm	27,0 kg
JP58280-3024	14" Straight - SoftClose	24 V	15 A	37 x 45 x 38 cm	27,0 kg
JP58240-3012	17" Straight - SoftClose	12 V	25 A	44 x 45 x 38 cm	29,0 kg
JP58240-3024	17" Straight - SoftClose	24 V	15 A	44 x 45 x 38 cm	29,0 kg

Servicekits für DELUXE Flush Toilette. — Service kits for DELUXE Flush toilets.

Art.-Nr.	Service Kit		
JE58100-2000	A	Dichtungen & Elastomere	Sealings & elastomeres
JE58103-1012	B	Pumpenbaugruppe 12 V	Pump assembly 12 V
JE58103-1024	B	Pumpenbaugruppe 24 V	Pump assembly 24 V
JE58029-1000	C	Bedieneinheit	Control unit
JE37038-2012	D	Magnetventil 12 V	Solenoid valve 12 V
JE37038-2024	D	Magnetventil 24 V	Solenoid valve 24 V
JE290921000	E	Rückschlagventil	Non-return valve
JE58104-2000		Sitz + Deckel - Soft-Close	Seat and lid - Soft-Close

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zerhackerpumpe - Macerator waste pump



In der neueste Version dieser Fäkalienpumpe wurde der Motor vollstandig abgedichtet und mit einer harten Pulverbeschichtung versehen. Ebenfalls neu ist das 4-blättrige Schneidmesser, sowie die jetzt aus Edelstahl bestehenden Bolzen. Weiterhin gibt es den bewährten Anti-Run-Dry Schutz.

- Dreifach abgedichteter Motor
- Neues vierblättriges Messer
- Edelstahlbolzen
- Trockenlaufschutz
- Förderleistung bis zu 45 l / min.
- Selbstansaugend bis 1,2 m vertikal
- Entspricht der USCG 183.410 und ISO 8846 MARINE (Zündschutz).

In the latest version of this Macerator pump, the motor has been fully sealed and given a hard powder coating. Also new is the 4-bladed cutter blade and the bolts, which are now made of stainless steel. Furthermore, there is the proven Anti-Run-Dry protection.

- Triple sealed motor
- New four-bladed blade
- Stainless steel bolts
- Anti run-dry protection
- Delivery rate up to 45 l / min.
- Self-priming up to 1.2 m vertically
- Complies with USCG 183.410 and ISO 8846 MARINE (ignition protection).

Art.-Nr.	Leistung l / min	Spannung Voltage	Schlauch Input Hose input	Schlauch Output Hose output
JP18590-2092	45 l / min	12 V	38 mm (1-1/2")	25 mm (1")
JP18590-2094	45 l / min	24 V	38 mm (1-1/2")	25 mm (1")
JE185981000	Service Kit		Service Kit	
JE17288-1000	Ersatz Bolzenset		Replacement Bolt Kit	
JE18596-1000	Dichtungsring		Gasket O-Ring	
JE1040-0000	Simmerring		Seal	

Membranpumpe - Diaphragm pump



Die robuste Inline Konstruktion mit einer Großen Kammer und zwei 1,5" Jokerventilen prädestiniert diese Pumpe als Fäkalienpumpe mit der Möglichkeit Feststoffe in der Flüssigkeit mit zu pumpen. Durch den drehbaren Pumpenkopf und den drehbaren Anschlüssen kann die Pumpe an nahezu jede Einbausituation angepasst werden.

- 19 l / min. Leistung.
- Selbstansaugend bis zu 3m.
- Trockenlauffähig
- Kompaktes und einfaches Design.
- Leiser Betrieb.
- Flexible Installation.
- Korrosionsbeständige Teile.
- Entspricht der USCG 183.410 und ISO 8846 MARINE (Zündschutz).
- ISO 8849 MARINE (Bilgenpumpen-Norm).

The robust inline construction with a large chamber and two 1.5" joker valves predestines this pump as a faeces pump with the possibility of pumping solids in the liquid. Due to the rotatable pump head and the rotatable connections, the pump can be adapted to almost any installation situation.

- 19 l / min. capacity.
- Self-priming up to 3m.
- Dry running capability.
- Compact and simple design.
- Quiet operation.
- Flexible installation.
- Corrosion resistant parts.
- Complies with USCG 183.410 and ISO 8846 MARINE (ignition protection).
- ISO 8849 MARINE (bilge pump standard).

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	19 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 3,0 m
Schlauchanschluss Hose connection	In: 38 mm (1-1/2") Out: 38 mm (1-1/2")
Größe Size	27,7 x 15,5 x 11,1 cm
Gewicht weight	2,7 kg

Art.-Nr.	Leistung l / min	Spannung Voltage	Schlauch Input Hose input	Schlauch Output Hose output
JP50890-1000	19 l / min.	12 V	38 mm (1-1/2")	38 mm (1-1/2")
JP50890-1100	19 l / min.	24 V	38 mm (1-1/2")	38 mm (1-1/2")
JESK890	Service Kit			

PAR MAX 3.0 Toilettenspülpumpe - PAR 3.0 Toilet flush pump



Kompatibel mit Jabsco Toiletten der Baureihe 37245, 37255, 58xx0, 58550 und 38245

- 11 l / min. Leistung.
- Selbstansaugend bis zu 1,8 m.
- Trockenlauffähig
- Kompaktes und einfaches Design.
- Leiser Betrieb.
- Flexible Installation.
- Korrosionsbeständige Teile.
- Stromaufnahme von 4,4 A, Sicherung 10 A

Compatible with Jabsco toilets from the 37245, 37255, 58xx0, 58550 and 38245 series

- 11 l / min. capacity.
- Self-priming up to 1.8 m.
- Can run dry
- Compact and simple design.
- Quiet operation.
- Flexible installation.
- Corrosion-resistant parts.
- Current consumption of 4.4 A, fuse 10 A

Technische Daten	
Durchfluss Flow rate	11 l / min
Selbst ansaugend Self priming	max 1,8 m
Schlauchanschluss Hose connection	nicht enthalten not included
Größe Size	22,9 x 10,5 x 12,1 cm
Gewicht weight	2,0 kg

Art.-Nr.	Leistung l / min	Spannung Voltage	Schlauch Input Hose input	Schlauch Output Hose output
JP31331-0092	11 l / min.	12 V	-	-
JP31331-0094	11 l / min.	24 V	-	-
JE18911-1030	Ventilkopf Set		Valve assembly	
JE306471000	Schnellverschluss Clips per Paar		Port Clips by pair	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Fäkalienschlauch Extra

Fäkalienschlauch EXTRA
High End Fäkalienschlauch aus mehreren Schichten. Außen graues EPDM Gummi, Innen Butyl Gummi. Verstärkt mit reißfestem Gewebe und Metallspirale zur Stabilisierung (-40°C bis +120°C).
High End fecal hose with multi layer structure. outside made of grey EPDM rubber, inside with Butyl rubber. Reinforced by synthetic textile fabrics and steel wire for higher stability (-40°C up to +120°C)

Extra Geruchsfest
Extra Odour-Proof



Art.-Nr.	Øi mm	Wandstärke thickness	Arbeitsdruck working press.	Biegeradius bending radius
DC19FWE	19	4,0 mm	5 bar	60 mm
DC25FWE	25	4,0 mm	5 bar	80 mm
DC38FWE	38	4,5 mm	5 bar	120 mm
DC51FWE	51	4,0 mm	5 bar	175 mm

Fäkalienschlauch

Weich-PVC-Schlauch, weiß mit Stahlspirale. (-5° bis +60° C)
Soft PVC hose in white with PVC steel helix (-5° up to +60° C)



DC16FW	16	3,1 mm	6 bar	35 mm	Entlüftungsschlauch
DC19FW	20	3,1 mm	5 bar	50 mm	Entlüftungsschlauch
DC25FW	25	3,2 mm	5 bar	60 mm	
DC38FW	38	4,4 mm	4 bar	90 mm	

Luftfilter - Vent Filter

Aus der vorgeschriebenen Tankentlüftung vom Fäkalientank können sehr schnell Faulgase entweichen, die schnell zu einer echten Belästigung führen können. Der Filter kann schnell und einfach zwischen Fäkalientank und Tankentlüftung gesetzt werden. Austretende Gase werden durch das effektive Filtermaterial geführt und neutralisiert.
Keep boats smelling clean and pleasant. Lets only freshened air out the vent.
Installs easily between holding tank and through-hull vent to absorb tank odours.



Art.-Nr.	Typ type
TD90355	Abluftfilter für Fäkalientanks - Holding Tank Vent Filter



Luftfilter mit austauschbarem Filter für Treibstoff und Fäkalientanks. Schlauchanschluss 19 - 25 mm
Vent filter with replaceable filter for fuel and faceal tanks. Hose Connection 19 - 25 mm



Art.-Nr.	Typ type
IP703305	Abluftfilter für Fäkalientanks - Holding Tank Vent Filter
IP703308	Ersatzfilter - Replacement filter unit

Schwanenhalsventil - vented loops

Schwanenhalsventil für unter Wasserlinie eingebaute Bordtoiletten.
Vented loops for on-board toilets below the water line.

JABSCO
a xylem brand



Art.-Nr.	Schlauch Ø hose Ø	La mm	L1 mm	Ha mm	H1 mm
JP290150000	3/4" - 19 mm	95	39	75	13
JP290150020	1" - 25 mm	190	76	125	21
JP290150010	1 1/2" - 38 mm	185	77	125	27
JP29015-1000	Ersatzventile per Paar - Replacement Valve by pair				

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schwanenhalsventil - vented loops



Schwanenhalsventil aus Glasfaserverstärktem Nylon für unter Wasserlinie eingebaute Bordtoiletten
Glas fibre reinforced Nylon vented loops for on-board toilets below the water line.

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Schlauch Ø hose Ø	La mm	L1 mm	Ha mm	H1 mm
TD90319	TD90318	3/4" - 19 mm	106	40	99	18
TD90321	TD90320	1" - 25 mm	147	55	126	24
TD90323	TD90322	1 1/2" - 38 mm	189	71	148	33







Ersatzventile für Schwanenhalsventil mit passendem Austauschwerkzeug
Spare vent for vented loops with suitable replacing tool

Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	passend für suitable for	
TD90325	TD90324	TD90319, TD90321, TD90323	TD90318, TD90320, TD90322



steuerbare Schwanenhalsventile aus Glasfaserverstärktem Nylon
Glas fibre reinforced Nylon solenoid vented loops

Art.-Nr. 12 V	Art.-Nr. 24 V	Schlauch Ø hose Ø	La mm	L1 mm	Ha mm	H1 mm
TD90462	TD90624	3/4" - 19 mm	106	40	115	18
TD90463	TD90625	1" - 25 mm	147	55	142	24
TD90464	TD90626	1 1/2" - 38 mm	189	71	162	33
TD90467	TD90534	Nachrüst Solenoid - retrofit Solenoid				

Ausführliche Erklärung der Vorteile eines elektronischen Schwanenhalses finden Sie in der Erkläungsbox.
Detailed explanation of the advantages of an electronic gooseneck can be found in the explanation box.



Schwanenhalsventil für unter Wasserlinie eingebaute Bordtoiletten
vented loops for on-board toilets below the water line.

Art.-Nr.		Schlauch Ø hose Ø	La mm	L1 mm	Ha mm
FM1338		13 - 38 mm	158	58	280



Warum der Einbau von Schwanenhalsventilen (auch Entlüftung- oder Schnüffel-Ventil genannt) gerade im Bootsbau extrem wichtig ist.

Den Siphoneffekt kennt vermutlich jeder. Mann hat zwei Eimer die etwas unterschiedlich hoch stehen. Nimmt man dann einen Schlauch und steckt Ihn in den höher gelegenen Eimer passiert noch nichts. Saugt man dann aber Wasser an, fliest das Wasser weiterhin in den tiefer stehenden Eimer obwohl nicht mehr gesaugt wird. Es fliest so zu sagen „bergauf". Was für die meisten nur ein lustiger Effekt ist kann im Bootsbau dazu führen das ein Schiff untergeht. Auftreten kann dieser Effekt zum Beispiel bei Toiletten und Motoren die in Höhe der Wasserlinie oder darunter eingebaut sind. In solch einem Fall ist es zwingend notwendig ein solches Ventil einzubauen.

Abhilfe schafft ein Schwanenhals-Ventil, es geht darum die Wassersäule im Schlauch zu unterbrechen. Dies kann mit einem einfachen Antisiphon-Ventil passieren oder mit einem Schwanenhalsventil welches durch elektrische Ansteuerung schließt.

Bei den manuellen Ventilen kann es passieren, dass die Ventile durch Ablagerungen oder lange Standzeiten verkleben. Schließt es nicht ganz, ist das noch nicht so schlimm. Läuft zum Beispiel die Pumpe für die Wasserversorgung der Toilette, tropft aus dem Ventil Wasser, was man natürlich auch nicht haben möchte. Wird die Pumpe gestoppt hört auch das tropfen auf, die Wassersäule im Schlauch wird aber unterbrochen, so das der Siphoneffekt nicht auftreten kann.
Schlimmer ist es wenn das Ventil im geschlossenem Zustand festklebt. In diesem Fall wird die Wassersäule nicht unterbrochen und das Wasser fließt weiterhin, obwohl die Pumpe nicht pumpt. Erst wird die Toilette gefüllt und dann fließt Wasser in das Boot bis das Niveau der Wasserlinie erreicht ist. Bei Motoren kann dies zu einem „Wasserschlag" führen. Bei den elektrischen Schwanenhalsventilen wird das Ventil elektrisch angesteuert. Wenn die Pumpe läuft wird es geschlossen, wenn die Pumpe stoppt, öffnet das Ventil wieder. Hier ist die Wahrscheinlichkeit erheblich geringer, gegenüber manuellen Ventilen, dass das Ventil geschlossen bleibt.
Generell müssen derartige Ventile regelmäßig überprüft werden!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Trudesign



TruDesign ist ein neuseeländisches Unternehmen mit über 45 Jahren Erfahrung in der Fertigung. Spezialisiert auf Wasserinstallationen im Maritimen Bereich, gewannen sie Innovationspreise der Dame Kategorie in zwei aufeinanderfolgenden METS Messen.
Ohne elektrolytische oder galvanische Korrosionsprobleme werden TruDesign Beschläge voraussichtlich die Lebensdauer des Bootes halten. Ihre Borddurchbrüche und Kugelsperrventile entsprechen den strengen ISO- und ABYC-Normen. Das Kugelsperrventil hat eine teflonimprägnierte Kugeln, die auf Teflonringen laufen, die im Laufe der Zeit nicht korrodieren oder aushärten. Die Gewichtseinsparung gegenüber Metallbeschlägen liegt im Bereich von 5:1. Wenn es um Überwinterungs- und Gefriertemperaturen geht, sind die Ventile frostsicher und werden seit über 5 Jahren im hohen Norden der nordischen Region in den härtesten Überwinterungsbedingungen eingesetzt.

TRUDESIGN
LEADERS IN MARINE COMPOSITE FITTINGS

TruDesign is a New Zealand based company with over 45 years' experience in manufacturing. Specializing in marine plumbing fittings they recently won two Dame Category innovation awards at consecutive METS shows.
With no electrolytic or galvanic corrosion issues TruDesign fittings are expected to last the life time of the boat. Their Thru Hulls and Ball valve assemblies comply with stringent ISO and ABYC standards. The Ball Valve has Teflon impregnated balls running on Teflon rings that do not corrode or pit over time. The weight saving compared to metal fittings is in the vicinity of 5:1. When it comes to wintering over and freezing temperatures the valves are frost friendly and have been used in the far north of the Nordic region for over 5 years in the harshest of wintering over environments.

Warum Verbundwerkstoffe?

Seit vielen Jahren ist Bronze das Material der Wahl für Unterwasseranwendungen wie Rumpfdurchführungen und Seeventile. Es übertraf viele andere Metalle und Legierungen und hat sich bewährt. Bis jetzt...

Stark & Haltbar
Entspricht den mechanischen Eigenschaften nach ISO und ABYC bei Festigkeitstest und UV-Anforderungen.

Strong & Durable
Comply with ISO and ABYC mechanical properties, strength tests and UV requirement

Leicht
Gewichtseinsparung gegenüber Bronze von 6 zu 1.

Leight Weight
6 to 1 weight saving over bronze.

Nicht Korrosiv
Keine Elektrolyse, was die Sicherheit Ihres Bootes gewährleistet.

Non Corrosive
No electrolysis giving peace of mind with respect to the safety of your boat.

Why Composites?

For many years, bronze has been the material of choice for use in underwater marine applications such as thru-hull fittings and seacocks. It outperformed many other metals and alloys and has stood the test of time. Until now...

Flammenhemmend
Kann in Motorräumen verwendet werden.

Flame Retardant
Can be used in engine compartments.

Keine Verdrahtung
Keine teuren Verdrahtungen der Borddurchbrüche notwendig.

No Bonding
No need for expensive wiring of thru hull fittings.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

AQUAVALVE Zweiwegehahn - AQUAVALVE 2-way diverting valve



Der Zweiwegehahn der neuesten Generation wird hergestellt aus extrem robustem, glasfaserverstärktem Nylon-Kompositmaterial. Hoch belastbar, korrosionssicher und selbst verlöschend. Jede Ventildichtung wurde auf Lecks an den Dichtungsringen getestet.
This next generation 2-way diverting valve is manufactured in a super tough glass reinforced nylon composite. Highly resilient, noncorrosive and self extinguishing. Each valve seal tested to check no O ring leakage.

ART.-NO.	Typ type		Farbe colour		G
TD90312	Aufbau	surface mount	schwarz	black	1 1/2"
TD90314	Aufbau	surface mount	weiß	white	1 1/2"
TD90313	Hinter Schott	thru bulkhead	weiß	white	1 1/2"



Elektrische Ausführung vom AQUAVALVE. Ermöglich die Steuerung vom Zweiwegehahn mit einem einfachen Knopfdruck auf dem mitgelieferten Display. Einfaches Upgrade da Anschlüsse kompatibel. Getestet bei einem Druck von 300 PSI (20,6 bar).
Electric version of the successful AQUAVALVE. Allows the diverting valve to be operated with the push of a button on the supplied control panel. Easy Upgrade because all adaptors are compatible with the manual system. The valve has been tested to 300 PSI (20,6 bar)

ART.-NO.	Spannung voltage	
TD91278	12 / 24 V	incl. Display

Video

TRUDESIGN®

Homepage

AQUAVALVE 3-Wege-Verbinder - AQUAVALVE 3-way-connector



3-Wege-Verteiler aus extrem robustem, glasfaserverstärktem Nylon Kompositmaterial. Hoch belastbar, korrosionssicher und selbst verlöschend. Individuell anpassbar mit AQUAVALVE Schlauchtüllen von TRUDESIGN.
3-way-connector in a super tough glass reinforced nylon composite. Highly resilient, noncorrosive and self extinguishing. Customizable with AQUAVALVE hose nipples made by TRUDESIGN.

Art.-Nr. SB-Pack	R Zoll	R ca. mm	Øi mm	Farbe colour
TD90300	1 1/2"	45,0	38	weiß - white
TD90268	1 1/2"	45,0	38	schwarz - black

AQUAVALVE Anschlüsse - AQUAVALVE connectors







Schlauchtüllen passend für AQUAVALVE mit 1 1/2" Anschlussgewinde
Hose nipples for AQUAVALVE with 1 1/2" connection thread

Art.-No. weiß	Art.-No. schwarz	Winkel angle	für Schlauch Ø for hose Ø		
TD90538	TD90542	0°	19 mm	SB-Pack	Self Service
-	TD90249	0°	19 mm	unverpackt	unpacked
TD90539	TD90543	0°	25 mm	SB-Pack	Self Service
-	TD90260	0°	25 mm	unverpackt	unpacked
TD90540	TD90544	0°	32 mm	SB-Pack	Self Service
-	TD90280	0°	32 mm	unverpackt	unpacked
TD90541	TD90545	0°	38 mm	SB-Pack	Self Service
TD90294	TD90288	0°	38 mm	unverpackt	unpacked
TD90259	TD90466	90°	25 mm	SB-Pack	Self Service
TD90299	TD90293	90°	38 mm	SB-Pack	Self Service
TD90258	TD90465	120°	25 mm	SB-Pack	Self Service
TD90298	TD90297	120°	38 mm	SB-Pack	Self Service

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

AQUAVALVE Zubehör - AQUAVALVE Accessories

AQUAVALVE Verbinder 1 1/2" Außengewinde auf 1 1/2" Außengewinde
AQUAVALVE Connector 1 1/2" BSP outside thread to 1 1/2" BSP outside thread

Art.-No. weiß	Farbe colour			
TD90546	weiß	white	SB-Pack	Self Service
TD90916	schwarz	black	unverpackt	lose



AQUAVALVE Endstopfen mit 1 1/2" Gewinde
AQUAVALVE end plug with 1 1/2" thread

TD90547	weiß	white	SB-Pack	Self Service
TD90237	weiß	white	unverpackt	lose
TD90918	schwarz	black	unverpackt	lose



AQUAVALVE Verlängerungsset für TD90313
AQUAVALVE extension set for TD90313

TD90453	weiß	white



AQUAVALVE Silikon Dichtungsset
AQUAVALVE Silicon Seal kit

TD90316



AQUAVALVE Dichtung
AQUAVALVE Seal ring

TD90536	dünn - thin	rot - red	SB-Pack	Self Service
TD90475	dünn - thin	rot - red	unverpackt	lose
TD90537	dick - thick	blau - blue	SB-Pack	Self Service
TD90327	dick - thick	blau - blue	unverpackt	lose



Kugelsperrventile - Ball valves

Kugelsperrventil aus Kunststoff mit blauem Kunststoffhebel
Zulassung gemäß ISO9093-2
Ball valves with blue handle, made of plastics acc. to ISO9093-2
Zertifiziert durch BUREAU VERITAS - Certificated by BUREAU VERITAS

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-No. lose	G	Øi mm	Øa mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm
TD90548	TD90471	1/2" BSP	19	61	102	144	93	88
TD90549	TD90276	3/4" BSP	19	61	102	144	93	88
TD90550	TD90242	1" BSP	19	61	102	144	93	88
TD90551	TD90240	1-1/4" BSP	32	76	122	169	108	102
TD90552	TD90235	1-1/2" BSP	32	76	122	169	108	102
TD90553	TD90472	2" BSP	48	99	141	178	108	124
-	TD91157	3" BSP	75	153	205	263	160	180





Kugelsperrventil aus Kunststoff mit kompaktem T-Handle
Ball valves with compact T-Handle

	Art.-No. lose	G	Øi mm	Øa mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm
	TD91145	1/2" BSP	19	61	103	144	47,5	88
	TD91140	3/4" BSP	19	61	103	144	47,5	88
	TD91141	1" BSP	19	61	103	144	47,5	88
	TD91142	1-1/4" BSP	32	76	122	169	55,0	102
	TD91143	1-1/2" BSP	32	76	122	169	55,0	102
	TD91144	2" BSP	48	99	141	178	55,0	124



Ersatz T-Handle zum Nachrüsten
Replacement T-Handle

TD91038		3/4" - 1"
TD91040		1-1/4" - 1-1/2" - 2"



Ersatz Standard-Handle
Replacement Standard-Handle

TD91155		1/2" - 3/4" - 1"
TD91156		1-1/4" - 1-1/2" - 2"



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kugelsperrventile - Ball valves



Kugelsperrventil aus Kunststoff mit blauem Kunststoffhebel
Elektronisch überwachbar. Lieferung **ohne** Monitor. Zulassung gemäß ISO9093-2
Ball valves with blue handle, made of plastics
for electronic position monitoring acc. to ISO9093-2. Delivered **without** monitor

Art.-Nr. SB-Pack		G	Øi mm	Øa mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm
TD90473		1/2" BSP	19	61	103	144	93	88
TD90277		3/4" BSP	19	61	103	144	93	88
TD90243		1" BSP	19	61	103	144	93	88
TD90239		1-1/4" BSP	32	76	122	169	108	102
TD90236		1-1/2" BSP	32	76	122	169	108	102
TD90474		2" BSP	48	99	141	178	108	124

Kontrolldisplay für bis zu 4 Kugelsperrventile
Position monitor for up to 4 ball valves

TD90412		



Lastaufnahmekragen für TRUDESIGN Sperrventile. Durch die größere Auflagefläche werden auftretende Lasten (227 kg für mindestens 30 sek.) besser aufgenommen. **Entsprechend ABYC H-27**
Load bearing collar for TRUDESIGN ball valves. Due to the larger contact surface occurring loads can be absorbed (227 kg for minimum 30 sec.) even better. **Complying with ABYC H-27**



Art.-Nr. SB-Pack	Passend für Suitable for	
TD90856	1/2" / 3/4" / 1"	TD90548 / TD90549 / TD90550 / TD90473 / TD90277 / TD90243
TD90857	1-1/4" / 1-1/2"	TD90551 / TD90552 / TD90239 / TD90236
TD90920	2"	TD90474
TD91327	3"	TD91157



Spezialschlüssel für Kugelsperrventile
Spanner for Ball valves

Art.-Nr. SB-Pack	Passend für Suitable for	
TD90476	TD90548	TD90473
TD90477	TD90549 / TD90550	TD90277 / TD90243
TD90478	TD90551 / TD90552	TD90239 / TD90236
TD90479	TD90553	TD90474



Kennzeichner für Kugelsperrventile mit Standard-Griff
Ball Valve handle tags for standard handles

Art.-Nr.	Größe Size	Beschriftung Label
TD91194	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	Fresh Water
TD91195	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	Salt Water
TD91197	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	Genset Intake
TD91198	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	Aircon Intake
TD91201	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	Water Intake
TD91202	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	Head Drain
TD91204	1-1/4" / 1-1/2" / 2"	unbeschriftet / blank
TD91208	1/2" / 3/4" / 1"	Fresh Water
TD91209	1/2" / 3/4" / 1"	Salt Water
TD91211	1/2" / 3/4" / 1"	Genset Intake
TD91212	1/2" / 3/4" / 1"	Aircon Intake
TD91215	1/2" / 3/4" / 1"	Water Intake
TD91216	1/2" / 3/4" / 1"	Head Drain
TD91218	1/2" / 3/4" / 1"	unbeschriftet / blank

Nicht geeignet für Griffe mit Produktionsdatum vor Mai 2020.
Not for handels produced prior May 2020.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Borddurchbruch - Skin fitting

Kompositkunststoff mit durchgehendem Gewinde.
Zulassung gemäß ISO9093-2 - Pilzform
Composite resin with full length thread acc. to ISO9093-2 - curved head
Zertifiziert durch BUREAU VERITAS - Certificated by BUREAU VERITAS



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	R inch	R mm	Øi mm	Øa mm	H mm	Einsetztool Install Tool
TD90424	TD90425	TD91108	1/2"	21,3	12	35	72	
TD90431	TD90432	TD91115	3/4"	26,9	17	41	71	TD90933
TD90422	TD90423	TD91106	1"	33,7	23	52	71	TD90934
TD90420	TD90421	TD91104	1-1/4"	42,4	30	65	92	TD90935
TD90418	TD90419	TD91102	1-1/2"	48,3	36	74	91	TD90936
-	TD90429	-	2"	60,3	48	93	100	TD90937
TD91343	TD91344	-	2"	60,3	48	93	122	TD90937

Kompositkunststoff Extra Lang
Composite resin extra long



Art.-Nr.	Art.-Nr.	R inch	R mm	Øi mm	Øa mm	H mm	Einsetztool Install Tool
TD91077	TD91148	3/4"	26,9	17	41	140	TD90933
TD91078	TD91149	1"	33,7	23	52	140	TD90934
TD91079	TD91150	1-1/4"	42,4	30	65	140	TD90935
TD91080	TD91151	1-1/2"	48,3	35	74	140	TD90936
TD91081	-	2"	60,3	49	93	140	TD90937
TD91160	-	3"	87,9	75	145	160	

Kompositkunststoff mit durchgehendem Gewinde,
Zulassung gemäß ISO9093-2 - Konisch / flach
Composite resin with full length thread acc. to ISO9093-2 - flat outside
Zertifiziert durch BUREAU VERITAS - Certificated by BUREAU VERITAS



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. SB-Pack	R inch	R mm	Øi mm	Øa mm	H mm	Einsetzwerkzeug Install Tool
TD90676	TD90709	1/2"	21,3	13	32	70	
TD90677	TD90710	3/4"	26,9	18	42	70	TD90933
TD90678	TD90711	1"	33,7	24	52	70	TD90934
TD90679	TD90712	1-1/4"	42,4	31	64	90	TD90935
TD90680	TD90713	1-1/2"	48,3	37	80	90	TD90936

Laminierhilfe für flache, konische TRUDESIGN Borddurchbrüche
Laminating aid for flat, tapered TRUDESIGN Skin fittings



	Art.-Nr.	
	TD90989	3/4"
	TD90988	1"
	TD90987	1-1/4"
	TD90979	1-1/2"

Kompositkunststoff mit Schlauchanschluss. Zulassung gemäß ISO9093-2
Composite resin with hose connector acc. to ISO9093-2



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	R inch	R mm	Øi mm	Øa mm	H mm	für Schlauch for hose-Øi
TD90522	TD90426	TD91109	1/2"	21,3	8	36	96	13 mm
TD90811	TD90810	TD91136	1/2"	21,3	10	36	96	16 mm
TD90523	TD90427	TD91110	3/4"	26,9	12	41	96	19 mm
TD90524	TD90430	TD91113	1"	33,7	18	53	96	25 mm
TD90525	TD90436	TD91119	1"	33,7	22	53	96	28 mm
TD90526	TD90433	TD91116	1-1/4"	42,4	24	66	98	32 mm
TD90527	TD90434	TD91117	1-1/2"	48,3	29	75	98	38 mm
TD90528	TD90435	TD91118	2"	60,3	41	93	121	50 mm

Ansaugsiebe für Borddurchbrüche aus Kompositkunststoff
Composite resin scoop strainers for skin fittings



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	Art.-Nr. lose	
TD90623	-	TD91041	oval 3/4"
TD90554	TD90411	-	oval 1-1/4"
TD90555	TD90410	-	oval 2"
-	-	TD91159	oval 3"
TD90556	TD90244	TD91047	100 mm Ø rund - 100 mm Ø round

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Einsetzschlüssel für Borddurchbruch - Install tool for Skin fitting



Einsetzschlüssel für Trudesign Borddurchbrüche. Ermöglicht das Einsetzen durch nur eine Person im inneren. Ein Festhalten des Durchbruches von außen ist nicht mehr notwendig.
Install Tool allows the installation of skin fittings by a single person from inside. There is no need to hold the fitting in place on the outside.

Art.-Nr. SB-Pack		R inch	Passend für suitable for	
TD90933		3/4"	TD90431, TD90432	TD90677, TD90710
TD90934		1"	TD90422, TD90423	TD90678, TD90711
TD90935		1-1/4"	TD90420, TD90421	TD90679, TD90712
TD90936		1-1/2"	TD90418, TD90419	TD90680, TD90713
TD90937		2"	TD90428, TD90429	



Montageschlüssel für Trudesign Borddurchbrüche
Installation tool for Trudesign skin fittings

TD90782	

Kontermutter - Back nut



Aus hochwertigem Komposit
High-grade Composite

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. SB-Pack	R inch	R mm
TD90581	TD90575	1/2"	21,3
TD90582	TD90576	3/4"	26,9
TD90583	TD90577	1"	33,7
TD90584	TD90578	1-1/4"	42,4
TD90585	TD90579	1-1/2"	48,3

Schottdurchführung - Thru-Bulkhead Tube



Aus hochwertigem Komposit
High-grade Composite

Art.-Nr.	Art.-Nr.	R inch	R mm	Øi mm	H mm
TD91097	-	1"	33,7	22	140
TD91098	-	1-1/2"	48,3	35	140
-	TD90891	2"	Schott-Flansch - Bulkhead Flange		

Winkelstücke 90° - Angle fittings 90°



Aus hochwertigem Komposit mit Innen / Außengewinde, schwarz
High-grade Composite with inside / outside thread, black

Art.-Nr. 90° SB-Pack	Art.-Nr. 90° lose	R inch	B mm	NV mm
-	TD90777	3/4"	63	30
-	TD90779	1"	65	35
TD90638	TD90632	1-1/4"	68	44
TD90636	TD90630	1-1/2"	71	50
TD90634	TD90628	2"	77	62
-	TD91165	3"	117	90



Homepage



Installations-
beispiel

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schlauchtüllen Innengewinde - Hose nipples inside thread

90° Winkel mit Innengewinde, aus Kunststoff, schwarz
90° angle with inside thread, made of black plastic material



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	R inch	R ca.mm	für Schlauch-Øi for hose inside-Ø
-	TD90858	1/2"	20,9	16 mm
TD90774	TD90773	3/4"	26,2	19 mm
TD90776	TD90775	1"	33,3	25 mm
TD91258	TD91257	1"	33,3	28 mm
TD90637	TD90631	1-1/4"	41,8	32 mm
-	TD90629	1-1/2"	45,0	38 mm
-	TD90627	2"	57,0	50 mm

Gerade mit Innengewinde, aus Kunststoff, schwarz
Straight with inside thread, made of black plastic material



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	R inch	R ca.mm	für Schlauch-Øi for hose inside-Ø
TD90964	TD90953	3/4"	26,2	19 mm
TD90965	TD90954	1"	33,3	25 mm
TD90966	TD90955	1-1/4"	41,8	32 mm
-	TD90962	1-1/4"	41,8	38 mm
-	TD90959	1-1/2"	45,0	25 mm
TD90967	TD90956	1-1/2"	45,0	38 mm
-	TD90958	1-3/4"	51,0	38 mm
TD90968	TD90957	2"	57,0	50 mm

Schlauchtüllen Außengewinde - Hose nipples outside thread

Gerade mit Außengewinde, aus Kunststoff, schwarz
Straight with outside thread, made of black plastic material



Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	R inch	R mm	für Schlauch-Øi for hose Øi
TD90557	TD90246	1/2"	20,9	13 mm
-	TD90875	1/2"	20,9	16 mm
TD90558	TD90252	3/4"	26,2	19 mm
-	TD90879	3/4"	26,2	22 mm
TD90559	TD90263	1"	33,3	25 mm
-	TD90640	1"	33,3	28 mm
TD90560	TD90285	1-1/4"	41,8	32 mm
-	TD90530	1-1/4"	41,8	38 mm
-	TD91301	1-1/2"	48,0	28 mm
TD90563	TD90284	1-1/2"	48,0	32 mm
TD90561	TD90231	1-1/2"	48,0	38 mm
TD90562	TD90518	2"	59,4	50 mm
-	TD91162	3"	87,9	64 mm
-	TD91161	3"	87,9	75 mm

90° Winkel mit Außengewinde, aus Kunststoff, schwarz
90° angle with outside thread, made of black plastic material



TD90565	TD90517	1/2"	20,9	13 mm
-	TD90877	1/2"	20,9	16 mm
TD90566	TD90372	3/4"	26,2	19 mm
TD90567	TD90373	1"	33,3	25 mm
TD90568	TD90374	1-1/4"	41,8	32 mm
-	TD90529	1-1/4"	41,8	38 mm
TD90569	TD90375	1-1/2"	48,0	38 mm
TD90570	TD90376	2"	59,4	50 mm

120° Winkel mit Außengewinde, aus Kunststoff, schwarz
120° angle with outside thread, made of black plastic material



-	TD90531	1"	33,3	25 mm
-	TD90922	1-1/4"	41,8	32 mm
TD90939	TD90938	1-1/4"	41,8	38 mm
-	TD90532	1-1/2"	48,0	38 mm
-	TD90533	2"	59,4	50 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schlauchverbinder, gerade - hose connectors straight



Schlauchverbinder aus widerstandsfähigem Komposit Material
Straight Hose connector made of rigid composite resin

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	von Schlauch-Ø from hose Ø	auf Schlauch-Ø to hose Ø
TD90599	TD90245	13 mm	13 mm
TD90600	TD90248	19 mm	19 mm
TD90601	TD90257	25 mm	25 mm
-	TD90948	28 mm	28 mm
TD90602	TD90356	32 mm	32 mm
TD90603	TD90290	38 mm	38 mm
TD90604	TD90492	50 mm	50 mm

Schlauch-Reduzierstück - Reduction hose connector



Reduzierstücke aus widerstandsfähigem Komposit Material
Reduction Hose connector made of rigid composite resin

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	von Schlauch-Ø from hose Ø	auf Schlauch-Ø to hose Ø
TD90611	TD90403	19 mm	13 mm
TD90612	TD90404	19 mm	16 mm
TD90803	TD90802	25 mm	13 mm
TD90613	TD90405	25 mm	19 mm
TD90614	TD90406	32 mm	25 mm
TD90615	TD90407	38 mm	25 mm
TD90616	TD90408	38 mm	32 mm

Schlauchverbinder, 90° Winkel - elbow hose connectors



Schlauchverbinder aus widerstandsfähigem Komposit Material
Hose connector made of rigid composite resin

Art.-No. weiß		Art.-No. schwarz		für Schlauch Ø for hose Ø
SB-Pack	lose	SB-Pack	lose	
TD90702	TD90701	TD90700	TD90699	19 mm
TD90605	TD90493	TD90608	TD90494	25 mm
TD90606	TD90292	TD90609	TD90291	38 mm
TD90607	TD90495	TD90610	TD90496	50 mm

Schlauch-Y-Verbinder - Y hose connectors



Schlauchverbinder aus widerstandsfähigem Komposit Material
Hose connector made of rigid composite resin

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	Schlauch-Ø hose Ø
TD90792	TD90790	19 - 19 - 19 mm
	TD90787	19 - 19 - 25 mm
TD90617	TD90456	25 - 25 - 25 mm
TD90618	TD90457	25 - 25 - 38 mm
	TD90808	32 - 32 - 32 mm
TD90619	TD90458	38 - 38 - 38 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rückschlagventil - One way hose connector



Rückschlagventile aus Glasfaserverstärktem Nylon. Temperaturbeständig bis 65° C (kurzfristig bis 93° C) und Druckbeständig bis zu 150 psi / 10 Bar (kurzfristig bis 230 psi / 15 Bar).
One way hose connector made of glass reinforced Nylon. perature resistant up to 65° C (short-term 93° C) and pressure resistant up to 150 psi / 10 Bar (short-term 230 psi / 15 Bar).

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	Schlauch-Ø hose Ø		Durchflussraten Flow rates	
TD90845	TD90804	19 mm	3/4"	15 - 42 Liter / min.	4,0 - 11 gpm
TD90846	TD90805	25 mm	1"	25 - 79 Liter / min.	6,5 - 21 gpm
-	TD90950	28 mm	1 1/8"	25 - 79 Liter / min.	6,5 - 21 gpm
TD90847	TD90806	32 mm	1 1/4"	32 - 117 Liter / min.	8,5 - 31 gpm
TD90848	TD90807	38 mm	1 1/2"	61 - 193 Liter / min.	16 - 51 gpm
TD90849	TD90812	50 mm	2"	87 - 322 Liter / min.	23 - 85 gpm



Rückschlagventile aus Glasfaserverstärktem Nylon mit Außengewinde. Temperaturbeständig bis 65° C (kurzfristig bis 93° C) und Druckbeständig bis zu 150 psi / 10 Bar (kurzfristig bis 230 psi / 15 Bar).
One way hose connector made of glass reinforced Nylon with outside thread. perature resistant up to 65° C (short-term 93° C) and pressure resistant up to 150 psi / 10 Bar (short-term 230 psi / 15 Bar).

	Art.-Nr. lose	Schlauch-Ø hose Ø	G	Durchflussraten Flow rates	
	TD90990	25 mm	1"	25 - 79 Liter / min.	6,5 - 21 gpm
	TD90980	38 mm	1 1/2"	61 - 193 Liter / min.	16 - 51 gpm

T-Verbinder - T-Piece



T-Verbinder mit Gewinde Außen - Innen - Innen
T-Piece with thread outside - inside - inside

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. lose	R inch	R ca.mm
TD90894	TD90893	1-1/2"	45,0



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kugelsperrventile - Ball valves



Messing 58, vernickelt, hartverchromte Kugel und Packung, Hebel aus Gussmaterial
Brass 58, hard chromed ball and packing, casted lever

Art.-Nr.	R Zoll	R ca. mm	Øi mm	passende Schlauchtüllen suitable hose nipples
FZ0106	1/4"	11,6	9,5	FZ 0406
FZ0109	3/8"	15,3	10	FZ 0309 + 0409
FZ0113	1/2"	19,0	14	FZ 0313 + 0413
FZ0119	3/4"	24,5	19	FZ 0319 + 0419
FZ0125	1"	30,8	25	FZ 0325 + 0425
FZ0132	1 1/4"	39,3	32	FZ 0332 + 0432
FZ0138	1 1/2"	45,5	38	FZ 0338 + 0438
FZ0150	2"	57,0	50	FZ 0350 + 0450

Zweiwege-Hähne - Two-way valves



Messing 58 vernickelt
brass 58 nickel plaited

Art.-Nr.	R Zoll	R ca. mm	Øi mm	passende Schlauchtüllen suitable hose nipples
FZ1113	1/2"	19,0	14	FZ 0313 + 0413
FZ1119	3/4"	24,5	17	FZ 0319 + 0419
FZ1125	1"	30,8	22	FZ 0325 + 0425
FZ1132	1 1/4"	39,3	28	FZ 0332 + 0432
FZ1138	1 1/2"	45,0	38	FZ 0338 + 0438
FZ1150	2"	57,0	50	FZ 0350 + 0450

Winkelstücke 90° / 45° - Angle fittings 90° / 45°









Messing 58 mit Innengewinde
Brass 58 with inside thread

Art.-Nr. 90°	Art.-Nr. 45°	R inch	R mm	B mm	C mm
FZ0509	-	3/8"	15,3	25	-
FZ0513	FZ2513	1/2"	19,0	26	22
FZ0519	FZ2519	3/4"	24,5	25	25
FZ0525	FZ2525	1"	30,8	32	28
FZ0532	FZ2532	1 1/4"	39,3	45	33
FZ0538	FZ2538	1 1/2"	45,0	48	36
-	FZ2550	2"	56,8	56	43







Messing 58 mit Innen/Außengewinde
Brass 58 with inside/outside thread

Art.-Nr. 90°	Art.-Nr. 45°	R1 + R2	R1 mm	R2 mm	B mm	C mm	D mm	E mm
FZ0606	-	1/4"	11,6	13,4	18	28	-	-
FZ0609	-	3/8"	15,3	17,2	20	35	-	-
FZ0613	FZ2613	1/2"	19,0	21,3	24	33	31	22
FZ0619	FZ2619	3/4"	24,5	26,9	25	40	34	25
FZ0625	FZ2625	1"	30,8	33,7	33	51	39	27
FZ0632	FZ2632	1 1/4"	39,3	42,4	44	59	44	33
FZ0638	FZ2638	1 1/2"	45,0	48,3	50	66	46	36
-	FZ2650	2"	56,8	60,3	60	70	55	43

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Doppelnippel - Hexagon nipple

Messing 58
Brass 58

Art.-Nr.	R inch	R mm	Øi mm	C mm	NV mm
FZ1406	1/4"	13,4		29	17
FZ1409	3/8"	17,2	10	35	20
FZ1413	1/2"	21,3	15	38	24
FZ1419	3/4"	26,9	19	40	28
FZ1425	1"	33,7	25	50	38
FZ1432	1 1/4"	42,4	33	45	46
FZ1438	1 1/2"	48,3	38	58	54

Messing MS58 CuZn





Reduzierstück - Hexagon reducing nipple

Messing 58
brass 58

Art.-Nr.	R1 inch	R1 ca.mm	Øi1 mm	R2 inch	R2 ca.mm	Øi2 mm	C mm	NV mm
FZ120903	3/8"	17,2	11,5	1/8"	9,7	6,0	30	20
FZ120905	3/8"	17,2	11,5	1/4"	13,4	8,5	26	20
FZ121305	1/2"	21,3	15,0	1/4"	13,4	11,0	35	24
FZ121309	1/2"	21,3	15,0	3/8"	17,2	11,0	35	24
FZ121909	3/4"	26,9	19,8	3/8"	17,2	11,0	40	28
FZ121913	3/4"	26,9	19,8	1/2"	21,3	14,8	40	38
FZ122513	1"	33,7	25,4	1/2"	21,3	14,8	44	38
FZ122519	1"	33,7	25,4	3/4"	26,9	19,0	45	38
FZ123219	1 1/4"	42,4	34,5	3/4"	26,9	19,4	35	42
FZ123225	1 1/4"	42,4	34,5	1"	33,7	25,0	44	46
FZ123825	1 1/2"	48,3	39,0	1"	33,7	25,0	40	50
FZ123832	1 1/2"	48,3	39,0	1 1/4"	42,4	34,8	50	54

Messing MS58 CuZn





Reduzierstück - Hexagon reducing nipple

Messing 58
brass 58

Art.-Nr.	R1 inch	R1 ca.mm	Øi1 mm	R2 inch	R2 ca.mm	Øi2 ca.mm	C mm	NV mm
FZ130903	3/8"	17,2	11	1/8"	8,8	8,8	16	18
FZ130905	3/8"	17,2	11	1/4"	11,6	11,6	16	18
FZ131305	1/2"	21,6	15	1/4"	11,6	11,6	16	21
FZ131309	1/2"	21,6	15	3/8"	15,3	15,3	16	21
FZ131909	3/4"	26,9	20	3/8"	15,3	15,3	20	28
FZ131913	3/4"	26,9	20	1/2"	19	19	20	28
FZ132513	1"	33,7	25	1/2"	19	19	28	38
FZ132519	1"	33,7	25	3/4"	24,5	24,5	28	38
FZ133219	1 1/4"	42,4	35	3/4"	24,5	24,5	25	43
FZ133225	1 1/4"	42,4	35	1"	30,8	30,8	25	43
FZ133819	1 1/2"	48,3	39	3/4"	24,5	24,5	35	54
FZ133825	1 1/2"	48,3	39	1"	30,8	30,8	35	54
FZ133832	1 1/2"	48,3	39	1 1/4"	39,3	39,3	35	54
FZ135038	2"	60,3	50	1 1/2"	45	45	30	61

Messing MS58 CuZn





Kontermutter - Back nut

Messing 58
brass 58

Art.-Nr.		R inch	Øi mm	C mm	NV mm
FZ1709		3/8"	16,6	8	24
FZ1713		1/2"	20,9	8	30
FZ1719		3/4"	26,6	8	35

Messing MS58 CuZn





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

T-Verbinder - T-shaped connectors





Messing 58 mit Innengewinde
Brass 58 with inside threads

Art.-Nr.	R Zoll	R ca. mm	Øi mm	B mm
FZ0706	1/4"	11,6	11,6	20
FZ0709	3/8"	15,3	15	21
FZ0713	1/2"	19	19	23
FZ0719	3/4"	24,5	25	25
FZ0725	1"	30,8	31	31
FZ0732	1 1/4"	39,3	39	43
FZ0738	1 1/2"	45	45	48

Rohrmuffe - Pipesocket





Messing 58
Brass 58

Art.-Nr.	R inch	C mm
FZ1506	1/4"	24
FZ1509	3/8"	28
FZ1513	1/2"	32
FZ1519	3/4"	34
FZ1525	1"	42
FZ1532	1 1/4"	44
FZ1538	1 1/2"	50

Blindstopfen - Locker nut



Messing 58, mit Innengewinde
Brass 58, with inside thread

Art.-Nr.	R inch	R ca.mm	H mm	NV
FZ2406	1/4"	11,6	11	16
FZ2409	3/8"	15,3	10	19
FZ2413	1/2"	19	12	24
FZ2419	3/4"	24,5	16	30
FZ2425	1"	30,8	17	36
FZ2432	1 1/4"	39,3	18	47
FZ2438	1 1/2"	45	19	54



Messing 58, mit Außengewinde
Brass 58, with outside thread

Art.-Nr.	R inch	R ca.mm	Øa mm	NV
FZ2306	1/4"	13,4	18	10
FZ2309	3/8"	17,2	21	12
FZ2313	1/2"	21,3	27	19
FZ2319	3/4"	26,9	31	22
FZ2325	1"	33,7	38	30
FZ2332	1 1/4"	42,4	48	38
FZ2338	1 1/2"	48,3	58	38

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Decksabläufe - Deck Outlets

Messing 58 Decksablauf mit Schlauchanschluss
Brass 58 with hose connector

Art.-Nr.	R inch	R ca.mm	für Schlauch-Øi for hose inside Ø
FZ5119	3/4"	26,90	3/4"=19 mm
FZ5138	1 1/4"	42,40	1 1/2"=38 mm



Borddurchbruch - Skin fitting

Messing 58, glatter Anschluss
Brass 58, even port

Art.-Nr.		R inch	R mm	Øi mm	Øa mm	H mm
FZ0809		3/8"	17,2	11	35	55
FZ0813		1/2"	21,3	14	40	65
FZ0819		3/4"	26,9	19	48	70
FZ0825		1"	33,7	24	55	75
FZ0832		1 1/4"	42,4	34	65	85
FZ0838		1 1/2"	48,3	38	70	85
FZ0850		2"	60,3	51	83	100



Messing 58, gewölbt, Pilzform
Brass 58, curved head

FZ0909		3/8"	17,2	11	35	55
FZ0913		1/2"	21,3	14	40	65
FZ0919		3/4"	26,9	19	48	70
FZ0925		1"	33,7	24	55	75
FZ0932		1 1/4"	42,4	34	65	85
FZ0938		1 1/2"	48,3	38	70	85
FZ0950		2"	60,3	51	83	100



Messing 58, innen konisch, außen glatt
Brass 58, tappered inside, flat outside

Art.-Nr.		R inch	R mm	Øi mm	Øa mm	H mm
FZ5013		1/2"	21,3	14	30	60
FZ5019		3/4"	26,9	19	35	60
FZ5025		1"	33,7	24	40	60
FZ5032		1 1/4"	42,4	34	50	60



Messing 58 mit Siebabdeckung
Brass 58 scoops

Art.-Nr. weiß	R inch	R mm	Øi mm	H mm	B mm	L mm
FZ1009	3/8"	17,2	11	90	80	67
FZ1013	1/2"	21,3	14	100	90	75
FZ1019	3/4"	26,9	19	115	105	90
FZ1025	1"	33,7	24	115	110	85
FZ1032	1 1/4"	42,4	34	120	115	90
FZ1038	1 1/2"	48,3	38	130	130	100
FZ1050	2"	60,3	51	140	150	100



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schlauchtüllen Außengewinde - Hose nipples outside thread





Typ B

Typ A



mit Außengewinde, aus Messing 58
with outside thread, brass 58

Art.-Nr.	Typ	R inch	R ca.mm	Øi2 mm	Øi1 mm	für Schlauch-Øi for hose-Øi	C mm	NV mm
FZ0406	A	1/4"	13,4			1/4" = 6 mm	35	15
FZ0409	A	3/8"	16,6	11,8	6,5	3/8" = 9 mm	40	18
FZ0309	A	3/8"	16,6	11,8	9,8	1/2" = 13 mm	40	22
FZ0316	A	3/8"	16,6	11,0	11,0	5/8" = 16 mm	40	18
FZ0413	A	1/2"	20,9	15,2	11,0	1/2" = 13 mm	40	22
FZ0313	B	1/2"	20,9	15,2	15,0	3/4" = 19 mm	40	22
FZ0419	B	3/4"	26,2	20,4	15,5	3/4" = 19 mm	50	28
FZ0319	B	3/4"	26,2	20,3	20,3	1" = 25 mm	50	28
FZ0425	B	1"	33,3	27,0	20,0	1" = 25 mm	55	30
FZ0325	B	1"	33,3	28,0	24,5	1 1/4" = 32 mm	60	34
FZ0432	B	1 1/4"	41,8	35,0	25,0	1 1/4" = 32 mm	60	35
FZ0332	B	1 1/4"	41,8	35,0	33,7	40 mm	70	42
FZ0438	B	1 1/2"	48,0	41,5	36,0	1 1/2" = 38 mm	76	44
FZ0338	B	1 1/2"	48,0	39,0	43,5	2" = 50 mm	70	53
FZ0450	B	2"	59,4	50,6	44,6	2" = 50 mm	75	55

Schlauchtüllen Innengewinde - Hose nipples inside thread





mit Innengewinde, aus Messing 58
with inside thread, brass 58

Art.-Nr.	R inch	R ca.mm	Øi1 mm	für Schlauch-Øi for hose inside-Ø	C mm	NV mm
FZ1809	3/8"	16,6	6,5	3/8" = 9 mm	37	20
FZ1813	1/2"	20,9	9,8	1/2" = 13 mm	37	24
FZ181316	1/2"	20,9	13,0	5/8" = 16 mm	37	24
FZ181319	1/2"	20,9	15,5	3/4" = 19 mm	37	24
FZ1819	3/4"	26,6	15,5	3/4" = 19 mm	43	30
FZ1825	1"	33,3	20,0	1" = 25 mm	52	36
FZ1832	1 1/4"	41,8	27,5	1 1/4" = 32 mm	58	45
FZ1838	1 1/2"	48,0	35,3	1 1/2" = 38 mm	60	53
FZ1850	2"	57,0	44,0	2" = 50 mm	75	63

Borddurchbruch - Skin fitting



Glatter Anschluss aus Bronze CC491K, gemäß EN ISO 9093-1:1997
even port made of Bronze CC491K, according EN ISO 9093-1:1997

Art.-Nr.	R inch	R mm	Øa mm	H mm
FX0819	3/4"	26,9	49	72,5
FX0825	1"	33,7	56	89,5
FX0832	1 1/4"	42,4	65	83,5
FX0838	1 1/2"	48,3	72	100,0



mit Siebabdeckung aus Bronze CC491K
with scoops made of Bronze CC491K

Art.-Nr.	R inch	R ca.mm
FX1019	3/4"	26,2
FX1025	1"	33,3

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kugelsperrventile - Ball valves

Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI 316

KK80119	3/4"	24,5	19	KK80419
KK80125	1"	30,8	25	KK80425
KK80132	1 1/4"	39,3	32	KK80432
KK80138	1 1/2"	45,0	38	KK80438



Borddurchbruch - Skin fitting

Edelstahl 1.4401, gewölbt, Pilzform
stainless steel AISI 316, curved head

Art.-Nr.	R inch	R mm	Øi mm	L mm
KK80919	3/4"	26,9	19	69 mm
KK80925	1"	33,7	24	73 mm
KK80932	1 1/4"	42,4	34	79 mm
KK80938	1 1/2"	48,3	38	85 mm

Edelstahl 1.4401, mit Siebabdeckung
stainless steel AISI 316 scoops

Art.-Nr.	R inch	R mm	Øi mm
KK81713	1/2"	20,9	14
KK81719	3/4"	26,9	19
KK81725	1"	33,7	24



Schlauchtüllen Außengewinde - Hose nipples outside thread

mit Außengewinde, aus Edelstahl 1.4401
with outside thread, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Typ	R inch	R ca.mm	für Schlauch-Øi for hose-Øi
KK80419	A	3/4"	26,20	3/4" =19 mm
KK80425	A	1"	33,30	1"=25 mm
KK80432	A	1 1/4"	41,80	1 1/4"=32 mm
KK80438	A	1 1/2"	48,00	1 1/2"=38 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Borddurchbruch - Skin fitting



Nicht für den Einsatz unterhalb der Wasserlinie
Do not use below the waterline

Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung. Nicht für den Einsatz unterhalb der Wasserlinie.
Acetal with stainless steel cover, electro polished. Do not use below the waterline

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø for hose-Ø		Øa mm	Rumpfstärke Hull thickness	Ø Ausschnitt Ø cut out
EK47672	5/8"	16 mm		1 1/4" = 32 mm	
EK47673	3/4"	19 mm	51,5 mm	1 1/4" = 32 mm	33,0 mm
EK47674	1"	25 mm	51,5 mm	1 1/4" = 32 mm	33,3 mm
EK47675	1 1/8 - 1 1/4"	28 mm - 32 mm	57,5 mm	1 1/4" = 32 mm	34,4 mm
EK47676	1 1/2"	38 mm	76,5 mm	1 7/8" = 47 mm	56,9 mm

Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung und integriertem Gummiventil
Acetal with stainless steel cover, electro polished and integrated rubber valve.

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø for hose-Ø		Øa mm	Rumpfstärke Hull thickness	Ø Ausschnitt Ø cut out
EK47688	1 1/2"	38 mm	77,6 mm	69,0 mm	47,5 mm



Nicht für den Einsatz unterhalb der Wasserlinie

Acetal weiß gerader Anschluss
Acetal, white straight

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø for hose-Ø		Øa mm	Rumpfstärke Hull thickness	Ø Ausschnitt Ø cut out
EK47661	1/2"	13 mm	36,1 mm	1 1/4" = 32 mm	21,0 mm
EK47663	3/4"	19 mm	48,5 mm	1 1/4" = 32 mm	33,5 mm
EK47664	1"	25 mm	48,5 mm	1 1/4" = 32 mm	33,5 mm
EK47666	1 1/2"	38 mm	73,0 mm	1 7/8" = 47 mm	56,5 mm



Nicht für den Einsatz unterhalb der Wasserlinie

Acetal weiß Anschluss im 90° Winkel
Acetal, white, Hose connection 90°

Art.-Nr.	für Schlauch-Ø for hose-Ø		Øa mm	Rumpfstärke Hull thickness	Ø Ausschnitt Ø cut out
EK47643	3/4"	19 mm	48,5 mm	1 1/4" = 32 mm	32,8 mm
EK47644	1"	25 mm	48,5 mm	1 1/4" = 32 mm	32,8 mm
EK47645	1 1/8" - 1 1/4"	29 - 32 mm	54,4 mm	1 1/4" = 32 mm	34,5 mm
EK47646	1 1/2"	38 mm	73,5 mm	1 1/4" = 32 mm	56,5 mm

Decksabläufe - Deck Outlets



Faserverstärktes Acetal mit elektropolierter Edelstahlabdeckung. Inklusive drei Distanzringen zur optimalen Befestigung.
Fibre reinforced Acetal with stainless steel cover, electro polished. Including three spacer rings for optimized mounting.

ART.-NO.	für Schlauch-Ø for hose-Ø		Øa mm	Rumpfstärke Hull thickness	Ø Ausschnitt Ø cut out
EK11060	1" - 25 mm	gerade - straight	57,0 mm	max. 25 mm	38,0 mm
EK11061	1" - 25 mm	90° Winkel - angle	57,0 mm	max. 25 mm	38,0 mm

Wasserabweiser - Water deflector



Wasserabweiser aus Edelstahl
Water deflector made of stainless steel

Art.-Nr.	Maße measures	S mm
EK81360	41 x 41 mm	0,6
HA4037	55 x 53 mm	0,9
EK81370	57 x 54 mm	0,6

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schlauch-T-Verbinder - T hose connectors

Aus Acetalcopolymerisat (POM)
Made of Acetalcopolymerisat (POM)

Art.-Nr. VP à 5	Schlauch-Ø hose Ø	L1 mm	L2 mm	Øi mm
FM3010-5	10 mm	62,5	33,5	7,0 mm
FM3013-5	13 mm	68,0	36,0	8,6 mm
FM3016-5	16 mm	81,0	45,0	12,0 mm
FM3019-5	19 mm	85,0	45,0	15,0 mm
FM3025-5	25 mm	105,0	52,5	21,0 mm



Schlauchverbinder, gerade - hose connectors straight

Gerade Schlauchverbindungsstutzen aus Acetalcopolymerisat (POM). Sehr gute Beständigkeit im Einsatz mit Wasser, Benzine, Dieselkraftstoffen und vielen mehr.
Straight hose conectors made of Acetalcopolymerisat (POM). Very stable with water, fuel, Diesel and more.

Art.-Nr. VP à 5	Schlauch-Ø hose Ø	Länge length	Øi mm
FM2006-5	6 mm	49 mm	4,0 mm
FM2008-5	8 mm	56 mm	5,6 mm
FM2010-5	10 mm	63 mm	7,0 mm
FM2013-5	13 mm	73 mm	8,6 mm
FM2016-5	16 mm	75 mm	12,0 mm
FM2019-5	19 mm	76 mm	15,0 mm
FM2025-5	25 mm	95 mm	21,0 mm



Schlauchverbinder, 90° Winkel - elbow hose connectors

Aus Acetalcopolymerisat (POM)
Made of Acetalcopolymerisat (POM)

Art.-Nr. VP à 5	Schlauch-Ø hose Ø	L1 mm	L2 mm	Øi mm
FM2510-5	10 mm	31,0	33,5	7,0 mm
FM2513-5	13 mm	36,5	38,5	8,6 mm
FM2516-5	16 mm	40,0	45,0	12,0 mm
FM2519-5	19 mm	43,5	46,0	15,0 mm
FM2525-5	25 mm	52,5	52,5	21,0 mm



Schlauch-Y-Verbinder - Y hose connectors

Aus Acetalcopolymerisat (POM)
Made of Acetalcopolymerisat (POM)

Art.-Nr. VP à 5	Schlauch-Ø hose Ø	Länge length	Øi mm
FM3510-5	10 mm	54 mm	7,0 mm
FM3513-5	13 mm	65 mm	8,6 mm
FM3516-5	16 mm	67 mm	12,0 mm
FM3519-5	19 mm	72 mm	15,0 mm



Schlauchklammern - Hose Clips

TRUDESIGN Schlauchklammern. Sockel anschraubbar oder anklebbar. Sockel bei Clips nicht enthalten. Bitte separat bestellen. Der Sockel bietet zusätzlich eine Aufnahme für Kabelbinder zur Sicherung des Schlauches.
TRUDESIGN hose clamps. Socket can be screwed or glued on. Socket not included with clips.
Please order separately. The base also offers a mounting for cable ties to secure the hose.

Art.-Nr. VP à 5	Schlauch-Ø hose Ø
TD90982	Klemmen Sockel
TD90983	13 - 16 mm
TD90984	20 - 27 mm
TD90985	28 - 37 mm
TD90986	38 - 50 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Y Ventil - Y valve



Robust ausgeführtes 2-Wege-Ventil ermöglicht die wahlweise Entsorgung nach Außenbord oder in den Sammeltank. Die Schlauchanschlüsse für den Abgang sind stufenlos drehbar. Komplett mit Zulauf 25 mm und 38 mm in gerader Ausführung. Mit Hebelverlängerung auch Hinterschottmontage möglich. Hebel kann mit Vorhängeschloss verriegelt werden, damit entsprechend spezifischer regionaler Vorschriften Entsorgung nach Außenbord gesperrt ist.
Robustly designed 2-way valve enables optional disposal to outboard or into the collection tank. The hose connections for the outlet are continuously rotatable. Complete with inlet 25 mm and 38 mm in straight design. With lever extension also rear bulkhead mounting possible. Lever can be locked with padlock to block outboard disposal in accordance with specific regional regulations.

JABSCO a xylem brand

Art.-Nr.	Schlauch-Ø hose Ø		Höhe height	Breite width
JP45490-1000	25 / 38 mm	1 / 1-1/2"	200 mm	190 mm
JP45500-1000	Hebelverlängerung für Hinter Schott Montage			

Rückschlagventil - One way hose connector



Aus robustem Polypropylen mit integrierter Gummilippe
Built in rubber flapper. Sturdy polypropylene

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK17653	für Schläuche mit Durchmessern von 13 mm, 19 mm oder 25 mm

607 Weitere Rückschlagventile finden Sie auf der Seite
You will find more one way hose connectors on page

Dichtungsbänder - Sealing Tapes



Ideal zum Dichten von Rohrverbindungen, die geschraubt werden
Thread sealing tape for pipe connection and general on board plumbing.

PSP marine tapes

Art.-Nr.	Abmessung dimensions
PSX121211	12 m x 12 mm



„Silicone" Notfall-Tape zum Abdichten von Rohren und Schläuchen auch unter extremen Bedingungen, z.B. einsetzbar von -50° bis +100°C, sowie für Unterwasserreparaturen. Es ist öl-, druck-, salzwasser- und UV-beständig.
Silicone tape for emergency repairs under extreme conditions: -50° to 100°C, pressure, resistent to oils, solvents, salt water and UV. It is self-fusing and can be applied under water.

PSP marine tapes

Art.-Nr.	Abmessung dimensions	Farbe colour	
PSR012503	3 m x 25 mm	weiß	white
PSR022503	3 m x 25 mm	blau	blue
PSR092503	3 m x 25 mm	schwarz	black

Tanküberlaufpfeife - FUEL WHISTLE™



Die FUEL WHISTLE™ von BARTON verhindert ein Überlaufen des Tanks beim Wiederbefüllen. In die 16 mm Entlüftungsleitung eingesetzt, ertönt ein gut hörbarer Pfeifton während des Tankens. Zum Ende hin, wenn sich der Tank füllt, verändert sich der Ton und verstummt ganz. Dies ist das Signal, dass der Tank voll ist.
The FUEL WHISTLE™ can help prevent accidental fuel spillage when refuelling boats. It's making a whistling sound throughout re-fulling, as air is displaced out of the 16 mm breather pipe. To inform the boat owner that the tank is approaching full, the sound changes to a warble before stopping when the tank is full.

Barton MARINE

Art.-Nr.	
BT60010	FUEL WHISTLE™

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Die richtige Schlauchwahl

Der Auswahl des richtigen Schlauches für die jeweilige Anwendung kann man sich von verschiedenen Seiten her nähern. Wir bieten Ihnen auf dieser Seite Informationen über folgende Parameter:

- **Wandstärke** (dünnwandige Schläuche sollten z.B. unterhalb der Wasserlinie nicht eingesetzt werden).
- **Biegeradius** (ist für die Handhabung und Eckenverlegung relevant)
- **Spiraleinlagen** (wichtig für einen unverengten Schlauchquerschnitt)
- **Material**
- **Druckfestigkeit**
- **Farbe**
- **Rollenlänge**

Stichwort: Fäkalienschlauch
WC-Abläufe und Fäkalienschläuche werden durch die eingeleiteten Flüssigkeiten und Feststoffe stark beansprucht. Sie sollten nicht durch aggresive Reinigungsmittel unnötig mehr belastet werden.
Wenn Fäkalienschläuche am Saisonanfang wieder genutzt werden, treten besonders häufig Geruchsbelästigungen auf. Ältere Schläuche sollten hier vorsorglich ausgewechselt werden, auch sind Anschlüsse oftmals nicht hundertprozentig dicht. In jedem Fall ist die beste Abhilfe eine regelmäßige und gründliche Reinigung.

Stichwort: Schwanenhals
Er sollte immer dann eingesetzt werden, wenn Schläuche unterhalb der Wasserlinie verlegt werden, z.B. am WC-Zulauf und vor dem Pumpenauslass, damit kein Wasser in den Schlauch läuft.



Transparenter PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage
Weich-PVC-Schlauch mit Polyestergarn, Lebensmittelecht (-10 bis +60°C). Gemäß Reg. (EU) 10 / 2011 Class A, B, C

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC10G	10 mm	16 mm	15 bar	80 mm
DC13G	13 mm	19 mm	10 bar	105 mm
DC16G	16 mm	22 mm	10 bar	130 mm
DC19G	19 mm	26 mm	10 bar	155 mm
DC25G	25 mm	33 mm	8 bar	200 mm
DC32G	32 mm	41 mm	7 bar	255 mm
DC38G	38 mm	48 mm	5 bar	305 mm



Ablaufschlauch aus PVC
Weich-PVC-Schlauch, grau mit Hart-PVC-Spirale (-15 bis +60°C). Nicht für Druckzwecke geeignet.

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC19A	19 mm	24,8 mm	-	28 mm
DC25A	25 mm	30,0 mm	-	35 mm
DC32A	32 mm	38,0 mm	-	45 mm
DC38A	38 mm	44,2 mm	-	50 mm



Fäkalienschlauch EXTRA
High End Fäkalienschlauch aus mehreren Schichten. Außen graues EPDM Gummi, Innen Butyl Gummi. Verstärkt mit reißfestem Gewebe und Metallspirale zur Stabilisierung (-40°C bis +120°C).
High End fecal hose with multi layer structure. outside made of grey EPDM rubber, inside with Butyl rubber. Reinforced by synthetic textile fabrics and steel wire for higher stability (-40°C up to +120°C)

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC19FWE	19 mm	27 mm	5 bar	60 mm
DC25FWE	25 mm	35 mm	7 bar	80 mm
DC38FWE	38 mm	47 mm	5 bar	120 mm
DC51FWE	51 mm	59 mm	5 bar	175 mm



Heißwasserschlauch
Druckschlauch für Heißwasser, außen blau, innen weiß, Lebensmittelgeeignet (-40 bis +120°C).
Gemäß ISO 1307

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC13H	13 mm	23 mm	18 bar	130 mm



Saug- und Druckschlauch aus PVC
Weich-PVC-Schlauch, transparent mit eingelegter Stahlspirale (-10 bis +60°C)

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC13DT	12 mm	18,0 mm	7,0 bar	25 mm
DC16DT	16 mm	22,2 mm	6,0 bar	35 mm
DC19DT	19 mm	26,0 mm	6,0 bar	45 mm
DC25DT	25 mm	31,4 mm	5,0 bar	60 mm
DC30DT	30 mm	37,0 mm	4,0 bar	70 mm
DC32DT	32 mm	39,8 mm	4,0 bar	75 mm
DC38DT	38 mm	46,8 mm	4,0 bar	90 mm
DC51DT	50 mm	60,2 mm	3,0 bar	125 mm



Fäkalienschlauch
Weich-PVC-Schlauch, weiß mit Stahlspirale. (-5° bis +60° C)
Soft PVC hose in white with steel wire helix (-5° up to +60° C)

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC16FW	16 mm	22,2 mm	6 bar	35 mm
DC19FW	20 mm	26,2 mm	5 bar	50 mm
DC25FW	25 mm	31,4 mm	5 bar	60 mm
DC38FW	38 mm	46,8 mm	4 bar	90 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Trinkwasserschlauch
Lebensmittelecht, leicht und flexibel, blau (-40°C bis +120°C)

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC13GB	13 mm	20 mm	15 bar	130 mm



Trinkwasserschlauch
Lebensmittelecht, leicht und flexibel, rot (-40°C bis +120°C)

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Arbeitsdruck Work pressure	Biegeradius bending
DC13GR	13 mm	20 mm	15 bar	130 mm



Treibstoffschlauch
für Diesel und bleifreies Benzin für Einbaumotoren und Freizeitboote bis 24 m. Gemäß EN ISO 7840: 2004 A1 CE, USCG A1, SAE J 1527: 2004, CE 0474 R.I.N.A.

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Treibstoffeinfüllschlauch
flexibel, mit extra fester Gewebeeinlage

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Treibstoffschlauch für Außenborder
für Diesel und bleifreies Benzin speziell für den Einsatz mit Außenborder. Gemäß DIN73379, Typ 2 A. Einsetzbar bei Temperaturen von -40°C bis +110°C mit einfacher Gewebeeinlage für höhere Flexibilität

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Ölschlauch
Druckschlauch für Diesel, Schmieröl und anderen Petroderivaten, blau mit Hart-PVC-Spirale . Antistatisch mit Kupferlitze. (-15 bis +60°C)

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Abgasschlauch
Gemäß R.I.N.A. - Lloyds Register (-25°C - 120°C). Bei diesem Schlauch ist aufgrund der eingearbeiteten Stahlspirale ein sehr geringer Biegeradius möglich.

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Kühlwasserschlauch
Für das Motorkühlsystem. Bei diesem Schlauch ist aufgrund der eingearbeiteten Stahlspirale ein sehr geringer Biegeradius möglich. Temperaturbereich von -40°C bis +120°C

Kapitel 4 Motorbootzubehör

TRUDESIGN Schlauchklammern. Sockel anschraubbar oder anklebbar. Sockel bei Clips nicht enthalten. Der Sockel bietet zusätzlich eine Aufnahme für Kabelbinder zur Sicherung des Schlauches.

TRUDESIGN®

Art.-Nr. VP à 5	Schlauch-Ø hose Ø
TD90982	Klemmen Sockel
TD90983	13 - 16 mm
TD90984	20 - 27 mm
TD90985	28 - 37 mm
TD90986	38 - 50 mm





Lüftungsschlauch
PVC Lüftungsschlauch mit Stahlspirale für einen Temperaturbereich von -25°C bis +125°C
Entspricht der DIN4102. **Nur lieferbar in 6 m Längen**

Kapitel 10 Innenausbau und Lüftung

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Typ KS3

Schlauchschellen Typ KS3, 12,7 mm Breite, komplett in Edelstahl 1.4303
Hose clips Type KS3, 12,7 mm width, complete in stainless steel AISI305

Art.-Nr. VP à 10	Art.-No. SB-Pack	ca. Spannbereich approx. Ø range
WUKS010-10	WUKS010-2SB	14 - 27 mm
WUKS012-10	WUKS012-2SB	18 - 32 mm
WUKS016-10	WUKS016-2SB	21 - 38 mm
WUKS020-10	WUKS020-2SB	21 - 44 mm
-	WUKS024-2SB	27 - 51 mm
WUKS032-10		40 - 63 mm
WUKS040-10		52 - 76 mm
WUKS048-10		65 - 89 mm
WUKS072-10		105 - 127 mm
WUKS096-10		143 - 165 mm





Schlauchschellen Typ HL, 9 mm Breite, komplett in Edelstahl 1.4303
Hose clips Type HL, 9 mm width, complete in stainless steel AISI305

Art.-Nr. VP à 10		ca. Spannbereich approx. Ø range
WUHL06-10		12 - 22 mm
WUHL10-10		16 - 27 mm

DIN3017A

Schlauchschellen aus Edelstahl A4 AISI316(W5) gemäß DIN3017 Form A
Hose clips in stainless steel A4 AISI316(W5) according to DIN3017 Type A

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	ca. Spannbereich approx. Ø range	Bandbreite band width	Anzugsdrehmoment Tightening torque
WU0910-10	WU0910-100	10 - 16 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
WU0912-10	WU0912-100	12 - 22 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
WU0916-10	WU0916-100	16 - 27 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
WU0920-10	WU0920-100	20 - 32 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
WU0925-10	WU0925-100	25 - 40 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
VP à 10	VP à 50			
WU0930-10	WU0930-50	30 - 45 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
WU0935-10	WU0935-50	35 - 50 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
WU0940-10	WU0940-50	40 - 60 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm
VP à 10	VP à 25			
WU0950-10	WU0950-25	50 - 70 mm	9 mm	ca. 3 + 0,5 Nm

Art.-Nr. VP à 10	Art.-Nr. VP à 100	ca. Spannbereich approx. Ø range	Bandbreite band width	Anzugsdrehmoment Tightening torque
WU1216-10	WU1216-100	16 - 27 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1220-10	WU1220-100	20 - 32 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1225-10	WU1225-100	25 - 40 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
VP à 10	VP à 50			
WU1230-10	WU1230-50	30 - 45 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1235-10	WU1235-50	35 - 50 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1240-10	WU1240-50	40 - 60 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
VP à 10	VP à 25			
WU1250-10	WU1250-25	50 - 70 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1260-10	WU1260-25	60 - 80 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1270-10	WU1270-25	70 - 90 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1280-10	WU1280-25	80 - 100 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU1290-10	WU1290-25	90 - 110 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU12100-10	WU12100-25	100 - 120 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU12110-10	WU12110-25	110 - 130 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm
WU12120-10	WU12120-25	120 - 140 mm	12 mm	ca. 5 + 0,5 Nm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gelenkbolzenschellen - T-Bolt clamps



Gelenkbolzenschellen Typ Heavy Duty, komplett in Edelstahl 1.4301
T-Bolt clamps type Heavy Duty, complete in stainless steel AISI304

Art.-Nr.		ca. Spannbereich approx. Ø range	Bandbreite band width
WV023		25 - 27 mm	18,0 x 0,6 mm
WV026		27 - 29 mm	18,0 x 0,6 mm
WV029		29 - 31 mm	18,0 x 0,6 mm
WV031		31 - 34 mm	18,0 x 0,6 mm
WV032		34 - 37 mm	18,0 x 0,6 mm
WV036		37 - 40 mm	18,0 x 0,6 mm
WV040		40 - 43 mm	18,0 x 0,6 mm
WV044		43 - 47 mm	20,0 x 0,8 mm
WV048		47 - 51 mm	20,0 x 0,8 mm
WV052		51 - 55 mm	20,0 x 0,8 mm
WV056		55 - 59 mm	20,0 x 0,8 mm
WV060		59 - 63 mm	20,0 x 0,8 mm
WV064		63 - 68 mm	20,0 x 0,8 mm
WV068		68 - 73 mm	25,0 x 1,0 mm
WV074		73 - 79 mm	25,0 x 1,0 mm
WV080		79 - 85 mm	25,0 x 1,0 mm
WV086		85 - 91 mm	25,0 x 1,0 mm
WV092		91 - 97 mm	25,0 x 1,0 mm
WV098		97 - 104 mm	25,0 x 1,0 mm
WV104		104 - 112 mm	25,0 x 1,0 mm

Typ US



Schlauchschellen Typ US, 8 mm Breite, komplett in Edelstahl 1.4303, Breite 8 mm
Hose Clips Type US, 5/16" width, complete in stainless steel AISI305, width 5/16"

Art.-Nr. VP à 10		ca. Spannbereich approx. Ø range
WUUS05-10		6 - 16 mm
WUUS08-10		8 - 22 mm

Durch Verbindung von 2 oder mehr Schlauchschellen ist jeder gewünschte Spannbereich machbar.
By connecting 2 or more hose clips, you can get any required diameter

TRUDESIGN Schlauchklemmen - TRUDESIGN Hose Clips

TRUDESIGN

Die verstärkten Nylon 6 Schlauchschellen beseitigen das Problem der oft scharfkantigen Schlauchschellen. Die Befestigungen bestehen aus Edelstahl 316, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
The reinforced nylon 6 hose clamps eliminate the problem of the often sharp-edged hose clamps. The fasteners are made of 316 stainless steel to ensure long life.



Art.-Nr.		Passend für suitable for
TD90357		13 mm
TD90359		19 mm
TD90360		25 mm
TD90361		32 mm
TD90362		38 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Wassertank - Watertank

Robuster, weißer Wassertank komplett mit Inspektionsöffnung, Kappe mit Entlüftung, und Wasseranschluss
Robust white water tank complete with inspection porthole, cap with vent, water suction pick-up.

Art.-Nr.	Inhalt capacity	Länge length	Breite width	Höhe heigth	Gewicht weight
ITT2058	33 Liter	500 mm	350 mm	230 mm	2,5 kg
ITT2061	42 Liter	500 mm	350 mm	300 mm	2,6 kg
ITT2062	55 Liter	650 mm	350 mm	300 mm	4,8 kg
ITT2063	70 Liter	800 mm	350 mm	300 mm	5,5 kg
ITT2151	Anschlussset 3/8" für Einfüllstutzen - Connection set 3/8" for fillers				



Flexibler Wassertank aus thermoplastischem Elastomer, mit allen Anschlüssen, die für die Funktion erforderlich sind. Einlass Außengewinde 1-1/2" mit Schlauchanschluss für 1-1/2" und 2", Auslass Innengewinde 3/8". Rechteckige und dreieckige Formen.
Flexible water tank in thermoplastic elastomer, with flange complete of all connection required for the functioning. Inlet male thread 1-1/2" with hose connection for 1-1/2" and 2", outlet female thread 3/8". Rectangular and Triangular shapes.

Art.-Nr.	Inhalt capacity	A mm	B mm	C mm	Form shape
ITT2070	60 Liter	730 mm	730 mm	-	■
ITT2075	55 Liter	950 mm	1000 mm	130 mm	▲
ITT2076	100 Liter	1100 mm	1100 mm	250 mm	▲



Tankbeschläge - Tank Fittings

TRUDESIGN Tankbeschlagrohr mit 36 mm Ø für Überlauf. Das angewinkelte Ende kann bei Bedarf gekürzt werden. ABS Kunststoff. Die Anschlüsse verfügen über eine innere Nut zur Aufnahme des Rohres.
TRUDESIGN Tank fitting tube with 36 mm Ø as overflow check valve. The angled end can be cut to length. ABS plastics. The Tank fittings have an internal groove to accept the tube.

Art.-Nr. lose	Beschreibung desctiption		Länge length	G
TD90504	Tankbeschlag Rohr	Tank fitting tube	205 mm	-
TD90498	90° Fitting 25 mm		-	1-1/2"
TD90497	90° Fitting 38 mm		-	1-1/2"



Füllstandsensor - Tank Sensor Switch

AQUALARM ist ein einfacher Schwimmschalter um anzuzeigen, wenn der Abwassertank nahezu voll ist. Passend für AQUALARM Anzeigetafeln. Für 12 V Betrieb. Nicht für Treibstofftanks
AQUALARM is designed as a simple float switch alarm system to indicate when a sewage tank is nearly full. For use with AQUALARM display panels. 12 V. Not for use in fuel tanks

Art.-Nr.	Tanksensor Schalter Tank Sensor Switch		Länge length
TD90311	kurz	short	103 mm
TD90460	lang, 1" Gewinde	long, 1" thread	185 mm

Art.-Nr.		
TD90309	Anzeige (Einbau)	Recessed Panel



Tankeinfüllstutzen - Deck fillers

Stutzen und Deckel aus Edelstahl AISI316
Nozzle and cap made of stainless steel AISI316

Art.-Nr.	Typ type	für Schlauch-Øi	Länge length
KK82038	WASSER - WATER	38 mm	78 mm
KK82138	Diesel - gasoline	38 mm	78 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Tankeinfüllstutzen - Deck fillers



NACH ISO 4567
Messing verchromt, farbiger KS-Deckel zur schnellen Identifizierung: Wasser=blau, Treibstoff=rot. Patenter Verschluss, ohne Werkzeug zu öffnen.
ACC. ISO 4567
Chromed brass, coloured plastic cap for fast and easy identification: water=blue, fuel=red. Patented cap to be opened without tool, just flap up.

Art.-Nr.	Typ type	für Schlauch-Øi	Länge length		
TF1038	WASSER - WATER	1 1/2"	60 mm	blau	blue
TF1050	WASSER - WATER	2"	70 mm	blau	blue
TF1138	Diesel	1 1/2"	60 mm	rot	red
TF1150	Diesel	2"	70 mm	rot	red
TF1238	Benzin - petrol	1 1/2"	60 mm	rot	red
TF1250	Benzin - petrol	2"	70 mm	rot	red
TF1338	Abwasser - Waste	1 1/2"	60 mm	schwarz	black
TF1350	Abwasser - Waste	2"	70 mm	schwarz	black
TF1038D	Ersatzdeckel für TF1038 und TF1050			blau	blue
TF1138D	Ersatzdeckel für TF1138 und TF1150			rot	red
TF1238D	Ersatzdeckel für TF1238 und TF1250			rot	red
TF1338D	Ersatzdeckel für TF1338 und TF1350			schwarz	black



Stutzen und Deckel aus Messing, verchromt
Nozzle and cap made of chromed brass

TF1838	WASSER - WATER	1 1/2"	
TF1938	TREIBSTOFF - FUEL	1 1/2"	
TF1950	TREIBSTOFF - FUEL	2"	
TF1638	FÄKALIEN - WASTE Absaugstutzen	1 1/2"	gemäß EN ISO 8099/2000



Stutzen und Deckel aus Edelstahl 1.4401, eckig 74 x 64 mm außen
complete in stainless steel AISI316, square type 74 x 64 mm outside

KK81038	Wasser - Water	1 1/2"
KK81138	Diesel - gasoline	1 1/2"
KK81238	Kraftstoff - Fuel	1 1/2"
KK81638	Fäkalien - WASTE	1 1/2"



Tankeinfüllstutzen mit integriertem Schloss. Wenn der Tankdeckel abgeschlossen wird, so ist das Gewinde deaktiviert und der Deckel kann nicht geöffnet werden. Eine Kunststoffkappe schützt das Edelstahl Schließwerk vor Verunreinigung. Der Deckel ist durch ein kurzes Edelstahl Sicherungsseil vor dem Verlieren geschützt.
The deck fill is equiped with a cylinder lock. When locked, the thread are disengaged and the cap rotate freely but cannot removed. A small plastic cover protects the cylinder lock. The cap is secured by a short stainless steel wire rope.

Art.-Nr.	Typ type	für Schlauch-Øi for hose Øi	Länge length
EK86970	Benzin - GAS	1 1/2"	81 mm
EK86971	Diesel	1 1/2"	81 mm
EK86975	Benzin - GAS	2"	
EK86976	Diesel	2"	



Tankeinfüllstutzen von RUTGERSON mit Deckel in hochwertiger Edelstahloptik und Stutzen aus modernem Komposit-Kunststoff. Durch diese Materialien besonders korrosionsbeständig. Treibstoff- und Frischwasserdeckel sind mit einem Schraubverschluss ausgestattet. Leicht und schnell zu öffnen mit einer Winschkurbel. Der Stutzen für den Fäkalientank entspricht der ISO 8099.
Deck Fillers made by RUTGERSON with cap in high grade stainless steel look and filler made of high tech composite. By selecting these materials this deck fillers are much more corrosion resistant. Fuel and fresh water fillers are equipped with a screw lock which can be opened with a winch handle or a key. The Waste filler correspond to the standard ISO 8099.

Art.-Nr.	Typ type		für Schlauch Øi for hose Øi	Länge length		
TF2038	Wasser	Water	38 mm - 1 1/2"	82 mm	blau	blue
TF2138	Diesel	Diesel	38 mm - 1 1/2"	82 mm	rot	red
TF2638	Fäkalien	Waste	38 mm - 1 1/2"	130 mm	schwarz	black
TF2650	Fäkalien	Waste	50 mm - 2"	130 mm	schwarz	black
MK100	Schlüssel für Tankeinfüllstutzen	-	Opener for deck fillers			

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Clic & Fill Einfülldeckel - Clic & Fill Filler cap

Clic & Fill hat eine Sternform an seiner Basis, die es Ihnen ermöglicht, den Wassereinfülldeckel zu öffnen. Clic & Fill wird an die Stelle des Deckels geschraubt, und Sie können einfach Ihr Wasserschlauch mit Schnellverschluss auf den Clic & Fill klicken. Das war's! Jetzt muss nur noch der Wasserhahn aufgedreht werden. Wenn der Tank fast voll ist, erscheinen Wasserblasen, und Wasser kommt aus dem Überlauf des Bootes. Jetzt ist es nur noch an der Zeit, den Wasserhahn zu schließen. Keine Verschwendung mehr und kein verschmutztes Wasser in den Tanks
CLIC & FILL ist zu 100% aus recyceltem Material hergestellt.

Clic & Fill has a winch star shape at its base, which allows you to open the water filler cap. Clic & Fill is screwed to the place of the lid, and you can simply click your water hose with quick release on the Clic & Fill. That's it! Now all that's left to do is turn on the water. When the tank is almost full, water bubbles appear and water comes out of the overflow of the boat. Now it's just time to turn off the water. No more waste and no more dirty water in the tanks.
CLIC & FILL is made from 100% recycled material.



Art.-Nr.	Beschreibung description
SQCLIC1	Tankdeckelschlüssel und Einfüllstutzen für Frischwasser Deck Filler Key and filling nozzle for fresh water



Multitools - Multitools

Universal Tankdeckelschlüssel aus Edelstahl. Zum Öffnen von Tankdeckeln mit Schlitz, Standard-Achtkant und weiteren. Inklusive Schäkelöffner und Schlitzschraubendreher.
Universal Deck filler keys made of stainless steel to open all standard deck fillers. Incl. Shackle opener and screw driver.

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK16991	incl. Kettchen - incl. chain
EK16992	ohne Kettchen - without chain



EK 16991



EK 16992

Multitool mit Tankdeckelschlüssel, Schraubendrehern, Sechskanntschraubendreher, Schäkelöffner, Gurtcutter und mehr.
Multitool with deck filler key, screwdrivers, hex screwdriver, shackle opener, belt cutter and more.

Art.-Nr.	Beschreibung description
DA382	SNAP TOOL Multikey



DA382

Tankdeckelschlüssel - Deck filler keys

Universal Tankdeckelschlüssel aus Glasfaserverstärktem Komposit Kunststoff
Universal Deck filler keys made of glass fibre reinforced composite plastics.

TD90354	



TD90354

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Inspektionsdeckel - Hatch covers





MK100

Inspektionsdeckel aus Edelstahl 1.4401 mit Bajonettverschluss und Gummidichtung
Hatch cover made of stainless steel AISI316 with Bajonet catch and rubber seal

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cutout
EK88837	102 mm (4")	142 mm	109 mm
MK100	8-Kant Schlüssel - Octagonal key		



Inspektionsdeckel ohne Schlüssel aus Edelstahl 1.4401 mit Bajonettverschluss und Gummidichtung
Hatch cover without key made of stainless steel AISI316 with Bajonet catch and rubber seal

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cutout
EK86833	76 mm (3")	120 mm	88 mm
EK86834	102 mm (4")	142 mm	113 mm
EK88846	150 mm (6")	195 mm	165 mm
EK88848	195 mm (8")	247 mm	212 mm
EK26670	Schlüssel	Key	

mit Bajonettverschluss - with bajonet catch



HA 337, 537 und 637 wasserdicht bei Verwendung der Gummidichtung
with bayonet catch, HA 337, 537 and 637 watertight when using rubber gasket

allen

Art.-Nr. VP à 10	Art.-No. SB-Pack	Øi mm	Øa mm	Einbauloch mounting hole	Farbe colour
HA337W-10	HA337W-1SB	100 mm (4")	145 mm	110 mm	weiß / white
HA337-10	HA337-1SB	100 mm (4")	145 mm	110 mm	anthrazit / anthracite
MK338-10	HA338-1SB	Gummidichtung für HA337... - rubber gasket for HA337...			
HA537W-10	HA537W-1SB	144 mm	200 mm	157 mm	weiß / white
HA537-10	HA537-1SB	144 mm	200 mm	157 mm	anthrazit / anthracite
MK538-10	MK538-1SB	Gummidichtung für HA537... - rubber gasket for HA537...			



Art.-Nr. lose		Øi mm	Øa mm	Einbauloch mounting hole	Farbe colour
HA637W		235 mm	280 mm	242 mm	weiß / white
HA637		235 mm	280 mm	242 mm	anthrazit / anthracite
HA638		Gummidichtung / rubber gasket			



Inspektionsdeckel aus ABS mit Bajonettverschluss und Gummidichtung
ABS hatch covers with bojonet catch and rubber seal

Art.-Nr. lose		Øi mm	Øa mm	Einbauloch mounting hole	Farbe colour
SV1804		101 mm	143 mm	115 mm	weiß / white
SV1806		151 mm	198 mm	167 mm	weiß / white
SV1808		180 mm	250 mm	198 mm	weiß / white

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

mit Schraubverschluss aus ASA - with screw lock made of ASA

Hohe UV-Beständigkeit und integrierter EPDM-Dichtung, verdeckter Einbaurahmen, mit tiefen Griffmulden. Die 6" Version in weiß besitzt zusätzlich eine 8-kant Aufnahme für Hebel (MK100) zum Öffnen. Durch das grobe "Sägezahn"-Gewinde wird eine gute Dichtigkeit erzielt, sowie auch das Gewindeklemmrisiko reduziert.
High UV-resistance and integrated EPDM-seal, concealed installation frame, with deep recessed grips. The 6" white version offers additional an octagonal mounting for lever (MK100) to open. The coarse "sawtooth" thread achieves good tightness and reduces the risk of thread clamping.

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Einbauloch mounting hole	Farbe colour	8-Kant Aufnahme
MK041P	102 mm (4")	145 mm	113 mm	weiß	NEIN / NO
MK049P	102 mm (4")	145 mm	113 mm	schwarz	NEIN / NO
MK051P	127 mm (5")	170 mm	140 mm	weiß	NEIN / NO
MK059P	127 mm (5")	170 mm	140 mm	schwarz	NEIN / NO
MK061	150 mm (6")	205 mm	165 mm	weiß	JA / YES
MK069P	150 mm (6")	205 mm	165 mm	schwarz	NEIN / NO
MK100	8-Kant Schlüssel für MK0161 - Octagonal key for MK061				





MK049P
MK059P
MK069P



MK041P
MK051P



MK061

mit Schraubverschluss - with screw lock

Inspektionsdeckel aus Polypropylen, mit integrierter Dichtung und Durchgehendem Gewinde.
Hatch covers made of Polypropylene with integral seal and fully threaded

allen

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Einbauloch mounting hole	Farbe colour	
HA1737	100 mm	134 mm	108 mm	schwarz	black
HA1737W	100 mm	134 mm	108 mm	weiß	white
HA1837	130 mm	167 mm	138 mm	schwarz	black
HA1837W	130 mm	167 mm	138 mm	weiß	white
HA1937	148 mm	185 mm	154 mm	schwarz	black
HA1937W	148 mm	185 mm	154 mm	weiß	white



Inspektionsdeckel, leichte Ausführung aus Polypropylen, komplett mit Dichtungsring.
Hatch covers, light version polypropylene, compl. with rubber gasket.

Art.-Nr.	Typ type	Øi mm	Øa mm	Einbauloch mounting hole	Farbe	colour
EK17540	1	102 (4")	145	113	weiß	white
EK17541	1	102 (4")	145	113	schwarz	black
EK17542	1	102 (4")	145	113	transparent	clear lids
EK17547	2	102 (4")	145	113	weiß	white
EK27064-10		4" Dichtungsring, VP à 10 - 4" Sealing ring, VP à 10				
EK17550	1	127 (5")	170	138	weiß	white
EK17551	1	127 (5")	170	138	schwarz	black
EK17552	1	127 (5")	170	138	transparent	clear lids
EK17557	2	127 (5")	170	138	weiß	white
EK27065-10		5" Dichtungsring, VP à 10 - 5" Sealing ring, VP à 10				
EK17560	1	152 (6")	205	165	weiß	white
EK17561	1	152 (6")	205	165	schwarz	black
EK17562	1	152 (6")	205	165	transparent	clear lids
EK17567	2	152 (6")	205	165	weiß	white
EK27066-10		6" Dichtungsring, VP à 10 - 6" Sealing ring, VP à 10				
EK17570	1	203 (8")	260	217	weiß	white
EK17570G	1	203 (8")	260	217	Pack à 40	weiß / white
EK27068		8" Dichtungsring, VP à 1 - 8" Sealing ring, VP à 1				



Typ 1
standard



Typ 2
Einbauring voll abdeckenden Deckel

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schlagpützen - Fire buckets



Schlagpütz aus schwarzem Gummi. Mit eloxiertem Bügel, ohne Kausch
Fire bucket made of black rubber. With anodised bow, without thimble

Art.-Nr.		Øi oben	Øi unten	Höhe height	Volumen capacity
GP2		240	180	230 mm	7 Liter



Falt-Pütz aus beschichtetem Nylon-Gewebe mit Edelstahlbügel. Die platzsparende Falt-Pütz lässt sich einfach zusammen legen und kann in einer mitgelieferten Tasche leicht verstaut werden. Wenn sie mit Wasser gefüllt ist, steht sie durch den Wasserdruck stabil.
Foldable bucket made covered nylon fabric with stainless steel handle. The space saving folding bucket is easy to fold and can easily stowed in a supplied storage bag. When filled with water the bucket is stable by the water pressure.

Art.-Nr.		Volumen capacity
EK37458B	blau - blue	9 Liter
EK37459B	blau - blue	12 Liter

Ösfässer - Bailers



MB7010

MB7012

Ösfässer aus Kunststoff
Bailers made of plastics

Art.-Nr.	Farbe colour	Höhe height	Füllmenge filling
MB7010	orange	160 mm	
MB7012	orange	150 mm	ca. 2 Liter
SS300018R	rot - red		3,5 Liter
SS300018G	grün - green		3,5 Liter
SS300018GY	grau - grey		3,5 Liter



SS300018R

SS300018G

SS300018GY

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

RVS	Rohrverschraubung 8 mm nach DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)	**RVS**	Screw connection acc. DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
RST	Rohrstutzen 8 mm	**RST**	Nozzle
G	Gewindebezeichnung (nach DIN ISO 228-1)	**G**	Thread (acc. DIN ISO 228-1)
LH	Links-Gewinde (Left hand)	**LH**	Left hand thread
ÜM	mit Überwurfmutter	**ÜM**	with cap nut
KN	Innenkonus	**KN**	inside cone
KLF	Kleinflaschenanschluss	**KLF**	small propane bottle connection
AG	Außengewinde	**AG**	outside thread

1		Gasflaschenventil	5		Leckagetestgerät
2		Gasdruckminderer	6		Schottverschraubung
3		Winkelverschraubung	7		T-Verschraubung
4		Mitteldruck Schlauchleitung	8		Schnellschlussventil



Gasdruckminderer 16 bar - Bottle regulator 16 bar

Gasdruckminderer mit Manometer mit geradem Abgang für den Anschluss an Flüssiggasflaschen bis 14 kg Füllgewicht. Bestehend aus Niederdruckregler und Sicherheitsabblaseventil PRV.
Bottle regulator with manometer and straight outlet. Can be connected to liquefied gas bottles up to 14 kg fill. Equipped with low pressure limiter and pressurizer relief stop valve PRV.

Art.-Nr.				Abgang outlet
GF0108005	KLF x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg / h	gerade
GF0111345	KLF x G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg / h	90°
GF0128015	KLF x G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg / h	gerade
GF0128014	KLF x G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg / h	90°


GF0128014


GF0111345


GF0108005


GF0128015

Gasflaschenventil - Gas cylinder valve

Zum Anschluss an blaue Butan-Campingaz®-Flaschen R904 (1,8 kg) und R907 (2,75 kg). Regulierventil mit Sicherheitsabblaseventil. Gehäuse aus Messing und Bauartgeprüft nach ROD.
To connect with blue Butane Campingaz® cylinders R904 (1,8 kg) and R907 (2,75 kg). Regulation valve with pressurizer relief stop valve. Housing made of brass and with design approval

Art.-Nr.		
GF0973701	GAZ (AG M16x1,5)	AG KLF



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Mitteldruck Schlauchleitung 6 bar - Medium pressure hoses 6 bar



GF0444000 / GF04440009



GF0444001 / GF0444021



GF0444003 / GF0444005



GF0444006 / GF0444010 / GF04440007



GF0444100 / GF0444103 / GF0444102

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30° C
To connect fittings, consumers and tubes. Hose made of rubber with textile reinforcement. Cold-resistant to -30° C

Art.-Nr.			Länge length
GF0444000	RST 8	G 1/4 LH-ÜM	400 mm
GF04440009	RST 8	G 1/4 LH-ÜM	800 mm
GF0444001	RVS 8	G 1/4 LH-ÜM	400 mm
GF0444021	RVS 8	G 1/4 LH-ÜM	800 mm
GF0444022	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	400 mm
GF0444003	RST 8	RVS 8	400 mm
GF0444005	RST 8	RVS 8	600 mm
GF0444006	RVS 8	RVS 8	400 mm
GF0444010	RVS 8	RVS 8	600 mm
GF04440007	RVS 8	RVS 8	800 mm
GF0444100	RST 8	RST 8	400 mm
GF0444103	RST 8	RST 8	600 mm
GF0444102	RST 8	RST 8	800 mm



GF0444022

Verschraubungen - Fittings

Schneideringverschraubungen (RVS) aus Messing und DVGW geprüft.
Screw connection (RVS) made of brass. Tested by DVGW



Gerade Verschraubung für Kupferrohre
Straight screw connection for copper tubes

Art.-Nr.			
GF0760200	RVS 8	RVS 8	DIN EN ISO 8434-1 - SC



Winkelverschraubung für Kupferrohre
Angled screw connection for copper tubes

Art.-Nr.			
GF0760800	RVS 8	RVS 8	DIN EN ISO 8434-1 - EC



T-Verschraubung für Kupferrohre
T screw connection for copper tubes

Art.-Nr.				
GF0761400	RVS 8	RVS 8	RVS 8	DIN EN ISO 8434-1 - TC



Gerade Schottverschraubung für Kupferrohre
Straight bulkhead screw connection for copper tubes

Art.-Nr.			
GF0788000	RVS 8	RVS 8	DIN EN ISO 8434-1 - BHSC



Winkel Schottverschraubung für Kupferrohre
Angled bulkhead screw connection for copper tubes

Art.-Nr.			
GF0768100	RVS 8	RVS 8	DIN EN ISO 8434-1 - BHEC



GF0717100



GF0809300



GF0710805

Zubehör
Accessories

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. VP à 10	
GF0717100	GF0717100-SB	Schneidring Typ D-MS #8, Messing - Olive type D-MS #8, brass
GF0809300	GF0809300-SB	Verstärkungshülse #8x1, Messing - Reinforcement ring #8x1, brass
GF0710805	-	Überwurfmutter M14 x 1.5 - Coupling nut M14 x 1.5

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!
Verarbeitung nur durch den Fachbetrieb

Schnellverschlussventile PS 5 bar - Quick closing valve PS 5 bar

Zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur nach DIN DVGW geprüft. Maximal zulässiger Druck PS 5 bar. Inklusive Aufkleber
For quick opening and closing, gate valve acc. to DIN DIN-DVGW proofed. Maximum allowed pressure PS 5 bar. Including marking stickers.



Art.-Nr.	
GF06371109	RVS 8 x RVS 8

Gaswarnsystem - Gas detectors



ams®

MADE IN GERMANY
Qualität Präzision Sicherheit

Der AMS GASALARM P100 ist ein kompakter Gaswarner für Methan, Butan und Propan.
- Permanente Messung der Gaskonzentration
- Warnt sofort bei Gasaustritt, lange vor Entstehung einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft.
- Lauter Alarmton 85 dB(A) und rotes Alarmlicht
- Grüne Betriebsanzeige und Selbsttestfunktion
- Einfache Anbringung (Wandmontage)
- Ausführung nach EN50194-1:2009 und EN 50194-2:2006
- Made in Germany

Technische Daten:
- Betriebsspannung 12 V
- Ein-/Ausschalter
- Stromaufnahme max.: 250 mA
- Alarmton 85 dB

Ansprechschwelle:

Metan	ca. 0,400 %
Butan	ca. 0,205 %
Propan	ca. 0,240 %

AMS GASALARM P100 is a compact Gas detector for Methane, Butane and Propane.
- Permanent measurement of the gas concentration
- Detects a gas leakage well before a dangerous gas concentration can occur
- Loud signal horn 85 dB(a) and red alarm LED
- Green power LED and self-test function
- Easy installation (wall mounted)
- According to EN50194-1:2009 and EN 50194-2:2006
- Made in Germany

Technical Data:
- Operating Voltage 12 V
- On / Off Switch
- Power consumption max: 250 mA
- Alarm Signal 85 dB

Sensibility:

Methan	ca. 0,400 %
Butane	ca. 0,205 %
Propane	ca. 0,240 %



ART.-NO.			Abmessung measure
GF5010	Gas Alarm	P100	60 x 90 x 31 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!
Verarbeitung nur durch den Fachbetrieb

ENGEL Kühlgeräte - ENGEL Cooling Units

ENGEL - der jahrzehnte lange Marktführer in Sachen mobile Kühlung.

Nur in **ENGEL** Geräten wird der einzigartige Schwingkolbenkompressor eingesetzt! Der Schwingkolbenkompressor ist der einzige am Markt befindliche Kompressor, der speziell für den mobilen Bereich in Deutschland entwickelt wurde. Er zeichnet sich im Besonderen dadurch aus, dass er bei Schräglagen unempfindlich ist, keinen erhöhten Anlaufstrom hat und somit gerade für den Einsatz in Booten/Schiffen, Wohnmobilen, LKW's usw. geeignet ist. Besonders im maritimen Einsatz, wo Kühlgeräte extremen Bedingungen standhalten müssen, genießt der Name **ENGEL** hohes Ansehen.
Über 60 Jahre gilt **ENGEL** als unumstrittener Marktführer in Sachen mobile Kühlung. Seit 1962 wurden über 8,5 Mio. **ENGEL** Kühlgeräte weltweit verkauft. Tausende von Kühlboxen funktionieren noch heute - nach 30 oder gar 40 Jahren!
Als einziger Hersteller gibt **ENGEL** bei all seinen Schwingkompressor-Kühlgeräten 3 Jahre, bei der MT-V Serie sogar 5 Jahre Garantie!

Warum ein ENGEL Gerät?
- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Kein erhöhter Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 - 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- 100% wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- 1/3 mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachtem Kompressor
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher (Vergleichbare Kompressor Geräte schalten bei 43° C Außentemperatur ab, preiswerte Kompressor Geräte mit vergleichbaren Kühlwerten schalten bereits bei 32°C Außentemperatur ab)
- **3 Jahre Garantie, 5 Jahre auf MT-V Serie**

ENGEL - the market leader in mobile cooling for decades.

The unique swing motor compressor is only used in **ENGEL** devices!
The swing motor compressor is the only compressor on the market that was specially developed in Germany for the mobile sector. He is characterized in particular by the fact that it is insensitive to inclined positions, has no increased starting current and is therefore particularly suitable for use in boats/ships, mobile homes and trucks etc. The name **ENGEL** enjoys a high reputation, particularly in maritime applications, where cooling devices have to withstand extreme conditions.
For more than 60 years, **ENGEL** has been the undisputed market leader when it comes to mobile cooling. Since 1962, more than 8.5 million **ENGEL** refrigerators have been sold worldwide. Thousands of cool boxes are still working today - after 30 or even 40 years!
ENGEL is the only manufacturer who gives a 3 year guarantee on all compressor cooling devices, and even 5 years guarantee on the MT-V series!

Why an ENGEL device?
- Extreme low power consumption (32 W)
- Lasts 30% longer on same power source than similar appliances
- No high starting current
- No high current consumption on extreme ambient temperatures and operations
- Maximum temperature drop between the ON / OFF cycles of 1 - 2 degrees (regardless of the outside temperature)
- Particularly suitable for medical, pharmaceutical and labour operations
- Legendary 30 years and longer durability
- Especially useable for solar operations
- 100% maintenance free
- PU-Isolation CFC/PFC-free
- Smooth surface for easy cleaning
- Resistant to vibrations, impacts and slanting positions
- 1/3 more content because cooling unit is placed outside of the refrigeration compartment
- Full function even at outdoor temperatures of 50 degrees and higher (Comparable compressor devices switches off at 43°C outside temperature, cheaper compressor devices with comparable cooling values switches off at an outside temperature of 32°C)
- **3 years warranty, 5 years on the MT-V series**





ENGEL Kompressor-Kühlboxen - ENGEL Compressor cooling boxes



Kompakte Kompressor-Kühlbox als Einbauschublade
Der Kompressor kann zum besseren Einbau bis zu 1,5 m entfernt platziert werden. *)
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Sehr leiser Betrieb
- Stromsparende LED Innenbeleuchtung
- Laufschiene aus Edelstahl
- Platz für 35 St. 0,33L Getränkedosen
- 2 Ventilatoren mit Lüftungsschlitzen
- **3 Jahre Garantie**

Compact compressor drawer type cooler
The compressor unit can be installed 1.5 m away. *)
- Extremely low power consumption
- Very quit operation
- Energy saving LED light inside
- Runner rails made of stainless steel
- Space for 35 pcs. of 0,33L cans
- 2 fans with ventilation slots.
- **3 years warranty**



Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGSB30G	440 x 250 x 716 mm	19 kg	30 Liter	+10 / -8°C	12/24 V	32 W

*) Kabel SAW169902300X0 nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage erhältlich.
*) Cable SAW169902300X0 not included. Available on request.

Edelstahl-Trennblech ENGESB30 auf Anfrage erhältlich.
Divider made of stainless steel ENGESB30 available on request.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!
Verarbeitung nur durch den Fachbetrieb

ENGEL Kompressor-Kühlboxen - ENGEL Compressor cooling boxes



Klein aber Fein
Sie besitzen bereits einen Kühlschrank und benötigen noch ein kleines Tiefkühlfach – dann ist die Little ENGEL genau das richtige. Besonders geeignet für den Transport von Arzneimitteln. Durch die Handlichkeit können Sie die Kühlbox praktisch überall verwenden oder mitnehmen.
- 12 V KFZ-Anschluss
- Inkl. praktischem Tragegurt
- Großer und kleiner Deckel zum öffnen
- Optimal für Arzneimittel und Impfserum
- Temperatur-Datenaufzeichnung mit separat erhältlichem Datenlogger TES05721843 möglich
- **3 Jahre Garantie**

Small but nice
You already have an refrigerator and still need a small freezer - the Little ENGEL is the right one for you. Particularly suitable for the transport of medicinal products. This device is so versatile, you can take the portable fridge with you wherever you want and use it for what you want.
- 12 V car connector
- Practical carring strap incl.
- Big and additional smaller lid
- For medicine and vaccine
- Temperature data recording is possible with the separate available Datalogger TES05721843
- **3 years warranty**

Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD14F	442 x 395 x 284 mm	11,5 kg	14 Liter	+10 / -18°C	12 V	32 W

Kompakt und leicht
Kompakt und leicht zugleich - stabil durch das robuste Kunststoffgehäuse.
- 12/24 V KFZ-Anschluss
- Stufenlos regelbar
- Verschluss aus Edelstahl
- Handgriff demontierbar
- Automatische Vorrangschaltung
- **3 Jahre Garantie**

Compact and light
Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust plastic exterior.
- 12/24 V car connector
- Continously adjustable
- Latch made of stainless steel
- Removeable handle
- Automatic priority energy circuit
- **3 years warranty**



Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD17F	549 x 364 x 307 mm	16,0 kg	15 Liter	+10 / -18°C	12/24 V	32 W

Die neue Vielseitige
Die Kombi-Kühlbox zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Die Box kann wahlweise als reiner Kühlbox mit 40 Liter Inhalt genutzt werden, aber auch als Kombi Kühlbox mit Tiefkühlung. In diesem Modus verlieren Sie einen Liter Inhalt durch die Einsetzbare Trennwand. In der Kombi-Variante stehen 22 Liter Kühlfach und 17 Liter Tiefkühlfach zur Verfügung - oder umgekehrt.
- Kombivarianten für viele Einsatzbereiche
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre oder länger
- Betrieb über Solarzellen möglich
- 100 % Wartungsfrei
- Stromsparende LED Innenbeleuchtung
- Batterieüberwachung mit Überspannungsabschaltung
- **3 Jahre Garantie**

The new versatile
The Combi-box is characterised by its versatility. The box can be used as a pure refrigerator with a capacity of 40 litres or as a combination refrigerator/freezer. With the Combi-mode there is a 22 liter cooling compartment and a 17 liter freezer compartment or the different way.
- Kombi-mode for versatile usability
- Extremely low power consumption
- Lifetime up to 30 years or more
- Operation with solar cells possible
- 100 % maintenance free
- Energy saving LED light inside
- Battery monitoring with undervoltage shut-down
- **3 years warranty**



mit ❄ Tiefkühler

Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD45FCDP	647 x 508 x 364 mm	24 kg	40 Liter	+10 / -15°C	12/24 V	32 W



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

ENGEL Kompressor 80L Kühlboxen - ENGEL Compressor cooling boxes 80L



Wir wachsen und wachsen
Nicht nur die Technik wird ständig verbessert sondern auch das Volumen wächst. 33% mehr Fassungsvermögen bieten die Größten von ENGEL ohne eine Erhöhung des Stromverbrauchs. Dank neuer Schwingkompressortechnik laufen die Kompressoren nun effizienter, leiser und stromsparender.
- Geringerer Anlaufstrom
- Verpolungsschutz
- Hoher Wirkungsgrad
- Minimaler Stromverbrauch
- Geräuscharm
- Handgriffe demontierbar
- Solarbetrieb geeignet
- Platz für 24 St. 1,5 L Flaschen
- Inkl. Einsatzkorb
- Verschluss aus Edelstahl
- Überwachung mit Digitalthermometer
- **3 Jahre Garantie**

We grow and grow
Not only is our technology being continuously improved – the units cubic capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 33% more capacity without any increase in power consumption. The compressors now are even more efficient, quieter and save more electricity than ever thanks to the new Swing Motor technology.
- Low starting current
- Reverse polarity protection
- High efficiency
- Low noise operation
- Light and with practical handles
- Suitable for solar operation
- Space for 24 pcs. of 1,5 L bottles
- Basket incl.
- Latches made of stainless steel
- Monitoring with digital thermometer
- **3 years warranty**

Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD80FS	790 x 561 x 490 mm	39 kg	80 Liter	+10 / -18°C	12/24 V	52 W



mit ❄ Tiefkühler

Das ENGEL Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (40 Liter) sowie Tiefkühlfach (37 Liter). Das Tiefkühlfach kann stufenlos per Thermostat geregelt werden. Das Kühlfach wird dabei immer mitgekühlt.
- Kombigerät mit Normal- und Tiefkühlfach

The ENGEL Combi device with fridge compartment (40 litres) and freezer compartment (37 litres). The temperature in the freezer can be adjusted continously by the thermostat. The fridge compartment is cooled down at the same time.
- Combi device with fridge and freezer

Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD80FCS	790 x 561 x 490 mm	40 kg	40 Liter + 37 Liter ❄	+10 / -18°C	12/24 V	52 W

ENGEL Kompressor 60L Kühlboxen - ENGEL Compressor cooling boxes 60L



Und es geht noch größer
Man nennt sie bereits echte Kameraden. Diese Modelle mit enormen Volumen sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren.
- Niedriger Anlaufstrom
- Niedriger Stromverbrauch
- Handgriffe demontierbar
- Lange Lebensdauer
- Solarbetrieb geeignet
- 100 % Wartungsfrei
- Platz für 24 St. 1 L Flaschen
- Inkl. Einsatzkorb
- Verschlüsse aus Edelstahl
- **3 Jahre Garantie**

And it gets bigger
They have come to be known as man's best friend. These models have a huge volume and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring.
- Low starting current
- Low power consumption
- Removable handles
- Long lifetime
- Suitable for solar operation
- 100 % maintenance free
- Basket incl.
- Latches made of stainless steel
- **3 years warranty**

Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD60F	790 x 441 x 490 mm	32 kg	60 Liter	+10 / -18°C	12/24 V	52 W



mit ❄ Tiefkühler

Das ENGEL Kombinationsgerät mit Kühlfach (30 Liter) sowie Tiefkühlfach (27 Liter). Das Tiefkühlfach kann stufenlos per Thermostat geregelt werden. Das Kühlfach wird dabei immer mitgekühlt.
- Kombigerät mit Normal- und Tiefkühlfach
- Geeignet für medizinischen Bereich
- Digitalanzeige

The ENGEL Combi device with fridge compartment (30 litres) and freezer compartment (27 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjusted continously by the thermostat. The fridge compartment is cooled down at the same time.
- Combi device with fridge and freezer
- Suitable for medical industrie
- Digital display

Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMD60FC	790 x 441 x 490 mm	33 kg	30 Liter + 27 Liter ❄	+10 / -18°C	12/24 V	52 W

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

ENGEL Kompressor-Kühlboxen - ENGEL Compressor cooling boxes

Eleganz pur
Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie glänzt nicht nur durch die Silbermetallic Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum verrät. Ideal für Fischer.
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Stufenlos regelbar mit digitalem Kontrolldisplay
- Geringer Anlaufstrom
- Hohe Lebensdauer bis zu 30 Jahren
- Solarbetrieb möglich
- Verschluss aus Edelstahl
- Automatische Vorrangschaltung 12/24/230 V
- Handgriffe demontierbar
- Energieeffizienzklasse F
- Geräuschwert 48 dB
- **3 Jahre Garantie**

Pure elegance
The classics are now even more attractive. The digital series not only gleam because of their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exactly interior temperature. Perfect for fishermen.
- Extremely low power consumption
- Continously adjustable with digital display
- Low starting current
- High lifetime up to 30 years
- Suitable for solar operation
- Latch made of stainless steel
- Automatic priority energy circuit 12/24/230 V
- Removable handles
- Energy class F
- Noise level 48 dB
- **3 years warranty**



Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMT35FS	647 x 408 x 364 mm	21 kg	32 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W
EGMT45FS	647 x 508 x 364 mm	24 kg	40 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W

ENGEL MT-V Klasse
Bewährter Kompressor mit mehr Ausstattung. Verstärkter Eckenschutz, automatischer Vorrangschaltung und energiesparendes LED Licht. Digitale Temperaturregelung inklusive Batteriewächter.
- Verstärkter Schutz an den Ecken
- Neuer, versperrbarer Verschluss aus Edelstahl
- Automatische Vorrangschaltung 12/24/230 V
- Digitale Temperaturregelung unkl. Batteriewächter
- Stromsparendes, schaltbares LED Licht
- Verstärkte, demontierbare Handgriffe
- Verstärkter Einsatzkorb
- Energieeffizienzklasse F
- Geräuschwert 48 dB
- **5 Jahre Garantie**

ENGEL MT-V Class
Proven compressor with more equipment. Corner protectors, automatic priority energy circuit and energy saving LED light. Digital temperature control and battery protection.
- Reinforced corner protection
- New latch made of stainless steel
- Automatic priority energy circuit 12/24/230 V
- Digital temperature control with battery protection
- Energy saving LED-light
- Reinforced and removable handles
- Reinforced basket
- Energy class F
- Noise level 48 dB
- **5 years warranty**



Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMT35FV	647 x 408 x 364 mm	22 kg	32 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W
EGMT45FV	647 x 508 x 364 mm	24 kg	40 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W

ENGEL MR040F
Robuste Kühlbox mit grauem Kunststoffgehäuse. Auch bei extremen Außentemperaturen kann diese Kühlbox durch ihren niedrigen Stromverbrauch punkten.
- Volle Funktion, auch bei Außentemperaturen über 50°C
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Seite des Deckelanschlags wechselbar
- Stufenlos regulierbar mit Kontrollleuchte
- Automatische Vorrangschaltung 12/24/230 V
- Platz für 12 St. 1,5 Liter Flaschen
- Effizienzklasse F
- Geräuschwert 47 dB
- Kunststoffgriffe demontierbar
- 100 % Wartungsfrei
- **3 Jahre Garantie**

ENGEL MR040F
Strong cooling Box with grey plastic housing. Even in extreme outside temperatures, this cooling box scores with its low power consumption.
- Full function, even at outside temperatures above 50°C
- Extreme low power consumption
- Door swing changeable
- Continously adjustable with control light
- Automatic priority energy circuit 12/24/230 V
- Space for 12 pcs. of 1,5 Litre bottles
- Energy class F
- Noise level 47 dB
- Removable plastic handles
- 100 % maintenance free
- **3 years warranty**



Art.-Nr.	Außenabmessung (BxHxT) Outer-dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGMR040F	630 x 470 x 394 mm	22 kg	40 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W
EGMR040FK	wie EGMR040F, jedoch inkl. Einsatzkorb EGGSB40 - like EGMR040F, but incl. basket insert EGGSB40					

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

ENGEL Batterie Pack - ENGEL Battery Pack



Grenzenlose Freiheit und Flexibilität erleben sie jetzt mit dem hochwertigen PowerPack von ENGEL. Ob am Strand, Wald, Gartenhaus oder auf der Fähre Richtung Norwegen, mit dem ENGEL PowerPack sind sie immer auf der sicheren Seite. Bis zu 35 Stunden können sie das Explosions- und feuersichere ENGEL PowerPack betreiben.
PowerPack inkl. 230V Ladegerät, 12V Steckdose und Stecker zum Laden über Solar Paneel
- LiFEPO4 - 12,8V - 24Ah
- Eingebautes Batterie-Management-System
- Geringe Selbstentladung
- 100 % wartungsfrei
- Praktische Tragetasche
- Umweltschonend und Recyclebar

Akkutyp: Lithium-Eisen-Phosphat
Kapazität: 24 Ah
Nennspannung: 12,8 V
Max. Ladestrom: 10 A
Max. Dauerladestrom: 5 A

Experience unlimited freedom and flexibility with the high-quality PowerPack from ENGEL. Whether on the beach, in the forest, in the garden shed or on the ferry to Norway, with the ENGEL PowerPack you are always on the safe side. You can operate the explosion-proof and fireproof ENGEL PowerPack for up to 35 hours.
PowerPack incl. 230V charger, 12V socket and plug for charging via solar panel
- LiFEPO4 - 12.8V - 24Ah
- Built-in battery management system
- Low self-discharge
- 100 % maintenance-free
- Practical carry bag
- Environmentally friendly and recyclable

Battery type: Lithium iron phosphate
Capacity: 24 Ah
Nominal voltage: 12.8 V
Max. Charging current: 10 A
Max. Continuous charging current: 5 A

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxT) Dimension (WxHxD)	Gewicht weight	Kapazität Capacity	Nennspannung Nom. Voltage
EGBP1224	220 x 120 x 200 mm	3,3 kg	24 Ah	12,8 V

ENGEL Solarmodul - ENGEL Solar Panel



Tragbares 135W Solarmodul
Das ENGEL Solar 3x45W ist eines der neuesten Modelle und gleichzeitig eines der leistungsstärksten, faltbaren Solarmodule, die derzeit erhältlich sind. Es ist 3-seitig faltbar und schnell und einfach mit dem Laderegler und dem ladenden Akku verbindbar. Der Regler ist zum Laden von Lithium Batterien geeignet.
Hervorragend geeignet für den Einsatz beim Camping, Expeditionen oder Fahrzeugen und Booten ohne feste Solaranlage.
Ladekontroller enthalten.

Portable 135W Solar module
The ENGEL Solar 3x45W is one of the newest models and at the same time one of the most powerful, foldable solar panel currently available. It has a 3-sided structure and you can quickly and easily establish a connection to the charge controller and the battery to be charged. The controller can be used to charge lithium batteries. Excellent for use in camping, expeditions, or for vehicles and boats without a fixed solar installation
Charging controller included

Art.-Nr.	Abmessung gefaltet Dimension folded	Abmessung offen Dimension unfolded	Gewicht weight	Max Leistung Max Power	Laderegler Controller
EGSOLAR3X45W	560 x 440 x 20 mm	1525 x 560 x 4 mm	2,7 kg	135 W	12 V



Maximalleistung (Pmax)	135 Watt
Leerlaufspannung (Voc)	26,2 Volt
Maximalspannung (Vmp)	22,3 Volt
Kurzschlussstrom (Isc)	6,42 Ampere
Maximalstrom (Imp)	6,05 Ampere
Wirkungsgrad Zellen	22.40 %
Maximale Systemspannung	100 VDC (IEC)
Temperaturkoeffizient Leistung	-0,43 % / °C
Temperaturkoeffizient Spannung	-0,34 % / °C
Temperaturkoeffizient Strom	0,05 % / °C
Leistungstoleranz	±3 %
Betriebstemperatur	-10~60 °C
Abmessungen entfaltet	1525 x 560 x 4 mm
Abmessungen gefaltet	560 x 440 x 20 mm
Gewicht	2,7 kg
Anschlussdose	IP67
Laderegler	12 Volt
Lieferumfang	4m mit Krokodilklemmen, 4m mit 8mm Ringkabelschuh, 4m mit XT60 Stecker, 4m mit Zigarettenanzünder, 1m mit 12V-Buchse Ladekontroller

Maximum power (Pmax)	135 Watt
Open-circuit voltage (Voc)	26,2 Volt
Voltage at Pmax (Vmp)	22,3 Volt
Short-circuit current (Isc)	6,42 Ampere
Current at Pmax (Imp)	6,05 Ampere
Cells Efficiency (%)	22.40 %
Maximum system voltage	100 VDC (IEC)
Power temperature coefficient	-0,43 % / °C
Voltage temperature coefficient	-0,34 % / °C
Current temperature coefficient	0,05 % / °C
Output power tolerance	±3 %
Operating Temperature	-10~60 °C
Unfold size	1525 x 560 x 4 mm
Folded size	560 x 440 x 20 mm
Weight	2,7 kg
Waterproof junction box	IP67
Controller	12 Volt
Included in delivery	4m mit Krokodilklemmen, 4m mit 8mm Ringkabelschuh, 4m mit XT60 Stecker, 4m mit Zigarettenanzünder, 1m mit 12V-Buchse Charging Controller



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Elektrozubehör für Kühlboxen - Electric accessories for Cooling Boxes



ART.-NO.: EG400X9
12 V DC Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker. Mit Thermosicherung
12 V DC connection lead with 3-pin plug and thermal fuse



ART.-NO.: EG1912DCKAB
12 / 24 V DC Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker.
12 / 24 V DC connection lead with 3-pin plug.



ART.-NO.: EGHW1310
Gleichrichter zum Anschluss eines 12V Gerätes an 230V. Maximal 10 A.
Converter to connect a 12v device to 230V. Maximum 10 A



ART.-NO.: EG30020
Thermosicherung. Schützt vor Überhitzung und Verpolung
Thermal fuse. Protects against overheating and polarity reversal



ART.-NO.: EGHW824
Netzteil 100W zum Anschluss eines 24V Gerätes an 110-240V mit Vorrangschaltung. Maximal 10 A.
Power Supply 100W to connect a 24V device to 110-240V with priority energy circuit. Maximum 10 A



ART.-NO.: EGG35BSF
Für die komfortable senkrechte Teilung des Kühlboxinhaltes
For comfortable vertical separation of the box content.

Für / For: EGMT35... & EGMT45...



ART.-NO.: EGGSB40
Für komfortable waagerechte Teilung des Kühlboxinhaltes
For comfortable horizontal separation of the box content

Für / For: EGMR040...



ART.-NO.: EGGSB560
Für komfortable waagerechte Teilung des Kühlboxinhaltes
For comfortable horizontal separation of the box content

Für / For: EGMD60/80... & EGMT60/80...

ART.-NO.: EGTES05721
USB Datalogger für Temperaturen von -35° bis +70 Grad. Zur lückenlosen Überwachung der Kühltemperatur.
USB Datalogger for temperatures between -35°C and +70°C. For continuous monitoring of the cooling temperature.



EGTES05721



ART.-NO.: EGTHERMW
Funktermometer mit Display zur Überwachung der Kühlbox. Batterien nicht enthalten.
Wireless thermometer with display for monitoring the cooling box. Batteries not included.

EGTHERMW



ENGEL Schutzhülle für Kühlboxen
ENGEL protection covers for cooling devices

Art.-Nr.	Passend für Fits for
EGTBAGMR040-KP	EGMR040F
EGTBAGMT35-KP	EGMT35
EGTBAGMT45-KP	EGMT45



Befestigungskit TSL für den sicheren Sitz und Halt von ENGEL Kühlboxen.
Transit Slide Lock for a safety installation of ENGEL Cooling boxes

Art.-Nr.	Passend für Fits for
EGGTSL17	EGMT15 EGMT17F
EGGTSL27	EGMT25 EGMT27F
EGGTSL530	EGMT30 EGMT40 EGMT35 EGMT45F

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

ENGEL Kompressor Kühlschränke - ENGEL Compressor Fridges



TÜRDEKOR - Front Design

Eingebaut oder freistehend
Dieser Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse geeignet. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist von außen einzustellen. Das Gerät kann sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.
Inklusive separat beigelegtem 230V Netzteil mit automatischer Umschaltung (Vorrangschaltung)
- Türanschlag rechts / links wechselbar
- Front mit Teakholzdekor, austauschbar
- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Anlaufstrom
- Geräuscharmer Betrieb

Built-in or free-standing
This fridge is specifically designed for very cramped conditions. The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be controlled from the outside. The device can be used either built-in or freestanding. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.
Includes separately enclosed 230V power supply with automatic switch-over (priority switching)
- Door hinge right / left changeable
- Front with Teak decor, interchangeable
- Low power consumption
- Low starting current
- low noise operation

Art.-Nr.	Einbaumaße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGCK47	385 x 520 x 450 mm	18 kg	40 Liter + 2,5 Liter ❄	+10 / -2°C	12/24 V	32 W



TÜRDEKOR - Front Design

Eingebaut oder freistehend
Dieser Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse geeignet. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist von außen einzustellen. Das Gerät kann sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 351/451.
Inklusive separat beigelegtem 230V Netzteil mit automatischer Umschaltung (Vorrangschaltung)
- Türanschlag rechts / links wechselbar
- Front schwarz glänzend, austauschbar
- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Anlaufstrom
- Geräuscharmer Betrieb

Built-in or free-standing
This fridge is specifically designed for very cramped conditions. The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be controlled from the outside. The device can be used either built-in or freestanding. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 351/451.
Includes separately enclosed 230V power supply with automatic switch-over (priority switching)
- Door hinge right / left changeable
- Front black glossy, interchangeable
- Low power consumption
- Low starting current
- low noise operation

Art.-Nr.	Einbaumaße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGCK57	465 x 525 x 520 mm	20 kg	55 Liter + 2,5 Liter ❄	+10 / -2°C	12/24 V	32 W



So vielseitig – so flexibel
FREISTEHEND oder EINGEBAUT – ideal für die Berufsschifffahrt, große Reisemobile, Yachten oder für das Ferienhaus. Wer genug Platz hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.
85 Liter Kühlschrank zuzüglich 12 Liter Tiefkühlfach
Inklusive separat beigelegtem 230V Netzteil mit automatischer Umschaltung (Vorrangschaltung)
- Türanschlag rechts / links wechselbar
- Front schwarz glänzend, austauschbar
- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Anlaufstrom
- Geräuscharmer Betrieb

So versatile – so flexible
FREE STANDING or BUILT-IN – ideal for professional shipping, large campers, yachts or for your holiday home. If you have enough space, you can install your fridge quickly, conveniently and easily accessible. With optional installation frame as accessory you can use this fridge also as a builtin refrigerator. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.
85 litres refrigerator plus 12 litres freezer compartment.
Includes separately enclosed 230V power supply with automatic switch-over (priority switching)
- Door hinge right / left changeable
- Front black glossy, interchangeable
- Low power consumption
- Low starting current
- low noise operation

Art.-Nr.	Einbaumaße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Volumen Volume	Temperatur Temperature	Spannung Voltage	Leistung Power
EGCK100	520 x 780 x 548 mm	29 kg	85 Liter + 12 Liter ❄	+10 / -2°C	12/24 V	32 W

mit ❄❄ Gefrierfach

TÜRDEKOR - Front Design

Art.-Nr.	Beschreibung description
EG169902000X	Einbaurahmen Mounting frame

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Innenausbau und Lüftung

10

ABUS Schlösser	ab 674
Aufbaugriffe	ab 665
Aufbewahrungstaschen	ab 705
Backskistenverschluss	ab 680
Druckknopf Möbelschlösser	ab 673
Einlassgriffe	ab 664
FASTMOUNT	ab 696
Fingerschnäpper	ab 677
Gasdruckfedern	ab 695
Grendelriegel	ab 676
Haken	ab 667
Hebelschlösser	ab 672
Hebelverschlüsse	ab 679
Hutzenlüfter	ab 710
Kastenschlösser	ab 671
Lüftungsschieber	ab 709
Lüftungsschläuche	ab 706
Lukenfeder und -verschluss	ab 694
Motorraumlüfter	ab 706
Pilzlüfter	ab 711
Pultscheren	ab 694
Riegelverschlüsse	ab 666
Rundlüfter	ab 708
Sicherungsseile	ab 675
Schappluken	ab 704
Scharniere	ab 684
Schottriegel	ab 665
Schubladenauszüge	ab 682
Schwalbennester	ab 705
Solarlüfter	ab 711
Stangenscharniere	ab 684
Sturmhaken	ab 680
Tischbänder	ab 693
Topfbänder	ab 683
Türfeststeller	ab 681
Türschlösser	ab 670
Überfallen	ab 678
Ventilations Tape	ab 705
Vorhängeschlösser	ab 674
Vorreiber	ab 677
Winkel	ab 684















Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Einlassgriffe - Hatch pulls



Edelstahl mit Feder
stainless steel with spring

Art.-Nr.	L mm	B mm
EK21910	88	25



Edelstahl 1.4401 poliert mit Feder
stainless steel AISI316 polished with spring

Art.-Nr.	L mm	B mm
EK86920	83	21



Edelstahl 1.4301, gebürstet
stainless steel AISI 305, satin finish

Art.-Nr.	Beschreibung description	
EK81815	45 mm x 38 mm	mit Feder
EK81810	65 mm x 55 mm	mit Feder
EK81820	57 mm x 76 mm	mit Feder



rechteckig
rectangular

Art.-Nr. lose	Beschreibung description		
EK32400	44 mm x 38 mm	Messing poliert	polished brass
EK32401	44 mm x 38 mm	Messing verchromt	chromed brass
EK86022	48 mm x 38 mm	Edelstahl AISI 316 Feinguss	cast stainless steel AISI 316
EX2304	48 mm x 38 mm	Edelstahl AISI 316 Feinguss	cast stainless steel AISI 316
EK32410	64 mm x 47 mm	Messing poliert	polished brass
EK32411	64 mm x 47 mm	Messing verchromt	chromed brass



Art.-Nr.	Beschreibung description		
EX2302	63 mm x 44 mm	Edelstahl AISI 316 Feinguss	polished brass



Messing poliert, rund
polished brass, round

Art.-Nr. poliert polished	Art.-Nr. verchromt chromed	Beschreibung description
-	EK32423	Ø 50 mm
EK32420	EK32421	Ø 60 mm



Edelstahl AISI 316 Feinguss, rund
Cast stainless steel AISI 316, round

Art.-Nr. lose	Beschreibung description
EX2301	Ø 50 mm



Edelstahl AISI316 mit Riegel und Gegenplatte
Stainless steel AISI 316 with barrel

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK86820	62 mm x 58 mm



Edelstahl AISI316 Feinguss mit Riegel und Gegenplatte
Cast stainless steel AISI 316 with barrel

Art.-Nr.	Beschreibung description
EX2303	57 mm x 40 mm

Einlasskastengriff - Case handle


EK86692

EK86693


Edelstahl, poliert
polished stainless steel

EK86692	77 x 55 mm	ohne Feder - without spring	1.4401 - AISI 316
EK86693	77 x 50 mm	mit Feder - with spring	1.4401 - AISI 316

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kistengriff nach DIN 3136 - Case handle acc. DIN 3136



Edelstahl 1.4301, matt geschliffen
stainless steel AISI 305, satin finish

Art.-Nr.	Beschreibung description
AV11328100	100 x 80 mm

Griffe - handles

SUGATSUNE



Edelstahl 1.4301, poliert
stainless steel AISI 305, mirror finish

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	LL mm	B mm	H mm		B1 mm
LAFT100	100	75	88	18	25		10

SUGATSUNE



Art.-Nr.	L mm	L1 mm	LL mm	B mm	H mm	LL1 mm	B1 mm
LAFT120	120	102	106	36	27	24	12
LAFT150	150	126	132	15	45	30	5



Edelstahl 1.4301, matt geschliffen
stainless steel AISI 305, satin finish

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	LL mm	B mm	H mm	Hi mm	S mm
AV10193160	160	115	142	20	35	31	4
AV10193200	200	152	182	20	37	33	4



EK 27262B



EK 27270S

Kunststoff, schwarz
Nylon, black

Art.-Nr.	L mm	LL1 mm	LL mm	B mm	H mm	Hi mm
EK27270S	187	-	134	37	68	45
EK27262B	165	20	136	42	66	42

Schnappverschluss - Snap lock

SUGATSUNE



Tür- und Lukenschnäpper aus Polycarbonat, beidseitig zu öffnen
Door and Hatch Latch made of Polycarbonate, can be open on both sides

Art.-Nr.	Øa mm	LL mm	B mm		
LALJ61W	61,5	37	22	weiß	white
LALJ61B	61,5	37	22	schwarz	black



Tür- und Lukenschnäpper aus Polycarbonat, beidseitig zu öffnen
Door and Hatch Latch made of Polycarbonate, can be open on both sides

Art.-Nr.	Øa mm	LL mm	B mm		
EZ14005	61,5	37	22	weiß	white



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schnappverschluss - Snap lock



Schnappverschluss aus Edelstahl AISI316 mit gefedertem Schnappriegel
Hatch latch in stainless steel AISI316 with spring loaded snap lock

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	Lukenstärke strength door	Beschreibung description	Wasserdicht water proof
EK86804	45 mm	38 mm	7 - 10 mm	nicht abschließbar	nein / no
EK86804K	45 mm	38 mm	7 - 10 mm	abschließbar	nein / no

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	Lukenstärke strength door	Beschreibung description	Wasserdicht water proof
EK86819	60 mm	51 mm	7 - 22 mm	nicht abschließbar	IP65
EK86819K	60 mm	51 mm	7 - 22 mm	abschließbar	IP65

Einlass Riegelverschluss - Hatch pulls



Bodenheber aus Edelstahl AISI304
Ring pulls in stainless steel

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK11840	49 mm x 55 mm mit Schloss - with cam lock

Riegelverschluss mit Druckfeder - Hatch Latches with spring



Riegelverschlüsse aus Edelstahl AISI316. Durch eine Druckfeder schließt die Luke fest und verhindert ein Klappern bei Fahrt. Alle Riegelverschlüsse können von innen geöffnet werden und sind gemäß IP65 wasserdicht.
AISI316 stainless steel hatch latches with a compression spring that closes the hatch firmly and prevents rattling when driving. All hatch latches can be opened from the inside and are waterproof according to IP65.

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	Lukenstärke hatch thickness	Bemerkung remarks	Wasserdicht water proof
EK86817	60 mm	51 mm	6,0 - 38,0 mm	nicht abschließbar	IP65
EK86817K	60 mm	51 mm	6,0 - 38,0 mm	abschließbar	IP65

Riegelverschluss ohne Druckfeder - Hatch Latches without spring



Riegelverschlüsse aus Edelstahl AISI316 können von innen geöffnet werden und sind wasserdicht gemäß IP65
Hatch latch in stainless steel AISI316, can be opened from the inside and are waterproof according to IP65.

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	Lukenstärke strength door	Beschreibung description	Wasserdicht water proof
EK86825	60 mm	51 mm	4 - 32 mm	nicht abschließbar	IP65

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	Lukenstärke strength door	Beschreibung description	Wasserdicht water proof
EK86823K	91 mm	76 mm	8 - 36 mm	abschließbar	IP65

Riegelverschluss - Hatch Latches



Schottriegel aus glasfaserverstärktem Nylon mit klappbaren Griff aus Edelstahl. Für Schottstärken von 19 mm bis 76 mm. 76 mm Ausschnitt.
Hatch latch with fold-down stainless steel handle, body in fibre glass reinforced nylon. For doors from 19 mm up to 76 mm. 76 mm cutout size.

Art.-Nr.	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cut out	Lukenstärke hatch thickness	Bemerkung remarks
EK17750	80 mm	76 mm	19,0 - 76,0 mm	Sechskant / hex wrench
EK17755	80 mm	76 mm	19,0 - 76,0 mm	Winschkurbel / winch handle

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Haken mit Beffe - ball point hook

Edelstahl 1.4301, poliert
stainless steel AISI 305, mirror finish

Art.-Nr. VP à 10	L mm	L1 mm	H mm	S mm	S1 mm	S2 mm
LATF20	21,0	11	20,0	2,7	6,5	4,5
LATF30	29,0	15	26,0	3,5	8,0	6,0
LATF35	41,0	20	35,0	4,5	10,0	7,5





Art.-Nr. VP à 10	L mm	L1 mm	H mm	S mm	S1 mm	S2 mm
LATL15	17,0	11	15,0	2,7	6,5	4,5
LATL20	23,0	11	20,0	2,7	6,5	4,5
LATL30	29,0	15	25,0	3,5	8,0	6,0
LATL40	41,0	20	34,0	4,5	10,0	7,5





Art.-Nr. VP à 10	L mm	L1 mm	H mm	S mm	S1 mm	S2 mm
LATY20	22,0	11	14,0	2,7	6,5	4,5
LATY25	27,0	13	17,0	3,0	7,0	5,0
LATY30	31,0	15	20,0	3,5	8,0	6,0
LATY35	37,0	20	23,0	4,0	9,0	6,5
LATY40	44,0	20	27,0	4,5	10,0	7,5





Eine Verpackungseinheit besteht aus 10 Haken.
A packaging unit contains 10 hooks

Schraubhaken - Hooks

Wäscheleinenhaken Edelstahl 1.4301, Industriefinish
stainless steel AISI 304, industrial finish

Art.-Nr. VP à 10	L mm	L1 mm	L2 mm	Øi mm	S mm
ED3050-10	50	16	23	18	4,5
ED3065-10	65	21	33	22	5,0
ED3080-10	80	26	43	25	5,0
ED3100-10	100	34	58	29	6,0
ED3120-10	120	42	77	29	6,0



Ringschrauben Edelstahl 1.4301, Industriefinish
stainless steel AISI 304, industrial finish

Art.-Nr. VP à 10	Typ	L1 mm	Øi mm	S mm
ED1008-10	16 x 8	16	8	3,5
ED1010-10	20 x 10	19	10	3,5
ED1012-10	25 x 12	26	12	4,0
ED1014-10	30 x 14	30	14	4,0



Schrauben Rosetten - Countersunk washers

Spezielle Unterlegscheiben aus Kunststoff für Senkkopfschrauben, um auftretende Lasten großflächiger zu verteilen.
These washers are ideally suited to spreading the load of a countersunk screw when clamping in place. A very handy washer for numerous marine applications.

Art.-Nr. schwarz	Art.-No. weiß	passend für Senkkopfschrauben suitable for coutersunk screw	Packungsinhalt package
TD90269	TD90270	5 mm	VP à 20
TD90302	TD90303	6 mm	VP à 20



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Haken - Hooks



Edelstahl 1.4301, poliert
stainless steel AISI 305, mirror finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	H1 mm	S mm	Ø mm
LATA3S	22	9	29	16	4	3,2
LATA3L	30	10	34	22	5,5	3,2



Edelstahl 1.4301, poliert
stainless steel AISI 305, mirror finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	S mm	S1 mm	LL mm
LAEL25	26	12	40	19	5	5,5	4	12
LAEL30	32	15	54,5	25	6	6	5	16



Edelstahl 1.4301, poliert
stainless steel AISI 305, mirror finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	S mm	S1 mm	LL mm
LAEP25	25	28	25	12	19	5	4	18
LAEP40	32	36	33	16	25	6	5	22,5



Wandhaken aus vernickelter Zinklegierung mit einer Abdeckung aus Silikonkautschuk. Lieferung inkl. Flachkopfschrauben und 4 Nägel für Gipskarton.
Wall hook made of nickel-plated zinc alloy with a cover made of silicone rubber. Delivery incl. flat head screws and 4 nails for plasterboard.

SUGATSUNE

Art.-Nr.	Farbe Colour	
LAPXBGN101BL	schwarz	black
LAPXBGN101W	grauweiß	grey white



Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	Material	material
PA4011	30	16	34	Messing poliert	polished brass
PA4012	30	16	34	Messing verchromt	chromed brass



PA 4021
PA 4022

PA4021	30	18	42	Messing poliert	polished brass
PA4022	30	18	42	Messing verchromt	chromed brass



PA 4031
PA 4032

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	B mm	H mm	H1 mm	Material	material
PA4031	44	56	33	44	105	Messing poliert	polished brass
PA4032	44	56	33	44	105	Messing verchromt	chromed brass



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Haken - Hooks

Edelstahl 1.4401 mit runder Grundplatte
stainless steel AISI 316 with round base plate

Art.-Nr. VP à 10	Ø mm	Øa mm	H mm
EK90135-10	5	33	20
EK90136-10	6	40	28



Messingschnapphaken, verchromt, für Wandmontage
Wall mount brass chromed snaphook

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Länge length	Beschreibung description
EK32500	EK32500-SB	25 mm	ohne Schnappsicherung - without snaplock
EK32520	EK32520-SB	43 mm	
EK32530		30 mm	Fenderöse - fender eyelet









Messingschnapphaken für Wandmontage
Brass wall mount snaphook

EK32500B		25 mm	ohne Schnappsicherung - without snaplock

Edelstahl 1.4401 Schnapphaken für Wandmontage
Stainless steel AISI316 wall mount snaphook

Art.-Nr. VP à 10		Länge length
FK3251-10		43 mm



Haken (Flachmaterial) - hook (strap material)

Edelstahl 1.4301, gebürstet
stainless steel AISI 304, satin finish

Art.-Nr.	B mm	LL mm	La mm	T mm
LA2H20	28,0	18	30	18
LA2H30	32,5	20	39	18
LA2H50	43,0	30	56	25



Edelstahl 1.4301, gebürstet
stainless steel AISI 304, satin finish

Art.-Nr.	B mm	LL mm	La mm	T mm
LAHJ30	32,5	20	32,5	17
LAHJ50	43,0	30	47,5	22



Schwenkbarer Haken - Swing hook

Edelstahl 1.4303, poliert
stainless AISI 305, mirror finish

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	Material
LATK30	35	35	38	Edelstahl 1.4303 - stainless steel AISI305



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Große Lasthaken - Large utility hooks



Edelstahl 1.4305, poliert
stainless steel AISI 303, mirror finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.	L mm	LL mm	L1 mm	T mm	B mm
LAJF45	72	20	34	45	12
LAJF70	120	35	55	68	16
LAJF110	200	70	90	110	18







Edelstahl 1.4305, poliert
stainless steel AISI 303, mirror finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.	L mm	LL mm	L1 mm	T mm	B mm
LAJFT180	180	35	60	83	16
LAJFT260	260	50	90	110	18

Einbau-Türschlösser - Mortice locks



Yachtschlösser aus Edelstahl mit Mechanismus aus Messing, sowie separate Federn für Klinke und Schließmechanismus, für Türstärken von 19 - 38 mm
Mortice locks in stainless steel with brass mechanism. and separate spring for latch and mechanism. Door thickness from 19 - 38 mm.







Einsteckschloss Typ **C1**
universal für links, rechts, nach innen oder außen, ohne Verriegelung
Mortice lock type **C1**
universal for left, right, inwards or outwards, without latching

Art.-Nr.	La mm	LL mm	Li mm	Ba mm	Bi mm	Hi mm	DM mm	L2 mm	Art
EK12401S	90	73	50,5	10,5	10	42	25		



Einsteckschloss Typ **G2**
nach **außen** öffnend, mit Verriegelung, innen mit Riegel und außen mit Zylinder
Mortice lock **G2**
outward opening with latching. inside with a latch and outside with key cylinder

Art.-Nr.	La mm	LL mm	Li mm	Ba mm	Bi mm	Hi mm	DM mm	L2 mm	Art
EK12403SL	133	117	93,3	15,6	11	55	35	60	links - left
EK12403SR	133	117	93,3	15,6	11	55	35	60	rechts - right

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Aufbau-Türschloss - Surface mount rimlock

Innen mit Drehknauf, außen mit Griffring. Von innen verriegelbar. Komplett aus Messing.
Inside with knob, outside with ring-handle, lockable from inside. Brass

Art.-Nr.		Art	
EK22700	94 x 55,5 mm	Messing verchromt /chromed brass	flaches Schließblech ②
EK22710	94 x 55,5 mm	Messing verchromt /chromed brass	Aufbauschließblech ①



Kleines Aufbautürschloss aus Kunststoff mit Chrombeschichtung. Von innen verschließbar. Beidseitig mit Drehknauf und 2 verschiedene Schließplatten. 55 x 47 mm. Für links oder rechts einsetzbar.
Light rim latch set. Chrome plated nylon body. Lockable from inside and doorknobs on both sides. Two different striker plates. 55 x 47 mm. Usable for left or right side.

Art.-Nr.		
EK17764	55 x 47 mm	Nylon verchromt / chrome plated Nylon



Aufbauschloss das von außen nur mit Schlüssel geöffnet werden kann. Auf der Innenseite kann der Riegel durch drehen des Knaufes auch ohne Schlüssel geöffnet werden.
Deadbolt with locking mechanism only. Cylinder lock to open from outside. Elliptical escutcheon on the reverse side. Can be opened from inside also without key.

Art.-Nr.		
EK12435	91 x 57 mm	Edelstahl / Stainless steel



"Mini"-Zylinder-Kastenschloss - "Mini"-Cylinder locks

Gehäuse Edelstahl 1.4301, Schließzylinder Messing vernickelt, 22 mm Ø. 3 Sicherheitsschlüssel, einschließlich Schließblech und Rosette. Dornmaße 24 oder 30 mm (Zylinderlänge). Kunststoff Distanzstücke (2 mm) auf Anfrage erhältlich.
Body stainless steel, cylinder brass nickel-plated , reversible key lock, surface mounting type, with 3 Hi-Tec keys, cylinder Ø 22 mm, cylinder length 24 or 30 mm, 2 mm plastic distance plates are available on request.

SUGATSUNE

Art.-Nr.	Beschreibung description
LA681024	24 mm Dorn (Zylinderlänge)
LA681030	30 mm Dorn (Zylinderlänge)





Gehäuse und Schließzylinder Messing vernickelt, 18 mm Ø. 2 Schlüssel, einschließlich Schließblech und Rosette. Dornmaß 24 mm (Zylinderlänge). Kunststoff Distanzstücke (4 mm) auf Anfrage.
Body and cylinder brass nickel-plated , reversible key lock, surface mounting type, with 2 keys, cylinder Ø 18 mm, cylinder length 24 mm, 4 mm plastic distance plates are available on request.

SUGATSUNE

Art.-Nr.	Beschreibung description
LA331024KD	24 mm Dorn (Zylinderlänge)





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zylinder-Kastenschloss - Cylinder locks



Burg-Wächter
Gehäuse verzinkt. Schließzylinder Messing poliert. 2 Sicherheitsschlüssel, einschließlich Schließblech und Rosette. Zylinderlänge 25 mm, Ø 22 mm
body galvanized steel, cylinder polished brass, 2 safety lock keys. Cylinder length 25 mm, Ø 22 mm

Art.-Nr.	Beschreibung description
BWMZ23MS	Stiftzylinder MS pol.



Zylinder-Hebelschloss - Cylinder Lock



Original BURG-WÄCHTER
Zylinder-Hebelschloss aus Zinkdruckguß
Cylinder lock in basted zinc

Art.-Nr.	Zylinder-Ø cylinder-Ø	Einstellbereich adjustable range
BWZS77	15,5 mm	2 - 10 mm





BWZS77H	18,5 mm	11-22 mm





BWZS81SB	17,6 mm	2,5 mm Blechstärke

Durch die beigefügten gebogenen Schließbleche ist der Bereich einstellbar im Abstand 7, 9, 11 (gerades Blech), 13 und 15 mm.
Locking range can be adjusted to 7, 9, 11 (straight blade), 13 and 15 mm because of the included curved strike blades





Zylinder-Drehriegelschloss mit Messingstiftzylinder
Cylinder furniture lock with brass cylinder

Art.-Nr.	Riegel shoot	Zyl. Länge cal. length	Zyl.-Ø cyl.-Ø
BWMZ26	Stahl verzinkt	20 mm	18 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Druckknopf Möbelschlösser - Push-locks

Die Möbelschlösser sind aus Kunststoff gefertigt. Die Druckknöpfe aus einer Aluminium-Zink Legierung. Sie passen für Türen von 15 bis 30 mm Stärke. Das Schließgehäuse ist bei beiden Versionen weiß. Passend für links und rechts.
Push locks made of plastics. Knobs made of Aluminium-Zink alloy. Suitable for door thickness from 15 up to 30 mm. The lock housing is always in white. Suitable for left and right.





Art.-Nr.	für Türstärke door thickness	Finish	
LAPKL08CR	15 - 30 mm	verchromt	chromed
LAPKL08GA	15 - 30 mm	Messing poliert	polished brass

SUGATSUNE

Die Möbelschlösser sind aus Kunststoff gefertigt. Die Druckknöpfe aus einer Aluminium-Zink Legierung. Sie passen für Türen von 15 bis 25 mm Stärke. Das Schließgehäuse ist stets in schwarz. Passend für links und rechts.
Push locks made of plastics. Knobs made of Aluminium-Zink alloy. Suitable for door thickness from 15 up to 25 mm. The lock housing is always in black. Suitable for left and right.





Art.-Nr.	für Türstärke door thickness	Finish		Rosette Form
LADPLROCR	15 - 25 mm	verchromt	chromed	round
LADPLOVCR	15 - 25 mm	verchromt	chromed	oval
LADPLSQCR	15 - 25 mm	verchromt	chromed	square
LADPLSQSN	15 - 25 mm	Nickel matt	Nickel matt	square

SUGATSUNE













Kunststoff, weiß mit Knopf und Hülse aus Messing bzw. Edelstahl. Für Türstärken von 16 - 22 mm.
Schließbleche nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat ordern.
White push locks made of plastic. Knob and bushing made of brass or stainless steel. For door thickness 16 - 22 mm. **Strike plates not included. Please order separately.**

Art.-Nr.	für Türstärke door thickness	Finish	
EK17780	16 - 22 mm	rund - Messing poliert	round - polished brass
EK17781	16 - 22 mm	rund - Messing verchromt	round - chromed brass
EK17790	16 - 22 mm	Convex - Edelstahl poliert	Convex - polished S/S
EK17791	16 - 22 mm	rechteckig - Edelstahl poliert	Rectangular - polished S/S

EK1778010	Schließblech, flache Gegenplatte	strike plate, flat
EK1778011	Schließblech, rechtwinklige Gegenplatte	strike plate, retangular



Kunststoff, schwarz mit Knopf und Hülse aus Messing verchromt. Für Türstärken von 19 - 25 mm. Schließbleche im Lieferumfang enthalten.
black push lock made of plastic. Knob and bushing made of chrom plated brass. For door thickness 19 - 25 mm. Strike plates included.

Art.-Nr.	für Türstärke door thickness	Finish	
EK17881	19 - 25 mm	rund - Messing verchromt	round - chromed brass

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Vorhangschlösser - Padlocks



Security Level 6

Sicherheit ist Sache des Vertrauens
Deshalb können Sie auf ABUS Sicherheitsprodukte vertrauen: 80 Jahre Erfahrung, Intensiver Erfahrungsaustausch mit Polizei, Versicherungen und Prüfinstituten sowie eine konsequente Qualitätssicherung. Das umfassende ABUS Sicherheitsprogramm bietet für alle Anwendungszwecke und Sicherheitsbedürfnisse die richtige Lösung - vom Basisschutz bis zur maximalen Sicherheit.

Typ 85 Messing, mit Präzisions-Stift-Zylinder, beidseitig verriegelt, rostfreies Innenwerk, Edelstahlbügel, komplett mit 2 Schlüsseln
Type 85 brass with precision pin tumbler cylinder, double secured, stainless inside, stainless steel bow, complete with 2 keys.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB048352	SB-Pack	30 mm	17,0 mm	17,0 mm	5,0 mm
AB048364	SB-Pack	40 mm	23,0 mm	22,5 mm	6,0 mm
AB048371	SB-Pack	50 mm	29,5 mm	28,0 mm	8,0 mm
AB048005-3	3 Stück gleichschl.	30 mm	17,0 mm	17,0 mm	5,0 mm
AB048005-4	4 Stück gleichschl.	30 mm	17,0 mm	17,0 mm	5,0 mm
AB048005-5	5 Stück gleichschl.	30 mm	17,0 mm	17,0 mm	5,0 mm



Security Level 6

Typ 65 Ausführung wie Typ 85IB jedoch mit gehärtetem Bügel. Ab 40 mm mit gehärtetem Spezialstahl
Type 65 Version like type 85IB but with hardened steel shackles. Hardened alloy steel from 40 mm

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB126512	gehärteter Stahl	20,0 mm	9,5 mm	11,5 mm	3,5 mm
AB126536	gehärteter Stahl	30,0 mm	16,0 mm	17,5 mm	5,0 mm
AB126567	gehärteter Stahl	40,0 mm	22,0 mm	22,5 mm	6,5 mm
AB126604	gehärteter Stahl	50,0 mm	28,0 mm	29,0 mm	8,0 mm

Typ 65 Skinpack

AB217487	2 Schlösser, gehärteter Stahl	30,0 mm	16,0 mm	17,5 mm	5,0 mm
AB217517	3 Schlösser, gehärteter Stahl	40,0 mm	22,0 mm	22,5 mm	6,5 mm

Security Level 3



Typ 84 Zylinderschloss aus Messing verchromt mit rostfreiem Innenwerk Präzisions-Stift-Zylinder
Type 84 Cylinder lock, chromed brass - stainless inside with precision pin tumbler cylinder

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB215452		30,0 mm	14,0 mm	14,0 mm	5,0 mm
AB118135		40,0 mm	19,0 mm	22,0 mm	6,0 mm
AB118142		50,0 mm	28,0 mm	26,0 mm	7,0 mm



Security Level 7

Typ 75IB Zylinderschloss aus Messing verchromt mit Bügel aus gehärtetem Stahl und Bohrmuldenschlüssel
Type 75IB Cylinder lock, chromed brass - with hardened steel shackle and dimple keys.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB290480	gehärteter Stahl	50,0 mm	28,0 mm	29,0 mm	8,0 mm

Security Level 5



Typ 70 Kunststoffummantelter Messing Schlosskörper mit Schutzkappe vor dem Schließwerk zum Schutz gegen Wasser und Schmutz. Bügel mit schlagzäher Kunststoffummantelung.
Type 70 Encapsulated lock body made of solid brass with special protective cover in front of the lock mechanism to protect against water. Shackle protected by sealed plastic jacket.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB267437		53,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	8,0 mm



Security Level 8

Typ 83 WPIB53
Messing Schlosskörper komplett ummantelt mit Schutzkappe vor dem Schließwerk zum Schutz gegen Wasser und Schmutz. Bügel aus Edelstahl
Type 83 WPIB53
Brass lock with full body casing. Cylinder cover prevents moisture, dirt and mud coming into cylinder mechanism. Shackle in stainless steel.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB39343		46,5 mm	23,5 mm	25,0 mm	8,0 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Vorhangschlösser - Padlocks

Typ T84MB
Kunststoffummantelter Schlosskörper aus Messing mit Präzisions-Stift-Zylinder. Bügel aus Messing.
Type T84MB
Shackle and body made from solid brass with vinyl casing. Precision pin tumbler cylinder.



Art.-Nr.	Beschreibung description	Security Level	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB273247	Messingbügel	2	22,0 mm	12,0 mm	11,0 mm	4,0 mm
AB273254	Messingbügel	3	32,0 mm	14,5 mm	14,0 mm	5,0 mm
AB273278	3x AB273254	3	32,0 mm	14,5 mm	14,0 mm	5,0 mm
AB273261	Messingbügel	4	43,0 mm	20,0 mm	22,0 mm	6,5 mm

Diskus® Vorhangschloss
Nietloser Schlosskörper aus Edelstahl, Stahlbügel mit hohem Aufbruchschutz durch geringe Bügelöffnung und besonderer Formgebung.
Diskus® Padlock
Stainless steel body without any rivets, steel bow high secure against break up.

Security Level 8



Art.-Nr.	Beschreibung	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB267345	Stahl	60,0 mm	17,5 mm	13,0 mm	8,0 mm

Typ Granit
ABUS PLUS Scheibenzylinder für höchste Präzision und gegen Manipulation. Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl. Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden. Körper und Bügel KTL-beschichtet für optimalen Korrosionsschutz.
Type Granit
ABUS PLUS disk cylinder, highest protection against manipulation. Shackle and body made from hardened alloy steel. Cylinder can be rekeyed to match an existing key. Body and shackle coated for optimum inner and outer corrosion protection.

Security Level 10



Art.-Nr.	Beschreibung	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm
AB260094	Stahl	63,0 mm	27,5 mm	26,0 mm	11,0 mm

Zahlenschlösser
Schlosskörper aus Messing und Bügel aus Stahl. Die Zahlenkombination ist frei einstellbar.
Combination padlock
body in solid brass and shackle in steel. Resettable combination code.

Typ 165



Security Level 3

Typ 180



Security Level 5

Art.-Nr.	Codestellen Code wheels	Ba mm	Bi mm	Hi mm	Ø Bügel mm	Typ type
AB201319	3	20,0 mm			3,0 mm	165
AB201318	3	30,0 mm			3,0 mm	165
AB255434	4	50,0 mm	25,0 mm	25,0 mm	8,0 mm	180
AB32117	4	50,0 mm	25,0 mm	63,0 mm	8,0 mm	180

ABUS Schlaufenkabel "Cobra" - ABUS loop cable "Cobra"

Flexibles, ummanteltes Stahlseil mit 2 Schlaufen
Flexible and encased wire rope with 2 loops



Art.-Nr.	Ø mm	L cm	Gewicht weight
AB127526	8	185	356 g
AB111679	10	200	566 g
AB207808	10	500	1249 g

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Grendelriegel - Barrel bolts



Messing poliert mit Anti-Vibrationsschutz Feder
polished brass with anti vibration spring

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
EK22452	25,5 mm	51,5 + 12,5 mm
EK22454	25,5 mm	75,5 + 12,5 mm

Messing verchromt mit Anti-Vibrationsschutz Feder
brass chromed with anti vibration spring

EK22462	25,5 mm	51,5 + 12,5 mm
EK22464	25,5 mm	75,5 + 12,5 mm
EK22465	25,5 mm	101,5 + 12,5 mm



Edelstahl 1.4401
stainless steel AISI316

EK22126	30 mm	50 + 22 mm		
EK86483	39 mm	56 + 38 mm	Anti-Vibrationsschutz	Anti-rattle pad

RIEGEL für Einbau und Anbau - Barrel bolt



Gehäuse: Edelstahl 1.4303 gebürstet, Riegel: Messing, verchromt
body: stainless steel, AISI 305, satin finish, shoot: brass, chrome plated

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
LABS90	27 mm	90 + 36 mm

RIEGEL für Einbau und Anbau - Barrel bolt



Gehäuse: Edelstahl 1.4303 gebürstet, Riegel: Messing, verchromt
body: stainless steel, AISI 305, satin finish, shoot: brass, chrome plated

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
LABL60	27 mm	60 + 20 mm

Schubriegel - Slide bar latches



Edelstahl 1.4303 gebürstet mit Gegenplatten für Anbau
stainless steel, AISI 305, satin finish

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
AV10222080	22 mm	80 + 20 mm



Edelstahl 1.4303 gebürstet mit Gegenplatten für Einbau und Anbau
Stainless steel, AISI 305, satin finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
LAKR50	38 mm	50 + 16 mm





Edelstahl 1.4301 mit Gegenplatten für Anbau
stainless steel, AISI 304

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
EX2102	36 mm	50 + 30 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Vorreiber - rough reamer

Edelstahl 1.4401, Feinguss, ohne Spannplatte
Cast stainless steel AISI 316 without bolster plate

Art.-Nr.	L mm	LL mm	S mm
PA5041	45	25	-
PA5042	45	25	10



Vorreiber Schließhebel, Edelstahl 1.4401, Feinguss
Rough reamer closing lever, cast stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	L mm	D mm
PA5011	50	4,3
PA5021	45	6,0





Vorreiber Spannplatten, Edelstahl 1.4401
Rough reamer Bolster plate, stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	L mm	LL mm		
PA5025	50	35	gestanzt	stamped
PA5031	45	27	Feinguss	Casted



Vorreiber rund, Edelstahl 1.4401, Feinguss, mit Spannplatte
Rough reamer round, cast stainless steel AISI 316 with bolster plate

Art.-Nr.	Øa mm
PA5035	45



Fingerschnäpper - Elbow catch

Fingerschnäpper mit einer Gegenplatte aus poliertem Edelstahl
Lever Latch with counter plate made of polished stainless steel

LALL66S	66	56	22	Edelstahl	stainless steel



Fingerschnäpper aus Polyamid mit einer Gegenplatte aus Stahl
Lever Latch made of Polyamide with counter plate made of steel

Art.-Nr.	La mm	LL mm	B mm		
LALL66W	66	56	22	weiß	white
LALL66BR	66	56	22	braun	brown
LALL66GR	66	56	22	grau	grey
LALL66BL	66	56	22	schwarz	black



Messing poliert
Brass polished

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack
EK22330	EK22330-SB



Teakdurchlass
Teak passage

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm
EK28330	38 mm	27 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Überfallen mit Augplatte - Hasp & staple



Edelstahl 1.4301 matt geschliffen
Stainless steel AISI304, matt finish

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Breite width	Länge length	Stärke strength
AV10090080		37 mm	80 / 30 mm	1,5 mm



EK81100		23 mm	50 / 19 mm	1,5 mm





Edelstahl 1.4401/1.4571
stainless steel AISI 316/316Ti

seasure

SS2300		22,5 mm	49 / 16 mm	1,0 mm
SS2302		extra Augplatte / spare plate		

seasure



SS2306		35 mm	75 / 36 mm	1,5 mm
SS2309		35 mm	95 / 36 mm	1,5 mm

seasure



SS2315		30 mm	75 / 17 mm	1,0 mm



Edelstahl 1.4301 mit drehbarem Auge
stainless steel AISI 304 with rotatable eye

EK81123		24 mm	64 / 33 mm	1,5 mm



Edelstahl 1.4301 mit festem Auge
stainless steel AISI 304 with fixed eye

EK81120		24 mm	64 / 33 mm	1,5 mm



Edelstahl 1.4401 mit festem Auge, matt geschliffen
Stainless steel AISI 316 with fixed eye, satin polished

EX2501		31 mm	78 / 21 mm	1,4 mm



Überfalle mit Schließzylinder aus Edelstahl 1.4301
Stamped stainless steel AISI304 locking hasp

Art.-Nr. lose		Breite width	Länge length	Stärke strength
EK81126		30 mm	75 / 25 mm	1,5 mm



Edelstahl 1.4301 mit drehbarem Auge, schwere Ausführung, Feinguss
stainless steel AISI 304 with rotatable eye, heavy version, precision cast

EK86343		31 mm	75 / 20 mm	3,0 mm



Edelstahl 1.4401 mit drehbarem Auge, schwere Ausführung, Feinguss
stainless steel AISI 316 with rotatable eye, heavy version, precision cast

EX2502		26 mm	72 / 20 mm	3,6 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Hebelverschlüsse - Snag free fasteners

Messing verchromt, komplett mit Schließhaken
chromed brass, complete with closing plate

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Länge mm	Beschreibung description	
EK32251	EK32251-SB	90	gerader Schließhaken	straight closing plate
EK32252	EK32252-SB	90	gekröpfter Schließhaken	offset closing plate





Messing verchromt, komplett mit Schließhaken
chromed brass, complete with closing plate

Art.-Nr. lose		Beschreibung description		
EK32110		abschließbar 100 x 50 mm	lockable	100 x 50 mm



Edelstahl 1.4401, schwere Ausführung, Feinguss
stainless steel AISI 316, heavy version, precision cast

Art.-Nr.		Länge mm	Beschreibung description	
EX2503		70	gerader Schließhaken	straight closing plate
EX2504		62	gekröpfter Schließhaken	offset closing plate





Edelstahl 1.4401, schwere Ausführung, Feinguss
stainless steel AISI 316, heavy version, precision cast

Art.-Nr. lose		Beschreibung description		
EX2506		abschließbar 110 x 50 mm	lockable	110 x 50 mm



Hebelverschluss aus Edelstahl 1.4301 für Vorhangschlösser
Snag free fasteners made of stainless steel AISI304 for padlocks

Art.-Nr.		Art	
EK31130		Verschlussauge einstellbar	rotatable lock eyelet



Verstäkter Hebelverschluss aus weißem Nylon mit Edelstahlbeschlägen. Abschließbar mit 6 mm Vorhangschloß (nicht enthalten). Gesamtlänge 115 mm
Reinforced hold down Hasp made of white Nylon with Stainless steel hardware. May add a 6 mm padlock use (not included). Overall length 115 mm.

Art.-Nr.	Gesamtlänge o.a. length
EK17120-SB	115 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Hebelverschlüsse - Snag free fasteners



AV 11209105


AV 11202...

Edelstahl 1.4301 ohne Schließhaken, matt gebürstet
stainless steel AISI 304, without closing plate, satin finish

Art.-Nr. lose		L mm	B mm	
AV11209105		110	37	mit Schlossöse Ø 7 mm
AV11202050		52	23	
AV11202070		70	31	
AV11202105		110	37	


AV 10008...


AV 10009...

passende Schließplatten, Edelstahl 1.4301
suitable closing plates in stainless steel AISI 305

Art.-Nr. lose		L mm	B mm	S mm	Art type	
AV10008115		44	15	2,00	gerade	straight
AV10008018		44	18	2,00	gerade	streight
AV10009015		46	15	1,25	gekröpft	offset
AV10009018		46	18	1,75	gekröpft	offset

Backskistenverschluss - Locker seat lock



Backskistenverschluss aus Edelstahl mit Schließlippe. Der gefederte Riegelbolzen ist mit einer Bohrung versehen, um die Backskiste mit einem Vorhängeschloss zu sichern.
Lockerlock made of stainless steel with closing plate. The lock pin is equipped with a spring and a borehole to secure the locker with a padlock.

Art.-Nr.	Beschreibung description		Edelstahl stainless steel
EK31615	bis Wandstärken von 19 mm	wall thickness up to 19 mm	1.4301 / AISI304



Sturmhaken - Cabin hooks



Messing poliert, mittelschwere Qualität
polished brass, medium quality

Art.-Nr.	Länge length
PA5551	50 mm
PA5751	75 mm



Messing verchromt, mittelschwere Qualität
chromed brass, medium quality

Art.-Nr.	Länge length
PA5552	50 mm
PA5752	75 mm



Edelstahl 1.4301, handpoliert mit Kunststoffsicherung
stainless steel AISI304, hand polished with plastic bushing

Art.-Nr.	Länge length
EK31506	51 mm
EK31508	64 mm
EK31510	84 mm
EK31512	104 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kugelschnäpper - Ball catcher

Messing
brass

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Länge length
EK22841	EK22841-2SB	44 mm
EK22842	EK22842-2SB	49 mm
EK22843		60 mm



Rollschnäpper - Roll catcher

Rollschnäpper aus korrosionsfreien Kunststoff für auf- und einliegende Türen. Durch die Materialwahl aus POM und PE besteht dieser Rollschnäpper Funktionstest bei 100.000 Öffnen und Schließvorgängen.
Roller catch made of corrosion-free plastic for surface-mounted and recessed doors. The choice of POM and PE material means that this roller catch passes a functional test of 100,000 opening and closing operations.

Art.-Nr.	
LARC6900	





Magnetische Türfeststeller - Magnetic door stop

Magnetischer Türfeststeller mit Magnet in einem EPDM Mantel zur Bodenmontage
Magnetic door holder with strong magnet, moulded in EPDM rubber housing for floor mounting.

Art.-Nr.	B mm	H mm	T mm
EK15360	50	31	33



Magnetischer Türfeststeller mit Magnet in einem Kunststoff Mantel.
Lieferung ohne Gegenplatten.
Magnetic door holder with magnet, moulded in plastic housing.
Delivered without counter plate.

Art.-Nr.	B mm	H mm	T mm	Farbe Colour		Magnetkraft Magnet force
LAMCJM	63	19	14,0	hellgrau	light grey	49,0 N
LAMCJM45WT	45	17	5,6	weiß	white	29,4 N



Türfeststeller - Door holder

Messing verchromt
chromed brass

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	Länge length	Typ type
EK12030	-	25 mm	klein - small
EK12032	EK12032-SB	36 mm	groß - large



Druckverschluss aus ABS-Kunststoff
Safe push latch, ABS plastics

LAMC37BLK		57 mm	groß, schwarz - large, black



Druckverschluss aus ABS-Kunststoff
Safe push latch, ABS plastics

LAMC28		37 mm	klein, schwarz - small, black



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schubladen Vollauszüge - Drawers Full Extension Slides





Vollauszug aus Edelstahl AISI304
Full Extension Slide made of Stainless Steel AISI304

- Vollauszug
- Front Trennung
- Auszugsanschlag
- Beidseitig nutzbar
- Einhalterung
- Lieferung per Paar

- Full Extension
- Front Disconnect
- Positive Stop
- Non-Handed
- Hold-in detent
- Sold in pairs

SUGATSUNE



Art.-Nr.	SL mm	TL mm	H mm	G mm	F mm	I mm	max load per Paar
LAESR3813-08	200	200	-	-	-	-	45 kg
LAESR3813-10	250	243	-	-	-	19,1	42 kg
LAESR3813-12	300	305	-	-	224	19,1	42 kg
LAESR3813-14	350	355	-	-	224	19,1	38 kg
LAESR3813-16	400	406	-	320	224	19,1	36 kg
LAESR3813-18	450	457	-	352	224	19,1	34 kg
LAESR3813-20	500	508	-	416	224	19,1	33 kg
LAESR3813-22	550	559	448	352	224	19,1	31 kg
LAESR3813-24	600	610	480	352	224	19,1	29 kg

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Topfbänder - Concealed Hinges

komplett aus Edelstahl 1.4301, Topf Ø 35 mm, 100° Öffnungswinkel. Geeignet für Türstärken von 15 bis 20 mm Stärke.
Stainless steel AISI 304, satin-finish, boring Ø 35 mm, 100° opening. Fits on doors with 15 up to 20 mm in thickness.

Topfband mit Feder
spring loaded hinge

Art.-Nr.	Überstand (C) overlay	La mm	Ba mm	B1 mm
LA304BC469	9 mm	49	27,5	17,5
LA304BC4614	14 mm	49	22,5	12,5
LA304BC4619	19 mm	49	17,5	7,5







Standard-Einbaumaße für alle Topfbänder
standard mounting data for concealed hinges



Türgrößen mit jeweils benötigter Anzahl Topfbänder
door sizes with number of required hinges

Gegenplatte - mounting plate

Art.-Nr.	Art
LA304BP323W	für alle Topfbänder / for all hinges





Topfbänder mit Dämpfung - Concealed Hinges with damper

Topfband aus Edelstahl AISI 304 mit Dämpfung (nicht rostfrei).
- Türstärken 15 bis 32 mm
- Topfdurchmesser: 35 mm
- Topftiefe: 11,5 mm
- Öffnungswinkel: 98°

Concealed hinge in stainless steel AISI304 with damper (non-stainless).
- Door thickness: 15 to 32 mm
- Bore diameter: 35 mm
- Bore depth: 11,5 mm
- Open angle: 98°

Art.-Nr.		
EK21622	voll vorliegend	full face
EK21623	halb vorliegend	half face
EK21624	einliegend	inlaid











Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Winkel - Angles



Edelstahl 1.4301 matt geschliffen, schmal
Stainless steel AISI 305, satin finish, narrow

Art.-Nr.	Schenkel leg	B mm	S mm	Ø mm
AV10180025	25 mm	15	2	4x 3,0
AV10180040	40 mm	15	2	4x 3,0
AV10180050	50 mm	15	2	4x 3,5
AV10180060	60 mm	18	2	4x 3,5
AV10180080	80 mm	18	2	4x 3,5
AV10180100	100 mm	20	2	6x 3,5

Edelstahl 1.4301 matt geschliffen, schmal
Stainless steel AISI 305, satin finish, narrow

Art.-Nr.	Schenkel leg	B mm	S mm	Ø mm
EX2401	31 mm	12	3	4x 4,5
EX2402	46 mm	13	3	4x 4,5
EX2403	61 mm	15	3	4x 4,5

Edelstahl 1.4401 matt geschliffen, breit
Stainless steel AISI 316, satin finish, wide

Art.-Nr.	Schenkel leg	B mm	S mm	Ø mm
EX2411	41 mm	25	3	6x 5,3
EX2412	56 mm	35	3	6x 5,3

Kistenecken - Box corners



Edelstahl 1.4301, matt geschliffen
stainless steel AISI 305, satin finish

Art.-Nr.	L mm	S mm	Ø mm
AV10240036	36	0,7	3x 3 mm

Stangenscharniere - piano hinges





Edelstahl 1.4303, gebürstet
stainless steel AISI 305, satin finish

Art.-Nr.	L mm	B mm	S mm	LL mm
LALSD30240	240	30	1,2	43,5
LALSD30300	300	30	1,2	46,3
LALSD30360	360	30	1,2	47,0
LALSD30450	450	30	1,2	60,0
LALSD30600	600	30	1,2	63,3
LALSD30900	900	30	1,2	62,3
KM125	1750	25	0,7	60,0
KM132	1750	32	0,7	60,0
KM140	1750	40	0,7	60,0

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schmale Scharniere - Narrow hinges

Edelstahl 1.4301 komplett, matt geschliffen
stainless steel AISI 304, satin finish



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10501030	30	22	0,8	4 x 2,0 mm
AV10501040	40	26	1,0	4 x 3,0 mm
AV10501050	50	31	1,1	6 x 3,0 mm
AV10501060	60	34	1,2	6 x 3,0 mm
AV10501080	80	41	1,5	6 x 3,5 mm
AV10501100	100	52	1,5	8 x 4,0 mm





Edelstahl 1.4301, preiswerte Ausführung
stainless steel AISI 304, light quality



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
EK46761	60	30	1,0	6 x 5,0 mm
EK46762	60	40	1,2	6 x 5,0 mm
EK46763	75	41	1,5	6 x 5,0 mm
EK46764	75	51	1,5	5 x 5,0 mm



Halbbreite Scharniere - Semi wide hinges

Edelstahl 1.4301 komplett, matt geschliffen
stainless steel AISI 304, satin finish



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10502040	40	32	1	4 x 2,5 mm
AV10502050	50	39	1,1	6 x 3,0 mm
AV10502060	60	46	1,2	6 x 3,0 mm
AV10502080	80	58	1,5	6 x 3,5 mm
AV10502100	100	72	1,5	8 x 4,5 mm



Kantige (gleichseitige) Scharniere - Angular hinges

Edelstahl 1.4301 komplett matt geschliffen
stainless steel AISI 304, satin finish



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10503030	30	30	0,8	4 x 2,5 mm
AV10503040	40	40	1,0	4 x 2,5 mm
AV10503050	50	50	1,0	6 x 3,0 mm
AV10503060	60	60	1,25	6 x 3,5 mm
AV10503070	70	70	1,25	6 x 3,5 mm
AV10503080	80	80	1,5	6 x 3,5 mm
AV10503100	100	100	1,5	8 x 4,0 mm



Breite Scharniere - Wide hinges

Edelstahl 1.4301 komplett matt geschliffen
stainless steel AISI 304, satin finish



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10504030	30	45	1,0	6 x 3,0 mm
AV10504040	40	60	1,0	6 x 3,0 mm
AV10504050	50	75	1,2	8 x 3,5 mm
AV10504060	60	90	1,25	8 x 3,5 mm
AV10504060U	60	90	1,0	ungebohrt - undrilled



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Breite Tischbänder - Wide flap hinges



Edelstahl 1.4301 komplett, matt geschliffen
stainless steel AISI304, satin finish



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10505080	28	80	1	6 x 3,0 mm
AV10505160	37	160	1,5	8 x 3,5 mm

Scharniere mit losem Stift - Hinges with loose pin



Edelstahl 1.4301 matt, mit losem Edelstahl-Stift, gerollt, mit durchgedrücktem Gewerbe
Stainless steel AISI304, with removable stainless steel pin, rolled with swaged joint



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10614060	63	63	1,5	6 x 4,0 mm

Türscharniere - Door hinges



komplett Edelstahl 1.4301 matt geschliffen mit durchgedrücktem Gewerbe und festem Stift
Complete made of stainless steel AISI304, matt polished, with swaged joint and fixed pin



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10870075	75	75	2,5	6 x 4,0 mm
AV10870090	90	85	2,5	6 x 4,5 mm

Kistenbänder - Case Hinges



AV 10043080



AV 10046160



AV 10096200

Edelstahl 1.4301, komplett mit vernietetem Stift, matt geschliffen
Stainless steel AISI304, with riveted pin, matt finish

Art.-Nr.	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10043080	80	30	37	1,5	6 x 4 mm
AV10046160	80	80	37	1,5	8 x 4 mm
AV10096200	100	100	35	2	4 x 5 mm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Scharniere, aushebbar - Lift-off-hinges

Edelstahl 1.4301 Türscharnier, matt geschliffen, gerollt, mit durchgedrücktem Gewerbe
Door hinges made of stainless steel AISI304, matt polished, rolled with swaged joint





Art.-Nr. links - left	Art.-Nr. rechts - right	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10871090	AV10872090	90	90	2,5	6 x 4,0 mm



Edelstahl 1.4301, matt geschliffen, gerade, mit durchgedrücktem Gewerbe
Stainless steel AISI304, matt polished, straight, with swaged joint



Art.-Nr. links - left	Art.-Nr. rechts - right	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws
AV10620050	AV10620051	50	40	1,5	6 x 3,0 mm



Edelstahl 1.4401, Feinguss
Stainless steel AISI316, precision cast



Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws		
EK87125L	38	90	3,5	4 x 5,0 mm	links	left
EK87125	38	90	3,5	4 x 5,0 mm	rechts	right





Art.-Nr.	H mm	B mm	S mm	Schrauben screws		
EX1413	36	92	5,0	4 x 5,3 mm	links	left
EX1414	36	92	5,0	4 x 5,3 mm	rechts	right





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Scharniere AISI304, tiefgezogen - hinges AISI304 deep drawing



Gestanzt, Edelstahl 1.4301mit tiefgezogenen Kanten und tiefgezogene Senkung.
Stamped stainless steel AISI304 hinges, deep drawing edges and counterbore

Art.-Nr.	L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	Schrauben screws	
EK81510T	59	38	21	40,5	4,0	5 x 5,0 mm	



EK81540T	100	50	50	40,5	4,0	6 x 5,0 mm	



EK81134	100	50	50	28	1,5	4 x 5,0 mm	



EK81136	130	80	50	28	1,5	5 x 5,0 mm	

Kunststoffscharniere - plastic hinges



Widerstandsfähige Scharniere aus glasfaserverstärktem Nylon mit Achse aus Edelstahl 1.4301.
Resistant hinges made of glass fibre reinforced Nylon with stainless steel AISI304 pin.

Art.-Nr. schwarz	L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	Packmenge package
TD90379	97	48,5	48,5	35	VP à 2
TD90377	134	85,5	48,5	35	VP à 2

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Scharniere AISI316Ti, vorstehende Prägung - hinges AISI316Ti, protruding

Flachliegende Scharniere mit vorstehender Prägung für die Verschraubung. Edelstahl 1.4571
Lie flat hinges with protruding stamping for screws, stainless steel AISI 316Ti





NA185	140	70	70	30	1,5	6 x 4,0 mm



Scharniere AISI 304, gestanzt - hinges AISI304, stamped

Flachliegende Scharniere, gestanzte Ausführung aus Edelstahl 1.4301
Lie flat hinges, stamped made of stainless steel AISI304

Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	Schrauben screws
EK81580		40	20	20	40	2	4 x 4,0 mm
EK81154		46	23	23	37	2	4 x 5,0 mm



Matt geschliffen - Satin finish

EX1101		90	45	45	60	3	4 x 6,3 mm



Matt geschliffen - Satin finish

EX1201		30	15	15	40	1,5	4 x 4,5 mm
EX1202		40	20	20	40	1,5	4 x 4,5 mm
EX1203		50	25	25	60	1,5	6 x 5,5 mm



EK81530		70	35	35	40	2	6 x 5,0 mm



Matt geschliffen - Satin finish

EX1102		95	47,5	47,5	60	2	6 x 5,5 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Scharniere AISI 304, gestanzt - hinges AISI304, stamped

Flachliegende Scharniere, gestanzte Ausführung aus Edelstahl 1.4301
Lie flat hinges, stamped made of stainless steel AISI304



	Art.-Nr. lose		L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	Schrauben screws
2	EK81510		54,5	36	18,5	38,5	2	5 x 5,0 mm
3	EK81550	-	84	48	36	40	2,0	6 x 5,0 mm
	EK81552	-	98	59	39	40	2,5	6 x 5,0 mm
4	EK21061		50	25	25	19		
5	Matt geschliffen - Satin finish							
	EX1207		75	37,5	37,5	20	1,5	4 x 5,0 mm
	Matt geschliffen - Satin finish							
	EX1208		80	40	40	20	1,5	4 x 4,5 mm
6	EK81700		70	35	35	38,5	1,2	4 x 5,0 mm
7	Matt geschliffen - Satin finish							
	EX1206		76	38	38	40	1,5	4 x 5,0 mm
8	EK81710		103	68	35	38,5	1,2	5 x 5,0 mm
9	Matt geschliffen - Satin finish							
	EX1205		130	92	38	40	1,5	6 x 4,5 mm
10	EK81720		136	68	68	38,5	1,2	6 x 5,0 mm
11	EK81016		42	24	18	30	1,2	5 x 4,0 mm
	EK81017		48	24	24	30	1,2	6 x 4,0 mm
12	EK81560		74	49	25	38	2,0	5 x 4,0 mm
13	EK81610		130	90	40	40	2,0	7 x 5,0 mm
14	EK81620		180	90	90	40	2,0	8 x 5,0 mm
	Matt geschliffen - Satin finish							
	EX1204		185	92,5	92,5	40	1,5	8 x 5,5 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Scharniere AISI 316, gestanzt - hinges AISI316, stamped

Flachliegende Scharniere, gestanzte Ausführung aus Edelstahl 1.4401
Lie flat hinges, stamped made of stainless steel AISI316



Art.-Nr. lose		L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	Schrauben screws	
EX1301		40	20	20	60	1,5	6 x 5,5 mm	 
EX1302		55	20	35	40	1,5	5 x 4,5 mm	 
EX1303		70	35	35	40	1,5	6 x 4,5 mm	 
EX1304		85	42,5	42,5	30	1,5	6 x 5,0 mm	 
EX1305		76	38	38	60	2,0	6 x 5,5 mm	 
EX1306		42	21	21	40	2,0	4 x 5,5 mm	 
EX1307		76	38	38	39	2,0	6 x 5,5 mm	 
EX1308		76	38	38	40	2,0	4 x 5,5 mm	 
EX1309		71	35,5	35,5	38	2,0	6 x 5,5 mm	 
EX1310		80	40	40	30	2,0	6 x 5,0 mm	 

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Scharniere AISI 316, Feinguss - hinges AISI316, precision cast



Flachliegende Scharniere, Feinguss aus Edelstahl 1.4401
Lie flat hinges, precision cast, made of stainless steel AISI316



Art.-Nr. lose	Art.-Nr. SB-Pack	L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	Schrauben screws
EK87121		76	38	38	38	4,5	6 x 5,0 mm
EX1401		76	38	38	38	4,5	6 x 5,3 mm
EK87122		100	50	50	38	4,5	6 x 5,0 mm
EX1402		102	51	51	38	4,5	6 x 5,3 mm





EK87119		59	38	21	38	5,0	5 x 5,0 mm
EK87120		75	54	21	38	4,5	5 x 5,0 mm





EX1403		57	37	20	38	4,5	5 x 5,3 mm
EX1404		76	56	20	38	4,5	5 x 5,3 mm





EX1405		81	50	31	64	4,0	4 x 6,3 mm





EK87115		100	50	50	25	4,3	4 x 5,0 mm
EX1406		103	51,5	51,5	27	4,5	4 x 5,3 mm





EK87114		152	76	76	28,5	4,3	6 x 5,0 mm
EX1407		152	76	76	30	4,5	6 x 6,3 mm





EX1408		38	19	19	38	4,5	4 x 4,3 mm
EX1409		50	25	25	50	4,5	4 x 5,3 mm





EX1410		76	46	30	40	4,0	5 x 5,3 mm





EX1415		66	33	33	30	4,0	6 x 5,3 mm

Bolzen-Scharniere AISI 316, Feinguss - Bolt-hinges AISI316, precision cast



Edelstahl 1.4401, mit 46 mm langen M6 Bolzen
stainless steel AISI316, with 46 mm long M6 bolts



Art.-Nr.		L mm	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	G
EK99001		70	40	30	40	3,5	M6
EX1411		83			65	4,0	M6



EX1416		76	30	46	40	4,0	M6



EX1412		126	40	86	40	3,5	M6

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Tischbänder - Table hinges

Edelstahl 1.4303, poliert
Stainless steel AISI 305, mirror finish

Art.-Nr.	
LAMA5	





Edelstahl 1.4303, gebürstet
Stainless steel ASIS 305, satin finish

Art.-Nr.	
LASMH83S	





Typ SMH40

Art.-Nr.		
LASMH40PB	Messing poliert	polished brass
LASMH40CR	Messing verchromt	chromed brass





Edelstahl 1.4301, gebürstet
Stainless steel AISI304, satin finish

Art.-Nr.	B mm	L mm
EK81055	40	70





Typ SMH30

Art.-Nr.		
LASMH30PB	Messing poliert	polished brass
LASMH30CR	Messing verchromt	chromed brass





Edelstahl 1.4401, Feinguss
Stainless steel AISI316, precision cast

Art.-Nr. lose	B mm	L mm
EX1415	30	66



Edelstahl 1.4301
stainless steel AISI304

Art.-Nr. lose	B mm	L mm
EK26770	30	81
EK81051	30	64
EK81052	38	50
EK81053	38	75
EX1310	30	80





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Lukenfeder - Hatch spring



Lukenfeder aus Edelstahl 1.4301
Hatch spring in stainless steel AISI304

Art.-Nr.	Länge length	Ø Federdraht Ø Spring wire
EK21650	222 mm	11 mm





Lukenfeder aus Edelstahl 1.4301, vertikal
Hatch spring in stainless steel AISI304, vertical

Art.-Nr.	Länge length	Ø Federdraht Ø Spring wire
EK21651	222 mm	11 mm



Lukenfeder aus Edelstahl 1.4301 mit widerstandsfähigen Montageplatten
Hatch spring in stainless steel AISI304 with solid mounting plates

Art.-Nr.	Länge length	Ø Federdraht Ø Spring wire
EK21657	320 mm	22 mm



Lukenaufsteller aus Messing verchromt
Hatch stand up in chromed brass

Art.-Nr.	Länge length
EK32290	280 - 480 mm

Pultschere (Fensterfeststellstange) - Lid stay

Edelstahl, gebürstet
stainless steel, satin finish

SUGATSUNE

Art.-Nr.		L1 mm	L2 mm	L3 mm	Klappenhöhe flap height
LAL195		195	133	148	250 - 350
LAL270		270	170	185	320 - 500





Lukenverschluss - Hatch Latch



Lukenverschluss aus Edelstahl mit Schraubverschluss
Hatch Latch in stainless steel with screw lock.

Art.-Nr.	Grundplatte base plate
EK21675	71 x 52 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Gasdruckfedern aus Edelstahl - Gas springs made of stainless steel



Eine Gasdruckfeder basiert auf einer hydropneumatischen Dämpfung. Sie besteht aus Druckrohr, Kolbenstange mit Kolben sowie Anschlüssen. Sie ist mit einem komprimierten Gas gefüllt, dessen Menge den voreingestellten Innendruck bestimmt. Der Druck wirkt auf die unterschiedlichen Kolbenquerschnittsflächen. Daraus resultiert eine Kraft in Ausschubrichtung.
Eine optimale Dämpfung wird erreicht, wenn die Gasdruckfeder mit einem Winkel von 30° von der vertikalen Achse montiert wird. Dabei sollte die Kolbenstange zur Achse zeigen.

Wichtige Hinweise:
- Die Kolbenstange sollte gegen physikalische und chemische Beschädigungen geschützt werden
- Querbelastungen sollten auf jeden Fall vermieden werden.
- Die Edelstahlhalter sollten gut befestigt werden.
- Die Dämpfer sollten sorgfältig gemäß der Einbauanleitung montiert werden.
- Zugkräfte sollten nicht über der angegebenen Federkraft liegen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

Gas springs are pneumatic force accumulators. A gas spring, not equipped with a lock device, functions as follows: the pressure of the compressed nitrogen gas contained in a tube provides the extension force of the spring as the result of the difference between the internal tube pressure and the atmospheric pressure. The gas flows from the highest to the lowest pressure compartment of the tube through a self-cleaning orifice in the piston rod causing the spring rod to telescope out of the pressure tube.

- The rod surface should be protected against physical or chemical damages.
- Lateral loads should be carefully avoided.
- Attachment pivots should be well aligned.
- Springs should be mounted according to previous installation instructions ensuring correct orientation.
- Tensile forces exceeding the output force as indicated for each single spring should be avoided.
- Working temperature – 30 ° C and + 80 °C.

Endbeschläge sind nicht enthalten. Bitte ordern sie zusätzlich 1 Paar **UF66512B** pro Feder.
End Fittings to be ordered separately: **UF66512B** by pair per spring









Art.-Nr.	Federkraft spring force	Länge length	Hub stroke	Ø
UF66488H	10 kg	275 mm	100 mm	6 mm
UF66489K	20 kg	275 mm	100 mm	6 mm
UF66490U	10 kg	315 mm	120 mm	6 mm
UF66491W	20 kg	315 mm	120 mm	6 mm
UF66493A	10 kg	375 mm	150 mm	6 mm
UF66494C	20 kg	375 mm	150 mm	6 mm
UF66495E	30 kg	375 mm	150 mm	6 mm
UF66500U	20 kg	525 mm	220 mm	8 mm
UF66501W	30 kg	525 mm	220 mm	8 mm
UF66502Y	40 kg	525 mm	220 mm	8 mm
UF66504C	30 kg	585 mm	250 mm	8 mm
UF66506G	30 kg	700 mm	300 mm	10 mm
UF66507J	40 kg	700 mm	300 mm	10 mm
UF66508L	50 kg	700 mm	300 mm	10 mm

Art.-Nr.	Beschreibung description
UF64327W	Edelstahl Halter SI20
UF64328Y	Edelstahl Halter SI21
UF64329A	Edelstahl Halter SI22
UF66512B	Endbeschlag per Paar


UF64329A


UF64328Y


UF64327W

352 Elektrische Lukenheber von LENCO finden Sie auf der Seite
You will find electric hatch lifts by LENCO on page

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



PERFEKTE BLENDEN MONTAGE



Fastmount – jetzt macht es „Klick“

Vielfach prämiertes System für die Montage von Paneelen für Yacht, Architektur, Luftfahrt und Caravan. Die Clips sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Fastmount ermöglicht:

- ein perfektes Ausrichten und Sichern Ihrer Decken-, Wand- und Akustikpaneele
- durch die Centerpoints ist eine passgenaue Montage jederzeit und überall möglich
- mit einem „KLICK“ montiert / demontiert - spart Zeit und reduziert somit Kosten
- ein Entfernen und Erneuern von Paneelen in beliebiger Reihenfolge
- je nach Bedarf Haltekräfte von 2 kg, 5 kg, 10 kg oder 15 kg
- verschiedene Montagearten (Einbau-, Aufbau, kleben, selbstschneidend etc.)
- Montage von den meisten gängigen Ausbaumaterialien wie beispielsweise. Sperrholz, MDF, Composite, Aluminium, Honeycombpanels, Gipskarton u.s.w.
- Die Montage von bereits bepolsterten, lackierten und gebogenen Paneelen
- Spaltmaße ab 2 mm

Und vor allem: ein schönes Finish ohne störende Schraubenköpfe oder Abdeckkappen

Homepage

Montagebeispiele:



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



WERKZEUGE TOOLS



Standard Profile
Positionierhilfe
positioning tool

Art.-No. SteelTip VP à 1	
NZCP01ST	



Low Profile
Positionierhilfe
positioning tools

Art.-No. SteelTip VP à 1	
NZCP08ST	



Very Low Profile
Positionierhilfe
positioning tool

Art.-No. SteelTip VP à 1	
NZVLCP	



Maxi Clip
Positionierhilfe
positioning tool

Art.-No. SteelTip VP à 1	
NZCPMC05	



10 mm Bohrer mit Anschlag
für Standard Profile & Panelsafe
10 mm Drill with shoulder
for Standard Profile & Panelsafe

NZCT01	für PCM1, PCM2H, VSM1



Stufenbohrer 16,8 mm mit 10 mm Führung für Standard Profil.
Step Drill 16,8 mm with 10 mm Tip for Standard profile

NZCT07	für PCF1, PS150E, PSS150E



10 mm Forstnerbohrer
für Standard, Low & Maxi Profile
10 mm Forstner Drill
for Standard, Low & Maxi Profile

NZCT09	für CP01, LPM8



Stufenbohrer 16,8 mm mit 6 mm Pilotbohrer für Standard
Step Drill 16,8 mm with 6 mm Tip for Standard Profile

NZCT13A	für PCF1



HSS Senkkopfbohrer 31 mm mit 10 mm Schaft
HSS countersunk drill 31 mm with 10 mm shank

NZCT12	



Gewindeschneider für harte Materialien (Alu, Laminate etc.)
Tap tool for hard materials (Alu, Laminates etc.)

NZCT15	für PC Buchsen
NZCT22	für PC & LP Clips



Montagewerkzeug "Buchse"
für Standard Profile & Panelsafe
Install tool "female"
for Standard Profile & Panelsafe

NZCT03	für PCF1



Montagewerkzeug "Zapfen"
für Standard & Low Profile
Install tool "male",
Standard & Low Profile

NZCT10	für PCM1, PCM2H, PC-VSM1, PS150



Montagewerkzeug "Buchse"
für Low Profile
Install tool "female",
Low Profile

NZCT19	für LPF8, LPDF8



Montagewerkzeug "Zapfen & Buchse", für Maxi Profile
Install tool "male & female",
Maxi Profile

NZMCIT5	für MC05



Hebel zum Abnehmen von gepolsterten Blenden
Panel removal tool for upholstered panels

NZCT05	für Standard
NZCT05H	für High Load



Bohrschablone für PC-RF1
Drill Gauge for PC-RF1

NZCT18DG	für PC-RF1

Bohrtiefenbegrenzer für NZCT09
Drill gauge for NZCT09

NZCT09DG	



Saugheber für glatte Paneele
Suction cup lifter for smooth surface panels

NZCT17	per Paar by pair



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



STANDARD PROFILE

Mit dem FASTMOUNT System können Deckenpaneele, Innenverkleidungen, Bodenbretter und Polster mit festen Rückwänden sicher und komfortabel angebracht werden. Widerstandsfähiges Material erlaubt auch die häufige Montage / Demontage der Wand- oder Deckenelemente.

Fastmount wurde speziell für die Anforderungen im Yacht- und Schiffbau entwickelt, eignet sich aber auch hervorragend für Anwendungen im Messebau, Innenausbau oder Ladenbau.

BUCHSEN - FEMALE



Einschraubbuchse mit selbstschneidendem Gewinde.
Werkzeuge: CT07 und CT03
Spaltmaß: 4 mm

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100	
NZPCF1-10	NZPCF1-100	white



Buchse zur "Auf Putz" Montage

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCSF1-10	NZPCSF1-100



Buchse für 90° Montage
Spaltmaß: 2 mm

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCRF1-10	NZPCRF1-100



Selbstausrichtende Buchse zum Anschrauben
Spaltmaß: 4 mm

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCAF1-10	NZPCAF1-100



Panel Clip zum Verkleben von leichten Schalldämmplatten
Haltekraft: 2 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCDC1-10	NZPCDC1-100



Panel Clip Set bestehend aus Einschraubbuchsen NZPCF1und Clips NZPCM1
Haltekraft: 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPC01-10	NZPC01-100

ZAPFEN - MALE



Panel Clip
für 10 mm Bohrung
Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCM1-10	NZPCM1-100



Panel-Clip Heavy Duty
für 10 mm Bohrungen
Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCM2H-10	NZPCM2H-100



Panel Clip zum Verkleben mit 2K Epoxid
Haltekraft: 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCSM2-10	NZPCSM2-100



Panel Clip zum Verkleben mit 2K Epoxid
Haltekraft: 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCSM2H-10	NZPCSM2H-100



Panel Clip zum Verkleben von leichten Schalldämmplatten
Haltekraft: 2 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCSM1A-10	NZPCSM1A-100



Panel Clip Vario für variables Spaltmaß, min. 9mm
Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCVM1-10	NZPCVM1-100



Panel Clip Vario für variables Spaltmaß, min. 9mm
Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 15 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCVMX-10	NZPCVMX-100



Panel Clip Vario zum Verschrauben
Haltekraft: 15 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZPCSVMX-10	NZPCSVMX-100

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Durch die LowProfile Beschläge können Paneele nun noch dichter an der Decke oder der Wand montiert werden. Haltekraft: 5 kg



BUCHSEN - FEMALE



Einschraubbuchse für Sperrholz und MDF-Platten.
Werkzeuge: CT19
Spaltmaß: 4 mm

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPF8-10	NZLPF8-100



Einschraubbuchse für Gipskarton
Werkzeuge: CT19
Spaltmaß: 4 mm

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPDF8-10	NZLPDF8-100



Selbstausrichtende Buchse zum Anschrauben.
Spaltmaß: 4 mm

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPAF8-10	NZLPAF8-100

ZAPFEN - MALE



Panelclip für 10 mm Bohrungen zum Einschrauben.
Werkzeuge: CT10 und CT09
Haltekraft: 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPM8-10	NZLPM8-100



Panelclip zum Verkleben mit 2-K Epoxid von dünnen und Komposit Paneelen
Haltekraft: 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPSM8-10	NZLPSM8-100



Panelclip zum Anschrauben von dünnen und Komposit Paneelen
Haltekraft: 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPSM8H-10	NZLPSM8H-100



Panelclip zum Anschrauben von dünnen und Komposit Paneelen
Haltekraft: 15 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZLPSMX-10	NZLPSMX-100

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Dieses System von FASTMOUNT ist ideal für dünne Paneele. Die Verarbeitung erfolgt ohne Spezialwerkzeug durch einfaches Verkleben mittels 2K Epoxid. Nur 3 mm Distanz zwischen Panel und Rückwand bei der versenkten Montage und 10 mm bei der Aufbaumontage.



BUCHSEN - FEMALE



Standardbuchse für Zapfen mit einer Haltekraft von 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLF3-10	NZVLF3-100



Buchse für Zapfen mit einer Haltekraft von 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLF3H-10	NZVLF3H-100



Buchse für Zapfen mit einer Haltekraft von 10 kg FLAMMENHEMMEND

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLF3FR-10	NZVLF3FR-100



ZAPFEN - MALE



Panel Clip zum Verkleben oder zum Schrauben (NZVLSS3) Haltekraft 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLM3-10	NZVLM3-100



Panel Clip zum Verkleben oder zum Schrauben (NZVLSS3) Haltekraft 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLM3H-10	NZVLM3H-100



Clip FLAMMENHEMMEND zum Verkleben oder zum Schrauben Haltekraft 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLM3FR-10	NZVLM3FR-100







Edelstahlschraube AISI303 für zum Verschrauben der Panel Clips NZVLM3...

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZVLSS3-10	NZVLSS3-100



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



MAXI METAL PROFILE

MAXI METAL PROFILE



Die Maxi Metal Reihe wurde speziell entwickelt um auch hohen Temperaturen zu widerstehen. Das System bietet hervorragende akustische Isolierungseigenschaften und ist vibrationshemmend. Die selbst justierende Lagerung bietet genug Toleranzen bei der Montage und später beim temperaturbedingten Arbeiten der Paneele. Zudem bieten diese Profile eine hohe Haltekraft von 5 kg, bzw. 10 kg



Buchse zum Einbau.
Haltekraft 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCF5-10	NZMCF5-100

Buchse zum Einbau.
Haltekraft 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCF10-10	NZMCF10-100



Panelclip zum Schrauben,
Oberflächenmontage.
Haltekraft 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCSM5-10	NZMCSM5-100



Panelclip, selbstklebend,
Oberflächenmontage.
Haltekraft 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCSM5S-10	NZMCSM5S-100



Panelclip zum Einschrauben.
Haltekraft 5 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCM5-10	NZMCM5-100



Buchse aus Edelstahl A4 zum
Anschrauben
Haltekraft 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCSSF10-10	NZMCSSF10-100



Panelclip aus Edelstahl A4 zum
Anschrauben
Haltekraft 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZMCSSM10-10	NZMCSSM10-100



Positionierhilfe für NZMCSSM10
Positioning tool for NZMCSSM10

Art.-No.	
NZMCSSCP	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



PANEL CONTROL RANGE

Das PanelSafe-Haltesystem bietet zusätzliche Sicherheit und Kontrolle beim Entfernen von Paneelen. Es ermöglicht das Abhängen eines Paneels unter der Decke für eine bequeme Wartung hinter dem Paneel oder ein kontrolliertes Entfernen des Paneels. Bei der Montage von Deckenpaneelen empfiehlt FASTMOUNT den Einsatz eines PanelSafes.

Panel Safe
"Easy Fit"
zum Einschrauben
Drahtseil: 150 mm
Set à 1 Stück
Passendes
Werkzeug: CT10

Art.-No.	
NZPS150E	



Panel Safe
"Easy Fit"
zum Kleben oder
Schrauben mit
Drahtseil 150 mm.
Set à 1 Stück

Art.-No.	
NZPSS150E	



Panel Safe
Federgelagert
Drahtseil 150 mm
Set à 1 Stück
Passendes
Werkzeug: CT07,
CT09, CT10

Art.-No.	
NZPS150	





Panel Safe Seismount
Sichert Decken- und Wand-
paneele bei Erschütterungen.
Länge 225 mm, BL 144 kg

Art.-No. VP à 25	
NZPS225S-25	Stahl verzinkt
NZPS225SS-25	Edelstahl

KITS



Service Set bestehend aus
14x PCM1B, 4x PCM2H, 4x
PCSM2, 4x PCSM2H und
Werkzeugen CT10 und CT05

Art.-No. Set
NZCT06S



Werkzeugsatz Standard Range
Tool Kit Standard Range

Art.-No.	Werkzeuge enthalten
NZCT08	CT01, 03, 05, 07, 09, 10



Werkzeugsatz Low Profile
Tool Kit Low Profile

Art.-No.	Werkzeuge enthalten
NZLP08Y	CT05, 09, 10, 19

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



Die Stratlock Range wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischem Unternehmen Poliform Contract entwickelt. Das Stratlock System eignet sich speziell zur Montage von großen und schweren Paneelen auf Aluminium- oder Stahlprofilrahmen. Die Stratlock-Reihe ist ein einzigartiges Produkt das dank seiner doppelten Verriegelungsfunktion zum Patent angemeldet ist. Dies ermöglicht es dem Monteur, nach erfolgter sicherer Fixierung des Paneels, eine horizontale bzw. vertikale Ausrichtung vorzunehmen und die Paneele anschließend in der gewünschten Position zu fixieren.

Das 2-teilige System besteht aus dem Clip SL-M15 mit „Doppelrast-Kopf", welcher wahlweise am Paneel verschraubt oder geklebt wird, und der Buchse (SL-F15A oder SL-F15B), welche vorab im Aluminium- oder Stahlrahmen montiert wurde. Beim ersten Klick wird das Paneel bereits sicher gehalten, anschließend bietet die Buchse einen Toleranz ausgleichenden Spielraum von 10 mm zur horizontalen sowie vertikalen Ausrichtung des Paneels. Der zweite Klick verriegelt das Paneel in der gewünschten Position. Mit einer Auszugslast von 15 kg pro Clipsatz eignet sich das System ideal für schwere Dekorplatten.

BUCHSEN - FEMALE



Stratlockbuchse für Zapfen
Screw Fix
Haltekraft von 18 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZSLFA-10	NZSLFA-100

Feuerhemmend V-0

NZSLFAFR-10	NZSLFAFR-100



Stratlockbuchse für Zapfen
Front Mount
Haltekraft von 18 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZSLFB-10	NZSLFB-100

Feuerhemmend V-0

NZSLFBFR-10	NZSLFBFR-100



Stratlockbuchse für Zapfen
Side Mount
Haltekraft von 18 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZSLSFA-10	NZSLSFA-100

Feuerhemmend V-0

NZSLSFAFR-10	NZSLSFAFR-100



Stratlockbuchse für Zapfen
Flush Mount
Haltekraft von 18 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZSLFC-10	NZSLFC-100

ZAPFEN - MALE



Stratlock Panel Clip
zum Verkleben oder zum
Schrauben. Haltekraft 18 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZSLM18-10	NZSLM18-100

Feuerhemmend V-0

NZSLM18FR-10	NZSLM18FR-100



Stratlock Panel Clip
zum Verkleben oder zum
Schrauben. Haltekraft 10 kg

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 100
NZSLM10-10	NZSLM10-100



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!





90° Schienenverbinder

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 50
NZSLF90-10	NZSLF90-50



Verbinder
Wand / Wand

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 50
NZSLA180-10	NZSLA180-50



Verbinder
Wand / Decke

Art.-No. VP à 10	Art.-No. VP à 50
NZSLAB180-10	NZSLAB180-50



Schiene
Aluminium 58
22,3 mm x 3 m

Art.-No.	
NZSLRLE	

Kunststoffluken mit Schloss - Hatches with lock



Luken mit beiliegendem Schloss aus widerstandsfähigen und UV-stabilisierten ASA Kunststoff, mit 180° Öffnung.
180° opening hatches with enclosed lock and keys made of durable UV resistant ASA plastic.

Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	La mm	Ba mm
IT302431	290	190	370	275
IT902439	290	290	375	375
IT902443	435	380	520	470
IT302436	525	275	610	365

Kunststoffluken ohne Schloss - Hatches without lock





Luken ohne Schloss aus widerstandsfähigen und UV-stabilisierten ASA Kunststoff, mit 180° Öffnung.
180° opening hatches without lock and keys made of UV resistant ASA plastic.

Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	La mm	Ba mm
IT902438	290	290	375	375
IT902442	435	380	520	470
IT902435	525	275	610	365

- aus widerstandsfähigem und UV-stabilisierten ASA Kunststoff.
- mit profilierter Oberfläche
- Verstärkungen auf der Innenseite
- durable UV resistant ASA plastic
- non skid surface
- reinforced lid

Art.-Nr.	Li mm	Bi mm	La mm	Ba mm
EZ9709	298	198	377	277

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schwalbennest - Side cases

Einbau Schwalbennester aus Kunststoff, weiß.
Flush mounting white plastic side cases.

Art.-Nr.	La mm	Li mm	Ba mm	Bi mm	T mm
IT302417	420	370	170	120	110
IT302416	235	180	160	110	100





Aufbewahrungstaschen - Storage Bags

Die Outils-Oceans Aufbewahrungstaschen, mit entweder einem oder zwei Fächern und klaren Fenstern sind einfach zu montieren. Die Tasche mit zwei Fächern ist modular und kann sowohl horizontal, als auch vertikal mit anderen Taschen verbunden werden, um ein persönliches Aufbewahrungssystem zu erstellen. Alles ist organisiert und schnell zu finden: auf der einen Seite ist Platz für kleine Dinge (z.B. Sonnencreme, Schlüssel etc), auf der anderen Seite ist Platz für große Dinge wie z. B. Wasserflaschen.

The open rope bags have been developed to stow ropes (halyards, sheets etc) flaked and ready to run. Their installation is quick and easy. They can be removed when the boat is at the dock for a better protection against UVs and to faciliate cleaning and winter storage.
Outils Oceans rope bags have been developed in collaboration with racers and have been proven to be solid and long lasting.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1031	330 mm	250 mm	80 mm	1 Fach	1 compartment
FT1032	570 mm	350 mm	90 mm	2 Fächer	2 compartments





PSP Ventilation Tape

PSP Marine Tapes
Aluminium Ventilation Tape zum Abdichten von Verbindungen an Lüftungsschläuchen und -kanälen. Zum Verbinden von folienbeschichteten Dämmplatten. Zum Einsatz in Maschinenräumen. Bei Betriebstemperatur bis 120°C als temporäre Auspuffbandage verwendbar. Silber
PSP Marine Tapes
Aluminium Ventilation Tape seal joins in ventilation doses and ducting. Join foil faced panels. Use in engine rooms. With service temp to 120°C us s temporary exhaust bandage. Silver

Art.-Nr.	Breite width	Länge length		
PSM500711	50 mm	7 m	einfach	plain
PSM510711	50 mm	7 m	verstärkt	reinforced



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Lüftungsschläuche - Ventilation hoses



PVC Lüftungsschlauch mit Stahlspirale für einen Temperaturbereich von -20°C bis +120°C
Entspricht der DIN4102. **Nur lieferbar in 6 m Längen**
PVC ventilation hoses with steel wire helix. Temperature range from -20°C up to +120°C
According to DIN4102. **Only available in 6 m length**

Art.-Nr.	Øi mm	Øi inch	Biege-radius	Druck-festigkeit
DCL076-06	75 mm	3"	53 mm	0,6 bar
DCL100-06	100 mm	4"	70 mm	0,5 bar

Motorraumlüfter aus Edelstahl - stainless steel slotted vents



Edelstahl 1.4301
Stainless steel AISI 304

Art.-Nr.		B x H außen W x H outside	B x H Ausschnitt B x H Cut out
EK41300	3 Schlitze	205 x 114 mm	182 x 90 mm
EK41290	5 Schlitze	326 x 114 mm	304 x 90 mm
EK46080	8 Schlitze	430 x 78 mm	405 x 54 mm
EK46100A	10 Schlitze	530 x 114mm	505 x 90 mm



Edelstahl 1.4301
Stainless steel AISI 304

Art.-Nr.	
EK21303	Anschlussbox aus Edelstahl für 76 mm Schlauch passend für EK41300
EK21293	Anschlussbox aus Edelstahl für 76 mm Schlauch passend für EK41290

Motorraumlüfter aus ABS - slotted vents ABS



Lüftergitter aus ABS
Slotted ABS vent

Art.-Nr.		B x H außen W x H outside	B x H Ausschnitt B x H Cut out	
EK27290	5 Schlitze	337 x 122 mm	305 x 90 mm	schwarz - black
EK27290W	5 Schlitze	337 x 122 mm	305 x 90 mm	weiß - white



Anschlussbox aus ABS passend für EK27290 / EK27290W
Connecting ABS box fits for EK27290 / EK27290W

Art.-Nr.	
EK27293	schwarz - black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Inline Motorraumlüfter - Inline blowers

Rule In-Line Gebläse sind für einen effizienten, leistungsstarken Betrieb ausgelegt. Die kompakten und einfach auf jeder ebenen Fläche zu installierenden Rule In-Line Gebläse sorgen für einen höheren Luftstrom und einen geringeren Strombedarf.
Rule In-Line Blowers provide ventilation for bilges, engine compartments, galleys and heads. Designed for efficient, high output operation. Rule In-Line Blowers provide higher air flow and lower amp draw.



Art.-Nr.		Ø Anschluss Ø connection	Länge x Breite length x width	Luftstrom Air Flow
JPR140	12 V - 2,9 A	3" / 76 mm	127 x 76 mm	ca. 3,8 m^3 / min
JPR14024	24 V - 1,7 A	3" / 76 mm	127 x 76 mm	ca. 3,8 m^3 / min
JPR240	12 V - 4,3 A	4" / 100 mm	152 x 102 mm	ca. 6,7 m^3 / min
JPR24024	24 V - 2,4 A	4" / 100 mm	152 x 102 mm	ca. 6,7 m^3 / min

Flange Mount Motorraumlüfter - Flange Mount blowers

Hochleistungsgebläse mit einer Standzeit von 5.000 Betriebsstunden, auch in harten Einsatzbedingungen. Ausgelegt für den Dauerbetrieb. Entspricht den Normen USCG 183.410, ISO 8846 und ISO 9097.
Heavy duty blower with 5.000 hour motor life for harsh environment. Designed for continuous duty. Complies with USCG 183.410, ISO 8846 and ISO 9097.



Art.-Nr.		Ø Anschluss Ø connection	Größe Size	Luftstrom Air Flow
JP35760-0092	12 V - 15 A	4" / 100 mm	24 x 22 x 23 cm	ca. 7,1 m^3 / min
JP35760-0094	24 V - 10 A	4" / 100 mm	24 x 22 x 23 cm	ca. 7,1 m^3 / min

Flex Mount Motorraumlüfter - Flex Mount blowers

Hochleistungsgebläse mit einer Standzeit von 5.000 Betriebsstunden, auch in harten Einsatzbedingungen. Ausgelegt für den Dauerbetrieb. Entspricht den Normen USCG 183.410, ISO 8846 und ISO 9097.
Heavy duty blower with 5.000 hour motor life for harsh environment. Designed for continuous duty. Complies with USCG 183.410, ISO 8846 and ISO 9097.



Art.-Nr.		Ø Anschluss Ø connection	Größe Size	Luftstrom Air Flow
JP35770-0094	24 V - 10 A	4" / 100 mm	23 x 24 x 25 cm	ca. 7,1 m^3 / min

Gebläse mit einem hohen Durchsatz. Durch die Flex Mount Montage kann der Auslass nach Bedarf um 360° gedreht werden. Ruhiger Lauf mit Delrin Rotoren. Entspricht den Normen USCG 183.410, ISO 8846 und ISO 9097.
Blower with high volume air flow. The Flexmount ensures a 360° adjustable outlet. Quiet running with Delrin rotors. Complies with USCG 183.410, ISO 8846 and ISO 9097.



Art.-Nr.		Ø Anschluss Ø connection	Größe Size	Luftstrom Air Flow
JP36740-0000	12 V - 10 A	3" / 75 mm	23 x 20 x 21 cm	ca. 4,2 m^3 / min

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Rundlüfter - Round ventilators



Lüfter-Rosetten aus Edelstahl 1.4301, regulierbar
Butterfly Ventilators, stainless steel AISI 304, adjustable

Art.-Nr.		Ø mm	Einstellung	
EK41440		102	mittig	center
EK41445		102	außen	outside
EK41450		127	mittig	center
EK41455		127	außen	outside
EK41465		152	außen	outside



Kiemenbleche aus Edelstahl 1.4301
Louvred Vents, stainless steel AISI 304

Art.-Nr. mit Fliegennetz	Art.-Nr. ohne Fliegennetz	Ø mm
EK41423A		63
EK41424A	EK41424	102
EK41425A	EK41425	127
EK41426A		152
EK41427A	EK41427	178



Regenabweiser aus Edelstahl 1.4301, gestanzt und poliert, ohne Lüfter
Rain Cap in stainless steel AISI 304, stamped and polished, without vent

Art.-Nr.		für Ø	passend für Kiemenbleche suitable for louvered vents
EK41434		102 mm / 4"	EK41424A, EK41424, EK41445
EK41435		127 mm / 5"	EK41425A, EK41425, EK41455
EK41436		152 mm / 6"	EK41426A, EK41465



Kiemenbleche aus Edelstahl 1.4301 - ovale Form
Louvred Vents, stainless steel AISI 304 oval

	Art.-Nr. ohne Fliegennetz	Breite width	Höhe height
	EK41395	127 mm	116 mm
	EK41405	233 mm	116 mm



Lüfter aus Kunststoff für Schläuche
Vents for ventilation hoses made of plastic

Art.-Nr.	Lochabstand distance holes	Schlauch-Ø hose-Ø	Tiefe depth	Farbe colour	
EK27325	70 x 70 mm	76 mm / 3"	62 mm	schwarz	black
EK27325W	70 x 70 mm	76 mm / 3"	62 mm	weiß	white
EK27329	90 x 90 mm	102 mm / 4"	76 mm	schwarz	black
EK27329W	90 x 90 mm	102 mm / 4"	76 mm	weiß	white



EK 27326 EK 27326W

EK27326	70 x 70 mm	75 mm / 3"	-	schwarz	black
EK27326W	70 x 70 mm	75 mm / 3"	-	weiß	white



EK 86960A

Lüfter aus Edelstahlguss 1.4401 für Schläuche zum Anschrauben
Vents for ventilation hoses to screw on, made of cast stainless steel AISI316

Art.-Nr.		Schlauch-Ø hose-Ø
EK86960A		76 mm / 3"
EK86961A		102 mm / 4"



EK 86960B

Lüfter aus Edelstahlguss 1.4401 für Schläuche mit Gewindebolzen
Vents for ventilation hoses equipped with threaded bolts, made of cast stainless steel AISI316

EK86960B		76 mm / 3"
EK86961B		102 mm / 4"

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Lüftungsschieber - Hit & miss ventilators

Lüftungsschieber aus Edelstahl 1.4301, regulierbar
Hit & Miss Ventilators, stainless steel AISI304 adjustable

Art.-Nr.	B mm	H mm
EK46800	152	76
EK46802	229	76
EK46806	255	48



Gegenplatte aus Edelstahl 1.4301 poliert, mit Fliegennetz
Ventilation Grills, stainless steel AISI304 polished with fly screen

Art.-Nr.	B mm	H mm
EK46804	152	76
EK46805	229	76



Kiemenblech aus Kunststoff, rechteckig
Rectangular louvred vents made of plastic

Art.-Nr.	B mm	H mm	Ausrichtung direction	Anzahl Kiemen quant. gills		
EK27400	261	125	quer	2 x 6	schwarz	black
EK27400W	261	125	quer	2 x 6	weiß	white
EK27405	140	125	quer	1 x 6	schwarz	black
EK27405W	140	125	quer	1 x 6	weiß	white



Kiemenblech aus Edelstahl 1.4301
Louvred Vents, stainless steel AISI 304

Art.-Nr. mit Fliegennetz	Art.-Nr. ohne Fliegennetz	B mm	H mm	Ausrichtung	Anzahl Kiemen
EK41410A	EK21410	127	232	hoch	1 x 15
EK41380A	EK21380	128	66	quer	1 x 3
EK41390A	EK21390	128	116	quer	1 x 6
EK41412A		152	76	quer	2 x 5
EK41414A		229	76	quer	3 x 5
EK41400A	EK21400	232	116	quer	2 x 6
EK41402A	EK41402	340	116	quer	3 x 6







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Flachlüfter - Low Profile



Weiße PVC-Lüfter mit roter Innenseite und Einschnapp-Decksring aus Kunststoff
White PVC ventilators with red interior and ABS snap-in deck plate

Art.-Nr.	Durchlass inside dia.	Höhe heigth
EK17634	3" = 76 mm	100 mm
EK17644	4" = 102 mm	132 mm

Standard Hutzenlüfter - Standard profile cowl vents



Weiße PVC-Lüfter mit roter Innenseite und Einschnapp-Decksring aus Kunststoff
White PVC ventilators with red interior and ABS snap-in deck plate

Art.-Nr.	Durchlass inside dia.	Höhe heigth
EK17744	4" = 102 mm	230 mm

Decksplatten - Deck plates



Edelstahl Decksplatten ohne Schlüssel aus 1.4401
Deck plates without key made of stainless steel AISI316

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm	Ø Ausschnitt Ø cutout
EK86833	76 mm (3")	120 mm	88 mm
EK86834	102 mm (4")	142 mm	113 mm
EK88846	196 mm (6")	195 mm	165 mm
EK88848	248 mm (8")	247 mm	212 mm
EK26670	Schlüssel	Key	

Lüfterhaube - Clam shell vents









Art.-Nr.	Beschreibung description	L mm	B mm	H mm
EK21330	Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI304	140	115	52
EK41360	Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI304	146	111	67
EK21340	Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI304	170	148	57
EK21350	Edelstahl 1.4301 / stainless steel AISI304	190	170	72



Kunststoffbasis mit Edelstahlkappe 1.4301 für 76 mm Schlauch-Ø (3")
Stainless steel AISI 304 cowl with plastic base for use with duct hose 76 mm (3")

Art.-Nr.	Beschreibung description	L mm	B mm	H mm
EK41362	Edelstahl mit Basis / stainless steel with base	146	111	67



Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Maße measures	S mm
EK81360	41 x 41 mm	0,6
HA4037	55 x 53 mm	0,9
EK81370	57 x 54 mm	0,6

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Solarlüfter - Solar vent

Solar-Lüfter sorgt für die problemlose Belüftung von Booten, ganz gleich, ob sich die Yacht in Fahrt befindet oder nicht und bietet eine einfache Lösung an Orten, an denen die Verwendung einer Stromversorgung zu kompliziert oder zu teuer wäre. Da keine Verkabelung benötigt wird, lassen sich Solar-Lüfter leicht einbauen. Solar-Lüfter werden durch Tages- und Sonnenlicht angetrieben und sorgen dann für Bewegung in der Luft, wenn sie am meisten benötigt wird.
Die Lüfter von SMART SOLAR sind 215 mm breit, mit einer Höhe von 35 mm über der Oberfläche, nach dem Einbau. Alle Modelle passen in eine runde Öffnung von maximal 125 mm Durchmesser und können von Hand abgeschaltet werden. Die Lüfter sollten an einem sonnigen Ort angebracht werden, da die Leistung von den im Laufe des Tages zur Verfügung stehenden Lichtpegeln abhängt. Diese Lüfter-Modelle fördern bis ca. 25m^3 in der Stunde.
Die Serie 300 ist zusätzlich mit einem NiMH-Akku (Microzelle / AAA) ausgerüstet die im Laufe des Tages geladen wird. Durch Drücken der "Boost" Taste am Abend kann dadurch der Lüfter für ca. 10 Minuten aktiviert werden. Danach schaltet sich der Lüfter automatisch ab.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
NL300S	SmartVent 300S	Ein- und Ausschalter, Be- und Entlüftungsschalter, Tag- und Nachtbetrieb durch integriertem Akku, Abdeckung Edelstahl







Diese Lüfter sind Spritzwassergeschützt jedoch nicht wasserdicht.
This Vents are splash water proofed. They are not watertight

Pilzlüfter - Dome vents

Deckslüfter mit weißer Kunststoffkappe oder polierter Edelstahlkappe. Von innen verschließbar.
Dome vents with white plastic or polished stainless steel cap. Can be closed from inside.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø-Ausschnitt Ø-cut out	Øa mm	H mm
EK17200	Deckslüfter mit Kunststoffkappe weiß	101 mm	200	60
EK17220	Deckslüfter mit Edelstahlkappe 1.4301 / AISI304	101 mm	200	60



Deckslüfter mit weißer Kunststoffkappe. Von innen verschließbar.
Dome vents with white plastic cap. Can be closed from inside.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø-Ausschnitt Ø-cut out	Øa mm	H mm
EK17480	Pilzlüfter	101 mm	146	30



EK 17480

Deckslüfter mit polierter Edelstahlkappe. Von innen verschließbar.
Dome vents polished stainless steel cap. Can be closed from inside.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø-Ausschnitt Ø-cut out	Øa mm	H mm
RSH9170	Pilzlüfter mit Edelstahlkappe 1.4401 / AISI316	100 mm	173	40



RSH9170

Deckslüfter mit polierter Edelstahlkappe und Lichtdurchlass
Dome vents polished stainless steel cap with light passage.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Ø-Ausschnitt Ø-cut out	Øa mm	H mm
EK11485	Flachlüfter mit Edelstahlkappe 1.4301 / AISI304	101 mm	200	50



EK11485

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Navigation und Windanzeiger

11

AEROVANE	ab 717
Ferngläser	ab 720
Flögel	ab 718
Hawk Windanzeiger	ab 717
Kompasse	ab 723
Krängungsmesser	ab 722
Künstlicher Horizont	ab 721
Kurs- und Anlegedreiecke	ab 727
Kurslineale	ab 726
Navigationssätze	ab 727
Opti Verklicker	ab 716
Ruderlageanzeiger	ab 722
Segelfäden	ab 719
Sextanten	ab 721
Trimmfäden	ab 719
Verklicker	ab 718
WINDEX Windanzeiger	ab 714
Windmesser	ab 722
Zirkel	ab 728









Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

50 Jahre und weiterhin on Top

Das WINDEX-Geheimnis ist die exakt ausbalancierte Windfahne, reibungsarm gelagert und leicht erkennbar. WINDEX spricht bereits auf Windstärke 2 an. Die Winkel können entsprechend den Möglichkeiten des Schiffes vorher eingestellt werden, um die optimalen Am-Wind-Kurse abzulesen. Das Ablesen wird durch das Vermögen des menschlichen Auges erleichtert, Asymmetrien zu erkennen. Beim WINDEX 10 und WINDEX 15 sind Arme und Windfahne reflektierend, um auch bei Nacht optimal ablesbar zu sein. WINDEX ist im Windkanal mit bis zu 80 Knoten gestestet. DIE Präzisionswindanzeiger - On Top all over the world. Die Tradition setzt sich fort: ALLE America´s Cup Yachten vor San Diego 1992 benutzten WINDEX Windanzeiger, auch der Sieger AMERICA3. WINDEX ist die optimale Hilfe für jeden „Mann am Rohr" und gibt genaue Auskunft über die gerade herrschende Windrichtung.

On top all over the world, Windex, with sapphire jewel suspension are the world's leading wind indicators. Windex is the standard wind indicator around the world. Windex have a light, balanced vane with large fin area and low friction sapphire jewel suspension. these make the Windex respond quickly and accurately at wind speeds as low as 0,2 knots (0,1 m/s). The tacking tabs can be adjusted to the appartment wind direction for Port and starboard tacking. The Windex vane and tacking tabs feature reflective markers under the vane making them highly visible at night. Windex was tested in a wind tunnel with up to 80 knots.



Windex15



Mast-Toppmontage
Für Schiffslängen 5 - 12 m
Saphirgelagert
Windfahnenlänge 380 mm
Gewicht 90 g
Mit WINDEXLIGHT nachrüstbar

To mount on mast top
For boat length 5 - 12 m
Sapphire jewel suspension
Length vane: 380 mm
Weight 90 g
Can be fitted with Windex light

JETZT NEU BIRDSPIKE INKLUSIVE
NOW NEW, BIRDSPIKE INCLUDED

Art.-No.	Beschreibung Description	
WD15MK2	WINDEX 15	
WD15-1	Windfahne	vane
WD15-2	Winkelarm	tacking tabs
WD15-3	Fußsockel	socket
WD15-4	J-Base Sockel	J-Base socket



WD15-4

WD15-3

Windex10

Mast-Toppmontage mit J-Base Sockel.
Für Schiffslängen 3 - 6 m
Windfahnenlänge 250 mm
Gewicht 34 g
Mit WINDEX LICHT nachrüstbar

Mount on mast top with J-Base socket.
For boat length 3 - 6 m
Length vane: 250 mm
Weight 34 g
Can be fitted with Windex light



WD10-3





WD10-4

Art.-No.	Beschreibung description	
WD10	WINDEX 10	
WD10-1	Windfahne	vane
WD10-2	Winkelarm	tacking tabs
WD10-3	Fußsockel	socket
WD10-4	J-Base Sockel	J-Base socket

Windex XL



Mast-Toppmontage
Für Schiffslängen ab 12 m
Saphirgelagert
Windfahnenlänge 584 mm
Mit WINDEXLICHT nachrüstbar

Art.-No.	Beschreibung Description
WD30	WINDEX large

To mount on mast top
For boat length from 12 m
Sapphire jewel suspension
Length vane: 584 mm
Can be fitted with Windex light



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

50 Jahre und weiterhin on Top

Windex6

Der kleinste WINDEX für kleine Jollen und Katamarane mit Klemmhalterung für Rohre von 45-70 mm Ø.
Windfahnenlänge 150 mm
Gewicht 17 g

The smallest WINDEX for small dinghies and multihulls, With quick mount bracket for tubes 45-70 mm Ø
length vane: 150 mm
weight 17 g



Art.-No.	Beschreibung description
WD6	WINDEX 6

Windex BirdSpike

Unscheinbar aber effektiv. Mit dem WINDEX Birdspike können Vögel abgehalten werden Ihren zuverlässigen WINDEX 15 als Aussichtsplattform zu nutzen. Mittelschraube vom WINDEX 15 abschrauben, Birdspike aufschrauben, fertig.

Unimposing but effective. With the WINDEX Birdspike birds can be prevented from using the reliable WINDEX 15 as a viewing platform. Unscrew the middle screw from the WINDEX 15, screw on the birdspike, finished.



Art.-No.	Beschreibung description	Passend für fits for
WD910	BirdSpike	WD15

WindexLight 26





Ein einmaliges LED Beleuchtungssystem für alle WINDEX 10 und WINDEX 15 und WINDEXL. Macht die Ablesung auch nachts möglich. Einfache, aber robuste Konstruktion mit nur wenig Strombedarf. Leuchtmittel austauschbar.

A unique LED lighting system for WINDEX 10, WINDEX 15 and WINDEXL. Illuminates the reflective markers on the vane and tacking tabs and makes it easy to see the WINDEX at night. Light source replaceable.

Art.-No.	Beschreibung description
WD26	WINDEX LIGHT LED 12 V
WD26-1	Ersatz LED E10 Replace LED E10

WindexLight 27



Ein einmaliges LED Beleuchtungssystem für alle WINDEX 10 und WINDEX 15. Macht die Ablesung auch nachts möglich. Einfache, wartungsfreie und robuste Konstruktion mit nur wenig Strombedarf. Leuchtmittel nicht austauschbar.

A unique LED lighting system for WINDEX 10, WINDEX 15. Illuminates the reflective markers on the vane and tacking tabs and makes it easy to see the WINDEX at night. Simple, maintenance-free and sturdy design. Light source cannot be replaced.

Art.-No.	Beschreibung description
WD27	WINDEX LIGHT LED 12 / 24 V

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Opti Verklicker - Pennants for Optimists



Windanzeiger mit roter PVC-Flagge. OHNE Seitenhalter
wind indicator with red PVC flag WITHOUT side mount bracket

Art.-Nr.	
RB1240	

Windanzeiger Windesign PRO - OHNE Seitenhalter
Wind indicator Windesign PRO - WITHOUT side mount bracket

Art.-Nr.	Typ type	Farbe colour	Länge Fahne length vane	Höhe height	Gewicht weight
RB1243		rot - red	165 mm	280 mm	16 g
RB1245	Seitenhalter passend für "School"-Masten - Side mount bracket for "School" masts				

Windanzeiger Little Hawk RACE - mit Seitenhalter
Wind indicator Little Hawk RACE - with side mount bracket

JH22	schwarz - black	165 mm	140 mm	14 g
JH22-1	Ersatz Windfahne (orange) - replacement tracking tab (orange)			

BLACK MAX™





Der Windanzeiger mit der einmaligen Befestigungsmethode. Schnell und einfach zu montieren am Baum oder Mast mit Durchmessern von 38 bis 64 mm. Optimal für alle Jollen wie z. B. Laser.
The Windindicator with an unique adjusting system fits on masts or booms from 38 to 64 mm. For small boats such as Laser

Art.-Nr.	Länge length
DA1295	203 mm

TELO-CAT™



Der Windanzeiger TELO-CAT wurde speziell für Katamarane entwickelt. Einfach zu installieren und mit Anbauanweisungen für:
Hobie 14 und 16
Supercat 15 und 17
The Windindicator TELO-CAT designed especially for catamarans. Easy to install and includes a complete mounting instruction for:
Hobie 14 and 16
Supercat 15 and 17

Art.-Nr.	Länge length
DA1450	203 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

HAWK Windanzeiger - HAWK wind indicators

Windanzeiger Little HAWK²
Leichte Nylonfahne auf einem Aluminiumausleger mit 4 mm Stärke.
Passend für Masten mit einem Durchmesser von 45 bis 65 mm.
Wind indicator Little HAWK²
Lightweight vane made of Nylon placed on a Aluminium support rod with 4 mm diameter.
Suitable for masts with a diameter from 45 up to 65 mm



Art.-Nr.	Typ type	Farbe colour	Länge Fahne length vane	Höhe height	Gewicht weight
RB2020	Little Hawk2	Orange	165 mm	190 mm	28 g

Windanzeiger HAWK RACE
leichte Nylonfahne auf einem Aluminiumausleger, edelsteingelagert. Einfach zu montieren und abzubauen durch die einstellbare Halteklammer.
Wind indicator HAWK RACE
Lightweight vane made of Nylon placed on a Aluminium support rod, jewel bearing. Easily mounted and removed with an adjustable bracket.



Art.-Nr.	Typ type	Farbe colour	Länge Fahne length vane	Höhe height	Gewicht weight
JH21	Hawk Race	Orange	270 mm		32 g

Windanzeiger HAWK mit Seitenmontage
Windfahne aus GFK-Nylon, edelsteingelagert, Anzeigearme auf 55°, 60° und 65° einrastbar und frei einstellbar. Windfahne und Anzeigearme reflektierend.
Wind indicator HAWK with side mount socket
Vane made of glassed filled Nylon, jewel bearing, Tacking tabs can be preset at 55°, 60° and 65° or any angle you prefer. Reflective material on vane and Tacking tabs.



Art.-Nr.	Typ type	Farbe colour	Länge Fahne length vane	Höhe height	Gewicht weight
JH16	Hawk	Schwarz - black	270 mm	280 mm	25 g

ALLEN AEROVANE

Regatta Windanzeiger "Aerovane" von Allen®. Sie zeichnen sich durch ein geringes Gewicht, einer guten Balance und Leichtgängigkeit aus für stets optimale Anzeige.
Lieferung ohne Seitenhalter. Bitte ggf. mitbestellen.
Aerovane Wind Indicators - Light, responsive and balanced for accurate wind indication.
Delivered without clip for mast. Please order separately.



Art.-Nr.	Typ type	Typ	Type	Länge Fahne length vane
HA71	Aerovane	für Seitenhalter	for side mount	190 mm
MB6209	passender Seitenhalter		suitable side mount bracket	

Spezielle vor Mast Montage
Aerovane - Lower mast mounted

HA71M	Aerovane	Vor-Mast Montage	Lower mast mounted	190 mm

mit Rohrschelle zur Relingsmontage
with tube bracket for rail mount

HA71R	Aerovane	Relings-Montage	Rail-mounted	190 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Verklicker - Pennants



Verklicker mit rotem Tuch, ohne Seitenhalter und ohne Gegengewicht
Pennants with red flag, without quick release and without weight

Art.-Nr.	Tuchhöhe flag height	Farbe colour	
MB6303-6	100 mm	rot	red
MB6323-6	125 mm	rot	red

Verlicker mit Seitenhalter und Tuch
Pennants with quick release side mount and flag

MB6103	100 mm	bunt gemischt	mixed colours
MB6103-6	100 mm	rot	red
MB6123	125 mm	bunt gemischt	mixed colours
MB6123-6	125 mm	rot	red
MB6153-6	150 mm	rot	red

Verklicker mit Seitenhalter, Tuch und Gegengewicht
Pennants with quick release side mount, flag and weight

MB6104	100 mm	bunt gemischt	mixed colours
MB6104-6	100 mm	rot	red
MB6124	125 mm	bunt gemischt	mixed colours
MB6124-6	125 mm	rot	red
MB6154-6	150 mm	rot	red

FLÖGEL - wind drogue



Flögel mit Seitenhalter und Tuch
Wind drogue with quick release side mount and flag

MB6060	Ø 60	dreifarbig / 3 colours	
MB6060-D	Ø 60	schwarz - rot - gold	
MB6060-A	Ø 60	rot - weiß - rot	
MB6060-HEL	Ø 60	grün - rot - weiß	
MB6060-SH	Ø 60	blau - weiß - rot	
MB6060-NL	Ø 60	rot - weiß - blau	
MB6063	Ø 100	dreifarbig / 3 colours	
MB6063-D	Ø 100	schwarz - rot - gold	
MB6063-A	Ø 100	rot - weiß - rot	
MB6063-HEL	Ø 100	grün - rot - weiß	
MB6063-SH	Ø 100	blau - weiß - rot	
MB6063-NL	Ø 100	rot - weiß - blau	

Ersatztücher - spare flags



Ersatztücher für Verklicker
spare flags for pennants

Art.-Nr. VP à 10	Tuchhöhe flag height	Passend für suitable for	Farbe colour
MB6010-10	100 mm	MB 6103, 6104	rot - red
MB6012-10	125 mm	MB 6123, 6124	rot - red
MB6015-10	150 mm	MB 6153, 6154	rot - red

Allen Verklicker - Allen Burgees



Verklicker ohne Seitenhalter, rot
pennant without mount, red

allen

Art.-Nr.	Flaggengröße Flag size	Schaftlänge Shaft length	Gewicht weigth
HA167	110 x 120	410 mm	30 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Seitenhalter - quick release side mount

MB6209	



Trimmfäden - Sail tell tales

Windfädchen - Verkaufsset mit Kopfkarte
Sail tell tales - Self service packs

Art.-Nr.	Beschreibung description
DA950	Trimmfädensatz für Vorsegel, aus selbstklebendem RIPSTOP-Nylon (7x rot, 7x grün) Tell tales for headsails made of self adhesive RIPSTOP Nylon (7x red, 7x green)

DA 950



Art.-Nr.	Beschreibung description
CF3008	Trimmfädensatz für Vorsegel. 4 Paar, selbstklebende Wollfäden in rot und grün. Tell tales for headsails. 4 pairs, self adhesive wool threads in red and green

CF 3008



Art.-Nr.	Beschreibung description
CF3009	Trimmfädensatz für Vorsegel. 8 Stück, selbstklebende Wollfäden in schwarz. Tell tales for headsails. 8 pcs. self adhesive wool threads in black

CF 3009



Art.-Nr.	Beschreibung description
CF3002	Achterliektrimmfäden für Großsegel, 6 Stück, selbstklebendes RIPSTOP-Nylon, rot Leech tell tales for the main sail, 6 pieces, self adhesive RIPSTOP Nylon, red

CF 3002



SEASURE FLO Trimmfädensatz für Vorsegel.
Selbstklebende Sockel mit 3M I VHB™ Tape.
Durch den erhabenen Sockel kleben nasse Fäden nicht mehr am Tuch.
SEASURE FLO Tell Tales for headsails.
Self adhesive with 3M I VHB™ Tape.
Due to the raised base, wet threads no longer stick to the cloth.

Art.-Nr.	Inhalt Package	Farbe Faden Colour thread		Farbe Basis Colour Base	
SS0790	VP à 6 Stk	6x schwarz	6x black	schwarz	black
SS0790RG	VP à 6 Stk	3x rot 3x grün	3x red 3x green	rot grün	red green
SS0791	VP à 6 Stk	6x weiß	6x white	schwarz	black



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!





OPTISAN BRITEC PM 7 x 50

Ausgerüstet mit einem **BaK4 Porroprisma** bietet dieses Glas ein sehr scharfes und helles Bild. Arbeitet bis zu eine Nahbereich von 7 m. Augenmuscheln aus Gummi für optimalen Durchblick auch beim Tragen einer Brille. Durch die Augenmuschelflügel wird Streulicht verhindert für eine noch bessere Sicht. Rutschsicher und schlagabsorbierend durch die Vollgummiarmierung. Wasserdicht nach IPx7.
Fully multi coated with equipped with large lenses and **Bak4 Porroprism** for superior light gathering power. Near viewing distance is 7 m. Rubber eyecups to provide eyeglass / sun glass users a wide field of view. Equipped with wing eyecup to avoid glare to enhance view. Slip proof and shock absorbing rubber wholly armoured for secure and comfortable grip. Waterproof IPx7.

Art.-No.	Typ Type	Austrittslinse exit pupil	Near Focus	Sehfeld Field of view	Dioptrin Dioptric	Größe (HxBxT) size (HxWxD)	Gewicht weight
XP1750	7 x 50	7 mm	7,0 m	6,6° - 115 m	-2 / +2	200 x 176 x 64 mm	730 g









Ausführung mit integriertem, beleuchtetem Magnet Kompass und Strichplatte im linken Sehfeld zur Entfernungsberechnung. Eine Ringskala am Objektivstutzen ermöglicht eine Berechnung im Handumdrehen.
Version with integrated, illuminated magnetic compass and reticle in the left field of view for distance calculation. A ring scale on the objective lens mount enables calculation in the twinkling of an eye.

Art.-No.	Typ Type	Austrittslinse exit pupil	Near Focus	Sehfeld Field of view	Dioptrin Dioptric	Größe (HxBxT) size (HxWxD)	Gewicht weight
XP3750	7 x 50	7 mm	7,0 m	6,6° - 115 m	-2 / +2	200 x 176 x 64 mm	730 g







Was bedeutet 7 x 50 ?
Der erste Zahlenwert (7) gibt den Vergrößerungsfaktor des Glases an. Das bedeutet, dass ein beobachtetes Objekt 7x näher als mit dem bloßen Auge gesehen werden kann. Die 2. Zahl gibt den Durchmesser des Objektives in Millimeter an. Je größer dieser Wert ist, um so besser wird das Licht gebündelt, was sich besonders bei der Dämmerung positiv auswirkt.

Was bewirken die Porroprismen ?
Porroprismen bieten gegenüber herkömmlichen Prismen höhere Lichttransmissionswerte und eine höhere Bildqualität. Ferngläser mit Dachprismen können jedoch besonders schlank und handlich gebaut werden.

Was ist das Sehfeld ?
Das Sehfeld definiert die Zone die man in einer Entfernung von 1000 m sehen kann. Je höher die Vergrößerung ist, um so kleiner wird das Sehfeld.

BaK4...BK7 ?
BaK4: Gläser aus Barium in einer hohen Qualität für hellere und kontrastreichere Bilder, um 30 % verbesserte Lichtdurchlässigkeit.
BK7: Gläser aus Borosilikat in einer Standardqualität.

Typ Porro-Prismen



Typ Dach-Prismen



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



MICROMASTER DE LUXE MARK 25



Der erste Vollsicht-Sextant von DAVIS INSTRUMENTS. Aus Glasfaserverstärktem Kunststoff mit 178 mm-Skala, 7 Sonnenfiltern, 3-fache Vergrößerung, mit Tragekasten und deutscher Beschreibung. Zusätzlich mit LED-Beleuchtung. Farbe: grau
Improved sextant for all purposes. Molded in high-impact grey plastic. Full 7" (178 mm) arc, 7 sun shades, 3-power telescope. Complete with carrying case and with LED-lighting.

Art.-Nr.	Beschreibung description
DA025	MICROMASTER MARK 25 DE LUXE

MICROMASTER MARK 15



Zuverlässig und bewährt, aus GFK-verstärktem Kunststoff. 178 mm-Skala, 7 große Sonnenfilter, 3-fache Vergrößerung. Komplett mit Tragekasten und deutscher Beschreibung.
Improved sextant for all purposes. Moulded in high-impact black plastic. Full 7" (178 mm) arc, 7 sun shades, 3-power telescope. Complete with carrying case.

Art.-Nr.	Beschreibung description
DA026	MICROMASTER MARK 15

Standard MK III Marine Sextant



Übungssextant, 178mm-Skala, 4 Sonnenfilter, Material Kunststoff grau, absolut korrosionsbeständig
Used by professional, amateur and student navigators alike. Full 7" (178 mm) arc, 4 sun shades, corrosion proof.

Art.-Nr.	Beschreibung description
DA011	DAVIS SEXTANT MK III

Künstlicher Horizont - Artificial horizon



Unerlässlich zur Astro-Navigation, ideal für „Trockenübungen"
A must for astro-navigation, ideal for navigation exercises

Art.-Nr.	Abmessungen measures
DA144	152 x 102 x 38mm (6" x 4" x 1 1/2")

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Ruderlageanzeiger - Rudder Position Indicator



Eine einfache, aber unglaublich wirkungsvolle Hilfe bei vielen alltäglichen Rudermanövern. Der Ruderlageanzeiger wirkt ausschließlich durch die Erdanziehungskraft, es gibt also keine Kabel, keine Einstellarbeiten o.ä.
Der Ruderlageanzeiger wird einfach auf das Steuerrad geklebt. Jede volle Drehung des Rades bewirkt eine Änderung des Zeigers von 30° nach Backbord oder Steuerbord. Ein Blick und die Ruderlage ist klar.
Awareness of the rudder angle is an important safety factor. This is especially true while moving in and out of your berth, drawing alongside another boat, picking up a skier, mooring, or any other „close call" situation. The Rudder Position Indicator gives instant visual reference of rudder angle. The pointer swings a full 30° with each revolution of the wheel. Gravity power makes it simple and service-free.

Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Bemerkungen Comments	
RA5	50 mm	Nullpunkt ist justierbar	Pointer adjustable

Krängungsmesser - Inclinometer



Pendelkrängungsmesser aus schwarzem Kunststoff mit verchromtem Pendel. Anzeige bis 50° Krängung
Black plastic quadrant with chromed brass hanging pendulum. Shows heeling up to 50°

Art.-Nr.	B mm
EK17801	104 mm



Transparent weißer Krängungsmesser aus Kunststoff mit Gradgenauer Feinanzeige bis 5° und Normalanzeige in 5°-Schritten bis 35°
Transparent white plastic Inclinometer with fine display up to 5° and normal display in 5° increments up to 35°.

Art.-Nr.	Größe Size
EK17803	100 x 80 mm

Windmesser - Anemometer



Kleiner und handlicher Windmesser mit vielen Funktionen. Großes, beleutetes LCD-Display.
Windanzeige: in Knoten, m/s, mph, km/h, ft/min. aktuell, maximal und minimal
Temperatur: in Celsius und Fahrenheit
Genauigkeit: 3 % Auflösung 0,1 m/s

Small and handy multi-functional anemometer. Big illuminated LCD-Display.
Wind display in Knots, m/s, Mph and kh/h, ft/min. current, maximum and minimum
Temperature in Celsius and Fahrenheit
Precision: 3 %, resolution 0,1 m/s

Art.-Nr.	Beschreibung description
BQ6008	WIND BEE mit Hintergrund-Beleuchtung WIND BEE with back lightning

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Handkompass PRISMA BPS - Hand Compass PRISMA BPS

2-1/4" - 57,5 mm Kompassrose in weiß mit 1° Einteilung. Leichte Ablesbarkeit durch einstellbares Prisma. Beleuchtet (Batterien, 1,5V C "Baby", nicht im Lieferumfang enthalten). Mit Halteklammer.
2-1/4" - 57,5 mm white apparent and 1° graduations. Easy and adjustable prismatic lens reading. Illuminated (Batteries, 1,5 V C "Baby", not included). Delivered with holding bracket.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI09301	schwarzes Gehäuse - black housing
RI10601	Aufbewahlungskiste, Holz - Wooden storage box



Handkompass MIZAR - Hand Compass MIZAR

1-7/8" - 47,6 mm Kompassrose in schwarz mit 10° Einteilung. Schwimmfähig und Stoßunempfindlich.
1-7/8" - 47,6 mm black apparent and 10° graduation. Floating and shock resistant.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI42001	gelbes Gehäuse - yellow housing
RI42002	rotes Gehäuse - red housing
RI42003	blaues Gehäuse - blue housing
RI42004	schwarzes Gehäuse - black housing





Handkompass ORION - Hand Compass ORION

1-7/8" - 47,6 mm Kompassrose in weiß, Luminiszierend mit 10° Einteilung. Schwimmfähig und Stoßunempfindlich.
1-7/8" - 47,6 mm white, luminiscent apparent and 10° graduation. Floating and shock resistant.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI48401	gelbes Gehäuse - yellow housing
RI48402	rotes Gehäuse - red housing
RI48403	blaues Gehäuse - blue housing
RI48404	schwarzes Gehäuse - black housing







Kompass STELLA - Compass STELLA

2-1/2" - 65 mm Kompassrose mit 5° Einteilung. Frontablesung mit entspiegelter Glaskuppe.
Geeignet für kleine Motorboote, Schlauchboote und Jollen.
2-1/2" - 65 mm apparent and 5° graduation. Front reading with Anti-glare screen.
For small motor boats, inflatable boats and dinghies.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI05802	BS1 Flache Aufbauversion schwarz - BS1 Low profile version black
RI35402	BS1 Flache Aufbauversion grau - BS1 Low profile version grey
RI06802	BS2 Mit Haltebügel schwarz - BS2 Bracket mount black
RI36702	BS2 Mit Haltebügel weiß - BS2 Bracket mount white







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kompass ARIES - Compass ARIES



2-1/2" - 65 mm Kompassrose mit 5° Einteilung. Frontablesung. Flache Aufbauversion, geeignet für kleine Motorboote, Schlauchboote und Jollen.
2-1/2" - 65 mm apparent with 5° graduation. Front reading. Low profile version for small motor boats, inflatable boats and dinghies.

Art.-Nr.	Typ Type	Gehäuse housing	Sockel Base	Rose Apparent
RI40514	*BAR*	weiß - white	schwarz - black	schwarz - black
RI40517	*BAR*	weiß - white	blau - blue	schwarz - black
RI40518	*BAR*	weiß - white	weiß - white	schwarz - black
RI40519	*BAR*	schwarz - black	schwarz - black	schwarz - black
RI40522	*BAR*	weiß - white	weiß - white	weiß - white

Kompass COMET - Compass COMET







2" - 48 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Frontablesung mit entspiegelter Glaskuppe.
BC1 als flache Aufbauversion, BC2 mit Seitenhalter.
Geeignet für kleine Motorboote, Schlauchboote und Jollen.
2" - 48 mm black apparent and 5° graduation. Front reading with Anti-glare screen. BC1 as low profile version for surface mount - BC2 with side mount bracket.
For small motor boats, inflatable boats and dinghies.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI20201	*BC1* Flache Aufbauversion - *BC1* Low profile version
RI20301	*BC2* Seitenmontage - *BC2* Side mount

Kompass ARTICA Frontablesung - Compass ARTICA Front reading









2-3/4" - 70 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Frontablesung mit entspiegelter Glaskuppe. Mit 12 V LED Beleuchtung.
Geeignet für Segelboote und Motorboote.
2-3/4" - 70 mm black apparent and 5° graduation. Front reading with Anti-glare screen. With 12 V LED lighting.
For Sail and Motor boats.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI77800	*BA1* Einmaumontage - *BA1* flush mount
RI77810	*BA1* SLIM Einmaumontage - *BA1 SLIM* flush mount

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI77900	*BA2* mit Haltebügel, schwarz - *BA2* bracket mount, black
RI77901	*BA2* mit Haltebügel, weiß - *BA2 bracket mount, white*

Steuerrad Zertifikat auf Anfrage lieferbar
MED certification available on request.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kompass ARTICA Topablesung - Compass ARTICA Top reading

2-3/4" - 70 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Topablesung mit entspiegelter Glaskuppe. Mit 12 V LED Beleuchtung.
Geeignet für Segelboote und Motorboote.
2-3/4" - 70 mm black apparent and 5° graduation. Top reading with Anti-glare screen. With 12 V LED lighting.
For Sail and Motor boats.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI11401	*BA1* Einmaumontage - *BA1* flush mount
RI11501	*BA2* mit Haltebügel - *BA2* bracket mount
RI11601	*BA3* Aufbauversion - *BA3* surface mount

Steuerrad Zertifikat auf Anfrage lieferbar
MED certification available on request.









Kompass ZENITH - Compass ZENITH

3" - 80 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Topablesung mit entspiegelter Glaskuppe. Mit 12 V LED Beleuchtung.
Geeignet für Segelboote und Motorboote.
3" - 80 mm black apparent and 5° graduation. Top reading with Anti-glare screen. With 12 V LED lighting.
For Sail and Motor boats.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI14401	*BZ1* Einmaumontage - *BZ1* flush mount
RI14601	*BZ2* mit Haltebügel - *BZ2* bracket mount
RI14801	*BZ3* Aufbauversion - *BZ3* surface mount







3" - 80 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Frontablesung mit entspiegelter Glaskuppe. Mit 12 V LED Beleuchtung.
Geeignet für Segelboote und Motorboote.
3" - 80 mm black apparent and 5° graduation. Front reading with Anti-glare screen. With 12 V LED lighting.
For Sail and Motor boats.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI44701	*BZ2* mit Haltebügel - *BZ2* bracket mount
RI74500	*BZ4* Einbaumontage mit Schutzabdeckung *BZ4* flush mount with protection cover

Steuerrad Zertifikat auf Anfrage lieferbar
MED certification available on request.







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kompass POLARE - Compass POLARE



3" - 80 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Frontablesung. Mit 12 V LED Beleuchtung. Mit integriertem Krängungsmesser. Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten.
Geeignet für Segelboote.
3" - 80 mm black apparent and 5° graduation. Front reading. With 12 V LED lighting. With integrated Inclinometer. Protection cover included.
For Sail boats.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI78504	*BP1* Einbau Schottmontage - *BP1* Recessed bulkhead mount

Steuerrad Zertifikat auf Anfrage lieferbar
MED certification available on request.

Kompass URANIA - Compass URANIA





4" - 100 mm Kompassrose in schwarz mit 5° Einteilung. Topablesung mit entspiegelter Glaskuppe. Mit 12 V LED Beleuchtung.
Geeignet für High Speed Boote.
4" - 100 mm black apparent and 5° graduation. Top reading with Anti-glare screen. With 12 V LED lighting.
For high speed boats.

Art.-Nr.	Beschreibung description
RI03701	*BU2* Aufbauversion - *BU2* surface mount

Steuerrad Zertifikat auf Anfrage lieferbar
MED certification available on request.

Kursplotter - Course Plotter



Portland Plotter zum Absetzen von Kursen und zur Positionsbestimmung
Portland plotter for plotting courses quickly and location determination.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width
EP01	360 mm	130 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Kurslineale - Navigatin rules

Parallel-Lineal, transparent, Länge 381 mm
Parallel rule, transparent, length 15"

Art.-Nr.	
EN73	



Einarmiges Kurslineal, Masse: 144 x 440 mm
One-arm protractor, dimensions 144 x 440 mm

Art.-Nr.	
EK37440	



Ausbildungssatz - Training kit

Enthält den Marinezirkel PN53, Kurs- und Anlegedreieck PN63 und PN61 in Tasche
Contains Divider PN53, Nautical square and Triangle PN63 and PN61 - with bag

Art.-Nr.	
PN7053	



Enthält Marinezirkel, Kurs- und Anlegedreieck PN65 und PN67, Bleistift, Radiergummi, Anspitzer und Kugelschreiber. Lieferung in Tasche.
Contains Divider, Nautical square and Triangle PN65 and PN67, pencil, eraser, pencil sharpener and ball pen. Delivered with bag.

Art.-Nr.	
PN7058	



Kursdreiecke - Nautical squares

Kurs- und Anlegedreieck aus Plexiglas 2 mm, mit Griff und Markierungsloch. Winkelteilung 360°-1°, Länge der Hypotenuse 270 mm, **Nullpunkt außen.**
Triangular Protractors and Triangle, Plexiglas 2 mm, with handle and suspending hole. Graduation 360°-1°, length of hypotenuse 270 mm, **Point zero outside**

Art.-Nr.	Beschreibung description	Länge Hypotenuse length hypotenuse
PN67	Kursdreieck - Nautical squares	270 mm
PN65	Anlegedreieck ohne Aufdruck - Triangle without print	270 mm



Kurs- und Anlegedreieck, Plexiglas 2 mm, mit Griff und Markierungsloch, Winkelteilung 360°-1°. Teilung der Hypotenuse 1 mm, Nullpunkt in der Mitte, Länge der Hypotenuse 330 mm, **Nullpunkt außen**
Triangular Protractors and Triangle, Plexiglas 2 mm, with handle and suspending hole. Graduation 360°-1°. length of hypotenuse 330 mm **Point zero outside**

PN68	Kursdreieck - Nautical squares	330 mm
PN66	Anlegedreieck ohne Aufdruck - Triangle without print	330 mm



Kurs- und Anlegedreieck aus 2,4 mm Acryl mit Griff und Markierungsloch, **Nullpunkt außen**
Triangular Protractors and Triangle, 2.4 mm acrylic with handle and suspending hole **Point zero outside**

EK37431	Kursdreieck - Nautical squares	250 mm
EK37432	Anlegedreieck ohne Aufdruck - Triangle without print	250 mm



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Zirkel - Dividers



Traditionelles Modell, Nickelfarben, matt, 180 mm lang, Messbereich bis 250 mm, incl. Stecktasche.
Traditional style, Nickel-coloured, matt, 180 mm length, measurement range 250 mm, incl. case

PN54	180 mm lang - 180 mm length



Traditionelles Modell, messingfarben, matt, geschwungene Form, 185 mm lang, Messbereich bis 300 mm, incl. Kunststoff Stecktasche
Traditional style, brass coloured, matt, curved shape, 185 mm length, measurement range 300 mm, incl. plastic case

PN51	180 mm lang - 180 mm length



Aus Messing, hochglanzpoliert
Made of brass, mirror finish

EK22722	180 mm lang - 180 mm length



Modernes, preiswertes Modell, Zahngeradeführung, matt-vernickelt, Griffmulden und lange Stahlspitzen, 185 mm lang, Messbereich bis 300 mm
Modern and low-cost type, matt nickel plated, handle cup and long steel tip, 185 mm length, measurement range 300 mm

EN47	185 mm lang - 185 mm length

Einhand Zirkel - One-hand dividers



nach engl. Vorbild, hochglanz-verchromt, absolut seewasserfest, 190 mm lang, Messbereich bis 200 mm, incl. Stecktasche
acc. british pattern, chromed and with mirror finish, seawater resistant, 190 mm length, measurement range 200 mm, incl. case

PN56	190 mm lang - 190 mm length



Einhand Marinezirkel aus Messing, hochglanzpoliert
One-hand divider made of brass, mirror finish

EK22720	180 mm lang - 180 mm length
EK22720L	200 mm lang - 200 mm length



Einhand Marinezirkel aus Messing, mit Edelstahlspitze
One-hand divider with stainless steel tip made of brass

EP102	200 mm lang - 200 mm length

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Pflege und Reparatur

12

Abdeckplanen ab 754
Abklebeband ab 733
Abstoßmesser ab 740
Aluminiumtape ab 749
Antirutschstreifen ab 748
Atemschutzmasken ab 736
Ballistol ab 738
BOSTIK ab 745
Bürsten ab 756
Decksbelag ab 746
EXIT Tape ab 751
Gewebe-Tape ab 749
HOLDON ab 754
Holzpfropfen ab 736
Imprägnierungsspray ab 738
ISITEEK ab 746
Klebstoffentferner ab 739
KORASILON (Silikon) Spray ab 739
Lackierzubehör ab 733
Luftentfeuchter ab 751
Mastkragentape ab 751
MOZART Messer ab 740
Oberflächenbehandlung ab 730
Pinsel ab 734
Politur ab 730
PSP Marine Tapes ab 747
PVC Tape ab 751
Reflexfolie ab 747
Repairstick ab 739
SADURR Masticbox ab 746
Schallschutz ab 739
Scheuerleisten ab 759
Schleifzubehör ab 731
Sikaflex Klebe-Dichtsysteme ab 741
SWOBBIT ab 756
Teflon® Spray ab 738
TRAFLEX System 30 ab 752
Trittstufe ab 759
USTA Werkstatt-Öl ab 738
VIKAN ab 759
VUPLEX Kunststoffreiniger ab 755
Zierstreifen ab 750













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Polierteller - Polishing Plate

Preiswerter Polierteller mit M14-Aufnahme, bei geringem bis mittlerem Polier-Aufkommen
Low-priced polishing plate with M14 mount, for low to medium polishing volumes.



Art.-Nr.			Aufnahme socket	Ø mm
DN1501	weich	soft	M14	73 mm
DN1502	weich	soft	M14	122 mm
DN1503	medium	medium	M14	122 mm

Polierschwamm - Polishing Sponge

Polierschwamm, retikuliert. Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt für sichere, schnelle und gleichmäßige Ergebnisse bei optimaler Kühlung.
- Weich (gelb) optimal zur Nutzung mit Politur "Ultra Polish High Gloss".
- Superweich (rot) optimal zur Nutzung mit Politur "Ultra Polish High Gloss" zur Beseitigung von Hologrammen.

Polishing sponge, reticulated. Edges rounded with hook-and-loop fleece for secure, fast and even results with optimal cooling.
- soft (yellow) ideal for use with polish "Ultra Polish High Gloss".
- super soft (red) ideal for use with polish "Ultra Polish High Gloss" for removing holograms.



Art.-Nr. VP à 5				Ø mm
DN1220-5	hart	hard	weiß - white	80 mm
DN1221-5	hart	hard	weiß - white	150 mm



Art.-Nr. VP à 5				Ø mm
DN1230-5	weich	soft	gelb - yellow	80 mm
DN1231-5	weich	soft	gelb - yellow	150 mm



Art.-Nr. VP à 5				Ø mm
DN1250-5	superweich	super soft	rot - red	80 mm
DN1251-5	superweich	super soft	rot - red	150 mm

Polier Lammfell - Polishing sheep skin

Hochwertiges Lammfell für abrasives Polieren mit Politur "Ultra Polish Super Cut". Stabil mit Klett-Rücken vernäht
High-quality lambskin for abrasive polishing with "Ultra Polish Super Cut" polish. Stable sewn with hook-and-loop back



Art.-Nr.			Aufnahme socket	Ø mm
DN14080				80 mm
DN14155				155 mm

Ultra Polish Super Cut

lösemittelfrei - solvent-free

Hocheffiziente, **lösemittelfreie** Schleifpaste grob, zur Verwendung mit Polierschwamm weiß (hart) oder Lammfell. Optimal zur Entfernung von Kratzern, Vermattungen, und zur Aufbereitung von verwitterten bzw. ausgeblichen Gelcoats oder lackierten Flächen. Hoher Abtrag und guter Glanzgrad. Für noch höheren Glanz im 2. Schritt die Politur "Ultra Polish High Gloss" verwenden. Abtrag 10/10, Glanzgrad 5/10.
Highly efficient **solvent-free** abrasive sanding paste, for use with white (hard) polishing sponge or lambskin. Ideal for the removal of scratches, matt surfaces and for the preparation of Weathered or faded gelcoats or painted surfaces. High removal rate and good gloss. For an even higher gloss in the second step use the polish "Ultra Polish High Gloss". Abrasive 10/10, gloss degree 5/10.



Art.-Nr.		Inhalt
DN11505	Politur Ultra Polish Super Cut	500 ml
DN11510	Politur Ultra Polish Super Cut	1000 ml

Ultra Polish High Gloss

Hocheffiziente Schleifpaste fein, schwarze Kappe, zur Verwendung mit Polierschwamm gelb (weich) oder rot (superweich), für absoluten Hochglanz bei Klarlacken und dunklen Oberlächen). Optimal zur Entfernung von Mikrokratzern, Vermattungen, sowie für das Finish von gut erhaltenen Gelcoats und lackierten Flächen. Abtrag 5/10, Glanzgrad 10/10.
Highly refined fine grinding paste, black cap, for use with polishing sponge yellow (soft) or red (super soft), for absolute high gloss on gelcoats and lacquered surfaces). Abrasive 5/10, gloss degree 10/10.



Art.-Nr.		Inhalt
DN11205	Politur Ultra Polish High Gloss	500 ml
DN11210	Politur Ultra Polish High Gloss	1000 ml

Profi Versiegelung Repair

Profi Versiegelung Repair als Versiegelung zum Schutz des Lackes zum maschinellen Auftragen oder per Hand mit Microfasertuch oder Auftragsschwamm. Silikonfrei
Professional Sealing Repair to protect the lacquer. For machine application or by hand with microfiber cloth or sponge. Silicone free



Art.-Nr.		Inhalt
DN11302	Profiversiegelung Repair	250 ml
DN11310	Profiversiegelung Repair	1000 ml

Profiwax classic

Profiwax classic zum Schutz von Oberflächen vor Umwelteinflüssen und Ablagerungen. Zum maschinellen Auftragen oder per Hand mit Microfasertuch oder Auftragsschwamm.
Profiwax classic for the protection of surfaces from environmental influences and deposits. For machine application or by hand with microfiber cloth or sponge.



Art.-Nr.		Inhalt
DN11402	Profiwax classic	250 ml
DN11410	Profiwax classic	1000 ml

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Polier Interface - Polishing Interface



Langlebiges Interface aus hochwertigen Materialien, für Polierteller und verschiedene Schleif-Anwendungen. Zur Verwendung auf Rundungen, Kanten etc. Zur Vermeidung von zu starkem Abtrag.
Durable interface made of high quality materials, for polishing plates and various grinding applications. For use on roundings, edges etc. To avoid excessive removal.

Art.-Nr.		Ø mm
DN1510	Polierinterface	11 x 73 mm
DN1511	Polierinterface	11 x 125 mm

Auftragsschwamm Puck
Application sponge Puck



Zum Auftragen verschiedener Pflege- und Reinigungsprodukte auf Gelcoat, lackierte Oberflächen, Persenning, Fender etc.
For application of various cleaning and care products on gelcoat, lacquered surfaces, cover, fenders, etc.

Art.-Nr.				Ø mm
DN1260	mittel	medium	schwarz - black	90x50
DN1261	fest	hard	orange	90x50

Polierdorn - Polishing Cone



Polierdorn für schwer erreichbare Stellen. Universell einsetzbar mit den meisten handelsüblichen Bohrmaschinen und Akkuschraubern. Schaftlänge 6 mm.
Polishing cone for hard-to-reach areas. Universally applicable with most commercially available drills and cordless screwdrivers. Shaft length 6 mm.

Art.-Nr.				Größe Size
DN1320	mittel	medium	orange	80 x 82

Schleifstreifen Klett - Abrasive Strips



Schleifstreifen mit Klettverschluss, 2x 7 Loch
Abrasive strips with hook and loop fastening, 2x 7 holes

Art.-Nr.	VP	Körnung Grain Size	Größe Size
DN21040	50 St.	P 40	420 x 70 mm
DN21060	50 St.	P 60	420 x 70 mm
DN21080	50 St.	P 80	420 x 70 mm
DN21120	50 St.	P 120	420 x 70 mm
DN21180	100 St.	P 180	420 x 70 mm
DN21240	100 St.	P 240	420 x 70 mm

Schleifscheiben - Grinding Wheels



Schleifscheiben mit 76 mm oder 150 mm Durchmesser
Grinding wheels with 76 mm or 150 mm in diameter

Art.-Nr. Ø 76 mm	Art.-Nr. Ø 150 mm	VP	Körnung Grain Size
	DN2215040	50 St.	P 40
	DN2215060	50 St.	P 60
	DN2215080	50 St.	P 80
	DN2215100	100 St.	P 100
DN2207120	DN2215120	100 St.	P 120
	DN2215150	100 St.	P 150
DN2207180	DN2215180	100 St.	P 180
	DN2215220	100 St.	P 220
DN2207240	DN2215240	100 St.	P 240
	DN2215280	100 St.	P 280
DN2207320	DN2215320	100 St.	P 320
DN2207400	DN2215400	100 St.	P 400
DN2207500		100 St.	P 500
	DN2215600	100 St.	P 600
	DN2215800	100 St.	P 800

Folienschleifscheiben
Foil Grinding Wheel



Komplett neu entwickelte Premium-Schleifscheibe auf Folie für Exzenterschliff. Geeignet für Lacke, Metalle (außer Eisen), Edelstahl, Stahl, Holz, Gelcoat, GFK und fast alle sonstigen Kunststoffe. Trägermaterial: hochfeste, trotzdem hochflexible Spezialfolie. Schleifmittel: Korund, offene Streuung. Für lange Standzeit mit spezieller Stearat-Beschichtung ausgerüstet.

Completely newly developed premium foil grinding wheel for eccentric grinding. Suitable for paints, metals (except iron), stainless steel, steel, wood, gelcoat, GRP and almost all other plastics. Carrier material: high-strength and highly flexible special film. Abrasive: corundum, open scattering. For long service life with special Stearate coating.

Art.-Nr. Ø 150 mm VP à 50	Art.-Nr. Ø 76 mm VP à 100	Körnung Grain Size
DN2315080		P 80
DN2315120		P 120
DN2315150		P 150
DN2315180		P 180
DN2315220		P 220
DN2315240		P 240
DN2315280		P 280
DN2315320		P 320
DN2315360		P 360
DN2315400		P 400
DN2315500		P 500
DN2315600	DN23070600	P 600
DN2315800		P 800
DN23151000		P 1000
DN23151200		P 1200
DN23151500		P 1500
DN23152000		P 2000
DN23152500		P 2500
DN23153000		P 3000

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schleifteller - Grinding Plate



Schleifteller 150 mm Klett, Gitterstruktur mit großer Ansaugfläche und 15-Loch für verbesserte Staubabsaugung. Adapter für M8 und 5/16" Gewinde liegen bei, dadurch passend für alle Maschinen.
Sanding plate 150 mm with hook and loop fastening, grid structure with large 15-hole suction area for improved dust extraction. Adapter for M8 and 5/16" threads are included, which make it suitable for all machines.

Art.-Nr. Ø 150 mm		
DN2701150	weich	soft
DN2702150	mittel	medium



Schleifteller 76 mm Klett, mittelfeste Ausführung.
Sanding plate 76 mm with hook and loop fastening, medium strength.

Art.-Nr. Ø 76 mm			Gewinde thread
DN270376	mittel	medium	M8
DN270476	mittel	medium	5/16"

Schleif Interface - Grinding Interface



Langlebiges Interface aus hochwertigen Materialien für Schleifanwendungen. Zur Verwendung auf Rundungen, Kanten etc. zur Vermeidung von zu starkem Abtrag. Schleif-Interface 150 x 11 mm, 15 Loch.
Durable interface made of high quality materials for abrasive applications. For use on curves, edges etc. to avoid excessive removal. Grinding interface 150 x 11 mm, 15 hole.

Art.-Nr.	Ø mm
DN2705150	11 x 150 mm

Flexpad von der Rolle
Flexpad from a Roll



Schleifmittel auf Schaumstoff, ideal für Ecken und Kanten sowie weiche Rundungen. Hervorragend geeignet für Holz, GFK, Gelcoat etc. Perforiert. Etwa 130 x 115 mm, ca. 180 Abreiß-Pads auf einer 25 m Rolle im praktischen Spenderkarton.
Abrasive on foam, ideal for corners and edges as well as soft curves. Excellent for wood, fiberglass, gelcoat etc. Perforated.
Approximately 130 x 115 mm, approx. 180 tear-off pads on a 25 m roll in the practical dispenser box.

Art.-Nr.	Rolle Roll	Körnung Grain
DN2425180	25 m	P 180
DN2425240	25 m	P 240
DN2425320	25 m	P 320
DN2425400	25 m	P 400

Handschleif-Halter - Sanding holder



Klett-Halter 3 Finger für Schleifscheiben Ø150 mm, langlebige Ausführung.
Holder with hook and loop "3 Fingers" for sanding disks with diameter 150 mm. Durable design.

Art.-Nr.	Typ type
DN262010	3 FINGER



Klett-Halter rund für Schleifpapier, 76 mm, langlebige Ausführung
Holder with hook and loop for sanding disks with diameter 76 mm. Durable design.

Art.-Nr.	Typ type
DN262020	PUCK

SoftPad



Universelles Schleifmittel, 115 x 140 x 5 mm, auf festem Schaumstoff, ideal für Rundungen, feine Nacharbeiten, schlecht zugängliche Stellen z. B. neben den Winschen, im Innenraum etc.
Universal abrasive, 115 x 140 x 5 mm, on solid foam, ideal for curves, fine reworking, poorly accessible places i.e. next to the Winches, in the interior etc.

Art.-Nr.	Farbe colour		Körnung Grain Size
DN25100320	ORANGE		P 320
DN25100500	BLAU	blue	P 500
DN25101000	GRAU	grey	P 1000
DN25101200	GRÜN	green	P 1200

Schleifschwamm - Grinding Sponge



Doppelseitiger Schleifschwamm für viele Anwendungen insbesondere Holz, Gelcoat, Lacke.
Ca. 120 x 100 x 13 mm.
Double-sided sanding sponge for many applications, especially wood, gelcoat, lacquers.
Approx. 120 x 100 x 13 mm.

Art.-Nr.	VP	Körnung Grain Size
DN2520240-20	20 ST.	P 240
DN2520500-20	20 ST.	P 500

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Karrosseriefeile - Bodywork file

Die rot-schwarze Karrosseriefeile ist für Schleifpapier-Klettstreifen ab 400 mm Länge und 70 mm Breite geeignet. Anschlussmöglichkeit für Staubsauger, Adapter liegt bei, Multiloch-Ausführung. Solide Feile mit zwei bequemen Handgriffen.
The red-black bodywork file is suitable for grinding paper strips with hook and loop back from 400 mm length and 70 mm wide. Connection for vacuum cleaner, adapter included, multi-hole version. Solid file with two comfortable handles.



Art.-Nr.	Größe Size
DN2610400	400 x 70 mm

Abdeckfolie Lackhaftend Cover Film with Paint Adhesion



- Oberflächenbehandelt für optimale Lackanhaftung (38 dynes)
- statische Aufladung für perfekte Haftung der Folie am Fahrzeug
- gut zu schneiden
- ist im „M"-Verfahren gefaltet, dadurch leicht aufzuziehen
- transparent mit Aufdruck für Außenseite
- Lieferung in robustem Karton, staubgeschützt
- Surface treated for optimum paint adhesion (38 dynes)
- Easy to cut
- Folded in the "M" procedure, easy to put on
- Transparent with print on the outside
- Delivery in sturdy carton, dust-proof

Art.-Nr.	Rolle Roll
DN420150	4 x 150 m
DN420300	4 x 300 m

Abklebeband - masking tape

tesakrepp® 4434
"Elefantenhaut"
zum Schutz von Oberflächen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten. Sehr starker Haft, auch auf kritischen Untergründen. Extrem beständiger, widerstandsfähiger Spezialpapierträger. Schnell und sauber entfernbar.
tesa® 4434 is a special masking tape with a strong, thick and resistant paper backing and has been developed for manual cutting. Due to the extreme resistance tesa® 4434 is mainly used as a protection material for grinding. Easy to remove.



Art.-Nr.	Farbe Colour	Länge length	Breite width
TS4434	gelb - yellow	10 m	50 mm

Mischbecher - Mixing Cups

Transparente Mischbecher mit praktischen Mischskalen für 2:1 bis 7:1 Verhältniss.
Transparent mixing cups with with helpfull mixing scale for 2:1 up to 7:1 ratio.



Art.-Nr.	VP		
DN4400385	200 St.	Mischbecher	385 ml
DN4400750	200 St.	Mischbecher	750 ml
DN4401400	200 St.	Mischbecher	1400 ml
DN4402300	200 St.	Mischbecher	2300 ml



Art.-Nr.	VP		
DN4400385-25	25 St.	Mischbecher	385 ml
DN4400750-25	25 St.	Mischbecher	750 ml
DN4401400-25	25 St.	Mischbecher	1400 ml
DN4402300-20	20 St.	Mischbecher	2300 ml

Abklebeband - masking tape

Abdeck-Klebeband 50 m, wasser- und lösemittelfest, rückstandsfrei ablösbar, bis 110°C. Für den Innenbereich, da nicht UV stabil.
Masking tape 50 m, water and solvent resistant, residue-free detachable, up to 110°C. For indoor use only, not UV stable.



Art.-Nr.	Temperatur-beständig	Länge length	Breite width
DN4111950	bis 110°C	50 m	19 mm
DN4113050	bis 110°C	50 m	30 mm
DN4113850	bis 110°C	50 m	38 mm
DN4115050	bis 110°C	50 m	50 mm

UV + Wasserbeständiges Abklebeband UV + water resistant masking tape

Hochwertiges Abdeck-Klebeband 50 m, wasser- und lösemittelfest, rückstandsfrei ablösbar, bis 110 °C. UV beständig, für außen und innen.
High quality masking tape 50 m, water and solvent resistant, residue free detachable, up to 110° C. UV resistant, for outside and inside use.



Art.-Nr.	Temperatur-beständig	Länge length	Breite width
DN4103050	bis 110°C	50 m	30 mm
DN4103850	bis 110°C	50 m	38 mm
DN4105050	bis 110°C	50 m	50 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schaumstoff Rollen - Foam rollers

Kleinwalze für Antifouling und Überwasseranstrich. Breite 10 cm, bügelseitig abgerundet.
Small rollers for Antifouling and surface coating. Width 10 cm, iron side rounded.



Art.-Nr.			
DN46010	weiß	white	extra fein
DN46020	blau	blue	Ultracrate

Nylon Rollen - Nylon rollers

Nylon Rollen mit blauem Kennfaden für Rostschutzgrundierung. Florhöhe 6 mm.
Nylon rollers with blue marking for anti corrosion primer. Pile height 6 mm.



Art.-Nr.	Breite width		
DN46060	10 cm	weiß - white	Klein - Small
DN46070	10 cm	weiß - white	Kombi - Combi
DN46080	18 cm	weiß - white	Maler - Painter

Fell Rollen - Felt rollers

Kombiwalze Magic Felt für Überwasseranstrich und Gelcoat. Weiß mit einer Florhöhe von 5 mm.
Combination rollers Magic Felt for surface coating and Gelcoat. White with pile height 5 mm



Art.-Nr.	Breite width		
DN46090	10 cm	weiß - white	Klein - Small
DN46100	10 cm	weiß - white	Kombi - Combi
DN46110	18 cm	weiß - white	Maler - Painter

Mikrofaser Rollen - Micro fibre rollers

Mikrofaser Rollen für Antifouling. Beständig gegenüber den Standard Lösemitteln. Florhöhe 8 mm.
Micro fibre rollers for antifouling. Resistant against to standard solvents. Pile height 8 mm.



Art.-Nr.	Breite width		
DN46030	10 cm	weiß - white	Klein - Small
DN46040	10 cm	weiß - white	Kombi - Combi
DN46050	18 cm	weiß - white	Maler - Painter

Rollenbügel - Roller bracket

Farbrollenbügel für 10 und 18 cm Rollen. Für die 10 cm breiten Rollen auch in langer Ausführung.
Roller brackets for 10 and 18 cm rollers. For 10 cm wide rollers also with long handle.



Art.-Nr.	Breite width	
DN46180	10 cm	kurz - short
DN46190	10 cm	lang - long
DN46200	18 cm	kurz - short

Farbwanne - Paint Tray

Farbwanne, blau mit Pinselhalter.
Paint Tray in blue with brush holder.



Art.-Nr.	Größe Size		Abmessung measure
DN46210	klein	small	16 x 31 cm
DN46221	groß	big	24 x 32 cm



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Flachpinsel #6 - Flat Brush #6



Flachpinsel, 6. Stärke, helle Borstenmischung mit Kunststoffstiel
Flat brush, 6. strength, light bristle mix with plastic handle

Art.-Nr.	Breite width
DN46120	30 mm
DN46130	50 mm

Flachpinsel #9 - Flat Brush #9



Flachpinsel, 9. Stärke, helle Borstenmischung mit Holzstiel
Flat brush, 9. strength, light bristle mix with wooden handle

Art.-Nr.	Breite width
DN46140	30 mm
DN46150	50 mm

Heizkörperpinsel - Radiator Brush



Flachpinsel, helle Borstenmischung mit Holzstiel
Flat brush, light bristle mix with wooden handle

Art.-Nr.	Breite width
DN46160	50 mm

Flächenstreicher - Whitewash Brush

Flächenstreicher, helle Borstenmischung mit Kunststoffstiel.
Whitewash brush, light bristle mix with plastic handle.



Art.-Nr.	Breite width	Stärke thickness
DN46170	100 mm	30 mm



Schaumstoffpinsel - Foam Brush

für kleinere Lackarbeiten, Lasuren, Teak Öl; Holzgriff
for small lacquer jobs, glazes, teak oil, wooden handle



Redtree Industries

Art.-Nr.	VP à	Breite width
RE2110-12	12 Stk.	1"
RE2110-48	48 Stk.	1"
RE2120-12	12 Stk.	2"
RE2120-48	48 Stk.	2"
RE2130-12	12 Stk.	3"
RE2130-36	36 Stk.	3"
RE2140-12	12 Stk.	4"
RE2140-24	24 Stk.	4"

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Gehörschutz - Ear Protection

Gehörschutz „Standard“,
26 dB Geräuschreduzierung
- CE/EN 352-1 zugelassen
- verstellbarer Bügel
- weiche bequeme Ohrmuscheln
- günstiges Einstiegsmodell

Ear Protection "Standard",
26 dB noise reduction
- CE / EN 352-1 approved
- adjustable bracket
- soft comfortable ear cups
- red / black plastic
- favorable entry model



Art.-Nr.			
DN5101	STANDARD	26 dB	CE/EN 352-1

Gehörschutz - Ear Protection

Gehörschutz „Profi“,
32 dB Geräuschreduzierung
- CE/EN 352-1 zugelassen
- verstellbarer Metallbügel mit Klapp-Automatik, sehr platzsparend
- bequeme Ohrmuscheln
- Profi Variante mit hoher Geräuschdämmung für Dauereinsatz

"Profi" ear protection,
32 dB noise reduction
- CE / EN 352-1 approved
- adjustable metal bracket with automatic folding mechanism, very space-saving
- comfortable ear cups
- Profi version with high sound insulation for continuous use



Art.-Nr.			
DN5102	PROFI	32 dB	CE/EN 352-1

Atemmasken - Respirators

3M - SCOTCH® - 4251 - die erste geprüfte und zugelassene gasfiltrierende Halbmaske einer neuen Generation. Größtmöglicher Tragekomfort und optimaler Schutz gegen viele organische Gase und Dämpfe (A1) sowie gegen inerte Stäube (P1). Einsatzbereich: Lackier- und Klebearbeiten, Herstellung und Gebrauch von Harzen, Ab- und Umfüllen von organischen Lösemitteln. Einzeln verpackt und verschweißt

This mask gives FFA1P2D protection against fine dusts, oil, water based mists and organic vapours. Bonded carbon allows the gas / vapour filter to be moulded around the face to improve vision and balance. Textured face seal to provide a more comfortable fit. Parabolic exhalation valve gives easier breathing and reduces heat build up. Sealed single pack



Art.-Nr.	
DM4251	Halbmaske - half mask

Schutzbrille - Safety Goggles

„STANDARD I“
- CE-Zulassung
- elastischer, transparenter Bügel
- kratzbeständiges, beschlagfreies Polycarbonat
- mittelgroßes Glas, gewölbt

„STANDARD I“
- CE approval
- elastic, transparent temple
- scratch-resistant, fog-free polycarbonate
- medium-sized glass, arched-Fingers" for sanding disks with diameter 150 mm. Durable design.



Art.-Nr.		
DN5301	STANDARD I	CE

Holzpfropfen - Woodplugs

Teakstopfen im SB-Pack zum Ausbessern von alten Schraubenlöchern

Teak dowels in a prepack for repairing old screw holes.



Art.-Nr.	Ø mm	Packmenge Package
PPK500	8 mm	VP à 24 St.
PPK501	10 mm	VP à 20 St.
PPK502	12 mm	VP à 18 St.

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Druckpumpzerstäuber
Pressure Pump Atomizer



1 Liter - für Silikonentferner oder andere Flüssigkeiten. Ausführung in höchster Qualität mit Edelstahl-Federn und Viton-Dichtung.
1 liter - for silicone remover or other liquids. High quality design with stainless steel springs and Viton seal.

Art.-Nr.	
DN3201	1 Liter

Folienradierer - Foil Eraser



Folienradier-Scheibe zum Entfernen von Zierstreifen, Folien, Aufklebern, Doppelklebebändern und ähnlichem. Adapter für Bohrmaschine bereits enthalten. Bis 4000 U/min. Optimal zur Entfernung von alten Bootsnamen.
Foil etching wheel for removing decorative strips, foils, stickers, double adhesive tapes and more. Adapter for drilling machine already included. Up to 4000 rpm. Ideal for removing old boat names.

Art.-Nr.	Ø mm	max. U / min.
DN1310	88 mm	4000 rpm

Poliertuch 2in1 - Polishing Towel 2in1



Hochwertiges Mikrofaser Poliertuch zum schlierenfreien Auspolieren von Hochglanzoberflächen, lackierten Hölzern ebenso wie Gelcoat-Flächen. 425 g/m^2. Eine Seite mit längeren, eine Seite mit kürzeren Schlingen.
High-quality microfibre polishing towel for smooth polishing of high-gloss surfaces, lacquered woods as well as gelcoat surfaces. 425 g / m^2. One side with longer, one side with shorter loops. Removes dust particles safely and reduces rework.

Art.-Nr.	Farbe colour		Größe size
DN3103	orange		40 x 40 cm

Mikrofasertuch Universal
Microfibre Towel Universal



Sehr effizientes und hochwertiges Reinigungstuch mit fester und kompakter Schlingenstruktur, universell einsetzbar für alle Reinigungsaufgaben, vom Innenraum bis zur Wasserlinie.
Very efficient and high quality cleaning towel with firm and compact loop structure, universally applicable for all cleaning tasks, from the interior to the waterline.

Art.-Nr.	Farbe colour		Größe size
DN3108	blau	blue	40 x 40 cm

Reinigungstuch Soft- Cleaning Towel Soft



Saugstarkes, weiches und hochwertiges Reinigungstuch. Ideal geeignet für den professionellen Einsatz in der Bootsreparatur, -Aufbereitung und -Pflege. 365 g/m^2.
absorbent, soft and high quality cleaning towel. Ideal for professional use in boat repair, preparation and care. 365 g / m^2.

Art.-Nr.	Farbe colour		Größe size
DN3114	gelb	yellow	32 x 36 cm

Mikrofaser EcoClean - Microfibre EcoClean



Leichtes, kostengünstiges Reinigungstuch 37 x 37 cm in grau. Verpackt per Karton à 40 Stück
Low weight economic cleanig towel 37 x 37 cm in grey. Set of 40 pcs. per pack.

Art.-Nr.	Farbe colour		Größe size	VP
DN70365	grau	grey	37 x 37 cm	40 St.

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



BALLISTOL PLUVONIN®

Mit Nanotechnologie - Zur Pflege und Imprägnierung für alle Gewebearten. Ideal für alle Segel, Planen, Zelte, Markisen oder Sportbekleidung. Lang anhaltende und dauerhafte Wirkung.
With Nanotechnology - Heavy duty fabric-proofing spray for all kinds of fabrics. Ideal for sails, canopy, tents or clothing. will last long.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Inhalt capacity
KC3	PLUVONIN Spray	500 ml



BALLISTOL®

1905 als erstes alkalisches Waffenöl entwickelt, wurde BALLISTOL® zu einem Begriff für hochwertiges Spezialöl mit einem weitgefächertem Einsatzbereich. BALLISTOL® wird heute z.B. erfolgreich eingesetzt zur Chrompflege, zum Lösen festsitzender Schrauben, zum Gängigmachen von Schlössern, zur Konservierung empfindlicher Metall-Oberflächen, aber natürlich auch als DAS Waffenöl. BALLISTOL® altert und verharzt nicht.
Developed in 1905 BALLISTOL® become to a synonym of high quality gun oil. It is also used for many more purposes. BALLISTOL® will not gum up.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Inhalt capacity
KC1	flüssig - liquid	50 ml
KC21	Spray	50 ml
KC2	Spray	200 ml
KC8	Spray VarioFlex	350 ml



BALLISTOL Teflon® Spray

Die PTFE (Teflon®)-Partikel im Submikro Durchmesser haften selbst bei mikroskopisch kleinen Oberflächenunebenheiten und verleihen jedem Werkstoff effektivere Gleitaktivität. Zur drastischen Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung. Der Begriff Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der DuPont USA und darf ohne deren Zustimmung nicht verwendet werden.
The PTFE particles will adhere to the surface even if there are microscopically tiny fissures and will secure gliding activity without a hitch. Successfully applied with both small and large mating surfaces as well to drastically reduce friction and adhesion. The PTFE additive is known worldwide as "Teflon®". This is a registered trademark of the US DuPont company which is prohibited to use without authorisation.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Inhalt capacity
KC4	Spray	200 ml



BALLISTOL USTA Werkstatt-Öl - BALLISTOL USTA Garage Oil

USTA Werkstattöl ist gleitaktiv, kriechfreudig, verdrängt Wasser von Metalloberflächen, unterwandert Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. Durch das enthaltene Wachs bietet es einen stark anhaftenden, zuverlässigen und dauerhaften Rostschutz. USTA enthält keine Silikone oder Chlorkohlenwasserstoffe. Es ist das vielseitige, qualitativ hochwertige flüssige Werkzeug für fast jeden Zweck. Ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art. Es pflegt und schützt Winden, Rollen, Wellen, Schraubverbindungen, Seilzüge und blankes Metall selbst bei Spritzwasser und salzhaltiger Gischt. Ideal zum Einwintern.

USTA Garage oil keeps surfaces smooth, creeps into the smallest of gaps and cavities, removes water from metal surfaces, acts against damp and neither gums nor sticks. It offers reliable and durable rust protection. USTA doesn't contain any silicone or chlorinated hydrocarbons. It's a versatile, high quality tool for almost every purpose. Ideal for the maintenance and care of engines and devices of all kinds. It cares and protects winders, rollers, shafts, screw threads, cables and shiny metal against splashes of water and salty spray. Ideal for use in time for the winter.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Inhalt capacity
KC51	BALLISTOL USTA Werkstatt-Öl	200 ml

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

KORASILON Trennmittel M Silikonspray



Das nichtfettende Vielzweckspray für den Bordgebrauch. Konserviert, schützt, verleiht Glanz, macht gleitfähig, ist wasserabweisend. Typische Anwendungsbereiche: Blöcke, Lenkung, Ruder, Luken, Schienen, Traveller, Reißverschlüsse etc.. Besseres Gleiten beim Bohren, Schneiden, Sägen von Kunststoffen.
The non greasy multi-purpose spray for on-board use. Preserves, protects, brightens, lubricates, is water-repellent. Typical applications: Blocks, steering, rudders, hatches, rails, travellers, zippers etc.. Better sliding when drilling, cutting or sawing of plastics.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Inhalt capacity
BM3	KORASILON Trennmittel M	400 ml

TESA Klebstoffentferner - TESA Adhesive Remover



Entfernt zuverlässig Rückstände von Fett, Teer, Harze und anderen Verschmutzungen. Einfache Entfernung von Klebeetiketten. Verdampft rückstandsfrei. Frei von Silikonen.
Reliably removes grease, tar, resins and other stains. Removes also residues of most adhesive tapes and labels. Evaporates without leaving residues. Free from silicone.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Inhalt capacity
TS60042	TESA Klebstoffentferner	200 ml

Schalldämmplatten - Noise protection material



Die Schaumstoff Schalldämm-Platten sind nach der Prüfmethode UL 94 HF1 geprüft und gemäß dieser Prüfmethode: schwer entflammbar, selbst verlöschend und entwickeln kein brennendes Abtropfen. Das Gewicht beträgt ca. 1,3 kg pro Platte.
Der Verbrauch des Spezialklebers **kann je nach Untergrund abweichen.**
Tested according UL 94 HF1, therefor flame retardant, self extinguishing and no burning drops. Weight approx. 1,3 kg / plate. The consumption of the special adhesive can vary depending on the surface.

Art.-Nr.	Beschreibung description	Füllmenge contains	Verbrauch consumption
GG035	1000 x 1000 x 60 mm	-	-

Weicon Repair Stick AQUA



WEICON Repair Sticks sind temperaturbeständig von -35° bis 120°. Sie sind beständig gegen Alkohol, Ester, Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen. Sie enthalten keine Lösemittel und härten praktisch schrumpffrei aus. Das ausgehärtete Material lässt sich mechanisch bearbeiten (bohren, feilen, fräsen) und ohne Vorbehandlung überlackieren. Sie haften auf Metall, Holz, Glas, Keramik, Beton und vielen Kunststoffen. REPAIR STICK ST115 Aqua: Ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Oberflächen, sowie für Unterwasseranwendungen. Zum Ausbessern von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Benzin- und Wassertanks, Elektrischen Schaltanlagen, Sanitäreinrichtungen, Schäden am Gelcoat und vielem mehr.
WEICON Repair Sticks are temperature resistant from -35°C up to 120°C. They resist to alcohol, ester, salt water, oils, most acids and bases, are free of solvents and cure with almost no shrinkage cured product can be machined (drilled, filed, tapped) and over painted without pre-treatment. It bond to metal, wood, glass, ceramic, stone and many plastics. REPAIR STICK ST115 Aqua: Perfect for emergency repairs on wet surfaces and also under water.

Art.-Nr.	Gewicht weight		VP	
WNA0115	115 g	Aqua	per Stück	by single pc.



12x WNA0115 im Displaypack
12x WNA0115 in a Display box

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

MOZART Abstoßmesser - MOZART trimming knife



Das spezielle Abstoßmesser von MOZART, dem Profi für Klingen & Griffe im Bereich Industrie und Handwerk, ist perfekt um Teakdeckfugen zu bearbeiten.
Dabei ist es egal, ob es sich um die Neuverlegung oder Restauration des Stabdeckes handelt.
Mit dem Abstoßmesser ist es ein Kinderspiel perfekte Fugen zu erzeugen und die überstehende Fugenmasse bündig abzuschneiden.
Gerade bei älteren Teakdeckbelägen, der sich in stark beanspruchten Bereichen stärker abnutzt als die Fugenmasse selber, macht es Sinn die Fugen nachzuschneiden. Denn wenn sich erst mal Wasser an der hochstehenden Fugenmasse sammelt, gibt es schnell Verfärbungen und Stockflecken auf dem Stabdeck.
Ist die Abnutzung noch stärker, so besteht sogar die Gefahr die Fugenmasse beim Betreten aus der Fuge heraus zu treten.
The MOZART trimming knife, the specialist for blades and handles in the industrial and craftsmanship sector, is perfect to smooth teak deck joints.
Doesn't matter whether it's a new installation or restoration.
With this trimming knife it's very simple to produce a perfect joint and cut off the protruding grout flush. Especially for the older ones in high stressed areas, it makes sense to recut the joints. Because if water is collected on the joint edge it will quickly mold and discolour.

Art.-Nr.		
SF31000	MOZART Abstoßmesser	MOZART Trimmer
SF31001	Ersatzklingen, Pack à 5 Stück	Spare blades in 5 pcs. pack
SF31002	Lederköcher	Leather quiver



MOZART Universalmesser - MOZART Universal knifes


SF31010


SF31011

MOZART Universalmesser zeichnen sich durch Ihre kompromisslose Qualität aus. Gefertigt im aufwändigen Herstellungsverfahren "100 % Made in Solingen". Die Modelle Allegro und S2 sind die Allrounder wenn es um das schneiden geht. Präzise und robust. Für sehr feine Schnitte empfiehlt sich das Präzisionsmesser 8F.
MOZART universal knives are characterised by their uncompromising quality. Manufactured in a complex manufacturing process "100 % Made in Solingen". The Allegro and S2 models are the all-rounders when it comes to cutting. Precise and robust. The precision knife 8F is recommended for very fine cuts.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SF31010	MOZART Allegro mit Scheide	MOZART Allegro with sheath
SF31011	MOZART S2	MOZART S2
SF31012	Trapez-Klingen, VP à 10	Trapeze blades Pack à 10
SF31013	Halbmondklingen, VP à 10	Crecent blades Pack à 10


SF31012


SF31013

MOZART Präzisionsschnittmesser - MOZART precision cut knife



MOZART Präzisionsschnittmesser 8F für die feinsten Schnitte. Der weiche Griff sorgt für einen guten Halt beim Schneiden in kleinen Radien. Klingen sind austauschbar, wie bei allen MOZART Messern.
MOZART precision cutting knife 8F for the finest cuts. The soft handle provides a good grip when cutting in small radii. Blades are interchangeable, as with all MOZART knives.

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SF31020	MOZART Präzisionsschnittmesser 8F	MOZART precision cut knife
SF31021	Ersatzklingen F21, VP à 10	Replacement blades F21, Pack à 10

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sikaflex® Werkzeuge Sikaflex tools



Handpistole zum Verarbeiten von SIKAFLEX® Kartuschen oder Schläuchen.
Hand tool to use with SIKAFLEX® cartridges or unipacks

Art.-Nr.	Typ type	für for
SF452901		für 300 ml Kartuschen - for 300 ml cartridge
SF104750	MK5 Avon Cox	für 600 ml Schläuche - for 600 ml unipacks
SF99992		Ersatzspitze für 600 ml Schläuche
SF99991		Ersatzspitze für 300 ml Kartuschen



Luftdruckpistole zum Verarbeiten von SIKAFLEX® Schläuchen.
Compressed air tool for SIKAFLEX® Unipacks

Art.-Nr.	Typ type	für for
SF65017	Airflow I Sachet	für 600 ml Schläuche - for 600 ml unipacks
SF99992		Ersatzspitze für 600 ml Schläuche



UV Shielding Tape

Das beständige Klebeband ist für die optische Abdeckung und den UV-Schutz des Klebebereiches direkt verklebter Scheiben geeignet. Bei der Verklebung der Scheiben mit Sikaflex® Marine sind die jeweiligen Anleitungen und technischen Merkblätter zu beachten.
This tape is designed to protect the bond face of organic windows from UV radiation. It is used in combination with Sikaflex® System for organic glass. Refer to technical data for further information.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	
SF9150509	50 m	50 mm	schwarz - black
SF9125109	10 m	25 mm	schwarz incl. 10 Eckenklebern - black with 10 corner patches
SF9150109	10 m	50 mm	schwarz incl. 10 Eckenklebern - black with 10 corner patches





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Sikaflex® 290 DC PRO - Verfugungsmasse



Speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen entwickelte UV-resistente, einkomponentige Polyurethan Dichtungsmasse. Die Dichtmasse reagiert zu einem Elastomer aus und kann geschliffen werden.
Verbrauch: ca. 300 ml für 10m Fugen 5 x 5 mm

is a one-component, elastomeric deck caulking compound which exhibits high UV resistance, shows excellent sandability and is specially designed to caulk teak decks.
Consumption: ca. 300 ml for 10m mortice 5 x 5 mm

Art.-Nr. Einzel/Single	Art.-Nr. Karton [1]	[1]) Kartoninhalt Kartuschen à 12, Schläuche à 20 [1]) Carton content cardridge à 12, hoses à 20			
SF519432	SF519432-12	300 ml	Kartusche	schwarz	black
-	SF509784-20 [2]	20x600 ml	Schlauch	schwarz	black

[2] NUR FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH! KEIN WEITERVERKAUF AN PRIVATHAUSHALTE

Sikaflex® 291i - Kleb- und Dichtstoff



Sikaflex®-291i ist ein standfester 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtstoff, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer reagiert. Er dient der Herstellung von elastischen und vibrationsbeständigen Dichtungsfugen im Innenbereich. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe (GFK etc.).
Verbrauch: ca. 300 ml für 10 m Fuge 5 x 5 mm

Sikaflex®-291i is a multipurpose product used in marine constructions. It is suitable for making elastic, vibration-resistant joint seals, and can also be used for a variety of interior sealing applications.
Consumption: ca. 300 ml for 10 m mortice 5 x 5 mm



SF48491	SF48491-12	300 ml	Kartusche	holzfarben	wood
SF48492	SF48492-12	300 ml	Kartusche	schwarz	black
SF48493	SF48493-12	300 ml	Kartusche	weiß	white
SF48494	SF48494-12	300 ml	Kartusche	stahlgrau	steel grey
SF29169	SF29169-20	600 ml	Schlauch	schwarz	black
SF29161	SF29161-20	600 ml	Schlauch	weiß	white

Sikaflex® 291i in der praktischen Tube für den Do-It-Yourself Bereich. Optimal zum Ausbessern an Bord

Sikaflex® 291i in a practical tube for the Do-It-Yourself market. Perfect for repairing on board.

SF87381	-	70 ml	Tube	weiß	white
SF87383	-	70 ml	Tube	schwarz	black
-	SF8738DISP	Tresendisplay mit je 12x weiß und 12x schwarz Counter display with 12 pcs. white and black each			

Sikaflex® 292i - Konstruktionsklebstoff



Sikaflex®-292i ist ein standfester, pastöser Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Sikaflex®-292i verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und eine hohe mechanische Belastbarkeit. Er ist geeignet für dynamisch stark beanspruchte, konstruktive Verklebungen im Yacht- und Bootsbau.
Verbrauch: ca. 300 ml für 6 m Fuge 10 x 5 mm

Sikaflex®-292i is a non-sag 1-component polyurethane adhesive of thixotropic, paste-like consistency which cures on exposure to atmospheric moisture. It exhibits excellent adhesive properties and a good mechanical strength and is suitable for structural joints in marine constructions which will be subjected to high dynamic stresses.
Consumption: ca. 300 ml for 6 m mortice 10 x 5 mm

SF48497	SF48497-12	300 ml	Kartusche	weiß	white

Sikaflex® 298 FC - Flächenklebstoff



Sikaflex®-298 FC ist ein leicht thixotroper Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Er wird für Verklebungen von Decksbelägen aus Kunststoff (Ausnahme Polyethylen / Polypropylen) und zur dichten Einbettung von Teakprofilen und Holzplatten auf dem Deck eingesetzt.
Verbrauch: ca. 1200 ml / m² je nach Untergrund

Sikaflex®-298 is a slightly thixotropic 1-component polyurethane adhesive which cures on exposure to atmospheric humidity. It is suitable for bonding deck covering materials made from synthetic resins (except polyethylene and polypropylene), and for bedding-in of teak plank decking laid on top of the sub deck surface.
Consumption: ca. 1200 ml/m² dependent of the underground

SF48496	SF48496-20	600 ml	Schlauch	schwarz	black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Sikaflex® 295 UV - Klebstoff für Kunststoffscheiben

Sikaflex®-295 UV wurde speziell für die Anwendung im Schiff- und Bootsbau entwickelt. Er dient zur Verklebung und Verfugung von Kunststoffscheiben. Aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständigkeit kann Sikaflex®-295 UV für Sichtfugen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Geeignete Untergründe sind Aluminium (blank/eloxiert), GFK (Polyesterharz), rostfreier Stahl, Holz, 2-K-Beschichtungen und Kunststoffglas (PC, PMMA).
Verbrauch: ca. 300 ml für 5 m Fuge 10 x 6 mm

Sikaflex®-295 UV has been specially developed for the marine industry, where it is used to bond and seal plastic glazing materials in boats and ships. Because of its excellent weatherability this product can also be used to seal joints in exposed areas. Suitable substrates are aluminium (bright or anodized), GRP (polyester resin), stainless steel, timber, 2-component coatings and plastic glazing materials (PC, PMMA).
Consumption: ca. 300 ml for 5 m mortice 10 x 6 mm



Art.-Nr. Einzel/Single	Art.-Nr. Karton 1)	1) Kartoninhalt Kartuschen à 12 1) Carton content cardridge à 12			
SF48499 *)	SF48499-12 *)	12x 300 ml	Kartusche	schwarz	black
SF48500 *)	SF48500-12 *)	12x 300 ml	Kartusche	weiß	white

Sikaflex® 296 - Klebstoff für Echtglas

Sikaflex®-296 ist geeignet für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur aller mineralischen Glastypen im Schiffbau. Es kann sehr gut abgeglättet werden und eignet sich auch für Sichtfugen im Außenbereich.
Verbrauch: ca. 300 ml für 5 m Fuge 10 x 6 mm

Sikaflex®-296 is designed for direct glazing applications in both the OEM and repair Marine markets. It is suitable for use with all types of mineral glass-based windows used in Marine. IT can be tooled to a very fine finish and is suitable for exposed joints
Consumption: ca. 300 ml for 5 m mortice 10 x 6 mm



SF41351	SF41351-20	600 ml	Schlauch	schwarz	black

Sikaflex® 591 - Multifunktionaler Dichtstoff

Sikaflex®-591 ist ein Dichtstoff basierend auf der silanterminierten Polymertechnologie (STP) von Sika. Dank der ausgezeichneten Beständigkeit gegen die rauen maritimen Witterungsbedingungen kann er für eine große Vielfalt von Anwendungen verwendet werden.
Er eignet sich für elastische, vibrationsbeständige Fugenabdichtungen, sowie für zahlreiche Anwendungen sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

Sikaflex®-591 is a multipurpose sealant designed for marine applications. It is suitable for elastic, vibration-resistant joint seals and for a wide variety of interior and exterior sealing applications



SF501029	SF501029-20	600 ml	Schlauch	weiß	white
SF546454	SF546454-12	300 ml	Kartusche	weiß	white
SF546456	SF546456-12	300 ml	Kartusche	schwarz	black
SF547343	SF547343-12	300 ml	Kartusche	stahlgrau	steel grey

Sikaflex® 522 - Technischer Klebstoff

Sikaflex®-522 ist ein emissionsarmer, einkomponentiger STP-Kleb- und Dichtstoff für Innen- und Außenanwendungen. Das Produkt hat eine gute Witterungsbeständigkeit und Schimmelresistenz.

Sikaflex®-522 is a low-emission, one-component STP adhesive and sealant for interior and exterior applications. The product has a good weathering resistance and mold resistance.



-	SF19309-12	12x 300 ml	Kartusche	weiß	white
-	SF19308-12	12x 300 ml	Kartusche	schwarz	black
-	SF19299-12	12x 300 ml	Kartusche	stahlgrau	steel grey

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Sika Aktivator 205

Konsistenz: lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert.
Einsatzgebiet: zur Verbesserung der Haftung auf nicht porösen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen, Keramiksiebdrucken und lackierten Oberflächen
Ablüftzeit: mind. 10 min., max. 2 h
Verbrauch: ca. 20 ml/m²

Art.-Nr.	Füllmenge contains	
SF44501	250 ml	Dose
SF27867	1000 ml	Dose



Sika Primer 209 D

Konsistenz: schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: zur Verbesserung der Haftung auf vielen Kunststoffen und Lacken wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS, PMMA, PC, PS und Acryl-, lkyd-/Melaminharzlacken, Pulverlacken und Einbrennlacken
Ablüftzeit: ca. 10 - 30 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50ml/m²

Art.-Nr.	Füllmenge contains	
SF44498	250 ml	Dose



Sika Primer 206 G+P

Konsistenz: schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: zur Haftungsverbesserung auf einer Vielzahl von verschiedenen Untergründen wie Glas, keramikbeschichtetem Glas, Grundierungen, lackierten Oberflächen und von einigen Kunstoffen und Metallen
Ablüftzeit: ca. 10 - 30 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

Art.-Nr.	Füllmenge contains	
SF45988	250 ml	Dose



Sika MultiPrimer Marine

Konsistenz: lösemittelhaltiger, transparenter, leicht gelblicher Voranstrich, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: Voranstrich für die Verklebung mit Sikaflex auf diversen Untergründen
Ablüftzeit: 30 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

Art.-Nr.	Füllmenge contains	
SF184779	250 ml	Dose
SF184781	1000 ml	Dose



Sika Aktivator 100

Konsistenz: lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: zur Haftungsverbesserung auf Untergründen wie Glas, Keramiksiebdruck, zurückgeschnittenem alten Polyurethanklebstoff und Lacken zu verbessern
Ablüftzeit: ca. 10 - 30 min., max. 2 h
Verbrauch: ca. 20 ml/m²

Art.-Nr.	Füllmenge contains	
SF01431	250 ml	Dose



Sika Primer 290 DC

Konsistenz: transparenter, leicht gelblicher Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: Vorbehandlungsmittel für Teak, Mahagoni, Oregon Pine, Kork, GFK auf Polyesterbasis
Ablüftzeit: ca. 60 - 120 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

Art.-Nr.	Füllmenge contains	
SF44491	250 ml	Dose
SF44120	1000 ml	Dose



Sika Remover 208

Konsistenz: Farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.
Einsatzgebiet: Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für stark verschmutzte, nicht poröse Oberflächen und zum Entfernen von Verschmutzungen von nicht ausgehärteten Sikaflex® Produkten.

SF25231	1000 ml	Dose



Sika Abglättmittel N

Konsistenz: Wasserbasierendes, lösungsmittelfreies Hilfsmittel.
Einsatzgebiet: Zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex Kleb- und Dichtstoffe. Es ist verträglich mit Lacken und Farben.
Wichtig: Bei frisch applizierten und wasserbasierenden Farben und Lacken zuvor ein Vorversuch zur Verträglichkeit machen.

SF04612	1000 ml	Flasche

Weiterführende Informationen wie Verarbeitungshinweise, Produktdatenblätter, Vorbehandlungsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter finden Sie direkt unter:

www.sika.de/marine

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

MSR BC - Flächenklebstoff

BOSTIK MSR Bedding Compound ist ein 1-Komponentiger, dauerelastischer und schnell aushärtender Kleb-/Dichtstoff auf Basis eines Silylmodifizierten Polymers.

BOSTIK MSR Bedding Compound is a 1-component, permanently elastic, fast curing adhesive/sealant, based on Silyl modified Polymer.

BC409010		290 ml	Kartusche	grau	grey
BC409015		600 ml	Schlauch	grau	grey



MSR DC - Verfugungsmasse

BOSTIK MSR Deck Caulk Advanced
Verfugungsmasse ist ein 1-Komponentiger, dauerelastischer, schnell aushärtender Dichtstoff auf Basis von Silylmodifiziertem Polymer. Es besitzt eine hervorragende Chemikalien-, UV- und Hitzebeständigkeit.

BOSTIK MSR Deck Caulk Advanced is a 1-component, permanently elastic, fast curing sealant, based on Silyl modified Polymer. The Product has excellent chemical, UV and heat resistance.

BC409020		290 ml	Kartusche	schwarz	black
BC409025		600 ml	Schlauch	schwarz	black



MSR CA - Konstruktionsklebstoff

BOSTIK MSR Construction Adhesive
ist ein 1-Komponentiger, dauerelastischer, schnell aushärtender Dichtstoff auf Basis von Silylmodifiziertem Polymer. Typ SSKF bietet zudem eine verlängerte Verarbeitungszeit.

BOSTIK MSR Construction Adhesive is a 1-component, permanently elastic, fast curing sealant, based on Silyl modified Polymer. The type SSKF also offers extended assembly time.

BC409030	**Typ SSKF**	290 ml	Kartusche	schwarz	black
BC4090301	**Typ SSKF**	290 ml	Kartusche	weiß	white
BC409045	**Typ SSKF**	290 ml	Kartusche	grau	grey
BC4090457	**Typ SSKF**	290 ml	Kartusche	braun	brown



MSR CA EASY - 100 ml Dispenser Kartusche für die Reparatur zwischendurch.

MSR CA EASY - 100 ml Dispenser cartridge for repairs in between

BC409033		100 ml	Kartusche	weiß	white
BC409034		100 ml	Kartusche	schwarz	black



MSR FT - Scheibenklebstoff

BOSTIK MSR Fast Tack ist ein 1-Komponentiger Dichtstoff auf Basis von Silylmodifiziertem Polymer mit hervorragender UV-stabilität. Speziell entwickelt für den Einsatz mit Scheiben.

BOSTIK MSR Fast Tack is a 1-component sealant, based on Silyl modified Polymer with excellent UV stability. Especially designed for window materials.

BC409060		290 ml	Kartusche	schwarz	black



Primer und Cleaner - Primers and Cleaners



Primer Prep P

Primer für offenporige Materialien wie z.B. Kork.

Art.-Nr.	Füllmenge contains
BC409310	500 ml



Primer Prep M

Primer für glatte Materialien

Art.-Nr.	Füllmenge contains
BC409300	500 ml



Primer Prep G plus

Primer für Glas, Acryl und PC ohne Keramikbeschichtung.
Nicht geeignet für Polycarbonat-Kunststoffglas.

Art.-Nr.	Füllmenge contains
BC409306	250 ml



Cleaner I

Allgemeiner Cleaner für Oberflächen zur Vorbehandlung.

Art.-Nr.	Füllmenge contains
BC409332	2,5 l



Cleaner E

Reiniger für Teakdeck und nicht Ausgehärteten Dichtmassen.

Art.-Nr.	Füllmenge contains
BC409325	500 ml



EasyPrep Wipes

Grundierungstücher in einer 10er Box für kleine Reparaturen.

Art.-Nr.	Füllmenge contains
BC409345	10 Stück

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

SADURR Masticbox





Bewahren Sie Ihre angebrochenen Kartuschen auf.
In der Masticbox SADURR® können Sie Ihre angebrochenen Kartuschen in einer hermetisch geschlossenen und trockenen Umgebung aufbewahren und damit chemische Ausdünstungen vermeiden. Die Verwendbarkeit der angebrochenen Kartusche kann damit erheblich verlängert werden.
Die SADURR® Masticbox ist komplett und gebrauchsfertig, sie ist funktionell dank der verschiedenen Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt: Der Masticbox SADURR®-Behälter, Filter, Ventilstopfen mit Dichtung, der Sicherheitsstopfen mit Dichtung und die Masticbox SADURR®-Handpumpe. Der Filter kann durch trocknen im Ofen oder in der Microwelle bei Bedarf reaktiviert werden.
Passend für handelsübliche Kartuschen mit Tülle (ca. 300 ml)
Store your opened cartridges.
In the Masticbox SADURR® you can store your opened cartridges in a hermetically sealed and dry environment to avoid chemical vapours. The usability of the opened cartridge can be considerably extended.
The SADURR® Masticbox is complete and ready to use, it is functional thanks to the various elements of which it is composed: The Masticbox SADURR® container, filter, valve plug with gasket, the safety plug with gasket and the Masticbox SADURR® hand pump. The filter can be reactivated by drying in the oven or microwave if required.
Suitable for commercially available cartridges with nozzle (approx. 300 ml)

Art.-Nr.	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth
SMB0013	375 mm	75 mm	75 mm

ISITEEK



Die Type 60 MB sollte benutzt werden, wenn Sie Ihr Decksplatte mit einer Leibung versehen wollen. Das Profil besitzt eine schwarze oder weiße Fuge und lässt sich bis zu einem gewissen Radius biegen. Bei engen Radien sollte stattdessen die Type 125 KP verwendet werden. Das Profil 60 MB ist 60 mm breit und setzt sich zusammen aus einer 55 mm breiten Planke und einem 5 mm breiten Fuge.
The 60 MB type should be used if you want to add a reveal to your cover plate. The profile has a black or white sealing strip and can be bent to a certain radius. For tight radii, type 125 KP should be used instead. Profile 60 MB is 60 mm wide and consists of a 55 mm wide plank and a 5 mm wide sealing strip.

Art.-Nr.	B mm	ca. Fläche	Farbe Colour		Profil
DK2601	60 mm	0,33 m²	weiß	white	60 MB
DK2609	60 mm	0,33 m²	schwarz	black	60 MB



Die Type 2 x 45 PB besteht aus einer Doppelplanke mit Nut und Feder - fertig zum Verkleben. Die Fuge ist schwarz oder weiß und zieht sich durch die gesamte Dicke des Materials. Das Profil ist 90 mm breit und setzt sich wie folgt zusammen: 40 mm Planke, 5 mm Fuge, 40 mm Planke und 5 mm Fuge.
The type 2 x 45 PB consists of a double plank with tongue and groove - ready for gluing. The sealing strip is black or white and runs through the entire thickness of the material. The profile is 90 mm wide and is composed as follows: 40 mm plank, 5 mm seal, 40 mm plank and 5 mm seal.

Art.-Nr.	B mm	ca. Fläche	Farbe Colour		Profil
DK2451	2x 45 mm	1,0 m²	weiß	white	2x45 PB



Das Profil 125 KP besteht aus einer 125 mm breiten Planke ohne angesetzten Dichtungsstreifen. Es wird in Bereichen eingesetzt, in denen die Typen 60 MB oder 60 MW nicht verwendet werden können.
Profile 125 KP consists of a 125 mm wide plank without attached sealing strips. It is used in areas where the 60 MB or 60 MW types cannot be used.

Art.-Nr.	B mm	ca. Fläche	Profil
DK1125	125 mm	0,25 m²	125 KP

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Reflexfolien - Reflective Tape



Hochreflexfolie
durch die See-Berufsgenossenschaft für die Berufsschifffahrt zugelassene Hochreflexfolie mit sehr hohen Rückstrahlwerten. Auch Lichtstrahlen, die seitlich auf die Folie treffen, werden zurückgestrahlt. Seewasserbeständig und temperaturstabil bis zu -25°C.

Tipps zur Nachrüstung:
Der Untergrund muss trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Schlauchboote müssen im aufgeblasenen Zustand beklebt werden. Flexible Werkstoffe sind auf eine glatte, feste Unterlage zu legen. Die Flächen müssen glatt, faltenfrei und ohne Spannung sein. Schutzpapier abziehen, Folie glatt und spannungsfrei aufkleben und darauf achten, dass keine Luftblasen entstehen. Danach kräftig andrücken. Ein sicheres Haften ist nach 24 Stunden erreicht. Nicht unter 10°C verarbeiten. Die Verklebung auf Kunststoff erreicht nicht immer das beste Ergebnis, im Zweifel spezielle Klebstoffe benutzen.

Die Hochreflexfolie SOLAS Grade ist ein optisches Präzisionsteil, das natürlich auch entsprechend behandelt werden will: Reinigen mit Schwamm oder weichem Tuch mit Kalt- oder Warmwasser und eventuell einer milden Seife. Nachspülen mit klarem Wasser. Fett, Öl und Teer kann mit einem weichen Tuch und milden Lösungsmitteln, z.B. Alkohol, entfernt werden. Anschließend ist die Oberfläche der Reflexmaterialien von Hand nachzuwaschen und intensiv mit klarem Wasser zu spülen.
Maschinelles Waschen oder chemische Reinigungen sowie aggressive Lösungsmittel zerstören die Folie.



Art.-Nr.	B mm	Rollenlänge length per roll		
DM3150-45	50 mm	45,7 m	selbstklebend	self adhesive
DM3150X-SB	50 mm	5 m	selbstklebend	self adhesive
DM3150X-C	50 mm	6 Streifen zu 10 cm	selbstklebend	self adhesive

MONSTER Tape

MONSTER Klebeband ist extrem robust, UV- und salzwasserbeständig und nimmt es problemlos mit Temperaturen von -40°C bis 85°C auf. Es ist einseitig mit leistungsstarkem Klebstoff beschichtet. Das Mehrzweckband für Reparaturen an Bord.
Monster Tape is extremely strong and is resistant to UV light, salt water and works comfortably at temperatures -40°C - 85°C. It has a high performance adhesive on one side. The multipurpose tape for repairs on board.



Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe	colour
PSCC41	75 mm	1,5 m	transparent	transparent

FOAM Tape

Vinyl-Schaum Klebeband, ideal zum Abdichten unter Decksbeschlägen etc.
Vinyl Foam Tape for many sealing purposes



Art.-Nr.	Breite witdh	Länge length	Farbe colour	Dicke thickness
PSU190390	19 mm	3 m	schwarz / black	3 mm
PSU190310	19 mm	3 m	weiß / white	3 mm
PSU250390	25 mm	3 m	schwarz / black	6 mm
PSU250310	25 mm	3 m	weiß / white	6 mm

Butyl Tape

PSP Butyl Tape ist ein weiches, verformbares Material zur Herstellung einer wasserdichten Verbindung beim Einbetten, Befestigen und Sichern von Deckbeschlägen, Mastbeschlägen oder Fenstern. Es kann überall dort verwendet werden, wo eine wasserdichte Abdichtung zwischen zwei Oberflächen erforderlich ist, und eignet sich zum Abdichten von Glasfaser, Metall, Kunststoff, Glas usw.
PSP Butyl tape is a soft malleable material for creating a waterproof joint when bedding, fixing and securing deck fittings, mast fittings or windows. Use wherever a waterproof seal is required between two surfaces, suitable for sealing fibreglass, metal, plastic, glass etc.



Art.-Nr.	Breite witdh	Länge length	Farbe colour	Dicke thickness
PSCC51	15 mm	3 m	grau / grey	2 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

3M-SCOTCH® SAFETY-WALK



selbstklebender, strukturierter Kuntstoffbelag zur Anwendung auf Bootsdecks, Niedergängen, etc.
self-adhesive, structured tape for use in difficult conditions, i. e. on board.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
DM3025	25 mm	18,5 m	weiß / white
DM3065	25 mm	18,5 m	grau / grey
DM3022	50 mm	18,5 m	weiß / white
DM3066	50 mm	18,5 m	schwarz / black
DM3067	50 mm	18,5 m	grau / grey
DM3060	50 mm	18,5 m	transparent



TYP 3
FÜR AUSSENEINSATZ UND NASSRÄUMEN



selbstklebender Streifen mit besonders rauer Oberfläche
self-adhesive strips with heavy duty surface.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
DM61	19 mm	61 cm	schwarz / black



SAFETY TREAD Antirutschstreifen



nicht rutschende Oberfläche für Decks und Gangways. Einfach aufzubringen, permanent Klebstoff
non-slip surface for decks and companionways is easily applied and has a permanent adhesive.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PSS250511	25 mm	5 m	weiß / white
PSS250590	25 mm	5 m	schwarz / black
PSS500511	50 mm	5 m	weiß / white
PSS500590	50 mm	5 m	schwarz / black



Deckstrip



Vorgestanzte Streifen mit abgerundeten Ecken. Eine VP besteht aus 2 Bögen à 5 Streifen
stamped stripes with rounded corners. Blister pack contains 2 sheets with 5 stripes each.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PSS190311	19 mm	30 cm	weiß / white
PSS190390	19 mm	30 cm	schwarz / black



Softgrip



Weiches und strukturiertes antirutsch Gummitape, passt sich gut unebenen Untergründen an.
a soft textured rubber tape, fits good also on uneven surface.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PSS500490	50 mm	4 m	schwarz / black
PSS500491	50 mm	4 m	grau / grey



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

PSP Gewebeklebeband - PSP webbing tape

Selbstklebendes Gewebeband mit hoher Klebefähigkeit, ideal zur „ersten Hilfe" für alles an Bord.
Self-adhesive webbing tape, ideal for "first aid" on board.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour	colour
PSB251011	25 mm	10 m	weiß	white
PSB251012	25 mm	10 m	silber	silver
PSB500510	50 mm	5 m	transparent	transparent
PSB500511	50 mm	5 m	weiß	white
PSB500512	50 mm	5 m	silber	silver
PSB500520	50 mm	5 m	blau	blue
PSB500541	50 mm	5 m	gelb	yellow
PSB500560	50 mm	5 m	rot	red
PSB500590	50 mm	5 m	schwarz	black
PSB505011	50 mm	50 m	weiß	white
PSB505012	50 mm	50 m	silber	silver
PSB505090	50 mm	50 m	schwarz	black



Selbstklebendes Gewebeband mit hoher Klebefähigkeit und UV-Beständigkeit, sehr gut ablösbar.
Self-adhesive webbing tape, with high adhesive strength and UV-resistant, easy to remove.

PSB500591UV	50 mm	5 m	hellgrau UV-beständig /	light grey UV-resistant





TESA Gewebetape - TESA webbing tape

Selbstklebendes Gewebeband in verschiedenen Farben für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Diese Tapes werden in einem SB-Karton geliefert.
Self adhesive webbing tape in different colours for different applications. Self service pack.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe	colour
TS1910	19 mm	2,75 m	weiß	white
TS1920	19 mm	2,75 m	blau	blue
TS1930	19 mm	2,75 m	grün	green
TS1960	19 mm	2,75 m	rot	red
TS1990	19 mm	2,75 m	schwarz	black
TS1991	19 mm	2,75 m	grau	grey
TS3810	38 mm	2,75 m	weiß	white
TS3820	38 mm	2,75 m	blau	blue
TS3860	38 mm	2,75 m	rot	red
TS3890	38 mm	2,75 m	schwarz	black
TS3891	38 mm	2,75 m	grau	grey
TS251910	19 mm	25 m	weiß	white
TS251990	19 mm	25 m	schwarz	black



Aluminium Tape

Stabiles Aluminiumklebeband bestehend aus einer 50 µm Aluminiumfolie und einer Acrylatklebemasse, schwer entflammbar (UL510A). Temperaturbeständigkeit -40°C bis +160°C.
Strong aluminium tape based on a 50 µm aluminium foil and an acrylic adhesive, flame retardant (UL510A). Temperature resistance -40°C up to +160°C.

Art.-Nr.	Breite witdh	Länge length	Farbe colour	Dicke thickness
TS60650	50 mm	50 m	Aluminium	90 µm (0,09 mm)



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

COVELINE

uni-farbene selbstklebende Zierstreifen in verschieden Breiten
one coloured self-adhesive tapes in different widths:



Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PSF151511	15 mm	15 m	weiß / white
PSF151520	15 mm	15 m	blau / blue
PSF151522	15 mm	15 m	dunkelblau / dark blue
PSF151542	15 mm	15 m	gold (matt) / gold (matt)
PSF151560	15 mm	15 m	rot / red
PSF191511	19 mm	15 m	weiß / white
PSF191512	19 mm	15 m	silber / silver
PSF191520	19 mm	15 m	blau / blue
PSF191522	19 mm	15 m	dunkelblau / dark blue
PSF191542	19 mm	15 m	gold (matt) / gold (matt)
PSF191560	19 mm	15 m	rot / red
PSF191590	19 mm	15 m	schwarz / black
PSF195011	19 mm	50 m	weiß / white
PSF251511	25 mm	15 m	weiß / white
PSF251512	25 mm	15 m	silber / silver
PSF251520	25 mm	15 m	blau / blue
PSF251522	25 mm	15 m	dunkelblau / dark blue
PSF251542	25 mm	15 m	gold (matt) / gold (matt)
PSF251560	25 mm	15 m	rot / red
PSF251590	25 mm	15 m	schwarz / black
PSF255011	25 mm	50 m	weiß / white
PSF501610	50 mm	16 m	weiß / white
PSF501620	50 mm	16 m	blau / blue
PSF501622	50 mm	16 m	dunkelblau / dark blue
PSF501660	50 mm	16 m	rot / red



PSI 19...



PSI 44...



uni-farbene selbstklebende Zierstreifen mit 3 Segmenten (schmal - breit - schmal)
one coloured self-adhesive tapes with 3 segments (narrow - width - narrow)

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PSI191010	19 mm	10 m	weiß / white
PSI191020	19 mm	10 m	blau / blue
PSI191060	19 mm	10 m	rot / red
PSI191090	19 mm	10 m	schwarz / black
PSI441010	44 mm	10 m	weiß / white
PSI441020	44 mm	10 m	blau / blue
PSI441060	44 mm	10 m	rot / red

Doppelseitiges Klebeband - double sided tape



Starkes, selbstklebendes, doppelseitiges Klebeband für unzählige Anwendungsbereiche zur zeitweisen oder permanenten Befestigung.
A strong self-adhesive double sided tape for dozens of temporary and permanent fixing.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length
PSE500511	38 mm	5 m

SELF-AMALGAMATING TAPE



selbstvulkanisierendes, nicht klebendes Tape, das beim Umwickeln der zu sichernden Riggteile auf 1/3 der Tapebreite gezogen wird. Typische Anwendungsbereiche bei Bordelektrik oder Takelarbeiten.
self-amalgamating tape which "sticks" only onto itself. Ideal for turnbuckles etc.

Art.-Nr.	Breite width	Länge length	Farbe colour
PSR101905	19 mm	5 m	weiß / white
PSR901905	19 mm	5 m	schwarz / black
PSR901910	19 mm	10 m	schwarz / black

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

EXIT Tape

Leuchtet im Dunkeln zur Markierung von Stufen und Fluchtwegen, gem. ISO 15370 IMO A752(18).
Glow in the dark to mark steps, companion ways and escape routes, acc. ISO15370 IMO A752(18).





Art.-Nr.	Breite width	Länge length	
PSCC32	25 mm	1 m	VP à 3 Rll.

Mastkragen Tape - Mast Sealing Tape

Breites, selbstvulkanisierendes Tape zum Abdichten vom Mastkragen.
Wide self amalgamating tape for sealing mast collars.



Art.-Nr.	Breite witdh	Länge length	Farbe colour
PSQ500111	100 mm	1,5 m	weiß - white
PSQ500190	100 mm	1,5 m	schwarz - black

PVC-TAPE

selbstklebendes Folienband zur Markierung, Isolierung etc.
self-adhesive PVC tape for marking, insulating etc.



Art.-Nr.	Packmenge package
PSC1904-24	Karton mit 24 Rollen, sortiert

Lüfter für Schrumpffolie - Vents for shrink foil

Der Boat Vent Shrink zeichnet sich durch eine sehr schnelle und einfache Installation aus. Er benötigt keine Schneidwerkzeuge zur Montage. Einfach nach unten drücken und drehen. Scharfkantige Zähne ermöglichen es dem Lüfter, die Schrumpffolie in einer flüssigen Bewegung zu durchstechen und zu schneiden. Klebedichtung ist vormontiert. Einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben.
The Boat Vent Shrink is defined by its very fast and easy installation. It does not require any cutting tools to install. Simply push down and twist. Sharp teeth allow the vent to puncture and cut the shrink wrap in one fluid motion. Adhesive gasket is pre-installed. No cutting or extra taping is required.









Art.-Nr.	Beschreibung description
BV40	Boat Vent Shrink



Luftentfeuchter - Dehumidifier

Viele Luftentfeuchter nehmen kein Wasser auf sondern die enthaltenen Salze ziehen die Luftfeuchtigkeit an und tropfen dann in einer Auffangschale ab.
Die Drypearl Luftentfeuchter nehmen dagegen die Luftfeuchtigkeit auf und binden diese in dem 500 g Stoffbeutel. Es gibt keinen Tropfbehälter mehr der überlaufen oder umkippen könnte. Drypearl löst sich nicht auf sondern kann einfach wieder im Backofen getrocknet und erneut eingesetzt werden. Beutel mit 500 g Trockengewicht reicht für ca. 5 m³. Bei einem Gewicht von ca. 680 g hat der Beutel seine maximale Sättigung erreicht und muss vor einem neuen Einsatz getrocknet werden.
Most dehumidifier don't absorb water. They just approach the humidity with salt and drops down in a collecting container.
Drypearl absorbs the humidity inside the 500 g cloth bag. There is no longer a collecting container required. Drypearl doesn't dissolve and can be used again and again, just dry it in a oven. The cloth bag with 500 g dry weight is for approx. 5 m³ At a weight of 680 g the maximum capacity is reached and must be dried before next application.



Art.-Nr.	Beschreibung description
WP01	1 Stoffbeutel mit 500 g - 1 cloth bag with 500 g
WP02	Pack mit 2 Beuteln à 500 g - Pack with 2 bags à 500 g

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

TRAFLEX System 30



System 30
Leichtbaustrukturen für ein breites Anwendungsspektrum. Es ist ein Montagesystem für Gebäude- und Leichtbaustrukturen.

Das System 30 umfasst Verbundrohre mit einem Außendurchmesser von 30 mm und einem breiten Spektrum an Verbindungselementen. Das vielseitige System 30 bietet Werkzeuge zur Entwicklung neuer oder zum Umbau bestehender Einsatzzwecke zu Hause oder im gewerblichen Bereich. Die korrosionsfreien Konstruktionen können im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z.B. für Garagen und Bootsabdeckungen.

Verbundrohre
Die Rohre sind aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff gefertigt. Die hervorragenden Eigenschaften der System 30 Rohre werden durch den Einsatz einer Ummantelung (Exelens) optimiert. Dies ermöglicht es dem Rohr, Stößen, UV-Licht und Abrieb bei starker Beanspruchung standzuhalten. Die Oberflächenbeschaffenheit ist angenehm zu berühren und die Rohre fühlen sich stets warm an.

Steckverbinder
Mit den 2- oder 3-Rohrverbindern können Sie eine Vielzahl von Strukturen aufbauen. Die Steckverbinder sind aus spritzgegossenem Kunststoff gefertigt, der korrosionsfrei ist. Abhängig vom Verbinder und den Belastungen, die er tragen soll, werden bei den Verbindern verstärktes Polyamid oder Polypropylen eingesetzt.

System 30
Light weight structures for a wide range of applications. It is a self-assembly system for building frameworks and light weight structures.

System 30 comprises composite tubes with an outside diameter of 30 mm and a wide range of connectors. Ther versatile System 30 provides tools for developing new applications or for updating existing ones at home or commercially. The non-corroding structures can be utilized indoors and outdoors, e.g. for garages and boat covers.

Composite tubes
The tubes are manufactured from glass-reinforced composite material. The excellent characteristics of System 30 tubes are optimised by applying a non-woven outer layer (called Exelens). This enables the tube to withstand impact, UV light and abrasion through heavy use. The surface finish is pleasant to touch and the tubes feels warm in all conditions.

Connectors
The 2 or 3 tube connectors enable you to build a wide variety of structures. The connectors are made of injection-moulded plastic which is free from corrosion. Depending on the connector and the loads it is supposed to carry, the material in the jounts is reinforced polyamide or Polypropylene.

Rohre aus GFK in grau
Grey tubes in glassfibre-filled plastic

Art.-Nr.	Øa mm	Øi mm	Länge length
TL0525-06	30 mm	26 mm	6 m



Gelenk aus Endhülse (A), Schelle (A/B), M6 Bolzen und Flügelmutter
Joint with endcap (A), Joint (A/B), M6 Bolt and wing nut.

Art.-No.	Typ
TL9261	A



Schelle (A) ohne Endkappe, Mutter und Bolzen.
Joint piece (A) without end cap, bolt and nut.

Art.-No.	Typ
TL9989	A



Endkappe (A/B) mit Auge
End cap (A/B) with eye

Art.-No.	Typ
TL9432	A/B



Doppelschelle (B) mit je 2 Endkappen (A/B), M6 Bolzen und Flügelmuttern
Double joint (B) piece with 2 End caps (A/B), M6 bolts and wing nuts.

Art.-No.	Typ
TL9262	B



Doppelschelle (B) ohne Endkappen (A/B), mit M6 Bolzen und Flügelmuttern
Double joint (B) piece without End caps (A/B), with M6 bolts and wing nuts.

Art.-No.	Typ
TL9990	B



Dachverbinder (C) 120" / 90° als Mittelstück bei Dachkonstruktionen
Roof connector (C) 120° / 90° as center piece for roof constructions

Art.-No.	Typ
TL9772	C

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Beschläge für TRAFLEX System 30 - Fittings for TRAFLEX System 30



Dach Endstück (D) 120° / 90° als Endstück zu TL9772 (C)
Roof end connector (D) 120° / 90° for use with center piece TL9772 (C)

Art.-No.	Typ
TL9774	D



Eckverbinder (E) 90° / 90° für rechteckige Konstruktionen.
Corner connector (E) 90° / 90° for rectangular constructions.

Art.-No.	Typ
TL9762	E



Winkelverbinder (F) 90°
Straight angle corner (F) 90°

Art.-No.	Typ
TL9773	F



Gerader T-Verbinder (G) 90° / 90°
Straight T-Connector (G) 90° / 90°

Art.-No.	Typ
TL9771	G



Fußplatte (H) für ebenen Untergrund mit 2 Befestigungsöffnungen für Zeltheringe.
Foot plate (H) for straight surfaces, equipped with 2 openings for tent pegs.

Art.-No.	Typ
TL9433	H



Fußplatte (H) mit Dorn für weiche Untergründe. Mit Öffnung für Zeltheringe.
Foot plate (H) with thorn for soft surfaces, equipped with 2 openings for tent pegs.

Art.-No.	Typ
TL9434	H



Gerader Kreuzverbinder (I) 180° / 90°
Straight cross connector (I) 180° / 90°

Art.-No.	Typ
TL9763	I



Gerader T-Verbinter (J) 90°
Straight T-Connector (J) 90°

Art.-No.	Typ
TL9761	J



Gerader Verbinder (K)
Straight tube connector (K)

Art.-No.	Typ
TL9764	K



Horizontal Eckverbinder (L) zur Verstärkung bei rechteckigen Konstruktionen.
Horizontal corner connector (L) as center support for rectangular constructions.

Art.-No.	Typ
TL9765	L



End- und Verschlusskappe für offene Rohrenden.
End and closing cap for open tube ends.

Art.-No.	
TL9744	

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Abdeckplanen - Cover tarpaulin



plane#14 Abdeckplanen

aus strapazierfähigem, transluzentem Bändchengewebe:
made of wear resistant and translucent woven fabric

14 x 14 Fäden per inch - 14 x 14 threads per inch
Aluminiumösen ca. 50cm - Aluminium eyelet approx. 50cm
ca. 200 g/m² - approx. 200 g/m²
transluzent / weiß - translucent / white

- Randverstärkt - Reinforced sides
- Corner Patch - Reinforced corners
- Temperaturbeständig von -30 bis +50°C
  Temperature resistant -30 up to +50°C

plane#16 Abdeckplanen

aus sehr strapazierfähigem, transluzentem Bändchengewebe:
Made of very wear resistant and translucent woven fabric

16 x 16 Fäden per inch - 16 x 16 threads per inch
Aluminiumösen ca. 50cm - Aluminium eyelet approx. 50cm
ca. 260 g/m² - approx. 260g/m²
- transluzent / weiß - translucent / white

- Randverstärkt - Reinforced sides
- Corner Patch - Reinforced corners
- Temperaturbeständig von -50 bis +80°C
  Temperature resistant -50 up to +80°C





Art.-Nr. plane#14	Art.-Nr. plane#16	Schnittmaß (Endmaße können abweichen) Cutting dimensions (final dimensions could be vary)
PJ02003	PJ42003	2,0 x 3 m
PJ02505	PJ42505	2,5 x 5 m
PJ03004	PJ43004	3,0 x 4 m
PJ04006	PJ44006	4,0 x 6 m
PJ04008	PJ44008	4,0 x 8 m
PJ05009	PJ45009	5,0 x 9 m
PJ06008	PJ46008	6,0 x 8 m
PJ06010	PJ46010	6,0 x 10 m
PJ06012	PJ46012	6,0 x 12 m
PJ08010	PJ48010	8,0 x 10 m
PJ08012	PJ48012	8,0 x 12 m
PJ08014	PJ48014	8,0 x 14 m

Fertigmaß Toleranz +/- 5 % - Finished dimension tolerance +/- 5 %

Was ist das Schnittmaß?
Das Material wird auf das "Schnittmaß" zugeschnitten. Danach werden die Kanten umgeklappt für eine höhere Haltbarkeit und die Ösen eingeschlagen. Dadurch ist die effektive Planengröße etwas geringer als das hier angegebene Schnittmaß.

Polypropylen Flechtleine - Polypropylene braided rope



Hochfestes multifiles Polypropylen (PP), 8-fach geflochten, UV-stabilisiert, schwimmfähig, nimmt so gut wie keine Feuchtigkeit auf, kein Quellen, kein Schrumpf, Nassfestigkeit = Trockenfestigkeit. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Eine gute Wahl zum Verzurren von Abdeckplanen. Farbe: **weiß**

High-strength multifilament polypropylene (PP), 8-plait, UV-stabilised, floatable, absorbs virtually no moisture, no swelling, no shrinkage, wet strength = dry strength. Very good chemical resistance. A good choice for lashing tarpaulins. Colour: **white**

Art.-Nr.	Länge length	Tauwerk Ø rope Ø	Farbe colour	
PJ1630	30 m	6 mm	weiß	white

HOLDON





Holdon besteht aus 2 Nylon Teilen: einem Keil und einer Lasche mit einer Öse. Diese beiden Teile werden in einander geschoben. Je höher der Zug auf die Öse ist, desto stärker wird der Keil in die Lasche gezogen und umso fester sitzt Holdon auf dem Gewebe.

- ersetzt ausgerissene Ösen in der Persenning oder Plane
- zusätzliche Haltepunkte an der Persenning oder Plane

Holdon is made from two Nylon parts: a wedge and a lug with eyelet. The stronger the pull the stronger the wedge goes into the lug and as much more is the grip of HOLDON.

- replace worn out eyelets of the tarpaulin
- additional fixing points at the tarpaulin

Art.-Nr.	Beschreibung description	Packmenge package
HN16-6	HOLDON Mini	VP à 6 Stück (mit SB-Pack)
HN20-4	HOLDON Midi	VP à 4 Stück (mit SB-Pack)

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!



VuPlex, der ultimative Kunststoff Reiniger!

VuPlex wurde speziell für alle transparenten & farbigen Kunststoffe entwickelt, hat aber durch seine Eigenschaften einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich.
VuPlex reinigt, poliert und versiegelt die Oberfläche mühelos und macht sie resistent gegen Schmutz jeglicher Art.

VuPlex entfernt Verschmutzungen, die konventionelle Mittel nicht beseitigen, reinigt die porösen Oberflächen porentief, entfernt feine Kratzer und versiegelt die Fläche sogar antistatisch & wasser-/schmutzabweisend in einem einfachen Arbeitsgang.

Eine Flasche **VuPlex** (375 gr./ 445 ml) reicht für ca. 30 m^2.

VuPlex eignet sich ganz besonders beeindruckend auf Bootsfenstern und Lukenscheiben, PVC-Fenster in Segeln, Zelten und Persenningen sowie allen Caravanscheiben.Es reinigt ohne Schleifmittel sanft und macht auch gealterte Kunststoffe wieder glasklar.

Der polymere Schutzfilm von **VuPlex** gibt den Flächen so eine ca. 3 Monate anhaltende wasser- und auch schmutzabweisende Oberfläche, die auf Acrylscheiben sogar resistent gegen feine Kratzer (durch Reinigung zum Beispiel) ist.

Hier nur einige Beispiele wie vielseitig **VuPlex** angewendet werden kann. Probieren Sie es aus:

- Bootsfenster & Luken
- Persenning & Zeltfenster aus PVC
- Kunststoff Brillenlinsen, Motorrad Helm Visiere
- Taucherbrillen
- Windschutzscheiben auf Booten ohne Scheibenwischer
- Caravan- und Wohnmobil Fenster und Luken
- Armaturenbretter & Innenraumverkleidungen
- Lampen, Leuchten & Scheinwerfer
- Alle hochglanz-lackierten Oberflächen
- Granit, Keramik & Porzellanflächen z.B. in Küchen

Homepage
vuplex.de

VuPlex the ultimate maintenance solution for plastics!

VuPlex is designed for a specific purpose (clear and coloured plastics) but there are almost limitless applications for **VuPlex**.
VuPlex effortlessly removes stains and seals the surface in just one step. The antistatic properties help to repel dust.

A bottle of **VuPlex** (375 g / 445 ml) is enough for approx. 30 m^2.

VuPlex is the perfect solution for Acrylic and Polycarbonate windscreens, window material in tents and sprayhoods and also for caravans. It cleans softly and polish the surface by removing salt and stains from the pores. **VuPlex** leaves a polymer film on the treated surfaces and leaves a repellant effect on it.

VuPlex works on countless plastic products, Try it for yourself!

Art.-Nr.	Inhalt Capacity	
VU375	445 ml	375 g
VU200	235 ml	200 g







Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!





SWOBBIT SYSTEM
A more efficient way to clean™

SWOBBIT - Reinigungssystem

Das umfangreiche Reinigungssystem aus den USA und die perfekten Stiele bilden die optimale Lösung wenn es um die Reinigung an Bord geht. Die Stiele sind aus spezialbehandeltem, eloxiertem Marine-Aluminium hergestellt. Die Tropfenform des Profils in Kombination mit diesem hochwertigem Material machen die Stiele um mehr als 65% stärker als alles bisher Vergleichbare. Insbesondere die teleskopierbaren Stiele überzeugen, da sie in Verbindung mit dem Einrastsystem in einer Führung verschoben werden. Dadurch ist ein verdrehen oder lockern während der Arbeit ausgeschlossen. Die Stiele verfügen über einen komfortablen Griff und sind mit einer von Swobbit konzipertem Werkzeugaufnahme ausgestattet. Die Vielzahl der Zubehörteile ermöglicht eine unbegrenzte Anwendungspalette - alles perfekt aufeinander abgestimmt.



Homepage

Stiele - poles



Hochwertige Stiele aus hochwertigem Aluminium. Die Tränenform des Stiels machen diese Griffe sehr robust. Durch die Uni-Snap™ Aufnahme kann ein SWOBBIT Aufsatz schnell und mühelos ausgetauscht werden.
Patented Insta-Just™ internal tracking system, with the exclusive Uni-Snap™ quick release mechanism. Exclusive teardrop shape makes it up to 67% stronger than other aluminium handles.

Teleskopierbar
Telescopic

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SW45640	PerfectPole Stiel	60 - 120 cm
SW45650	PerfectPole Stiel	90 - 180 cm
SW45660	PerfectPole Stiel	150 - 270 cm

Feste Länge
fixed length

Art.-Nr.	Beschreibung description	
SW46700	PerfectPole Stiel	61 cm
SW46710	PerfectPole Stiel	120 cm

Decksbürsten - Deck brushes



Art.-Nr.	Beschreibung description		Farbe colour	
SW77340	extraweich	extra soft	blau	blue
SW77345	weich	soft	gelb	yellow
SW77350	mittelhart	medium	orange	orange
SW77355	hart	stiff	grün	green

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Adapter und Zubehör - Adapters and Accessories

Mit dem QuickDry® Adapter können Sie die Wasserabzieher SW21514 und die SWOBBIT Teleskopstiele verbinden. Trocknen Sie auch schwer zu erreichende Stellen schnell und einfach. Der Adapter ist um 180° einstellbar.
SW21215 Quik Dry Adapter allows you to use the SW21514 water blade with the Perfect Pole telescoping handle. Dry hard to reach areas like decks, hardtops, roofs, hull sides and more, quickly and easily. Adapter is adjustable to 180 degrees.



Art.-Nr.	Beschreibung description
SW21215	QuickDry® Adapter

Hergestellt aus widerstandsfähigem, UV-beständigem Polycarbonat.
Made of strong UV resistant polycarbonate.



Art.-Nr.	Beschreibung description
SW66650	Universal Bootshakenspitze

Ermöglicht es die SWOBBIT Perfect-Pole Stiele mit einem Standard Gewinde auszurüsten. Hergestellt aus gezogenem und eloxiertem Aluminium mit einer Gewindekappe aus verstärktem Nylon.
Allows you to use the Perfect Pole with a standard ACME threaded product. Uni-Snap adapter snaps into the Perfect Pole converting it into a threaded end product. Made of drawn, heat treated anodized aluminum with a glass filled nylon tip.



Art.-Nr.	Beschreibung description
SW66610	Uni-Snap Adapter mit Gewinde

Setzen Sie diesen Adapter einfach zwischen das Reinigungswerkzeug und dem Stiel. Macht auch Flächen zugänglich, die normalerweise nicht, oder nur schwer zu erreichen sind. Einstellbar in einem Winkel von 180°.
Attach your favorite Swobbit cleaning tool to one end, snap it onto the Perfect Pole Telescoping Handle and let the cleaning begin. Makes cleaning areas normally inaccessible with conventional tools and adapters easy to reach. Adjustable to 180 degrees.



Art.-Nr.	Beschreibung description
SW66640	Adapter für Handwerkzeuge

Schrubberpads - Scrub pads

SnapOn Halter, hergestellt aus langlebigem ABS-Kunststoff. Durch die zwei Achsen ist die Aufnahmeplatte für die Schrubberpads sehr flexibel und erleichtern dadurch die Reinigung.
SnapOn swivel plate made of durable ABS Plastic. Dual-axis swivel plate features heavy duty hooks to securely attach Swobbit System scrub pads.



Art.-Nr.	Beschreibung description
SW55450	SnapOn Halter - SnapOn dual axis swivel plate

Schrubberpads mit einer Größe von ca. 100 x 254 x 25 mm. Passend für SWOBBIT zwei-Achsen Wirbelplatte (SW55450).
4" x 10" x 1" Scrub pads. Designed to work with the Swobbit System Dual-Axis swivel plate (SW55450).



Art.-Nr. VP à 2	Beschreibung Description		Farbe Colour	
SW55220	fein	fine grade	weiß	white
SW55230	mittel	medium grade	blau	blue
SW55240	grob	coarse grade	braun	brown

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Waschpads - Wash pads



Professionelles Waschen, schnell und einfach. Mehr als 450cm² Reinigungsoberfläche. Nimmt eine große Menge an Seife und Wasser auf. Zwei-Achsen Wirbelkopf folgt Kurven und Konturen für optimale Ergebnisse. Geeignet für glatte Oberflächen wie Lacke, GFK und Fenster.
A professional wash quickly and easily. Over 70 sq. inches of cleaning surface. Holds plenty of soap and water. Dual-axis swivel head follows curves and contours for quick washing. Safe for all finishes including paint, fiberglass, windows and enclosures.

Art.-Nr.	Beschreibung description
SW19140	Waschaufnahme komplett mit Schaffell - Wash pad complete with sheep skin bonnet
SW19150	Ersatzhaube für SW19140 - replacement bonnet for SW19140
SW19155	Schaffell Eratzhaube für SW19140 - sheep skinn replacement bonnet for SW19140

Tücher - towels



Trockentuch aus PVA mit Netzverstärkung für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer. PVA wird nicht von Schimmel oder Mehltau befallen! Sichere Anwendung auf Lack, Glasfaser und Fenster. Das Tuch funktioniert am besten, wenn es feucht ist. Nach Gebrauch mit klarem Wasser abspülen, auswringen und in der wiederverwendbaren Box (blau oder gelb) aufbewahren.
PVA Drying towel with reinforced mesh for strength and extended life span. PVA is not affected by mold or mildew! Safe to use on paint, fiberglass and windows. Towel works best while damp. After use, rinse in clean water, wring out and store in the reusable tube (blue or yellow).

Art.-Nr.	Beschreibung description
SW38855	PVA Aufsaugtuch 68,5 x 43,2 - PVA water absorbing cloth 27" x 17"

Handwerkzeuge - hand tools



Tausende von winzigsten Mikrofasern (1/100 Breite eines menschlichen Haares) reinigen ohne zu schmieren oder Streifen zu hinterlassen. Super weiche Mikrofasern reinigen gründlich alle glatten Oberfächen.
Thousands of tiny micro fibers 1/100th the width of a human hair clean without smearing or streaking. Super-soft chenille micro fiber strands gently wash paint, fiberglass, windows and enclosures.

Art.-Nr.	Beschreibung description
SW61865	Waschhandschuh aus Mikrofasern - Micro fibre mitt

Wasserabzieher - Water Blade



SWOBBIT Wasserabzieher aus weichem Silikon passt sich Kurven und Konturen problemlos an. Trocknet lackierte Oberflächen, Gelcoat, Fiberglas, Scheiben, Duschen usw. ohne zu kratzen. Durch die patentierte T-Bar noch effektiver als herkömmliche Wasserabzieher.

SWOBBIT water blade made of soft silicone molds to curves and contours. Safely dries painted surfaces, gelcoat, fibreglass, windows and showers without scratching. Dries in one pass by the patented T-Bar edge.

Art.-Nr.	Breite width
SW21514	12" 30 cm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

System VIKAN



VD 2945





VD 5400

Art.-Nr.	Beschreibung description	
VD2945	Aluminium 1350mm	Aluminium 1350mm
VD5400	Igelbürste	Hedgehog brush

Trittstufe - Step pads

Profilierte Gummitrittstufe mit Edelstahlrahmen 1.4301 poliert.
Polished stainless steel AISI304 frame. Moulded black rubber



Art.-Nr.	Länge length	Breite width
EK16250	213 mm	57 mm
EK16251	222 mm	83 mm

Handläufe - Hand Rails

Handläufe mit Grundplatten aus Edelstahl A4 AISI316
Handrails with base plates made of stainless steel A4 AISI316





Art.-Nr.	Ø Rohr Ø tube	Länge length	Höhe height
BL922200	22 mm	200 mm	70 mm
BL922300	22 mm	300 mm	70 mm
BL922500	22 mm	500 mm	70 mm
BL925200	25 mm	200 mm	70 mm
BL925300	25 mm	300 mm	70 mm
BL925500	25 mm	500 mm	70 mm

Polierte Handläufe mit Innengewinde aus Edelstahl A2 AISI304
Polished Handrails with internal thread made of stainless steel A2 AISI304



Art.-Nr.	Ø Rohr Ø tube	Länge length	Gewinde thread
EK21449M	25 mm	229 mm	M6
EK21442M	25 mm	305 mm	M6
EK21448M	25 mm	460 mm	M6
EK21444M	25 mm	610 mm	M6
EK21446M	25 mm	915 mm	M6
EK21441	Optionale Gundplatten (Paar) - Optional base plates (pair)		

Scheuerleisten - Fendering profile

Scheuerleisten aus Edelstahl um zum Beispiel Decks- und Süllkanten vor Abrieb durch Tauwerk zu schützen.
Stainless steel rubbing strakes to prevent rope wear to deck edges and coamings.



Art.-Nr.	Beschreibung description
BT67100	203 x 19 mm
BT67101	305 x 19 mm
BT67102	457 x 19 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Persönlicher Bedarf

13

Akupressur-Band	ab 784
Angelrutenhalter	ab 779
Aschenbecher	ab 783
Barometer	ab 762
Becherhalter	ab 782
Bootsmann-Maatenpfeifen	ab 765
FIDLOCK Taschen	ab 772
FISH SEEKER®	ab 778
Flaschen	ab 775
Flaschenhalter	ab 775
Flaschenöffner	ab 783
Gerätehalter	ab 773
Handschuhe	ab 784
Kescher	ab 778
Messer	ab 766
Mückenschutz	ab 777
Multiwerkzeuge	ab 766
Notfallmesser	ab 768
Rückenlehnen	ab 765
Schäkelöffner	ab 765
Schlüsselanhänger	ab 780
Seesäcke	ab 770
Solar-Dusche	ab 769
Staubeutel	ab 770
STICHFREI	ab 778
Taschen	ab 770
Trinkflaschen	ab 775
Uhren	ab 762
Verdunklung	ab 777
VICTORINOX	ab 766
Wäscheklammern	ab 769
WICHARD Bordmesser	ab 768













Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Orion

Ø100

Die Instrumente der ORION Klasse sind ganz in edlem, modernem Design gehalten. Die runden Edelstahlgehäuse sind hochglanzpoliert oder mit schwarzer Speziallackierung erhältlich. Luftdruck, Zeit oder Temperatur mit Feuchtigkeit sind die Hauptfunktionen dieser Instrumente. Die Zifferblätter sind in Schwarz oder Silber, Die Zeiger in Weiß oder Silber hochglanzpoliert ausgeführt. ORION Instrumente fügen sich hervorragend in modern gestaltete Interieurs ein.
The instruments of the ORION Class exhibit the best of modern design. The round cases made of stainless steel come either in special black lacquer or in polished stainless steel versions. Air pressure, time or humidity with temperature are the main functions of this line. The dials are in black or silver, with the hands in white or polished silver respectively. ORION instruments fit in perfectly in contemporary interiors.

• Made in Germany



Art.-Nr. poliert polished	Beschreibung Description	Skalen-Ø Scale Ø	Tiefe depth	max. Øa	Gewicht weight
BR823CR	Barometer	100 mm	35 mm	102 mm	240 g
BR827CR	Quarzuhr	100 mm	35 mm	102 mm	270 g
BR829CR	Thermometer / Hygrometer	100 mm	35 mm	102 mm	190 g

Yacht

Ø100

Die YACHT Serie umfasst vielfältiges Programm an Schiffsinstrumenten und ist nach den Standards der Berufsschifffahrt gefertigt. Die massiven Messinggehäuse sind hochglanzpoliert und mit einer widerstandsfähigen Schutzlackierung versehen. Das Öffnen des scharniergelagerten Gehäusedeckels ist komfortabel von vorne über einen Schnappverschluss möglich. Weiße Zifferblätter mit römischen oder arabischen Ziffern und schwarzen Zeigern sorgen für komfortable Ablesbarkeit der Instrumente.
The YACHT series covers a wide range of ship's instruments that are produced to the standards of commercial vessels. The case is made of solid brass that is highly polished and given a coating of resistant protective lacquer. The hinged cover can easily be opend from the front by means of a snap connector. White dials with Roman or Arabic numerals and black hands ensure easy reading of the instruments.

• Made in Germany



Messing - Brass

Art.-Nr.	Beschreibung Description	Skalen-Ø Scale Ø	Tiefe depth	max. Øa	Gewicht weight
BR23507	Quarzuhr	100 mm	70 mm	150 mm	560 g
BR6137	Barometer	100 mm	70 mm	150 mm	560 g
BR6207	Thermometer / Hygrometer	100 mm	70 mm	150 mm	565 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Ø70 Ø85 Tempo







TEMPO zeichnet sich durch Vielfalt aus: Die Linie mit hochglanzpolierten Gehäusen aus Messing (auf Anfrage auch in Messing verchromt) umfasst zwei Größen als TEMPO mit 85 mm Skala-Durchmesser und TEMPO S mit 70 mm Skala-Durchmesser. In der Serie SKY sind die ansonsten baugleichen Instumente auch mit Gehäusen aus Edelstahl erhältlich.
The TEMPO line offers a great variety: The range with highly polished cases of brass (on special request also chromed brass) are available in two different sizes. TEMPO with 85 mm dial diameter and TEMPO S with 70 mm dial diameter. Instruments of the same construction are also available with cases of stainless steel in the SKY range.

• Made in Germany

Messing - Brass

Art.-Nr.	Beschreibung Description	Skalen-Ø Scale Ø	Tiefe depth	max. Øa	Gewicht weight
BR183	Barometer	85 mm	32 mm	110 mm	130 g
BR6710	Quarzuhr	70 mm	25 mm	88 mm	105 g
BR683	Quarzuhr	85 mm	32 mm	110 mm	160 g
BR983	Thermometer / Hygrometer	85 mm	32 mm	110 mm	105 g

Ø85 Sky





Edelstahl. Ein unaufhaltsamer Trend in der Yachtszene. Die hochwertigen Oberflächen der Produktlinie SKY aus gebürstetem Edelstahl (poliert auf Anfrage lieferbar) finden mehr und mehr Anhänger. Edel, in gewisser weise zurückhaltend aber doch souverän harmonieren die Gehäuse mit den klassischen Skalen. Das Farbspiel der "Flaggenuhr" setzt gekonnt Akzente.
Stainless Steel - an unstoppable trend in the yachting scene. The high quality surfaces made from brushed stainless steel (polished on special request) are finding more and more fans. Precious, in a certain way understated, yet also sovereign, the casings harmonise excellently with the classic scales.
The interplay of colours on the "flags clock" sets confident highlights.

• Made in Germany

Edelstahl - Stainless Steel

Art.-Nr.	Beschreibung Description	Skalen-Ø Scale Ø	Tiefe depth	max. Øa	Gewicht weight
BR183RF	Barometer	85 mm	32 mm	110 mm	110 g
BR683RF	Quarzuhr	85 mm	32 mm	110 mm	145 g

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Maritim

Ø95

Die Instrumente der MARITIM Klasse sind sind eine preiswerte alternativen, ohne auf die bewährte "Made in Germany" Qualität verzichten zu müssen. Die Gehäuse sind im zeitlosen Edelstahl gehalten, was diesen Instrumenten eine moderne Optik verleiht. Die großen 95 mm Skalen sind in weiß mit schwarzer Aufschrift, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.
The instruments of the MARITIM class are an affordable alternative without having to compromise on the proven "Made in Germany" quality. The housings are made of timeless stainless steel, which gives these instruments a modern look. The large 95 mm scales are white with black inscription to ensure good visibility.

• Made in Germany


BQ4027


BQ4025


BQ4026


BQ4024

Edelstahl - Stainless Steel

Art.-Nr.		Beschreibung Description	Skalen-Ø Scale Ø	Tiefe depth	max. Øa	Gewicht weight
BQ4024		Barometer	95 mm	59 mm	140 mm	218 g
BQ4025		Hygrometer	95 mm	56 mm	140 mm	152 g
BQ4026		Thermometer	95 mm	56 mm	140 mm	170 g
BQ4027		Uhr	95 mm	56 mm	140 mm	180 g


BQ4010


BQ1009


BQ2015


BQ1021

Messing poliert - polished Brass

Art.-Nr.		Beschreibung Description	Skalen-Ø Scale Ø	Tiefe depth	max. Øa	Gewicht weight
BQ4010		Barometer	95 mm	59 mm	140 mm	232 g
BQ1009		Hygrometer	95 mm	56 mm	140 mm	155 g
BQ2015		Thermometer	95 mm	56 mm	140 mm	170 g
BQ1021		Uhr	95 mm	56 mm	140 mm	189 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Rückenlehne BACK-SUPPORTER

Jeder Segler, der schon einmal lange Zeit auf der hohen Kante saß, kennt das Gefühl, wenn sich der Relingsdraht im Rücken bemerkbar macht. Dafür wurde BACK-SUPPORTER nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt. BACK-SUPPORTER besteht aus weißem, UV-Beständigen Kunststoff, der einfach mit Clips an der Reling befestigt wird.
Every sailor recognizes the feeling of discomfort when sitting and leaning against the thin lifelines. BACK SUPPORTER the anatomically formed support for the back that clips onto the lifelines. Made of a single piece white UV-stabilized special plastic.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Dicke thickness
WL100	320 mm	118 mm	60 mm

Relingspolster von OUTILS OCEANS. Diese 3-teiligen Schoner sind leicht zu montieren. Sie schützen vor Abrieb und Polstern zugleich das Drahtseil. Daher auch hervorragend als Polsterung für die Reling geeignet. Spiralschlauch gegen Verrutschen, Schaumstoff zur Polsterung und Außenverkleidung mit Klettverschluss zum Schutz.
Rail padding from OUTILS OCEANS. These 3-part protectors are easy to assemble. They protect the wire rope from abrasion and also polsters. Therefore also excellently suitable as padding for the railing. Spiral hose to prevent slipping, dense foam to upholstery and abrasion-resistant outer lining with Velcro fastener.



Art.-Nr.	Länge length	Ø mm
FT3003	1000 mm	35 mm

Bootsmann-Maatenpfeife - Bosun's pipe

Messing, komplett mit Kette
brass complete with chain



EK52116	122 mm

Schäkelöffner - Shackler

Edelstahl 1.4567 mit Flaschenöffner
Stainless steel AISI304Cu with bottle opener



Art.-Nr.	
SR10303-SB	

Eigenwilliges Design aus Edelstahl. Mit Schäkelöffner, Marlspieker, Flaschenöffner, und Schraubenzieher
Strange design made of stainless steel. With shackler, Marlin spike , bottle opener and screw driver



Art.-Nr.	
SR10304-SB	

Marlspiker - Marlin spike



Art.-Nr.	L mm
CM5	185 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Bordmesser - Boating knifes



Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Beschreibung Description
HM1	ca. 70 mm	Schwarzer Nylongriff, starke, gezahnte Edelstahl-Klinge, Edelstahl-Marlspieker und kombinierter Feststeller Black Nylon handle, strong serated stainless steel blade, stainless steel Marlin spike and combined lock



Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Beschreibung Description
EK36030	ca. 58 mm	Seglermesser aus Edelstahl mit Klinge, Schäkelöffner, Marlspieker und Dosenöffner Boating knife made of stainless steel with blade, shackler, Marlin spike and can opener

Matrosenmesser - Sailors Knives



Matrosenmesser von Wichard mit feststehender Klinge aus Edelstahl 1.4567, komplett mit Lederscheide, grün fluoreszierender Griff.
Sailors knifes made by Wichard with fixed blade made of stainless steel AISI304Cu, complete with leather sheath, green fluorescent handle.

Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Beschreibung Description
SR10006	ca. 100 mm	Gesamtlänge - total length 200 mm
SR10007	ca. 130 mm	Gesamtlänge - total length 240 mm



Schwimmfähiges Messer von Wichard mit feststehender Klinge aus Edelstahl 1.4567., Griff orange.
Floating knifes made by Wichard with fixed blade made of stainless steel AISI304Cu, orange handle.

Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Beschreibung Description
SR10009	ca. 65 mm	Gesamtlänge - total length 190 mm

Original Schweizer Multi-Funktions-Tools



VICTORINOX

Taschen Multitool "Skipper"
mit Feststell-Wellenschliff-Klinge, Dosenöffner, Kapselheber, Drahtabisolierer, Zahnstocher, Marlspieker, Drahtschneider, Korkenzieher, kleiner und großer Schraubendreher, Phillipsschraubendreher, Pinzette, Schäkelöffner, Kombizange, Ahle und einen Befestigungsring. SB-Verpackt mit oranger Kordel
Pocket Multi tool "Skipper"
with large lock serrated blade, can opener, cap lifter, wire stripper, toothpick, marlin spike, wire cutters, corkscrew, screwdrivers, tweezers, shackler, pliers, reamer, key ring. Self service pack with orange cord

Art.-Nr.		Gewicht weight
VI07	18 Funktionen	183 g

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Original Schweizer Multi-Funktions-Tools



Taschen Multitool "Skipper Pro"
mit großer Feststell-Wellenschliff-Klinge, Dosenöffner, Kapselheber, Drahtabisolierer, Zahnstocher, Feststell-Marlspieker, kleiner und großer Schraubendreher, Pinzette, Ahle und einen Befestigungsring. SB-Verpackt mit oranger Kordel
Pocket Multi tool "Skipper Pro"
with large lock serrated blade, can opener, cap lifter, wire stripper, toothpick, lockable marlin spike, wire stripper, screwdrivers, tweezers, reamer, key ring. Self service pack with orange cord

Art.-Nr.		Gewicht weight
VI08	12 Funktionen	196 g



Der Klassiker unter den SwissTools: Mit Wellenschliff-Klinge und Kombi-Spitzzange. Das robuste Schweizer Multi Tool von Victorinox.
Kombizange, Schraubendreher 2, 3, 5 und 7,5mm, Drahtschneider, Kapselheber, Spiritklinge Normal- und Wellenschliff, Metallfeile, Metallsäge, Holzsäge, Stech-Bohrahle, Kreuzschraubendreher 1 und 2, Holzmeissel / Schaber, Kistenöffner, Drahtbieger, Drahtabisolierer und -schaber, Dosenöffner, Maßstab, Hülsenpresser (Elektro), Hartdraht-Schneider, Nylon-Gürteletui
The Classic Swiss Tool with serrated blade and pliers. The rugged swiss multitool pliers, Screw driver 2, 3, 5 and 7,5 mm, wire cutter, cap lifter, blade, metal file, metal saw, wood saw, marlin spike, Cross head screw driver 1 and 2, scraper, crate opener, wire bender, wire stripper and scraper, can opener, ruler, hard wire cutter, Nylon pouch

Art.-Nr.		Gewicht weight
VI04	26 Funktionen	290 g



SwissTool Spirit X PLUS RATCHET
Mit Spitzzange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, Klinge mit Wellenschliff, Kreuzschraubendreher, Stech-Bohrahle, Dosenöffner, Schlitz-Schraubendreher, Flaschenöffner, Kistenöffner, Drahtbieger, Schere, Holzsäge, Metallsäge, Metallfeile, Holzmeißel, Schaber, Drahtabisolierer, Ratsche, Korkenzieher, Bitverlängerung sowie Bithalter mit gängigsten Bits. Komplett mit Lederetui
SwissTool Spirit X PLUS RATCHET
With Needle-nose pliers, wire cutter, hard wire cutter, serrated blade, Cross head screw driver, marlin spike, can opener, slotted screw driver, bottle opener, crate opener, wire bender, scissors, wood and metal saw, metal file, chisel, scraper, wire stripper, ratchet, bottle opener and bit extension, bit holder and with most common bits. Complete with leather case

Art.-Nr.		Gewicht weight
VI09	36 Funktionen	210 g



SwissTool X PLUS RATCHET
Mit Spitzzange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, Klinge mit Wellenschliff, Kreuzschraubendreher, Stech-Bohrahle, Dosenöffner, Schlitz-Schraubendreher, Flaschenöffner, Kistenöffner, Drahtbieger, Schere, Holzsäge, Metallsäge, Metallfeile, Holzmeißel, Schaber, Drahtabisolierer, Ratsche, Korkenzieher, Bitverlängerung sowie Bithalter mit gängigsten Bits. Komplett mit Lederetui
SwissTool X PLUS RATCHET
With Needle-nose pliers, wire cutter, hard wire cutter, serrated blade, Cross head screw driver, marlin spike, can opener, slotted screw driver, bottle opener, crate opener, wire bender, scissors, wood and metal saw, metal file, chisel, scraper, wire stripper, ratchet, bottle opener and bit extension, bit holder and with most common bits. Complete with leather case

Art.-Nr.		Gewicht weight
VI06	38 Funktionen	290 g

Bordmesser AQUATERRA - Boating knive AQUATERRA



Empfohlenes Einsatzgebiet: Outdoor- und Süßwasserbereich
Recommended Application: Outdoor and fresh water range

AQUATERRA mit glatter Klinge und Korkenzieher.
AQUATERRA with smooth blade and corkscrew.

Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Farbe Griff Colour handle	
SR10156	ca. 75 mm	blau	blue

Bordmesser Offshore - Boating knife OFFSHORE



Empfohlenes Einsatzgebiet: Salzwasserbereich
Recommended Application: Salt water range

Das für Segler und anspruchsvolle Seeleute entwickelte Messer "Offshore" bietet alle wesentlichen Funktionen an Bord: Sehr hohe Schneidqualität, Nachtsichtbarkeit, Klingensperre, optimale Korrosionsbeständigkeit und mechanische Widerstandsfähigkeit. Mit der gezahnten Klinge lassen sich leicht auch moderne Seile schneiden. Ausgestattet mit Schäkelöffner und Marlspieker. Mit verstellbarer Handschlaufe.

Designed for sailing and for highly demanding skippers, the "Offshore" knife offers a range of essential functions on board: Very high Cutting quality, night visibility, locking blade, optimal corrosion and mechanical resistance. Its serrated blade enables you to easily cut all types of modern ropes. The shackle opener - marlinspike version is also a vital tool on board. Equipped with an adjustable wrist strap.

Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Farbe Griff Colour handle	
SR10122	ca. 75 mm	fluoreszierend	fluorescent
SR10126	ca. 75 mm	blau	blue
SR10129	ca. 75 mm	rot	red

Lederscheiden - Leather sheats



Lederscheiden für AQUATERRA und OFFSHORE.
Sicherer Verschluss mit Druckknopf.

Leather sheats for AQUATERRA and OFFSHORE.
Safe closing by snap fastener

Art.-Nr.		Farbe Colour	
SR10026		schwarz	black
SR10027		braun	brown

Notfallmesser - Rescue Knives



- Leinenschneider, der speziell für Rettungseinsätze und Extremsportarten (Offshore-Rennen, Sportkatamaran, Wildwassersport entwickelt wurde). Es ermöglicht das schnelle Schneiden von beliebig kleinen Schnurdurchmessern (Dyneema®, Netze, Leinen, Gurte, Drachenleinen etc...)
- Die Klingensicherung ermöglicht es, den Leinenschneider in allen Situationen zu positionieren. Er bietet mehrere Befestigungspunkte: an Schwimmweste, am Arm, am Bein und an verschiedenen Stützen (Cockpit, Steuerrad, Mastfuß, Trampolin am Katamaran etc...)
- Dank einer speziellen Behandlung ist die Klinge speziell gehärtet (70 HRC) für eine bessere und längere Schneidfähigkeit.

- Line cutter specifically developped for rescue operations and extreme sports (offshore racing, sport catamaran, white water sports etc...). It enables to quickly cut any small line diameters (Dyneema®, net lines webbing, kite lines etc...)
- the secured sheath enables the line cutter to be positioned in all situations. It offers multiple fastening points : personally on the sailor (life jacket, arm, leg) and on various supports (cockpit, steering wheel, mast foot block, trampoline, catamaran cross beam, etc...)
- Thanks to a specific treatment, the line cutter is specially hardened (70 HRC) for better and longer cutting power

Art.-Nr.	Ø max mm	Länge Klinge length blade	Länge gesamt length total	Gewicht weight
SR10193	9 mm	40 mm	109 mm	80 g

Aufgrund des höheren Karbongehaltes müssen Messer mit Klingen aus rostfreiem Stahl zur Vermeidung von Korrosion besonders sorgfältig gepflegt und behandelt werden.

Notfallmesser - Rescue Knives

Notfallmesser von Wichard mit leuchtend gelben und fluoreszierenden Griff für eine gute Sichtbarkeit, auch bei Nacht. Die Klinge mit Wellenschliff ist hergestellt aus Edelstahl N680 für eine gute und lange Schnittfestigkeit (59 HRC). Komplett mit spezieller Scheide für flexible Befestigung und einen sicheren Halt.
Rescue Knife from Wichard with fluorescent bright yellow handle for good visibility even at night. The serrated blade is made of stainless steel N680 with long and superior cutting strength (59 HRC). Delivered with a special sheath for various mountings and a secure hold.



Art.-Nr.	Länge Klinge length blade	Typ type	
SR10192	ca. 72 mm	feststehende Klinge	fixed blade

Auf Anfrage auch in rot oder schwarz lieferbar.
Also available in red or black on special request.



Wäscheklammern - Pegs

Die Twisty Boat Peg Wäscheklammern sind aus einem Stück gefertigt und können weder brechen noch rosten. Sie sind wetterfest und die leuchtenden Farben bleichen nicht aus. Ohne scharfe Kanten und damit auch kinderfreundlich.
The Twisty Boat Peg is a solid one piece clothes peg that will not snap, break or rust. Weather proof and UV fade resistant. Brightly coloured. No sharp edges so they are child friendly too.



Art.-Nr. VP à 20	Typ type	Ø
JH50-20	rund - round	54 mm

SOLAR DUSCHE - Solar shower

Solardusche aus schwarzem PVC. Lieferung komplett mit Auslassventil, Schlauch und Duschkopf.
Black PVC solar shower. Features include a control valve, a flexible hose and a large rose outlet.



Art.-Nr.	Inhalt
EK37035	19,0 Liter

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Seesäcke - Dry-bags

Wasserdichter Seesack aus strapazierfähigem PVC. Optimal für Kanuten, Kajakfahrer und Jollensegler oder immer dann, wenn es nass zugeht. Hält sicher die verpackten Sachen sauber und trocken.
The dry-bag is an ideal product for rafters and every "sea-man". They are strong and leakproof. Built from incredibly strong PVC. A three-roll watertight closure system keeps every thing inside clean and dry.

Art.-Nr.	Größe size		
LX10010N	10 Liter	blau	blue
LX10030N	30 Liter	rot	red
LX10050N	50 Liter	gelb	yellow

SAFETY GRAB BAG



Schwimmfähige Tasche herstellt aus robusten PU beschichteten Nylon Gewebe. Die signalgelbe Farbe erleichtert das Auffinden. Durch die Schaumstoffpolsterung wird empfindlicher Inhalt geschützt und Auftrieb erzeugt. Sprüh- und Spritzwasserschutz wird durch ein Roll-Verschluss mit Klettsicherung erzielt. Der einstellbare Gurt erleichert das Greifen und Tragen.
Floatable bag made of durable PU coated Nylon fabric. The signal yellow colour supports an easy indentification. The bag is upholstered by foam to protect sensitive content. Spray and splash-proof due to a rolled closure system with velcro strap. Adjustable handle for easy grab and transport.

Art.-Nr.	Höhe height	Breite width	Tiefe depth
ML50	ca 35 cm	ca 25 cm	ca 14 cm

Netz-Tasche - Mesh cooling Bag



Einfach die gewünschten Getränke in die Tasche packen, Tauwerk dran befestigen und ab ins Wasser während man vor Anker liegt. Je tiefer man die Tasche herab lässt, um so kühler wird es. Die Tasche bietet Platz für 3 Wein- oder PET-Flaschen oder aber auch 8 Getränkedosen. Öffnung verschließbar mit Klettverschluss.
Just fill bag with your favorite drink, tie rope to the bag and lower it into the cool water when you have moored. The deeper the colder it gets. There is room for 3 bottles of wine, 3 PET bottles or 8 cans.

Art.-Nr.
WT1230





NEU!

Aufbewahrungstaschen - Storage Bags



Die Outils-Oceans Aufbewahrungstaschen für den Einsatz im Innenbereich. Körper aus 100% Polypropylen. Vollständig recycelbares Material, da Mono-Material ohne chemische Zusätze.
The Outils-Oceans storage bags for indoor use. Body made of 100% polypropylene. Fully recyclable material, as mono-material without chemical additives.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1030	110 mm	250 mm	50 mm	1 Fach	1 compartment

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Tauwerkstaschen - Rope Bags

Die offenen Tauwerkstaschen von Outils-Oceans wurden speziell entwickelt um Tauwerk (Fallen, Schoten etc.) griff- und einsatzbereit zu verstauen. Das Montieren ist schnell und einfach. Die Taschen können jederzeit einfach abgenommen werden, um die Taschen vor der UV-Stahlung zu schützen und um sie leichter reinigen zu können.
Die Outils Oceans Taschen wurden in enger Zusammenarbeit mit Regattaseglern entwickelt und haben sich als langlebig und solide erwiesen.
The open rope bags have been developed to stow ropes (halyards, sheets etc) flaked and ready to run. Their installation is quick and easy. They can be removed when the boat is at the dock for a better protection against UVs and to faciliate cleaning and winter storage.
Outils Oceans rope bags have been developed in collaboration with racers and have been proven to be solid and long lasting.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1001	160 mm	190 mm	60 mm	mit Fenster	with window
FT1002	220 mm	250 mm	80 mm		
FT1003	300 mm	310 mm	100 mm		
FT1004	400 mm	310 mm	100 mm		

Die Outils-Oceans RACING wurde als Antwort auf die Wünsche nach leichteren und robusten Leinentaschen entwickelt. Mit neuem Design und neuem Material sind diese formstabilen Taschen im Schnitt 20 % leichter als vergleichbare Taschen. Sie wurden auf dem neuen Ultime Trimaran und dem IMOCA Open 60 getestet. Ein Moderner Look in hellgrau und das bekannte "Quick-Fixation-System" zur leichten Montage machen diese Taschen zu Ihrem optimalen Begleiter an Bord.
The Outiles-Oceans RACING has been created to answer the call for lightweight sturdy rope bags. With a new design and material, our RACING rope bags are on average 20 % lighter. They retain their shape and don't deform. They have been tested on the new Ultime trimarans and IMOCA Open 60s. Stylish new look in light grey and the "Quick-Fixation-System" to ensure easy installation and removal.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1101G	160 mm	190 mm	60 mm	verschließbar	with closing
FT1102G	220 mm	250 mm	80 mm		
FT1103G	300 mm	310 mm	100 mm		
FT1104G	400 mm	310 mm	100 mm		

Die geschlossenen Tauwerktaschen von Outils-Oceans wurden speziell entwickelt, um Leinen aufgeschossen zu verstauen. Einfach an der Vorderseite der Tasche ziehen, damit sich diese öffnet., und anschließend die aufgeschossene Leine in die Tasche gleiten lassen. Die Tasche schließt sich automatisch. Egal unter welchen Bedingungen, die Leine ist immer Griffbereit. Ziehen - verstauen und los! Die Tasche ist geschlossen.
Alle Outils Oceans Taschen sind mit dem "Quick-Fixation-System" ausgestattet, um eine einfache Montage und Demontage zu ermöglichen.
The Outils-Oceans closed rope bags have been developed to stow lines coiled. Once the line is coiled, pull the front of the bag to open, slide the coil inside. The rope bag closes automatically. No matter what the conditions are the line is always there.
Pull, stow and let go. It´s shut!
All Outils Oceans rope bags have the "Quick fixation system", which allows for easy installation and removal.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1011	160 mm	400 mm	200 mm	für Mastbasis	for Mast base
FT1012	250 mm	200 mm	100 mm		
FT1013	300 mm	250 mm	150 mm		
FT1014	300 mm	400 mm	150 mm		

Aufbewahrungstaschen - Storage Bags

Die Outils-Oceans Aufbewahrungstaschen, mit entweder einem oder zwei Fächern und klaren Fenstern sind einfach zu montieren. Die Tasche mit zwei Fächern ist modular und kann sowohl horizontal, als auch vertikal mit anderen Taschen verbunden werden, um ein persönliches Aufbewahrungssystem zu erstellen. Alles ist organisiert und schnell zu finden: auf der einen Seite ist Platz für kleine Dinge (z.B. Sonnencreme, Schlüssel etc), auf der anderen Seite ist Platz für große Dinge wie z. B. Wasserflaschen.

The open rope bags have been developed to stow ropes (halyards, sheets etc) flaked and ready to run. Their installation is quick and easy. They can be removed when the boat is at the dock for a better protection against UVs and to faciliate cleaning and winter storage.
Outils Oceans rope bags have been developed in collaboration with racers and have been proven to be solid and long lasting.



Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1031	330 mm	250 mm	80 mm	1 Fach	1 compartment
FT1032	460 mm	200 mm	80 mm	2 Fächer	2 compartments

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!



Wenn man sich auf einen Citytrip begibt, in ein wildes Abenteuer stürzt oder mit dem SUP die Welt auf dem Wasser entdeckt. Die handlichen Taschen bieten maximalen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz dank der **Gooper®**-Technologie. Egal ob es sich nur um einen Autoschlüssel, die Geldbörse oder ein Tablet handelt, sie lassen sich alle sicher in den Taschen verstauen. Die touch-taugliche Folie sichert ebenfalls die volle Verfügbarkeit der digitalen Tools. Der patentierte, magnetische Verschluss funktioniert, wie bei allen dry bags automatisch und die magnetische Gurtschnalle bei der Sling bag lässt sich kinderleicht mit einer Hand bedienen.

Die Vorteile im Überblick:
- Magnetisch selbstschließender Verschluss
- 100% wasser- und sanddicht
- Vollständige Bedienbarkeit durch die Hülle
- Keine Störungen an elektr. Geräten und Karten

Im Lieferumfang der dry bags enthalten:
- Lanyard ca. 400 x 9 mm

Material:
- Magnetstreifen: TPU, Neodym
  Tasche: TPU
  Lanyard: Nylon

When you go on a city trip, into a wild adventure or discover the world on the water with the SUP. The handy bags offer maximum protection against moisture and dirt thanks to **Gooper®** technology. Whether it's just a car key, wallet or tablet, they can all be safely stored in the bags. The touch-compatible material also ensures full availability of digital tools. The patented magnetic closure works automatically, as on all dry bags, and the magnetic belt buckle on the sling bag can be easily operated with one hand.

Advantages at a glance:
- magnetic self-sealing closure
- 100% water and sand proof
- full touch functionality through the case
- no interference with electronics and cards

Included with the dry bags:
- Lanyard ca. 400 x 9 mm

Material:
- Magnetic strip: TPU, neodymium
  Bag: TPU
  Lanyard: Nylon

dry bag mini



Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB1152	transparent	transparent	TTT

Größe außen Size external
ca. 115 x 93 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 100 x 70 mm
Gewicht weight
ca. 35 g



dry bag medi



Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB1169	transparent	transparent	TTT
DB1176	transparent	schwarz / black	TTB
DB1183	petrol	transparent	PTTT
DB1190	blau / blue	transparent	ATT
DB1206	orange	transparent	OTT

Größe außen Size external
ca. 148 x 203 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 110 x 180 mm
Gewicht weight
ca. 52 g



dry bag multi



Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB1213	transparent	transparent	TTT
DB1220	transparent	schwarz / black	TTB

Größe außen Size external
ca. 258 x 164 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 224 x 140 mm
Gewicht weight
ca. 92 g



All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

dry bag maxi



Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB1312	transparent	schwarz / black	TTB
DB1336	blau / blue	transparent	ATT
DB1343	orange	transparent	OTT

Größe außen Size external
ca. 188 x 215 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 150 x 192 mm
Gewicht weight
ca. 70 g



dry bag mega



Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB1350	transparent	schwarz / black	TTB

Größe außen Size external
ca. 258 x 300 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 224 x 277 mm
Gewicht weight
ca. 120 g



dry bag sling bag



Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB2104	schwarz / black	transparent	BTT

Größe außen Size external
ca. 230 x 120 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 224 x 100 mm
Gewicht weight
ca. 141 g
Gurtumfang strap extend
ca. 790 - 1150 mm



HERMETIC Armband



100% Wasserdicht, aus hautfreundlichem, elastischem Material
Durch die spezielle Folie bleibt das Smartphone touchfähig.
100% waterproof, made of skin-friendly, elastic material.
Special film that keeps the smartphone touch-enabled.

Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB2128	schwarz / black	transparent	BTB

Größe außen Size external
ca. 110 x 233 x 9 mm
Größe innen Size internal
ca. 100 x 177 mm
Gewicht weight
ca. 78 g
Gurtumfang strap extend
ca. 360 / 460 mm



VACUUM Uni phone case



Universelle Smartphone-Hülle mit HERMETIC-Verschluss.
Passend für alle VACUUM Basen.
Universal smartphone case with HERMETIC closure.
Fits all VACUUM bases.

Art.-Nr.	Farbe Verschluss colour closure	Farbe Tasche colour bag	Farb Code
DB2067	schwarz / black	transparent	BTB

Größe Size
L
passend für fits for
max. 6,9 Zoll



VACUUM Uni phone patch



Dank des universellen Klebepatches können herkömmliche Smartphone-Cases zu einem FIDLOCK VACUUM case verwandelt werden. Die VACUUM-Geometrie wird mit Hilfe eines 3M Klebepunktes sicher auf dem Case befestigt.
Thanks to the universal adhesive patch, conventional smartphone cases can be transformed into a FIDLOCK VACUUM case. The VACUUM geometry is securely attached to any case with the help of an 3M adhesive patch.

Art.-Nr.	Farbe colour
DB2791	schwarz / black



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

VACUUM car suction base



Die VACUUM car suction base besteht neben dem magnetichen Saugnapf mit Bedienhebel aus einem Kugelkopfgelenk und einem weiteren Saugnapf für die Windschutzscheibe.
In addition to the magnetic suction cup with an operating lever, the VACUUM car suction base consists of a ball head and a suction base that can be attached to the windshield.

Art.-Nr.	Farbe colour
DB3811	schwarz / black



VACUUM handlebar base flex



Die VACUUM handlebar base flex ist eine einfache Lösung das Smartphone sicher und zuverlässig zu halten. Durch Magnetkraft und Unterdruck sitzt das Gerät fest am an Rohren mit bis zu 40 mm Ø. Befestigung komplett ohne Werkzeuge.
The VACUUM handlebar base flex is a simple solution to hold your smartphone safely and reliably. Thanks to magnetic force and negative pressure, the device sits firmly on pipes with a diameter of up to 40 mm. Fastening completely without tools.

Art.-Nr.	Farbe colour
DB4000	schwarz / black





dry bag mixed display



Art.-Nr.	Inhalt contents	Abmessung measures
DBH0030	3 x medi (TTT) 3 x medi (TTB) 3 x maxi (TTT) 3 x maxi (TTB) 3 x multi (TTT) 4 x multi (TTB)	272 x 552 x 306 mm

dry bag medi display



Art.-Nr.	Inhalt contents	Abmessung measures
DBH0040	6 x medi (TTT) 6 x medi (PTTB) 6 x medi (OTT)	272 x 552 x 306 mm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

TWIST Trinkflasche - TWIST drink bottle

Die FIDLOCK TWIST bottle 700 Life ist die erste Tritan-Flasche mit dem magnet-mechanischem Halterungssystem TWIST.Sie bietet einen geschmacksneutralen Trinkgenuss mit einem Fassungsvermögen von 700 ml. Der Schraubdeckel mit großer Trinköffnung erleichtert das Befüllen und Reinigen. Durch eine simple Drehbewegung lässt sich die Flasche lösen und auch wieder an der Basis befestigen. Die Universalbefestigung lässt sich an Rohren mit einem Durchmesser von 28 - 62 mm, durch die TPU Kabelbinder, montieren.

The FIDLOCK TWIST bottle 700 Life is the first Tritan bottle with the magnetic-mechanical TWIST holder system and offers a tasteless drinking experience with a capacity of 700 ml. The screw cap with large drinking opening makes it easy to fill and clean. The bottle can be detached and reattached to the base with a simple twisting motion. The universal attachment can be mounted on tubes with a diameter of 28 - 62 mm using the TPU cable ties.

Art.-Nr.	Füllmenge filling	Farbe Colour	Tiefe depth
DB5020	700 ml	schwarz-transparent	black-transparent
DB5037	700 ml	blau-transparent	blue-transparent



TWIST Flaschenhalter BOA - TWIST bottle holder BOA

Durch die Kombination von FIDLOCK-Technologie und dem BOA® Fit System wird aus jeder Flasche eine FIDLOCK bottle. Egal, ob eine PET-Flasche, die Lieblingsflasche oder eine Dose. Passend für Flaschendurchmesser bis 80 mm. Eine Anti-Rutsch-Einlage hält alles sicher am Platz. Komplett mit Universalbefestigung für Rohre von 28 - 62 mm.

The combination of FIDLOCK technology and the BOA® Fit System turns any bottle into a FIDLOCK bottle. No matter whether it's a PET bottle, your favourite bottle or a can. Suitable for bottle diameters up to 80 mm. An anti-slip insert keeps everything securely in place. Complete with universal attachment for tubes with 28 - 62 mm.

Art.-Nr.	Flaschen bis bottles up to
DB0780	80 mm





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Winschkurbelhalter - winch handle holder





Outils Oceans Winschkurbeltasche.
Diese Taschen besitzen Aussparungen an den Seiten, um die Winschkurbel auch bei Schräglage immer parallel zur Bordwand zu lagern. Trotzdem wird das Verstauen oder Entnehmen nicht behindert. Die Kurbeltasche von Outils Oceans haben besondere Befestigungspunkte, die geklebt oder verschraubt werden können. Die Winschkurbeltasche kann dort einfach eingehängt und auch jederzeit problemlos wieder entfernt werden.

Outils Oceans winch handle bag.
These pockets have inclined cut-outs on the sides to keep the winch handle parallel to the boats surface even when it is tilted. Nevertheless the stowage or removal is not hindered. The Outils Oceans winch handle bag has special fixing points which are glued or screwed. The winch handle pocket can be easily hooked in and removed at any time.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1021	350 mm	100 mm	70 mm	universal	universal

Outils Oceans RACING Winschkurbeltasche.
Outils Oceans Winschkurbeltasche in der RACING-Variante. Lieferung per Paar für Backbord und Steuerbord. Die RACING Variante zeichnet sich durch ein ca. 20% geringeres Gewicht aus.

Outils Oceans RACING winch handle bag.
Outils Oceans winch handle bag as RACING version. Delivered by pair for port and starboard. The RACING version offers a recuced weight by approx 20 %.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth
FT1121	350 mm	100 mm	70 mm

Flaschenhalter - Bottle holder





Die Outils-Oceans Flaschenhalter wurden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Hochsee-Seglern entworfen. Nah am Steuerrad oder im Cockpit montiert ist die Trinkflasche immer schnell zur Hand. Der Flaschenhalter ist der Form der Flasche angepasst und hält die Flasche sicher, egal wie die Krängung des Bootes ist. Das leichte und haltbare Material wurde ausgewählt, um der Luftfeuchtigkeit, dem Salzwasser und dem UV-List zu trotzen.

Outile-Oceans water bottle holder has been designed in collaboration with professional offshore sailors. Placed close to the helm or in the cockpit, you always have your bottle at hand. The bottle holder is adjusted to the form of a bottle and holds the bottle regardless of the heel of the boat. Light and durable, the materials have been selected to deal with humidity, salt water and UV.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1022	100 mm	250 mm	100 mm	Standard	standard

Die Outils-Oceans RACING Flaschenhalter mit ca. 20 % geringerem Gewicht in moderner Optik

Outile-Oceans RACING water bottle holder with 20 % reduced weight and modern optic

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1122	100 mm	250 mm	100 mm	RACING	RACING



Die Outils-Oceans Flaschenhalter für den Einsatz im Innenbereich. Körper aus 100% Polypropylen. Vollständig recycelbares Material, da Mono-Material ohne chemische Zusätze.
The Outils-Oceans bottle holder for indoor use. Body made of 100% polypropylene. Fully recyclable material, as mono-material without chemical additives.

Art.-Nr.	Länge length	Breite width	Tiefe depth		
FT1023	100 mm	250 mm	100 mm	Standard	standard

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

WATERLINE DESIGN

Lukenverdunklung - Blackout curtains

Dreilagige Lukenverdunklung mit Moskitoschutz und Ventilation. Die silberne Außenseite reduziert den Hitzeeinfall durch Sonneneinstrahlung. Befestigung mit Saugnapf oder durch Magnet
Three Layer Black out curtains with mosquito protection and ventilation. Outer layer in silver to protect against sun heat. Easy to attach with suction cup or magnet.

Art.-Nr.	Lukengröße hatch size	Gesamtmaß overall size
WT1310	520 x 520 mm	600 x 600 mm
WT1320	520 x 520 mm	600 x 600 mm





Verdunklungsvorhang für den Niedergang. Gewichtsband in den Kanten.
Blackout curtains for Companion way. In the edges of the net is a weight band.

Art.-Nr.	Größe Size
WT1360	180 x 90 cm



Moskitonetz - Mosquito net

Moskitonetz für Luken. Einfach mit Saugnapf oder Magnet an der Luke befestigen.
Mosquito net for hatches. Easy to attach on the hatch window with suction cup or magnet.

Art.-Nr.	Lukengröße hatch size	Gesamtmaß overall size	
WT1430-2	430 x 180 mm	490 x 230 mm	per Paar - by pair
WT1410	520 x 520 mm	600 x 600 mm	
WT1415	720 x 720 mm	800 x 800 mm	

Video



Überwurf Moskitonetz für Luken. In den Kanten ist ein Gewichtsband eingearbeitet.
Throw over Mosquito net for hatches. In the edges of the net is a weight band.

Art.-Nr.	Größe Size
WT1711	620 x 620 mm
WT1716	720 x 720 mm







Video

Moskitonetz für den Niedergang. In den Kanten ist ein Gewichtsband eingearbeitet.
Mosquito net for Companion way. In the edges of the net is a weight band.

Art.-Nr.	Größe Size
WT1460	180 x 90 cm





Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

BALLISTOL Stichfrei - Stichfrei Mosquito repellent



Stichfrei schützt vor lästigen und gefährlichen Insektenstichen wie z.B. Stechmücken, Zecken, Bremsen, Moskitos, Sandfliegen in den Tropen auch Mopane-Fliegen und Tse-tsefliegen, bis zu 8 Stunden lang.
Einfach auf die Haut gesprüht, schon sind alle Mücken und Bremsen weg. Stichfrei ist toxikologisch auf Unbedenklichkeit geprüft, dermatologisch unbedenklich und hat sich in allen Erdteilen glänzend bewährt. Das sehr angenehm riechende Stichfrei dient, aufgrund der enthaltenen pflanzlichen Öle, auch als Hautpflege und schützt vor Austrocknung. Der enthaltene UV-B Filter (LSF 6) schützt Ihre Haut zudem vor Sonnenbrand. Stichfrei wurde bei allen dermatologischen und allergologischen Prüfungen mit "Sehr Gut" ausgezeichnet.
Stichfrei sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation beachten!

Stichfrei protects for up to eight hours against irksome insect bites such as from gnats, stinging flies, gadflies, mosquitoes, sandflies, tropical mopane-flies and tsetse flies.
Just spray it on your skin and forget about gnats and gadflies. Stichfrei has been tested for its toxicological harmlessness and is successfully used on all continents. Due to the plant oils that it contains, Stichfrei, which also smells very pleasant, also cares for your skin and protects it against dehydration. The UV-B filter that it contains also protects your skin against sunburn. Stichfrei has been awarded with the distinction of "very good" in all dermatological tests.
Use Stichfrei safely! Please read the label and product information before using this product!

Art.-Nr.	Beschreibung description		Inhalt contains
KC75	Pumpspray		20 ml
KC72	Pumpspray		100 ml
KC76	Pumpspray	Sensitive	100 ml

Kescher - dip net



Feinmaschiges, grünes Netz mit Bambusstiel. Gesamtlänge ca. 135 cm
green finely woven net with bamboo stick and a total length of ca. 135 cm

Art.-Nr. VP à 50	Typ type
PT0130-50	rund - round

Lieferung nur per Verpackungseinheit à 50 Stück
Order only per sales pack with 50 pcs.

FISH SEEKER®



Mit dem Fish-Seeker kann in jeder gewünschten Tiefe geangelt werden. Der Fish-Seeker sinkt automatisch bis auf die eingestellte Tiefe (zwischen 1,5 und 25 m) bei einer Fahrgeschwindigkeit von 5 km/h. Sobald etwas angebissen hat, dreht sich der Fish-Seeker um, wodurch der Fisch automatisch an die Oberfläche getrieben wird.
Trolling does not have to be a real drag with Fish-Seeker. At 2 MPH you can choose any trolling depth from 5 to 80 ft.. Simply choose the right setting for desired depth, let out enough line. Fish-Seeker will flip over with each strike so you will fight only the fish not the gear.

Art.-Nr.	
DA510	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Angelrutenhalter - Rod-holder

Angelrutenhalter aus Edelstahl mit einer Innenverkleidung aus glasfaserverstärktem Nylon. Passend für 38 mm Ruten.
Rod holder made of stainless steel with glassfibre reinforced nylon inlay. Suitable for 38 mm rods.

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK21212	abnehmbar mit Wandhalter Removable, with wall mount bracket



EK21212

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK61630	zur Montage an Relingsstützen mit 22 bis 25 mm Ø for mounting on stanchions with 22 up to 25 mm Ø



EK61630

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK21215	zur Wandmontage mit zwei Bügeln for wall mount with two brackets



EK21215

Angelrutenhalter aus Edelstahl mit einer Innenverkleidung aus glasfaserverstärktem Nylon. Passend für 38 mm Ruten.
Rod Holder stainless steel with glassfibre reinforced nylon inlay. 38 mm dia. inside

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK41170A	zum Einbau mit Abdeckkappe aus PVC 60° flushmount with PVC cap, 60°
EK41173A	zum Einbau mit Abdeckkappe aus PVC 90° flushmount with PVC cap, 90°



EK41170A
EK41173A mit 90° Winkel

Angelrutenhalter aus ABS-Kunststoff
Rod holder made of ABS plastic

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK47190	zum Einbau mit Abdeckkappe aus PVC 60° flushmount with PVC cap, 60°



EK47190

Flexibler Angelrutenhalter aus faserverstärktem Nylon. Flexibel einstellbar und durch die modulare Befestigung geeignet zum Anschrauben oder für die Rohrmontage. Der Sperrring sichert die Angel vor herausrutschen aus der Halterung.
Flexible fishing rod holder made of fibre-reinforced nylon. Flexibly adjustable and, thanks to the modular fastening, suitable for screwing on or for tube mounting. The locking ring prevents the rod from slipping out of the holder.

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK37160SET	Faserverstärktes Nylon, schwarz Fibre reinforced Nylon, black



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Schwimmfähige Schlüsselanhänger - Floatable key rings



komplett mit Schlüsselring aus Messing, durch Korkball schwimmfähig.
key ring tags, complete with key ring in brass, floatable by cork ball

Art.-Nr.	Beschreibung description
EKLS1	mit 1 Korkball 52 mm Ø, trägt bis zu 45 g With 1 cork ball 52 mm Ø, max. floating weight 45 g
EKLS2	mit 2 Korkbällen 52 mm Ø, trägt bis zu 95 g with 2 cork balls 52 mm Ø, max. floating weight 95 g
EKLS3	mit 1 Korkball 35 mm Ø, trägt bis zu 14 g with 1 corkball 35 mm Ø, max. floating weight 14 g
EKLS4	mit 1 Korkanhänger flach-oval, trägt bis zu 90 g with 1 cork flat oval, max. floating weight 90 g

EKLS4 Kork-Schlüsselanhänger ist auch mit einem Werbeeindruck lieferbar



Schaumstoff Schlüsselanhänger
Foam key ring tags

Art.-Nr.	VP	Beschreibung description	
EK52701-10	à 10 Stk.	mit Vinylbeschichtung	with vinyl coating
EK9105708	à 1 Stk.	LINDEMANN	LINDEMANN



Schaumstoff Schlüsselanhänger
Foam key ring tags

Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description	
EK52705-10	Steuerrad, trägt bis zu 40 g	steering wheel, for keys up to 40 g
EK52706-10	Segelschiff, trägt bis zu 35 g	sailing ship, for keys up to 35 g
EK52707-10	Anker, trägt bis zu 35 g	anchor, for keys up to 35 g







All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Schlüsselanhänger - Key ring tags

Art.-Nr.		Beschreibung description
WB1310	①	Teakblock mit Messing-Rolle und Schlüsselring Teak block with sheave made of brass and key ring
SR9305-SB	④	Schnapphaken WICHARD Edelstahl 1.4567 mit Schlüsselring Snapshackle by WICHARD stainless steel AISI304Cu, with key ring
KK6016	⑤	Schnapphaken, Messing mit Wirbel, großes Auge, Länge ca. 80 mm Snapshackle, brass with swivel, big eyelet, length ca. 80 mm
KK6029S	⑤	Schnapphaken, Edelstahl mit Wirbel, großes Auge, Länge ca. 90 mm Snapshackle, stainless steel with swivel, big eyelet, length ca. 90 mm
KK6030S	⑤	Schnapphaken, Edelstahl mit Wirbel, großes Auge, Länge ca. 120 mm Snapshackle, stainless steel with swivel, big eyelet, length ca. 120 mm
KK6010S	⑥	Schnapphaken, Edelstahl mit Wirbel, kleines Auge, Länge ca. 70 mm Snapshackle, stainless steel with swivel, small eyelet, length ca. 70 mm
KK6015	⑥	Schnapphaken, Messing mit Wirbel, kleines Auge Snapshackle, brass with swivel, small eyelet
KK6032	⑧	Schnapphaken, Edelstahl mit Wirbel, großes Auge, Länge ca. 70 mm Snapshackle, stainless steel with swivel, big eyelet, length ca. 70 mm
KK6033	⑧	Schnapphaken, Edelstahl mit Wirbel, großes Auge, Länge ca. 85 mm Snapshackle, stainless steel with swivel, big eyelet, length ca. 85 mm
HK9130	⑨	Schnappschäkel aus Messing, Länge ca. 30 mm Snapshackle, brass, length ca. 30 mm



Art.-Nr.		Beschreibung description
EK 12020	❶	Türkenbund mit Messingschäkel, farbig sortiert Turks head knot with shackle made of brass, assorted colours



Art.-Nr.		Beschreibung description
ES99223	❷	Schlüsselanhänger in Form eines Kugelfenders Key ring tag in buoy shape



Schlüsselringe

Edelstahl, Chrom-Optik
Stainless steel, chromed optic

Art.-Nr.	Øa mm	S mm	Windungen whorls	Packmenge package
RD1613-10	16 mm	1,3 mm	2,5x	VP à 10 Stück
RD1613-100	16 mm	1,3 mm	2,5x	VP à 100 Stück
RD2115-10	21 mm	1,5 mm	2,5x	VP à 10 Stück
RD2115-100	21 mm	1,5 mm	2,5x	VP à 100 Stück



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Flaschen- und Becherhalter - Bottle and cup holder



EK 17016B
EK 17016W

Kunststoff, klappbar
plastic, folding drink holder

Art.-Nr.	Breite width	Höhe height	Farbe colour
EK17016B	100 mm	100 mm	schwarz - black
EK17016W	100 mm	100 mm	weiß - white



Getränkehalter aus Edelstahl 1.4401, geschlossener Becherring
Cup drink holder with closed Cup ring made of cast stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm		Montage mounting
EK86881US	70 mm	82 mm	einfach - single	Aufbau - surface
EK86882US	70 mm	82 mm	doppelt - double	Aufbau - surface



Getränkehalter aus Edelstahl 1.4401, offener Becherring
Cup drink holder with open Cup ring made of cast stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm		Montage mounting
EK86881S	94 mm	106 mm	einfach - single	Aufbau - surface
EK86882S	94 mm	106 mm	doppelt - double	Aufbau - surface



EK86881V

Getränkehalter aus Edelstahl 1.4401 zur Wandmontage, offener Becherring
Cup drink holder for wall mount and open Cup ring, made of cast stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Øi mm	Øa mm		Montage mounting
EK86881V	94 mm	106 mm	einfach - single	Wand - Wall



Tassenhalter aus Edelstahl mit kardanischer Aufhängung. Volle Tassen bleiben bei Krängung voll. Abnehmbar, inklusive 2 Wandhaltern.
Mug holder made of stainless steel with gimbal mounting. Full mugs stay full. Removable including 2 wall mounting plates.

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK11010	bis 70 mm Ø
EK11012	bis 80 mm Ø

L'il Sucker



Der L´il Sucker Getränkehalter passt für Getränkedosen, Bier-/Limonadenflaschen oder andere Behälter mit bis zu 7,6 cm Durchmesser. Einfach von unten nach oben auf Ihr Getränk schieben, die Lippe umklappen und einen Schluck nehmen. Wenn Sie Ihr Getränk abstellen, hält der Neoprenring es fest an jeder nicht-porösen Oberfläche befestigt.
Der patentierte L´il Sucker Flaschenhalter hält Ihr Getränk in einer bewegten Welt.
The L´il Sucker drink holder fits beverage cans, beer/lemonade bottles or other containers up to 7.6 cm in diameter. Simply slide it from the bottom to the top of your drink, fold down the lip and take a sip. When you put your drink down, the neoprene ring keeps it firmly attached to any non-porous surface.
The patented L´il Sucker bottle holder holds your drink in a moving world.

Art.-Nr.	Breite width	Höhe height	VP	Aufdruck Print
BT60050	SB-Pack	Self-Service Pack	à 1	Logo BARTON
BT60050RL	SB-Pack	Self-Service Pack	à 1	Logo LINDEMANN
BT60051	Tresendisplay	Front Desk Display	à 48	Logo BARTON
BT60051RL	Tresendisplay	Front Desk Display	à 48	Logo LINDEMANN

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Einbau Becherhalter - recessed mounting drink holder

Einbau Becher- und Getränkehalter aus Edelstahl. Ausgestattet mit einem Wasserablauf.
Mug and drink holder made of stainless steel. Equipped with a water drain system.

Art.-Nr.	Einbauöffnung mounting hole	Øa mm	Einbautiefe mounting depth
EZ41160A	Ø 92 mm	Ø 109 mm	120 mm



Einbau Becher- und Getränkehalter aus Edelstahl. Ohne Wasserablauf für Gläser und Dosen mit max. 65 mm Durchmesser.
Mug and drink holder made of stainless steel. Without water drain. Fits for glasses and cans up to 65 mm in diameter.

Art.-Nr.	Einbauöffnung mounting hole	Øa mm	Einbautiefe mounting depth
EK26039	Ø 70 mm	Ø 86 mm	42 mm



Flaschenöffner - Bottle opener

Flaschenöffner zur Wandmontage aus poliertem Edelstahl 1.4401.
Bottle opener for wall mounting made of polished stainless steel AISI316

Art.-Nr.	Höhe height
EK86889	76 mm



Der Wantenspanner zum Flaschen öffnen.
The rigging screw to open bottles

Art.-Nr.	
PH470001	



Aschenbecher - Ashtray

Aschenbecher mit 100 mm Durchmesser und mit Windschutz. Ein gefüllter Stoffbeutel verhindert das Rutschen.
Ashtray with 100 mm Ø and with wind shield. The filled cloth bag prevent to slide around.

Art.-Nr.	Farbe	Colour
EK21681	blau	blue



Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Akupressurband - Acupressure wristband



Das weltweit bewährte Akupressur-Band das nach der Shiatsu Therapielehre helfen soll, Reisekrankheiten zu lindern, bewirkt einen leichten, dauerhaften Druck auf den Nei-Kuan-Punkt unterhalb des Handgelenks. Diese Akupressur soll einen positiven Einfluss auf das Gleichgewichtsorgan bewirken. Das Verfahren kann sich jedoch nicht auf Erkenntnisse der Schulmedizin stützen
The world wide established Acupressure wristband works with the Shiatsu therapy. It should be help to minimise travel sickness affected by a light pressure on the Nei-Kuan-Point below the wrist. This pressure should cause a positive influence for the balance system. This practice are not based on experience by the orthodox medicine.

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK17032	per Paar

Segelhandschuhe - Sailing gloves



Griffbereich aus echtem, weißem Leder. Der Handrücken besteht aus dehnbarem, blauen Gewebe. An den besonders beanspruchten Stellen sind die Handschuhe mit doppelten Nähten ausgestattet. Lieferbar mit allen 5 Fingern offen.
Grip Section made of real leather. Back of the hand is equipped with blue tensile fabric. The highly stressed parts are equipped with double-stitched seams. Available with 5 fingers open.

offene Finger open Fingers		Art.-Nr. S	Art.-Nr. M	Art.-Nr. L	Art.-Nr. XL	
5		SH1254	SH1255	SH1256	SH1257	



Griffbereich aus grauem Amara®. Der Handrücken besteht aus dehnbarem, blauen Gewebe. An den besonders beanspruchten Stellen sind die Handschuhe mit doppelten Nähten ausgestattet. Lieferbar mit allen 5 Fingern offen.
Grip Section made of grey Amara®. Back of the hand is equipped with blue tensile fabric. The highly stressed parts are equipped with double-stitched seams. Available with 5 fingers open.

offene Finger open Fingers	Art.-Nr. XS	Art.-Nr. S	Art.-Nr. M	Art.-Nr. L	Art.-Nr. XL	
5	SH3253	SH3254	SH3255	SH3256	SH3257	



Der Handrücken besteht aus dehnbarem, blauen Nylon Gewebe. Gummiverstärkte Griffflächen für optimalen Grip. Klettverschluss für einen guten Sitz. Gummizug am Handgelenk.
Back in stretch nylon, rubber reinforced palm for a perfect grip. The glove fits well because of the Fastening fastener closure system and the elastic wristband.

offene Finger open Fingers	Art.-Nr. S	Art.-Nr. M	Art.-Nr. L	Art.-Nr. XL	
5	NB95202S	NB95202M	NB95202L	NB95202XL	



KONG ALEX Segelhandschuh mit 3 offenen Fingern. Hochwertige Wildlederhandschuhe mit DuPont™ Kevlar® Verstärkungen am Handballen und Fingern. Elastisches Handgelenk mit Klettverschluss für leichtes An- und Ausziehen. Elastische Rückseite aus atmungsaktivem und abriebfestem Nylon.
KONG ALEX sailing glove with 3 open fingers. High quality suede gloves reinforced with DuPont™ Kevlar® on palm and fingers. Elastic wrist with Fastening fastener closure ensures a great fit. The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wear ability and comfort.

offene Finger open Fingers	Art.-Nr. S	Art.-Nr. M	Art.-Nr. L	Art.-Nr. XL	Art.-Nr. XXL	
3	NB95201S	NB95201M	NB95201L	NB95201XL	NB95201XXL	

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Verkaufsunterstützung

14

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

Kataloge	ab 786
Leitkarten	ab 786
Flaggen	ab 786
Zollstock	ab 786

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!

Kundenkataloge



Der "Große Lindemann" mal in ganz klein, im Taschenbuchformat. Im handlichen DIN A5 Format sind diese Kataloge gut für die Endverbraucher geeignet und können leicht durch Aufbringen Ihres Aufklebers zu Ihrem Katalog gemacht werden.

Art.-Nr.	
XXKAT3	Gesamtkatalog in DIN A5
XXKAT31	Gesamtkatalog in DIN A5 mit unverbindlichen Preisempfehlungen

Lindemann Zollstock



Art.-Nr.	
RL07001	

Stammkarten (Leitkarten)



aus strapazierfähigem Karton mit Euro-Loch

Art.-Nr.	
RL03001	



Stamm-Etiketten

selbstklebend mit LINDEMANN-Art.-Nr., Art.-Text und empf. Verkaufspreis

Art.-Nr.	
RL03002	Format ca. 50 x 25mm

Lindemann-Markenflagge



Weiße Flagge mit LINDEMANN Logo
White flag with LINDEMANN logo

Art.-Nr.	Beschreibung description
XXFLAGGE1	Hochformat, ca. 400 x 150 cm



Beachflagge, freistehend mit Ständer. Bedruckt mit LINDEMANN Logo
Drop-Flag, free standing with holder. Printed with LINDEMANN logo

Art.-Nr.	Beschreibung description
XXBEACHFLAGGE	Hochformat, ca. 272 x 90 cm

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!

Mängelrügen

Mängelrügen werden nur anerkannt, wenn diese binnen 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich geltend gemacht werden. Kleine Abweichungen hinsichtlich Farbe, Ausrüstung, Breite, Gewicht und Qualität können nicht beanstandet werden. Nach Zuschnitt oder begonnener Verarbeitung der Ware ist jede Beanstandung ausgeschlossen. Ware darf nur nach unserer ausdrücklichen vorherigen Genehmigung zurückgeschickt werden. Beachten Sie das Reklamations-Avis.

Produkt-Haftung und Gewährleistung

Es wird nur Gewähr für durchschnittlich mustertreue Lieferung geleistet, nicht aber für Verwendbarkeit oder Zweckdienlichkeit der Ware. Erhebliche Abweichungen gewähren lediglich einen Anspruch auf Rücktritt oder Ersatzlieferung. Schadenersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen.

Werden verschiedene Artikel zu anderen Gegenständen vermischt oder verarbeitet, so hat der Verarbeiter die festigkeitsmäßige Übereinstimmung der sonstige Verträglichkeit zu verantworten.

Unsere Produkte werden ständig dem fortschreitenden technischen Stand und Rahmenbedingungen angepasst und wir behalten uns aus diesem Grunde Änderungen in Form, Ausführung und Technik vor.

Alle Angaben über Bruchlasten, Festigkeiten, Dehnungswerte, Zusammensetzungen sowie Eigenschaften jedwelcher Art sind nach bestem Wissen und/oder nach Angabe des Vorlieferanten, und ohne Gewähr und Haftung.

Die Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, deshalb können hieraus keine Ansprüche abgeleitet werden.

Die von uns vertriebenen Produkte wurden überwiegend für die Anforderungen im Wassersport entwickelt. Bei Verwendung der Produkte außerhalb des Wassersportes, bei Dauerbelastung und bei Zweckentfremdung hat der Verarbeiter bzw. der Anwender eigenverantwortlich zu überprüfen, ob die Festigkeit, Funktionen oder sonstige Eigenschaften ausreichen, gegeben und geeignet sind. Darüber hinaus werden dem Käufer eigene Prüfungen empfohlen, wenn Teile zu Konstruktionen verwendet werden, die als Ganzes den Wert der Einzelteile erheblich übersteigen oder deren Bruch Personenschäden oder erhebliche Sachschäden verursachen könnte.

Es wird ausdrücklich auf die Sicherheitsbestimmungen des Germanischen Lloyd und der Berufsgenossenschaften hingewiesen, die der Verbraucher im eigenen Interesse zu beachten hat, um eventuelle Schäden von sich und anderen abzuwenden.

Alle im Katalog aufgeführten Warnhinweise sind zu beachten und an den Endabnehmer weiterzugeben.

Bruchlasten "BRL" und Sichere Arbeitslast "SWL"

Die angegebenen Bruchlasten beruhen auf Herstellerangaben und beziehen sich auf eine Belastung der Hauptachse des Bauteils, d.h. auf eine geradlinige Belastung in konstruktionskonformer Richtung (gemäß der konstrukturell beabsichtigten Hauptanwendung). Dies gilt auch für alle anderen angegebenen Werte (z.B. SWL).

Für die Produkt-Haftpflicht gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Der Weiterverkauf der von uns gelieferten Artikel nach USA und Kanada ist nur mit unserem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis gestattet.

Es gibt in diesem Zusammenhang eine Flut von Begriffen:

- ***BRL (Bruchlast):***
  Die Last bei der ein Bauteil bricht. Wenn keine Empfehlungen oder Vorschriften vorliegen, dann bitte das Produkt nur mit maximal 20 % der angegebenen BRL belasten.
- ***Rechnerische Bruchlast:***
  Die zum Bruch führende Last, die üblicherweise bei Drahtseilen angegeben wird und sich aus der Addition der BRL der einzelnen Drähte ergibt. Aufgrund der Verseilung der Einzeldrähte entsteht aber ein Verlust an Festigkeit, der mit dem Verseilfaktor ausgedrückt wird. Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterung im Katalogabschnitt "Drahtseil, Edelstahl".
- ***SWL (Safe Working Load = Sichere Arbeitslast)***
  alter Begriff, der dem heute gebräuchlichen WLL (Work Load Limit = Arbeitslastgrenze) entspricht:
  Die WLL stellt eine vom Hersteller über die übliche Verwendung des Produktes ermittelte Grenze dar, bis zu der auf das Produkt eine Kraft sicher ausgeübt werden kann. Sie wird ermittelt, indem die Bruchlast bzw. rechnerische Bruchlast durch einen Sicherheitsfaktor geteilt wird. Bei konstruktionskonformer Verwendung (s.o.) und unter gewöhnlichen Umwelteinflüssen (z.B. Temperatur) tritt bei Einhaltung der WLL keine Verformung des Bauteils ein.
  Achtung: Der Sicherheitsfaktor ist herstellerabhängig und variiert ebenfalls je nach Einsatzzweck. Die vom Hersteller angegebene WLL ist erheblich zu vermindern, wenn die Last an dem Bauteil mit zwei Strängen befestigt wird und der Winkel zwischen den beiden Strängen größer ist als vom Hersteller vorgesehen. Sofern die Arbeitslast bei Hebeanwendungen entsteht, muss mindestens ein Sicherheitsfaktor von 1:5 eingehalten werden.
  Anhand des individuellen Einsatzzweckes muss der Anwender die WLL selbst anpassen. Im Zweifelsfall ist ein Sachverständiger zu befragen.
- ***WL (Arbeitslast):***
  Von dem Hersteller WICHARD genutzte Bezeichnung der Arbeitslast nur für Wassersport-Anwendungen
- ***Prüflast:***
  Die Last mit der ein Bauteil geprüft wurde (meist das doppelte der WLL).

In der Sportschifffahrt ist es nicht üblich, alles auf Festigkeit zu testen, anders als im gewerblichen Bereich oder bei der Berufsschifffahrt. Wir möchten dennoch empfehlen, bei Verbindungen, die Lasten tragen oder lebenswichtig sind oder deren Bruch lebensbedrohend sein kann, einen Test vornehmen zu lassen.

Lastgehänge sollen immer den Vorschriften der Berufsgenossenschaften entsprechen.

Bei der Anwendung von Schäkeln und Bolzen ist darauf zu achten, dass diese gleichmäßig zu belasten sind. Ein Schäkel oder eine Gabel soll deshalb möglichst eng gewählt werden, damit die Last nicht zu einer Seite rutschen kann. Bei einseitiger, verkanteter Belastung sind die Angaben erheblich nach unten zu korrigieren.

Blöcke

- ***Verhältnis Seildurchmesser zu Scheibendurchmesser***
  Im Wassersport werden teilweise sehr niedrige Verhältnisse von Seildurchmesser zu Scheibendurchmesser verwendet, die erfahrungsgemäß im Wassersport auf Grund der geringen Nutzungsdauer ausreichend sind. Bei Anwendungen außer des Wassersportes und insbesondere bei Dauerbelastung sind größere Verhältnisse von Seildurchmesser zu Scheibendurchmesser notwendig. Hier sind unbedingt die einschlägigen DIN-Normen, sowie auch die Sicherheitsbestimmungen, z. B. von der Berufsgenossenschaft, Germanischen Lloyd, etc. zu beachten.

EDELSTAHL

Es werden viele verschiedene Arten von veredelten Stählen angeboten. Die Art der Veredelung ist abhängig vom Einsatzbereichs des Stahlanteiles. Die Stähle 1.4301 / AISI 304 können beträchtliche Spalt- und Lochkorrosion erleiden und sollten bei Außenanwendungen in Küstenregionen gemieden werden.

Die Stähle 1.4401/AISI316, 1.4404/AISI316L und 1.4571/AISI316Ti können im allgemeinen auch in Küstennähe eingesetzt werden. Bei glatter Oberfläche lässt sich durch regelmäßiges Abwaschen zur Entfernung von Verunreinigungen die ursprüngliche Oberflächengüte in der Regel erhalten. Wenn nicht gereinigt wird, treten häufig nach einiger Zeit Verfärbungen auf. Liegt eine maritime Atmosphäre in Verbindung mit aggressiven, industriellen Luftverunreinigungen vor (z.B. durch Industrie an der Küste), können auch diese Stähle einen nicht mehr tolerierbaren Angriff erleiden. Der Edelstahl 1.4542 / AISI630 ist hochfest, magnetisierbar, jedoch nicht so Korrosionsbeständig wie der Edelstahl 1.4401 / AISI316. Produkte aus diesem hochfestem Edelstahl benötigen wegen der geringen Korrosionsbeständigkeit regelmäßige Pflege.

MESSING

Es werden verschiedene Arten von Messinglegierungen angeboten. Für den Einsatz im Marinebereich eignen sich aber aufgrund der "Entzinkung" bei Gebrauch in Seewasser nur wenige. Die bekanntesten sind:

Messing 58	Legierung aus 58% Kupfer, 40% Zink und 2% Blei
OM-Metall	Legierung aus 62% Kupfer und 38% Zink-Legierung mit "Stabilisatoren"

KORROSION UND ROST

Auch Messing, Bronze, Aluminium, Chrom und Edelstahl brauchen regelmäßig Pflege. Meist genügt schon abspülen mit Süßwasser, trocknen und danach fetten oder ölen. Ist bereits Korrosionsansatz festzustellen, sollte dieser fortpoliert werden.



(Firmengebäude in der Wendenstraße; Foto Mai 2005)

Im Jahre 1931 von Robert Lindemann gegründet, befindet sich die Firma seit nun über 90 Jahren in Familienbesitz. 40 Jahre lang führten die Söhne des Firmengründers, Claus und Volker und 30 Jahre lang Jan Lindemann die Geschäfte. Die Kontinuität wird weiterhin in der vierten Generation gewahrt. Seit 2023 ist Franz Lindemann persönlich haftender Gesellschafter. 2023 beschäftigte Robert Lindemann über 50 Mitarbeiter. Dazu kommt ein aktiver Außendienst im gesamten deutschsprachigen Raum.

ROBERT LINDEMANN KG

Wendenstraße 455 • D-20537 Hamburg

Verkauf	+49 (0)40 - 21 11 97 - 800
eMail	verkauf@lindemann-kg.de
Export-Orders	+49 (0)40 - 21 11 97 - 801
eMail	export@lindemann-kg.de
Telefax	+49 (0)40 - 21 11 97 - 30
Telefax	+49 (0)40 - 21 11 97 - 50
Internet	http://www.lindemann-kg.de

Dieser Katalog darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Robert Lindemann KG, auch in Teilen, auf irgend eine Art und Weise reproduziert, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder übertragen werden, sei es mechanisch oder auf sonstige Art und Weise.
LINDEMANN ist eingetragenes Warenzeichen der Robert Lindemann KG. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
© 2025 Robert Lindemann KG. Alle Rechte vorbehalten

Sitz Hamburg - Handelsregister Hamburg - HRA 41457